

State & useState

Quản lý trạng thái component với useState.

Mục tiêu bài học

- Hiểu state và sự khác nhau giữa state và props
- Dùng Hook useState để quản lý trạng thái
- Cập nhật state đúng cách và xử lý sự kiện

1. State

State là dữ liệu nội bộ của component, khi state thay đổi thì component được render lại. State do chính component quản lý, còn props được truyền từ bên ngoài vào.

2. Hook useState

Hook `useState` dùng để khai báo state trong function component. `useState` trả về một mảng gồm giá trị hiện tại và hàm cập nhật, ví dụ `const [count, setCount] = useState(0)`. Không được gán trực tiếp `count = 1`; phải gọi `setCount` để React biết cần render lại.

```
import { useState } from "react";

function BoDem() {
  const [count, setCount] = useState(0);
  return (
    <div>
      <p>Đã bấm {count} lần</p>
      <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Tăng</button>
    </div>
  );
}
```

3. Cập nhật state đúng cách

Khi giá trị mới phụ thuộc giá trị cũ, nên dùng dạng hàm: `setCount(prev => prev + 1)`. State dạng object hoặc mảng phải được thay bằng bản sao mới, ví dụ dùng toán tử spread `...`. Cập nhật state là bất đồng bộ nên giá trị chưa đổi ngay sau lời gọi hàm set.

```
const [ds, setDs] = useState([]);
setDs([...ds, "Mục mới"]); // thêm
setDs(ds.filter((x) => x !== "a")); // xóa
```

4. Xử lý sự kiện và form

Sự kiện trong React viết theo kiểu camelCase, ví dụ `onClick` và `onChange`. Hàm xử lý được truyền dưới dạng tham chiếu: `onClick={handleClick}`, không phải `onClick={handleClick()}`. Để chặn hành vi mặc định của form, gọi `e.preventDefault()` trong hàm xử lý `onSubmit`. Ô nhập liệu điều khiển bằng state (controlled input) có `value` lấy từ state và `onChange` cập nhật state.

Tóm tắt

- State là dữ liệu nội bộ; thay đổi state làm component render lại.
- `useState` trả về cặp `[giá trị, hàm set]`; luôn dùng hàm set, không gán trực tiếp.
- State mảng hoặc object phải thay bằng bản sao mới; dùng dạng hàm khi phụ thuộc giá trị cũ.

Bài tập vận dụng

1. Làm bộ đếm có ba nút Tăng, Giảm và Đặt lại.
2. Làm form nhập tên hiển thị lời chào ngay khi gõ (controlled input).
3. Làm danh sách công việc cho phép thêm và xoá mục.