

Custom Hooks

Xây dựng custom hook để tái sử dụng logic.

Mục tiêu bài học

- Hiểu custom Hook và lợi ích của nó
- Viết custom Hook để tái sử dụng logic có state
- Nắm các quy tắc của Hooks

1. Custom Hook là gì

Custom Hook là hàm JavaScript tự viết, có tên bắt đầu bằng `use` và gọi các Hook khác bên trong. Custom Hook dùng để tái sử dụng logic có state giữa nhiều component, ví dụ `useFetch` hoặc `useLocalStorage`, mà không cần lặp lại code.

2. Ví dụ useLocalStorage

```
import { useState, useEffect } from "react";

function useLocalStorage(khoa, giaTriMacDinh) {
  const [giaTri, setGiaTri] = useState(() => {
    const luu = localStorage.getItem(khoa);
    return luu ? JSON.parse(luu) : giaTriMacDinh;
  });

  useEffect(() => {
    localStorage.setItem(khoa, JSON.stringify(giaTri));
  }, [khoa, giaTri]);

  return [giaTri, setGiaTri];
}

// Dùng: const [theme, setTheme] = useLocalStorage("theme", "sang");
```

3. Ví dụ useFetch

Custom Hook gọi API trả về ba trạng thái dữ liệu, đang tải và lỗi, để mọi component dùng chung.

```
function useFetch(url) {
  const [data, setData] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState(null);

  useEffect(() => {
    let huy = false;
    fetch(url)
      .then((r) => r.json())
      .then((d) => !huy && setData(d))
      .catch((e) => !huy && setError(e))
      .finally(() => !huy && setLoading(false));
    return () => { huy = true; };
  }, [url]);

  return { data, loading, error };
}
```

4. Quy tắc của Hooks

Chỉ gọi Hook ở cấp cao nhất của component, không gọi trong vòng lặp, điều kiện hay hàm lồng nhau. Chỉ gọi Hook trong function component hoặc trong custom Hook. Mỗi lần gọi custom Hook tạo ra state riêng, các component dùng chung hook không dùng chung state.

Tóm tắt

- Custom Hook là hàm bắt đầu bằng `use`, dùng để tái sử dụng logic có state.
- Ví dụ thường gặp: `useLocalStorage`, `useFetch`.
- Tuân thủ quy tắc Hooks: chỉ gọi ở cấp cao nhất, trong component hoặc custom Hook.

Bài tập vận dụng

1. Viết custom Hook `useToggle` trả về giá trị bật tắt và hàm đảo giá trị.
2. Dùng `useFetch` hiển thị danh sách khoá học từ API.
3. Giải thích vì sao không được gọi Hook bên trong câu lệnh `if`.