Xử lý sự kiện click, submit

Event listener và xử lý sự kiện người dùng.

Mục tiêu bài học

- Gắn sự kiện bằng addEventListener
- Xử lý các sự kiện click, input và submit
- Hiểu đối tượng event và hành vi mặc định

1. Sự kiện và trình xử lý

Sự kiện là tác động của người dùng hoặc trình duyệt như nhấp chuột, gõ phím, gửi form. Dùng `addEventListener("click", handler)` để gắn hàm xử lý vào phần tử. Có thể gắn nhiều trình xử lý cho cùng một sự kiện.

```
const nut = document.querySelector("#nut");
nut.addEventListener("click", () => {
  console.log("Đã bấm");
});
```

2. Đối tượng event

Hàm xử lý nhận một đối số là đối tượng `event`. `event.target` là phần tử gây ra sự kiện; `event.preventDefault()` chặn hành vi mặc định, ví dụ không cho form tải lại trang khi submit.

```
form.addEventListener("submit", (e) => {
  e.preventDefault();
  console.log(form.elements.ten.value);
});
```

3. Một số sự kiện thường dùng

`click`, `dblclick`, `input` (mỗi lần giá trị ô nhập thay đổi), `change`, `keydown`, `submit`, `mouseover`, `DOMContentLoaded` (khi HTML đã tải xong).

4. Lan truyền sự kiện

Mô hình sự kiện gồm giai đoạn capturing (từ ngoài vào) và bubbling (từ trong ra ngoài). Mặc định `addEventListener` lắng nghe ở giai đoạn bubbling. Nhờ đó có thể gắn một trình xử lý ở phần tử cha để xử lý cho nhiều phần tử con (event delegation).

Tóm tắt

- `addEventListener(tên, hàm)` gắn trình xử lý sự kiện.
- `preventDefault()` chặn hành vi mặc định của form hoặc liên kết.
- Sự kiện lan truyền từ phần tử con lên cha (bubbling), có thể tận dụng để uỷ quyền sự kiện.

Bài tập vận dụng

1. Làm nút đếm: mỗi lần bấm tăng số đếm và hiển thị lên trang.
2. Làm form đăng ký kiểm tra tên không để trống trước khi gửi.
3. Dùng event delegation xử lý click cho mọi mục của một danh sách.