Biến, kiểu dữ liệu & toán tử — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Hỏi thực tế: "const rồi sao vẫn push được?" const giữ binding không được gán lại, không đóng băng đối tượng. let cho phép gán lại; ưu tiên const khi không cần gán lại biến.

```
const items = [];
items.push("A");
console.assert(items.length === 1);
console.assert("2" + 3 === "23");
console.assert(Number("2") + 3 === 5);
console.assert(("2" == 2) === true);
console.assert(("2" === 2) === false);
```

Toán tử + có chuỗi sẽ nối chuỗi trong trường hợp trên. `==` có ép kiểu; `===` kiểm tra nghiêm ngặt, nên dùng khi không chủ đích ép kiểu. `Number("")` cho 0 nên kiểm tra rỗng trước khi đổi số.

Tự luyện: kiểm tra chuỗi khoảng trắng và `"abc"`. **Hướng giải:** loại input rỗng; sau chuyển đổi dùng `Number.isFinite`. Không dùng kiểm tra truthy để loại số 0 nếu 0 là dữ liệu hợp lệ.

Nguồn học tiếp

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide