CHƯƠNG 1 · BÀI 3

1.3. Hàm trong JavaScript

Tài liệu học tập JavaScript Từ Zero Đến Hero · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Định nghĩa hàm bằng function declaration, function expression và arrow function
> - Sử dụng tham số, giá trị mặc định và giá trị trả về
> - Hiểu hàm là giá trị có thể truyền như biến

1. Khai báo hàm

Hàm là khối lệnh có tên để tái sử dụng. Function declaration được nâng lên đầu phạm vi (hoisting) nên có thể gọi trước khi khai báo.

```
function cong(a, b) {
  return a + b;
}
console.log(cong(2, 3)); // 5
```

2. Function expression và arrow function

Function expression gán hàm cho một biến. Arrow function là cú pháp ngắn gọn: `const add = (a, b) => a + b;`. Với một tham số có thể bỏ ngoặc: `x => x * 2`. Arrow function không có `this` riêng, nó kế thừa `this` từ ngữ cảnh bao quanh.

```
const nhan = function (a, b) { return a * b; };
const binhPhuong = (x) => x * x;
```

3. Tham số mặc định và rest

Tham số có thể có giá trị mặc định: `function chao(ten = "bạn") {...}`. Cú pháp rest `...args` gom các đối số còn lại thành một mảng.

```
function tong(...so) {
  return so.reduce((t, x) => t + x, 0);
```

```
}
console.log(tong(1, 2, 3, 4)); // 10
```

4. Hàm là giá trị

Hàm có thể được gán vào biến, truyền làm đối số cho hàm khác (callback) hoặc được trả về từ hàm. Đây là nền tảng của xử lý sự kiện và lập trình bất đồng bộ.

Tóm tắt

- Ba cách viết hàm: declaration, expression, arrow.
- Tham số mặc định và rest giúp hàm linh hoạt hơn.
- Hàm là giá trị nên có thể làm callback.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Viết hàm kiểm tra một số có phải số chẵn hay không, bằng cả function thường và arrow function.
2. Viết hàm `tong(...so)` tính tổng số lượng đối số bất kỳ.
3. Viết hàm nhận một mảng và một callback rồi áp dụng callback cho từng phần tử.

Hàm trong JavaScript — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: chương trình in đúng nhưng biến nhận kết quả lại undefined. Hàm phải return giá trị muốn truyền cho nơi gọi; console.log chỉ ghi ra console.

```
function total(values) {
  return values.reduce((sum, value) => sum + value, 0);
}
console.assert(total([2, 3]) === 5);
console.assert(total([]) === 0);
const add = (a, b) => a + b;
console.assert(add(1, 2) === 3);
```

Hợp đồng hàm cần nêu mảng có chứa chuỗi không, cách xử lý dữ liệu sai và có sửa input hay không. Callback là hàm được truyền vào hàm khác; truyền `handler` khác với gọi ngay `handler()`.

Tự luyện: viết hàm tính giá sau giảm, kiểm tra phần trăm trong 0..100. **Hướng giải:** tách kiểm tra dữ liệu khỏi thao tác giao diện, thử 0%, 100% và giá trị ngoài miền.

Nguồn học tiếp

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide