CHƯƠNG 1 · BÀI 3

1.3. Semantic HTML

Tài liệu học tập HTML & CSS Nhập Môn · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu Semantic HTML và lợi ích của nó
> - Sử dụng các thẻ ngữ nghĩa để dựng bố cục trang
> - Phân biệt thẻ ngữ nghĩa với thẻ div và span

1. Semantic HTML là gì

Semantic HTML là cách dùng thẻ có ý nghĩa (thẻ ngữ nghĩa) để mô tả đúng vai trò của nội dung thay vì dùng `div` cho mọi thứ. Dùng thẻ ngữ nghĩa giúp trang tốt hơn cho công cụ tìm kiếm (SEO), dễ bảo trì và thân thiện với trình đọc màn hình của người khiếm thị.

2. Các thẻ ngữ nghĩa phổ biến

- `header`: phần đầu trang hoặc đầu một khối (logo, tiêu đề).
- `nav`: vùng chứa menu điều hướng.
- `main`: nội dung chính của trang, chỉ có một thẻ `main`.
- `section`: một phần nội dung có chủ đề riêng.
- `article`: nội dung độc lập có thể đứng riêng như bài viết, tin tức.
- `aside`: nội dung phụ như thanh bên, quảng cáo.
- `footer`: phần chân trang hoặc chân khối.

```
<body>
  <header><h1>StudyOnline</h1></header>
  <nav><a href="/">Trang chủ</a> <a href="/khoa-hoc">Khoá học</a></nav>
  <main>
    <article>
      <h2>Bài viết đầu tiên</h2>
      <p>Nội dung...</p>
    </article>
    <aside>Khoá học nổi bật</aside>
  </main>
```

```
  <footer>© 2026 StudyOnline</footer>
</body>
```

3. Thẻ div và span

Thẻ `div` là thẻ khối không mang ý nghĩa, chỉ dùng để nhóm nội dung. Thẻ `span` là thẻ nội dòng không mang ý nghĩa, dùng để định dạng một phần văn bản. Chỉ dùng hai thẻ này khi không có thẻ ngữ nghĩa phù hợp.

4. Một số thẻ ngữ nghĩa khác

`figure` và `figcaption` cho hình minh hoạ kèm chú thích, `time` cho ngày giờ, `mark` để làm nổi bật văn bản, `strong` và `em` để nhấn mạnh.

Tóm tắt

- Thẻ ngữ nghĩa mô tả đúng vai trò nội dung, tốt cho SEO và khả năng tiếp cận.
- Bố cục thường gồm `header`, `nav`, `main`, `section`/`article`, `aside`, `footer`.
- `div` và `span` không mang ý nghĩa, chỉ dùng khi không có thẻ phù hợp.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Dựng bố cục một trang blog bằng các thẻ ngữ nghĩa thay cho div.
2. Liệt kê ba lợi ích của Semantic HTML.
3. Nêu sự khác nhau giữa `section` và `article`.

Semantic HTML — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: div có onclick nhưng không dùng được bằng bàn phím. Dùng button cho hành động và a có href cho điều hướng; không thay tất cả bằng div vì thuận CSS.

Tự luyện: trang gồm header, nav, main, section và footer; tạo liên kết bỏ qua điều hướng để tới main. **Hướng giải:** heading phản ánh cấu trúc; mỗi control có tên dễ hiểu. Ảnh mang thông tin cần alt mô tả; ảnh thuần trang trí dùng alt rỗng. Không thêm ARIA thừa để thay thế semantic sẵn có.

Nguồn học tiếp

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development