CHƯƠNG 1 · BÀI 3

1.3. State & useState

Tài liệu học tập ReactJS Chuyên Sâu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu state và sự khác nhau giữa state và props
> - Dùng Hook useState để quản lý trạng thái
> - Cập nhật state đúng cách và xử lý sự kiện

1. State

State là dữ liệu nội bộ của component, khi state thay đổi thì component được render lại. State do chính component quản lý, còn props được truyền từ bên ngoài vào.

2. Hook useState

Hook `useState` dùng để khai báo state trong function component. `useState` trả về một mảng gồm giá trị hiện tại và hàm cập nhật, ví dụ `const [count, setCount] = useState(0)`. Không được gán trực tiếp `count = 1`; phải gọi `setCount` để React biết cần render lại.

```
import { useState } from "react";

function BoDem() {
  const [count, setCount] = useState(0);
  return (
    <div>
      <p>Đã bấm {count} lần</p>
      <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Tăng</button>
    </div>
  );
}
```

3. Cập nhật state đúng cách

Khi giá trị mới phụ thuộc giá trị cũ, nên dùng dạng hàm: `setCount(prev => prev + 1)`. State dạng object hoặc mảng phải được thay bằng bản sao mới, ví dụ dùng toán tử spread `...`. Cập nhật state là bất đồng bộ nên giá trị chưa đổi ngay sau lời gọi hàm set.

```
const [ds, setDs] = useState([]);
setDs([...ds, "Mục mới"]);          // thêm
setDs(ds.filter((x) => x !== "a")); // xoá
```

4. Xử lý sự kiện và form

Sự kiện trong React viết theo kiểu camelCase, ví dụ `onClick` và `onChange`. Hàm xử lý được truyền dưới dạng tham chiếu: `onClick={handleClick}`, không phải `onClick={handleClick()}`. Để chặn hành vi mặc định của form, gọi `e.preventDefault()` trong hàm xử lý `onSubmit`. Ô nhập liệu điều khiển bằng state (controlled input) có `value` lấy từ state và `onChange` cập nhật state.

Tóm tắt

- State là dữ liệu nội bộ; thay đổi state làm component render lại.
- `useState` trả về cặp `[giá trị, hàm set]`; luôn dùng hàm set, không gán trực tiếp.
- State mảng hoặc object phải thay bằng bản sao mới; dùng dạng hàm khi phụ thuộc giá trị cũ.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Làm bộ đếm có ba nút Tăng, Giảm và Đặt lại.
2. Làm form nhập tên hiển thị lời chào ngay khi gõ (controlled input).
3. Làm danh sách công việc cho phép thêm và xoá mục.

REACTJS CHUYÊN SÂU · CHƯƠNG 1: REACT CƠ BẢN · BÀI 3

State & useState — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: gọi setCount nhiều lần nhưng tăng không như dự đoán. Khi state mới phụ thuộc state trước, dùng updater. Không sửa trực tiếp mảng/object rồi truyền lại cùng tham chiếu.

```
setCount(previous => previous + 1);
setCourses(previous => previous.map(c => c.id === id ? {...c, title} : c));
```

Tự luyện: đếm hai lần tăng trong một handler và sửa tên một khóa. **Hướng giải:** coi state như snapshot của lần render; console.log ngay sau setState có thể vẫn thấy snapshot cũ. Trạng thái suy ra từ dữ liệu, như số mục đã hoàn thành, thường có thể tính khi render thay vì lưu thêm state dễ lệch nhau.

Nguồn học tiếp

https://react.dev/learn