CHƯƠNG 2 · BÀI 3

2.3. Custom Hooks

Tài liệu học tập ReactJS Chuyên Sâu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu custom Hook và lợi ích của nó
> - Viết custom Hook để tái sử dụng logic có state
> - Nắm các quy tắc của Hooks

1. Custom Hook là gì

Custom Hook là hàm JavaScript tự viết, có tên bắt đầu bằng `use` và gọi các Hook khác bên trong. Custom Hook dùng để tái sử dụng logic có state giữa nhiều component, ví dụ `useFetch` hoặc `useLocalStorage`, mà không cần lặp lại code.

2. Ví dụ useLocalStorage

```
import { useState, useEffect } from "react";

function useLocalStorage(khoa, giaTriMacDinh) {
  const [giaTri, setGiaTri] = useState(() => {
    const luu = localStorage.getItem(khoa);
    return luu ? JSON.parse(luu) : giaTriMacDinh;
  });

  useEffect(() => {
    localStorage.setItem(khoa, JSON.stringify(giaTri));
  }, [khoa, giaTri]);

  return [giaTri, setGiaTri];
}

// Dùng: const [theme, setTheme] = useLocalStorage("theme", "sang");
```

3. Ví dụ useFetch

Custom Hook gọi API trả về ba trạng thái dữ liệu, đang tải và lỗi, để mọi component dùng chung.

```
function useFetch(url) {
  const [data, setData] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState(null);

  useEffect(() => {
    let huy = false;
    fetch(url)
      .then((r) => r.json())
      .then((d) => !huy && setData(d))
      .catch((e) => !huy && setError(e))
      .finally(() => !huy && setLoading(false));
    return () => { huy = true; };
  }, [url]);

  return { data, loading, error };
}
```

4. Quy tắc của Hooks

Chỉ gọi Hook ở cấp cao nhất của component, không gọi trong vòng lặp, điều kiện hay hàm lồng nhau. Chỉ gọi Hook trong function component hoặc trong custom Hook. Mỗi lần gọi custom Hook tạo ra state riêng, các component dùng chung hook không dùng chung state.

Tóm tắt

- Custom Hook là hàm bắt đầu bằng `use`, dùng để tái sử dụng logic có state.
- Ví dụ thường gặp: `useLocalStorage`, `useFetch`.
- Tuân thủ quy tắc Hooks: chỉ gọi ở cấp cao nhất, trong component hoặc custom Hook.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Viết custom Hook `useToggle` trả về giá trị bật tắt và hàm đảo giá trị.
2. Dùng `useFetch` hiển thị danh sách khoá học từ API.
3. Giải thích vì sao không được gọi Hook bên trong câu lệnh if.

Custom Hooks — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: ba trang lặp logic loading/error và hủy request. Custom Hook tái sử dụng logic stateful, không tự làm các component dùng chung cùng một state nếu không thiết kế như vậy.

Tự luyện: thiết kế `useCourse(id)` trả data, loading, error và reload; viết trước hợp đồng khi id rỗng và khi request thất bại. **Hướng giải:** gọi Hooks ở cấp cao nhất của component/Hook, không gọi có điều kiện hoặc trong vòng lặp. Hook nên trả lỗi để UI quyết định thông báo; không nuốt lỗi thành dữ liệu rỗng vì người dùng sẽ hiểu nhầm "không có khóa".

Nguồn học tiếp

https://react.dev/learn