CHƯƠNG 2 · BÀI 1

2.1. Selector & thuộc tính CSS

Tài liệu học tập HTML & CSS Nhập Môn · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu CSS là gì và ba cách nhúng CSS vào HTML
> - Sử dụng selector theo thẻ, class, id và pseudo-class
> - Hiểu độ ưu tiên (specificity) và một số thuộc tính phổ biến

1. CSS là gì

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để định dạng giao diện cho trang HTML. HTML mô tả cấu trúc nội dung, còn CSS quy định màu sắc, phông chữ và bố cục. Có ba cách nhúng CSS: inline trong thuộc tính `style`, internal trong thẻ `style` và external qua file `.css`. Cách được khuyến khích là external CSS, liên kết bằng thẻ `link` đặt trong phần `head`.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

2. Selector

Selector là mẫu dùng để chọn phần tử HTML cần áp dụng kiểu. Selector theo tên thẻ viết trực tiếp tên thẻ, ví dụ `p` hoặc `h1`. Selector class bắt đầu bằng dấu chấm, ví dụ `.card`; selector id bắt đầu bằng dấu thăng, ví dụ `#header`. Pseudo-class chọn phần tử theo trạng thái, viết sau dấu hai chấm, ví dụ `:hover` áp dụng khi rê chuột lên.

```
h1 { color: #1d4ed8; }
.card { padding: 16px; border: 1px solid #ddd; }
#header { background: #0f172a; }
a:hover { text-decoration: underline; }
```

3. Độ ưu tiên

Độ ưu tiên (specificity) quyết định quy tắc nào được áp dụng khi nhiều quy tắc cùng chọn một phần tử. Thứ tự ưu tiên tăng dần là selector thẻ, selector class, selector id; style inline mạnh hơn cả. Khi hai quy tắc có cùng độ ưu tiên, quy tắc viết sau sẽ được áp dụng.

4. Thuộc tính thường dùng

Thuộc tính `color` đổi màu chữ, `background-color` đổi màu nền. `font-size` đặt cỡ chữ, `font-family` chọn phông chữ. Đơn vị `px` là đơn vị tuyệt đối; `rem` là đơn vị tương đối theo cỡ chữ của phần tử `html`. Thuộc tính `display` điều khiển cách phần tử hiển thị: phần tử block như `div` và `p` luôn bắt đầu trên dòng mới, phần tử inline như `span` và `a` nằm trên cùng dòng, `display: none` ẩn hoàn toàn phần tử.

Tóm tắt

- CSS định dạng giao diện; nên dùng file CSS ngoài.
- Selector: thẻ, `.class`, `#id`, `:hover`; id mạnh hơn class, class mạnh hơn thẻ.
- `display: none` ẩn phần tử; đơn vị `rem` tương đối theo cỡ chữ gốc.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Tạo file style.css định dạng tiêu đề, đoạn văn và liên kết cho trang của bạn.
2. Tạo class `.nut` làm nút bấm có đổi màu khi rê chuột.
3. Giải thích điều gì xảy ra khi một phần tử có cả style theo class và theo id.