CHƯƠNG 1 · BÀI 2

1.2. Component & Props

Tài liệu học tập ReactJS Chuyên Sâu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Xây dựng function component
> - Truyền dữ liệu từ component cha xuống con bằng props
> - Hiểu props là chỉ đọc và dùng prop children

1. Component

Component là hàm JavaScript nhận dữ liệu đầu vào và trả về JSX mô tả giao diện. Tên component phải bắt đầu bằng chữ in hoa, ví dụ `UserCard`. React hiện đại dùng function component kết hợp Hooks thay cho class component.

2. Props

Props (properties) là dữ liệu mà component cha truyền xuống component con. Props chỉ đọc (read-only): component con không được tự sửa props nhận được. Muốn thay đổi dữ liệu, component cha phải thay đổi và truyền giá trị mới xuống.

```
function KhoaHocCard({ ten, gia }) {
  return (
    <div className="card">
      <h3>{ten}</h3>
      <p>{gia === 0 ? "Miễn phí" : gia + " VNĐ"}</p>
    </div>
  );
}

function App() {
  return <KhoaHocCard ten="React cơ bản" gia={0} />;
}
```

3. Prop children

Prop đặc biệt `children` chứa nội dung đặt giữa thẻ mở và thẻ đóng của component, giúp tạo các khung bao tái sử dụng.

```
function Khung({ children }) {
  return <div className="khung">{children}</div>;
}
```

4. Render danh sách

Danh sách được render bằng phương thức `map` của mảng, trả về một phần tử JSX cho mỗi mục. Mỗi phần tử trong danh sách cần thuộc tính `key` duy nhất và ổn định, thường là `id`. Không nên dùng chỉ số mảng làm key khi danh sách có thể thêm, xoá hoặc đổi thứ tự.

```
{khoaHoc.map((k) => <KhoaHocCard key={k.id} ten={k.ten} gia={k.gia} />)}
```

Tóm tắt

- Component là hàm trả về JSX, tên viết hoa chữ cái đầu.
- Props truyền từ cha xuống con và chỉ đọc; `children` là nội dung bên trong thẻ.
- Render danh sách bằng `map` kèm `key` ổn định.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Viết component SinhVienCard nhận props tên và điểm.
2. Render danh sách 5 khoá học từ một mảng bằng map và key.
3. Giải thích vì sao không nên dùng chỉ số mảng làm key.