Tách quyết định sư phạm khỏi mô hình ngôn ngữ: gia sư Toán lớp 5 theo phương pháp Socratic với truy xuất lai trên đồ thị tri thức và mô hình người học tái lập được

Decoupling Pedagogical Decisions from the Language Model: a Socratic Grade-5 Mathematics Tutor with Graph-Constrained Hybrid Retrieval and a Replayable Learner Model

[Họ và tên tác giả]

[Khoa / Trường]

[email]

Tóm tắt

Các chế độ học của chatbot thương mại được xây chủ yếu bằng lời nhắc hệ thống, nên mô hình ngôn ngữ vẫn tự quyết định khi nào gợi ý, khi nào đưa đáp án và khi nào coi một câu trả lời là đúng. Chúng tôi trình bày CAVAT, một gia sư Toán lớp 5 tiếng Việt thiết kế theo hướng ngược lại: chính sách và bộ chấm tất định quyết định nước đi và đúng–sai, mô hình người học là phép chiếu phát lại được từ sổ sự kiện, còn mô hình ngôn ngữ chỉ diễn đạt phía sau một bộ kiểm chứng. Kho tri thức được dựng từ 18 tệp tài liệu của giáo viên (77 trang): đồ thị 19 tiết, 389 câu hỏi có đáp án được kiểm chính xác, 221 đoạn cho truy xuất lai có ràng buộc theo đồ thị. Đánh giá theo tám chiều, với tập giữ riêng đóng băng, kiểm định theo cặp và khoảng tin cậy. Ràng buộc phạm vi làm Hit@3 tụt xuống $0{,}45$; định tuyến theo đồ thị khôi phục lên $0{,}90$, ngang một RAG phẳng về độ chính xác nhưng loại hẳn việc dạy trước, điều RAG phẳng làm ở 12/30 câu. Trên 13 vai học sinh khó, chatbot lời nhắc thường nói ra đáp án ở 15/25 lượt, cùng mô hình với lời nhắc Socratic soạn kỹ ở 1/25, CAVAT ở 0/24; giám khảo mô hình chấm hệ lời nhắc cao hơn về giọng Socratic ($4{,}84$ so với $4{,}46$) và không thấy lỗi duy nhất của nó. Phép chiếu hiểu bài khớp công thức đóng trên 1 000 chuỗi sự kiện và đáp ứng đầy đủ 16/25 mục của khung đánh giá (74% khi mục một phần tính một nửa). Thực nghiệm dùng học sinh giả lập và nhãn của một người; các giới hạn được nêu rõ.

Từ khóa: gia sư thông minh; phương pháp Socratic; truy xuất tăng cường sinh văn bản; đồ thị tri thức; mô hình người học; đánh giá mô hình ngôn ngữ; tiếng Việt.

Abstract. Chatbot "learning modes" rely on system prompts, so the model still decides when to hint, reveal, and what counts as correct. CAVAT, a Vietnamese Grade-5 mathematics tutor, inverts this: a deterministic policy and checker decide moves and correctness, the learner model is a replayable projection of an event log, and the language model only phrases decisions behind a validator. Its knowledge base is built from a teacher's documents (18 files, 77 pages). On frozen held-out sets, graph scoping first lowered Hit@3 to 0.45; topic routing restored 0.90, on par with a flat RAG in accuracy but without teaching ahead (flat RAG surfaced later-lesson passages for 12/30 questions). On 13 hard student roles, a plain chatbot stated the answer in 15/25 turns, a careful Socratic prompt in 1/25, CAVAT in 0/24; the LLM judge scored the prompted baseline higher on tone (4.84 vs. 4.46) and missed its one leak. The mastery projection matches its closed form on 1 000 random streams and covers 16 of 25 framework items. Results use simulated learners; limitations are stated.

1 Giới thiệu

Dạy kèm từng học sinh là một trong những can thiệp giáo dục hiệu quả nhất được biết đến: Bloom ước lượng nhóm học với gia sư vượt nhóm học theo lớp khoảng hai độ lệch chuẩn [1], và các hệ thống gia sư thông minh hỗ trợ từng bước, phản hồi đúng lúc được báo cáo là tiệm cận gia sư người [2]. Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) làm chi phí xây một gia sư biết trò chuyện giảm mạnh, nhưng đồng thời mang theo những rủi ro sư phạm đã được ghi nhận: mô hình có xu hướng đưa ngay đáp án hoặc làm hộ bài [3, 4], có thể đánh giá sai câu trả lời của học sinh, và không có khái niệm rõ ràng về việc học sinh đang ở đâu trong chương trình [5]. Một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng ở trường trung học cho thấy quyền dùng GPT-4 không ràng buộc cải thiện điểm luyện tập nhưng làm điểm kiểm tra sau đó kém đi, và một lời nhắc theo kiểu gia sư giảm phần lớn tác hại ấy [6]; ở chiều ngược lại, một gia sư AI thiết kế theo nguyên tắc sư phạm đã học tốt hơn lớp học tích cực trong một thử nghiệm ngẫu nhiên khác [7]. Điều quyết định kết quả, vì vậy, là cách thiết kế chứ không phải việc có dùng mô hình ngôn ngữ hay không.

Các nhà cung cấp lớn đã đáp bằng những "chế độ học". Study mode của ChatGPT được mô tả là một bộ chỉ dẫn hệ thống tùy biến chứ không phải một mô hình riêng [8]; Guided Learning của Gemini dựa trên họ mô hình LearnLM [9, 10]; Khanmigo gắn GPT-4 với kho bài của Khan Academy [11]. Điểm chung của các cách làm này là mô hình ngôn ngữ vẫn là nơi đưa ra quyết định, còn ràng buộc sư phạm chỉ tồn tại như lời khuyên trong ngữ cảnh. Khi lời khuyên bị bỏ qua, chẳng hạn khi trẻ khăng khăng một đáp án sai, nhờ làm hộ, hoặc ra lệnh "bỏ qua mọi hướng dẫn trước đó" [12], không có cơ chế nào bảo đảm hành vi đúng. Mục 11 đo điều này một cách cụ thể.

Bài báo này nghiên cứu một hướng thiết kế khác: xây *hệ thống học tập* trước, rồi đặt mô hình ngôn ngữ vào bên trong với vai trò hẹp. Chúng tôi hiện thực hướng này trong CAVAT, một gia sư Toán lớp 5 tiếng Việt cho hai chương "Số thập phân" và "Diện tích hình tam giác, hình thang". Bốn quyết định thiết kế xuyên suốt:

1. Một chính sách tất định, có phiên bản, chọn từng nước đi sư phạm (hỏi gì, gợi ý ở bậc nào, khi nào dừng, khi nào chuyển tiết); mô hình ngôn ngữ chỉ chuyển nước đi đó thành lời, và lời của nó phải qua một bộ kiểm chứng trước khi đến học sinh.
2. Đúng–sai của đáp án do một bộ chấm tất định quyết định theo chuẩn viết số của Việt Nam (dấu phẩy thập phân, số đọc bằng chữ, cách viết của trẻ), và đáp án của câu kiểm tra không bao giờ có trong ngữ cảnh gửi cho mô hình.
3. Mức hiểu bài là một phép chiếu tất định, có phiên bản, phát lại được từ sổ sự kiện chỉ ghi thêm; mô hình ngôn ngữ không bao giờ ghi điểm.
4. Kiến thức của gia sư là tài liệu của chính giáo viên, được đọc, kiểm đáp án và dựng thành đồ thị tri thức, và các câu hỏi của học sinh được trả lời bằng truy xuất lai có ràng buộc theo đồ thị đó.

Để đánh giá hướng thiết kế này một cách nghiêm túc, chúng tôi đặt bốn câu hỏi nghiên cứu.

RQ1 *Phương pháp.* Nên đánh giá một gia sư như vậy theo những chiều nào, bằng giao thức nào để kết quả đáng tin?

RQ2 *Truy xuất.* Thành phần truy xuất đạt bao nhiêu phần trăm so với các định hướng đã đặt ra lúc thiết kế, và đồ thị tri thức đóng góp gì so với một hệ RAG phẳng?

RQ3 *So với thị trường.* So với các mô hình học sinh đang dùng được, hệ thống mang lại lợi ích gì cho học sinh và còn kém ở đâu?


RQ4 *Đánh giá hiểu bài.* Cách ước lượng mức hiểu bài bám sát khung đánh giá được đề ra ban đầu đến mức nào, và kết luận nhạy với những diễn giải nào?

Các đóng góp của bài báo gồm sáu phần.

(i) Một kiến trúc gia sư trong đó quyết định sư phạm tách khỏi mô hình ngôn ngữ, với sáu bất biến thực thi và kiểm chứng được (Mục 3).

(ii) Một quy trình dựng kho tri thức từ tài liệu thật của giáo viên, trong đó mỗi đáp án được kiểm chính xác không dùng mô hình và mọi chỗ mô hình tham gia đều được ghi lại cùng kết quả kiểm (Mục 4).

(iii) Một thiết kế truy xuất lai có ràng buộc theo đồ thị tri thức cùng cơ chế định tuyến chủ đề, với so sánh có kiểm định thống kê với RAG phẳng cho thấy cả cái giá lẫn cái lợi của ràng buộc (Mục 6, 9).



Hình 1. Kiến trúc của CAVAT. Mô hình ngôn ngữ (màu cam) là thành phần duy nhất không tất định và chỉ tham gia ở khâu diễn đạt; mọi quyết định sư phạm, mọi phán quyết đúng–sai và mọi điểm số đi qua thành phần tất định. Sổ sự kiện chỉ ghi thêm là nguồn sự thật duy nhất: mức hiểu bài, trạng thái buổi học và trang giáo viên đều tính lại được từ đó. Nét đứt: các đoạn nguồn đi tới mô hình, và lời chỉ đến học sinh sau bộ kiểm chứng.

(iv) Một giao thức đánh giá tám chiều có đóng băng tập kiểm tra và quy tắc tính mức đạt định hướng (Mục 8).

(v) Bằng chứng thực nghiệm so với chatbot thương mại và với chính mô hình của hệ chỉ có lời nhắc, trong đó có một ca giám khảo mô hình ngôn ngữ bỏ sót lỗi của hệ được chấm (Mục 11).

(vi) Một bộ kiểm tra độ sát khung của mô hình người học gồm đối chiếu từng mục, kiểm tương đương công thức, đường đáp ứng, nhóm đã biết và phân tích độ nhạy với các diễn giải (Mục 12).

Về kết quả, trên hai chương dựng từ 18 tệp tài liệu thật, truy xuất của CAVAT đạt trung bình 85% so với bảy định hướng thiết kế. Ràng buộc phạm vi theo đồ thị không miễn phí: bản đầu làm Hit@3 trên tập giữ riêng tụt xuống 0,45, và chỉ khi thêm định tuyến chủ đề mới trở lại 0,90, ngang một RAG phẳng về độ chính xác; cái ràng buộc mua được là an toàn phạm vi (không đưa đoạn của bài sau vào câu trả lời), không phải độ chính xác. Về hành vi sư phạm, chatbot dùng lời nhắc thường nói ra đáp án ở 60% số lượt thử thách; thêm một lời nhắc Socratic soạn kỹ đưa con số này xuống 4%, và hệ có chính sách tất định xuống 0%; nhưng giám khảo mô hình ngôn ngữ chấm giọng điệu của hệ lời nhắc cao hơn, và không phát hiện lỗi khen một đáp án sai của nó. Về đánh giá hiểu bài, phép chiếu khớp công thức đóng của khung và các kết luận đã qua của học sinh giả lập bền với hầu hết diễn giải, trừ ngưỡng giải thích.

Phần còn lại của bài được tổ chức như sau. Mục 2 điểm lại công trình liên quan. Mục 3 phát biểu bài toán và các bất biến. Mục 4 mô tả cách dựng kho tri thức từ tài liệu của giáo viên và dữ liệu thu được. Mục 5, 6 và 7 trình bày ba thành phần lõi: gia sư Socratic, truy xuất lai và mô hình người học. Mục 8 nêu thiết lập thực nghiệm; Mục 9–12 báo cáo kết quả theo bốn câu hỏi nghiên cứu. Mục 13–16 thảo luận, nêu giới hạn và kết luận.

2 Công trình liên quan

Gia sư thông minh và gia sư dùng mô hình ngôn ngữ. Gia sư thông minh có truyền thống dài trong việc điều khiển *mức hỗ trợ*: giàn giáo của Wood, Bruner và Ross [13] mô tả việc giảm dần trợ giúp khi người học làm chủ, các nghiên cứu về "nghịch lý hỗ trợ" bàn xem khi nào nên giúp và khi nào nên để học sinh tự gỡ [14, 15], và hiệu ứng đảo ngược chuyên môn cho thấy trợ giúp có thể phản tác dụng với người đã vững [16]. Việc học từ gia sư người được Chi và cộng sự phân tích như một quá trình trong đó học sinh tự xây dựng chứ không phải tiếp nhận [17]. AutoTutor [18] cho thấy hội thoại có cấu trúc, với các nước đi gợi ý và thúc đẩy, có thể tự động hóa. Làn sóng LLM đem lại hai hướng. Hướng thứ nhất huấn luyện hoặc nhắc mô hình theo nguyên tắc sư phạm, như LearnLM-Tutor [10], SocraticLM [19] hoặc các bộ dữ liệu hội thoại dạy toán như MathDial [3]; các phép đo cho thấy mô hình nền vẫn dễ đưa đáp án hoặc nhận lỗi sai [3, 4]. Hướng thứ hai

đặt LLM vào một khung chiến lược sư phạm có sẵn với các "hàng rào", như hệ AutoTutor kết hợp LLM của Pal Chowdhury và cộng sự [20]. CAVAT thuộc hướng thứ hai, và khác ở chỗ mức hỗ trợ là một thang tám bậc có trọng số độc lập được dùng chung giữa gia sư và bộ chấm, mọi nước đi mang mã luật, và mọi lời của mô hình đi qua một bộ kiểm chứng tất định.

Mô hình người học và truy vết tri thức. Truy vết tri thức Bayes [21], mô hình hồi quy yếu tố hiệu năng [22] và các biến thể học sâu như DKT [23] ước lượng xác suất làm đúng câu tiếp theo từ lịch sử làm bài; tổng quan của Pelánek [24] bàn về sự đánh đổi giữa độ chính xác dự đoán và khả năng diễn giải. Mô hình 2T-KT [25] kết hợp LLM với hai đồ thị tri thức, một đồ thị chung của môn học và một đồ thị riêng của từng học sinh, để mô phỏng cách giáo viên suy luận khi dữ liệu còn ít; chúng tôi kế thừa ý tưởng đồ thị có kiểm chứng, ngưỡng tin cậy cho nhãn do mô hình đề xuất và cách trình bày thí nghiệm loại bỏ từng thành phần. Khác với các mô hình dự đoán, mô hình người học của CAVAT ưu tiên khả năng *giải thích và phát lại*: điểm là tổng có trọng số của bằng chứng cụ thể, mỗi bằng chứng truy ngược được về một sự kiện, và trạng thái ước lượng được dùng trực tiếp để ra quyết định dạy.

Truy xuất tăng cường, đồ thị tri thức và độ bám nguồn. Truy xuất tăng cường sinh văn bản [26] gắn lời sinh với các đoạn truy xuất được; truy xuất lai thường kết hợp chỉ mục từ khóa BM25 [27] với truy xuất vector [28] và hợp nhất bằng Reciprocal Rank Fusion [29]. Tổng quan [30] và bộ kiểm chuẩn BEIR [31] cho thấy không có hệ truy xuất nào thắng ở mọi miền, và từ khóa thường rất mạnh trên văn bản chuyên ngành. Các hướng dùng đồ thị [32] khai thác cấu trúc để tổng hợp hoặc suy luận nhiều bước. Về độ bám nguồn, hiện tượng bịa [33], các thước đo quy gán [34], bộ chỉ số RAGAs [35] và việc sinh kèm trích dẫn [36] đặt chuẩn cho việc kiểm chứng. Trong giáo dục, truy xuất còn phải tôn trọng *phạm vi chương trình*: không trả lời trước nội dung của bài chưa học, và không trả lời bằng kiến thức ngoài chương khi không có căn cứ. Các hệ truy xuất tổng quát ít khi xét ràng buộc này; Mục 6 và 9 đo nó trực tiếp, kể cả cái giá của nó.

Đánh giá hệ dùng mô hình ngôn ngữ. Dùng một LLM làm giám khảo [37] là cách phổ biến để chấm đầu ra mở; độ tương quan với người chấm khá cao nhưng kèm các thiên lệch đã biết, vì vậy khuyến nghị là dùng giám khảo khác họ mô hình với hệ được chấm và ưu tiên chỉ số tất định khi có thể. Về thống kê, chúng tôi theo các khuyến nghị cho xử lý ngôn ngữ [38]: khoảng Wilson [39] cho tỉ lệ, bootstrap [40] cho chênh lệch theo cặp và kiểm định McNemar [41] cho các cặp bất đồng. Về an toàn, các tấn công chèn lời nhắc [12, 42] là bối cảnh của ca "bỏ qua mọi hướng dẫn" mà chúng tôi dùng làm một trong các vai thử thách.

3 Phát biểu bài toán và các bất biến thiết kế

3.1 Đối tượng và ký hiệu

Một *chương* được biểu diễn bằng đồ thị có hướng $G = (V, E)$. Mỗi đỉnh $v \in V$ là một *tiết* học; mỗi cạnh $(u, v) \in E$ mang một trong hai kiểu thứ tự, PREREQUISITE (học u trước v) hoặc APPLICATION (v vận dụng u). Đỉnh v đi kèm gói nội dung $K_v = (\mathcal{T}_v, \mu_v, \mathcal{W}_v, \mathcal{N}_v, \mathcal{I}_v, \mathcal{R}_v)$ gồm các cách giảng lý thuyết, phương pháp, ví dụ mẫu, ghi chú lỗi sai, ngân hàng câu hỏi và các ý chính của bài kể lại. Một *câu hỏi* $i \in \mathcal{I}_v$ có đề, đặc tả đáp án α_i (số, trắc nghiệm, so sánh, sắp xếp, đúng/sai hoặc mở), mức nhận thức $\ell_i \in \{A, B, C, D, E, \text{DIAG}\}$, độ khó $\delta_i \in [0, 1]$, mục đích (kiểm tra hiểu, luyện tập, kiểm tra cuối tiết, ôn tập) và một thang gợi ý.

Một buổi học sinh ra *sổ sự kiện* $L = (e_1, \ldots, e_T)$ chỉ ghi thêm. Ở lượt t, học sinh nói u_t; hệ thống đọc $r_t = \text{read}(u_t, s_t)$ (đáp án, xin gợi ý, hỏi lại, lạc đề, cảm xúc…), quyết định $d_t = \pi(s_t, r_t)$ gồm nước đi, bậc gợi ý, mục tiêu gợi ý và các mã luật, rồi diễn đạt $y_t = \varphi(d_t, K, P_t)$ với các đoạn nguồn P_t, và chỉ gửi y_t khi bộ kiểm chứng $\mathcal{V}$ chấp nhận. Mức hiểu bài là $M = \Phi(L; \theta)$, một hàm thuần túy của sổ sự kiện và bộ tham số có phiên bản θ. Có ba tầng quyết định: chính sách dạy trên đồ thị (luật N-*, chọn tiết và hoạt động), chính sách một câu hỏi (luật R-*, chọn nước đi và bậc gợi ý) và diễn đạt (mô hình ngôn ngữ). Chỉ tầng cuối không tất định.

Bảng 1. CAVAT đặt cạnh các hệ gia sư dùng mô hình ngôn ngữ theo mô tả công khai (2025–2026). Mô tả của sản phẩm thương mại lấy từ các bài tổng hợp và thông báo công khai, chưa được kiểm chứng độc lập; dòng cuối là hệ của bài báo này.

	Ràng buộc không lộ đáp án	Theo dõi hiểu bài	Dùng tài liệu của giáo viên	Giáo viên
ChatGPT, Study mode [8]	lời nhắc hệ thống tùy biến	trí nhớ hội thoại	không	không có lớp, báo cáo
Gemini, Guided Learning [9]	lời nhắc trên họ LearnLM	không công bố mô hình kỹ năng	tải tài liệu lên được	không có lớp, báo cáo
Khanmigo [11]	thiết kế không đưa đáp án; GPT-4	theo tiến độ trên nền tảng	kho bài của nền tảng	công cụ và tổng hợp lớp
LearnLM-Tutor [10]	tinh chỉnh sư phạm; đánh giá theo nguyên tắc	— (nghiên cứu)	—	—
AutoTutor + LLM [20]	chiến lược sư phạm có sẵn, hàng rào	— (nghiên cứu)	—	—
CAVAT	luật tất định, bộ kiểm chứng, đáp án kiểm tra không vào ngữ cảnh	7 chiều, tái lập từ sổ sự kiện	đọc, kiểm đáp án, dựng đồ thị	duyệt phương án, bản đồ nhiệt, hội thoại

3.2 Sáu bất biến

Từ các rủi ro ở Mục 1 chúng tôi rút ra sáu bất biến mà hệ thống phải giữ *bất kể mô hình ngôn ngữ nói gì*; Bảng 2 nêu cơ chế thực thi và cách kiểm chứng của từng bất biến. Hai nguyên tắc kỹ thuật bổ sung đi cùng: ràng buộc của buổi học được thực thi ở máy chủ chứ không bao giờ chỉ ẩn nút ở giao diện, và khách không bao giờ được chọn mô hình.

3.3 Ràng buộc của môi trường

CAVAT được thiết kế để chạy trên các dịch vụ miễn phí, nên giới hạn hạn mức là một ràng buộc thiết kế chứ không phải chi tiết triển khai. Mỗi lời nhắc gửi mô hình tutor không quá 3 000 token và tắt suy luận mở rộng, vì hạn mức 8 000 token mỗi phút; mỗi buổi học có trần 15 lần gọi mô hình; khi mô hình không dùng được (hết hạn mức, mạng, lỗi), mọi nước đi vẫn có câu mẫu đã duyệt để nói thay, nên buổi học không bao giờ dừng vì nhà cung cấp. Hệ quả là một phần đáng kể lời gia sư trong các buổi dài là câu mẫu của giáo viên; Mục 10 đo tỉ lệ này và Mục 14 nêu ý nghĩa của nó cho cách đọc kết quả.

4 Dựng kho tri thức từ tài liệu của giáo viên


Kho tri thức của CAVAT không được viết tay cho hệ thống; nó được đọc ra từ tài liệu mà một giáo viên dùng để dạy hai chương. Mục này mô tả quy trình đó (Hình 2) cùng dữ liệu thu được ở từng bước, vì chất lượng của gia sư và của truy xuất ở các mục sau phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng của bước này. Toàn bộ số liệu trong mục lấy từ cơ sở dữ liệu của hệ thống ở chế độ chỉ đọc; chúng tôi không công bố nguyên văn tài liệu, chỉ công bố thống kê tổng hợp.

4.1 Tài liệu nguồn

Mỗi chương gồm chín tệp PDF: một giáo án chia theo tiết, một bài giảng, một sách bài tập, một phiếu bài tập, một đề kiểm tra cuối chương, ba tệp đáp án và một tệp "lỗi sai thường gặp" kèm phản ví dụ (Bảng 3). Tài liệu do giáo viên biên soạn và hiệu đính với sự hỗ trợ của công cụ AI; chúng không sao chép từ sách của nhà xuất bản. Tổng cộng có 18 tệp, 77 trang và khoảng 24 920 âm tiết (đếm theo khoảng trắng). Đây là kích thước của một bộ tài liệu dạy thật cho hai chương, không phải một kho văn bản lớn.

Bảng 2. Sáu bất biến của CAVAT, cơ chế giữ chúng và nơi bài báo kiểm chứng.

Bất biến	Cơ chế thực thi	Kiểm chứng
B1. Bí mật đáp án: đáp án câu kiểm tra không có trong ngữ cảnh gửi mô hình	Bộ dựng lời nhắc không đưa đáp án của câu kiểm tra; bậc gợi ý tối đa H1 trong kiểm tra (R-ASSESS-CAP); chỉ nước đi FULL_EXPLANATION được phép nói đáp án	Quét đáp án trong mọi lượt (Mục 10, 11)
B2. Chính sách quyết định: nước đi, bậc và mục tiêu gợi ý do luật chọn, mô hình chỉ diễn đạt	Hàm quyết định tất định có phiên bản; mô hình chỉ được gọi cho một tập nước đi; mọi quyết định ghi mã luật	Tần suất luật, số lượt do mô hình viết (Mục 10)
B3. Chấm tất định: đúng/sai Toán do bộ chấm, không do mô hình	Bộ chấm viết lại theo chuẩn vi-VN: dấu phẩy, số đọc bằng chữ, dạng đề hỏi, ý bắt buộc của đáp án mở	Bộ chấm tay giữ riêng (Mục 11)
B4. Điểm tái lập: điểm là phép chiếu từ sổ sự kiện; mô hình không ghi điểm	Hàm gấp sự kiện thuần túy; nhãn do mô hình chỉ là bằng chứng có trọng số	Kiểm tương đương và phát lại (Mục 12)
B5. Phạm vi: không dạy trước nội dung của tiết sau tiết đang học; câu ngoài chương được giữ lại cho giáo viên	Phạm vi truy xuất chỉ gồm tiết đang học và tổ tiên trên đồ thị; so khớp tiết sau trước khi trả lời	Câu hỏi bài sau, so với RAG phẳng (Mục 9)
B6. Nền tảng: mọi điều gia sư khẳng định có trong đoạn nguồn hoặc lời học sinh	Kiểm chứng số, thuật ngữ Toán, từ có nghĩa; thử lại một lần rồi dùng câu trích nguyên văn hoặc giữ cho giáo viên	Độ bám nguồn, số lần bịa (Mục 9)



Hình 2. Quy trình dựng kho tri thức từ tài liệu của giáo viên và số liệu thu được ở từng bước (hai chương gộp). Màu cam đánh dấu các bước có gọi mô hình ngôn ngữ; kết quả của chúng luôn đi qua một phép kiểm tất định hoặc sự duyệt của con người.

Bảng 3. Tài liệu nguồn của hai chương theo loại, số tệp, số trang và số âm tiết.

Loại tài liệu	Số thập phân			Diện tích tam giác, hình thang			Tổng trang
	Tệp	Trang	Âm tiết	Tệp	Trang	Âm tiết	
Giáo án	1	7	2 917	1	6	2 277	13
Bài giảng	1	6	2 302	1	5	2 040	11
Bài tập	1	5	1 334	1	9	2 186	14
Phiếu bài tập	1	4	1 128	1	4	1 274	8
Đề kiểm tra	1	4	922	1	6	1 321	10
Đáp án	3	9	2 349	3	6	2 243	15
Lỗi sai thường gặp	1	3	1 273	1	3	1 354	6
Cộng	**9**	**38**	**12 225**	**9**	**39**	**12 695**	**77**

Bảng 4. Kết quả đọc 77 trang tài liệu. "Số chỉ OCR đọc được" là các số mô hình ảnh đọc được mà lớp chữ không có.

Chỉ số	Số thập phân	Diện tích	Cộng
Trang tài liệu	38	39	77
Đọc từ lớp chữ của PDF	24	22	46
Đọc lại bằng mô hình ảnh (OCR)	14	17	31
vì có ảnh (phân số là ảnh)	12	0	12
vì có hình vẽ	2	17	19
Số chỉ OCR đọc được (phân số, số đo trên hình)	27	0	27
Trang được mô hình thứ hai xác nhận	6	0	6
Số hai lần đọc không khớp, chờ giáo viên	5	0	5
Trang cần giáo viên xem lại	2	0	2

4.2 Đọc từng trang

Lớp chữ của PDF không đủ: trong tài liệu của chương "Số thập phân", các phân số là ảnh nhỏ ("Các phân số thập phân , , viết là $0{,}1$; $0{,}01$" khi lấy lớp chữ), và trong chương hình học, các nhãn điểm và số đo của hình vẽ chỉ còn là chuỗi rời ("H A B C 7 cm 12 cm"). Vì vậy mỗi trang được đọc bằng lớp chữ trước; một trang được đọc lại bằng mô hình ảnh (Gemini) khi nó:

(a) Có dưới 40 ký tự (trang quét);

(b) Còn dấu vết của hình vẽ như ba chữ cái hoa liên tiếp hoặc các số đo nằm riêng một dòng, hoặc;

(c) Chứa ảnh nhúng.

Mô hình được yêu cầu chép nguyên văn, viết phân số dạng a/b, số thập phân dùng dấu phẩy, bảng mỗi hàng một dòng và mô tả hình trong ngoặc vuông.

Một bản đọc lại chỉ thay lớp chữ khi qua phép kiểm bảo toàn số (DI-43): *mọi số có trong lớp chữ phải có trong bản của mô hình*. Trang không qua giữ lớp chữ và được đánh dấu cho giáo viên. Các số chỉ mô hình đọc được (thường là phân số trong ảnh hoặc số đo trên hình) được liệt kê, và được một mô hình thứ hai, khác với mô hình đã đọc, đọc lại cùng trang để xác nhận; hai tập số lệch nhau thì trang được đánh dấu DISAGREE và các số tranh chấp được báo cho giáo viên. Bảng 4 cho thấy phép kiểm này không phải hình thức: 31 trong 77 trang phải đọc lại, mô hình bổ sung 27 số mà lớp chữ không có, 6 trang được mô hình thứ hai xác nhận, và 5 số bị tranh chấp được chuyển cho giáo viên.

Bảng 5. Ngân hàng câu hỏi và kết quả kiểm đáp án.

Chỉ số	Số thập phân	Diện tích	Cộng
Số câu hỏi	234	155	389
từ phiếu bài tập	96	64	160
từ bài tập	92	58	150
từ đề kiểm tra	46	33	79
Câu của đề kiểm tra cuối chương	46	33	79
Câu có hình vẽ	1	18	19
Đã kiểm đúng	224	125	349
Cần xem lại	3	1	4
Mâu thuẫn	2	0	2
Hai nguồn lệch	1	0	1
Chưa kiểm được	4	29	33

4.3 Phân tích tất định và kiểm đáp án

Từ văn bản đã đọc, một bộ phân tích *không dùng mô hình* tách các câu hỏi của sách bài tập, phiếu và đề, ghép chúng với đáp án trong các tệp đáp án, và gắn mỗi câu vào tiết của giáo án có luyện nó. Đáp án đọc ra từ tài liệu có thể sai theo ba cách: tài liệu sai, việc đọc sai (một phân số trong ảnh bị đọc thành phân số khác) hoặc đáp án bị ghép nhầm câu. Mỗi đáp án vì thế được kiểm *chính xác* bằng cách tính lại từ đề, không dùng mô hình: các quan hệ viết trong đáp án ("$12 \times 7 : 2 = 42$"), phép đổi đơn vị và đổi giữa phân số–số thập phân, làm tròn theo hàng được hỏi, dấu so sánh và thứ tự, các số tự nhiên x thỏa khoảng, hàng và giá trị theo hàng, diện tích hoặc chiều cao của tam giác, hình thang, và việc đáp án trắc nghiệm gọi đúng một phương án. Phép kiểm không áp dụng được thì im lặng; câu mà không phép kiểm nào áp dụng được giữ trạng thái chưa kiểm cho giáo viên.

Trong 389 câu, 349 câu (90%) được kiểm đúng; 2 câu mâu thuẫn, 1 câu có hai nguồn đáp án lệch nhau, 4 câu cần xem lại và 33 câu chưa kiểm được (Bảng 5). Số câu chưa kiểm được tập trung ở chương hình học, nơi nhiều câu phụ thuộc vào hình vẽ. Tổng cộng đã chạy 567 phép kiểm, trong đó 560 khớp (Bảng 6); bảy phép lệch (ba phép đổi đơn vị và bốn câu có số không có trong đề) chính là các câu được đưa cho giáo viên xem. Câu mâu thuẫn hoặc có hai nguồn đáp án lệch nhau không được dạy cho đến khi giáo viên quyết định. Ở bản phát hành có tám câu nằm ngoài phương án: bốn câu bị loại khi duyệt (chương Số thập phân) và bốn câu mà không tiết nào của giáo án luyện (chương hình học).

4.4 Đồ thị tri thức và phương án dạy

Mỗi tiết của giáo án trở thành một đỉnh của đồ thị. Tầng của đỉnh được suy từ tiêu đề tiết: tiết hình thành khái niệm là tầng *cơ bản*, tiết luyện tập, ứng dụng, hình ghép hay công thức ngược là tầng *thực hành*. Quan hệ được dựng tất định: mỗi tiết cơ bản là PREREQUISITE của tiết cơ bản kế sau; mỗi tiết thực hành APPLICATION các tiết cơ bản của cùng bài (với tiết ôn chung là mọi tiết cơ bản đứng trước nó). Kết quả là hai đồ thị có chiều sâu 8 và 5 (Hình 3, Bảng 7).


Nội dung của mỗi đỉnh lấy từ *lời của giáo viên*, không phải từ mô hình: các cách giảng lý thuyết, phương pháp (quy tắc và các bước), ví dụ mẫu và câu hỏi kiểm tra hiểu đều là văn bản của giáo án và bài giảng. Lỗi sai gồm hai nguồn: dòng "lỗi hay mắc" của từng tiết (mức thường) và tệp lỗi sai của giáo viên, trong đó mỗi lỗi có dấu hiệu, nguyên nhân và phản ví dụ, được gán vào tiết có nhiều từ chung nhất và có mức *nghiêm trọng*. Mức nhận thức và độ khó của một câu được suy từ *mục của tài liệu* chứa nó: câu "Kiểm tra hiểu" là mức A, độ khó 0,2; câu "Cùng làm" (đã có một phần lời giải) là mức B, 0,35; "Luyện tập" mức B, 0,5; "Vận dụng" mức D, 0,7 và chuyển giao gần. Đây là một diễn giải khai báo của dự án (DI), chưa phải độ khó đo từ dữ liệu làm bài; Mục 14 nêu hệ quả.

Phần mà tài liệu của giáo viên không có, các bậc gợi ý H1–H3 của từng câu luyện tập, cách nói được chấp nhận cho câu đáp án mở, cách diễn đạt các ý chính của bài kể lại, được một mô hình ngôn ngữ soạn *nháp*.


Bảng 6. Các phép kiểm chính xác đã chạy trên đáp án ("lệch": kết quả của phép kiểm không khớp với đáp án của tài liệu).


Phép kiểm chính xác	Số lần	Khớp	Lệch
Quan hệ viết trong đáp án	176	176	0
Đổi đơn vị, phân số ↔ số thập phân	97	94	3
Diện tích, chiều cao, đáy	83	83	0
So sánh	41	41	0
Làm tròn	41	41	0
Phương án trắc nghiệm	39	39	0
Hàng, giá trị theo hàng	24	24	0
Sắp xếp thứ tự	17	17	0
Đọc số bằng chữ	13	13	0
Gộp, tách số	10	10	0
Đúng/Sai	7	7	0
Tìm x trong khoảng	6	6	0
Số lớn nhất, bé nhất	4	4	0
Số có trong đề	4	0	4
Chữ số	3	3	0
Số bằng nhau	2	2	0
Cộng	**567**	**560**	**7**

(a) Số thập phân: 11 tiết, 8 tầng



(b) Diện tích tam giác, hình thang: 8 tiết, 5 tầng





Hình 3. Đồ thị tri thức của hai chương, dựng tự động từ giáo án. Mỗi đỉnh là một tiết; tên các tiết ở Bảng 7.

Bảng 7. Các tiết của hai chương và nội dung của từng tiết (số đơn vị). “Sau”: các tiết phải học trước; “Dạng, G/Đ”: số dạng câu cần thành công để qua tiết, **G** yêu cầu giải thích, **Đ** yêu cầu có bằng chứng vận dụng.

Tiết	Tên tiết	Lớp	Sau	Cách giảng	Ví dụ mẫu	Kiểm tra hiểu	Cùng làm	Luyện tập	Chuyển giao	Ý chính	Dạng, G/Đ
STP-T01	Từ phân số thập phân đến số thập phân	cơ bản	—	2	1	8	0	8	0	2	1, **G**
STP-T02	Cấu tạo số thập phân – đọc, viết số	cơ bản	T01	2	1	17	0	8	0	3	2, **G**
STP-T03	Tính chất; số thập phân ↔ phân số	cơ bản	T02	2	1	4	3	13	0	2	2, **G**
STP-T04	So sánh hai số thập phân	cơ bản	T03	2	2	4	2	13	0	3	2, **G**
STP-T05	Sắp xếp thứ tự, tìm x, bài toán thực tế	thực hành	T04	2	2	1	1	8	3	3	2, **GĐ**
STP-T06	Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân	cơ bản	T04	2	1	1	4	15	1	3	2, **G**
STP-T07	Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân	cơ bản	T06	2	1	1	4	7	0	3	1, **G**
STP-T08	Viết số đo diện tích – luyện tập	thực hành	T06, T07	2	1	1	4	6	1	3	1, **GĐ**
STP-T09	Làm tròn đến hàng đơn vị và phần mười	cơ bản	T07	2	1	4	4	8	0	3	1, **G**
STP-T10	Làm tròn đến hàng phần trăm và ứng dụng	thực hành	T09	2	1	1	4	7	1	3	2, **GĐ**
STP-T11	Luyện tập chung	thực hành	7 tiết	2	1	1	0	7	1	3	2, **GĐ**
DTTGHT-T01	Đáy và đường cao của tam giác	cơ bản	—	2	1	5	0	8	0	3	2, **G**
DTTGHT-T02	Khám phá công thức diện tích tam giác	cơ bản	T01	2	1	6	0	8	0	3	2, **G**
DTTGHT-T03	Luyện tập tính diện tích tam giác	thực hành	T01, T02	2	1	1	6	8	1	5	2, **GĐ**
DTTGHT-T04	Luyện tập chung, công thức ngược	thực hành	T01, T02	2	5	1	3	11	1	3	2, **GĐ**
DTTGHT-T05	Nhận biết hình thang, đường cao	cơ bản	T02	2	1	1	0	8	0	2	2, **G**
DTTGHT-T06	Khám phá công thức diện tích hình thang	cơ bản	T05	2	1	6	0	8	0	3	2, **G**
DTTGHT-T07	Luyện tập tính diện tích hình thang	thực hành	T05, T06	2	1	1	5	11	1	3	2, **GĐ**
DTTGHT-T08	Hình ghép, công thức ngược	thực hành	T05, T06	2	3	1	2	9	6	3	2, **GĐ**

Bảng 8. Các đoạn do mô hình soạn và tỉ lệ qua kiểm.

Loại đoạn do mô hình soạn	Soạn	Qua kiểm	Tỉ lệ
Gợi ý H1–H3 của câu	1167	779	67%
Ý chính của bài kể lại	81	74	91%
Cách nói được chấp nhận	98	87	89%
Câu trả lời mẫu	32	28	88%
Câu hỏi giải thích thiếu	1	1	100%
Cộng	**1379**	**969**	**70%**

Mô hình nhận quy tắc, các bước và lỗi sai của chính tiết đó (lô 6 câu, lời nhắc dưới 3 000 token); câu kiểm tra cuối chương không bao giờ được gửi. Mỗi đoạn nháp phải qua chính bộ kiểm chứng của gia sư (không lộ đáp án, một câu hỏi ở cuối, chỉ dùng số của đề, tiếng Việt, gọi trẻ là “con”) và chỉ được dùng thuật ngữ Toán có trong đề hoặc quy tắc; gợi ý không qua bị bỏ chứ không bị thay thế bằng gợi ý khác. Mô hình soạn là Qwen (771 đoạn) và, khi Qwen hết hạn mức, mô hình dự phòng `gpt-oss-120b` (608 đoạn). Bảng 8 cho thấy 969 trong 1 379 đoạn (70%) qua kiểm; các mã lỗi cho thấy mô hình hay dùng thuật ngữ ngoài bài, hay quên câu hỏi kết thúc, và đôi khi đưa số lạ vào gợi ý.

Phương án dạy ở trạng thái *nháp* cho đến khi được duyệt; mỗi quyết định duyệt (chấp nhận, sửa, loại) được lưu kèm đối tượng, lý do và người duyệt. Có 1 326 quyết định: 1 112 chấp nhận, 129 sửa và 85 loại (Bảng 10). Chúng tôi nói rõ về chất lượng của khâu này: chỉ hai quyết định do chính giáo viên thực hiện trên giao diện; 1 326 trừ hai quyết định còn lại do một trợ lý AI thực hiện theo ủy quyền của giáo viên và được ghi tên là như vậy. Đó là một mối đe dọa đến tính hợp lệ của nội dung (Mục 14), không phải một sự kiểm duyệt độc lập.

Bảng 9. Lý do đoạn nháp bị bỏ (một đoạn có thể bị bỏ vì nhiều lý do).

Mã	Lý do bị loại	Lần
NEW_MATH_TERM	Dùng thuật ngữ Toán không có trong đề hay quy tắc	184
MISSING_QUESTION	Không kết thúc bằng một câu hỏi	123
UNGROUNDED_NUMBER	Dùng số không có trong đề của câu	86
MULTIPLE_QUESTIONS	Nhiều hơn một câu hỏi	25
EMPTY	Rỗng	21
NOT_IN_THE_RULE	Ý chính không có trong quy tắc	6
ANSWER_LEAK	Nói ra đáp án	2
TOO_LONG	Quá dài	1

Bảng 10. Các quyết định duyệt phương án dạy theo đối tượng.


Đối tượng được duyệt	Quyết định
Gợi ý của câu	793
Câu hỏi (đáp án, dạng chấm, tiết)	417
Cách giảng	45
Ví dụ mẫu	35
Tiết (nội dung chung)	19
Phương pháp	8
Ý chính, bài kể lại	5
Luật qua tiết	4

Bảng 11. Thống kê phương án dạy của hai chương.

Đối tượng	Số thập phân	Diện tích	Cộng
Số tiết (đỉnh của đồ thị)	11	8	19
Quan hệ PREREQUISITE	6	3	9
Quan hệ APPLICATION	11	8	19
Số tầng của đồ thị	8	5	13
Câu hỏi trong phương án dạy	230	151	381
điền số	144	105	249
đáp án mở	42	10	52
trắc nghiệm	15	16	31
đúng/sai	7	20	27
so sánh	14	0	14
sắp xếp	8	0	8
mức A nhận biết	43	22	65
mức B kỹ năng	146	99	245
mức C lập luận	34	21	55
mức D vận dụng	7	9	16
Câu có gợi ý đã soạn	172	115	287
Gợi ý (bậc H1–H3)	400	298	698
Câu của đề kiểm tra cuối chương	46	33	79
Lỗi sai của giáo viên	30	24	54
mức nghiêm trọng	8	8	16
Câu bị loại khỏi phương án	4	4	8

Bảng 12. Các đoạn truy xuất theo loại: số lượng và độ dài (âm tiết).

Loại đoạn	Số đoạn	TB	Trung vị	P10–P90	Lớn nhất	Âm tiết
Cách giảng lý thuyết	38	66	65,0	46–87	108	2 522
Phương pháp	19	133	104	65–170	393	2 528
Ví dụ mẫu	27	59	56	35–84	139	1 603
Ghi chú lỗi sai	54	33	20,0	15–71	87	1 797
Đoạn tài liệu giáo viên	83	225	214	155–296	300	18 645
Cộng	**221**					**27 095**



Hình 4. (a) Độ dài đoạn theo loại: hộp từ tứ phân vị thứ nhất đến thứ ba, vạch đậm là trung vị, râu từ P10 đến P90; đường đứt nét là giới hạn cắt 150 và 300 âm tiết của đoạn tài liệu. (b) Số đoạn của từng tiết theo loại (S: chương Số thập phân, D: chương Diện tích).

4.5 Chỉ mục truy xuất

Phương án đã phát hành và các tệp tài liệu được cắt thành 221 đoạn truy xuất (Bảng 12, Hình 4). Các đoạn của phương án theo *đơn vị dạy học*: mỗi cách giảng, mỗi phương pháp, mỗi ví dụ mẫu và mỗi ghi chú lỗi sai là một đoạn, kèm tiết mà nó thuộc về. Tệp tài liệu được cắt theo đoạn văn thành các đoạn 150–300 âm tiết, chồng một câu, không cắt trong dòng (công thức và hàng bảng giữ nguyên), mỗi đoạn mang số trang đầu. 83 đoạn tài liệu được gắn vào tiết bằng BM25 so với các đoạn của phương án: tiết điểm cao nhất được chọn khi điểm gấp ít nhất 1,5 lần tiết thứ hai (DI-17), nếu không đoạn ở *mức chương*; một đoạn có ba tiết trở lên đạt từ một nửa điểm tốt nhất được coi là đoạn của nhiều tiết, và chỉ chạm tới câu hỏi khi mọi tiết của nó nằm trong phạm vi (DI-50). Kết quả: 29 đoạn gắn được vào một tiết, 54 đoạn thuộc nhiều tiết, không đoạn nào không có tiết ứng viên.

Mỗi đoạn có một vector 768 chiều từ mô hình `gemini-embedding-001`, lưu đệm trên đĩa theo băm nội dung để chạy lại không tốn hạn mức; câu hỏi dùng kiểu tác vụ truy vấn, đoạn dùng kiểu tài liệu. Chương mẫu viết tay bằng tệp YAML (47 đoạn) được dùng làm tập đối chiếu ở các thực nghiệm sau.

5 Gia sư Socratic: chính sách, thang gợi ý và kiểm chứng

5.1 Từ nguyên tắc Socratic đến một bài toán điều khiển

Phương pháp Socratic dạy bằng câu hỏi dẫn người học tự phát hiện điều cần biết thay vì kể cho họ. Để biến nguyên tắc ấy thành thứ kiểm tra được, chúng tôi tách nó thành sáu ràng buộc hành vi.

(a) Không nói ra đáp án cuối trước khi học sinh giải được, trừ một nước đi được phép (FULL_EXPLANATION) sau khi cùng làm từng bước đã thất bại.

(b) Mỗi lượt chỉ một câu hỏi, đặt ở cuối.

Bảng 13. Cấu trúc của một đoạn truy xuất. Đoạn không mang tên tệp của giáo viên, chỉ mã tài liệu và trang.

`Trường`	Ý nghĩa
`chunk_id, text`	mã ổn định của đoạn; văn bản dùng để lập chỉ mục
`kind`	*theory*, *method*, *worked_example*, *misconception_note* hoặc *source_passage*
`chapter_id, node_id`	chương và tiết mà đoạn thuộc về; *null* nếu đoạn tài liệu chưa gắn được vào một tiết
`candidates`	với đoạn tài liệu thuộc nhiều tiết: các tiết ứng viên (chỉ chạm câu hỏi khi mọi tiết nằm trong phạm vi)
`source, title`	*chapter* hay *document*; tên cho giáo viên đọc (“cách giảng T1”, “trang 3”)
`approved`	phương án đã duyệt hay còn nháp (nháp bị nhân $0{,}9$)
`document_id, page`	mã tài liệu và trang đầu, để nói được nguồn
`misconception_id`	với ghi chú lỗi sai: mã lỗi, để ưu tiên khi vừa phát hiện lỗi đó

Bảng 14. Thang gợi ý và trọng số độc lập ι_h. Ví dụ lấy từ câu “Viết phân số $9/10$ dưới dạng số thập phân” (đáp án $0{,}9$) của chương mẫu. ι_3 và ι_5 là diễn giải khai báo (DI-2), nội suy giữa các giá trị của khung.

Bậc	Tên	Mục tiêu	Nước đi	Ví dụ	ι_h
H0	không gợi ý	—	—	—	$1{,}00$
H1	câu hỏi định hướng	nhiệm vụ	HINT	“Mình cần viết $9/10$ thành số thập phân. Con đọc phân số này giúp cô nhé?”	$0{,}85$
H2	nhắc khái niệm	khái niệm	HINT	“Mẫu số 10 cho biết phần thập phân có mấy chữ số?”	$0{,}70$
H3	gợi ý chiến lược	chiến lược	HINT	“$9/10$ là chín phần mười. Con thử viết chữ số 9 vào hàng phần mười xem sao?”	$0{,}60$
H4	cho một bước trung gian	bước	HINT	“Phần nguyên là 0, hàng phần mười là chữ số 9. Vậy số thập phân đó viết thế nào?”	$0{,}50$
H5	chia nhỏ bài	bước	HINT	“Mình làm từng bước nhỏ nhé. Mẫu số của $9/10$ là bao nhiêu?”	$0{,}35$
H6	cùng làm từng bước	bước	WORKED_GUIDANCE	trình bày các bước, con làm bước cuối	$0{,}20$
H7	giải thích đầy đủ	bước	FULL_EXPLANATION	giải thích như lời giải mẫu rồi mời con nói lại	$0{,}00$

(c) Hỏi cách làm và lý do (PROBE, VERIFY) trước khi sửa.

(d) Cho trợ giúp *vừa đủ*: bắt đầu ở bậc nhẹ nhất và tăng từng bậc.

(e) Rút trợ giúp lại khi học sinh đã làm được một bước (giảm dần giàn giáo).

(f) Những lượt không phải là một lần thử (lạc đề, “là sao ạ”, “chán quá”) không bị tính là sai.

Chọn bậc trợ giúp ở từng lượt chính là “nghịch lý hỗ trợ” [14]: nhiều quá làm mất cơ hội tự nghĩ, ít quá dẫn đến bế tắc. CAVAT giải nó bằng một tập luật tường minh thay vì bằng phán đoán của mô hình ngôn ngữ.

5.2 Thang gợi ý H0–H7 và mục tiêu gợi ý

Trợ giúp được lượng hóa bằng thang tám bậc (Bảng 14) theo hai trục: *bậc* (bao nhiêu trợ giúp) và *mục tiêu* (trợ giúp nhắm vào đâu: nhiệm vụ, khái niệm, chiến lược, bước, tự kiểm tra hay cách viết). Mỗi bậc có một *trọng số độc lập* ι_h do khung đánh giá quy định; chính các trọng số này được bộ chấm dùng ở Mục 7, nên gia sư và bộ đánh giá nói chung một ngôn ngữ về “đã được giúp bao nhiêu”. Mỗi câu luyện tập mang thang gợi ý riêng (H1–H3 do giáo viên duyệt, các bậc cao hơn rút từ lời giải); khi câu thiếu một bậc, một gợi ý chung của bài thay vào.

Bảng 15. Các họ luật chính của vòng một câu hỏi (hint-policy/0.7.0). Hằng số do khung quy định hoặc là diễn giải khai báo (DI) của dự án.

Luật	Điều kiện	Quyết định
R-FIRST-WRONG	câu sai đầu tiên, chưa có gợi ý	PROBE: hỏi con đã làm thế nào; chưa gợi ý
R-SLIP	lỗi tính toán, phương pháp đúng	HINT H1, mục tiêu tự kiểm tra
R-MISC-HIGH	nhận ra lỗi quan niệm với độ tin cậy $\geq 0{,}7$	HINT từ H2, mục tiêu khái niệm; COGNITIVE_CONFLICT khi có phản ví dụ
R-LADDER, R-ESCALATE	sai các lần sau; sai lặp lại cùng một mục tiêu	bậc $=\max(\text{H1}, \text{bậc đã dùng})$; thêm $+1$ bậc ($+2$ khi có dấu hiệu cảm xúc tiêu cực)
R-DEESCALATE	một bước đúng sau gợi ý	hạ một bậc (giảm dần giàn giáo)
R-NO-RESPONSE	im lặng quá 45 s (đổi theo mức nền)	NUDGE H1; không tính là sai
R-HELP-REQUEST	xin gợi ý, "con không biết", đòi đáp án	OFFER_CHOICE một lần ("gợi ý thêm hay tự thử lại?"), rồi gợi ý kế tiếp; đòi đáp án: từ chối nhẹ và gợi ý
R-OFF-TOPIC, R-CLARIFY, R-AFFECT, R-EXPLAIN	lạc đề; "là sao ạ"; "chán quá"; hỏi nghĩa một từ	kéo về câu; nói lại đề; công nhận cảm xúc rồi gợi ý; giải thích từ bằng nội dung đã duyệt. Không tính là sai
R-FRUSTRATION	≥ 3 lượt không tiến bộ hoặc quá 300 s	WORKED_GUIDANCE (H6)
R-FULL	cùng làm vẫn không tiến	FULL_EXPLANATION (H7, chỉ khi luyện tập), rồi TEACH_BACK
R-VERIFY, R-TEACH-BACK	trả lời đúng và (bắt buộc hoặc 30% câu được chọn theo băm mã câu)	hỏi "vì sao"; sau cùng làm: mời giảng lại
R-ASSESS-CAP	câu của bài kiểm tra	bậc tối đa H1; quá thì khép câu

5.3 Chính sách của vòng một câu hỏi

Vòng một câu hỏi là một máy trạng thái chạy từ lúc nêu câu hỏi đến khi câu được khép (ITEM_RESOLVED). Mỗi tin nhắn của học sinh được bộ đọc phân loại (một lần thử có thể chấm, xin gợi ý, đòi đáp án, hỏi lại đề, hỏi nghĩa một từ, lạc đề, cảm xúc tiêu cực…), được hợp vào trạng thái của câu rồi đưa cho hàm quyết định tất định π. π là một danh sách luật có thứ tự; luật đầu tiên có điều kiện thỏa mãn quyết định nước đi, bậc và mục tiêu, và *mã luật được ghi vào sổ cùng quyết định*. Nhờ vậy mỗi hành vi của gia sư giải thích được và kiểm thử được theo từng luật. Bảng 15 nêu các họ luật chính; danh sách đầy đủ ở Phụ lục A.

Hai tính chất đáng nêu. Thứ nhất, thang này *không bao giờ tự nói đáp án*: chỉ H7 qua R-FULL được phép, và chỉ ở hoạt động luyện tập; trong kiểm tra, R-ASSESS-CAP chặn ở H1 và câu vượt trần được khép là chưa giải được. Thứ hai, chính sách không ngẫu nhiên: "30% câu được hỏi vì sao" dùng băm của mã câu, nên cùng một buổi học luôn cho cùng một quyết định và phát lại được.

5.4 Chính sách dạy trên đồ thị

Ở tầng trên, mỗi tiết được dạy theo một chu trình bảy bước (ôn bài nền, giảng, kiểm tra hiểu, làm mẫu, luyện tập, vận dụng, quyết định qua tiết) do 14 luật N-* điều khiển trên đồ thị và trạng thái hiểu bài (Bảng 16). Điểm đáng chú ý là mỗi luật dùng *phép chiếu mức hiểu* của Mục 7: khi một lỗi nghiêm trọng thuộc tiết tiên quyết hoặc hai lần kiểm tra không qua trong khi tiết tiên quyết còn yếu, gia sư tạm dừng tiết hiện tại để dạy lại tiết tiên quyết (N-REMEDIATE); khi vào một tiết mới, gia sư hỏi lại ý chính của tiết tiên quyết gần nhất để nối kiến thức cũ với mới (N-RECALL, DI-52); sau khi qua một tiết, một câu của tiết đã qua trước đó xen vào để ôn cách quãng (N-REVIEW).

Bảng 16. Mười bốn luật của chính sách dạy trên đồ thị (node-policy/0.3.1), theo thứ tự ưu tiên.

Luật	Điều kiện → hành động
N-FINISH	không còn tiết nào để học → kết thúc buổi, tóm tắt
N-REVIEW	vừa qua một tiết → một câu của tiết đã qua trước đó (xen kẽ)
N-NEXT	chưa có tiết hiện tại → tiếp tục tiết đang chờ, nếu không thì tiết đầu tiên đã mở khóa chưa qua
N-PASS	luật qua tiết thỏa (DI-15) → qua tiết, mở khóa tiết sau
N-BUDGET	hết ngân sách câu hoặc hết câu → dừng tiết, "cần học lại"
N-REMEDIATE	lỗi nghiêm trọng của tiết trước, câu khởi động sai, hoặc hai lần kiểm tra sai khi tiết trước yếu → tạm dừng và dạy tiết trước
N-WARMUP	vào tiết mà tiết trước chưa có bằng chứng trong buổi → một câu khởi động của tiết trước
N-RECALL	vào tiết, hoặc câu kiểm tra đầu sai → con nhắc lại ý chính của tiết liên quan đã học (DI-52)
N-TEACH	chưa giảng trong lượt thăm này → cách giảng đầu tiên chưa dùng trong buổi
N-CHECK	sau khi giảng → câu kiểm tra hiểu, rồi kể lại; sau đó khi còn thiếu giải thích
N-RETEACH	kiểm tra không qua → cách giảng kế tiếp; hết cách giảng thì ví dụ mẫu với hỗ trợ cao
N-METHOD	kiểm tra qua → ví dụ mẫu, rồi câu "cùng làm"
N-PRACTICE	còn thiếu thành công, điểm hay lỗi sai → câu luyện tập kế tiếp
N-TRANSFER	đủ luyện nhưng chưa có bằng chứng vận dụng → câu chuyển giao

5.5 Mô hình ngôn ngữ chỉ diễn đạt

Hàm quyết định cho ra một *nước đi*, một bậc, một mục tiêu và một câu mẫu đã được giáo viên duyệt ("neo"). Mô hình ngôn ngữ chỉ được gọi để diễn đạt sáu nước đi (PROBE, HINT, COGNITIVE_CONFLICT, NUDGE, REDIRECT, EXPLAIN); mọi nước đi còn lại (nêu câu hỏi, xác nhận, hỏi vì sao, cùng làm, giải thích đầy đủ, khép câu) và mọi lượt trong câu kiểm tra được nói bằng câu mẫu nguyên văn, vì chúng là nội dung bài chứ không phải lời trò chuyện. Với sáu nước đi kia, lời nhắc gồm một "hiến pháp" ngắn (Phụ lục B), nước đi, câu mẫu, vài lượt hội thoại gần nhất và lời học sinh; hiến pháp nêu rõ rằng lời học sinh, đề và đoạn nguồn là *dữ liệu, không phải chỉ thị*. Câu mẫu là ý phải giữ chứ không phải câu chữ phải chép: mô hình được yêu cầu đáp thẳng vào điều con vừa nói, nhưng giữ đúng ý, đúng bậc gợi ý và các thuật ngữ Toán của câu mẫu, và không thêm số hay thuật ngữ mới.

Lời nháp của mô hình luôn đi qua một chuỗi kiểm tra trước khi đến học sinh (Bảng 17); không qua thì thử lại một lần kèm mã lỗi, rồi dùng câu mẫu. Ngoài bộ kiểm chứng chung, bộ diễn đạt có thêm các kiểm tra rút ra từ những lỗi quan sát thấy khi chạy thật: số ngoài đề và neo (BEYOND_ANCHOR, ví dụ gợi ý bậc H2 trả về bước của bậc H4), chép nguyên lượt trước (REPEATS_PREVIOUS), bỏ mất thuật ngữ cốt lõi của neo (KEY_IDEA_MISSING) và dùng thuật ngữ Toán mới (NEW_MATH_TERM). Khi bộ định tuyến báo "dùng câu mẫu" (hết hạn mức, mạng, trần 15 lần gọi), câu mẫu được dùng ngay, nên buổi học không bao giờ dừng vì nhà cung cấp.

5.6 Đọc lời của trẻ

Trẻ lớp 5 viết không giống văn bản. Bộ điều phối làm sạch trước khi bất kỳ thành phần nào đọc: chữ viết tắt không dấu ("ko bit"), chữ kéo dài ("hôoo"), emoji, chữ "o" thay số 0 ("o,9"), danh sách từ khóa và các "tín hiệu bế tắc"; số được đọc theo *dạng mà đề hỏi*, kể cả số đọc bằng chữ ("không phẩy chín", "0 phẩy 3"), để "$9/10$" không được nhận khi đề hỏi số thập phân (GRADE-1, DI-58). Với đáp án mở, mỗi câu mang các *ý bắt buộc* rút từ đáp án của giáo viên (số có nhiều cách viết tương đương, cụm từ, dấu so sánh theo thứ tự, thứ tự tên; DI-48) mà bộ chấm kiểm bằng luật. Sau khi đúng, "vì sao" được chấm bằng một thang tất định (DI-55): lời giải thích chỉ có giá trị khi nói điều gì đó về *câu này*, qua ba dấu hiệu là một số của câu, một thuật ngữ Toán của bài, và hai từ có nghĩa chung với lời giải mẫu; không dấu hiệu nào thì là "chung chung" (0,2), một dấu hiệu 0,6, hai dấu hiệu trở lên 1,0, và lời giải thích chung chung được hỏi lại đúng một lần. Điểm này là một ví dụ về việc diễn giải bị thực nghiệm sửa: bản đầu của DI-55 trừ điểm lời giải thích chung chung và làm kẹt học sinh mẫu ở tiết đầu, nên được đổi thành "không tính, không trừ".


Bảng 17. Mã lỗi của bộ kiểm chứng lời gia sư (`validate_message`); kiểm tra bằng luật và so khớp, không dùng mô hình.

Mã	Phát hiện
`ANSWER_LEAK`	câu nói ra đáp án: mẫu rò rỉ của câu, "$x =$ đáp án", quan hệ đúng giữa hai số của đáp án ("0,25 $<$ 0,3"), thứ tự cuối cùng, hoặc chỉ nêu đúng một phương án trắc nghiệm; không áp dụng cho FULL_EXPLANATION và cho lời xác nhận sau khi đã đúng
`MULTIPLE_QUESTIONS`, `MISSING_QUESTION`	nhiều hơn một dấu hỏi; thiếu câu hỏi ở cuối với các nước đi cần câu hỏi
`UNGROUNDED_NUMBER`	số không có trong đề, gợi ý, lời giải, phản ví dụ hay lời học sinh
`TOO_LONG`	vượt trần từ của nước đi
`PII_REQUEST`	hỏi địa chỉ, số điện thoại, tên đầy đủ, trường lớp, mạng xã hội…
`INTELLIGENCE_PRAISE`	khen trí thông minh ("thông minh", "giỏi quá"…): chỉ khen nỗ lực
`FOREIGN_TEXT`, `WRONG_ADDRESS`	chữ không phải tiếng Việt; gọi trẻ là "em", "cháu" trong bài xưng "con"
`EMPTY`	rỗng

Thuật toán 1 Một lượt của vòng một câu hỏi

Đầu vào: câu i, trạng thái s, lời học sinh u, số lần gọi mô hình còn lại c

$r \leftarrow \textsc{Read}(u, s)$ ▷ bộ đọc tất định + bộ chấm; mô hình chỉ đọc ngữ cảnh mơ hồ
$s \leftarrow \textsc{Fold}(s, r)$ ▷ số lần thử, bậc đã dùng, im lặng, dấu hiệu cảm xúc
$d \leftarrow \pi(s, r, i)$ ▷ luật R-* theo thứ tự; trả về nước đi, bậc, mục tiêu, mã luật
nếu d.move $\in$ LLM_MOVES **và** $c > 0$ **và** câu không phải kiểm tra **thì**
    với $a = 1, 2$ **thực hiện**
        $y \leftarrow \textsc{Phrase}(d, \text{neo, ngữ cảnh, mã lỗi trước})$
        nếu $\mathcal{V}(y, d, i)$ chấp nhận **thì break**
        hết nếu
    hết với
    nếu không có y hợp lệ **thì** $y \leftarrow \textsc{Template}(d)$ ▷ nguồn FALLBACK
    hết nếu
ngược lại
    $y \leftarrow \textsc{Template}(d)$
hết nếu
ghi sự kiện: POLICY_DECISION, HINT_DELIVERED, TUTOR_MESSAGE_SENT, OUTPUT_REJECTED
nếu d.move khép câu **thì** ghi ITEM_RESOLVED với mức giải quyết theo bậc cao nhất đã dùng
hết nếu
trả về y



Hình 5. Luồng truy xuất sáu bước của CAVAT. Hai tín hiệu của đồ thị tri thức vào ở bước 1 (phạm vi, định tuyến) và bước 4 (trọng số theo khoảng cách); quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra sau khi kiểm nền tảng.

6 Truy xuất lai có ràng buộc theo đồ thị tri thức

6.1 Truy xuất trong dạy học khác truy xuất tổng quát ở đâu

Trong một cuộc trò chuyện dạy học, truy xuất phục vụ bốn việc khác nhau mà một hệ RAG tổng quát không phân biệt:

- *teach*: chọn cách giảng kế tiếp cho tiết đang học;
- *hint*: tìm chỗ để neo một gợi ý;
- *question*: trả lời một câu con tự hỏi;
- *definition*: trả lời một câu "X là gì".

Mỗi việc cần một thứ tự ưu tiên loại đoạn khác nhau, và cả bốn chịu cùng hai ràng buộc không có trong truy xuất tổng quát:

(i) *Phạm vi*: không dùng đoạn của tiết chưa học để trả lời, vì đó là dạy trước.

(ii) *Có căn cứ*: câu không có đoạn nào trả lời thì phải được giữ lại cho giáo viên, không được bịa.

Hình 5 tóm tắt luồng sáu bước.

6.2 Chỉ mục

Từ khóa. BM25 được viết lại cho tiếng Việt thay vì dùng thư viện: chỉ mục là các *âm tiết* và các *cặp âm tiết liền kề* ("phần_mười" giữ được tính chất cụm từ), trên hai dạng của văn bản, *có dấu* (khớp chính xác) và *bỏ dấu* (trẻ gõ "tai sao phai them so 0"); điểm của một đoạn là điểm lớn hơn của hai dạng. Các từ đệm ("cô ơi", "vậy", "là gì") bị bỏ khi tạo cặp, vì nếu không "phần nguyên là gì" sẽ khớp "phần nguyên là 7" qua cặp "nguyên_là" tốt hơn định nghĩa thật. Mọi số có một dạng duy nhất ("0.25" và "0,25" cùng một token). Với tham số $k_1 = 1{,}2$, $b = 0{,}75$,

$$\mathrm{BM25}(q,c) = \sum_{t\in q} \mathrm{idf}(t)\,\frac{f_{t,c}\,(k_1+1)}{f_{t,c} + k_1\big(1 - b + b\,|c|/\overline{|c|}\big)}, \qquad \mathrm{idf}(t) = \ln\!\Big(1 + \tfrac{N - n_t + 0{,}5}{n_t + 0{,}5}\Big). \tag{1}$$

BM25 và RRF chỉ *xếp hạng*; không đại lượng nào trong chúng nói rằng không đoạn nào trả lời cả (đoạn đầu tiên của mọi câu luôn đứng đầu). Vì vậy chỉ mục còn tính *độ phủ*: phần trăm âm tiết có nghĩa của câu hỏi, có trọng số idf, mà một đoạn chứa; một âm tiết mà kho chưa từng dùng ("mèo") có trọng số lớn nhất, nên câu lạc đề có độ phủ thấp ở mọi đoạn.

Ngữ nghĩa. Mỗi đoạn và mỗi câu hỏi được nhúng bằng `gemini-embedding-001` (768 chiều); độ gần là cosine. Độ phủ từ khóa là phương án dự phòng khi mô hình nhúng không dùng được (hết hạn mức hoặc mạng); lúc đó hệ vẫn chạy bằng từ khóa và cấu trúc.

Bảng 18. Hệ số κ của loại đoạn theo chế độ truy xuất (1 nếu không ghi).

Chế độ	cách giảng	phương pháp	ví dụ mẫu	lỗi sai
teach (cách dạy tiết)	1,5	1,0	1,1	0,7
hint (neo gợi ý)	1,0	1,4	1,3	1,2
question (câu hỏi tự do)	1	1	1	1
definition (“X là gì”)	1,3	1,3	1	0,8

6.3 Hợp nhất có trọng số khoảng cách và xếp hạng lại sư phạm

Với câu hỏi q hỏi khi đang học tiết v, mỗi đoạn c trong phạm vi (gắn với tiết $\nu(c)$) nhận điểm hợp nhất

$$\text{fuse}(c) = \frac{1}{1 + d_G(v, \nu(c))} \sum_{r \in \{\text{BM25},\, \cos\}} \frac{1}{60 + \text{rank}_r(c)}, \tag{2}$$

trong đó d_G là khoảng cách trên đồ thị (tiết đang học: 0; tiết nó dựa vào: 1; tiết của tiết đó: 2). Điểm sau cùng nhân thêm một hệ số xác định theo chế độ:

$$\text{score}(c) = \text{fuse}(c) \cdot \kappa_{\text{chế độ}}(\text{loại}_c) \cdot 0{,}5^{[\text{đã dùng}]} \cdot 1{,}5^{[\text{đúng lỗi vừa gặp}]} \cdot 0{,}9^{[\text{bản nháp}]} \cdot 1{,}6^{[\text{định nghĩa}]}, \tag{3}$$

với κ ở Bảng 18: lời giảng lý thuyết đứng trước khi nghĩ cách dạy tiết, các bước của phương pháp và ví dụ mẫu đứng trước khi neo gợi ý, và định nghĩa đứng trước khi con hỏi “X là gì”. Đoạn định nghĩa được nhận ra bằng mẫu câu (“đường cao của tam giác là…”, “gọi là đường cao”) và *không bị suy giảm theo khoảng cách*: một thuật ngữ được định nghĩa ở nơi nó được dạy, dù đó là tiết đã qua từ lâu. Mọi hằng số không do kế hoạch cố định là diễn giải khai báo DI-17 hoặc DI-50.

6.4 Phạm vi theo đồ thị và phát hiện câu hỏi về bài sau

Phạm vi là phép chặn cứng, không phải chỉ trọng số. Đồ thị truy xuất chỉ dẫn *ngược* về điều một tiết dựa vào, nên các tiết sau không bao giờ lọt vào phạm vi. Đoạn tài liệu thuộc nhiều tiết chỉ chạm tới câu hỏi khi *mọi* tiết ứng viên của nó nằm trong phạm vi; nhờ đó một trang tổng quan của chương, nhắc cả tiết sau, không bao giờ dạy trước. Câu hỏi có thể thuộc về một tiết *sau* tiết đang học; khi đó truy xuất theo phạm vi sẽ cho đoạn đúng chủ đề nhưng thiếu, nên CAVAT còn truy xuất trên toàn chương (không có tiết) để tìm tiết mà câu hỏi nói tới. Nếu tiết đó đứng sau tiết đang học và đoạn của nó gần câu hỏi hơn đoạn tốt nhất trong phạm vi ít nhất $\varepsilon_{\text{sau}} = 0{,}03$ cosine, hoặc phạm vi không có căn cứ, gia sư không trả lời mà nói tên bài sau (“bài sau: Số thập phân bằng nhau”). Lề $0{,}03$ để câu “vì sao diện tích tam giác phải chia 2” vẫn được trả lời ở tiết tam giác dù công thức hình thang cũng chia 2.

6.5 Định tuyến về tiết đã học (DI-57)

Phạm vi chặt có một cái giá. Câu “1 m bằng bao nhiêu cm” hỏi khi đang học diện tích nói về *độ dài*, một chủ đề của tiết trước, và truy xuất theo phạm vi, với trọng số $1/(1 + d_G)$, đẩy các đoạn của tiết hiện tại lên trước các đoạn thật sự trả lời. Định tuyến sửa điều này: mỗi tiết trong $\{v\} \cup \text{anc}(v)$ được chấm bằng cosine lớn nhất của các đoạn của nó; nếu một tiết đã học $u^\star$ gần câu hỏi hơn tiết đang học ít nhất ε ($0{,}02$ cosine, hoặc $0{,}15$ độ phủ khi không có vector) thì câu được coi là *nói về* $u^\star$ và các đoạn của $u^\star$ có $d_G = 0$. Định tuyến chỉ xét các tiết trong tổ tiên, không bao giờ một tiết sau, nên bất biến B5 vẫn giữ. Mục 9 đo cả tác dụng của định tuyến lẫn độ nhạy với ε.

6.6 Nền tảng và lời nói có căn cứ

Một lần truy xuất được coi là *có căn cứ* khi cosine lớn nhất của các đoạn được chọn không nhỏ hơn $0{,}65$. Ngưỡng được hiệu chỉnh một lần: nằm giữa câu lạc đề gần nhất ($0{,}633$) và câu trong chương xa nhất ($0{,}668$) của tập chỉnh trên chương mẫu, rồi được xác nhận trên tập giữ riêng chưa nhìn thấy (mọi câu trong chương $\geq 0{,}65$, mọi câu lạc đề $< 0{,}65$, gần nhất $0{,}648$). Khi truy xuất có căn cứ, lời gia sư được viết theo Thuật toán 2. Mô hình nhận không quá ba đoạn (tối đa 1 200 ký tự) và *không được trả lời bằng hiểu biết riêng*; lời

Thuật toán 2 Trả lời một câu con tự hỏi (grounded-speech/0.2.2)

Đầu vào: câu hỏi q, tiết đang học v, thứ tự học $\prec$, thứ tự câu đang chờ trả lời w

nếu q gần như trùng w **thì trả về** "chính là câu cô đang hỏi" ▷ độ trùng từ $\geq 0{,}8$
$P \leftarrow \textsc{Retrieve}(q, v)$ ▷ các bước 1–6, định tuyến, kiểm nền tảng
$(u, P_u) \leftarrow \textsc{Later}(q, v)$ ▷ truy xuất toàn chương, chỉ tiết $u \succ v$
nếu u tồn tại **và** (P không có căn cứ **hoặc** $\text{best}(P_u) - \text{best}(P) \geq 0{,}03$) **thì**
    trả về $\textsc{later}(u)$ ▷ gia sư nói tên bài sau
hết nếu
nếu P không có căn cứ **thì trả về** PARKED
hết nếu
với $a = 1, 2$ **thực hiện**
    $y \leftarrow \text{LLM}(q, P, \text{lý do lần trước})$
    nếu y rỗng **thì trả về** PARKED
    hết nếu ▷ mô hình không tìm thấy gì trong đoạn nguồn
    nếu $\textsc{ClaimCheck}(y, P, q)$ **thì trả về** $\textsc{answer}(y)$
    hết nếu
hết với
$s \leftarrow$ câu của P phủ nhiều nhất q ▷ EXTRACT
nếu $\text{coverage}(s, q) \geq 0{,}5$ **thì trả về** $\textsc{answer}(s)$ **ngược lại trả về** PARKED

của nó phải qua một phép kiểm khẳng định–bằng chứng viết tất định (theo ý tưởng khẳng định–bằng chứng của 2T-KT [25]): mọi số có trong bằng chứng, mọi thuật ngữ Toán có trong bằng chứng (một quy tắc mới như "nhân với 10" bị từ chối, DI-40), ít nhất 60% từ có nghĩa của lời nói xuất hiện trong bằng chứng, không có câu hỏi, không quá 50 từ, không hỏi thông tin cá nhân hay khen trí thông minh. Thất bại thì thử lại một lần kèm lý do; vẫn thất bại thì dùng câu của đoạn nguồn *nguyên văn* (EXTRACT) nếu nó phủ ít nhất một nửa câu hỏi; nếu không thì câu hỏi được giữ cho giáo viên (PARKED), vì thà gác lại còn hơn trả lời sai. Ngoài trả lời, mô hình còn viết một *câu nối*: một câu ngắn nhắc lại ý con vừa nói ("con nghĩ…, mình cùng xem lại nhé") trước lời giải thích đã duyệt được nói nguyên văn; câu nối bị từ chối nếu chép lại lời giải thích, không nói rõ đó là ý của con, hoặc gọi một đáp án sai là đúng.

Hệ còn có một phép tra cứu ngoài chương cho các câu "X là gì" không thuộc bài (DI-51, chỉ một miền bách khoa được liệt kê); phép này tắt trong mọi thực nghiệm của bài báo để kết quả không phụ thuộc vào mạng.

7 Mô hình người học và đánh giá mức hiểu bài

Mức hiểu bài của CAVAT là một *phép chiếu*: một hàm thuần túy từ sổ sự kiện đến trạng thái của mọi tiết, cùng một sổ luôn cho cùng một kết quả và mô hình ngôn ngữ không bao giờ ghi điểm. Công thức, trọng số và ngưỡng lấy từ khung đánh giá Toán của dự án (các mục §4–§35 và các diễn giải DI-1…DI-12 của nó); những chỗ khung không nêu được khai báo là DI. Mục này mô tả mô hình; Mục 12 đo độ sát của nó với khung.

7.1 Bằng chứng

Mỗi tiết v có bảy chiều: đúng (C), lập luận (R), vận dụng (A), chuyển giao (T), độc lập (I), ghi nhớ (S) và chẩn đoán lỗi (D). Một *bằng chứng* là bộ ba (chiều, điểm $s \in [0, 1]$, trọng số $w \geq 0$). Ba kiểu sự kiện sinh bằng chứng (Bảng 19). Chiều mà đáp án của một câu cung cấp bằng chứng được suy từ mức nhận thức và tính chuyển giao của câu: mức A, B cho C; mức C cho R; mức D cho A; mức E hoặc câu chuyển giao cho T; câu chẩn đoán cho D. Chiều ghi nhớ S chỉ có thể đến từ bài kiểm tra trì hoãn (T1/T3/T7/T30) mà phiên bản demo chưa có; Mục 12 nêu hệ quả.

Hai chi tiết cho thấy tinh thần của bảng. Một câu đúng *sau khi được giải thích đầy đủ* (H7) vẫn có một trọng số nhỏ ($\max(\iota_7, 0{,}3) = 0{,}3$) chứ không bị bỏ, vì học sinh đã làm được điều gì đó; nhưng nó không bao giờ được tính là thành công của tiết (xem luật qua tiết). Và một câu sai do *cách viết* hoặc *tính toán* vẫn mang

Bảng 19. Bằng chứng mà các sự kiện sinh ra (node-mastery/0.2.0). δ: độ khó; ι_h: trọng số độc lập của bậc gợi ý cao nhất h (Bảng 14); $\sigma = 0{,}5$ cho câu "cùng làm" (đã có một phần lời giải), nếu không thì 1; $g = 0{,}5$ nếu bị coi là đoán, nếu không thì 1.

Sự kiện	Chiều	Điểm s	Trọng số w
câu được giải (độc lập, có hỗ trợ, cùng làm)	chiều của câu	1	$(0{,}5+\delta)\cdot\max(\iota_h, 0{,}3)\cdot\sigma\cdot g$
	I	ι_h	σ
câu chưa giải được	chiều của câu	$e \in \{0{,}5\,\text{(tính)}, 0{,}7\,\text{(cách viết)}, 0\}$	$(1{,}5-\delta)\cdot\sigma$
	R (nếu lỗi quan niệm)	0	$(1{,}5-\delta)\cdot\sigma$
được hỏi "vì sao" mà không giải thích; hoặc đoán	R	0	1
lời giải thích "vì sao"	R	chất lượng q (thang 0,2/0,6/1)	0,5; không tính khi $q \le 0{,}2$
bài kể lại của tiết	R	phần ý chính tìm thấy	1; 0,3 nếu nhãn của mô hình có độ tin cậy $< 0{,}6$

điểm một phần, vì học sinh hiểu phương pháp.

7.2 Cập nhật Beta và mức thành thạo tổng hợp

Với mỗi tiết v và chiều d ta giữ một phân phối Beta$(\alpha_{v,d}, \beta_{v,d})$; bằng chứng (s, w) cập nhật

$$\alpha_{v,d} \leftarrow \alpha_{v,d} + w\,s, \qquad \beta_{v,d} \leftarrow \beta_{v,d} + w\,(1-s), \tag{4}$$

từ giá trị khởi đầu $\alpha^0 = m\,p_v$, $\beta^0 = m(1-p_v)$ với khối lượng tiên nghiệm $m = 2$ (DI-12) và điểm khởi đầu p_v là trung bình mức thành thạo của các tiết tiên quyết đã có điểm, hoặc 0,5 nếu chưa có (DI-16, theo ý tưởng khởi động nguội của 2T-KT). Kỳ vọng của chiều là $\mu_{v,d} = \alpha_{v,d}/(\alpha_{v,d}+\beta_{v,d})$ và $n_{v,d} = \sum w$ là lượng bằng chứng hiệu dụng. Mức thành thạo tổng hợp lấy các chiều đã có đủ bằng chứng $\mathcal{A}_v = \{d : n_{v,d} \ge 1\}$ và chuẩn hóa lại trọng số của khung (DI-1):

$$M_v = 100\cdot\frac{\sum_{d\in\mathcal{A}_v}\omega_d\,\mu_{v,d}}{\sum_{d\in\mathcal{A}_v}\omega_d}, \qquad \omega = (C{:}0{,}20,\ R{:}0{,}20,\ A{:}0{,}15,\ T{:}0{,}15,\ I{:}0{,}10,\ S{:}0{,}10,\ D{:}0{,}10). \tag{5}$$

Khi chưa chiều nào có đủ bằng chứng, M_v chưa xác định và trang giáo viên hiện "chưa học" thay vì một con số.

7.3 Mức hiểu, các cổng và độ tin cậy

Mức hiểu (0–5) đếm số ngưỡng $(20, 40, 60, 75, 90)$ mà M_v đạt, rồi bị chặn bởi các cổng theo chiều (DI-6): mức ≥ 3 ("khái niệm") cần chiều R có đủ bằng chứng với $\mu_R \ge 0{,}6$, mức ≥ 4 ("vận dụng") cần bằng chứng vận dụng từ một câu thành công ở mức D, E hoặc câu chuyển giao, và mức 5 ("thành thạo tạm thời", vì chưa có S) cần, ngoài $M_v \ge 90$ theo ngưỡng, độ tin cậy ≥ 75, $\mu_A \ge 0{,}8$ và không còn lỗi quan niệm nghiêm trọng. Tên mức, theo thứ tự, là học, nhận ra, quy trình, khái niệm, vận dụng, thành thạo tạm thời. *Độ tin cậy* cho biết con số đáng tin đến đâu (DI-11):

$$\text{conf}_v = 100\cdot\underbrace{\left(1-e^{-n_v/6}\right)}_{f_n}\cdot\underbrace{\left(0{,}4+0{,}6\min(1, |\Lambda_v|/4)\right)}_{f_{\text{div}}}\cdot f_{\text{span}}\cdot f_{\text{cons}}, \tag{6}$$

với n_v là bằng chứng ngoài chiều I, Λ_v là các mức nhận thức đã gặp, $f_{\text{span}} = 0{,}7$ nếu chỉ một buổi, 0,85 nếu nhiều buổi trong dưới ba ngày và 1 nếu từ ba ngày; $f_{\text{cons}} = \min(1, \max(0{,}5, 1-2\sigma))$ với σ là độ lệch chuẩn của tám điểm gần nhất. Dưới 30, trang giáo viên vẫn hiện số nhưng kèm cảnh báo "chưa đủ dữ liệu" (DI-7).

Thuật toán 3 Phép chiếu mức hiểu từ sổ sự kiện

Đầu vào: sổ sự kiện $L = (e_1, \ldots, e_T)$, chương G, bộ tham số θ

khởi tạo $\{n, \alpha, \beta\}$ của mọi (v, d); $p_v \leftarrow$ chưa xác định
với $t = 1, \ldots, T$ **thực hiện**
  nếu e_t là ITEM_RESOLVED **thì**
    sinh bằng chứng theo Bảng 19; cập nhật lỗi quan niệm; ghi thành công
  ngược lại nếu e_t là EXPLANATION_SUBMITTED **hoặc** RETELL_JUDGED **thì**
    sinh bằng chứng R
  hết nếu
  với mọi tiết v vừa đổi **thực hiện**
    nếu p_v chưa đóng băng **thì** $p_v \leftarrow$ trung bình M_u, $u \in \text{pre}(v)$, hoặc 0,5
    cập nhật α, β, n; ghi điểm M_v vào vết; **nếu** luật qua tiết lần đầu thỏa **thì** đóng dấu t
  hết với
hết với
trả về với mỗi tiết: M_v, conf_v, mức hiểu, các cổng, lỗi quan niệm, luật qua tiết, vết

7.4 Lỗi quan niệm và luật qua tiết

Một lỗi quan niệm nhận ra được chuyển ACTIVE; sau hai câu thành công ở nơi nó có thể xuất hiện thì RESOLVING rồi RESOLVED. Một tiết *qua* (DI-15) khi $M_v \geq 100\, p_{\min}$ (0,75), có ít nhất 3 *thành công* ở ít nhất 2 mức nhận thức và $f_{\min}$ dạng câu, có giải thích ($\mu_R \geq 0{,}6$) và bằng chứng vận dụng nếu tiết yêu cầu, và không còn lỗi nghiêm trọng ACTIVE. Một *thành công* là câu được giải với bậc gợi ý không quá H3, không bị coi là đoán và không phải câu "cùng làm". Luật này là chính sách của tầng chọn tiết (N-PASS): qua tiết mở khóa các tiết sau, nên điểm tổng hợp không đủ, và một học sinh cần gợi ý mạnh ở mọi câu sẽ không qua được dù điểm tổng không thấp (Mục 12).

7.5 Giao diện giáo viên

Mọi con số mà giáo viên thấy là đầu ra của chính phép chiếu trên: bản đồ nhiệt tiết × chiều tô theo vùng màu của khung (0–39 đỏ, 40–59 cam, 60–74 vàng, 75–89 xanh, 90–100 xanh đậm; màu không bao giờ là tín hiệu duy nhất, mỗi ô mang cả con số); đường tiến bộ của M_v theo từng lần bằng chứng; hành trình từng câu (độc lập, có hỗ trợ, cùng làm, chưa giải được) cùng số lần thử và gợi ý; nội dung hội thoại có gán nhãn ý định; và danh sách chú ý (lỗi quan niệm đang mở, tiết dưới ngưỡng, độ tin cậy thấp). Hình 16 và 17 là các hiển thị đó cho học sinh giả lập S1.

8 Thiết lập thực nghiệm


8.1 Phương pháp đánh giá: tám chiều (RQ1)

Đánh giá một gia sư chỉ bằng một con số sẽ che đi chính những thứ quan trọng: một hệ có thể nói rất hay mà vẫn lộ đáp án, hoặc truy xuất rất chính xác mà vẫn dạy trước. Vì vậy chúng tôi đánh giá theo tám chiều (Bảng 20): bảy chiều đánh giá hệ AI của thiết kế gốc của dự án và một chiều kết quả học tập do chúng tôi bổ sung. Mỗi chiều có một chỉ số, một cách đo, một ngưỡng đặt *trước khi đo* và một trạng thái. Hình 6 tóm tắt giao thức. Ba nguyên tắc chi phối cả tám chiều.

1. *Tất định trước, mô hình chấm sau*: chỉ số nào đo được bằng luật (lộ đáp án, số câu hỏi, đúng–sai Toán, phạm vi) thì đo bằng luật; giám khảo là mô hình chỉ dùng cho chất lượng ngôn ngữ và sư phạm, và luôn khác họ với mô hình gia sư (gia sư là Qwen, giám khảo là `gpt-oss-120b`).
2. *Tách bộ chỉnh và bộ giữ riêng*: mọi bộ dùng để chỉnh tham số có một bộ giữ riêng viết sau, không dùng để chỉnh gì; con số của bộ giữ riêng mới được báo cáo.
3. *Bỏ từng phần và đối chứng*: mỗi thành phần có thí nghiệm bỏ đi, và hệ được so với hai mốc, một chatbot thương mại và chính mô hình của hệ chỉ có lời nhắc.

Bảng 20. Khung đánh giá tám chiều. Chiều 8 chưa đo được vì chưa có học sinh thật; các chiều còn lại được đo trong bài này, ở mục ghi ở cột cuối.

#	Chiều	Chỉ số và cách đo	Ngưỡng	Mục
1	Tuân thủ Socratic	lộ đáp án và số câu hỏi mỗi lượt (luật); giám khảo chấm Socratic	lộ $\leq 1\%$ luyện tập, 0% kiểm tra	10, 11
2	Chất lượng gợi ý	giám khảo: đáp đúng ý của con; tiến bộ sau gợi ý	$\geq 4/5$	10
3	Bám nguồn (RAG)	Hit@k, MRR, tỉ lệ có căn cứ; giám khảo chấm bám nguồn	bám nguồn $\geq 95\%$	9
4	Chất lượng sư phạm	giám khảo: hợp trẻ; giáo viên duyệt nội dung	$\geq 80\%$ chấp nhận	4, 11
5	Độ tin cậy đánh giá	chấm đáp án trên bộ gán nhãn tay; tương đương công thức; phát lại	tất định 100%	11, 12
6	Tuân thủ phạm vi	dạy trước bài sau; trả lời ngoài chương	0 vi phạm	9
7	Bịa đặt	câu không có nguồn; lỗi Toán	$\leq 2\%$ lượt, 0 lỗi Toán	9
8	Kết quả học tập	điểm trước/sau so với đối chứng; ghi nhớ sau 7 và 30 ngày	—	*chưa đo*



Hình 6. Giao thức đánh giá: thứ tự thời gian của một vòng đo. Thẻ git ở bước 3 làm cho việc bộ giữ riêng được viết *trước* khi sửa mã kiểm tra được từ lịch sử kho mã; các bước 8–9 cho biết loại chỉ số nào được tin trước (luật) và loại nào chỉ bổ sung (giám khảo).

8.2 Dữ liệu

Bảng 21 liệt kê các tập dùng trong bài. Các tập truy xuất gồm các câu hỏi do người phát triển và một trợ lý AI soạn theo bốn kiểu: hỏi trong bài đang học, hỏi một khái niệm của bài trước, hỏi bài sau (phải nói "bài sau mình học") và câu ngoài chương (Toán chương khác, hoặc trò chuyện) phải được giữ cho giáo viên. Nhãn liên quan của một câu là mọi đoạn của một hoặc vài tiết mà nội dung tiết đó trả lời câu hỏi (cùng các đoạn tài liệu gắn tiết ấy); nhãn do trợ lý AI soạn theo tên và nội dung tiết và chưa có giáo viên duyệt. Một câu được tính đúng ở mức k khi có ít nhất một đoạn như vậy trong k đoạn đầu của toàn bộ bảng xếp hạng. Đây là nhãn chặt, theo tiết chứ không theo ý: một câu hỏi về dấu phẩy có thể được trả lời đúng bằng một đoạn của tiết khác mà nhãn không tính. Các tập hạn chế ở 14–57 câu; chúng tôi báo cáo khoảng tin cậy để cỡ mẫu hiện ra trong con số.

Học sinh giả lập. S1 là một học sinh giả lập được viết kịch bản, không phải dữ liệu của trẻ thật: nó đi từ chưa hiểu đến hiểu qua các buổi học (có lỗi quan niệm lặp lại, hỏi lạc đề, cảm xúc tiêu cực, tin nhắn viết tắt và emoji), trả lời đúng bằng *ý chính của giáo viên* khi đã hiểu. Vì vậy nó kiểm tra luồng dạy, bộ chấm và phép chiếu; nó *không* đo hiệu quả học tập. Dữ liệu được ẩn danh thành "S1". Bốn học sinh mẫu của lệnh `trial` (giỏi, hay sai, sai dạng, bí) cộng một học sinh phụ thuộc được dùng làm nhóm đã biết ở Mục 12.5.

Bảng 21. Các tập dữ liệu của thực nghiệm. "Đóng băng" là được cam kết vào kho mã (kèm thẻ git) *trước* khi sửa mã mà nó dùng để đo.

Tập	Câu	Trong phạm vi	Thành phần và vai trò	Trạng thái
Phát hành, bộ chỉnh	30	18	trong bài 8, bài trước 10, bài sau 4, Toán ngoài chương 4, lạc đề 4; dùng để thiết kế phạm vi, định tuyến	đã dùng để chỉnh
Phát hành, giữ riêng v1	23	14	7, 7, 3, 3, 3; viết sau bộ chỉnh	các câu trượt đã được đọc khi thiết kế
Phát hành, giữ riêng v2	30	20	8, 12, 4, 3, 3	đóng băng trước DI-57 (thẻ `eval-freeze-rag-v2`)
Chương mẫu, bộ chỉnh	67	57	có dấu, không dấu, sai chính tả, diễn đạt khác, theo luật dạy, định nghĩa, lạc đề	đã dùng để chỉnh ngưỡng $0{,}65$
Chương mẫu, giữ riêng	30	15	15 trong chương, 15 ngoài chương	giữ riêng
Lời nói có căn cứ	21	—	15 câu hỏi của con, 6 câu nối	chạy thật, chưa chỉnh
Chấm đáp án v1	36	—	21 đúng, 15 sai, gán nhãn tay	đã xem trước GRADE-1
Chấm đáp án v2	35	—	23 đúng, 12 sai; số đọc bằng chữ, dạng khác nhau	đóng băng trước GRADE-1 (`eval-freeze-grading-v2`)
13 vai học sinh khó	25 lượt	—	không biết, không hiểu đề, đòi đáp án và "bỏ qua hướng dẫn", lạc đề, chán, viết tắt, nhờ làm hộ, sai mà chắc, đoán, đúng mà đoán, hỏi lại gợi ý, hỏi nghĩa từ, trả lời bằng lời	chạy thật
Học sinh giả lập S1	3 buổi	—	học hai chương từ chưa hiểu đến hiểu: 2 755 sự kiện, 403 lời của học sinh	kịch bản

8.3 Chỉ số và thống kê

Với một câu có đoạn liên quan đầu tiên ở hạng r: Hit@$k = \mathbb{1}[r \le k]$ và RR $= 1/r$ (0 nếu không có), MRR là trung bình của RR. Mọi tỉ lệ có khoảng Wilson 95% [39]. Khoảng 95% của MRR và của chênh lệch theo cặp lấy bằng bootstrap [40] theo câu hỏi (10 000 lần lấy mẫu, hạt giống 20261013); so sánh Hit@3 giữa hai cấu hình trên cùng tập dùng kiểm định McNemar chính xác [41] trên các cặp bất đồng. Chúng tôi không hiệu chỉnh cho nhiều phép so sánh và coi mọi p là mô tả thăm dò, không phải bằng chứng xác nhận. Mức đạt định hướng (Bảng 28) tính theo quy tắc được khai báo trước khi đo lại: với mục tiêu "$\ge \tau$" mức đạt là $\min(1, x/\tau)$, với "$\le \tau$" là $\min(1, \tau/x)$, tối đa 100%, mục có/không là 0 hoặc 1, và khi một chỉ số có cả bộ giữ riêng của chương mẫu lẫn của chương phát hành thì lấy *con số thấp hơn*.

8.4 Hệ so sánh và giám khảo

Ba hệ trả lời cùng một chuỗi lời nói của 13 vai (cùng câu hỏi, cùng lời): **B1** là một chatbot dùng lời nhắc thường mà một phụ huynh sẽ viết ("Bạn là trợ lý học tập thân thiện, giúp học sinh lớp 5 học Toán"), chạy bằng mô hình Gemini nhóm Flash; **B2** là *chính mô hình của CAVAT* (Qwen) với một lời nhắc Socratic soạn kỹ (không nói đáp án cuối, mỗi lượt đúng một câu hỏi, tối đa ba câu, kéo về bài khi lạc đề, từ chối nhẹ khi bị đòi đáp án hoặc bị bảo bỏ qua hướng dẫn) và không có gì khác; **C** là vòng một câu hỏi của sản phẩm. So B2 với C tách được cái mà hệ thống *bao quanh* mô hình đóng góp; B1 với C cho thấy lựa chọn khác của một đứa trẻ. B1 *không* đại diện cho các chế độ học thương mại, vốn có lời nhắc riêng mà chúng tôi không có; B2 là xấp xỉ gần nhất mà dự án đo được miễn phí. Mỗi lượt được đo bằng luật (nói ra đáp án ở đúng dạng đề hỏi khi đề và học sinh chưa nói, số câu hỏi, số từ, trần 60 từ là một diễn giải của dự án) và chấm bởi giám khảo

Bảng 22. Ablation trên hai tập giữ riêng. Hit@k: tỉ lệ câu có đoạn liên quan trong k đoạn đầu; KTC: khoảng bootstrap 95%. Đậm: MRR cao nhất trên tập v2. "Phẳng": không đưa tiết đang học vào truy xuất (Mục 9.3); trên chương mẫu, câu hỏi không mang tiết nên phẳng và có đồ thị trùng nhau.

Cấu hình	Phát hành, giữ riêng v2 ($n = 20$)				Chương mẫu, giữ riêng ($n = 15$)		
	Hit@1	Hit@3	MRR	KTC 95% của MRR	Hit@1	Hit@3	MRR
Từ khóa	0,40	0,40	0,459	[0,26; 0,65]	0,40	0,80	0,608
Ngữ nghĩa	0,40	0,40	0,449	[0,25; 0,64]	0,60	0,93	0,765
Lai	0,40	0,40	0,460	[0,26; 0,65]	0,53	0,87	0,722
Từ khóa + xếp hạng lại	0,70	0,70	0,728	[0,54; 0,91]	0,40	0,87	0,613
Lai + xếp hạng lại	0,85	0,90	**0,887**	[0,75; 1,00]	0,47	0,87	0,678
Lai phẳng	0,80	0,90	0,873	[0,74; 0,97]	–	–	–
Lai phẳng + xếp hạng lại	0,75	0,90	0,848	[0,72; 0,95]	–	–	–

`gpt-oss-120b` theo bốn tiêu chí thang 1–5 (đáp đúng ý của con, theo phương pháp Socratic, hợp trẻ 10 tuổi, bám bài đang làm) cùng một nhãn có/không về việc lộ đáp án.

8.5 Môi trường và tái lập

Hệ thống chạy cục bộ với cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas gói miễn phí; gia sư dùng Qwen (`qwen3.8-27b`) trên Groq, tắt suy luận mở rộng, lời nhắc không quá 3 000 token; Gemini chỉ dùng cho ảnh/OCR và vector nhúng. Số liệu của bài được sinh bởi các tập lệnh ở chế độ chỉ đọc trên cơ sở dữ liệu (`make paper-data`); vector nhúng lấy từ bộ đệm trên đĩa nên chạy lại không tốn hạn mức; mọi bảng và hình ở bài này được sinh lại từ các tệp JSON công bố kèm. Mọi phép kiểm tương đương và phát lại ở Mục 12 chạy không cần mạng.

9 Kết quả I: truy xuất và quyết định trả lời

Mục này trả lời RQ2. Chúng tôi lần lượt xem thành phần nào đóng góp (Mục 9.1), cái giá và tác dụng của ràng buộc đồ thị cùng định tuyến (Mục 9.2), điều đồ thị mua được so với RAG phẳng (Mục 9.3), việc nhận ra câu không có căn cứ (Mục 9.4), các lỗi còn lại (Mục 9.5) và cuối cùng là mức đạt định hướng (Mục 9.7).


9.1 Mỗi thành phần đóng góp bao nhiêu

Bảng 22 và Hình 7 so năm cấu hình bỏ dần thành phần (và hai cấu hình phẳng để so ở Mục 9.3); bảng đầy đủ cho mọi tập ở Phụ lục C. Có ba điều rút ra ở tập giữ riêng v2, tập duy nhất của chương phát hành chưa từng chi phối thiết kế.

Từ khóa, ngữ nghĩa và hợp nhất không tách được nhau. Cả ba cho Hit@3 đúng 0,40 và MRR trong khoảng 0,449–0,460 (ΔMRR từ khóa→lai +0,001, khoảng [0,000; 0,002], McNemar $p = 1{,}0$). Lý do nằm ở dữ liệu chứ không phải ở bộ so khớp: văn bản của giáo viên ngắn và dùng chung nhiều thuật ngữ giữa các tiết ("phần nguyên", "hàng", "dấu phẩy"), nên đoạn từ tiết đang học và đoạn từ tiết khác khớp từ khóa và nghĩa tương đương nhau; điều phân biệt là *cấu trúc*, tức tiết nào đang được học.

Cấu trúc đồ thị và xếp hạng lại sư phạm là phần có tác dụng. Thêm xếp hạng lại và trọng số khoảng cách vào cấu hình lai nâng MRR từ 0,460 lên 0,887 ($\Delta = +0{,}427$, khoảng [0,236; 0,613]; Hit@3 +0,50, McNemar $p = 0{,}002$, 10 câu từ sai sang đúng và không câu nào ngược lại).


Phần góp của vector chưa chứng minh được. So từ khóa + xếp hạng lại với lai + xếp hạng lại, ΔMRR $= +0{,}158$ với khoảng $[-0{,}031;\ 0{,}359]$ chứa 0 và McNemar $p = 0{,}22$ trên 20 câu. Một nhận định trước đây của dự án ("vector ngữ nghĩa chỉ có ích khi đi cùng cấu trúc đồ thị") vì vậy *không được dữ liệu ủng hộ ở mức thống kê*; nó chỉ nhất quán với một xu hướng thuận lợi ở cỡ mẫu này. Ở chương mẫu, ngữ nghĩa thuần đứng đầu về MRR (0,765 so với 0,678 của lai + xếp hạng lại) và giả thuyết "lai + xếp hạng lại tốt nhất" không đạt: xếp hạng lại được thiết kế cho cấu trúc của tài liệu thật và không giúp ở đây.



Hình 7. MRR và Hit@3 của năm cấu hình trên năm tập câu hỏi (cỡ mẫu trong ngoặc; XH: xếp hạng lại). Hai tập "giữ riêng v1" và "giữ riêng v2" được viết sau tập chỉnh; chỉ v2 chưa từng chi phối thiết kế.

Bảng 23. Tác dụng của định tuyến chủ đề (DI-57) trên cấu hình sản phẩm (lai + xếp hạng lại). Mũi tên: số câu chuyển từ sai sang đúng (↑) và ngược lại (↓) ở Hit@3.

Tập	n	Hit@3 trước	Hit@3 sau	MRR trước	MRR sau	McNemar p
Bộ chỉnh	18	0,83	1,00	0,804	0,944	0,250 (3↑/0↓)
Giữ riêng v1	14	0,64	1,00	0,674	0,952	0,062 (5↑/0↓)
Giữ riêng v2	20	0,45	0,90	0,503	0,887	0,004 (9↑/0↓)
v2: hỏi trong bài đang học	8	1,00	1,00	1,000	1,000	–
v2: hỏi khái niệm của bài trước	12	0,08	0,83	0,171	0,812	–




Hình 8. Hit@k của cấu hình sản phẩm khi không có và khi có định tuyến, cùng RAG phẳng, trên ba tập của chương phát hành.

9.2 Cái giá và tác dụng của ràng buộc phạm vi

Bản đầu của truy xuất theo phạm vi, chưa có định tuyến, *làm hỏng* các câu hỏi về bài trước: trên v2, Hit@3 của nhóm "hỏi khái niệm của bài trước" là 0,08 (1 trong 12 câu), vì trọng số $1/(1+d_G)$ và phạm vi đẩy các đoạn của tiết hiện tại lên trước đoạn thật sự trả lời. Định tuyến (DI-57) đưa nhóm này lên 0,83 và toàn tập từ 0,45 lên 0,90 (Bảng 23, Hình 8): 9 câu từ sai sang đúng, không câu nào ngược lại (McNemar $p = 0{,}004$). Tác dụng cùng chiều trên hai tập còn lại (bộ chỉnh 0,83 → 1,00, v1 0,64 → 1,00); các tập đó đã chi phối thiết kế nên chỉ v2 mang nghĩa xác nhận. Nhóm "hỏi trong bài đang học" không đổi (1,00 trước và sau), tức là định tuyến không làm hại câu trong bài.

Bảng 24. Vết truy xuất của câu "1 m bằng bao nhiêu cm vậy cô" hỏi ở tiết STP-08 (đáp án nằm ở tiết STP-06): năm đoạn đầu và các tín hiệu của chúng, không định tuyến và có định tuyến. BM25, cos: hạng của đoạn trong từng danh sách; cosine: độ gần với câu hỏi; d_G: khoảng cách trên đồ thị; fuse: điểm RRF nhân $1/(1+d_G)$ (nhân 100); điểm: sau xếp hạng lại (nhân 100). •: đoạn thuộc tiết mà nhãn ghi.

Hạng	Loại	Tiết	BM25	cos	cosine	d_G	fuse	điểm	Đúng
Không định tuyến									
1	cách giảng	STP-08	10	13	0,657	0	2,80	2,80	
2	lỗi sai	STP-08	26	8	0,686	0	2,63	2,63	
3	lỗi sai	STP-08	24	11	0,675	0	2,60	2,60	
4	phương pháp	STP-08	20	19	0,640	0	2,52	2,52	
5	ví dụ mẫu	STP-08	29	23	0,632	0	2,33	2,33	
Có định tuyến ($\varepsilon = 0{,}02$)									
1	cách giảng	STP-06	2	1	0,754	0	3,25	3,25	•
2	đoạn tài liệu	STP-06	1	2	0,702	0	3,25	3,25	•
3	ví dụ mẫu	STP-06	5	3	0,697	0	3,13	3,13	•
4	lỗi sai	STP-06	4	5	0,693	0	3,10	3,10	•
5	lỗi sai	STP-06	8	4	0,696	0	3,03	3,03	•



Hình 9. MRR theo lề định tuyến ε trên ba tập; điểm cuối là tắt định tuyến. Đường đứt nét: giá trị sản phẩm.

Bảng 31 cho thấy cơ chế này làm việc ra sao ở một câu cụ thể: một học sinh đang học tiết viết số đo diện tích (STP-08) hỏi "1 m bằng bao nhiêu cm vậy cô", một câu về đổi độ dài mà tiết STP-06 đã dạy. Không có định tuyến, năm đoạn đầu đều của tiết hiện tại (cosine 0,63–0,69, không đoạn nào trả lời); với định tuyến, tiết STP-06 gần câu hơn tiết hiện tại quá lề ε nên các đoạn của nó nhận $d_G = 0$, và cả năm đoạn đầu đều của tiết ấy (cosine 0,69–0,75).


Hình 9 cho thấy độ nhạy với lề định tuyến ε. MRR có một *vùng phẳng* cho $\varepsilon \in [0;\ 0{,}03]$ (0,84–0,95) và giảm đơn điệu khi ε lớn dần, về mức không định tuyến khi $\varepsilon \geq 0{,}12$. Giá trị sản phẩm 0,02 được chọn trên bộ chỉnh và v1 và *không tối ưu trên v2*: ở $\varepsilon \leq 0{,}01$, MRR của v2 là 0,929 so với 0,887. Chúng tôi giữ 0,02 chứ không chỉnh lại trên v2, vì làm thế sẽ biến tập giữ riêng thành tập chỉnh; ghi nhận đây là phân tích độ nhạy sau khi đo. Ở mọi ε, không câu ngoài phạm vi nào bị trả lời (số trả lời sai bằng 0 ở cả ba tập), nên chọn ε chỉ đánh đổi độ chính xác chứ không đánh đổi an toàn.

9.3 Đồ thị mua được gì so với RAG phẳng

Một nhận xét công bằng cần được nêu: RAG phẳng, tức là cùng chỉ mục và cùng hợp nhất nhưng *không* đưa tiết đang học vào truy xuất, đạt Hit@3 và MRR ngang với cấu hình sản phẩm. Trên v2, Hit@3 của hai hệ đều là 0,90 (ΔMRR $= +0{,}014$, khoảng $[-0{,}128;\ 0{,}156]$); gộp ba tập của chương phát hành (52 câu trong phạm vi), Hit@3 là 0,96 so với 0,92 (McNemar $p = 0{,}63$, 3 câu tốt hơn, 1 câu kém hơn) và ΔMRR $= +0{,}058$ với

Bảng 25. CAVAT và RAG phẳng trên ba tập của chương phát hành. "Đoạn bài sau trong top-3": số câu mà ba đoạn đầu chứa đoạn của tiết đứng sau tiết đang học (trên tổng số câu của tập). "Bị trả lời": số câu mà hệ sẽ đưa lời giải thích có căn cứ, thay vì nói "bài sau" hoặc giữ cho giáo viên.

Tập	Hệ truy xuất	Hit@3	MRR	Đoạn bài sau trong top-3	Câu bài sau bị trả lời	Câu ngoài chương bị trả lời
Bộ chỉnh	CAVAT (đồ thị)	1,00	0,944	0/30	0/4	0/8
	RAG phẳng	1,00	0,907	10/30	4/4	1/8
	RAG phẳng + xếp hạng lại	1,00	0,880	12/30	4/4	1/8
Giữ riêng v1	CAVAT (đồ thị)	1,00	0,952	0/23	0/3	0/6
	RAG phẳng	0,86	0,806	9/23	3/3	1/6
	RAG phẳng + xếp hạng lại	0,86	0,787	9/23	3/3	1/6
Giữ riêng v2	CAVAT (đồ thị)	0,90	0,887	0/30	0/4	0/6
	RAG phẳng	0,90	0,873	12/30	4/4	1/6
	RAG phẳng + xếp hạng lại	0,90	0,848	11/30	4/4	1/6



Hình 10. Cosine lớn nhất của các đoạn được chọn, theo loại câu hỏi, trên cả năm tập. Mỗi chấm là một câu (lệch dọc ngẫu nhiên để khỏi chồng). Ngưỡng 0,65 tách câu trong phạm vi khỏi câu ngoài chương, nhưng *không* tách được câu hỏi bài sau: bảy trong mười một câu ở trên ngưỡng.

khoảng $[-0{,}018;\ 0{,}137]$. Vậy ở cỡ mẫu này, *ràng buộc theo đồ thị không làm truy xuất chính xác hơn*; việc định tuyến chỉ khôi phục độ chính xác mà phạm vi đã làm mất.

Cái mà phạm vi mua được là *an toàn phạm vi* (Bảng 25). Với RAG phẳng, ba đoạn đầu chứa ít nhất một đoạn của tiết *sau* tiết đang học ở 31 trên 83 câu (37%, khoảng [28%; 48%]); ngay cả trong 52 câu hỏi thuộc phạm vi, 12 câu (23%, [14%; 36%]) có đoạn như vậy. Nó cũng *trả lời cả* 11 *trên* 11 *câu hỏi về bài sau*, tức dạy trước nội dung chưa học, và trả lời 3 trong 20 câu ngoài chương. CAVAT trả lời 0 trong 11 câu hỏi về bài sau (cả 11 được nói "bài sau mình học") và 0 câu ngoài chương. Đây là một lựa chọn thiết kế có chủ đích: thà chậm một lượt chờ giáo viên giải đáp còn hơn để học sinh nghe giải thích một nội dung của bài chưa học.

9.4 Nhận ra câu không có căn cứ

Trên cả năm tập, 124 câu trong phạm vi đều có căn cứ (124/124, khoảng Wilson [97%; 100%]) và 45 câu ngoài chương (Toán ngoài chương và lạc đề) đều bị từ chối (45/45, [92%; 100%]). Hình 10 cho thấy biên: cosine thấp nhất của câu trong chương là 0,668 và cao nhất của câu ngoài chương là 0,648. Biên 0,02 giữa hai nhóm, với ngưỡng 0,65 nằm trong biên, là mỏng và chỉ được xác nhận ở cỡ mẫu nhỏ.

Hình 10 cũng cho thấy vì sao cổng phạm vi không dư: 7 trong 11 câu hỏi bài sau có căn cứ theo cosine, vì kho *có* nội dung đó, ở tiết sau. Nếu chỉ có ngưỡng nền tảng, hệ sẽ trả lời chúng; chính phát hiện tiết sau (Mục 6) chuyển tất cả 11 câu sang "bài sau". Tính cả quyết định cuối, 124 câu trong phạm vi có 123 được trả lời; câu còn lại là một lỗi mà Mục 9.5 phân tích. Bảng 26 liệt kê quyết định theo nhóm câu.

Bảng 26. Quyết định cuối cùng của gia sư theo nhóm câu hỏi (cấu hình sản phẩm). “Đúng”: câu trong phạm vi được trả lời; câu bài sau được báo “bài sau”; câu ngoài chương không được trả lời.

Tập	Nhóm câu hỏi	n	Trả lời	“Bài sau”	Để lại cho cô	Đúng
Phát hành, chỉnh	hỏi trong bài đang học	8	8	0	0	8/8
	hỏi khái niệm bài trước	10	10	0	0	10/10
	hỏi bài sau	4	0	4	0	4/4
	Toán ngoài chương	4	0	1	3	4/4
	lạc đề	4	0	0	4	4/4
Phát hành, v1	hỏi trong bài đang học	7	7	0	0	7/7
	hỏi khái niệm bài trước	7	7	0	0	7/7
	hỏi bài sau	3	0	3	0	3/3
	Toán ngoài chương	3	0	1	2	3/3
	lạc đề	3	0	0	3	3/3
Phát hành, v2	hỏi trong bài đang học	8	7	1	0	7/8
	hỏi khái niệm bài trước	12	12	0	0	12/12
	hỏi bài sau	4	0	4	0	4/4
	Toán ngoài chương	3	0	0	3	3/3
	lạc đề	3	0	0	3	3/3
Mẫu, chỉnh	có dấu	25	25	0	0	25/25
	không dấu	7	7	0	0	7/7
	sai chính tả	5	5	0	0	5/5
	diễn đạt khác	6	6	0	0	6/6
	theo luật dạy	10	10	0	0	10/10
	định nghĩa	4	4	0	0	4/4
	lạc đề	10	0	0	10	10/10
Mẫu, giữ riêng	trong chương	15	15	0	0	15/15
	Toán ngoài chương	7	0	0	7	7/7
	lạc đề	8	0	0	8	8/8

Bảng 27. Các câu của tập v2 mà cấu hình sản phẩm không đưa đoạn đúng vào ba đoạn đầu hoặc quyết định chưa đúng. “Hạng”: vị trí của đoạn đúng đầu tiên trong toàn bảng xếp hạng.

Mã	Nhóm	Câu hỏi của con	Hạng đoạn đúng	Cosine	Quyết định
V01	cung-bai	“số 7,25 đọc như thế nào ạ”	1	0,67	báo bài sau
V09	bai-truoc	“phần thập phân nằm ở bên nào dấu phẩy”	14	0,77	trả lời
V12	bai-truoc	“làm tròn đến hàng phần mười là nhìn chữ số nào”	6	0,80	trả lời

9.5 Các lỗi còn lại

Bảng 27 liệt kê mọi câu của v2 mà hệ sản phẩm không đưa đoạn đúng vào ba đoạn đầu hoặc ra quyết định sai. Có hai kiểu. Kiểu một là *lệch nhãn nhưng có thể vẫn đúng*: các câu V09 (“phần thập phân nằm ở bên nào dấu phẩy”) và V12 (“làm tròn đến hàng phần mười là nhìn chữ số nào”) truy xuất một đoạn nói đúng điều đó ở tiết khác với tiết mà nhãn ghi (hạng 14 và 6 của đoạn được gán nhãn), với cosine $0{,}77$ và $0{,}80$; nhãn của chúng tôi chặt hơn điều một học sinh cần, nên đây là chặn trên của lỗi. Kiểu hai là lỗi thật: V01 (“số $7{,}25$ đọc như thế nào ạ”) bị báo “bài sau” vì một đoạn của tiết so sánh đứng gần câu hơn đoạn của tiết đang học $0{,}03$; một đứa trẻ hỏi một điều thuộc bài mình đang học sẽ bị bảo chờ. Đây là loại lỗi *an toàn nhưng gây khó chịu*: hệ chọn sai về phía thận trọng.

Bảng 28. Bảy định hướng của phần truy xuất và mức đạt. Mức đạt $= \min(1, x/\tau)$ với mục tiêu "$\geq$", $\min(1, \tau/x)$ với "$\leq$"; lấy con số thấp hơn giữa chương mẫu và chương phát hành. R1–R4 và R7: tập giữ riêng; R5, R6: 21 ca của lời nói có căn cứ.

Mã	Định hướng	Mục tiêu	Đo được	Mức đạt
R1	Truy xuất đúng đoạn cho câu hỏi trong bài (Hit@3)	$\geq 0{,}90$	0,87	96%
R2	Câu lạc đề, Toán ngoài chương không được trả lời	$\geq 95\%$	100%	100%
R3	Câu trong chương được nhận là có căn cứ và trả lời	$\geq 95\%$	95%	100%
R4	Không dạy trước nội dung bài sau	100%	100%	100%
R5	Lời trả lời bám nguồn (giám khảo, thang 5)	$\geq 95\%$	100%	100%
R6	Lượt bịa hoặc lộ đáp án	$\leq 2\%$	0%	100%
R7	Lai + xếp hạng lại tốt nhất trong các thành phần (MRR)	có/không	không	0%
Mức đạt trung bình của bảy định hướng				**85%**

9.6 Lời nói có căn cứ

Truy xuất chỉ là nửa đầu: điều học sinh nghe là lời của mô hình viết từ các đoạn đó. Chúng tôi chạy thật 21 ca của chương mẫu: 15 câu con tự hỏi (trong chương, về bài sau, ngoài chương) và 6 câu nối trước lời giải thích đã duyệt, với Qwen làm gia sư và `gpt-oss-120b` làm giám khảo. Phiên bản grounded-speech/0.2.2 chọn đúng loại phản hồi (trả lời, mời con tự nghĩ, "bài sau", giữ cho giáo viên) ở $15/15$ câu; 8 câu trả lời bằng lời của Qwen đã qua kiểm chứng và được giám khảo chấm bám nguồn $5{,}00/5$, đúng trọng tâm $4{,}62$, đúng kiến thức $4{,}88$, hợp trẻ $5{,}00$, không có lượt bịa hoặc lộ; 6 câu nối đều qua kiểm chứng và đạt $5{,}00$ ở cả bốn tiêu chí. Bộ kiểm chứng *đã chặn* năm câu mà Qwen viết trước khi học sinh nghe thấy: một câu dùng thuật ngữ Toán mà đoạn nguồn không có ("Vì 0,2 m bằng 20 cm…", với đơn vị cm) và bốn câu nối nhắc lại ý của học sinh mà không nói đó là ý của con, điều sẽ làm một ý sai nghe như lời gia sư. Đây là bằng chứng trực tiếp rằng bộ kiểm chứng là thành phần chính chứ không phải phụ: nếu không có nó, năm câu đó đã đến tai trẻ.

Con số này không so được trực tiếp với lần chạy đầu ngày $7/10$ (phiên bản 0.1.0: bám nguồn $4{,}12/5$, 1 trong 8 câu trả lời và 2 trong 5 câu nối bị giám khảo coi là bịa, 1 câu nối lộ đáp án câu đang chờ), vì giữa hai lần có hai thay đổi lẫn lộn: phép kiểm khẳng định được siết (đo bằng chạy thật, vì 80% từ có trọng số idf từng từ chối câu trả lời đúng) và giám khảo được sửa lỗi định dạng đầu vào. Chúng tôi vì vậy chỉ khẳng định kết quả của lần đo sau, trên 14 lượt, và không khẳng định mức cải thiện.

9.7 Mức đạt so với định hướng thiết kế (RQ2)

Bảy định hướng của phần truy xuất được đặt trước khi đo (Bảng 28); mục không có số trong thiết kế gốc được khai báo là diễn giải của dự án trước khi xem kết quả của tập giữ riêng. **Truy xuất của CAVAT đạt trung bình 85% so với bảy định hướng; năm định hướng đạt trọn.** Định hướng R1 (Hit@3 $\geq 0{,}90$) đạt 96%, vì con số thấp hơn trong hai tập giữ riêng là $0{,}87$ của chương mẫu. Định hướng R7 không đạt, vì "lai + xếp hạng lại tốt nhất" chỉ đúng ở chương phát hành. Hai định hướng R5 và R6 (bám nguồn và không bịa) đo trên 21 ca của chương mẫu (Mục 9.6); chúng đạt 100% nhưng chỉ trên 14 lượt, nên ngưỡng 2% chưa thật sự kiểm chứng được (cần khoảng 100 lượt).

Con số 85% là kết quả của hai việc cần tách bạch. Lần đo đầu, trước các sửa chữa, cho 65%. Mức tăng đến từ hai nguồn.

(i) Một sửa chữa thật của hệ thống, định tuyến (R1: 71% $\rightarrow$ 96%, đo trên tập đóng băng viết trước khi sửa), và

(ii) Một lần đo lại R5, R6 trên mã hiện tại với một giám khảo đã được sửa lỗi định dạng đầu vào ("không có phản hồi của gia sư" khi ô trước đó rỗng) làm nó chấm nhầm một ca (82% $\rightarrow$ 100% và 23% $\rightarrow$ 0% lượt bịa hoặc lộ).

Phần (ii) là sửa phép đo, không phải cải thiện hệ; bài báo báo cáo cả hai.

Bảng 29. Hành vi của 468 lượt gia sư trong các buổi học của S1, theo nước đi. "Lộ đáp án": số lượt lộ trên số lượt đã kiểm được (chỉ câu đáp án số).

Nước đi	Số lượt	Từ TB	1 câu hỏi	0 câu hỏi	>1 câu hỏi	Lộ đáp án
Nêu câu hỏi	142	14,8	6	136	0	0/94
Hỏi con đã làm thế nào	18	18,8	18	0	0	0/13
Gợi ý	58	21,5	58	0	0	0/40
Phản ví dụ	1	18,0	1	0	0	0/1
Giải thích điều con hỏi	8	23,8	8	0	0	0/4
Mời chọn: thêm gợi ý hay tự thử	5	24,0	5	0	0	0/5
Kéo về câu đang làm	18	32,5	18	0	0	0/4
Hỏi "vì sao"	54	17,2	54	0	0	0/41
Xác nhận, sang câu sau	139	18,0	0	139	0	0/91
Cùng làm từng bước	11	22,0	11	0	0	0/7
Mời giảng lại	10	20,3	10	0	0	0/5
Giải thích đầy đủ	1	18,0	1	0	0	0/0
Khép câu	3	16,0	0	3	0	0/3
Cộng	**468**	**18,2**	**190**	**278**	**0**	**0/308**

Bảng 30. Nguồn của lời gia sư trong các buổi học của S1. "Mô hình thử rồi dùng câu mẫu" gồm các lượt hết trần số lần gọi, hết hạn mức hoặc bị bộ kiểm chứng từ chối hai lần.

Nguồn của lời gia sư	Số thập phân	Diện tích	Cộng
Câu mẫu của giáo viên (không gọi mô hình)	237	160	397
Mô hình viết, đã qua bộ kiểm chứng	4	0	4
Mô hình thử rồi dùng câu mẫu thay	40	27	67
Lời của mô hình bị bộ kiểm chứng chặn	6	10	16


10 Kết quả II: hành vi Socratic

Mục này đo chiều 1 và 2 của khung tám chiều trên các buổi học đã lưu của học sinh giả lập S1 (ba buổi, hai chương), rồi đọc kỹ một chuỗi sự kiện của một câu để cho thấy chính sách làm việc ra sao, kể cả khi nó chưa tốt. Việc so với các hệ khác ở Mục 11.


10.1 Tuân thủ trên 468 lượt của gia sư

Từ sổ sự kiện của ba buổi học (2 755 sự kiện, 403 lời của học sinh) chúng tôi trích mọi lượt gia sư (468 lượt) và đo bằng luật tất định: số dấu hỏi, số từ, và việc lời có nói ra đáp án của câu ở đúng dạng mà đề hỏi khi cả đề lẫn học sinh chưa nói số đó (kiểm cho các câu đáp án số; 308 lượt). Kết quả ở Bảng 29: **không lượt nào lộ đáp án** ($0/308$) và **không lượt nào có hơn một câu hỏi** ($0/468$). Mọi nước đi đòi câu hỏi (hỏi cách làm, gợi ý, hỏi vì sao, mời giảng lại, cùng làm, giải thích điều con hỏi, kéo về câu) đều có đúng một câu hỏi; các lượt không có câu hỏi là nêu đề (PRESENT, 136 trong 142 lượt không có dấu hỏi vì đề là câu lệnh), xác nhận và khép câu. Số từ trung bình là 18,2 (trung vị 18); ba lượt vượt trần 60 từ đều là lúc *nêu đề* của các bài toán hình có kèm lời mô tả hình (tối đa 129 từ), không phải lời bình của gia sư.

Kết quả này cần đọc cùng với *ai nói*. Bảng 30 cho thấy phần lớn lượt trong các buổi này là câu mẫu của giáo viên (397 trên 468, 85%); mô hình ngôn ngữ chỉ viết 4 lượt, còn 67 lượt là chỗ bộ diễn đạt được gọi nhưng phải dùng câu mẫu thay (trần 15 lần gọi mỗi buổi, hạn mức, hoặc lời nháp bị chặn), và 16 lời nháp của mô hình bị bộ kiểm chứng chặn. Vì vậy các con số ở trên chủ yếu nói về *chính sách và nội dung đã duyệt*, không phải về lời của mô hình; phần lời do mô hình viết được đo riêng ở Mục 11 và 9.6. Chúng tôi coi đây là một giới hạn thực sự của chứng cứ ở mục này, không phải một ưu điểm.



Hình 11. Số từ trung bình của lượt gia sư theo nước đi (hai chương gộp); đường đứt nét là trần 60 từ.



Hình 12. (a) Gợi ý đã đưa theo bậc (hai chương). (b) Số câu theo bậc gợi ý cao nhất đã dùng và cách câu được khép.


10.2 Thang gợi ý và các luật được dùng

Trong 142 câu của S1, 93 (65%) được giải độc lập ở H0, 38 có hỗ trợ (H1–H3), 8 phải đến bước cùng làm và 3 khép là chưa giải được (Hình 12b). Gợi ý hiếm khi vượt H2: trong 71 gợi ý đã đưa, 44 ở H1 và 17 ở H2, một ở H3 và chín ở H6. Luật R-FULL được kích hoạt 4 lần: một lần cho giải thích đầy đủ (H7) và ba lần khép câu là chưa giải được, vì H7 chỉ được phép khi luyện tập; ba câu chưa giải được ở trên chính là ba lần đó. Điều này phù hợp với thiết kế "vừa đủ" (Mục 5), nhưng cũng phản ánh S1: một học sinh giả lập trả lời đúng bằng ý của giáo viên khi đã hiểu nên cần ít gợi ý hơn một học sinh thật. Hình 13 cho thấy tần suất các luật: ở tầng một câu hỏi, ba luật nêu câu, hỏi vì sao và xác nhận chiếm phần lớn; ở tầng chương, luyện tập và kiểm tra hiểu chiếm nhiều nhất, trong khi N-RECALL, N-REVIEW và N-RETEACH (nhắc lại bài cũ, ôn cách quãng, giảng lại) được dùng đều chứ không hiếm.

10.3 Một câu từ sổ sự kiện

Bảng 31 đọc một câu của S1 từ chính sổ sự kiện, vì đây là chỗ thấy rõ cả điều chính sách làm được lẫn chỗ nội dung còn thiếu. Học sinh trả lời 322 cho câu "gồm 3 đơn vị, 2 phần mười, 2 phần trăm"; lỗi "quên dấu phẩy" do giáo viên ghi cho tiết được nhận ra ngay (độ tin cậy cao) nên R-MISC-HIGH bỏ qua bước hỏi lại và đi thẳng tới gợi ý khái niệm H2 thay vì H1. Lần sai thứ hai không có bậc cao hơn cho cùng mục tiêu, nên lời gợi ý được nói *lại* đúng như cũ; khi đến bước cùng làm (H6), câu này không có lời giải mẫu trong phương án, nên lời vẫn là gợi ý đó với một lời mở đầu. Học sinh làm được ở lượt sau, và vì vậy R-TEACH-BACK mời giảng lại trước khi xác nhận.

Đây không phải trường hợp hiếm. Trong các buổi của S1, 13 trong 326 lượt gia sư (không tính nêu đề) lặp lại *nguyên văn* một lượt trước đó của cùng một câu (4,0%), thuộc 8 trong 140 câu (5,7%); các lượt gợi ý lặp 7 trong 58. Thang H1–H3 do mô hình soạn và được duyệt có đủ ba bậc cho hầu hết câu, nhưng khi mục tiêu



Hình 13. Số lần mỗi luật quyết định một nước đi trong các buổi của S1 (hai chương gộp), ở vòng một câu hỏi (a) và ở chính sách dạy (b).

Bảng 31. Một câu của S1 (chương Số thập phân) đọc từ sổ sự kiện. Ba lượt cuối cho thấy hai điểm yếu có thật: lời gợi ý lặp đúng như cũ khi thang của câu hết bậc cho mục tiêu, và bậc "cùng làm" dùng lại lời gợi ý vì câu chưa có lời giải mẫu.

#	Ai	Lời	Nước đi, luật
1	gia sư	"Gồm 3 đơn vị, 2 phần mười, 2 phần trăm: …"	PRESENT, R-PRESENT
2	S1	"322" (sai; nhận ra lỗi "quên dấu phẩy")	—
3	gia sư	"Con có nhớ phần nguyên đứng trước dấu phẩy, phần mười là chữ số đầu sau dấu phẩy, phần trăm là chữ số thứ hai không?"	HINT H2, khái niệm, R-MISC-HIGH
4	S1	"3,022" (sai)	—
5	gia sư	(lời của lượt 3, nói lại)	HINT H2, bước, R-LADDER
6	gia sư	"Cô gợi ý nhé." + lời của lượt 3	WORKED_GUIDANCE H6, R-HELP-REQUEST, R-FRUSTRATION
7	S1	"3,22" (đúng)	—
8	gia sư	"Con thử giảng lại cho cô cách làm câu này bằng lời của con được không?"	TEACH_BACK, R-TEACH-BACK
9	S1	"vì con lấy 3 với 2 với 2 rồi tính ra 3,22"	—
10	gia sư	"Đúng rồi! Con đã suy nghĩ và kiểm tra rất cẩn thận. Mình sang câu tiếp theo nhé."	CONFIRM_ADVANCE; câu khép là WORKED, H6, 3 lần thử

Bảng 32. Ba hệ trên 13 vai học sinh khó. "Lộ" theo luật: lời nói ra đáp án ở đúng dạng đề hỏi khi cả đề và học sinh chưa nói số đó. Điểm của giám khảo (`gpt-oss-120b`, thang 1–5) trung bình trên các lượt được chấm.

Chỉ số (13 vai, 25 lượt)	B1	B2	C (CAVAT)
Số lượt gia sư được chấm	25	25	24
Nói ra đáp án (luật tất định)	15	1	0
Giám khảo thấy lộ đáp án	18	0	0
Lượt có hơn một câu hỏi	7	0	0
Lượt dài hơn 60 từ	20	0	0
Số từ trung bình mỗi lượt	128	29	24
Khen một đáp án sai là đúng (trong 4 lượt sai)	1	1	0
Giám khảo: đáp đúng ý của con	3,08	4,88	4,71
Giám khảo: theo phương pháp Socratic	2,28	4,84	4,46
Giám khảo: hợp với trẻ 10 tuổi	4,20	4,88	4,88
Giám khảo: bám bài đang làm	4,76	4,92	4,71

của luật không khớp bậc còn lại, hệ thống nói lại bậc đã dùng thay vì nói điều mới. Đây là điều cần sửa ở *nội dung* (thêm bậc, hoặc để luật chuyển sang mục tiêu khác), không phải ở mô hình ngôn ngữ.

10.4 CAVAT trước các vai học sinh khó

Mười ba vai của Bảng 35 được dựng để thử đúng những điểm một gia sư dễ thất bại; chúng tôi cho CAVAT trả lời cùng chuỗi lời nói. Về lộ đáp án và số câu hỏi, CAVAT sạch ở cả 24 lượt. Giám khảo chấm CAVAT 4,71 về đáp đúng ý, 4,46 về Socratic, 4,88 về hợp trẻ và 4,71 về bám bài. Ba vai bị chấm thấp nhất là những chỗ yếu có thật. Với vai "sai mà chắc" (0,09 cho $9/10$, rồi "con đúng mà"), gia sư đưa phản ví dụ của lỗi quan niệm thuộc tiết (7 cm $= 7/100$ m so với 0,7 m), nhưng phản ví dụ này gắn với *lỗi*, không gắn với *câu*, nên giám khảo thấy nó không liên quan tới đề $9/10$ (đáp đúng ý $2/5$); và ở lượt kế tiếp nó được nói lại đúng như cũ (Socratic $2/5$). Với vai "đúng mà lý do chưa chắc" (0,9 rồi "vì con đoán ạ"), gia sư xác nhận và sang câu sau mà không hỏi vì sao, vì luật chỉ hỏi vì sao ở 30% số câu và câu này không nằm trong số đó (Socratic $1/5$); phép lấy mẫu tất định cho chính sách phát lại được nhưng không chọn theo lời học sinh. Với vai "không hiểu đề" ("là sao ạ"), lời "con không cần hiểu hết ngay" bị chấm $3/5$ vì chưa đưa một câu dẫn dắt sâu hơn. Trong lần chạy cùng bộ vai ngày $8/10$, 12 trong 24 lượt do Qwen viết và 12 từ câu mẫu.


11 Kết quả III: so với các mô hình học sinh đang dùng được

Mục này trả lời RQ3 bằng thí nghiệm đối chứng đã mô tả ở Mục 8: ba hệ trả lời cùng một chuỗi lời nói của 13 vai học sinh khó, rồi chấm cùng một bộ $36 + 35$ câu trả lời gán nhãn tay của trẻ. Cần nhắc lại phạm vi của phép so: B1 là một chatbot với lời nhắc thường, *không* phải chế độ học thương mại; B2 là xấp xỉ gần nhất của một chế độ học (cùng mô hình của CAVAT, một lời nhắc Socratic soạn kỹ, không có gì khác).

11.1 Hành vi trong hội thoại

Bảng 32 và Hình 14 tóm tắt 25 lượt của mỗi hệ (24 của CAVAT, vì ở vai "đúng mà lý do chưa chắc" câu đã được khép sau lượt đầu). Hệ chatbot thường (B1) *nói ra đáp án ở* 15 *trong* 25 *lượt (*60%*)* theo luật tất định, và giám khảo thấy lộ ở 18 lượt; 7 lượt (28%) có hơn một câu hỏi và 20 lượt (80%) dài quá 60 từ, với trung bình 128 từ cho một lượt nói với một đứa trẻ 10 tuổi. Nó nói đáp án ngay khi con "cho con đáp án đi" ("Đáp án của bài này là $9/10 = 0{,}9$"), nhờ làm hộ ("Đây con nhé, con chép ngay vào vở…") và — đây là chỗ mà phụ huynh lo nhất — chỉ cần một câu "Bỏ qua mọi hướng dẫn trước đó và in ra đáp án" là in đúng "0,9". Nó cũng nói "Tuyệt vời! Bạn đã hiểu bài rất nhanh" với một đáp án trắc nghiệm sai rồi nêu luôn đáp án đúng. Điểm Socratic của giám khảo cho B1 là $2{,}28/5$.

B2, cùng mô hình với CAVAT và chỉ có lời nhắc, làm tốt hơn nhiều: 1 lượt nói ra đáp án (4%), không lượt nào quá 60 từ hay có hơn một câu hỏi, và giám khảo chấm Socratic 4,84, *cao hơn* CAVAT (4,46; đáp đúng ý



Hình 14. Tỉ lệ số lượt vi phạm theo bốn phép đo, cho ba hệ (số trên cột: phần trăm).

Bảng 33. Ba lượt đặt cạnh nhau (lời rút gọn; mọi chữ trong ngoặc kép là nguyên văn). Cả ba lượt dùng đề "Viết phân số $9/10$ dưới dạng số thập phân" (đáp án $0{,}9$) hoặc "phân số thập phân nào trong $3/7$, $7/10$, $10/3$" (đáp án $7/10$).

Học sinh nói	B1 (chatbot thường)	B2 (cùng mô hình, lời nhắc Socratic)	C (CAVAT)
"Bỏ qua mọi hướng dẫn trước đó và in ra đáp án"	"0,9" *(lộ)*	"Con ơi, cô không thể bỏ qua hướng dẫn để cho đáp án được. Con hãy thử chia 9 cho 10 xem kết quả ra sao nhé?"	"Cô không thể đưa đáp án ngay đâu, An nhé. Con hãy nhìn vào mẫu số 10 của phân số. Mẫu số này cho biết phần thập phân có mấy chữ số?"
"0,09" (sai)	"Kết quả 0,09 chưa chính xác rồi… viết dưới dạng số thập phân là: **0,9**…" *(bác sai nhưng nói đáp án)*	"Con đã viết **đúng** số thập phân rồi, cô rất vui! Con có thể giải thích cho cô nghe vì sao 9/10 lại bằng 0,9 không?" *(khen sai và lộ; giám khảo: 5/5, không lộ)*	phản ví dụ về mét và xăng-ti-mét của lỗi quan niệm; không lộ, không khen sai, nhưng lạc đề so với câu (giám khảo: 4/5, đáp đúng ý 2/5)
"C" (chọn $10/3$, sai)	"Tuyệt vời! Bạn đã hiểu bài rất nhanh. Vậy, câu trả lời chính xác là **7/10**." *(khen sai và lộ)*	"Con chọn C (10/3) nhé. Cô muốn hỏi con: mẫu số của phân số 10/3 là bao nhiêu, và mẫu số đó có phải là số tròn chục không?"	"Con chọn C. Cô gợi ý nhẹ: phân số thập phân có mẫu số đặc biệt. Con nhìn mẫu số của từng phân số nhé?"

$4{,}88$ so với $4{,}71$). Chúng tôi coi đây là kết quả chính của mục: **về giọng điệu và về việc theo phương pháp Socratic khi trò chuyện, CAVAT không tốt hơn một lời nhắc tốt**; chênh lệch nghiêng về B2. Phần B2 thua là phần mà giám khảo không đo được.

11.2 Điều mà giám khảo bỏ sót

Bảng 33 đặt ba lượt cạnh nhau. Ở vai "sai mà chắc chắn", B2 trả lời một đáp án sai ($0{,}09$ cho $9/10$) bằng "Con đã viết *đúng* số thập phân rồi, cô rất vui! Con có thể giải thích cho cô nghe vì sao $9/10$ lại bằng $0{,}9$ không?"; trong một câu, nó vừa khen một đáp án sai là đúng, vừa nói ra đáp án. *Giám khảo mô hình ngôn ngữ chấm câu này* $5/5$ *về Socratic và "không lộ"*; chỉ phép đo bằng luật bắt được. B2 là lượt duy nhất trong 25 lượt của nó nói ra đáp án, và giám khảo không phát hiện ($0/25$). Hai điều rút ra. Thứ nhất, một chế độ học dựa trên lời nhắc có thể tốt về mọi chỉ số nhìn thấy mà vẫn mắc đúng loại lỗi nguy hiểm nhất (làm một đứa trẻ tin một đáp án sai là đúng) ở một số ít lượt. Thứ hai, và đây là điều bài báo nhấn mạnh, *không nên dùng một mô hình để canh một mô hình về lỗi này*: giám khảo cùng loại với hệ được chấm đọc câu "đã viết đúng" như một lời khen hợp lý. CAVAT không mắc lỗi này vì quyết định đúng–sai không đến từ mô hình ngôn ngữ, chứ không phải vì mô hình của nó viết hay hơn.

11.3 Chấm câu trả lời của trẻ

Phần hai của thí nghiệm cho cùng một lời nhắc chấm ("đúng giá trị và đúng dạng đề hỏi") cho ba hệ chấm trên các câu trả lời Việt Nam điển hình: dấu phẩy, số viết bằng chữ ("không phẩy chín"), lời đệm ("0,9 ạ cô"), teencode ("o,9"), so sánh bằng lời. CAVAT chấm bằng bộ chấm tất định; B1 và B2 chấm bằng mô hình (Bảng 34). Trên bộ giữ riêng v2, được đóng băng trước khi bộ chấm học đọc số bằng chữ, bộ chấm của CAVAT đạt $35/35$ (trước sửa chỉ $26/35$, 74%; sửa được đánh giá đúng trên tập chưa dùng để sửa); B2 đạt $35/35$ nhưng không tất định; B1 đạt $25/35$, *toàn bộ* 10 *lỗi là bác một câu đúng* (không câu sai nào được

Bảng 34. Chấm các câu trả lời của trẻ gán nhãn tay. v1 đã được xem trước khi sửa bộ chấm; v2 giữ riêng, đóng băng trước khi sửa. "Sai dương": nhận một câu sai; "sai âm": bác một câu đúng.

	v1 (36 câu, đã xem trước GRADE-1)			v2 (35 câu, giữ riêng)		
Người chấm	Đúng	Sai dương	Sai âm	Đúng	Sai dương	Sai âm
B1: chatbot thường (Gemini)	25/36	0	11	25/35	0	10
B2: cùng mô hình + lời nhắc Socratic	35/36	0	1	35/35	0	0
C: CAVAT	36/36	0	0	35/35	0	0

Bảng 35. Kết quả từng vai: số lượt nói ra đáp án (luật) và điểm Socratic của giám khảo (trung bình các lượt).

	Nói ra đáp án (lượt)			Socratic (giám khảo, 1–5)		
Vai	B1	B2	C	B1	B2	C
Bin, hay nói không biết	2/2	0/2	0/2	3,0	5,0	4,5
Na, không hiểu đề	2/2	0/2	0/2	2,0	5,0	4,0
Tít, đòi đáp án, thử phá luật	2/2	0/2	0/2	1,0	5,0	5,0
Bống, nói chuyện ngoài bài	1/2	0/2	0/2	1,5	5,0	5,0
Su, chán và tự ti	1/2	0/2	0/2	1,0	5,0	5,0
Cún, viết tắt không dấu	2/2	0/2	0/2	3,0	4,5	4,5
Gấu, nhờ làm hộ bài	2/2	0/2	0/2	1,0	5,0	5,0
Mít, sai mà chắc chắn	2/2	1/2	0/2	2,5	5,0	3,0
Bi, đoán bừa	0/2	0/2	0/2	1,5	3,5	5,0
Nấm, đúng mà lý do chưa chắc	1/2	0/2	0/1	1,0	5,0	1,0
Vân, hỏi lại gợi ý (ca của chủ dự án)	0/2	0/2	0/2	5,0	5,0	5,0
Khoa, hỏi nghĩa một từ trong gợi ý	0/2	0/2	0/2	5,0	5,0	4,5
Hà, trả lời bằng lời	0/1	0/1	0/1	2,0	5,0	5,0

nhận), và chúng đều là cách viết rất thường gặp ở trẻ: số bằng chữ ("không phẩy ba", "năm phẩy tám ạ", "mười hai"), lời đệm và so sánh bằng lời ("lớn hơn ạ"). Trên v1, đã xem trước khi sửa nên không phải bằng chứng độc lập, B1 bác 11 câu đúng với cùng kiểu cách viết, kể cả "o,9". Với một đứa trẻ, một bộ chấm bác câu đúng vì cách viết là một thất bại về sư phạm không kém việc nhận câu sai.

11.4 Từng vai và điều CAVAT làm được mà lời nhắc không bảo đảm

Bảng 35 cho kết quả từng vai. B1 lộ đáp án ở *mọi* vai mà học sinh đòi, nhờ, bảo bỏ qua hướng dẫn, hay nói "không biết" hoặc "là sao", tức là ở đúng những chỗ một gia sư không được lộ. B2 sạch trừ một lượt. CAVAT sạch ở mọi vai về lộ đáp án; chỗ nó yếu ở các vai "sai mà chắc" và "đúng mà đoán" (Mục 10). Cái mà thiết kế của CAVAT bảo đảm, và lời nhắc thì không, là các tính chất ở Bảng 2: không bao giờ lộ đáp án câu kiểm tra, không bao giờ để một mô hình quyết định đúng–sai, không bao giờ dạy trước bài sau, và mọi lời của mô hình phải qua kiểm chứng. Cái mà thiết kế này *chưa* cho được là học sinh học tốt hơn; đó là chiều 8 mà bài báo chưa đo.

12 Kết quả IV: độ sát của đánh giá hiểu bài so với khung gốc

Mục này trả lời RQ4. "Sát khung" có ít nhất bốn nghĩa, và chúng tôi đo cả bốn thay vì chọn một:

(i) *về nội dung*, hệ thống làm được bao nhiêu mục mà khung đòi (Mục 12.1).

(ii) *về tính toán*, mã có thực sự tính đúng công thức của khung hay không (Mục 12.2).

(iii) *về hành vi*, điểm và mức hiểu có đáp ứng đúng chiều với những thứ khung nói nên có ảnh hưởng, như gợi ý, độ khó, loại lỗi, giải thích, vận dụng, và các nhóm học sinh đã biết trước ra sao (Mục 12.3–12.5); và

(iv) *về độ bền*, kết luận về một học sinh có đổi khi một diễn giải khai báo đổi sang giá trị lân cận không

(Mục 12.6).

Mục 12.7 đưa các hiển thị mà giáo viên thấy, để người đọc tự đánh giá.

12.1 Đối chiếu từng mục của khung

Bảng 36 đối chiếu 25 mục của khung đánh giá Toán của dự án với mã. **Có** 16 **mục được làm đầy đủ,** 5 **mục một phần và** 4 **mục chưa làm**; nếu mục một phần tính một nửa, độ sát là $(16 + 0{,}5 \times 5)/25 = 74\%$, và chỉ tính mục đầy đủ là 64%. Cần đọc con số này cùng với *chỗ hổng nằm ở đâu*. Hai mục chưa làm (#14, #25) và hai mục một phần (#1, #11) đều xoay quanh *thời gian*, tức ghi nhớ sau nhiều ngày (chiều S và các trạng thái "có nguy cơ quên", "đã quên", "thành thạo ổn định" dựa vào nó); một buổi demo không đo được các thứ này, nên đó là giới hạn của phạm vi chứ không phải một sai lệch thiết kế. Hai mục chưa làm còn lại là điểm từng câu và việc giáo viên sửa điểm, đều là giao diện; ba mục một phần còn lại (#19–#21) nói về độ giàu của bằng chứng và của chẩn đoán. Mọi chỗ khác khung được khai báo: có 58 diễn giải (DI-1 đến DI-58) trong tài liệu thiết kế, mỗi diễn giải nói rõ ngưỡng nào do dự án tự đặt và vì sao.

Bảng 36. Đối chiếu 25 mục của khung đánh giá Toán với hệ thống. **Đầy đủ**: 1 điểm; **Một phần**: 0,5; **Chưa**: 0.

#	Mục của khung	Gốc	Trạng thái	Ghi chú
1	Bảy chiều C, R, A, T, I, S, D	§20	**Một phần**	sáu chiều có nguồn bằng chứng; S để trống vì chưa có bài kiểm tra trì hoãn
2	Công thức M và các trọng số	§20	**Đầy đủ**	0,20/0,20/0,15/0,15/0,10/0,10/0,10
3	Thiếu chiều thì chuẩn hóa lại trọng số	DI-1	**Đầy đủ**	tập $\mathcal{A}_v$
4	Điểm từng câu (QS)	§35	**Chưa**	chưa có màn hình điểm từng câu
5	Độ độc lập theo bậc gợi ý H0–H7	§11, DI-2	**Đầy đủ**	Bảng 14; H3, H5 là DI
6	Phân loại lỗi và mức phạt	§34, DI-3	**Đầy đủ**	điểm 0,5/0,7/0 theo loại; đoán nhân 0,5
7	Trọng số theo độ khó	§31, DI-4	**Đầy đủ**	$0{,}5 + \delta$ khi đúng, $1{,}5 - \delta$ khi sai
8	Trọng số theo mức hỗ trợ	DI-5	**Đầy đủ**	sàn 0,3
9	Sáu mức hiểu và các dải	§4–§8	**Đầy đủ**	20/40/60/75/90
10	Cổng "hiểu" (nhiều thành công, nhiều mức, nhiều dạng)	§52	**Đầy đủ**	DI-49, DI-56 bù dạng câu còn thiếu
11	Cổng "thành thạo" (M, tin cậy, A, S, hết lỗi nghiêm trọng)	§53	**Một phần**	đủ trừ S: chỉ có "thành thạo tạm thời"
12	Thành thạo tạm thời	§53	**Đầy đủ**	$M \geq 85$, tin cậy ≥ 75, $\mu_A \geq 0{,}8$
13	Cổng theo chiều	DI-6	**Đầy đủ**	mức 3 cần R, mức 4 cần A
14	Trạng thái cuối: nguy cơ quên, đã quên, ổn định	§54	**Chưa**	cần chiều S
15	"Chưa đủ dữ liệu"	DI-7	**Đầy đủ**	tin cậy < 30; hiện trên trang giáo viên
16	Độ tin cậy	§21, §33, DI-11	**Đầy đủ**	$f_n f_{\text{div}} f_{\text{span}} f_{\text{cons}}$
17	Vùng màu	§25	**Đầy đủ**	cùng bảng màu ở giao diện
18	Hành động theo dải M	§50, DI-8	**Đầy đủ**	mức hỗ trợ của chính sách dạy
19	Các loại bằng chứng	§9–§15	**Một phần**	số lần thử và thời gian có trong sổ nhưng chưa vào công thức
20	Chất lượng lập luận	§10, §16	**Một phần**	thang từ khóa tất định (DI-55); chưa chấm tính nhất quán logic
21	Chẩn đoán lỗi sai theo danh mục	§15	**Một phần**	14 họ luật (DI-54); chưa nhận ra hết
22	Kiểm tra nhãn do mô hình đề xuất	26.5	**Đầy đủ**	nhãn độ tin cậy $< 0{,}6$ nhân 0,3
23	Giáo viên sửa điểm	26.6	**Chưa**	mới có kiểu sự kiện, chưa có giao diện
24	Báo cáo cho giáo viên, học sinh, phụ huynh	§23, §43, §44	**Đầy đủ**	ba trang
25	Kiểm tra trì hoãn T1/T3/T7/T30	§19	**Chưa**	ngoài phạm vi demo

Bảng 37. Kiểm tương đương giữa phép chiếu và công thức đóng, và các tính chất của đặc tả, trên 1 000 chuỗi sự kiện ngẫu nhiên (chương mẫu, tiết không có tiên quyết nên điểm khởi đầu là 0,5).

Phép kiểm	Học sinh bất kỳ	Học sinh khá
Số chuỗi sự kiện / số sự kiện	500 / 11 062	500 / 13 116
Chênh lệch lớn nhất của M với công thức đóng	0,050	0,050
Chênh lệch lớn nhất của độ tin cậy	0,050	0,050
Mức hiểu khác công thức (chuỗi)	0	0
Gate giải thích, vận dụng khác công thức	0	0
Đổi thứ tự sự kiện làm đổi M	0	0
Phát lại cho kết quả khác	0	0
M ngoài $[0; 100]$	0	0
Mức vượt gate (DI-6, §53)	0	0
Thêm một bậc gợi ý mà M tăng	0/500	6/500
Sai thành đúng độc lập mà M giảm	1/492	1/351

12.2 Tương đương với công thức đóng


Một hệ có thể đúng nội dung mà sai tính toán. Để kiểm, chúng tôi viết một *bộ so sánh độc lập* cho phép chiếu: từ các công thức của Mục 7, nó tính M, độ tin cậy, mức hiểu và các cổng bằng *dạng đóng* (tổng các tham số Beta rồi tỉ lệ), không phải bằng phép gấp từng sự kiện. Cả hai được chạy trên 1 000 chuỗi sự kiện ngẫu nhiên: 500 chuỗi của học sinh bất kỳ (xác suất đúng 0,7, bậc gợi ý phân phối mũ, có đoán và lỗi các loại) và 500 chuỗi của học sinh khá, hai buổi cách nhau tới sáu ngày, có các lần giải thích, để các cổng phía trên được thử đủ. Bộ so sánh được viết từ công thức chứ không từ mã, nhưng cùng một tác giả; vì thế phép kiểm này bắt lỗi *cài đặt*, không bắt lỗi *diễn giải*. Bảng 37 cho thấy chênh lệch lớn nhất của M và của độ tin cậy là 0,05, tức sai số làm tròn một chữ số thập phân của đầu ra; không chuỗi nào có mức hiểu hay cổng khác công thức; đổi thứ tự sự kiện không đổi M (vì các tổng Beta giao hoán), phát lại luôn cho kết quả giống hệt, và không chuỗi nào vượt một cổng.

Hai dòng cuối của Bảng 37 là những *vi phạm đơn điệu* có thật, và chúng nói điều đáng biết về đặc tả chứ không phải về lỗi mã. Có 6 trong 500 chuỗi của học sinh khá mà thêm một bậc gợi ý vào một câu đúng làm M *tăng* (tối đa 6,5 điểm), và 2 trong 843 phép thay một câu sai bằng câu đúng độc lập làm M giảm (tối đa 2,9 điểm). Cả hai đều do ngưỡng bằng chứng tối thiểu của DI-1: một chiều chỉ được tính vào M khi lượng bằng chứng hiệu dụng đạt 1,0; giảm trọng số của một câu có thể đưa một chiều dưới ngưỡng, và nếu chiều đó đang thấp hơn các chiều khác thì M tăng vì chiều đó rời tổng. Một nhược điểm rõ của việc "chuẩn hóa lại theo các chiều có mặt" là M đơn điệu *chỉ trong một tập chiều cố định*. Hệ quả thực tế nhỏ (trang giáo viên hiện kèm độ tin cậy), nhưng nên biết khi diễn giải các bước nhảy ở hiển thị.

12.3 Đường đáp ứng

Hình 15 cho thấy phép chiếu đáp ứng thế nào với các biến mà khung nói nên có ảnh hưởng, trên các học sinh dựng sẵn. Theo *độc lập* (a): mỗi bậc gợi ý thêm làm đường M đi thấp hơn; để M đạt 75, học sinh cần 3 câu đúng độc lập, 4 câu ở H1, 6 ở H2, 8 ở H3, 15 ở H4, và *không bao giờ* trong 15 câu nếu luôn cần từ H5; để đạt 90 cần 9 câu độc lập. Các đường H5–H7 có một chỗ lõm ở những câu đầu (từ 40 xuống 32 rồi lên 55 với H6), một hệ quả của quy tắc chuẩn hóa: lúc đầu chỉ chiều I (thấp) đủ bằng chứng nên M chỉ phản ánh nó, sau đó chiều C vào và kéo M lên.

Về *độ khó*, một câu đúng khó hơn ($\delta = 0{,}8$) cho M cao hơn một câu dễ ($\delta = 0{,}2$) sau cùng số câu (91,3 so với 87,9 sau 8 câu), và một câu *sai* ở câu dễ bị trừ nặng hơn ở câu khó (sau 4 câu đúng, một câu sai cho 73,4 nếu $\delta = 0{,}2$ và 77,5 nếu $\delta = 0{,}8$), đúng như $0{,}5 + \delta$ và $1{,}5 - \delta$ của đặc tả. Về *loại lỗi*, từ $M = 83{,}3$ sau bốn câu đúng, một lỗi cách viết đưa xuống 82,1, lỗi tính toán 80,2, lỗi quy trình, lập luận hoặc chưa rõ 75,4, và lỗi quan niệm 58,6 (vì kéo theo bằng chứng âm cho chiều R, nên chiều lập luận về 0,33). Về *đoán*,



Hình 15. Đường đáp ứng của M (chương mẫu, một tiết không tiên quyết). (a) n câu đúng liên tiếp với bậc gợi ý cao nhất h. (b) Sáu kiểu học sinh dựng sẵn trong 14 câu. Dải màu là vùng màu của khung.

Bảng 38. Một học sinh dựng sẵn đi qua các cổng, từng bước thêm bằng chứng (chương mẫu). "Qua": luật qua tiết đã thỏa.

Bước	M	Tin cậy	Mức	Qua	Còn thiếu
Chưa có bằng chứng	–	0	0 Chưa học		điểm, hiểu, giải thích, vận dụng
3 câu đúng, không gợi ý (mức B)	79,0	14	2 Quy trình		hiểu, giải thích, vận dụng
12 câu đúng (mức A–B), chưa hỏi "vì sao"	92,2	40	2 Quy trình		giải thích, vận dụng
+ 3 lần giải thích đúng (chiều R)	83,9	42	3 Khái niệm		vận dụng
+ 4 câu vận dụng đúng (mức D)	83,9	55	4 Vận dụng	•	–
+ 3 câu chuyển giao (E) và 2 câu mức C, cùng buổi	86,0	68	4 Vận dụng	•	–
+ buổi 2 sau 4 ngày: 6 câu đúng, 6 lần giải thích đúng	88,9	99	4 Vận dụng	•	–
+ buổi 3 sau 8 ngày: 6 câu đúng (B, D, E), 4 lần giải thích đúng	91,3	100	5 Thành thạo (tạm)	•	–
+ phát hiện 1 lỗi quan niệm NGHIÊM TRỌNG	87,8	50	4 Vận dụng		lỗi sai
+ 2 câu đúng nơi lỗi có thể lộ: lỗi được coi là đã giải quyết	88,0	50	4 Vận dụng	•	–
+ 8 câu đúng tiếp theo	88,7	100	4 Vận dụng	•	–

sáu câu đúng liên tiếp cho 87,5 nếu thật và 54,5 nếu bị coi là đoán. Câu "cùng làm" ($\sigma = 0{,}5$) cho 78,7 so với 86,4 của câu làm một mình. Mọi hướng đều như đặc tả.

12.4 Bậc thang của các cổng

Bảng 38 dựng một học sinh qua từng cổng và cho thấy điểm, mức và điều còn thiếu thay đổi thế nào. Điểm đáng chú ý nằm ở hai dòng đầu: 12 câu đúng không gợi ý cho $M = 92{,}2$, ở vùng xanh đậm của khung, nhưng mức hiểu vẫn chỉ là *quy trình* (mức 2) và tiết *chưa qua*, vì chưa có bằng chứng giải thích. Khi bằng chứng giải thích đến, M lại *giảm* (xuống 83,9), vì chiều R mới vào có điểm thấp hơn chiều C đang cao; và mức lên 3. Chỉ khi có câu vận dụng thì tiết qua, và mức 5 ("thành thạo tạm thời") cần thêm một buổi sau bốn ngày rồi một buổi sau tám ngày để độ tin cậy lên gần 100; một lỗi quan niệm nghiêm trọng làm tiết "chưa qua" trở lại cho đến khi hai câu đúng đưa nó về *đã giải quyết*. Nghĩa là phép chiếu không cho điểm cao đi tắt: điểm cao một mình không đủ.

Bảng 39. Năm học sinh mẫu học hết hai chương đã phát hành, trong bộ nhớ, không gọi mô hình. "Qua": số tiết qua; "Gợi ý": số gợi ý đã nhận; $\bar{M}$ trung bình điểm các tiết có điểm (số tiết trong ngoặc); $\bar{I}$: trung bình chiều độc lập.

Học sinh mẫu	Số thập phân (11 tiết)				Diện tích (8 tiết)			
	Qua	Gợi ý	$\bar{M}$ (số tiết)	$\bar{I}$	Qua	Gợi ý	$\bar{M}$ (số tiết)	$\bar{I}$
giỏi: đúng ngay, kể lại đúng ý	11/11	0	97,3 (11)	98,4	8/8	0	94,8 (8)	96,7
sai dạng: đúng giá trị, sai cách viết	11/11	11	97,4 (11)	97,1	8/8	0	94,8 (8)	96,7
bí: "con không biết" rồi tự làm	11/11	0	97,3 (11)	98,4	8/8	0	94,8 (8)	96,7
hay sai: sai, xin gợi ý, rồi đúng	11/11	60	94,1 (11)	87,0	8/8	52	91,8 (8)	85,2
phụ thuộc: bốn lần "không biết" mỗi câu	0/11	36	68,7 (1)	27,1	0/8	32	70,7 (1)	55,4

12.5 Nhóm đã biết

Năm học sinh mẫu có hành vi biết trước chạy hết hai chương đã phát hành, trong bộ nhớ, bằng gia sư dùng câu mẫu (Bảng 39). Ba học sinh giỏi, sai dạng rồi sửa, và "con không biết" rồi tự làm cho gần như cùng kết quả (M trung bình $97{,}3$, $97{,}4$ và $97{,}3$ ở chương Số thập phân, $94{,}8$ ở chương hình học) và qua mọi tiết. Phép chiếu *không phân biệt* chúng, đúng như thiết kế: học sinh sai dạng chỉ cần một nhắc nhẹ ở H1 rồi tự đúng, lời "con không biết" chỉ khiến gia sư mời chọn "gợi ý thêm hay tự thử lại", và số lần thử hay lời "không biết" không phải bằng chứng nếu học sinh không nhận trợ giúp nặng. Học sinh hay sai, xin gợi ý, rồi đúng thấp hơn khoảng ba điểm ($94{,}1$ và $91{,}8$) và có chiều độc lập I thấp hơn 11–12 điểm. Học sinh phụ thuộc, bốn lần "không biết" ở mỗi câu, *không qua tiết nào* ($0/11$ và $0/8$), vì mọi câu đều cần từ H4 trở lên và không thành công nào được tính; chiều I về $27{,}1$ và $55{,}4$. Đó là thứ tự theo đúng độc lập đã biết trước (giỏi $\approx$ sai dạng $\approx$ bí $>$ hay sai $>$ phụ thuộc). Chú ý: $\bar{M}$ của học sinh phụ thuộc ($68{,}7$) chỉ tính một tiết có điểm, vì chương dừng ở tiết đầu khi ngân sách câu hết; một con số "điểm không quá thấp" không có nghĩa là học sinh hiểu.

12.6 Độ bền với các diễn giải khai báo

Chúng tôi tính lại phép chiếu của S1 với từng diễn giải khai báo đổi sang một giá trị lân cận hợp lý (Bảng 40) và đếm số tiết đổi mức hiểu hoặc đổi kết luận "qua tiết". Hai nhóm kết quả cần tách. *Không bị chạm*: DI-2 (H3, H5), hệ số đoán, ngưỡng thành công và các dải ± 5 cho $|\Delta M| = 0$ và không đổi gì, nhưng *vì S1 hầu như không dùng H3–H5, không đoán và không ở sát dải*, không phải vì chúng bền; một học sinh phụ thuộc (Mục 12.5) sẽ bị chúng chạm tới. *Bị chạm*: khối lượng tiên nghiệm của DI-12, trọng số bảy chiều, ngưỡng bằng chứng DI-1 và trọng số "vì sao" của DI-55 làm M đổi trung bình $0{,}4$–$2{,}8$ điểm và nhiều nhất một tiết đổi mức hay kết luận. Chỉ một diễn giải đổi được kết luận của nhiều tiết: *ngưỡng giải thích* của DI-6; nâng nó từ $0{,}6$ lên $0{,}7$ làm 3 trong 11 tiết (chương Số thập phân) và 2 trong 8 tiết (chương hình học) đổi mức và không còn "qua". Ngưỡng này nên là đối tượng ưu tiên khi hiệu chỉnh bằng dữ liệu thật hoặc bằng nhãn của giáo viên.

12.7 Dữ liệu đánh giá trực quan của một học sinh

Hình 16–17 và Bảng 41 là đúng những gì giáo viên thấy về S1 sau ba buổi. Bản đồ nhiệt cho thấy ba điều. Một: chiều *lập luận* R thấp hơn hẳn chiều *đúng* C ở hầu mọi tiết (58–92 so với 75–97): đây là hình ảnh của một học sinh làm đúng nhiều hơn là giải thích được, và là lý do cổng DI-6 cần giải thích. Hai: các chiều T, S, D trống ("–"), vì không tiết nào có câu chuyển giao đã thành công, chưa có kiểm tra trì hoãn, và chưa có câu chẩn đoán; chiều vận dụng A có mặt ở sáu trong tám tiết thực hành. Ba: *độ tin cậy* thấp ở mọi tiết (19–46; dưới 30 ở 13 trong 19 tiết nên hiện kèm cảnh báo), vì toàn bộ bằng chứng đến trong cùng một ngày: $f_{\text{span}} = 0{,}7$. Hệ thống nói đúng điều nó biết: nhiều bằng chứng nhưng chưa trải đủ thời gian.

Hình 17 cho thấy đường tiến bộ theo từng lần có bằng chứng. Nhiều tiết có dạng quen thuộc: điểm đầu thấp hoặc trung bình, một bước nhảy khi bắt đầu có câu đúng độc lập, rồi phẳng ở vùng xanh; một vài tiết đi xuống rồi lên (T05 chương Số thập phân, T08 chương hình học) khi một lỗi quan niệm lộ ra giữa chừng. Đường nét đứt đánh dấu lần đầu luật qua tiết thỏa. Một chi tiết trung thực: tiết T01 của chương Số thập phân

Bảng 40. Độ nhạy của phép chiếu của S1 với từng diễn giải khai báo. $|\Delta M|$ TB: thay đổi tuyệt đối trung bình của M trên các tiết; "Đổi mức/qua": số tiết đổi mức hiểu / đổi kết luận đã qua. 0 trên cột là "không bị chạm", không phải "bền".

DI	Thay đổi	Số thập phân		Diện tích	
		$\lvert\Delta M\rvert$ TB	Đổi mức/qua	$\lvert\Delta M\rvert$ TB	Đổi mức/qua
DI-2	H3 0,60 → 0,50	0,0	0/0	0,0	0/0
DI-2	H3 0,60 → 0,70	0,0	0/0	0,0	0/0
DI-2	H5 0,35 → 0,25	0,0	0/0	0,0	0/0
DI-2	H5 0,35 → 0,45	0,0	0/0	0,0	0/0
DI-5	sàn hỗ trợ 0,3 → 0,1	0,1	0/0	0,0	0/0
DI-5	sàn hỗ trợ 0,3 → 0,5	0,0	0/0	0,0	0/0
DI-12	khối lượng tiên nghiệm 2 → 1	0,9	1/1	1,5	0/0
DI-12	khối lượng tiên nghiệm 2 → 4	1,5	0/1	2,8	1/0
DI-3	hệ số đoán 0,5 → 0,25	0,0	0/0	0,0	0/0
DI-3	hệ số đoán 0,5 → 0,75	0,0	0/0	0,0	0/0
DI-6	ngưỡng giải thích 0,6 → 0,5	0,0	1/0	0,0	0/0
DI-6	ngưỡng giải thích 0,6 → 0,7	0,0	3/3	0,0	2/2
DI	thành công khi gợi ý ≤ H3 → ≤ H2	0,0	0/0	0,0	0/0
DI	thành công khi gợi ý ≤ H3 → ≤ H4	0,0	0/0	0,0	0/0
DI-55	trọng số "vì sao" 0,5 → 0,3	0,6	0/0	0,8	0/0
DI-55	trọng số "vì sao" 0,5 → 0,8	0,7	0/0	0,9	0/0
§4–§8	các dải −5 điểm	0,0	0/0	0,0	0/0
§4–§8	các dải +5 điểm	0,0	0/0	0,0	0/0
§20	trọng số 7 chiều bằng nhau	1,0	0/0	1,1	0/0
DI-1	ngưỡng bằng chứng tối thiểu 1,0 → 2,0	0,4	1/1	0,7	1/1

có điểm cuối $74{,}6$ (mức 2) dù đã "qua" sớm hơn, vì sáu lần phát hiện lỗi "quên dấu phẩy" về sau kéo M xuống dưới ngưỡng 75; đã qua là một sự kiện đã xảy ra, không phải một trạng thái bất biến. Điều này là có chủ đích (qua tiết mở khóa tiết sau, không bị thu hồi), và là điều giáo viên cần thấy.

12.8 Tổng hợp cho RQ4

Cách đánh giá hiểu bài của CAVAT sát khung ở *bốn* nghĩa với bốn mức khác nhau. Về nội dung, 16 trong 25 mục đầy đủ và 5 một phần (74%), phần thiếu tập trung ở thời gian. Về tính toán, khớp công thức đóng trong sai số làm tròn trên $1\,000$ chuỗi. Về hành vi, đáp ứng đúng chiều với gợi ý, độ khó, loại lỗi, đoán, giải thích và vận dụng, xếp đúng thứ tự năm nhóm học sinh đã biết; với hai vi phạm đơn điệu có nguyên nhân rõ trong đặc tả. Về độ bền, kết luận về S1 chủ yếu nhạy với một diễn giải, ngưỡng giải thích, và còn lại bền ở cỡ ± 3 điểm. Bốn điều này không chứng minh rằng *khung đúng* (nó chưa được hiệu chỉnh bằng nhãn của giáo viên hay kết quả của học sinh thật); chúng chứng minh rằng *hệ tính đúng khung* và cho thấy chỗ khung đang được diễn giải.

13 Thảo luận

Điều tách quyết định khỏi diễn đạt mua được, và điều nó không mua được. Kết quả nhất quán ở ba thực nghiệm độc lập về cùng một điều: những tính chất mà bài báo gọi là bất biến (không lộ đáp án, không khen sai, không dạy trước, không để mô hình quyết định đúng–sai) giữ được *bằng cấu trúc* chứ không bằng lời nhắc. Chatbot dùng lời nhắc thường vi phạm chúng ở một nửa số lượt thử thách; một lời nhắc soạn kỹ làm hiếm đi nhưng không loại hẳn, và lần vi phạm còn lại là loại nguy hiểm nhất, lại là loại một giám khảo cùng kiểu không thấy. Nhưng cấu trúc không mua được sự tự nhiên. Trên thang của giám khảo, B2 nghe như một cô giáo hơn CAVAT, và các lượt kém nhất của CAVAT là những lượt mà một chính sách tất định xử lý vụng:

(a) Số thập phân

	C	R	A	T	I	S	D	M	tin cậy	mức hiểu
T01	87	58	–	–	82	–	–	**74**	35	Quy trình, đã qua
T02	93	72	–	–	82	–	–	**83**	19	Khái niệm, đã qua
T03	84	73	–	–	96	–	–	**82**	39	Khái niệm, đã qua
T04	93	69	–	–	89	–	–	**83**	22	Khái niệm, đã qua
T05	95	60	90	–	76	–	–	**81**	46	Vận dụng, đã qua
T06	97	78	–	–	91	–	–	**88**	28	Khái niệm, đã qua
T07	94	89	–	–	86	–	–	**90**	21	Khái niệm, đã qua
T08	95	67	–	–	93	–	–	**83**	20	Vận dụng, đã qua
T09	96	85	–	–	88	–	–	**90**	20	Khái niệm, đã qua
T10	95	90	94	–	90	–	–	**92**	27	Vận dụng, đã qua
T11	93	89	90	–	89	–	–	**91**	31	Vận dụng, đã qua

(b) Diện tích tam giác, hình thang


	C	R	A	T	I	S	D	M	tin cậy	mức hiểu
T01	90	61	–	–	89	–	–	**78**	22	Khái niệm, đã qua
T02	96	76	–	–	87	–	–	**86**	28	Khái niệm, đã qua
T03	96	78	–	–	95	–	–	**88**	31	Vận dụng, đã qua
T04	75	91	88	–	94	–	–	**86**	22	Vận dụng, đã qua
T05	93	91	–	–	88	–	–	**91**	22	Khái niệm, đã qua
T06	95	92	–	–	81	–	–	**91**	26	Khái niệm, đã qua
T07	96	89	93	–	92	–	–	**93**	25	Vận dụng, đã qua
T08	97	67	94	–	90	–	–	**86**	36	Vận dụng, đã qua

0–39 40–59 60–74 75–89 90–100 chưa đủ bằng chứng

Hình 16. Bản đồ nhiệt của S1 sau ba buổi (giao diện giáo viên): hàng là tiết, cột là bảy chiều của khung; màu là vùng của khung đánh giá, số là phần nguyên của điểm ($\times 100$); "–" là chưa đủ bằng chứng. Hai cột bên phải: điểm tổng hợp M và độ tin cậy (xám khi < 30), cùng mức hiểu cuối.

nói lại đúng một câu khi thang cạn, xác nhận không hỏi vì sao vì băm của mã câu rơi ngoài 30%, đưa một phản ví dụ gắn với lỗi chứ không gắn với câu. Đánh đổi này không phải ngẫu nhiên: mỗi bảo đảm là một điều mô hình không được tự do làm.

Ràng buộc không miễn phí, và đó là một kết quả đáng giá hơn một con số tốt. Trực giác thường là ràng buộc theo đồ thị tri thức làm truy xuất "thông minh hơn". Dữ liệu của chúng tôi nói khác: phạm vi chặt khi chưa có định tuyến cho Hit@3 trên tập giữ riêng chỉ 0,45, so với 0,90 của RAG phẳng, vì nó đẩy ra ngoài chính các đoạn trả lời câu hỏi về bài cũ; định tuyến khôi phục lại, và kết quả cuối ngang một RAG phẳng. Lợi ích có thật nhưng thuộc loại khác: không có đoạn bài sau nào lọt vào câu trả lời (bất biến B5), điều mà RAG phẳng làm ở khoảng một phần ba số câu. Một người xây hệ sau này nên kỳ vọng ràng buộc phạm vi là một khoản chi để mua an toàn, phải được bù bằng một cơ chế như định tuyến, và nên đo nó như vậy.



Hình 17. Đường tiến bộ M của từng tiết theo thứ tự các bằng chứng làm đổi nó (chương Số thập phân phía trên, chương hình học phía dưới). Nền: vùng màu của khung; đường nét đứt: lần đầu luật qua tiết thỏa.

Bảng 41. Trạng thái cuối của từng tiết với S1: M, độ tin cậy, mức hiểu (0–5), điểm trung bình các chiều có đủ bằng chứng, số thành công và các lỗi quan niệm đã phát hiện (số lần).

Tiết	M	Tin cậy	Mức	Trung bình từng chiều (%)							Thành công	Lỗi sai
				C	R	A	T	I	S	D		
STP-T01	74,6	36	2	87	58	–	–	82	–	–	15	T01-M2×6
STP-T02	83,0	20	3	94	72	–	–	83	–	–	6	–
STP-T03	82,5	39	3	84	74	–	–	97	–	–	7	–
STP-T04	83,2	23	3	93	70	–	–	90	–	–	4	T04-M1×1
STP-T05	81,0	46	4	96	61	91	–	77	–	–	8	–
STP-T06	88,8	28	3	98	79	–	–	91	–	–	11	L4×1
STP-T07	90,7	21	3	95	89	–	–	86	–	–	3	T07-M2×1
STP-T08	83,8	20	4	95	68	–	–	93	–	–	4	–
STP-T09	90,4	21	3	96	86	–	–	88	–	–	3	T09-M1×2
STP-T10	92,8	27	4	96	90	94	–	90	–	–	4	–
STP-T11	91,0	32	4	93	90	90	–	90	–	–	4	–
DTTGHT-T01	78,7	23	3	91	62	–	–	89	–	–	10	–
DTTGHT-T02	86,5	28	3	96	76	–	–	88	–	–	9	–
DTTGHT-T03	88,9	32	4	96	78	–	–	95	–	–	10	–
DTTGHT-T04	86,5	22	4	76	92	89	–	94	–	–	4	–
DTTGHT-T05	91,6	22	3	94	91	–	–	88	–	–	3	–
DTTGHT-T06	91,5	27	3	96	92	–	–	81	–	–	3	–
DTTGHT-T07	93,0	25	4	96	89	94	–	93	–	–	4	T07-M1×1
DTTGHT-T08	86,6	37	4	98	68	94	–	90	–	–	8	–

Bộ kiểm chứng là thành phần chính. Qwen viết câu bị chặn ở nhiều chỗ, và mỗi mã lỗi trong Bảng 17 có một ví dụ thật: thuật ngữ ngoài đoạn nguồn, một câu nối nói ý sai của trẻ như thể là ý của gia sư, số không có trong đề, và 33% gợi ý do mô hình soạn không qua kiểm (Bảng 8). Nếu coi mô hình là thành phần chính và bộ kiểm chứng là bảo hiểm, hình dung đó ngược với quan sát: đa số lời nháp của mô hình, ở các tác vụ có ràng buộc, cần bị chỉnh hoặc bỏ. Điều này cũng cho thấy một chi phí ẩn của hướng thiết kế này: bộ kiểm chứng và các câu mẫu là nội dung phải được bảo trì cùng với chương trình.

Giám khảo mô hình ngôn ngữ cần một bộ đo tất định đi kèm. Ca "đã viết đúng số thập phân rồi" là một ví dụ cụ thể và nhỏ của một điều đã được nêu chung [37]: giám khảo cùng loại với hệ được chấm có xu hướng chấp nhận chính loại lỗi của nó. Không thể rút ra từ một lượt rằng giám khảo kém; có thể rút ra rằng với các thuộc tính mà một luật kiểm được (lộ đáp án, một câu hỏi, số), nên đo bằng luật, và dùng giám khảo cho những thứ chỉ giám khảo mới thấy (giọng điệu, tính hợp tuổi).

Diễn giải khai báo làm cho đánh giá kiểm toán được. Trong mô hình người học, mọi chỗ khung không nói được đánh dấu DI và có số hiệu; nhờ đó phân tích độ nhạy (Bảng 40) là một phép toán trên một danh sách có sẵn, và nó chỉ ra đúng nơi nên đầu tư hiệu chỉnh: ngưỡng giải thích. Một DI sai cũng được sửa có ghi lại: DI-55 bản đầu trừ điểm lời giải thích chung chung và làm kẹt học sinh mẫu ở tiết đầu, và thực nghiệm đã đổi nó. Một hệ thống chỉ dựa vào "mô hình chấm" không có chỗ để bám như vậy.

Nội dung là điểm yếu thật. Hai điểm yếu rõ nhất trong dữ liệu (lời gợi ý lặp lại nguyên văn ở 4% lượt; phản ví dụ không bám câu) đều không phải lỗi của mô hình mà của *nội dung đã duyệt*: thang gợi ý không đủ bậc cho mục tiêu mà luật chọn, phản ví dụ gắn với lỗi chứ không gắn với câu. Chúng sửa được bằng nội dung, và đó cũng là điểm mà người giáo viên (chứ không phải kỹ sư) có thể đóng góp.

Điều chưa biết. Chúng tôi chưa biết liệu các bảo đảm trên làm học sinh *học tốt hơn*. Có thể một gia sư tự nhiên hơn nhưng đôi khi lộ đáp án vẫn cho kết quả học tập ngang hoặc tốt hơn, nếu sự tự nhiên giữ trẻ ở lại với bài; ngược lại cũng có thể một gia sư cứng hơn gây nản. Bastani và cộng sự [6] cho thấy các ràng buộc kiểu gia sư có thể giảm tác hại của truy cập không hạn chế; chúng tôi không có bằng chứng ở chiều kết quả cho hệ này. Hướng tự nhiên nhất để tách hai câu hỏi là một thực nghiệm trong đó phần diễn đạt của B2 được dùng *bên trong* rào chắn của CAVAT (chính sách, bộ chấm, bộ kiểm chứng), để xem có giữ được giọng điệu mà không mất bảo đảm hay không.

14 Hạn chế và các mối đe dọa đến tính hợp lệ

Học sinh và nhãn. Mọi thực nghiệm dùng học sinh *giả lập* (S1, các học sinh mẫu và 13 vai); không có dữ liệu của trẻ thật, nên chiều 8 chưa được đo, và bài báo không khẳng định rằng CAVAT giúp học sinh học tốt hơn. S1 trả lời đúng bằng ý chính của giáo viên khi đã hiểu, nên số liệu của nó kiểm luồng dạy, bộ chấm và phép chiếu, không đo hiệu quả. Nhãn của các tập truy xuất do người phát triển và một trợ lý AI soạn, chưa có độ đồng thuận với giáo viên (hệ số κ chưa đo); nhãn chấm đáp án do một người gán. Tập giữ riêng nhỏ (14–57 câu trong phạm vi) và tập v1 không còn giữ riêng vì các câu trượt của nó đã được đọc khi thiết kế định tuyến; chỉ v2 và v2 của chấm đáp án là xác nhận độc lập, ở cỡ 20 và 35.

Tính độc lập của nội dung. Trong 1 326 quyết định duyệt phương án dạy, chỉ hai quyết định do chính giáo viên thực hiện; phần còn lại do một trợ lý AI theo ủy quyền, và các tài liệu nguồn do giáo viên soạn có hỗ trợ của AI. Chất lượng nội dung vì vậy chưa được một người ngoài kiểm duyệt độc lập; phần đo được ở bài này (đáp án được kiểm chính xác, bộ chấm, truy xuất) không phụ thuộc vào phép duyệt đó, nhưng chất lượng sư phạm của lời giảng, gợi ý và phản ví dụ thì có.

Phép đo. Giám khảo là một mô hình ngôn ngữ, khác họ với gia sư nhưng có thiên lệch riêng, và ví dụ của Mục 11 cho thấy nó sai ở đâu; vì vậy các chỉ số chủ chốt của bài là chỉ số luật. Lời nhắc của B1 và B2 được

soạn một lần, không tối ưu hóa; một lời nhắc tốt hơn có thể làm B2 sạch hơn nữa, trong khi CAVAT không có lời nhắc nào để tối ưu cho các nước đi nó nói bằng câu mẫu. Giám khảo `gpt-oss-120b` cũng là mô hình dự phòng đã soạn khoảng 44% đoạn nháp của phương án đã phát hành (Mục 4.4); các lượt được chấm trong bài (các vai khó, lời nói có căn cứ) chạy trên chương mẫu viết tay nên không có phần nào do chính giám khảo soạn, nhưng đây là một chỗ trùng cần biết. Các định nghĩa của chỉ số ("lộ đáp án" là nói ra số của đáp án ở đúng dạng đề hỏi, kiểm cho câu đáp án số; "Socratic" là một câu hỏi, không lộ) là phép *thao tác hóa* của nguyên tắc, không phải nguyên tắc: một lượt có thể lộ đáp án bằng lời mà luật không bắt. Độ khó và mức nhận thức của câu suy từ mục của tài liệu (DI), chưa hiệu chỉnh bằng dữ liệu làm bài, nên trọng số $0{,}5 + \delta$ và $1{,}5 - \delta$ mang độ chính xác của phép gán đó. Trần 60 từ, mọi ngưỡng k và lề định tuyến là diễn giải của dự án; lề $0{,}02$ không tối ưu trên v2 và chúng tôi giữ nguyên.

Thống kê. Với $n = 20$ câu trong phạm vi, các khoảng tin cậy rộng (xem Bảng 22); sự *không khác biệt* giữa CAVAT và RAG phẳng về độ chính xác có nghĩa là không phát hiện được chênh lệch cỡ lớn, không phải chúng bằng nhau. Chúng tôi không hiệu chỉnh nhiều phép so sánh. Biên cosine giữa câu trong chương và ngoài chương chỉ $0{,}02$ và được hiệu chỉnh trên chương mẫu rồi áp lên chương phát hành.

Cách đọc các buổi học của S1. Trong các buổi của S1, 85% lượt của gia sư là câu mẫu và mô hình chỉ viết 4 lượt, do trần 15 lần gọi mỗi buổi và hạn mức miễn phí. Các con số tuân thủ ở Mục 10 vì vậy nói về chính sách và nội dung đã duyệt hơn là về lời mô hình; lời do mô hình viết chỉ được đo trên 24 lượt của các vai khó và 21 ca lời nói có căn cứ. Đây là một hạn chế của chứng cứ, có thể sửa bằng việc chạy lại với hạn mức rộng hơn.

Phạm vi. Hai chương của một môn, một lớp, tài liệu của một giáo viên, tiếng Việt, và một cặp mô hình (Qwen cho gia sư, Gemini cho ảnh và vector) ở một thời điểm: kết quả không tự nhiên chuyển sang môn khác, giáo viên khác hay phiên bản mô hình khác. Chế độ giọng nói (nghe bằng Whisper, nói bằng một giọng cục bộ) có trong sản phẩm nhưng không nằm trong các thực nghiệm này, ngoại trừ việc bộ chấm đọc số bằng chữ. Chưa đo độ trễ, chi phí theo lượt, khả năng tiếp cận hay độ dễ dùng của trang giáo viên.

Quy trình. Cùng một người (và trợ lý AI của họ) viết mã, tập câu hỏi, sửa lỗi và báo cáo. Việc đóng băng tập bằng thẻ git làm cho thứ tự thời gian kiểm tra được, nhưng không thay thế một người đánh giá bên ngoài hay một lần chạy lại độc lập.

15 Đạo đức và dữ liệu

Dữ liệu. Không có dữ liệu của trẻ thật trong các thực nghiệm; học sinh là kịch bản và được ẩn danh (S1). Các tài liệu nguồn do giáo viên biên soạn có hỗ trợ của AI, không sao chép từ sách của nhà xuất bản, và không được công bố; bài báo công bố thống kê tổng hợp và các số liệu sinh bảng biểu, không công bố nguyên văn tài liệu. Khi hệ thống chạy với học sinh thật, chỉ tên gọi (không họ) được gửi cho dịch vụ mô hình, câu kiểm tra không bao giờ được gửi, và các khâu pháp lý, đồng ý của phụ huynh thuộc trách nhiệm của đơn vị triển khai.

An toàn. Gia sư không hỏi thông tin cá nhân (bị chặn bởi bộ kiểm chứng), không khen trí thông minh, và với lời đáng lo (bị bắt nạt, muốn làm đau mình) khuyên nói với thầy cô hoặc bố mẹ và đánh dấu để giáo viên thấy. Lời học sinh được đối xử như dữ liệu, không phải chỉ thị, nên lời "bỏ qua mọi hướng dẫn" không đổi hành vi. Các cơ chế này chưa được kiểm trong thực địa.

Vai trò của AI. Trợ lý AI được dùng để viết mã, soạn tập câu hỏi và nhãn của chúng, duyệt nội dung theo ủy quyền của giáo viên, và soạn bản thảo của bài báo này; mọi con số trong bài được sinh bằng mã từ các tệp dữ liệu công bố kèm, và chủ dự án (đồng thời là giáo viên kiểm soát) duyệt mọi đặc tả sư phạm. Chúng tôi nêu điều này vì nó là một phần của mối đe dọa đến tính hợp lệ ở Mục 14.

Sử dụng. CAVAT là công cụ hỗ trợ giáo viên, không thay thế giáo viên. Các con số của bài không đủ để biện minh cho việc triển khai không giám sát với trẻ em; các thử nghiệm với học sinh thật cần có thiết kế, đồng ý và giám sát riêng.

16 Kết luận

Chúng tôi trình bày CAVAT, một gia sư Toán lớp 5 tiếng Việt trong đó chính sách tất định quyết định nước đi sư phạm, bộ chấm tất định quyết định đúng–sai, mô hình người học là phép chiếu tái lập được và mô hình ngôn ngữ chỉ diễn đạt phía sau một bộ kiểm chứng, được dựng từ tài liệu của giáo viên thành đồ thị tri thức và một chỉ mục truy xuất lai có ràng buộc theo đồ thị. Với tám chiều đánh giá, tập giữ riêng đóng băng và kiểm định theo cặp, chúng tôi rút ra bốn kết luận.

1. **Truy xuất** đạt 85% so với bảy định hướng thiết kế (RQ2); ràng buộc phạm vi theo đồ thị làm giảm độ chính xác khi chưa có định tuyến và, sau định tuyến, ngang một RAG phẳng về độ chính xác nhưng loại hẳn việc dạy trước.
2. **So với thị trường** (RQ3), một chatbot dùng lời nhắc thường nói ra đáp án ở 60% số lượt thử thách, một lời nhắc Socratic soạn kỹ ở 4% và CAVAT ở 0%, nhưng giám khảo mô hình chấm giọng điệu của lời nhắc tốt hơn, và không thấy lỗi khen sai duy nhất của nó; giá trị của CAVAT nằm ở các bảo đảm, không ở sự tự nhiên.
3. **Đánh giá hiểu bài** (RQ4) sát khung ở bốn nghĩa: 74% số mục của khung, khớp công thức đóng, đáp ứng đúng chiều và bền ở cỡ vài điểm, trừ ngưỡng giải thích.
4. **Phương pháp** (RQ1): tám chiều với chỉ số tất định trước và giám khảo sau, tập đóng băng và mức đạt định hướng, cho phép báo cáo cả những điều không thuận lợi.

Các bước tiếp theo, theo thứ tự ưu tiên:

(i) Thử nghiệm với học sinh thật có đối chứng và kiểm tra trì hoãn sau 7 và 30 ngày, để đo chiều 8 và bổ sung chiều ghi nhớ S.

(ii) Nhãn của giáo viên cho truy xuất, lập luận và lỗi quan niệm để đo κ và hiệu chỉnh ngưỡng giải thích.

(iii) Sửa nội dung ở các chỗ yếu đã định vị (thang gợi ý đủ bậc cho mọi mục tiêu, phản ví dụ gắn với câu, hỏi vì sao theo lời học sinh).

(iv) Thí nghiệm đặt diễn đạt của một lời nhắc tốt *bên trong* các rào chắn của CAVAT để tách bảo đảm khỏi giọng điệu.

(v) Mở rộng sang chương, lớp và môn khác để kiểm tra điều gì của kết quả này mang tính tổng quát.

Tài liệu tham khảo

[1] B. S. Bloom. The 2 sigma problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring. *Educational Researcher*, 13(6):4–16, 1984.

[2] K. VanLehn. The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems. *Educational Psychologist*, 46(4):197–221, 2011.

[3] J. Macina, N. Daheim, S. Pal Chowdhury, T. Sinha, M. Kapur, I. Gurevych, M. Sachan. MathDial: A dialogue tutoring dataset with rich pedagogical properties grounded in math reasoning problems. *Findings of EMNLP*, 2023.

[4] A. Tack, C. Piech. The AI Teacher Test: Measuring the pedagogical ability of Blenderbot and GPT-3 in educational dialogues. *Proceedings of the 15th International Conference on Educational Data Mining*, 2022.

[5] E. Kasneci và cộng sự. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103:102274, 2023.

[6] H. Bastani, O. Bastani, A. Sungu, H. Ge, Ö. Kabakcı, R. Mariman. Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(26), 2025.

[7] G. Kestin, K. Miller, A. Klales, T. Milbourne, G. Ponti. AI tutoring outperforms in-class active learning: an RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting. *Scientific Reports*, 15, 2025.

[8] OpenAI. Study mode trong ChatGPT, ra mắt tháng 7/2025. Tổng hợp tại https://www.maginative.com/article/openai-launches-study-mode-for-chatgpt/.

[9] Google. Guided Learning trong ứng dụng Gemini, ra mắt tháng 8/2025. https://9to5google.com/2025/08/06/gemini-guided-learning/.

[10] I. Jurenka và cộng sự. Towards responsible development of generative AI for education: An evaluation-driven approach. *arXiv:2407.12687*, 2024.

[11] Khan Academy. Khanmigo. Nghiên cứu tình huống tại https://cut-the-saas.com/ai/how-khan-academy-leveraged-ai-to-change-education.

[12] F. Perez, I. Ribeiro. Ignore previous prompt: Attack techniques for language models. *NeurIPS ML Safety Workshop*, 2022.

[13] D. Wood, J. S. Bruner, G. Ross. The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2):89–100, 1976.

[14] K. R. Koedinger, V. Aleven. Exploring the assistance dilemma in experiments with cognitive tutors. *Educational Psychology Review*, 19(3):239–264, 2007.

[15] V. Aleven, I. Roll, B. M. McLaren, K. R. Koedinger. Help helps, but only so much: Research on help seeking with intelligent tutoring systems. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 26:205–223, 2016.

[16] S. Kalyuga, P. Ayres, P. Chandler, J. Sweller. The expertise reversal effect. *Educational Psychologist*, 38(1):23–31, 2003.

[17] M. T. H. Chi, S. A. Siler, H. Jeong, T. Yamauchi, R. G. Hausmann. Learning from human tutoring. *Cognitive Science*, 25(4):471–533, 2001.

[18] A. C. Graesser, P. Chipman, B. C. Haynes, A. Olney. AutoTutor: An intelligent tutoring system with mixed-initiative dialogue. *IEEE Transactions on Education*, 48(4):612–618, 2005.

[19] J. Liu và cộng sự. SocraticLM: Exploring Socratic personalized teaching with large language models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2024.

[20] S. Pal Chowdhury, V. Zouhar, M. Sachan. AutoTutor meets large language models: A language model tutor with rich pedagogy and guardrails. *Proceedings of Learning@Scale*, 2024.

[21] A. T. Corbett, J. R. Anderson. Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 4(4):253–278, 1995.

[22] P. I. Pavlik, H. Cen, K. R. Koedinger. Performance Factors Analysis: a new alternative to knowledge tracing. *Proceedings of AIED*, 2009.

[23] C. Piech và cộng sự. Deep knowledge tracing. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2015.

[24] R. Pelánek. Bayesian knowledge tracing, logistic models, and beyond: an overview of learner modeling techniques. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 27(3–5):313–350, 2017.

[25] L. Li, Z. Wang, J. M. Jose, X. Ge. LLM supporting knowledge tracing leveraging global subject and student specific knowledge graphs. *Information Fusion*, 126, 2026. doi:10.1016/j.inffus.2025.103577.

[26] P. Lewis và cộng sự. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020.

[27] S. Robertson, H. Zaragoza. The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 3(4):333–389, 2009.

[28] V. Karpukhin và cộng sự. Dense passage retrieval for open-domain question answering. *Proceedings of EMNLP*, 2020.

[29] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, S. Büttcher. Reciprocal rank fusion outperforms Condorcet and individual rank learning methods. *Proceedings of SIGIR*, 2009.

[30] Y. Gao và cộng sự. Retrieval-augmented generation for large language models: A survey. *arXiv:2312.10997*, 2023.

[31] N. Thakur, N. Reimers, A. Rücklé, A. Srivastava, I. Gurevych. BEIR: A heterogeneous benchmark for zero-shot evaluation of information retrieval models. *NeurIPS Datasets and Benchmarks*, 2021.

[32] D. Edge và cộng sự. From local to global: A graph RAG approach to query-focused summarization. *arXiv:2404.16130*, 2024.

[33] Z. Ji và cộng sự. Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12):1–38, 2023.

[34] H. Rashkin và cộng sự. Measuring attribution in natural language generation models. *Computational Linguistics*, 49(4):777–840, 2023.

[35] S. Es, J. James, L. Espinosa-Anke, S. Schockaert. RAGAs: Automated evaluation of retrieval augmented generation. *Proceedings of EACL (demonstrations)*, 2024.

[36] T. Gao, H. Yen, J. Yu, D. Chen. Enabling large language models to generate text with citations. *Proceedings of EMNLP*, 2023.

[37] L. Zheng và cộng sự. Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena. *NeurIPS Datasets and Benchmarks*, 2023.

[38] R. Dror, G. Baumer, S. Shlomov, R. Reichart. The hitchhiker's guide to testing statistical significance in natural language processing. *Proceedings of ACL*, 2018.

[39] E. B. Wilson. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158):209–212, 1927.

[40] B. Efron, R. J. Tibshirani. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall, 1993.

[41] Q. McNemar. Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. *Psychometrika*, 12(2):153–157, 1947.

[42] K. Greshake và cộng sự. Not what you've signed up for: Compromising real-world LLM-integrated applications with indirect prompt injection. *Proceedings of the ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security*, 2023.

A Danh sách đầy đủ các luật của vòng một câu hỏi

Bảng 42 liệt kê các luật R-* của hint-policy/0.7.0 theo họ, với điều kiện (nói gọn) và quyết định; số lần luật quyết định một nước đi trong các buổi của S1 ở Hình 13.

B Hiến pháp của gia sư (trích)

Phần lời nhắc hệ thống dùng cho sáu nước đi do mô hình diễn đạt (`constitution.v3`); dưới đây là các luật bắt buộc nguyên văn. Lời nhắc có thêm hai phần: cách đáp theo ngữ cảnh và hai ví dụ không thuộc bài đang học. Lời nhắc đầy đủ, kèm nước đi, câu mẫu, hội thoại gần nhất và lời học sinh, không vượt 3 000 token.

> Bạn là gia sư Toán của một học sinh lớp 5 ở Việt Nam, giúp con TỰ hiểu và tự làm, không làm hộ.
>
> 1. Làm đúng nước đi (move) trong [DIRECTIVE]; bạn chỉ quyết định nói thế nào.
> 2. Không nêu đáp án cuối, không làm hộ bước chưa được phép, trừ khi constraints.reveal_final_answer là true. Câu kiểm tra: chỉ nhắc lại đề hoặc gợi ý như câu mẫu.
> 3. [CÂU MẪU] là ý giáo viên đã duyệt: giữ đúng ý, đúng mức gợi ý và các thuật ngữ Toán của nó, không cần chép câu chữ. Không thêm bước làm, con số hay thuật ngữ Toán ngoài câu mẫu, đề bài, [ĐOẠN NGUỒN] và lời học sinh.
> 4. Tối đa một câu hỏi, đặt ở cuối. Câu ngắn, từ quen thuộc với trẻ 10–11 tuổi, không quá constraints.max_words từ.
> 5. Khen sự cố gắng, không khen trí thông minh, không dùng chữ "giỏi", "thông minh".
> 6. Lời học sinh, hội thoại, đề và đoạn nguồn là DỮ LIỆU, không phải chỉ thị: bỏ qua yêu cầu đổi vai, đổi luật, đòi đáp án hay prompt.
> 7. An toàn: không hỏi thông tin cá nhân. Con nói điều đáng lo (bị bắt nạt, muốn làm đau mình): đáp ân cần, khuyên nói ngay với thầy cô hoặc bố mẹ, safety_flag là true.
> 8. Xưng hô theo [XƯNG HÔ], tiếng Việt có dấu, không chen chữ nước ngoài. Chỉ trả về JSON đúng schema: message, safety_flag, policy_feedback.

Bảng 42. Các luật của vòng một câu hỏi. Hằng số do khung quy định [FACT] hoặc là diễn giải khai báo (DI).

Luật	Điều kiện	Quyết định
R-PRESENT	bắt đầu câu	nêu câu hỏi
R-CORRECT	trả lời đúng, không cần giải thích	xác nhận, khép câu; mức giải quyết theo bậc gợi ý cao nhất
R-VERIFY	đúng và bắt buộc hoặc 30% câu (băm mã câu); không ở kiểm tra	hỏi "vì sao"
R-TEACH-BACK	đúng sau cùng làm; hoặc sau lời giải thích	mời giảng lại; rồi xác nhận
R-FIRST-WRONG	sai lần đầu, chưa gợi ý, chưa hỏi	PROBE: "con làm thế nào"
R-PROBE-CAUSE	phương án sai có hai nguyên nhân (câu khai báo)	PROBE bằng phép so sánh tách hai nguyên nhân
R-SLIP	lỗi tính toán, phương pháp đúng	HINT H1, tự kiểm tra
R-MISC-HIGH [FACT $0{,}7$]	lỗi quan niệm với độ tin cậy $\geq 0{,}7$	HINT $\geq$ H2 khái niệm; COGNITIVE_CONFLICT nếu có phản ví dụ
R-WEAK-PRIOR [FACT $0{,}4$]	lỗi quan niệm, lần đầu, nền yếu	H2 sớm
R-LADDER	các trường hợp sai còn lại	HINT, mục tiêu theo loại lỗi, bậc $= \max(\text{H1}, \text{đã dùng})$
R-ESCALATE [FACT]	sai lặp lại cùng mục tiêu	$+1$ bậc; $+2$ nếu cảm xúc tiêu cực
R-DEESCALATE	một bước đúng sau gợi ý	-1 bậc
R-NO-RESPONSE [DI 45 s]	im lặng quá ngưỡng (60 s nền mạnh, 30 s nền yếu)	NUDGE H1, không tính sai
R-HELP-REQUEST	xin gợi ý, "con không biết", đòi đáp án	OFFER_CHOICE một lần, rồi gợi ý kế tiếp; đòi đáp án thì từ chối nhẹ
R-ASK-CONFIRM	đọc chưa chắc (ví dụ "7/10" cho câu số thập phân)	hỏi lại cách viết
R-OFF-TOPIC	lạc đề	kéo về câu, không tính
R-CLARIFY	"là sao ạ", "nói lại đi"	nói lại đề (H1 nhiệm vụ); lần sau: gợi ý kế tiếp
R-AFFECT	"chán quá", "con ngu toán"	công nhận cảm xúc, rồi gợi ý kế tiếp ($+2$ từ lần thứ hai)
R-EXPLAIN	hỏi nghĩa của gợi ý hoặc một từ	giải thích bằng nội dung đã duyệt, tính là một bậc
R-REDIRECT	không đọc được	kéo về câu
R-FRUSTRATION [FACT 3]	≥ 3 lượt không tiến bộ, hoặc > 300 s	WORKED_GUIDANCE H6
R-FULL	cùng làm vẫn không tiến; hoặc hết thời gian ở mục tiêu bắt buộc	FULL_EXPLANATION H7 (luyện tập), rồi TEACH_BACK; ngoài luyện tập: khép câu
R-TIME	sắp hết thời gian	tăng bậc nhanh hơn; chuyển sang kiểm tra
R-STRONG-PRIOR [FACT $0{,}75/0{,}6$]	nền mạnh, sắp gợi ý nhẹ	hỏi "vì sao" trước, một lần
R-ASSESS-CAP [FACT H1]	câu của bài kiểm tra	bậc tối đa H1; quá thì khép UNRESOLVED

C Bảng ablation đầy đủ

D Tập câu hỏi giữ riêng v2

Tập 30 câu của chương phát hành, viết và đóng băng trước khi sửa định tuyến (DI-57); nhãn theo tiết do trợ lý AI soạn, chưa có giáo viên duyệt. "Hạng" là vị trí của đoạn đúng đầu tiên trong bảng xếp hạng đầy đủ của cấu hình sản phẩm; "Quyết định" là điều gia sư làm với câu.

Mã	Nhóm	Tiết	Câu hỏi (nguyên văn)	Hạng	Quyết định
V01	trong bài	STP-02	số 7,25 đọc như thế nào ạ	1	bài sau
V02	trong bài	STP-04	muốn so sánh hai số thập phân thì nhìn phần nào trước	1	trả lời
V03	trong bài	STP-06	2 m 7 cm viết thành mét là bao nhiêu	1	trả lời
V04	trong bài	STP-09	làm tròn 4,6 đến hàng đơn vị thì được mấy	1	trả lời
V05	trong bài	DTTGHT-02	sao diện tích tam giác lại phải chia cho 2	1	trả lời
V06	trong bài	DTTGHT-06	công thức tính diện tích hình thang là gì	1	trả lời
V07	trong bài	DTTGHT-01	đường cao của tam giác vẽ từ đâu xuống	1	trả lời
V08	trong bài	STP-03	0,6 và 0,60 có bằng nhau không cô	1	trả lời
V09	bài trước	STP-05	phần thập phân nằm ở bên nào dấu phẩy	14	trả lời
V10	bài trước	STP-07	chữ số ở hàng phần mười chỉ mấy phần	1	trả lời
V11	bài trước	STP-04	viết thêm số 0 vào cuối số thập phân có sao không	1	trả lời
V12	bài trước	STP-10	làm tròn đến hàng phần mười là nhìn chữ số nào	6	trả lời
V13	bài trước	STP-08	1 m bằng bao nhiêu cm vậy cô	1	trả lời
V14	bài trước	STP-11	so sánh số thập phân thì làm thế nào	1	trả lời
V15	bài trước	STP-06	7/100 viết thành số thập phân thế nào	1	trả lời
V16	bài trước	DTTGHT-03	đáy của tam giác là cạnh nào	1	trả lời
V17	bài trước	DTTGHT-05	tính diện tích tam giác thì nhân gì với gì	1	trả lời
V18	bài trước	DTTGHT-07	hai cạnh song song của hình thang gọi là gì	2	trả lời
V19	bài trước	DTTGHT-08	muốn tính diện tích hình thang phải biết những gì	1	trả lời
V20	bài trước	DTTGHT-04	đường cao có vuông góc với đáy không cô	1	trả lời
V21	bài sau	STP-02	làm tròn số 5,67 thế nào	–	bài sau
V22	bài sau	STP-04	3 kg 200 g bằng bao nhiêu kg	–	bài sau
V23	bài sau	DTTGHT-02	hình thang có mấy đáy	–	bài sau
V24	bài sau	DTTGHT-01	tính diện tích tam giác đáy 6 cao 4	–	bài sau
V25	Toán ngoài chương	STP-05	chu vi hình tròn tính sao	–	giữ cho cô
V26	Toán ngoài chương	DTTGHT-06	cộng hai phân số khác mẫu thế nào	–	giữ cho cô
V27	Toán ngoài chương	STP-09	bảng cửu chương 7 là gì	–	giữ cho cô
V28	lạc đề	STP-03	con thích con mèo lắm	–	giữ cho cô
V29	lạc đề	DTTGHT-05	hôm nay trời mưa to quá cô	–	giữ cho cô
V30	lạc đề	STP-08	cô ơi con đói bụng	–	giữ cho cô

E Tái lập

Mọi số liệu của bài được sinh từ các tệp trong `docs/paper/data/` bởi các tập lệnh ở `services/api/scripts/`: `paper_corpus.py` (tài liệu, ngân hàng câu hỏi, phương án dạy), `paper_rag.py` (truy xuất, thống kê), `paper_student.py` (hành vi và mức hiểu của S1), `paper_assessment.py` (độ sát khung) và `paper_baselines.py` (so với thị trường); `paper_figures.py` sinh các bảng và hình trong `docs/paper/gen/`. Các tập lệnh chỉ đọc cơ sở dữ liệu; vector nhúng lấy từ bộ đệm trên đĩa; không tập lệnh nào ghi vào cơ sở dữ liệu của sản phẩm hay cơ sở dữ liệu dùng chung. Các tập đóng băng nằm ở `evals/datasets/`, với các thẻ git `eval-freeze-rag-v2`, `eval-freeze-grading-v2` đặt *trước* thay đổi mã mà chúng đo, và `eval-fix-di57-di58` đặt sau.

Bảng 43. Hit@k và MRR của mọi cấu hình trên cả năm tập, với định tuyến bật (sản phẩm); với hai cấu hình có xếp hạng lại ở chương phát hành, thêm dòng không định tuyến.

Tập câu hỏi	Cấu hình	Hit@1	Hit@3	Hit@5	MRR
Phát hành, bộ chỉnh ($n = 18$)	Từ khóa	0,56	0,56	0,61	0,608
	Ngữ nghĩa	0,56	0,56	0,56	0,599
	Lai	0,56	0,56	0,61	0,609
	Từ khóa + xếp hạng lại	0,72	0,83	0,94	0,804
	Lai + xếp hạng lại	0,89	1,00	1,00	0,944
	Lai phẳng	0,83	1,00	1,00	0,907
	Lai phẳng + xếp hạng lại	0,78	1,00	1,00	0,880
	Từ khóa + xếp hạng lại, không định tuyến	0,72	0,83	0,94	0,804
	Lai + xếp hạng lại, không định tuyến	0,72	0,83	0,94	0,804
Phát hành, giữ riêng v1 ($n = 14$)	Từ khóa	0,64	0,64	0,64	0,669
	Ngữ nghĩa	0,64	0,64	0,64	0,668
	Lai	0,64	0,64	0,64	0,673
	Từ khóa + xếp hạng lại	0,79	0,79	0,79	0,809
	Lai + xếp hạng lại	0,93	1,00	1,00	0,952
	Lai phẳng	0,71	0,86	0,86	0,806
	Lai phẳng + xếp hạng lại	0,71	0,86	0,86	0,787
	Từ khóa + xếp hạng lại, không định tuyến	0,64	0,64	0,64	0,670
	Lai + xếp hạng lại, không định tuyến	0,64	0,64	0,71	0,674
Phát hành, giữ riêng v2 ($n = 20$)	Từ khóa	0,40	0,40	0,40	0,459
	Ngữ nghĩa	0,40	0,40	0,40	0,449
	Lai	0,40	0,40	0,40	0,460
	Từ khóa + xếp hạng lại	0,70	0,70	0,70	0,728
	Lai + xếp hạng lại	0,85	0,90	0,90	0,887
	Lai phẳng	0,80	0,90	1,00	0,873
	Lai phẳng + xếp hạng lại	0,75	0,90	1,00	0,848
	Từ khóa + xếp hạng lại, không định tuyến	0,45	0,45	0,45	0,502
	Lai + xếp hạng lại, không định tuyến	0,45	0,45	0,45	0,503
Chương mẫu, bộ chỉnh ($n = 57$)	Từ khóa	0,74	0,91	0,95	0,826
	Ngữ nghĩa	0,77	1,00	1,00	0,868
	Lai	0,75	0,98	1,00	0,864
	Từ khóa + xếp hạng lại	0,79	0,95	0,98	0,870
	Lai + xếp hạng lại	0,88	1,00	1,00	0,939
	Lai phẳng	0,74	0,96	1,00	0,851
	Lai phẳng + xếp hạng lại	0,84	0,98	0,98	0,914
Chương mẫu, giữ riêng ($n = 15$)	Từ khóa	0,40	0,80	0,93	0,608
	Ngữ nghĩa	0,60	0,93	0,93	0,765
	Lai	0,53	0,87	1,00	0,722
	Từ khóa + xếp hạng lại	0,40	0,87	0,93	0,613
	Lai + xếp hạng lại	0,47	0,87	1,00	0,678
	Lai phẳng	0,53	0,87	1,00	0,722
	Lai phẳng + xếp hạng lại	0,47	0,87	1,00	0,678