Tách quyết định sư phạm khỏi mô hình ngôn ngữ: gia sư Toán lớp 5 theo phương pháp Socratic với truy xuất lai trên đồ thị tri thức và mô hình người học tái lập được

Decoupling Pedagogical Decisions from the Language Model: a Socratic Grade-5 Mathematics Tutor with Graph-Constrained Hybrid Retrieval and a Replayable Learner Model

Tác giả:	Dương Minh Vương
Chuyên ngành:	Kỹ thuật Máy tính
Email:	ougvn.it2@gmail.com
Người hướng dẫn:	ThS. Đỗ Ngọc Minh
Người đồng hướng dẫn:	PGS. TS. Đinh Triều Dương

Bản thảo, tháng 10 năm 2026

Tóm tắt. Các "chế độ học" của chatbot thương mại dựa vào lời nhắc hệ thống, nên mô hình ngôn ngữ vẫn tự quyết định khi nào gợi ý và khi nào nói đáp án. Chúng tôi đề xuất CAVAT, một gia sư Toán lớp 5 tiếng Việt tách quyết định sư phạm khỏi mô hình ngôn ngữ: chính sách tất định chọn nước đi và bậc gợi ý, bộ chấm tất định quyết định đúng–sai, mô hình người học là phép chiếu tái lập được từ sổ sự kiện, còn mô hình ngôn ngữ chỉ diễn đạt phía sau một bộ kiểm chứng. Tri thức được dựng từ 18 tệp tài liệu của giáo viên thành đồ thị 19 tiết và một chỉ mục truy xuất lai ràng buộc theo đồ thị. Trên tập giữ riêng đóng băng, định tuyến theo đồ thị nâng Hit@3 từ $0{,}45$ lên $0{,}90$, ngang một RAG phẳng về độ chính xác nhưng không đưa đoạn của bài sau vào câu trả lời ($0/30$ so với $12/30$ câu). Trên 13 vai học sinh khó, chatbot thường nói ra đáp án ở $15/25$ lượt, lời nhắc Socratic soạn kỹ ở $1/25$ và CAVAT ở $0/24$. Phép chiếu hiểu bài khớp công thức đóng trên 1 000 chuỗi sự kiện và đáp ứng đầy đủ $16/25$ mục của khung đánh giá.

Từ khóa: gia sư thông minh; phương pháp Socratic; truy xuất tăng cường sinh văn bản; đồ thị tri thức; mô hình người học; tiếng Việt.

I. GIỚI THIỆU

Dạy kèm từng học sinh là một trong những can thiệp giáo dục hiệu quả nhất được biết đến [1, 2]. Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hứa hẹn đưa lợi ích này đến nhiều trẻ hơn, nhưng cũng mang theo một rủi ro sư phạm đã được ghi nhận: mô hình có xu hướng đưa ngay đáp án hoặc làm hộ bài [3, 4], và học sinh dùng trợ lý không ràng buộc có thể làm bài tốt hơn lúc luyện tập nhưng kém đi khi kiểm tra [5], trong khi một gia sư thiết kế theo nguyên tắc sư phạm đã cho kết quả tốt [6]. Các nhà cung cấp lớn đã đáp bằng "chế độ học" [7, 8, 9]; điểm chung là mô hình vẫn là nơi ra quyết định, còn ràng buộc sư phạm chỉ là lời khuyên trong ngữ cảnh. Khi trẻ khăng khăng một đáp án sai, nhờ làm hộ, hoặc ra lệnh "bỏ qua mọi hướng dẫn" [10], không có cơ chế nào bảo đảm hành vi đúng.

Bài báo này theo hướng ngược lại: xây *hệ thống học tập* trước rồi đặt mô hình ngôn ngữ vào bên trong với vai trò hẹp. Đóng góp gồm:


1. Một kiến trúc gia sư trong đó chính sách tất định chọn nước đi, bộ chấm tất định quyết định đúng–sai, mức hiểu bài là phép chiếu tái lập được từ sổ sự kiện, và mô hình ngôn ngữ chỉ diễn đạt sau một bộ kiểm chứng.
2. Một thiết kế truy xuất lai ràng buộc theo đồ thị tri thức, có định tuyến chủ đề, dựng từ tài liệu thật của giáo viên.
3. Một giao thức đánh giá nhiều chiều với tập kiểm tra đóng băng, so với RAG phẳng, chatbot thương mại và chính mô hình của hệ chỉ có lời nhắc.
4. Bằng chứng về độ sát khung đánh giá của mô hình người học: đối chiếu từng mục, tương đương công thức đóng và đường đáp ứng.

II. CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Gia sư thông minh và LLM. Gia sư thông minh điều khiển *mức hỗ trợ*: giàn giáo giảm dần [11], "nghịch lý hỗ trợ" [12, 13] và hiệu ứng đảo ngược chuyên môn [14]. AutoTutor [15] cho thấy hội thoại có cấu trúc tự động hóa được. Hướng LLM huấn luyện hoặc nhắc mô hình theo nguyên tắc sư phạm, như LearnLM-Tutor [16] và SocraticLM [17]; các phép đo cho thấy mô hình nền vẫn dễ đưa đáp án hoặc nhận lỗi sai [3, 4]. Chúng tôi không cố sửa hành vi của mô hình mà bỏ quyền quyết định khỏi nó.

Truy xuất tăng cường. RAG [18] kết hợp BM25 [19], truy xuất vector [20] và hợp nhất hạng [21]; các hệ dùng đồ thị [22] khai thác cấu trúc để tổng hợp. Chúng tôi dùng đồ thị theo cách khác: như một *ràng buộc phạm vi chương trình*, vì trong dạy học, đoạn của bài chưa học là "dạy trước".

Mô hình người học và đánh giá. Vết kiến thức dùng xác



Hình 1. Kiến trúc của CAVAT. Mô hình ngôn ngữ (cam) là thành phần duy nhất không tất định và chỉ diễn đạt; mọi quyết định sư phạm, phán quyết đúng–sai và điểm số đi qua thành phần tất định. Sổ sự kiện chỉ ghi thêm là nguồn sự thật duy nhất, mức hiểu bài tính lại được từ đó. Nét đứt: đoạn nguồn đi tới mô hình; lời chỉ đến học sinh sau bộ kiểm chứng.

suất [23, 24] hoặc mạng nơ-ron [25]; chúng tôi dùng bằng chứng Beta theo chiều để dễ giải thích cho giáo viên. Giám khảo mô hình [26] chỉ dùng cho chất lượng ngôn ngữ; chỉ số tất định được đo bằng luật; so sánh dùng khoảng Wilson [27], bootstrap [28] và kiểm định McNemar [29].

III. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

III.A Kiến trúc tổng thể

Hình 1 tóm tắt kiến trúc. Mỗi lượt, bộ điều phối làm sạch và đọc ý định lời học sinh; chính sách dạy trên đồ thị chọn tiết, vòng một câu hỏi chọn *nước đi* (nêu câu hỏi, gợi ý, hỏi lý do, phản ví dụ, kéo về, khép câu, giải thích) cùng bậc gợi ý; bộ chấm tất định quyết định đúng–sai; mô hình ngôn ngữ nhận nước đi, câu mẫu và đoạn nguồn rồi *diễn đạt*; bộ kiểm chứng chặn lời lộ đáp án, nhiều hơn một câu hỏi, quá dài, không có căn cứ hoặc không an toàn, và thay bằng câu mẫu của giáo viên. Bốn bất biến được thực thi trong mã: (B1) chính sách quyết định nước đi, mô hình chỉ diễn đạt; (B2) đáp án của câu kiểm tra không bao giờ nằm trong ngữ cảnh của mô hình; (B3) mức hiểu bài là phép chiếu tất định phát lại được từ sổ sự kiện; (B4) mọi ràng buộc phiên do máy chủ thực thi.

III.B Chính sách Socratic và thang gợi ý

Chính sách là tập luật tường minh có phiên bản. Trợ giúp được cho *vừa đủ*: thang gợi ý có tám bậc H_0–H_7 (không gợi ý, gợi mở, nhắc khái niệm, chiến lược, bước kế, chia nhỏ, cùng làm, giải thích đầy đủ) với trọng số độc lập $\iota_h = 1{,}0;\ 0{,}85;\ 0{,}70;\ 0{,}60;\ 0{,}50;\ 0{,}35;\ 0{,}20;\ 0$. Học sinh bắt đầu ở bậc nhẹ nhất; mỗi lần chưa giải được tăng một bậc; trợ giúp rút lại khi học sinh làm được một bước. Chỉ H_7 được nói ra đáp án và chỉ ở hoạt động luyện tập; trong kiểm tra, một luật chặn ở H_1. Những lượt không phải một lần thử ("là sao ạ", lạc đề, "chán quá") không bị tính là sai. Quyết định là hàm tất định của trạng thái, nên cùng một buổi học luôn phát lại cho cùng kết quả.

III.C Truy xuất lai ràng buộc theo đồ thị tri thức

Đồ thị $G = (V, E)$ có đỉnh là tiết học và cạnh PREREQUISITE, APPLICATION. Mỗi đoạn c gắn với một tiết $\nu(c)$. Với câu hỏi q khi đang học tiết v, phạm vi gồm tiết v và tiên quyết trong hai bước; đoạn của tiết chưa học bị loại. Chỉ mục kết hợp BM25 trên âm tiết và cặp âm tiết liền kề với vector 768 chiều (`gemini-embedding-001`), hợp nhất bằng RRF có trọng số khoảng cách trên đồ thị d_G:

$$\text{fuse}(c) = \frac{1}{1 + d_G(v, \nu(c))} \sum_{r \in \{\text{BM25, cos}\}} \frac{1}{60 + \text{rank}_r(c)}, \tag{1}$$

rồi xếp hạng lại theo sư phạm: $\text{score}(c) = \text{fuse}(c)\,\kappa_m(\text{loại}_c)\,\gamma(c)$, với κ_m ưu tiên lời giảng khi dạy, ví dụ mẫu khi neo gợi ý, định nghĩa khi hỏi "X là gì", và γ giảm đoạn đã dùng, tăng đoạn đúng lỗi quan niệm vừa gặp. *Định tuyến*: nếu đoạn tốt nhất ngoài phạm vi vượt đoạn tốt nhất trong phạm vi quá một lề ε (cosine), câu hỏi được coi là về bài đã học và truy xuất lại ở tiết đó; nếu độ phủ và cosine đều dưới ngưỡng $0{,}65$, câu được giữ cho giáo viên thay vì bịa.

III.D Mô hình người học tái lập được

Mỗi tiết v có bằng chứng $\text{Beta}(\alpha_{v,d}, \beta_{v,d})$ theo bảy chiều $d \in \{C, R, A, T, I, S, D\}$ (khái niệm, lập luận, vận dụng, tính, độc lập, ghi nhớ, độ khó). Mỗi sự kiện cập nhật $\alpha \leftarrow \alpha + ws$, $\beta \leftarrow \beta + w(1 - s)$ với điểm s và trọng số w phụ thuộc độ khó, bậc gợi ý ι_h và hoạt động. Mức hiểu là tổng có trọng số trên các chiều có bằng chứng (tái chuẩn hóa khi thiếu chiều):

$$M_v = 100 \cdot \frac{\sum_{d \in \mathcal{A}_v} \omega_d\, \mu_{v,d}}{\sum_{d \in \mathcal{A}_v} \omega_d}, \tag{2}$$

với $\omega = (0{,}20; 0{,}20; 0{,}15; 0{,}15; 0{,}10; 0{,}10; 0{,}10)$ cho (C, R, A, T, I, S, D), cùng độ tin cậy và các cổng chặn (giải thích, vận dụng, độc lập). Mô hình ngôn ngữ không bao giờ ghi điểm: M_v là phép chiếu có phiên bản của sổ sự kiện chỉ ghi thêm, nên phát lại cho kết quả giống hệt.

Bảng 1. Dữ liệu đánh giá. Tập giữ riêng không dùng để chỉnh gì.

Tập	Cỡ	Dùng cho
Truy xuất, bộ chỉnh	30 câu	chỉnh ngưỡng
Truy xuất, giữ riêng v1	23 câu	chỉ đo (đã thấy)
Truy xuất, giữ riêng v2	30 câu	đóng băng trước DI-57
Vai học sinh khó	25 lượt	hành vi
Chấm đáp án v1 / v2	36 / 35 câu	độ tin cậy chấm
Chuỗi sự kiện	2×500	tương đương công thức
Khung đánh giá	25 mục	độ sát khung

IV. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

IV.A Thiết lập

Dữ liệu. Hai chương Toán lớp 5 ("Số thập phân", "Diện tích hình tam giác, hình thang") dựng từ 18 tệp tài liệu thật của giáo viên (77 trang): đồ thị 19 tiết, 389 câu hỏi có đáp án (349 câu được kiểm chính xác không dùng mô hình) và 221 đoạn truy xuất. Các tập đánh giá nêu ở Bảng 1; mọi tập giữ riêng được viết sau khi chỉnh tham số và đóng băng bằng thẻ git *trước* khi sửa mã.

Hệ so sánh. B1: chatbot Gemini Flash với lời nhắc thường (đại diện chatbot không có chế độ học). B2: cùng mô hình Qwen của CAVAT với một lời nhắc Socratic soạn kỹ, không có gì khác. C: CAVAT. Với truy xuất: các cấu hình từ khóa, ngữ nghĩa, lai, có/không xếp hạng lại, và RAG phẳng (không ràng buộc đồ thị). **Chỉ số.** Hit@k, MRR; tỉ lệ lộ đáp án theo luật tất định; số câu hỏi mỗi lượt; độ dài; đúng–sai của bộ chấm; giám khảo `gpt-oss-120b` (khác họ với gia sư) chấm giọng Socratic và độ phù hợp trẻ; khoảng Wilson 95%, bootstrap theo cặp (10 000 lần) và kiểm định McNemar chính xác.

IV.B So sánh truy xuất với RAG phẳng

Bảng 3 và Hình 2 so CAVAT với RAG phẳng. Về độ chính xác, hai hệ gần nhau (trên tập giữ riêng v2: Hit@3 0,90 so với 0,90, MRR 0,887 so với 0,873). Khác biệt nằm ở *dạy trước*: RAG phẳng đưa đoạn của bài sau vào top-3 ở $12/30$ câu và trả lời cả $4/4$ câu hỏi về bài sau, còn CAVAT là $0/30$ và $0/4$. Ràng buộc phạm vi tự nó làm giảm độ chính xác khi chưa định tuyến (Hit@3 trên tập v2: 0,45); định tuyến khôi phục lên 0,90 (McNemar chính xác $p = 0{,}004$, 9 câu được cứu và 0 câu hỏng). Cái được của đồ thị vì vậy là *an toàn phạm vi*, không phải độ chính xác. So với bảy định hướng đặt ra lúc thiết kế (Bảng 2), truy xuất đạt trung bình 85%; chỉ R7 (lai cộng xếp hạng lại là tốt nhất trên mọi tập) không đạt, do chương mẫu.

IV.C Hành vi Socratic so với chatbot thương mại

Bảng 4 và Hình 3 đối chiếu ba hệ trên cùng chuỗi lời nói của 13 vai học sinh khó (không biết, đòi đáp án, "bỏ qua hướng dẫn", lạc đề, sai mà chắc...). Chatbot thường (B1) nói ra đáp án ở $15/25$ lượt (60%), 80% lượt dài quá 60 từ. Lời nhắc Socratic (B2) giảm còn $1/25$ (4%); CAVAT là $0/24$ (không có lượt nào, vì bộ kiểm chứng thay lời lộ bằng câu mẫu). Trong 468 lượt của gia sư ở các buổi học mô phỏng, kiểm tra tất định trên 308 lượt có đáp án để lộ không thấy lượt nào lộ ($0/308$). Điều CAVAT *không* thắng: giám khảo chấm B2 cao hơn về giọng Socratic (4,84 so với 4,46) và không thấy lượt lộ đáp án duy nhất của B2 (luật tất định thấy, giám khảo thì không); giá trị của CAVAT nằm ở các bảo đảm, không ở sự tự nhiên.

Về chấm đáp án gán nhãn tay của trẻ, bộ chấm tất định của CAVAT cho 0 sai dương và 0 sai âm trên tập giữ riêng v2 ($35/35$; v1: $36/36$); chatbot thường chấm sai 10 câu đúng ($25/35$; v1: $25/36$), thường vì cách viết số của trẻ; cùng mô hình với lời nhắc Socratic đạt $35/35$ trên v2.

IV.D Độ sát khung đánh giá của mô hình người học

Chúng tôi đo "sát khung" ở bốn nghĩa. *Nội dung*: trong 25 mục của khung đánh giá Toán của dự án, 16 mục được làm đầy đủ, 5 một phần và 4 chưa làm (74% khi một phần tính một nửa). *Tính toán*: so mã với công thức đóng trên 2×500 chuỗi sự kiện ngẫu nhiên: chênh lệch lớn nhất 0,050 (làm tròn), không chuỗi nào khác công thức, đổi thứ tự sự kiện không đổi M, phát lại cho kết quả giống hệt. *Hành vi*: M tăng khi tăng câu đúng liên tiếp và giảm khi cần gợi ý cao hơn (Hình 5) và bản đồ nhiệt cho giáo viên (Hình 4) hiển thị từng chiều có bằng chứng; học sinh dựng sẵn "giỏi", "hay sai" và "phụ thuộc" được xếp đúng thứ tự mong đợi. *Độ bền*: kết luận về học sinh ổn định khi đổi một diễn giải khai báo sang giá trị lân cận, trừ ngưỡng giải thích.

IV.E Nghiên cứu loại bỏ thành phần (Ablation Studies)


Bảng 5 bỏ từng thành phần của truy xuất. Trên tập giữ riêng v2, xếp hạng lại sư phạm là thành phần mạnh nhất (0,460 $\rightarrow$ 0,887 MRR cho cấu hình lai); từ khóa, ngữ nghĩa và lai không khác nhau đáng kể ở cỡ mẫu này (0,459, 0,449, 0,460, khoảng tin cậy chồng nhau). Trên chương mẫu (tập khác, cỡ 15), xếp hạng lại *không* giúp (0,722 $\rightarrow$ 0,678): kết luận "xếp hạng lại là tốt nhất" không chuyển sang mọi tập, và định hướng thiết kế R7 (lai + xếp hạng lại tốt nhất trên cả hai) không đạt. Bảng 6 bỏ định tuyến: Hit@3 giảm 0,90 $\rightarrow$ 0,45 trên v2, tập hỏi về khái niệm của bài trước giảm 0,83 $\rightarrow$ 0,08; Hình 6 cho thấy MRR theo lề ε, với giá trị sản phẩm 0,02 nằm ở vùng ổn định.

Bảng 2. Mức đạt so với bảy định hướng thiết kế của truy xuất. Mức đạt $= \min(1, \text{đo được}/\text{mục tiêu})$.


Mã	Định hướng	Mục tiêu	Đo được	Mức đạt
R1	Truy xuất đúng đoạn cho câu hỏi trong bài (Hit@3)	$\geq 0{,}90$	0,87	96%
R2	Câu lạc đề, Toán ngoài chương không được trả lời	$\geq 95\%$	100%	100%
R3	Câu trong chương được nhận là có căn cứ và trả lời	$\geq 95\%$	95%	100%
R4	Không dạy trước nội dung bài sau	100%	100%	100%
R5	Lời trả lời bám nguồn (giám khảo, thang 5)	$\geq 95\%$	100%	100%
R6	Lượt bịa hoặc lộ đáp án	$\leq 2\%$	0%	100%
R7	Lai + xếp hạng lại tốt nhất trong các thành phần (MRR)	có/không	không	0%
Mức đạt trung bình của bảy định hướng				**85%**

Bảng 3. CAVAT (đồ thị) so với RAG phẳng. "Đoạn bài sau": số câu có đoạn của tiết chưa học trong top-3.

Tập	Hệ truy xuất	Hit@3	MRR	Đoạn bài sau trong top-3	Câu bài sau bị trả lời	Câu ngoài chương bị trả lời
Bộ chỉnh	CAVAT (đồ thị)	1,00	0,944	0/30	0/4	0/8
	RAG phẳng	1,00	0,907	10/30	4/4	1/8
	RAG phẳng + xếp hạng lại	1,00	0,880	12/30	4/4	1/8
Giữ riêng v1	CAVAT (đồ thị)	1,00	0,952	0/23	0/3	0/6
	RAG phẳng	0,86	0,806	9/23	3/3	1/6
	RAG phẳng + xếp hạng lại	0,86	0,787	9/23	3/3	1/6
Giữ riêng v2	CAVAT (đồ thị)	0,90	0,887	0/30	0/4	0/6
	RAG phẳng	0,90	0,873	12/30	4/4	1/6
	RAG phẳng + xếp hạng lại	0,90	0,848	11/30	4/4	1/6



Hình 2. Hit@k của cấu hình sản phẩm khi không và có định tuyến, cùng RAG phẳng, trên ba tập của chương phát hành.



Hình 3. Tỉ lệ số lượt vi phạm theo bốn phép đo, cho ba hệ.

(a) Số thập phân


	C	R	A	T	I	S	D	M	tin cậy	mức hiểu
T01	87	58	–	–	82	–	–	**74**	35	Quy trình, đã qua
T02	93	72	–	–	82	–	–	**83**	19	Khái niệm, đã qua
T03	84	73	–	–	96	–	–	**82**	39	Khái niệm, đã qua
T04	93	69	–	–	89	–	–	**83**	22	Khái niệm, đã qua
T05	95	60	90	–	76	–	–	**81**	46	Vận dụng, đã qua
T06	97	78	–	–	91	–	–	**88**	28	Khái niệm, đã qua
T07	94	89	–	–	86	–	–	**90**	21	Khái niệm, đã qua
T08	95	67	–	–	93	–	–	**83**	20	Vận dụng, đã qua
T09	96	85	–	–	88	–	–	**90**	20	Khái niệm, đã qua
T10	95	90	94	–	90	–	–	**92**	27	Vận dụng, đã qua
T11	93	89	90	–	89	–	–	**91**	31	Vận dụng, đã qua

(b) Diện tích tam giác, hình thang

	C	R	A	T	I	S	D	M	tin cậy	mức hiểu
T01	90	61	–	–	89	–	–	**78**	22	Khái niệm, đã qua
T02	96	76	–	–	87	–	–	**86**	28	Khái niệm, đã qua
T03	96	78	–	–	95	–	–	**88**	31	Vận dụng, đã qua
T04	75	91	88	–	94	–	–	**86**	22	Vận dụng, đã qua
T05	93	91	–	–	88	–	–	**91**	22	Khái niệm, đã qua
T06	95	92	–	–	81	–	–	**91**	26	Khái niệm, đã qua
T07	96	89	93	–	92	–	–	**93**	25	Vận dụng, đã qua
T08	97	67	94	–	90	–	–	**86**	36	Vận dụng, đã qua

0–39 40–59 60–74 75–89 90–100 chưa đủ bằng chứng


Hình 4. Bản đồ nhiệt của học sinh mô phỏng S1 sau ba buổi (giao diện giáo viên): hàng là tiết, cột là bảy chiều; màu là vùng của khung đánh giá, số là phần nguyên của điểm; "–" là chiều chưa có bằng chứng.



Hình 5. Đường đáp ứng của M (một tiết không tiên quyết). (a) n câu đúng liên tiếp theo bậc gợi ý cao nhất h. (b) Sáu kiểu học sinh dựng sẵn.

Bảng 4. Ba hệ trên 13 vai học sinh khó. "Nói ra đáp án": theo luật tất định. Điểm giám khảo: thang 1–5.

Chỉ số (13 vai, 25 lượt)	B1	B2	C (CAVAT)
Số lượt gia sư được chấm	25	25	24
Nói ra đáp án (luật tất định)	15	1	0
Giám khảo thấy lộ đáp án	18	0	0
Lượt có hơn một câu hỏi	7	0	0
Lượt dài hơn 60 từ	20	0	0
Số từ trung bình mỗi lượt	128	29	24
Khen một đáp án sai là đúng (trong 4 lượt sai)	1	1	0
Giám khảo: đáp đúng ý của con	3,08	4,88	4,71
Giám khảo: theo phương pháp Socratic	2,28	4,84	4,46
Giám khảo: hợp với trẻ 10 tuổi	4,20	4,88	4,88
Giám khảo: bám bài đang làm	4,76	4,92	4,71



Hình 6. MRR theo lề định tuyến ε; điểm cuối là tắt định tuyến. Đường đứt: giá trị sản phẩm.

Bảng 5. Ablation của truy xuất. KTC: khoảng tin cậy 95% bootstrap. Hai dòng cuối: RAG phẳng.

Cấu hình	Phát hành, giữ riêng v2 ($n = 20$)				Chương mẫu, giữ riêng ($n = 15$)		
	Hit@1	Hit@3	MRR	KTC 95% của MRR	Hit@1	Hit@3	MRR
Từ khóa	0,40	0,40	0,459	[0,26; 0,65]	0,40	0,80	0,608
Ngữ nghĩa	0,40	0,40	0,449	[0,25; 0,64]	0,60	0,93	0,765
Lai	0,40	0,40	0,460	[0,26; 0,65]	0,53	0,87	0,722
Từ khóa + xếp hạng lại	0,70	0,70	0,728	[0,54; 0,91]	0,40	0,87	0,613
Lai + xếp hạng lại	0,85	0,90	**0,887**	[0,75; 1,00]	0,47	0,87	0,678
Lai phẳng	0,80	0,90	0,873	[0,74; 0,97]	–	–	–
Lai phẳng + xếp hạng lại	0,75	0,90	0,848	[0,72; 0,95]	–	–	–

Bảng 6. Bỏ định tuyến: trước và sau (McNemar chính xác).

Tập	n	Hit@3 trước	Hit@3 sau	MRR trước	MRR sau	McNemar p
Bộ chỉnh	18	0,83	1,00	0,804	0,944	0,250 (3↑/0↓)
Giữ riêng v1	14	0,64	1,00	0,674	0,952	0,062 (5↑/0↓)
Giữ riêng v2	20	0,45	0,90	0,503	0,887	0,004 (9↑/0↓)
v2: hỏi trong bài đang học	8	1,00	1,00	1,000	1,000	–
v2: hỏi khái niệm của bài trước	12	0,08	0,83	0,171	0,812	–

V. KẾT LUẬN

Chúng tôi đề xuất và đánh giá CAVAT, gia sư Toán lớp 5 trong đó quyết định sư phạm, đúng–sai và mức hiểu bài do thành phần tất định đảm nhiệm, còn mô hình ngôn ngữ chỉ diễn đạt sau một bộ kiểm chứng. Truy xuất theo đồ thị đạt 85% mức đạt trung bình so với bảy định hướng thiết kế và loại hẳn việc dạy trước mà RAG phẳng mắc ở $12/30$ câu, ngang độ chính xác. So với chatbot thương mại, hệ không lộ đáp án trong các tình huống thử thách ($0/24$ so với $15/25$), nhưng giọng nói kém tự nhiên hơn một lời nhắc tốt. Phép chiếu hiểu bài tái lập được và khớp công thức đóng.

Hạn chế. Hai chương của một môn, một giáo viên, tiếng Việt; học sinh trong thực nghiệm là mô phỏng và nhãn do một người gán; tập giữ riêng nhỏ (14–57 câu) nên khoảng tin cậy rộng; chưa đo độ trễ, chi phí và hiệu quả học tập trên học sinh thật (kiểm tra trì hoãn sau 7 và 30 ngày). Các bước tiếp theo: thử nghiệm có đối chứng với học sinh thật, nhãn của giáo viên cho truy xuất và lỗi quan niệm, và mở rộng sang chương, lớp, môn khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] B. S. Bloom. The 2 sigma problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring. *Educational Researcher*, 13(6):4–16, 1984.

[2] K. VanLehn. The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems. *Educational Psychologist*, 46(4):197–221, 2011.

[3] J. Macina, N. Daheim, S. Pal Chowdhury, T. Sinha, M. Kapur, I. Gurevych, M. Sachan. MathDial: A dialogue tutoring dataset with rich pedagogical properties grounded in math reasoning problems. *Findings of EMNLP*, 2023.

[4] A. Tack, C. Piech. The AI Teacher Test: Measuring the pedagogical ability of Blenderbot and GPT-3 in educational dialogues. *Proceedings of the 15th International Conference on Educational Data Mining*, 2022.

[5] H. Bastani, O. Bastani, A. Sungu, H. Ge, Ö. Kabakcı, R. Mariman. Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(26), 2025.

[6] G. Kestin, K. Miller, A. Klales, T. Milbourne, G. Ponti. AI tutoring outperforms in-class active learning: an RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting. *Scientific Reports*, 15, 2025.

[7] OpenAI. Study mode trong ChatGPT, ra mắt tháng 7/2025. Tổng hợp tại `https://www.maginative.com/article/openai-launches-study-mode-for-chatgpt/`.

[8] Google. Guided Learning trong ứng dụng Gemini, ra mắt tháng 8/2025. `https://9to5google.com/2025/08/06/gemini-guided-learning/`.

[9] Khan Academy. Khanmigo. Nghiên cứu tình huống tại `https://cut-the-saas.com/ai/how-khan-academy-leveraged-ai-to-change-education`.

[10] F. Perez, I. Ribeiro. Ignore previous prompt: Attack techniques for language models. *NeurIPS ML Safety Workshop*, 2022.

[11] D. Wood, J. S. Bruner, G. Ross. The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2):89–100, 1976.

[12] K. R. Koedinger, V. Aleven. Exploring the assistance dilemma in experiments with cognitive tutors. *Educational Psychology Review*, 19(3):239–264, 2007.

[13] V. Aleven, I. Roll, B. M. McLaren, K. R. Koedinger. Help helps, but only so much: Research on help seeking with intelligent tutoring systems. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 26:205–223, 2016.

[14] S. Kalyuga, P. Ayres, P. Chandler, J. Sweller. The expertise reversal effect. *Educational Psychologist*, 38(1):23–31, 2003.

[15] A. C. Graesser, P. Chipman, B. C. Haynes, A. Olney. AutoTutor: An intelligent tutoring system with mixed-initiative dialogue. *IEEE Transactions on Education*, 48(4):612–618, 2005.

[16] I. Jurenka và cộng sự. Towards responsible development of generative AI for education: An evaluation-driven approach. *arXiv:2407.12687*, 2024.

[17] J. Liu và cộng sự. SocraticLM: Exploring Socratic personalized teaching with large language models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2024.

[18] P. Lewis và cộng sự. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020.

[19] S. Robertson, H. Zaragoza. The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 3(4):333–389, 2009.

[20] V. Karpukhin và cộng sự. Dense passage retrieval for open-domain question answering. *Proceedings of EMNLP*, 2020.

[21] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, S. Büttcher. Reciprocal rank fusion outperforms Condorcet and individual rank learning methods. *Proceedings of SIGIR*, 2009.

[22] D. Edge và cộng sự. From local to global: A graph RAG approach to query-focused summarization. *arXiv:2404.16130*, 2024.

[23] A. T. Corbett, J. R. Anderson. Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 4(4):253–278, 1995.

[24] R. Pelánek. Bayesian knowledge tracing, logistic models, and beyond: an overview of learner modeling techniques. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 27(3–5):313–350, 2017.

[25] C. Piech và cộng sự. Deep knowledge tracing. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2015.

[26] L. Zheng và cộng sự. Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena. *NeurIPS Datasets and Benchmarks*, 2023.

[27] E. B. Wilson. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158):209–212, 1927.

[28] B. Efron, R. J. Tibshirani. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall, 1993.

[29] Q. McNemar. Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. *Psychometrika*, 12(2):153–157, 1947.