

# NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

# BUỔI 1 (TT) HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT



**GVGD: ThS. Lê Thanh Trọng** 



- 1. DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT JDK
- 2. CÀI ĐẶT ĐƯỜNG DẪN
  - a) LÝ DO
  - b) ĐƯỜNG DẪN TẠM THỜI
  - c) ĐƯỜNG DẪN VĨNH VIỄN
  - d) KIỂM TRA CÀI ĐẶT



#### 1. DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT JDK

- 2. CÀI ĐẶT ĐƯỜNG DẪN
  - a) LÝ DO
  - b) ĐƯỜNG DẪN TẠM THỜI
  - c) ĐƯỜNG DẪN VĨNH VIỄN
  - d) KIỂM TRA CÀI ĐẶT

#### DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT JDK



- Download và cài đặt
  - Chú ý nền tảng, phiên bản
  - https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html
- Thư mục cài đặt (thông thường)
  - C:\Program Files\Java\jdk-[PhienBan]



#### 1. DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT JDK

# 2. CÀI ĐẶT ĐƯỜNG DẪN a) LÝ DO

- b) ĐƯỜNG DẪN TẠM THỜI
- c) ĐƯỜNG DẪN VĨNH VIỄN
- d) KIỂM TRA CÀI ĐẶT

#### LÝ DO



- Dường dẫn (PATH) nhằm định vị nơi chứa các gói JDK, trình biên dịch (javac), trình thông dịch (java),... được sử dụng để chuyển đổi mã nguồn java thành định dạng nhị phân có thể đọc được bằng máy
- Các công cụ như javac và java có thể được tìm thấy và sử dụng bằng cách đặt đường dẫn
- \* Khi bạn mã nguồn trong thư mục java (C:\Program Files\Java\jdk-[PhienBan]\bin), không cần thiết phải đặt đường dẫn
- Nếu bạn đang source bên ngoài thư mục, phải thiết lập đường dẫn



1. DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT JDK

#### 2. CÀI ĐẶT ĐƯỜNG DẪN

a) LÝ DO

#### b) ĐƯỜNG DẪN TẠM THỜI

- c) ĐƯỜNG DẪN VĨNH VIỄN
- d) KIỂM TRA CÀI ĐẶT

#### CÁC BƯỚC



- Sao chép đường dẫn của thư mục JDK/bin (copy\_path)
- Viết trong Command prompt: set path=copy\_path
- VD:

set path=C:\Program Files\Java\jdk-13.0.1\bin



1. DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT JDK


# 2. CÀI ĐẶT ĐƯỜNG DẪN


- a) LÝ DO
- b) ĐƯỜNG DẪN TẠM THỜI
- c) ĐƯỜNG DẪN VĨNH VIỄN
- d) KIỂM TRA CÀI ĐẶT


#### CÁC BƯỚC













# CÁC BƯỚC









New User Variable		
Variable name:	PATH	
Variable value:	C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2\bin	
Browse Directory	. Browse File	OK Cancel



1. DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT JDK

#### 2. CÀI ĐẶT ĐƯỜNG DẪN

- a) LÝ DO
- b) ĐƯỜNG DẪN TẠM THỜI
- c) ĐƯỜNG DẪN VĨNH VIỄN
- d) KIỂM TRA CÀI ĐẶT

# KIỂM TRA CÀI ĐẶT



Mở Command Prompt và gõ javac

Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.1]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32>javac\_

'javac' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.



Administrator: Command Prompt

```
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.1]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 :\Windows\system32>javac
 sage: javac <options> <source files>
 here possible options include:
 @<filename>
                              Read options and filenames from file
  -Akey[=value]
                              Options to pass to annotation processors
 --add-modules <module>(,<module>)*
       Root modules to resolve in addition to the initial modules, or all modules
       on the module path if <module> is ALL-MODULE-PATH.
  --boot-class-path <path>, -bootclasspath <path>
       Override location of bootstrap class files
  --class-path <path>, -classpath <path>, -cp <path>
       Specify where to find user class files and annotation processors
  -d <directory>
                              Specify where to place generated class files
  -deprecation
       Output source locations where deprecated APIs are used
  --enable-preview
       Enable preview language features. To be used in conjunction with either -source or --rel
  -encoding <encoding>
                              Specify character encoding used by source files
  -endorseddirs (dirs)
                              Override location of endorsed standards path
  -extdirs <dirs>
                              Override location of installed extensions
                              Generate all debugging info
                              Generate only some debugging info
  -g:{lines,vars,source}
                              Generate no debugging info
  h <directory>
```

