
# ZABBIX

Modifier un trigger

Thomas Calatayud

Après l'installation d'un template sur un hôte, nous pouvons constater, comme sur le graphique ci-dessous, que régulièrement à la même heure, une alerte est levé par un trigger de zabbix. Après analyse du problème, on s'apperçoit que ce trigger est levé suite à une tâche que nous avons planifiée. Donc, nous souhaiterions ne pas recevoir d'alertes pour ce genre de problème dont nous sommes conscient, sans pour autant ne plus recevoir d'alertes si le même problème est relevé lors d'une autre période que nous ne contrôlons pas.




# **Solution**


### Modifier le trigger en question

Une solution est de modifier le trigger relevant cette alerte et faire en sorte qu'il ne la relève plus lors de cette période.


1. Identifier l'hôte et afficher la liste des triggers



2. Identifier le trigger levant l'alerte




3. Cloner le trigger




Pour garder l'autre trigger intact en cas de nécéssité.

4. Modifier l'expression




Cette expression va exclure le trigger pendant la période donnée.

### Ou encore



Cette expression modifie le trigger pour lever l'alerte seulement si le pic dure plus de 10 minutes.

5. Désactivé le trigger



On désactive le trigger original pour garder seulement le trigger que nous avons modififié.

## **Conclusion**

Pendant ce tutoriel nous avons appris à modifier un trigger pour qu'il ne nous envois plus d'alertes mail pendant une période spécifique.