

老子软考，扫码下载



老子
软考

老子软考
软考用老子

软件设计师-2014年下半年-选择题

第1题：三总线结构的计算机总线系统由（ ）组成。

- A. CPU总线、内存总线和IO总线
- B. 数据总线、地址总线和控制总线
- C. 系统总线、内部总线和外部总线
- D. 串行总线、并行总线和PCI总线

第2题：计算机采用分级存储体系的主要目的是为了解决（ ）问题。

- A. 主存容量不足
- B. 存储器读写可靠性
- C. 外设访问效率
- D. 存储容量、成本和速度之间的矛盾

第3题：属于CPU中算术逻辑单元的部件是（ ）。

- A. 程序计数器
- B. 加法器
- C. 指令寄存器
- D. 指令译码器

第4题：内存按字节编址从A5000H到DCFFFH的区域其存储容量为（ ）。

- A. 123KB
- B. 180KB
- C. 223KB
- D. 224KB

第5题：以下关于RISC和CISC的叙述中，不正确的是（ ）。

- A. RISC通常比CISC的指令系统更复杂
- B. RISC通常会比CISC配置更多的寄存器
- C. RISC编译器的子程序库通常要比CISC编译器的子程序库大得多
- D. RISC比CISC更加适合VLSI工艺的规整性要求

第6题：Flynn分类法基于信息流特征将计算机分成4类，其中（ ）只有理论意义而无实例。

- A. SISD
- B. MISD
- C. SIMD
- D. MIMD

第7题：网络系统中，通常把（ ）置于DMZ区。

- A. 网络管理服务器
- B. Web服务器
- C. 入侵检测服务器
- D. 财务管理服务器

第8题：以下关于拒绝服务攻击的叙述中，不正确的是（ ）。

- A. 拒绝服务攻击的目的是使计算机或者网络无法提供正常的服务
- B. 拒绝服务攻击是不断向计算机发起请求来实现的
- C. 拒绝服务攻击会造成用户密码的泄漏
- D. DDoS是一种拒绝服务攻击形式

第9题：（ ）不是蠕虫病毒。

- A. 熊猫烧香
- B. 红色代码
- C. 冰河
- D. 爱虫病毒

第10题：甲公司接受乙公司委托开发了一项应用软件，双方没有订立任何书面合同。在此情形下（ ）享有该软件的著作权。

- A. 甲公司
- B. 甲、乙公司共同
- C. 乙公司
- D. 甲、乙公司均不

第11题：甲、乙软件公司于2013年9月12日就其财务软件产品分别申请“大堂”和“大唐”商标注册。两财务软件相似，且经协商双方均不同意放弃使用其申请注册的商标标识。此情形下，（ ）获准注册。

- A. “大堂”
- B. “大堂”与“大唐”都能
- C. “大唐”
- D. 由甲、乙抽签结果确定谁能

第12题：以下媒体中（12）是表示媒体，（13）是表现媒体。

- A. 声音
- B. 声音编码
- C. 超声波
- D. 喇叭

第13题：以下媒体中（12）是表示媒体，（13）是表现媒体。

- A. 声音
- B. 声音编码
- C. 超声波
- D. 喇叭

第14题：显示深度、图像深度是图像显示的重要指标。当（）时，显示器不能完全反映数字图像电使用的全部颜色。

- A. 显示深度=图像深度
- B. 显示深度>图像深度
- C. 显示深度≥图像深度
- D. 显示深度<图像深度

第15题：以下关于结构化开发方法的叙述中，不正确的是（）。

- A. 总的指导思想是自顶向下，逐层分解
- B. 基本原则是功能的分解与抽象
- C. 与面向对象开发方法相比，更适合于大规模、特别复杂的项目
- D. 特别适合于数据处理领域的项目

第16题：模块A、B和C都包含相同的5个语句，这些语句之间没有联系。为了避免重复把这5个语句抽取出来组成一个模块D，则模块D的内聚类型为（）内聚。

- A. 功能
- B. 通信
- C. 逻辑
- D. 巧合


第17题：某个项目在开发时采用了不成熟的前沿技术，由此而带来的风险属于（）风险。

- A. 市场
- B. 技术
- C. 经济
- D. 商业

第18题：属于面向对象、解释型程序设计语言的是（）。

- A. XML
- B. Python
- C. Prolog
- D. C++


第19题：下图是一个软件项目的活动图，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示活动，边的权重表示活动的持续时间，则里程碑（19）在关键路径上。活动GH的松弛时间是（20）。



- A. B
- B.
- E

C.
C
D.
K

第20题：下图是一个软件项目的活动图，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示活动，边的权重表示活动的持续时间，则里程碑（19）在关键路径上。活动GH的松弛时间是（20）。



- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

第21题：算术表达式“(a-b)*(c+d)”的后缀式是（ ）。

- A. ab-cd+*
- B. abcd-*+
- C. ab-*cd+
- D. ab-c+d*

第22题：将高级语言源程序翻译成机器语言程序的过程中，常引入中间代码。以下关于中间代码的叙述中，不正确的是（ ）。

- A. 中间代码不依赖于具体的机器
- B. 使用中间代码可提高编译程序的可移植性
- C. 中间代码可以用树或图表示
- D. 中间代码可以用栈和队列表示

第23题：假设系统采用PV操作实现进程同步与互斥。若n个进程共享两台打印机，那么信号量S的取值范围为（ ）。

- A. -2~n
- B. -(n-1)~1
- C. -(n-1)~2
- D. -(n-2)~2

第24题：假设段页式存储管理系统中的地址结构如下图所示，则系统（ ）。

31	22	21	12	11	0
段 号		页 号		页内地址	

- A. 最多可有2048个段，每个段的大小均为2048个页，页的大小为2K
- B. 最多可有2048个段，每个段最大允许有2048个页，页的大小为2K
- C. 最多可有1024个段，每个段的大小均为1024个页，页的大小为4K
- D. 最多可有1024个段，每个段最大允许有1024个页，页的大小为4K

第25题：假设磁盘块与缓冲区大小相同，每个盘块读入缓冲区的时间为10μs，由缓冲区送至用户区的时间是5μs，系统对每个磁盘块数据的处理时间为2μs。若用户需要将大小为10个磁盘块的Doc1文件逐块从磁盘读入缓冲区，并送至用户区进行处理，那么采用单缓冲区需要花费的时间为（25）μs；采用双缓冲区需要花费的时间为（26）μs。


- A. 100
- B. 107
- C. 152
- D. 170

第26题：假设磁盘块与缓冲区大小相同，每个盘块读入缓冲区的时间为10μs，由缓冲区送至用户区的时间是5μs，系统对每个

磁盘块数据的处理时间为 $2\mu\text{s}$ 。若用户需要将大小为10个磁盘块的DocI文件逐块从磁盘读入缓冲区，并送至用户区进行处理，那么采用单缓冲区需要花费的时间为（25） μs ；采用双缓冲区需要花费的时间为（26） μs 。


- A. 100
- B. 107
- C. 152
- D. 170

第27题：在如下所示的进程资源图中，（27）；该进程资源图是（28）。



- A. P1、P2、P3都是阻塞节点
- B. P1是阻塞节点、P2、P3是非阻塞节点
- C. P1、P2是阻塞节点、P3是非阻塞节点
- D. P1、P2是非阻塞节点、P3是阻塞节点

第28题：在如下所示的进程资源图中，（27）；该进程资源图是（28）。



- A. 可以化简的，其化简顺序为 $P1 \rightarrow P2 \rightarrow P3$
- B. 可以化简的，其化简顺序为 $P3 \rightarrow P1 \rightarrow P2$
- C. 可以化简的，其化简顺序为 $P2 \rightarrow P1 \rightarrow P3$
- D. 不可以化简的，因为P1、P2、P3申请的资源都不能得到满足

第29题：以下关于增量模型的叙述中，正确的是（）。

- A. 需求被清晰定义
- B. 可以快速构造核心产品
- C. 每个增量必须要进行风险评估
- D. 不适宜商业产品的开发

第30题：以下关于CMM的叙述中，不正确的是（）。

- A. CMM是指软件过程能力成熟度模型
- B. CMM根据软件过程的不同成熟度划分了5个等级，其中，1级被认为成熟度最高，5级被认为成熟度最低
- C. CMMI的任务是将已有的几个CMM模型结合在一起，使之构造成“集成模型”
- D. 采用更成熟的CMM模型，一般来说可以提高最终产品的质量

第31题：在ISO/IEC软件质量模型中，可靠性是指在规定的一段时间内和规定的条件下，软件维持在其性能水平的能力；其子特性不包括（）。

- A. 成熟性
- B. 容错性
- C. 易恢复
- D. 可移植性


第32题：在软件开发过程中，系统测试阶段的测试目标来自于（）阶段。

- A. 需求分析
- B. 概要设计
- C. 详细设计
- D. 软件实现

第33题：以下关于文档的叙述中，不正确的是（）。


- A. 项目相关人员可以通过文档进行沟通
- B. 编写文档会降低软件开发的效率
- C. 编写高质量文档可以提高软件开发的质量
- D. 文档是软件的不可或缺的部分

第34题：下图所示的程序流程图中有（34）条不同的简单路径。采用McCabe度量法计算该程序图的环路复杂性为（35）。



- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

第35题：下图所示的程序流程图中有（34）条不同的简单路径。采用McCabe度量法计算该程序图的环路复杂性为（35）。



- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

第36题：以下关于软件维护和可维护性的叙述中，不正确的是（ ）。

- A. 软件维护要解决软件产品交付用户之后运行中发生的各种问题
- B. 软件的维护期通常比开发期长得多，其投入也大得多
- C. 进行质量保证审查可以提高软件产品的可维护性
- D. 提高可维护性是在软件维护阶段考虑的问题

第37题：类（ ）之间存在着一般和特殊的关系。

- A. 汽车与轮船
- B. 交通工具与飞机

- C. 轮船与飞机
- D. 汽车与飞机

第38题：多态分为参数多态、包含多态、过载多态和强制多态四种不同形式，其中（）多态在许多语言中都存在，最常见的例子就是子类泛型化。

- A. 参数
- B. 包含
- C. 过载
- D. 强制

第39题：在面向对象程序设计语言中，对象之间通过（39）方式进行通信。以下关于好的面向对象程序设计语言的叙述中，不正确的是（40）。

- A. 消息传递
- B. 继承
- C. 引用
- D. 多态

第40题：在面向对象程序设计语言中，对象之间通过（39）方式进行通信。以下关于好的面向对象程序设计语言的叙述中，不正确的是（40）。

- A. 应该支持被封装的对象
- B. 应该支持类与实例的概念
- C. 应该支持通过指针进行引用
- D. 应该支持继承和多态

第41题：UML中有4种事物：结构事物、行为事物、分组事物和注释事物。类、接口、构建属于（41）事物；依附于一个元素或一组元素之上对其进行约束或解释的简单符号为（42）事物。

- A. 结构
- B. 行为
- C. 分组
- D. 注释

第42题：UML中有4种事物：结构事物、行为事物、分组事物和注释事物。类、接口、构建属于（41）事物；依附于一个元素或一组元素之上对其进行约束或解释的简单符号为（42）事物。

- A. 结构
- B. 行为
- C. 分组
- D. 注释

第43题：一组对象以定义良好但是复杂的方式进行通信，产生的相互依赖关系结构混乱且难以理解。采用（43）模式，用一个中介对象来封装一系列的对象交互，从而使各对象不需要显式地相互引用，使其耦合松散，。而且可以独立地改变它们之间的交互。此模式与（44）模式是相互竞争的模式，主要差别是：前者的中介对象封装了其它对象间的通信，而后者通过引入其它对象来分布通信。

- A. 解释器(Interpreter)
- B. 策略(Strategy)
- C. 中介者(Mediator)
- D. 观察者(Observer)


第44题：一组对象以定义良好但是复杂的方式进行通信，产生的相互依赖关系结构混乱且难以理解。采用（43）模式，用一个中介对象来封装一系列的对象交互，从而使各对象不需要显式地相互引用，使其耦合松散，。而且可以独立地改变它们之间的交互。此模式与（44）模式是相互竞争的模式，主要差别是：前者的中介对象封装了其它对象间的通信，而后者通过引入其它对象来分布通信。

- A. 解释器(Interpreter)
- B. 策略(Strategy)
- C. 中介者(Mediator)
- D. 观察者(Observer)

第45题：UML图中，一张交互图显示一个交互。由一组对象及其之间的关系组成，包含它们之间可能传递的消息。（）不是交互图。


- A. 序列图
- B. 对象图
- C. 通信图
- D. 时序图

第46题：图所示为（46）设计模式，适用于（47）。



- A. 抽象工厂(Abstract Factory)
- B. 生成器(Builder)
- C. 工厂方法(Factory Method)
- D. 原型(Prototype)

第47题：图所示为（46）设计模式，适用于（47）。




- A. 一个系统要由多个产品系列中的一个来配置时
- B. 当一个类希望由它的子类来指定它所创建的对象时
- C. 当创建复杂对象的算法应该独立于该对象的组成部分及其装配方式时
- D. 当一个系统应该独立于它的产品创建、构成和表示时

第48题：对高级语言源程序进行编译的过程可以分为多个阶段，分配寄存器的工作在（）阶段进行。

- A. 词法分析
- B. 语法分析
- C. 语义分析
- D. 目标代码生成

第49题：以下关于下图所示有限自动机的叙述中，不正确的是（）。



- A. 该自动机识别的字符串中a不能连续出现
- B. 该自动机识别的字符串中b不能连续出现
- C. 该自动机识别的非空字符串必须以a结尾
- D. 该自动机识别的字符串可以为空串

第50题：对于大多数通用程序设计语言，用（）描述其语法即可。

- A. 正规文法
- B. 上下文无关文法
- C. 上下文有关文法
- D. 短语结构文法

第51题：在数据库逻辑结构设计阶段，需要（51）阶段形成的（52）作为设计依据。

- A. 需求分析
- B. 概念结构设计
- C. 物理结构设计
- D. 数据库运行和维护

第52题：在数据库逻辑结构设计阶段，需要（51）阶段形成的（52）作为设计依据。

- A. 程序文档、数据字典和数据流图。
- B. 需求说明文档、程序文档和数据流图
- C. 需求说明文档、数据字典和数据流图
- D. 需求说明文档、数据字典和程序文档

给定关系模式 $R(A, B, C, D)$ 、 $S(C, D, E)$ ，与 $\pi_{1,3,5}(\sigma_{2=\text{软件工程}}(R \bowtie S))$ 等价的 SQL 语句如下：

第53题：SELECT (53) FROM R, S WHERE (54) ;

下列查询 $B = \text{“信息”}$ 且 $E = \text{“北京”}$ 的 A、B、E 的关系代数表达式中，查询效率最高的是 (55)。

- A. A, C, S, C
- B. A, B, E
- C. A, R, C, E
- D. A, R, C, S, D

给定关系模式 $R(A, B, C, D)$ 、 $S(C, D, E)$ ，与 $\pi_{1,3,5}(\sigma_{2=\text{软件工程}}(R \bowtie S))$ 等价的 SQL 语句如下：

第54题：SELECT (53) FROM R, S WHERE (54) ;

下列查询 $B = \text{“信息”}$ 且 $E = \text{“北京”}$ 的 A、B、E 的关系代数表达式中，查询效率最高的是 (55)。

- A. $B = \text{软件工程} \text{ OR } R.C = S.C \text{ AND } R.D = S.D$
- B. $B = \text{软件工程} \text{ OR } R.C = S.C \text{ AND } R.D = S.D$
- C. $B = \text{软件工程} \text{ OR } R.C = S.C \text{ OR } R.D = S.D$
- D. $B = \text{软件工程} \text{ AND } R.C = S.C \text{ AND } R.D = S.D$

给定关系模式 $R(A, B, C, D)$ 、 $S(C, D, E)$ ，与 $\pi_{1,3,5}(\sigma_{2=\text{软件工程}}(R \bowtie S))$ 等价的 SQL 语句如下：

第55题：SELECT (53) FROM R, S WHERE (54) ;

下列查询 $B = \text{“信息”}$ 且 $E = \text{“北京”}$ 的 A、B、E 的关系代数表达式中，查询效率最高的是 (55)。

- A. $\pi_{1,2,7}(\sigma_{2=\text{信息}} \wedge 3=5 \wedge 4=6 \wedge 7=\text{北京}}(R \times S))$
- B. $\pi_{1,2,7}(\sigma_{3=5 \wedge 4=6}(\sigma_{2=\text{信息}}(R) \times \sigma_{5=\text{北京}}(S)))$
- C. $\pi_{1,2,7}(\sigma_{3=5 \wedge 4=6 \wedge 2=\text{信息}}(R \times \sigma_{7=\text{北京}}(S)))$
- D. $\pi_{1,2,7}(\sigma_{3=5 \wedge 4=6 \wedge 7=\text{北京}}(\sigma_{2=\text{信息}}(R) \times S))$

第56题：给定关系模式 $R(U, F)$ ， $U = \{A, B, C, D, E, H\}$ ，函数依赖集 $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, C \rightarrow D, AE \rightarrow H\}$ 。关系模式 R 的候选关键字为 ()。

- A. AC
- B. AB
- C. AE
- D. DE

第57题：对于线性表，相对于顺序存储，采用链表存储的缺点是 ()。

- A. 数据元素之间的关系需要占用存储空间，导致存储密度不高
- B. 表中结点必须占用地址连续的存储单元，存储密度不高
- C. 插入新元素时需要遍历整个链表，运算的时间效率不高
- D. 删除元素时需要遍历整个链表，运算的时间效率不高

第58题：若一个栈初始为空，其输入序列是 1, 2, 3, ..., n-1, n，其输出序列的第一个元素为 $k(1 \leq k \leq \lceil n/2 \rceil)$ ，则输出序列的最后一个元素是 ()。

- A. 值为 n 的元素
- B. 值为 1 的元素
- C. 值为 n-k 的元素
- D. 不确定的

第59题：某个二叉查找树（即二叉排序树）中进行查找时，效率最差的情形是该二叉查找树是 ()。

- A. 完全二叉树
- B. 平衡二叉树
- C. 单枝树
- D. 满二叉树

第60题：在字符串的 KMP 模式匹配算法中，需先求解模式串的 next 函数值，其定义如下式所示，j 表示模式串中字符的序号（从 1 开始）。若模式串 p 为“abaac”，则其 next 函数值为 ()。

$$\text{next}[j] = \begin{cases} 0 & j = 1 \\ \max \{k \mid 1 < k < j, 'p_1 p_2 \cdots p_{k-1}' = 'p_{j-k+1} p_{j-k+2} \cdots p_{j-1}'\} & \text{其他情况} \\ 1 & \end{cases}$$

- A. 01234

- B. 01122
- C. 01211
- D. 01111

第61题：快速排序算法在排序过程中，在待排序数组中确定一个元素为基准元素，根据基准元素把待排序数组划分成两个部分，前面一部分元素值小于等于基准元素，而后面一部分元素值大于基准元素。然后再分别对前后两个部分进一步进行划分。根据上述描述，快速排序算法采用了（61）算法设计策略。可知确定基准元素操作的时间复杂度为 $\Theta(n)$ ，则快速排序算法的最好和最坏情况下的时间复杂度为（62）。

- A. 分治
- B. 动态规划
- C. 贪心
- D. 回溯

第62题：快速排序算法在排序过程中，在待排序数组中确定一个元素为基准元素，根据基准元素把待排序数组划分成两个部分，前面一部分元素值小于等于基准元素，而后面一部分元素值大于基准元素。然后再分别对前后两个部分进一步进行划分。根据上述描述，快速排序算法采用了（61）算法设计策略。可知确定基准元素操作的时间复杂度为 $\Theta(n)$ ，则快速排序算法的最好和最坏情况下的时间复杂度为（62）。

- A. $\Theta(n)$ 和 $\Theta(n\lg n)$
- B. $\Theta(n)$ 和 $\Theta(n^2)$
- C. $\Theta(n\lg n)$ 和 $\Theta(n\lg n)$
- D. $\Theta(n\lg n)$ 和 $\Theta(n^2)$

第63题：对一待排序序列分别进行直接插入排序和简单选择排序，若待排序序列中有两个元素的值相同，则（）保证这两个元素在排序前后的相对位置不变。

- A. 直接插入排序和简单选择排序都可以
- B. 直接插入排序和简单选择排序都不能
- C. 只有直接插入排序可以
- D. 只有简单选择排序可以

第64题：已知一个文件中出现的各字符及其对应的频率如下表所示。若采用定长编码，则该文件中字符的码长应为（64）。若采用Huffman编码，则字符序列“face”的编码应为（65）。

字符	a	b	c	d	e	f
频率(%)	45	13	12	16	9	5

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

第65题：已知一个文件中出现的各字符及其对应的频率如下表所示。若采用定长编码，则该文件中字符的码长应为（64）。若采用Huffman编码，则字符序列“face”的编码应为（65）。

字符	a	b	c	d	e	f
频率(%)	45	13	12	16	9	5

- A. 110001001101
- B. 001110110011
- C. 101000010100
- D. 010111101011

第66题：PPP中的安全认证协议是（），它使用三次握手的会话过程传送密文。

- A. MD5
- B. PAP
- C. CHAP
- D. HASH

第67题：ICMP协议属于因特网中的（67）协议，ICMP协议数据单元封装在（68）中传送。

- A. 数据链路层
- B. 网络层
- C. 传输层
- D. 会话层

第68题：ICMP协议属于因特网中的（67）协议，ICMP协议数据单元封装在（68）中传送。

- A. 以太帧
- B. TCP段
- C. UDP数据报

D. IP数据报

第69题: DHCP客户端可从DHCP服务器获得 ()。

- A. DHCP服务器的地址和Web服务器的地址
- B. DNS服务器的地址和DHCP服务器的地址
- C. 客户端地址和邮件服务器地址
- D. 默认网关的地址和邮件服务器地址

第70题: 分配给某公司网络的地址块是210.115.192.0/20, 该网络可以被划分为 () 个C类子网。

- A. 4
- B. 8
- C. 16
- D. 32

第71题: Teams are required for most engineering projects. Although some small hardware or software products can be developed by individuals, the scale and complexity of modern systems is such, and the demand for short schedules so great, that it is no longer (71) for one person to do most engineering jobs. Systems development is a team (72), and the effectiveness of the team largely determines the (73) of the engineering.

Development teams often behave much like baseball or basketball teams. Even though they may have multiple specialties, all the members work toward (74). However, on systems maintenance and enhancement teams, the engineers often work relatively independently, much like wrestling and track teams.

A team is (75) just a group of people who happen to work together. Teamwork takes practice and it involves special skills. Teams require common processes; they need agreed-upon goals; and they need effective guidance and leadership. The methods for guiding and leading such teams are well known, but they are not obvious.

- A. convenient
- B. existing
- C. practical
- D. real

第72题: Teams are required for most engineering projects. Although some small hardware or software products can be developed by individuals, the scale and complexity of modern systems is such, and the demand for short schedules so great, that it is no longer (71) for one person to do most engineering jobs. Systems development is a team (72), and the effectiveness of the team largely determines the (73) of the engineering.

Development teams often behave much like baseball or basketball teams. Even though they may have multiple specialties, all the members work toward (74). However, on systems maintenance and enhancement teams, the engineers often work relatively independently, much like wrestling and track teams.

A team is (75) just a group of people who happen to work together. Teamwork takes practice and it involves special skills. Teams require common processes; they need agreed-upon goals; and they need effective guidance and leadership. The methods for guiding and leading such teams are well known, but they are not obvious.

- A. activity
- B. job
- C. process
- D. application

第73题: Teams are required for most engineering projects. Although some small hardware or software products can be developed by individuals, the scale and complexity of modern systems is such, and the demand for short schedules so great, that it is no longer (71) for one person to do most engineering jobs. Systems development is a team (72), and the effectiveness of the team largely determines the (73) of the engineering.

Development teams often behave much like baseball or basketball teams. Even though they may have multiple specialties, all the members work toward (74). However, on systems maintenance and enhancement teams, the engineers often work relatively independently, much like wrestling and track teams.

A team is (75) just a group of people who happen to work together. Teamwork takes practice and it involves special skills. Teams require common processes; they need agreed-upon goals; and they need effective guidance and leadership. The methods for guiding and leading such teams are well known, but they are not obvious.

- A. size
- B. quality
- C. scale
- D. complexity

第74题: Teams are required for most engineering projects. Although some small hardware or software products can be developed by individuals, the scale and complexity of modern systems is such, and the demand for short schedules so great, that it is no longer (71) for one person to do most engineering jobs. Systems development is a team (72), and the effectiveness of the team largely determines the (73) of the engineering.

Development teams often behave much like baseball or basketball teams. Even though they may have multiple specialties, all the members work toward (74). However, on systems maintenance and enhancement teams, the engineers often work relatively independently, much like wrestling

and track teams.

A team is (75) just a group of people who happen to work together. Teamwork takes practice and it involves special skills. Teams require common processes; they need agreed-upon goals; and they need effective guidance and leadership. The methods for guiding and leading such teams are well known, but they are not obvious.

- A. multiple objectives
- B. different objectives
- C. a single objective
- D. independent objectives

第75题: Teams are required for most engineering projects. Although some small hardware or software products can be developed by individuals, the scale and complexity of modern systems is such, and the demand for short schedules so great, that it is no longer (71) for one person to do most engineering jobs. Systems development is a team (72), and the effectiveness of the team largely determines the (73) of the engineering.

Development teams often behave much like baseball or basketball teams. Even though they may have multiple specialties, all the members work toward (74). However, on systems maintenance and enhancement teams, the engineers often work relatively independently, much like wrestling and track teams.

A team is (75) just a group of people who happen to work together. Teamwork takes practice and it involves special skills. Teams require common processes; they need agreed-upon goals; and they need effective guidance and leadership. The methods for guiding and leading such teams are well known, but they are not obvious.

- A. relatively
- B. /
- C. only
- D. more than