

Требования к программам

1. В программе должны быть реализованы следующие структуры данных:

- Enum class, задающий условия для полей:

```
# ifndef condition_H
# define condition_H

enum class condition
{
    none,    // not specified
    eq,      // equal
    ne,      // not equal
    lt,      // less than
    gt,      // less than
    le,      // less equal
    ge,      // great equal
    like,    // strings only: match pattern
    nlike,   // strings only: not match pattern
};
# endif
```

- Enum class, задающий условия для вывода полей:

```
# ifndef ordering_H
# define ordering_H

enum class ordering
{
    none,    // not specified
    name,    // print name
    phone,   // print phone
    group,   // print group
};

# endif
```

- Контейнер данных объектов типа record:

```
# ifndef record_H
# define record_H
# include <memory>
# include <stdio.h>
# include "condition.h"
# include "ordering.h"

enum class io_status
{
    success,
    eof,
    format,
    memory,
    open,
    create,
};
```

```

class record
{
    private:
        std::unique_ptr<char []> name = nullptr;
        int phone = 0;
        int group = 0;
    public:
        record () = default;
        ~record () = default;
        const char * get_name () const { return name.get (); }
        int get_phone () const { return phone; }
        int get_group () const { return group; }
        int init (const char *n, int p, int g);
        // Allow as return value for functions
        record (record &&x) = default; // move constructor
        // Assignement move operator
        record& operator= (record&& x) = default;
        // Prohoibit pass by value
        // (it is default when move constructor is declared)
        record (const record &x) = delete;
        // Prohoibit assignement operator
        // (it is default when move constructor is declared)
        record& operator= (const record&) = delete;
        // Check condition 'x' for field 'name' for 'this' and 'y'
        bool compare_name (condition x, const record& y) const;
        // Check condition 'x' for field 'phone' for 'this' and 'y'
        bool compare_phone (condition x, const record& y) const;
        // Check condition 'x' for field 'group' for 'this' and 'y'
        bool compare_group (condition x, const record& y) const;
        void print (const ordering order[] = nullptr, FILE * fp = stdout);
        io_status read (FILE *fp = stdin);
};
# endif

```

Функции сравнения в этом классе сравнивают одно из полей класса с соответствующим полем класса *y* согласно условию, заданному аргументом *x*.

- Enum class, задающий логические операции для полей:

```

# ifndef operation_H
# define operation_H

enum class operation
{
    none,    // not specified
    land,    // logical and
    lor,     // logical or
};
# endif

```

- Класс, задающий условие для проверки:

```

# ifndef command_H
# define command_H

# include <stdio.h>
# include "record.h"

```

```

class command : public record
{
    private:
        condition c_name = condition::none;
        condition c_phone = condition::none;
        condition c_group = condition::none;
        operation op = operation::none;
    public:
        command () = default;
        ~command () = default;
        // Convert string command to data structure
        // Example: "phone = 1234567 and name like St% and group <> 208"
        // parsed to
        // command::name = "St%",    command::c_name = condition::like
        // command::phone = 1234567, command::c_phone = condition::eq
        // command::group = 208,     command::c_group = condition::ne
        // command::op = operation::land
        // other fields are unspecified
        bool parse (const char * string);
        // Print parsed structure
        void print (FILE *fp = stdout) const;
        // Apply command, return comparision result for record 'x'
        bool apply (const record& x) const;
};

# endif

```

2. Пример реализации некоторых функций из класса record:

```

# include <string.h>
# include <stdio.h>
# include "record.h"

# define LEN 1234
using namespace std;

int record::init (const char *n, int p, int g)
{
    phone = p;
    group = g;
    if (n)
    {
        name = make_unique<char []> (strlen (n) + 1);
        if (!name) return -1;
        strcpy (name.get(), n);
    }
    else
        name = nullptr;
    return 0;
}

io_status record::read (FILE *fp)
{
    char buf[LEN];

```

```

name = nullptr;
if (fscanf (fp, "%s%d%d", buf, &phone, &group) != 3)
{
    if (feof(fp)) return io_status::eof;
    return io_status::format;
}
if (init (buf, phone, group))
    return io_status::memory;
return io_status::success;
}

void record::print (const ordering order[], FILE *fp)
{
    const int max_items = 3;
    const ordering default_ordering[max_items]
        = {ordering::name, ordering::phone, ordering::group};
    const ordering * p = (order ? order : default_ordering);

    for (int i = 0; i < max_items; i++)
        switch (p[i])
        {
            case ordering::name:
                printf (" %s", name.get()); break;
            case ordering::phone:
                printf (" %d", phone); break;
            case ordering::group:
                printf (" %d", group); break;
            case ordering::none:
                continue;
        }
    fprintf (fp, "\n");
}

// Check condition 'x' for field 'phone' for 'this' and 'y'
bool record::compare_phone (condition x, const record& y) const
{
    switch (x)
    {
        case condition::none: // not specified
            return true; // unspecified operation is true
        case condition::eq: // equal
            return phone == y.phone;
        case condition::ne: // not equal
            return phone != y.phone;
        case condition::lt: // less than
            return phone < y.phone;
        case condition::gt: // less than
            return phone > y.phone;
        case condition::le: // less equal
            return phone <= y.phone;
        case condition::ge: // great equal
            return phone >= y.phone;
        case condition::like: // strings only: match pattern
            return false; // cannot be used for phone
    }
}

```

```

    }
    return false;
}

```

3. Задача программы:

- Построить **двунаправленный список** объектов типа `record` и считать его из указанного файла (аргумент командной строки)
- Считывать команды поиска в этом списке **по одной со стандартного ввода (stdin)**, до тех пор пока команды не закончатся
- Применять команду поиска к списку и выводить **только найденные (т.е. удовлетворяющие условию)** элементы в **стандартный вывод (stdout)**. После вывода результата команды выводится пустая строка, даже если не было найдено ни одного элемента.

4. Все команды поиска имеют следующий вид:

- `<условия на выводимые поля> where <условие поиска>`

5. `<условия на выводимые поля>` имеют вид:

- `<список полей>` – выводить указанные поля в указанном порядке, список состоит из разделенных запятыми имен полей без повторений; например, `group, name` – выводить только поле `group` и поле `name` (в этом порядке);
- `*` – выводить все поля, эквивалентен `name, phone, group`

6. `<условие поиска>` имеют вид:

- `<условие поиска на одно поле>` – задает **одно условие на одно поле** записи `record`.
- `<условие поиска на одно поле 1> and <условие поиска на одно поле 2>`
- `<условие поиска на одно поле 1> or <условие поиска на одно поле 2>`
- `<условие поиска на одно поле 1> and <условие поиска на одно поле 2> and <условие поиска на одно поле 3>`
- `<условие поиска на одно поле 1> or <условие поиска на одно поле 2> or <условие поиска на одно поле 3>`

Если в `<условие поиска>` участвует более одного условия на поля записи `record`, то они **задают условия на разные поля записи record**.

7. `<условие поиска на одно поле>` записи `record` имеет вид:

- `<поле> <оператор> <выражение>`, где
 - `<поле>` – имя поля (`name, phone, group`)
 - `<оператор>` – логический оператор отношения: `=` – равно, `<>` – не равно, `<`, `>`, `<=`, `>=` – соответствуют языку C
 - `<выражение>` – константное выражение соответствующего типа
- `<поле> like <образец>` где
 - `<поле>` – имя поля символьного типа (т.е. только `name`)
 - `<образец>` – образец поиска. Может включать в себя специальные символы:
 - * `'_'` – соответствует 1 любому символу, а символы `"\_"` и `"\\"` соответствуют literalным символам `"_"` и `"\"`

- * '%' – соответствует 0 или более любым символам, а символы "\%" и "\\\" соответствуют литеральным символам "%" и "\"
- * '[n-m]' (n, m – символы) – соответствует 1 любому символу, имеющему код в диапазоне $n \dots m$, а символы "\[", "\]" и "\\\" соответствуют литеральным символам "[", "]" и "\"
- * '[^n-m]' (n, m – символы) соответствует любому символу, имеющему код, не содержащийся в диапазоне $n \dots m$, а символы "\[", "\]", "\^" и "\\\" соответствуют литеральным символам "[", "]", "^" и "\"

Условие выполнено, если <поле> соответствует образцу поиска.

- <поле> not like <образец> где
 - <поле> – имя поля символьного типа (т.е. только name)
 - <образец> – образец поиска.

Условие выполнено, если <поле> не соответствует образцу поиска.

8. Примеры команд поиска:

- group, name where phone = 1234567 and name = Student – вывести поля group и name для всех элементов списка, у которых поле phone равно 1234567 и поле name равно "Student".
- * where phone >= 1234567 and name like St% – вывести все поля для всех элементов списка, у которых поле phone больше или равно 1234567 и поле name соответствует образцу поиска "St%".
- name, phone where group = 208 and phone <> 1234567 – вывести поля name и phone для всех элементов списка, у которых поле group равно 208 и поле phone не равно 1234567.
- * where name = Student or phone = 1234567 – вывести все поля для всех элементов списка, у которых поле name равно "Student" или поле phone равно 1234567.
- name where name not like St% and phone = 1234567 and group = 208 – вывести поле name для всех элементов списка, у которых поле name не соответствует образцу поиска "St%" поле phone равно 1234567 и поле group равно 208.

9. Программа должна получать все параметры в качестве аргументов командной строки и стандартного ввода. Аргументы командной строки:

- 1) filename – имя файла, откуда надо прочесть список.

Например, запуск

```
cat commands.txt | ./a.out a.txt > result.txt
```

означает, что файл `commands.txt` подается на стандартный ввод, список надо прочесть из файла `a.txt`, а результаты будут перенаправлены со стандартного вывода в файл `result.txt`.

10. Класс "список" должен содержать функцию ввода списка из указанного файла.

11. Ввод списка из файла. В указанном файле находятся данные в формате:

Слово-1	Целое-число-1	Целое-число-2
Слово-2	Целое-число-3	Целое-число-4
...	...	
Слово-n	Целое-число-2n-1	Целое-число-2n

где слово – последовательность алфавитно-цифровых символов без пробелов. Длина слова неизвестна, память под него выделяется динамически. Все записи в файле различны (т.е. нет двух, у

которых совпадают все 3 поля). Концом ввода считается конец файла. Программа должна вывести сообщение об ошибке, если указанный файл не может быть прочитан или содержит данные неверного формата.

12. Вывод результата работы функции в функции `main` должен производиться по формату:

```
printf ("%s : Result = %d Elapsed = %.2f\n", argv[0], res, t);
```

где

- `argv[0]` – первый аргумент командной строки (имя образа программы),
- `res` – общее количество **найденных** элементов списка,
- `t` – время работы на все команды.

Вывод должен производиться в точности в таком формате, чтобы можно было автоматизировать обработку запуска многих тестов.

Задачи

Требуется написать программу, которая

- строит **двунаправленный список** объектов типа `record` и считывает его из указанного файла (аргумент командной строки)
- считывает команды поиска в этом списке **по одной со стандартного ввода (`stdin`)**, до тех пор пока команды не закончатся
- для каждой прочитанной команды применяет эту команду поиска к списку и выводит **только найденные (т.е. удовлетворяющие условию) элементы в стандартный вывод (`stdout`)**.

Задание оценивается по качеству реализованной системы классов и успешности реализации следующих элементов:

1. Поддержать условие вида `<поле> not like <образец>` со всеми специальными символами
2. Поддержать задание `<условия на выводимые поля>`
3. Поддержать задание условия `<and>`
4. Поддержать задание условия `<or>`