

Требования к программам

1. В программе должны быть реализованы следующие структуры данных:

- Enum class, задающий условия для полей:

```
# ifndef condition_H
# define condition_H

enum class condition
{
    none,    // not specified
    eq,      // equal
    ne,      // not equal
    lt,      // less than
    gt,      // less than
    le,      // less equal
    ge,      // great equal
    like,    // strings only: match pattern
    nlike,   // strings only: not match pattern
};
# endif
```

- Enum class, задающий условия для вывода полей:

```
# ifndef ordering_H
# define ordering_H

enum class ordering
{
    none,    // not specified
    name,    // print name
    phone,   // print phone
    group,   // print group
};

# endif
```

- Контейнер данных объектов типа record:

```
# ifndef record_H
# define record_H
# include <memory>
# include <stdio.h>
# include "condition.h"
# include "ordering.h"

enum class io_status
{
    success,
    eof,
    format,
    memory,
    open,
    create,
};
```

```

class record
{
    private:
        std::unique_ptr<char []> name = nullptr;
        int phone = 0;
        int group = 0;
    public:
        record () = default;
        ~record () = default;
        const char * get_name () const { return name.get (); }
        int get_phone () const { return phone; }
        int get_group () const { return group; }
        int init (const char *n, int p, int g);
        // Allow as return value for functions
        record (record &&x) = default; // move constructor
        // Assignement move operator
        record& operator= (record&& x) = default;
        // Prohoibit pass by value
        // (it is default when move constructor is declared)
        record (const record &x) = delete;
        // Prohoibit assignement operator
        // (it is default when move constructor is declared)
        record& operator= (const record&) = delete;
        // Check condition 'x' for field 'name' for 'this' and 'y'
        bool compare_name (condition x, const record& y) const;
        // Check condition 'x' for field 'phone' for 'this' and 'y'
        bool compare_phone (condition x, const record& y) const;
        // Check condition 'x' for field 'group' for 'this' and 'y'
        bool compare_group (condition x, const record& y) const;
        void print (const ordering order[] = nullptr, FILE * fp = stdout);
        io_status read (FILE *fp = stdin);
};
# endif

```

Функции сравнения в этом классе сравнивают одно из полей класса с соответствующим полем класса *y* согласно условию, заданному аргументом *x*.

- Enum class, задающий логические операции для полей:

```

# ifndef operation_H
# define operation_H

enum class operation
{
    none,    // not specified
    land,    // logical and
    lor,     // logical or
};
# endif

```

- Enum class, задающий тип запроса:

```

# ifndef command_type_H
# define command_type_H

enum class command_type
{

```

```

    none,    // uninitialized
    quit,    // end of input stream
    insert,  // add record
    select,  // find by conditions specified
    del,     // delete record
};

```

```
# endif
```

- Класс, задающий условие для проверки:

```

# ifndef command_H
# define command_H

# include <stdio.h>
# include "record.h"
# include "operation.h"
# include "ordering.h"
# include "command_type.h"

class command : public record
{
    private:
        static const int max_items = 3;
        command_type type = command_type::none;
        condition c_name = condition::none;
        condition c_phone = condition::none;
        condition c_group = condition::none;
        operation op = operation::none;
        ordering order[max_items] = { };
        ordering order_by[max_items] = { };
    public:
        command () = default;
        ~command () = default;
        // Convert string command to data structure
        // Example: "select name, group where phone = 1234567 and name
        //           like St% and group <> 208 order by group, name;"
        // parsed to
        // command::type = command_type::select,
        // command::name = "St%", command::c_name = condition::like,
        // command::phone = 1234567, command::c_phone = condition::eq,
        // command::group = 208, command::c_group = condition::ne,
        // command::op = operation::land,
        // command::order={ordering::name,ordering::group,ordering::none},
        // command::order_by={ordering::group,ordering::name,ordering::none}
        // other fields are unspecified
        bool parse (const char * string);
        // Print parsed structure
        void print (FILE *fp = stdout) const;
        // Apply command, return comparison result for record 'x'
        bool apply (const record& x) const;
};

# endif

```

2. Пример реализации некоторых функций из класса record:

```

# include <string.h>
# include <stdio.h>
# include "record.h"

# define LEN 1234
using namespace std;

int record::init (const char *n, int p, int g)
{
    phone = p;
    group = g;
    if (n)
    {
        name = make_unique<char []> (strlen (n) + 1);
        if (!name) return -1;
        strcpy (name.get(), n);
    }
    else
        name = nullptr;
    return 0;
}

io_status record::read (FILE *fp)
{
    char buf[LEN];
    name = nullptr;
    if (fscanf (fp, "%s%d%d", buf, &phone, &group) != 3)
    {
        if (feof(fp)) return io_status::eof;
        return io_status::format;
    }
    if (init (buf, phone, group))
        return io_status::memory;
    return io_status::success;
}

void record::print (const ordering order[], FILE *fp)
{
    const int max_items = 3;
    const ordering default_ordering[max_items]
        = {ordering::name, ordering::phone, ordering::group};
    const ordering * p = (order ? order : default_ordering);

    for (int i = 0; i < max_items; i++)
        switch (p[i])
        {
            case ordering::name:
                printf (" %s", name.get()); break;
            case ordering::phone:
                printf (" %d", phone); break;
            case ordering::group:
                printf (" %d", group); break;
            case ordering::none:
                continue;
        }
}

```

```

    }
    fprintf (fp, "\n");
}

// Check condition 'x' for field 'phone' for 'this' and 'y'
bool record::compare_phone (condition x, const record& y) const
{
    switch (x)
    {
        case condition::none: // not specified
            return true; // unspecified operation is true
        case condition::eq:    // equal
            return phone == y.phone;
        case condition::ne:    // not equal
            return phone != y.phone;
        case condition::lt:    // less than
            return phone < y.phone;
        case condition::gt:    // less than
            return phone > y.phone;
        case condition::le:    // less equal
            return phone <= y.phone;
        case condition::ge:    // great equal
            return phone >= y.phone;
        case condition::like: // strings only: match pattern
            return false; // cannot be used for phone
    }
    return false;
}

```

3. Задача программы:

- Построить **двунаправленный список** объектов типа `record` и считать его из указанного файла (аргумент командной строки)
- Считывать команды **по одной со стандартного ввода (stdin)**, до тех пор пока команды не закончатся
- Применять команду к списку и выводить **только найденные в select (т.е. удовлетворяющие условию) элементы в стандартный вывод (stdout)**

4. Все команды имеют следующий вид:

- Разделителем команд является “;”, разделителями аргументов команды являются пробел, символ табуляции и символ новой строки.
- `quit`; – завершить работу
- `insert (<name>, <phone>, <group>);` – добавить объект типа `record` с указанными полями в список;
- `select <условия на выводимые поля> [where <условие поиска>] [order by <условия сортировки>];` – вывести элементы списка, удовлетворяющие указанным в команде условиям (утверждение `where`), и в указанном в команде виде (утверждение `<условия на выводимые поля>`) и в указанном порядке (утверждение `order by <условия сортировки>`). При отсутствии утверждения `where` запросу удовлетворяют все элементы списка, при отсутствии утверждения `order by <условия сортировки>` найденные элементы выводятся без сортировки.

- **delete [where <условие поиска>];** – удалить элементы списка, удовлетворяющие указанным в команде условиям. При отсутствии утверждения **where** запросу удовлетворяют все элементы списка (т.е. по запросу **delete**; удаляется весь список).

5. **<условия на выводимые поля>** имеют вид:

- **<список полей>** – выводить указанные поля в указанном порядке, список состоит из разделенных запятыми имен полей без повторений; например, **group, name** – выводить только поле **group** и поле **name** (в этом порядке);
- ***** – выводить все поля, эквивалентен **name, phone, group**

6. **<условия сортировки>** имеют вид:

- **<список полей>** – выводить найденные записи в порядке возрастания указанного поля, для записей с одинаковым значением этого указанного поля выводить в порядке возрастания следующего указанного поля (если оно есть), для записей с одинаковыми значениями двух указанных полей выводить в порядке возрастания следующего указанного поля (если оно есть) и т.д. Список состоит из разделенных запятыми имен полей без повторений; например, **name, phone** – выводить найденные записи отсортированными по значению поля **name**, а найденные значения с одинаковым полем **name** выводить отсортированными по значению поля **phone**.

7. **<условие поиска>** имеют вид:

- **<условие поиска на одно поле>** – задает **одно условие на одно поле** записи **record**.
- **<условие поиска на одно поле 1> and <условие поиска на одно поле 2>**
- **<условие поиска на одно поле 1> or <условие поиска на одно поле 2>**
- **<условие поиска на одно поле 1> and <условие поиска на одно поле 2> and <условие поиска на одно поле 3>**
- **<условие поиска на одно поле 1> or <условие поиска на одно поле 2> or <условие поиска на одно поле 3>**

Если в **<условие поиска>** участвует более одного условия на поля записи **record**, то они **задают условия на разные поля записи record**.

8. **<условие поиска на одно поле>** записи **record** имеет вид:

- **<поле> <оператор> <выражение>**, где
 - **<поле>** – имя поля (**name, phone, value**)
 - **<оператор>** – логический оператор отношения: **=** – равно, **<>** – не равно, **<**, **>**, **<=**, **>=** – соответствуют языку C
 - **<выражение>** – константное выражение соответствующего типа
- **<поле> like <образец>** где
 - **<поле>** – имя поля символьного типа (т.е. только **name**)
 - **<образец>** – образец поиска. Может включать в себя специальные символы:
 - * **'_'** – соответствует 1 любому символу, а символы **"_"** и **"\\"** соответствуют литеральным символам **"_"** и **"\"**
 - * **'%'** – соответствует 0 или более любым символам, а символы **"\%"** и **"\\"** соответствуют литеральным символам **"%"** и **"\"**
 - * **'[n-m]'** (**n, m** – символы) – соответствует 1 любому символу, имеющему код в диапазоне **n...m**, а символы **"\[", "\]"** и **"\\"** соответствуют литеральным символам **"["**, **"]"** и **"\"**

* '[$\wedge n-m$]' (n, m – символы) соответствует любому символу, имеющему код, не содержащийся в диапазоне $n \dots m$, а символы "\[", "\]", "\^" и "\\\" соответствуют литеральным символам "[", "]", "^" и "\"

Условие выполнено, если <поле> соответствует образцу поиска.

- <поле> not like <образец> где
 - <поле> – имя поля символьного типа (т.е. только name)
 - <образец> – образец поиска.

Условие выполнено, если <поле> не соответствует образцу поиска.

9. Примеры команд:

- `insert (Student, 1234567, 208);` – добавить запись с указанными полями (если такой не существует).
- `select group, name where phone = 1234567 and name = Student;` – вывести поля `group` и `name` для всех элементов списка, у которых поле `phone` равно 1234567 и поле `name` равно "Student".
- `select * where phone >= 1234567 and name like St% order by group;` – вывести все поля для всех элементов списка, у которых поле `phone` больше или равно 1234567 и поле `name` соответствует образцу поиска "St%". При выводе упорядочить результаты по значению поля `group`.
- `select name, phone where group = 208 and phone <> 1234567;` – вывести поля `name` и `phone` для всех элементов списка, у которых поле `group` равно 208 и поле `phone` не равно 1234567.
- `select * where name = Student or phone = 1234567;` – вывести все поля для всех элементов списка, у которых поле `name` равно "Student" или поле `phone` равно 1234567.
- `select name where name not like St% and phone = 1234567 and group = 208 order by name;` – вывести поле `name` для всех элементов списка, у которых поле `name` не соответствует образцу поиска "St% поле `phone` равно 1234567 и поле `group` равно 208. При выводе упорядочить результаты по значению поля `name`.
- `select * order by name, phone, group;` – вывести все поля всех элементов списка, упорядочив по значению поля `name`, для записей с одинаковым значением поля `name` упорядочить их по значению поля `phone`, если и поле `phone` тоже одинаковое, то упорядочить по значению поля `group`.
- `delete where name = Student;` – удалить все элементы списка, у которых поле `name` равно "Student".
- `delete where phone = 1234567 and group = 208 and name not like Student;` – удалить все элементы списка, у которых поле `phone` равно 1234567, поле `group` равно 208, а имя не равно "Student".

10. Программа должна получать все параметры в качестве аргументов командной строки и стандартного ввода. Аргументы командной строки:

1) `filename` – имя файла, откуда надо прочитать список.

Например, запуск

```
cat commands.txt | ./a.out a.txt > result.txt
```

означает, что файл `commands.txt` подается на стандартный ввод, список надо прочитать из файла `a.txt`, а результаты будут перенаправлены со стандартного вывода в файл `result.txt`.

11. Класс "список" должен содержать функцию ввода списка из указанного файла.

12. Ввод списка из файла. В указанном файле находятся данные в формате:

Слово-1	Целое-число-1	Целое-число-2
Слово-2	Целое-число-3	Целое-число-4
...	...	
Слово-n	Целое-число-2n-1	Целое-число-2n

где слово – последовательность алфавитно-цифровых символов без пробелов. Длина слова неизвестна, память под него выделяется динамически. Все записи в файле различны (т.е. нет двух, у которых совпадают все 3 поля). Концом ввода считается конец файла. Программа должна вывести сообщение об ошибке, если указанный файл не может быть прочитан или содержит данные неверного формата.

13. Вывод результата работы функции в функции main должен производиться по формату:

```
printf ("%s : Result = %d Elapsed = %.2f\n", argv[0], res, t);
```

где

- `argv[0]` – первый аргумент командной строки (имя образа программы),
- `res` – общее количество **найденных** элементов списка,
- `t` – время работы на все команды.

Вывод должен производиться в точности в таком формате, чтобы можно было автоматизировать обработку запуска многих тестов.

Задачи

Требуется написать программу, которая

- строит **двунаправленный список** объектов типа `record` и считывает его из указанного файла (аргумент командной строки)
- считывает команды **по одной со стандартного ввода (stdin)**, до тех пор пока команды не закончатся или не будет найдена команда `quit`;
- для каждой прочитанной команды применяет эту команду поиска к списку и выводит **только найденные в select** (т.е. удовлетворяющие условию) элементы в **стандартный вывод (stdout)**.

Задание оценивается по качеству реализованной системы классов и успешности реализации следующих элементов:

1. Поддерживать утверждение `order by <условия сортировки>` в команде `select`
2. Поддерживать команду `insert`
3. Поддерживать команду `delete`