Constructieve Algoritmen

Bas Terwijn <b.terwijn@uva.nl>

Heuristieken / Programmeertheorie

Minor Programmeren

Universiteit van Amsterdam

Wat ging vooraf

- Kick Off, Jelle van Assema
- Combinatorische Problemen, Anuj Pathania
- Live Coding, Wouter Vrielink, Quinten van der Post

Algoritmen

Algoritmen
Random
Greedy
Greedy+Random
Constructief:
- Breadth first
- Depth first
- Iterative deepening
Iteratief:
- Hill Climber
- Simulated Annealing
Optimaal prunen
- Early constraint checking
- Archief
- Branch and Bound
- Dijkstra, A*
- Domein specifiek prunen
Niet-optimaal prunen
- Beam Search
- Greedy Lookahead
- Heuristieken

Kaart kleuren

Kaart kleuren

Schuifpuzzel

Schuifpuzzel

Doolhof

Doolhof

Constructieve Algoritmen

Breadth first

QUEUE (FIFO)

tijd

OUT

IN

Breadth first

QUEUE (FIFO)

tijd

OUT

IN

Breadth first

QUEUE (FIFO)

tijd

OUT

IN

Breadth first

QUEUE (FIFO)

tijd

-

-

L, R

OUT

IN

Breadth first

QUEUE (FIFO)

tijd

-

L, R

L

R

OUT

IN

Breadth first

QUEUE (FIFO)

tijd

-

L, R

R, LL

L

OUT

IN

Breadth first

QUEUE (FIFO)

tijd

-

L, R

R, LL, LR

L

OUT

IN

Breadth first

QUEUE (FIFO)

tijd

-

L, R

R, LL, LR

LL, LR

R

OUT

IN

Breadth first

QUEUE (FIFO)

tijd

-

L, R

R, LL, LR

LL, LR, RL

R

OUT

IN

Breadth first

QUEUE (FIFO)

tijd

-

L, R

R, LL, LR

LL, LR, RL, RR

R

OUT

IN

Breadth first

QUEUE (FIFO)

tijd

-
L, R
R, LL, LR
LL, LR, RL, RR
LR, RL, RR, LLL, LLR

LL

OUT

IN

Breadth first

QUEUE (FIFO)

tijd

-
L, R
R, LL, LR
LL, LR, RL, RR
LR, RL, RR, LLL, LLR
RL, RR, LLL, LLR, LRL, LRR
RR, LLL, LLR, LRL, LRR, RLL, RLR
LLL, LLR, LRL, LRR, RLL, RLR, RRL, RRR
LLR, LRL, LRR, RLL, RLR, RRL, RRR
LRL, LRR, RLL, RLR, RRL, RRR
LRR, RLL, RLR, RRL, RRR
RLL, RLR, RRL, RRR
RLR, RRL, RRR
RRL, RRR
RRR

OUT

IN

Breadth first

QUEUE (FIFO)

tijd

-
L, R
R, LL, LR
LL, LR, RL, RR
LR, RL, RR, LLL, LLR
RL, RR, LLL, LLR, LRL, LRR
RR, LLL, LLR, LRL, LRR, RLL, RLR
LLL, LLR, LRL, LRR, RLL, RLR, RRL, RRR
LLR, LRL, LRR, RLL, RLR, RRL, RRR
LRL, LRR, RLL, RLR, RRL, RRR
LRR, RLL, RLR, RRL, RRR
RLL, RLR, RRL, RRR
RLR, RRL, RRR
RRL, RRR
RRR

OUT

IN

Breadth first in Python

```
import queue
import copy

depth = 3                                   # no deeper than 'depth'
queue = queue.Queue()
queue.put("")                               # add begin state to queue
while not queue.empty():
    state = queue.get()                     # get first from queue
    print(state)
    if len(state) < depth:                  # stop condition
        for i in ['L','R']:                     # for each possible action:
            child = copy.deepcopy(state)        # deepcopy the state
            child += i                          # make new child
            queue.put(child)                    # add new child
```

Breadth first in Python

```
import queue
import copy

depth = 3                                   # no deeper than
queue = queue.Queue()
queue.put("")                               # add begin state
while not queue.empty():
    state = queue.get()                     # get first from
    print(state)
    if len(state) < depth:                  # stop condition
        for i in ['L','R']:                     # for each pc
            child = copy.deepcopy(state)        # deepcopy
            child += i                          # make new
            queue.put(child)                    # add new
```

```
L
R
LL
LR
RL
RR
LLL
LLR
LRL
LRR
RLL
RLR
RRL
RRR
```

Depth first

STACK (LIFO)

Depth first

STACK (LIFO)

Depth first

STACK (LIFO)

Depth first

STACK (LIFO)

Depth first

STACK (LIFO)
-
L, R
R
L
IN
OUT
tijd
–
L
R
LL
LR
RL
RR
LLL
LLR
LRL
LRR
RLL
RLR
RRL
RRR

Depth first

STACK (LIFO)
-
L, R
LR, R
L
IN
OUT
tijd
–
L
R
LL
LR
RL
RR
LLL
LLR
LRL
LRR
RLL
RLR
RRL
RRR

Depth first

STACK (LIFO)

Depth first

STACK (LIFO)

-
L, R
LL, LR, R
LLL, LLR, LR, R

LL

IN

OUT

tijd

Depth first

STACK (LIFO)

IN

OUT

-
L, R
LL, LR, R
LLL, LLR, LR, R
LLR, LR, R
LR, R
LRL, LRR, R
LRR, R
R
RL, RR
RLL, RLR, RR
RLR, RR
RR
RRL, RRR
RRR

Depth first

STACK (LIFO)

IN

OUT

-
L, R
LL, LR, R
LLL, LLR, LR, R
LLR, LR, R
LR, R
LRL, LRR, R
LRR, R
R
RL, RR
RLL, RLR, RR
RLR, RR
RR
RRL, RRR
RRR

tijd

Depth first in Python

```
import copy

depth = 3                                   # no deeper than 'depth'
stack = [""]                                # add begin state to stack
while len(stack)>0:
    state=stack.pop()                       # get top from stack
    print(state)
    if len(state) < depth:                  # stop condition
        for i in ['R','L']:                     # for each possible action:
            child = copy.deepcopy(state)        # deepcopy the state
            child += i                          # make new child
            stack.append(child)                 # put on stack
```

Depth first in Python

```
import copy

depth = 3                                   # no deeper than
stack = [""]                                # add begin stat
while len(stack)>0:
    state=stack.pop()                       # get top from s
    print(state)
    if len(state) < depth:                  # stop condition
        for i in ['R','L']:                     # for each p
            child = copy.deepcopy(state)        # deepcop
            child += i                          # make ne
            stack.append(child)                 # put on
```

```
L
LL
LLL
LLR
LR
LRL
LRR
R
RL
RLL
RLR
RR
RRL
RRR
```

Depth first, kan ook recursief

```
def depth_first(state,depth):
    print(state)
    if len(state) < depth:                # no deeper than 'depth'
        for i in ['L','R']:               # for each possible action
            depth_first(state+i,depth)    # recursive call

depth_first("",3) # start the recursion
```

Breadth of Depth first?

We willen snel oplossingen vinden, maakt niet uit wat het kost

Kaart kleuren

Depth first!

Breadth of Depth first?

Breadth of Depth first?

Breadth first!

Breadth first, geheugen?

QUEUE (FIFO)

tijd

-
L, R
R, LL, LR
LL, LR, RL, RR
LR, RL, RR, LLL, LLR
RL, RR, LLL, LLR, LRL, LRR
RR, LLL, LLR, LRL, LRR, RLL, RLR
LLL, LLR, LRL, LRR, RLL, RLR, RRL, RRR
LLR, LRL, LRR, RLL, RLR, RRL, RRR
LRL, LRR, RLL, RLR, RRL, RRR
LRR, RLL, RLR, RRL, RRR
RLL, RLR, RRL, RRR
RLR, RRL, RRR
RRL, RRR
RRR

OUT

IN

Bij zoeken op diepte 3 max 8 states in de Queue
Hoeveel states op diepte 4?
Hoeveel states op diepte 5?
Hoeveel states op diepte N?

Breadth first, geheugen?

QUEUE (FIFO)

tijd

-
L, R
R, LL, LR
LL, LR, RL, RR
LR, RL, RR, LLL, LLR
RL, RR, LLL, LLR, LRL, LRR
RR, LLL, LLR, LRL, LRR, RLL, RLR
LLL, LLR, LRL, LRR, RLL, RLR, RRL, RRR
LLR, LRL, LRR, RLL, RLR, RRL, RRR
LRL, LRR, RLL, RLR, RRL, RRR
LRR, RLL, RLR, RRL, RRR
RLL, RLR, RRL, RRR
RLR, RRL, RRR
RRL, RRR
RRR

OUT

IN

Bij zoeken op diepte 3 max 8 states in de Queue
Hoeveel states op diepte 4?
Hoeveel states op diepte 5?

Hoeveel states op diepte N? 2^N

Depth first, geheugen?

STACK (LIFO)

IN

OUT

-
L, R
LL, LR, R
LLL, LLR, LR, R
LLR, LR, R
LR, R
LRL, LRR, R
LRR, R
R
RL, RR
RLL, RLR, RR
RLR, RR
RR
RRL, RRR
RRR

tijd

Bij zoeken op diepte 3 max 4 states op de Stack
Hoeveel states op diepte 4?
Hoeveel states op diepte N?

Depth first, geheugen?

STACK (LIFO)

IN

OUT

-
L, R
LL, LR, R
LLL, LLR, LR, R
LLR, LR, R
LR, R
LRL, LRR, R
LRR, R
R
RL, RR
RLL, RLR, RR
RLR, RR
RR
RRL, RRR
RRR

tijd

Bij zoeken op diepte 3 max 4 states op de Stack
Hoeveel states op diepte 4?
Hoeveel states op diepte N?

$2 + (2-1) \times (N-1) < \mathbf{2 \times N}$

Iterative deepening depth first

Iterative deepening depth first

- Eerst depth first zoeken tot diepte 1

Iterative deepening depth first

- Dan opnieuw beginnen met zoeken tot diepte 2

Iterative deepening depth first

- Dan opnieuw beginnen met zoeken tot diepte 2

Breadth/Depth first demo

- Path finding in grid world met depth=4
  - python breadthFirstViz.py grid.gr 55 0 4
  - python depthFirstViz.py grid.gr 55 0 4

Algoritmen

Algoritmen
Random
Greedy
Greedy+Random
Constructief:
- Breadth first
- Depth first
- Iterative deepening
Iteratief:
- Hill Climber
- Simulated Annealing
Optimaal prunen
- Archief
- Branch and Bound
- Dijkstra, A*
- Domein specifiek prunen
Niet-optimaal prunen
- Beam Search
- Greedy Lookahead
- Heuristieken

Optimaal prunen

Early Constraint Checking

- Breadth of Depth first zoeken:
  - Constraint zo **vroeg mogelijk** controleren

Early Constraint Checking

Archief

- Breadth of Depth first zoeken
  - **Onthouden van states** die al bezocht zijn
    - bv door deze op te slaan in een Python ”set” of “dictionary” zodat je **snel** states kunt terugvinden

Archief

123
784
■56
123
■84
756
123
784
5■6
123
8■4
756
■23
184
756
123
784
■56
123
784
■56
123
784
56■
123
7■4
586
123
854
7■6
123
854
7■6
1■3
824
756
123
■84
756
1■3
724
586
123
74■
586
123
784
5■6
123
■74
586
123
854
■76
123
574
■86
123
■54
876
123
574
8■6
123
5■4
876
123
5■4
876

Branch and Bound

- Depth first zoeken
  - Maar niet **dieper** dan **kortst** gevonden pad

Branch and Bound

Branch and Bound

Dijkstra Kortste Pad Algoritme

- Voor kortste pad in een graaf met verschillende kosten
  - Kortste pad garantie bij **geen** negatieve kosten

Dijkstra Kortste Pad

- Selecteer steeds de state met laagste totale kosten

Dijkstra Kortste Pad

- Selecteer steeds de state met laagste totale kosten

Dijkstra Kortste Pad

- Selecteer steeds de state met laagste totale kosten

Dijkstra Kortste Pad

- Selecteer steeds de state met laagste totale kosten

Dijkstra Kortste Pad

- Selecteer steeds de state met laagste totale kosten

Dijkstra Kortste Pad

- Selecteer steeds de state met laagste totale kosten

Dijkstra Kortste Pad

- Selecteer steeds de state met laagste totale kosten

A*

- Optimalisatie op Dijkstra met gebruik van **heuristiek**
  - De **heuristiek** geeft een schatting van de kosten van het pad wat we nog moeten afleggen
  - Korste pad garantie wanneer:
    - er **geen** negatieve kosten voorkomen
    - wanneer de heuristiek nooit een overschatting van de kosten van een pad geeft, **admissable**

A*

- **Admissable,** geen overschatting van kosten

A*

- Selecteer steeds de state met laagste som van kosten en heuristiek

node	prev	cost	heur	sum
A	-	0	8	8

A*

- Selecteer steeds de state met laagste som van kosten en heuristiek

node	prev	cost	heur	sum
A	-	0	8	8
B	A	2	9	11
C	A	3	7	10
D	A	4	5	9

A*

- Selecteer steeds de state met laagste som van kosten en heuristiek

node	prev	cost	heur	sum
A	-	0	8	8
B	A	2	9	11
C	A	3	7	10
D	A	4	5	9
F	D	9	0	9

A*

- Selecteer steeds de state met laagste som van kosten en heuristiek

node	prev	cost	heur	sum
A	-	0	8	8
B	A	2	9	11
C	A	3	7	10
D	A	4	5	9
F	D	9	0	9

A*

- Selecteer steeds de state met laagste som van kosten en heuristiek

node	prev	cost	heur	sum
A	-	0	0	8
B	A	2	0	2
C	A	3	0	3
D	A	4	0	4
F	D	9	0	9

Als heur=0 dan is
A* gelijk aan Dijkstra

A*

- Demos:
  - http://qiao.github.io/PathFinding.js/visual/
  - Path Planning in games, Daan van der Berg
    - Gras: 1
    - Kleine heuvel: 2
    - Heuvel: 3
    - Bos: 12
    - Berg: 14
    - Water: 1000000

A*

- Slide puzzle

3	1
2	

Heuristic?

1	2
3	

A*

- Slide puzzle

3	1
2	

0+3=3

Heuristic: count wrong tiles

1	2
3	

A*

- Slide puzzle

3	1
2	

0+3=3

3	
2	1

1+3=4

3	1
	2

1+3=4

Heuristic: count wrong tiles

1	2
3	

A*

- Slide puzzle

A*

- Slide puzzle

A*

- Slide puzzle

A*

- Slide puzzle

A*

- Slide puzzle

3	1
2	

0+4=4

Heuristic: sum of tile distances

1	2
3	

A*

- Slide puzzle

Domein specifiek prunen

Domein specifiek prunen

Domein specifiek prunen

Domein specifiek prunen

Domein specifiek prunen

Domein specifiek prunen

Domein specifiek prunen

Domein specifiek prunen

Domein specifiek prunen

Domein specifiek prunen

Domein specifiek prunen

Met 4 kleuren kan het wel

https://en.wikipedia.org/wiki/Four_color_theorem

Algoritmen

Algoritmen
Random
Greedy
Greedy+Random
Constructief:
- Breadth first
- Depth first
- Iterative deepening
Iteratief:
- Hill Climber
- Simulated Annealing
Optimaal prunen
- Archief
- Branch and Bound
- Dijkstra, A*
- Domein specifiek prunen
Niet-optimaal prunen
- Beam Search
- Greedy Lookahead
- Heuristieken

Niet-optimaal prunen

Beam Search

- Breadth First met Beam Search
  - Zoek verder met alleen de **beste** Beam=3 states

Beam Search

- Breadth First met Beam Search
  - Zoek verder met alleen de **beste** Beam=3 states

Beam Search

- Breadth First met Beam Search
  - Zoek verder met alleen de **beste** Beam=3 states

Beam Search

- Breadth First met Beam Search
  - Zoek verder met alleen de **beste** Beam=3 states

Beam Search

- Hoe groot kiezen we de Beam?
  - Beam=1 state (Greedy)
    - Super snel maar waarschijnlijk slechte oplossing
  - Beam=∞ states (Breadth first)
    - Super traag en geheugen problemen maar optimale oplossing

Greedy without look-ahead

Greedy without look-ahead

Greedy with 8 step look-ahead

Greedy with look-ahead

- Hoe ver look-en we ahead?
  - Steps=0 stappen (Greedy)
    - Super snel maar waarschijnlijk slechte oplossing
  - Steps=∞ stappen (Depth first)
    - Super traag maar optimale oplossing

Combinaties?

- Breadth first + Beam search + look-ahead?
- Depth first + pruning?

Combinaties?

- Breadth first + Beam search + look-ahead?
- Depth first + pruning?

Heuristieken

- Oud Grieks:
  - heurískō: vinden, vergelijk
  - heurèka: ik heb het gevonden
- Wikipedia:
  - Is any approach to problem solving or self-discovery that employs a practical method that is not guaranteed to be optimal, perfect or rational, but which is nevertheless sufficient for reaching an immediate, short-term goal.
- Bas:
  - Praktische vuistregel waarmee je (sneller) tot een (betere maar) (misschien) niet optimale oplossingen komt.

Heuristieken

- Spelletjes: eerste zet doe ik in het midden

Heuristieken

- Spelletjes: eerste zet doe ik in het midden

A Knowledge-based Approach of Connect-Four
The Game is Solved: White Wins
Victor Allis, Vrije Universiteit, 1988

Numberphile:
https://www.youtube.com/watch?v=yDWPi1pZ0Po

Heuristieken

- Spelletjes: hoe goed is een positie?

Heuristieken

- Inpakken: grootste spullen eerst

Kaart kleuren

Kaart kleuren

Kaart kleuren

Heuristiek

- Most Constraint Variable (MCV)
  - Meeste constraints met andere variabele
  - Minst aantal mogelijke waarden over
- Least Constraint Value (LCV)

Heuristiek: goedkoopste eerst?

Algoritmen

Algoritmen
Random
Greedy
Greedy+Random
Constructief:
- Breadth first
- Depth first
- Iterative deepening
Iteratief:
- Hill Climber
- Simulated Annealing
Optimaal prunen
- Archief
- Branch and Bound
- Dijkstra, A*
- Domein specifiek prunen
Niet-optimaal prunen
- Beam Search
- Greedy Lookahead
- Heuristieken

Literatuur

Artificial Intelligence: A Modern Approach

Third Edition

Stuart J. Russell and Peter Norvig

prgrf 3.4 Breadth first, Depth first
prgrf 3.5 A*
prgrf 6.3 Most Constraint Variable heuristic

Lecture video 2020, terugkijken

- Youtube playlist, Constructieve algoritme
  - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJBtJTYGPSzIfEzXpszM8Ewsllwfa0d6T

Toetje: N-Queens

State space? Order:no Repetition:no

$$\frac{(NxN)!}{(N! \times (NxN - N)!)}$$

N=8: $$\frac{(8x8)!}{(8! \times (8x8 - 8)!)} = \frac{64 \times 63 \times 62 \times 61 \times 60 \times 59 \times 58 \times 57}{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 4426165368$$

N-Queens

Queens	Squares	State Space	Approximate Time to Solve
8	64	4426165368	4.42 Seconds
9	81	260887834350	4.34 Minutes
10	100	17310309456440	4.8 Hours
11	121	1276749965026540	14.77 Days
12	144	103619293824707000	39.40 Months
13	169	9176358300744340000	290.78 Years
14	196	880530516383349000000	27 902.92 Years
15	225	91005567811177500000000	2 883 854.02 Years
16	256	10078751602022300000000000	319 383 187 Years
17	289	1190739044344490000000000000	$3.77330493 \times 10^{10}$ Years
18	324	149482492334195000000000000000	$4.73691552 \times 10^{12}$ Years
19	361	19870867053543800000000000000000	$6.29683229 \times 10^{14}$ Years
20	400	2788360983670900000000000000000000	$8.83597149 \times 10^{16}$ Years

N-Queens, representatie

N-Queens, representatie

N-Queens, representatie

State space: N! (symmetrie?)

N-Queens, representatie

Alleen nog conflicten op de N+N-1 ‘Top-Left’ en N+N-1 ‘Top-Right’ diagonalen

N-Queens, representatie

N-Queens, Demo

GitHub: https://github.com/bterwijn/NQueens