

# 요구사항 #1: 구독 사용자 조회 + 검색/필터

## 목표

전체 구독 사용자 목록은 API 도 제공하고, 대시보드 Table 에 표시합니다. 검색 및 상태 필터 기능을 구현합니다.

## 역할별 작업

| 역할 | 작업 내용                                 |
|----|---------------------------------------|
| PM | 요구사항은 FE/BE 에 배분, TE 에 테스트 시나리오 작성 요청 |
| BE | GET /api/subscribers API 구현           |
| FE | Table 렌더링 + 검색/필터 구현                  |
| TE | 테스트 시나리오 작성 → 검증 → Report 작성          |

## 완료 조건

- GET /api/subscribers API 가 정상 동작한다
- 대시보드 진입 시 구독자 목록이 Table 에 자동 표시된다
- 이름 / 플랜 / 상태 / ID 기준 검색이 동작한다
- Active / Paused / Expired 상태 필터가 동작한다
- 검색/필터 결과가 실시간 반영된다
- TE 의 검증 Report 가 작성되었다

## BE: Backend API 구현

파일: app/api/subscribers.py

GET /api/subscribers 엔드포인트를 구현하세요.

```
@router.get("/subscribers")
def get_subscribers():
    # subscribers 리스트 전체를 반환
    pass
```

### 확인 방법:

```
# 서버 실행
uvicorn app.main:app --reload

# API 테스트 (브라우저 또는 터미널)
# http://localhost:8000/api/subscribers
```

## FE: Frontend 구현

파일: app/static/app.js

### Step 1: 데이터 조회

fetchSubscribers() 함수를 구현하세요.

```
async function fetchSubscribers() {
    // 1. GET /api/subscribers 호출
    // 2. 응답은 subscribers 변수에 저장
    // 3. renderSubscribers() 호출
}
```

파일 하단의 fetchSubscribers() 주석은 해제하세요.

Step 2: Table 렌더링 + 검색/필터

renderSubscribers() 함수를 구현하세요.

```
function renderSubscribers() {
  // 1. 검색어와 상태 필터 값 가져오기
  // 2. subscribers 배열 필터링
  //   - 검색: name, plan, status, userId에 대해 부분 문자열 매칭
  //   - 필터: status가 선택된 값과 일치
  // 3. <tbody>에 <tr> 렌더링
  //   - 표시 컬럼: userId, name, plan, status, deviceCount
  //   - 각 행 클릭 시 selectSubscriber(userId) 호출
  //   - 선택된 행(selectedUserId)에 "selected" 클래스 추가
}
```

이벤트 리스너 주석을 해제하세요:

```
document.getElementById("subscriber-search").addEventListener("input", renderSubscribers);
document.getElementById("subscriber-status-filter").addEventListener("change", renderSubscribers);
```

TE: 테스트 시나리오 (예시)

| # | 테스트 시나리오              | 예상 결과               | 결과 | 비고 |
|---|-----------------------|---------------------|----|----|
| 1 | /api/subscribers 호출   | 5 명의 사용자 목록 JSON 반환 |    |    |
| 2 | 대시보드 접속 시 Table 자동 표시 | 5명 목록 표시            |    |    |
| 3 | 검색창에 "Kim" 입력         | Kim Minsoo만 표시      |    |    |
| 4 | 검색창에 "Premium" 입력     | Premium 플랜 사용자만 표시  |    |    |
| 5 | 상태 필터 "Active" 선택     | Active 사용자만 표시      |    |    |
| 6 | 상태 필터 "Expired" 선택    | Jung Hyerin만 표시     |    |    |
| 7 | 검색 + 필터 동시 적용         | 두 조건 모두 만족하는 결과만 표시 |    |    |
| 8 | 검색어 삭제 시              | 전체 목록 복원            |    |    |

예상 결과 화면

|             |            |         |        |         |                            |  |
|-------------|------------|---------|--------|---------|----------------------------|--|
| Subscribers |            |         |        |         | [Search...] [All Status ▼] |  |
| ID          | Name       | Plan    | Status | Devices |                            |  |
| U001        | Kim Minsoo | Premium | Active | 2       |                            |  |
| U002        | Lee Jiyeon | Basic   | Active | 1       |                            |  |
| U003        | Park Junho | Family  | Paused | 3       |                            |  |
| ...         | ...        | ...     | ...    | ...     |                            |  |

DevOps 실습 포인트

수동 CI (로컬 검증)

```
# 1. 서버가 정상 실행되는지 확인
uvicorn app.main:app --reload

# 2. API 응답 확인
curl http://localhost:8000/api/subscribers

# 3. 브라우저에서 대시보드 확인
# http://localhost:8000
```

## PM: 검증 후 Git + Render CD

# TE의 검증 Report 확인 후 진행

# 1. 변경사항 커밋

```
git add app/api/subscribers.py app/static/app.js
```

```
git commit -m "feat: add subscribers list API and table rendering"
```

# 2. GitHub에 Push

```
git push origin main
```