

[CamelCase] 네이밍문법

- 이름을 띄워쓰기 없이 짓기 위하여 따르는 네이밍 규칙

- DB

- user_id
- user_name
- user_phone
- addr

- Java

- userId
- userName
- userPhone
- addr

- JavaScript

- userId
- userName
- userPhone
- addr

[VO] Value Object

- Private String userId;
- Private String username;
- Private int userPhone;

```
Public String getUserId(){  
    return this.userId;  
}  
Public void setUserId(userId){  
    this.userId = userId;  
}
```

접근제한자

- Public :

모든 접근 허용

- Private :

현재 객체 내에서만
허용

[JavaScript | jQuery] 선택자

- JavaScript

- ID :

- `document.getElementById()`

- Name :

- `document.getElementsByClassName()`

- jQuery

- ID :

- `$('#ID')`

- ID :

- `$('.ClassName')`

[JavaScript] 선택자

- 화면

사용자ID

```
<input type="text" class="text-id" id="userId" />
```

사용자명

```
<input type="text" class="text-name" id="userName" />
```

사용자 전번

```
<input type="text" class="text-phone" id="userPhone" />
```

- JavaScript

- 사용자ID 값 가져오기 : `var userId = document.getElementById('userId');`
- 사용자ID 값 넣기 : `document.getElementById('userId') = ' KCS ' ;`
- 사용자이름 값 가져오기 : `var userId = document.getElementsByClassName('text-name');`
- 사용자이름 값 넣기 : `document.getElementsByClassName('text-name') = ' 김창수 ' ;`

[jQuery] 선택자

- 화면

사용자ID

```
<input type="text" class="text-id" id="userId" />
```

사용자명

```
<input type="text" class="text-name" id="userName" />
```

사용자 전번

```
<input type="text" class="text-phone" id="userPhone" />
```

- jQuery

- 사용자ID 값 가져오기 : `var userId = $('#userId').val();`
- 사용자ID 값 넣기 : `$('#userId').val('KCS');`

- 사용자이름 값 가져오기 : `var userName = $('.text-name').val();`
- 사용자이름 값 넣기 : `$('.text-name').val('김창수');`