

# CSS Selector

## 1. ID Selector

---

```
#ds1{  
  font-size: 32px;  
  color: red;  
}
```

```
<div id="ds1"> ID ds1 </div>
```

---

## 2. Class Selector

---

```
.ds{  
  font-size: 24px;  
  color: blue;  
}
```

```
<div class="ds"> class ds 1 </div>
```

```
<div class="ds"> class ds 2 </div>
```

---

## 3. not

---

```
p:not(.ds2) {  
  color: red;
```

```
}
```

```
<p class="ds1">datascience_1</p>
```

```
<p class="ds2">datascience_2</p>
```

```
<p class="ds3">datascience_3</p>
```

```
<p class="ds4">datascience_4</p>
```

---

#### 4. first-child

---

```
p:first-child {  
  color: blue;  
}
```

```
<p class="ds1">datascience_1</p>
```

```
<p class="ds2">datascience_2</p>
```

```
<p class="ds3">datascience_3</p>
```

```
<p class="ds4">datascience_4</p>
```

---

#### 5. last-child

---

```
p:last-child {  
  color: blue;  
}
```

```
<p class="ds1">datascience_1</p>
```

```
<p class="ds2">datascience_2</p>
```

```
<p class="ds3">datascience_3</p>
```

```
<p class="ds4">datascience_4</p>
```

---

## 6. nth-child

---

```
p:nth-child(3) {
  color: blue;
}
```

```
<p class="ds1">datascience_1</p>
```

```
<p class="ds2">datascience_2</p>
```

```
<p class="ds3">datascience_3</p>
```

```
<p class="ds4">datascience_4</p>
```

---

## 7. >

바로 아래의 엘리먼트를 선택하고 싶을 때 사용

---

```
/* contants 클래스 안에 있는 모든 h1에 css를 적용 */
```

```
.contants h1{
  color: red;
}
```

```
/* contants 클래스 바로 아래 레벨에 있는 h1에 css를 적용 */
```

```
.contants > h1{
  color: red;
}
```

```
<div class="contants">
```

```
  <div class="txt">
```

```
    <h1>inner_1</h1>
```

```
  </div>
```

```
  <h1>inner2</h1>
```

```
</div>
```

---