

런타임 호출 주기 (grounding_skip_n=3, 실효 그라운드링 ≈1.3Hz)


호출 1 — 전체 그라운드링



호출 2 — Kosmos-2만 (bbox 상속)



호출 3 — Kosmos-2만 (bbox 상속)



반복
(호출1로)

예외 — 회전(ROT_L/ROT_R) 선택 시
CAN 명령이 COAST 4.0s·10Hz 반복 발행 대신 move_and_stop_ramped(0.4s)로 짧게 실행 후 자동정지 — 동시에 skip_n 무시하고 다음 호출에서 강제로 호출1(전체 그라운드링)을 수행. 직전도 회전이면 정지로 대체.

호출 1 지연 ≈ 1956ms (OWL-v2 1901.7ms가 97%) · 호출 2·3 지연은 Kosmos-2 비전만이라 훨씬 짧음
→ 3회 평균 실효 그라운드링 주기 ≈ 1.3Hz. bbox는 최대 2회(호출) 낮은 값을 사용

참고 — 학습(hold-aware)은 결정 간격 5프레임·다수결 라벨로 이 운영 주기를 반영해 설계됨(5.2절)
단 학습 윈도우 표집(간격 5)과 서빙 히스토리(연속 6개)의 시간 폭 일치는 프레임 타임스탬프로
직접 검증하지 않음 — 검증 항목으로 남김