

Datum:

Projekt:

Byggherre:

= riktlinje som stäms av inför **byggstart** och vid **slutavstämning** de ofärgade stäms av vid granskning av bygghandling

*) Med egenkontroll avses i detta dokument verifiering av att krav i denna checklista beaktats dvs. inte BBR:s egenkontroll

				Krav		Verifiering		VERIFIERAT RESULTAT						
Projektering	Skede		SS = Särskilt samråd BS= Byggstart SA = Slutavstämning	Kravkod	Riktlinje/ kontrollpunkt	Baskrav	Metod/Verktyg	Byggherren är ansvarig för samtliga krav. Berörd konsult/ entreprenör	Dokumentation	FK:s bedömning av resultat			Typ av dokument, dokumentbeteckning	Beskrivning av resultat Byggherre, projektörer och entreprenör: fyller i aktuellt datum och hänvisning till aktuellt dokument, sida och punkt samt rutin som verifierar att riktlinjen inarbetats i handlingar respektive omhändertagits under byggproduktionen. Fastighetskontoret: fyller i granskningsdatum och eventuella granskningskommentarer rörande särskilt samråd, avstämning byggstart och slutavstämning.
	Produktion	Förvaltning												
BESTÄNDIGHET														
Mål: Långlivade byggnader för att minska byggnadens totala resursomsättning														
X			SS	BE 1	Vid projekteringen beaktas kravet på beständighet för alla byggnadsdelar. Även förutsättningarna för service och underhåll av bärande konstruktioner ska beaktas.	Teknisk livslängd och underhållsintensitet beaktas vid val av stomme, klimatskal och huvudsystem	Utvärdering där olika alternativ jämförs	A, VVS, K, E, Mark	Skriftligt bedömnings- och beslutsunderlag ska redovisas. Se flik 2 nedan.					
HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT														
Mål: Byggnader och bostäder med god inomhusmiljö.														
X			SS	H/13	Ventilationssystemet utformas så att god avskiljning av partiklar och andra föroreningar i tilluft uppnås. Beakta placering av luftintag avseende avgaser. Beakta behovet av öppningsbara fönster.	Projektera för F7 filter om inget annat behov finns	Egenkontroll	A, VVS	Dokumentation av valt filter					
X			SS BS	H/16	Avskärma kraftiga elektriska och magnetiska fält, t.ex. från byggnadens ställverk och el-central	Identifiera risker	Egenkontroll	E, K, A	Denna checklista ifylld och signerad					
BYGGARBETSPLATSEN														

				Krav		Verifiering		VERIFIERAT RESULTAT					
Projektering	Skede		Kravkod	Riktlinje/ kontrollpunkt	Baskrav	Metod/Verktyg	Byggherren är ansvarig för samtliga krav. Berörd konsult/ entreprenör	Dokumentation	FK:s bedömning av resultat			Typ av dokument, dokumentbeteckning	Beskrivning av resultat Byggherre, projektörer och entreprenör: fyller i aktuellt datum och hänvisning till aktuellt dokument, sida och punkt samt rutin som verifierar att riktlinjen inarbetats i handlingar respektive omhändertagits under byggproduktionen. Fastighetskontoret: fyller i granskningsdatum och eventuella granskningskommentarer rörande särskilt samråd, avstämning byggstart och slutavstämning.
	Produktion	Förvaltning											
									SS = Särskilt samråd BS = Byggstart SA = Slutavstämning				
MILJÖPÅVERKAN Mål: Minskning av byggnadens negativa miljöpåverkan i ett livstidsperspektiv MATERIAL- OCH PRODUKTVAL													
X			SS	M 1	Rutiner ska finnas för val och riskbedömning av material så att den färdiga byggnaden utgör minsta möjliga miljöbelastning.	Dokumenterad rutin	Egenkontroll	A, K, V, E	Rutin redovisas				
X	X		SS BS	M 3	Alla material, produkter och kemikalier som krävs i byggprocessen skall vara bästa miljö- och hälsoval. BASTA -systemet används för produktval. Material bedöms enligt Byggvarubedömningen (BVB). Material innehållande s.k. utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens Priodatabas får inte finnas i material och kemikalier som används. Riskminsknings-ämnen ska identifieras. Byggmaterial väljs så att dag- och grundvatten inte påverkas negativt pga. en okontrollerad hantering av bygg- och avfallsmaterial.	Följande material och produkter ska bedömas: - kemiska produkter, dvs. färg, fog, lim, fogmassa, fogskum (L, Z mm) - cementbaserade produkter, dvs. puts, avjämningsmassa, spackel (E, L, M) - invändiga ytskikt (M) - byggskivor (K) - termisk isolering (I) - snickerier (N, XB, DEG, DEK) - takbeläggningar (J) - plan plåt, t.ex. hängskivor, ståndskivor (J)	Verifiering av samtliga materialval enligt BASTA alternativt BVB	A, VVS, K, E, M Entreprenör	Digital dokumentation alt. via excel-fil med kopior av BASTAS och BVB produktkort och erforderligt bedömningsunderlag (Byggvarudeklaration, Miljödeklaration/ Säkerhetsdatablad/ Varuinformationsblad. Eller via Bastas eller BVB loggningsfunktioner.				
TOMTMARK OCH GRÖNYTOR													
X			SS	M 14	Utföra gröna tak för att öka grönmassan i bebyggelsen och som bidrar till att rena regnvatten samt ett mindre och jämnare dagvattenflöde.	Beakta och utreda möjligheten	Utredning om olika metoder för fördröjning av dagvatten	A, K	Ritning och beskrivning (beslutsunderlag)				
BYGGARBETSPLATSEN													
			BS	M 17	Särskilda miljökrav ställs beträffande de arbetsmaskiner och lastbilar som används på byggarbetsplatsen. Som drivmedel väljs i första hand	Handmaskiner: el alt. alkylatbensin							
RESURSHUSHÅLLNING Mål: Minskning av resursanvändning och avfallsmängder under byggnadens livstid.													
X			SS	R 7	Inom lägenheten ska finnas särskilt utrymme och/eller skåpsinredning för källsortering av hushållsavfall.	Utrymme och skåpinredning för källsortering finns	Egenkontroll	Projektledare, Arkitekt	Bygghandling				

						Krav		Verifiering		VERIFIERAT RESULTAT					
Projektering	Skede		SS = Särskilt samråd BS= Byggstart SA = Slutavstämning	Kravkod	Riktlinje/ kontrollpunkt	Baskrav	Metod/Verktyg	Byggherren är ansvarig för samtliga krav. Berörd konsult/ entreprenör	Dokumentation	FK:s bedömning av resultat			Typ av dokument, dokumentbeteckning	Beskrivning av resultat Byggherre, projektörer och entreprenör: fyller i aktuellt datum och hänvisning till aktuellt dokument, sida och punkt samt rutin som verifierar att riktlinjen inarbetats i handlingar respektive omhändertagits under byggproduktionen. Fastighetskontoret: fyller i granskningsdatum och eventuella granskningskommentarer rörande särskilt samråd, avstämning byggstart och slutavstämning.	
	Produktion	Förvaltning													
X			SS	R 8	Skapa avfallsutrymmen inom fastigheten som uppmuntrar till god resurshushållning. Särskilt och tillräckligt stort utrymme ordnas inom fastigheten för sortering av hushållsavfall som materialåtervinns respektive lämnas till kommunens omhändertagande av avfall, inklusive grovavfall.	Fokusera på förutsättningar för minskad mängd restavfall och ökad andel material-återvinning	Riktlinjerna i <i>Gör rum för miljön</i> / Egenkontroll	Projektledare Arkitekt	Bygghandling						
X			SS	R 9	Avfallsutrymme för källsortering ska vara lättillgängligt. Hämtförhållanden beaktas ur säkerhets-, transport-, arbetsmiljö- och bullersynpunkt. Flexibilitet för förändringar är viktigt då avfallssystemet utvecklas över tiden.	Beaktat	Avstämning med Kretslopp och vatten	Arkitekt	Bygghandling						
BYGGARBETSPLATSEN															

			Krav		Verifiering		VERIFIERAT RESULTAT						
Projektering	Skede		Kravkod	Riktlinje/ kontrollpunkt	Baskrav	Metod/Verktyg	Byggherren är ansvarig för samtliga krav. Berörd konsult/ entreprenör	Dokumentation	FK:s bedömning av resultat			Typ av dokument, dokumentbeteckning	Beskrivning av resultat Byggherre, projektörer och entreprenör: fyller i aktuellt datum och hänvisning till aktuellt dokument, sida och punkt samt rutin som verifierar att riktlinjen inarbetats i handlingar respektive omhändertagits under byggproduktionen. Fastighetskontoret: fyller i granskningsdatum och eventuella granskningskommentarer rörande särskilt samråd, avstämning byggstart och slutavstämning.
	Produktion	Förvaltning							SS = Särskilt samråd BS = Byggstart SA = Slutavstämning	Grön	Gul		
BULLERSKYDD													
Mål: Skapa en bra ljudmiljö för de boende och minska besvärande buller.													
ENERGIHUSHÅLLNING													
Mål: Minskning av klimatpåverkan, utsläppa v bl.a. växthusgaser och uttag av icke förnyelsebara energisklag.													
X			SS	E 1	Beräkna byggnadens förväntade energianvändning. Värden för beräknad köpt energianvändning ska uppnås och kunna verifieras utifrån ställda krav. Energivärden dimensioneras för 21°C inomhus-temperatur			Energiberäkning					
X			SS	E 6	Effektkrav Flerbostadshus: Maximal bruttoeffekt för uppvärmning av hela byggnaden.	max 15W/m²		Energiberäkning					
X			SS	E 7	Effektkrav Fristående byggnad mindre än 200 m²: Maximal bruttoeffekt för uppvärmning av hela byggnaden.	max 17 W/m²		Energiberäkning					
X			SS	E 10	Utforma byggnadens klimat med hänsyn till solinstrålning och innetemperatur.	Övertemperatur undviks	Beräkning av övertemperaturer	A, K, VVS, Energikonsult	Beräkningsunderlag				
X			SS	E 13	Planera för goda förhållanden avseende dagsljus och solljus, i bostaden och på uteplatsen.	Beaktat	Egenkontroll	Arkitekt, VVS	Denna checklista ifylld och signerad				
X			SS	E 14	Utforma byggnadernas klimatskal och system för långsiktig energihushållning	Beaktat	Egenkontroll	A, VVS, E, K	Energiberäkning				
BYGGARBETSPLATSEN													
				FÖRVALTNING									

			Krav		Verifiering		VERIFIERAT RESULTAT				
Projektering	Skede		Kravkod	Riktlinje/ kontrollpunkt	Baskrav	Metod/Verktyg	Byggherren är ansvarig för samtliga krav. Berörd konsult/ entreprenör	Dokumentation	FK:s bedömning av resultat	Typ av dokument, dokumentbeteckning	Beskrivning av resultat Byggherre, projektörer och entreprenör: fyller i aktuellt datum och hänvisning till aktuellt dokument, sida och punkt samt rutin som verifierar att riktlinjen inarbetats i handlingar respektive omhändertagits under byggproduktionen. Fastighetskontoret: fyller i granskningsdatum och eventuella granskningskommentarer rörande särskilt samråd, avstämning byggstart och slutavstämning.
	Produktion	Förvaltning									
			SS = Särskilt samråd BS= Byggstart SA = Slutavstämning								
FUKTSKYDD											
Mål: Undvika skadlig fukt i byggnaden under hela dess livstid.											
BYGGARBETSPLATSEN											

					Krav		Verifiering		VERIFIERAT RESULTAT					
Projektering	Skede		SS = Särskilt område BS= Byggstart SA = Slutavstämning	Kravkod	Riktlinje/ kontrollpunkt	Baskrav	Metod/Verktyg	Byggherren är ansvarig för samtliga krav. Berörd konsult/ entreprenör	Dokumentation	FK:s bedömning av resultat			Typ av dokument, dokumentbeteckning	Beskrivning av resultat Byggherre, projektörer och entreprenör: fyller i aktuellt datum och hänvisning till aktuellt dokument, sida och punkt samt rutin som verifierar att riktlinjen inarbetats i handlingar respektive omhändertagits under byggproduktionen. Fastighetskontoret: fyller i granskningsdatum och eventuella granskningskommentarer rörande särskilt samråd, avstämning byggstart och slutavstämning.
	Produktion	Förvaltning												
FÖRVALTNING														
TRAFIK OCH KOMMUNIKATION														
X			SS	T/K 1	Planera för cyklar och skapa säkra och väderskyddade utrymmen för cykelparkering.	Förvaring i cykelrum eller cykelcell i garage/källare	Egenkontroll	Projektledare, Arkitekt	Bygghandling					
KVALITETSSÄKRING OCH INFORMATION														