

Datum: 08-11-2025
Projekt: Exempelprojekt
Byggherre: Byggar Bob

Egenkontroll – Exempelprojekt

Kontrollpunkt	Verifierat status
Vid projekteringen beaktas kravet på beständighet för alla byggnadsdelar. Även förutsättningarna för service och underhåll av bärande konstruktioner ska beaktas.	
Ventilationssystemet utformas så att god avskiljning av partiklar och andra föroreningar i tilluft uppnås. Beakta placering av luftintag avseende avgaser. Beakta behovet av öppningsbara fönster.	
Avskärma kraftiga elektriska och magnetiska fält, t.ex. från byggnadens ställverk och el-central	
Rutiner ska finnas för val och riskbedömning av material så att den färdiga byggnaden utgör minsta möjliga miljöbelastning.	
Alla material, produkter och kemikalier som krävs i byggprocessen skall vara bästa miljö- och hälsoval. BASTA -systemet används för produktval. Material bedöms enligt Byggvarubedömningen (BVB). Material innehållande s.k. utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens Priodatabas får inte finnas i material och kemikalier som används. Riskminsknings-ämnen ska identifieras. Byggmaterial väljs så att dag- och grundvatten inte påverkas negativt pga. en okontrollerad hantering av bygg- och avfallsmaterial.	
Utföra gröna tak för att öka grönmassan i bebyggelsen och som bidrar till att rena regnvatten samt ett mindre och jämnare dagvattenflöde.	
Särskilda miljökrav ställs beträffande de arbetsmaskiner och lastbilar som används på byggarbetsplatsen. Som drivmedel väljs i första hand el, i andra hand alkylatbensin/syntetisk diesel.	

Datum: 08-11-2025

Projekt: Exempelprojekt

Byggherre: Byggar Bob

Inom lägenheten ska finnas särskilt utrymme och/eller skåpsinredning för källsortering av hushållsavfall.	
Skapa avfallsutrymmen inom fastigheten som uppmuntrar till god resurshushållning. Särskilt och tillräckligt stort utrymme ordnas inom fastigheten för sortering av hushållsavfall som materialåtervinns respektive lämnas till kommunens omhändertagande av avfall, inklusive grovavfall.	
Avfallsutrymme för källsortering ska vara lättillgängligt. Hämtförhållanden beaktas ur säkerhets-, transport-, arbetsmiljö- och bullersynpunkt. Flexibilitet för förändringar är viktigt då avfallssystemet utvecklas över tiden.	
Beräkna byggnadens förväntade energianvändning. Värdet för beräknad köpt energianvändning ska uppnås och kunna verifieras utifrån ställda krav. Energivärden dimensioneras för 21°C inomhus-temperatur	
Effektkrav Flerbostadshus: Maximal bruttoeffekt för uppvärmning av hela byggnaden. max 15W/m ²	
Effektkrav Fristående byggnad mindre än 200 m ² : Maximal bruttoeffekt för uppvärmning av hela byggnaden. max 17 W/m ²	
Utforma byggnadens klimat med hänsyn till solinstrålning och innetemperatur.	
Planera för goda förhållanden avseende dagsljus och solljus, i bostaden och på uteplatsen.	
Utforma byggnadernas klimatskal och system för långsiktig energihushållning	

Datum: 08-11-2025

Projekt: Exempelprojekt

Byggherre: Byggar Bob

Planera för cyklar och skapa säkra och väderskyddade utrymmen för cykelparkering.	
--	--