

- 프로세스 사이클 * : 등록할 인터페이스의 실행 사이클 방법을 설정
- 서비스 타입 * : 등록할 인터페이스의 실행 방식을 설정
- E-mail : 처리 여부에 따라 email 발송
- SMS : 처리 여부에 따라 SMS 발송
- ☐ 서비스 관계
 - 유형 * : Source Target
 - 서비스 경로 * : 인터페이스에서 사용하는 Source 와 Target의 경로를 설정
 - 논리 시스템 * : 열의 데이터를 클릭하여 Source 와 Target의 논리 시스템을 설정
 - 물리 시스템 * : 논리시스템의 세부 시스템을 설정
 - 시스템 타입 * : 구현된 방식의 타입을 설정
 - 서버 타입 * : EAI로 설정(대부분 EAI작업용으로 사용되기에)

| >

Source

서비스 관계

유형 *
☒ Source ☐ Target

서비스 경로 *
hsko_com.serv:source:GWS_USERDEL_COMDB_SC

논리 시스템 *
HANSSEM > COM

물리 시스템 *
물리 시스템 검색

시스템 타입 *
JDBC Adapter

서버 타입 *
EAI

+ 신규

저장

No	서비스 경로	유형	논리 시스템	물리 시스템	시스템 타입	서버 타입	삭제
1	hsko_com.serv:source:GWS_USERDEL_COMDB_SC	Source	COM	마스터공통	JDBC Adapter	EAI	삭제
2	hsko_gws.serv:GWS_USERDEL_COMDB_TG	Target	Google Workspace	Google Workspace	HTTP/S	EAI	삭제

Target

서비스 관계

유형 *
☐ Source ☒ Target

서비스 경로 *
hsko_gws.serv:GWS_USERDEL_COMDB_TG

논리 시스템 *
HANSSEM > Google Workspace

물리 시스템 *
물리 시스템 검색

시스템 타입 *
HTTP/S

서버 타입 *
EAI

+ 신규

저장

No	서비스 경로	유형	논리 시스템	물리 시스템	시스템 타입	서버 타입	삭제
1	hsko_com.serv:source:GWS_USERDEL_COMDB_SC	Source	COM	마스터공통	JDBC Adapter	EAI	삭제
2	hsko_gws.serv:GWS_USERDEL_COMDB_TG	Target	Google Workspace	Google Workspace	HTTP/S	EAI	삭제

2023A024