JPFFS — Documentação técnica do sistema

Campeonato JPFFS + Rachão + Copa Hendor + Gravação de Lances
Referência de desenvolvimento · criada em 05/09/2026 · atualizada em 13/10/2026 (vídeos de lance no Cloudflare R2, tabela de classificação congelada com os 10 últimos jogos) · cobre o que está no ar hoje

> Documento voltado para quem mexe no código. Descreve arquitetura, modelo de dados, regras de negócio e operação. Para o comportamento funcional da Gravação de Lances do ponto de vista do usuário, ver o documento irmão `Documentacao-Gravacao-Lances-JPFFS.md`.

Sumário

1. Visão geral e stack
2. Arquitetura
3. Modelo de dados
4. Autenticação e autorização
5. Ciclo de vida dos dados no cliente (`App.jsx`)
6. Módulos `core/` (lógica pura)
7. As telas
8. Gravação de Lances (resumo técnico)
9. Migrações SQL e infraestrutura Supabase
10. Deploy e operação
11. Convenções de desenvolvimento
12. Limitações conhecidas e dívidas técnicas

---

1. Visão geral e stack

O JPFFS é um app de página única (SPA) para gerir uma pelada semanal: três módulos principais — **Campeonato** (rodadas com sorteio equilibrado de times, súmula, classificação, disciplina) e **Rachão** (fila por ordem de chegada, "quem vence fica"), a **Copa Hendor de Penalidades** (mata-mata de duplas em cobranças de pênalti, com chaveamento e disputa chute a chute) — mais o **Sistema de Gravação de Lances** (replay automático de gols usando celulares como câmeras).

Roda no celular, à beira da quadra. Feito para funcionar bem em tela pequena e tolerar conexão ruim.

Camada	Tecnologia
Front-end	React 18 + Vite 5, sem TypeScript
Estilo	Utilitárias de layout escritas à mão em `src/estilo.css` + `style` inline; tokens em `src/theme.js`. **Sem Tailwind, sem CSS-in-JS.**
Back-end	Supabase — Postgres (dados), Auth (login), Storage (fotos e vídeos), Realtime (sync e sinal de câmera), Edge Functions + Cron (limpeza de vídeo). **Não há servidor próprio.**
Hospedagem	Netlify — build automático a cada push em `main`
Offline	Service worker (`public/sw.js`) + `manifest.webmanifest` (instalável como PWA)
Dependências de runtime	`react`, `react-dom`, `@supabase/supabase-js`. Só isso.


Node 18+. Scripts: `npm run dev` (Vite, porta 5173), `npm run build` (→ `dist/`), `npm run preview`.

Por que a arquitetura é assim

- **Um `core/` puro e testável.** Toda regra de negócio (pontuação, disciplina, classificação, sorteio, fila do Rachão, Copa Hendor) vive em módulos sem React, que recebem dados e devolvem dados. Facilita raciocinar e testar isolado.
- **Um único ponto de I/O.** `src/core/repositorio.js` é o único arquivo que fala com o Supabase. Trocar de back-end um dia é mexer só ali.
- **Isolamento da Gravação de Lances.** Todo o código de câmera/vídeo é embrulhado em `<LimiteErro>` + `try/catch`. Se o Realtime cair, a súmula, a fila e o resultado do jogo continuam funcionando.

---

2. Arquitetura



O estado inteiro do Campeonato é um único JSON (`base`), carregado na inicialização, mantido em memória (`useState` no `App.jsx`), e regravado inteiro (debounce de 250 ms) a cada alteração feita por um organizador. Não há queries granulares — é "carrega tudo, salva tudo". Funciona porque o JSON é pequeno (dezenas de KB) e os escritores são poucos (só organizadores).

O Rachão não é persistido no servidor. Vive só no `localStorage` do aparelho e dura o dia. A única ponte com o Campeonato é o array `rodada.ordemChegada`.

---

3. Modelo de dados

3.1. Tabela `base` — o estado do Campeonato

Linha única, `id = 1`. Colunas: `dados jsonb`, `atualizado_em timestamptz`, `atualizado_por text` (e-mail de quem gravou por último — usado no aviso de "Atualizado por …" via Realtime).

Shape de `dados` (ver `src/data/baseOficial.js` para o estado inicial e `migrarBase()` para o saneamento/migração no carregamento):

```
{
  "versao": 6,
  "campeonato": "Campeonato JPFFS",
  "temporada": 2026,

  "config": { /* ver CONFIG_PADRAO em core/regras.js — todas as regras */ },

  "jogadores": [
    {
      "id": "joao-vitor",              // slug do nome, ou id() aleatório p/ novos
      "nome": "João Vitor",
      "posicao": "LINHA" | "GOLEIRO",
      "ativo": true,                    // false = fora da chamada, mantém histórico
      "convidado": false,              // true = joga mas fica fora da classificação
      "estrelasIniciais": 1,           // Art. 34º §12º — todo mundo entra com 1★
      "pendenciaFinanceira": false,    // marca o $; nunca desconta ponto
      "pendenciaEfeito": "aviso",      // só vale com o $ ligado: "aviso" | "sorteio" | "total" (ve
      "pontuacaoPendente": false,      // idem
      "posicaoInferida": false,        // goleiro deduzido do ícone da tabela oficial
      "fotoUrl": "https://…"           // opcional; bucket "avatares"
    }
  ],

  "rodadas": [
    {
      "id": "ab12cd34",
      "numero": 22,
      "data": "2026-09-06",
      "status": "aberta" | "fechada",
      "configSnapshot": { /* cfg congelado na abertura da rodada */ },

      "presencas": { "<jid>": "ausente" | "presente" | "atrasado" },
      "ordemChegada": ["<jid>", "…"],  // ordem em que marcaram presença; ponte c/ Rachão

      "times": [
        {
          "id": "…", "partida": 1,
          "cor": "AMARELO" | "AZUL", "chave": "amarelo" | "azul",
          "seed": 123456, "extra": false,
          "jogadores": [
            { "jogadorId": "…", "estrelaNoSorteio": 4, "atuaComoGoleiro": false }
          ],
          "vagasAbertas": ["GOLEIRO", "LINHA"]  // papéis ainda não preenchidos
        }
      ],

      "jogos": [
        {
          "id": "…", "numero": 1,
          "timeA": "<team id>", "timeB": "<team id>",
          "encerrado": false,
          "placarManual": null | { "A": 3, "B": 2 },
          "golsContraA": 0, "golsContraB": 0,
          "golsNaoComputadosA": 0, "golsNaoComputadosB": 0,
          "soCartoes": ["<jid>"],   // entrou só p/ completar (Art. 35º §1º): não pontua, nem cartã
          "completaTime": [],       // legado; unido a soCartoes no cálculo
          "eventos": { "<jid>": { "gols": 1, "assistencias": 0, "ca": 0, "cv": 0, "cz": 0 } }
        }
      ],

      "ajustes": [ { "id": "…", "jogadorId": "…", "valor": -1, "motivo": "…" } ],
      "sorteioRascunho": null | { /* prévia antes de "Gravar partidas" */ }
    }
  ],
```

```
  "restricoes": [ { "id": "…", "a": "<jid>", "b": "<jid>", "tipo": "juntos" | "separados" } ],

  "copas": [                                // Copa Hendor de Penalidades (ver 6.6)
    {
      "id": "hendor-2026", "tipo": "hendor", "nome": "Copa Hendor de Penalidades", "ano": 2026,
      "fases": [ { "id": "oitavas" | "quartas" | "semis" | "final", "nome": "Semifinais", "data": '
      "partidas": [
        {
          "id": "s1", "fase": "semis", "rotulo": "Semifinal 1",
          "duplaA": { "jogadores": ["<jid>", "<jid>"], "subs": [ { "id": "…", "sai": "<jid>", "entr
          "duplaB": { /* sem "jogadores" = montada a partir do vencedor da partida de origem */ },
          "origem": { "A": { "de": "q1", "tipo": "vencedor" }, "B": { "de": "q2", "tipo": "vencedor
          "placarManual": { "A": 3, "B": 2 },   // fases já jogadas, só com o placar final
          "wo": "A" | "B",                       // lado que venceu por W.O. (Art. 54)
          "disputa": {
            "moeda": { "vencedor": "A", "escolha": "bater" | "defender" },
            "ordem": { "A": { "cobradores": ["<jid>", "<jid>"], "defensores": ["<jid>", "<jid>"] },
            "chutes": [ { "lado": "A", "cobrador": "<jid>", "defensor": "<jid>", "fase": "regular"
            "lesionados": ["<jid>"]
          }
        }
      ],
      "penalidades": [ { "id": "…", "jogadorId": "<jid>", "valor": -5, "motivo": "Ausência — Quarta
                         "partidaId": "q1", "trocaId": "…", "semSubstituto": false, "marcouDevendo'
    }
  ],

  "historicoInicial": {
    "rodadas": 21,
    "data": "2026-08-01",
    "descricao": "Classificação oficial consolidada após a 21ª rodada",
    "jogadores": {
      "<jid>": { "P": 65, "J": 21, "V": 13, "E": 6, "D": 2,
                 "GP": 34, "GC": 14, "CA": 1, "CV": 1,
                 "Pmais": 0, "Pmenos": 1, "gols": 28, "assistencias": 2 }
    }
  }
}
```

Notas:

- `historicoInicial` é o acumulado até a 21ª rodada (a base "de fábrica" no `baseOficial.js`, formato pipe-delimitado no topo do arquivo). A classificação exibida = `historicoInicial` + o que foi lançado nas `rodadas` do app.
- `cz` em `eventos` = "cartão azul" (advertência local); com `converterSegundoAmarelo`, `ca≥2` ou `ca≥1 && cz≥1` viram um vermelho no cálculo (`normalizarCartoes`).
- `placarManual` sobrescreve a soma automática dos gols individuais. `placarDe()` devolve `divergente: true` quando os dois não batem.
- `configSnapshot` / `configPadrao`: as regras da rodada são congeladas na abertura, então mudar uma regra depois não reescreve rodadas antigas.
- `copas` mora no mesmo JSON da `base` (sem tabela nova, sem SQL). Placar e vencedor de cada partida são **derivados** (`placarManual`, `wo` ou os `chutes`); nada disso é guardado pronto. `migrarBase` injeta a Copa 2026 (`data/copaHendor2026.js`) quando a base ainda não tem `copas`, e ela passa a ser gravada no primeiro save de um organizador. A Copa acontece em datas FIFA, sem rodada do Campeonato no mesmo dia, então não disputa a escrita da linha única com as rodadas.
- `pendenciaEfeito` (ver 6.1) só vale com `pendenciaFinanceira` ligada; sem ele, o padrão é `"aviso"`.

3.2. Tabela `perfis` — contas de acesso

Ver `supabase-migracoes/001-perfis-e-aprovacao.sql`.

Coluna	Tipo	Observação
`id`	`uuid` PK	FK → `auth.users(id)` `on delete cascade`
`email`	`text`	
`papel`	`text`	`jogador` | `organizador` (default `jogador`)
`status`	`text`	`pendente` | `aprovado` | `recusado` (default `pendente`)
`nome`, `telefone`	`text`	vêm do `options.data` do `signUp` (migração 002)
`criado_em`	`timestamptz`	
`decidido_em`, `decidido_por`	`timestamptz`, `uuid`	quem aprovou/recusou

O client **nunca** faz `insert` em `perfis`. O trigger `ao_criar_usuario` (`security definer`) em `auth.users` cria a linha como `jogador` / `pendente`. É o que impede autopromoção.

3.3. Tabela `lances` — metadados dos clipes

Ver `supabase-migracoes/004-lances.sql`, `006-lances-prod.sql` e `008-lances-r2.sql`.

Coluna	Tipo	Observação
`id`	`uuid` PK	`gen_random_uuid()`
`modalidade`	`text`	`campeonato` | `rachao`
`partida_id`	`text`	`camp-<rodada>-<jogo>` | `rachao-<sessão>` | `teste-camera`
`partida_rotulo`	`text`	texto amigável p/ agrupar na Galeria (ex.: "Rodada 5 · Partida 2")
`tipo`	`text`	`gol` | `lance`
`jogador_id`, `jogador_nome`	`text`	opcional
`angulo`	`int`	número da câmera (1, 2, ...), via Presence
`caminho_storage`	`text`	`<partida_id>/<ts>-a<angulo>.<ext>` (chave no R2 ou no bucket `lances`)
`armazenamento`	`text`	`r2` (novos, desde 13/10/2026) | `supabase` (antigos / plano B se o R2 falhar) — 008
`tamanho_bytes`	`bigint`	tamanho do arquivo; a trava de espaço do R2 soma esta coluna — 008
`formato`	`text`	`video/mp4` (iPhone) | `video/webm` (Android)
`criado_por`	`uuid`	FK → `auth.users`
`criado_em`	`timestamptz`	

Realtime habilitado (`alter publication supabase_realtime add table public.lances` + `replica identity full`) — a Galeria atualiza sozinha.

3.4. Storage

Bucket	Público?	Uso	Acesso
`avatares`	sim (marcado Public)	fotos de jogador	upload/update só organizador; leitura livre pela URL pública
`lances`	**não**	clipes **antigos** e plano B (desde 13/10/2026 os novos vão pro R2)	tudo por `createSignedUrl` (link de 1 h); upload por qualquer aprovado; delete só organizador
R2 `jpffs-lances` (Cloudflare)	**não**	clipes de vídeo novos	só por link assinado da Edge Function `lances-r2` (PUT 15 min / GET 1 h); CORS `*` em GET/PUT/HEAD; chave em secrets `R2_*` do Supabase

3.5. `localStorage` (por aparelho, nunca sincroniza)

Chave	Conteúdo
`jpffs:rachao`	sessão do Rachão do dia + convidados + `ordemIdx` (ordem de chegada p/ exibição)
`jpffs:rachao:rascunho`	**(novo)** lista da chamada manual do Rachão em dias sem rodada, montada antes de "Abrir Rachão"; descartada ao abrir ou se for de um dia passado
`jpffs:backup`	última cópia da `base` gravada com sucesso (rede de segurança)
`jpffs:cam:<partidaId>`	"câmeras ativas" lembradas p/ esta partida/rodada/dia
`jpffs:camera-device`	id aleatório do aparelho-câmera (estável entre sessões)
`jpffs:camera-orientacao`	`h` (horizontal, padrão) | `v` (vertical)
`jpffs:copaVista`	`arvore` (padrão) | `fases` — como o chaveamento da Copa é mostrado neste aparelho

---

4. Autenticação e autorização

4.1. Papéis

- **Organizador** = `perfil.papel === "organizador" && perfil.status === "aprovado"`. Vê e edita tudo.
- **Jogador aprovado** = `status === "aprovado"` (papel `jogador`). Vê só as abas **Tabela** e **Lances**.
- **Pendente / recusado / sem perfil** → tela "Cadastro em análise" / "não aprovado" (`TelaAcesso.jsx`), sem acesso ao app.

`App.jsx` deriva `souOrganizador` / `souAprovado` do perfil e:

- filtra as abas da navegação;
- redireciona pra "tabela" se um não-organizador cair noutra aba;
- só busca a `base` **depois** que o perfil está aprovado (antes, a RLS bloqueia a leitura de qualquer jeito);
- só grava a `base` se `souOrganizador`.

4.2. RLS (a segurança de verdade)

O app só "busca e decide" — quem barra é o Postgres. Duas funções `security definer` furam a recursão de RLS sobre a própria `perfis`:

- `public.eh_aprovado()` → o `auth.uid()` tem `status = 'aprovado'`?
- `public.eh_organizador_aprovado()` → ... e `papel = 'organizador'`?

Ambas `revoke all from public` + `grant execute to authenticated`.

Policies (resumo):

Recurso	SELECT	INSERT/UPDATE/DELETE
`base`	`eh_aprovado()`	`eh_organizador_aprovado()`
`perfis`	própria linha, ou tudo se `eh_organizador_aprovado()`	UPDATE/DELETE só organizador; sem INSERT (só o trigger)
`lances`	`eh_aprovado()`	INSERT qualquer aprovado; DELETE só organizador
Storage `avatares`	`eh_aprovado()` (via RLS) + URL pública	escrita só organizador
Storage `lances`	`eh_aprovado()`	INSERT qualquer aprovado; DELETE só organizador

> **Pegadinha recorrente (já quebrou produção uma vez):** tabela criada por SQL direto **não** ganha `GRANT` para `authenticated` sozinha (o Table Editor visual ganha). Toda tabela nova precisa de `grant select, insert, update, delete on public.<t> to authenticated;` explícito, **além** da RLS. Sem isso: "permission denied for table ..." mesmo com a policy certa.

4.3. Fluxo de cadastro

1. "Criar usuário" na tela de login → `supabase.auth.signUp({ email, password, options: { data: { nome, telefone } } })`.
2. Trigger cria `perfis` como `jogador` / `pendente`.
3. Com **"Confirm email" DESLIGADO** no Supabase (estado atual, recomendado), o `signUp` devolve sessão na hora → o app cai direto em "aguardando aprovação". O e-mail nativo do Supabase é pouco confiável (rate limit baixo, cai em spam), e a aprovação do organizador já é o portão.
4. Organizador aprova em **Ajustes** → **Cadastros de acesso** (`SecaoAprovacoes` em `TelaConfig.jsx`) → `decidirPerfil(id, "aprovado", meuId)`.
5. `App.jsx` re-busca o perfil ao voltar o foco da aba, então a pessoa entra sozinha assim que aprovada, sem deslogar.

Revogar acesso = `decidirPerfil(id, "recusado")` (botão "Bloquear"), reversível. **Não existe "excluir de vez" pelo app** — apagar só a linha de `perfis` deixava o login órfão e a pessoa num limbo permanente ("cadastro em análise", sem aparecer na lista do organizador). Apagar o login mesmo: painel Supabase → Authentication → Users → Delete user.

Histórico do bug e do fix: memória `jpffs-auth-cadastro`; migrações 003 (policy de delete, hoje só usada como rede) e 005 (backfill de contas órfãs criadas enquanto o trigger da 001 ainda não existia — não deve mais ocorrer).

---

5. Ciclo de vida dos dados no cliente (`App.jsx`)

O `App.jsx` orquestra sessão → perfil → base, nesta ordem, cada um com sua tela de "Carregando…".

```
getSession ──► sessão ──► buscarPerfil(user.id) ──► perfil
                                                       │
                          souAprovado? ── não ──► TelaAguardandoAprovacao
                                │ sim
                                ▼
                          carregarBase() ──► base (ou baseOficial() se vazio)
                                │
                                ▼
                          calcularClassificacao(base) ──► dados  (useMemo)
```

Sincronização da `base` (só p/ aprovados):

- **Ao ganhar foco / aba visível:** `carregarBase()` de novo (a menos que haja alteração local pendente de salvar — `salvandoPendenteRef`).
- **Realtime:** canal `base:realtime` escuta `UPDATE` em `public.base`. Chega uma versão nova → `migrarBase()` + `setBase()` + aviso "Atualizado por " se não foi este aparelho.
- **Salvar:** qualquer `setBase` de um organizador dispara, com debounce de 250 ms, `salvarBase(base)` → `UPDATE public.base SET dados = … WHERE id = 1`. Também grava `jpffs:backup` no `localStorage` antes de tentar a rede, e tem 1 retry após 1,2 s.
- `pularProximoSalvar` evita o loop "recebi do Realtime → salvei → recebi de novo".

Modo câmera: `?camera=1` na URL → `MODO_CAMERA`. O app renderiza só um shell mínimo com a `TelaCamera`, sem navegação. Continua exigindo login aprovado.

Primeira tela: o estado `campeonato` (`null` | `"jpffs"` | `"hendor"`) decide o que renderizar. `null` mostra a `TelaEscolha` — sempre, a cada abertura (de propósito, não é lembrado); `"jpffs"` mostra as abas de sempre; `"hendor"` mostra a `TelaCopaHendor` com barra própria (Chaveamento · Resultados · Documentação). O botão "Trocar" do cabeçalho volta a `null`. Visitante aprovado só lê; quem grava é o organizador, como no resto do app.

Modo ensaio: `?simulacao=1` liga `SIMULACAO` (exportada de `repositorio.js`). `salvarBase` vira no-op (nem banco, nem `jpffs:backup`), o Realtime e a sincronização por foco são ignorados e uma faixa amarela avisa. Existe porque o `npm run dev` fala com o **mesmo Supabase de produção**.

---

6. Módulos `core/` (lógica pura)

6.1. `core/regras.js` — pontuação, disciplina, classificação, sorteio

O maior módulo. Tudo puro: recebe `base`, devolve dados.

`CONFIG_PADRAO` — todas as regras num objeto só (pontos por vitória/empate/ presença, teto por rodada, ciclos de cartão, atrasos para suspensão, tamanho de time, zona da Supercopa, critérios de desempate, pesos do motor de sorteio). Na UI (aba Ajustes) quase tudo aparece **bloqueado** — a edição real está desativada de propósito. Os campeões da Copa Hendor não são mais digitados: saem da final da Copa (`core/copaHendor.js`, seção 6.6).

Pontuação (`calcularEstatisticas`): `P = J·1 + V·3 + E·1 + D·0 + P⁺ − P⁻`, onde `P⁻` = penalidade manual + pontos de atraso + penalidade de cartão amarelo (por ciclo fechado de 3) + penalidade de vermelho. O teto (`rodadasRealizadas · tetoPorRodada`) serve para o `aproveitamento %`.

Disciplina (`disciplinaAtrasos`): conta atrasos por jogador, com reset mensal (salvo "emenda" — atraso em mês novo mantém o contador). Níveis: 1º = alerta, 2º = cartão amarelo na classificação, 3º = perde o ponto de presença, 4º = suspenso da rodada (`atrasosParaSuspensao`).

Classificação (`calcularClassificacao`): ordena por `criteriosDesempate` (`pontos → vitorias → saldo → golsPro → cartoes → alfabetica`), separa linha × goleiro para os rankings de categoria, marca a **zona da Supercopa** (12 de linha + 2 goleiros, com os campeões da Copa Hendor — `campeoesHendor(base)` — entrando mesmo fora do corte), e deriva as **estrelas por posição na tabela** (1–3 → 5★, 4–6 → 4★, 7–9 → 3★, 10–14 → 2★, resto → 1★). Convidados ficam de fora. Cada linha também traz a sequência das rodadas **jogadas no app** (as do `historicoInicial` não têm detalhe por rodada): `ultimos5` / `ultimos10` (só as letras `V` / `E` / `D` / `–`) e `ultimosJogos` — os 10 últimos como `{ r, rodada }`, com o nº da rodada. A tabela da tela, a imagem PNG (quadrado com o nº, cor do resultado, ausência riscada, legenda no rodapé) e o CSV (`R27:V R28:aus …`) usam `ultimosJogos`.

Motor de sorteio (`sortearEquipes`): recebe as "entradas" (presentes aptos com estrelas/aproveitamento), distribui em `partidas·2` times, e roda uma **busca local** (`buscaLocal`, trocas 2-a-2 por até 40 passes) minimizando uma função de custo (`avaliarTimes`) que pondera:

Fator	Peso (`cfg.pesos`)
violação rígida (5★ demais num time, 2 goleiros juntos, restrição de par)	`rigida` (100000)
amplitude da média de estrelas entre times	`amplitude`
desvio-padrão das médias	`desvio`
distribuição por faixa de estrela	`faixa`
5★ espalhados entre **partidas**	`faixaPartida`
variância interna de cada time	`varianciaInterna`
repetição de duplas das últimas N rodadas	`repeticao`
aproveitamento % (se `usarAproveitamento`)	`aproveitamento`

Comparações são por **média de estrelas por jogador**, não soma bruta — assim a partida que sobra com menos gente não é tratada como desequilibrada só por ter menos jogadores. `seed` determinístico (`core/rng.js`): mesma seed → mesmo sorteio ("Repetir seed" na UI). Vagas que não fecham viram `vagasAbertas` e são preenchidas depois, na etapa Partidas.

`sortearParcial` (em `TelaRodada.jsx`) resorteia **uma** partida sem remover quem já está nela.

Pendência financeira (`$`). Cada jogador tem `pendenciaFinanceira` e, se ligada, um `pendenciaEfeito` (`efeitoPendencia(j)` devolve `"aviso"` quando não há efeito definido):

Efeito	Chamada do Campeonato	Sorteio	Rachão
`aviso` (padrão)	normal	entra	entra
`sorteio`	marca presença e entra na `ordemChegada`	**fora** (`poolsDoDia` o tira de `aptos` e o lista em `barradosPendencia`)	joga
`total`	botão travado	fora	**fora** (lista manual e "Adicionar à fila")

`barradoDoSorteio(j)` e `barradoDoRachao(j)` são as funções que a UI consulta. Nunca desconta ponto. O bloqueio vale dentro do app — não há trava no banco.

6.2. `core/rachao.js` — fila do Rachão (Art. 25º–30º do Estatuto)

Também puro: recebe uma "sessão" (o rachão de um dia), devolve uma sessão nova. **Nunca é persistido** — só vive no estado da tela.

Conceito: **uma quadra**, times Amarelo × Azul formados por **ordem de chegada** (sem balancear estrela), "quem vence fica". Fila de linha e fila de goleiros separadas. `linha` e `goleiros` guardam **todo mundo do dia** — sair da fila pra entrar em quadra não remove ninguém, só passa a contar como "em quadra".

Funções-chave: `criarSessao`, `iniciarPartida`, `marcarGol`, `encerrarPartida` (o coração das regras — empate na 1ª partida, corte do Art. 29º, "fila grande", par-ou-ímpar), `substituirLinha`, `removerJogador`, `inserirNaFila`, `reclassificarJogador`. O cabeçalho do arquivo documenta cada suposição de regra em detalhe — **leia antes de mexer**.

Correções de fim de partida: `aplicarDesfecho` guarda em `sessao.desfazer` uma foto da sessão **antes** do encerramento (1 nível — só a última partida). `reabrirUltimaPartida` restaura essa foto (quadra com o placar, fila de antes), preserva quem chegou/saiu depois e devolve `desfazer: null`. `encerrarManual(sessao, lado|null)` encerra escolhendo quem fica (ou "os dois saem"), passando pelo mesmo `aplicarDesfecho` (fila, goleiros e corte do Art. 29º seguem normais). Testes: `testes/rachao.teste.mjs`.

Ordem do Rachão vinda do Campeonato — `ordemRachaoDaRodada(rodada)`: ordem de chegada da chamada (só quem está presente/atrasado), com quem entrou numa partida **só pra completar** (`soCartoes` / `completaTime` do jogo, Art. 35º §1º) mandado pro **fim da lista** (Art. 35º §2º) — quem completou partida de número menor fica na frente; empate, ordem de chegada. Usada pela abertura do Rachão e pelo widget "Lista do dia" da etapa Partidas, então os dois mostram sempre a mesma fila. Sessão aberta antes de alguém completar não é reordenada (a fila do dia já girou).

6.3. `core/lances.js` — buffer duplo de gravação

Motor de captura de clipe de **20s fixos** (`TOTAL_MS`). **Dois** `MediaRecorder` gravam o mesmo stream, defasados meio ciclo (`JANELA=17s`, `DEFASAGEM=8,5s`). No sinal, escolhe o gravador com mais história, deixa rodar `TOTAL − idade do buffer` (entre 3 e 12 s) e chama `stop()` — o Blob que sai é um arquivo **encerrado de verdade** pelo navegador (duração correta, sem buraco). Concatenar chunks de uma gravação em andamento **não funciona** (o navegador só finaliza os metadados no `stop()`).

- `abrirCamera()` — `getUserMedia` cru (1280×720 ideal, 30 fps — 1080p com os dois gravadores derrubava o fps).
- `criarStreamVertical(streamRaw)` — desenha cada frame num `<canvas>` 720×1280 e devolve `canvas.captureStream()` + áudio. Usado só no **modo vertical**; gira 90° quando a câmera vem deitada e a tela está em pé (iPhone entrega a câmera deitada mesmo com o celular em pé). No **modo horizontal** grava o stream cru direto.
- `criarGravador(stream, { aoMudarEstado })` — os dois canais, a reciclagem agendada numa grade absoluta, `capturar(id)` (Promise), e `reiniciarGravadores()` (recupera de "tela preta" — quando os chunks param de chegar por > 3 s).

6.4. `core/exportacao.js` — saídas para download

CSV (classificação, súmula), texto de WhatsApp (escalação), e **imagens PNG geradas via** `<canvas>` (tabela de classificação, escalações da rodada). Nenhuma regra mora aqui, só formatação. Na imagem de escalações, partida com vaga em aberto sai como **"INCOMPLETA"** + faixa "escalação provisória" citando o Art. 34º §1º e §11º (sorteio adicional p/ reequilibrar, com atrasados dentro da tolerância) — o artigo fica em `ARTIGO_EQUILIBRIO`.

6.5. `core/repositorio.js` — I/O

Único ponto que fala com o Supabase. `carregarBase` / `salvarBase`, `buscarPerfil` / `listarPerfis` / `decidirPerfil`, `enviarFotoJogador`, `enviarLance` / `listarLances` / `urlAssinadaLance` / `excluirLance` / `tituloLance` / `nomeArquivoLance`, `migrarBase` (saneamento + defaults no carregamento, incluindo a injeção da Copa 2026 quando falta `copas`), `corrigirMojibake` (conserta texto com double-encoding de UTF-8 preso em registros antigos), `id()` (gerador de id curto).

`listarLances(filtro)` aceita `string` (= `partidaId`, compat), `{ partidaId }`, `{ partidaPrefixo }` (todas as partidas de uma rodada), `{ desde, ate }` (janela de tempo — o link "do dia" cobre Campeonato + Rachão) ou `{ modalidade }`.

`SIMULACAO` (flag do modo ensaio, seção 5) é lida uma vez, com guarda `typeof window` para o módulo poder ser importado fora do navegador (é o que permite rodar `testes/` no Node).

6.6. `core/copaHendor.js` — Copa Hendor de Penalidades (Arts. 41–56 e 85)

Só funções puras sobre `base.copas[]` (sem imports — `regras.js` importa este arquivo). Cada partida guarda as duplas (`jogadores` + `subs`), de onde vêm os lados (`origem`), o placar lançado à mão nas fases já jogadas (`placarManual`), o W.O. (`wo`) e a `disputa` chute a chute. Uma dupla sem `jogadores` é montada a partir do vencedor da partida de origem, e as substituições (Art. 55 §1) trocam quem saiu por quem entrou — então o chaveamento avança sozinho.

- **Sequência dos chutes** (`chuteEsperado`): 8 cobranças (X1 bate 2, Y1 bate 2, X2, Y2; cada cobrador contra os dois defensores adversários), depois **alternadas** (uma por dupla, em rodízio) até desempatar. Todos têm direito às 4 cobranças: a disputa só decide depois do 8º chute, ou ao fechar uma rodada de alternadas.
- **Lesão** (Art. 55 §3): o parceiro executa os chutes e defesas que faltam. **W.O.** (Art. 54): `wo` = lado vencedor.
- **Substitutos** (`substitutosPossiveis`, Art. 55 §1): `daFaseAnterior` (eliminados da fase anterior, por classificação), `outros` (qualquer outro jogador ativo fora da Copa — escolha do organizador) e `bloqueados` (com `$` em "sem sorteio"/"bloqueado", Arts. 42 e 85; "só avisar" continua elegível). Ficam de fora quem já joga a fase, quem já foi trocado por ausência, inativos e convidados. A regra de inadimplência repete `barradoDoSorteio` porque `copaHendor.js` não pode importar `regras.js` (import circular).
- **Desfazer troca / W.O.** (`desfazerUltimaTroca`, `desfazerWo`): só antes da disputa começar. Cada troca tem `id` e a penalidade −5 dela guarda `trocaId` (e `marcouDevendo`, se foi a troca que ligou o $), então o desfazer remove exatamente o que a troca criou e nada mais.
- **Campeões** (`campeoesHendor`): dupla vencedora da final, que alimenta a zona da Supercopa.
- **Penalidade −5** (Art. 55 §4): `copa.penalidades[]`, somada como desconto manual em `calcularEstatisticas` (a Copa roda em data FIFA, sem rodada do Campeonato, por isso não usa os ajustes da rodada).
- `estatisticasJogadores`: gols e defesas por jogador (aba Resultados); `faseAtual` / `statusDaFase` / `statusDaPartida` (`aguardando` → `pronta` → `em_andamento` → `encerrada`) alimentam a árvore e a tela de escolha.
- Dados iniciais da Copa 2026 em `data/copaHendor2026.js` (oitavas e quartas com placar); `migrarBase` injeta a copa quando a base ainda não tem `copas`. Testes: `npx vite-node testes/copaHendor.teste.mjs`.

---

7. As telas

Cada arquivo em `src/telas/` é uma aba. `App.jsx` roteia por `aba` e passa `{ base, setBase, dados, cfg, avisar }`. A **primeira tela** (`TelaEscolha`, sempre exibida ao abrir) pergunta qual campeonato ver: **Campeonato JPFFS** (as abas abaixo, como sempre) ou **Copa Hendor** (`telas/copa/`: Chaveamento — em **árvore** (`ArvoreChaveamento`, rola pro lado no celular e abre na fase atual) ou **por fase**, escolha lembrada no aparelho —, Resultados, Documentação; visitante só vê, organizador lança as cobranças, troca jogadores e dá W.O. direto nos cartões das partidas). O botão "Trocar" do cabeçalho volta à escolha. `?simulacao=1` na URL liga o **modo ensaio**: nada é gravado nem recebido em tempo real (útil porque o `npm run dev` usa o banco de produção).

Tela	Aba	Quem vê	O que faz
`TelaClassificacao`	Tabela	todos	Classificação geral, resultados por rodada, e a aba **Documentação** (regras do Estatuto, dentro do app). Exporta CSV/PNG. Tabela com **cabeçalho e colunas "#"/"Jogador" congelados** (CSS `.tabela-congelada` em `estilo.css`: a caixa rola nos dois sentidos com altura limitada à tela, entre a barra do topo e o menu; células congeladas com fundo opaco). Coluna **Últ. 5**: um quadrado por rodada com o **nº da rodada** dentro e a cor do resultado (`COR_RESULTADO` em `theme.js`: vitória verde, empate cinza claro, derrota vermelho, ausência cinza escuro com o número riscado) e mini legenda no cabeçalho. **Tocar no jogador** abre foto, detalhes de cartões/atrasos e os **10 últimos** em duas linhas de 5 (do mais antigo ao mais recente).
`TelaRodada`	Rodada	organizador	Fluxo de 3 etapas: **Presença** (chamada, registra `ordemChegada`; pendência `total` trava o botão e `sorteio` marca mas fica fora do sorteio) → **Sorteio** (motor de equilíbrio, ajuste fino arrastando, "Gravar partidas") → **Partidas**: uma `Sumula` por partida — cabeçalho "PARTIDA N" com Recolher/Abrir, placar estilo transmissão (tocar no número liga a correção à mão), um bloco por time com **+ Gol** (folha: quem fez → assistência; gol contra e não computado na mesma folha; dispara as câmeras no 1º toque), lista de gols com × e o elenco em tabela (G/A/cartões) — **tocar no jogador** abre gols, assistências, cartões, ⇄ trocar e "só completando" (Art. 35º §1º); embaixo só Encerrar/Reabrir. Widget recolhível `ListaDoDia` no canto inferior direito com a ordem do Rachão. Ajustes P^{+}/P^{-}; fechar rodada.
`TelaRachao`	Rachão	organizador	Abertura (puxa a ordem da rodada do dia via `ordemRachaoDaRodada` — quem completou partida no fim, com etiqueta **+P2** na lista lateral — **ou** chamada manual quando não há rodada) → quadra ao vivo, fila arrastável, próximos times, histórico do dia; **reabrir a última partida** e **decidir na mão quem fica** (seção 6.2). Fila, Goleiros e Adicionar à fila numa coluna centralizada de 540px. Estado no `localStorage`. Jogador com pendência `total` não entra na lista nem na fila.
`TelaElenco`	Elenco	organizador	Cadastro/edição de jogadores, foto, posição, flags (ativo, convidado, **pendência financeira com efeito**: só avisar / sem sorteio / bloqueado), importar CSV/JSON.

Tela	Aba	Quem vê	O que faz
`TelaConfig`	Ajustes	organizador	Cadastros de acesso (aprovar/bloquear), histórico de rodadas (reabrir recalcula), regras (quase tudo bloqueado), export/import da base (JSON), restaurar padrão / base oficial.
`TelaGaleria`	Lances	aprovados	Clipes agrupados por partida e, dentro dela, **por lance**: os ângulos do mesmo lance viram um cartão só, lado a lado, com **"Ver juntos"** (player com os vídeos lado a lado). Filtros modalidade/tipo/jogador; ver, baixar (todos), apagar (só organizador). Atualiza via Realtime.
`TelaCamera`	— (link `?camera=1`)	aprovados	Vira o aparelho numa câmera: liga a câmera, entra no canal, Presence numera o ângulo, grava no sinal, sobe pro bucket `lances`. "Modo gravação" = tela cheia + Wake Lock.

Componentes compartilhados em `src/components/ui.jsx` (`Botao`, `Painel`, `Campo`, `Segmento`, `SecaoRecolhivel`, `CampoBusca`, `Contador`, `Estrelas`, `IconeGoleiro`, `AvatarJogador`, …) e ícones SVG inline em `src/components/icones.jsx` (baseados no Lucide). `LimiteErro` é o error boundary que embrulha os blocos de Lances.

Cabeçalho ao vivo. No Rachão e na Gestão da Rodada, título, câmeras e cronômetro ficam numa faixa só que gruda no topo ao rolar (`CabecalhoAoVivo`, CSS `.cabecalho-ao-vivo` em `estilo.css`, `position: sticky` logo abaixo da barra do app — a altura dela é medida no `App.jsx` e publicada em `--altura-cabecalho-app`). A barra de câmeras é compacta (status/desligar · Gravar lance · copiar link) e a classificação do lance / "guardar vídeo do gol?" abre logo abaixo, dentro do próprio cabeçalho.

7.1. Chamada manual do Rachão (dias sem rodada)

Adicionada em setembro/2026. Quando **não há rodada do Campeonato** na data escolhida, a abertura do Rachão mostra a seção **"Lista do dia"**: grade do elenco com busca (toque = ordem de chegada), lista numerada removível, e campo de convidado do dia (fica só na sessão do Rachão, não encosta no elenco). O rascunho é salvo em `localStorage` (`jpffs:rachao:rascunho`) e sobrevive a F5/lock; é descartado ao abrir o Rachão ou quando é de um dia passado. Com rodada na data, nada muda — continua puxando `ordemChegada` do Campeonato.

---

8. Gravação de Lances (resumo técnico)

Documento funcional completo: `Documentacao-Gravacao-Lances-JPFFS.md`. Resumo para desenvolvimento:

- **Sem backend.** O clipe é fechado pelo navegador do celular-câmera (buffer duplo, seção 6.3). iPhone grava MP4, Android WebM; cada um toca direto no `<video>`, sem conversão.
- **Sinal em 2 fases via Supabase Realtime**, canal `lances:<canalId>`:
- `disparo` (broadcast) → todas as câmeras ativas capturam o "depois" (3–12 s, fecha 20 s). Carrega `{ id, modalidade, partidaId, partidaRotulo }`.
- `decisao` (broadcast) → `salvar` (com `tipo` e `jogadorNome`) ou `descartar`.
- `presence` → numera os ângulos (1, 2, ...) na ordem de conexão.
- Um novo `disparo` durante o "depois" de outro é ignorado (trava local).
- `canalId` **é do DIA:** `dia-<AAAA-MM-DD>` (= `rodada.data` / `sessao.data`). O **mesmo link de câmera cobre o Campeonato e o Rachão** do dia — as partidas rolam uma de cada vez no mesmo campo. A modalidade/partida de cada clipe vem no `disparo`, então a Galeria separa tudo sozinha. Links antigos (`camp-<rodada>`, `camp-<rodada>-<jogo>`, `rachao-<sessão>`) ainda funcionam.
- `partida_id` **do clipe** (etiqueta, ≠ canal): `camp-<rodada>-<jogo>` / `rachao-<sessão>` / `teste-camera`.
- **Gatilhos:** `GatilhoLances` (Rachão — botão único, tipo escolhido depois) e `GatilhoLancesCampeonato` (`forwardRef`, expõe `golMarcado(...)` — o "+" do jogador na súmula é que dispara; "Gravar lance" separado para não-gols, com seletor de partida quando há mais de uma aberta). Ambos em `<LimiteErro>`. A parte visual é compartilhada em `BarraCameras` e mora no `CabecalhoAoVivo` (seção 7).
- **Campeonato:** o estado das câmeras vive em `RodadaEmAndamento` (TelaRodada, `key={rodada.id}`), não na aba Partidas — o gatilho fica montado em qualquer etapa da rodada e a súmula continua chamando `golMarcado` pelo ref.
- **Câmeras ativas** lembradas por aparelho (`jpffs:cam:<chave>`), some só ao tocar no status "Ao vivo ✕".
- **Galeria por lance:** `juntarAngulos` (`ListaClipes`) junta num cartão os clipes da mesma partida + tipo + jogador que subiram até 90 s um do outro — nunca dois do mesmo ângulo no mesmo cartão (ângulo repetido vira cartão próprio, pra não esconder nada).
- **Tela preta:** a `TelaCamera` detecta quando os pedaços de vídeo param de chegar (> 3 s — tela apagou / app foi pro fundo) e mostra "TELA TRAVOU — toque para retomar", que reinicia só os gravadores, sem derrubar câmera nem canal.
- **Orientação** escolhida pelo operador na `TelaCamera` (`jpffs:camera-orientacao`): horizontal (padrão, pega mais campo) grava cru; vertical passa pelo canvas.
- **Vídeo:** 720p a 30 fps (~4 Mbps, ~10 MB / 20 s).
- **Armazenamento:** arquivo no **Cloudflare R2** (free: 10 GB, egress grátis); metadados na tabela `lances` (colunas `armazenamento` 'r2'|'supabase' e `tamanho_bytes`, migração 008). Edge Function `lances-r2` (`supabase-migracoes/lances-r2/index.ts`) assina PUT/GET com aws4fetch e apaga (só organizador). `enviarLance` cai pro Supabase Storage se o R2 falhar.
- **Cache local:** `blobLance()` (repositorio.js) baixa o clipe uma vez e guarda na Cache API (`jpffs-lances-v1`, 7 dias); Ver/Ver juntos/Baixar tocam o blob local. O link assinado muda a cada chamada, então sem isso cada visualização baixava o arquivo inteiro de novo (estourou o egress em out/2026).
- **Retenção:** 3 dias corridos + trava de espaço (ver seção 9.3).

8.1. Pendências da feature (feedback do 1º teste em campo, 03/09/2026)

- **Mesmo ângulo gravado 2×** — a atribuição de ângulo por Presence reembaralha em reconexão, e/ou o `disparo` é processado 2×. Falta dedup por `cid` + opção de fixar o ângulo na mão.
- ~~Duração não fecha 20 s exatos~~ — **resolvido** em 19/09 (duração fixa, seção 6.3); falta confirmar em campo.
- **Falta teste em campo / no celular** de: Campeonato ponta-a-ponta, Galeria ao vivo (agora com ângulos lado a lado), cabeçalho congelado, retomada de "tela travou".
- **Cron de limpeza:** consertado em 19/09 (ver 9.3) — conferir que responde 200 e que os clipes antigos sumiram.

---

9. Migrações SQL e infraestrutura Supabase

9.1. Pasta `supabase-migracoes/`

Não é o Supabase CLI. São arquivos numerados para colar no **SQL Editor** do painel, em ordem. Todos idempotentes.

Arquivo	O que faz
`001-perfis-e-aprovacao.sql`	tabela `perfis`, trigger de conta nova, funções `eh_aprovado` / `eh_organizador_aprovado`, reaperta RLS de `base` e do bucket `avatares` (leitura passa a exigir login aprovado)
`002-nome-telefone.sql`	colunas `nome` / `telefone` em `perfis`; trigger passa a gravá-las do `raw_user_meta_data`
`003-excluir-perfis.sql`	policy + grant de DELETE em `perfis` p/ organizador (hoje usada só como rede — o app não deleta mais)
`004-lances.sql`	tabela `lances` + policies + bucket privado `lances` + policies de storage
`005-backfill-perfis.sql`	cria `perfis` p/ contas órfãs (criadas antes do trigger da 001 existir). Já rodado; não deve mais ser necessário
`006-lances-prod.sql`	Realtime em `lances`, coluna `partida_rotulo`, função `uso_bucket_lances()`, `pg_net` + `pg_cron`, índices, e o passo-a-passo do Cron
`007-lances-service-role.sql`	`grant select, delete on lances to service_role` — sem isso a Edge Function de limpeza dava `permission denied`
`008-lances-r2.sql`	colunas `armazenamento` e `tamanho_bytes` em `lances`, função `uso_r2_lances()`, repete o grant do 007
`limpar-lances/index.ts`	Edge Function da limpeza (ver 9.3)
`lances-r2/index.ts`	Edge Function que assina upload/leitura e apaga no R2 (passo a passo em `lances-r2/LEIAME.md`)

Ao adicionar uma tabela nova: **lembrar do** `GRANT ... to authenticated` (seção 4.2) e, se for consumida por Realtime, `add table` na publication + `replica identity full`.

9.2. Ordem obrigatória em mudanças com SQL

SQL primeiro (rodado e confirmado no painel), **depois** o código que depende dele. Nunca subir código que espera uma coluna/policy/tabela que ainda não existe — isso já travou o login do organizador uma vez.

Funções `security definer` (ex.: `eh_aprovado`, `uso_bucket_lances`): sempre `revoke all from public` + `grant execute` explícito só pro papel certo.

9.3. Limpeza automática de vídeo

Edge Function **`limpar-lances`** (`supabase-migracoes/limpar-lances/index.ts`) + **Cron Job** a cada 30 min (`*/30 * * * *`). Responde 200 na hora e limpa em segundo plano (`EdgeRuntime.waitUntil`).

1. Apaga clipes com `criado_em` > 3 dias (R2 e Supabase Storage).
2. **Trava de espaço** por armazenamento (`TRAVAS`): R2 via `uso_r2_lances()` (soma de `tamanho_bytes`) > 8 GB → apaga até 6,5 GB; Supabase via `uso_bucket_lances()` > 850 MB → até 650 MB. **Não toca nos clipes das últimas 24h** abaixo do teto (9,5 GB / 1,5 GB).

Sempre apaga o arquivo no Storage **antes** da linha da tabela — se o storage falhar, a linha fica e a próxima execução tenta de novo.

Pegadinhas (consertadas em 19/09/2026 — a limpeza nunca tinha funcionado antes):

- A função tem `verify_jwt = true` → o Cron precisa mandar `Authorization: Bearer <anon JWT>` no `net.http_post`. Com `headers := '{}'` toda chamada voltava **401**.
- O `service_role` precisa de `select, delete` em `lances` (migração 007).
- **`lances-r2` fica com "Verify JWT with legacy secret" DESLIGADO**: o projeto assina o login com a chave nova (ECC P-256) e essa verificação do gateway recusaria todo usuário logado. A função confere o login sozinha (`eh_aprovado` / `eh_organizador_aprovado` / RLS) — sem login, tudo dá 403. A `limpar-lances` continua com a verificação ligada (o Cron manda o anon JWT legado, que ainda vale).

Conferir execuções — `cron.job_run_details` mostrar "succeeded" só quer dizer que o `pg_net` enfileirou a requisição; o status HTTP de verdade está em `net._http_response`: `select * from cron.job_run_details order by start_time desc limit 5;` `select id, status_code, created from net._http_response order by created desc limit 5;`

9.4. Supabase MCP

`.mcp.json` (escopo "project", não versionado — está no `.gitignore` implícito / não trackeado). Autenticado via OAuth pelo usuário numa sessão. Escrita de DDL pelo MCP é bloqueada pelo classificador do Claude Code → **DDL vai pelo painel**. Numa sessão nova, se as tools do Supabase não aparecerem, rodar `/mcp`.

---

10. Deploy e operação

- **App:** Netlify conectado ao repo GitHub. Cada `git push` em `main` dispara um build (`npm run build`, publish `dist/`). Config em `netlify.toml` (SPA redirect `/* → /index.html`, `sw.js` com `Cache-Control: no-cache`).
- **`dist/` é versionado no git** (não está no `.gitignore`). Rodar `npm run build` local gera arquivos com hash novo em `dist/assets/` — **sempre** `git checkout -- dist/` e apagar os `??` `dist/assets/index-*.js` novos antes de commitar. O Netlify builda a partir do fonte, não usa o `dist/` commitado.
- **Fluxo de commit:** branch `feature/<nome>` → commit → merge `--no-ff` em `main` → **confirmar com o usuário antes do `git push origin main`** (é produção com usuários reais).
- **Supabase:** projeto `njwhdzntwzgoxcyhhwod`. Chave pública (publishable) no código (`src/supabase.js`) — sem risco, a proteção é a RLS. "Confirm email" DESLIGADO.
- **Backup:** o organizador deve exportar o JSON da base (Ajustes → Exportar Dados) periodicamente. É o backup portátil e o jeito de levar pra outro aparelho. O `localStorage` (`jpffs:backup`) é só rede de segurança local.

10.1. Testar no celular (câmera exige HTTPS)

`npm run dev` + Cloudflare Tunnel (`cloudflared`, já em `C:\Users\Miran\cloudflared\cloudflared.exe`): `cloudflared tunnel --url http://localhost:5173` → abre a URL `*.trycloudflare.com` no celular. `vite.config.js` já tem `host: true` + `allowedHosts: ['.trycloudflare.com']`. **Abra sempre com `?simulacao=1` no final da URL** para testar sem gravar em produção (o dev server usa o mesmo Supabase); a faixa amarela confirma que o ensaio está ligado. Feche o `cloudflared` ao terminar — enquanto ele roda, qualquer pessoa com a URL vê a tela de login.

---

11. Convenções de desenvolvimento

- **Estatuto:** `estatuto/Estatuto-Geral-JPFFS-2026.pdf` (oficial) + `.txt` extraído pra busca. Conferir a numeração ali antes de citar artigo no app (as citações foram atualizadas pra revisão 2026 em 06/10/2026).
- **Sem TypeScript, sem Tailwind, sem libs de UI.** Manter assim — a graça é zero configuração e zero risco de quebra em bump de versão.
- **Regra nova → `core/`.** Se dá pra escrever como "recebe dados, devolve dados", não vai na tela. `core/` e `data/` são puros e testáveis isolados.
- **I/O só em `repositorio.js`.**
- **Comentários em português**, densos onde a regra é sutil (ver o cabeçalho de `rachao.js`). Explicar o *porquê*, não o *o quê*.
- **5ª tela?** Arquivo novo em `telas/`, importa de `core` / `components` / `theme`, e `App.jsx` ganha uma linha de rota.
- **Estado que precisa sobreviver a um F5 no meio do jogo, mas não sincronizar:** `localStorage` com `try/catch` em toda leitura/escrita (modo privado, cota).
- **Bloco de Lances:** sempre `<LimiteErro>` + `try/catch`; nunca deixar um erro de câmera derrubar a súmula/fila.
- **Testes:** `testes/*.teste.mjs`, sem framework, rodados com `npx vite-node testes/<arquivo>` (saem com código 1 se algo falhar). Hoje cobrem a Copa Hendor. Regra nova em `core/` merece teste ali.
- **Testar sem gravar em produção:** `?simulacao=1` (seção 5).
- Migração SQL: ver seção 9.2.

---

12. Limitações conhecidas e dívidas técnicas

Item	Detalhe
Escrita concorrente na `base`	"salva tudo" com last-write-wins. Dois organizadores editando ao mesmo tempo → um sobrescreve o outro (o Realtime avisa, mas não faz merge). Na prática há um organizador ativo por vez. A Copa Hendor cai em datas FIFA, sem rodada no mesmo dia, o que reduz o risco.
Rachão não tem histórico	encerra o dia = descarta tudo. Não há registro entre dias nem no Supabase. De propósito, mas limita relatórios.
Bundle de ~650 KB	um chunk só, sem code-splitting. Aceitável hoje; se crescer, `manualChunks` ou `import()` dinâmico.
Lances: ângulo duplicado	ver seção 8.1.
`dist/` versionado	gera diff-noise; conviver com o `git checkout -- dist/`.
Poucos testes	Só `testes/copaHendor.teste.mjs` e `testes/rachao.teste.mjs` (vite-node, sem runner: `npx vite-node testes/<arquivo>`). O resto do `core/` é puro justamente pra permitir testes, mas ainda não tem suíte.
Copa: sem cadastro de duplas nem sorteio	O app não sorteia duplas, inscreve jogadores nem faz repescagem (Arts. 43–47): a Copa 2026 vem de `data/copaHendor2026.js`. Uma edição nova exige cadastrar o chaveamento (hoje, em código).
Copa: uma edição na tela	`copaDaTemporada` mostra a Copa do ano de `base.temporada` (ou a última). Não há seletor de edições anteriores.
Copa: correções limitadas	Só dá para desfazer o último chute; trocas e W.O. só se desfazem antes da disputa começar; o placar das fases já jogadas é corrigível, mas chutes já lançados não são editáveis um a um.
Copa: zona da Supercopa	Mantida como no Campeonato (12 de linha + 2 goleiros; campeão fora do corte entra e empurra o último). O Art. 58 §3 admite leitura em que, se o campeão já está dentro, a vaga vai para o próximo colocado.
`npm run dev` usa o banco de produção	Use `?simulacao=1` para testar sem gravar. Um teste sem a flag grava de verdade.
`naLinha` em `rodada`	campo legado no shape, não usado no cálculo atual.

— Documentação técnica · Sistema JPFFS —