FEM-Ersatzmodelle für statische Verschiebungen und Eigenfrequenzen

Wissenschaftlicher Bericht über die historische Lernkurve und den Modal-Integrationslauf

Projekt MATLAB_FEM_Start

25. Oktober 2026

Zusammenfassung

Ein parametrischer, links eingespannter Quader wurde mit dreidimensionaler linearer Elastizität untersucht. Historisch wurden statische Verschiebungsfelder und skalare Zielgrößen mit acht Verfahren approximiert und bis zu 384 Trainingsfällen verglichen. In einer späteren Architekturmigration wurden drei Modal-Netzstudien, 24 Modal-FEM-Fälle und ein Gaußprozessmodell für die ersten sechs Eigenfrequenzen ausgeführt. Der neue Modaltest umfasst sechs Parameterfälle; sein mittlerer relativer Frequenzfehler beträgt 3,366 %. Bei 384 statischen Trainingsfällen betragen die historischen Median-Feldfehler etwa 0,384 % für POD-GPR, 5,459 % für POD-RBF, 3,314 % für POD-MLP, 8,835 % für DeepONet über fünf Seeds und 0,057 % für den POD-Galerkin-ROM. Diese Zahlen haben unterschiedliche Trainings- und Onlinekosten und beruhen auf nur sechs wiederverwendeten Testfällen. Der Bericht erläutert Datenerzeugung, Mathematik, Implementierung und Aussagegrenzen.

Inhaltsverzeichnis

1 Forschungsfrage und Zweck der Ersatzmodelle **3**

2 Physikalisches Referenzproblem und Testfälle **3**

2.1 Statischer Versuch . . . 3

2.2 Modaler Versuch . . . 3

2.3 Netz- und Physikprüfungen . . . 4

3 Mathematischer Hintergrund der Ersatzmodelle **4**

3.1 Skalare GPR-Modelle und Balkentheorie . . . 4

3.2 POD mit Regression . . . 4

3.3 POD-Galerkin-ROM und DeepONet . . . 4

3.4 Neues Frequenz-GPR . . . 5

4 Metriken und Vergleichbarkeit **5**

5 Ergebnisse **6**

5.1 Historische statische Lernkurve . . . 6

5.2 Statischer Adapterlauf . . . 6

5.3 Modaler Integrationslauf . . . 6

6 Verifikation, Grenzen und Einordnung **7**

7 Fazit **7**

8 Kontrollierte statische GPR-Nachuntersuchung vom 26. Oktober 2026 **8**

1 Forschungsfrage und Zweck der Ersatzmodelle

Die FEM liefert für jede neue Geometrie- und Materialkombination eine physikalische Referenz, benötigt dafür aber Netzaufbau und Lösung eines großen Gleichungssystems. Ersatzmodelle approximieren die Abbildung von wenigen Parametern auf Zielgrößen und können eine bereits gelöste Parameterfamilie schneller abfragen. Untersucht wurden drei verschiedene Kompromisse: reine Datenregression für Skalare oder ganze Felder, eine einfache physikalische Näherung und ein physikalisch reduziertes FEM-Modell. Die neuen Modalfälle prüfen zunächst, ob sich die sechs kleinsten Frequenzen aus den Parametern lernen lassen. Ein Surrogat für Eigenformen wurde nicht trainiert.

Die Vergleiche gelten nur für dieselbe Quaderfamilie und die geprüften Parameterbereiche. Weder neue Topologien noch extrapolierte Materialwerte oder Spannungsfehler wurden untersucht.

2 Physikalisches Referenzproblem und Testfälle

2.1 Statischer Versuch

Die Eingabe ist $\boldsymbol{x} = (L, b, h, E, \nu, F_z)$ mit $L \in [0{,}6, 1{,}2]\,\mathrm{m}$, $b \in [0{,}06, 0{,}10]\,\mathrm{m}$, $h \in [0{,}08, 0{,}14]\,\mathrm{m}$, $E \in [70, 210]\,\mathrm{GPa}$, $\nu \in [0{,}25, 0{,}35]$ und $F_z \in [-1000, -100]\,\mathrm{N}$. Der Quader liegt bei $x \in [-L/2, L/2]$, $y \in [-b/2, b/2]$, $z \in [0, h]$. Links gilt $\boldsymbol{u} = \mathbf{0}$; rechts wirkt die gleichmäßige Traktion $(0, 0, F_z/(bh))^{\mathsf{T}}$. Sonst sind die Flächen frei.

In der linearen Elastizität gelten

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon} = \tfrac{1}{2}(\nabla \boldsymbol{u} + \nabla \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}), \qquad \boldsymbol{\sigma} = \lambda \,\mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})\boldsymbol{I} + 2\mu\boldsymbol{\varepsilon}, \tag{1}$$

wobei $\lambda = E\nu/[(1+\nu)(1-2\nu)]$ und $\mu = E/[2(1+\nu)]$. `solve_case.m` erzeugt quadratische Tetraeder mit $H_{\max} = \min(b, h)/3$, löst das statische Problem und interpoliert die Verschiebung auf ein normiertes $21 \times 5 \times 5$-Gitter. Dessen 525 Orte liefern einen Vektor aus u_x, u_y und u_z mit 1575 Einträgen. Die Einspannungspunkte werden im Ausgabefeld explizit auf null gesetzt. Zusätzliche skalare Ziele sind das signierte u_z am Mittelpunkt der freien Stirnfläche und das Maximum von $|\boldsymbol{u}|$ *auf diesem Gitter*. Das letztere ist kein gesichertes Kontinuumsmaximum und kein nodales Maximum.

Die ursprüngliche verschachtelte Lernkurve verwendet $N = 12, 24, 48, 96, 192, 384$ Trainingsfälle. Bei $N = 384$ sind dies die IDs 1–12 und 25–396. Die IDs 13–18 dienen durchgehend der Validierung, 19–24 dem Test. Parameterkombinationen wurden aus den gespeicherten Designs übernommen; die größeren Stufen fügen Trainingsfälle hinzu. Sechs Testfälle bleiben sechs unabhängige Fälle, auch wenn je Fall 525 Gitterorte und drei Komponenten ausgewertet werden. Diese Testfälle wurden in den historischen Untersuchungen bereits inspiziert.

2.2 Modaler Versuch

Die modale Eingabe lautet (L, b, h, E, ν, ρ). Die Last F_z ist kein Eingang. Für die eigentliche Studie ist $\rho = 7850\,\mathrm{kg/m^3}$ eine konstante Demonstrationsannahme. Das ungelastete und ungedämpfte Eigenwertproblem lautet

$$K(\boldsymbol{x})\boldsymbol{\phi}_j = \omega_j^2 M(\boldsymbol{x})\boldsymbol{\phi}_j, \qquad f_j = \frac{\omega_j}{2\pi}. \tag{2}$$

Die sechs kleinsten aufsteigend sortierten Frequenzen in Hz sind das Lernziel. Zwei weitere berechnete Moden dienen als Puffer bei der Netzzuordnung. Die FEM speichert außerdem native nodale Eigenformen und deren Übertragung auf dasselbe normierte Gitter. Für jeden Fall besitzt der native Raum eigene Knoten und Freiheitsgrade; native Matrizen dürfen daher nicht allein wegen gleicher Dimension mit einem anderen Netz oder dem Gitterraum kombiniert werden.

Der kleine Integrationsdatensatz umfasst 12 Trainingsfälle (IDs 1–12), sechs Validierungsfälle (13–18) und sechs Testfälle (19–24). Die 24 Modalreferenzen wurden neu berechnet und einzeln gespeichert. Die sechs Moden eines Falls sind korrelierte Zielgrößen *einer* Parameterkombination. Es wurde keine Modal-Lernkurve bis $N = 384$ ausgeführt.

2.3 Netz- und Physikprüfungen

Drei repräsentative Trainingsfälle (1, 6 und 12) wurden auf den Netzstufen $H_{\max} = \min(b, h)/d$ mit $d = 2, 3, 4$ gelöst. Die Moden werden nach Übertragung auf das gemeinsame Gitter mittels gewichteter Eigenformähnlichkeit zugeordnet. Eine relative Frequenzlücke unter 1 % markiert heuristisch einen möglichen Cluster; in diesem Fall sind Rang und Unterraum statt einzelner Vorzeichen zu betrachten. Die Puffergrenze wird überprüft. Das vorläufige Kriterium verlangt für jede der sechs Zielfrequenzen höchstens 2 % Änderung zwischen $d = 3$ und $d = 4$.

Der getrennte Dichtetest wiederholt einen Fall bei $\rho = 15700\,\mathrm{kg/m^3}$ auf demselben Netz. Bei unverändertem K und proportionalem M erwartet man $f(2\rho)/f(\rho) = 1/\sqrt{2}$. Diese zweite Dichte gehört nicht zu den Trainingsdaten.

3 Mathematischer Hintergrund der Ersatzmodelle

3.1 Skalare GPR-Modelle und Balkentheorie

Ein Gaußprozess (GPR) behandelt die gesuchte Parameterfunktion als Zufallsfunktion mit Mittelwert und Kovarianzkern. Für standardisierte Trainingsdaten $(X, \boldsymbol{y})$ hat die prädiktive Mittelwertfunktion schematisch die Form

$$\widehat{y}(\boldsymbol{x}_*) = k(\boldsymbol{x}_*, X)[K(X, X) + \sigma^2 I]^{-1}\boldsymbol{y}. \tag{3}$$

Die ARD-Längenskalen erlauben je Eingabe unterschiedliche Empfindlichkeit. `Scalar_GPR` verwendet getrennte Regressoren für Spitze und Gittermaximum. `Beam_theory` berechnet rein physikalisch $u_{\mathrm{tip}}^{\mathrm{Balken}} = F_z L^3/(3EI)$ mit $I = bh^3/12$. `Beam_plus_GPR` lernt den skalaren Rest $u_{\mathrm{tip}}^{\mathrm{FEM}} - u_{\mathrm{tip}}^{\mathrm{Balken}}$ und addiert ihn bei der Vorhersage zur Balkenformel. Dieses Modell erzeugt kein Korrekturfeld.

3.2 POD mit Regression

Aus Trainingsfeldern $S = [\boldsymbol{s}_1, \ldots, \boldsymbol{s}_N]$ wird ausschließlich auf Training das Mittel $\bar{\boldsymbol{s}}$ und eine gewichtete Singulärwertzerlegung gebildet:

$$W^{1/2}(S - \bar{\boldsymbol{s}}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}) = U\Sigma V^{\mathsf{T}}, \qquad \widehat{\boldsymbol{s}}(\boldsymbol{x}) = \bar{\boldsymbol{s}} + \Phi_r\,\widehat{\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{x}). \tag{4}$$

Die POD reduziert 1575 Feldausgaben auf r Koeffizienten. `POD_GP` lernt diese mit GPR; `POD_RBF` nutzt eine kubische Radialbasis mit linearem Polynom und Regularisierung; `POD_MLP` verwendet ein zweischichtiges `tanh`-Netz. Rang und Hyperparameter werden an der Validierung gewählt. Die POD-Basis selbst kennt keine Testfelder. Ein kleiner Projektionsfehler bei deutlich größerem Vorhersagefehler weist darauf hin, dass eher die Koeffizientenregression als der gewählte Ausgaberaum begrenzt.

3.3 POD-Galerkin-ROM und DeepONet

Beim `POD_Galerkin` entsteht die Basis aus nativen FEM-Snapshots in einem gemeinsamen mechanischen Raum. Anders als bei den POD-Regressoren folgt der reduzierte Zustand aus einem

projizierten Gleichungssystem:

$$(\Phi^{\mathsf{T}} K \Phi)\boldsymbol{a} = \Phi^{\mathsf{T}} \boldsymbol{f}, \qquad \widehat{\boldsymbol{u}} = \Phi \boldsymbol{a}. \tag{5}$$

Eine frische Assemblierung von K und $\boldsymbol{f}$ gehört zu jeder Onlinevorhersage. Das Modell ist deshalb ein physikalischer ROM mit anderer Kostenstruktur als reine Regressoren.

Die parametrische `DeepONet`-Adaption lernt zugleich Parametermerkmale (Branch) und Ortsmerkmale (Trunk). Für Komponente c gilt schematisch

$$\widehat{u}_c(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\xi}) = s_u \, \xi_x \sum_{k=1}^{p} b_{ck}(\boldsymbol{x}) t_k(\boldsymbol{\xi}). \tag{6}$$

Der Faktor ξ_x erzwingt die linke Einspannung exakt im Ausgabefeld. Branch und Trunk bestehen jeweils aus zwei voll verbundenen `tanh`-Schichten. Die Ausgabeskala, Parameternormierung und Gewichte werden aus Training bestimmt; die Validierung steuert Architektur- und Trainingsauswahl. Für jede historische Trainingsgröße wurden fünf Seeds 42–46 untersucht.

3.4 Neues Frequenz-GPR

Für jede der sechs Frequenzen wird ein separater GPR auf $\log f_j$ trainiert. Die Exponentialfunktion liefert positive rohe Vorhersagen. Je Trainingsgröße werden ARD-Matérn-5/2 und ARD-Squared-Exponential unabhängig auf *derselben Trainingsmenge* angepasst. Mittelwerte und Standardabweichungen der Eingaben stammen nur aus Training. Die mittlere relative Abweichung über Validierungsfälle und sechs Frequenzen wählt den Kernel. Danach bleibt der gewählte Fit unverändert und wird auf Testfälle angewendet. Rohe und aufsteigend sortierte Vorhersagen werden gespeichert; die Sortierung verwendet keine Referenzfrequenzen und bedeutet keine Zuordnung physikalischer Modenfamilien. Seed 42 bezeichnet diesen einzelnen Integrationslauf, keine Wiederholungsstudie.

4 Metriken und Vergleichbarkeit

Für statische Felder gilt

$$e_{\mathrm{Feld}} = \frac{\left[\sum_i w_i (s_i - \widehat{s}_i)^2\right]^{1/2}}{\max\left(\left[\sum_i w_i s_i^2\right]^{1/2}, 10^{-14}\,\mathrm{m}\right)}. \tag{7}$$

Die hier verwendeten Tensorprodukt-Trapezgewichte summieren sich je Komponente auf eins, über drei Komponenten auf drei. Der Zähler hat die Einheit Meter. Der Schwellenwert betrifft diese konkrete Verschiebungsnorm; für anders normierte Felder wäre er neu festzulegen. Relative Komponentenfehler verwenden jeweils nur die betreffende Referenzkomponente und können bei kleinen Komponenten groß werden. Skalare werden zusätzlich mit absoluten Fehlern in Mikrometern berichtet.

Für Frequenzen wird $e_{ij} = |\widehat{f}_{ij} - f_{ij}|/f_{ij}$ bei $f_{ij} > 10^{-8}\,\mathrm{Hz}$ verwendet. Der Mittelwert über sechs Fälle und sechs Frequenzen ist ein deskriptiver Mittelwert aus 36 Zielwerten, keine Stichprobe von 36 unabhängigen Parameterfällen. Eigenform-MAC, Massennormen und physikalische Residuen sind keine Metriken des Frequenz-GPR, weil es keine Eigenformen ausgibt.

5 Ergebnisse

5.1 Historische statische Lernkurve

N	POD-GPR	POD-RBF	POD-MLP	DeepONet
12	60,652	23,258	21,458	45,756
24	23,247	26,307	9,851	52,130
48	4,656	18,409	13,374	43,260
96	3,497	5,406	13,799	31,177
192	1,144	3,636	8,109	10,429
384	0,384	5,459	3,314	8,835

Einheit: Prozent Median des relativen Feldfehlers auf denselben sechs Testfällen. DeepONet: Median über fünf Seed-Mediane; andere Regressoren: vorhandener einzelner Modellstand. Historische Ergebnisse, in dieser Migration nicht nachtrainiert.

Bei $N = 384$ erreichte der historische POD-Galerkin-ROM etwa 0,057 % Medianfeldfehler. Er löst online weiterhin ein reduziertes mechanisches System und verwendet ein anderes gemeinsames FEM-Netz. POD-GPR lag bei 0,384 %, POD-RBF bei 5,459 %, POD-MLP bei 3,314 % und DeepONet bei 8,835 % im Seed-Median. Die DeepONet-Seed-Mediane spannten 7,626–10,568 % auf. Eine pauschale Rangfolge ohne Kosten- und Raumdefinition wäre irreführend: Der ROM enthält vollständige Onlineassemblierung; skalare Verfahren liefern kein Feld. Historisch gemessene Median-Onlinezeiten bei $N = 384$ betrugen ungefähr 914,7 ms für ROM, 3,05 ms für POD-GPR, 0,182 ms für POD-RBF, 7,12 ms für POD-MLP und 4,69 ms für DeepONet. Diese Zeiten stammen aus früheren Messungen bei wechselnder Last.

Die kleine u_y-Referenzkomponente verdient eine getrennte Diagnose. Bei DeepONet war der historische Median des komponentenweisen relativen Fehlers über fünf Seeds und sechs Fälle 1466,17 %, während der Median des absoluten gewichteten RMS-Fehlers etwa 0,858 μm betrug. Der gemeinsame Feldfehler allein beschreibt die Genauigkeit aller Komponenten daher unvollständig.

5.2 Statischer Adapterlauf

Die acht vorhandenen Modelltypen wurden in die neue Schnittstelle eingebunden. Für sieben Modelle wurden sechs Fälle direkt und über Adapter vorhergesagt; der POD-Galerkin-ROM wurde auf einem Fall so geprüft. Die größte numerische Differenz war jeweils null. Der Lauf belegt die Weiterleitung der geprüften Aufrufe, noch keinen vollständigen Nachweis gleicher historischer Kennzahlen. Ein zusätzlich trainierter kleiner Scalar-GPR diente nur als Schnittstellenprobe. Die aus eingefrorenen $N = 384$-Modellen neu berechneten Median-Feldfehler waren 0,38 % (POD-GPR), 5,46 % (POD-RBF), 3,31 % (POD-MLP) und 10,57 % (DeepONet Seed 42). Der historische Scalar-GPR erreichte auf den sechs Fällen etwa 0,729 μm mittleren absoluten Spitzenfehler; Beam-plus-GPR etwa 0,00767 μm. Verschiedene Ausgaben dürfen nicht direkt als gleiche Aufgabe bewertet werden.

5.3 Modaler Integrationslauf

Netzfall	Maximaler relativer Frequenzwechsel /3 zu /4	Kriterium 2 %
1	0,1198 %	bestanden
6	0,1785 %	bestanden
12	0,1061 %	bestanden

Der Dichtetest bei verdoppeltem ρ ergab eine maximale relative Abweichung von $1/\sqrt{2}$ von

$1{,}74 \cdot 10^{-9}$. Die Netzprüfung umfasst drei Fälle und lässt keine allgemeine Aussage über alle 396 historischen Parameterzeilen zu.

Auf der Validierung erzielte ARD-Matérn-5/2 8,163 % und ARD-Squared-Exponential 3,856 % mittleren relativen Frequenzfehler. Der zweite Kandidat wurde eingefroren. Sein mittlerer Testfehler lag bei 3,366 %, sowohl vor als auch nach Sortierung; in keinem der sechs Testfälle verletzten rohe Frequenzen die aufsteigende Ordnung.

f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
1,810 %	3,050 %	1,668 %	5,595 %	3,687 %	4,386 %

Je Spalte: Mittelwert über sechs Testparameterfälle. Die sechste Mode ist ein eigenständiges Ziel, aber keine zusätzliche unabhängige Stichprobe.

6 Verifikation, Grenzen und Einordnung

Vier Unit-Tests bestanden: inkompatible Raumidentitäten werden abgelehnt, Sortierungsmetriken berechnet, Trainings-/Validierungsüberschneidungen erkannt und synthetische Vorzeichen- und Clusterrotationen behandelt. Gespeicherte Modellvorhersagen wurden nach erneutem Laden reproduziert; ein erneuter Datenlauf erkannte vorhandene Fälle. Bei der Modenübertragung meldete MATLAB Warnungen zu Punkten, die die Eckknoten-Triangulation nicht referenziert; die quadratischen Formfunktionen verwenden anschließend die Mittelknoten. Die Warnung und die vereinfachte Clusterheuristik bleiben technische Prüfpunkte.

Die statischen Modelle vergleichen Felder und Skalare, während das neue Modal-GPR ausschließlich Frequenzen vorhersagt. Der direkte Fehlervergleich zwischen diesen Aufgaben ist physikalisch nicht sinnvoll. Innerhalb der statischen Feldaufgabe zeigte POD-GPR bei $N = 384$ den kleinsten Fehler unter den reinen Regressoren; der ROM war in dieser Stichprobe noch genauer, aber online viel teurer. Innerhalb der modalen Integrationsaufgabe lieferte das gewählte GPR einen mittleren Frequenzfehler von 3,366 %. Für Eigenformen, Residuen, Massenorthogonalität und modale Familienzuordnung existiert hier kein gelerntes Modell und somit kein entsprechender Surrogatfehler.

Die kleine Testmenge, ihre historische Wiederverwendung, nur ein Seed für das neue Frequenz-GPR und konstante Studiendichte begrenzen die Verallgemeinerung. Die größere Modalstudie ist als Entwurf mit höchstens 384 Trainings- und je 64 neu zu erzeugenden unabhängigen Validierungs- und Testfällen beschrieben. Diese Fälle wurden weder gezogen noch berechnet. Historische Daten und trainierte Modelle wurden nicht überschrieben; ein vollständiger nachträglicher Hash-Abgleich aller historischen Dateien fehlt.

7 Fazit

Der Versuch zeigt, dass unterschiedliche Ersatzmodelle für unterschiedliche Ausgaben sinnvoll sind: Balkentheorie und skalare GPR liefern einfache Spitzenvorhersagen, POD-Regressoren komprimieren volle statische Felder, der POD-Galerkin-ROM erhält die reduzierte Mechanik, und DeepONet lernt eine parameter- und ortsabhängige Felddarstellung. Die beobachteten Ergebnisse favorisieren im vorhandenen statischen Feldvergleich bei $N = 384$ POD-GPR gegenüber den anderen reinen Regressoren; der mechanische ROM erreicht einen kleineren Fehler bei deutlich höherem Onlineaufwand. Die Modal-Migration liefert eine funktionierende FEM- und Frequenz-GPR-Kette samt kleiner Netzprüfung. Ihre 3,366 % Testfehler sind ein Integrationsbefund und keine belastbare Lernkurve. Vor einer wissenschaftlich robusteren Modalbewertung sind unabhängige neue Validierungs- und Testparameter, eine endgültige Datensatzdefinition und breitere Netz- sowie Clusterprüfungen erforderlich.

8 Kontrollierte statische GPR-Nachuntersuchung vom 26. Oktober 2026

Das vorab festgelegte Protokoll verwendet nur Training 1–12 und 25–30 sowie interne Validierung 31–36. Die früher betrachteten Testfälle wurden für die neuen Fits nicht geladen. Die ursprüngliche Auswahl und eingefrorenen Modelle bleiben unverändert. Die ursprüngliche Auswahl wählte das Balkenfeld; die nachfolgende Normierung ist eine neue Entwicklungsvariante.

Die manuelle Rückskalierung und Auswertung der gespeicherten Gaußprozesse reproduziert die ursprünglichen Funktionen bis auf Rundung. Die Kernelkorrelationen aus `analysis.mat` sind wegen eines korrigierten Auswertungsfehlers ungültig; maßgeblich ist `analysis_v2.mat`. Die genaue Ursache der Generalisierung bleibt offen.

Kontrollwiederholung und drei Startwerte je Gruppe wurden auf gleichem POD-Rang und Squared-Exponential-Kernel durchgeführt. Pro Gruppe wählt die Trainings-Log-Likelihood; die Validierungszahlen sind Entwicklungswerte. MATLAB hob den Startwert für lernbares Sigma automatisch an und gab dabei Warnungen aus. Die Änderung von F/E verwendet ausschließlich bekannte Eingaben:

$$s(\mu) = \frac{F}{-500\,\mathrm{N}} \frac{10^{11}\,\mathrm{Pa}}{E}, \quad U_{\mathrm{norm}} = U/s, \quad \widehat{U} = s\widehat{U}_{\mathrm{norm}}.$$

Sie ist für den vorliegenden Bereich mit $F < 0$ und $E > 0$ definiert und benötigt lineare Elastizität bei gleicher Lastform.

Modell / Variante	Validierung	Projektion
Balken	0,5215 %	–
Direkt Kontrolle	113,834 %	0,0654 %
Direkt feste Starts	113,835 %	0,0654 %
Direkt lernbares Sigma	113,808 %	0,0654 %
Direkt F/E-normalisiert	10,687 %	0,0488 %
Hybrid Kontrolle	0,8544 %	0,01185 %
Hybrid feste Starts	0,8544 %	0,01185 %
Hybrid lernbares Sigma	0,8544 %	0,01185 %
Hybrid F/E-normalisiert	0,1289 %	0,00443 %

Die Normierung verändert zusätzlich die trainierte POD-Basis. Ihre Verbesserung auf der wiederholt verwendeten Entwicklungsvalidierung beweist weder eine einzelne Ursache noch unabhängige Generalisierung. Für eine Bestätigung sind neue unabhängige Parameterfälle erforderlich. Kontrollwiederholung und erneutes Laden beider normalisierten Modelle reproduzierten die geprüften gespeicherten Felder exakt. Veränderte Koordinaten, ungültiges Schema, $F = 0$ und $E = 0$ wurden von der neuen Online-Schnittstelle abgewiesen. Eine gezielte Unterbrechung und Wiederaufnahme zweier Kontrollfits gelang; Integrität und Herkunft fremder Checkpoints werden nicht geprüft. Die frühere Modalstudie ist lediglich ein kleiner Integrationslauf.

Auf AMD Ryzen 5 4500U mit MATLAB R2025b Update 1 betrug die mittlere Gesamtzeit nach einem Warm-up und fünf Wiederholungen bei sechs Fällen etwa 4,8 ms direkt und 4,7 ms hybrid. Für das Hybridmodell entfielen etwa 1,0 ms auf das Balkenfeld, 2,6 ms auf die Regression, 0,4 ms auf die Rekonstruktion und 0,2 ms auf Nachbearbeitung; die direkte Berechnung auf dem Referenzgitter benötigt keine zusätzliche Übertragung. Die Gesamtzeit enthält außerdem Eingabeprüfungen. Dies sind Momentaufnahmen mit Messrauschen. Einzelwerte und die vollständige technische Abnahmematrix stehen in `acceptance.mat` und `ABNAHME.md`.

Literatur. C. E. Rasmussen und C. K. I. Williams, *Gaussian Processes for Machine Learning*, MIT Press, 2006, https://gaussianprocess.org/gpml/; L. Sirovich, Turbulence and




Abbildung 1: Mittlerer Feldfehler pro vorab definiertem Kandidaten auf der internen Validierung.




Abbildung 2: Projektionsfehler auf gleicher absoluter physikalischer Skala.




Abbildung 3: Normiertes hybrides Modell: FEM, Vorhersage und Differenz auf der Ebene $\eta = 0{,}5$ für drei Validierungsfälle.




Abbildung 4: Historische Koeffizientendiagnose der internen Validierung; keine neuen normalisierten Fits.

the dynamics of coherent structures I, *Quarterly of Applied Mathematics* 45 (1987), 561–571, https://doi.org/10.1090/QAM/910462.

Reproduktion ohne erneutes Training: `summarize_controlled_gpr` und `plot_controlled_fields`; diese Funktionen lesen gespeicherte Modelle und Referenzfelder.

Reproduzierbarkeit und Quellen

- Primärdaten des neuen Laufs: `modal_train/val/test_*.mat`, `convergence_*.mat`, `comparison_*.mat`, `density_check.mat`, `frequency_model.mat`, `frequency_evaluation.mat`, `static_integration.mat` im Ordner dieses Berichts.
- Quellfunktionen: `src/solve_case.m`, `src/train_models.m`, `src/rom_predict.m`, `src/fit_deeponet.m`, `+femstudy/+fem/modal.m`, `+femstudy/+models/fitFrequency.m`, `run_migration_phase1.m`.
- Historischer Bericht und Tabellen: `experiments/deeponet_20261023_v1/REPORT.md`; Architektur- und Modellbestand: `ARCHITEKTUR_PHASE1.md`. Alle genannten Prozentwerte wurden aus diesen gespeicherten Berichten oder dem neuen Lauf übernommen und als solche gekennzeichnet.