

Tutorato Programmazione 1

15/12/25

1.

Il file `wrong.cpp` contiene codice sbagliato, trovatene gli errori.

2.

Una reception ha spazio per 3 code di clienti: quando un cliente arriva, si mette sulla coda con meno persone (a parita' di lunghezza, sulla prima in ordine).

Fino a 3 clienti vengono serviti contemporaneamente; quando un cliente viene servito, si toglie dalla fila.

Scrivere un programma che simula questa situazione ideale, accoda dei clienti che arrivano e li serve.

Implementare la reception come un array di 3 code, e le funzioni ``enqueueCustomer`` e ``serveCustomer``: una che aggiunge un cliente alla coda giusta e l'altra serve tutte e tre le code (toglie un cliente ad ognuna).

NB:

Non esiste un limite di clienti per coda.
Servire un cliente in una coda vuota non fa niente.

3.

Trovare se una sequenza di parentesi (),[],{} e' valida e chiusa.

Una sequenza e' valida quando ogni 'blocco' racchiuso tra due parentesi aperte e chiuse contiene o un'altra sequenza valida, o niente. Ed ogni parentesi aperta deve avere una rispettiva parentesi chiusa in una qualche posizione successiva.

es:

()()[][]	e' valida
{ {[()][] } () }	e' valida
[()]	non e' valida
)(	non e' valida
(())	e' valida
{	non e' valida