

Laboratorio 8

Stored Procedures e JDBC

rif. paragrafi 9.4 e 9.6 libro

Corso di Basi di Dati

A.A. 2011/2012

Francesco Corcoglioni
corcoglioni@disi.unitn.it

Stored Procedures in PostgreSQL

- PostgreSQL supporta le **stored procedures** (o PSM)
 - il linguaggio è **plpgsql** la cui sintassi differisce in parte da quella del libro
 - in PostgreSQL non c'è distinzione tra funzioni e procedure: le seconde sono semplicemente funzioni che ritornano VOID

- Per definire una funzione (procedure):

```
CREATE FUNCTION name (  
    parameter1 type1,  
    ... )  
RETURNS type AS $$  
DECLARE  
    variable1 type1,  
    ...  
BEGIN  
    ... statements ...  
    [RETURN expression;]  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Dichiarazione parametri
funzione/procedura

Dichiarazione tipo di ritorno, usare VOID per
le procedure

Dichiarazione variabili e **cursori**. Il tipo
speciale RECORD si usa per variabili che
contengono una tupla.

Corpo della funzione/procedura. La return
comporta l'uscita immediata dalla funzione
(diversamente da libro) e può comparire più
volte nelle funzioni (tipo ritornato <> VOID).

plpgsql è il linguaggio con cui è scritta la
funzione corrispondente a SQL – PostgreSQL
supporta l'uso di linguaggio diversi da SQL

Sintassi PLPGSQL (1)

- Blocchi di istruzioni

```
BEGIN  
    ... Statements ...  
END;
```

- Assegnamento variabile

```
variable := expression;
```

- Query che ritornano una sola tupla

```
SELECT ... INTO record_variable FROM ...
```

```
SELECT ... INTO variabile1, ..., variabileN FROM ...
```

- Costrutto IF/THEN/ELSIF/ELSE

```
IF condition THEN statements  
[ ELSIF condition THEN statements ]...  
[ ELSE statements ]  
END IF;
```

Sintassi PLPGSQL (2)

- Costrutto CASE

```
CASE expression
  WHEN expression [, expression ... ] THEN statements
  ...
  [ ELSE statements ]
END CASE;
```

- Cicli

```
LOOP ... statements ... END LOOP [label];

WHILE condition LOOP ... statements ... END LOOP [label];

FOR var IN [REVERSE] exp..exp [BY exp] LOOP ... stmts ... END LOOP [label];

FOR var1, ..., varN IN query LOOP ... statements END LOOP [label];

FOR row_variable IN query LOOP ... statements END LOOP [label];
```

- EXIT e CONTINUE (usabili in ogni ciclo)

```
EXIT [label] [WHEN condition];

CONTINUE [label] [WHEN condition];
```

Sintassi PLPGSQL (3)

- Dichiarazione cursori (nella clausola DECLARE della funzione)

DECLARE

...

cursor_var **CURSOR FOR** ... query ...;

- Apertura cursori (necessaria prima dell'uso)

OPEN cursor_var;

- Fetching tupla successiva

FETCH cursor_var **INTO** row_variable;

FETCH cursor_var **INTO** var₁, ..., var_N;

*Subito dopo una fetch la variabile speciale boolean **FOUND** è messa a **TRUE** se una tupla è stata letta, a **FALSE** se non c'èrano più tuple da leggere*

- Modifica tupla corrente nel database (solo con certe query)

UPDATE table **SET** ... **WHERE CURRENT OF** cursor_var;

DELETE FROM table **WHERE CURRENT OF** cursor_var;

- Chiusura cursori (necessaria al termine)

CLOSE cursor_var;

Sintassi PLPGSQL (4)

- Logging messaggi diagnostici

```
RAISE NOTICE pattern, expression1, ..., expressionN
```

pattern è una stringa '...' che contiene il carattere % ogni qual volta si vuole inserire il valore di una espressione

- Interruzione processing sollevando eccezione

```
RAISE EXCEPTION pattern, expression1, ..., expressionN;
```

- Gestione eccezioni

```
BEGIN
```

```
... statement ...
```

```
EXCEPTION
```

```
  WHEN condition THEN ... statements ...
```

```
  WHEN condition THEN ... statements ...
```


```
  ...
```

```
END
```

*la condizione può essere l'espressione **SQLSTATE** 'codice' per gestire una particolare codice di errore di SQL (codice 02000 = non ci siano dati).*

JDBC

- JDBC (Java DataBase Connectivity) è una libreria per accedere a DB da applicazioni Java, astraendo dal particolare DBMS usato
- E' così possibile cambiare DBMS senza modificare il codice



JDBC – Modell di Utilizzo

- Per usare JDBC in un'applicazione occorre:
 - procurarsi il driver per il particolare DBMS utilizzato
 - ➔ per PostgreSQL `postgresql-x.x-xxx.jdbc4.jar`
 - copiare il driver nella directory (o sotto-directory) dell'applicazione e assicurarsi che sia accessibile nel CLASSPATH
- Il modello di utilizzo di JDBC è il seguente
 - l'applicazione carica il driver JDBC
 - l'applicazione stabilisce una **connessione** ad un DB su un certo DBMS, fornendo le credenziali di autenticazione (username e password)
 - ➔ ogni database è identificato da una URL; per PostgreSQL le URL sono del tipo `jdbc:postgresql://host:port/database`
 - la connessione rappresenta una sessione di lavoro al cui interno l'applicazione può mandare uno o più **statement** SQL al DBMS
 - Gli statement corrispondenti a query ritornano un **result set** che è un cursore che permette di iterare sulle tuple estratte

JDBC – Esempio di Codice

```
Class.forName("org.postgresql.Driver");  
Connection conn = DriverManager.getConnection(  
    "jdbc:postgresql://localhost:5432/corsodb",  
    NOME_UTENTE, PASSWORD);
```

Stabilisce una
connessione al DB

```
Statement stmt = conn.createStatement();
```

Crea uno
statement per
comando o query

```
int result = stmt.executeUpdate(  
    "INSERT_UPDATE_O_DELETE_IN_SQL");
```

Comando di
modifica

<oppure>

```
ResultSet rs = stmt.executeQuery(  
    "SQL_SELECT_QUERY");
```

Comando di query

```
while (rs.next()) {  
    int attributo1 = rs.getInt(1);  
    String attributo2 = rs.getString(2);  
}
```

Cicla sui risultati
della query, una
tupla alla volta

Ricava i campi per
ciascuna tupla

```
rs.close();  
stmt.close();  
conn.close();
```

Rilascia le risorse
allocate

JDBC – Classi Principali

Classe	Descrizione	Metodi/funzioni principali
DriverManager	Permette di acquisire una connessione al database.	<code>Connection conn = DriverManager.getConnection(URL_DB, NOME_UTENTE, PASSWORD)</code>
Connection	Permette di creare statement per eseguire query o operazioni di modifica sul DB.	<code>Statement stmt = conn.createStatement();</code>
Statement	Permette di eseguire query o operazioni di modifica.	<code>int numTuple = stmt.executeUpdate(SQL);</code> <code>ResultSet rs = stmt.executeQuery(SQL);</code>
ResultSet	Permette di accedere ai risultati di una SELECT.	<code>rs.next()</code> – passa alla tupla successiva <code>rs.getX(POS)</code> – ritorna il campo POS di tipo X

Esercizio 1 – Stored Procedures

Sia dato lo schema: customer (username, password, name, surname)
account (number, customer, amount)
transfer (source, target, amount, date)

Si scrivano delle stored procedures per effettuare le seguenti operazioni, usando la sintassi di PLPGSQL in PostgreSQL:

1. Inserimento cliente - dati username, password, nome e cognome, inserire un nuovo cliente con tali dati e creare un conto corrente con importo 0 per il cliente; il numero del nuovo conto deve essere scelto maggiore ai numeri di conto esistenti
2. Prelievo denaro - dato username, password, numero conto e importo richiesto, registrare il prelievo da bancomat dell'importo richiesto, modificando il conto in modo da memorizzare il nuovo importo; prima di effettuare l'operazione, si verifichino username e password e si verifichi che il conto effettivamente è associato all'utente e dispone di un importo sufficiente per l'operazione
3. Accredito interessi - dati due tassi di interesse ed una soglia, accreditare gli interessi ai conti corrente registrati nel DB secondo il seguente criterio: per la parte di importo minore o uguale alla soglia, il primo tasso di interesse è utilizzato; per la parte eccedente viene usato il secondo tasso di interesse

Esercizio 1 – Soluzioni (1/6)

1. Inserimento cliente

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION add_customer (  
  _username VARCHAR(20),  
  _password VARCHAR(20),  
  _name      VARCHAR(20),  
  _surname   VARCHAR(20) )  
RETURNS void AS $$  
DECLARE  
  _number INTEGER;  
BEGIN  
  SELECT MAX(number) + 1 INTO _number  
  FROM    account;  
  RAISE NOTICE 'numero nuovo conto: %', _number;  
  
  INSERT INTO customer (username, password, name, surname)  
  VALUES (_username, _password, _name, _surname);  
  RAISE NOTICE 'registrato utente % - % %',  
    _username, _name, _surname;
```

[CONTINUA]

Esercizio 1 – Soluzioni (2/6)

[CONTINUA]

```
INSERT INTO account (number, customer, amount)
VALUES (_number, _username, 0);
RAISE NOTICE 'registrato conto % per utente %', _number, _username;
END
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- per testare --
SELECT add_customer('marco2', 'pwd', 'marco', 'bianchi');
```

Esercizio 1 – Soluzioni (3/6)

2. Prelievo denaro

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION withdraw (  
  _username VARCHAR(20),  
  _password VARCHAR(20),  
  _account   INTEGER,  
  _amount    INTEGER )  
RETURNS VOID AS $$  
DECLARE  
  _max_amount INTEGER;  
BEGIN  
  IF ( NOT EXISTS ( SELECT *  
                    FROM   customer  
                    WHERE  username = _username AND  
                           password = _password ) ) THEN  
    RAISE EXCEPTION 'Username/password non validi';  
  END IF;  
  
  SELECT amount INTO _max_amount  
  FROM   account  
  WHERE  number = _account AND customer = _username;
```

[CONTINUA]

Esercizio 1 – Soluzioni (4/6)

[CONTINUA]

```
IF (_max_amount IS NULL) THEN
    RAISE EXCEPTION 'Account % non valido per utente %',
        _account, _username;
END IF;

IF (_amount > _max_amount) THEN
    RAISE EXCEPTION 'Impossibile prelevare € %. La disponibilità sul
        conto % è di € %', _amount, _account, _max_amount;
END IF;

UPDATE account
SET     amount = amount - _amount
WHERE  number = _account;

RAISE NOTICE 'Prelievo di € % effettuato. La nuova disponibilità sul
    conto % è di € %', _amount, _account, _max_amount - _amount;
END
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- per testare --
SELECT withdraw('mario', 'mario', 150014, 1000);
```

Esercizio 1 – Soluzioni (5/6)

3. Accredito interessi

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION add_interest (  
    _rate1 FLOAT,  
    _rate2 FLOAT,  
    _threshold INTEGER )  
RETURNS VOID AS $$  
DECLARE  
    _row RECORD;  
    _interest FLOAT;  
    _cursor CURSOR FOR SELECT *  
                        FROM   account  
                        WHERE  amount > 0;  
  
BEGIN  
    OPEN _cursor;  
  
    LOOP  
        FETCH _cursor INTO _row;  
        EXIT WHEN NOT FOUND;
```

[CONTINUA]

Esercizio 1 – Soluzioni (6/6)

[CONTINUA]

```
IF (_row.amount < _threshold) THEN
    _interest = _row.amount * _rate1;
ELSE
    _interest = _threshold * _rate1 +
                (_row.amount - _threshold) * _rate2;
END IF;

UPDATE account
SET     amount = amount + _interest
WHERE   CURRENT OF _cursor;

RAISE NOTICE 'aggiunti interessi € % a conto %',
              _interest, _row.number;

END LOOP;
END
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- per testare --
SELECT add_interest(0.01, 0.02, 1000);
```

Esercizio 2 – JDBC

Sia dato lo schema: customer (username, password, name, surname)
account (number, customer, amount)
transfer (source, target, amount, date)

Si scrivano dei programmi Java per implementare le seguenti operazioni:

1. Stampa elenco conti corrente - connettersi al DB e stampare a video l'elenco dei conti corrente memorizzati nel sistema; per ogni conto stampare nome e cognome del proprietario, numero di conto e importo depositato.
2. Bonifico interno – connettersi al DB, quindi chiedere all'utente di
 - autenticarsi, controllando username e password immessi;
 - selezionare un conto ad egli intestato;
 - selezionare il conto verso cui effettuare il bonifico, ad esempio richiedendo nome e cognome del beneficiario e quindi chiedendo di selezionare il conto del beneficiario tra quelli ad egli intestati
 - selezionare l'importo da trasferire, verificando che sia inferiore all'importo depositato sul conto di partenza
 - effettuare il bonifico, aggiornando le disponibilità dei due conti e memorizzando l'operazione tramite aggiunta di nuova tupla a transfer

[per soluzione vedi progetto allegato a lezione]

Esercizio 2 – Soluzioni (1/2)

1. Inserimento cliente

```
package it.unitn.corsodb;

import java.sql.*;

public class CustomerList {

    private static final String DB_USERNAME = "studente";
    private static final String DB_PASSWORD = "studente";
    private static final String DB_DRIVER = "org.postgresql.Driver";
    private static final String DB_URL =
        "jdbc:postgresql://localhost:5432/corsodb";

    public static void main(final String[] args) throws Throwable {

        Class.forName(DB_DRIVER);
        Connection connection =
            DriverManager.getConnection(DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD);

        try {
            Statement stmt = connection.createStatement();
            try {
                ResultSet rs = stmt.executeQuery(
                    "SELECT surname, name, number, amount " +
                    "FROM bank.customer c JOIN bank.account a " +
                    "ON c.username = a.customer " +
                    "ORDER BY surname, name, number");
            }
        }
    }
}
```

[CONTINUA]

Esercizio 2 – Soluzioni (2/2)

```
try {
    System.out.println(
        "STAMPA ELENCO CONTI CORRENTE\n\n"
        +" Cognome           | Nome                      | Conto      | Importo\n"
        +"-----|-----|-----|-----"
    );
    while (rs.next()) {
        String surname = rs.getString(1);
        String name = rs.getString(2);
        int account = rs.getInt(3);
        int amount = rs.getInt(4);
        System.out.println(String.format(" %-18s | %-18s | %8d | %8d",
            surname, name, account, amount));
    }
} finally {
    rs.close();
}
} finally {
    stmt.close();
}
} finally {
    connection.close();
}
}
```

Esercizi dal libro

9.4.2 db prodotti, stored procedures

9.4.3 db navi, stored procedures

9.3.1 db prodotti, usare Java + JDBC

9.3.2 db navi, usare Java + JDBC

Esercizi dal libro – 9.4.2

Exercise 9.4.2: Write the following PSM functions or procedures, based on the database schema

```
Product(maker, model, type)
PC(model, speed, ram, hd, price)
Laptop(model, speed, ram, hd, screen, price)
Printer(model, color, type, price)
```

of Exercise 2.4.1.

- a) Take a maker and model as arguments, and return the price of whatever type of product that model is.
- b) Take a price as argument and return the model number of the laptop whose price is closest.
- ! c) Take model, speed, ram, hard-disk, and price information as arguments, and insert this information into the relation PC. However, if there is already a PC with that model number (tell by assuming that violation of a key constraint on insertion will raise an exception with SQLSTATE equal to '25000'), then keep adding 1 to the model number until you find a model number that is not already a PC model number.

Esercizi dal libro – 9.4.3

Exercise 9.4.3: Write the following PSM functions or procedures, based on the database schema

```
Classes(class, type, country, numGuns, bore, displacement)
Ships(name, class, launched)
Battles(name, date)
Outcomes(ship, battle, result)
```

of Exercise 2.4.3.

- a) Take as arguments a new class name, type, country, number of guns, bore, and displacement. Add this information to **Classes** and also add the ship with the class name to **Ships**.
- b) The firepower of a ship is roughly proportional to the number of guns times the cube of the bore. Given a class, find its firepower.
- ! c) Given a ship name, determine if the ship was in a battle with a date before the ship was launched. If so, set the date of the battle and the date the ship was launched to -1 .
- ! d) Given the name of a battle, produce the two countries whose ships were involved in the battle. If there are more or fewer than two countries involved, produce NULL for both countries.

Esercizi dal libro – 9.3.1 (1)

Exercise 9.3.1: Write the following embedded SQL queries, based on the database schema

```
Product(maker, model, type)
PC(model, speed, ram, hd, price)
Laptop(model, speed, ram, hd, screen, price)
Printer(model, color, type, price)
```

of Exercise 2.4.1. You may use any host language with which you are familiar, and details of host-language programming may be replaced by clear comments if you wish.

- a) Ask the user for the maximum price and minimum values of the speed, RAM, hard disk, and screen size that they will accept. Find all the laptops that satisfy these requirements. Print their specifications (all attributes of Laptop) and their manufacturer.

Esercizi dal libro – 9.3.1 (2)

- b) Ask the user for a manufacturer, model number, speed, RAM, hard-disk size, and price of a new PC. Check that there is no PC with that model number. Print a warning if so, and otherwise insert the information into tables `Product` and `PC`.
- c) Ask the user for a price and find the PC whose price is closest to the desired price. Print the maker, model number, and RAM of the PC.
- ! d) Ask the user for a manufacturer. Print the specifications of all products by that manufacturer. That is, print the model number, product-type, and all the attributes of whichever relation is appropriate for that type.
- !! e) Ask the user for a “budget” (total price of a PC and printer), and a minimum speed of the PC. Find the cheapest “system” (PC plus printer) that is within the budget and minimum speed, but make the printer a color printer if possible. Print the model numbers for the chosen system.

Esercizi dal libro – 9.3.2 (1)

Exercise 9.3.2: Write the following embedded SQL queries, based on the database schema

```
Classes(class, type, country, numGuns, bore, displacement)
Ships(name, class, launched)
Battles(name, date)
Outcomes(ship, battle, result)
```

of Exercise 2.4.3.

- a) The firepower of a ship is roughly proportional to the number of guns times the cube of the bore of the guns. Find the class with the largest firepower.

Esercizi dal libro – 9.3.2 (2)

- b) Ask the user for the name of a class and the other information required for a tuple of table `Classes`. Then ask for a list of the names of the ships of that class and their dates launched. However, the user need not give the first name, which will be the name of the class. Insert the information gathered into `Classes` and `Ships`.
- ! c) Examine the `Battles`, `Outcomes`, and `Ships` relations for ships that were in battle before they were launched. Prompt the user when there is an error found, offering the option to change the date of launch or the date of the battle. Make whichever change is requested.
- ! d) Ask the user for the name of a battle. Find the countries of the ships involved in the battle. Print the country with the most ships sunk and the country with the most ships damaged.