

Tutorato Programmazione 1

17/11/25

Disclaimer:

- Se si deve leggere da file, controllare che esistano.
- Ricordarsi di chiudere le stream.
- Assumendo che le stringhe possano essere contenute in un buffer di size 256.

1.

Scrivere un programma che prende in input da riga di comando dei valori in formato:

N v1 v2 v3 ... vN

Dove N e' intero e gli altri sono decimali.

Creare un array dinamico con quei valori, ordinarlo e poi stamparlo.

2.

Scrivere un programma che prende da riga di comando 2 file (es: A.txt B.txt), legge il primo e ne scrive il contenuto sul secondo in append mode.

Es:

A.txt:

dolor sit amet

B.txt:

Lorem ipsum

./a.out A.txt B.txt

B.txt:

Lorem ipsumdolor sit amet

3.

Scrivere un programma che prende in input da riga di comando un file e due stringhe e sostituisce ogni occorrenza della prima con la seconda nel file.

Hint:

Salvate il file intero su un array di stringhe `char[256][256]`, operate su quello e poi scrivetelo sul file stesso.

Es:

```
file.txt:  
ciao a tutti
```

```
./a.out file.txt ciao ciaone
```

```
file.txt:  
ciaone a tutti
```

4.

Scrivere un programma che prende in input un file da riga di comando.

Il file contiene numeri decimali separati da virgola, trovarne somma e media.

Non e' data la quantita' ma supponete siano sempre meno di 100.

Es:

`file.txt:`

`1.2,4.43,123.2,11.0,32.5,0.002`

5.

Scrivere un programma che prende in input 3 file da riga di comando, legge contemporaneamente il primo e il secondo e scrive a caratteri alternati sul terzo. Se si arriva alla fine di uno dei due, terminare la lettura in entrambi.

Es:

A.txt:
hlowrd

B.txt:
el ol

C.txt:
hello world

6.

Scrivere un programma che prende in input un file da riga di comando.

Lo legge e stampa in standard output ogni parola invertita.

Es:

file.txt:

 Lorem Ipsum bla bla bla.

./a.out file.txt

 meroL muspl alb alb .alb