

7. Se gli array sono memorizzati per righe e `int a[100][100]` è un array multidimensionale di interi (si assuma che la dimensione di un intero sia 4 byte) con `a[0][0]` che ha indirizzo `0x5000`, qual è l'indirizzo di `a[5][10]`?

- ☒ **0x57F8**
- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ `0x53ED`
- ☐ `0x5510`
- ☐ `0x51FE`

16. Se gli array sono memorizzati per colonne ed `int a[100][100]` è un array multidimensionale di interi (si assuma che la dimensione di un intero sia 4 byte) con `a[0][0]` che ha indirizzo `0x5000`, qual è l'indirizzo di `a[5][10]`?

- ☐ `0x5510`
- ☐ `0x53ED`
- ☒ **Nessuna delle altre risposte**
- ☐ `0x500F`
- ☐ `0x41FE`

22. Se gli array sono memorizzati per righe e `char a[100][100][100]` è un array multidimensionale di caratteri con `a[0][0]` che ha indirizzo `0x1000`, qual è l'indirizzo di `a[5][5][10]`?

- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ `0x51510`
- ☐ `0xC54E`
- ☒ **0xD54E**
- ☐ `0x50510`

25. Se gli array sono memorizzati per colonne e `char a[100][100][100]` è un array multidimensionale di caratteri con `a[0][0]` che ha indirizzo `0x1000`, qual è l'indirizzo di `a[5][5][10]`?

- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ `0x18899`
- ☐ `0x51510`
- ☐ `0xD54E`
- ☒ **0x19899**

30. Se gli array sono memorizzati per colonne e `int a[25][25]` è un array multidimensionale di interi (si assuma che un intero sia memorizzato in 4 byte) con `a[0][0]` che ha indirizzo `0x1000`, qual è l'indirizzo di `a[5][10]`?

- ☐ `0x11FE`
- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ `0x100F`
- ☒ **0x13FC**
- ☐ `0x121C`

40. Se gli array sono memorizzati per colonne ed short int a[100][100] è un array multidimensionale di interi corti (si assuma che la dimensione di uno short int sia 2 byte) con a[0][0] che ha indirizzo 0x4100, qual è l'indirizzo di a[5][10]?

- ☒ **0x48DA**
- ☐ 0x4510
- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ 0x47DA
- ☐ 0x41FE

50. Se gli array sono memorizzati per colonne e char a[100][100] è un array multidimensionale di caratteri con a[0][0] che ha indirizzo 0x1100, qual è l'indirizzo di a[5][10]?

- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ 0x24ED
- ☐ 0x21FE
- ☐ 0x22FE
- ☒ **0x14ED**

51. Se gli array sono memorizzati per colonne e char a[100][100] è un array multidimensionale di caratteri con a[0][0] che ha indirizzo 5243, qual è l'indirizzo di a[5][10]? (i numeri sono in decimale)

- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ 5753
- ☒ **6248**
- ☐ 4730
- ☐ 4955

55. Se gli array sono memorizzati per colonne ed short int a[100][100] è un array multidimensionale di interi corti (si assuma che la dimensione di uno short int sia 2 byte) con a[0][0] che ha indirizzo 0x4100, qual è l'indirizzo di a[5][10]?

- ☐ 0x41FE
- ☐ 0x500F
- ☐ 0x47DA
- ☐ 0x4510
- ☐ 0x43ED
- ☒ **Nessuna delle altre risposte**

59. Se gli array sono memorizzati per righe ed int a[100][100] è un array multidimensionale di interi (si assuma che la dimensione di un intero sia 4 byte) con a[0][0] che ha indirizzo 0x1000, qual è l'indirizzo di a[5][10]?

- ☐ 0x100F
- ☒ **Nessuna delle altre risposte**
- ☐ 0x13ED
- ☐ 0x11FE

☐ 0x1510

62. Se gli array sono memorizzati per righe e `char a[100][100]` è un array multidimensionale di caratteri con `a[0][0]` che ha indirizzo 0x2000, qual è l'indirizzo di `a[5][10]`?

☐ 0x200F

☐ **0x21FE**

☐ Nessuna delle altre risposte

☐ 0x23ED

☐ 0x2510

71. Se gli array sono memorizzati per colonne ed `int a[100][100]` è un array multidimensionale di interi (si assuma che la dimensione di un intero sia 4 byte) con `a[0][0]` che ha indirizzo 0x5000, qual è l'indirizzo di `a[5][10]`?

☐ **Nessuna delle altre risposte**

☐ 0x53ED

☐ 0x500F

☐ 0x41FE

☐ 0x5510