

Algoritmi e Strutture Dati – 1/2/2024 – Parte A

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza.
In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

A1 – Complessità – Punti ≥ 8

Si consideri questo algoritmo:

```

int fun(int[] A1, int[] A2, int n)
{
    return fr(A1, A2, 1, n, 1, n)
}

int fr(int[] A1, int[] A2, int s1, int e1, int s2,
int e2)
{
    if s1 == e1 then
        return iif[A1[s1] > A2[s1], 1, -1]
    else
        sum = 0
        int m1 = ⌊(s1 + e1)/2⌋
        int m2 = ⌊(s2 + e2)/2⌋
        shuffle(A1, s1, e1)
        shuffle(A2, s2, e2)
        sum += fr(A1, A2, s1, m1, s2, m2)
        sum += fr(A1, A2, s1, m1, m2 + 1, e2)
        mergeSort(A1, s1, e1)
        mergeSort(A2, s2, e2)
        sum += fr(A1, A2, m1 + 1, e1, s2, m2)
        sum += fr(A1, A2, m1 + 1, e1, m2 + 1, e2)
        return sum
}

```

dove $\text{shuffle}(A, s, e)$ è una funzione di costo $O(n)$ che mescola casualmente i valori del sottovettore $A[s \dots e]$. Per semplicità, si consideri solo il caso in cui n sia una potenza esatta di 2.

Scrivere l'equazione di ricorrenza associata a questo algoritmo e calcolare la complessità computazionale che ne deriva.

A2 – Tree Repair Shop 2 – Punti ≥ 10

Come nell'esercizio del mese scorso, avete memorizzato un grafo non orientato G che rappresenta un albero non radicato, pronto per essere utilizzato come testcase per il corso di Algoritmi. Il vostro compagno di appartamento burlone vi ha fatto un altro scherzo: questa volta, ha rimosso un certo numero di archi dal grafo e ora vi ritrovate con una foresta!

Scrivete un algoritmo

$\text{repairTree}(\text{GRAPH } G)$

che prenda in input il grafo modificato e lo renda nuovamente un albero di n nodi (non necessariamente quello originale), aggiungendo uno o più archi con l'operazione $G.\text{insertEdge}(x, y)$ e conservando gli archi rimasti.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

A3 – Un singolo – Punti ≥ 12

Suggerimento: leggere bene il testo!

Si consideri un vettore A contenente n interi con le seguenti caratteristiche:

- tutti i numeri presenti nel vettore compaiono un numero pari di volte, tranne un numero x che compare una sola volta;
- se $A[i] = y \neq x$, allora si verifica una e una sola di queste condizioni:

- $A[i - 1] = y \wedge A[i + 1] \neq y$
- $A[i - 1] \neq y \wedge A[i + 1] = y$

Scrivere un algoritmo

$\text{int oneSingle}(\text{int}[] A, \text{int } n)$

che restituisca il valore x .

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale. Soluzioni in tempo lineare o superiore non verranno considerate.

Per esempio, per il vettore $A = [2, 2, 3, 4, 4, 2, 2, -1, -1]$, la risposta è 3.