

Algoritmi e Strutture Dati – 1/2/2024

Esercizio A1 – Complessità – Punti ≥ 8

Per calcolare la complessità computazionale di $\text{fun}()$, definiamo l'equazione di ricorrenza associata a $\text{fr}()$. Innanzitutto, è facile vedere che la funzione $\text{fr}()$ richiama se stessa su due sottovettori di dimensione $n/2$, 4 volte. La complessità della parte non ricorsiva è invece $\Theta(n \log n)$, dominata dalla chiamata di Mergesort. L'equazione di ricorrenza è quindi:

$$T(n) = \begin{cases} 4T(n/2) + n \log n & n > 1 \\ 1 & n = 1 \end{cases}$$

Utilizzando il Master Theorem versione estesa, otteniamo che $\alpha = \log_2 4 = 2$, $f(n) = n \log n$. Ricadiamo nel caso (1), in quanto $f(n) = O(n^{2-\epsilon})$, per qualunque $\epsilon < 1$. La complessità dell'algoritmo è quindi $\Theta(n^2)$.

Nota: abbiamo specificato che $n = 2^k$ perché il codice non è scritto benissimo, in quanto dimensioni che non siano potenze di 2 potrebbero disallineare la dimensione delle due metà calcolate all'inizio.

Esercizio A2 – Tree Repair Shop 2 – Punti ≥ 10

In questa versione, la rimozione di alcuni archi trasforma ciò che era inizialmente un albero non radicato in una foresta composta da più componenti connesse. Il nostro compito consiste nel "ricucire" questa foresta per riportarla a un singolo albero.

Per risolvere questo problema, adottiamo il seguente approccio:

- Identifichiamo le componenti connesse all'interno del grafo utilizzando la funzione $\text{cc}()$, discussa a lezione, che assegna un identificatore unico ad ogni nodo.
- Scegliamo un nodo "rappresentante" per ciascuna componente connessa. Questo viene fatto esaminando tutti i nodi e assegnando il nodo i -esimo come rappresentante della componente $\text{id}[i]$. In questo modo, registriamo l'ultimo nodo visitato di ogni componente. Questi rappresentanti sono memorizzati nel vettore reps , che ha una dimensione massima pari a n (nel caso estremo in cui tutti gli archi siano stati rimossi e il grafo si sia ridotto a un insieme di nodi isolati).
- Colleghiamo il nodo "rappresentante" di ogni componente (ad eccezione della prima) al nodo rappresentante la prima componente. Il ciclo **while** viene interrotto non appena tutte le componenti sono state connesse.

$\text{repairTree}(\text{GRAPH } G)$

```
int[] id = CC(G)
int[] reps = new int[1...G.n] = {0}
for i = 1 to G.n do
    | reps[id[i]] = i
int i = 2
while i ≤ G.n and reps[i] ≠ 0 do
    | G.insertEdge(reps[1], reps[i])
    | i = i + 1
```

La complessità dell'algoritmo proposto è $\Theta(m + n)$, derivante dalla visita in profondità dell'algoritmo $\text{cc}(n)$. Poiché il grafo originale era un albero e sono stati rimossi alcuni archi, sappiamo che $m = O(n)$ e quindi l'algoritmo è in realtà $\Theta(n)$.

Una versione alternativa, che ho trovato in diversi compiti, è la seguente: adatto la funzione per identificare le componenti connesse, tenendo la funzione $\text{ccdfs}()$ così com'è. Richiamo la funzione $\text{ccdfs}()$ sul nodo 1, ottenendo la prima componente connessa. Per ogni nodo, se trova un nodo u non ancora visitato ($\text{id}[u] = 0$), richiamo la $\text{ccdfs}()$ su quel nodo. Si noti che abbiamo rimosso l'identificatore della componente connessa e utilizziamo i valori 1 versus 0 per indicare un nodo visitato oppure no. La complessità è sempre $\Theta(n)$, come la precedente.

```
repairTree(GRAPH  $G$ )
```

```
int  $id = \text{new int}[G.n] = \{0\}$ 
ccdfs( $G, 1, 1, id$ )
foreach  $u \in G.V()$  do
    if  $id[u] == 0$  then
        ccdfs( $G, 1, u, id$ )
         $G.insertEdge(1, u)$ 
```

Esercizio A3 – Un singolo – Punti ≥ 12

La prima cosa da fare è leggere bene il testo, come suggerito.

- il valore che stiamo cercando compare una e una sola volta;
- tutti gli altri valori compaiono un numero pari di volte;
- i valori diversi da y compaiono a coppie consecutive, e non è possibile che esistano 3 o più valori consecutivi uguali;
- poiché soluzioni lineari non vengono considerate, questo suggerisce un approccio basato su ricerca dicotomica.


A parte la possibilità che le coppie si ripetano (ma non consecutivamente), il problema può essere risolto tramite la soluzione del problema A3 del 18/1/2021. Proponiamo qui una soluzione alternativa.

Ad ogni chiamata ricorsiva di $\text{osRec}(A, \text{start}, \text{end})$, vogliamo assicurarci che valga il seguente invariante: (i) il valore x è contenuto in $A[\text{start} \dots \text{end}]$ e (ii) le proprietà del vettore sono comunque rispettate. Questo comporta fra l'altro che (iii) la dimensione del vettore $A[\text{start} \dots \text{end}]$ è sempre dispari.

Consideriamo l'elemento centrale m ; sono dati due casi:

1. Il numero di elementi $A[\text{start} \dots \text{mid}]$ è dispari. Possono darsi due sotto-casi:
 - (a) l'elemento $A[\text{mid}]$ è diverso da $A[\text{mid} + 1]$. Allora l'elemento che cerchiamo è compreso nel sottovettore $A[\text{start} \dots \text{mid}]$ (di dimensione dispari), in quanto il sottovettore $A[\text{mid} + 1 \dots \text{end}]$ ha dimensione pari e non può contenere il valore x .
 - (b) l'elemento $A[\text{mid}]$ è uguale da $A[\text{mid} + 1]$. Allora l'elemento che cerchiamo è compreso in $A[\text{mid} + 2 \dots \text{end}]$ (di dimensione dispari), in quanto il sottovettore $A[\text{start} \dots \text{mid} + 1]$ ha dimensione pari e non può contenere il valore x .
2. Il numero di elementi $A[\text{start} \dots \text{mid}]$ è pari. Possono darsi due sotto-casi:
 - (a) l'elemento $A[\text{mid}]$ è uguale da $A[\text{mid} + 1]$. Allora l'elemento che cerchiamo è compreso nel sottovettore $A[\text{start} \dots \text{mid} - 1]$ (di dimensione dispari), in quanto il sottovettore $A[\text{mid} \dots \text{end}]$ ha dimensione pari e non può contenere il valore x .
 - (b) l'elemento $A[\text{mid}]$ è diverso da $A[\text{mid} + 1]$. Allora l'elemento che cerchiamo è compreso in $A[\text{mid} \dots \text{end}]$ (di dimensione dispari), in quanto il sottovettore $A[\text{start} \dots \text{mid} - 1]$ ha dimensione pari e non può contenere il valore x .

Questi quattro casi sono rappresentati nella figura seguente:



```
int oneSingle(int[]  $A$ , int  $n$ )
return osRec( $A, 1, n$ )
```

```

int osRec(int[] A, int start, int end)


---


    if start == end then
        | return A[start]
    else
        | mid =  $\lfloor (start + end) / 2 \rfloor$ 
        | if (mid - start + 1) mod 2 == 1 then
            | | if A[mid] ≠ A[mid + 1] then
                | | | return osRec(A, start, mid)                                % Caso 1.(a)
            | | else
                | | | return osRec(A, mid + 1, end)                            % Caso 1.(b)
            | else
                | | if A[mid] == A[mid + 1] then
                    | | | return osRec(A, start, mid - 1)                        % Caso 2.(a)
                | | else
                    | | | return osRec(A, mid, end)                            % Caso 2.(b)
        |
    end

```

Si noti che anche quando il sottovettore considerato ha dimensione 3, il sottovettore $A[start \dots mid]$ ha dimensione 2 e quindi il caso 2.(b) (con un pericoloso $mid + 2$) non si applica. Il costo computazionale è ovviamente $\Theta(\log n)$.

Esercizio B1 – Metà o meno – Punti ≥ 8

È possibile risolvere il problema utilizzando la tecnica del backtracking. Viene utilizzato uno stack che permette dinamicamente di aggiungere e togliere elementi. Inizialmente, inseriamo il valore n che sappiamo essere sempre presente nella sequenza da stampare e chiamiamo ricorsivamente la funzione `lthRec()`, che ricorsivamente stampa tutte le sequenze.

Nelle chiamate di `lthRec()`, la prima cosa che facciamo è stampare lo stack¹. La stampa avviene senza "aspettare" di raggiungere il valore 1, perché sia dalla definizione del problema che dall'esempio si comprende che dobbiamo stampare tutte le sequenze che rispettano la regola, anche quelle corte. Quindi, tutte le volte che viene inserito un valore (corrispondente all'inizio della chiamata), procediamo alla stampa.

Dopo di che, si utilizza come valore seguente un intero i compreso fra 1 e $\lfloor stack.top() / 2 \rfloor$, dove `stack.top()` è l'ultimo valore inserito nello stack. Si noti che se $last = 1$, il ciclo **for** va a vuoto e la ricorsione termina.

```

lessThanHalf(int n)


---


    STACK stack = Stack()
    stack.push(n)
    return lthRec(stack)


---



lthRec(STACK stack)


---


    print stack                                % Assumiamo che stampi nell'ordine corretto
    for i = 1 to  $\lfloor stack.top() / 2 \rfloor$  do
        | stack.push(i)
        | lthRec stack
        | stack.pop()
    end

```

Complessità, considerazioni sulla valutazione Quando ho scritto l'esercizio, mi sono preoccupato di scrivere il codice per verificare la difficoltà. Ho visto che era molto semplice e, quindi, l'ho inserito come primo esercizio, senza preoccuparmi di calcolare la complessità, che invece si è rivelata molto complessa. Dal punto di vista della valutazione, non ho valutato l'analisi della complessità.

Complessità, analisi più approfondita La complessità computazionale di un algoritmo simile non è semplice da calcolare. Innanzitutto, partiamo dall'osservazione che la lunghezza massima di una sequenza è pari a $1 + \lfloor \log_2 n \rfloor$, in quanto ad ogni elemento successivo dimezziamo il valore. Possiamo quindi dire che l'operazione di stampa è $O(\log n)$, a differenza del solito $O(n)$.

Concentriamoci quindi sul numero $T(n)$ di sequenze possibili il cui valore iniziale sia n . Dobbiamo considerare la sequenza costituita dal solo valore n e poi considerare le sequenze date da n seguito da tutte le possibili sequenze

¹Come spesso accade in questi esercizi, assumiamo che lo stack venga stampato nell'ordine corretto; in altre parole, non perdiamo tempo a gestire il pretty printing e ci concentriamo sugli aspetti algoritmici più complessi