

Esercizio A1 – Punti ≥ 8

È facile vedere che la funzione è $\Omega(n^2 \log n)$, per via della parte non ricorsiva. Proviamo quindi a vedere se la funzione è anche $O(n^2 \log n)$.

- **Caso base:** per $n = 1$, si ottiene $T(1) = 1 \leq cn^2 \log n = c1^2 \log 1 = 0$, il che è ovviamente falso. Partiamo quindi da $n = 2$; dobbiamo provare tutti i casi compresi fra 2 e 7, perché solo a partire da $n = 8$ il valore $\lfloor n/4 \rfloor$ è maggiore uguale a 2 (primo caso base). Per $i = 2, \dots, 7$, abbiamo $T(i) = 1 \leq ci^2 \log i$, il che significa che $c \geq \frac{1}{i^2 \log i}$. Tutte queste disequazioni con segno $\geq$ sono rispettate dal valore che si ottiene per $i = 2$, ovvero sia ha che $c \geq \frac{1}{2^2 \log 2} = 1/4$.
- **Ipotesi induttiva:** ipotizziamo che per ogni valore k , $2 \leq k < n$: $T(k) \leq k^2 \log k$
- **Passo induttivo:** consideriamo tutti i casi con $n \geq 8$, tali per cui $\lfloor n/2 \rfloor$ e $\lfloor n/4 \rfloor$ sono maggiori o uguali a 2 (il primo caso base); applichiamo la sostituzione e otteniamo:

$$\begin{aligned}
 T(n) &= 3T(\lfloor n/2 \rfloor) + 3T(\lfloor n/4 \rfloor) + n^2 \log n \\
 &\leq 3c\lfloor n/2 \rfloor^2 \log \lfloor n/2 \rfloor + 3c\lfloor n/4 \rfloor^2 + \log \lfloor n/4 \rfloor + n^2 \log n && \text{Sostituzione} \\
 &\leq 3/4 cn^2 \log n/2 + 3/16 cn^2 \log n/4 + n^2 \log n && \text{Eliminazione } \lfloor \rfloor \\
 &\leq 12/16 cn^2 \log n + 3/16 cn^3 \log n + n^2 \log n && \log n/k < \log n, \text{ con } k = 2, 4 \\
 &= 15/16 cn^2 \log n + n^2 \log n \stackrel{?}{\leq} cn^2 \log n && \text{Passaggio algebrico}
 \end{aligned}$$

L'ultima disequazione è vera per $c \geq 16$. Abbiamo quindi dimostrato che $T(n) = O(n^2 \log n)$ per $m = 2$, $c = 16$.

Esercizio A2 - Closest - Punti ≥ 10

Ovviamente, vista la richiesta di evitare algoritmi lineari, dovremo utilizzare la ricerca dicotomica e otterremo un algoritmo con costo $O(\log n)$. Il caso base è semplice: se ho un solo valore, questo è il valore da restituire. Nel caso generale, calcoliamo m come $\lfloor (i+j)/2 \rfloor$; utilizzando $\lfloor \rfloor$ e essendo $n > 1$, $m+1$ esiste ed è incluso nel vettore. A questo punto la decisione è semplice:

- se $|A[m] - x| < |A[m+1] - x|$, allora x è più vicino a m e si va a controllare nel sottovettore $A[i \dots m]$, in quanto tutti i valori da $m+1$ in poi saranno più distanti
- altrimenti si controlla nel sottovettore $A[m+1 \dots j]$, in quanto tutti i valori prima di $m+1$ saranno più distanti (o avranno la stessa distanza)

Notate che è possibile aggiungere un controllo ulteriore se $|A[m] - x| == |A[m+1] - x|$, allora x si trova esattamente a metà fra $A[m]$ e $A[m+1]$ e possiamo restituire $A[m]$ o $A[m+1]$, indifferentemente; oppure se $A[m] == x$, possiamo restituire direttamente $A[m]$. A mio parere, non vale la pena aggiungere queste ottimizzazioni.

```

int closest(int[] A, int n, int x)


---


    return closestRec(A, 1, n, x)


---



```

```
int closestRec(int[] A, int i, int j, int x)
```

```
    if i == j then
    |   return A[i]
    else
    |   m = ⌊(i + j)/2⌋
    |   else if |A[m] - x| < |A[m + 1] - x| then
    |       |   return closestRec(A, i, m, x)
    |   else
    |       |   return closestRec(A, m + 1, j, x)
```

Esercizio A3 – Conversione numeri – Punti ≥ 12

La soluzione parte dall'idea di considerare i valori numerici come nodi, le operazioni -1 , $\cdot 2$ come archi, e realizzare la visita in ampiezza del grafo così ottenuto. In pratica, utilizziamo la distanza sul grafo (archi da attraversare) per restituire il numero minimo di operazioni per trasformare n in m .

Rispetto ad un grafo "vero", tuttavia, non conosciamo (a meno di fare un'analisi più approfondita) l'insieme dei nodi. Una prima soluzione quindi utilizza una tabella hash per memorizzare le distanze. Per il resto, la struttura ricalca quella di una visita in ampiezza, dove la tabella hash delle distanze serve anche come indicatore visitato / non visitato.

```
int minOps(int n, int m)
```

```
    HASH distance = Hash()
    distance.insert(n, 0)
    QUEUE queue = Queue()
    queue.enqueue(n)
    while distance.lookup(m) == nil do
    |   int u = queue.dequeue()
    |   int d = distance.lookup(u)
    |   foreach v ∈ {u · 2, u - 1} do
    |       |   if distance.lookup(v) == nil then
    |           |   queue.enqueue(v)
    |           |   distance.insert(v, d + 1)
    |   return distance.lookup(m)
```

Si noti che se $n = m$, l'algoritmo associerà la distanza 0 al valore $n = m$; quindi non entrerà mai nel ciclo **while** e restituirà 0. Si noti che esiste sempre un cammino da n a m , quindi il ciclo **while** non controlla se la coda è vuota, ma si ferma quando il valore m è stato raggiunto.

Una soluzione del genere è corretta, tuttavia la sua complessità è elevata ed è difficile da calcolare; molti non l'hanno calcolata o l'hanno calcolata in maniera sbagliata. Prima di raggiungere il nodo m a distanza d , l'algoritmo dovrà visitare tutti i nodi a distanza inferiore a d . Poiché ad ogni estrazione del nodo vengono inseriti fino a due altri nodi, il numero di nodi da visitare cresce esponenzialmente con d . Nel caso sia $n = m - 1$, la strategia per ottenere il percorso più breve è quella di continuare a sottrarre -1 fino ad ottenere $\lceil m/2 \rceil$, moltiplicare per 2, ed eventualmente sottrarre -1 se m è dispari. La distanza d è quindi pari a $\lceil m/2 \rceil$. Questo significa che nel caso in cui $n = m - 1$, l'algoritmo dovrà visitare $O(2^{m/2})$ nodi, un valore esponenziale.

Il problema è che tutte le volte che raddoppiamo per 2, ampliamo enormemente lo spazio di nodi da considerare. Facendo tuttavia un po' di considerazioni sulle caratteristiche di questo problema particolare, è possibile vedere che non ha senso generare valori non positivi e non ha senso considerare valori superiori a $2m$, perché una volta superato quel valore per raddoppio, possiamo solo "tornare

indietro" con operazioni -1 , e più ci allontaniamo da m e più operazioni -1 dovremo fare. È possibile essere ancora più precisi, notando che il caso peggiore avviene quando $n = m - 1$ e quindi il valore massimo che vale la pena considerare è $2m - 2$.

Quindi, la porzione del nostro grafo che vale la pena di esplorare avrà al massimo $2m - 2$ nodi e ogni nodo avrà al massimo 2 archi. Affinchè però il nostro algoritmo si limiti ad esplorare quella porzione, bisogna aggiungere una condizione nel codice:

```

int minConversion(int n, int m)
    HASH distance = Hash()
    distance.insert(n, 0)
    QUEUE queue = Queue()
    queue.enqueue(n)
    while distance.lookup(m) == nil do
        int u = queue.dequeue()
        int d = distance.lookup(u)
        foreach v ∈ {u · 2, u - 1} do
            if 1 ≤ v ≤ 2m - 2 and distance.lookup(v) == nil then
                queue.enqueue(v)
                distance.insert(v, d + 1)
    return distance.lookup(m)

```

In questo caso, il nostro algoritmo avrà complessità $\Theta(m)$, in quanto i $2m - 2$ nodi vengono visitati al più una volta.

Un ulteriore possibile miglioramento (che non cambia la complessità) rimuove la tabella hash e utilizza direttamente un vettore di dimensione $2m - 2$.

```

int minConversion(int n, int m)
    int[] distance = new int[1 ... 2m - 2] = {-1}
    distance[n] = 0
    QUEUE queue = Queue()
    queue.enqueue(n)
    while distance[m] < 0 do
        int u = queue.dequeue()
        foreach v ∈ {u · 2, u - 1} do
            if 1 ≤ v ≤ 2m - 2 and distance[v] < 0 then
                queue.enqueue(v)
                distance.insert(v, distance[u] + 1)
    return distance[m]

```

Alcune soluzioni hanno esplicitamente costruito un grafo, inserendo fino a $2m$ nodi e aggiungendo gli archi verso i nodi in posizione -1 , $\cdot 2$ (se esistenti). Dopo di chè, hanno usato l'algoritmo per il calcolo delle distanze che abbiamo visto a lezione. La complessità in questo caso resta $O(m)$, perché il grafo risultante ha $O(m)$ nodi e $O(m)$ archi.

Esercizio B1 – Somma di primi – Punti ≥ 8

Il problema è simile ad esercizi visti in passato, va solo riadattato per tenere conto dell'insieme ordinato di primi. La soluzione è ovviamente basata su backtrack.