

Algoritmi e Strutture Dati – 31/08/2021

Esercizio A1 – Punti ≥ 8

È facile vedere che $T(n)$ è $\Omega(n^2)$, per via della parte non ricorsiva. Verifichiamo se $T(n)$ è anche $O(n^2)$.

- **Caso base:** per $n = 1, \dots, 5$, si deve dimostrare che $T(n) = 1 \leq cn^2$; questa disequazione è vera per qualunque $c \geq 1$, $c \geq 1/4$, $c \geq 1/9$, $c \geq 1/16$, $c \geq 1/25$ rispettivamente; è quindi vera per ogni $c \geq 1$.
- **Ipotesi induttiva:** ipotizziamo che per ogni valore k , $1 \leq k < n$: $T(k) \leq k^2$;
- **Passo induttivo:** consideriamo i casi con $n \geq 6$, per i quali $\lfloor n/2 \rfloor$ e $\lfloor n/6 \rfloor$ sono maggiori o uguali a 1 (il primo caso base); applichiamo la sostituzione e otteniamo:

$$\begin{aligned} T(n) &= 3T(\lfloor n/2 \rfloor) + 8T(\lfloor n/6 \rfloor) + n^2 \\ &\leq 3c\lfloor n/2 \rfloor^2 + 8c\lfloor n/6 \rfloor^2 + n^2 && \text{Sostituzione} \\ &\leq 3cn^2/4 + 8cn^2/36 + n^2 && \text{Eliminazione } \lfloor \rfloor \\ &= \frac{35}{36}cn^2 + n^2 \stackrel{?}{\leq} cn^2 && \text{Passaggio algebrico} \end{aligned}$$

L'ultima disequazione è vera per $c \geq 36$.

Abbiamo quindi dimostrato che $T(n) = O(n^2)$, per $m = 1$ e $c = 36$. Poiché $T(n)$ è anche $\Omega(n^2)$, abbiamo che $T(n^2) = \Theta(n^2)$.

Esercizio A2 – ContainsZero – Punti ≥ 10

Scrivere un algoritmo

boolean containsZero(**int**[] A, **int** n)

che prenda in input un vettore A ordinato contenente n numeri interi e restituisca **true** se A contiene un sottovettore (contiguo) non vuoto la cui somma è pari a zero.

Ovvero, se esistono due indici i, j , $1 \leq i \leq j \leq n$ tali che $\sum_{k=i}^j A[k] = 0$.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale. Esistono soluzioni $O(n^3)$ (punteggio 30%), soluzioni $O(n^2)$ (punteggio 60%), soluzioni $O(n \log n)$ (punteggio 80%) e soluzioni $O(n)$ (punteggio 100%).

Per esempio,

- A = [-5, -4, -1, 2, 3, 4, 7] contiene [-4, -1, 2, 3] la cui somma è zero;
- A = [-2, 0, 1] contiene [0] la cui somma è zero;
- A = [-6, -3, 2, 3, 7] non contiene sottovettori (contigui) non vuoti la cui somma sia zero.

Esercizio A3 – Radice quadrata – Punti ≥ 12

Utilizziamo la tecnica divide-et-impera per calcolare la radice quadrata di n. Cerchiamo il più piccolo intero m tale per cui $m^2 \geq n$. Il valore n è un quadrato perfetto se e solo se $n = m^2$.

Siano dati due indici i, j tale per cui il valore cercato sia sicuramente compreso nell'intervallo [i, j] (estremi inclusi). Se $i = j$, allora restituiamo quel valore. Altrimenti, calcoliamo il valore mediano m; possono darsi tre casi:

- Se $m^2 = n$, allora abbiamo trovato la radice quadrata intera di n e possiamo restituire tale valore;
- se $m^2 > n$, allora restringiamo l'intervallo di ricerca a [i, m], in quanto m potrebbe essere il valore più piccolo;
- altrimenti, se $m^2 < n$, allora restringiamo l'intervallo di ricerca a [m + 1, j], in quanto il valore cercato è sicuramente più grande di m.

Utilizzando il criterio di costo uniforme, il costo computazionale è $O(\log n)$. Utilizzando il criterio di costo logaritmico, supponiamo che n sia rappresentato con k bit, $n = O(2^k)$. Le operazioni sugli interi (confronto, somma, divisione per due) costano $O(k)$; l'elevamento al quadrato costa $O(k^2)$ con l'algoritmo banale. Il costo è quindi pari a $T(n) = O(k^2 \log n) = O(\log^3 n)$.

```

int isSquareRec(int n, int i, int j)
    if i == j then
        | return i
    else
        | int m =  $\lfloor (i + j) / 2 \rfloor$ 
        | if n == m2 then
        |     | return m
        | else if m2 > n then
        |     | return isSquareRec(n, i, m)
        | else
        |     | return isSquareRec(n, m + 1, j)

```

```

boolean isSquare(int n)
    int v = squareRec(n, 1, n)
    return n == v2;

```

Si noti tuttavia che un semplice algoritmo come questo:

```

isSquare(int n)
    int i = 1
    while i2 < n do
        | i = i + 1
    return i2 == n

```

ha costo $O(\sqrt{n})$ misurato con il criterio di costo uniforme; ha costo $O(\log^2 n \cdot \sqrt{n})$ se misurato con criterio di costo logaritmico.

Esercizio B1 – PrintBitsK – Punti ≥ 8

Risolviamo il problema utilizzando la tecnica di backtrack. La funzione ricorsiva prende in input:

- il vettore S dove verranno memorizzate le stringhe binarie;
- l'indice i che rappresenta la posizione dove scrivere il prossimo bit (inizialmente n , quando raggiunge zero la stringa è terminata);
- il valore c_1 che indica quanti bit 1 consecutivi è ancora possibile inserire (inizialmente k , quando raggiunge zero non è più possibile inserire bit 1);
- il valore k , costante, necessario per riportare c_1 a k quando si inserisce un bit 0.

Se $i = 0$, abbiamo riempito tutti i bit (partendo dal fondo) e quindi possiamo stampare la stringa binaria. Altrimenti, si prova a inserire 0 (sempre possibile), passando il valore k nel parametro c_1 della chiamata ricorsiva; se c_1 è maggiore di zero, è possibile inserire anche il valore 1, riducendo di 1 il valore c_1 .

Nel caso $k = n$, è possibile stampare tutte le stringhe binarie di n elementi, che sono 2^n , ognuna delle quali viene stampata in tempo $O(n)$. Il costo totale è quindi $O(n2^n)$.