

Algoritmi e Strutture Dati – Soluzione 17/01/2022

Esercizio A1 – Complessità – Punti ≥ 8

È facile vedere che $T(n)$ è $\Omega(n^2)$, per via della parte non ricorsiva. Verifichiamo se $T(n)$ è anche $O(n^2)$.

- **Caso base:** per $n = 1, \dots, 7$, si deve dimostrare che $T(n) = 1 \leq cn^2$; questa disequazione è vera per qualunque $c \geq 1$, $c \geq 1/4$, $c \geq 1/9$, $c \geq 1/16$, $c \geq 1/25$, $c \geq 1/36$, $c \geq 1/49$ rispettivamente; è quindi vera per ogni $c \geq 1$.
- **Ipotesi induttiva:** ipotizziamo che per ogni valore k , $1 \leq k < n$: $T(k) \leq k^2$;
- **Passo induttivo:** consideriamo i casi con $n \geq 8$, per i quali $\lfloor n/2 \rfloor$ e $\lfloor n/8 \rfloor$ sono maggiori o uguali a 1 (il primo caso base); applichiamo la sostituzione e otteniamo:

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(\lfloor n/2 \rfloor) + 31T(\lfloor n/8 \rfloor) + n^2 - n \\ &\leq 2c\lfloor n/2 \rfloor^2 + 31c\lfloor n/8 \rfloor^2 + n^2 - n && \text{Sostituzione} \\ &\leq 2cn^2/4 + 31cn^2/64 + n^2 - n && \text{Eliminazione } \lfloor \rfloor \\ &\leq 2cn^2/4 + 31cn^2/64 + n^2 && \text{Eliminazione } -n \text{ in quanto negativo} \\ &= \frac{63}{64}cn^2 + n^2 \stackrel{?}{\leq} cn^2 && \text{Passaggio algebrico} \end{aligned}$$

L'ultima disequazione è vera per $c \geq 64$.

Abbiamo quindi dimostrato che $T(n) = O(n^2)$, per $m = 1$ e $c = 64$. Poiché $T(n)$ è anche $\Omega(n^2)$, abbiamo che $T(n^2) = \Theta(n^2)$.

Esercizio A2 – Alberi made up – Punti ≥ 10

È possibile risolvere il problema con una semplice visita in profondità, con costo computazionale $O(n)$. Se l'albero è vuoto, allora rispetta le regole richieste. Altrimenti, si calcolano il numero di figli.

- Se $level \bmod 2 = 0$ (il livello $level$ è pari), il nodo deve avere 0 o 2 figli (ovvero, $children \bmod 2 = 0$);
- se $level \bmod 2 = 1$ (il livello $level$ è dispari), il nodo deve avere 1 figlio (ovvero, $children \bmod 2 = 1$).

Sfruttiamo il fatto che la parità di $level$ e di $children$ deve coincidere e controlliamo la corrispondenza alle regole del nodo con l'espressione $children \bmod 2 == level \bmod 2$. Se la regola viene rispettata localmente, si verifica che venga rispettata anche nei sottoalberi.

```
boolean isMakeup(TREE T)
```

```
    return makeupRec(T, 0)
```

```
boolean makeupRec(TREE T, int level)
```

```
    if T == nil then
```

```
        | return true
```

```
    else
```

```
        | int children = iif(T.left == nil, 0, 1) + iif(T.right == nil, 0, 1)
```

```
        | if children mod 2 == level mod 2 then
```

```
            | return makeupRec(T.left, level + 1) and makeupRec(T.right, level + 1)
```

```
        | else
```

```
            | return false
```

Esercizio A3 – Serie aritmetica bucata – Punti ≥ 12

Ovviamente, il problema si risolve tramite ricerca dicotomica.

Innanzitutto, nella funzione wrapper viene calcolata la ragione della serie aritmetica, ovvero il valore d che viene sommato man mano ai termini. Poichè $A[1] = x$ e $A[n] = x + nd$, possiamo ottenere d calcolando $(A[n] - A[1])/n = (x + nd - x)/n = nd/n = d$. Si noti che non è possibile utilizzare $A[2] - A[1]$, in quanto il termine mancante potrebbe essere incluso fra $A[1]$ e $A[2]$. Allo stesso modo, non è corretto prendere il minimo fra $A[2] - A[1]$ e $[n] - A[n - 1]$, perché il vettore potrebbe avere due elementi.

Nel progettare la funzione ricorsiva che esplora il sottovettore $A[i \dots j]$, abbiamo assunto che l'elemento mancante sia sempre compreso fra i due estremi $A[i]$ e $A[j]$; il caso base è quindi costituito da un vettore di due elementi, nel qual caso il valore da restituire è $A[i] + d$.

Nel caso siano presenti più di due termini, viene calcolato l'elemento mediano m e si verifica se $A[m] = A[i] + d \cdot (m - i)$, ovvero se tutti gli elementi della serie fra i ed m sono presenti. Se così è, si chiama ricorsivamente la funzione sul sottovettore $A[m \dots j]$; altrimenti si richiama la funzione sul sottovettore $A[i \dots m]$.

Il costo dell'algoritmo è $O(\log n)$ in quanto basato su una ricerca dicotomica.

```
missing(int[] A, int n)
```

```
    int d = (A[n] - A[1])/n
    return missingRec(A, 1, n, d)
```

```
missingRec(int[] A, int i, int j, int d)
```

```
    if j == i + 1 then
        | return A[i] + d
    else
        | int m = (i + j)/2
        | if A[m] == A[i] + d * (m - i) then
        | | return missingRec(A, m, j, d)
        | else
        | | return missingRec(A, i, m, d)
```

Alcune note:

- Notate che questo algoritmo funziona correttamente anche se il valore d è negativo. Nella versione del compito data in aula, non veniva specificato. A chi l'ha chiesto, abbiamo detto che potevano assumere che d fosse positivo. Nella versione attuale del compito, ho indicato che d deve essere positivo.
- La soluzione proposta da molti studenti utilizzava una divisione $A[i \dots m]$ oppure $A[m + 1 \dots i]$, che ha come caso base $i = j$, ovvero un singolo elemento immediatamente successivo all'elemento mancante; in questo caso si restituisce $A[i] - d$.

Esercizio B1 – Ottali – Punti ≥ 8

Il problema può essere risolto utilizzando backtrack, in modo simile a tanti esercizi precedenti; in particolare, è molto simile all'Esercizio B2 (PrintBits) del 26/7/21. È possibile fare riferimento a quell'esercizio e adattarlo di conseguenza.

In questa versione, utilizziamo il parametro `prev` per ricordarci qual era il valore precedente e semplificare la condizione che evita il ripetersi dello stesso valore. All'inizio, il primo valore precedente è -1 che ci assicura che la cifra ottale meno significativa può essere scelta fra 0 e 7.

```
octals(int n)
```

```
    int[] S = new int[1...n]
    octalsRec(S, n, -1)
```
