

Algoritmi e Strutture Dati – Soluzione 07/02/2022

Esercizio A1 – Ricorrenza – Punti ≥ 9

Andando per tentativi, proviamo con $\Theta(n\sqrt[3]{n})$. È facile vedere che la ricorrenza è $\Omega(n\sqrt[3]{n})$, per via della sua componente non ricorsiva. Proviamo quindi a dimostrare che $T(n) = O(n\sqrt[3]{n})$.

- Caso base: $T(n) = 1 \leq cn\sqrt[3]{n}$, per tutti i valori di n compresi fra 1 e 27, ovvero:

$$c \geq \frac{1}{n\sqrt[3]{n}}, \forall n : 1 \leq n \leq 27$$

I valori $\frac{1}{n\sqrt[3]{n}}$ sono minori o uguali di 1, per $1 \leq n \leq 27$; quindi tutte queste disequazioni sono soddisfatte da $c \geq 1$.

- Ipotesi induttiva: $T(k) \leq ck\sqrt[3]{k}$, per $k < n$
- Passo induttivo:

$$\begin{aligned} T(n) &= 12T(\lfloor n/8 \rfloor) + 18T(\lfloor n/27 \rfloor) + n\sqrt[3]{n} \\ &\leq 12c\lfloor n/8 \rfloor\sqrt[3]{\lfloor n/8 \rfloor} + 18c\lfloor n/27 \rfloor\sqrt[3]{\lfloor n/27 \rfloor} + n\sqrt[3]{n} \\ &\leq \frac{12}{16}cn\sqrt[3]{n} + \frac{18}{81}cn\sqrt[3]{n} + n\sqrt[3]{n} \\ &= \frac{3}{4}cn\sqrt[3]{n} + \frac{2}{9}cn\sqrt[3]{n} + n\sqrt[3]{n} \\ &\leq 35/36cn\sqrt[3]{n} + n\sqrt[3]{n} \leq cn\sqrt[3]{n} \end{aligned}$$

L'ultima disequazione è vera per $c \geq 36$.

Abbiamo quindi dimostrato che $T(n) = \Theta(n\sqrt[3]{n})$, con $m = 1$ e $c \geq 36$.

Esercizio A2 – Gazprom – Punti ≥ 9

Il problema non richiede altro che individuare le componenti connesse e sommare le loro capacità, tramite i seguenti passi:

- si richiama l'algoritmo per il calcolo delle componenti connesse su grafo non orientato, che associa un identificatore di componente a ognuno dei nodi;
- si alloca un vettore *count* di dimensione n (numero massimo di componenti possibili e si inizializza a zero);
- si sommano quindi le capacità di ognuna delle componenti scorrendo tutti i nodi e sommando la capacità del nodo alla componente a esso associata;
- infine, si restituisce il massimo del vettore *count*, cioè la componente di capacità massima.

La complessità è $\Theta(m + n)$.

```
int gazprom(Graph G, int[] C)
```

```
int[] id = cc(G)
int k = max(G.size)
int[] count = new int[1...k] = {0}
foreach u in G.V() do
    count[id[u]] = count[id[u]] + C[u]
return max(count)
```

Esercizio A3 – Alberi pasciuti – Punti ≥ 12

Modifichiamo l'algoritmo che abbiamo proposto durante le esercitazioni per calcolare la "larghezza" di un albero generico, tenendo conto del fatto che stiamo trattando alberi binari e non alberi generali.

Tutte le volte che un livello viene completato, nella coda ci sono tutti e soli i nodi del livello successivo. Quindi, è possibile valutare se la dimensione del livello rispetta la regola degli alberi pasciuti. Se ciò non accade, si può

immediatamente restituire **false**. Se l'albero intero viene visitato senza che questo accada, si restituisce **true** in quanto l'albero è pasciuto.

La complessità dell'algoritmo proposto è $O(n)$.

Si noti che assumiamo che l'albero sia non vuoto; tale albero ha almeno un nodo, cioè la radice a livello 0. Il livello 0 deve avere almeno $2^{-1} = 1/2$ nodi, condizione sempre vera se l'albero è non vuoto. Quindi il controllo non viene effettuato sul livello della radice.

```

boolean isPlump(TREE T)
    int count = 1                                % # nodi nel livello corrente da visitare; radice
    int level = 0                                % Livello corrente
    QUEUE Q = Queue()
    Q.enqueue(T)
    while not Q.isEmpty() do
        TREE u = Q.dequeue()
        if u.left ≠ nil then
            | Q.enqueue(u.left)
        if u.right ≠ nil then
            | Q.enqueue(u.right)
        count = count - 1
        if count == 0 then                        % Nuovo livello
            | count = Q.size()
            | level = level + 1
            | if count > 0 and count <  $2^{level-1}$  then
            | | return false
    return true

```

Soluzioni alternative Alcuni hanno usato l'approccio seguente:

- calcola l'altezza h dell'albero, utilizzando la funzione vista a lezione;
- dichiara un vettore *count* di interi con indici $0 \dots h - 1$, inizializzato a zero;
- effettua una visita in profondità, passando il livello ℓ del nodo nella chiamata e incrementando il numero di nodi al livello ℓ : $count[\ell] = count[\ell] + 1$;
- al termine della visita, verifica che il requisito degli alberi pasciuti sia rispettato

L'algoritmo è corretto e la complessità è $\Theta(n)$, quindi prende 100%. Tuttavia, si noti che l'algoritmo proposto è $O(n)$, perché può terminare prima di completare l'intera visita.

In alcuni casi, si è usato lo stesso approccio ma con una tabella hash al posto del vettore (quindi, senza calcolare l'altezza dell'albero a priori). Anche questa soluzione prende 100%.

Sbagliando si impara Ho visto un certo numero di soluzioni scritte nel modo seguente:

```

boolean isPlump(TREE T)
    return isPlump(T, 0)

```

```

boolean isPlumpRec(TREE T, int  $\ell$ )
    int size = iif(T.left ≠ nil, 1, 0) + iif(T.right ≠ nil, 1, 0)
    if size <  $2^{\ell-1}$  then
        | return false
    return isPlumpRec(T.left,  $\ell + 1$ ) and isPlumpRec(T.right,  $\ell + 1$ )

```

Questo algoritmo è ovviamente sbagliato, perché in realtà non fa altro che verificare se il numero di figli di un nodo rispetta la regola (e la risposta sarà probabilmente no, in quando dal livello 3 in poi il numero di figli deve essere almeno 4, impossibile in un albero binario).