

Algoritmi e Strutture Dati – 24/08/22

Esercizio A1 – Punti ≥ 8

È facile vedere che $T(n)$ è $\Omega(n)$, per via della parte non ricorsiva. È possibile fare un passo in più e osservare che

$$T(n) = 2T(n/2) + 2T(n/3) + n \geq 2T(n/2) + n = \Theta(n \log n)$$

Per via del $\geq$, possiamo dedurne che $T(n) = \Omega(n \log n)$.

In alternativa, possiamo osservare che

$$T(n) = 2T(n/2) + 2T(n/3) + n \geq 4T(n/3) + n = \Theta(n^{\log_3 4})$$

Per via del $\geq$, possiamo dedurne che $T(n) = \Omega(n^{\log_3 4}) \approx \Omega(n^{1.26})$.

Per via dei limiti inferiori, non perdiamo tempo a provare che $T(n) = O(n)$. Notiamo invece che

$$T(n) = 2T(n/2) + 2T(n/3) + n \leq 4T(n/2) + n = \Theta(n^2)$$

Per via del $\geq$, possiamo dedurne che $T(n) = O(n^2)$.

Questo è perfettamente dimostrabile anche con il metodo di sostituzione.

Esercizio A2 – DAG massimale – Punti ≥ 11

Si consideri un ordinamento topologico del grafo. Qualunque esso sia, il primo nodo può avere al massimo $n - 1$ archi; il secondo $n - 2$, fino all'ultimo, che ne ha 0. Quindi, il numero massimo di archi che possono essere contenuti in un grafo orientato che sia anche aciclico, è pari a:

$$\sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2}$$

Il grafo in input ha m archi già presenti; quindi il numero totale di archi che possono essere aggiunti è pari a:

$$\frac{n(n-1)}{2} - m$$

Poichè l'API del libro non fornisce il numero di archi del grafo, siamo costretti a contarli in tempo $O(n)$; se questa informazione fosse memorizzata nella struttura dati, l'algoritmo opererebbe in tempo costante.

```
int maxDag(GRAPH G)
```

```
    int n = 0
```

```
    int m = 0
```

```
    for u in G.V() do
```

```
        n = n + 1
```

```
        m = m + |G.adj(u)|
```

```
    return (n * (n - 1) / 2) - m
```

Esercizio A3 – Somma su albero – Punti ≥ 11

Il problema può essere risolto utilizzando un insieme di supporto S , implementato tramite tabella hash. Si effettua una visita in profondità dell'albero, e per ogni nodo con valore x si verifica se $k - x$ è presente nell'insieme. Se non è presente, si inserisce x in S .

```
boolean containsSum(TREE T, int k)
```

```
    SET S = Set()
```

```
    return visit(T, S, k)
```

```

boolean visit(TREE T, SET S, int k)
{
    if T == nil then
        return false
    else
        if S.contains(k - T.value) then
            return true
        else
            S.insert(T.value)
            return T.value(T.left) or T.value(T.right)
}

```

La complessità è quella di una visita in profondità, $O(n)$.

Esercizio B1 – Esami – Punti ≥ 8

È possibile risolvere il problema tramite una rete di flusso appositamente progettata. Costruiamo un insieme V di nodi così organizzato:

- Una sorgente s ;
- C nodi corsi;
- $A \cdot O$, uno per ogni coppia (aula, orario);
- S nodi supervisori;
- un pozzo t .

La dimensione dell'insieme dei nodi è $|V| = C + A \cdot O + S + 2$.

Costruiamo un insieme E così organizzato:

- Per ogni corso c_i , un arco (s, a_i) ; vengono creati C archi
- Per ogni coppia corso c_i e aula-orario (a_j, o_k) , si crea un arco $(c_i, (a_j, o_k))$ se $cs_i > as_j$, con peso 1; vengono creati al più $A \cdot C \cdot O$ archi;
- Per ogni coppia aula-orario (a_j, o_k) e supervisore s_l tale che $o_k \in T_l$ (lo slot è fra quelli accettabili dal supervisore), si crea un arco $((a_j, o_k), s_l)$; vengono creati al più $A \cdot O \cdot S$ archi.
- Per ogni supervisore s_l , si crea un arco (s_l, t) , per un totale di S archi.

La dimensione dell'insieme degli archi è $|E| = O(C + AO(C + S) + S) = O(AO(C + S))$.

Tutti gli archi hanno peso 1 tranne quelli fra supervisori e pozzo, che hanno peso d .

Poiché il flusso massimo è limitato da C , il costo computazionale totale è $O(AOC(C + S))$, utilizzando il limite di Ford-Fulkerson.

La figura seguente illustra, a grandi linee, la costruzione del grafo.