

- Se è possibile far vincere l'Italia, allora esiste un ordinamento di $n - 1$ archi in cui l'Italia vince l'ultima partita. Dobbiamo dimostrare che ogni altro nodo u è raggiungibile dall'Italia. Sono date due possibilità: u_1 può essere stato battuto direttamente dal nodo s (Italia), nel qual caso esiste un arco $(s, u_1) \in E$ e quindi u_1 è raggiungibile da s . Oppure u_1 è stato battuto da un'altra squadra u_2 e quindi $(u_2, u_1) \in E$. Il ragionamento viene applicato ricorsivamente su u_2 ; u_2 è stato battuto dall'Italia, nel qual caso gli archi (s, u_2) e (u_2, u_1) formano un cammino da s a u_1 , e quindi u_1 è raggiungibile da u_1 ; oppure u_2 è stato battuto da u_3 . Il ragionamento si ripete, o trovando un nodo intermedio battuto dall'Italia, o arrivando a includere tutti gli $n - 1$ nodi diversi dall'Italia nella catena di archi $(u_{n-1}, u_{n-2}), (u_{n-2}, u_{n-3}), \dots, (u_2, u_1)$. Poichè u_{n-1} e l'Italia sono gli ultimi due nodi, ed è possibile far vincere l'Italia, (s, u_{n-1}) è l'ultimo arco nell'ordinamento, e ogni nodo u_i è raggiungibile dall'Italia.

Il problema base richiede una risposta **true/false** e non di stabilire l'ordine; scriviamo quindi una soluzione che verifichi se tutti i nodi sono raggiungibili dal nodo s (Italia). Per semplificare il codice, possiamo utilizzare la funzione `ccdfs()` definita nel Capitolo 9, che effettua una visita e scrive l'identificatore (s) che gli viene passato. Possiamo poi utilizzare la somma parziale definita nel primo set di slide, e verificare se tutti i nodi sono stati visitati. Il costo computazionale è $O(m + n)$, corrispondente ad una visita del grafo.

```
canItalyWin(GRAPH G, int s)
```

```
    int[] visited = new int[1...G.n]
    foreach u ∈ G.V() do
        | visited[u] = 0
    ccdfs(G, 1, σ, visited)
    return sum(visited, 1, G.n) == G.n
```

Esercizio A3 - Bonus

Assumendo che tale ordinamento esista, ci viene chiesto di stampare l'ordine delle partite. Questo può essere risolto con il metodo suggerito nella dimostrazione costruttiva qui sopra. La complessità è ancora una volta $O(m + n)$.

```
printOrderRec(GRAPH G, int s)
```

```
    int[] visited = new boolean[1...G.n]
    foreach u ∈ G.V() do
        | visited[u] = false
    printOrderRec(G, s, visited)
```

```
printOrderRec(GRAPH G, NODE u, boolean[] visited)
```

```
    visited[u] = true
    foreach v ∈ G.adj(u) do
        | if not visited[v] then
            | | printOrderRec(G, v, visited)
            | | print (u, v)
```

Esercizio B1

Questo esercizio è simile ad un esercizio che abbiamo visto in passato. Sia $DP[i][j]$ il numero di caratteri necessari per rendere palindroma la stringa $S[i \dots j]$.

Ovviamente, se $S[i \dots j]$ ha zero o un carattere ($i \geq j$), non è necessario alcuna operazione per rendere la stringa palindroma. Altrimenti, possiamo

- rimuovere il carattere i e considerare la sottostringa $S[i + 1 \dots j]$ (al costo di una operazione);
- rimuovere il carattere j e considerare la sottostringa $S[i \dots j - 1]$ (al costo di una operazione);
- Se $S[i] = S[j]$, ignoriamo questi due caratteri e consideriamo la stringa $S[i + 1 \dots j - 1]$ (senza costi aggiuntivi)
- Se $S[i] \neq S[j]$, cambiamo $S[i]$ in $S[j]$ e consideriamo la stringa $S[i + 1 \dots j - 1]$ (al costo di una operazione)

È possibile esprimere in maniera compatta questa idea tramite la seguente formula ricorsiva:

$$DP[i][j] = \begin{cases} 0 & i \geq j \\ \min\{DP[i + 1][j] + 1, \\ DP[i][j - 1] + 1, \\ DP[i + 1][j - 1] + \text{iff}(S[i] = S[j], 0, 1)\} & i < j \end{cases}$$

Tradotta in codice tramite memoization, abbiamo:

```
minPalindrome(ITEM[] S, int n)
```

```
  int[][] DP = new int[1 .. n][1 .. n]
  for i = 1 to n do
    for j = 1 to n do
      DP[i][j] = -1
  return minPalRec(S, 1, n, DP)
```

```
minPalRec(ITEM[] S, int i, int j, int[][] DP)
```

```
  if i ≥ j then
    return 0
  if DP[i][j] < 0 then
    DP[i][j] = min(minPalRec(S, i + 1, j, DP) + 1,
                  minPalRec(S, i, j - 1, DP) + 1,
                  minPalRec(S, i + 1, j - 1, DP) + iff(S[i] == S[j], 0, 1))
  return DP[i][j]
```

La complessità è pari a $O(n^2)$, il tempo necessario per inizializzare e riempire una matrice $n \times n$.

Esercizio B2

L'esercizio va affrontato con la tecnica del backtrack. L'idea è la seguente: Alternativamente, il segno "+" può apparire, oppure no, prima di ogni carattere, tranne il primo. È quindi necessario generare tutte le possibili sequenze composte da $n - 1$ valori booleani, e utilizzarle per inframezzare i valori numerici con i segni +.

```

printAllRec(int[] S, int n, boolean[] stop, int i)
    if i == 1 then
        print S[1]                                % Print the sum
        for i = 2 to n do
            if stop[i] then
                print "+"
            print S[i]
        println
    else
        foreach c in {true, false} do
            stop[i] = c
            printAllRec(S, n, stop, i - 1)

```

```

printAll(int[] S, int n)
    int[] stop = new boolean[1..n]
    printAllRec(S, n, stop, n)

```

La complessità dell'algoritmo proposto è pari a $\Theta(n \cdot 2^n)$, che deriva da 2^{n-1} possibili combinazioni più il tempo $O(n)$ per stampare ognuna di esse.

Esercizio B3

La definizione è complessa, la soluzione è molto semplice. È possibile ottenere un albero di copertura k -minimale ignorando tutti gli archi con peso inferiore a k e applicando uno degli algoritmi per l'albero di copertura minima visti a lezione, ad esempio Kruskal. Invece di mantenere informazioni sull'albero, l'algoritmo memorizza semplicemente il valore massimo e minimo degli archi che verrebbero aggiunti. Al termine ritorna la differenza fra questi due valori.

La versione proposta qui assume che A sia già ordinato, prende k in input e restituisce la snellezza dell'albero k -minimale.

```

int kMinimal(EDGE[] A, int k, int n, int m, int k)
    { ordina A[1..m] in modo che A[1].peso ≤ ... ≤ A[m].peso }
    int min = +∞
    int max = -∞
    MFSET M = Mfset(n)
    int c = 0
    while c < n - 1 and i ≤ m do                                % Termina quando l'albero è costruito
        if A[i].peso ≥ k and M.find(A[i].u) ≠ M.find(A[i].v) then
            M.merge(A[i].u, A[i].v)
            max = max(max, A[i].peso)
            min = min(min, A[i].peso)
            c = c + 1
        i = i + 1
    return iif(i > m, +∞, max - min)

```

La complessità di tale algoritmo è assolutamente identica a quella di Kruskal, ovvero $O(m \log n)$.

Esercizio B3 - Bonus

È molto semplice scrivere una versione che chiama l'algoritmo precedente su tutti i possibili valori di k ,

fino a quando `kMinimal()` non restituisce $+\infty$, segno che gli archi che sono rimasti non possono formare un albero di copertura.

```

int thinnest(EDGE[] A, int n, int m)
{ ordina A[1, ..., m] in modo che A[1].peso ≤ ... ≤ A[m].peso }
int k = 1
int last = 0
int minSoFar = +∞
while last ≠ +∞ do
    last = kruskal(A, n, m, k)
    minSoFar = min(minSoFar, last)
return minSoFar

```

L'ordinamento degli archi può essere fatto una volta sola, all'esterno di `kMinimal()`. Se M è il peso massimo, il costo di tale algoritmo è $O(Mm + m \log n)$. Tale algoritmo è pseudo-polinomiale, in quanto M non è la dimensione dell'input, ma fa parte dell'input.

Vediamo invece una versione basata sull'algoritmo di Kruskal, che elimina mano a mano gli archi di peso crescente e ricalcola l'albero di copertura minima.

Per prima cosa, ordiniamo gli archi, così come viene fatto da Kruskal. Questo ha costo $O(m \log n)$. L'indice i viene fatto scorrere da 1 a $m - n + 1$ e costituisce il primo arco che viene considerato. Si cercano tutti i valori distinti dei pesi degli archi, utilizzando la variabile `prev` per evitare di ripetere più volte il calcolo per gli stessi valori di k .

```

int thinnest(EDGE[] A, int n, int m)
{ ordina A[1, ..., m] in modo che A[1].peso ≤ ... ≤ A[m].peso }
int minSoFar = +∞
int prev = -1
for i = 1 to m - n + 1 do
    if prev ≠ A[i] then
        minSoFar = min(minSoFar, kruskal(A, n, m, i))
        prev = A[i]
return minSoFar

```

La versione di Kruskal che segue prende in input l'indice i da cui iniziare a guardare gli archi, e restituisce la snellezza invece che restituire l'albero di copertura minima.

```

int kruskal(EDGE[] A, int n, int m, int i)
int min = A[i].peso
int max = 0
MFSET M = Mfset(n)
int c = 0
while c < n - 1 and i ≤ m do                                % Termina quando l'albero è costruito
    if M.find(A[i].u) ≠ M.find(A[i].v) then
        M.merge(A[i].u, A[i].v)
        max = A[i].peso
        c = c + 1
    i = i + 1
return iif(i > m, +∞, max - min)

```

Dando l'ordinamento per scontato, Kruskal ha costo $O(m)$. Poichè viene ripetuto m volte, il costo dell'algoritmo è pari $O(m^2)$, un costo comunque molto alto.