

Algoritmi e Strutture Dati – Parte 2 - 21/08/2018

Esercizio B1 – Punti ≥ 8

Ad Hateville, città famosa per le sue faide di vicinato, abitano un insieme P di persone, di dimensione $|P|$. Esiste inoltre un insieme C di club, di dimensione $|C|$. Ogni persona $i \in P$ può appartenere ad un sottoinsieme $C_p[i] \subseteq C$ dei club presenti. Infine, esiste un insieme Z di partiti politici, con dimensione pari a $|Z|$. Ogni persona $i \in P$ appartiene esattamente ad un partito politico, memorizzato in $Z_p[i]$.

È arrivato il momento di nominare il nuovo consiglio dei club. In tale consesso, ci dovrà essere esattamente un membro per ogni club. Ogni membro può rappresentare uno solo dei club a cui è iscritto. Per evitare diatribe politiche, è importante che nessuno dei partiti abbia una maggioranza assoluta di persone in consiglio (ovvero, che abbia più di $|P|/2$ membri).

I cittadini di Hateville si sono rivolti a voi per sbrogliare la matassa. Dati gli insiemi P , C , Z , gli assegnamenti persona-club C_p e l'assegnamento persona-partito Z_p , descrivere un algoritmo che restituisca un sottoinsieme $X \subseteq P$ composto da $|C|$ persone, che rispetta le regole di cui sopra, se tale insieme esiste.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Esercizio B2 – Punti ≥ 10

Un vettore di numeri interi positivi è detto *più che doppio* se dati due suoi elementi successivi $V[i]$ e $V[i+1]$, si ha che $V[i+1] > 2V[i]$. Un vettore con zero o un elemento è banalmente *più che doppio*.

Dato un vettore V e la sua dimensione n , scrivere un algoritmo che restituisca la lunghezza della più lunga sottosequenza *più che doppia* presente nel vettore. Ricordiamo che in una sottosequenza, i valori selezionati non devono essere necessariamente consecutivi.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Esempi:

- Il vettore $V = [1, 3, 7, 15, 31, 63]$ è *più che doppio*. Con questo input, la risposta è 6.
- Il vettore $V = [5, 1, 4, 7, 2, 9]$ non è *più che doppio*; tuttavia, la sottosequenza $[1, 4, 9]$ lo è, ed è la più lunga possibile. Con questo input, la risposta è 3.

Esercizio B3 – Punti ≥ 12


Sia G un grafo *non orientato* e *connesso* contenente n nodi. Una n -*colorazione con gap* del grafo è un assegnamento dei numeri compresi fra 1 ed n ai nodi del grafo che rispetta le seguenti regole:

- Tutti i numeri in $\{1, \dots, n\}$ sono usati esattamente una volta
- Dati due nodi adiacenti u, v (i.e., $(u, v) \in E$) e detti $color[u]$, $color[v]$ i loro colori, allora $|color[u] - color[v]| \geq 2$. In altre parole, non è possibile assegnare due colori uguali o consecutivi a due nodi adiacenti.


Scrivere un algoritmo che prenda in input un grafo G e restituisca **true** se e solo se esiste una n -colorazione con gap G .

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

L'esempio successivo mostra una 8-colorazione di un grafo con 8 nodi. Le regole sono rispettate: tutti i colori sono utilizzati e non ci sono nodi adiacenti con colori consecutivi o uguali.



L'esempio successivo mostra un tentativo fallito di creare una 8-colorazione con gap, in quanto (tanti) numeri consecutivi sono assegnati a nodi adiacenti.



L'esempio successivo mostra un tentativo fallito di creare una 8-colorazione con gap, in quanto alcuni numeri sono assenti.

