

Esercizio B1 – New York Dreaming – Punti ≥ 8

Il problema richiede di enumerare tutti i cammini chiusi che partono da s , ritornano in s , non ripetono nodi e hanno lunghezza totale compresa in un intervallo fissato. La soluzione naturale consiste in una visita in profondità (DFS) con backtracking, che costruisce progressivamente il cammino a partire da s , tenendo traccia:

- della distanza mancante;
- dell'insieme dei nodi già visitati, per evitare ripetizioni.

L'algoritmo principale inizializza le strutture ausiliarie e invoca una procedura ricorsiva che esplora tutti i cammini possibili.

```
printPaths(GRAPH  $G$ , NODE  $s$ , int  $k$ )
```

```
SET  $visited$  = Set()
STACK  $path$  = Stack()
 $visited.insert(s)$ 
 $path.push(s)$ 
ppRec( $G, s, s, k, visited, path$ )
```

```
ppRec(GRAPH  $G$ , NODE  $u$ , NODE  $s$ , int  $missingDist$ , SET  $visited$ , STACK  $path$ )
```

```
foreach  $v \in G.adj(u)$  do
    if  $v == s$  then
        if  $path.size() > 1$  and  $-500 \leq missingDist - w(u, s) \leq 500$  then
             $path.push(s)$ 
            print  $path$ 
             $path.pop()$ 
        else
            if ( $v \notin visited$ ) and  $missingDist - w(u, v) \geq -500$  then
                 $visited.insert(v)$ 
                 $path.push(v)$ 
                ppRec( $G, v, s, missingDist - w(u, v), visited, path$ )
                 $path.pop()$ 
                 $visited.remove(v)$ 
```

L'algoritmo esplora, tramite DFS con backtracking, tutti i cammini che partono da s e tenta di richiuderli su s rispettando i vincoli di semplicità (nessuna ripetizione di nodi) e di lunghezza.

- La variabile $missingDist$ rappresenta la *distanza mancante* rispetto al valore obiettivo k : inizialmente $missingDist = k$ e, quando percorriamo un arco (u, v) di peso $w(u, v)$, aggiorniamo $missingDist \leftarrow missingDist - w(u, v)$. In questo modo, quando torniamo a s un cammino è accettabile se la distanza residua cade nell'intervallo $[-500, 500]$, cioè se la lunghezza totale è in $[k - 500, k + 500]$.
- L'insieme $visited$ contiene i nodi già presenti nel cammino corrente e impedisce di visitarli di nuovo, garantendo che il cammino costruito sia semplice.
- Lo stack $path$ memorizza la sequenza dei nodi del cammino corrente, e viene aggiornato con operazioni di push/pop in modo coerente con il backtracking.

La procedura `printPaths` inizializza $visited$ e $path$ inserendo s come nodo di partenza, e invoca la ricorsione `ppRec` a partire da $u = s$ con distanza residua $missingDist = k$.

La procedura ricorsiva `ppRec` considera ogni arco uscente (u, v) :

- Se $v = s$, l'arco corrente permetterebbe di chiudere il cammino. In tal caso non si prosegue ricorsivamente: si verifica direttamente se la lunghezza del cammino chiuso è nel range, controllando che $-500 \leq missingDist - w(u, s) \leq 500$. Se sì, si aggiunge temporaneamente s a $path$, si stampa il cammino, e si ripristina lo stack con una `pop`. Il test $path.size() > 1$ evita di considerare un cammino banale (senza archi).
- Se $v \neq s$, si può estendere il cammino solo se v non è già stato visitato e se la distanza residua non scende sotto -500 , cioè se $missingDist - w(u, v) \geq -500$. Quest'ultima condizione implementa una potatura: poiché i pesi rappresentano lunghezze (quindi sono non negativi), una volta che $missingDist < -500$ non è più possibile rientrare nell'intervallo valido. Quando l'estensione è ammessa, si inserisce v in $visited$, si fa push su $path$, si ricorre su v con distanza aggiornata, e infine si annullano le modifiche (`pop` e rimozione da $visited$) per esplorare altri rami.

L'algoritmo consente di raggiungere s esclusivamente come *ultimo passo*: s resta in *visited* per tutta l'esecuzione, e il caso $v = s$ viene gestito con stampa immediata senza ricorsione. In questo modo il cammino visita s solo in posizione iniziale e finale.

Nel caso peggiore, l'algoritmo enumera tutti i cammini chiusi semplici che partono da s e ritornano in s , potenzialmente $(n - 1)!$. La complessità è quindi $O(n \cdot n!)$.

Esercizio B2 – Personale ospedaliero – Punti ≥ 10

Il problema può essere modellato come un problema di flusso massimo su un grafo bipartito, in cui gli operatori (infermieri e OSS) vengono assegnati ai reparti. Per ogni reparto sono imposti: (i) un numero *esatto* di operatori assegnati, e (ii) un vincolo minimo sul numero di infermieri e sul numero di OSS.

Osservazione preliminare. Se $\sum_{j=1}^m m_j \neq n$, allora non può esistere alcuna assegnazione: ogni operatore deve essere assegnato a un reparto e ogni reparto deve ricevere esattamente m_j operatori.

Costruzione della rete. Costruiamo una rete di flusso con i seguenti nodi:

- una sorgente s e un pozzo t ;
- un nodo i_h per ogni infermiere $p_h \in P_I$;
- un nodo o_h per ogni OSS $p_h \in P_O$;
- per ogni reparto r_j , due nodi rI_j e rO_j , che rappresentano rispettivamente gli infermieri e gli OSS assegnati al reparto r_j ;
- un nodo r_j per ogni reparto.

Gli archi della rete sono definiti come segue:

- un arco (s, i_h) con capacità 1 per ogni infermiere e un arco (s, o_h) con capacità 1 per ogni OSS: ogni operatore può essere assegnato ad al più un reparto;
- per ogni infermiere i_h e reparto $r_j \in \text{capable}_h$, un arco (i_h, rI_j) con capacità 1;
- per ogni OSS o_h e reparto $r_j \in \text{capable}_h$, un arco (o_h, rO_j) con capacità 1;
- per ogni reparto r_j , un arco (rI_j, r_j) con capacità $m_j - mo_j$;
- per ogni reparto r_j , un arco (rO_j, r_j) con capacità $m_j - mi_j$;
- per ogni reparto r_j , un arco (r_j, t) con capacità m_j .

Correttezza (intuizione). Ogni unità di flusso rappresenta l'assegnamento di un operatore a un reparto.

- Le capacità 1 sugli archi $(s, \cdot)$ garantiscono che ciascun operatore sia assegnato ad al più un reparto.
- Gli archi dagli operatori ai nodi rI_j o rO_j esistono solo se il reparto è in *capable*, quindi ogni assegnamento rispetta la qualificazione dell'operatore.
- L'arco (r_j, t) con capacità m_j limita a m_j il numero totale di operatori assegnati al reparto r_j . Se il flusso massimo ha valore $n = \sum_j m_j$, allora necessariamente tutti questi archi sono saturati e ogni reparto riceve *esattamente* m_j operatori.
- L'arco (rI_j, r_j) con capacità $m_j - mo_j$ impone che al più $m_j - mo_j$ infermieri possano essere assegnati a r_j . Poiché il totale in r_j è m_j , segue che il numero di OSS assegnati a r_j è almeno mo_j .
- Simmetricamente, l'arco (rO_j, r_j) con capacità $m_j - mi_j$ implica che al più $m_j - mi_j$ OSS possono essere assegnati a r_j , quindi (dato il totale m_j) gli infermieri assegnati a r_j sono almeno mi_j .

Ne segue che esiste un'assegnazione valida se e solo se il flusso massimo ha valore n (equivalentemente, se satura tutti gli archi $(s, \cdot)$ e tutti gli archi (r_j, t)).

Complessità. Il numero di nodi è

$$|V| = 2 + n + 3m = O(n + m)$$

(sorgente e pozzo, n nodi operatore, e per ogni reparto i nodi rI_j , rO_j e r_j).

Gli archi sono:

- n archi dalla sorgente agli operatori;
- un arco da ciascun operatore ai reparti per cui è capace: in totale $\sum_i |capable_i|$ (al più $O(nm)$);
- $2m$ archi dai nodi rI_j, rO_j ai nodi r_j ;
- m archi dai nodi r_j al pozzo.


Quindi $|E| = O(n + \sum_i |capable_i| + m)$ (nel caso peggiore $O(nm)$).

Il valore del flusso massimo è al più n . Usando Ford–Fulkerson, si ottiene

$$O(|f^*|(|V| + |E|)) = O(n(n + m + nm)) = O(n^2m)$$

nel caso peggiore.

Un esempio di rete di flusso con infermieri, OSS e vincoli per reparto è mostrato in Figura.



Esercizio B3 – Hateville PNRR – Punti ≥ 12

Il vincolo riguarda solo case adiacenti, quindi la scelta del colore per la casa i dipende unicamente dal colore scelto per la casa $i - 1$. Questo suggerisce programmazione dinamica.

Definiamo $DP[h][c]$ il costo minimo per ristrutturare le case $0 \dots h$, dipingendo la casa h col colore c . Allora:

$$DP[h][c] = \begin{cases} cost[0][c] & h = 0 \\ cost[h][c] + \min_{p \neq c} DP[h-1][p] & h > 0 \end{cases}$$

La risposta si trova nella riga $n - 1$ della matrice DP , scegliendo il valore minimo fra tutti i colori possibili.

Algoritmo

```
int hateville(int[][] cost, int n, int k)
{
    int[][] DP = newint[0...n-1][0...k-1]
    for c = 0 to k-1 do
        DP[0][c] = cost[0][c]
    for h = 1 to n-1 do
        for c = 0 to k-1 do
            DP[h][c] = +∞
            for p = 0 to k-1 do
                if p ≠ c then
                    DP[h][c] = min(DP[h][c], DP[h-1][p] + cost[h][c])
        return min(DP[n-1])
}
```

La complessità è $O(nk^2)$, per via dei cicli annidati.

Soluzione $O(kn)$ In realtà, la scelta del colore migliore può essere realizzata scrivendo una versione che memorizza, per ogni casa h , il costo minimo e il secondo costo minimo fra tutti i colori possibili. In questo modo, si evita di cercare tutti i colori possibili ma si considerano solo i primi due colori. TODO Scrivere soluzione....