

indietro" con operazioni -1 , e più ci allontaniamo da m e più operazioni -1 dovremo fare. È possibile essere ancora più precisi, notando che il caso peggiore avviene quando $n = m - 1$ e quindi il valore massimo che vale la pena considerare è $2m - 2$.

Quindi, la porzione del nostro grafo che vale la pena di esplorare avrà al massimo $2m - 2$ nodi e ogni nodo avrà al massimo 2 archi. Affinchè però il nostro algoritmo si limiti ad esplorare quella porzione, bisogna aggiungere una condizione nel codice:

```

int minConversion(int n, int m)
    HASH distance = Hash()
    distance.insert(n, 0)
    QUEUE queue = Queue()
    queue.enqueue(n)
    while distance.lookup(m) == nil do
        int u = queue.dequeue()
        int d = distance.lookup(u)
        foreach v ∈ {u · 2, u - 1} do
            if 1 ≤ v ≤ 2m - 2 and distance.lookup(v) == nil then
                queue.enqueue(v)
                distance.insert(v, d + 1)
    return distance.lookup(m)

```

In questo caso, il nostro algoritmo avrà complessità $\Theta(m)$, in quanto i $2m - 2$ nodi vengono visitati al più una volta.

Un ulteriore possibile miglioramento (che non cambia la complessità) rimuove la tabella hash e utilizza direttamente un vettore di dimensione $2m - 2$.

```

int minConversion(int n, int m)
    int[] distance = new int[1 ... 2m - 2] = {-1}
    distance[n] = 0
    QUEUE queue = Queue()
    queue.enqueue(n)
    while distance[m] < 0 do
        int u = queue.dequeue()
        foreach v ∈ {u · 2, u - 1} do
            if 1 ≤ v ≤ 2m - 2 and distance[v] < 0 then
                queue.enqueue(v)
                distance.insert(v, distance[u] + 1)
    return distance[m]

```

Alcune soluzioni hanno esplicitamente costruito un grafo, inserendo fino a $2m$ nodi e aggiungendo gli archi verso i nodi in posizione -1 , $\cdot 2$ (se esistenti). Dopo di chè, hanno usato l'algoritmo per il calcolo delle distanze che abbiamo visto a lezione. La complessità in questo caso resta $O(m)$, perché il grafo risultante ha $O(m)$ nodi e $O(m)$ archi.

Esercizio B1 – Somma di primi – Punti ≥ 8

Il problema è simile ad esercizi visti in passato, va solo riadattato per tenere conto dell'insieme ordinato di primi. La soluzione è ovviamente basata su backtrack.

```
primesRec(int[] P, int [] S, int p, int k, int n)
```

```

    if n == 0 and k == 0 then
        | print(S)
    else if p > 0 and k > 0 and n > 0 then
        | primesRec(P, S, p - 1, k, n)
        | S[k] = P[p]
        | primesRec(P, S, p - 1, k - 1, n - P[p])

```

```
primes(int[] P, int p, int k, int n)
```

```

    int[] S = new int[1...k]
    primesRec(P, S, p, k, n)

```

La procedura wrapper crea un vettore S di dimensione k , dove verranno memorizzati i valori scelti per comporre la somma. Ad ogni chiamata ricorsiva, vengono passati i tre parametri p , k , n , intesi come primi rimanenti, caselle in S rimanenti, valore da comporre.

Per l'elemento in posizione p , ci sono due possibilità - il valore viene utilizzato per la somma oppure no.

- Se non viene utilizzato, non è necessario scrivere su S e basta fare arretrare solo il valore p (l'elemento non viene più considerato), chiamando ricorsivamente `primesRec()`.
- Se viene utilizzato, il valore viene scritto su $S[k]$ e si fa arretrare p (l'elemento non viene più considerato), k (una casella è stata utilizzata) e n (si cerca di ottenere $p - P[n]$ con i restanti primi e le restanti posizioni), chiamando ricorsivamente `primesRec()`.

Questo è possibile solo se $p > 0$ (ci sono ancora caselle da scegliere), $k > 0$ (c'è ancora posto nel vettore S), $n > 0$ (dobbiamo ancora raggiungere la somma originale).

Quando invece $n = 0$ (abbiamo ottenuto la somma cercata) e $k = 0$ (con il numero richiesto di termini), possiamo stampare S che contiene i valori richiesti.

In tutti gli altri casi la ricorsione termina senza eseguire nulla.

La complessità è limitata superiormente da $\binom{p}{k} = O(p^k)$.

Esercizio B2 – Zaino leggero – Punti ≥ 10

Utilizziamo la programmazione dinamica. Dati i primi i valori e una capacità residua c , il numero minimo di valori $DP[i][c]$ può essere calcolato nel modo seguente:

$$DP[i][c] = \begin{cases} \infty & c < 0 \\ 0 & c = 0 \\ \infty & c > 0 \wedge i = 0 \\ \min(DP[i-1][c], DP[i-1][c - W[i]] + 1) & c > 0 \wedge i > 0 \end{cases}$$

La logica è la seguente:

- restituisco ∞ se la capacità c è minore di zero (il che significa che in precedenza ho usato un valore troppo grande);
- restituisco 0 se la capacità c è uguale a 0 (mi bastano 0 valori, caso base)
- restituisco ∞ se ho ancora resta da dare ($c > 0$), ma non ho più valori a disposizione ($i > 0$);
- restituisco il massimo fra due possibilità: non utilizzare la moneta i -esima oppure la utilizza, aumentando di 1 il numero di valori usati.

Questa formula può essere trasformata in un algoritmo tramite memoization.

```
int ssRec(int[] W, int i, int c, int[][] DP)
{
    if c < 0 then
        return ∞
    else if c == 0 then
        return 0
    else if i == 0 then
        return ∞
    else
        if DP[i][c] < 0 then
            DP[i][c] = min(ssRec(W, i - 1, c, DP), ssRec(W, i - 1, c - W[i], DP) + 1)
        return DP[i][c]
}
```

```
int smallSum(int[] W, int n, int C)
{
    int[][] DP = new int[1...n][1...C]
    return ssRec(W, n, C)
}
```

Il costo è $O(nC)$ per inizializzazione della tabella e nel caso pessimo in cui si debba riempirla tutta; l'algoritmo può essere migliorato con l'uso di una tabella hash.

Esercizio B3 – Trova l'ordine – Punti ≥ 12

A prima vista, parlando di permutazioni, si potrebbe essere tentati di risolvere il problema tramite backtrack. Una soluzione rapida da scrivere consiste nel generare tutte le permutazioni dei valori presenti con l'algoritmo visto a lezione e verificare che la permutazione rispetti le disequazioni, nel qual caso si stampa e si termina. Il costo è $O(n \cdot n!)$ nel caso pessimo in cui la permutazione da scegliere sia l'ultima visitata. È ovviamente migliorare tale soluzione facendo pruning qualora l'insieme parziale di valori scelti non rispettino le disequazioni.

Tuttavia, questo particolare problema può essere risolto con un approccio greedy.

Innanzitutto, partiamo dalla dimostrazione che una soluzione esiste sempre (data per scontata nel compito, ma dimostrata qui per completezza). È molto semplice dimostrare l'esistenza per induzione su n :

- Il caso base $n = 1$ corrisponde ad un unico valore e a nessuna disequazione. Banalmente, la sequenza rispetta l'ordinamento richiesto.
- Come ipotesi induttiva, assumiamo che esista sempre una soluzione per $n - 1$ valori e $n - 2$ segni di disequazione.
- Nel passo induttivo con n valori, si consideri il primo segno di disequazione e supponiamo sia $<$. Scegliamo il valore minimo fra gli n valori, e riduciamoci al problema con $n - 1$ valori e $n - 2$ segni di disequazione. Per induzione, una soluzione esiste di sicuro. Poiché n è minimo, è sicuramente più piccolo del primo valore della soluzione per $n - 1$ valori e $n - 2$ segni di disequazione. Quindi concatenando il minimo e la soluzione per $n - 1$, ottengo una soluzione per n .
- Ragionamento analogo se il primo segno è un $>$, nel qual caso si deve scegliere il valore massimo.

L'algoritmo ispirato da questa dimostrazione è il seguente: si ordinano i valori e poi si procede scegliendo il minimo o il massimo dei valori rimanenti, a seconda del segno che si incontra. Il costo totale è $O(n \log n)$, dominato dall'ordinamento.

```
int[] findOrder(int[] A, ITEM[] D, int n)
```

```
    int[] S = new int[1...n]
```

```
    sort(A)
```

```
    int i = 1
```

```
    int j = n
```

```
    for k = 1 to n - 1 do
```

```
        if  $D[i] == '<'$  then
```

```
            S[k] = A[i]
```

```
            i = i + 1
```

```
        else
```

```
            S[k] = A[j]
```

```
            j = j - 1
```

```
    S[n] = A[i]
```

```
    return S
```
