

## Algoritmi e Strutture Dati – Parte B - 26/07/2021

### Esercizio B1 – Punto d'incontro – Punti $\geq 8$

Sia  $G = (V, E)$  un grafo orientato rappresentante una rete di trasporto. Il grafo è pesato tramite una funzione  $w : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ , dove  $w(u, v)$  corrisponde al *costo* dell'arco  $(u, v)$ .

Due persone che si trovano nei nodi  $s, t \in V$  vogliono incontrarsi in un nodo neutro  $x$ ; una volta scelto il nodo, entrambi voglio incorrere nel minor costo totale possibile per raggiungerlo (dato dalla somma del costo degli archi attraversati), ma contemporaneamente non vogliono pagare un costo maggiore rispetto all'altra persona. Il problema è capire se tale nodo esiste.

Scrivere un algoritmo

**boolean** meetingPoint(Graph  $G$ , Node  $s$ , Node  $t$ )

che restituisca **true** se esiste un nodo che può essere raggiunto con lo stesso costo minimo da entrambi, **false** altrimenti.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

### Esercizio B2 – PrintBits – Punti $\geq 10$

Scrivere un algoritmo

**printBits(int**  $n$ )

che dato un intero  $n$ , stampi tutte le stringhe binarie di  $n$  bit che non contengono bit 1 consecutivi.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Ad esempio, per  $n = 5$  le stringhe da stampare sono le seguenti:

```
00000 00001 00010 00100 00101
01000 01001 01010 10000 10001
10010 10100 10101
```

### Esercizio B3 – Sottosequenze $k$ -contigue – Punti $\geq 12$

Dato un vettore  $V$ , una sottosequenza di  $V$  è  *$k$ -contigua* se non deriva dalla cancellazione di più di  $k$  elementi consecutivi dalla sequenza originale. Il *valore* di una sottosequenza è la somma dei suoi valori. Una sottosequenza  $k$ -contigua di  $V$  è *massimale* se ha il valore massimo fra tutte le sottosequenze  $k$ -contigue di  $V$ .

Scrivere un algoritmo

**int** maxSumK(**int**[]  $V$ , **int**  $n$ , **int**  $k$ )

che prenda in input un vettore  $V$  contenente  $n$  interi e restituisca il valore della sottosequenza  $k$ -contigua massimale.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Per esempio, dato  $V = [1, 2, 3, 4, 5, 6]$ ,  $[1, 3, 5]$  è una sottosequenza 1-contigua di  $V$ , ma non è 0-contigua;  $[1, 4, 6]$  è una sottosequenza 2-contigua di  $V$ , ma non è 1-contigua perché sono stati cancellati 2 valori consecutivi (2 e 3);  $[1, 5]$  è una sottosequenza 3-contigua di  $V$ , ma non è 2-contigua.