

Algoritmi e Strutture Dati – Parte B - 31/08/2021

Esercizio B1 – PrintBitsK – Punti ≥ 8

Scrivere un algoritmo

`printBits(int n, int k)`

che dati due interi n e k , stampi tutte le stringhe binarie di n bit che contengono al più k bit 1 consecutivi.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Ad esempio, per $n = 5$ e $k = 2$ le stringhe da stampare sono le seguenti:

```
00000 10000 01000 11000 00100 10100 01100 00010
10010 01010 11010 00110 10110 00001 10001 01001
11001 00101 10101 01101 00011 10011 01011 11011
```

Esercizio B2 – Sequenza k -limitata – ≥ 10

Una sequenza k -limitata è una sequenza di valori tali per cui due valori consecutivi differiscono al più di k . Ad esempio, $[1, 3, 2, 4]$ è 2-limitata, ma non è 1-limitata (perché $|1 - 3| = 2 > 1$, $|2 - 4| = 2 > 1$).

Data una sequenza A , una sottosequenza k -limitata di A è una sottosequenza di A che è anche k -limitata. Per esempio, in $A = [4, 6, 3, 1, 4]$ è presente la sottosequenza $[4, 3, 4]$, che è 1-limitata.

Scrivere un algoritmo

`printKSequence(int[] A, int n, int k)`

che prenda in input un vettore A contenente n interi e un valore k , e stampi tutte le sequenze k -limitate contenute in A .

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Per esempio, con $A = [4, 6, 3, 1, 4]$ e $k = 1$, le sottosequenze 1-limitate da stampare sono: $[4, 3, 4]$, $[4, 3]$, $[4, 4]$, $[4]$, $[1]$, $[3, 4]$, $[3]$, $[6]$, $[4]$, $[\]$.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Esercizio B3 – Somma Palindroma – Punti ≥ 12

Dato un intero n , una *somma palindroma* di n è una sequenza palindroma di k valori $a_1, \dots, a_k$ tale che $\sum_{i=1}^k a_i = n$ e $a_1 = a_k$, $a_2 = a_{k-1}$, ... ovvero $a_i = a_{k+1-i}$. Una somma palindroma n ha *lunghezza pari* se k è pari (e di conseguenza, n deve essere pari).

Ad esempio, il numero 6 può essere scritto come somma palindroma con lunghezza pari esattamente in 4 modi diversi:

$(1+1+1+1+1+1)$, $(1+2+2+1)$, $(2+1+1+2)$, $(3+3)$

Scrivere un algoritmo

`int countSumEven(int n)`

che prenda in input un valore n *pari* e conti tutte le somme palindrome di n con lunghezza pari.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.