

Esercizio A3 – Serie aritmetica bucata – Punti ≥ 12

Ovviamente, il problema si risolve tramite ricerca dicotomica.

Innanzitutto, nella funzione wrapper viene calcolata la ragione della serie aritmetica, ovvero il valore d che viene sommato man mano ai termini. Poichè $A[1] = x$ e $A[n] = x + nd$, possiamo ottenere d calcolando $(A[n] - A[1])/n = (x + nd - x)/n = nd/n = d$. Si noti che non è possibile utilizzare $A[2] - A[1]$, in quanto il termine mancante potrebbe essere incluso fra $A[1]$ e $A[2]$. Allo stesso modo, non è corretto prendere il minimo fra $A[2] - A[1]$ e $[n] - A[n - 1]$, perché il vettore potrebbe avere due elementi.

Nel progettare la funzione ricorsiva che esplora il sottovettore $A[i \dots j]$, abbiamo assunto che l'elemento mancante sia sempre compreso fra i due estremi $A[i]$ e $A[j]$; il caso base è quindi costituito da un vettore di due elementi, nel qual caso il valore da restituire è $A[i] + d$.

Nel caso siano presenti più di due termini, viene calcolato l'elemento mediano m e si verifica se $A[m] = A[i] + d \cdot (m - i)$, ovvero se tutti gli elementi della serie fra i ed m sono presenti. Se così è, si chiama ricorsivamente la funzione sul sottovettore $A[m \dots j]$; altrimenti si richiama la funzione sul sottovettore $A[i \dots m]$.

Il costo dell'algoritmo è $O(\log n)$ in quanto basato su una ricerca dicotomica.

```
missing(int[] A, int n)
```

```
    int d = (A[n] - A[1])/n
    return missingRec(A, 1, n, d)
```

```
missingRec(int[] A, int i, int j, int d)
```

```
    if j == i + 1 then
        | return A[i] + d
    else
        | int m = (i + j)/2
        | if A[m] == A[i] + d * (m - i) then
        | | return missingRec(A, m, j, d)
        | else
        | | return missingRec(A, i, m, d)
```

Alcune note:

- Notate che questo algoritmo funziona correttamente anche se il valore d è negativo. Nella versione del compito data in aula, non veniva specificato. A chi l'ha chiesto, abbiamo detto che potevano assumere che d fosse positivo. Nella versione attuale del compito, ho indicato che d deve essere positivo.
- La soluzione proposta da molti studenti utilizzava una divisione $A[i \dots m]$ oppure $A[m + 1 \dots i]$, che ha come caso base $i = j$, ovvero un singolo elemento immediatamente successivo all'elemento mancante; in questo caso si restituisce $A[i] - d$.

Esercizio B1 – Ottali – Punti ≥ 8

Il problema può essere risolto utilizzando backtrack, in modo simile a tanti esercizi precedenti; in particolare, è molto simile all'Esercizio B2 (PrintBits) del 26/7/21. È possibile fare riferimento a quell'esercizio e adattarlo di conseguenza.

In questa versione, utilizziamo il parametro `prev` per ricordarci qual era il valore precedente e semplificare la condizione che evita il ripetersi dello stesso valore. All'inizio, il primo valore precedente è -1 che ci assicura che la cifra ottale meno significativa può essere scelta fra 0 e 7.

```
octals(int n)
```

```
    int[] S = new int[1...n]
    octalsRec(S, n, -1)
```

```
octalsRec(int[] S, int i, int prev)
```

```
if i == 0 then
    print S
else
    for d = 0 to 7 do
        if d != prev then
            S[i] = d
            octalsRec(S, i + 1, d)
```

Il numero di stringhe stampate è pari a $8 \cdot 7^{n-1} = 8/7 \cdot 7^n$, ognuna lunga n ; la complessità è quindi $\Theta(n \cdot 7^n)$.

Esercizio B2 – Longest repeating sequence – Punti ≥ 10

Il problema può essere risolto con programmazione dinamica, notando la somiglianza con LCS. Idealmente, si tratta di utilizzare la funzione $\text{lcs}(T, T)$ applicata due volte alla sequenza T , con il vincolo addizionale che se due caratteri sono uguali, devono avere indice diverso.

Più formalmente, sia $DP[i][j]$ la lunghezza delle sottosequenze ripetute massimali contenute nei primi i caratteri di T e nei primi j caratteri di T ; tale valore può essere calcolato ricorsivamente come segue:

$$DP[i][j] = \begin{cases} 0 & i = 0 \text{ or } j = 0 \\ DP[i][j] + 1 & T[i] = T[j] \text{ and } i \neq j \\ \max(DP[i-1][j], DP[i][j-1]) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il caso base è simile a quello della LCS: la lunghezza delle sottosequenze ripetute massimali quando uno dei due prefissi è vuoto è ovviamente 0. Se due caratteri in due posizioni distinte i e j sono uguali, si considera il sottoproblema dato da $DP[i-1][j-1]$ e si somma 1; altrimenti, si scarta uno o l'altro carattere (sottraendo uno all'indice) e si prende il massimo.

Il codice è identico a quello della LCS, in cui è stata cambiata la condizione dell'**if**. La complessità è pari a $\Theta(n^2)$.

```
int lrs(ITEM[] T, int n)
```

```
int[][] DP = new int[0...n][0...n]
for i = 0 to n do
    DP[i][0] = 0
for j = 0 to n do
    DP[0][j] = 0
for i = 1 to n do
    for j = 1 to n do
        if T[i] == T[j] and i != j then
            DP[i][j] = DP[i-1][j-1] + 1
        else
            DP[i][j] = max(DP[i-1][j], DP[i][j-1])
return DP[n][n]
```

Esercizio B3 – Ben bilanciato – Punti ≥ 12

Sia $DP[i]$ il numero di alberi ben-bilanciati di dimensione i . Nei casi base, con $i = 0$ e $i = 1$, esiste un unico albero possibile (l'albero vuoto o l'albero composto da un solo nodo, rispettivamente). Se $i \geq 2$, possono darsi due casi:

- Se i è dispari, un nodo viene "consumato" dalla radice, restano $i-1$ nodi; $i-1$ è pari, quindi l'unico modo di rispettare il ben-bilanciamento è assicurarsi che entrambi i sottoalberi abbiano esattamente $(i-1)/2$ nodi. Il numero di alberi possibili è quindi pari a $DP[(i-1)/2]^2$ (per ognuno dei $DP[(i-1)/2]$ alberi a sinistra, ci sono $DP[(i-1)/2]$ alberi a destra, da cui il quadrato).

- Se i è pari, i restanti $i - 1$ nodi sono in numero dispari; è quindi possibile che ci siano $\lfloor (i - 1)/2 \rfloor$ nodi a destra e $\lceil (i - 1)/2 \rceil$ nodi a sinistra, o viceversa. Il numero di alberi possibili è quindi pari a $2 \cdot DP[\lfloor (i - 1)/2 \rfloor] \cdot DP[\lceil (i - 1)/2 \rceil]$; il fattore 2 deriva dal fatto che il nodo in eccesso può essere a sinistra oppure a destra, e quindi contiamo i casi due volte.

La formula risultante è la seguente:

$$DP[i] = \begin{cases} 1 & i \leq 1 \\ DP[(i - 1)/2]^2 & i \geq 2 \text{ and } i \text{ è dispari} \\ 2 \cdot DP[\lfloor (i - 1)/2 \rfloor] \cdot DP[\lceil (i - 1)/2 \rceil] & i \geq 2 \text{ and } i \text{ è pari} \end{cases}$$

Questa formula può essere trasformata in un algoritmo basato su memoization nel modo seguente:

```
countWellBalanced(int n)
```

```
    int[] DP = new int[1...n] = {-1}
```

```
    return wbRec(DP, i)
```

```
wbRec(int[] DP, int i)
```

```
    if i ≤ 1 then
```

```
        return 1
```

```
    else
```

```
        if DP[i] < 0 then
```

```
            if i mod 2 == 1 then
```

```
                DP[i] = (wbRec(DP, (i - 1)/2))^2
```

```
            else
```

```
                DP[i] = 2 · wbRec(DP, ⌊(i - 1)/2⌋) · wbRec(DP, ⌈(i - 1)/2⌉)
```

```
        return DP[i]
```

Poichè è necessario riempire tutte le n caselle del vettore DP , il costo è $\Theta(n)$.