

Vážená komisia, ..., chcel by som vám prezentovať moje pokroky v dizertačnej práci.

Prezentáciu začnem prehľadom existujúcich modelov, ktoré sú inšpirované biológiou. Potom budem hovoriť o P systémoch, pretože im som sa najviac venoval. Existuje množstvo variantov, o ktorých niečo poviem v ďalšej časti. Prezentáciu zavŕšim predostretím plánov na dizertačnú prácu.

Biologicky motivované výpočtové modely
Prehľad problematiky
Prehľad modelov
Biologicky motivované výpočtové modely

Biologicky motivované sypoctové modely Madely usobají de doras údnos: « umásica biologickým jazov « záskandenie informatckých retent

Tieto modely majú dvojaké uplatnenie. Jednak v rámci biológie môžu slúžiť ako reálne modely správania sa živých systémov, na ktorých si možnosťami simulácie či verifikácie môžeme overovať správnosť nášho chápania ich biologickej činnosti, robiť virtuálne biologické experimenty.

Na druhej strane môžu slúžiť ako nové inšpiratívne výpočtové modely otvárajúce rad teoretických informatických otázok (napr. výpočtová sila) alebo ako modely na popis aj iných ako biologických systémov.

Biologicky motivované výpočtové modely

—Prehľad problematiky

—P systémy

- Membránová štruktúra

8



Membránové systémy sú inšpirované bunkami. Základom je preto membránová štruktúra, ktorá pozostáva z regiónov, ktoré sú oddelené membránami. Tvorí to hierarchickú štruktúru, ktorá sa dá zobraziť ako strom.

Biologicky motivované výpočtové modely
Prehľad problematiky
P systémy
P systém



P systém sa definuje ako konštrukt pozostávajúci z abecedy objektov, membránovej štruktúry, počiatočnej multimnožiny objektov a prepisovacích pravidiel Biologicky motivované výpočtové modely
Prehľad problematiky
Prehľad modelov
Biologicky motivované výpočtové modely

Biologicky motivované výpočtové modely

 \sqsubseteq Outline

2013-06-

Biologicity motivou and vypocitore formed only in Navirous data, (ed. 191) « Caliana season (ed. 1918) « Establish Rigistran (ed. 1916) « Establish Rigistran (ed. 1916) « Establish (ed. 1916) « Caliana" designa (ed. 1916) « Caliana" des

Dlho skúmané modely ako neurónové siete, celulárne automaty, evolučné algoritmy, či L systémy, si už našli svoje uplatnenie v praxi, kým membránové systémy sú ešte len v začiatkoch svojho vývoja.

Biologicky motivované výpočtové modely
Prehľad problematiky
P systémy
Obsah membrány

Cleach mental sing windowspiles displace propriets provided propriets provided (a) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (c) (b) (c) (b) (b)

V každej membráne je multimnožina objektov. Objekty predstavujú molekuly, alebo chemické zlúčeniny.

Každá membrána má aj množinu prepisovacích pravidiel. Ľavá aj pravá strana pravidla pozostáva z multimnožiny objektov, pričom ľavá strana nesmie byť prázdna.

Posielanie objektov cez membránu sa uskutočňuje tak, že na pravej strane môžu mať objekty špecifikované, či ostanú v aktuálnom regióne, alebo sa pošlú cez membránu von, alebo dnu cez konkrétnu membránu.

Pravidlo môže obsahovať špeciálny symbol delta. Po aplikácii takéhoto pravidla sa membrána rozpustí, jej pravidlá zaniknú, a objekty a prípadne membrány sa z vnútra vylejú von.

Biologicky motivované výpočtové modely
Prehľad problematiky
P systémy
Konfigurácia a krok výpočtu



Konfigurácia P systému v sebe zahŕňa membránovú štruktúru a obsahy jednotlivých membrán. P systém má globálny časovač, v každom kroku, každá membrána aplikuje maximálnu multimnožinu pravidiel.

V tomto príklade máme dve jednoduché pravidlá a multimnožinu aabb. Ak sa použije prvé pravidlo, žiadne ďalšie sa už v tomto kroku použiť nemôže, preto je to maximálna multimnožina. Ak sa použije druhé pravidlo, musí sa použiť dvakrát, aby to bola maximálna multimnožina.

V tomto príklade sú teda dve maximálne multimnožiny pravidiel. O ďalšej konfigurácii sa rozhodne nedeterministicky.

Jazyk

vyjdedó výjočia je mármodna slojekov, která
e požo výjožia pred se ovolujíle menteráni
v sa kost oznav a jedičkoj menteráni
v sa kost oznav a jedičkoj menteráni
v pomotnosty sa skorpadný med od
u Parkhovo zdrazanie. PHE

Ak je postupnosť krokov výpočtu konečná, výpočet je úspešný a výsledok výpočtu je multimnožina objektov, ktorá prešla cez vonkajšiu membránu. Podobne by sa dal definovať aj ako multimnožina objektov, ktorá ostane v špecifickej membráne. V akceptačnom móde sa do špecifickej membrány vloží multimnožina objektov, pričom ostatné membrány sú prázdne. Ak výpočet zastaví, pôvodná multimnožina patrí do jazyka, inak nepatrí.

Biologicky motivované výpočtové modely

Prehľad problematiky

Varianty

Aby sme mohli definovať priamo jazyky nad stringami, Mate navrhol variant P systems with worm objects. V membránach sú rovno multimnožiny stringov, čo je inšpirované reťazcami DNA. Takto dostal tiež univerzálny model.

Biologicky motivované výpočtové modely

Prehľad problematiky

Varianty

Varianty

Varianty

Varianty

Varianty pravidiel

Bezkontextové pravidlá majú na ľavej strane práve jeden objekt. Výpočtová sila zodpovedá bezkontextovým jazykom. A veľmi ani inhibítory nepomôžu, bude to zodpovedať len špeciálnej triede L systémov, ktoré nie sú univerzálne.

Biologicky motivované výpočtové modely
Plány na dizertačnú prácu
Aktuálne riešené problémy
Aktuálne riešené problémy

Administration reasons ground near
when the state of the state of the state of the
when the state of the state of the
when the state of the
when the
wh

Maximálny paralelizmus je veľmi silná featura. Globálny časovač reakcií vo väčšine prípadov tvorí hranicu toho, čo je, a čo nie je univerálne. Ani v bunke sa nenachádza taký časovač, podľa ktorého by sa reakcie synchronizovali. Preto sa hľadajú spôsoby, ako túto featuru odľahčiť, prípadne, akými spôsobmi by sa dal rozšíriť sekvenčný mód, aby bol univerzálny.

Týmto problémom sa v poslednej dobe venujem aj ja. Ukázalo sa, že existujú spôsoby, ako rozšíriť sekvenčný mód, aby sa stal univerzálnym. Napríklad pravidlá s prioritami, či s vytváraním nových membrán, pričom sa akákoľvek ohraničenie na počet vytvorených membrán nestačí, treba neobmedzené množstvo.

Biologicky motivované výpočtové modely
Prehľad problematiky
P systémy
Jazyk

Pre vačšinu známych modelov sú generatívny aj akceptačný mód rovnako silné, u P systémoch to nie je vždy tak, preto sa oplatí skúmať obidva módy.

Všetky možné úspešné výpočty definujú jazyk nad multimnožinami. Z hľadiska výpočtovej sily sa triedy týchto jazykov porovnávajú s Parikhovým zobrazením známych tried jazykov. P systémom zodpovedá trieda jazykov PsRE, čo je Parikov obraz triedy rekurzívne vyčísliteľných jazykov. Voláme ich univerzálne, lebo podľa Turingovej tézy nimi vieme simulovať akýkoľvek iný model, ktorý je algoritmicky simulovateľný.

Biologicky motivované výpočtové modely

Prehľad problematiky

Varianty

Varianty

Varianty pravidiel

Pôvodná definícia definovala kontextové pravidlá. Ak by sme ľavú stranu obmedzili, že v nej môžu byť maximálne 2 objekty, sú to kooperatívne pravidlá. O nich Paun v pôvodnom článku ukázal, že sú tiež univerzálne.

Katalyzátory sa definujú ako podmnožina objektov. Keď sa katalyzátor nachádza na ľavej strane pravidla, musí sa aj na pravej strane. OKrem katalyzátorov sa na ľavej strane nachádza práve jeden objekt, ktorý nie je katalyzátor. Séria článkov skúmala, koľko minimálne katalyzátorov treba na univerzálnosť. Až v roku 2005 Freund ukázal, že stačia 2 a nastolil otvorený problém, ako je to s 1 katalyzátorom. Jediné, na čo sa prišlo, je, že keď sa použijú navyše inhibítory, tak je to univerzálne.

Biologicky motivované výpočtové modely

Prehľad problematiky

Varianty

Varianty

Varianty kroku výpočtu

Varianty

Varianty

Varianty kroku výpočtu

Podobne existuje množstvo variantov spôsobu aplikácie pravidiel v jednom kroku výpočtu.

Pri sekvenčnom móde sa v každom kroku nedeterministicky vyberie pravidlo, ktoré sa raz aplikuje. Ibarra ukázal, že sekvenčné P systémy sa dajú simulovať pomocou vector addition systems, čiže nie sú univerzálne.

V asynchrónnom móde sa v každom kroku vyberie ľubovoľná multimnožina pravidiel, ktorá sa aplikuje. Aspoň v jednej membráne táto multimnožina nesmie byť prázdna. Vo väčšine prípadov dáva asynchrónny mód rovnaké výsledky ako sekvenčný. V minimálnom paralelizme pre každú membránu platí, že ak sa môže použiť aspoň jedno pravidlo, tak sa aspoň jedno musí použiť. Je to akoby odľahčenie podmienky v maximálnom paralelizme, pričom sa zachováva univerzalita.

Biologicky motivované výpočtové modely

Plány na dizertačnú prácu

Plány na dizertačnú prácu

Aktuálne riešené problémy

Aktuálne riešené problémy

Môj výsledok je, že použitie inhibítorov v sekvenčných P systémoch nám tiež zaručí univerzalitu. Článok bol zaslaný na konferenciu, obsahuje dôkaz pomocou simulácie maximálne paralelného P systému.

Skúmam aj ďalšie rozšírenia, napríklad pravidlá s detekciu prázdnych membrán.

Biologicky motivované výpočtové modely
Plány na dizertačnú prácu
Dalšie plány
Dalšie plány
Dalšie plány

Datice plany

Producer resident incrineration diffice variants P equinous a thickes opportunity dip

registron a substitution of the substitution

Medzi ďalšie plány patrí preskúmanie, ako pomôže kombinovanie s ďalšími variantami z hľadiska výpočtovej sily.

Zaujímavé rozšírenia sú napríklad rozpadajúce sa objekty, kde má každý objekt určený čas rozpadu, a po danom počte krokov objekt zanikne.

Takisto inšpiratívne ja aj použitie energií. Každá reakcia spotrebuje nejakú energiu a po odpálení sa nejaká energia môže naspäť uvoľniť.

Pri symport / antiport pravidlách komunikácia medzi membránami je vždy párova, pričom vždy idú dva objekty buď súbežne, alebo oproti sebe.

Priestorové P systémy zavádzajú pre objekty pozíciu v priestore. Variantov je veľké množstvo, no stále sa oplatí hľadať aj nové.

Biologicky motivované výpočtové modely

Plány na dizertačnú prácu

Ďalšie plány

Inšpirácie z výsledkov iných formalizmov



Ďalšie plány zahŕňajú aj porovnanie s výsledkami iných formalizmov napríklad Petriho sietí, reaction systems, či CLS. Petriho siete nie sú univerzálne, no niektoré rozšírenia, napríklad s inhibítormi sú. Chcel by som preskúmať aj iné rozšírenia Petriho sietí, ktoré ešte nikto nevyskúšal aplikovať v P systémoch. Petriho siete sú oveľa viac preskúmané ako P systémy, takže sa oplatí nimi inšpirovať.

Zaujímavý formalizmus je CLS, ktorý je sekvenčný, ale napriek tomu vie simulovať max. paralelné P systémy. Výhodou je, že pracuje so stringami. Článok písali Barbuti a Milazzo, ktorý je mojím oponentom.

Okrem Petriho sietí som dostal odporúčanie pozrieť sa aj na formalizmus Reaction Systems. Zaoberá sa interakciami medzi reakciami, ktoré sa môžu navzájom ovplyvňovať - inhibovať alebo posilňovať.

Biologicky motivované výpočtové modely
Plány na dizertačnú prácu
Dalšie plány
Nové varianty

Nové variently

• Nige test variently

• mean [1] Chaff varient by mult by:

variently

variently

variently

variently

Zaujímavú definíciu dobrého variantu uvádza Besozzi vo svojej PhD práci.

Mal by byť dostatočne realistický, vychádzať z reálnych pozorovaní biologických javov.

Mal by byť dostatočne silný z výpočtového hľadiska, ideálne univerzálny.

A mal by byť iredundantný, čiže definícia by mala byť dostatočne jednoduchá, nemala by obsahovať nič navyše.