

מספר בדיקה	שם הבדיקה	מטרה	צעדים לביצוע	תוצאה צפויה
1	test_a – תקינה מפוצלת לשני חלקים (fragmented message).	לבדוק שה decoder- יודע להרכיב הודעה אחת תקינה שמגיעה בשני חלים נפרדים	1.אתחול.decoder 2.הזנת (part1_aחלק ראשון של ההודעה). 3.הזנת (part2_aהמשך ההודעה).	ההודעה מזוהה ומפוענחת לאחר קבלת החלק השני. קריאה לcallback, פלט: מספר בתיים שעובדו כגודל הצ'אנקים שנשלחו
2	test_b – שתי הודעות תקינות חופפות (סיום של אחת ותחילת אחרת)	לוודא שה decoder- מזהה שתי הודעות עוקבות גם כשהן חופפות בחלקן בין הצ'אנקים.	1.הזנת -part1_b תחילת הודעה 1 2.הזנת (part2_bסוף הודעה 1 ותחילת הודעה 2). 3.הזנת -part3_bסוף הודעה 2	שתי הודעות מזוהות ומפוענחות קריאה ל callback פעמיים. פלט: מספר בתיים שעובדו כגודל הצ'אנקים שנשלחו

3	test_c – רעש (Noise) בין 2 הודעות תקינות	לבדוק שה decoder- מדלג על רעשים (noise) וממשיך לזהות הודעות תקינות.	1.הזנת part1_c. 2.הזנת part2_c (כולל רצף רעש 0xBA,0xBA,0xBA,0xBA). 3.הזנת part3_c.	הרעש נזרק, ההודעות החוקיות מזהות. קריאה ל callback פעמיים. פלט: מספר בתיים שעובדו כגודל הצ'אנקים שנשלחו .
4	test_d – הודעה יחידה תקינה	לוודא שה decoder- מזהה הודעה תקינה שמגיעה בשלמותה בצ'אנק אחד.	1.הזנת part1_d. בלבד.	הודעה אחת מזהה ומפוענחת בהצלחה. קריאה ל callback. פלט: מספר בתיים שעובדו כגודל הצ'אנק שנשלח.
5	test_e – רצף 2.5 הודעות בצ'אנק אחד עם רעש	לבדוק טיפול במצב של רעש לפני ההודעות, שתי הודעות תקינות ברצף, רעש נוסף ותחילת הודעה שלישית שנשלמת בצ'אנק הבא.	1.הזנת part1_e (מכיל רעש בתחילה, שתי הודעות שלמות, רעש ותחילת הודעה שלישית). 2.הזנת part2_e (סוף ההודעה השלישית). 3.הזנת part3_e (רעש נוסף).	שלוש הודעות מזהות ומפוענחות. קריאה ל callback פעמיים.

פלט: מספר בתים שעובדו כגודל הצ'אנקים שנשלחו				
יודפס: HEC error, resend the chunk errno:EIO פלט: 1-	1.הזנת part1_f (כולל ערכים שגויים בשדה). (HEC)	לבדוק שה decoder- מזהה הודעה עם שגיאה בבדיקת תקינות (HEC) וזורק שגיאה מתאימה.	test_f – מושחתת (HEC Error)	6
יודפס: CRC error, resend the chunk errno:EIO פלט: 1-	1.הזנת part1_f (כולל ערכים שגויים בשדות).	לבדוק שה decoder- מזהה הודעה עם שגיאה בבדיקת תקינות (crc) וזורק שגיאה מתאימה.	test_g – מושחתת (CRC Error)	7
הודעת שגיאה מתאימה (errno = EINVAL), פלט: 1-	1.קריאה ל- blabla_decode_write(NULL, data, size). 2.קריאה ל- set_decoded_msg_callback(NULL, callback).	לזוודא שהפונקציה מתמודדת עם מצביע decoder ואינה קורסת.	Test_h – decoder = NULL	8
הודעת שגיאה מתאימה (errno = EINVAL), פלט: 1-	1.קריאה ל- blabla_decode_write(decoder, NULL, size). 2.קריאה ל-	לבדוק טיפול בפרמטרים לא תקינים.	test_i – data = NULL / size = 0	9

	blabla_decode_write(decoder, data, 0).			
ההודעה מזוהה ומפוענחת, קריאה ל callback פלט: מספר בתים שעובדו כגודל הצ'אנק שנשלח	1. בניית הודעה תקינה עם Length = 0 2. שליחה בבת אחת ל- decoder.	ל עודא שהודעה עם אורך 0 מזוהה כהודעה חוקית) אין. (payload	test_j- Length = 0	10
ההודעה מזוהה ומפוענחת, קריאה ל callback פלט: מספר בתים שעובדו כגודל הצ'אנק שנשלח	.בניית הודעה תקינה עם payload = 1500 2. שליחה בבת אחת ל- decoder.	ל עודא תמיכה באורך המטען המקסימלי (1500 בתים)	test_k- Length = Max payload size	11
על החבילה הראשונה: הודעת שגיאה מתאימה (errno = EIO), פלט: 1-	1. Part1_k: חבילה שלימה מושחתת 2. Part2_k: חבילה שלימה תקינה	ל עודא שהדקודר חוזר למצב חיפוש Barker אחרי שגיאה	test_l- State Machine reset after Error	12

על החבילה שניה: ההודעה מזוהה ומפוענחת, קריאה ל callback פלט: מספר בתים שעובדו כגודל הצ'אנק שנשלח				
קריאה ל callback פלט: מספר בתים שעובדו כגודל הצ'אנק שנשלח	Part1:הודעה שלימה תקינה+ בית אחד של CRC Part2:בית אחד של CRC	ל עודא שהדקודר יכול להתמודד עם מצב של שדה CRC לא רציף- מפוצל בשתי צ'אנקים	test_m_single_packet_with_fragmented_crc	13