

JAVA SERVER FACES
VIEW PARAM, GET METHOD, BOOKMARKING
LESSONS

SADRZAJ - 12

VIEW PARAM
GET METHOD
BOOKMARKING

- ▶ f:viewParam omogućava povezivanje property-ja bean-a sa request parametrima
- ▶ iz ovog nastaju nove mogućnosti:
 - tagovi koji koriste GET, a ne POST metodu i šalju parametre kroz URL
 - slanje podataka iz ne-JSF forme ka JSF stranama
 - bookmark stranica
- ▶ ovo je nova osobina JSF 2.0

▶ prihvatanje request parametara

```
<!DOCTYPE ...>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">
  <f:metadata>
    <f:viewParam name="param1" value="#{bean.prop1}"/>
    <f:viewParam name="param2" value="#{bean.prop2}"/>
  </f:metadata>
  <h:head>...</h:head>
  <h:body>
    Blah, blah, #{bean.prop1}
    Blah, blah, #{bean.prop2}
    Blah, blah, #{bean.derivedProp}
  </h:body>
</html>
```

- ▶ slanje request parametara
- ▶ komponente

- h:link
- h:button

```
<h:link outcome="abc?param1=v1&param2=v2"
value="Click"/>
```

```
<h:button outcome="abc?param1=v1&param2=v2"
value="Click"/>
```

- u ovom primjeru odredište je abc.xhtml

- ▶ slanje podataka JSF aplikaciji iz ne-JSF aplikacije
- ▶ kreira se “klasična” HTML forma

```
<form action="abc.jsf">
```

Param 1:

```
<input type="text" name="param1"/><br/>
```

Param 2:

```
<input type="text" name="param2"/><br/>
```

```
<input type="submit" value="Go"/>
```

```
</form>
```

- ▶ bookmarking
- ▶ redirekcija sa viewParam
- ▶ za implicitnu navigaciju dodaje se
“includeViewParams=true” na kraj outcome stringa
- ▶ za eksplicitnu navigaciju korišćenjem faces-
config.xml datoteke dodaje se
<redirect include-view-params="true"/> u navigaciona pravila

NAPOMENE

- POST (REDIRECT) BOOKMARKING FOR JSF
- GET (JSF) BOOKMARKING FOR JSF