

Univerzitet u Beogradu
Matematički fakultet

Milena Vujošević Janićić, Jelena Graovac, Ana Spasić,
Mirko Spasić, Anđelka Zečević, Nina Radojičić

Zbirka programa

Beograd, 2015.

Predgovor

U okviru kursa *Programiranje 2* na Matematičkom fakultetu vežbaju se zadaci koji imaju za cilj da studente nauče rekurzivnom pristupu rešavanju problema, ispravnom radu sa pokazivačima i dinamički alociranom memorijom, osnovnim algoritmima pretraživanja i sortiranja, kao i radu sa dinamičkim strukturama podataka, poput listi i stabala. Zadaci koji se nalaze u ovoj zbirci predstavljaju objedinjen skup zadataka sa vežbi i praktikuma ovog kursa, kao i primere zadataka sa kolokvijuma i ispita. Elektronska verzija zbirke, dostupna je u okviru strane kursa www.programiranje2.matf.bg.ac.rs, a tu je dostupan i radni repozitorijum elektronskih verzija rešenja zadataka.

Autori velikog broja zadataka ove zbirke su ujedno i autori same zbirke, ali postoje i zadaci za koje se ne može tačno utvrditi ko je originalni autor jer su zadacima davali svoje doprinose različiti asistenti koji su držali vežbe iz ovog kursa u prethodnih desetak godina, pomenimo tu, pre svega, Milana Bankovića i doc dr Filipa Marića. Zbog toga smatramo da je naš osnovni doprinos što smo objedinili, precizno formulisali i rešili sve najvažnije zadatke koji su potrebni za uspešno savlađivanje koncepata koji se obrađuju u okviru kursa.

Zahvaljujemo se recenzentima na ..., kao i studentima koji su svojim aktivnim učešćem u nastavi pomogli i doprineli u obličavanju ovog materijala.

Autori

Sadržaj

1	Uvodni zadaci	3
1.1	Podela koda po datotekama	3
1.2	Algoritmi za rad sa bitovima	6
1.3	Rekurzija	12
1.4	Rešenja	19
2	Pokazivači	61
2.1	Pokazivačka aritmetika	61
2.2	Višedimenzioni nizovi	64
2.3	Dinamička alokacija memorije	69
2.4	Pokazivači na funkcije	73
2.5	Rešenja	74
3	Algoritmi pretrage i sortiranja	113
3.1	Pretraživanje	113
3.2	Sortiranje	118
3.3	Bibliotečke funkcije pretrage i sortiranja	128
3.4	Rešenja	133
4	Dinamičke strukture podataka	209
4.1	Liste	209
4.2	Stabla	225
4.3	Rešenja	235
5	Ispitni rokovi	333
5.1	Programiranje 2, praktični deo ispita, jun 2015.	333
5.2	Programiranje 2, praktični deo ispita, jul 2015.	335
5.3	Rešenja	337

Glava 1

Uvodni zadaci

1.1 Podela koda po datotekama

Zadatak 1.1 Napisati program za rad sa kompleksnim brojevima.

- (a) Definirati strukturu `KompleksanBroj` koja predstavlja kompleksan broj i sadrži realan i imaginaran deo kompleksnog broja.
- (b) Napisati funkciju `ucitaj_kompleksan_broj` koja učitava kompleksan broj sa standardnog ulaza.
- (c) Napisati funkciju `ispisi_kompleksan_broj` koja ispisuje kompleksan broj na standardni izlaz u odgovarajućem formatu (npr. broj čiji je realan deo 2 a imaginarni -3 ispisati kao $(2 - 3i)$ na standardni izlaz).
- (d) Napisati funkciju `realan_deo` koja računa vrednosti realnog dela broja.
- (e) Napisati funkciju `imaginaran_deo` koja računa vrednosti imaginarnog dela broja.
- (f) Napisati funkciju `moduo` koja računa moduo kompleksnog broja.
- (g) Napisati funkciju `konjugovan` koja računa konjugovano-kompleksni broj svog argumenta.
- (h) Napisati funkciju `saberi` koja sabira dva kompleksna broja.
- (i) Napisati funkciju `oduzmi` koja oduzima dva kompleksna broja.
- (j) Napisati funkciju `mnozi` koja množi dva kompleksna broja.

1 Uvodni zadaci

(k) Napisati funkciju `argument` koja računa argument kompleksnog broja.

Napisati program koji testira prethodno napisane funkcije za dva kompleksna broja z_1 i z_2 koja se unose sa standardnog ulaza i ispisuje:

- (a) realni deo, imaginarni deo i moduo kompleksnog broja z_1 ,
- (b) konjugovano kompleksan broj i argument broja z_2 ,
- (c) zbir, razliku i proizvod brojeva z_1 i z_2 .

Test 1

```
|| Ulaz:   Unesite realan i imaginaran deo kompleksnog broja: 1 -3
||         Unesite realan i imaginaran deo kompleksnog broja: -1 4
|| Izlaz:   (1.00 - 3.00 i)
||          realan_deo: 1
||          imaginaran_deo: -3.000000
||          moduo 3.162278
||
||          (-1.00 + 4.00 i)
||          Njegov konjugovano kompleksan broj: (-1.00 - 4.00 i)
||          Argument kompleksnog broja: 1.815775
||
||          (1.00 - 3.00 i) + (-1.00 + 4.00 i) = (1.00 i)
||
||          (1.00 - 3.00 i) - (-1.00 + 4.00 i) = (2.00 - 7.00 i)
||
||          (1.00 - 3.00 i) * (-1.00 + 4.00 i) = (11.00 + 7.00 i)
```

[Rešenje 1.1]

Zadatak 1.2 Uraditi prethodni zadatak tako da su sve napisane funkcije za rad sa kompleksnim brojevima zajedno sa definicijom strukture `KompleksanBroj` izdvojene u posebnu biblioteku. Test program treba da koristi tu biblioteku da za kompleksan broj unet sa standardnog ulaza ispiše polarni oblik unetog broja.

Test 1

```
|| Ulaz:   Unesite realan i imaginaran deo kompleksnog broja: -5 2
|| Izlaz:   Polarni oblik kompleksnog broja je 5.39 * e^i * 2.76
```

[Rešenje 1.2]

Zadatak 1.3 Napisati malu biblioteku za rad sa polinomima.

- (a) Definisati strukturu `Polinom` koja predstavlja polinom (stepena najviše 20). Struktura sadrži stepen i niz koeficijenata. Redosled navođenja koeficijenata u nizu treba da bude takav da na nultoj poziciji u nizu bude koeficijent uz slobodan član, na prvoj koeficijent uz prvi stepen, itd.

- (b) Napisati funkciju koja ispisuje polinom na standardni izlaz u što lepšem obliku.
- (c) Napisati funkciju koja učitava polinom sa standardnog ulaza.
- (d) Napisati funkciju za izračunavanje vrednosti polinoma u datoj tački koristeći Hornerov algoritam.
- (e) Napisati funkciju koja sabira dva polinoma.
- (f) Napisati funkciju koja množi dva polinoma.

Napisati program koji testira prethodno napisane funkcije tako što se najpre unosi polinom p (stepen polinoma, a zatim i koeficijenti) i ispisuje na standardan izlaz u odgovarajućem obliku. Nakon toga se od korisnika traži da unese tačku u kojoj se računa vrednost tog polinoma a zatim se ispisuje izračunata vrednost zaokružena na dve decimale. Nakon toga se unosi polinom q , a potom se ispisuju zbir i proizvod polinoma p i q . Na kraju se sa standardnog ulaza unosi broj n , a potom se ispisuje n -ti izvod polinoma p .

Upotreba programa 1

```
Unesite polinom (prvo stepen, pa zatim koeficijente od najvećeg stepena do nultog):
Unesite tacku u kojoj racunate vrednost polinoma
5
Vrednost polinoma u tacki je 194.00
Unesite drugi polinom (prvo stepen, pa zatim koeficijente od najvećeg stepena do nultog):
2 1 0 1
Zbir polinoma je: 1.00x3+3.00x2+3.00x+5.00
Proizvod polinoma je: 1.00x5+2.00x4+4.00x3+6.00x2+3.00x+4.00
Unesite izvod polinoma koji zelite:
2
2. izvod prvog polinoma je: 6.00x+4.00
```

[Rešenje 1.3]

Zadatak 1.4 Napraviti biblioteku za rad sa razlomcima.

- (a) Definirati strukturu za reprezentovanje razlomaka.
- (b) Napisati funkcije za učitavanje i ispis razlomaka.
- (c) Napisati funkcije koje vraćaju brojilac i imenilac.
- (d) Napisati funkciju koja vraća vrednost razlomka kao `double` vrednost.
- (e) Napisati funkciju koja izračunava recipročnu vrednost razlomka.
- (f) Napisati funkciju koja skraćuje dati razlomak.

1 Uvodni zadaci

(g) Napisati funkcije koje sabiraju, oduzimaju, množe i dele dva razlomka.

Napisati program koji testira prethodne funkcije tako što se sa standardnog ulaza unose dva razlomka **r1** i **r2** i na standardni izlaz se ispisuju skraćene vrednosti razlomaka koji koji su dobijeni kao zbir, razlika, proizvod i količnik razlomka **r1** i recipročne vrednosti razlomka **r2**.

Test 1

```

Ulaz:  Unesite imenilac i brojilac prvog razlomka: 1 2
        Unesite imenilac i brojilac drugog razlomka: 3 1
Izlaz:  Zbir je 5/6
        Razlika je 1/6
        Proizvod je 1/6
        Kolicnik je 3/2

```

1.2 Algoritmi za rad sa bitovima

Zadatak 1.5 Napisati funkciju `print_bits` koja štampa bitove u binarnom zapisu neoznačenog celog broja x . Napisati program koja testira funkciju `print_bits` za brojeve koji se sa standardnog ulaza zadaju u heksadekaskom formatu.

Test 1

```
|| Ulaz:    0x7F  
|| Izlaz:   000000000000000000000000000000001111111
```

Test 2

```
Ulaz:    0x80
Izlaz:   0000000000000000000000000000000010000000
```

Test 3

```
Ulaz: 0x00FF00FF
Izlaz: 00000000111111111000000001111111
```

Test 4

```
Ulaz:      0xFFFFFFFF
Izlaz:     111111111111111111111111111111111111
```

Test

```
Ulaz: 0xABCDE123
Izlaz: 10101011110011011110000100100011
```

[Rešenje 1.5]

Zadatak 1.6 Napisati funkciju koja broji bitove postavljene na 1 u zapisu celog broja x , tako što se pomeranje vrši nad

- (a) maskom,
- (b) brojem x .

Napisati program koji testira tu funkciju za brojeve koji se sa standardnog ulaza zadaju u heksadekaskom formatu.

Test 1

```

|| Ulaz: 0x7F
|| Izlaz:
|| Broj jedinica u zapisu je 7
    
```

Test 2

```

|| Ulaz: 0x80
|| Izlaz:
|| Broj jedinica u zapisu je 1
    
```

Test 3

```

|| Ulaz: 0x00FF00FF
|| Izlaz:
|| Broj jedinica u zapisu je 16
    
```

Test 4

```

|| Ulaz: 0xFFFFFFFF
|| Izlaz:
|| Broj jedinica u zapisu je 32
    
```

Test 4

```

|| Ulaz: 0xABCDE123
|| Izlaz:
|| Broj jedinica u zapisu je 17
    
```

[Rešenje 1.6]

Zadatak 1.7 Napisati funkciju **najveci** koja određuje najveći broj koji se može zapisati istim binarnim ciframa kao dati broj i funkciju **najmanji** koja određuje najmanji broj koji se može zapisati istim binarnim ciframa kao dati broj.

Napisati program koji testira prethodno napisane funkcije tako što prikazuje binarnu reprezentaciju brojeva koji se dobijaju nakon poziva funkcije **najveci**, odnosno **najmanji** za brojeve koji se sa standardnog ulaza zadaju u heksadekaskom formatu.

Test 1

```

|| Ulaz: 0x7F
|| Izlaz:
|| Najveci:
|| 11111110000000000000000000000000
|| Najmanji:
|| 0000000000000000000000000000111111
    
```

Test 2

```

|| Ulaz: 0x80
|| Izlaz:
|| Najveci:
|| 10000000000000000000000000000000
|| Najmanji:
|| 00000000000000000000000000000001
    
```

1 Uvodni zadaci

Test 3

```
|| Ulaz: 0x00FF00FF
|| Izlaz:
|| Najveci:
|| 11111111111111111000000000000000
|| Najmanji:
|| 00000000000000000111111111111111
```

Test 4

```
|| Ulaz: 0xFFFFFFFF
|| Izlaz:
|| Najveci:
|| 11111111111111111111111111111111
|| Najmanji:
|| 11111111111111111111111111111111
```

Test 4

```
|| Ulaz: 0xABCDE123
|| Izlaz:
|| Najveci:
|| 11111111111111111000000000000000
|| Najmanji:
|| 00000000000000000111111111111111
```

[Rešenje 1.7]

Zadatak 1.8 Napisati program za rad sa bitovima.

- (a) Napisati funkciju koja određuje broj koji se dobija kada se n bitova datog broja, počevši od pozicije p postave na 0.
- (b) Napisati funkciju koja određuje broj koji se dobija kada se n bitova datog broja, počevši od pozicije p postave na 1.
- (c) Napisati funkciju koja određuje broj koji se dobija od n bitova datog broja, počevši od pozicije p i vraća ih kao bitove najmanje težine rezultata.
- (d) Napisati funkciju koja vraća broj koji se dobija upisivanjem poslednjih n bitova broja y u broj x , počevši od pozicije p .
- (e) Napisati funkciju koja vraća broj koji se dobija invertovanjem n bitova broja x počevši od pozicije p .
- (f) Napisati program koji testira prethodno napisane funkcije.

Program treba da testira prethodno napisane funkcije nad neoznačenim celim brojem koji se unosi sa standardnog ulaza. *Napomena: pozicije se broje počev od pozicije bita najmanje težine, pri čemu je pozicija bita najmanje težine nula.*

Test 1

```
Ulaz:      235 5 10 127
Izlaz:
  Broj      235          = 000000000000000000000000000011101011
  reset(    235,      5,    10) = 000000000000000000000000000000101011
  set(      235,      5,    10) = 00000000000000000000000000001111101011
  get_bits(  235,      5,    10) = 000000000000000000000000000000000011
  y =                                127 = 000000000000000000000000000000111111
  set_n_bits( 235,      5,    10, 127) = 00000000000000000000000000001111101011
  invert(    235,      5,    10) = 00000000000000000000000000001100101011
```

[Rešenje 1.8]

Zadatak 1.9 Rotiranje ulevo podrazumeva pomeranje svih bitova za jednu poziciju ulevo, s tim što se bit sa pozicije najviše težine pomera na poziciju najmanje težine. Analogno, rotiranje udesno podrazumeva pomeranje svih bitova za jednu poziciju udesno, s tim što se bit sa pozicije najmanje težine pomera na poziciju najviše težine.

- Napisati funkciju `rotate_left` koja određuje broj koji se dobija rotiranjem `k` puta u levo datog celog broja `x`.
- Napisati funkciju `rotate_right` koja određuje broj koji se dobija rotiranjem `k` puta u desno datog celog neoznačenog broja `x`.
- Napisati funkciju `rotate_right_signed` koja određuje broj koji se dobija rotiranjem `k` puta u desno datog celog broja `x`.

Napisati program koji testira prethodno napisane funkcije za broj x i broj k koji se sa standardnog ulaza unose u heksadekaskom formatu.

Test 1

```

Ulaz:    B10011A7 5
Izlaz:
  x      = 10110001000000000001000110100111
  rotate_left(2969571751,    5)  = 001000000000000100011010011110110
  rotate_right(2969571751,    5)  = 00111101000100000000000010001101
  rotate_right_signed(2969571751, 5) = 00111101000100000000000010001101

```

[Rešenje 1.9]

Zadatak 1.10 Napisati funkciju `mirror` koja određuje ceo broj čiji je binarni zapis slika u ogledalu binarnog zapisa argumenta funkcije. Napisati i program koji testira datu funkciju za brojeve koji se sa standardnog ulaza zadaju u heksadekaskom formatu, tako što najpre ispisuje binarnu reprezentaciju unetog broja,

1 Uvodni zadaci

a potom i binarnu reprezentaciju broja dobijenog nakon poziva funkcije `mirror` za uneti broj.

Test 1

```
|| Ulaz: 255
|| Izlaz:
||      0000000000000000000000001001010101
||      10101010010000000000000000000000
```

[Rešenje 1.10]

Zadatak 1.11 Napisati funkciju `int Broj01(unsigned int n)` koja za dati broj `n` vraća 1 ako u njegovom binarnom zapisu ima više jedinica nego nula, a inače vraća 0. Napisati program koji tu funkciju testira za broj koji se zadaje sa standardnog ulaza.

Test 1

```
|| Ulaz: 10
|| Izlaz: 0
```

Test 2

```
|| Ulaz: 1024
|| Izlaz: 0
```

Test 3

```
|| Ulaz: 2147377146
|| Izlaz: 1
```

Test 4

```
|| Ulaz: 1111111115
|| Izlaz: 0
```

[Rešenje 1.11]

Zadatak 1.12 Napisati funkciju koja broji koliko se puta kombinacija 11 (dve uzastopne jedinice) pojavljuje u binarnom zapisu celog neoznačenog broja `x`. Tri uzastopne jedinice se broje dva puta. Napisati program koji tu funkciju testira za broj koji se zadaje sa standardnog ulaza.

Test 1

```
|| Ulaz: 11
|| Izlaz: 1
```

Test 2

```
|| Ulaz: 1024
|| Izlaz: 0
```

Test 3

```
|| Ulaz: 2147377146
|| Izlaz: 22
```

Test 4

```
|| Ulaz: 1111111115
|| Izlaz: 6
```

[Rešenje 1.12]

Zadatak 1.13 ++ Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava pozitivan ceo broj, a na standardni izlaz ispisuje vrednost tog broja sa razmenjenim vrednostima bitova na pozicijama i , j . Pozicije i , j se učitavaju kao parametri komandne linije. Smatrati da je krajnji desni bit binarne reprezentacije 0-ti bit. Pri rešavanju nije dozvoljeno koristiti pomoćni niz niti aritmetičke operatore $+$, $-$, $/$, $*$, $\%$.

<i>Test 1</i>	<i>Test 2</i>	<i>Test 3</i>
Poziv: ./a.out 1 2	Poziv: ./a.out 1 2	Poziv: ./a.out 12 12
Ulaz: 11	Ulaz: 1024	Ulaz: 12345
Izlaz: 13	Izlaz: 1024	Izlaz: 12345

Zadatak 1.14 Napisati funkciju koja na osnovu neoznačenog broja x formira nisku s koja sadrži heksadekadni zapis broja x , koristeći algoritam za brzo prevođenje binarnog u heksadekadni zapis (svake 4 binarne cifre se zamenjuju jednom odgovarajućom heksadekadnom cifrom). Napisati program koji tu funkciju testira za broj koji se zadaje sa standardnog ulaza.

<i>Test 1</i>	<i>Test 2</i>	<i>Test 3</i>
Ulaz: 11	Ulaz: 1024	Ulaz: 12345
Izlaz: 0000000B	Izlaz: 00000400	Izlaz: 00003039

[Rešenje 1.14]

Zadatak 1.15 ++ Napisati funkciju koja za dva data neoznačena broja x i y invertuje u podatku x one bitove koji se poklapaju sa odgovarajućim bitovima u broju y . Ostali bitovi ostaju nepromenjeni. Napisati program koji tu funkciju testira za brojeve koji se zadaju sa standardnog ulaza.

<i>Test 1</i>	<i>Test 2</i>	<i>Test 3</i>
Ulaz: 123 10	Ulaz: 3251 0	Ulaz: 12541 1024
Izlaz: 4294967285	Izlaz: 4294967295	Izlaz: 4294966271

Zadatak 1.16 ++ Napisati funkciju koja računa koliko petica bi imao ceo neoznačen broj x u oktalnom zapisu. Napisati program koji tu funkciju testira za broj koji se zadaje sa standardnog ulaza.

<i>Test 1</i>	<i>Test 2</i>	<i>Test 3</i>
<pre> Ulaz: 123 Izlaz: 0</pre>	<pre> Ulaz: 3245 Izlaz: 2</pre>	<pre> Ulaz: 100328 Izlaz: 1</pre>

1.3 Rekurzija

Zadatak 1.17 Napisati rekurzivnu funkciju koja izračunava x^k , za dati ceo broj x i prirodan broj k . Napisati program koji testira napisanu funkciju za vrednosti koje se unose sa standardnog ulaza.

Test 1

```
|| Ulaz: 2 10
|| Izlaz: 1024
```

[Rešenje 1.17]

Zadatak 1.18 Koristeći uzajamnu (posrednu) rekurziju napisati naredne dve funkcije:

- funkciju **paran** koja proverava da li je broj cifara nekog broja paran i vraća 1 ako jeste, a 0 inače;
- i funkciju **neparan** koja vraća 1 ukoliko je broj cifara nekog broja neparan, a 0 inače.

Napisati program koji testira napisanu funkciju tako što se za heksadekadnu vrednost koja se unosi sa standardnog ulaza ispisuje da li je paran ili neparan.

<i>Test 1</i>	<i>Test 2</i>
<pre> Ulaz: 11 Izlaz: Uneti broj ima paran broj cifara</pre>	<pre> Ulaz: 123 Izlaz: Uneti broj ima neparan broj cifara</pre>

[Rešenje 1.18]

Zadatak 1.19 Napisati repno-rekurzivnu funkciju koja izračunava faktorijel broja n . Napisati program koji testira napisanu funkciju za proizvoljan broj n ($n \leq 12$) unet sa standardnog ulaza.

Test 1

```
|| Ulaz:   Unesite n (<= 12): 5
|| Izlaz:  5! = 120
```

[Rešenje 1.19]

Zadatak 1.20 Elementi funkcije F izračunavaju se na osnovu sledećih rekurentnih relacija:

$$F(0) = 0$$

$$F(1) = 1$$

$$F(n) = a * F(n - 1) + b * F(n - 2)$$

Napisati rekurzivnu funkciju koja računa n -ti element u nizu F ali tako da se problemi manje dimenzije rešavaju samo jedan put. Napisati program koji testira napisane funkcije za poizvoljan broj n ($n \in \mathbb{N}$) unet sa standardnog ulaza.

Test 1

```
|| Ulaz:   Unesi koeficijente
||         2 3
||         Unesi koji clan niza racunamo
||         5
|| Izlaz:  F(5) = 61
```

[Rešenje 1.20]

Zadatak 1.21 Napisati rekurzivnu funkciju koja sabira dekadne cifre datog celog broja x . Napisati program koji testira ovu funkciju, za broj koji se unosi sa standardnog ulaza.

Test 1

```
|| Ulaz:   123
|| Izlaz:  6
```

Test 2

```
|| Ulaz:   23156
|| Izlaz:  17
```

Test 3

```
|| Ulaz:   1432
|| Izlaz:  10
```

Test 4

```
|| Ulaz:  1
|| Izlaz: 1
```

Test 5

```
|| Ulaz:  0
|| Izlaz: 0
```

[Rešenje 1.21]

1 Uvodni zadaci

Zadatak 1.22 Napisati rekurzivnu funkciju koja sumira elemente niza celih brojeva. Napisati program koji testira napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati dimenziju n ($0 < n \leq 100$) celobrojnog niza, a zatim i elemente niza. Na standardni izlaz ispisati rezultat primene napisane funkcije nad učitanim nizom.

Test 1

```
|| Ulaz:  5 1 2 3 4 5
|| Izlaz: Suma elemenata je 15
```

[Rešenje 1.22]

Zadatak 1.23 Napisati rekurzivnu funkciju koja određuje maksimum niza celih brojeva. Napisati program koji testira ovu funkciju za niz koji se unosi sa standardnog ulaza. Niz neće imati više od 256 elemenata, i njegovi elementi se unose sve do kraja ulaza.

Test 1

```
|| Ulaz:  3 2 1 4 21
|| Izlaz: 21
```

Test 2

```
|| Ulaz:  2 -1 0 -5 -10
|| Izlaz: 2
```

Test 3

```
|| Ulaz:  1 11 3 5 8 1
|| Izlaz: 11
```

Test 4

```
|| Ulaz:  5
|| Izlaz: 5
```

[Rešenje 1.23]

Zadatak 1.24 Napisati rekurzivnu funkciju **skalarno** koja izračunava skalarni proizvod dva data vektora. Napisati program koji testira ovu funkciju, za nizove koji se unose sa standardnog ulaza. Nizovi neće imati više od 256 elemenata. Prvo se unosi dimenzija nizova, a zatim i sami njihovi elementi.

Test 1

```
|| Ulaz:  3 1 2 3 1 2 3
|| Izlaz: 14
```

Test 2

```
|| Ulaz:  2 3 5 2 6
|| Izlaz: 36
```

Test 3

```
|| Ulaz:  0
|| Izlaz: 0
```

[Rešenje 1.24]

Zadatak 1.25 Napisati rekurzivnu funkciju `br_pojave` koja računa broj pojavljivanja elementa x u nizu a dužine n . Napisati program koji testira ovu funkciju, za x i niz koji se unose sa standardnog ulaza. Niz neće imati više od 256 elemenata. Prvo se unosi x , a zatim elementi niza sve do kraja ulaza.

Test 1

```
|| Ulaz: 4 1 2 3 4
|| Izlaz: 1
```

Test 2

```
|| Ulaz: 11 3 2 11 14 11 43 1
|| Izlaz: 2
```

Test 3

```
|| Ulaz: 1 3 21 5 6
|| Izlaz: 0
```

[Rešenje 1.25]

Zadatak 1.26 Napisati rekurzivnu funkciju `tri_uzastopna_clana` kojom se proverava da li su tri zadata broja uzastopni članovi niza. Potom, napisati program koji je testira. Sa standardnog ulaza se unose najpre tri tražena broja, a zatim elementi niza, sve do kraja ulaza. Pretpostaviti da neće biti uneto više od 256 brojeva.

Test 1

```
|| Ulaz: 1 2 3 4 1 2 3 4 5
|| Izlaz: da
```

Test 2

```
|| Ulaz: 1 2 3 11 1 2 4 3 6
|| Izlaz: ne
```

Test 3

```
|| Ulaz: 1 2 3 1 2
|| Izlaz: ne
```

[Rešenje 1.26]

Zadatak 1.27 Napisati rekurzivnu funkciju koja vraća broj bitova koji su postavljeni na 1, u binarnoj reprezentaciji njenog celobrojnog argumenta. Napisati program koji testira napisanu funkciju za broj koji se učitava sa standardnog ulaza u heksadekadnom formatu.

Test 1

```
|| Ulaz: 0x7F
|| Izlaz: 7
```

Test 2

```
|| Ulaz: 0x80
|| Izlaz: 1
```

Test 3

```
|| Ulaz: 0x00FF00FF
|| Izlaz: 16
```

1 Uvodni zadaci

Test 4

```
Ulaz:  0xFFFFFFFF
Izlaz: 32
```

[Rešenje 1.27]

Zadatak 1.28 Napisati rekurzivnu funkciju koja štampa bitovsku reprezentaciju neoznačenog celog broja, i program koji je testira za vrednost koja se zadaje sa standardnog ulaza.

Test 1

```
Ulaz:      10
Izlaz:     000000000000000000000000000000001010
```

Zadatak 1.29 Napisati rekurzivnu funkciju za određivanje najveće cifre u oktalnom zapisu neoznačenog celog broja korišćenjem bitskih operatora. *Uputstvo: binarne cifre grupisati u podgrupe od po tri cifre, počev od bitova najmanje težine.*

Test 1

```
Ulaz: 5
Izlaz: 5
```

Test 2

```
|| Ulaz: 125
|| Izlaz: 7
```

Test 3

```
Ulaz: 8
Izlaz: 1
```

Test 4

```
Ulaz: 10
Izlaz: 2
```

[Rešenje 1.29]

Zadatak 1.30 Napisati rekurzivnu funkciju za određivanje (dekadne vrednosti) najveće cifre u heksadekadnom zapisu neoznačenog celog broja korišćenjem bitskih operatora. *Uputstvo: binarne cifre grupisati u podgrupe od po četiri cifre, počev od bitova najmanje težine.*

Test 1

```
Ulaz: 5
Izlaz: 5
```

Test 2

```
Ulaz: 16
Izlaz: 1
```

Test 3

```
Ulaz: 18
Izlaz: 2
```

Test 4

```
|| Ulaz: 165
|| Izlaz: 10
```

[\[Rešenje 1.30\]](#)

Zadatak 1.31 Napisati rekurzivnu funkciju **palindrom** koja ispituje da li je data niska palindrom. Napisati program koji testira ovu funkciju. Pretpostaviti da niska neće imati više od 31 karaktera, i da se unosi sa standardnog ulaza.

Test 1

```
|| Ulaz: programiranje
|| Izlaz: ne
```

Test 2

```
|| Ulaz: anavolimilovana
|| Izlaz: da
```

Test 3

```
|| Ulaz: a
|| Izlaz: da
```

Test 4

```
|| Ulaz: aba
|| Izlaz: da
```

Test

```
|| Ulaz: aa
|| Izlaz: da
```

[\[Rešenje 1.31\]](#)

* **Zadatak 1.32** Napisati rekurzivnu funkciju koja prikazuje sve permutacije skupa $\{1, 2, \dots, n\}$. Napisati program koji testira napisanu funkciju za poizvoljan prirodan broj n ($n \leq 50$) unet sa standardnog ulaza.

Test 1

```
|| Ulaz: Unesite duzinu permutacije: 3
|| Izlaz: 1 2 3
||         1 3 2
||         2 1 3
||         2 3 1
||         3 1 2
||         3 2 1
```

[\[Rešenje 1.32\]](#)

* **Zadatak 1.33** Paskalov trougao se dobija tako što mu je svako polje (izuzev jedinica po krajevima) zbir jednog polja levo i jednog polja iznad.

```
      1
     1 1
    1 2 1
   1 3 3 1
```

1 Uvodni zadaci

```
    1   4   6   4   1
  1   5  10  10   5   1
```

- (a) Napisati rekurzivnu funkciju koja izračunava vrednost binomnog koeficijenta $\binom{n}{k}$, tj. vrednost polja (n, k) , gde je n redni broj hipotenuze, a k redni broj elementa u tom redu (na toj hipotenuzi). Brojanje počinje od nule. Na primer vrednost polja $(4, 2)$ je 6.
- (b) Napisati rekurzivnu funkciju koja izračunava d_n kao sumu elemenata n -te hipotenuze Paskalovog trougla.

Napisati program koji za unetu veličinu Paskalovog trougla i hipotenuzu najpre iscrtava Paskalov trougao a zatim sumu elemenata hipotenuze.

Test 1

```
Ulaz:  5 3
Izlaz:
      1
     1 1
    1 2 1
   1 3 3 1
  1 4 6 4 1
 1 5 10 10 5 1
8
```

Test 2

```
Ulaz:  6 5
Izlaz:
      1
     1 1
    1 2 1
   1 3 3 1
  1 4 6 4 1
 1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
32
```

[Rešenje 1.33]

Zadatak 1.34 Napisati rekurzivnu funkciju koja prikazuje sve varijacije sa ponavljanjem dužine n skupa $\{a, b\}$, i program koji je testira, za n koje se unosi sa standardnog ulaza.

Test 1

```
Ulaz:  3
Izlaz:
a a a
a a b
a b a
a b b
b a a
b a b
b b a
b b b
```

Zadatak 1.35 *Hanojske kule*: Data su tri vertikalna štapa, na jednom se nalazi n diskova poluprečnika 1,2,3,... do n , tako da se najveći nalazi na dnu, a najmanji na vrhu. Ostala dva štapa su prazna. Potrebno je premestiti diskove na

drugi štap tako da budu u istom redosledu, pri čemu se ni u jednom trenutku ne sme staviti veći disk preko manjeg, a preostali štap se koristi kao pomoćni štap prilikom premeštanja.

Napisati program koji za proizvoljnu vrednost n , koja se unosi sa standardnog ulaza, prikazuje proces premeštanja diskova.

Zadatak 1.36 *Modifikacija Hanojskih kula:* Data su četiri vertikalna štapa, na jednom se nalazi n diskova poluprečnika 1,2,3,... do n , tako da se najveći nalazi na dnu, a najmanji na vrhu. Ostala tri štapa su prazna. Potrebno je premestiti diskove na drugi štap tako da budu u istom redosledu, premestajući jedan po jedan disk, pri čemu se ni u jednom trenutku ne sme staviti veći disk preko manjeg, pri čemu se preostala dva štapa koriste kao pomoćni štapovi prilikom premeštanja.

Napisati program koji za proizvoljnu vrednost n , koja se unosi sa standardnog ulaza, prikazuje proces premeštanja diskova.

1.4 Rešenja

Rešenje 1.1

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>

4  /* Struktura kojom predstavljamo kompleksan broj, cuvajuci njegov
   realan i imaginaran deo */
5  typedef struct {
6      float real;
7      float imag;
8  } KompleksanBroj;

10 /* Funkcija ucitava sa standardnog ulaza realan i imaginara deo
   kompleksnog broja i smesta ih u strukturu cija adresa je argument
   funkcije */
11 void ucitaj_kompleksan_broj(KompleksanBroj* z) {
12     printf("Unesite realan i imaginaran deo kompleksnog broja: ");
13     scanf("%f", &z->real);
14     scanf("%f", &z->imag);
15 }

16 /* Funkcija ispisuje na standardan izlaz kompleksan broj z koji joj
   se salje kao argument u obliku (x + y i)
17 Ovoj funkciji se kompleksan broj prenosi po vrednosti, jer za
   ispis nam nije neophodno da imamo adresu
   */
18 void ispisi_kompleksan_broj(KompleksanBroj z) {
19     printf("(");

```

1 Uvodni zadaci

```
22     if(z.real != 0) {
23         printf("%.2f", z.real);
24
25     if(z.imag > 0)
26         printf(" + %.2f i", z.imag);
27     else if(z.imag < 0)
28         printf(" - %.2f i", -z.imag);
29     }
30     else
31         printf("%.2f i", z.imag);
32
33     if(z.imag == 0 && z.real == 0 )
34         printf("0");
35
36     printf("\n");
37 }
38
39 /* Funkcija vraca vrednosti realnog dela kompleksnog broja */
40 float realan_deo(KompleksanBroj z) {
41     return z.real;
42 }
43
44 /* Funkcija vraca vrednosti imaginarnog dela kompleksnog broja */
45 float imaginaran_deo(KompleksanBroj z) {
46     return z.imag;
47 }
48
49 /* Funkcija vraca vrednost modula kompleksnog broja koji joj se salje
50    kao argument */
51 float moduo(KompleksanBroj z) {
52     return sqrt(z.real * z.real + z.imag * z.imag);
53 }
54
55 /* Funkcija vraca vrednost konjugovano kompleksnog broja koji
56    odgovara kompleksnom broju poslatom kao argument */
57 KompleksanBroj konjugovan(KompleksanBroj z) {
58     KompleksanBroj z1 = z;
59     z1.imag *= -1;
60     return z1;
61 }
62
63 /* Funkcija vraca kompleksan broj cija vrednost je jednaka zbiru
64    argumenata funkcije */
65 KompleksanBroj saberi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2) {
66     KompleksanBroj z = z1;
67
68     z.real += z2.real;
69     z.imag += z2.imag;
70
71     return z;
72 }
```



```

72  /* Funkcija vraca kompleksan broj cija vrednost je jednaka razlici
    argumenata funkcije */
KompleksanBroj oduzmi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2) {
    KompleksanBroj z = z1;

74      z.real -= z2.real;
76      z.imag -= z2.imag;

78      return z;
    }

80  /* Funkcija vraca kompleksan broj cija vrednost je jednaka proizvodu
    argumenata funkcije */
82  KompleksanBroj mnozi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2) {
    KompleksanBroj z;

84      z.real = z1.real * z2.real - z1.imag * z2.imag;
86      z.imag = z1.real * z2.imag + z1.imag * z2.real;

88      return z;
    }

90  /* Funkcija vraca argument kompleksnog broja koji je funkciji poslat
    kao argument */
92  float argument(KompleksanBroj z) {
    return atan2(z.imag, z.real);
94  }

96  /* U main() funkciji testiramo sve funkcije koje smo definisali */
98  int main() {
    /* deklariseмо promenljive tipа KompleksanBroj */
100     KompleksanBroj z1, z2;

102     /* Ucitavamo prvi kompleksan broj */
    ucitaj_kompleksan_broj(&z1);

104     /* Ucitavamo i drugi kompleksan broj */
106     ucitaj_kompleksan_broj(&z2);

108     /* Ispisujemo prvi kompleksan broj, a zatim i njegov realan i
    imaginaran deo, kao i moduo kompleksnog broja z1 */
    ispisi_kompleksan_broj(z1);
110     printf("\nrealan_deo: %.f\nimaginaran_deo: %.f\nmoduo %.f\n",
    realan_deo(z1), imaginaran_deo(z1), moduo(z1));
    printf("\n");

112     /* Ispisujemo drugi kompleksan broj, a zatim i racunamo i
    ispisujemo konjugovano kompleksan broj od z2 */
114     ispisi_kompleksan_broj(z2);
    printf("\nNjegov konjugovano kompleksan broj: ");
116     ispisi_kompleksan_broj( konjugovan(z2) );

```

```
118      /* Testiramo funkciju koja racuna argument kompleksnih brojeva */
      printf("\nArgument kompleksnog broja: %f\n", argument(z2) );
120      printf("\n");

122      /* Testiramo sabiranje kompleksnih brojeva */
      ispisi_kompleksan_broj(z1);
124      printf(" + ");
      ispisi_kompleksan_broj(z2);
126      printf(" = ");
      ispisi_kompleksan_broj(saberi(z1, z2));
128      printf("\n");

130      /* Testiramo oduzimanje kompleksnih brojeva */
      printf("\n");
132      ispisi_kompleksan_broj(z1);
      printf(" - ");
134      ispisi_kompleksan_broj(z2);
      printf(" = ");
136      ispisi_kompleksan_broj(oduzmi(z1, z2));
      printf("\n");

138      /* Testiramo mnozenje kompleksnih brojeva */
140      printf("\n");
      ispisi_kompleksan_broj(z1);
142      printf(" * ");
      ispisi_kompleksan_broj(z2);
144      printf(" = ");
      ispisi_kompleksan_broj(mnozi(z1, z2));
146      printf("\n");
      /* Program se zavrшава uspesno, tj, bez greske */
148      return 0;
}
```

Rešenje 1.2

```
2      /* Ukljućujemo zaglavlje neophodno za rad sa kompleksnim brojevima
      * Ovde je to neophodno jer nam je neophodno da bude poznata
      definicija tipa KompleksanBroj
      * i da budu ukljućena zaglavlja standardne biblioteke koja smo vec
      naveli u complex.h
4      */
      #include "complex.h"

6      /* Funkcija ucitava sa standardnog ulaza realan i imaginaran deo
      kompleksnog broja i smesta ih u strukturu cija adresa je argument
      funkcije */
8      void ucitaj_kompleksan_broj(KompleksanBroj* z) {
      printf("Unesite realan i imaginaran deo kompleksnog broja: ");
10      scanf("%f", &z->real);
      scanf("%f", &z->imag);
```

```

12 }

14 /* Funkcija ispisuje na standardan izlaz kompleksan broj z koji joj
   se salje kao argument u obliku (x + y i)
   Ovoj funkciji se kompleksan broj prenosi po vrednosti, jer za
   ispis nam nije neophodno da imamo adresu
16 */
void ispisi_kompleksan_broj(KompleksanBroj z) {
18     printf("(");
    if(z.real != 0) {
20         printf("%.2f", z.real);

22         if(z.imag > 0)
            printf(" + %.2f i", z.imag);
24         else if(z.imag < 0)
            printf(" - %.2f i", -z.imag);
26     }
    else
28         printf("%.2f i", z.imag);

30     if(z.imag == 0 && z.real == 0 )
        printf("0");
32
    printf(")");
34 }

36 /* Funkcija vraca vrednosti realnog dela kompleksnog broja */
float realan_deo(KompleksanBroj z) {
38     return z.real;
}

40
42 /* Funkcija vraca vrednosti imaginarnog dela kompleksnog broja */
float imaginaran_deo(KompleksanBroj z) {
44     return z.imag;
}

46 /* Funkcija vraca vrednost modula kompleksnog broja koji joj se salje
   kao argument */
float moduo(KompleksanBroj z) {
48     return sqrt(z.real* z.real + z.imag* z.imag);
}

50
52 /* Funkcija vraca vrednost konjugovano kompleksnog broja koji
   odgovara kompleksnom broju poslatom kao argument */
KompleksanBroj konjugovan(KompleksanBroj z) {
54     KompleksanBroj z1 = z;
    z1.imag *= -1;
    return z1;
56 }

58 /* Funkcija vraca kompleksan broj cija vrednost je jednaka zbiru
   argumenata funkcije */

```

1 Uvodni zadaci

```
KompleksanBroj saberi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2) {
60     KompleksanBroj z = z1;

62     z.real += z2.real;
    z.imag += z2.imag;

64     return z;
66 }

68 /* Funkcija vraca kompleksan broj cija vrednost je jednaka razlici
    argumenata funkcije */
KompleksanBroj oduzmi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2 ) {
70     KompleksanBroj z = z1;

72     z.real -= z2.real;
    z.imag -= z2.imag;

74     return z;
76 }

78 /* Funkcija vraca kompleksan broj cija vrednost je jednaka proizvodu
    argumenata funkcije */
KompleksanBroj mnozi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2 ) {
80     KompleksanBroj z;

82     z.real = z1.real * z2.real - z1.imag * z2.imag;
    z.imag = z1.real * z2.imag + z1.imag * z2.real;

84     return z;
86 }

88 /* Funkcija vraca argument kompleksnog broja koji je funkciji poslat
    kao argument */
float argument(KompleksanBroj z) {
90     return atan2(z.imag, z.real);
}

1 /*
    Zaglavlje complex.h sadrzi definiciju tipa KompleksanBroj i
    deklaracije funkcija za rad sa kompleksnim brojevima.
3   Zaglavlje nikada ne treba da sadrzi definicije funkcija.
    Bilo koji program koji bi hteo da koristi ove brojeve i funkcije iz
    ove biblioteke, neophodno je da ukljuci ovo zaglavlje
5 */

7 /* Ovim pretprocesorskim direktivama zakljucavamo zaglavlje i time
    onemogućujemo da se sadržaj zaglavlja više puta ukljuci.
    Niska posle ključne reci ifndef je proizvoljna ali treba da se
    ponovi u narednoj pretprocesorskoj define direktivi
9 */
#define _COMPLEX_H
11
```

```

13  /* Zaglavlja standardne biblioteke koje sadrže deklaracije funkcija
    koje se koriste u definicijama funkcija koje smo naveli u complex
    .c */
14  #include <stdio.h>
15  #include <math.h>

17  /* struktura kojom predstavljamo kompleksan broj, cuvajuci njegov
    realan i imaginaran deo */
18  typedef struct {
19      float real;
20      float imag;
21  } KompleksanBroj;

23  /* Deklaracije funkcija za rad sa kompleksnim brojevima.
    Sve one su definisane u complex.c */
24  void ucitaj_kompleksan_broj(KompleksanBroj* z) ;
25
26  void ispisi_kompleksan_broj(KompleksanBroj z) ;
27
28  float realan_deo(KompleksanBroj z) ;
29
30  float imaginaran_deo(KompleksanBroj z);
31
32  float moduo(KompleksanBroj z);
33
34  KompleksanBroj konjugovan(KompleksanBroj z) ;
35
36  KompleksanBroj saberi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2 ) ;
37
38  KompleksanBroj oduzmi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2 ) ;
39
40  KompleksanBroj mnozi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2 ) ;
41
42  float argument(KompleksanBroj z) ;
43
44  /* Kraj zakljucanog dela */
45  #endif

```

```

/*
2  * Koristimo korektno definisanu biblioteku kompleksnih brojeva.
3  * U zaglavlju complex.h nalazi se definicija kompleksnog broja i
4  * popis deklaracija podrzanih funkcija
5  * a u complex.c se nalaze njihove definicije.
6  *
7  * Ovdje pisemo i main() funkciju drugaciju od prethodnog zadatka.
8  *
9  * I dalje kompilacija programa se najjednostavnije postize naredbom
10  * gcc -Wall -lm -o izvrsni complex.c main.c
11
12  Kompilaciju mozemo uraditi i na sledeci nacin:
13  gcc -Wall -c -o complex.o complex.c

```

1 Uvodni zadaci

```
gcc -Wall -c -o main.o main.c
14 gcc -lm -o complex complex.o main.o
   */
16
18 #include <stdio.h>
   /* Uključujemo zaglavlje neophodno za rad sa kompleksnim brojevima */
20 #include "complex.h"

22 /* U main funkciji za uneti kompleksan broj ispisujemo njegov polarni
   oblik */
int main() {
24     KompleksanBroj z;

26     /* Učitavamo kompleksan broj */
    ucitaj_kompleksan_broj(&z);

28     printf("Polarni oblik kompleksnog broja je %.2f * e^i * %.2f\n",
        moduo(z), argument(z));

30     return 0;
32 }
```

Rešenje 1.3

```
1 #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
3 #include "polinom.h"

5
   /* Funkcija koja ispisuje polinom na standardan izlaz u citljivom
   obliku.
7   Kako bi uštedeli kopiranje cele strukture, polinom prenosimo po
   adresi */
void ispisi(const Polinom * p)
9 {
    int i;
11    for (i = p->stepen; i >= 0; i--) {
        if (p->koef[i]) {
13            if (p->koef[i] >= 0 && i != p->stepen)
                putchar('+');
15            if (i > 1)
                printf("%.2fx^%d", p->koef[i], i);
17            else if (i == 1)
                printf("%.2fx", p->koef[i]);
19            else
                printf("%.2f", p->koef[i]);
21        }
    }
23    putchar('\n');
}
```

```

25  /* Funkcija koja ucitava polinom sa tastature */
27  Polinom ucitaj()
28  {
29      int i;
30      Polinom p;
31
32      /* Ucitavamo stepen polinoma */
33      scanf("%d", &p.stepen);
34
35      /* Ponavljamo ucitavanje stepena sve dok ne unesemo stepen iz
36      dozvoljenog opsega */
37      while (p.stepen > MAX_STEPEN || p.stepen < 0) {
38          printf("Stepen polinoma pogresno unet, pokusajte ponovo: ");
39          scanf("%d", &p.stepen);
40      }
41
42      /* Unosimo koeficijente polinoma */
43      for (i = p.stepen; i >= 0; i--)
44          scanf("%lf", &p.koef[i]);
45      return p;
46  }
47
48  /* Funkcija racuna vrednost polinoma p u tacki x Hornerovim
49  algoritmom */
50  /*  $x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1 = ((x+2)x + 3)x + 2)x + 1$  */
51  double izracunaj(const Polinom * p, double x)
52  {
53      double rezultat = 0;
54      int i = p->stepen;
55      for (; i >= 0; i--)
56          rezultat = rezultat * x + p->koef[i];
57      return rezultat;
58  }
59
60  /* Funkcija koja sabira dva polinoma */
61  Polinom saberi(const Polinom * p, const Polinom * q)
62  {
63      Polinom rez;
64      int i;
65
66      rez.stepen = p->stepen > q->stepen ? p->stepen : q->stepen;
67
68      for (i = 0; i <= rez.stepen; i++)
69          rez.koef[i] =
70              (i > p->stepen ? 0 : p->koef[i]) + (i >
71              q->stepen ? 0 : q->
72              koef[i]);
73      return rez;
74  }

```

1 Uvodni zadaci

```
75  /* Funkcija mnozi dva polinoma p i q */
Polinom pomnozi(const Polinom * p, const Polinom * q)
77  {
    int i, j;
79    Polinom r;

81    r.stepen = p->stepen + q->stepen;
    if (r.stepen > MAX_STEPEN) {
83      fprintf(stderr, "Stepen proizvoda polinoma izlazi iz opsega\n");
      exit(EXIT_FAILURE);
85    }

87    for (i = 0; i <= r.stepen; i++)
      r.koef[i] = 0;

89    for (i = 0; i <= p->stepen; i++)
91    for (j = 0; j <= q->stepen; j++)
      r.koef[i + j] += p->koef[i] * q->koef[j];

93    return r;
95  }

97  /* Funkcija racuna izvod polinoma p */
Polinom izvod(const Polinom * p)
99  {
    int i;
101    Polinom r;

103    if (p->stepen > 0) {
      r.stepen = p->stepen - 1;
105
      for (i = 0; i <= r.stepen; i++)
107        r.koef[i] = (i + 1) * p->koef[i + 1];
      } else
109    r.koef[0] = r.stepen = 0;

111    return r;
113  }

115  /* Funkcija racuna n-ti izvod polinoma p */
Polinom nIzvod(const Polinom * p, int n)
117  {
    int i;
    Polinom r;

119
    if (n < 0) {
121      fprintf(stderr, "U n-tom izvodu polinoma, n mora biti >=0 \n");
      exit(EXIT_FAILURE);
123    }

125    if (n == 0)
      return *p;
```



```

127     r = izvod(p);
129     for (i = 1; i < n; i++)
        r = izvod(&r);
131
133     return r;
}

```

```

1  /* Ovim pretrocesorskim direktivama zakljucavamo zaglavlje i time
2     onemogucujemo
3     da se sadrzaj zaglavlja vise puta ukljuci
4  */
5  #ifndef _POLINOM_H
6  #define _POLINOM_H
7
8  #include <stdio.h>
9  #include <stdlib.h>
10
11 /* Maksimalni stepen polinoma */
12 #define MAX_STEPEN 20
13
14 /* Polinome predstavljamo strukturom koja cuva
15     koeficijente (koef[i] je koeficijent uz clan x^i)
16     i stepen polinoma */
17 typedef struct {
18     double koef[MAX_STEPEN + 1];
19     int stepen;
20 } Polinom;
21
22 /* Funkcija koja ispisuje polinom na stdout u citljivom obliku
23     Polinom prenosimo po adresi, da bi uštedeli kopiranje cele
24     strukture,
25     vec samo prenosimo adresu na kojoj se nalazi polinom kog
26     ispisujemo */
27 void ispisi(const Polinom * p);
28
29 /* Funkcija koja ucitava polinom sa tastature */
30 Polinom ucitaj();
31
32 /* Funkcija racuna vrednost polinoma p u tacki x Hornerovim
33     algoritmom */
34 /*  $x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1 = ((x+2)x + 3)x + 2)x + 1$  */
35 double izracunaj(const Polinom * p, double x);
36
37 /* Funkcija koja sabira dva polinoma */
38 Polinom saberi(const Polinom * p, const Polinom * q);
39
40 /* Funkcija mnozi dva polinoma p i q */
41 Polinom pomnozi(const Polinom * p, const Polinom * q);

```

1 Uvodni zadaci

```
41 /* Funkcija racuna izvod polinoma p */
   Polinom izvod(const Polinom * p);
43
   /* Funkcija racuna n-ti izvod polinoma p */
45 Polinom nIzvod(const Polinom * p, int n);
   #endif

#include <stdio.h>
2 #include "polinom.h"

4 /*
   Prevodjenje:
6 gcc -o test-polinom polinom.c main.c

8 ili:
   gcc -c polinom.c
10 gcc -c main.c
   gcc -o test-polinom polinom.o main.o
12 */

14 int main(int argc, char **argv)
   {
16     Polinom p, q, r;
       double x;
18     int n;

20     /* Unos polinoma */
       printf
22     ("Unesite polinom (prvo stepen, pa zatim koeficijente od najveceg
       stepena do nultog):\n");
       p = ucitaj();

24     /* Ispis polinoma */
       ispisi(&p);

28     printf("Unesite tacku u kojoj racunate vrednost polinoma\n");
       scanf("%lf", &x);

30     /* Ispisujemo vrednost polinoma u toj tacki */
32     printf("Vrednost polinoma u tacki je %.2f\n", izracunaj(&p, x));

34     /* Unesimo drugi polinom */
       printf
36     ("Unesite drugi polinom (prvo stepen, pa zatim koeficijente od
       najveceg stepena do nultog):\n");
       q = ucitaj();

38     /* Sabiramo polinome i ispisujemo zbir ta dva polinoma */
40     r = saberi(&p, &q);
       printf("Zbir polinoma je: ");
42     ispisi(&r);
```

```

44  /* Mnozimo polinome i ispisujemo proizvod ta dva polinoma */
    r = pomnozi(&p, &q);
46  printf("Prozvod polinoma je: ");
    ispisi(&r);

48  /* Izvod polinoma */
50  printf("Unesite izvod polinoma koji zelite:\n");
    scanf("%d", &n);
52  r = nIzvod(&p, n);
    printf("%d. izvod prvog polinoma je: ", n);
54  ispisi(&r);

56  /* Uspesno završavamo program */
    return 0;
58 }

```

Rešenje 1.5

```

#include <stdio.h>

2  /* Funkcija prikazuje na standardni ekran binarnu reprezentaciju
    celog broja u memoriji.
4  Bitove u zapisu broja treba da ispisujemo sa leva na desno, tj. od
    bita najveće težine ka bitu najmanje težine. Iz tog razloga, za
    početnu vrednost maske uzimamo vrednost čiji binarni zapis je
    takav da je bit najveće težine 1, a svi ostali nule.
    Nakon toga, u svakoj iteraciji ćemo tu jedinicu pomerati u desno,
    kako bismo očitali naredni bit, gledano s leva na desno.
    Odgovarajući karakter, ('0' ili '1'), ispisuje se na ekranu.
6  Zbog siftovanja maske u desno koja na početku ima najviši bit
    postavljen na 1, neophodno je da maska bude neoznačen ceo broj i
    da se siftovanjem u desno ova 1 ne bi smatrala znakom i
    prepisivala, već da bi nam se svakim siftovanjem sa levog kraja
    binarnog zapisa pojavljivale 0.*/
void print_bits(unsigned x) {
8
    /* broj bitova celog broja */
10   unsigned velicina = sizeof(unsigned)*8;
    /* maska koju ćemo koristiti za "ocitavanje" bitova */
12   unsigned maska;

    for( maska = 1 << (velicina -1); maska!=0 ; maska >>= 1)
14       putchar( x & maska ? '1' : '0' );

16   putchar('\n');
18 }

20 int main() {
22   int broj;
    scanf("%x", &broj);

```

1 Uvodni zadaci

```
24     print_bits(broj);
26     return 0;
}
```

Rešenje 1.6

```
1  #include <stdio.h>
3  /* Funkcija prikazuje na standardni ekran binarnu reprezentaciju
   celog broja u memoriji */
void print_bits(int x) {
5     unsigned velicina = sizeof(int)*8;
   unsigned maska;
7
   for( maska = 1 << (velicina -1); maska!=0 ; maska >>= 1)
9         putchar( x & maska ? '1' : '0' );
11
   putchar('\n');
13 }
14
15 /* Funkcija vraca broj jedinica u binarnoj reprezentaciji broja x
   pomeranjem broja x*/
int count_bits(int x) {
16     int br=0;
17     unsigned wl = sizeof(unsigned)*8 -1;
19
20     /* Formiramo masku 100000...0000000, koja služi za
   očitavanje bita najveće težine. U svakoj iteraciji
21     maska se pomera u desno za 1 mesto, i očitavamo sledeći
   bit. Petlja se završava kada više nema jedinica tj.
23     kada maska postane nula. */
   unsigned maska= 1 << wl;
25     for( ; maska!=0 ; maska>>=1 )
       x & maska ? br++ : 1;
27
   return br;
29 }
31
32 int main() {
33     int x;
   scanf("%x", &x);
35     printf("Broj jedinica u zapisu je %d.\n", count_bits(x));
37
   return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
2
```

```

4  /* Funkcija prikazuje na standardni ekran binarnu reprezentaciju
   celog broja u memoriji */
void print_bits(int x) {
6  /* broj bitova celog broja */
   unsigned velicina = sizeof(int)*8;

8  /* maska koju cemo koristiti za "ocitavanje" bitova */
   unsigned maska;

10  /* Bitove u zapisu broja treba da ispisujemo sa leva na desno, tj
   . od bita najvece tezine ka
12  bitu najmanje tezine. Iz tog razloga, za pocetnu vrednost maske
   uzimamo vrednost
   ciji binarni zapis je takav da je bit najvece tezine 1, a svi
   ostali nule.
14  Nakon toga, u svakoj iteraciji cemo tu jedinicu pomerati u
   desno, kako bismo ocitali
   naredni bit, gledano s leva na desno. Odgovarajuci karakter,
   ('0' ili '1'), ispisuje se na ekranu.

16  Zbog siftovanja maske u desno koja na pocetku ima najvisi bit
   postavljen na 1,
18  neophodno je da maska bude neoznacena ceo broj i da se
   siftovanjem u desno ova 1
   ne bi smatrala znakom i prepisivala, vec da bi nam se svakim
   siftovanjem sa levog kraja
20  binarnog zapisa pojavljivale 0. */

22  for( maska = 1 << (velicina -1); maska!=0 ; maska >>= 1)
   putchar( x & maska ? '1' : '0' );

24  putchar('\n');
26 }

28 /* Funkcija vraca broj jedinica u binarnoj reprezentaciji broja x
   pomeranjem broja x*/
int count_bits1(int x) {
30  int br=0;
   unsigned wl = sizeof(int)*8 -1;

32  /* Kako je argument funkcije oznacen ceo broj x ne mozemo da
   siftujemo x u desno.
34  naredba x>>=1 vrsila bi aritmeticki sift u desno, tj. bitove
   sa desne strane bi bili popunjavani bitom znaka.
36  Npr. -3 bit znaka je 1. U tom slucaju nikad nece biti
   ispunjen uslov x!=0 i program ce biti zarobljen u
38  beskonacnoj petlji.

   */

40  /* Formiramo masku 100000...0000000, koja sluzi za
   ocitavanje bita najvece tezine. U svakoj iteraciji
42  x se pomera u levo za 1 mesto, i ocitavamo sledeci

```

1 Uvodni zadaci

```
44         bit. Petlja se završava kada više nema jedinica tj.
           kada x postane nula. */
46     unsigned maska= 1 << wl;
47     for( ; x!=0 ; x<=1 )
48         x & maska ? br++ : 1;

50     return br;
51 }
52
54 int main() {
55     int x;
56     scanf("%x", &x);
57     printf("Broj jedinica u zapisu je %d.\n", count_bits1(x));
58
59     return 0;
60 }
```

Rešenje 1.7

```
#include <stdio.h>

2
/* Funkcija vraća najveći neoznačeni broj sastavljen iz istih
4 bitova kao i x */
unsigned najveći(unsigned x) {
6     unsigned velicina = sizeof(unsigned)*8;

8     /* Formiramo masku 100000...0000000 */
    unsigned maska = 1 << (velicina-1);

10
    /* Inicijalizujemo rezultat na 0 */
    unsigned rezultat = 0;

12
    /* Dokle god postoje jedinice u binarnoj reprezentaciji broja x (
       tj. dokle god je x različit od nule) pomeramo ga ulevo. */
    for( ; x!=0; x<=1 ) {
14         /* Za svaku jedinicu, potiskujemo jednu
           novu jedinicu sa leva u rezultat */
16         if( x & maska) {
17             rezultat >>= 1;
18             rezultat |= maska;
19         }
20     }
21
22     return rezultat;
23 }
24
26
/* Funkcija vraća najmanji neoznačen broj
27 sa istim binarnim ciframa kao i x */
unsigned najmanji(unsigned x) {
28     /* Inicijalizujemo rezultat na 0 */
29
30 }
```

```

32     unsigned rezultat = 0;

34     /* Dokle god imamo jedinice u broju x, pomeramo ga udesno. */
34     for( ; x!=0; x >>= 1){
36         /* Za svaku jedinicu, potiskujemo jednu novu jedinicu sa
36         desna u rezultat */
36         if(x & 1) {
38             rezultat <=<= 1;
38             rezultat |= 1;
38         }
40     }

42     return rezultat;
42 }

44 /* Funkcija prikazuje na standardni ekran binarnu reprezentaciju
44 celog broja u memoriji */
46 void print_bits( int x) {
46     unsigned velicina = sizeof(int)*8;
48     unsigned maska;

50     for(maska = 1 << (velicina -1); maska!=0 ; maska >>= 1)
50         putchar(x & maska ? '1' : '0');

52     putchar('\n');

54 }

56 int main() {
56     int broj;
58     scanf("%x", &broj);

60     printf("Najveci:\n");
60     print_bits( najveci(broj) );

62     printf("Najmanji:\n");
62     print_bits( najmanji(broj) );

64     return 0;
66 }

```

Rešenje 1.8

```

1  #include <stdio.h>

3  /* Funkcija postavlja na nulu n bitova pocev od pozicije p.
3  Pozicije se broje pocev od pozicije najnizeg bita,
5  pri cemu se broji od nule .
5  Npr, za n=5, p=10
7      1010 1011 1100 1101 1110 1010 1110 0111
7      1010 1011 1100 1101 1110 1000 0010 0111
9  */

```

1 Uvodni zadaci

```
unsigned reset(unsigned x, unsigned n, unsigned p ) {
11  /* Cilj nam je da samo zeljene bitove anuliramo, a da ostali
    ostanu nepromenjeni.
    Formiramo masku koja ima n bitova postavljenih na 0 pocev od
    pozicije p,
13     dok su svi ostali postavljeni na 1.

    Na primer, za n=5 i p=10
    formiramo masku oblika
17     1111 1111 1111 1111 1111 1000 0011 1111
    To postizemo na sledeci nacin:
19     ~0                      1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
    1111
    (~0 << n)                  1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000
21     ~(~0 << n)              0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1111
    ~(~0 << n) << ( p-n+1))    0000 0000 0000 0000 0000 0000
    0111 1100 0000
23     ~(~0 << n) << ( p-n+1))    1111 1111 1111 1111 1111
    1000 0011 1111
    */
25     unsigned maska = ~(~0 << n) << ( p-n+1));

27     return x & maska;
}

29
31 /* Funkcija postavlja na 1 n bitova pocev od pozicije p.
    Pozicije se broje pocev od pozicije najnizeg bita,
    pri cemu se broji od nule .
33     Npr, za n=5, p=10
        1010 1011 1100 1101 1110 1010 1110 0111
35     1010 1011 1100 1101 1110 1111 1110 0111
    */
37 unsigned set(unsigned x, unsigned n, unsigned p ) {
    /* Kako zelimo da samo odredjenih n bitova postavimo na 1, dok
    ostali treba da ostanu netaknuti.
39     Na primer, za n=5 i p=10
        formiramo masku oblika 0000 0000 0000 0000 0000 0111 1100 0000
41     prateci vrlo slican postupak kao za prethodnu funkciju
    */
43     unsigned maska = ~(~0 << n) << (p-n+1);

45     return x|maska;
}

47
49 /* Funkcija vraca celobrojno polje bitova, desno poravnato, koje
    predstavlja n bitova
    pocev od pozicije p u binarnoj reprezentaciji broja x, pri cemu se
    pozicija broji
    sa desna ulevo, gde je pocetna pozicija 0.
51     Na primer za n = 5 i p = 10 i broj
        1010 1011 1100 1101 1110 1010 1110 0111
53     0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011
```



```

55  */
    unsigned get_bits(unsigned x, unsigned n, unsigned p ) {
        /* Kreiramo masku kod koje su poslednjih n bitova 1, a ostali
           su 0.
           Na primer za n=5
           0000 0000 0000 0000 0000 0001 1111
67  */
        unsigned maska = ~(~0 << n);
69
        /* Pomeramo sadrzaj u desno tako da trazeno polje bude uz desni
           kraj.
           Zatim maskiramo ostale bitove, sem zeljenih n i vracamo
           vrednost */
        return maska & ( x >> (p-n+1));
71 }

    /* Funkcija vraca broj x kome su n bitova pocev od pozicije p
       postavljeni na
       vrednosti n bitova najnize tezine binarne reprezentacije broja y
       */
    unsigned set_n_bits(unsigned x, unsigned n, unsigned p , unsigned y)
    {
73        /* Kreiramo masku kod koje su poslednjih n bitova 1, a
           ostali su 0.
           Na primer za n=5
           0000 0000 0000 0000 0000 0001 1111
75        */
        unsigned last_n_1 = ~(~0 << n);

77        /* Kao ranije u funkciji reset, kreiramo masku koja ima n bitova
           postavljenih
           na 0 pocevsi od pozicije p, dok su ostali bitovi 1.
           Na primer za n=5 i p =10
           1111 1111 1111 1111 1111 1000 0011 1111
79        */
        unsigned middle_n_0 = ~(~(~0 << n ) << (p-n+1));

81        /* x sa resetovanih n bita na pozicijama pocev od p */
        unsigned x_reset = x & middle_n_0;

83        /* y cijih je n bitova najnize tezine pomereni tako da stoje
           pocev od pozicije p. Ostali bitovi su nule.
           (y & last_n_1) resetuje sve bitove osim najnizih n
           */
85        unsigned y_shift_middle= (y & last_n_1) << (p-n+1);

91        return x_reset ^ y_shift_middle;
93    }
95
97  /* Funkcija invertuje bitove u zapisu broja x pocevsi od pozicije p

```

```
    njih n*/
unsigned invert(unsigned x, unsigned n, unsigned p )
99 {
    /* Formiramo masku sa n jedinica pocev od pozicije p
    101     Na primer za n=5 i p=10
           0000 0000 0000 0000 0000 0111 1100 0000
    103     */
    unsigned maska = ~(~0 << n) << (p-n+1);
    105
    /* Operator ekskluzivno ili invertuje sve bitove gde je
       odgovarajuci
    107     bit maske 1. Ostali bitovi ostaju nepromenjeni. */
    return maska ^ x;
    109 }

    111
    /* Funkcija prikazuje na standardni ekran binarnu reprezentaciju
       celog broja u memoriji */
    113 void print_bits( int x) {
        unsigned velicina = sizeof(int)*8;
    115         unsigned maska;

        for( maska = 1 << (velicina -1); maska!=0 ; maska >>= 1)
    117             putchar( x & maska ? '1' : '0' );

    119         putchar('\n');
    121     }

    123

    125 int main() {
        unsigned broj, p, n, y;
    127         scanf("%u%u%u%u", &broj, &n, &p, &y);
        printf("Broj %5u %25s= ", broj, "");
    129         print_bits(broj);

        131
        printf("reset(%5u,%5u,%5u)%11s = ", broj, n, p, "");
    133         print_bits( reset(broj, n, p));

        135 printf("set(%5u,%5u,%5u)%13s = ", broj, n, p, "");
        print_bits( set(broj, n, p));

        137
        printf("get_bits(%5u,%5u,%5u)%8s = ", broj, n, p, "");
    139         print_bits( get_bits(broj, n, p));

        141
        printf("y = %31u = ", y);
        print_bits(y);
    143         printf("set_n_bits(%5u,%5u,%5u,%5u) = ", broj, n, p, y);
        print_bits( set_n_bits(broj, n, p, y));
    145
        printf("invert(%5u,%5u,%5u)%10s = ", broj, n, p, "");
```

```

147     print_bits( invert(broj, n, p));
149     return 0;
    }

```

Rešenje 1.9

```

#include <stdio.h>

2
/* Funkcija broj x rotira u levo za n mesta
4  * Na primer za n =5 i x cija je interna reprezentacija
   * 1010 1011 1100 1101 1110 0001 0010 0011
6  * 0111 1001 1011 1100 0010 0100 0111 0101
   */
8  unsigned rotate_left(int x, unsigned n) {
    unsigned first_bit;
10     /* Maska koja ima samo najvisi bit postavljen na 1 neophodna da
       bismo pre siftovanja u levo za 1 sacuvali najvisi bit. */
    unsigned first_bit_mask = 1 << (sizeof(unsigned)*8 -1);
12     int i;

14     /* n puta vrsimo rotaciju za jedan bit u levo. U svakoj iteraciji
       odredimo prvi bit, a potom pomeramo sadrzaj broja x u levo za 1
       i potom najnizi bit postavljamo na vrednost koju je imao prvi bit
       koji smo istisnuli siftovanjem */
    for( i= 0; i<n; i++) {
16         first_bit =  x & first_bit_mask;
           x = x<< 1 | first_bit >> (sizeof(unsigned)*8-1);
18     }
    return x;
20 }

22 /* Funkcija neoznaceni broj x rotira u desno za n
   * Na primer za n =5 i x cija je interna reprezentacija
24  * 1010 1011 1100 1101 1110 0001 0010 0011
   * 0001 1101 0101 1110 0110 1111 0000 1001
26  */
    unsigned rotate_right(unsigned x, unsigned n) {
28         unsigned last_bit;
           int i;

30         /* n puta ponavljamo rotaciju u desno za jedan bit. U svakoj
           iteraciji odredjujemo bit najmanje tezine broja x, zatm tako
           odredjeni bit siftujemo u levo tako da najnizi bit dođe do
           pozicije najviseg bita i nakon siftovanja x za 1 u desno
           postavljamo x-ov najvisi bit na vrednost najnižeg bita. */
32         for(i=0; i<n; i++){
           last_bit = x & 1 ;
34           x = x >> 1 | last_bit << (sizeof(unsigned)*8-1);
        }
36

```

```

38     return x;
39 }
40 /* Verzija funkcije koja broj x rotira u desno za n mesta, gde je x
   oznaceni broj */
41 int rotate_right_signed(int x, unsigned n) {
42     unsigned last_bit;
43     int i;
44
45     /* U svakoj iteraciji odredjujemo bit najmanje tezine tj.
      last_bit.
      Kako je x oznacen ceo broj, tada se prilikom siftovanja u desno
      vrši aritmeticki sift i cuva se znak broja. Iza tog razloga imamo
      dva slucaja u zavisnosti od znaka od x.
46     Nije dovoljno da se ova provera izvrši pre petlje, jer rotiranjem
      u desno na mesto najviseg bita moze doci i 0 i 1, nezavisno od
      pocetnog znaka x.
      */
50     for(i=0; i<n; i++) {
51         last_bit = x & 1;
52
53         if( x<0 )
54             /* Siftovanjem u desno broja koji je negativan dobijamo 1
              na najvisoj
              * poziciji. Na primer ako je x
55             * 1010 1011 1100 1101 1110 0001 0010 001b
56             * (sa b oznacavamo u primeru 1 ili 0 na najnižoj
              poziciji)
57             *
58             * last_bit je
59             * 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000b
60             * nakon Siftovanja za 1 u desno
61             * 1101 0101 1110 0110 1111 0000 1001 0001
62             *
63             * da bismo najvisu 1 u x postavili na b nije dovoljno da
              ga siftujemo
64             * na najvisu poziciju jer bi se time dobile 0, a nama su
              potrebne 1
65             * zbog bitovskog &
66             * zato prvo komplementiramo, pa tek onda siftujemo
67             * ~last_bit << (sizeof(int)*8 -1)
68             * B000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
69             * (B oznacava ~b )
70             * i ponovo komplementiramo da bismo imali b na najvisoj
              poziciji
71             * i sve 1 na ostalim pozicijama
72             * ~(~last_bit << (sizeof(int)*8 -1))
73             * b111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
74             */
75             x = (x >>1) & ~(~last_bit << (sizeof(int)*8 -1));
76     }
    else

```

```

78         x = (x >>1) | last_bit<< (sizeof(int)*8 -1);
79     }
80
81     return x;
82 }
83
84 /* Funkcija prikazuje na standardni ekran binarnu reprezentaciju
85    celog broja u memoriji */
86 void print_bits( int x) {
87     unsigned velicina = sizeof(int)*8;
88     unsigned maska;
89     for( maska = 1 << (velicina -1); maska!=0 ; maska >>= 1)
90         putchar( x & maska ? '1' : '0' );
91
92     putchar('\n');
93 }
94
95 int main() {
96     unsigned x, k;
97     scanf("%x%x", &x, &k);
98     printf("x %36s = ", "");
99     print_bits(x);
100    printf("rotate_left(%7u,%6u)%8s = ", x, k, "");
101    print_bits( rotate_left(x, k));
102
103    printf("rotate_right(%7u,%6u)%7s = ", x, k, "");
104    print_bits( rotate_right(x, k));
105
106    printf("rotate_right_signed(%7u,%6u) = ", x, k);
107    print_bits( rotate_right_signed(x, k));
108
109    return 0;
110 }

```

Rešenje 1.10

```

#include <stdio.h>
2
3 /* Funkcija vraca vrednost cija je binarna reprezentacija slika u
4    ogledalu binarne reprezentacije broja x.
5    Na primer za x cija binarna reprezentacija izgleda ovako
6    * 101010111100110111100100100100011
7    funkcija treba da vrati broj cija binarna reprezentacija izgleda:
8    * 11000100100001111011001111010101
9    */
10 unsigned mirror(unsigned x) {
11     unsigned najnizi_bit;
12     unsigned rezultat = 0;
13
14     int i;

```

1 Uvodni zadaci

```
14      /* Krecemo od najnizeg bita u zapisu broja x i dodajemo ga u
      rezultat */
16      for(i =0; i < sizeof(x)*8; i++) {
          najnizi_bit = x & 1;
          x >>=1;
18          /* Potiskujemo trenutni rezultat ka levom kraju. Tako svi
          prethodno postavljeni bitovi dobijaju vecu poziciju.
          Novi bit postavljamo na najnizu poziciju */
20          rezultat <<= 1;
          rezultat |= najnizi_bit;
22      }
      return rezultat;
24 }

26
/* Funkcija prikazuje na standardni izlaz binarnu reprezentaciju
   celog broja u memoriji */
28 void print_bits( int x)  {
    unsigned velicina = sizeof(int)*8;
    unsigned maska;
    for( maska = 1 << (velicina -1); maska!=0 ; maska >>= 1)
32        putchar( x & maska ? '1' : '0' );

34    putchar('\n');
}

36
int main() {
38    int broj;
    scanf("%x", &broj);

40
    /*Ispisujemo binarnu reprezentaciju unetog broja*/
42    print_bits(broj);

44    /*Ispisujemo binarnu reprezentaciju broja dobijenog
    pozivom funkcije mirror
46    */
    print_bits( mirror(broj));
48
    return 0;
50 }
```

Rešenje 1.11

```
#include <stdio.h>

2
/* Funkcija vraca 1 ukoliko je u binarnoj reprezentaciji broja n broj
   jedinica veci od broja nula.
4   U suprotnom funkcija vraca 0 */
int Broj01(unsigned int n){
6
    int broj_nula, broj_jedinica;
```

```

8   unsigned int maska;

10  broj_nula=0;
   broj_jedinica=0;

12  /* Postavljamo masku tako da pocinjemo sa analiziranjem bita
   najvece tezine */
14  maska=1<<(sizeof(unsigned int)*4-1);

16  /* Dok ne obidjemo sve bitove u zapisu broj n */
   while(maska!=0){

18      /* Proveravamo da li se na poziciji koju odredjuje maska nalazi 0
   ili 1 i uvecavamo odgovarajuci brojac */
20      if(n&maska){
           broj_jedinica++;
22      }
   else{
24      broj_nula++;
   }

26      /* Pomeramo masku u desnu stranu tako da mozemo da očitamo
   vrednost narednog bita */
28      maska=maska>>1;
   }

30  /* Ako je broj jedinica veci od broja nula vracamo 1, u suprotnom
   vracamo 0 */
32  return (broj_jedinica>broj_nula)? 1: 0;

34 }

36 int main(){
   unsigned int n;

38  /* Ucitavamo broj */
40  scanf("%u", &n);

42  /* Ispisujemo vrednost funkcije */
   printf("%d\n", Broj01(n));

44  return 0;
46 }

```

Rešenje 1.12

```

#include <stdio.h>

2  int broj_parova(unsigned int x){

4      int broj_parova;

```

1 Uvodni zadaci

```
6   unsigned int maska;

8   /* Postavljamo broj parova na 0 */
   broj_parova=0;

10  /* Postavljamo masku tako da mozemo da procitamo da li su dva
      najmanja bita u zapisu broja x 11 */
12  /* broj 3 je binarno 000...00011 */
   maska=3;

14

16  /* Dok ne obidjemo sve parove bitova u zapisu broja x */
18  while(x!=0){

20      /* Proveravamo da li se na najmanjim pozicijama broj x nalazi 11
          par */
       if((x & maska) == maska){
22         broj_parova++;
       }

24      /* Pomeramo broj u desnu stranu tako da mozemo da ocitamo
          vrednost sledeceg para bitova */
26      x=x>>1;
   }

28

30   return broj_parova;

32 }

34 int main(){
   unsigned int x;

36

38   /* Ucitavamo broj */
   scanf("%u", &x);

40   /* Ispsujemo vrednost funkcije */
   printf("%d\n", broj_parova(x));

42   return 0;

44 }
```

Rešenje 1.13

Rešenje 1.14

```
#include <stdio.h>

2

/*
```



```

4   Niska koju formiramo je duzine
   (sizeof(unsigned int)*8)/4 +1
6   jer za svaku heksadekadnu cifru nam trebaju 4 binarne cifre i jedna
   dodatna pozicija nam treba za terminirajucu nulu.

8   Prethodni izraz je identican sa sizeof(unsigned int)*2+1.

10  Na primer, ako je duzina unsigned int 4 bajta onda je MAX_DUZINA 9
   */
12
13  #define MAX_DUZINA sizeof(unsigned int)*2 +1
14
15  void prevod(unsigned int x, char s[]){
16
17      int i;
18      unsigned int maska;
19      int vrednost;
20
21      /* Heksadekadni zapis broja 15 je 000...0001111 - ovo nam odgovara
22         ako hocemo da citamo 4 uzastopne cifre */
23      maska=15;
24
25      /*
26         Broj cemo citati od pozicije najmanje tezine ka poziciji najvece
27         tezine;
28         npr. za broj 00000000001101000100001111010101
29         u prvom koraku cemo procitati bitove:
30         0000000000110100010000111101<0101> (bitove izdvojene sa <...>)
31         u drugom koraku cemo procitati:
32         000000000011010001000011<1101>0101
33         u trecem koraku cemo procitati:
34         00000000001101000100<0011>11010101
35         i tako redom
36
37         indeks i oznacava poziciju na koju smestamo vrednost
38
39         */
40      for(i=MAX_DUZINA-2; i>=0; i--){
41          /* Vrednost izdvojene cifre */
42          vrednost=x&maska;
43
44          /* Ako je vrednost iz opsega od 0 do 9 odgovarajuci karakter
45             dobijamo dodavanjem ASCII koda '0'
46             Ako je vrednost iz opsega od 10 do 15 odgovarajuci karakter
47             dobijamo tako sto prvo oduzmemo 10 (dobijamo vrednosti od 0 do 5)
48             pa dodamo ASCII kod 'A' (time dobijamo slova 'A', 'B', ... 'F'
49             ')
50          */
51          if(vrednost<10){
52              s[i]=vrednost+'0';
53          }
54      }

```

1 Uvodni zadaci

```
46     else{
47         s[i]=vrednost-10+'A';
48     }

50     /* Broj pomeramo za 4 bita u desnu stranu tako da mozemo da
       procitamo sledecu cifru */
       x=x>>4;
52 }

54     s[MAX_DUZINA-1]='\0';
55 }

56 int main(){
57
58     unsigned int x;
59     char s[MAX_DUZINA];

62     /* Ucitavamo broj */
       scanf("%u", &x);

64     /* Pozivamo funkciju */
       prevod(x, s);

68     /* Ispsujemo dobijenu nisku */
       printf("%s\n", s);

70
72     return 0;
}
```

Rešenje 1.17

```
#include <stdio.h>

2
/* Iskomentarisan je deo koji se ispisuje svaki put kad se
4 udje u funkciju. Odkomentarisati pozive printf funkcije u
   obe funkcije da uocite razliku u broju rekurzivnih poziva
   obe verzije.
6 */

8
/* Linearno resenje se zasniva na cinjenici:
10 x^0 = 1
   x^k = x * x^(k-1)
12 */
int stepen(int x, int k)
14 {
    // printf("Racunam stepen (%d, %d)\n", x, k);
16     if(k==0)
        return 1;
18
    return x * stepen(x, k-1);
20 }
```

```

22     /*Celo telo funkcije se moze ovako kratko zapisati
        return k == 0 ? 1 : x * stepen(x,k-1); */
23 }
24
25 /*Druga verzija prethodne funkcije.
26 Obratiti paznju na efikasnost u odnosu na prvu verziju! */
27
28 /* Logaritamsko resenje je zasnovano na cinjenicama:
30 -   x^0 =1;
    -   x^k = x * (x^2 )^(k/2) , za neparno k
32 -   x^k = (x^2)^(k/2) , za parno k
33
34 Ovom resenju ce biti potrebno manje
    rekurzivnih poziva da bi doslo do rezultata,
36 i stoga je efikasnije.
    */
38 int stepen2(int x, int k)
    {
40     //printf("Racunam stepen2 (%d, %d)\n",x,k);
        if( k == 0)
42         return 1;
43
44     /*Ako je stepen paran*/
        if((k % 2) == 0)
46         return stepen2(x*x, k/2);
        /*Inace (ukoliko je stepen neparan) */
48     return x*stepen2(x*x, k/2);
    }
50
51 int main() {
52     int x, k;
        scanf("%d%d", &x, &k);
54
55     printf("%d",stepen(2,10));
56     //printf("\n-----\n");
        //printf("%d\n",stepen2(2,10));
58     return 0;
    }

```

Rešenje 1.18

```

1  #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
3
4  #define MAX 100
5
6  /* NAPOMENA: Ovaj problem je iskoriscen da ilustruje
7   uzajamnu (posrednu) rekurziju.
    */
9

```

1 Uvodni zadaci

```
11  /* Deklaracija funkcije neparan mora da bude navedena
    /* jer se ta funkcija koristi u telu funkcije paran,
    /* tj. koristi se pre svoje definicije.
13  Funkcija je mogla biti deklarirana i u telu funkcije paran.
    */
15
17  unsigned neparan(unsigned n);
19
21  /* Funkcija vraca 1 ako broj n ima paran broj cifara inace vraca 0.
    */
23  unsigned paran(unsigned n) {
25      if(n>=0 && n<=9)
27          return 0;
29      else
31          return neparan(n/10);
33  }
35
37  /* Funkcija vraca 1 ako broj n ima neparan broj cifara inace vraca
    0. */
39  unsigned neparan(unsigned n) {
41      if(n>=0 && n<=9)
43          return 1;
45      else
47          return paran(n/10);
49  }
51
53  /* Glavna funkcija za testiranje */
55  int main( ) {
57      int n;
59      scanf("%d", &n);
61      printf("Uneti broj ima %s paran broj cifara\n", (paran(n) == 1 ? "
    ": "ne"));
63      return 0;
65  }
```

Rešenje 1.19

```
1  #include <stdio.h>
2
3  /* Repno-rekurzivna (eng. tail recursive) je ona funkcija
4  /* Cije se telo završava rekurzivnim pozivom, pri čemu
5  /* taj rekurzivni poziv ne učestvuje u nekom izrazu.
6
7  /* Kod ovih funkcija se po završetku za tekuci rekurzivni poziv
8  /* umesto skoka na adresu povratka skace na adresu
9  /* povratka za prethodni poziv, odnosno za poziv na manjoj
10 /* dubini. Time se stedi i prostor i vreme.
11
12 /* Ovakve funkcije se mogu lako zameniti odgovarajućom
13 /* iterativnom funkcijom,
14 /* čime se smanjuje prostorna složenost algoritma.
```

```

16  */
17  /* Pomoćna funkcija koja izračunava n! * result.
18  Koristi repnu rekurziju. */
19
20  /* Result je argument u kom ćemo akumulirati do tada izračunatu
21  vrednost faktoriijela.
22  Kada završimo, tj. kada dodjemo do izlaza iz rekurzije potrebno je
23  da vratimo result. */
24  int faktoriijelRepna(int n, int result) {
25      if (n == 0)
26          return result;
27
28      return faktoriijelRepna(n - 1, n * result);
29  }
30
31  /* Sada želimo da se oslobodimo repne rekurzije koja postoji u
32  funkciji faktoriijelRepna, koristeći algoritam sa predavanja.
33
34  Najpre ćemo vrednost argumenta funkcije postaviti na vrednost
35  koja bi se prosledjivala rekurzivnom pozivu i pomoću goto naredbe
36  vratiti se na početak tela funkcije.
37  */
38
39  int faktoriijelRepna_v1(int n, int result) {
40      pocetak:
41      if (n == 0)
42          return result;
43
44      result = n*result;
45      n=n-1;
46      goto pocetak;
47  }
48
49  /* Pisanje bezuslovnih skokova (goto naredbi)
50  nije dobra programerska praksa.
51  Iskoristićemo prethodni medjukorak da bismo
52  dobili iterativno rešenje bez bezuslovnih skokova.
53  */
54  int faktoriijelRepna_v2(int n, int result) {
55      while( n!=0){
56          result = n*result;
57          n=n-1;
58      }
59
60      return result;
61  }
62
63  /* Nasim gore navedenim funkcijama pored n, mora da se salje
64  i 1 za vrednost drugog argumenta u kome će se akumulirati
65  rezultat. Funkcija faktoriijel(n) je ovde radi udobnosti
66  korisnika, jer je sasvim prirodno da za faktoriijel zahteva

```

1 Uvodni zadaci

```
samo 1 parametar.
68 Funkcija faktoriyel izracunava n!, tako Sto odgovarajucoj gore
navedenoj funkciji koja zaista racuna faktoriyel,
70 salje ispravne argumente i vraca rezultat koju joj ta funkcija
vrati.
72 Za testiranje, zameniti u telu funkcije faktoriyel poziv
faktoriyelRepna sa pozivom faktoriyelRepna_v1, a zatim sa pozivom
74 funkcije faktoriyelRepna_v2.
*/
76 int faktoriyel(int n) {
    return faktoriyelRepna(n, 1);
78 }

80 /* Test program */
int main(){
82     int n;

84     printf("Unesite n (<= 12): ");
    scanf("%d", &n);
86     printf("%d! = %d\n", n , faktoriyel(n));

88     return 0;
}
```

Rešenje 1.20

Rešenje 1.21

Rešenje 1.22

```
#include <stdio.h>
2 #define MAX_DIM 1000

4 /*
Ako je n==0, onda je suma(a,0) = 0
6 Ako je n>0, onda je suma(a,n) = a[n-1] + suma(a,n-1)
Suma celog niza je jednaka sumi prvih n-1 elementa
8 uvecenoj za poslednji element celog niza.
*/
10 int sumaNiza(int *a, int n)
{
12     /* Ne stavljamo strogu jednakost n==0,
za slucaj da korisnik prilikom prvog poziva,
14 posalje negativan broj za velicinu niza.
*/
16     if(n<=0 )
        return 0;

18     return a[n-1] + sumaNiza(a,n-1);
}
```

```

20 }
22 /*
23     n==0, suma(a,0) = 0
24     n >0, suma(a,n) = a[0]+suma(a+1,n-1)
25     Suma celog niza je jednaka zbiru prvog elementa
26     niza i sume preostalih n-1 elementa.
27 */
28 int sumaNiza2(int *a, int n)
29 {
30     if(n<=0)
31         return 0;
32
33     return a[0] + sumaNiza2(a+1,n-1);
34 }
36 int main()
37 {
38     int a[MAX_DIM];
39     int n, i=0;
40
41     /* Ucitavamo broj elemenata niza */
42     scanf("%d", &n);
43
44     /* Ucitavamo n elemenata niza. */
45     for(i=0; i<n; i++)
46         scanf("%d", &a[i]);
47
48     printf("Suma elemenata je %d\n", sumaNiza(a, n));
49     // printf("Suma elemenata je %d\n",sumaNiza2(a, n));
50
51     return 0;
52 }

```

Rešenje 1.23

```

1 #include <stdio.h>
2 #define MAX_DIM 256
3
4 /* Rekurzivna funkcija koja odredjuje maksimum celobrojnog niza niz
5    dimenzije n */
6 int maksimum_niza(int niz[], int n) {
7     /* Izlazak iz rekurzije: ako je niz dimenzije jedan, najveći je
8        ujedno i jedini element niza */
9     if (n==1) return niz[0];
10
11     /* Rešavamo problem manje dimenzije */
12     int max=maksimum_niza(niz, n-1);
13
14     /* Ako nam je poznato rešenje problema dimenzije n-1, rešavamo
15        problem dimenzije n */

```

1 Uvodni zadaci

```
14     return niz[n-1] > max ? niz[n-1] : max ;
15 }
16 int main ()
17 {
18     int brojevi[MAX_DIM];
19     int n;
20
21     /* Sve dok ne dodjemo do kraja ulaza, ucitavamo brojeve u niz; i
22     predstavlja indeks tekućeg broja. */
23     int i=0;
24     while(scanf("%d", &brojevi[i])!=EOF){
25         i++;
26     }
27     n=i;
28
29     /* Stampamo maksimum unetog niza brojeva */
30     printf("%d\n", maksimum_niza(brojevi, n));
31     return 0;
32 }
```

Rešenje 1.24

```
1  #include <stdio.h>
2  #define MAX_DIM 256
3
4  int skalarno(int a[], int b[], int n)
5  {
6      /* Izlazak iz rekurzije */
7      if(n==0) return 0;
8
9      /* Na osnovu rešenja problema dimenzije n-1, resavamo problem
10     dimenzije n */
11     else return a[n-1] * b[n-1] + skalarno(a,b,n-1);
12 }
13
14 int main()
15 {
16     int i, a[MAX_DIM], b[MAX_DIM], n;
17
18     /* Unosimo dimenziju nizova, */
19     scanf("%d",&n);
20
21     /* a zatim i same nizove. */
22     for(i=0; i<n; i++)
23         scanf("%d",&a[i]);
24
25     for(i=0; i<n; i++)
26         scanf("%d",&b[i]);
27
28     /* Ispisujemo rezultat skalarnog proizvoda dva ucitana niza. */
29 }
```



```
28     printf("%d\n", skalarno(a,b,n));
30     return 0;
}
```

Rešenje 1.25

```
#include<stdio.h>
2 #define MAX_DIM 256

4 int br_pojave(int x, int a[], int n)
{
6     /* Izlazak iz rekurzije */
    if(n==1) return a[0]==x ? 1 : 0;

8     int bp = br_pojave(x, a, n-1);
    return a[n-1]==x ? 1 + bp : bp;
10 }

12 int main()
14 {
    int x, a[MAX_DIM];
16     int n, i=0;

18     /* UCitavamo broj koji se trazi */
    scanf("%d", &x);

20     /* Sve dok ne dodjemo do kraja ulaza, ucitavamo brojeve u niz; i
    predstavlja indeks tekućeg broja */
22     i=0;
    while(scanf("%d", &a[i])!=EOF){
24         i++;
    }
26     n=i;

28     /* Ispisujemo broj pojave broja x u niz a */
    printf("%d\n", br_pojave(x,a,i));
30     return 0;
}
```

Rešenje 1.26

```
#include<stdio.h>
2 #define MAX_DIM 256

4 int tri_uzastopna_clana(int x, int y, int z, int a[], int n)
{
6     /* Ako niz ima manje od tri elementa izlazimo iz rekurzije */
    if(n<3) return 0;
```

1 Uvodni zadaci

```
8
    else return ((a[n-3]==x) && (a[n-2]==y) && (a[n-1]==z)) ||
        tri_uzastopna_clana(x,y,z,a,n-1);
10 }
12 int main ()
13 {
14     int x,y,z, a[MAX_DIM];
15     int n;
16
17     /* Ucitavaju se tri cela broja za koje se ispituje da li su
18        uzastopni clanovi niza */
19     scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
20
21     /* Sve dok ne dodjemo do kraja ulaza, ucitavamo brojeve u niz */
22     int i=0;
23     while(scanf("%d", &a[i])!=EOF){
24         i++;
25     }
26     n=i;
27
28     if(tri_uzastopna_clana(x,y,z,a,i))
29         printf("da\n");
30     else
31         printf("ne\n");
32
33     return 0;
34 }
```

Rešenje 1.27

```
1 #include <stdio.h>
2
3 /* funkcija koja broji bitove svog argumenta*/
4 /*
5     ako je x ==0, onda je  count(x) = 0
6     inace count(x) = najvisi_bit +count(x<<1)
7
8     Za svaki naredni rekurzivan poziv prosledjuje se x<<1.
9     Kako se siftovanjem sa desne strane uvek dopisuju 0,
10    argument x ce u nekom rekurzivnom pozivu biti bas 0 i
11    izacicemo iz rekurzije.
12 */
13
14 int count(int x) {
15     /* izlaz iz rekurzije*/
16     if(x==0)
17         return 0;
18
19     /* Dakle, neki bit je postavljen na 1.*/
20     /* Proveravamo vrednost najviseg bita
```

```

22     Kako za rekurzivni poziv moramo slati siftovano x i
23     x je oznacen ceo broj, onda ne smemo koristiti siftovanje
24     desno, jer funkciji moze biti prosleden i negativan broj.
25     Iz tog razloga, odlucujemo se da proveramo najvisi,
26     umesto najnizeg bita*/
27     if( x& (1<<(sizeof(x)*8-1)))
28         return 1 +count(x<<1);
29     /* Najvisi bit je 1.
30     Sacekacemo da završi poziv koji racuna koliko ima
31     jedinica u ostatku binarnog zapisa x i potom uvecati
32     taj rezultat za 1. */
33     else
34         /* Najvisi bit je 0. Stoga je broj jedinica u zapisu x isti
35         kao broj jedinica u zapisu broja x<<1, jer se
36         siftovanjem u levo sa desne stane dopisuju 0.*/
37         return count(x<<1);
38
39     /* jednolinijska return naredba sa proverom i rekurzivnim pozivom
40     return ((x& (1<<(sizeof(x)*8-1))) ? 1 : 0) + count(x<<1); */
41 }
42
43 int main() {
44     int x;
45     scanf("%x", &x);
46     printf("%d\n",count(x));
47
48     return 0;
49 }

```

Rešenje 1.29

```

1  #include<stdio.h>
2
3  /* Rekurzivna funkcija za odredjivanje najveće heksadekadne cifre u
4     broju */
5  int max_oktalna_cifra(unsigned x) {
6     /* izlazak iz rekurzije */
7     if(x==0) return 0;
8     /* Odredjivanje poslednje heksadekadne cifre u broju*/
9     int poslednja_cifra = x&7;
10    /* Odredjivanje maksimalne oktalne cifre u broju kada se iz njega
11       izbrise poslednja oktalna cifra*/
12    int max_bez_poslednje_cifre = max_oktalna_cifra(x>>3);
13    return poslednja_cifra > max_bez_poslednje_cifre ?
14        poslednja_cifra : max_bez_poslednje_cifre;
15 }
16
17 int main()
18 {
19     unsigned x;
20     scanf("%u", &x);

```

1 Uvodni zadaci

```
18 | printf("%d\n", max_oktalna_cifra(x));
    | return 0;
20 | }
```

Rešenje 1.30

```
#include<stdio.h>

2
/* Rekurzivna funkcija za odredjivanje najveće oktalne cifre u broju */
4
int max_heksadekadna_cifra(unsigned x) {
6     /* Izlazak iz rekurziije */
    if(x==0) return 0;
8     /* Odredjivanje poslednje heksadekadne cifre u broju*/
    int poslednja_cifra = x&15;
10    /* Odredjivanje maksimalne heksadekadne cifre broja kada se iz
        njega izbrise poslednja heksadekadna cifra*/
    int max_bez_poslednje_cifre = max_heksadekadna_cifra(x>>4);
12    return poslednja_cifra > max_bez_poslednje_cifre ?
        poslednja_cifra : max_bez_poslednje_cifre;
14 }

int main()
16 {
    unsigned x;
18    scanf("%u", &x);
    printf("%d\n", max_heksadekadna_cifra(x));
20    return 0;
}
```

Rešenje 1.31

```
#include<stdio.h>
2 #include<string.h>
/* niska može imati najviše 32 karaktera + 1 za terminalnu nulu */
4 #define MAX_DIM 33

6 int palindrom(char s[], int n)
{
8     if((n==1) || (n==0)) return 1;
    return (s[n-1]==s[0]) && palindrom(s+1, n-2);
10 }

12 int main()
{
14     char s[MAX_DIM];
    int n;
16 }
```

```

18      /* Ucitavamo nisku sa ulaza */
      scanf("%s",s);

20      /* Odredjujemo duzinu niske */
      n=strlen(s);

22      /* Ispisujemo na izlazu poruku da li je niska palindrom ili nije
      */
24      if(palindrom(s,n))
          printf("da\n");
26      else printf("ne\n");

28      return 0;
}

```

Rešenje 1.32

```

1  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
3  #define  MAX_DUZINA_NIZA 50

5  void ispisiNiz(int a[], int n){
      int i;

7      for(i=1;i<=n;i++)
          printf("%d ", a[i]);
9      printf("\n");
11 }

13 /* Funkcija proverava da li se x vec
   nalazi u permutaciji na prethodnih 1...n mesta*/
15 int koriscen(int a[], int n, int x){
      int i;
17      for(i=1; i<=n; i++)
          if(a[i] == x) return 1;

19      return 0;

21 }

23 /* F-ja koja ispisuje sve permutacije od skupa {1,2,...,n}
   a[] je niz u koji smesta permutacije
25 m - oznacava da se na m-tu poziciju u permutaciji
      smesta jedan od preostalih celih brojeva
27 n- je velicina skupa koji se permutuje
   Funkciju pozivamo sa argumentom m=1 jer krecemo da
29 formiramo permutaciju od 1. pozicije i nikada
   ne koristimo a[0].
31 */
void permutacija(int a[], int m, int n){
33     int i;

```

```
35  /* Izlaz iz rekurzije:
36  Ako je pozicija na koju treba smestiti broj premasila
37  velicinu skupa, onda se svi brojevi vec nalaze u
38  permutaciji i ispisujemo permutaciju. */
39  if(m>n) {
40      ispisiNiz(a,n);
41      return;
42  }
43
44  /*Idea: pronalazimo prvi broj koji mozemo da
45  postavimo na m-to mesto u nizu (broj koji se do
46  sada nije pojavio u permutaciji). Zatim, rekurzivno
47  pronalazimo one permutacije koje odgovaraju
48  ovako postavljenom pocetku permutacije.
49  Kada to zavravimo, proveravamo da li postoji jos neki
50  broj koji moze da se stavi na m-to mesto u nizu
51  (to se radi u petlji). Ako
52  ne postoji, funkcija je zavrSila sa radom.
53  Ukoliko takav broj postoji, onda ponovo pozivamo
54  rekurzivno pronalazenje odgovarajucih permutacija,
55  ali sada sa drugacije postavljenim prefiksom. */
56
57  for(i=1;i<=n;i++){
58      /* Ako se broj i nije do sada pojavio u permutaciji
59      od 1 do m-1 pozicije, onda ga stavljamo na poziciju m
60      i pozivamo funkciju da napravi permutaciju za jedan
61      vece duzine, tj. m+1. Inace, nastavljamo dalje, trazeci
62      broj koji se nije pojavio do sada u permutaciji.
63      */
64      if(! koriscen(a,m-1,i)) {
65          a[m]=i;
66          /* Pozivamo ponovo funkciju da dopuni ostatak
67          permutacije posle upisivanja i na poziciju m.
68          */
69          permutacija(a,m+1,n);
70      }
71  }
72  }
73
74  int main(void) {
75      int n;
76      int a[MAX_DUZINA_NIZA];
77
78      printf("Unesite duzinu permutacije: ");
79      scanf("%d", &n);
80      if ( n < 0 || n >= MAX_DUZINA_NIZA) {
81          fprintf(stderr, "Duzina permutacije mora biti broj veci od 0
82          i manji od %d!\n", MAX_DUZINA_NIZA);
83          exit(EXIT_FAILURE);
84      }
85  }
```

```

    permutacija(a,1,n);
87     exit(EXIT_SUCCESS);
89 }

```

Rešenje 1.33

```

1  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
3
   /* Rekurzivna funkcija za racunanje binomnog koeficijenta.      */
5  /* ako je k=0 ili k=n, onda je binomni koeficijent 0
   ako je k izmedju 0 i n, onda je bk(n,k) = bk(n-1,k-1) + bk(n-1,k)
   */
7  int binomniKoeficijent(int n, int k) {
   return (0<k && k<n) ? binomniKoeficijent (n-1, k-1) +
   binomniKoeficijent (n-1, k) : 1;
9  }
   /* Iterativno izracunavanje datog binomnog koeficijenta.
11
12  int binomniKoeficijent (int n, int k) {
13     int i, j, b;
   for (b=i=1, j=n; i<=k; b=b*j--/i++);
15     return b;
   }
17
18  */
19
   /* Prostim opaZanjem se uocava da se svaki element n-te hipotenuze (
   osim ivicnih 1)
21     dobija kao zbir 2 elementa iz n-1 hipotenuze. Uz pomenute dve nove
   ivicne jedinice lako se zakljucuje
   da ce suma elementa n-te hipotenuze biti tacno 2 puta veca.
23  */
   int sumaElemenataHipotenuze(int n)
25  {
   return n > 0 ? 2 * sumaElemenataHipotenuze(n-1) : 1;
27  }
29
   int main () {
   int n, k, i, d;
31
32
   scanf("%d %d", &d, &n);
33
34
   /* Ispisivanje Paskalovog trougla */
   putchar ('\n');
35   for (n=0; n<=d; n++) {
   for (i=0; i<d-n; i++) printf (" ");
37   for (k=0; k<=n; k++) printf ("%4d", binomniKoeficijent(n, k));
39   putchar ('\n');

```

1 Uvodni zadaci

```
41  }
43  if(n<0){
    fprintf(stderr, "Redni broj hipotenuze mora biti veci ili
    jednak od 0!\n");
45    exit(EXIT_FAILURE);
    }
47  printf("%d\n", sumaElemenataHipotenuze(n));
49  exit(EXIT_SUCCESS);
}
```


Glava 2

Pokazivači

2.1 Pokazivačka aritmetika

Zadatak 2.1 Milen: ovako definisan zadatak zahteva dva programa kao resenja, a ne jedan sa definisane dve funkcije. Za dati celobrojni niz dimenzije n , napisati funkciju koja obrće njegove elemente:

- (a) korišćenjem indeksne sintakse,
- (b) korišćenjem pokazivačke sintakse.

Napisati program koji testira napisanu funkciju. Sa standardnog ulaza učitati dimenziju niza n ($0 < n \leq 100$), a zatim elemente niza. Prikazati sadržaj niza posle poziva funkcije za obrtanje elemenata niza.

<i>Test 1</i>	<i>Test 2</i>
<pre>Ulaz: 3 1 -2 3 Izlaz: 3 -2 1</pre>	<pre>Ulaz: 0 Izlaz: Greska: neodgovarajuca dimenzija niza.</pre>

Zadatak 2.2 Dat je niz realnih brojeva dimenzije n .

- (a) Napisati funkciju `zbir` koja izračunava zbir elemenata niza.
- (b) Napisati funkciju `proizvod` koja izračunava proizvod elemenata niza.
- (c) Napisati funkciju `min_element` koja izračunava najmanji elemenat niza.
- (d) Napisati funkciju `max_element` koja izračunava najveći elemenat niza.

2 Pokazivači

Napisati program koji testira napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati dimenziju n ($0 < n \leq 100$) realnog niza, a zatim i elemente niza. Na standardni izlaz ispisati zbir, proizvod, minimalni i maksimalni element učitano niza.

Test 1

```
|| Ulaz: 3
||      -1.1 2.2 3.3
|| Izlaz: zbir = 4.400
||        proizvod = -7.986
||        min = -1.100
||        max = 3.300
```

Zadatak 2.3 Korišćenjem pokazivačke sintakse, napisati funkciju koja vrednosti elemenata u prvoj polovini niza povećava za jedan, a u drugoj polovini smanjuje za jedan. Ukoliko niz ima neparan broj elemenata, onda vrednost srednjeg elementa niza ostaviti nepromenjenim. Napisati program koji testira napisanu funkciju. Sa standardnog ulaza učitati dimenziju n ($0 < n \leq 100$) celobrojnog niza, a zatim i elemente niza. Na standardni izlaz ispisati rezultat primene napisane funkcije nad učitanim nizom. **Jelena:** Sta kazete na to da prekoracenja dimenzije niza u razlicitim zadacima razlicito obradjujemo. Na primer, mozemo da unosimo dimenziju niza sve dok se ne unese broj koji je u odgovarajucem opsegu, ili mozemo da dimenziju postavimo na 1 ako je korisnik uneo broj manji od 1, a na MAX ako je korisnik uneo broj veci od MAX, itd?

Test 1

```
|| Ulaz: 5
||      1 2 3 4 5
|| Izlaz: 2 3 3 3 4
```

Test 2

```
|| Ulaz: 4
||      4 -3 2 -1
|| Izlaz: 5 -2 1 -2
```

Test 3

```
|| Ulaz: 0
|| Izlaz: Greska: neodgovarajuca dimenzija niza.
```

Test 4

```
|| Ulaz: 101
|| Izlaz: Greska: neodgovarajuca dimenzija niza.
```

Zadatak 2.4 Napisati program koji ispisuje broj prihvaćenih argumenata komandne linije, a zatim i same argumente kojima prethode njihovi redni brojevi. Nakon toga ispisati prve karaktere svakog od argumenata. Zadatak rešiti:

- (a) korišćenjem indeksne sintakse,
- (b) korišćenjem pokazivačke sintakse.

Jelena: Da li je ok da ovaj zadatak pod a i b resim na nacin na koji sam resila, odnosno, da jedno od ta dva resenja iskomentarise? Milena: Meni se cini da je bolje bez komentarisanja, vec da su oba prisutna.

Test 1

```
|| Poziv: ./a.out prvi 2. treci -4
|| Izlaz: 5
||      0 ./a.out
||      1 prvi
||      2 2.
||      3 treci
||      4 -4
||      . p 2 -
```

Test 2

```
|| Poziv: ./a.out
|| Izlaz: 1
||      0 ./a.out
||      .
```

Zadatak 2.5 Korišćenjem pokazivačke sintakse, napisati funkciju koja za datu nisku ispituje da li je palindrom. Napisati program koji vrši prebrojavanje argumenata komandne linije koji su palindromi.

Test 1

```
|| Poziv: ./a.out programiranje anavolimilovana topot ana anagram t
|| Izlaz: 4
```

Test 2

```
|| Poziv: ./a.out a b 11 212
|| Izlaz: 4
```

Test 3

```
|| Poziv: ./a.out
|| Izlaz: 0
```

Zadatak 2.6 Napisati program koji kao prvi argument komandne linije prihvata putanju do datoteke za koju treba proveriti koliko reči ima n karaktera, gde se n zadaje kao drugi argument komandne linije. Smatrati da reč ne sadrži više od 100 karaktera. U zadatku ne koristiti ugrađene funkcije za rad sa niskama, već implementirati svoje koristeći pokazivačku sintaksu.

Test 1

```
|| Poziv: ./a.out ulaz.txt 1
|| ulaz.txt: Ovo je sadrzaj datoteke i u njoj ima reci koje imaju
||           1 karakter
|| Izlaz: 3
```

Test 2

```
|| Poziv: ./a.out ulaz.txt
|| Izlaz: Greska: Nedovoljan broj argumenata komandne linije.
||        Program se poziva sa ./a.out ime_dat br_karaktera.
```

Test 3

```
Poziv: ./a.out ulaz.txt 2
(ne postoji datoteka ulaz.txt)
Izlaz: Greska: Neuspesno otvaranje datoteke ulaz.txt.
```

Zadatak 2.7 Napisati program koji kao prvi argument komandne linije prihvata putanju do datoteke za koju treba proveriti koliko reči ima zadati sufiks (ili prefiks), koji se zadaje kao drugi argument komandne linije. Smatrati da reč ne sadrži više od 100 karaktera. Program je neophodno pozvati sa jednom od opcija `-s` ili `-p` u zavisnosti od čega treba proveriti koliko reči ima zadati sufiks (ili prefiks). U zadatku ne koristiti ugrađene funkcije za rad sa niskama, već implementirati svoje koristeći pokazivačku sintaksu.

Milena: Umesto komentara -Funkcija `strcpy` iz standardne biblioteke- i ostalih sličnih, napisati -Implementacije funkcije `strcpy` iz standardne biblioteke-

Test 1

```
Poziv: ./a.out ulaz.txt ke -s
ulaz.txt: Ovo je sadržaj datoteke i u njoj ima reci koje se
          završavaju na ke
Izlaz: 2
```

Test 2

```
Poziv: ./a.out ulaz.txt sa -p
ulaz.txt: Ovo je sadržaj datoteke i u njoj ima reci koje
          pčinju sa sa
Izlaz: 3
```

Test 3

```
Poziv: ./a.out ulaz.txt sa -p
(ne postoji datoteka ulaz.txt)
Izlaz: Greska: Neuspesno otvaranje datoteke ulaz.txt.
```

Test 3

```
Poziv: ./a.out ulaz.txt
Izlaz: Greska: Nedovoljan broj argumenata komandne linije.
       Program se poziva sa ./a.out ime_dat suf/pref -s/-p.
```

2.2 Višedimenzioni nizovi

Zadatak 2.8 Data je kvadratna matrica dimenzije n .

- (a) Napisati funkciju koja izračunava trag matrice (sumu elemenata na glavnoj dijagonali).
- (b) Napisati funkciju koja izračunava euklidsku normu matrice (koren sume kvadrata svih elemenata).
- (c) Napisati funkciju koja izračunava gornju vandijagonalnu normu matrice (sumu apsolutnih vrednosti elemenata iznad glavne dijagonale).

Napisati program koji testira napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati dimanziju kvadratne matrice n ($0 < n \leq 100$), a zatim i elemente matrice. Na standardni izlaz ispisati učitane matricu a zatim trag, euklidsku normu i vandijagonalnu normu učitane matrice.

Test 1

```

Ulaz:  3 1 -2 3 4 -5 6 7 -8 9
Izlaz: 1 -2 3
        4 -5 6
        7 -8 9
        trag = 5
        euklidska norma = 16.88
        vandijagonalna norma = 11

```

Test 2

```

Ulaz:  0
Izlaz: Greska: neodgovarajuca dimenzija matrice.

```

Zadatak 2.9 Date su dve kvadratne matrice istih dimenzija n .

- (a) Napisati funkciju koja proverava da li su matrice jednake.
- (b) Napisati funkciju koja izračunava zbir matrica.
- (c) Napisati funkciju koja izračunava proizvod matrica.

Napisati program koji testira napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati dimanziju kvadratnih matrica n ($0 < n \leq 100$), a zatim i elemente matrica. Na standardni izlaz ispisati „da“ ako su matrice jednake, „ne“ ako nisu a zatim ispisati zbir i proizvod učitanih matrica.

Test 1

```
Ulaz: 3
      1 2 3 1 2 3 1 2 3
      1 2 3 1 2 3 1 2 3
Izlaz: da
      Zbir matrica je:
      2 4 6
      2 4 6
      2 4 6
      Proizvod matrica je:
      6 12 18
      6 12 18
      6 12 18
```

Zadatak 2.10 Relacija se može predstaviti kvadratnom matricom nula i jedinica na sledeći način: dva elementa i i j su u relaciji ukoliko se u preseku i -te vrste i j -te kolone matrice nalazi broj 1, a nisu u relaciji ukoliko se tu nalazi broj 0.

- (a) Napisati funkciju koja proverava da li je relacija zadata matricom refleksivna.
- (b) Napisati funkciju koja proverava da li je relacija zadata matricom simetrična.
- (c) Napisati funkciju koja proverava da li je relacija zadata matricom tranzitivna.
- (d) Napisati funkciju koja određuje refleksivno zatvorenje relacije (najmanju refleksivnu relaciju koja sadrži datu).
- (e) Napisati funkciju koja određuje simetrično zatvorenje relacije (najmanju simetričnu relaciju koja sadrži datu).
- (f) Napisati funkciju koja određuje refleksivno-tranzitivno zatvorenje relacije (najmanju refleksivnu i tranzitivnu relaciju koja sadrži datu)(Napomena: koristiti Varšalov algoritam).

Napisati program koji učitava matricu iz datoteke čije se ime zadaje kao prvi argument komandne linije. U prvoj liniji datoteke nalazi se dimenzija matrice n ($0 < n \leq 64$), a potom i sami elementi matrice. Na standardni izlaz ispisati rezultat testiranja napisanih funkcija.

Test 1

```

Poziv: ./a.out ulaz.txt
ulaz.txt: 4
          1 0 0 0
          0 1 1 0
          0 0 1 0
          0 0 0 0
Izlaz:    Refleksivnost: ne
          Simetricnost: ne
          Tranzitivnost: da
          Refleksivno zatvorenje:
          1 0 0 0
          0 1 1 0
          0 0 1 0
          0 0 0 1
          Simetricno zatvorenje:
          1 0 0 0
          0 1 1 0
          0 1 1 0
          0 0 0 0
          Refleksivno-tranzitivno zatvorenje:
          1 0 0 0
          0 1 1 0
          0 0 1 0
          0 0 0 0

```

Zadatak 2.11 Data je kvadratna matrica dimenzije n .

- Napisati funkciju koja određuje najveći element matrice na sporednoj dijagonali.
- Napisati funkciju koja određuje indeks kolone koja sadrži najmanji element matrice.
- Napisati funkciju koja određuje indeks vrste koja sadrži najveći element matrice.
- Napisati funkciju koja određuje broj negativnih elemenata matrice.

Napisati program koji testira napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati elemente celobrojne kvadratne matrice čija se dimenzija n ($0 < n \leq 32$) zadaje kao argument komandne linije. Na standardni izlaz ispisati najveći element matrice na sporednoj dijagonali, indeks kolone koja sadrži najmanji element, indeks vrste koja sadrži najveći element i broj negativnih elemenata učitane matrice.

Milena: Izbegavala bih komentare koji ulaze u kod i na taj način narušavaju citljivost koda, kao što je to npr u funkciji `indeks_min` i `indeks_max`. Resenje 2.15 - izbacila bih napomenu iz komentara. Slično mi se čini i za zadatak 2.17. Zadatak 2.17 - čini mi se da je resenje bez korišćenja bibliotečkih funkcija visak? Zadatak 2.19 — izvuci komentare za učitaj i ispisi ispred funkcija, umesto što su

unutar funkcija. Zadatak 2.21 - cini mi se da komentari unutar funkcije izmeni narušavaju citljivost koda. Resenje 2.26 — izbaciti nasa slova iz komentara, izbaciti mozda napomenu sa pocetka jer je suvisna

Test 1

```
Poziv: ./a.out 3
Ulaz:  1 2 3
      -4 -5 -6
      7 8 9
Izlaz: 7 2 2 3
```

Test 2

```
Poziv: ./a.out 4
Ulaz:  -1 -2 -3 -4
      -5 -6 -7 -8
      -9 -10 -11 -12
      -13 -14 -15 -16
Izlaz: -4 3 0 16
```

Test 3

```
Poziv: ./a.out
Izlaz: Greska: Nedovoljan broj argumenata komandne linije.
      Program se poziva sa ./a.out dim_matrice.
```

Zadatak 2.12 Napisati funkciju kojom se proverava da li je zadata kvadratna matrica dimenzije n ortonormirana. Matrica je ortonormirana ako je skalarni proizvod svakog para različitih vrsta jednak nuli, a skalarni proizvod vrste sa samom sobom jednak jedinici. Napisati program koji testira napisanu funkciju. Sa standardnog ulaza učitati dimenziju celobrojne kvadratne matrice n ($0 < n \leq 32$), a zatim i njene elemente. Na standardni izlaz ispisati rezultat primene napisane funkcije na učitanoj matrici.

Test 1

```
Ulaz: 4
      1 0 0 0
      0 1 0 0
      0 0 1 0
      0 0 0 1
Izlaz: da
```

Test 2

```
Ulaz: 3
      1 2 3
      5 6 7
      1 4 2
Izlaz: ne
```

Test 3

```
Ulaz: 33
Izlaz: Greska: neodgovarajuca dimenzija matrice.
```

Zadatak 2.13 Data je matrica dimenzije $n \times m$.

- (a) Napsiati funkciju koja učitava elemente matrice sa standardnog ulaza
- (b) Napsiati funkciju koja na standardni izlaz spiralno ispisuje elemente matrice.

Napisati program koji testira napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati

2.3 Dinamička alokacija memorije

dimenzije matrice n ($0 < n \leq 10$) i m ($0 < m \leq 10$), a zatim i elemente matrice (pozivom gore napisane funkcije). Na standardni izlaz spiralno ispisati elemente učitane matrice.

```
Test 1
|| Ulaz:  3 3
||        1 2 3
||        4 5 6
||        7 8 9
|| Izlaz: 1 2 3 6 9 8 7 4 5

Test 2
|| Ulaz:  3 4
||        1 2 3 4
||        5 6 7 8
||        9 10 11 12
|| Izlaz: 1 2 3 4 8 12 11 10 9 5 6 7

Test 3
|| Ulaz:  11 4
|| Izlaz: Greska: neodgovarajuće dimenzije matrice.
```

Zadatak 2.14 Napisati funkciju koja izračunava k -ti stepen kvadratne matrice dimenzije n ($0 < n \leq 32$). Napisati program koji testira napisanu funkciju. Sa standardnog ulaza učitati dimenziju celobrojne matrice n , elemente matrice i stepen k ($0 < k \leq 10$). Na standardni izlaz ispisati rezultat primene napisane funkcije. Napomena: voditi računa da se prilikom stepenovanja matrice izvrši što manji broj množenja.

```
Test 1
|| Ulaz:  3
||        1 2 3
||        4 5 6
||        7 8 9
||        8
|| Izlaz: 510008400 626654232 743300064
||        1154967822 1419124617 1683281412
||        1799927244 2211595002 2623262760
```

2.3 Dinamička alokacija memorije

Zadatak 2.15 Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava dimenziju niza celih brojeva a zatim i njegove elemente. Ne praviti nikakve pretpostavke o dimenziji niza. Na standardni izlaz ispisati ove brojeve u obrnutom poretku.

```
Test 1
|| Ulaz:  3
||        1 -2 3
|| Izlaz: 3 -2 1

Test 2
|| Ulaz:  -1
|| Izlaz: malloc(): neuspela alokacija memorije.
```

Zadatak 2.16 Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava niz celih brojeva. Brojevi se unose sve dok se ne unese nula. Ne praviti nikakve pretpostavke o dimenziji niza. Na standardni izlaz ispisati ovaj niz brojeva u obrnutom poretku. Zadatak uraditi na dva načina:

- (a) realokaciju memorije niza vršiti korišćenjem `malloc()` funkcije,
- (b) realokaciju memorije niza vršiti korišćenjem `realloc()` funkcije.

<i>Test 1</i>	<i>Test 2</i>
<pre> Ulaz: 1 -2 3 -4 0 Izlaz: -4 3 -2 1</pre>	<pre> Ulaz: 0 Izlaz:</pre>

Zadatak 2.17 Napisati funkciju koja kao rezultat vraća nisku koja se dobija nadovezivanjem dve niske, bez promene njihovog sadržaja. Napisati program koji testira rad napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati dve niske karaktera (pretpostaviti da niske nisu duže od 1000 karaktera i da ne sadrže praznine). Na standardni izlaz ispisati nisku koja se dobija njihovim nadovezivanjem. Za rezultujuću nisku dinamički alocirati memoriju.

<i>Test 1</i>
<pre> Ulaz: Jedan Dva Izlaz: JedanDva</pre>

Zadatak 2.18 Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava matricu celih brojeva. Prvo se učitavaju dimenzije matrice n i m (ne praviti nikakve pretpostavke o njihovoj veličini), a zatim i elementi matrice. Na standardni izlaz ispisati trag matrice.

<i>Test 1</i>
<pre> Ulaz: 2 3 1.2 2.3 3.4 4.5 5.6 6.7 Izlaz: 6.80</pre>

Zadatak 2.19 Data je celobrojna matrica dimenzije $n \times m$ napisati:

- (a) Napisati funkciju koja vrši učitavanje matrice sa standardnog ulaza.
- (b) Napisati funkciju koja ispisuje elemente ispod glavne dijagonale matrice (uključujući i glavnu dijagonalu).

Napisati program koji testira napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati n i m (ne praviti nikakve pretpostavke o njihovoj veličini), zatim učitati elemente matrice i na standardni izlaz ispisati elemente ispod glavne dijagonale matrice.

Test 1

```
|| Ulaz:  2 3
||       1 -2 3
||       -4 5 -6
|| Izlaz: 1
||       -4 5
```

Zadatak 2.20 Za zadatu matricu dimenzije $n \times m$ napisati funkciju koja izračunava redni broj kolone matrice čiji je zbir maksimalan. Napisati program koji testira ovu funkciju. Sa standardnog ulaza učitati dimenzije matrice n i m (ne praviti nikakve pretpostavke o njihovoj veličini), a zatim elemente matrice. Na standardni izlaz ispisati redni broj kolone matrice sa maksimalnim zbirom.

Test 1

```
|| Ulaz:  Unesite dimenzije matrice:
||       2 3
||       Unesite elemente matrice:
||       1 2 3
||       4 5 6
|| Izlaz: Kolona pod rednim brojem 3 ima najveći zbir.
```

Zadatak 2.21 Data je kvadratna realna matrica dimenzije n .

- Napisati funkciju koja izračunava zbir apsolutnih vrednosti matrice ispod sporedne dijagonale.
- Napisati funkciju koja menja sadržaj matrice tako što polovi elemente iznad glavne dijagonale, duplira elemente ispod glavne dijagonale, dok elemente na glavnoj dijagonali ostavlja nepromenjene.

Napisati program koji testira ove funkcije za matricu koja se učitava iz datoteke čije se ime zadaje kao argument komandne linije. U datoteci se nalazi prvo dimenzija matrice, a zatim redom elementi matrice.

Test 1

```
Poziv: ./a.out matrica.txt
matrica.txt: 3
              1.1 -2.2 3.3
              -4.4 5.5 -6.6
              7.7 -8.8 9.9
Izlaz: Zbir apsolutnih vrednosti ispod sporedne dijagonale je 25.30.
Transformisana matrica je:
1.10 -1.10 1.65
-8.80 5.50 -3.30
15.40 -17.60 9.90
```

Zadatak 2.22 Petar sakuplja sličice igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo u fudbalu. U datoteci „slicice.txt“ se nalaze informacije o sličicama koje mu nedostaju u formatu: `redni_broj_sličice ime_reprezentacije_kojoj_sličica_pripada`. Pomozite Petru da otkrije koliko mu sličica ukupno nedostaje, kao i da pronade ime reprezentacije čijih sličica ima najmanje. Dobijene podatke ispisati na standardni izlaz. Napomena: za realokaciju memorije koristiti `realloc()` funkciju. **Jelena: treba dodati test primer.**

Zadatak 2.23 U datoteci „temena.txt“ se nalaze tačke koje predstavljaju temena nekog n -tougla. Napisati program koji na osnovu sadržaja datoteke na standardni izlaz ispisuje o kom n -touglu je reč, a zatim i vrednosti njegovog obima i površine. Pretpostavka je da će mnogougao biti konveksan. **Jelena: treba dodati test primer.**

Zadatak 2.24 Napisati program koji na osnovu dve matrice dimenzija $m \times n$ formira matricu dimenzije $2 \cdot m \times n$ tako što naizmenično kombinuje jednu vrstu prve matrice i jednu vrstu druge matrice. Matrice su zapisane u datoteci „matrice.txt“. U prvom redu se nalaze dimenzije matrica m i n , u narednih m redova se nalaze vrste prve matrice, a u narednih m redova vrste druge matrice. Rezultujuću matricu ispisati na standardni izlaz. **Jelena: treba dodati test primer.**

Zadatak 2.25 Na ulazu se zadaje niz celih brojeva čiji se unos završava nulom. Napisati funkciju koja od zadatog niza formira matricu tako da prva vrsta odgovara unetom nizu, a svaka naredna se dobija cikličkim pomeranjem elemenata niza za jednu poziciju ulevo. Napisati program koji testira ovu funkciju. Sa standardnog ulaza se prvo unosi dimenzija matrice, a zatim redom elementi matrice. Rezultujuću matricu ispisati na standardni izlaz. **Jelena: treba dodati test primer.**

2.4 Pokazivači na funkcije

Zadatak 2.26 Napisati program koji tabelarno štampa vrednosti proizvoljne realne funkcije sa jednim realnim argumentom, odnosno izračunava i ispisuje vrednosti date funkcije na diskretnoj ekvidistantnoj mreži od n tačaka intervala $[a, b]$. Realni brojevi a i b ($a < b$) kao i ceo broj n ($n \geq 2$) se učitavaju sa standardnog ulaza. Ime funkcije se zadaje kao argument komandne linije (`sin`, `cos`, `tan`, `atan`, `acos`, `asin`, `exp`, `log`, `log10`, `sqrt`, `floor`, `ceil`, `sqr`).

Test 1

```
Poziv: ./a.out sin
Ulaz: Unesite krajeve intervala:
      -0.5 1
      Koliko tacaka ima na ekvidistantnoj mrezi (ukljucujuci krajeve intervala)?
      4
Izlaz:
      x          sin(x)
-----
| -0.50000 | -0.47943 |
|  0.00000 |  0.00000 |
|  0.50000 |  0.47943 |
|  1.00000 |  0.84147 |
-----
```

Test 2

```
Poziv: ./a.out cos
Ulaz: Unesite krajeve intervala:
      0 2
      Koliko tacaka ima na ekvidistantnoj mrezi (ukljucujuci krajeve intervala)?
      4
Izlaz:
      x          cos(x)
-----
|  0.00000 |  1.00000 |
|  0.66667 |  0.78589 |
|  1.33333 |  0.23524 |
|  2.00000 | -0.41615 |
-----
```

Zadatak 2.27 Napisati funkciju koja izračunava limes funkcije $f(x)$ u tački a . Adresa funkcije f čiji se limes računa se prenosi kao parametar funkciji za računanje limesa. Limes se računa sledećom aproksimacijom (vrednosti n i a uneti sa standardnog ulaza kao i ime funkcije):

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(a + \frac{1}{n}\right)$$

Test 1

```
|| Ulaz:  tan 1.570795 10000
|| Izlaz: -10134.5
```

Test 2

```
|| Ulaz:  log 0 1000000
|| Izlaz: -13.81551
```

Zadatak 2.28 Napisati funkciju koja određuje integral funkcije $f(x)$ na intervalu $[a, b]$. Adresa funkcije f se prenosi kao parametar. Integral se računa prema formuli:

$$\int_a^b f(x) = h \cdot \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^n f(a + i \cdot h) \right)$$

Vrednost h se izračunava po formuli $h = (b - a)/n$, dok se vrednosti n , a i b unose sa standardnog ulaza kao i ime funkcije iz zaglavlja `math.h`. Na standardni izlaz ispisati vrednost integrala. **Jelena: treba dodati test primer.**

Zadatak 2.29 Napisati funkciju koja približno izračunava integral funkcije $f(x)$ na intervalu $[a, b]$. Funkcija f se prosleđuje kao parametar, a integral se procenjuje po Simpsonovoj formuli:

$$I = \frac{h}{3} \left(f(a) + 4 \sum_{i=1}^{n/2} f(a + (2i - 1)h) + 2 \sum_{i=1}^{n/2-1} f(a + 2ih) + f(b) \right)$$

Granice intervala i n su argumenti funkcije. Napisati program, koji kao argumente komandne linije prihvata ime funkcije iz zaglavlja `math.h`, krajeve intervala pretrage i n , a na standardni izlaz ispisuje vrednost odgovarajućeg integrala. **Jelena: treba dodati test primer.**

2.5 Rešenja

Rešenje 2.1

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 #define MAX 100
5
6 /* Funkcija obrće elemente niza koriscenjem indekse sintakse */
7 void obrni_niz_v1(int a[] , int n)
8 {
9     int i, j;
10 }
```

```
12     for(i = 0, j = n-1; i < j; i++, j--) {
13         int t = a[i];
14         a[i] = a[j];
15         a[j] = t;
16     }

18 /* Funkcija obrće elemente niza koriscenjem pokazivacke
19    sintakse. Umesto "void obrni_niz(int *a, int n)" potpis
20    metode bi mogao da bude i "void obrni_niz(int a[], int n)".
21    U oba slucaja se argument funkcije "a" tumaci kao pokazivac,
22    ili tacnije, kao adresu prvog elementa niza. U odnosu na
23    njega se odredjuju adrese ostalih elemenata u nizu */
24 void obrni_niz_v2(int *a, int n)
25 {
26     /* Pokazivaci na elemente niza a */
27     int *prvi, *poslednji;
28
29     for(prvi = a, poslednji = a + n - 1;
30         prvi < poslednji; prvi++, poslednji--) {
31         int t = *prvi;
32         *prvi = *poslednji;
33         *poslednji = t;
34     }
35 }

38 /* Funkcija obrće elemente niza koriscenjem pokazivacke
39    sintakse - modifikovano koriscenje pokazivaca */
40 void obrni_niz_v3(int *a, int n)
41 {
42     /* Pokazivaci na elemente niza a */
43     int *prvi, *poslednji;
44
45     /* Obrćemo niz */
46     for(prvi = a, poslednji = a + n - 1; prvi < poslednji; ) {
47         int t = *prvi;
48
49         /* Na adresu na koju pokazuje pokazivac "prvi" postavlja se
50            vrednost koja se nalazi na adresi na koju pokazuje
51            pokazivac "poslednji". Nakon toga se pokazivac "prvi"
52            uvecava za jedan sto za posledicu ima da "prvi" pokazuje
53            na sledeci element u nizu */
54         *prvi++ = *poslednji;
55
56         /* Vrednost promenljive "t" se postavlja na adresu na koju
57            pokazuje pokazivac "poslednji". Ovaj pokazivac se zatim
58            umanjuje za jedan, sto za posledicu ima da pokazivac
59            "poslednji" sada pokazuje na element koji mu prethodi u
60            nizu */
61         *poslednji-- = t;
62     }
```

```

}
64
int main()
66 {
    /* Deklaracija niza a od najviše MAX elemenata */
68     int a[MAX];

70     /* Broj elemenata niza a */
    int n;

72     /* Pokazivac na elemente niza a */
74     int *p;

76     /* Unosimo dimenziju niza */
    scanf("%d", &n);

78     /* Proveravamo da li je prekoraceno ogranicenje dimenzije */
80     if(n <= 0 || n > MAX) {
        fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuca dimenzija niza.\n");
82         exit(EXIT_FAILURE);
    }

84     /* Unosimo elemente niza */
86     for(p = a; p - a < n; p++)
        scanf("%d", p);

88     obrni_niz_v1(a,n);
90     // obrni_niz_v2(a,n);
    // obrni_niz_v3(a,n);

92     /* Prikazujemo sadrzaj niza nakon obrtanja */
94     for(p = a; p - a < n; p++)
        printf("%d ", *p);
96     printf("\n");

98     return 0;
}

```

Rešenje 2.2

```

#include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>

4  #define MAX 100

6  /* Funkcija racuna zbir elemenata niza */
double zbir(double *a, int n)
8  {
    double s = 0;
10     int i;

```



```
12     for(i = 0; i < n; s += a[i++]) ;
13
14     return s;
15 }
16
17 /* Funkcija racuna proizvod elemenata niza */
18 double proizvod(double a[], int n)
19 {
20     double p = 1;
21
22     for(; n; n--)
23         p *= *a++;
24
25     return p;
26 }
27
28 /* Funkcija racuna najmanji element niza */
29 double min(double *a, int n)
30 {
31     /* Za najmanji element se najpre postavlja prvi element */
32     double min = a[0];
33     int i;
34
35     /* Ispitujemo da li se medju ostalim elementima niza
36        nalazi najmanji */
37     for(i = 1; i < n; i++)
38         if ( a[i] < min )
39             min = a[i];
40
41     return min;
42 }
43
44 /* Funkcija racuna najveći element niza */
45 double max(double *a, int n)
46 {
47     /* Za najveći element se najpre postavlja prvi element */
48     double max = *a;
49
50     /* Ispitujemo da li se medju ostalim elementima niza
51        nalazi najveći */
52     for(a++, n--; n > 0; a++, n--)
53         if (*a > max)
54             max = *a;
55
56     return max;
57 }
58
59 int main()
60 {
61     double a[MAX];
62     int n, i;
```

```
64      /* Ucitavamo dimenziju niza */
65      scanf("%d", &n);

66      /* Proveravamo da li je prekoraceno ogranicenje dimenzije */
67      if(n <= 0 || n > MAX) {
68          fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuca dimenzija niza.\n");
69          exit(EXIT_FAILURE);
70      }

71      /* Unosimo elemente niza */
72      for(i = 0; i < n; i++)
73          scanf("%lf", a + i);

74      /* Testiramo definisane funkcije */
75      printf("zbir = %5.3f\n", zbir(a, n));
76      printf("proizvod = %5.3f\n", proizvod(a, n));
77      printf("min = %5.3f\n", min(a, n));
78      printf("max = %5.3f\n", max(a, n));

79      return 0;
80  }
```

Rešenje 2.3

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 100

/* Funkcija povecava za jedan sve elemente u prvoj polovini niza
a smanjuje za jedan sve elemente u drugoj polovini niza.
Ukoliko niz ima neparan broj elemenata, srednji element
ostaje nepromenjen */
void povecaj_smanji (int *a , int n)
{
    int *prvi = a;
    int *poslednji = a+n-1;

    while( prvi < poslednji ){

        /* Povecava se vrednost elementa na koji pokazuje
        pokazivac prvi */
        (*prvi)++;

        /* Pokazivac prvi se pomera na sledeci element */
        prvi++;

        /* Smanjuje se vrednost elementa na koji pokazuje
        pokazivac poslednji */
        (*poslednji)--;
    }
}
```

```

28     /* Pokazivac poslednji se pomera na prethodni element */
    poslednji--;
    }
30 }

32 void povecaj_smanji_sazetije(int *a , int n)
{
34     int *prvi = a;
    int *poslednji = a+n-1;

36     while( prvi < poslednji ){
38         (*prvi++)++;
        (*poslednji--)--;
40     }
    }

42
44 int main()
{
46     int a[MAX];
    int n;
    int *p;

48     /* Unosimo broj elemenata */
50     scanf("%d", &n);

52     /* Proveravamo da li je prekoraceno ogranicenje dimenzije */
    if(n <= 0 || n > MAX) {
54         fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuca dimenzija niza.\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
56     }

58     /* Unosimo elemente niza */
    for(p = a; p - a < n; p++)
60         scanf("%d", p);

62     povecaj_smanji(a,n);
    /* povecaj_smanji_sazetije(a,n); */

64     /* Prikaz niza nakon modifikacije */
    for(p = a; p - a < n; p++)
66         printf("%d ", *p);
    printf("\n");
68

70     return 0;
    }

```

Rešenje 2.4

```

#include <stdio.h>

2
/* Argumenti funkcije main mogu da budu broj argumenta komandne

```

```
4     linije (int argc) i niz arugmenata komandne linije
      (niz niski) (char *argv[] <=> char** argv) */
6 int main(int argc, char *argv[])
{
8     int i;

10    /* Ispisujemo broj argumenata komandne linije */
    printf("%d\n", argc);

12
13    /* Ispisujemo argumente komandne linije */
14    /* koristeći indeksnu sintaksu */
    for(i=0; i<argc; i++) {
16        printf("%d %s\n", i, argv[i]);
    }

18
19    /* koristeći pokazivacku sintaksu */
20    i=argc;
    for (; argc>0; argc--)
22        printf("%d %s\n", i-argc, *argv++);

24
25    /* Nakon ove petlje "argc" će biti jednako nuli a "argv" će
26       pokazivati na polje u memoriji koje se nalazi iza
       poslednjeg argumenta komandne linije. Kako smo u
28       promenljivoj "i" sacuvali vrednost broja argumenta
       komandne linije to sada mozemo ponovo da postavimo
30       "argv" da pokazuje na nulti argument komandne linije */
    argv = argv - i;
32    argc = i;

34    /* Ispisujemo 0-ti karakter svakog od argumenata komandne linije */

36    /* koristeći indeksnu sintaksu */
    for(i=0; i<argc; i++)
38        printf("%c ", argv[i][0]);
    printf("\n");

40
41    /* koristeći pokazivacku sintaksu */

42    for (i=0 ; i<argc; i++ )
44        printf("%c ", **argv++);

46    return 0;
}
```

Rešenje 2.5

```
#include<stdio.h>
2 #include<string.h>
#define MAX 100
4
```

```

/* Funkcija ispituje da li je niska palindrom */
6 int palindrom(char *niska)
{
8     int i, j;
    for(i = 0, j = strlen(niska)-1; i < j; i++, j--)
10         if(*(niska+i) != *(niska+j))
                return 0;
12     return 1;
}

14
16 int main(int argc, char **argv)
{
    int i, n = 0;

18     /* Multi argument komandne linije je ime izvrsnog programa */
20     for(i = 1; i < argc; i++)
        if(palindrom(*(argv+i)))
22         n++;

24     printf("%d\n", n);
    return 0;
26 }

```

Rešenje 2.6

```

1 #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
3
  #define MAX_KARAKTERA 100
5
  /* Funkcija strlen() iz standardne biblioteke */
7 int duzina(char *s)
{
9     int i;
    for(i = 0; *(s+i); i++)
11         ;
    return i;
13 }

15 int main(int argc, char **argv)
{
17     char rec[MAX_KARAKTERA];
    int br = 0, i = 0, n;
19     FILE *in;

21     /* Ako korisnik nije uneo trazene argumente,
        prijavljujemo gresku */
23     if(argc < 3) {
        printf("Greska: ");
25     printf("Nedovoljan broj argumenata komandne linije.\n");
        printf("Program se poziva sa %s ime_dat br_karaktera.\n",

```

```
27                                     argv[0]);
28     exit(EXIT_FAILURE);
29 }
30
31 /* Otvaramo datoteku sa imenom koje se zadaje kao prvi
32    argument komandne linije. */
33 in = fopen(*(argv+1), "r");
34 if(in == NULL){
35     fprintf(stderr, "Greska: ");
36     fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke %s.\n",
37                                     argv[1]);
38     exit(EXIT_FAILURE);
39 }
40
41 n = atoi(*(argv+2));
42
43 /* Broje se reci cija je duzina jednaka broju zadatom drugim
44    argumentom komandne linije */
45 while(fscanf(in, "%s", rec) != EOF)
46     if(duzina(rec) == n)
47         br++;
48
49 printf("%d\n", br);
50
51 /* Zatvaramo datoteku */
52 fclose(in);
53 return 0;
54 }
```

Rešenje 2.7

```
1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3
4  #define MAX_KARAKTERA 100
5
6  /* Funkcija strcpy() iz standardne biblioteke */
7  void kopiranje_niske(char *dest, char *src)
8  {
9      int i;
10     for (i = 0; *(src+i); i++)
11         *(dest+i) = *(src+i);
12 }
13
14 /* Funkcija strcmp() iz standardne biblioteke */
15 int poredjenje_niski(char *s, char *t)
16 {
17     int i;
18     for (i = 0; *(s+i) == *(t+i); i++)
19         if(*(s+i) == '\0')
20             return 0;
```

```

21     return *(s+i) - *(t+i);
22 }
23
24 /* Funkcija strlen() iz standardne biblioteke */
25 int duzina_niske(char *s)
26 {
27     int i;
28     for(i = 0; *(s+i); i++)
29         ;
30     return i;
31 }
32
33 /* Funkcija ispituje da li je niska zadata drugim argumentom
34    funkcije sufiks niske zadate prvi argumentom funkcije */
35 int sufiks_niske(char *niska, char *sufiks) {
36     if(duzina_niske(sufiks) <= duzina_niske(niska) &&
37        poredjenje_niski(niska + duzina_niske(niska) -
38                          duzina_niske(sufiks), sufiks) == 0)
39         return 1;
40     return 0;
41 }
42
43 /* Funkcija ispituje da li je niska zadata drugim argumentom
44    funkcije prefiks niske zadate prvi argumentom funkcije */
45 int prefiks_niske(char *niska, char *prefiks) {
46     int i;
47     if(duzina_niske(prefiks) <= duzina_niske(niska)) {
48         for(i=0; i<duzina_niske(prefiks); i++)
49             if(*(prefiks+i) != *(niska+i))
50                 return 0;
51         return 1;
52     }
53     else return 0;
54 }
55
56 int main(int argc, char **argv)
57 {
58     /* Ako korisnik nije uneo trazene argumente,
59        prijavljujemo gresku */
60     if(argc < 4) {
61         printf("Greska: ");
62         printf("Nedovoljan broj argumenata komandne linije.\n");
63         printf("Program se poziva sa %s ime_dat suf/pref -s/-p.\n",
64               argv[0]);
65         exit(EXIT_FAILURE);
66     }
67
68     FILE *in;
69     int br = 0, i = 0, n;
70     char rec[MAX_KARAKTERA];
71
72     in = fopen(*(argv+1), "r");

```

```
73     if(in == NULL) {
74         fprintf(stderr, "Greska: ");
75         fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke %s.\n",
76                     argv[1]);
77         exit(EXIT_FAILURE);
78     }
79
80     /* Proveravamo kojom opcijom je pozvan program a zatim
81        ucitavamo reci iz datoteke brojimo koliko reci
82        zadovoljava trazeni uslov */
83     if(!(poredjenje_niski(*(argv + 3), "-s")))
84         while(fscanf(in, "%s", rec) != EOF)
85             br += sufixs_niske(rec, *(argv+2));
86     else if (!(poredjenje_niski(*(argv+3), "-p")))
87         while(fscanf(in, "%s", rec) != EOF)
88             br += prefiks_niske(rec, *(argv+2));
89
90     printf("%d\n", br);
91     fclose(in);
92     return 0;
93 }
```

Rešenje 2.8

```
#include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3 #include <stdlib.h>
4
5 #define MAX 100
6
7 /* Deklarisemo funkcije koje cemo kasnije da definisemo */
8 double euklidska_norma( int M[][MAX], int n);
9 int trag(int M[][MAX], int n);
10 int gornja_vandijagonalna_norma(int M[][MAX], int n);
11
12 int main()
13 {
14     int A[MAX][MAX];
15     int i,j,n;
16
17     /* Unosimo dimenziju kvadratne matrice */
18     scanf("%d",&n);
19
20     /* Proveravamo da li je prekoraceno ogranicenje */
21     if( n > MAX || n <= 0) {
22         fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuca dimenzija ");
23         fprintf(stderr, "matrice.\n");
24         exit(EXIT_FAILURE);
25     }
26
27     /* Popunjavamo vrstu po vrstu matrice */
```



```

28     for(i = 0; i<n; i++)
        for (j=0 ; j<n; j++)
30         scanf("%d",&A[i][j]);

32     /* Ispis elemenata matrice koriscenjem indeksne sintakse.
        Ispis vrsimo vrstu po vrstu */
34     for(i = 0; i<n; i++) {
        /* Ispisujemo elemente i-te vrste */
36         for ( j=0 ; j<n; j++)
            printf("%d ", A[i][j]);
38         printf("\n");
    }

40     /* Ispis elemenata matrice koriscenjem pokazivacke sintakse.
        Kod ovako definisane matrice, elementi su uzastopno
42         smesteni u memoriju, kao na traci. To znaci da su svi
44         elementi prve vrste redom smesteni jedan iza drugog. Odmah
        iza poslednjeg elementa prve vrste smesten je prvi element
46         druge vrste za kojim slede svi elementi te vrste
        i tako dalje redom */
48     /*
        for( i = 0; i<n; i++) {
50         for ( j=0 ; j<n; j++)
            printf("%d ", *(A+i+j));
52         printf("\n");
        }
54     */

56     int tr = trag(A,n);
    printf("trag = %d\n",tr);

58     printf("euklidska norma = %.2f\n",euklidska_norma(A,n));
60     printf ("vandijagonalna norma = %d\n",
        gornja_vandijagonalna_norma(A,n));

62     return 0;
64 }

66 /* Definisemo funkcije koju smo ranije deklarovali */

68 /* Funkcija izracunava trag matrice */
int trag(int M[][MAX], int n)
70 {
    int trag = 0,i;
72     for(i=0; i<n; i++)
        trag += M[i][i];
74     return trag;
}

76 /* Funkcija izracunava euklidsku normu matrice */
double euklidska_norma(int M[][MAX], int n)
78 {

```

```
80     double norma = 0.0;
81     int i,j;
82
83     for(i= 0; i<n; i++)
84         for(j = 0; j<n; j++)
85             norma += M[i][j] * M[i][j];
86
87     return sqrt(norma);
88 }
89
90 /* Funkcija izracunava gornju vandijagonalnu normu matrice */
91 int gornja_vandijagonalna_norma(int M[][MAX], int n)
92 {
93     int norma =0;
94     int i,j;
95
96     for(i=0 ;i<n; i++) {
97         for(j = i+1; j<n; j++)
98             norma += abs(M[i][j]);
99     }
100
101     return norma;
102 }
```

Rešenje 2.9

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 #define MAX 100
5
6 /* Funkcija ucitava elemente kvadratne matrice dimenzije n sa
   standardnog ulaza */
7 void ucitaj_matricu(int m[][MAX], int n)
8 {
9     int i, j;
10
11     for(i=0; i<n; i++)
12         for(j=0; j<n; j++)
13             scanf("%d", &m[i][j]);
14 }
15
16 /* Funkcija ispisuje elemente kvadratne matrice dimenzije n na
   standardni izlaz */
17 void ispisi_matricu(int m[][MAX], int n) {
18     int i, j;
19
20     for(i=0; i<n; i++) {
21         for(j=0; j<n; j++)
22             printf("%d ", m[i][j]);
23         printf("\n");
24     }
```

```
26     }
27 }
28
29 /* Funkcija proverava da li su zadate kvadratne matrice a i b
30    dimenzije n jednake */
31 int jednake_matrice(int a[][MAX], int b[][MAX], int n) {
32     int i, j;
33
34     for(i=0; i<n; i++)
35         for(j=0; j<n; j++)
36             /* Nasli smo elemente na istim pozicijama u matricama
37                koji se razlikuju */
38             if(a[i][j]!=b[i][j])
39                 return 0;
40
41     /* Prosla je provera jednakosti za sve parove elemenata koji
42        su na istim pozicijama sto znaci da su matrice jednake */
43     return 1;
44 }
45
46 /* Funkcija izracunava zbir dve kvadratne matrice */
47 void saberi(int a[][MAX], int b[][MAX], int c[][MAX], int n)
48 {
49     int i, j;
50
51     for(i=0; i<n; i++)
52         for(j=0; j<n; j++)
53             c[i][j] = a[i][j] + b[i][j];
54 }
55
56 /* Funkcija izracunava proizvod dve kvadratne matrice */
57 void pomnozi(int a[][MAX], int b[][MAX], int c[][MAX], int n)
58 {
59     int i, j, k;
60
61     for(i=0; i<n; i++)
62         for(j=0; j<n; j++) {
63             /* Mnozimo i-tu vrstu prve sa j-tom kolonom druge matrice */
64             c[i][j] = 0;
65             for(k=0; k<n; k++)
66                 c[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
67         }
68 }
69
70 int main()
71 {
72     /* Matrice ciji se elementi zadaju sa ulaza */
73     int a[MAX][MAX], b[MAX][MAX], c[MAX][MAX];
74
75     /* Matrice zbira i proizvoda */
76     int zbir[MAX][MAX], proizvod[MAX][MAX];
```

```
78  /* Dimenzija matrica */
    int n;
80  int i, j;

82  /* Ucitavamo dimenziju kvadratnih matrica i proveravamo njenu
    korektnost */
84  scanf("%d", &n);

86  /* Proveravamo da li je prekoraceno ogranicenje */
    if( n > MAX || n <= 0) {
88      fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuca dimenzija ");
        fprintf(stderr, "matrica.\n");
90      exit(EXIT_FAILURE);
    }

92  /* Ucitavamo matrice */
94  ucitaj_matricu(a, n);
    ucitaj_matricu(b, n);

96  /* Izracunavamo zbir i proizvod matrica */
98  saberi(a, b, zbir, n);
    pomnozi(a, b, proizvod, n);

100

102  /* Ispisujemo rezultat */
    if(jednake_matrice(a, b, n) == 1)
        printf("da\n");
104  else
        printf("ne\n");

106  printf("Zbir matrica je:\n");
    ispisi_matricu(zbir, n);

108

110  printf("Proizvod matrica je:\n");
    ispisi_matricu(proizvod, n);

112  return 0;
114 }
```

Rešenje 2.10

```
#include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>

4  #define MAX 64

6  /* Funkcija proverava da li je relacija refleksivna. Relacija je
    refleksivna ako je svaki element u relaciji sam sa sobom,
8      odnosno ako se u matrici relacije na glavnoj dijagonali
    nalaze jedinice */
10 int refleksivnost(int m[][MAX], int n)
    {
```

```

12     int i;

14     /* Obilazimo glavnu dijagonalu matrice. Za elemente na glavnoj
        dijagonali vazi da je indeks vrste jednak indeksu kolone */
16     for(i=0; i<n; i++) {
17         if(m[i][i] != 1)
18             return 0;
19     }

20     return 1;
21 }

24 /* Funkcija odredjuje refleksivno zatvorenje zadate relacije. Ono
    je odredjeno matricom koja sadrzi sve elemente polazne matrice
    dopunjene jedinicama na glavnoj dijagonali */
26 void ref_zatvorenje(int m[][MAX], int n, int zatvorenje[][MAX])
27 {
28     int i, j;

30     /* Prepisujemo vrednosti elemenata matrice pocetne matrice */
32     for(i=0; i<n; i++)
33         for(j=0; j<n; j++)
34             zatvorenje[i][j] = m[i][j];

36     /* Postavljamo na glavnoj dijagonali jedinice */
37     for(i=0; i<n; i++)
38         zatvorenje[i][i] = 1;
39 }

40 /* Funkcija proverava da li je relacija simetricna. Relacija je
    simetricna ako za svaki par elemenata vazi: ako je element
    "i" u relaciji sa elementom "j", onda je i element "j" u
    relaciji sa elementom "i". Ovakve matrice su simetricne u
    odnosu na glavnu dijagonalu */
46 int simetricnost (int m[][MAX], int n)
47 {
48     int i, j;

50     /* Obilazimo elemente ispod glavne dijagonale matrice i
        uporedjujemo ih sa njima simetricnim elementima */
52     for(i=0; i<n; i++)
53         for(j=0; j<i; j++)
54             if(m[i][j] != m[j][i])
55                 return 0;

56     return 1;
57 }

60 /* Funkcija odredjuje simetricno zatvorenje zadate relacije. Ono
    je odredjeno matricom koja sadrzi sve elemente polazne matrice
    dopunjene tako da matrica postane simetricna u odnosu na
    glavnu dijagonalu */

```

```
64 void sim_zatvorenje(int m[][MAX], int n, int zatvorenje[][MAX])
65 {
66     int i, j;
67
68     /* Prepisujemo vrednosti elemenata matrice m */
69     for(i=0; i<n; i++)
70         for(j=0; j<n; j++)
71             zatvorenje[i][j] = m[i][j];
72
73     /* Odredjujemo simetricno zatvorenje matrice */
74     for(i=0; i<n; i++)
75         for(j=0; j<n; j++)
76             if(zatvorenje[i][j] == 1)
77                 zatvorenje[j][i] = 1;
78 }
79
80 /* Funkcija proverava da li je relacija tranzitivna. Relacija je
81    tranzitivna ako ispunjava sledece svojstvo: ako je element "i"
82    u relaciji sa elementom "j" i element "j" u relaciji sa
83    elementom "k", onda je i element "i" u relaciji sa elementom
84    "k" */
85 int tranzitivnost (int m[][MAX], int n)
86 {
87     int i, j, k;
88
89     for(i=0; i<n; i++)
90         for(j=0; j<n; j++)
91             /* Pokušavamo da pronadjemo element koji narušava
92                * tranzitivnost */
93             for(k=0; k<n; k++)
94                 if(m[i][k] == 1 && m[k][j] == 1 && m[i][j] == 0)
95                     return 0;
96
97     return 1;
98 }
99
100 /* Funkcija odredjuje refleksivno-tranzitivno zatvorenje
101    zadate relacije koriscenjem Varsalovog algoritma */
102 void tran_zatvorenje(int m[][MAX], int n, int zatvorenje[][MAX])
103 {
104     int i, j, k;
105
106     /* Kopiramo pocetnu matricu u matricu rezultata */
107     for(i=0; i<n; i++)
108         for(j=0; j<n; j++)
109             zatvorenje[i][j] = m[i][j];
110
111     /* Primenom Varsalovog algoritma odredjujemo
112        refleksivno-tranzitivno zatvorenje matrice */
113     for(k=0; k<n; k++)
```

```

116     for(i=0; i<n; i++)
117         for(j=0; j<n; j++)
118             if((zatvorenje[i][k] == 1) && (zatvorenje[k][j] ==1)
119                 && (zatvorenje[i][j] == 0))
120                 zatvorenje[i][j] = 1;
121 }
122
123 /* Funkcija ispisuje elemente matrice */
124 void pisi_matricu(int m[][MAX], int n)
125 {
126     int i, j;
127
128     for(i=0; i<n; i++) {
129         for(j=0; j<n; j++)
130             printf("%d ", m[i][j]);
131         printf("\n");
132     }
133 }
134
135 int main(int argc, char* argv[])
136 {
137     FILE* ulaz;
138     int m[MAX][MAX];
139     int pomocna[MAX][MAX];
140     int n, i, j, k;
141
142     /* Ako korisnik nije uneo trazene argumente,
143        prijavljujemo gresku */
144     if(argc < 2) {
145         printf("Greska: ");
146         printf("Nedovoljan broj argumenata komandne linije.\n");
147         printf("Program se poziva sa %s ime_dat.\n", argv[0]);
148         exit(EXIT_FAILURE);
149     }
150
151     /* Otvaramo datoteku za citanje */
152     ulaz = fopen(argv[1], "r");
153     if(ulaz == NULL) {
154         fprintf(stderr, "Greska: ");
155         fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke %s.\n",
156                 argv[1]);
157         exit(EXIT_FAILURE);
158     }
159
160     /* Ucitavamo dimenziju matrice */
161     fscanf(ulaz, "%d", &n);
162
163     /* Proveravamo da li je prekoraceno ogranicenje */
164     if( n > MAX || n <= 0) {
165         fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuca dimenzija ");
166         fprintf(stderr, "matrice.\n");
167         exit(EXIT_FAILURE);

```

```
168     }
170     /* Ucitavamo element po element matrice */
171     for(i=0; i<n; i++)
172         for(j=0; j<n; j++)
173             fscanf(ulaz, "%d", &m[i][j]);
174
175     /* Ispisujemo trazene vrednosti */
176     printf("Refleksivnost: %s\n",
177           refleksivnost(m, n) == 1 ? "da" : "ne");
178
179     printf("Simetricnost: %s\n",
180           simetricnost(m, n) == 1 ? "da" : "ne");
181
182     printf("Tranzitivnost: %s\n",
183           tranzitivnost(m, n) == 1 ? "da" : "ne");
184
185     printf("Refleksivno zatvorenje:\n");
186     ref_zatvorenje(m, n, pomocna);
187     pisi_matricu(pomocna, n);
188
189     printf("Simetricno zatvorenje:\n");
190     sim_zatvorenje(m, n, pomocna);
191     pisi_matricu(pomocna, n);
192
193     printf("Refleksivno-tranzitivno zatvorenje:\n");
194     tran_zatvorenje(m, n, pomocna);
195     pisi_matricu(pomocna, n);
196
197     /* Zatvaramo datoteku */
198     fclose(ulaz);
199
200     return 0;
201 }
```

Rešenje 2.11

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 #define MAX 32
5
6 int max_sporedna_dijagonala(int m[][MAX], int n)
7 {
8     int i, j;
9     /* Trazimo najveći element na sporednoj dijagonali. Za
10        elemente sporedne dijagonale vazi da je zbir indeksa vrste
11        i indeksa kolone jednak n-1. Za pocetnu vrednost maksimuma
12        uzimamo element u gornjem desnom uglu */
13     int max_na_sporednoj_dijagonali = m[0][n-1];
14     for(i=1; i<n; i++)
```



```

15     if(m[i][n-1-i] > max_na_sporednoj_dijagonali)
16         max_na_sporednoj_dijagonali = m[i][n-1-i];
17
18     return max_na_sporednoj_dijagonali;
19 }
20
21 /* Funkcija izracunava indeks kolone najmanjeg elementa */
22 int indeks_min(int m[][MAX], int n)
23 {
24     int i, j;
25     /* Za pocetnu vrednost minimuma uzimamo element u gornjem
26        levom uglu */
27     int min=m[0][0], indeks_kolone=0;
28
29     for(i=0; i<n; i++)
30         for(j=0; j<n; j++)
31             /* Ako je tekuci element manji od minimalnog */
32             if(m[i][j]<min) {
33                 /* cuvamo njegovu vrednost */
34                 min=m[i][j];
35                 /* i cuvamo indeks kolone u kojoj se nalazi */
36                 indeks_kolone=j;
37             }
38     return indeks_kolone;
39 }
40
41 /* Funkcija izracunava indeks vrste najveceg elementa */
42 int indeks_max(int m[][MAX], int n) {
43     int i, j;
44     /* Za maksimalni element uzimamo gornji levi ugao */
45     int max=m[0][0], indeks_vrste=0;
46
47     for(i=0; i<n; i++)
48         for(j=0; j<n; j++)
49             /* Ako je tekuci element manji od minimalnog */
50             if(m[i][j]>max) {
51                 /* cuvamo njegovu vrednost */
52                 max=m[i][j];
53                 /* i cuvamo indeks vrste u kojoj se nalazi */
54                 indeks_vrste=i;
55             }
56     return indeks_vrste;
57 }
58
59 /* Funkcija izracunava broj negativnih elemenata matrice */
60 int broj_negativnih(int m[][MAX], int n) {
61     int i, j;
62
63     int broj_negativnih=0;
64
65     for(i=0; i<n; i++)
66         for(j=0; j<n; j++)

```

```
67         if(m[i][j]<0)
68             broj_negativnih++;
69     return broj_negativnih;
70 }
71
72 int main(int argc, char* argv[])
73 {
74     int m[MAX][MAX];
75     int n;
76     int i, j;
77
78     /* Proveravamo broj argumenata komandne linije */
79     if(argc < 2) {
80         printf("Greska: ");
81         printf("Nedovoljan broj argumenata komandne linije.\n");
82         printf("Program se poziva sa %s dim_matrice.\n", argv[0]);
83         exit(EXIT_FAILURE);
84     }
85
86     /* Ucitavamo vrednost dimenzije i proveravamo njenu
87        korektnost */
88     n = atoi(argv[1]);
89
90     if( n > MAX || n <= 0) {
91         fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuca dimenzija ");
92         fprintf(stderr, "matrice.\n");
93         exit(EXIT_FAILURE);
94     }
95
96     /* Ucitavamo element po element matrice */
97     for(i=0; i<n; i++)
98         for(j=0; j<n; j++)
99             scanf("%d", &m[i][j]);
100
101     int max_sd = max_sporedna_dijagonala(m, n);
102     int i_min = indeks_min(m, n);
103     int i_max = indeks_max(m, n);
104     int bn = broj_negativnih(m, n);
105
106     /* Ispisujemo rezultat */
107     printf("%d %d %d %d\n", max_sd, i_min, i_max, bn);
108
109     /* Prekidamo izvršavanje programa */
110     return 0;
111 }
```

Rešenje 2.12

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
```

```
4 #define MAX 32

6 /* Funkcija ucitava elemente kvadratne matrice sa
   standardnog ulaza */
8 void ucitaj_matricu(int m[][MAX], int n)
{
10     int i, j;

12     for(i=0; i<n; i++)
        for(j=0; j<n; j++)
14         scanf("%d", &m[i][j]);
}

16 /* Funkcija ispisuje elemente kvadratne matrice na
   standardni izlaz */
18 void ispisi_matricu(int m[][MAX], int n)
20 {
    int i, j;

22     for(i=0; i<n; i++) {
24         for(j=0; j<n; j++)
            printf("%d ", m[i][j]);
26         printf("\n");
    }
28 }

30 /* Funkcija proverava da li je zadata matrica ortonormirana */
int ortonormirana(int m[][MAX], int n)
32 {
    int i, j, k;
    int proizvod;

34     /* Proveravam uslov normiranosti, odnosno da li je proizvod
       svake vrste matrice sa samom sobom jednak jedinici */
36     for(i=0; i<n; i++) {
38         /* Izracunavamo skalarni proizvod vrste sa samom sobom */
        proizvod = 0;

40         for(j=0; j<n; j++)
42             proizvod += m[i][j]*m[i][j];

44         /* Ako proizvod bar jedne vrste nije jednak jedinici, odmah
           zakljucujemo da matrica nije normirana */
46         if(proizvod!=1)
48             return 0;
50     }

52     /* Proveravam uslov ortogonalnosti, odnosno da li je proizvod
       dve bilo koje razlicite vrste matrice jednak nuli */
54     for(i=0; i<n-1; i++) {
        for(j=i+1; j<n; j++) {
```

```
56      /* Izracunavamo skalarni proizvod */
57      proizvod = 0;
58
59      for(k=0; k<n; k++)
60          proizvod += m[i][k] * m[j][k];
61
62      /* Ako proizvod dve bilo koje razlicite vrste nije jednak
63         nuli, odmah zakljucujemo da matrica nije ortogonalna */
64      if(proizvod!=0)
65          return 0;
66  }
67 }
68
69 /* Ako su oba uslova ispunjena, vracamo jedinicu kao
70    rezultat */
71 return 1;
72 }
73
74 int main()
75 {
76     int A[MAX][MAX];
77     int n;
78
79     /* Ucitavamo vrednost dimenzije i proveravamo njenu
80        korektnost */
81     scanf("%d", &n);
82
83     if( n > MAX || n <= 0) {
84         fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuca dimenzija ");
85         fprintf(stderr, "matrice.\n");
86         exit(EXIT_FAILURE);
87     }
88
89     /* Ucitavamo matricu */
90     ucitaj_matricu(A, n);
91
92     /* Ispisujemo rezultat rada funkcije */
93     if(ortonormirana(A,n))
94         printf("da\n");
95     else
96         printf("ne\n");
97
98     return 0;
99 }
100 }
```

Rešenje 2.13

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
```

```
4  #define MAX_V 10
   #define MAX_K 10
6
8  /* Funkcija proverava da li su ispisani svi elementi iz matrice,
   odnosno da li se nariusio prirodan poredak medju granicama */
10 int krajIspisa(int top, int bottom, int left, int right)
12 {
   return !(top <= bottom && left <= right);
14 }
16 /* Funkcija spiralno ispisuje elemente matrice */
void ispisimatricu_spiralno(int a[][MAX_K], int n, int m)
18 {
   int i,j,top, bottom,left, right;
20
   top=left = 0;
   bottom=n-1;
   right = m-1;
22
   while( !krajIspisa(top, bottom, left, right) ) {
24     /* Ispisuje se prvi red*/
     for(j=left; j<=right; j++)
26         printf("%d ",a[top][j]);

     /* Spustamo prvi red */
     top++;
30
     if(krajIspisa(top,bottom,left,right))
32         break;

     for(i=top; i<=bottom; i++ )
34         printf("%d ",a[i][right]);
36
     /* Pomeramo desnu kolonu za naredni krug ispisa
     blize levom kraju */
     right--;
40
     if(krajIspisa(top,bottom,left,right))
42         break;

     /* Ispisujemo donju vrstu */
     for(j=right; j>=left; j-- )
44         printf("%d ",a[bottom][j]);
46
     /* Podizemo donju vrstu za naredni krug ispisa */
     bottom--;
50
     if(krajIspisa(top,bottom,left,right))
52         break;

54     /* Ispisujemo prvu kolonu*/
     for(i=bottom; i>=top; i-- )
```

```
56     printf("%d ",a[i][left]);

58     /* Pripremamo levu kolonu za naredni krug ispisa */
    left++;
60 }
62 putchar('\n');
63 }

64 void ucitaj_matricu(int a[][MAX_K], int n, int m)
65 {
66     int i, j;

68     for(i=0 ;i<n; i++)
        for(j=0; j<m; j++)
70         scanf("%d", &a[i][j]);
71 }

72
73 int main( )
74 {
75     int a[MAX_V][MAX_K];
76     int m,n;

78     /* Ucitaj broj vrsta i broj kolona matrice */
    scanf("%d",&n);
80     scanf("%d", &m);

82     if( n > MAX_V || n <= 0 || m > MAX_K || m <= 0) {
        fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuće dimenzije ");
84         fprintf(stderr, "matrice.\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
86     }

88     ucitaj_matricu(a, n, m);
    ispisi_matricu_spiralno(a, n, m);
90
91     return 0;
92 }
```

Rešenje 2.14

Rešenje 2.15

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>

4 /* NAPOMENA: Primer demonstrira dinamičku alokaciju niza od n
   elemenata. Dovoljno je alocirati n * sizeof(T) bajtova, gde
6   je T tip elemenata niza. Povratnu adresu malloc()-a treba
   pretvoriti iz void * u T *, kako bismo dobili pokazivac
8   koji pokazuje na prvi element niza tipa T. Na dalje se
```

```

10     elementima moze pristupati na isti nacin kao da nam
11     je dato ime niza (koje se tako i ponasa - kao pokazivac
12     na element tipa T koji je prvi u nizu) */
13 int main()
14 {
15     int *p = NULL;
16     int i, n;
17
18     /* Unosimo dimenziju niza. Ova vrednost nije ogranicena
19     bilo kakvom konstantom, kao sto je to ranije bio slucaj
20     kod staticke alokacije gde je dimenzija niza bila unapred
21     ogranicena definisanim prostorom. */
22     scanf("%d", &n);
23
24     /* Alociramo prostor za n celih brojeva */
25     if ((p = (int *) malloc(sizeof(int) * n)) == NULL) {
26         fprintf(stderr, "malloc(): ");
27         fprintf(stderr, "greska pri alokaciji memorije.\n");
28         exit(EXIT_FAILURE);
29     }
30
31     /* Od ovog trenutka pokazivac "p" mozemo da koristimo kao da
32     je ime niza, odnosno i-tom elementu se moze pristupiti
33     sa p[i] */
34
35     /* Unosimo elemente niza */
36     for (i = 0; i < n; i++)
37         scanf("%d", &p[i]);
38
39     /* Ispisujemo elemente niza unazad */
40     for (i = n - 1; i >= 0; i--)
41         printf("%d ", p[i]);
42     printf("\n");
43
44     /* Oslobadjamo prostor */
45     free(p);
46
47     return 0;
48 }

```

Rešenje 2.16

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #define KORAK 10
4
5 int main(void)
6 {
7     /* Adresa prvog alociranog bajta*/
8     int* a = NULL;

```

```
10  /* Velicina alocirane memorije */
11  int alocirano;
12
13  /* Broj elemenata niza */
14  int n;
15
16  /* Broj koji se učitava sa ulaza */
17  int x;
18  int i;
19  int* b = NULL;
20
21  /* Inicijalizacija */
22  alocirano = n = 0;
23
24  /* Unosimo brojeve sa ulaza */
25  scanf("%d", &x);
26
27  /* Sve dok je procitani broj razlicit od nule... */
28  while(x!=0) {
29
30      /* Ako broj ucitanih elemenata niza odgovara broju
31         alociranih mesta, za smestanje novog elementa treba
32         obezbediti dodatni prostor. Da se ne bi za svaki sledeci
33         element pojedinačno alocirala memorija, prilikom
34         alokacije se vrsi rezervacija za jos KORAK dodatnih
35         mesta za buduće elemente */
36      if(n == alocirano) {
37          /* Povecava se broj alociranih mesta */
38          alocirano = alocirano + KORAK;
39
40          /* Vrsi se realokacija memorije sa novom velicinom */
41          /******
42          /* Resenje sa funkcijom malloc() */
43          /******
44          /* Vrsi se alokacija memorije sa novom velicinom, a adresa
45             pocetka novog memorijskog bloka se cuva u
46             promenljivoj b */
47          b = (int*) malloc (alocirano * sizeof(int));
48
49          /* Ako prilikom alokacije dodje do neke greske */
50          if(b == NULL) {
51              /* poruku ispisujemo na izlaz za greske */
52              fprintf(stderr, "malloc(): ");
53              fprintf(stderr, "greska pri alokaciji memorije.\n");
54
55              /* Pre kraja programa moramo svu dinamički alociranu
56                 memoriju da oslobodimo. U ovom slucaju samo memoriju
57                 na adresi a */
58              free(a);
59
60          /* Završavamo program */
61          exit(EXIT_FAILURE);
```



```
62     }
63
64     /* Svih n elemenata koji pocinju na adresi a prepisujemo
        na novu adresu b */
65     for(i = 0; i < n; i++)
66         b[i] = a[i];
67
68     /* Posle prepisivanja oslobadjamo blok memorije sa pocetnom
        adresom u a */
69     free(a);
70
71     /* Promenljivoj a dodeljujemo adresu pocetka novog, veceg
        bloka koji je prilikom alokacije zapamcen u
        promenljivoj b */
72     a = b;
73
74     /******
        /* Resenje sa funkcijom realloc() */
        /******
75     /* Zbog funkcije realloc je neophodno da i u prvoj
        iteraciji "a" bude inicijalizovano na NULL */
76     /*
        a = (int*) realloc(a,alocirano*sizeof(int));
77
78     if(a == NULL) {
79         fprintf(stderr, "realloc(): ");
80         fprintf(stderr, "greska pri alokaciji memorije.\n");
81         exit(EXIT_FAILURE);
82     }
83     */
84 }
85
86 /* Smestamo element u niz */
87 a[n++] = x;
88
89 /* i učitavamo sledeći element */
90 scanf("%d", &x);
91 }
92
93 /* Ispisujemo brojeve u obrnutom poretaku */
94 for(n--; n>=0; n--)
95     printf("%d ", a[n]);
96 printf("\n");
97
98 /* Oslobadjamo dinamički alociranu memoriju */
99 free(a);
100
101 /* Program se završava */
102 exit(EXIT_SUCCESS);
103 }
```

Rešenje 2.17

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4
5  #define MAX 1000
6
7  /* NAPOMENA: Primer demonstrira "vracanje nizova iz funkcije".
8   Ovakvo nesto se moze improvizovati tako sto se u funkciji
9   dinamički kreira niz potrebne velicine, popuni se potrebnim
10  informacijama, a zatim se vrati njegova adresa. Imajuci u
11  vidu cinjenicu da dinamički kreiran objekat ne nestaje
12  kada se izađe iz funkcije koja ga je kreirala, vraceni
13  pokazivac se kasnije u pozivajucoj funkciji moze koristiti
14  za pristup "vracenom" nizu. Medjutim, pozivajuca funkcija
15  ima odgovornost i da se brine o dealokaciji istog prostora */
16
17  /* Funkcija dinamički kreira niz karaktera u koji smesta
18   rezultat nadovezivanja niski. Adresa niza se vraca kao
19   povratna vrednost. */
20  char *nadovezi(char *s, char *t) {
21      /* Dinamički kreiramo prostor dovoljne velicine */
22      char *p = (char *) malloc((strlen(s) + strlen(t) + 1)
23                               * sizeof(char));
24
25      /* Proveravamo uspeh alokacije */
26      if (p == NULL) {
27          fprintf(stderr, "malloc(): ");
28          fprintf(stderr, "greska pri alokaciji memorije.\n");
29          exit(EXIT_FAILURE);
30      }
31
32      /* Kopiramo i nadovezujemo stringove */
33
34      /* Resenje bez koriscenja biblioteckih funkcija */
35      /*
36      int i,j;
37      for(i=j=0; s[j]!='\0'; i++, j++)
38          p[i]=s[j];
39
40      for(j=0; t[j]!='\0'; i++, j++)
41          p[i]=t[j];
42
43      p[i]='\0';
44      */
45
46      /* Resenje sa koriscenjem biblioteckih funkcija iz zaglavlja
47       string.h */
48      strcpy(p, s);
49      strcat(p, t);
50  }
```

```

52  /* Vracamo pokazivac p */
    return p;
54  }

54  int main() {
56      char *s = NULL;
56      char s1[MAX], s2[MAX];

58      /* Ucitavamo dve niske koje cemo da nadovezemo */
60      scanf("%s", s1);
60      scanf("%s", s2);

62      /* Pozivamo funkciju da nadoveze stringove */
64      s = nadovezi(s1, s2);

66      /* Prikazujemo rezultat */
66      printf("%s\n", s);

68      /* Oslobadjamo memoriju alociranu u funkciji nadovezi() */
70      free(s);

72      return 0;
    }

```

Rešenje 2.18

```

#include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
#include <math.h>

4

int main()
6  {
    int i,j;

8      /* Pokazivac na dinamicki alociran niz pokazivaca na vrste
        matrice */
10     double** A = NULL;

12     /* Broj vrsta i broj kolona */
14     int n =0, m =0;

16     /* Trag matrice */
    double trag = 0;

18     /* Unosimo dimenzije matrice*/
20     scanf("%d%d", &n, &m);

22     /* Dinamicki alociramo prostor za n pokazivaca na double */
    A = malloc(sizeof(double*) * n);

24     /* Proveramo da li je doslo do greske pri alokaciji */

```

```
26  if(A == NULL) {
27      fprintf(stderr, "malloc(): ");
28      fprintf(stderr, "greska pri alokaciji memorije.\n");
29      exit(EXIT_FAILURE);
30  }

32  /* Dinamicki alociramo prostor za elemente u vrstama */
33  for(i = 0; i < n; i++) {
34      A[i] = malloc(sizeof(double) * m);

36      if(A[i] == NULL) {
37          /* Alokacija je neuspesna. Pre zavrsetka programa
38             moramo da oslobodimo svih i-1 prethodno alociranih
39             vrsta, i alociran niz pokazivaca */
40          for( j=0; j<i; j++)
41              free(A[j]);
42          free(A);

44          exit( EXIT_FAILURE);
45      }
46  }

48  /* Unosimo sa standardnog ulaza brojeve u matricu.
49     Popunjavamo vrstu po vrstu */
50  for(i = 0; i < n; i++)
51      for(j = 0; j < m; j++ )
52          scanf("%lf", &A[i][j]);

54  /* Racunamo trag matrice, odnosno sumu elemenata
55     na glavnoj dijagonali */
56  trag = 0.0;

58  for(i=0; i<n; i++)
59      trag += A[i][i];

60  printf("%.2f\n", trag);

62  /* Oslobadjamo prostor rezervisan za svaku vrstu */
63  for( j=0; j<n; j++)
64      free(A[j]);

66  /* Oslobadjamo memoriju za niz pokazivaca na vrste */
67  free(A);

70  return 0;
}
```

Rešenje 2.19

```
1  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
```

```
3 #include <math.h>

5 void ucitaj_matricu(int ** M, int n, int m)
{
7     int i, j;

9     /* Popunjavamo matricu vrstu po vrstu */
    for(i=0; i<n; i++)
11         /* Popunjavamo i-tu vrstu matrice */
            for(j=0; j<m; j++)
13                 scanf("%d", &M[i][j]);
}

15 void ispisi_elemente_ispod_dijagonale(int ** M, int n, int m)
{
17     int i, j;

19     for(i=0; i<n; i++) {
21         /* Ispisujemo elemente ispod glavne dijagonale matrice */
            for(j=0; j<=i; j++)
23                 printf("%d ", M[i][j]);
                printf("\n");
25     }
}

27 int main() {
29     int m, n, i, j;
    int **matrica = NULL;

31     /* Unosimo dimenzije matrice */
    scanf("%d %d",&n, &m);

33     /* Alociramo prostor za niz pokazivaca na vrste matrice */
    matrica = (int **) malloc(n * sizeof(int*));
35     if(matrica == NULL) {
        fprintf(stderr,"malloc(): Neuspela alokacija\n");
37         exit(EXIT_FAILURE);
39     }

41     /* Alociramo prostor za svaku vrstu matrice */
    for(i=0; i<n; i++) {
43         matrica[i] = (int*) malloc(m * sizeof(int));

45         if(matrica[i] == NULL) {
            fprintf(stderr,"malloc(): Neuspela alokacija\n");
47             for(j=0; j<i; j++)
                free(matrica[j]);
            free(matrica);
49             exit(EXIT_FAILURE);
51         }
53     }
```

2 Pokazivači

```
55   ucitaj_matricu(matrica, n, m);

57   ispisi_elemente_ispod_dijagonale(matrica, n, m);

59   /* Oslobadjamo dinamicki alociranu memoriju za matricu.
   Prvo oslobadjamo prostor rezervisan za svaku vrstu */
61   for( j=0; j<n; j++)
       free(matrica[j]);

63

65   /* Zatim oslobadjamo memoriju za niz pokazivaca na vrste
   matrice */
   free(matrica);

67

   return 0;

69 }
```

Rešenje 2.20

```
#include<stdio.h>

2
int main(){
4   printf("Hello pokazivaci!\n");
   return 0;
6 }
```

Rešenje 2.21

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
  #include <math.h>

4
/* Funkcija izvrsava trazene transformacije nad matricom */
6 void izmeni (float** a, int n)
{
8   int i, j;

10   for(i=0; i<n; i++)
       for(j=0; j<n; j++)
12   /* Ako je indeks vrste manji od indeksa kolone */
       if(i<j)
14       /* element se nalazi iznad glavne dijagonale
          pa ga polovimo */
           a[i][j]/=2;
16   else
18       /* Ako je indeks vrste veci od indeksa kolone */
           if(i>j)
20       /* element se nalazi ispod glavne dijagonale
          pa ga dupliramo*/
           a[i][j] *= 2;
22 }
```

```
24 }
25
26 /* Funkcija izracunava zbir apsolutnih vrednosti elemenata ispod
27 sporedne dijagonale */
28 float zbir_ispod_sporedne_dijagonale(float** m, int n)
29 {
30     int i, j;
31     float zbir=0;
32
33     for(i=0; i<n; i++)
34         for(j=0; j<n; j++)
35             /* Ukoliko je zbir indeksa vrste i indeksa kolone
36                elementa veci od n-1, to znaci da se element nalazi
37                ispod sporedne dijagonale */
38             if(i+j>n-1)
39                 zbir+=fabs(m[i][j]);
40
41     return zbir;
42 }
43
44 /* Funkcija ucitava elemente kvadratne matrice dimenzije n
45 iz zadate datoteke */
46 void ucitaj_matricu(FILE* ulaz, float** m, int n) {
47     int i, j;
48
49     for(i=0; i<n; i++)
50         for(j=0; j<n; j++)
51             fscanf(ulaz, "%f", &m[i][j]);
52 }
53
54 /* Funkcija ispisuje elemente kvadratne matrice dimenzije n
55 na standardni izlaz */
56 void ispisi_matricu(float** m, int n) {
57     int i, j;
58
59     for(i=0; i<n; i++){
60         for(j=0; j<n; j++)
61             printf("%.2f ", m[i][j]);
62         printf("\n");
63     }
64 }
65
66 /* Funkcija alocira memoriju za kvadratnu matricu dimenzije n */
67 float** alociraj_memoriju(int n) {
68     int i, j;
69     float** m;
70
71     m = (float**) malloc(n * sizeof(float*));
72     if(m == NULL) {
73         fprintf(stderr, "malloc(): Neuspela alokacija\n");
74         exit(EXIT_FAILURE);
75     }
76 }
```

```
76  /* Za svaku vrstu matrice */
77  for(i=0; i<n; i++) {
78      /* Alociramo memoriju */
79      m[i] = (float*) malloc(n * sizeof(float));
80
81      /* Proveravamo da li je doslo do greske pri alokaciji */
82      if(m[i] == NULL) {
83          /* Ako jeste, ispisujemo poruku */
84          printf("malloc(): neuspela alokacija memorije!\n");
85
86          /* Oslobadjamo memoriju zauzetu do ovog koraka */
87          for(j=0; j<i; j++)
88              free(m[j]);
89          free(m);
90          exit(EXIT_FAILURE);
91      }
92  }
93  return m;
94  }
95
96  /* Funkcija oslobadja memoriju zauzetu kvadratnom matricom
97   dimenzije n */
98  void oslobodi_memoriju(float** m, int n)
99  {
100     int i;
101
102     for(i=0; i<n; i++)
103         free(m[i]);
104     free(m);
105 }
106
107 int main(int argc, char* argv[])
108 {
109     FILE* ulaz;
110     float** a;
111     int n;
112
113     /* Ako korisnik nije uneo trazene argumente,
114        prijavljujemo gresku */
115     if(argc < 2) {
116         printf("Greska: ");
117         printf("Nedovoljan broj argumenata komandne linije.\n");
118         printf("Program se poziva sa %s ime_dat.\n", argv[0]);
119         exit(EXIT_FAILURE);
120     }
121
122     /* Otvaramo datoteku za citanje */
123     ulaz = fopen(argv[1], "r");
124     if(ulaz == NULL) {
125         fprintf(stderr, "Greska: ");
126         fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke %s.\n",
```



```

128         exit(EXIT_FAILURE);
129     }
130
131     /* citamo dimenziju matrice */
132     fscanf(ulaz, "%d", &n);
133
134     /* Alociramo memoriju */
135     a = alociraj_memoriju(n);
136
137     /* Ucitavamo elemente matrice */
138     ucitaj_matricu(ulaz, a, n);
139
140     float zbir = zbir_ispod_sporedne_dijagonale(a, n);
141
142     /* Pozivamo funkciju za modifikovanje elemenata */
143     izmeni(a, n);
144
145     /* Ispisujemo rezultat */
146     printf("Zbir apsolutnih vrednosti ispod sporedne dijagonale ");
147     printf("je %.2f.\n", zbir);
148
149     printf("Transformisana matrica je:\n");
150     ispisi_matricu(a,n);
151
152     /* Oslobadjamo memoriju */
153     oslobodi_memoriju(a, n);
154
155     /* Zatvaramo datoteku */
156     fclose(ulaz);
157
158     /* i prekidamo sa izvršavanjem programa */
159     return 0;
160 }

```

Rešenje [2.22](#)

Rešenje [2.23](#)

Rešenje [2.24](#)

Rešenje [2.25](#)

Rešenje [2.26](#)

```

2 #include <stdio.h>

```

```
1  #include <stdlib.h>
2
3  #include <math.h>
4
5  #include <string.h>
6
7  /* NAPOMENA:
8   Zaglavlje math.h sadrzi deklaracije raznih matematickih
9   funkcija. dIzmeu ostalog, to su cSledee funkcije:
10
11   double sin(double x);
12   double cos(double x);
13   double tan(double x);
14   double asin(double x);
15   double acos(double x);
16   double atan(double x);
17   double atan2(double y, double x);
18   double sinh(double x);
19   double cosh(double x);
20   double tanh(double x);
21   double exp(double x);
22   double log(double x);
23   double log10(double x);
24   double pow(double x, double y);
25   double sqrt(double x);
26   double ceil(double x);
27   double floor(double x);
28   double fabs(double x);
29 */
30
31 /* Funkcija tabela() prihvata granice intervala a i b, broj
32 ekvidistantnih ctaaka n, kao i cpokaziva f koji pokazuje
33 na funkciju koja prihvata double argument, i cvraa double
34 vrednost. Za tako datu funkciju ispisuje njene vrednosti
35 u intervalu [a,b] u n ekvidistantnih ctaaka intervala */
36 void tabela(double a, double b, int n, double (*fp)(double))
37 {
38     int i;
39     double x;
40
41     printf("-----\n");
42     for(i=0; i<n; i++) {
43         x= a + i*(b-a)/(n-1);
44         printf("| %8.5f | %8.5f |\n", x, (*fp)(x));
45     }
46     printf("-----\n");
47 }
48
49 /* Umesto da koristimo stepenu funkciju iz zaglavlja
50 math.h -> pow(a,2) cpozivaemo ckorisniku sqr(a) */
51 double sqr (double a)
52 {
53     return a*a;
54 }
```

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    double a, b;
    int n;
    /* Imena funkcija koja ćemo navoditi su ckraa ili ctano duga
       5 karaktera */
    char ime_fje[6];
    /* Pokazivac na funkciju koja ima jedan argument tipa double i
       povratnu vrednost istog tipa */
    double (*fp)(double);

    /* Ako korisnik nije uneo žtraene argumente,
       prijavljujemo šgreku */
    if(argc < 2) {
        printf("Greska: ");
        printf("Nedovoljan broj argumenata komandne linije.\n");
        printf("Program se poziva sa %s ime_funkcije iz math.h.\n",
               argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    /* Niska ime_fje žsadi ime žtraene funkcije koja je navedena
       u komandnoj liniji */
    strcpy(ime_fje, argv[1]);

    /* Inicijalizujemo čpokaziva na funkciju koja treba da se
       tabelira */
    if(strcmp(ime_fje, "sin") == 0)
        fp=&sin;
    else if(strcmp(ime_fje, "cos") == 0)
        fp=&cos;
    else if(strcmp(ime_fje, "tan") == 0)
        fp=&tan;
    else if(strcmp(ime_fje, "atan") == 0)
        fp=&atan;
    else if(strcmp(ime_fje, "acos") == 0)
        fp=&acos;
    else if(strcmp(ime_fje, "asin") == 0)
        fp=&asin;
    else if(strcmp(ime_fje, "exp") == 0)
        fp=&exp;
    else if(strcmp(ime_fje, "log") == 0)
        fp=&log;
    else if(strcmp(ime_fje, "log10") == 0)
        fp=&log10;
    else if(strcmp(ime_fje, "sqrt") == 0)
        fp=&sqrt;
    else if(strcmp(ime_fje, "floor") == 0)
        fp=&floor;
    else if(strcmp(ime_fje, "ceil") == 0)
        fp=&ceil;
    else if(strcmp(ime_fje, "sqr") == 0)
```

```

    fp=&sqr;
108 else {
    printf("Program jos uvek ne podrzava trazenu funkciju!\n");
110     exit(EXIT_SUCCESS);
}

112 printf("Unesite krajeve intervala:\n" );
114 scanf("%lf %lf", &a, &b);

116 printf("Koliko tacaka ima na ekvidistantnoj mrezi ");
    printf("(ukljucujuci krajeve intervala)?\n");
118 scanf("%d", &n );

120 /* Mreza mora da čukljuuje bar krajeve intervala,
    tako da se mora uneti broj veci od 2 */
122 if (n < 2) {
    fprintf(stderr, "Broj čtaaka žmree mora biti bar 2!\n");
124     exit(EXIT_FAILURE);
}

126 /* Ispisujemo ime funkcije */
128 printf("      x %10s(x)\n", ime_fje);

130 /* dProsleujemo funkciji tabela() funkciju zadatu kao
    argument komandne linije */
132 tabela(a, b, n, fp);

134 exit(EXIT_SUCCESS);
}
```

Rešenje [2.27](#)

Rešenje [2.28](#)

Rešenje [2.29](#)

Glava 3

Algoritmi pretrage i sortiranja

3.1 Pretraživanje

Zadatak 3.1 Napisati iterativne funkcije pretraga nizova. Svaka funkcija treba da vrati indeks pozicije na kojoj je pronađen traženi element ili broj -1 ukoliko element nije pronađen.

- (a) Napisati funkciju koja vrši linearnu pretragu niza celih brojeva \mathbf{a} , dužine \mathbf{n} , tražeći u njemu broj \mathbf{x} .
- (b) Napisati funkciju koja vrši binarnu pretragu sortiranog niza \mathbf{a} , dužine \mathbf{n} , tražeći u njemu broj \mathbf{x} .
- (c) Napisati funkciju koja vrši interpoacionu pretragu sortiranog niza \mathbf{a} , dužine \mathbf{n} , tražeći u njemu broj \mathbf{x} .

Napisati i program koji generiše slučajni rastući niz dimenzije \mathbf{n} (prvi argument komandne linije), i u njemu već napisanim funkcijama traži element \mathbf{x} (drugi argument komandne linije). Potrebna vremena za izvršavanje ovih funkcija upisati u fajl `vremena.txt`.

Test 1

```
Poziv: ./a.out 1000000 235423
Izlaz:
Linearna pretraga
Element nije u nizu
-----
Binarna pretraga
Element nije u nizu
-----
Interpolaciona pretraga
Element nije u nizu
-----
```

[Rešenje 3.1]

Zadatak 3.2 Napisati rekurzivne funkcije algoritama linearne, binarne i interpolacione pretrage i program koji ih testira za brojeve koji se unose sa standardnog ulaza. Linearnu pretragu implementirati na dva načina, svodenjem pretrage na prefiks i na sufiks niza. Pretpostaviti da niz brojeva koji se unosi neće biti duži od 1024 elemenata. Prvo se unosi broj koji se traži, a zatim sortirani elementi niza sve do kraja ulaza.

Test 1

```
Ulaz: 11 2 5 6 8 10 11 23
Izlaz:
Linearna pretraga
Pozicija elementa je 5.
Binarna pretraga
Pozicija elementa je 5.
Interpolaciona pretraga
Pozicija elementa je 5.
```

Test 2

```
Ulaz: 14 10 32 35 43 66 89 100
Izlaz:
Linearna pretraga
Element se ne nalazi u nizu.
Binarna pretraga
Element se ne nalazi u nizu.
Interpolaciona pretraga
Element se ne nalazi u nizu.
```

[Rešenje 3.2]

Zadatak 3.3 Napisati program koji preko argumenta komandne linije dobija ime datoteke koja sadrži sortirani spisak studenta po broju indeksa rastuće. Za svakog studenta u jednom redu stoje informacije o indeksu, imenu i prezimenu. Program učitava spisak studenata u niz i traži od korisnika indeks studenta čije informacije se potom prikazuju na ekranu. Zatim, korisnik učitava prezime studenta i prikazuju mu se informacije o prvom studentu sa unetim prezimenom. Pretrage implementirati u vidu iterativnih funkcija što bolje manje složenosti. Pretpostaviti da u datoteci neće biti više od 128 studenata i da su imena i prezimena svih kraća od 16 slova.

Test 1

```

Datoteka:
20140003 Marina Petrovic
20140012 Stefan Mitrovic
20140032 Dejan Popovic
20140049 Mirko Brankovic
20140076 Sonja Stevanovic
20140104 Ivan Popovic
20140187 Vlada Stankovic
20140234 Darko Brankovic
Ulaz:
20140076
Popovic
Izlaz:
Indeks: 20140076, Ime i prezime: Sonja Stevanovic
Indeks: 20140032, Ime i prezime: Dejan Popovic

```

[Rešenje 3.3]

Zadatak 3.4 Modifikovati prethodni zadatak 3.3 tako da tražene funkcije budu rekurzivne.

[Rešenje 3.4]

Zadatak 3.5 U datoteci koja se zadaje kao prvi argument komandne linije, nalaze se koordinate tačaka. U zavisnosti od prisustva opcija komandne linije (-x ili -y), pronaći onu koja je najbliža x (ili y) osi, ili koordinatnom početku, ako nije prisutna nijedna opcija. Pretpostaviti da je broj tačaka u datoteci veći od 0 i ne veći od 1024.

Test 1

```

Poziv: ./a.out dat.txt -x
Datoteka:
12 53
2.342 34.1
-0.3 23
-1 23.1
123.5 756.12
Izlaz: -0.3 23

```

[Rešenje 3.5]

Zadatak 3.6 Napisati funkciju koja određuje nulu funkcije $\cos(x)$ na intervalu $[0, 2]$ metodom polovljenja intervala. Algoritam se završava kada se vrednost kosinusne funkcije razlikuje za najviše 0.001 od nule. *Uputstvo: Korisiti algoritam analogan algoritmu binarne pretrage.*

Test 1

|| Izlaz: 1.57031

[Rešenje 3.6]

Zadatak 3.7 Napisati funkciju koja u rastuće sortiranom nizu celih brojeva binarnom pretragom pronalazi indeks prvog elementa većeg od nule. Ukoliko nema elemenata većih od nule, funkcija kao rezultat vraća -1. Napisati program koji testira ovu funkciju za niz elemenata koji se učitavaju sa standardnog ulaza. Niz neće biti duži od 256, i njegovi elementi se unose sve do kraja ulaza.

Test 1

|| Ulaz: -151 -44 5
12 13 15
|| Izlaz: 2

Test 2

|| Ulaz: -100 -15 -11
-8 -7 -5
|| Izlaz: -1

Test 3

|| Ulaz: -100 -15 0 13
55 124 258
315 516 7000
|| Izlaz: 3

[Rešenje 3.7]

Zadatak 3.8 Napisati funkciju koja u opadajuće sortiranom nizu celih brojeva binarnom pretragom pronalazi indeks prvog elementa manjeg od nule. Ukoliko nema elemenata manjih od nule, funkcija kao rezultat vraća -1. Napisati program koji testira ovu funkciju za niz elemenata koji se učitavaju sa standardnog ulaza. Niz neće biti duži od 256, i njegovi elementi se unose sve do kraja ulaza.

Test 1

|| Ulaz: 151 44 5 -12 -13 -15
|| Izlaz: 3

Test 2

|| Ulaz: 100 55 15 0 -15 -124 -155
-258 -315 -516 -7000
|| Izlaz: 4

Test 3

|| Ulaz: 100 15 11 8 7 5 4 3 2
|| Izlaz: -1

[Rešenje 3.8]

Zadatak 3.9 Napisati funkciju koja određuje ceo deo logaritma za osnovu 2 datog neoznačenog celog broja koristeći samo bitske i relacione operatore.

- (a) Napisati funkciju linearne složenosti koja određuje logaritam pomeranjem broja udesno.

- (b) Napisati funkciju logaritmske složenosti koja određuje logaritam koristeći binarnu pretragu.

Tražene funkcije testirati programom koji broj učitava sa standardnog ulaza, a logaritam ispisuje na standardni izlaz.

<p><i>Test 1</i></p> <pre> Ulaz: 10 Izlaz: 3 3</pre>	<p><i>Test 2</i></p> <pre> Ulaz: 4 Izlaz: 2 2</pre>	<p><i>Test 3</i></p> <pre> Ulaz: 17 Izlaz: 4 4</pre>
<p><i>Test 4</i></p> <pre> Ulaz: 1031 Izlaz: 10 10</pre>		

[Rešenje 3.9]

**** Zadatak 3.10** U prvom kvadrantu dato je $1 \leq N \leq 10000$ duži svojim koordinatama (duži mogu da se seku, preklapaju, itd.). Napisati program koji pronalazi najmanji ugao $0 \leq \alpha \leq 90^\circ$, na dve decimale, takav da je suma dužina duži sa obe strane polupoluprave iz koordinatnog početka pod uglom α jednak (neke duži bivaju presečene, a neke ne). Program prvo učitava broj N , a zatim i same koordinate temena duži. *Uputstvo: Vršiti binarnu pretragu intervala $[0, 90^\circ]$.*

Test 1

```
|| Ulaz:
|| 2
|| 2 0 2 1
|| 1 2 2 2
|| Izlaz: 26.57
```

Zadatak 3.11 Napisati program u kome se prvo inicijalizuje statički niz struktura osoba sa članovima ime i prezime (uređen u rastućem poretku prezimena) sa manje od 10 elemenata, a zatim se učitava jedan karakter i pronalazi (bibliotečkom funkcijom `bsearch`) i štampa jedna struktura iz niza osoba čije prezime počinje tim karakterom. Ako takva osoba ne postoji, štampati `-1` na standardni izlaz.

```
Osoba niz_osoba[]={{ "Mika", "Antic"},
                   {"Dobrica", "Eric"},
                   {"Desanka", "Maksimovic"},
                   {"Dusko", "Radovic"},
```

```
{"Ljubivoje", "Rsumovic"};
```

Test 1

```
|| Ulaz:  R
|| Izlaz: Dusko Radovic
```

3.2 Sortiranje

Zadatak 3.12 U datom nizu brojeva pronaći dva broja koja su na najmanjem rastojanju. Niz se zadaje sa standardnog ulaza, sve do kraja ulaza, i neće sadržati više od 256 i manje od 2 elemenata. Na izlaz ispisati njihovu razliku. *Uputstvo: Prvo sortirati niz.*

Test 1

```
|| Ulaz:  23 64 123 76 22 7
|| Izlaz:  1
```

Test 2

```
|| Ulaz:  21 654 65 123 65 12 61
|| Izlaz:  0
```

[Rešenje 3.12]

Zadatak 3.13 Dve niske su anagrami ako se sastoje od istog broja istih karaktera. Napisati program koji proverava da li su dve niske karaktera anagrami. Niske se zadaju sa standardnog ulaza i neće biti duže od 127 karaktera. *Uputstvo: Napisati funkciju koja sortira slova unutar niske karaktera, a zatim za sortirane niske proveriti da li su identične.*

Test 1

```
|| Ulaz:  anagram ramgana
|| Izlaz:  jesu
```

Test 2

```
|| Ulaz:  anagram anagrm
|| Izlaz:  nisu
```

[Rešenje 3.13]

Zadatak 3.14 Napisati program koji pronalazi broj koji se najviše puta pojavljivao u datom nizu. Niz se zadaje sa standardnog ulaza sve do kraja ulaza i neće biti duži od 256 i kraći od jednog elemenata. *Uputstvo: Prvo sortirati niz, a zatim naći najdužu sekvencu jednakih elemenata.*

Test 1

```

|| Ulaz: 4 23 5 2 4 6 7 34 6 4 5
|| Izlaz: 4

```

Test 2

```

|| Ulaz: 2 4 6 2 6 7 99 1
|| Izlaz: 2

```

[Rešenje 3.14]

Zadatak 3.15 Napisati funkciju koja proverava da li u datom nizu postoje dva elementa kojima je zbir zadati ceo broj. Napisati i program koji testira ovu funkciju. U programu se prvo učitava broj, a zatim i niz (pretpostaviti da za niz neće biti uneto više od 256 brojeva). Elementi niza se unose sve do kraja ulaza. *Uputstvo: Prvo sortirati niz.*

Test 1

```

|| Ulaz: 34 134 4 1 6 30 23
|| Izlaz: da

```

Test 2

```

|| Ulaz: 12 53 1 43 3 56 13
|| Izlaz: ne

```

[Rešenje 3.15]

Zadatak 3.16 Napisati funkciju potpisa `int merge(int *niz1, int dim1, int *niz2, int dim2, int *niz3, int dim3)` koja prima dva sortirana niza, i na osnovu njih pravi novi sortirani niz koji koji sadrži elemente oba niza. Treća dimenzija predstavlja veličinu niza u koji se smešta rezultat. Ako je ona manja od potrebne dužine, funkcija vraća -1 kao indikator neuspeha, inače vraća 0. Napisati zatim program koji testira ovu funkciju. Nizovi se unose sa standardnog ulaza sve dok se ne unese 0 i može se pretpostaviti da će njihove dimenzije biti manje od 256.

Test 1

```

|| Ulaz:
|| Unesite elemente prvog niza:
|| 3 6 7 11 14 35 0
|| Unesite elemente drugog niza:
|| 3 5 8 0
|| Izlaz:
|| 3 3 5 6 7 8 11 14 35

```

Test 2

```

|| Ulaz:
|| Unesite elemente prvog niza:
|| 1 4 7 0
|| Unesite elemente drugog niza:
|| 9 11 23 54 75 0
|| Izlaz:
|| 1 4 7 9 11 23 54 75

```

[Rešenje 3.16]

Zadatak 3.17 Napisati program koji čita sadržaj dveju datoteka od kojih svaka sadrži spisak imena i prezimena studenata iz jedne od dve grupe, rastuće sortiran po imenima i kreira jedinstven spisak studenata sortiranih takođe po imenu rastuće. Program dobija nazive datoteka iz komandne linije i jedinstveni spisak upisuje u datoteku `ceo-tok.txt`. Pretpostaviti da je ime studenta nije duže od 10, a prezime od 15 karaktera.

Test 1

```
Poziv: ./a.out prvi-deo.txt drugi-deo.txt
Ulazne datoteke:
prvi-deo.txt:          drugi-deo.txt:

Andrija Petrovic      Aleksandra Cvetic
Anja Ilic             Bojan Golubovic
Ivana Markovic       Dragan Markovic
Lazar Micic           Filip Dukic
Nenad Brankovic      Ivana Stankovic
Sofija Filipovic     Marija Stankovic
Vladimir Savic      Ognjen Peric
Uros Milic

Izlazna datoteka (ceo-tok.txt):

Aleksandra Cvetic
Andrija Petrovic
Anja Ilic
Bojan Golubovic
Dragan Markovic
Filip Dukic
Ivana Stankovic
Ivana Markovic
Lazar Micic
Marija Stankovic
Nenad Brankovic
Ognjen Peric
Sofija Filipovic
Uros Milic
Vladimir Savic
```

[Rešenje 3.17]

Zadatak 3.18 Napraviti biblioteku `sort.h` i `sort.c` koja implementira algoritme sortiranja nizova celih brojeva. Biblioteka treba da sadrži **selection**, **merge**, **quick**, **bubble**, **insertion** i **shell sort**. Upotrebiti biblioteku kako bi se napravilo poređenje efikasnosti različitih algoritama sortiranja. Efikasnost meriti na slučajno generisanim nizovima, na već sortiranim nizovima i na naopako sortiranim nizovima. Izbor algoritma, veličine i početnog rasporeda elemenata niza birati kroz argumente komandne linije. Vreme meriti programom `time`. Analizirati porast vremena sa porastom dimenzije `n`.

Upotreba programa 1

```

Poziv: time ./a.out 100000 -i -o
Izlaz:
    real    0m17.631s
    user    0m17.604s
    sys     0m0.000s

```

Upotreba programa 2

```

Poziv: time ./a.out 100000 -b -r
Izlaz:
    real    0m0.005s
    user    0m0.004s
    sys     0m0.000s

```

Upotreba programa 3

```

Poziv: time ./a.out 100000 -s
Izlaz:
    real    0m0.071s
    user    0m0.068s
    sys     0m0.000s

```

[Rešenje 3.18]

Zadatak 3.19 Napisati funkcije koje sortiraju niz struktura tačaka na osnovu sledećih kriterijuma:

- (a) njihovog rastojanja od koordinatnog početka,
- (b) x koordinata tačaka,
- (c) y koordinata tačaka.

Napisati program koji učitava niz tačaka iz datoteke čije se ime zadaje kao drugi argument komandne linije, i u zavisnosti od prisutnih opcija (prvi argument) u komandnoj liniji (`-o`, `-x` ili `-y`) sortira tačke po jednom od prethodna tri kriterijuma i rezultat upisuje u datoteku čije se ime zadaje kao treći argument komandne linije. U ulaznoj datoteci nije zadato više od 128 tačaka.

Test 1

```

Poziv: ./a.out -x in.txt out.txt
Ulazna datoteka (in.txt):
3 4
11 6
7 3
2 82
-1 6
Izlazna datoteka (out.txt):
-1 6
2 82
3 4
7 3
11 6

```

Test 2

```

Poziv: ./a.out -o in.txt out.txt
Ulazna datoteka (on.txt):
3 4
11 6
7 3
2 82
-1 6
Izlazna datoteka (out.txt):
3 4
-1 6
7 3
11 6
2 82

```

[Rešenje 3.19]

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

Zadatak 3.20 Napisati program koji učitava imena i prezimena građana (najviše njih 1000) iz datoteke `biracki-spisak.txt` i kreira biračke spiskove. Jedan birački spisak je sortiran po imenu građana, a drugi po prezimenu. Program treba da ispisuje koliko građana ima isti redni broj u oba biračka spiska. Pretpostaviti da je za ime, odnosno prezime građana dovoljno 15 karaktera.

Test 1

```
Ulazna datoteka (biracki-spisak.txt):
Andrija Petrovic
Anja Ilic
Aleksandra Cvetic
Bojan Golubovic
Dragan Markovic
Filip Dukic
Ivana Stankovic
Ivana Markovic
Lazar Micic
Marija Stankovic
Izlaz: 3
```

[Rešenje 3.20]

Zadatak 3.21 Definisana je struktura podataka

```
typedef struct dete
{
    char ime[MAX_IME];
    char prezime[MAX_IME];
    unsigned godiste;
} Dete;
```

Napisati funkciju koja sortira niz dece po godištu, a kada su deca istog godišta, tada ih sortira leksikografski po prezimenu i imenu. Napisati program koji učitava podatke o deci koji se nalaze u datoteci čije se ime zadaje kao prvi argument komandne linije, sortira ih i sortirani niz upisuje u datoteku čije se ime zadaje kao drugi argument komandne linije. Pretpostaviti da u ulaznoj datoteci nisu zadati podaci o više od 128 deteta.

Test 1

```

Poziv: ./a.out in.txt out.txt
Ulazna datoteka (in.out):
  Petar Petrovic 2007
  Milica Antonic 2008
  Ana Petrovic 2007
  Ivana Ivanovic 2009
  Dragana Markovic 2010
  Marija Antic 2007
Izlazna datoteka (out.txt):
  Marija Antic 2007
  Ana Petrovic 2007
  Petar Petrovic 2007
  Milica Antonic 2008
  Ivana Ivanovic 2009
  Dragana Markovic 2010

```

Zadatak 3.22 Napisati funkciju koja sortira niz niski po broju suglasnika u niski. Ukoliko reči imaju isti broj suglasnika tada sortirati ih po dužini niske, a ukoliko su i dužine jednake onda leksikografski. Napisati program koji testira ovu funkciju za niske koje se zadaju u datoteci `niske.txt`. Pretpostaviti da u nizu nema više od 128 elemenata, kao i da svaka niska sadrži najviše 31 karakter.

Test 1

```

Ulazna datoteka (niske.txt):
  ana petar andjela milos nikola aleksandar ljubica matej milica
Izlaz:
  ana matej milos petar milica nikola andjela ljubica aleksandar

```

[Rešenje 3.22]

Zadatak 3.23 Napisati program koji simulira rad kase u prodavnici. Kupci prilaze kasi, a prodavac unošenjem bar-koda kupljenog proizvoda dodaje njegovu cenu na ukupan račun. Na kraju, program ispisuje ukupnu vrednost svih proizvoda. Sve artikle, zajedno sa bar-kodovima, proizvođačima i cenama učitati iz datoteke `artikli.txt`. Pretraživanje niza artikala vršiti binarnom pretragom.

Upotreba programa 1

```
Ulazna datoteka (artikli.txt):
1001 Keks Jaffa 120
2530 Napolitanke Bambi 230
0023 Medeno_srce Pionir 150
2145 Pardon Marbo 70
Interakcija programa:
Asortiman:
KOD          Naziv artikla      Ime proizvođača      Cena
      23          Medeno_srce      Pionir      150.00
    1001          Keks          Jaffa      120.00
    2145          Pardon          Marbo      70.00
    2530          Napolitanke      Bambi      230.00
-----
- Za kraj za kraj rada kase, pritisnite CTRL+D!
- Za nov racun unesite kod artikla!

1001
  Trazili ste: Keks Jaffa      120.00
Unesite kod artikla [ili 0 za prekid]: 23
  Trazili ste: Medeno_srce Pionir      150.00
Unesite kod artikla [ili 0 za prekid]: 0

      UKUPNO: 270.00 dinara.
-----
- Za kraj za kraj rada kase, pritisnite CTRL+D!
- Za nov racun unesite kod artikla!

232
  GRESKA: Ne postoji proizvod sa traženim kodom!
Unesite kod artikla [ili 0 za prekid]: 2530
  Trazili ste: Napolitanke Bambi      230.00
Unesite kod artikla [ili 0 za prekid]: 0

      UKUPNO: 230.00 dinara.
-----
- Za kraj za kraj rada kase, pritisnite CTRL+D!
- Za nov racun unesite kod artikla!

Kraj rada kase!
```

[Rešenje 3.23]

Zadatak 3.24 Napisati program koji iz datoteke `aktivnost.txt` čita podatke o aktivnostima studenata na praktikumima i u datoteke `dat1.txt`, `dat2.txt` i `dat3.txt` upisuje redom tri spiska. Na prvom su studenti sortirani leksikografski po imenu rastuće. Na drugom su sortirani po ukupnom broju urađenih zadataka opadajuće, a ukoliko neki studenti imaju isti broj rešenih zadataka sortiraju se po dužini imena rastuće. Na trećem spisku kriterijum sortiranja je broj časova na kojima su bili opadajuće. Ukoliko neki studenti imaju isti broj časova, sortirati ih opadajuće po broju urađenih zadataka, a ukoliko se i on poklapa sortirati po

prezimeni opadajuće. U datoteci se nalazi ime, prezime studenta, broj časova na kojima je prisustvovao, kao i ukupan broj urađenih zadataka. Pretpostaviti da studenata neće biti više od 500 i da je za ime studenta dovoljno 20, a za prezime 25 karaktera.

Test 1

```
Ulazna datoteka (aktivnosti.txt):
Aleksandra Cvetic 4 6
Bojan Golubovic 4 3
Dragan Markovic 3 5
Ivana Stankovic 3 1
Marija Stankovic 1 3
Ognjen Peric 1 2
Uros Milic 2 5
Andrija Petrovic 2 5
Anja Ilic 3 1
Lazar Micic 1 3
Nenad Brankovic 2 4
Izlazna datoteka (dat1.txt):
Studenti sortirani po imenu leksikografski rastuce:
Aleksandra Cvetic 4 6
Andrija Petrovic 2 5
Anja Ilic 3 1
Bojan Golubovic 4 3
Dragan Markovic 3 5
Ivana Stankovic 3 1
Lazar Micic 1 3
Marija Stankovic 1 3
Nenad Brankovic 2 4
Ognjen Peric 1 2
Uros Milic 2 5
Izlazna datoteka (dat2.txt):
Studenti sortirani po broju zadataka opadajuce,
pa po duzini imena rastuce:
Aleksandra Cvetic 4 6
Uros Milic 2 5
Dragan Markovic 3 5
Andrija Petrovic 2 5
Nenad Brankovic 2 4
Lazar Micic 1 3
Bojan Golubovic 4 3
Marija Stankovic 1 3
Ognjen Peric 1 2
Anja Ilic 3 1
Ivana Stankovic 3 1
Izlazna datoteka (dat3.txt):
Studenti sortirani po prisustvu opadajuce,
pa po broju zadataka,
pa po prezimenima leksikografski opadajuce:
Aleksandra Cvetic 4 6
Bojan Golubovic 4 3
Dragan Markovic 3 5
Ivana Stankovic 3 1
Anja Ilic 3 1
Andrija Petrovic 2 5
Uros Milic 2 5
Nenad Brankovic 2 4
Marija Stankovic 1 3
Lazar Micic 1 3
Ognjen Peric 1 2
```

[Rešenje 3.24]

Zadatak 3.25 U datoteci „pesme.txt“ nalaze se informacije o gledanosti pesama na Youtube-u. Format datoteke sa informacijama je sledeći:

- U prvoj liniji datoteke se nalazi ukupan broj pesama prisutnih u datoteci.
- Svaki naredni red datoteke sadrži informacije o gledanosti pesama u formatu **izvođač - naslov, broj gledanja**.

Napisati program koji učitava informacije o pesmama i vrši sortiranje pesama u zavisnosti od argumenata komandne linije na sledeći način:

- nema opcija, sortiranje se vrši po broju gledanja;
- prisutna je opcija **-i**, sortiranje se vrši po imenima izvođača;
- prisutna je opcija **-n**, sortiranje se vrši po naslovu pesama.

Na standardnom izlazu ispisati informacije o pesmama sortiranim na opisani način. Uraditi zadatak bez pravljenja pretpostavki o maksimalnoj dužini imena izvođača i naslova pesme.

Test 1

```
Poziv: ./a.out
Datoteka: 5
        Ana - Nebo, 2342
        Laza - Oblaci, 29
        Pera - Ptice, 327
        Jelena - Sunce, 92321
        Mika - Kisa, 5341
Izlaz:  Jelena - Sunce, 92321
        Mika - Kisa, 5341
        Ana - Nebo, 2342
        Pera - Ptice, 327
        Laza - Oblaci, 29
```

Test 2

```
Poziv: ./a.out -i
Datoteka: 5
        Ana - Nebo, 2342
        Laza - Oblaci, 29
        Pera - Ptice, 327
        Jelena - Sunce, 92321
        Mika - Kisa, 5341
Izlaz:  Ana - Nebo, 2342
        Jelena - Sunce, 92321
        Laza - Oblaci, 29
        Mika - Kisa, 5341
        Pera - Ptice, 327
```

Test 3

```
Poziv: ./a.out -n
Datoteka: 5
        Ana - Nebo, 2342
        Laza - Oblaci, 29
        Pera - Ptice, 327
        Jelena - Sunce, 92321
        Mika - Kisa, 5341
Izlaz:  Mika - Kisa, 5341
        Ana - Nebo, 2342
        Laza - Oblaci, 29
        Pera - Ptice, 327
        Jelena - Sunce, 92321
```

[Rešenje 3.25]

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

**** Zadatak 3.26** Razmatrajmo dve operacije: operacija U je unos novog broja x, a operacija N određivanje n-tog po veličini od unetih brojeva. Implementirati program koji izvršava ove operacije. Može postojati najviše 100000 operacija unosa, a uneti elementi se mogu ponavljati, pri čemu se i ponavljanja računaju prilikom brojanja. *Napomena: Brojeve čuvati u sortiranom nizu i svaki naredni element umetati na svoje mesto.* Optimizovati program, ukoliko se zna da neće biti više od 500 različitih unetih brojeva.

Test 1

```
Ulaz: U 2 U 0 U 6 U 4 N 1 U 8 N 2 N 5 U 2 N 3 N 5
Izlaz: 0 2 8 2 6
```

**** Zadatak 3.27** Šef u restoranu je neuredan i palačinke koje ispeče ne slaže redom po veličini. Konobar pre serviranja mora da sortira palačinke po veličini, a jedina operacija koju sme da izvodi je da obrne deo palačinki. Na primer, sledeća slika po kolonama predstavlja naslagane palačinke posle svakog okretanja. Na početku, palačinka veličine 2 je na dnu, iznad nje se redom nalaze najmanja, najveća, itd... Na slici crtica predstavlja mesto iznad koga će konobar okrenuti palačinke. Prvi potez konobara je okretanje palačinki veličine 5, 4 i 3 (prva kolona), i tada će veličine palačinki odozdo nagore biti 2, 1, 3, 4, 5 (druga kolona). Posle još dva okretanja, palačinke će biti složene.

3	5	2	1
4	4	1__	2
5__	3	3	3
1	1	4	4
2	2__	5	5

Napisati program koji u najviše $2n-3$ okretanja sortira učitani niz. *Uputstvo: Imitirati **selection sort** i u svakom koraku dovesti jednu palačinku na svoje mesto korišćenjem najviše dva okretanja.*

3.3 Bibliotečke funkcije pretrage i sortiranja

Zadatak 3.28 Napisati program koji ilustruje upotrebu bibliotečkih funkcija za pretraživanje i sortiranje nizova i mogućnost zadavanja različitih kriterijuma sortiranja. Sa standardnog ulaza se unosi dimenzija niza celih brojeva (ne veća od 100), a potom i sami elementi niza. Upotrebom funkcije **qsort** sortirati niz u rastućem poretku, sa standardnog ulaza učitati broj koji se traži u nizu, pa zatim funkcijama **bsearch** i **lfind** utvrditi da li se zadati broj nalazi u nizu. Na standardni izlaz ispisati odgovarajuću poruku.

Upotreba programa 1

```
Interakcija programa:
Uneti dimenziju niza: 10
Uneti elemente niza:
5 3 1 6 8 90 34 5 3 432
Sortirani niz u rastucem poretku:
1 3 3 5 5 6 8 34 90 432
Uneti element koji se trazi u nizu: 34
Binarna pretraga:
Element je nadjen na poziciji 7
Linearna pretraga (lfind):
Element je nadjen na poziciji 7
```

Upotreba programa 2

```
Interakcija programa:
Uneti dimenziju niza: 4
Uneti elemente niza:
4 2 5 7
Sortirani niz u rastucem poretku:
2 4 5 7
Uneti element koji se trazi u nizu: 3
Binarna pretraga:
Elementa nema u nizu!
Linearna pretraga (lfind):
Elementa nema u nizu!
```

[Rešenje 3.28]

Zadatak 3.29 Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava dimenziju niza celih brojeva (ne veću od 100), a potom i same elemente niza. Upotrebom funkcije `qsort` sortirati niz u rastućem poretku prema broju delilaca i tako dobijeni niz odštampati na standardni izlaz.

Upotreba programa 1

```
Interakcija programa:
Uneti dimenziju niza: 10
Uneti elemente niza:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sortirani niz u rastucem poretku prema broju delilaca:
1 2 3 5 7 4 9 6 8 10
```

[Rešenje 3.29]

Zadatak 3.30 Korišćenjem bibliotečke funkcije `qsort` napisati program koji sortira niz niski po sledećim kriterijumima:

- (a) leksikografski,
- (b) po dužini.

Niske se učitavaju iz fajla `niske.txt`, neće ih biti više od 1000 i svaka će biti dužine najviše 30 karaktera. Program prvo leksikografski sortira niz, primenjuje binarnu pretragu (`bsearch`) zarad traženja niske unete sa standardnog ulaza, a potom linearnu pretragu koristeći funkciju `lfind`. Na kraju, niske bivaju sortirane po dužini. Rezultate svih sortiranja i pretraga ispisati na standardni izlaz.

Test 1

```
Ulazna datoteka (niske.txt):
  ana petar andjela milos nikola aleksandar ljubica matej milica
Interakcija programa:
  Leksikografski sortirane niske:
  aleksandar ana andjela ljubica matej milica milos nikola petar
  Uneti trazenu nisku: matej
  Niska "matej" je pronadjena u nizu na poziciji 4
  Niska "matej" je pronadjena u nizu na poziciji 4
  Niske sortirane po duzini:
  ana matej milos petar milica nikola andjela ljubica aleksandar
```

[Rešenje 3.30]

Zadatak 3.31 Uraditi prethodni zadatak 3.30 sa dinamički alociranim niskama i sortiranjem niza pokazivača (umesto niza niski).

[Rešenje 3.31]

Zadatak 3.32 Napisati program koji korišćenjem bibliotečke funkcije `qsort` sortira studente prema broju poena osvojenih na kolokvijumu. Ukoliko više studenata ima isti broj bodova, sortirati ih po prezimenu leksikografski rastuće. Korisnik potom unosi broj bodova i prikazuje mu se jedan od studenata sa tim brojem bodova ili poruka ukoliko nema takvog. Potom, sa standardnom ulaza, unosi se prezime traženog studenta i prikazuje se osoba sa tim prezimenom ili poruka da se nijedan student tako ne preziva. Za pretraživanje koristiti odgovarajuće bibliotečke funkcije. Podaci o studentima čitaju se iz datoteke čije se ime zadaje preko argumenata komandne linije. Za svakog studenta u datoteci postoje ime, prezime i bodovi osvojeni na kolokvijumu. Pretpostaviti da neće biti više od 500 studenata i da je za ime i prezime svakog studenta dovoljno po 20 karaktera.

Test 1

```
Poziv: ./a.out kolokvijum.txt
Ulazna datoteka (kolokvijum.txt):
Aleksandra Cvetic 15
Bojan Golubovic 30
Dragan Markovic 25
Filip Dukic 20
Ivana Stankovic 25
Marija Stankovic 15
Ognjen Peric 20
Uros Milic 10
Andrija Petrovic 0
Anja Ilic 5
Ivana Markovic 5
Lazar Micic 20
Nenad Brankovic 15
Interakcija programa:
Studenti sortirani po broju poena opadajuće, pa po prezimenu rastuće:
Bojan Golubovic 30
Dragan Markovic 25
Ivana Stankovic 25
Filip Dukic 20
Lazar Micic 20
Ognjen Peric 20
Nenad Brankovic 15
Aleksandra Cvetic 15
Marija Stankovic 15
Uros Milic 10
Anja Ilic 5
Ivana Markovic 5
Andrija Petrovic 0
Unesite broj bodova: 20
Pronadjen je student sa unetim brojem bodova: Filip Dukic 20
Unesite prezime: Markovic
Pronadjen je student sa unetim prezimenom: Dragan Markovic 25
```

[Rešenje 3.32]

Zadatak 3.33 Uraditi zadatak 3.13, ali korišćenjem bibliotečke `qsort` funkcije.

[Rešenje 3.33]

Zadatak 3.34 Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava prvo ceo broj n ($n \leq 10$), a zatim niz S od n stringova (maksimalna dužina stringa je 31 karaktera). Sortirati niz S (bibliotečkom funkcijom `qsort`) i proveriti da li u njemu ima identičnih stringova.

Test 1

```
|| Ulaz: 4 prog search sort search
|| Izlaz: ima
```

Test 2

```
|| Ulaz: 3 test kol ispit
|| Izlaz: nema
```

[Rešenje 3.34]

Zadatak 3.35 Datoteka `studenti.txt` sadrži spisak studenata. Za svakog studenta poznat je nalog na Alas-u (oblika npr. `mr97125`, `mm09001`), ime i prezime i broj poena. Napisati program koji sortira (korišćenjem funkcije `qsort`) studente po broju poena (ukoliko je prisutna opcija `-p`) ili po nalogu (ukoliko je prisutna opcija `-n`). Studenti se po nalogu sortiraju tako što se sortiraju na osnovu godine, zatim na osnovu smeru, i na kraju na osnovu broja indeksa. Sortirane studente upisati u datoteku `izlaz.txt`. Ukoliko je u komandnoj liniji uz opciju `-n` naveden i nalog nekog studenta, funkcijom `bsearch` potražiti i prijaviti broj poena studenta sa tim nalogom.

Test 1

```
Poziv: ./a.out -n mm13321
Ulazna datoteka (studenti.txt):
  mr14123 Marko Antic 20
  mm13321 Marija Radic 12
  ml13011 Ivana Mitrovic 19
  ml13066 Pera Simic 15
  mv14003 Jovan Jovanovic 17
Izlazna datoteka (izlaz.txt):
  ml13011 Ivana Mitrovic 19
  ml13066 Pera Simic 15
  mm13321 Marija Radic 12
  mr14123 Marko Antic 20
  mv14003 Jovan Jovanovic 17
Izlaz:
  mm13321 Marija Radic 12
```

[Rešenje 3.35]

Zadatak 3.36 Definisana je struktura:

```
typedef struct { int dan; int mesec; int godina; } Datum;
```

Napisati funkciju koja poredi dva datuma i program koji učitava datume iz datoteke koja se zadaje kao prvi argument komandne linije (ne više od 128 datuma), sortira ih pozivajući funkciju `qsort` iz standardne biblioteke i potom pozivanjem funkcije `bsearch` iz standardne biblioteke proverava da li datumi učitani sa standardnog ulaza (sve do kraja ulaza) postoje među prethodno unetim datumima.

Test 1

```

Poziv: ./a.out datoteka.txt
Datoteka:      Ulaz:      Izlaz:
1.1.2013.      13.12.2016.    postoji
13.12.2016.    10.5.2015.      ne postoji
11.11.2011.    5.2.2009.       postoji
3.5.2015.
5.2.2009.

```

Zadatak 3.37 Za zadatu celobrojnu matricu dimenzije $n \times m$ napisati funkciju koja vrši sortiranje vrsta matrice rastuće na osnovu sume elemenata u vrsti. Napisati potom program koji testira ovu funkciju. Sa standardnog ulaza se prvo unose dimenzije matrice, a zatim redom elementi matrice. Rezultujuću matricu ispisati na standardni izlaz.

Test 1

```

Interakcija programa:
Unesite dimenzije matrice: 3 2
Unesite elemente matrice po vrstama:
6 -5
-4 3
2 1
Sortirana matrica je:
-4 3
6 -5
2 1

```

[Rešenje 3.37]

Zadatak 3.38 Za zadatu kvadratnu matricu dimenzije n napisati funkciju koja sortira kolone matrice opadajuće na osnovu vrednosti prvog elementa u koloni. Napisati program koji testira ovu funkciju. Sa standardnog ulaza se prvo unosi dimenzija matrice, a zatim redom elementi matrice. Rezultujuću matricu ispisati na standardni izlaz.

3.4 Rešenja

Rešenje 3.1

```

1 #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
3 #include <time.h>
  #define MAX 1000000
5

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
7  /* Pri prevodjenju program linkovati sa bibliotekom librt
   /* opcijom -lrt zbog funkcije clock_gettime() */

9  /* Funkcija pretrazuje niz a[] celih brojeva duzine n, trazeci u
   njemu element x. Pretraga se vrsi prostom iteracijom kroz
11  niz. Ako se element pronadje funkcija vraca indeks pozicije
   na kojoj je pronadjen. Ovaj indeks je uvek nenegativan. Ako
13  element nije pronadjen u nizu, funkcija vraca -1, kao
   indikator neuspesne pretrage. */
15  int linearna_pretraga(int a[], int n, int x)
   {
17     int i;
     for (i = 0; i < n; i++)
19         if (a[i] == x)
             return i;
21     return -1;
   }

23
25  /* Funkcija trazi u sortiranom nizu a[] duzine n broj x. Vraca
   indeks pozicije nadjenog elementa ili -1, ako element nije
   pronadjen */
27  int binarna_pretraga(int a[], int n, int x)
   {
29     int levi = 0;
     int desni = n - 1;
     int srednji;
     /* Dokle god je indeks levi levo od indeksa desni */
33     while (levi <= desni) {
         /* Racunamo srednji indeks */
35         srednji = (levi + desni) / 2;
         /* Ako je srednji element veci od x, tada se x mora nalaziti
            u levoj polovini niza */
37         if (x < a[srednji])
39             desni = srednji - 1;
         /* Ako je srednji element manji od x, tada se x mora
            nalaziti u desnoj polovini niza */
41         else if (x > a[srednji])
43             levi = srednji + 1;
         else
45             /* Ako je srednji element jednak x, tada smo pronasli x na
                poziciji srednji */
47             return srednji;
     }
49     /* Ako nije pronadjen vracamo -1 */
     return -1;
51 }

53  /* Funkcija trazi u sortiranom nizu a[] duzine n broj x. Vraca
   indeks pozicije nadjenog elementa ili -1, ako element nije
   pronadjen */
55  int interpolaciona_pretraga(int a[], int n, int x)
57  {
```

```
int levi = 0;
59 int desni = n - 1;
int srednji;
61 /* Dokle god je indeks levi levo od indeksa desni... */
while (levi <= desni) {
63     /* Ako je element manji od pocetnog ili veci od poslednjeg
        clana u delu niza a[levi],...,a[desni] tada nije u tom
65     delu niza. Ova provera je neophodna, da se ne bi dogodilo
        da se prilikom izracunavanja indeksa srednji izadje izvan
67     opsega indeksa [levi,desni] */
    if (x < a[levi] || x > a[desni])
69         return -1;
    /* U suprotnom, x je izmedju a[levi] i a[desni], pa ako su
71     a[levi] i a[desni] jednaki, tada je jasno da je x jednako
        ovim vrednostima, pa vracamo indeks levi (ili indeks
73     desni. Ova provera je neophodna, zato sto bismo inace
        prilikom izracunavanja srednji imali deljenje nulom. */
75     else if (a[levi] == a[desni])
        return levi;
77     /* Racunamo srednji indeks */
    srednji =
79         levi +
            ((double) (x - a[levi]) / (a[desni] - a[levi])) *
81         (desni - levi);
    /* Napomena: Indeks srednji je uvek izmedju levi i desni,
83     ali ce verovatno biti blize trazenoj vrednosti nego da
        smo prosto uvek uzimali srednji element. Ovo se moze
85     porediti sa pretragom reknika: ako neko trazi rec na
        slovo 'B', sigurno nece da otvori recnik na polovini, vec
87     verovatno negde blize pocetku. */
    /* Ako je srednji element veci od x, tada se x mora nalaziti
89     u levoj polovini niza */
    if (x < a[srednji])
91         desni = srednji - 1;
    /* Ako je srednji element manji od x, tada se x mora
93     nalaziti u desnoj polovini niza */
    else if (x > a[srednji])
95         levi = srednji + 1;
    else
97         /* Ako je srednji element jednak x, tada smo pronasli x na
            poziciji srednji */
99         return srednji;
}
101 /* Ako nije pronadjen vracamo -1 */
return -1;
103 }

105 /* Funkcija main */
int main(int argc, char **argv)
107 {
    int a[MAX];
109     int n, i, x;
```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
111 struct timespec time1, time2, time3, time4, time5, time6;
FILE *f;

113 /* Provera argumenata komandne linije */
115 if (argc != 3) {
    fprintf(stderr,
117         "koriscenje programa: %s dim_niza trazeni_br\n",
        argv[0]);
    exit(EXIT_FAILURE);
119 }

121 /* Dimenzija niza */
n = atoi(argv[1]);
123 if (n > MAX || n <= 0) {
    fprintf(stderr, "Dimenzija niza neodgovarajuca\n");
125     exit(EXIT_FAILURE);
}

127

129 /* Broj koji se trazi */
x = atoi(argv[2]);

131 /* Elemente niza odredjujemo slucajno, tako da je svaki
133     sledeci veci od prethodnog. srandom() funkcija obezbedjuje
    novi seed za pozivanje random() funkcije. Kako nas niz ne
    bi uvek isto izgledao seed smo postavili na tekuce vreme u
135     sekundama od Nove godine 1970. random()%100 daje brojeve
    izmedju 0 i 99 */
137 srandom(time(NULL));
for (i = 0; i < n; i++)
139     a[i] = i == 0 ? random() % 100 : a[i - 1] + random() % 100;

141 /* Linearna pretraga */
printf("Linearna pretraga\n");
143 /* Racunamo vreme proteklo od Nove godine 1970 */
clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &time1);
145 /* Pretrazujemo niz */
i = linearna_pretraga(a, n, x);
147 /* Racunamo novo vreme i razlika predstavlja vreme utroseno za
    lin pretragu */
149 clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &time2);
if (i == -1)
151     printf("Element nije u nizu\n");
else
153     printf("Element je u nizu na poziciji %d\n", i);
printf("-----\n");

155

157 /* Binarna pretraga */
printf("Binarna pretraga\n");
clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &time3);
159 i = binarna_pretraga(a, n, x);
clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &time4);
161 if (i == -1)
```

```

163     printf("Element nije u nizu\n");
else
165     printf("Element je u nizu na poziciji %d\n", i);
printf("-----\n");

167 /* Interpolaciona pretraga */
printf("Interpolaciona pretraga\n");
169 clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &time5);
i = interpolaciona_pretraga(a, n, x);
171 clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &time6);
if (i == -1)
173     printf("Element nije u nizu\n");
else
175     printf("Element je u nizu na poziciji %d\n", i);
printf("-----\n");

177 /* Upisujemo podatke o izvršavanju programa u log fajl */
179 if ((f = fopen("vremena.txt", "a")) == NULL) {
    fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje log fajla.\n");
181     exit(EXIT_FAILURE);
}

183
185 fprintf(f, "Dimenzija niza od %d elemenata.\n", n);
fprintf(f, "\tLinearna pretraga:%10ld ns\n",
187     (time2.tv_sec - time1.tv_sec) * 1000000000 +
    time2.tv_nsec - time1.tv_nsec);
189 fprintf(f, "\tBinarna: %19ld ns\n",
    (time4.tv_sec - time3.tv_sec) * 1000000000 +
    time4.tv_nsec - time3.tv_nsec);
191 fprintf(f, "\tInterpolaciona: %12ld ns\n\n",
    (time6.tv_sec - time5.tv_sec) * 1000000000 +
193     time6.tv_nsec - time5.tv_nsec);

195 /* Zatvaramo datoteku */
fclose(f);

197
199 return 0;
}

```

Rešenje 3.2

```

#include <stdio.h>
2
int lin_pretgraga_rek_sufiks(int a[], int n, int x)
4 {
    int tmp;
    /* Izlaz iz rekurzije */
    6 if (n <= 0)
        return -1;
    8 /* Ako je prvi element trazeni */
    10 if (a[0] == x)

```

```
        return 0;
12  /* Pretraga ostatka niza */
    tmp = lin_pretgraga_rek_sufiks(a + 1, n - 1, x);
14  return tmp < 0 ? tmp : tmp + 1;
}

16
int lin_pretgraga_rek_prefiks(int a[], int n, int x)
18 {
    /* Izlaz iz rekurzije */
20  if (n <= 0)
        return -1;
22  /* Ako je poslednji element trazeni */
    if (a[n - 1] == x)
24      return n - 1;
    /* Pretraga ostatka niza */
26  return lin_pretgraga_rek_prefiks(a, n - 1, x);
}

28
int bin_pretgraga_rek(int a[], int l, int d, int x)
30 {
    int srednji;
32  if (l > d)
        return -1;
34  /* Srednja pozicija na kojoj se trazi vrednost x */
    srednji = (l + d) / 2;
36  /* Ako je sredisnji element trazeni */
    if (a[srednji] == x)
38      return srednji;
    /* Ako je trazeni broj veci od srednjeg, pretrazujemo desnu
40     polovinu niza */
    if (a[srednji] < x)
42        return bin_pretgraga_rek(a, srednji + 1, d, x);
    /* Ako je trazeni broj manji od srednjeg, pretrazujemo levu
44     polovinu niza */
    else
46        return bin_pretgraga_rek(a, l, srednji - 1, x);
}

48
50 int interp_pretgraga_rek(int a[], int l, int d, int x)
{
52  int p;
    if (x < a[l] || x > a[d])
54      return -1;
    if (a[d] == a[l])
56        return l;
    /* Pozicija na kojoj se trazi vrednost x */
58  p = l + (d - l) * (x - a[l]) / (a[d] - a[l]);
    if (a[p] == x)
60        return p;
    if (a[p] < x)
62        return interp_pretgraga_rek(a, p + 1, d, x);
}
```

```
64     else
65         return interp_pretgraga_rek(a, l, p - 1, x);
66 }
67
68 #define MAX 1024
69
70 int main()
71 {
72     int a[MAX];
73     int x;
74     int i, indeks;
75
76     /* Ucitavamo trazeni broj */
77     printf("Unesite trazeni broj: ");
78     scanf("%d", &x);
79
80     /* Ucitavamo elemente niza sve do kraja ulaza - ocekujemo da
81        korisnik pritisne CTRL+D za naznaku kraja */
82     i = 0;
83     printf("Unesite sortiran niz elemenata: ");
84     while (scanf("%d", &a[i]) == 1) {
85         i++;
86     }
87
88     /* Linearna pretraga */
89     printf("Linearna pretraga\n");
90     indeks = lin_pretgraga_rek_sufiks(a, i, x);
91     if (indeks == -1)
92         printf("Element se ne nalazi u nizu.\n");
93     else
94         printf("Pozicija elementa je %d.\n", indeks);
95
96     /* Binarna pretraga */
97     printf("Binarna pretraga\n");
98     indeks = bin_pretgraga_rek(a, 0, i - 1, x);
99     if (indeks == -1)
100         printf("Element se ne nalazi u nizu.\n");
101     else
102         printf("Pozicija elementa je %d.\n", indeks);
103
104     /* Interpolaciona pretraga */
105     printf("Interpolaciona pretraga\n");
106     indeks = interp_pretgraga_rek(a, 0, i - 1, x);
107     if (indeks == -1)
108         printf("Element se ne nalazi u nizu.\n");
109     else
110         printf("Pozicija elementa je %d.\n", indeks);
111     return 0;
112 }
```

Rešenje 3.3

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4
5 #define MAX_STUDENATA 128
6 #define MAX_DUZINA 16
7
8 /* 0 svakom studentu imamo 3 informacije i njih objedinjujemo u
9    strukturu kojom cemo predstavljati svakog studenta. */
10 typedef struct {
11     /* Indeks mora biti tipa long jer su podaci u datoteci
12        preveliki za int, npr. 20140123 */
13     long indeks;
14     char ime[MAX_DUZINA];
15     char prezime[MAX_DUZINA];
16 } Student;
17
18 /* Ucitani niz studenata ce biti sortiran prema indeksu, jer cemo
19    ih, redom, kako citamo smestati u niz, a u datoteci su vec
20    smesteni sortirani rastuce prema broju indeksa. Iz tog
21    razloga pretragu po indeksu cemo vrsiti binarnom pretragom,
22    dok pretragu po prezimenu moramo vrsiti linearno, jer nemamo
23    garancije da postoji uredjenje po prezimenu. */
24
25 /* Funkcija trazi u sortiranom nizu studenata a[] duzine n
26    studenta sa indeksom x. Vraca indeks pozicije nadjenog clana
27    niza ili -1, ako element nije pronadjen */
28 int binarna_pretraga(Student a[], int n, long x)
29 {
30     int levi = 0;
31     int desni = n - 1;
32     int srednji;
33     /* Dokle god je indeks levi levo od indeksa desni */
34     while (levi <= desni) {
35         /* Racunamo srednji indeks */
36         srednji = (levi + desni) / 2;
37         /* Ako je srednji element veci od x, tada se x mora nalaziti
38            u levoj polovini niza */
39         if (x < a[srednji].indeks)
40             desni = srednji - 1;
41         /* Ako je srednji element manji od x, tada se x mora
42            nalaziti u desnoj polovini niza */
43         else if (x > a[srednji].indeks)
44             levi = srednji + 1;
45         else
46             /* Ako je srednji element jednak x, tada smo pronasli x na
47                poziciji srednji */
48             return srednji;
49     }
50     /* Ako nije pronadjen vratimo -1 */
51     return -1;
52 }
```



```
51     return -1;
52 }
53
54 /* Linearnom pretragom niza studenata trazimo prezime x */
55 int linearna_pretraga(Student a[], int n, char x[])
56 {
57     int i;
58     for (i = 0; i < n; i++)
59         /* Poredimo prezime i-tog studenta i poslato x */
60         if (strcmp(a[i].prezime, x) == 0)
61             return i;
62     return -1;
63 }
64
65 /* Main funkcija mora imate argumente jer se ime datoteke dobija
66    kao argument komandne linije */
67 int main(int argc, char *argv[])
68 {
69     /* Ucitacemo redom sve studente iz datoteke u niz. */
70     Student dosije[MAX_STUDENATA];
71     FILE *fin = NULL;
72     int i;
73     int br_studenata = 0;
74     long trazen_indeks = 0;
75     char trazeno_prezime[MAX_DUZINA];
76
77     /* Proveravamo da li nam je korisnik prilikom poziva prosledio
78        ime datoteke sa informacijama o studentima */
79     if (argc != 2) {
80         fprintf(stderr,
81             "Greska: Program se poziva sa %s ime_datoteke\n",
82             argv[0]);
83         exit(EXIT_FAILURE);
84     }
85
86     /* Otvaramo datoteku */
87     fin = fopen(argv[1], "r");
88     if (fin == NULL) {
89         fprintf(stderr,
90             "Neuspesno otvaranje datoteke %s za citanje\n",
91             argv[1]);
92         exit(EXIT_FAILURE);
93     }
94
95     /* Citamo sve dok imamo red sa informacijama o studentu */
96     i = 0;
97     while (1) {
98         if (i == MAX_STUDENATA)
99             break;
100         if (fscanf
101             (fin, "%ld %s %s", &dosije[i].indeks, dosije[i].ime,
102              dosije[i].prezime) != 3)
```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
103     break;
104     i++;
105 }
106 br_studenata = i;
107
108 /* Nakon citanja datoteka nam vise nije neophodna i odmah je
109    zatvaramo */
110 fclose(fin);
111
112 /* Unos indeksa koji se binarno trazi u nizu */
113 printf("Unesite indeks studenta cije informacije zelite: ");
114 scanf("%ld", &trazen_indeks);
115 i = binarna_pretraga(dosije, br_studenata, trazen_indeks);
116 /* Rezultat binarne pretrage */
117 if (i == -1)
118     printf("Ne postoji student sa indeksom %ld\n",
119           trazen_indeks);
120 else
121     printf("Indeks: %ld, Ime i prezime: %s %s\n",
122           dosije[i].indeks, dosije[i].ime, dosije[i].prezime);
123
124 /* Unos prezimena koje se linearno trazi u nizu */
125 printf("Unesite prezime studenta cije informacije zelite: ");
126 scanf("%s", trazeno_prezime);
127 i = linearna_pretraga(dosije, br_studenata, trazeno_prezime);
128 /* Rezultat linearne pretrage */
129 if (i == -1)
130     printf("Ne postoji student sa prezimenom %s\n",
131           trazeno_prezime);
132 else
133     printf("Indeks: %ld, Ime i prezime: %s %s\n",
134           dosije[i].indeks, dosije[i].ime, dosije[i].prezime);
135
136 return 0;
137 }
```

Rešenje 3.4

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4
5 #define MAX_STUDENATA 128
6 #define MAX_DUZINA 16
7
8 typedef struct {
9     long indeks;
10    char ime[MAX_DUZINA];
11    char prezime[MAX_DUZINA];
12 } Student;
13
```

```

15 int binarna_pretraga_rekurzivna(Student a[], int levi, int desni,
16                                long x)
17 {
18     /* Ako je indeks elementa na levom kraju veci od indeksa
19        elementa na desnom kraju dela niza koji se pretrazuje, onda
20        zapravo pretrazujemo prazan deo niza. U praznom nizu nema
21        elementa koji trazimo i zato vracamo -1 */
22     if (levi > desni)
23         return -1;
24     /* Racunamo indeks srednjeg elementa */
25     int srednji = (levi + desni) / 2;
26     /* Da li je srednji, bas onaj kog trazimo? */
27     if (a[srednji].indeks == x) {
28         return srednji;
29     }
30     /* Ako je trazeni indeks manji od indeksa srednjeg, onda
31        potragu nastavljamo u levoj polovini niza jer znamo da je
32        niz sortirani po indeksu u rastucem poretku. */
33     if (x < a[srednji].indeks)
34         return binarna_pretraga_rekurzivna(a, levi, srednji - 1, x);
35     /* Inace ga treba traziti u desnoj polovini */
36     else
37         return binarna_pretraga_rekurzivna(a, srednji + 1, desni, x);
38 }
39
40 int linearna_pretraga_rekurzivna_v2(Student a[], int n, char x[])
41 {
42     /* Ako je niz prazan, vracamo -1, jer ga ne mozemo naci */
43     if (n == 0)
44         return -1;
45     /* Kako trazimo prvog studenta sa trazanim prezimenom,
46        pocinjemo sa prvim studentom u nizu. */
47     if (strcmp(a[0].prezime, x) == 0)
48         return 0;
49     int i = linearna_pretraga_rekurzivna_v2(a + 1, n - 1, x);
50     return i >= 0 ? 1 + i : -1;
51 }
52
53 int linearna_pretraga_rekurzivna(Student a[], int n, char x[])
54 {
55     /* Ako je niz prazan, vracamo -1, jer ga ne mozemo naci */
56     if (n == 0)
57         return -1;
58     /* Kako trazimo poslednjeg studenta sa trazanim prezimenom,
59        pocinjemo sa poslednjim studentom u nizu. */
60     if (strcmp(a[n - 1].prezime, x) == 0)
61         return n - 1;
62     return linearna_pretraga_rekurzivna(a, n - 1, x);
63 }
64
65 /* Main funkcija mora imate argumente jer se ime datoteke dobija
66    kao argument komandne linije */

```

```
int main(int argc, char *argv[])
67 {
    /* Ucitacemo redom sve studente iz datoteke u niz. */
69     Student dosije[MAX_STUDENATA];
    FILE *fin = NULL;
71     int i;
    int br_studenata = 0;
73     long trazen_indeks = 0;
    char trazeno_prezime[MAX_DUZINA];
75
    /* Proveravamo da li nam je korisnik prilikom poziva prosledio
77     ime datoteke sa informacijama o studentima */
    if (argc != 2) {
79         fprintf(stderr,
            "Greska: Program se poziva sa %s ime_datoteke\n",
81             argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
83     }

    /* Otvaramo datoteku */
85     fin = fopen(argv[1], "r");
87     if (fin == NULL) {
        fprintf(stderr,
89         "Neuspesno otvaranje datoteke %s za citanje\n",
            argv[1]);
91         exit(EXIT_FAILURE);
    }
93

    /* Citamo sve dok imam red sa informacijama o studentu */
95     i = 0;
    while (1) {
97         if (i == MAX_STUDENATA)
            break;
99         if (fscanf
            (fin, "%ld %s %s", &dosije[i].indeks, dosije[i].ime,
101             dosije[i].prezime) != 3)
            break;
103         i++;
    }
105     br_studenata = i;

107     /* Nakon citanja datoteka nam vise nije neophodna i odmah je
        zatvaramo */
109     fclose(fin);

111     /* Unos indeksa koji se binarno trazi u nizu */
    printf("Unesite indeks studenta cije informacije zelite: ");
113     scanf("%ld", &trazen_indeks);
    i = binarna_pretraga_rekurzivna(dosije, 0, br_studenata - 1,
115                                     trazen_indeks);

    if (i == -1)
117         printf("Ne postoji student sa indeksom %ld\n",
```

```

        trazen_indeks);
119     else
        printf("Indeks: %ld, Ime i prezime: %s %s\n",
121             dosije[i].indeks, dosije[i].ime, dosije[i].prezime);

123     printf("Unesite prezime studenta cije informacije zelite: ");
    scanf("%s", trazeno_prezime);
125     i = linearna_pretraga_rekurzivna(dosije, br_studenata,
                                     trazeno_prezime);

127     if (i == -1)
        printf("Ne postoji student sa prezimenom %s\n",
129             trazeno_prezime);
    else
131         printf
            ("Poslednji takav student:\nIndeks: %ld, Ime i prezime: %s %s
             \n",
133             dosije[i].indeks, dosije[i].ime, dosije[i].prezime);

135     return 0;
}

```

Rešenje 3.5

```

#include <stdio.h>
2  #include <string.h>
#include <math.h>
4  #include <stdlib.h>

6  /* Struktura koja opisuje tacku u ravni */
typedef struct Tacka {
8      float x;
      float y;
10 } Tacka;

12 /* Funkcija koja racuna rastojanje zadate tacke od koordinatnog
    pocetka (0,0) */
14 float rastojanje(Tacka A)
{
16     return sqrt(A.x * A.x + A.y * A.y);
}

18 /* Funkcija koja pronalazi tacku najblizu koordinatnom pocetku u
    nizu zadatih tacaka t dimenzije n */
20 Tacka najbliza_koordinatnom(Tacka t[], int n)
22 {
    Tacka najbliza;
24     int i;
    najbliza = t[0];
26     for (i = 1; i < n; i++) {
        if (rastojanje(t[i]) < rastojanje(najbliza)) {
28             najbliza = t[i];
        }
    }
}

```

```
    }
30 }
    return najbliza;
32 }

34 /* Funkcija koja pronalazi tacku najblizu x osi u nizu zadatih
    tacaka t dimenzije n */
36 Tacka najbliza_x_osi(Tacka t[], int n)
{
38     Tacka najbliza;
40     int i;
    najbliza = t[0];
42     for (i = 1; i < n; i++) {
        if (fabs(t[i].x) < fabs(najbliza.x)) {
44             najbliza = t[i];
        }
46     }
    return najbliza;
48 }

50 /* Funkcija koja pronalazi tacku najblizu y osi u nizu zadatih
    tacaka t dimenzije n */
52 Tacka najbliza_y_osi(Tacka t[], int n)
{
54     Tacka najbliza;
56     int i;
    najbliza = t[0];
58     for (i = 1; i < n; i++) {
        if (fabs(t[i].y) < fabs(najbliza.y)) {
            najbliza = t[i];
60        }
    }
62     return najbliza;
}

64 #define MAX 1024
66
68 int main(int argc, char *argv[])
{
    FILE *ulaz;
70     Tacka tacke[MAX];
    Tacka najbliza;
72     int i, n;

74     /* Ocekujemo da korisnik unese barem ime izvrsne verzije
        programa i ime datoteke sa tackama */
76     if (argc < 2) {
        fprintf(stderr,
78             "koriscenje programa: %s ime_datoteke\n", argv[0]);
        return EXIT_FAILURE;
80     }
}
```

```

82  /* Otvaramo datoteku za citanje */
    ulaz = fopen(argv[1], "r");
84  if (ulaz == NULL) {
        fprintf(stderr, "Greska prilikom otvaranja datoteke %s!\n",
86             argv[1]);
        return EXIT_FAILURE;
88  }

90  /* Sve dok ima tacaka u datoteci, smestamo ih u niz sa
        tackama; i predstavlja indeks tekuce tacke */
92  i = 0;
    while (fscanf(ulaz, "%f %f", &tacke[i].x, &tacke[i].y) == 2) {
94      i++;
    }
96  n = i;

98  /* Proveravamo koji su dodatni argumenti komandne linije. Ako
        nema dodatnih argumenata */
100  if (argc == 2)
        /* Trazimo najblizu tacku u odnosu na koordinatni pocetak */
102      najbliza = najbliza_koordinatnom(tacke, n);
    /* Inace proveravamo koji je dodatni argument. Ako je u
104      pitanju opcija -x */
    else if (strcmp(argv[2], "-x") == 0)
        /* Racunamo rastojanje u odnosu na x osu */
106      najbliza = najbliza_x_osi(tacke, n);
    /* Ako je u pitanju opcija -y */
    else if (strcmp(argv[2], "-y") == 0)
        /* Racunamo rastojanje u odnosu na y osu */
108      najbliza = najbliza_y_osi(tacke, n);
    else {
110        /* Ako nije zadata opcija -x ili -y, ispisujemo obavestjenje
            za korisnika i prekidamo izvršavanje programa */
112        fprintf(stderr, "Pogresna opcija\n");
        return EXIT_FAILURE;
    }

118

    /* Stampamo koordinate trazene tacke */
120    printf("%g %g\n", najbliza.x, najbliza.y);

122    /* Zatvaramo datoteku */
    fclose(ulaz);
124
    return 0;
126 }

```

Rešenje 3.6

```

1  #include <stdio.h>
    #include <math.h>

```

```
3  /* Tacnost */
5  #define EPS 0.001

7  int main()
8  {
9      double l, d, s;

11     /* Posto je u pitanju interval [0, 2] leva granica je 0, a
12        desna 2 */
13     l = 0;
14     d = 2;

15     /* Sve dok ne pronadjemo trazenu vrednost argumenta */
16     while (1) {
17         /* Pronalazimo sredinu intervala */
18         s = (l + d) / 2;
19         /* Ako je vrednost kosinusa u ovoj tacki manja od zadate
20            tacnosti, prekidamo pretragu */
21         if (fabs(cos(s)) < EPS) {
22             break;
23         }
24         /* Ako je nula u levom delu intervala, nastavljamo pretragu
25            na intervalu [l, s] */
26         if (cos(l) * cos(s) < 0)
27             d = s;
28         else
29             /* Inace, nastavljamo pretragu na intervalu [s, d] */
30             l = s;
31     }

32     /* Stampamo vrednost trazene tacke */
33     printf("%g\n", s);

34     return 0;
35 }
```

Rešenje 3.7

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

2

4  int prvi_veci_od_nule(int niz[], int n)
5  {
6      /* Granice pretrage */
7      int l = 0, d = n - 1;
8      int s;
9      /* Sve dok je leva manja od desne granice */
10     while (l <= d) {
11         /* Racunamo sredisnju poziciju */
12         s = (l + d) / 2;
```



```

14      /* Ako je broj na toj poziciji veci od nule a eventualni
      njegov prethodnik manji ili jednak nuli */
      if (niz[s] > 0 && ((s > 0 && niz[s - 1] <= 0) || s == 0))
16          return s;
      /* Pretražujemo desnu polovinu niza */
18      if (niz[s] <= 0)
          l = s + 1;
20      /* Pretražujemo levu polovinu binarnog zapisa */
      else
22          d = s - 1;
    }
24    return -1;
}

26 #define MAX 256
28
30 int main()
31 {
32     int niz[MAX];
33     int n = 0;
34
35     /* Unos niza */
36     printf("Unesi rastuce sortiran niz celih brojeva: ");
37     while (scanf("%d", &niz[n]) == 1)
38         n++;
39
40     /* Stampaње rezultata */
41     printf("%d\n", prvi_veci_od_nule(niz, n));
42
43     return 0;
44 }

```

Rešenje 3.8

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

4 int prvi_manji_od_nule(int niz[], int n)
5 {
6     /* Granice pretrage */
7     int l = 0, d = n - 1;
8     int s;
9     /* Sve dok je leva manja od desne granice */
10    while (l <= d) {
11        /* Racunamo sredisnju poziciju */
12        s = (l + d) / 2;
13        /* Ako je broj na toj poziciji manji od nule a eventualni
14        njegov prethodnik veci ili jednak nuli */
15        if (niz[s] < 0 && ((s > 0 && niz[s - 1] >= 0) || s == 0))
16            return s;
17        /* Pretražujemo desnu polovinu niza */

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
18     if (niz[s] >= 0)
19         l = s + 1;
20     /* Pretražujemo levu polovinu binarnog zapisa */
21     else
22         d = s - 1;
23     }
24     return -1;
25 }
26
27 #define MAX 256
28
29 int main()
30 {
31     int niz[MAX];
32     int n = 0;
33
34     /* Unos niza */
35     printf("Unesi opadajuće sortiran niz celih brojeva: ");
36     while (scanf("%d", &niz[n]) == 1)
37         n++;
38
39     /* Stampanje rezultata */
40     printf("%d\n", prvi_manji_od_nule(niz, n));
41
42     return 0;
43 }
```

Rešenje 3.9

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  unsigned int logaritam_a(unsigned int x)
5  {
6      /* Izlaz iz rekurzije */
7      if (x == 1)
8          return 0;
9      /* Rekurzivni korak */
10     return 1 + logaritam_a(x >> 1);
11 }
12
13 unsigned int logaritam_b(unsigned int x)
14 {
15     /* Binarnom pretragom trazimo jedinicu u binarnom zapisu broja
16        x najveće važnosti, tj. najlevlju. Pretragu radimo od
17        pozicije 0 do 31 */
18     int d = 0, l = sizeof(unsigned int) * 8 - 1;
19     int s;
20     /* Sve dok je desna granica pretrage desnije od leve */
21     while (d <= l) {
22         /* Racunamo sredisnju poziciju */
```

```

    s = (l + d) / 2;
24  /* Proveravamo da li je na toj poziciji trazena jedinica */
    if ((1 << s) <= x && (1 << (s + 1)) > x)
26      return s;
    /* Pretrazujemo desnu polovinu binarnog zapisa */
28    if ((1 << s) > x)
        l = s - 1;
    /* Pretrazujemo levu polovinu binarnog zapisa */
30    else
        d = s + 1;
32  }
34  return s;
}
36
37 int main()
38 {
    unsigned int x;
40
    /* Unos podatka */
42    printf("Unesi pozitivan ceo broj: ");
    scanf("%u", &x);
44
    /* Provera da li je uneti broj pozitivan */
46    if (x == 0) {
        fprintf(stderr, "Logaritam od nule nije definisan\n");
48        exit(EXIT_FAILURE);
    }
50
    /* Ispis povratnih vrednosti funkcija */
52    printf("%u %u\n", logaritam_a(x), logaritam_b(x));
54
    return 0;
}

```

Rešenje 3.12

```

#include<stdio.h>
2 #define MAX 256

4 /* Iterativna verzija funkcije koja sortira niz celih brojeva,
   primenom algoritma Selection Sort */
6 void selectionSort(int a[], int n)
{
8     int i, j;
    int min;
10    int pom;

12    /* U svakoj iteraciji ove petlje se pronalazi najmanji element
       medju elementima a[i], a[i+1],...,a[n-1], i postavlja se na
14    poziciju i, dok se element na poziciji i premesta na
       poziciju min, na kojoj se nalazio najmanji od gore

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
16     navedenih elemenata. */
17     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
18         /* Unutrasnja petlja pronalazi poziciju min, na kojoj se
19            nalazi najmanji od elemenata a[i],...,a[n-1]. */
20         min = i;
21         for (j = i + 1; j < n; j++)
22             if (a[j] < a[min])
23                 min = j;
24         /* Zamena elemenata na pozicijama (i) i min. Ovo se radi
25            samo ako su (i) i min razliciti, inace je nepotrebno. */
26         if (min != i) {
27             pom = a[i];
28             a[i] = a[min];
29             a[min] = pom;
30         }
31     }
32 }

34 /* Funkcija koja pronalazi najmanje rastojanje izmedju dva broja
35    u sortiranom nizu celih brojeva */
36 int najmanje_rastojanje(int a[], int n)
37 {
38     int i, min;
39     min = a[1] - a[0];
40     for (i = 2; i < n; i++)
41         if (a[i] - a[i - 1] < min)
42             min = a[i] - a[i - 1];
43     return min;
44 }

46
47 int main()
48 {
49     int i, a[MAX];

50     /* Ucitavaju se elementi niza sve do kraja ulaza */
51     i = 0;
52     printf("Unesite elemente niza: ");
53     while (scanf("%d", &a[i]) != EOF)
54         i++;

55     /* Sortiranje */
56     selectionSort(a, i);

57     /* Ispis rezultata */
58     printf("%d\n", najmanje_rastojanje(a, i));

59     return 0;
60 }
61
62
63
64 }
```

Rešenje 3.13

```
1  #include<stdio.h>
2  #include<string.h>
3
4  #define MAX_DIM 128
5
6  /* Funkcija za sortiranje niza */
7  void selectionSort(char s[], int n)
8  {
9      int i, j, min;
10     char pom;
11     for (i = 0; i < n; i++) {
12         min = i;
13         for (j = i + 1; j < n; j++)
14             if (s[j] < s[min])
15                 min = j;
16         if (min != i) {
17             pom = s[i];
18             s[i] = s[min];
19             s[min] = pom;
20         }
21     }
22 }
23
24 /* Funkcija vraca: 1 - ako jesu anagrami; 0 - inace.
25    pretpostavlja se da su niske s i t sortirane */
26 int anagrami(char s[], char t[], int n_s, int n_t)
27 {
28     int i, n;
29
30     /* Ako dve niske imaju razlicit broj elemenata onda nisu
31        anagrami */
32     if (n_s != n_t)
33         return 0;
34
35     n = n_s;
36
37     /* Dve sortirane niske su anagrami akko su jednake */
38     for (i = 0; i < n; i++)
39         if (s[i] != t[i])
40             return 0;
41     return 1;
42 }
43
44 int main()
45 {
46     char s[MAX_DIM], t[MAX_DIM];
47     int n_s, n_t;
48
49     /* Ucitavamo dve niske sa ulaza */
50     printf("Unesite prvu nisku: ");
51     scanf("%s", s);
```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
52 printf("Unesite drugu nisku: ");
   scanf("%s", t);

54

   /* Odredjujemo duzinu niski */
56 n_s = strlen(s);
   n_t = strlen(t);

58

   /* Sortiramo niske */
60 selectionSort(s, n_s);
   selectionSort(t, n_t);

62

   /* Proveravamo da li su niske anagrami */
64 if (anagrami(s, t, n_s, n_t))
       printf("jesu\n");
66 else
       printf("nisu\n");
68 return 0;
}
```

Rešenje 3.14

```
#include<stdio.h>
2 #define MAX_DIM 256

4 /* Funkcija za sortiranje niza */
void selectionSort(int s[], int n)
6 {
   int i, j, min;
   char pom;
   for (i = 0; i < n; i++) {
       min = i;
       for (j = i + 1; j < n; j++)
           if (s[j] < s[min])
               min = j;
       if (min != i) {
           pom = s[i];
           s[i] = s[min];
           s[min] = pom;
       }
   }
20 }

22 /* Funkcija za odredjivanje onog elementa sortiranog niza koji
   se najvise puta pojavio u tom nizu */
24 int najvise_puta(int a[], int n)
   {
       int i, j, br_pojava, i_max_pojava = -1, max_br_pojava = -1;
       /* Za i-ti element izracunavamo koliko se puta pojavio u nizu */
       for (i = 0; i < n; i = j) {
           br_pojava = 1;
           for (j = i + 1; j < n && a[i] == a[j]; j++)
```

```

    br_pojava++;
32  /* Ispitujemo da li se do tog trenutka i-ti element pojavio
    najvise puta u nizu */
34  if (br_pojava > max_br_pojava) {
    max_br_pojava = br_pojava;
36    i_max_pojava = i;
    }
38  }
    /* Vracamo element koji se najvise puta pojavio u nizu */
40  return a[i_max_pojava];
}

42  int main()
43  {
44    int a[MAX_DIM], i;
45
46    /* Ucitavaju se elementi niza sve do kraja ulaza */
47
48    i = 0;
    printf("Unesite elemente niza: ");
50    while (scanf("%d", &a[i]) != EOF)
        i++;
52
    /* Niz se sortira */
54    selectionSort(a, i);

56    /* Odredjuje se broj koji se najvise puta pojavio u nizu */
    printf("%d\n", najvise_puta(a, i));
58
    return 0;
60 }

```

Rešenje 3.15

```

#include<stdio.h>
2  #define MAX_DIM 256

4  /* Funkcija za sortiranje niza */
void selectionSort(int a[], int n)
6  {
    int i, j, min, pom;
8    for (i = 0; i < n - 1; i++) {
        min = i;
10     for (j = i + 1; j < n; j++)
        if (a[j] < a[min])
12         min = j;
        if (min != i) {
14             pom = a[i];
            a[i] = a[min];
16             a[min] = pom;
        }
18    }
}

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```

}
20
/* Funkcija za binarnu pretragu niza. funkcija vraca: 1 - ako se
22   element x nalazi u nizu; 0 - inace. pretpostavlja se da je
   niz sortiran u rastucem poretku */
24 int binarna_pretraga(int a[], int n, int x)
{
26   int levi = 0, desni = n - 1, srednji;

28   while (levi <= desni) {
       srednji = (levi + desni) / 2;
30       if (a[srednji] == x)
           return 1;
32       else if (a[srednji] > x)
           desni = srednji - 1;
34       else if (a[srednji] < x)
           levi = srednji + 1;
36   }
   return 0;
38 }

40 int main()
{
42   int a[MAX_DIM], n = 0, zbir, i;

44   /* Ucitava se trazeni zbir */
   printf("Unesite trazeni zbir: ");
46   scanf("%d", &zbir);

48   /* Ucitavaju se elementi niza sve do kraja ulaza */
   i = 0;
50   printf("Unesite elemente niza: ");
   while (scanf("%d", &a[i]) != EOF)
52       i++;
   n = i;

54   /* Sortira se niz */
56   selectionSort(a, n);

58   for (i = 0; i < n; i++)
       /* Za i-ti element niza binarno se pretrazuje da li se u
60        ostatku niza nalazi element koji sabran sa njim ima
        ucitanu vrednost zbira */
62       if (binarna_pretraga(a + i + 1, n - i - 1, zbir - a[i])) {
           printf("da\n");
64           return 0;
       }
66   printf("ne\n");

68   return 0;
}

```


Rešenje 3.16

```

1  #include <stdio.h>
   #define MAX_DIM 256
3
   int merge(int *niz1, int dim1, int *niz2, int dim2, int *niz3,
5         int dim3)
   {
7       int i = 0, j = 0, k = 0;
       /* U slucaju da je dimenzija treceg niza manja od neophodne,
9         funkcija vraca -1 */
       if (dim3 < dim1 + dim2)
11          return -1;

13      /* Vrsi se ucesljavanje nizova sve dok se ne dodje do kraja
         jednog od njih */
15      while (i < dim1 && j < dim2) {
          if (niz1[i] < niz2[j])
17              niz3[k++] = niz1[i++];
          else
19              niz3[k++] = niz2[j++];
      }
21      /* Ostatak prvog niza prepisujemo u treci */
      while (i < dim1)
23          niz3[k++] = niz1[i++];

25      /* Ostatak drugog niza prepisujemo u treci */
      while (j < dim2)
27          niz3[k++] = niz2[j++];
      return dim1 + dim2;
29 }

31 int main()
   {
33     int niz1[MAX_DIM], niz2[MAX_DIM], niz3[2 * MAX_DIM];
     int i = 0, j = 0, k, dim3;

35
37     /* Ucitavaju se nizovi sa ulaza sve dok se ne unese nula.
       Pretpostavka je da na ulazu nece biti vise od MAX_DIM
       elemenata */
39     printf("Unesite elemente prvog niza: ");
     while (1) {
41         scanf("%d", &niz1[i]);
         if (niz1[i] == 0)
43             break;
         i++;
45     }
     printf("Unesite elemente drugog niza: ");
47     while (1) {
         scanf("%d", &niz2[j]);
         if (niz2[j] == 0)
49             break;

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
51     j++;
52 }
53
54 /* Poziv trazene funkcije */
55 dim3 = merge(niz1, i, niz2, j, niz3, 2 * MAX_DIM);
56
57 /* Ispis niza */
58 for (k = 0; k < dim3; k++)
59     printf("%d ", niz3[k]);
60     printf("\n");
61
62     return 0;
63 }
```

Rešenje 3.17

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#include <string.h>
4
5 int main(int argc, char *argv[])
6 {
7     FILE *fin1 = NULL, *fin2 = NULL;
8     FILE *fout = NULL;
9     char ime1[11], ime2[11];
10    char prezime1[16], prezime2[16];
11    int kraj1 = 0, kraj2 = 0;
12
13    /* Ako nema dovoljno argumenata komandne linije */
14    if (argc < 3) {
15        fprintf(stderr,
16            "koriscenje programa: %s fajl1 fajl2\n", argv[0]);
17        exit(EXIT_FAILURE);
18    }
19
20    /* Otvaramo datoteku zadatu prvim argumentom komandne linije */
21    fin1 = fopen(argv[1], "r");
22    if (fin1 == NULL) {
23        fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke %s\n",
24            argv[1]);
25        exit(EXIT_FAILURE);
26    }
27
28    /* Otvaramo datoteku zadatu drugim argumentom komandne linije */
29    fin2 = fopen(argv[2], "r");
30    if (fin2 == NULL) {
31        fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke %s\n",
32            argv[2]);
33        exit(EXIT_FAILURE);
34    }
35 }
```

```
36  /* Otvaranje datoteke za upis rezultata */
    fout = fopen("ceo-tok.txt", "w");
38  if (fout == NULL) {
    fprintf(stderr,
40     "Neuspesno otvaranje datoteke ceo-tok.txt za pisanje\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
42  }

44  /* Citamo narednog studenta iz prve datoteke */
    if (fscanf(fin1, "%s%s", ime1, prezime1) == EOF)
46     kraj1 = 1;

48  /* Citamo narednog studenta iz druge datoteke */
    if (fscanf(fin2, "%s%s", ime2, prezime2) == EOF)
50     kraj2 = 1;

52  /* Sve dok nismo dosli do kraja neke datoteke */
    while (!kraj1 && !kraj2) {
54     if (strcmp(ime1, ime2) < 0) {
        /* Ime i prezime iz prve datoteke je leksikografski
56         ranije, upisujemo ga u izlaznu datoteku */
        fprintf(fout, "%s %s\n", ime1, prezime1);
58         /* Citamo narednog studenta iz prve datoteke */
        if (fscanf(fin1, "%s%s", ime1, prezime1) == EOF)
60             kraj1 = 1;
        } else {
62         /* Ime i prezime iz druge datoteke je leksikografski
            ranije, upisujemo ga u izlaznu datoteku */
64         fprintf(fout, "%s %s\n", ime2, prezime2);
        /* Citamo narednog studenta iz druge datoteke */
66         if (fscanf(fin2, "%s%s", ime2, prezime2) == EOF)
            kraj2 = 1;
68     }
    }

70
72  /* Ako smo iz prethodne petlje izašli zato što se doslo do
    kraja druge datoteke, onda ima još imena u prvoj datoteci,
    i prepisujemo ih, redom, jer su već sortirani po imenu. */
74  while (!kraj1) {
    fprintf(fout, "%s %s\n", ime1, prezime1);
76     if (fscanf(fin1, "%s%s", ime1, prezime1) == EOF)
        kraj1 = 1;
78  }

80  /* Ako smo iz prve petlje izašli zato što se doslo do kraja
    prve datoteke, onda ima još imena u drugoj datoteci, i
    prepisujemo ih, redom, jer su već sortirani po imenu. */
82  while (!kraj2) {
    fprintf(fout, "%s %s\n", ime2, prezime2);
84     if (fscanf(fin2, "%s%s", ime2, prezime2) == EOF)
        kraj2 = 1;
86  }
}
```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
88      /* Zatvaramo datoteke */
89      fclose(fin1);
90      fclose(fin2);
91      fclose(fout);
92
93      return 0;
94  }
```

Rešenje 3.18

```
1  /* Datoteka sort.h */
2  #ifndef __SORT_H__
3  #define __SORT_H__ 1
4
5  /* Selection sort */
6  void selectionsort(int a[], int n);
7  /* Insertion sort */
8  void insertionsort(int a[], int n);
9  /* Bubble sort */
10 void bubblesort(int a[], int n);
11 /* Shell sort */
12 void shellsort(int a[], int n);
13 /* Merge sort */
14 void mergesort(int a[], int l, int r);
15 /* Quick sort */
16 void quicksort(int a[], int l, int r);
17
18 #endif
```

```
/* Datoteka sort.c */
2
3 #include "sort.h"
4
5 /* Funkcija sortira niz celih brojeva metodom sortiranja
6  izborom. Ideja algoritma je sledeca: U svakoj iteraciji
7  pronalazimo najmanji element i postavljamo ga na pocetak
8  niza. Dakle, u prvoj iteraciji, pronalazimo najmanji element,
9  i dovodimo ga na nulto mesto u nizu. U i-toj iteraciji
10 najmanjih i elemenata su vec na svojim pozicijama, pa od i+1
11 do n-1 elementa trazimo najmanji, koji dovodimo na i+1
12 poziciju. */
13 void selectionsort(int a[], int n)
14 {
15     int i, j;
16     int min;
17     int pom;
18
19     /* U svakoj iteraciji ove petlje se pronalazi najmanji element
20      medju elementima a[i], a[i+1],...,a[n-1], i postavlja se na
```

```

22     poziciju i, dok se element na poziciji i premesta na
23     poziciju min, na kojoj se nalazio najmanji od gore
24     navedenih elemenata. */
25 for (i = 0; i < n - 1; i++) {
26     /* Unutrasnja petlja pronalazi poziciju min, na kojoj se
27     nalazi najmanji od elemenata a[i],...,a[n-1]. */
28     min = i;
29     for (j = i + 1; j < n; j++)
30         if (a[j] < a[min])
31             min = j;
32
33     /* Zamena elemenata na pozicijama (i) i min. Ovo se radi
34     samo ako su (i) i min razliciti, inace je nepotrebno. */
35     if (min != i) {
36         pom = a[i];
37         a[i] = a[min];
38         a[min] = pom;
39     }
40 }
41
42
43
44 /* Funkcija sortira niz celih brojeva metodom sortiranja
45 umetanjem. Ideja algoritma je sledeca: neka je na pocetku
46 i-te iteracije niz prvih i elemenata (a[0],a[1],...,a[i-1])
47 sortirano. U i-toj iteraciji zelimo da element a[i] umetnemo
48 na pravu poziciju medju prvih i elemenata tako da dobijemo
49 niz duzine i+1 koji je sortiran. Ovo radimo tako sto i-ti
50 element najpre uporedimo sa njegovim prvim levim susedom
51 (a[i-1]). Ako je a[i] vece, tada je on vec na pravom mestu, i
52 niz a[0],a[1],...,a[i] je sortiran, pa mozemo precu na
53 sledecu iteraciju. Ako je a[i-1] vece, tada zamenjujemo a[i]
54 i a[i-1], a zatim proveravamo da li je potrebno dalje
55 potiskivanje elementa u levo, poredeci ga sa njegovim novim
56 levim susedom. Ovim uzastopnim premestanjem se a[i] umece na
57 pravo mesto u nizu. */
58 void insertionsort(int a[], int n)
59 {
60     int i, j;
61
62     /* Na pocetku iteracije pretpostavljamo da je niz
63     a[0],...,a[i-1] sortiran */
64     for (i = 1; i < n; i++) {
65
66         /* U ovoj petlji redom potiskujemo element a[i] u levo
67         koliko je potrebno, dok ne zauzme pravo mesto, tako da
68         niz a[0],...,a[i] bude sortiran. Indeks j je trenutna
69         pozicija na kojoj se element koji umecemo nalazi. Petlja
70         se završava ili kada element dodje do levog kraja (j==0)
71         ili dok ne naidjemo na element a[j-1] koji je manji od
72         a[j]. */

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```

    for (j = i; j > 0 && a[j] < a[j - 1]; j--) {
74         int temp = a[j];
            a[j] = a[j - 1];
76         a[j - 1] = temp;
    }
78 }
}
80

82 /* Funkcija sortira niz celih brojeva metodom mehurica. Ideja
83    algoritma je sledeca: prolazimo kroz niz redom poredeci
84    susedne elemente, i pri tom ih zamenjujuci ako su u pogresnom
85    poretku. Ovim se najveći element poput mehurica istiskuje na
86    "povrsinu", tj. na krajnju desnu poziciju. Nakon toga je
87    potrebno ovaj postupak ponoviti nad nizom a[0],...,a[n-2],
88    tj. nad prvih n-1 elemenata niza bez poslednjeg koji je
89    postavljen na pravu poziciju. Nakon toga se istu postupak
90    ponavlja nad sve kracim i kracim prefiksima niza, cime se
91    jedan po jedan istiskuju elementi na svoje prave pozicije. */
92 void bubblesort(int a[], int n)
93 {
94     int i, j;
95     int ind;
96
97     for (i = n, ind = 1; i > 1 && ind; i--)
98     {
99         /* Poput "mehurica" potiskujemo najveći element medju
100            elementima od a[0] do a[i-1] na poziciju i-1 upoređujući
101            susedne elemente niza i potiskujući veci u desno */
102         for (j = 0, ind = 0; j < i - 1; j++)
103             if (a[j] > a[j + 1]) {
104                 int temp = a[j];
105                 a[j] = a[j + 1];
106                 a[j + 1] = temp;
107
108                 /* Promenljiva ind registruje da je bilo premestanja.
109                    Samo u tom slucaju ima smisla ici na sledecu
110                    iteraciju, jer ako nije bilo premestanja, znaci da su
111                    svi elementi vec u dobrom poretku, pa nema potrebe
112                    prelaziti na kraci prefiks niza. Moglo je naravno i
113                    bez ovoga, algoritam bi radio ispravno, ali bi bio
114                    manje efikasan, jer bi cesto nepotrebno vrsio mnoga
115                    uporedjivanja, kada je vec jasno da je sortiranje
116                    zavrшено. */
117                 ind = 1;
118             }
119     }
120
121     /* Selsort je jednostavno prosirenje sortiranja umetanjem koje
122        dopusta direktnu razmenu udaljenih elemenata. Prosirenje se
123        sastoji u tome da se kroz algoritam umetanja prolazi vise
124        puta; u prvom prolazu, umesto koraka 1 uzima se neki korak h
```

```

126   koji je manji od n (sto omogućuje razmenu udaljenih
128   elemenata) i tako se dobija h-sortiran niz, tj. niz u kome su
130   elementi na rastojanju h sortirani, mada susedni elementi to
132   ne moraju biti. U drugom prolazu kroz isti algoritam sprovodi
134   se isti postupak ali za manji korak h. Sa prolazima se
136   nastavlja sve do koraka h = 1, u kome se dobija potpuno
138   sortirani niz. Izbor pocetne vrednosti za h, i nacina
140   njegovog smanjivanja menja u nekim slucajevima brzinu
142   algoritma, ali bilo koja vrednost ce rezultovati ispravnim
144   sortiranjem, pod uslovom da je u poslednjoj iteraciji h imalo
146   vrednost 1. */
148 void shellsort(int a[], int n)
150 {
152     int h = n / 2, i, j;
154     while (h > 0) {
156         /* Insertion sort sa korakom h */
158         for (i = h; i < n; i++) {
160             int temp = a[i];
162             j = i;
164             while (j >= h && a[j - h] > temp) {
166                 a[j] = a[j - h];
168                 j -= h;
170             }
172             a[j] = temp;
174         }
176         h = h / 2;
178     }
180 }

182 #define MAX 1000000

184 /* Funkcija sortira niz celih brojeva a[] ucesljavanjem.
186   Sortiranje se vrši od elementa na poziciji l do onog na
188   poziciji d. Na pocetku, da bismo dobili niz kompletno
190   sortiran, l mora biti 0, a d je jednako poslednjem validnom
192   indeksu u nizu. Funkcija niz podeli na dve polovine, levu i
194   desnu, koje zatim rekurzivno sortira. Od ova dva sortirana
196   podniza, dobijamo sortiran niz ucesljavanjem, tj.
198   istovremenim prolaskom kroz oba niza i izborom trenutnog
200   manjeg elementa koji se smesta u pomocni niz. Na kraju
202   algoritma, sortirani elementi su u pomocnom nizu, koji se
204   kopira u originalni niz. */
206 void mergesort(int a[], int l, int d)
208 {
210     int s;
212     static int b[MAX];          /* Pomocni niz */
214     int i, j, k;

216     /* Izlaz iz rekurzije */
218     if (l >= d)
220         return;
222
223     s = (l + d) / 2;
224     mergesort(a, l, s);
225     mergesort(a, s + 1, d);
226     i = l; j = s + 1; k = d;
227     while (i <= s && j <= d)
228         if (a[i] < a[j]) b[k++] = a[i++];
229         else b[k++] = a[j++];
230     while (i <= s) b[k++] = a[i++];
231     while (j <= d) b[k++] = a[j++];
232     for (i = l; i <= d; i++) a[i] = b[i];
233 }

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
178  /* Odredjujemo sredisnji indeks */
    s = (l + d) / 2;

180  /* Rekurzivni pozivi */
    mergesort(a, l, s);
182  mergesort(a, s + 1, d);

184  /* Inicijalizacija indeksa. Indeks i prolazi kroz levu
    polovinu niza, dok indeks j prolazi kroz desnu polovinu
186  niza. Indeks k prolazi kroz pomocni niz b[] */
    i = l;
188  j = s + 1;
    k = 0;

190  /* "Ucesljavanje" koriscenjem pomocnog niza b[] */
192  while (i <= s && j <= d) {
    if (a[i] < a[j])
194        b[k++] = a[i++];
    else
196        b[k++] = a[j++];
    }

198
200  /* U slucaju da se prethodna petlja zavrsla izlaskom
    promenljive j iz dopustenog opsega u pomocni niz
    prepisujemo ostatak leve polovine niza */
202  while (i <= s)
    b[k++] = a[i++];

204
206  /* U slucaju da se prethodna petlja zavrsla izlaskom
    promenljive i iz dopustenog opsega u pomocni niz
    prepisujemo ostatak desne polovine niza */
208  while (j <= d)
    b[k++] = a[j++];

210
212  /* Prepisujemo "ucesljani" niz u originalni niz */
    for (k = 0, i = l; i <= d; i++, k++)
        a[i] = b[k];
214 }

216 /* Funkcija menja mesto i-tom i j-tom elementu niza a */
void swap(int a[], int i, int j)
218 {
    int tmp = a[i];
220  a[i] = a[j];
    a[j] = tmp;
222 }

224
226 /* Funkcija sortira deo niza brojeva a izmedju pozicija l i r.
    Njena ideja sortiranja je izbor jednog elementa niza, koga
    nazivamo pivot, koga cemo dovesti na svoje mesto. Posle ovog
228  koraka, svi elementi levo od njega bice manji, a svi desno
```



```

230     bice veci od njega. Kako smo pivota doveli na svoje mesto, da
232     bismo imali kompletno sortiran niz, treba sortirati elemente
        levo (manje) od njega, i elemente desno (vece). Kako je
234     dimenzija ova dva podniza manja od dimenzije pocetnog niza
        koji je trebalo sortirati, ovaj deo ce za nas uraditi
        rekurzija. */
236 void quicksort(int a[], int l, int r)
    {
238         int i, pivot_position;

        /* Izlaz iz rekurzije -- prazan niz */
240         if (l >= r)
            return;
242
244         /* Particionisanje niza. Svi elementi na pozicijama <=
            pivot_position (izuzev same pozicije l) su strogo manji od
246         pivota. Kada se pronadje neki element manji od pivota,
            uvecava se pivot_position i na tu poziciju se premesta
248         nadjeni element. Na kraju ce pivot_position zaista biti
            pozicija na koju treba smestiti pivot, jer ce svi elementi
250         levo od te pozicije biti manji a desno biti veci ili
            jednaki od pivota. */
252         pivot_position = l;
            for (i = l + 1; i <= r; i++)
254                 if (a[i] < a[l])
                    swap(a, ++pivot_position, i);
256
            /* Postavljamo pivot na svoje mesto */
258         swap(a, l, pivot_position);

260         /* Rekurzivno sortiramo elemente manje od pivota */
            quicksort(a, l, pivot_position - 1);
262         /* Rekurzivno sortiramo elemente vece pivota */
            quicksort(a, pivot_position + 1, r);
264     }

```

```

#include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
#include <time.h>
4  #include "sort.h"

6  /* Maksimalna duzina niza */
#define MAX 1000000

8
int main(int argc, char *argv[])
10 {
    /******
12     tip_sortiranja == 0 => selectionsort
                            (podrazumevano)
14     tip_sortiranja == 1 => insertionsort
                            -i opcija komandne linije

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
16     tip_sortiranja == 2 => bubblesort
                                -b opcija komandne linije
18     tip_sortiranja == 3 => shellsort
                                -s opcija komandne linije
20     tip_sortiranja == 4 => mergesort
                                -m opcija komandne linije
22     tip_sortiranja == 5 => quicksort
                                -q opcija komandne linije
24     *****/
int tip_sortiranja = 0;
26     /******
    tip_niza == 0 => slucajno generisani nizovi
                                (podrazumevano)
    tip_niza == 1 => rastuce sortirani nizovi
                                -r opcija komandne linije
    tip_niza == 2 => opadajuće soritrani nizovi
                                -o opcija komandne linije
    *****/
34     int tip_niza = 0;

36     /* Dimenzija niza koji se sortira */
int dimenzija;
38     int i;
int niz[MAX];

40     /* Provera argumenata komandne linije */
42     if (argc < 2) {
        fprintf(stderr,
44             "Program zahteva bar 2 argumenta komandne linije!\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
46     }

48     /* Ocitavamo opcije i argumente prilikom poziva programa */
for (i = 1; i < argc; i++) {
50     /* Ako je u pitanju opcija... */
    if (argv[i][0] == '-') {
52         switch (argv[i][1]) {
            case 'i':
54             tip_sortiranja = 1;
            break;
56             case 'b':
                tip_sortiranja = 2;
58             break;
            case 's':
60             tip_sortiranja = 3;
            break;
62             case 'm':
                tip_sortiranja = 4;
64             break;
            case 'q':
66             tip_sortiranja = 5;
            break;
```

```

68     case 'r':
        tip_niza = 1;
70     break;
        case 'o':
        tip_niza = 2;
        break;
74     default:
        printf("Pogresna opcija -%c\n", argv[i][1]);
76     return 1;
        break;
78     }
    }
80    /* Ako je u pitanju argument, onda je to duzina niza koji
        treba da se sortira */
82    else {
        dimenzija = atoi(argv[i]);
84        if (dimenzija <= 0 || dimenzija > MAX) {
            fprintf(stderr, "Dimenzija niza neodgovarajuca!\n");
86            exit(EXIT_FAILURE);
        }
88    }
}

90
91    /* Elemente niza odredjujemo slucajno, ali vodeci racuna o
92    tipu niza dobijenom iz komandni linije. srandom funkcija
93    obezbedjuje novi seed za pozivanje random funkcije, i kako
94    nas niz ne bi uvek isto izgledao seed smo postavili na
95    tekuce vreme u sekundama od Nove godine 1970. random()%100
96    daje brojeve izmedju 0 i 99 */
srandom(time(NULL));
98    if (tip_niza == 0)
        for (i = 0; i < dimenzija; i++)
100        niz[i] = random();
    else if (tip_niza == 1)
102        for (i = 0; i < dimenzija; i++)
            niz[i] =
104            i == 0 ? random() % 100 : niz[i - 1] + random() % 100;
    else
106        for (i = 0; i < dimenzija; i++)
            niz[i] =
108            i == 0 ? random() % 100 : niz[i - 1] - random() % 100;

110    /* Ispisujemo elemente niza */
    /******
112    Ovaj deo je iskomentaran jer ne zelimo da se sledeci ispis
        nadje na izlazu. Njegova svrha je samo bila proveriti da li je
114    niz generisan u skladu sa opcijama komandne linije.

116    printf("Niz koji sortiramo je:\n");
        for (i = 0; i < dimenzija; i++)
118        printf("%d\n", niz[i]);
    *****/

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
120
122  /* Sortiramo niz na odgovarajuci nacin */
124  if (tip_sortiranja == 0)
126      selectionsort(niz, dimenzija);
128  else if (tip_sortiranja == 1)
130      insertionsort(niz, dimenzija);
132  else if (tip_sortiranja == 2)
134      bubblesort(niz, dimenzija);
136  else if (tip_sortiranja == 3)
138      shellsort(niz, dimenzija);
140  else if (tip_sortiranja == 4)
142      mergesort(niz, 0, dimenzija - 1);
144  else
146      quicksort(niz, 0, dimenzija - 1);
148
150  /* Ispisujemo elemente niza */
152  /******
   Ovaj deo je iskomentarisan jer nismo zeleli da vreme potrebno
   za njegovo izvršavanje bude ukljuceno u vreme izmereno
   programom time. Takodje, kako je svrha ovog programa da prikaze
   vremena razlicitih algoritama sortiranja, dimenzije nizova ce
   biti, verovatno, ogromne, pa nema smisla imati na izlazu nizove
   od toliko elemenata. Ovaj deo je koriscen u razvoju programa
   zarad testiranja korektnosti.
   *****/

   printf("Sortiran niz je:\n");
   for (i = 0; i < dimenzija; i++)
       printf("%d\n", niz[i]);
   /******

   return 0;
}
```

Rešenje 3.19

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  #include <math.h>
4  #include <stdlib.h>
5
6  #define MAX_BR_TACAKA 128
7
8  /* Struktura koja reprezentuje koordinate tacke */
9  typedef struct Tacka {
10     int x;
11     int y;
12 } Tacka;
13
14 /* Funkcija racuna rastojanje zadate tacke od koordinatnog
15    pocetka (0,0) */
```

```
float rastojanje(Tacka A)
17 {
18     return sqrt(A.x * A.x + A.y * A.y);
19 }

/* Funkcija koja sortira niz tacaka po rastojanju od
   koordinatnog pocetka */
21 void sortiraj_po_rastojanju(Tacka t[], int n)
22 {
23     int min, i, j;
24     Tacka tmp;

25     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
26         min = i;
27         for (j = i + 1; j < n; j++) {
28             if (rastojanje(t[j]) < rastojanje(t[min])) {
29                 min = j;
30             }
31         }
32         if (min != i) {
33             tmp = t[i];
34             t[i] = t[min];
35             t[min] = tmp;
36         }
37     }
38 }

/* Funkcija koja sortira niz tacaka po vrednosti x koordinate */
40 void sortiraj_po_x(Tacka t[], int n)
41 {
42     int min, i, j;
43     Tacka tmp;

44     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
45         min = i;
46         for (j = i + 1; j < n; j++) {
47             if (abs(t[j].x) < abs(t[min].x)) {
48                 min = j;
49             }
50         }
51         if (min != i) {
52             tmp = t[i];
53             t[i] = t[min];
54             t[min] = tmp;
55         }
56     }
57 }

/* Funkcija koja sortira niz tacaka po vrednosti y koordinate */
59 void sortiraj_po_y(Tacka t[], int n)
60 {
61     int min, i, j;
62 }
```

```
Tacka tmp;

69  for (i = 0; i < n - 1; i++) {
71      min = i;
      for (j = i + 1; j < n; j++) {
73          if (abs(t[j].y) < abs(t[min].y)) {
              min = j;
75          }
      }
77      if (min != i) {
          tmp = t[i];
79          t[i] = t[min];
          t[min] = tmp;
81      }
      }
83 }

85

87 int main(int argc, char *argv[])
88 {
89     FILE *ulaz;
90     FILE *izlaz;
91     Tacka tacke[MAX_BR_TACAKA];
92     int i, n;
93
94     /* Proveravamo broj argumenata komandne linije: ocekujemo ime
95        izvrsnog programa, opciju, ime ulazne datoteke i ime
96        izlazne datoteke tj. ocekujemo 4 argumenta */
97     if (argc != 4) {
98         fprintf(stderr,
99             "Program se poziva sa: ./a.out opcija ulaz izlaz!\n");
100        return 0;
101    }

102    /* Otvaramo datoteku u kojoj su zadate tacke */
103    ulaz = fopen(argv[2], "r");
104    if (ulaz == NULL) {
105        fprintf(stderr, "Greska prilikom otvaranja datoteke %s!\n",
106            argv[2]);
107        return 0;
108    }

109    /* Otvaramo datoteku u koju treba upisati rezultat */
110    izlaz = fopen(argv[3], "w");
111    if (izlaz == NULL) {
112        fprintf(stderr, "Greska prilikom otvaranja datoteke %s!\n",
113            argv[3]);
114        return 0;
115    }

116    /* Sve dok ne stignemo do kraja ulazne datoteke ucitavamo
```

```
121     koordinate tacaka i smestamo ih na odgovarajucu poziciju
122     odredjenu brojacem i; prilikom učitavanja oslanjamo se na
123     svojstvo funkcije fscanf povratka EOF vrednosti kada stigne
124     do kraja ulaza */
125     i = 0;
126     while (fscanf(ulaz, "%d %d", &tacke[i].x, &tacke[i].y) != EOF) {
127         i++;
128     }
129
130     /* Cuvamo broj procitanih tacaka */
131     n = i;
132
133     /* Analiziramo zadatu opciju: kako ocekujemo da je argv[1]
134     "-x" ili "-y" ili "-o" sigurni smo da je argv[1][0] crtica
135     (karakter -) i dalje proveravamo sta je na sledecoj
136     poziciji tj. sta je argv[1][1] */
137
138     switch (argv[1][1]) {
139     case 'x':
140         /* Ako je u pitanju karakter x, pozivamo funkciju za
141         sortiranje po vrednosti x koordinate */
142         sortiraj_po_x(tacke, n);
143         break;
144     case 'y':
145         /* Ako je u pitanju karakter y, pozivamo funkciju za
146         sortiranje po vrednosti y koordinate */
147         sortiraj_po_y(tacke, n);
148         break;
149     case 'o':
150         /* Ako je u pitanju karakter o, pozivamo funkciju za
151         sortiranje po udaljenosti od koorinatnog pocetka */
152         sortiraj_po_rastojanju(tacke, n);
153         break;
154     }
155
156     /* Upisujemo dobijeni niz u izlaznu datoteku */
157     for (i = 0; i < n; i++) {
158         fprintf(izlaz, "%d %d\n", tacke[i].x, tacke[i].y);
159     }
160
161     /* Zatvaramo otvorene datoteke */
162     fclose(ulaz);
163     fclose(izlaz);
164
165     /* Završavamo sa programom */
166     return 0;
167 }
```

Rešenje 3.20

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
#include <stdio.h>
2 #include <string.h>
#include <stdlib.h>
4
#define MAX 1000
6 #define MAX_DUZINA 16

8 /* Struktura koja reprezentuje jednog gradjanina */
typedef struct gr {
10     char ime[MAX_DUZINA];
    char prezime[MAX_DUZINA];
12 } Gradjanin;

14 /* Funkcija sortira niz gradjana rastuce po imenima */
void sort_ime(Gradjanin a[], int n)
16 {
    int i, j;
18     int min;
    Gradjanin pom;

20     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
22         /* Unutrasnja petlja pronalazi poziciju min, na kojoj se
            nalazi najmanji od elemenata a[i].ime,...,a[n-1].ime. */
24         min = i;
        for (j = i + 1; j < n; j++)
26             if (strcmp(a[j].ime, a[min].ime) < 0)
                min = j;
28         /* Zamena elemenata na pozicijama (i) i min. Ovo se radi
            samo ako su (i) i min razliciti, inace je nepotrebno. */
30         if (min != i) {
            pom = a[i];
32             a[i] = a[min];
            a[min] = pom;
34         }
        }
36 }

38 /* Funkcija sortira niz gradjana rastuce po prezimenima */
void sort_prezime(Gradjanin a[], int n)
40 {
    int i, j;
42     int min;
    Gradjanin pom;

44     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
46         /* Unutrasnja petlja pronalazi poziciju min, na kojoj se
            nalazi najmanji od elemenata
48             a[i].prezime,...,a[n-1].prezime. */
            min = i;
            for (j = i + 1; j < n; j++)
50                 if (strcmp(a[j].prezime, a[min].prezime) < 0)
52                     min = j;
```



```

54     /* Zamena elemenata na pozicijama (i) i min. Ovo se radi
    samo ako su (i) i min razliciti, inace je nepotrebno. */
55     if (min != i) {
56         pom = a[i];
57         a[i] = a[min];
58         a[min] = pom;
59     }
60 }
61 }
62
63 /* Pretraga niza Gradjana */
64 int linearna_pretraga(Gradjanin a[], int n, Gradjanin * x)
65 {
66     int i;
67     for (i = 0; i < n; i++)
68         if (strcmp(a[i].ime, x->ime) == 0
69             && strcmp(a[i].prezime, x->prezime) == 0)
70             return i;
71     return -1;
72 }
73
74 int main()
75 {
76     Gradjanin spisak1[MAX], spisak2[MAX];
77     int isti_rbr = 0;
78     int i, n;
79     FILE *fp = NULL;
80
81     /* Otvaranje datoteke */
82     if ((fp = fopen("biracki-spisak.txt", "r")) == NULL) {
83         fprintf(stderr,
84             "Neuspesno otvaranje datoteke biracki-spisak.txt.\n");
85         exit(EXIT_FAILURE);
86     }
87
88     /* Citanje sadrzaja */
89     for (i = 0;
90         fscanf(fp, "%s %s", spisak1[i].ime,
91             spisak1[i].prezime) != EOF; i++)
92         spisak2[i] = spisak1[i];
93     n = i;
94
95     /* Zatvaranje datoteke */
96     fclose(fp);
97
98     sort_ime(spisak1, n);
99
100     /******
101     Ovaj deo je iskomentaran jer se u zadatku ne trazi ispis
102     sortiranih nizova. Koriscen je samo u fazi testiranja programa.
103     *****/
104

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
106     printf("Biracki spisak [uredjen prema imenima]:\n");
    for(i=0; i<n; i++)
        printf(" %d. %s %s\n",i,spisak1[i].ime, spisak1[i].prezime);
108     *****/

110     sort_prezime(spisak2, n);

112     /******
    Ovaj deo je iskomentarisan jer se u zadatku ne trazi ispis
114     sortiranih nizova. Koriscen je samo u fazi testiranja programa.

    printf("Biracki spisak [uredjen prema prezimenima]:\n");
    for(i=0; i<n; i++)
118        printf(" %d. %s %s\n",i,spisak2[i].ime, spisak2[i].prezime);
    *****/

120     /* Linearno pretrazivanje nizova */
122     for (i = 0; i < n; i++)
        if (i == linearna_pretraga(spisak2, n, &spisak1[i]))
124         isti_rbr++;

126     /* Alternativno (efikasnije) resenje */
    /******
128     for(i=0; i<n ;i++)
        if( strcmp(spisak2[i].ime, spisak1[i].ime) == 0 &&
130            strcmp(spisak1[i].prezime, spisak2[i].prezime)==0)
            isti_rbr++;
    *****/

132     /* Ispis rezultata */
    printf("%d\n", isti_rbr);
136     exit(EXIT_SUCCESS);
138 }
```

Rešenje 3.22

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  #include <ctype.h>
4
5  #define MAX_BR_RECII 128
6  #define MAX_DUZINA_RECII 32
7
8  /* Funkcija koja izracunava broj suglasnika u reci */
10 int broj_suglasnika(char s[])
    {
12     char c;
        int i;
14     int suglasnici = 0;
```

```

16  /* Obilazimo karakter po karakter zadate niske */
17  for (i = 0; s[i]; i++) {
18      /* Ako je u pitanju slovo */
19      if (isalpha(s[i])) {
20          /* Pretvaramo ga u veliko da bismo mogli da pokrijemo
21             slucaj i malih i velikih suglasnika */
22          c = toupper(s[i]);
23          /* Ukoliko slovo nije samoglasnik */
24          if (c != 'A' && c != 'E' && c != 'I' && c != 'O'
25              && c != 'U') {
26              /* Uvecavamo broj suglasnika */
27              suglasnici++;
28          }
29      }
30  }
31  /* Vracamo izracunatu vrednost */
32  return suglasnici;
33 }

34 /* Funkcija koja sortira reci po zadatom kriterijumu.
35    Informacija o duzini reci se mora proslediti zbog pravilnog
36    upravljanja memorijom */
37 void sortiraj_reci(char reci[][MAX_DUZINA_REC], int n)
38 {
39     int min, i, j, broj_suglasnika_j, broj_suglasnika_min,
40         duzina_j, duzina_min;
41     char tmp[MAX_DUZINA_REC];
42     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
43         min = i;
44         for (j = i; j < n; j++) {
45             /* Prvo uporedjujemo broj suglasnika */
46             broj_suglasnika_j = broj_suglasnika(reci[j]);
47             broj_suglasnika_min = broj_suglasnika(reci[min]);
48             if (broj_suglasnika_j < broj_suglasnika_min)
49                 min = j;
50             else if (broj_suglasnika_j == broj_suglasnika_min) {
51                 /* Zatim, reci imaju isti broj suglasnika uporedjujemo
52                    duzine */
53                 duzina_j = strlen(reci[j]);
54                 duzina_min = strlen(reci[min]);
55
56                 if (duzina_j < duzina_min)
57                     min = j;
58                 else
59                     /* A ako reci imaju i isti broj suglasnika i iste
60                        duzine, uporedjujemo ih leksikografski */
61                     if (duzina_j == duzina_min
62                         && strcmp(reci[j], reci[min]) < 0)
63                         min = j;
64             }
65         }
66     }
67     if (min != i) {

```

```
        strcpy(tmp, reci[min]);
68        strcpy(reci[min], reci[i]);
        strcpy(reci[i], tmp);
70    }
    }
72 }

74 int main()
{
76     FILE *ulaz;
78     int i = 0, n;

80     /* Niz u kojem ce biti smestane reci. Prvi broj oznacava broj
        reci, a drugi maksimalnu duzinu pojedinačne reci */
82     char reci[MAX_BR_RECI][MAX_DUZINA_RECI];

84     /* Otvaramo datoteku niske.txt za citanje */
    ulaz = fopen("niske.txt", "r");
86     if (ulaz == NULL) {
        fprintf(stderr,
88             "Greska prilikom otvaranja datoteke niske.txt!\n");
        return 0;
90     }

92     /* Sve dok mozemo da procitamo sledecu rec */
    while (fscanf(ulaz, "%s", reci[i]) != EOF) {
94        /* Proveravamo da li smo ucitali najvise dozvoljenih reci i
            ako jesmo, prekidamo učitavanje */
96        if (i == MAX_BR_RECI)
            break;
98        /* Pripremamo brojac za narednu iteraciju */
        i++;
100    }

102    /* n je duzina naseg niza reci i predstavlja poslednju
        vrednost koriscenog brojaca */
104    n = i;
    /* Pozivamo funkciju za sortiranje reci - OPREZ: nacin
106    prosledjivanja niza reci */
    sortiraj_reci(reci, n);
108

    /* Ispisujemo sortirani niz reci */
110    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("%s ", reci[i]);
112    }
    printf("\n");
114

    /* Zatvaramo datoteku */
116    fclose(ulaz);

118    /* Završavamo sa programom */
```

```

    return 0;
120 }

```

Rešenje 3.23

```

1  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>

5  #define MAX_ARTIKALA 100000

7  /* Struktura koja predstavlja jedan artikal */
   typedef struct art {
9      long kod;
      char naziv[20];
11     char proizvođač[20];
      float cena;
13 } Artikal;

15 /* Funkcija koja u nizu artikala binarnom pretragom nalazi onaj
   sa traženim bar kodom */
17 int binarna_pretraga(Artikal a[], int n, long x)
   {
19     int levi = 0;
     int desni = n - 1;

21     /* Dokle god je indeks levi levo od indeksa desni */
23     while (levi <= desni) {
         /* Racunamo sredisnji indeks */
25         int srednji = (levi + desni) / 2;
         /* Ako je sredisnji element veci od x, tada se x mora
27         nalaziti u levoj polovini niza */
         if (x < a[srednji].kod)
29             desni = srednji - 1;
         /* Ako je sredisnji element manji od x, tada se x mora
31         nalaziti u desnoj polovini niza */
         else if (x > a[srednji].kod)
33             levi = srednji + 1;
         else
35             /* Ako je sredisnji element jednak x, tada smo pronasli x
              na poziciji srednji */
37             return srednji;
     }
39     /* Ako nije pronadjen vracamo -1 */
     return -1;
41 }

43 /* Funkcija koja sortira niz artikala po bar kodovima rastuce */
   void selection_sort(Artikal a[], int n)
45 {
     int i, j;

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
47  int min;
    Artikal pom;
49
    for (i = 0; i < n - 1; i++) {
51      min = i;
        for (j = i + 1; j < n; j++)
53          if (a[j].kod < a[min].kod)
              min = j;
55      if (min != i) {
          pom = a[i];
57          a[i] = a[min];
          a[min] = pom;
59      }
    }
61 }

63 int main()
{
65     Artikal asortiman[MAX_ARTIKALA];
    long kod;
67     int i, n;
    float racun;
69
    FILE *fp = NULL;
71
    /* Otvaranje datoteke */
73     if ((fp = fopen("artikli.txt", "r")) == NULL) {
        fprintf(stderr,
75             "Neuspesno otvaranje datoteke artikli.txt.\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
77     }

79     /* Ucitavanje artikala */
    i = 0;
81     while (fscanf(fp, "%ld %s %s %f", &asortiman[i].kod,
        asortiman[i].naziv, asortiman[i].proizvodjac,
83         &asortiman[i].cena) == 4)
        i++;
85
    /* Zatvaranje datoteke */
87     fclose(fp);

89     n = i;

91     /* Sortiracemo celokupan asortiman prodavnice prema kodovima
    jer ce pri kucanju racuna prodavac unositi kod artikla.
93     Prilikom kucanja svakog racuna pretrazuje se asortiman, da
    bi se utvrdila cena artikla. Kucanje racuna obuhvata vise
95     pretraga asortimana i u interesu nam je da ta operacija
    bude sto efikasnija. Zelimo da koristimo algoritam binarne
97     pretrage priliko pretrazivanje po kodu artikla. Iz tog
    razloga, potrebno je da nam asortiman bude sortiran po
```

```

99     kodovima i to cemo uraditi primenom selection sort
100     algoritma. Sortiramo samo jednom na pocetku, ali zato posle
101     brzo mozemo da pretrazujemo prilikom kucanja proizvoljno
102     puno racuna. Vreme koje se utrosi na sortiranje na pocetku
103     izvorsavanja programa, kasnije se isplati jer za brojna
104     trazanja artikla mozemo umesto linearne da koristimo
105     efikasniju binarnu pretragu. */
106     selection_sort(asortiman, n);
107
108     /* Ispis stanja u prodavnici */
109     printf
110         ("Asortiman:\nKOD          Naziv artikla      Ime
111         proizvodjaca      Cena\n");
112     for (i = 0; i < n; i++)
113         printf("%10ld %20s %20s %12.2f\n", asortiman[i].kod,
114             asortiman[i].naziv, asortiman[i].proizvodjac,
115             asortiman[i].cena);
116
117     kod = 0;
118     while (1) {
119         printf("-----\n");
120         printf("- Za kraj za kraj rada kase, pritisnite CTRL+D!\n");
121         printf("- Za nov racun unesite kod artikla!\n\n");
122         /* Unos bar koda provog artikla sledeceg kupca */
123         if (scanf("%ld", &kod) == EOF)
124             break;
125         /* Trenutno racun novog kupca */
126         racun = 0;
127         /* Za sve artikle trenutnog kupca */
128         while (1) {
129             /* Nalazimo ih u nizu */
130             if ((i = binarna_pretraga(asortiman, n, kod)) == -1) {
131                 printf
132                     ("\tGRESKA: Ne postoji proizvod sa trazanim kodom!\n");
133             } else {
134                 printf("\tTrazili ste:\t%s %s %12.2f\n",
135                     asortiman[i].naziv, asortiman[i].proizvodjac,
136                     asortiman[i].cena);
137                 /* I dodajemo na ukupan racun */
138                 racun += asortiman[i].cena;
139             }
140             /* Unos bar koda sledeceg artikla trenutnog kupca, ili 0
141             ako on nema vise artikla */
142             printf("Unesite kod artikla [ili 0 za prekid]: \t");
143             scanf("%ld", &kod);
144             if (kod == 0)
145                 break;
146         }
147         /* Stanpanje ukupnog racuna trenutnog kupca */
148         printf("\n\tUKUPNO: %.2lf dinara.\n\n", racun);
149     }

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
151     printf("Kraj rada kase!\n");
153     exit(EXIT_SUCCESS);
}
```

Rešenje 3.24

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#include <string.h>
4
#define MAX 500
6
/* Struktura koja nam je neophodna za sve informacije o
8   pojedinačnom studentu */
typedef struct {
10     char ime[20];
    char prezime[25];
12     int prisustvo;
    int zadaci;
14 } Student;

16 /* Funkcija kojom sortiramo niz struktura po prezimenu
    leksikografski rastuce */
18 void sort_ime_leksikografski(Student niz[], int n)
{
20     int i, j;
    int min;
22     Student pom;

24     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
        min = i;
26         for (j = i + 1; j < n; j++)
            if (strcmp(niz[j].ime, niz[min].ime) < 0)
28                 min = j;

30         if (min != i) {
            pom = niz[min];
32             niz[min] = niz[i];
            niz[i] = pom;
34         }
    }
36 }

38 /* Funkcija kojom sortiramo niz struktura po ukupnom broju
    uradjenih zadataka opadajuće, ukoliko neki studenti imaju
40 isti broj uradjenih zadataka sortiraju se po dužini imena
    rastuce. */
42 void sort_zadatke_pa_imena(Student niz[], int n)
{
44     int i, j;
```



```

46     int max;
    Student pom;
    for (i = 0; i < n - 1; i++) {
48         max = i;
        for (j = i + 1; j < n; j++)
50             if (niz[j].zadaci > niz[max].zadaci)
                    max = j;
52             else if (niz[j].zadaci == niz[max].zadaci
                        && strlen(niz[j].ime) < strlen(niz[max].ime))
                    max = j;
54         if (max != i) {
            pom = niz[max];
56             niz[max] = niz[i];
            niz[i] = pom;
58         }
    }
60 }
62
/* Funkcija kojom sortiramo niz struktura po broju casova na
64    kojima su bili opadajuće, a ukoliko * neki studenti imaju
    isti broj casova, sortiraju se opadajuće po broju uradjenih
66    zadataka, * a ukoliko se i po broju zadataka poklapaju
    sortirati ih po prezimenu opadajuće. */
68 void sort_prisustvo_pa_zadatke_pa_prezimana(Student niz[], int n)
{
70     int i, j;
    int max;
72     Student pom;
    for (i = 0; i < n - 1; i++) {
74         max = i;
        for (j = i + 1; j < n; j++)
76             if (niz[j].prisustvo > niz[max].prisustvo)
                    max = j;
78             else if (niz[j].prisustvo == niz[max].prisustvo
                        && niz[j].zadaci > niz[max].zadaci)
                    max = j;
80             else if (niz[j].prisustvo == niz[max].prisustvo
                        && niz[j].zadaci == niz[max].zadaci
                        && strcmp(niz[j].prezime, niz[max].prezime) > 0)
                    max = j;
82         if (max != i) {
            pom = niz[max];
86             niz[max] = niz[i];
            niz[i] = pom;
88         }
    }
90 }
92
94 int main(int argc, char *argv[])
96 {

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
Student praktikum[MAX];
98 int i, br_studenata = 0;

100 FILE *fp = NULL;

102 /* Otvaranje datoteke za citanje */
103 if ((fp = fopen("aktivnost.txt", "r")) == NULL) {
104     fprintf(stderr,
105         "Neuspesno otvaranje datoteke aktivnost.txt.\n");
106     exit(EXIT_FAILURE);
107 }

108 /* Ucitavanje sadrzaja */
109 for (i = 0;
110      fscanf(fp, "%s%s%d", praktikum[i].ime,
111            praktikum[i].prezime, &praktikum[i].prisustvo,
112            &praktikum[i].zadaci) != EOF; i++);
113
114 /* Zatvaranje datoteke */
115 fclose(fp);
116 br_studenata = i;

118 /* Kreiramo prvi spisak studenata na kom su sortirani
119     leksikografski po imenu rastuce */
120 sort_ime_leksikografski(praktikum, br_studenata);
121 /* Otvaranje datoteke za pisanje */
122 if ((fp = fopen("dat1.txt", "w")) == NULL) {
123     fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke dat1.txt.\n");
124     exit(EXIT_FAILURE);
125 }
126 /* Upis niza u datoteku */
127 fprintf
128     (fp,
129      "Studenti sortirani po imenu leksikografski rastuce:\n");
130 for (i = 0; i < br_studenata; i++)
131     fprintf(fp, "%s %s %d %d\n", praktikum[i].ime,
132           praktikum[i].prezime, praktikum[i].prisustvo,
133           praktikum[i].zadaci);
134 /* Zatvaranje datoteke */
135 fclose(fp);

136
138 /* Na drugom su sortirani po ukupnom broju uradjenih zadataka
139     opadajuce, ukoliko neki studenti imaju isti broj uradjenih
140     zadataka sortiraju se po duzini imena rastuce. */
141 sort_zadatke_pa_imena(praktikum, br_studenata);
142 /* Otvaranje datoteke za pisanje */
143 if ((fp = fopen("dat2.txt", "w")) == NULL) {
144     fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke dat2.txt.\n");
145     exit(EXIT_FAILURE);
146 }
147 /* Upis niza u datoteku */
148 fprintf(fp,
149     "Studenti sortirani po broju zadataka opadajuce,\n");
```

```

150     fprintf(fp, "pa po duzini imena rastuce:\n");
    for (i = 0; i < br_studenata; i++)
        fprintf(fp, "%s %s %d %d\n", praktikum[i].ime,
152                praktikum[i].prezime, praktikum[i].prisustvo,
                praktikum[i].zadaci);
154     /* Zatvaranje datoteke */
    fclose(fp);
156
    /* Na trecem spisku su sortirani po broju casova na kojima su
158       bili opadajuće, a ukoliko neki studenti imaju isti broj
       casova, sortiraju se opadajuće po broju uradjenih zadataka,
160       a ukoliko se i po broju zadataka poklapaju sortirati ih po
       prezimenu opadajuće. */
162     sort_prisustvo_pa_zadatke_pa_prezimenama(praktikum,
                                                br_studenata);
164     /* Otvaranje datoteke za pisanje */
    if ((fp = fopen("dat3.txt", "w")) == NULL) {
166         fprintf(stderr, "Neupesno otvaranje datoteke dat3.txt.\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
168     }
    /* Upis niza u datoteku */
170     fprintf(fp, "Studenti sortirani po prisustvu opadajuće,\n");
    fprintf(fp, "pa po broju zadataka,\n");
172     fprintf(fp, "pa po prezimenima leksikografski opadajuće:\n");
    for (i = 0; i < br_studenata; i++)
174         fprintf(fp, "%s %s %d %d\n", praktikum[i].ime,
                praktikum[i].prezime, praktikum[i].prisustvo,
                praktikum[i].zadaci);
176     /* Zatvaranje datoteke */
    fclose(fp);
178
180     return 0;
}

```

Rešenje 3.25

```

#include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
#include <string.h>
4  #define KORAK 10

6  /* Struktura koja opisuje jednu pesmu */
typedef struct {
8      char *izvodjac;
      char *naslov;
10     int broj_gledanja;
} Pesma;
12

/* Funkcija za uporedjivanje pesama po broju gledanosti
14  (potrebna za rad qsort funkcije) */
int uporedi_gledanost(const void *pp1, const void *pp2)

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
16 {
17     Pesma *p1 = (Pesma *) pp1;
18     Pesma *p2 = (Pesma *) pp2;
19
20     return p2->broj_gledanja - p1->broj_gledanja;
21 }
22
23 /* Funkcija za uporedjivanje pesama po naslovu (potrebna za rad
24    qsort funkcije) */
25 int uporedi_naslove(const void *pp1, const void *pp2)
26 {
27     Pesma *p1 = (Pesma *) pp1;
28     Pesma *p2 = (Pesma *) pp2;
29
30     return strcmp(p1->naslov, p2->naslov);
31 }
32
33 /* Funkcija za uporedjivanje pesama po izvodjacu (potrebna za
34    rad qsort funkcije) */
35 int uporedi_izvodjace(const void *pp1, const void *pp2)
36 {
37     Pesma *p1 = (Pesma *) pp1;
38     Pesma *p2 = (Pesma *) pp2;
39
40     return strcmp(p1->izvodjac, p2->izvodjac);
41 }
42
43 int main(int argc, char *argv[])
44 {
45     FILE *ulaz;
46     Pesma *pesme;                /* Pokazivac na deo memorije za
47                                   cuvanje pesama */
48
49     int alocirano_za_pesme;      /* Broj mesta alociranih za
50                                   pesme */
51
52     int i;                       /* Redni broj pesme cije se
53                                   informacije citaju */
54
55     int n;                       /* Ukupan broj pesama */
56
57     int j, k;
58     char c;
59     int alocirano;               /* Broj mesta alociranih za
60                                   propratne informacije o
61                                   pesmama */
62
63     int broj_gledanja;
64
65     /* Pripremamo datoteku za citanje */
66     ulaz = fopen("pesme_bez_pretpostavki.txt", "r");
67     if (ulaz == NULL) {
68         printf("Greska pri otvaranju ulazne datoteke!\n");
69         return 0;
70     }
71 }
```

```
68  /* Citamo informacije o pesmama */
    pesme = NULL;
70  alocirano_za_pesme = 0;
    i = 0;

72  while (1) {

74      /* Proveravamo da li smo stigli do kraja datoteke */
      c = fgetc(ulaz);
76      if (c == EOF) {
98      /* Ako smo dobili kao rezultat EOF, jesmo, nema vise
          sadrzaja za citanje */
80          break;
      } else {
82          /* Ako nismo, vracamo procitani karakter nazad */
          ungetc(c, ulaz);
84      }

86      /* Proveravamo da li imamo dovoljno memorije za citanje nove
          pesme */
88      if (alocirano_za_pesme == i) {

90          /* Ako nemamo, ako smo potrosili svu alociranu memoriju,
              alociramo novih KORAK mesta */
          alocirano_za_pesme += KORAK;
94          pesme =
              (Pesma *) realloc(pesme,
96                  alocirano_za_pesme * sizeof(Pesma));

98          /* Proveravamo da li je nova memorija uspesno realocirana */
          if (pesme == NULL) {
100             /* Ako nije ... */
              /* Ispisujemo obavestenje */
102             printf("Problem sa alokacijom memorije!\n");

104             /* I oslobadjamo svu memoriju zauzetu do ovog koraka */
              for (k = 0; k < i; k++) {
106                 free(pesme[k].izvodjac);
                 free(pesme[k].naslov);
108             }
              free(pesme);
110             return 0;
          }

112      }

114      /* Ako jeste, nastavljamo sa citanjem pesama ... */
      /* Citamo ime izvodjaca */

116      j = 0;                                     /* Oznacava poziciju na koju
                                                  treba smestiti procitani
```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
120         karakter */
121     alocirano = 0;           /* Oznacava broj alociranih
122                               mesta */
123     pesme[i].izvodjac = NULL; /* Memorija koju mozemo
124                               koristiti za smestanje
125                               procitanih karaktera */
126
127     /* Sve dok ne stignemo do prve beline u liniji - beline koja
128        se nalazi nakon imena izvodjaca - citamo karaktere iz
129        datoteke */
130     while ((c = fgetc(ulaz)) != ' ') {
131
132         /* Proveravamo da li imamo dovoljno memorije za smestanje
133            procitanog karaktera */
134         if (j == alocirano) {
135
136             /* Ako nemamo, ako smo potrosili svu alociranu memoriju,
137                alociramo novih KORAK mesta */
138             alocirano += KORAK;
139             pesme[i].izvodjac =
140                 (char *) realloc(pesme[i].izvodjac,
141                                 alocirano * sizeof(char));
142
143             /* Proveravamo da li je nova alokacija uspesna */
144             if (pesme[i].izvodjac == NULL) {
145                 /* Ako nije... */
146                 /* Oslobadjamo svu memoriju zauzetu do ovog koraka */
147                 for (k = 0; k < i; k++) {
148                     free(pesme[k].izvodjac);
149                     free(pesme[k].naslov);
150                 }
151                 free(pesme);
152                 /* I prekidamo sa izvršavanjem programa */
153                 return 0;
154             }
155
156             /* Ako imamo dovoljno memorije, smestamo procitani
157                karakter */
158             pesme[i].izvodjac[j] = c;
159             j++;
160             /* I nastavljamo sa citanjem */
161         }
162     }
163
164     /* Upisujemo terminirajucu nulu na kraju reci */
165     pesme[i].izvodjac[j] = '\0';
166
167     /* Citamo - */
168     fgetc(ulaz);
169
170     /* Citamo razmak */
```

```
172     fgetc(ulaz);
174
176     /* Citamo naslov pesme */
177     j = 0;                                /* Oznacava poziciju na koju
178                                           treba smestiti procitani
179                                           karakter */
180     alocirano = 0;                        /* Oznacava broj alociranih
181                                           mesta */
182     pesme[i].naslov = NULL;             /* Memoriya koju mozemo
183                                           koristiti za smestanje
184                                           procitanih karaktera */
186
187     /* Sve dok ne stignemo do zareza - zareza koji se nalazi
188        nakon naslova pesme - citamo karaktere iz datoteke */
189
190     while ((c = fgetc(ulaz)) != ',') {
191         /* Proveravamo da li imamo dovoljno memorije za smestanje
192            procitanog karaktera */
193         if (j == alocirano) {
194             /* Ako nemamo, ako smo potrosili svu alociranu memoriju,
195                alociramo novih KORAK mesta */
196             alocirano += KORAK;
197             pesme[i].naslov =
198                 (char *) realloc(pesme[i].naslov,
199                                 alocirano * sizeof(char));
200
201             /* Proveravamo da li je nova alokacija uspesna */
202             if (pesme[i].naslov == NULL) {
203                 /* Ako nije... */
204                 /* Oslobadjamo svu memoriju zauzetu do ovog koraka */
205                 for (k = 0; k < i; k++) {
206                     free(pesme[k].izvodjac);
207                     free(pesme[k].naslov);
208                 }
209                 free(pesme[i].izvodjac);
210                 free(pesme);
211
212                 /* I prekidamo izvorsavanje programa */
213                 return 0;
214             }
215
216             /* Ako imamo dovoljno memorije, smestamo procitani
217                karakter */
218             pesme[i].naslov[j] = c;
219             j++;
220             /* I nastavljamo dalje sa citanjem */
221         }
222         /* Upisujemo terminirajucu nulu na kraju reci */
223         pesme[i].naslov[j] = '\0';
```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
224      /* Citamo razmak */
      fgetc(ulaz);

226

228      /* Citamo broj gledanja */

230      broj_gledanja = 0;

232      /* Sve dok ne stignemo do znaka za novi red - kraja linije -
      citamo karaktere iz datoteke */
234      while ((c = fgetc(ulaz)) != '\n') {
          broj_gledanja = broj_gledanja * 10 + (c - '0');
236      }
      pesme[i].broj_gledanja = broj_gledanja;

238      /* Prelazimo na citanje sledece pesme */
240      i++;

242  }

244      /* Cuvamo informaciju o broju pesama koje smo procitali */
      n = i;

246

248      /* Zatvaramo datoteku jer nam nece vise trebati */
      fclose(ulaz);

250      /* Analiziramo argumente komandne linije */
      if (argc == 1) {

252          /* Nema dodatnih opcija - sortiramo po broju gledanja */
          qsort(pesme, n, sizeof(Pesma), &uporedi_gledanost);
254      } else {

256          if (argc == 2 && strcmp(argv[1], "-n") == 0) {
              /* Sortiramo po naslovu */
              qsort(pesme, n, sizeof(Pesma), &uporedi_naslove);
258          } else {
              if (argc == 2 && strcmp(argv[1], "-i") == 0) {
                  /* Sortiramo po izvodjacu */
                  qsort(pesme, n, sizeof(Pesma), &uporedi_izvodjace);
260              } else {
                  printf("Nedozvoljeni argumenti!\n");
                  free(pesme);
                  return 0;
262              }
          }
264      }

266      }

268  }

270  }

272      /* Ispisujemo rezultat */
      for (i = 0; i < n; i++) {
274          printf("%s - %s, %d\n", pesme[i].izvodjac, pesme[i].naslov,
              pesme[i].broj_gledanja);
```



```

276     }

278     /* Oslobadjamo memoriju */
280     for (i = 0; i < n; i++) {
282         free(pesme[i].izvodjac);
284         free(pesme[i].naslov);
286     }
    free(pesme);

    /* Prekidamo izvršavanje programa */
    return 0;
}

```

Rešenje 3.28

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4  #include <search.h>
5
6  #define MAX 100
7
8  /* Funkcija poredi dva cela broja */
9  int compare_int(const void *a, const void *b)
10 {
11     /* Konvertujemo void pokazivace u int pokazivace koje zatim
12     dereferenciramo, dobijamo int-ove koje oduzimamo i razliku
13     vracamo. */
14
15     /* Zbog moguceg prekoracenja opsega celih brojeva necemo ih
16     oduzimati return *((int *)a) - *((int *)b); */
17
18     int b1 = *((int *) a);
19     int b2 = *((int *) b);
20
21     if (b1 > b2)
22         return 1;
23     else if (b1 < b2)
24         /* Ovo uredjenje favorizujemo jer zelimo rastuci poredak */
25         return -1;
26     else
27         return 0;
28 }
29
30 int compare_int_desc(const void *a, const void *b)
31 {
32     /* Za obrnuti poredak mozemo samo oduzimati a od b */
33     /* return *((int *)b) - *((int *)a); */
34
35     /* Ili samo promeniti znak vrednosti koju vraca prethodna
36     funkcija */

```

```
37     return -compare_int(a, b);
38 }
39
40 /* Test program */
41 int main()
42 {
43     size_t n;
44     int i, x;
45     int a[MAX], *p = NULL;
46
47     /* Unosimo dimenziju */
48     printf("Uneti dimenziju niza: ");
49     scanf("%ld", &n);
50     if (n > MAX)
51         n = MAX;
52
53     /* Unosimo elemente niza */
54     printf("Uneti elemente niza:\n");
55     for (i = 0; i < n; i++)
56         scanf("%d", &a[i]);
57
58     /* Sortiramo niz celih brojeva */
59     qsort(a, n, sizeof(int), &compare_int);
60
61     /* Prikazujemo sortirani niz */
62     printf("Sortirani niz u rastucem poretku:\n");
63     for (i = 0; i < n; i++)
64         printf("%d ", a[i]);
65     putchar('\n');
66
67     /* Pretrazivanje niza */
68     /* Vrednost koju cemo traziti u nizu */
69     printf("Uneti element koji se trazi u nizu: ");
70     scanf("%d", &x);
71
72     /* Binarna pretraga */
73     printf("Binarna pretraga: \n");
74     p = bsearch(&x, a, n, sizeof(int), &compare_int);
75     if (p == NULL)
76         printf("Elementa nema u nizu!\n");
77     else
78         printf("Element je nadjen na poziciji %ld\n", p - a);
79
80     /* Linearna pretraga */
81     printf("Linearna pretraga (lfind): \n");
82     p = lfind(&x, a, &n, sizeof(int), &compare_int);
83     if (p == NULL)
84         printf("Elementa nema u nizu!\n");
85     else
86         printf("Element je nadjen na poziciji %ld\n", p - a);
87
88     return 0;
```

89 | }

Rešenje 3.29

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <search.h>

#define MAX 100

/* Funkcija racuna broj delilaca broja x */
int no_of_deviders(int x)
{
    int i;
    int br;

    /* Ako je argument negativan broj menjamo mu znak */
    if (x < 0)
        x = -x;
    if (x == 0)
        return 0;
    if (x == 1)
        return 1;
    /* Svaki broj veci od 1 ima bar 2 delioca, (1 i samog sebe) */
    br = 2;
    /* Sve dok je */
    for (i = 2; i < sqrt(x); i++)
        if (x % i == 0)
            /* Ako i deli x onda su delioci: i, x/i */
            br += 2;
    /* Ako je broj bas kvadrat, onda smo iz petlje izašli kada je
       i bilo bas jednako korenu od x, tada x ima jos jednog
       delioca */
    if (i * i == x)
        br++;

    return br;
}

/* Funkcija poredjenja dva cela broja po broju delilaca */
int compare_no_deviders(const void *a, const void *b)
{
    int ak = *(int *) a;
    int bk = *(int *) b;
    int n_d_a = no_of_deviders(ak);
    int n_d_b = no_of_deviders(bk);

    if (n_d_a > n_d_b)
        return 1;
    else if (n_d_a < n_d_b)

```

```
48     return -1;
49 else
50     return 0;
51 }
52
53 /* Test program */
54 int main()
55 {
56     size_t n;
57     int i;
58     int a[MAX];
59
60     /* Unosimo dimenziju */
61     printf("Uneti dimenziju niza: ");
62     scanf("%ld", &n);
63     if (n > MAX)
64         n = MAX;
65
66     /* Unosimo elemente niza */
67     printf("Uneti elemente niza:\n");
68     for (i = 0; i < n; i++)
69         scanf("%d", &a[i]);
70
71     /* Sortiramo niz celih brojeva prema broju delilaca */
72     qsort(a, n, sizeof(int), &compare_no_deviders);
73
74     /* Prikazujemo sortirani niz */
75     printf
76         ("Sortirani niz u rastucem poretku prema broju delilaca:\n");
77     for (i = 0; i < n; i++)
78         printf("%d ", a[i]);
79     putchar('\n');
80
81     return 0;
82 }
```

Rešenje 3.30

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#include <string.h>
4 #include <search.h>
#define MAX_NISKI 1000
6 #define MAX_DUZINA 30

8 /*****
Niz nizova karaktera ovog potpisa
10 char niske[3][4];
se moze graficki predstaviti ovako:
12 -----
| a | b | c | \0 || d | e | \0|    || f | g | h | \0||
```

```

14  -----
16  Dakle kao tri reci (abc, de, fgh), nadovezane jedna na drugu.
18  Za svaku je rezervisano po 4 karaktera ukljucujuci \0.
20  Druga rec sa nalazi na adresi koja je za 4 veca od prve reci,
22  a za 4 manja od adrese na kojoj se nalazi treca rec.
24  Adresa i-te reci je niske[i] i ona je tipa char*.

26  Kako pokazivaci a i b u sledecoj funkciji sadrze adrese
28  elemenata koji trebaju biti uporedjeni, (npr. pri porecenju
30  prve i poslednje reci, pokazivac a ce pokazivati na slovo 'a',
32  a pokazivac b na slovo 'f') kastujemo ih na char*, i pozivamo
34  funkciju strcmp nad njima.
36  *****/
38  int poredi_leksikografski(const void *a, const void *b)
40  {
42      return strcmp((char *) a, (char *) b);
44  }

46  /* Funkcija slicna prethodnoj, osim sto elemente ne uporedjuje
48  leksikografski, vec po duzini */
50  int poredi_duzine(const void *a, const void *b)
52  {
54      return strlen((char *) a) - strlen((char *) b);
56  }

58  int main()
60  {
62      int i;
64      size_t n;
        FILE *fp = NULL;
        char niske[MAX_NISKI][MAX_DUZINA];
        char *p = NULL;
        char x[MAX_DUZINA];

        /* Otvaranje datoteke */
        if ((fp = fopen("niske.txt", "r")) == NULL) {
            fprintf(stderr, "Neupesno otvaranje datoteke niske.txt.\n");
            exit(EXIT_FAILURE);
        }

        /* Citanje sadrzaja datoteke */
        for (i = 0; fscanf(fp, "%s", niske[i]) != EOF; i++);

        /* Zatvaranje datoteke */
        fclose(fp);
        n = i;

        /* Sortiramo niske leksikografski, tako sto biblioteckoj
        funkciji qsort prosledjujemo funkciju kojom se zadaje
        kriterijum poredjenja 2 niske po duzini */
        qsort(niske, n, MAX_DUZINA * sizeof(char),
            &poredi_leksikografski);

```

```
66     printf("Leksikografski sortirane niske:\n");
68     for (i = 0; i < n; i++)
        printf("%s ", niske[i]);
70     printf("\n");

72     /* Unosimo trazeni nisku */
    printf("Uneti trazenu nisku: ");
74     scanf("%s", x);

76     /* Binarna pretraga */
    /* Prosledjujemo pokazivac na funkciju poredi_leksikografski
78     jer nam je niz sortiran leksikografski. */
    p = bsearch(&x, niske, n, MAX_DUZINA * sizeof(char),
80                &poredi_leksikografski);

82     if (p != NULL)
        printf("Niska \"%s\" je pronadjena u nizu na poziciji %ld\n",
84                p, (p - (char *) niske) / MAX_DUZINA);
    else
86        printf("Niska nije pronadjena u nizu\n");

88     /* Linearna pretraga */
    /* Prosledjujemo pokazivac na funkciju poredi_leksikografski
90     jer nam je niz sortiran leksikografski. */
    p = lfind(&x, niske, &n, MAX_DUZINA * sizeof(char),
92                &poredi_leksikografski);

94     if (p != NULL)
        printf("Niska \"%s\" je pronadjena u nizu na poziciji %ld\n",
96                p, (p - (char *) niske) / MAX_DUZINA);
    else
98        printf("Niska nije pronadjena u nizu\n");

100    /* Sada ih sortiramo po duzini i ovaj put saljemo drugu
        funkciju poredjenja */
102    qsort(niske, n, MAX_DUZINA * sizeof(char), &poredi_duzine);

104    printf("Niske sortirane po duzini:\n");
    for (i = 0; i < n; i++)
106        printf("%s ", niske[i]);
    printf("\n");

108    exit(EXIT_SUCCESS);
110 }
```

Rešenje 3.31

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

```

4 #include <search.h>
5 #define MAX_NISKI 1000
6 #define MAX_DUZINA 30

8 /*****
9  Niz pokazivaca na karaktere ovog potpisa
10  char *niske[3];
11  posle alokacije u main-u se moze graficki predstaviti ovako:
12  ----
13  | X | -----> | a | b | c | \0|
14  ----
15  | Y | -----> | d | e | \0|
16  ----
17  | Z | -----> | f | g | h | \0|
18  ----
19  Sa leve strane je vertikalno prikazan niz pokazivaca, gde
20  je i-ti njegov element pokazivac koji pokazuje na alocirane
21  karaktere i-te reci. Njegov tip je char*.
22
23  Kako pokazivaci a i b u sledecoj funkciji sadrze adrese
24  elemenata koji trebaju biti uporedjeni (recimo adresu od X
25  i adresu od Z), i kako su X i Z tipa char*, onda a i b su
26  tipa char**, pa ih tako moramo i kastovati. Da bi uporedili
27  leksikografski elemente X i Z, moramo uporediti stringove
28  na koje oni pokazuju, pa zato u sledecoj funkciji pozivamo
29  strcmp() nad onim na sta pokazuju a i b, kastovani na
30  odgovarajuci tip.
31  *****/
32 int poredi_leksikografski(const void *a, const void *b)
33 {
34     return strcmp(*(char **) a, *(char **) b);
35 }
36
37 /* Funkcija slicna prethodnoj, osim sto elemente ne uporeduje
38    leksikografski, vec po duzini */
39 int poredi_duzine(const void *a, const void *b)
40 {
41     return strlen(*(char **) a) - strlen(*(char **) b);
42 }
43
44 /* Ovo je funkcija poredjenja za bsearch. Pokazivac b pokazuje
45    na element u nizu sa kojim se poredi, pa njega treba
46    kastovati na char** i dereferencirati, (videti obrazlozenje
47    za prvu funkciju u ovom zadatku, a pokazivac a pokazuje na
48    element koji se trazi. U main funkciji je to x, koji je tipa
49    char*, tako da pokazivac a ovde samo kastujemo i ne
50    dereferenciramo. */
51 int poredi_leksikografski_b(const void *a, const void *b)
52 {
53     return strcmp((char *) a, *(char **) b);
54 }

```

```
56 int main()
{
58     int i;
    size_t n;
60     FILE *fp = NULL;
    char *niske[MAX_NISKI];
62     char **p = NULL;
    char x[MAX_DUZINA];
64
    /* Otvaranje datoteke */
66     if ((fp = fopen("niske.txt", "r")) == NULL) {
        fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke niske.txt.\n");
68         exit(EXIT_FAILURE);
    }
70
    /* Citanje sadrzaja datoteke */
72     i = 0;
    while (fscanf(fp, "%s", x) != EOF) {
74         /* Alociranje dovoljne memorije za i-tu nisku */
        if ((niske[i] = malloc(strlen(x) * sizeof(char))) == NULL) {
76             fprintf(stderr, "Greska pri alociranju niske\n");
            exit(EXIT_FAILURE);
78         }
        /* Kopiranje procitane niske na svoje mesto */
80         strcpy(niske[i], x);
        i++;
82     }

84     /* Zatvaranje datoteke */
    fclose(fp);
86     n = i;

88     /* Sortiramo niske leksikografski, tako sto biblioteckoj
        funkciji qsort prosledjujemo funkciju kojom se zadaje
90         kriterijum poredjenja 2 niske po duzini */
    qsort(niske, n, sizeof(char *), &poredi_leksikografski);
92
    printf("Leksikografski sortirane niske:\n");
94     for (i = 0; i < n; i++)
        printf("%s ", niske[i]);
96     printf("\n");

98     /* Unosimo trazeni nisku */
    printf("Uneti trazenu nisku: ");
100     scanf("%s", x);

102     /* Binarna pretraga */
    /* Prosledjujemo pokazivac na funkciju poredi_leksikografski
104         jer nam je niz sortiran leksikografski. */
    p = bsearch(x, niske, n, sizeof(char *),
106                &poredi_leksikografski_b);
```



```

108     if (p != NULL)
109         printf("Niska \"%s\" je pronadjena u nizu na poziciji %ld\n",
110             *p, p - niske);
111     else
112         printf("Niska nije pronadjena u nizu\n");
113
114     /* Linearna pretraga */
115     /* Prosledjujemo pokazivac na funkciju poredi_leksikografski
116        jer nam je niz sortiran leksikografski. */
117     p = lfind(x, niske, &n, sizeof(char *),
118         &poredi_leksikografski_b);
119
120     if (p != NULL)
121         printf("Niska \"%s\" je pronadjena u nizu na poziciji %ld\n",
122             *p, p - niske);
123     else
124         printf("Niska nije pronadjena u nizu\n");
125
126     /* Sada ih sortiramo po duzini i ovaj put saljemo drugu
127        funkciju poredjenja */
128     qsort(niske, n, sizeof(char *), &poredi_duzine);
129
130     printf("Niske sortirane po duzini:\n");
131     for (i = 0; i < n; i++)
132         printf("%s ", niske[i]);
133     printf("\n");
134
135     /* Oslobadjanje zauzete memorije */
136     for (i = 0; i < n; i++)
137         free(niske[i]);
138
139     exit(EXIT_SUCCESS);
140 }

```

Rešenje 3.32

```

#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#include <string.h>
4 #include <search.h>

6 #define MAX 500

8 /* Struktura koja nam je neophodna za sve informacije o
   pojedinacnom studentu */
10 typedef struct {
    char ime[21];
12     char prezime[21];
    int bodovi;
14 } Student;

```

```
16 /* Funkcija poredjenja koju cemo koristiti za sortiranje po
    broju bodova, a studente sa istim brojevem bodova dodatno
18 sortiramo leksikografski po prezimenu */
19 int compare(const void *a, const void *b)
20 {
21     Student *prvi = (Student *) a;
22     Student *drugi = (Student *) b;
23
24     if (prvi->bodovi > drugi->bodovi)
25         return -1;
26     else if (prvi->bodovi < drugi->bodovi)
27         return 1;
28     else
29         /* Jednaki su po broju bodova, treba ih uporediti po
30            prezimenu */
31         return strcmp(prvi->prezime, drugi->prezime);
32 }
33
34 /* Funkcija za poredjenje koje ce porediti samo po broju bodova
    Prvi parametar je ono sto trazimo u nizu, ovde je to broj
36 bodova, a drugi parametar ce biti element niza ciji se bodovi
    porede. */
37 int compare_zabsearch(const void *a, const void *b)
38 {
39     int bodovi = *(int *) a;
40     Student *s = (Student *) b;
41     return s->bodovi - bodovi;
42 }
43
44 /* Funkcija za poredjenje koje ce porediti samo po prezimenu
    Prvi parametar je ono sto trazimo u nizu, ovde je to prezime,
46 a drugi parametar ce biti element niza cije se prezime
    poredi. */
47 int compare_zalinearaprezimena(const void *a, const void *b)
48 {
49     char *prezime = (char *) a;
50     Student *s = (Student *) b;
51     return strcmp(prezime, s->prezime);
52 }
53
54
55
56 int main(int argc, char *argv[])
57 {
58     Student kolokvijum[MAX];
59     int i;
60     size_t br_studenata = 0;
61     Student *nadjen = NULL;
62     FILE *fp = NULL;
63     int bodovi;
64     char prezime[21];
65
66     /* Ako je program pozvan sa nedovoljnim brojem argumenata
```

```

68     informisemo korisnika kako se program koristi i prekidamo
        izvrsavanje. */
70 if (argc < 2) {
    fprintf(stderr,
72         "Program se poziva sa:\n%s datoteka_sa_rezultatima\n",
            argv[0]);
74     exit(EXIT_FAILURE);
}

76 /* Otvaranje datoteke */
78 if ((fp = fopen(argv[1], "r")) == NULL) {
    fprintf(stderr, "Neupesno otvaranje datoteke %s\n", argv[1]);
80     exit(EXIT_FAILURE);
}

82 /* Ucitavanje sadrzaja */
84 for (i = 0;
        fscanf(fp, "%s%s%d", kolokvijum[i].ime,
86             kolokvijum[i].prezime,
                &kolokvijum[i].bodovi) != EOF; i++);

88 /* Zatvaranje datoteke */
90 fclose(fp);
br_studenata = i;

92 /* Sortiramo niz studenata po broju bodova, pa unutar grupe
    studenata sa istim brojem bodova sortiranje se vrši po
    prezimenu */
94 qsort(kolokvijum, br_studenata, sizeof(Student), &compare);

96 printf("Studenti sortirani po broju poena opadajuće, ");
printf("pa po prezimenu rastuće:\n");
100 for (i = 0; i < br_studenata; i++)
    printf("%s %s %d\n", kolokvijum[i].ime,
102         kolokvijum[i].prezime, kolokvijum[i].bodovi);

104 /* Pretrazivanje studenata po broju bodova se vrši binarnom
    pretragom jer je niz sortiran po broju bodova. */
106 printf("Unesite broj bodova: ");
scanf("%d", &bodovi);

108 nadjen =
110     bsearch(&bodovi, kolokvijum, br_studenata, sizeof(Student),
        &compare_zabsearch);

112 if (nadjen != NULL)
114     printf
        ("Pronadjen je student sa unetim brojem bodova: %s %s %d\n",
116         nadjen->ime, nadjen->prezime, nadjen->bodovi);
else
118     printf("Nema studenta sa unetim brojem bodova\n");

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
120  /* Pretraga po prezimenu se mora vrsiti linearnom pretragom
    122  jer nam je niz sortiran po bodovima, globalno gledano. */
    printf("Unesite prezime: ");
    scanf("%s", prezime);

124
    nadjen =
126  lfind(prezime, kolokvijum, &br_studenata, sizeof(Student),
        &compare_za_linearna_prezimana);
128
    if (nadjen != NULL)
130  printf
        ("Pronadjen je student sa unetim prezimenom: %s %s %d\n",
132  nadjen->ime, nadjen->prezime, nadjen->bodovi);
    else
134  printf("Nema studenta sa unetim prezimenom\n");

136  return 0;
}
```

Rešenje 3.33

```
1  #include<stdio.h>
    #include<string.h>
3  #include <stdlib.h>

5  #define MAX 128

7  /* Funkcija poredi dva karaktera */
    int uporedi_char(const void *pa, const void *pb)
9  {
    return *(char *) pa - *(char *) pb;
11 }

13 /* Funkcija vraca: 1 - ako jesu anagrami 0 - inace */
    int anagrami(char s[], char t[], int n_s, int n_t)
15 {
    /* Ako dve niske imaju razlicitu duzinu => nisu anagrami */
17  if (n_s != n_t)
        return 0;

19
    /* Sortiramo niske */
21  qsort(s, strlen(t) / sizeof(char), sizeof(char),
        &uporedi_char);
23  qsort(t, strlen(t) / sizeof(char), sizeof(char),
        &uporedi_char);

25
    /* Ako su niske nakon sortiranja iste => jesu anagrami, u
27  suprotnom, nisu */
    return !strcmp(s, t);
29 }
```

```

31 int main()
32 {
33     char s[MAX], t[MAX];

34     /* Unose se dve niske sa ulaza */
35     printf("Unesite prvu nisku: ");
36     scanf("%s", s);

37     printf("Unesite drugu nisku: ");
38     scanf("%s", t);

39     /* Ispituje se da li su niske anagrami */
40     if (anagrami(s, t, strlen(s), strlen(t)))
41         printf("jesu\n");
42     else
43         printf("nisu\n");

44     return 0;
45 }

```

Rešenje 3.34

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX 10
#define MAX_DUZINA 32

/* Funkcija poredi dve niske (stringove) */
int uporedi_niske(const void *pa, const void *pb)
{
    return strcmp((char *) pa, (char *) pb);
}

int main()
{
    int i, n;
    char S[MAX][MAX_DUZINA];

    /* Unos broja niski */
    printf("Unesite broj niski:");
    scanf("%d", &n);

    /* Unos niza niski */
    printf("Unesite niske:\n");
    for (i = 0; i < n; i++)
        scanf("%s", S[i]);

    /* Sortiramo niz niski */
    qsort(S, n, MAX_DUZINA * sizeof(char), &uporedi_niske);
}

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
30  /*****
32  Ovaj deo je iskomentarisan jer se u zadatku ne trazi ispis
    sortiranih niski. Koriscen je samo u fazi testiranja programa.
34
    printf("Sortirane niske su:\n");
36    for(i = 0; i < n; i++)
        printf("%s ", S[i]);
38  *****/

40  /* Ako postoje dve iste niske u nizu, onda ce one nakon
    sortiranja niza biti jedna do druge */
42  for (i = 0; i < n - 1; i++)
    if (strcmp(S[i], S[i + 1]) == 0) {
44        printf("ima\n");
        return 0;
46    }

48  printf("nema\n");
    return 0;
50 }
```

Rešenje 3.35

```
1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3  #include<string.h>

5  /* Struktura koja predstavlja jednog studenta */
    typedef struct student {
7      char nalog[8];
        char ime[21];
9        char prezime[21];
        int poeni;
11     } Student;

13

15  /* Funkcija poredi studente prema broju poena, rastuce */
    int uporedi_poeni(const void *a, const void *b)
    {
17
        Student s = *(Student *) a;
19        Student t = *(Student *) b;
        return s.poeni - t.poeni;
21     }

23  /* Funkcija poredi studente prvo prema godini, zatim prema smeru
    i na kraju prema indeksu */
25  int uporedi_nalog(const void *a, const void *b)
    {
27        Student s = *(Student *) a;
```

```

29     Student t = *(Student *) b;
/* Za svakog studenta iz naloga izdvajamo godinu upisa, smer i
   broj indeksa */
31     int godina1 = (s.nalog[2] - '0') * 10 + s.nalog[3] - '0';
32     int godina2 = (t.nalog[2] - '0') * 10 + t.nalog[3] - '0';
33     char smer1 = s.nalog[1];
34     char smer2 = t.nalog[1];
35     int indeks1 =
36         (s.nalog[4] - '0') * 100 + (s.nalog[5] - '0') * 10 +
37         s.nalog[6] - '0';
38     int indeks2 =
39         (t.nalog[4] - '0') * 100 + (t.nalog[5] - '0') * 10 +
40         t.nalog[6] - '0';
41     if (godina1 != godina2)
42         return godina1 - godina2;
43     else if (smer1 != smer2)
44         return smer1 - smer2;
45     else
46         return indeks1 - indeks2;
47 }

49 int uporedi_bsearch(const void *a, const void *b)
50 {
51     /* Nalog studenta koji se trazi */
52     char *nalog = (char *) a;
53     /* Kljuc pretrage */
54     Student s = *(Student *) b;
55
56     int godina1 = (nalog[2] - '0') * 10 + nalog[3] - '0';
57     int godina2 = (s.nalog[2] - '0') * 10 + s.nalog[3] - '0';
58     char smer1 = nalog[1];
59     char smer2 = s.nalog[1];
60     int indeks1 =
61         (nalog[4] - '0') * 100 + (nalog[5] - '0') * 10 + nalog[6] -
62         '0';
63     int indeks2 =
64         (s.nalog[4] - '0') * 100 + (s.nalog[5] - '0') * 10 +
65         s.nalog[6] - '0';
66     if (godina1 != godina2)
67         return godina1 - godina2;
68     else if (smer1 != smer2)
69         return smer1 - smer2;
70     else
71         return indeks1 - indeks2;
72 }

73
74 int main(int argc, char **argv)
75 {
76     Student *nadjen = NULL;
77     char nalog_trazeni[8];
78     Student niz_studenata[100];
79     int i = 0, br_studenata = 0;

```

```
FILE *in = NULL, *out = NULL;

81
/* Ako je broj argumenata komandne linije razlicit i od 2 i od
83 3, korisnik nije ispravno pozvao program i prijavljujemo
gresku: */
85 if (argc != 2 && argc != 3) {
    fprintf(stderr,
87         "Greska! Program se poziva sa: ./a.out -opcija (nalog)!\n
    ");
    exit(EXIT_FAILURE);
89 }

91 /* Otvaranje datoteke za citanje */
in = fopen("studenti.txt", "r");
93 if (in == NULL) {
    fprintf(stderr,
95         "Greska prilikom otvarnja datoteke studenti.txt!\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
97 }

99 /* Otvaranje datoteke za pisanje */
out = fopen("izlaz.txt", "w");
101 if (out == NULL) {
    fprintf(stderr,
103         "Greska prilikom otvaranja datoteke izlaz.txt!\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
105 }

107 /* Ucitavamo studente iz ulazne datoteke sve do njenog kraja */
while (fscanf
109     (in, "%s %s %s %d", niz_studenata[i].nalog,
        niz_studenata[i].ime, niz_studenata[i].prezime,
111         &niz_studenata[i].poeni) != EOF)
    i++;

113
br_studenata = i;

115
/* Ako je student uneo opciju -p, vrsi se sortiranje po
117 poenima */
if (strcmp(argv[1], "-p") == 0)
119     qsort(niz_studenata, br_studenata, sizeof(Student),
        &uporedi_poeni);
121
/* A ako je uneo opciju -n, vrsi se sortiranje po nalogu */
else if (strcmp(argv[1], "-n") == 0)
123     qsort(niz_studenata, br_studenata, sizeof(Student),
        &uporedi_nalog);
125

127 /* Sortirani studenti se ispisuju u izlaznu datoteku */
for (i = 0; i < br_studenata; i++)
    fprintf(out, "%s %s %s %d\n", niz_studenata[i].nalog,
        niz_studenata[i].ime, niz_studenata[i].prezime,
129         niz_studenata[i].poeni);
```



```

131  /* Ukoliko je u komandnoj liniji uz opciju -n naveden i nalog
133      studenta... */
135  if (argc == 3 && (strcmp(argv[1], "-n") == 0)) {
136      strcpy(nalog_trazeni, argv[2]);
137
138      /* ... pronalazi se student sa tim nalogom... */
139      nadjen =
140          (Student *) bsearch(nalog_trazeni, niz_studenata,
141                             br_studenata, sizeof(Student),
142                             &uporedi_bsearch);
143
144      if (nadjen == NULL)
145          printf("Nije nadjen!\n");
146      else
147          printf("%s %s %s %d\n", nadjen->nalog, nadjen->ime,
148                  nadjen->prezime, nadjen->poeni);
149  }
150
151  /* Zatvaranje datoteka */
152  fclose(in);
153  fclose(out);
154
155  return 0;
156 }

```

Rešenje 3.37

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  /* Funkcija koja ucitava elemente matrice a dimenzije nxm sa
5      standardnog ulaza */
6  void ucitaj_matricu(int **a, int n, int m)
7  {
8      printf("Unesite elemente matrice po vrstama:\n");
9      int i, j;
10
11      for (i = 0; i < n; i++) {
12          for (j = 0; j < m; j++) {
13              scanf("%d", &a[i][j]);
14          }
15      }
16  }
17
18  /* Funkcija koja odredjuje zbir v-te vrste matrice a koja ima m
19      kolona */
20  int zbir_vrste(int **a, int v, int m)
21  {
22      int i, zbir = 0;

```

```
24     for (i = 0; i < m; i++) {
25         zbir += a[v][i];
26     }
27     return zbir;
28 }

30 /* Funkcija koja sortira vrste matrice na osnovu zbira
31    koriscenjem selection algoritma */
32 void sortiraj_vrste(int **a, int n, int m)
33 {
34     int i, j, min;

36     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
37         min = i;
38         for (j = i + 1; j < n; j++) {
39             if (zbir_vrste(a, j, m) < zbir_vrste(a, min, m)) {
40                 min = j;
41             }
42         }
43         if (min != i) {
44             int *tmp;
45             tmp = a[i];
46             a[i] = a[min];
47             a[min] = tmp;
48         }
49     }
50 }

52 /* Funkcija koja ispisuje elemente matrice a dimenzije nxm na
53    standardni izlaz */
54 void ispis_matricu(int **a, int n, int m)
55 {
56     int i, j;

58     for (i = 0; i < n; i++) {
59         for (j = 0; j < m; j++) {
60             printf("%d ", a[i][j]);
61         }
62         printf("\n");
63     }
64 }

66 /* Funkcija koja alokira memoriju za matricu dimenzija nxm */
67 int **alociraj_memoriju(int n, int m)
68 {
69     int i, j;
70     int **a;

72     a = (int **) malloc(n * sizeof(int *));
73     if (a == NULL) {
74         fprintf(stderr, "Problem sa alokacijom memorije!\n");
75     }
76 }
```

```

76     exit(EXIT_FAILURE);
77 }
78 /* Za svaku vrstu ponaosob */
79 for (i = 0; i < n; i++) {
80
81     /* Alociramo memoriju */
82     a[i] = (int *) malloc(m * sizeof(int));
83
84     /* Proveravamo da li je doslo do greske prilikom alokacije */
85     if (a[i] == NULL) {
86         /* Ako jeste, ispisujemo poruku */
87         fprintf(stderr, "Problem sa alokacijom memorije!\n");
88
89         /* I oslobadjamo memoriju zauzetu do ovog koraka */
90         for (j = 0; j < i; j++) {
91             free(a[j]);
92         }
93         free(a);
94         exit(EXIT_FAILURE);
95     }
96 }
97
98 return a;
99 }
100
101 /* Funkcija koja oslobadja memoriju zauzetu matricom a dimenzije
102    nxm */
103 void oslobodi_memoriju(int **a, int n, int m)
104 {
105     int i;
106
107     for (i = 0; i < n; i++) {
108         free(a[i]);
109     }
110     free(a);
111 }
112
113
114 int main(int argc, char *argv[])
115 {
116     int **a;
117     int n, m;
118
119
120     /* Citamo dimenzije matrice */
121     printf("Unesite dimenzije matrice: ");
122     scanf("%d %d", &n, &m);
123
124     /* Alociramo memoriju */
125     a = alociraj_memoriju(n, m);

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
128  /* Ucitavamo elemente matrice */
    ucitaj_matricu(a, n, m);
130
    /* Pozivamo funkciju koja sortira vrste matrice prema zbiru */
132  sortiraj_vrste(a, n, m);
134
    /* Ispisujemo rezultujucu matricu */
    printf("Sortirana matrica je:\n")
136      ispisi_matricu(a, n, m);
138
    /* Oslobadjamo memoriju */
    oslobodi_memoriju(a, n, m);
140
    /* I prekidamo sa izvorsavanjem programa */
142  return 0;
}
```

Glava 4

Dinamičke strukture podataka

4.1 Liste

Zadatak 4.1 Napisati biblioteku za rad sa jednostruko povezanom listom, čiji elementi sadrže cele brojeve. Ona treba da sadrži sledeće:

- (a) Definirati strukturu `Cvor` koja predstavlja čvor liste.
- (b) Napisati funkciju koja kao argument dobija ceo broj, kreira nov čvor liste sa tom vrednosti i vraća adresu novo kreiranog čvora.
- (c) Napisati funkciju koja dodaje novi elemenat na početak liste.
- (d) Napisati funkciju koja dodaje novi elemenat na kraj liste.
- (e) Napisati funkciju koja dodaje novi elemenat u neopadajuće uređenu listu tako da se očuva postojeće uređenje.
- (f) Napisati funkciju koja ispisuje elemente liste, uokvirene zagradama `[,]` i međusobno razdvojene zapetama.
- (g) Napisati funkciju koja pretražuje listu za elementom koji ima vrednost koja je argument funkcije.
- (h) Napisati verziju prethodne funkcije za pretraživanje tako da se pretražuje neopadajuće uređena lista.

4 Dinamičke strukture podataka

- (i) Napisati funkciju koja briše sve elemente u listi koji imaju vrednost koja je argument funkcije.
- (j) Napisati verziju prethodne funkcije za brisanje elemenata tako da se brišu elementi neopadajuće uređene liste.
- (k) Napisati funkciju koja oslobađa dinamički zauzetu memoriju za elemente liste.

Napomena: Sve funkcije za rad sa listom implementirati iterativno.

Potom napisati glavni program koji koristi jednostruko povezanu listu za čuvanje elemenata koji se unose sa standardnog ulaza. Unošenje novih brojeva u listu prekida se učitavanjem kraja ulaza (EOF).

- (a) U glavnom programu se učitani celi brojevi dodaju na početak liste. Svako dodavanje novog broja u listu ispratiti ispisivanjem trenutnog sadržaja liste. Unosi se ceo broj koji se traži u unetoj listi, i na ekran se ispisuje rezultat pretrage.
- (b) U glavnom programu se učitani celi brojevi dodaju na kraj liste. Svako dodavanje novog broja u listu ispratiti ispisivanjem trenutnog sadržaja liste. Unosi se ceo broj čija se sva pojavljivanja u listi brišu. Na ekran se ispisuje sadržaj liste nakon brisanja.
- (c) U glavnom programu se učitani celi brojevi dodaju u listu tako da je elementi budu uređeni u neopadajućem poretku. Svako dodavanje novog broja u listu ispratiti ispisivanjem trenutnog sadržaja liste. Unosi ceo broj koji se traži u unetoj listi, i na ekran se ispisuje rezultat pretrage. Potom se unosi još jedan ceo broj čija se sva pojavljivanja u listi brišu i prikazuje se aktuelni sadržaj liste nakon brisanja. *Napomena: Prilikom pretraživanja i brisanja elementa liste koristiti činjenicu da je lista uređena.*

Upotreba programa a) 1

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  Unosite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D): 2 3 14 5 3 3 17 3 1 9 3
  Unosite element koji se trazi u listi: 17
Izlaz:
  Lista: []
  Lista: [2]
  Lista: [3, 2]
  Lista: [14, 3, 2]
  Lista: [5, 14, 3, 2]
  Lista: [3, 5, 14, 3, 2]
  Lista: [3, 3, 5, 14, 3, 2]
  Lista: [17, 3, 3, 5, 14, 3, 2]
  Lista: [3, 17, 3, 3, 5, 14, 3, 2]
  Lista: [1, 3, 17, 3, 3, 5, 14, 3, 2]
  Lista: [9, 1, 3, 17, 3, 3, 5, 14, 3, 2]
  Lista: [3, 9, 1, 3, 17, 3, 3, 5, 14, 3, 2]

  Trazeni broj 17 je u listi!
```

Upotreba programa a) 2

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  Unosite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D): 23 14 35
  Unosite element koji se trazi u listi: 8
Izlaz:
  Lista: []
  Lista: [23]
  Lista: [14, 23]
  Lista: [35, 14, 23]

  Element nije u listi!
```

Upotreba programa a) 3

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  Unosite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D):
  Unosite element koji se trazi u listi: 1
Izlaz:
  Lista: []

  Element nije u listi!
```

4 Dinamičke strukture podataka

Upotreba programa b) 1

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  Unosite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D): 2 3 14 5 3 3 17 3 1 9 3
  Unosite element koji se briše iz liste: 3
Izlaz:
  Lista: []
  Lista: [2]
  Lista: [2, 3]
  Lista: [2, 3, 14]
  Lista: [2, 3, 14, 5]
  Lista: [2, 3, 14, 5, 3]
  Lista: [2, 3, 14, 5, 3, 3]
  Lista: [2, 3, 14, 5, 3, 3, 17]
  Lista: [2, 3, 14, 5, 3, 3, 17, 3]
  Lista: [2, 3, 14, 5, 3, 3, 17, 3, 1]
  Lista: [2, 3, 14, 5, 3, 3, 17, 3, 1, 9]
  Lista: [2, 3, 14, 5, 3, 3, 17, 3, 1, 9, 3]

  Lista nakon brisanja: [2, 14, 5, 17, 1, 9]
```

Upotreba programa b) 2

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  Unosite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D): 23 14 35
  Unosite element koji se briše iz liste: 3
Izlaz:
  Lista: []
  Lista: [23]
  Lista: [23, 14]
  Lista: [23, 14, 35]

  Lista nakon brisanja: [23, 14, 35]
```

Upotreba programa b) 3

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  Unosite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D):
  Unosite element koji se briše iz liste: 12
Izlaz:
  Lista: []

  Lista nakon brisanja: []
```


Upotreba programa c) 1

```

Poziv: ./a.out
Ulaz:
  Unosite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D): 2 3 14 5 3 3 17 3 1 9 3
  Unosite element koji se trazi u listi: 5
  Unosite element koji se brise iz liste: 3
Izlaz:
  Lista: []
  Lista: [2]
  Lista: [2, 3]
  Lista: [2, 3, 14]
  Lista: [2, 3, 5, 14]
  Lista: [2, 3, 3, 5, 14]
  Lista: [2, 3, 3, 3, 5, 14]
  Lista: [2, 3, 3, 3, 5, 14, 17]
  Lista: [2, 3, 3, 3, 3, 5, 14, 17]
  Lista: [1, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 14, 17]
  Lista: [1, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 9, 14, 17]
  Lista: [1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 9, 14, 17]

  Trazeni broj 5 je u listi!
  Lista nakon brisanja: [1, 2, 5, 9, 14, 17]

```

Upotreba programa c) 2

```

Poziv: ./a.out
Ulaz:
  Unosite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D): 23 14 35
  Unosite element koji se trazi u listi: 8
  Unosite element koji se brise iz liste: 3
Izlaz:
  Lista: []
  Lista: [23]
  Lista: [14, 23]
  Lista: [14, 23, 35]

  Element nije u listi!
  Lista nakon brisanja: [14, 23, 35]

```

Upotreba programa c) 3

```

Poziv: ./a.out
Ulaz:
  Unosite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D):
  Unosite element koji se trazi u listi: 1
  Unosite element koji se brise iz liste: 12
Izlaz:
  Lista: []

  Element nije u listi!
  Lista nakon brisanja: []

```

[Rešenje 4.1]

Zadatak 4.2 Prethodni zadatak uraditi tako da sve funkcije za rad sa listama budu rekurzivne. *Napomena:* Koristiti iste upotrebe programa iz zadatka

4.1. Uputstvo: U slučaju da je u rekurzivnom pozivu funkcija koje dodaju nove elemente u listu došlo do greške pri alokaciji, funkcija treba da vrati 1 višem rekurzivnom pozivu koji tu informaciju prosleđuje u rekurzivni poziv iznad, i tako sve dok se ta informacija ne vrati u main. Ako je poziv funkcije u glavnom programu vratio 0, onda nije bilo greške. Ukoliko je vraćeno 1, dogodila se greška, i tad treba iz main funkcije pristupiti pravom početku liste i osloboditi je celu.

[Rešenje 4.2]

Zadatak 4.3 Napisati biblioteku za rad sa dvostruko povezanom listom celih brojeva, koja ima iste funkcionalnosti poput navedenih u zadatku 4.1. Dopuniti biblioteku sa

- (a) Funkcijom koja iz prosleđene liste briše element na koju pokazuje pokazivač koji se funkciji šalje kao argument.
- (b) Funkcijom koja ispisuje sadržaj liste od poslednjeg elementa ka glavi liste.

Sve funkcije za rad sa listom implementirati iterativno. *Napomena: Koristiti iste main programe i upotrebe programa iz zadatka 4.1. Main programe dopuniti na kraju i pozivom funkcije koja ispisuje listu u nazad.*

[Rešenje 4.3]

Zadatak 4.4 Sadržaj datoteke je aritmetički izraz koji može sadržati zagrade {, [i (. Napisati program koji učitava sadržaj datoteke `dat.txt` i korišćenjem steka utvrđuje da li su zagrade u aritmetičkom izrazu dobro uparene. Program štampa odgovarajuću poruku na standardni izlaz.

Test 1

```
Datoteka:
{[23 + 5344] * (24 - 234)} - 23
Izlaz:
Zagrade su ispravno uparene.
```

Test 2

```
Datoteka:
{[23 + 5] * (9 * 2)} - {23}
Izlaz:
Zagrade su ispravno uparene.
```

Test 3

```
Datoteka:
{[2 + 54] / (24 * 87)} + (234 + 23)
Izlaz:
Zagrade nisu ispravno uparene.
```

Test 3

```
Datoteka:
{(2 - 14) / (23 + 11)} * (2 + 13)
Izlaz:
Zagrade nisu ispravno uparene.
```

Test 4

```
Datoteka je prazna.
Izlaz:
Zagrade su ispravno uparene.
```

Test 5

```
Datoteka ne postoji.
Izlaz:
Greska prilikom otvaranja datoteke izraz.txt!
```

[Rešenje 4.4]

Zadatak 4.5 Napisati program koji proverava ispravnost uparivanja etiketa u HTML datoteci. Ime datoteke se zadaje kao argument komandne linije. Poruke o greškama ispisivati na standardni izlaz za greške. Uputstvo: za rešavanje problema koristiti stek implementiran preko listi čiji su čvorovi HTML etikete.

Test 1

```
|| Poziv: ./a.out datoteka.html
|| Datoteka.html:
|| <html>
||   <head><title>Primer</title></head>
||   <body>
||     <h1>Naslov</h1>
||     Danas je lep i suncan dan. <br>
||     A sutra ce biti jos lepsi.
||     <a link="http://www.google.com"> Link 1</a>
||     <a link="http://www.math.rs"> Link 2</a>
||   </body>
|| </html>
|| Izlaz:
||   Ispravno uparene etikete.
```

Test 2

```
|| Poziv: ./a.out datoteka.html
|| Datoteka.html:
|| <html>
||   <head><title>Primer</title></head>
||   <body>
|| </html>
|| Izlaz:
||   Neispravno uparene etikete.
```

Test 3

```
|| Poziv: ./a.out datoteka.html
|| Datoteka.html:
|| <html>
||   <head><title>Primer</title></head>
||   <body>
|| </body>
|| Izlaz:
||   Neispravno uparene etikete.
```

Test 4

```
|| Poziv: ./a.out
|| Izlaz:
||   Greska! Program se poziva sa: ./a.out datoteka.html!
```

Test 5

```
|| Poziv: ./a.out datoteka.html
|| Datoteka.html ne postoji.
|| Izlaz:
||   Greska prilikom otvaranja datoteke datoteka.html.
```

Test 6

```
Poziv: ./a.out datoteka.html
Datoteka.html je prazna
Izlaz:
    Ispravno uparene etikete.
```

[Rešenje 4.5]

Zadatak 4.6 Napisati program kojim se simulira rad jednog šaltera na kojem se prvo kod službenika zakazuju termini, a potom službenik uslužuje korisnike redom, kako su se prijavljivali. Službenik evidentira korisničke jmbg brojeve (niske koje sadrže po 13 karaktera) i zahteve (niska koja sadrži najviše 999 karaktera). Zakazivanje termina korisnicima se prekida unošenjem karaktera za kraj ulaza, (EOF). Službenik redom proziva korisnike čitanjem njihovog jmbg broja, a zatim odlučuje da li korisnika vraća na kraj reda ili ga odmah uslužuje. Službeniku se postavlja pitanje **Da li korisnika vracate na kraj reda?** i ukoliko on da odgovor **Da**, korisnik se vraća na kraj reda. Ukoliko odgovor nije **Da**, tada službenik obrađuje zahtev tako što ga dopisuje na kraj datoteke **izvestaj.txt**, u novom redu, JMBG i zahtev usluženog korisnika. Posle svakog 5 usluženog korisnika, službeniku se nudi mogućnost da prekine sa radom, nevezano od broja korisnika koji i dalje čekaju u redu. *Uputstvo: Za čuvanje korisničkih zahteva koristiti red implementiran korišćenjem listi.*

Upotreba programa 1

```
Sluzbenik evidentira korisnicke zahteve unosnjem
njihovog JMBG broja i opisa potrebne usluge:

Novi zahtev [CTRL+D za kraj]
    JMBG: 1234567890123
    Opis problema: Otvaranje racuna

Novi zahtev [CTRL+D za kraj]
    JMBG: 2345678901234
    Opis problema: Podizanje novca

Novi zahtev [CTRL+D za kraj]
    JMBG: 3456789012345
    Opis problema: Reklamacija

Novi zahtev [CTRL+D za kraj]
    JMBG: 4567890123456
    Opis problema: Zatvaranje racuna

Novi zahtev [CTRL+D za kraj]
    JMBG: 5678901234567
    Opis problema: Podizanje kredita

Novi zahtev [CTRL+D za kraj]
    JMBG:
Sledeci je korisnik sa JMBG brojem: 1234567890123
sa zahtevom: Otvaranje racuna
    Da li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] Da

Sledeci je korisnik sa JMBG brojem: 2345678901234
sa zahtevom: Podizanje novca
    Da li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] Ne

Sledeci je korisnik sa JMBG brojem: 3456789012345
sa zahtevom: Reklamacija
    Da li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] Da

Sledeci je korisnik sa JMBG brojem: 4567890123456
sa zahtevom: Zatvaranje racuna
    Da li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] Ne

Sledeci je korisnik sa JMBG brojem: 5678901234567
sa zahtevom: Podizanje kredita
    Da li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] Da

Da li je kraj smene? [Da/Ne] Ne

Sledeci je korisnik sa JMBG brojem: 1234567890123
sa zahtevom: Otvaranje racuna
    Da li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] Ne

Sledeci je korisnik sa JMBG brojem: 3456789012345
sa zahtevom: Reklamacija
    Da li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] Ne

Sledeci je korisnik sa JMBG brojem: 5678901234567
sa zahtevom: Podizanje kredita
    Da li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] Ne

izvestaj.txt:
JMBG: 2345678901234    Zahtev: Podizanje novca
JMBG: 4567890123456    Zahtev: Zatvaranje racuna
JMBG: 1234567890123    Zahtev: Otvaranje racuna
JMBG: 3456789012345    Zahtev: Reklamacija
JMBG: 5678901234567    Zahtev: Podizanje kredita
```

[Rešenje 4.6]

Zadatak 4.7 Napisati program koji prebrojava pojavljivanja etiketa HTML datoteke čije se ime zadaje kao argument komandne linije. Rezultat prebrojavanja ispisati na standardni izlaz. Etikete smeštati u listu, a za formiranje liste koristiti strukturu:

```
typedef struct _Element
{
    unsigned broj_pojavljivanja;
    char etiketa[20];
    struct _Element *sledeci;
} Element;
```

Test 1

```
Poziv: ./a.out datoteka.html
Datoteka.html:
<html>
  <head><title>Primer</title></head>
  <body>
    <h1>Naslov</h1>
    Danas je lep i suncan dan. <br>
    A sutra ce biti jos lepsi.
    <a link="http://www.google.com"> Link 1</a>
    <a link="http://www.math.rs"> Link 2</a>
  </body>
</html>

Izlaz:
a - 4
br - 1
h1 - 2
body - 2
title - 2
head - 2
html - 2
```

Test 2

```
Poziv: ./a.out
Izlaz:
Greska! Program se poziva sa: ./a.out datoteka.html!
```

Test 3

```
Poziv: ./a.out datoteka.html
Datoteka.html ne postoji.
Izlaz:
Greska prilikom otvaranja datoteke datoteka.html.
```

Test 4

```
|| Poziv: ./a.out datoteka.html
|| Datoteka.html je prazna.
|| Izlaz:
```

[Rešenje 4.7]

Zadatak 4.8 Milena: malo me muci u ovom zadatku sto nema neki smisao. Naime, ako se samo vrsi ucitavanje iz datoteka i ispisivanje, onda su ove liste zapravo visak jer isti rezultat moze da se dobije i bez koriscenja listi. Zato mi fali da program uradi nesto sto ne bi mogao da uradi bez koriscenja listi, npr da na osnovu unetog broja ispisuje svaki n-ti broj rezultujuce liste pa to u nekoj petlji da korisnik moze da ispisuje za razlicite unete n ili tako nesto...

Napisati program koji objedinjuje dve sortirane liste. Funkcija ne treba da kreira nove čvorove, već da samo postojeće čvorove preraspodeli. Prva lista se učitava iz datoteke koja se zadaje kao prvi argument komandne linije, a druga iz datoteke čije se ime zadaje kao drugi argument komandne linije. Rezultujuću listu ispisati na standardni izlaz. *Napomena: Koristiti biblioteku za rad sa listama celih brojeva iz zadatka 4.1*

Test 1

```
|| Poziv: ./a.out dat1.txt dat2.txt
|| dat1.txt:
|| 2 4 6 10 15
|| dat2.txt:
|| 5 6 11 12 14 16
|| Izlaz:
|| 2 4 5 6 6 10 11 12 14 15 16
```

Test 2

```
|| Poziv: ./a.out
|| Izlaz:
||   Greska! Program se poziva sa: ./a.out dat
||   .txt dat2.txt!
```

Test 3

```
|| Poziv: ./a.out dat1.txt
|| Izlaz:
||   Greska! Program se poziva sa: ./a.out dat1
||   .txt dat2.txt!
```

Test 4

```
|| Poziv: ./a.out dat1.txt dat2.txt
|| dat1.txt:
|| 2 4 6 10 15
|| dat2.txt ne postoji
|| Izlaz:
||   Greska prilikom otvaranja datoteke dat2.
||   txt.
```

Test 5

```
|| Poziv: ./a.out dat1.txt dat2.txt
|| dat1.txt ne postoji
|| dat2.txt: 2 4 6 10 15
|| Izlaz:
||   Greska prilikom otvaranja datoteke dat1.
||   txt.
```


Test 6

```
Poziv: ./a.out dat1.txt dat2.txt
dat1.txt prazna
dat2.txt: 2 4 6 10 15
Izlaz:
  2 4 6 10 15
```

[Rešenje 4.8]

Zadatak 4.9 Napisati funkciju koja dodaje na početak liste studenata novog studenta za koga su nam poznati su nam broj indeksa, ime i prezime. Napisati rekurzivnu funkciju koja određuje da li neki student pripada listi ili ne. U glavnom programu učitati u listu sve podatke o studentima iz datoteke čije se ime zadaje kao argument komandne linije. U svakom redu datoteke nalaze se podaci o studentu i to broj indeksa, ime i prezime. Nakon toga se sa standardnog ulaza unose, jedan po jedan, indksi studenata koji se traže u učitanjoj listi. Posle svakog unetog indeksa, program ispisuje poruku da ili ne, u zavisnosti od toga da li u listi postoji student sa unetim indeksom ili ne. Prekid unosa indeksa se vrši unošenjem karaktera za kraj ulaza (EOF). Nakon završenog pretraživanja rekurzivnom funkcijom osloboditi memoriju koju je data lista zauzimala. *Uputstvo: Pretpostaviti da je 10 karaktera dovoljno za zapis indeks i da je 20 karaktera maksimalna dužina bilo imena bilo prezimena studenta.*

Test 1

```
|| Poziv: ./a.out studenti.txt
|| studenti.txt:          Ulaz:          Izlaz:
|| 123/2014 Marko Lukic    3/2014          da: Ana Sokic
|| 3/2014 Ana Sokic        235/2008         ne
|| 43/2013 Jelena Ilic     41/2009          da: Marija Zaric
|| 41/2009 Marija Zaric
|| 13/2010 Milovan Lazic
```

Test 2

```
|| Poziv: ./a.out
|| Izlaz:
||      Greska! Program se poziva sa: ./a.out studenti.txt!
```

Test 5

```
|| Poziv: ./a.out studenti.txt
|| studenti.txt ne postoji
|| Izlaz:
||      Greska prilikom otvaranja datoteke studenti.txt
```

Test 5

```
|| Poziv: ./a.out studenti.txt
|| studenti.txt:          Ulaz:          Izlaz:
|| prazna                 3/2014          ne
||                        235/2008         ne
||                        41/2009          ne
```

[Rešenje 4.9]

Zadatak 4.10 Neka su date dve jednostruko povezane liste L1 i L2. Napisati funkciju koja od tih lista formira novu listu L koja sadrži alternirajućii raspoređene elemente lista L1 i L2 (prvi element iz L1, prvi element iz L2, drugi element L1, drugi element L2, itd). Ne formirati nove čvorove, već samo postojeće čvorove rasporediti u jednu listu. Prva lista se učitava iz datoteke koja se zadaje kao prvi argument komandne linije, a druga iz datoteke čije se ime zadaje kao drugi argument komandne linije. Rezultujuću listu ispisati na standardni izlaz. **Milena: Sta ako je neka lista duza? To precizirati. I ovde me muci sto nedostaje neki smisao zadatku, nesto sto ne bi moglo da se uradi da nismo koristili liste.**

Test 1

```
|| Poziv: ./a.out dat1.txt dat2.txt
|| dat1.txt: 2 4 6 10 15
|| dat2.txt: 5 6 11 12 14 16
|| Izlaz:
||      2 5 4 6 6 11 10 12 15 14 16
```

Test 2

```
|| Poziv: ./a.out
|| Izlaz:
||      Greska! Program se poziva sa: ./a.out dat
||      .txt dat2.txt!
```

Test 3

```
|| Poziv: ./a.out dat1.txt
|| Izlaz:
||      Greska! Program se poziva sa: ./a.out dat1
||      .txt dat2.txt!
```

Test 4

```
|| Poziv: ./a.out dat1.txt dat2.txt
|| dat1.txt: 2 4 6 10 15
|| dat2.txt ne postoji
|| Izlaz:
||      Greska prilikom otvaranja datoteke dat2.
||      txt.
```

Test 5

```
|| Poziv: ./a.out dat1.txt dat2.txt
|| dat1.txt ne postoji
|| dat2.txt: 2 4 6 10 15
|| Izlaz:
||      Greska prilikom otvaranja datoteke dat1.
||      txt.
```

Test 6

```
|| Poziv: ./a.out dat1.txt dat2.txt
|| dat1.txt prazna
|| dat2.txt: 2 4 6 10 15
|| Izlaz:
||      2 4 6 10 15
```

Zadatak 4.11 Data je datoteka `brojevi.txt` koja sadrži cele brojeve.

(a) Napisati funkciju koja iz zadate datoteke učitava brojeve i smešta ih u listu.

(b) Napisati funkciju koja u jednom prolazu kroz zadatu listu celih brojeva pronalazi maksimalan strogo rastući podniz.

Napisati program koji u datoteku `Rezultat.txt` upisuje nađeni strogo rastući podniz. Milena: I ovde me muci sto bi zadatak mogao da se resi i bez koriscenja

listi...

Test 1

```
Poziv: ./a.out
brojevi.txt:
  43 12 15 16 4 2 8
Izlaz:
Rezultat.txt :
  12 15 16
```

Test 2

```
Poziv: ./a.out
brojevi.txt ne postoji
Izlaz:
Rezultat.txt:
  Greska prilikom otvaranja datoteke dat2.
  txt.
```

Test 3

```
Poziv: ./a.out
brojevi.txt prazna
Izlaz:
Rezultat.txt je prazna.
```

Test 6

```
Poziv: ./a.out dat1.txt dat2.txt
dat1.txt prazna
dat2.txt:
  2 4 6 10 15
Izlaz:
  2 4 6 10 15
```

Zadatak 4.12 Grupa od n plesača na kostimima imaju brojeve od 1 do n , redom, u smeru kazaljke na satu. Plesači izvode svoju plesnu tačku tako što formiraju krug iz kog najpre izlazi k -ti plesač. Odbrojava se počevši od plesača označenog brojem 1 u smeru kretanja kazaljke na satu. Preostali plesači obrazuju manji krug iz kog opet izlazi k -ti plesač. Odbrojavanje počinje od sledećeg suseda prethodno izbačenog, opet u smeru kazaljke na satu. Izlasci iz kruga se nastavljaju sve dok svi plesači ne budu isključeni. Celi brojevi n , k ($k < n$) se učitavaju sa standardnog ulaza.

Napisati program koji će na standardni izlaz ispisati redne brojeve plesača u redosledu napuštanja kruga. *Uputstvo: Pri implementaciji koristiti dvostruko*

povezanu kružnu listu.

```

Test 1
||
||  Ulaz:
||   5 3
||  Izlaz:
||   3 1 5 2 4

```

Zadatak 4.13 Grupa od n plesača na kostimima imaju brojeve od 1 do n , redom, u smeru kazaljke na satu. Plesači izvode svoju plesnu tačku tako što formiraju krug iz kog najpre izlazi k -ti plesač. Odbrojavanje se počevši od plesača označenog brojem 1 u smeru kretanja kazaljke na satu. Preostali plesači obrazuju manji krug iz kog opet izlazi k -ti plesač. Odbrojavanje počinje od sledećeg suseda prethodno izbačenog, uz promenu smera. Ukoliko se prilikom prethodnog izbacivanja odbrojavalo u smeru kazaljke na satu sada će se obrojavati u suprotnom smeru, i obrnuto. Izlasci iz kruga se nastavljaju sve dok svi plesači ne budu isključeni. Celi brojevi n , k ($k < n$) se učitavaju sa standardnog ulaza. Napisati program koji će na standardni izlaz ispisati redne brojeve plesača u redosledu napuštanja kruga. *Uputstvo: Pri implementaciji koristiti dvostruko povezanu kružnu listu.*

```

Test 1
||
||  Ulaz:
||   5 3
||  Izlaz:
||   3 5 4 2 1

```

```

Test 2
||
||  Ulaz:
||   2 7
||  Izlaz:
||   n mora biti uvek vece od
||   k, a 2 < 7!

```

4.2 Stabla

Zadatak 4.14 Napisati program za rad sa binarnim pretraživačkim stablima.

- Definisati strukturu `Cvor` kojom se opisuje čvor binarnog pretraživačkog stabla koja sadrži ceo broj `broj` i pokazivače `levo` i `desno` redom na levo i desno podstablo.

- (b) Napisati funkciju `Cvor* napravi_cvor(int broj)` koja alocira memoriju za novi čvor stabla i vrši njegovu inicijalizaciju zadatim celim brojem `broj`.
- (c) Napisati funkciju `void dodaj_u_stablo(Cvor** koren, int broj)` koja u stablo na koje pokazuje argument `koren` dodaje ceo broj `broj`.
- (d) Napisati funkciju `Cvor* pretrazi_stablo(Cvor* koren, int broj)` koja proverava da li se ceo broj `broj` nalazi u stablu sa korenom `koren`. Funkcija vraća pokazivač na čvor stabla koji sadrži traženu vrednost ili NULL ukoliko takav čvor ne postoji.
- (e) Napisati funkciju `Cvor* pronadji_najmanji(Cvor* koren)` koja pronalazi čvor koji sadrži najmanju vrednost u stablu sa korenom `koren`.
- (f) Napisati funkciju `Cvor* pronadji_najveci(Cvor* koren)` koja pronalazi čvor koji sadrži najveću vrednost u stablu sa korenom `koren`.
- (g) Napisati funkciju `void obrisi_element(Cvor** koren, int broj)` koja briše čvor koji sadrži vrednost `broj` iz stabla na koje pokazuje argument `koren`.
- (h) Napisati funkciju `void ispisi_stablo_infiksno(Cvor* koren)` koja infiksno ispisuje sadržaj stabla sa korenom `koren`. Infiksni ispis podrazumeva ispis levog podstabla, korena, a zatim i desnog podstabla.
- (i) Napisati funkciju `void ispisi_stablo_prefiksno(Cvor* koren)` koja prefiksno ispisuje sadržaj stabla sa korenom `koren`. Prefiksni ispis podrazumeva ispis korena, levog podstabla, a zatim i desnog podstabla.
- (j) Napisati funkciju `void ispisi_stablo_postfiksno(Cvor* koren)` koja postfiksno ispisuje sadržaj stabla sa korenom `koren`. Postfiksni ispis podrazumeva ispis levog podstabla, desnog podstabla, a zatim i korena.
- (k) Napisati funkciju `void oslobodi_stablo(Cvor** koren)` koja oslobađa memoriju zauzetu stablom na koje pokazuje argument `koren`.

Korišćenjem prethodnih funkcija, napisati program koji sa standardnog ulaza učitava cele brojeve sve do kraja ulaza, dodaje ih u binarno pretraživačko stablo i ispisuje stablo u svakoj od navedenih notacija. Zatim omogućiti unos još dva cela broja i demonstrirati rad funkcije za pretragu nad prvim unetim brojem i rad funkcije za brisanje elemenata nad drugim unetim brojem.

Test 1

```

Poziv: ./a.out
Ulaz:
  Unesite brojeve (CRL+D za kraj unosa): 7 2 1 9 32 18
Izlaz:
  Infiksni ispis: 1 2 7 9 18 32
  Prefiksni ispis: 7 2 1 9 32 18
  Postfiksni ispis: 1 2 18 32 9 7
  Trazi se broj: 11
  Broj se ne nalazi u stablu!
  Brise se broj: 7
  Rezultujuce stablo: 1 2 9 18 32

```

Test 2

```

Poziv: ./a.out
Ulaz:
  Unesite brojeve (CRL+D za kraj unosa): 8 -2 6 13 24 -3
Izlaz:
  Infiksni ispis: -3 -2 6 8 13 24
  Prefiksni ispis: 8 -2 -3 6 13 24
  Postfiksni ispis: -3 6 -2 24 13 8
  Trazi se broj: 6
  Broj se nalazi u stablu!
  Brise se broj: 14
  Rezultujuce stablo: -3 -2 6 8 13 24

```

[Rešenje 4.14]

Zadatak 4.15 Napisati program koji izračunava i na standardnom izlazu ispisuje broj pojavljivanja svake reči datoteke čije se ime zadaje kao argument komandne linije. Program realizovati korišćenjem binarnog pretraživačkog stabla uređenog leksikografski prema rečima ne uzimajući u obzir razliku između malih i velikih slova. Ukoliko prilikom pokretanja programa korisnik ne navede ime ulazne datoteke ispisati poruku *Nedostaje ime ulazne datoteke!*. Može se pretpostaviti da dužina reči neće biti veća od 50 karaktera.

Test 1

```

Poziv: ./a.out test.txt
Datoteka test.txt:
  Sunce utorak raCunar SUNCE programiranje
  jabuka PROGramiranje sunCE JABUka
Izlaz:
  jabuka: 2
  programiranje: 2
  racunar: 1
  sunce: 3
  utorak: 1

  Najcesca rec: sunce (pojavljuje se 3 puta)

```

Test 2

```
Poziv: ./a.out suma.txt
Datoteka suma.txt:
    lipa zova hrast ZOVA breza LIPA
Izlaz:
    breza: 1
    hrast: 1
    lipa: 2
    zova: 2

    Najcesca rec: lipa (pojavljuje se 2 puta)
```

Test 3

```
Poziv: ./a.out
Izlaz:
    Nedostaje ime ulazne datoteke!
```

[Rešenje 4.15]

Zadatak 4.16 U svakoj liniji datoteke čije se ime zadaje sa standardnog ulaza nalazi se ime osobe, prezime osobe i njen broj telefona, npr. **Pera Peric** 064/123-4567. Napisati program koji korišćenjem binarnog pretraživačkog stabla implementira mapu koja sadrži navedene informacije i koja će omogućiti pretragu brojeva telefona za zadata imena i prezimena. Imena i prezimena se unose sve do unosa reči **KRAJ**, a za svaki od unetih podataka ispisuje se ili broj telefona ili obaveštenje da traženi broj nije u imeniku. Može se pretpostaviti da imena, prezimena i brojevi telefona neće biti duži od 30 karaktera, kao i da imenik ne sadrži podatke o osobama sa istim imenom i prezimenom.

Upotreba programa 1

```
Poziv: ./a.out
Datoteka imenik.txt:
    Pera Peric 011/3240-987
    Marko Maric 064/1234-987
    Mirko Maric 011/589-333
    Sanja Savkovic 063/321-098
    Zika Zikic 021/759-858
Ulaz:
    Unesite ime datoteke: imenik.txt
    Unesite ime i prezime: Pera Peric
Izlaz:
    Broj je: 011/3240-987
Ulaz:
    Unesite ime i prezime: Marko Markovic
Izlaz:
    Broj nije u imeniku!
Ulaz:
    Unesite ime i prezime: KRAJ
```


[Rešenje 4.16]

Zadatak 4.17 U datoteci `prijemni.txt` nalaze se podaci o prijemnom ispitu učenika jedne osnovne škole tako što je u svakom redu navedeno ime i prezime učenika (niz najviše 50 karaktera), broj poena na osnovu uspeha (realan broj), broj poena na prijemnom ispitu iz matematike (realan broj) i broj poena na prijemnom ispitu iz maternjeg jezika (realan broj). Za učenika koji u zbiru osvoji manje od 10 poena na oba prijemna ispita smatra se da nije položio prijemni. Napisati program koji na osnovu podataka iz ove datoteke formira i prikazuje rang listu učenika. Rang lista sadrži redni broj učenika, njegovo ime i prezime, broj poena na osnovu uspeha, broj poena na prijemnom ispitu iz matematike, broj poena na prijemnom ispitu iz maternjeg jezika i ukupan broj poena i sortirana je opadajuće po ukupnom broju poena. Na rang listi se prvo navode oni učenici koji su položili prijemni ispit, a potom i učenici koji ga nisu položili. Između ovih dveju grupa učenika postoji i horizontalna linija koja ih vizuelno razdvaja.

Test 1

```

Poziv: ./a.out
Datoteka prijemni.txt:
  Marko Markovic 45.4 12.3 11
  Milan Jevremovic 35.2 1.3 9
  Maja Agic 60 19 20
  Nadica Zec 54.2 10 15.8
  Jovana Milic 23.3 2 5.6
Izlaz:
  1. Maja Agic 60.0 19.0 20.0 99.0
  2. Nadica Zec 54.2 10.0 15.8 80.0
  3. Marko Markovic 45.4 12.3 11.0 68.7
  4. Milan Jevremovic 35.2 1.3 9.0 45.5
  -----
  5. Jovana Milic 23.3 2.0 5.6 30.9

```

[Rešenje 4.17]

* **Zadatak 4.18** Napisati program koji implementira podsetnik za rođendane. Informacije o rođendanima se nalaze u datoteci čije se ime zadaje kao argument komandne linije u formatu `Ime Prezime DD.MM.YYYY.` - za svaku osobu po jedna linija datoteke. Korisnik unosi datum u naznačenom formatu, a program pronalazi i ispisuje ime i prezime osobe čiji je rođendan zadanog datuma ili ime i prezime osobe koja prva sledeća slavi rođendan. Ovaj postupak treba ponavljati dokle god korisnik ne unese komandu za kraj rada. Informacije o rođendanima uneti u mapu koja je implementirana preko binarnog pretraživačkog stabla i uređena po datumima. Može se pretpostaviti da će svi korišćeni datumi biti validni i

u formatu DD.MM.YYYY.

Upotreba programa 1

```
Poziv: a.out
Datoteka rodjendani.txt:
  Marko Markovic 12.12.1990.
  Milan Jevremovic 04.06.1989.
  Maja Agic 23.04.2000.
  Nadica Zec 01.01.1993.
  Jovana Milic 05.05.1990.
Ulaz:
  Unesite datum: 23.04.
Izlaz:
  Slavljenik: Maja Agic
Ulaz:
  Unesite datum: 01.01.
Izlaz:
  Slavljenik: Nadica Zec
Ulaz:
  Unesite datum: 01.05.
Izlaz:
  Slavljenik: Jovana Milic 05.05.
Ulaz:
  Unesite datum: CTRL+D
```

[Rešenje 4.18]

Zadatak 4.19 Dva binarna stabla su identična ako su ista po strukturi i sadržaju tj. ako oba korena imaju isti sadržaj i identična odgovarajuća podstabla. Napistati funkciju `int identitet(Cvor* koren1, Cvor* koren2)` koja proverava da li su binarna stabla `koren1` i `koren2` koja sadrže cele brojeve identična, a zatim i glavni program koji testira njen rad. Elemente pojedinačnih stabla unositi sa standardnog ulaza sve do pojave broja 0. *Napomena: Skup funkcija koje smo napisali u prvom zadatku možemo iskoristiti kao malu biblioteku za rad sa binarnim pretraživačkim stablima celih brojeva. Tako će u zadacima koji slede, datoteka `stabla.h` predstavljati popis funkcija biblioteke, a datoteka `stabla.c` njihove implementacije. Programe koji koriste ovu biblioteku treba prevoditi i pokretati u skladu sa smernicama iz poglavlja 1.1.*

Test 1

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  Prvo stablo: 10 5 15 3 2 4 30 12 14 13 0
  Drugo stablo: 10 15 5 3 4 2 12 14 13 30 0
Izlaz:
  Stabla jesu identicna.
```

Test 2

```

Poziv: ./a.out
Ulaz:
  Prvo stablo: 10 5 15 4 3 2 30 12 14 13 0
  Drugo stablo: 10 15 5 3 4 2 12 14 13 30 0
Izlaz:
  Stabla nisu identicna.

```

[Rešenje 4.19]

*** Zadatak 4.20** Napisati program koji za dva binarna pretraživačka stabla čiji se elementi zadaju sa standardnog ulaza, sve do kraja ulaza, ispisuje uniju, presek i razliku stabla. Unija dva stabala je stablo koje sadrži vrednosti iz oba stabla. Presek dva stabala je stablo koje sadrži vrednosti koje se pojavljuju i u prvom i u drugom stablu. Razlika dva stabla je stablo koje sadrži sve vrednosti prvog stabla koje se ne pojavljuju u drugom stablu.

Test 1

```

Poziv: ./a.out
Ulaz:
  Prvo stablo: 1 7 8 9 2 2
  Drugo stablo: 3 9 6 11 1
Izlaz:
  Unija: 1 1 2 2 3 6 7 8 9 9 11
  Presek: 1 9
  Razlika: 2 2 7 8

```

[Rešenje 4.20]

Zadatak 4.21 Napisati funkciju `void sortiraj(int a[], int n)` koja sortira niz celih brojeva `a` dimenzije `n` korišćenjem binarnog pretraživačkog stabla. Napisati i program koji sa standardnog ulaza učitava ceo broj `n` manji od 50 i niz `a` celih brojeva dužine `n`, poziva funkciju `sortiraj` i rezultat ispisuje na standardnom izlazu.

Test 1

```

Poziv: ./a.out
Ulaz:
  n: 7
  a: 1 11 8 6 37 25 30
Izlaz:
  1 6 8 11 25 30 37

```

Test 2

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  n: 55
Izlaz:
  Greska: pogresna dimenzija niza!
```

[Rešenje 4.21]

Zadatak 4.22 Dato je binarno pretraživačko stablo celih brojeva.

- (a) Napisati funkciju koja izračunava broj čvorova stabla.
- (b) Napisati funkciju koja izračunava broj listova stabla.
- (c) Napisati funkciju koja štampa pozitivne vrednosti listova stabla.
- (d) Napisati funkciju koja izračunava zbir čvorova stabla.
- (e) Napisati funkciju koja izračunava najveći element stabla.
- (f) Napisati funkciju koja izračunava dubinu stabla.
- (g) Napisati funkciju koja izračunava broj čvorova na i -tom nivou stabla.
- (h) Napisati funkciju koja ispisuje sve elemente na i -tom nivou stabla.
- (i) Napisati funkciju koja izračunava maksimalnu vrednost na i -tom nivou stabla.
- (j) Napisati funkciju koja izračunava zbir čvorova na i -tom nivou stabla.
- (k) Napisati funkciju koja izračunava zbir svih vrednosti stabla koje su manje ili jednake od date vrednosti x .

Napisati program koji testira prethodne funkcije. Stablo formirati na osnovu vrednosti koje se unose sa standardnog ulaza, sve do kraja ulaza, a vrednosti parametara i i x pročitati kao argumente komandne linije.

Test 2

```

Poziv: ./a.out 2 15
Ulaz:
  10 5 15 3 2 4 30 12 14 13
Izlaz:
  broj cvorova: 10
  broj listova: 4
  pozitivni listovi: 2 4 13 30
  zbir cvorova: 108
  najveći element: 30
  dubina stabla: 5
  broj cvorova na 2. nivou: 3
  elementi na 2. nivou: 3 12 30
  maksimalni na 2. nivou: 30
  zbir na 2. nivou: 45
  zbir elemenata manjih ili jednakih od 15: 7

```

[Rešenje 4.22]

Zadatak 4.23 Dato je binarno pretraživačko stablo celih brojeva.

- Napisati funkciju koja pronalazi čvor u stablu sa maksimalnim proizvodom vrednosti iz desnog podstabla.
- Napisati funkciju koja pronalazi čvor u stablu sa najmanjom sumom vrednosti iz levog podstabla.
- Napisati funkciju koja štampa sadržaj svih čvorova stabla na putanji od korena do najdubljeg čvora.
- Napisati funkciju koja štampa sadržaj svih čvorova stabla na putanji od korena do čvora koji ima najmanju vrednost u stablu.

Napisati program koji testira gorenavedene funkcije. Stablo formirati na osnovu vrednosti koje se unose sa standardnog ulaza, sve do kraja ulaza.

Test 1

```

Poziv: ./a.out
Ulaz:
  10 5 15 3 2 4 30 12 14 13
Izlaz:
  Cvor sa maksimalnim desnim proizvodom: 10
  Cvor sa najmanjom levom sumom: 2
  Putanja do najdubljeg cvora: 10 15 12 14 13
  Putanja do najmanjeg cvora: 10 5 3 2

```

Zadatak 4.24 Napisati program koji ispisuje sadržaj binarnog pretraživačkog stabla po nivoima. Elementi stabla se učitavaju sa standardnog ulaza sve do kraja ulaza.

Test 1

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  10 5 15 3 2 4 30 12 14 13
Izlaz:
  0.nivo: 10
  1.nivo: 5 15
  2.nivo: 3 12 30
  3.nivo: 2 4 14
  4.nivo: 13
```

[Rešenje 4.24]

* **Zadatak 4.25** Dva binarna stabla su *slična kao u ogledalu* ako su ili oba prazna ili ako oba nisu prazna i levo podstablo svakog stabla je *slično kao u ogledalu* desnom podstablu onog drugog (bitna je struktura stabala, ali ne i njihov sadržaj). Napisati funkciju koja proverava da li su dva binarna pretraživačka stabla *slična kao u ogledalu*, a potom i program koji testira rad funkcije nad stablima čiji se elementi unose sa standardnog ulaza sve do unosa broja 0 i to redom za prvo stablo, pa zatim i za drugo stablo.

Test 1

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  Prvo stablo: 11 20 5 3 0
  Drugo stablo: 8 14 30 1 0
Izlaz:
  Stabla su slicna kao u ogledalu.
```

Test 2

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  Prvo stablo: 11 20 5 3 0
  Drugo stablo: 8 20 15 0
Izlaz:
  Stabla nisu slicna kao u ogledalu.
```

Zadatak 4.26 AVL-stablo je binarno stablo pretrage kod koga apsolutna razlika visina levog i desnog podstabla svakog elementa nije veća od jedan. Napisati funkciju `int avl(Cvor* koren)` koja izračunava broj čvorova stabla sa korenom `koren` koji ispunjavaju uslov za AVL stablo. Napisati zatim i glavni program koji ispisuje rezultat `avl` funkcije za stablo čiji se elementi unose sa standardnog ulaza sve do kraja ulaza.

Test 1

```

Poziv: ./a.out
Ulaz:
10 5 15 2 11 16 1 13
Izlaz:
7

```

Test 2

```

Poziv: ./a.out
Ulaz:
16 30 40 24 10 18 45 22
Izlaz:
6

```

[Rešenje 4.26]

Zadatak 4.27 Binarno stablo se naziva HEAP ako za svaki čvor u stablu važi da je njegova vrednost veća od vrednosti svih ostalih čvorova u njegovim podstablama. Napisati funkciju `int heap(Cvor* koren)` koja proverava da li je dato binarno stablo celih brojeva HEAP. Napisati zatim i glavni program koji kreira stablo kao na slici ..., poziva funkciju `heap` i ispisuje rezultat na standardnom izlazu.

Test 1

```

Poziv: ./a.out
Ulaz:
100 19 36 17 3 25 1 2 7
Izlaz:
Stablo je heap.

```

[Rešenje 4.27]

4.3 Rešenja

Rešenje 4.1

```

1  #ifndef _LISTA_H
2  #define _LISTA_H

4  /* Struktura kojom je predstavljen cvor liste */
   typedef struct cvor {
6     /* Podatak koji cvor sadrzi */
       int vrednost;
8     /* Pokazivac na sledeci cvor liste */
       struct cvor *sledeci;
10  } Cvor;

12  Cvor* napravi_cvor(int broj);

14  void oslobodi_listu(Cvor** adresa_glave) ;

```

```
16 void proveri_alokaciju(Cvor** adresa_glave, Cvor* novi) ;
18 void dodaj_na_pocetak_liste(Cvor** adresa_glave, int broj);
20 Cvor * pronadji_poslednji (Cvor * glava);
22 void dodaj_na_kraj_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj);
24 Cvor * pronadji_mesto_umetanja(Cvor * glava, int broj ) ;
26 void dodaj_iza(Cvor * tekuci, Cvor * novi) ;
28 void dodaj_sortirano(Cvor ** adresa_glave, int broj) ;
30 Cvor * pretrazi_listu(Cvor * glava, int broj) ;
32 Cvor * pretrazi_sortiranu_listu(Cvor * glava, int broj);
34 void obrisi_element(Cvor ** adresa_glave, int broj);
36 void obrisi_element_sortirane_liste(Cvor ** adresa_glave, int
    broj);
38 void ispisi_listu(Cvor * glava);
40 #endif
```

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include "lista.h"
4
5 /* Pomocna funkcija koja kreira cvor. Funkcija vrednost
6    novog cvora inicijalizuje na broj, dok pokazivac na
7    sledeci cvor u novom cvoru postavlja na NULL.
8    Funkcija vraća pokazivac na novokreirani cvor ili NULL
9    ako alokacija nije uspesno izvršena. */
10 Cvor * napravi_cvor(int broj)
11 {
12     Cvor * novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
13     if( novi == NULL )
14         return NULL;
15
16     /* Inicijalizacija polja u novom cvoru */
17     novi->vrednost = broj;
18     novi->sledeci = NULL;
19     return novi;
20 }
21
22 /* Funkcija oslobadja dinamičku memoriju zauzetu za elemente
23    liste čiji se početni cvor nalazi na adresi adresa_glave. */
24 void oslobodi_listu(Cvor ** adresa_glave)
25 {
```



```

Cvor *pomocni = NULL;

27
/* Ako lista nije prazna, onda treba osloboditi memoriju. */
29 while (*adresa_glave != NULL)
{
31     /* Potrebno je prvo zapamtiti adresu sledeceg elementa i
        onda osloboditi element koji predstavlja glavu liste */
33     pomocni = (*adresa_glave)->sledeci;
    free(*adresa_glave);
35     /* Sledeci element je nova glava liste */
    *adresa_glave = pomocni;
37 }
}

39
/* Funkcija proverava uspesnost alokacije memorije za cvor novi
41 i ukoliko alokacija nije bila uspesna, oslobadja se sva
    prethodno zauzeta memorija za listu ciji pocetni cvor se
43 nalazi na adresi adresa_glave.*/
void prover_i_alokaciju(Cvor ** adresa_glave, Cvor * novi)
45 {
    /* Ukoliko je novi NULL */
47     if ( novi == NULL )
    {
49         fprintf(stderr, "Neuspela alokacija za nov cvor\n");

51         /* Oslobadjamo dinamicki alociranu memoriju i
            prekidamo program */
53         oslobodi_listu(adresa_glave);
        exit(EXIT_FAILURE);
55     }
}

57
/* Funkcija dodaje novi cvor na pocetak liste.
59 Kreira novi cvor koriscenjem funkcije napravi_cvor i uvezuje
    ga na pocetak */
61 void dodaj_na_pocetak_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj)
{
63     /* Kreiramo nov cvor i proveravamo da li je bilo greske pri
        alokaciji */
65     Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
    prover_i_alokaciju(adresa_glave, novi);
67

    /* Uvezujemo novi cvor na pocetak */
69     novi->sledeci = *adresa_glave;
    /* Nov cvor je sada nova glava liste */
71     *adresa_glave = novi;
}

73

75
/* Funkcija pronalazi i vraca pokazivac na poslednji element
77 liste, ili NULL ukoliko je lista prazna. */

```

```
Cvor * pronadji_poslednji (Cvor * glava)
79 {
81     /* Prazna lista nema ni poslednji cvor i u tom slucaju
        vracamo NULL.*/
83     if( glava == NULL)
        return NULL;

85     /* Sve dok glava ne pokazuje na cvor koji nema sledeceg,
        pomeramo pokazivac glava na taj sledeci element. Kada
87     izadjemo iz petlje, glava ce pokazivati na element liste
        koji nema sledeceg, tj, poslednji element liste je. Zato
89     vracamo vrednost pokazivaca glava.
        Pokazivac glava je argument funkcije i njegove promene nece
91     se odraziti na vrednost pokazivaca glava u pozivajucoj
        funkciji. */
93     while (glava->sledeci != NULL)
        glava = glava->sledeci;

95     return glava;
97 }

99 /* Funkcija dodaje novi cvor na kraj liste. */
void dodaj_na_kraj_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj)
101 {
    Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
103     prover_i_alokaciju(adresa_glave, novi);

105     /* U slucaju prazne liste */
    if (*adresa_glave == NULL)
107     {
        /* Glava nove liste je upravo novi cvor i ujedno i cela
109        lista. Azuriramo vrednost na koju pokazuje adresa_glave i
        tako azuriramo i pokazivacku promenljivu u pozivajucoj
111        funkciji. */
        *adresa_glave = novi;
113        return;
    }

115     /* Ako lista nije prazna, pronalazimo poslednji element */
117     Cvor * poslednji = pronadji_poslednji(*adresa_glave);

119     /* Dodajemo novi cvor na kraj preusmeravanjem pokazivaca */
    poslednji->sledeci = novi;
121 }

123
125 /* Pomocna funkcija pronalazi cvor u listi iza koga treba
    umetnuti nov element sa vrednoscu broj.*/
Cvor * pronadji_mesto_umetanja(Cvor * glava, int broj )
127 {
    /*Ako je lista prazna onda nema takvog mesta i vracamo NULL */
129     if(glava == NULL)
```

```
131     return NULL;

132     /* Krecemo se kroz listu sve dok se ne dodje do elementa ciji
133        je sledeci element veci ili jednak od novog elementa, ili
134        dok se ne dodje do poslednjeg elementa.

135        Zbog lenjog izracunavanja izraza u C-u prvi deo konjukcije
136        mora biti provera da li smo dosli do poslednjeg elementa
137        liste pre nego sto proverimo vrednost njegovog sledeceg
138        elementa, jer u slucaju poslednjeg, sledeci ne postoji,
139        pa ni vrednost.*/
140     while (glava->sledeci != NULL
141            && glava->sledeci->vrednost < broj)
142         glava = glava->sledeci;

143     /* Iz petlje smo mogli izaci jer smo dosli do poslednjeg
144        elementa ili smo se zaustavili ranije na elementu ciji
145        sledeci ima vrednost vecu od broj */
146     return glava;
147 }

148

149

150 void dodaj_iza(Cvor * tekuci, Cvor * novi)
151 {
152     /* Novi element dodajemo iza tekuceg elementa */
153     novi->sledeci = tekuci->sledeci;
154     tekuci->sledeci = novi;
155 }

156

157 /* Funkcija dodaje novi element u sortiranu listu
158    tako da nova lista ostane sortirana.*/
159 void dodaj_sortirano(Cvor ** adresa_glave, int broj)
160 {
161     /* U slucaju prazne liste glava nove liste je novi cvor */
162     if ( *adresa_glave == NULL ) {
163         Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
164         /* Proveravamo da li je doslo do greske prilikom
165            alokacije memorije */
166         prover_i_alokaciju(adresa_glave, novi);
167         *adresa_glave = novi;
168         return;
169     }

170     /* Lista nije prazna*/
171     /* Ako je broj manji ili jednak vrednosti u glavi liste,
172        onda ga dodajemo na pocetak liste */
173     if ( (*adresa_glave)->vrednost >= broj ) {
174         dodaj_na_pocetak_liste(adresa_glave, broj);
175         return;
176     }

177     /* U slucaju da je glava liste element manji od novog elementa,
```

```
183         tada pronalazimo element liste iza koga treba da se umetne
        nov broj */
185     Cvor * pomocni = pronadji_mesto_umetanja(*adresa_glave, broj);
187
189     Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
    prover_i_alokaciju(adresa_glave, novi);
189
191     /* Uvezujemo novi cvor iza pomocnog */
    dodaj_iza(pomocni, novi);
191 }
193
195 /* Funkcija trazi u listi element cija je vrednost jednaka datom
    broju. Vraca pokazivac na cvor liste u kome je sadržan traženi
    broj ili NULL u slučaju da takav element ne postoji u listi.*/
197 Cvor * pretrazi_listu(Cvor * glava, int broj)
197 {
199     for ( ; glava != NULL; glava = glava->sledeci)
201         if (glava->vrednost == broj)
203             return glava;
205
207     /* Nema traženog broja u listi i vracamo NULL*/
209     return NULL;
211 }
213
215 /* Funkcija trazi u listi element cija je vrednost jednaka datom
    broju. Vraca pokazivac na cvor liste u kome je sadržan traženi
    broj ili NULL u slučaju da takav element ne postoji u listi.
    Funkcija se u pretrazi oslanja na činjenicu da je lista koja
    se pretražuje neopadajuće sortirana. */
217 Cvor * pretrazi_sortiranu_listu(Cvor * glava, int broj)
217 {
219     /* U konjukciji koja cini uslov ostanka u petlji,
        bitan je redosled! */
221     for ( ; glava != NULL && glava->vrednost <= broj ;
223         glava = glava->sledeci)
225         if (glava->vrednost == broj)
227             return glava;
229
231     /* Nema traženog broja u listi i vracamo NULL*/
233     return NULL;
235 }
237
239 /* Funkcija brise iz liste sve cvorove koji sadrže dati broj.
    Funkcija azurira pokazivac na glavu liste, koji može biti
    promenjen u slučaju da se obriše stara glava. */
241 void obrisi_element(Cvor ** adresa_glave, int broj)
241 {
243     Cvor *tekuci = NULL;
    Cvor *pomocni = NULL;
```

```

235  /* Brisemo sa pocetka liste sve cvorove koji su jednaki datom
    broju, i azuriram pokazivac na glavu */
237  while (*adresa_glave != NULL
    && (*adresa_glave)->vrednost == broj)
    {
239      /* Sacuvamo adresu repa liste pre oslobadjanja glave */
      pomocni = (*adresa_glave)->sledeci;
241      free(*adresa_glave);
      *adresa_glave = pomocni;
243  }

245  /* Ako je nakon toga lista ostala prazna prekidamo funkciju */
  if ( *adresa_glave == NULL)
247      return;

249  /* Od ovog trenutka se u svakom koraku nalazimo
    na tekucem cvoru koji je razlicit od trazenog
251  broja (kao i svi levo od njega). Poredimo
    vrednost sledeceg cvora (ako postoji) sa trazenim
253  brojem i brisemo ga ako je jednak, a prelazimo na
    sledeci cvor ako je razlicit. Ovaj postupak ponavljamo
255  dok ne dodjemo do poslednjeg cvora. */
  tekuci = *adresa_glave;
257  while (tekuci->sledeci != NULL)
      if (tekuci->sledeci->vrednost == broj)
259          {
              /* tekuci->sledeci treba obrisati,
261              zbog toga sacuvamo njegovu adresu u pomocni */
              pomocni = tekuci->sledeci;
263              /* Tekucem preusmerimo pokazivac sledeci
                  tako sto preskakemo njegovog trenutnog sledeceg.
265              Njegov novi sledeci ce biti sledeci od ovog koga
                  brisemo. */
              tekuci->sledeci = pomocni->sledeci;
              /* Sada mozemo da oslobodimo cvor sa vrednoscu broj. */
267              free(pomocni);
          }
269      else
          {
271              /* Ne treba brisati sledeceg. Prelazimo na sledeci. */
              tekuci = tekuci->sledeci;
273          }
275  }
  return;
277 }

279 /* Funkcija brise iz liste sve cvorove koji sadrze dati broj,
    oslanjajuci se na cinjenicu da je prosledjena lista sortirana
281  neopadajuce. Funkcija azurira pokazivac na glavu liste, koji
    moze biti promenjen ukoliko se obrise stara glava liste. */
283 void obrisi_element_sortirane_liste(Cvor ** adresa_glave, int
285 broj)

```

```
{
287   Cvor *tekuci = NULL ;
289   Cvor *pomocni = NULL ;

291   /* Brisemo sa pocetka liste sve eventualne cvorove koji su
      jednaki datom broju, i azuriramo pokazivac na glavu */
293   while (*adresa_glave != NULL
      && (*adresa_glave)->vrednost == broj)
      {
295       /* Sacuvamo adresu repa liste pre oslobadjanja glave */
      pomocni = (*adresa_glave)->sledeci;
297       free(*adresa_glave);
      *adresa_glave = pomocni;
299   }

301   /* Ako je nakon toga lista ostala prazna ili glava liste sadrzi
      vrednost koja je veca od broja, kako je lista sortirana
303       rastuce nema potrebe broj traziti u repu liste i zato
      prekidamo funkciju */
305   if ( *adresa_glave == NULL || (*adresa_glave)->vrednost > broj)
      return;
307

309   /* Od ovog trenutka se u svakom koraku nalazimo u tekucem cvoru
      cija vrednost je manja od trazenog broja kao i svi levo od
      njega. Poredimo vrednost sledeceg cvora, ako postoji, sa
311       trazenim brojem i brisemo ga ako je jednak, a prelazimo na
      sledeci cvor ako je razlicit. Ovaj postupak ponavljamo dok
313       ne dodjemo do poslednjeg cvora ili prvog cvora cija vrednost
      je veca od trazenog broja. */
315   tekuci = *adresa_glave;
      while (tekuci->sledeci != NULL
317       && tekuci->sledeci->vrednost <= broj)
      {
319         if (tekuci->sledeci->vrednost == broj)
            {
321               /* tekuci->sledeci treba obrisati, zbog toga cuvamo
                  njegovu adresu u pomocni */
              pomocni = tekuci->sledeci;
323               /* Tekucem preusmerimo pokazivac sledeci tako sto
                  preskacemo njegovog trenutnog sledeceg. Njegov novi
                  sledeci ce biti sledeci od ovog koga brisemo. */
              tekuci->sledeci = tekuci->sledeci->sledeci;
325               /* Sada mozemo da oslobodimo cvor sa vrednoscu broj */
              free(pomocni);
327           }
329       }
      else
331       {
          /* Ne treba brisati sledeceg, jer je manji od trazenog i
333              prelazimo na sledeci */
          tekuci = tekuci->sledeci;
335       }
      return;
337 }
```

```

339  /* Funkcija prikazuje elemente liste pocev od glave ka kraju
341  liste. Ne saljemo joj adresu promenljive koja cuva glavu
343  liste, jer ova funkcija nece menjati listu, pa nema ni
      potrebe da azuriza pokazivac na glavu liste iz pozivajuce
      funkcije. */
345  void ispisi_listu(Cvor * glava)
      {
347      putchar('[');
      for ( ; glava != NULL; glava = glava->sledeci)
349      {
          printf("%d", glava->vrednost);
351          if( glava->sledeci != NULL )
              printf(", ");
353      }
355      printf("]\n");
      }

```

```

#include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
#include "lista.h"
4
int main()
6  {
    /* Lista je na pocetku prazna. */
    Cvor * glava = NULL;
    Cvor * trazeni = NULL;
10   int broj;

    /* Testiramo dodavanje na pocetak*/
12   printf("Unesite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D)\n");
14   printf("\n\tLista: ");
    ispisi_listu(glava);

16   while(scanf("%d",&broj)>0)
18   {
        dodaj_na_pocetak_liste(&glava, broj);
20         printf("\n\tLista: ");
        ispisi_listu(glava);
22     }

24   printf("\nUnesite element koji se trazi u listi: ");
    scanf("%d", &broj);
26

    trazeni = pretrazi_listu(glava, broj);
28   if(trazeni == NULL)
        printf("Element NIJE u listi!\n");
30   else
        printf("Trazeni broj %d je u listi!\n", trazeni->vrednost);
32

```

4 Dinamičke strukture podataka

```
    oslobodi_listu(&glava);
34
    return 0;
36 }
```

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#include "lista.h"
4
int main()
6 {
    Cvor * glava = NULL;
8     int broj;

10     /* Testiramo dodavanje na kraj liste */
    printf("Unesite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D)\n");
12     printf("\n\tLista: ");
    ispisi_listu(glava);
14

    while(scanf("%d",&broj) > 0)
16     {
        dodaj_na_kraj_liste(&glava, broj);
18         printf("\n\tLista: ");
        ispisi_listu(glava);
20     }

22     printf("\nUnesite element koji se briše iz liste: ");
    scanf("%d", &broj);
24

    /* Brisemo elemente iz liste čije polje vrednost je jednako
26     broju procitanom sa ulaza */
    obrisi_element(&glava, broj);
28

    printf("Lista nakon brisanja: ");
30     ispisi_listu(glava);

32     oslobodi_listu(&glava);

34     return 0;
}
```

```
1 #include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
3 #include "lista.h"

5
int main() {
7     Cvor * glava = NULL;
    Cvor * trazeni = NULL;
9     int broj;
```



```

11  /* Testiramo dodavanje u listu tako da ona bude neopadajuće
    uredjena */
13  printf("Unosite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D)\n");
    printf("\n\tLista: ");
15  ispisi_listu(glava);

17  while(scanf("%d",&broj)>0)
    {
19      dodaj_sortirano(&glava, broj);
        printf("\n\tLista: ");
21        ispisi_listu(glava);
    }

23  printf("\nUnosite element koji se trazi u listi: ");
25  scanf("%d", &broj);

27  trazeni = pretrazi_sortiranu_listu(glava, broj);
    if(trazeni == NULL)
29        printf("Element NIJE u listi!\n");
    else
31        printf("Trazeni broj %d je u listi!\n", trazeni->vrednost);

33  /* Brisemo elemente iz liste cije polje vrednost je jednako
    broju procitanom sa ulaza */
35  printf("\nUnosite element koji se brise iz liste: ");
37  scanf("%d", &broj);

39  obrisi_element_sortirane_liste(&glava, broj);

41  printf("Lista nakon brisanja: ");
    ispisi_listu(glava);

43  oslobodi_listu(&glava);

45  return 0;
47  }

```

Rešenje 4.2

```

1  #ifndef _LISTA_H
    #define _LISTA_H
3
    /* Biblioteka rekurzivnih funkcije za rad
    5      sa jednostruko povezanom listom celih brojeva */

7  /* Struktura kojom je predstavljen cvor liste */
    typedef struct cvor {
9        /* Podatak koji cvor sadrzi */
        int vrednost;
11       /* Pokazivac na sledeci cvor liste */
    }

```

```
    struct cvor *sledeci;
13 } Cvor;

15 Cvor* napravi_cvor(int broj);

17 void oslobodi_listu(Cvor** adresa_glave) ;

19 int dodaj_na_pocetak_liste(Cvor** adresa_glave, int broj);

21 int dodaj_na_kraj_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj);

23 int dodaj_sortirano(Cvor ** adresa_glave, int broj) ;

25 Cvor * pretrazi_listu(Cvor * glava, int broj) ;

27 Cvor * pretrazi_sortiranu_listu(Cvor * glava, int broj);

29 void obrisi_element(Cvor ** adresa_glave, int broj);

31 void obrisi_element_sortirane_liste(Cvor ** adresa_glave, int
    broj);

33 void ispisi_listu(Cvor * glava);

35 void ispisi_elemente(Cvor * glava);

37 #endif
```

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#include "lista.h"

4
/* Pomocna funkcija koja kreira cvor. Funkcija vrednost
6 novog cvora inicijalizuje na broj, dok pokazivac na
sledeci cvor u novom cvoru postavlja na NULL.
8 Funkcija vraca pokazivac na novokreirani cvor ili NULL
ako alokacija nije uspesno izvrшена. */
10 Cvor * napravi_cvor(int broj)
{
12     Cvor * novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
    if( novi == NULL )
14         return NULL;

16     /* Inicijalizacija polja u novom cvoru */
    novi->vrednost = broj;
18     novi->sledeci = NULL;
    return novi;
20 }

22 /* Funkcija oslobadja dinamicku memoriju zauzetu za elemente
    liste ciji se pocetni cvor nalazi na adresi adresa_glave. */
24 void oslobodi_listu(Cvor ** adresa_glave)
```

```

{
26  /* Lista je vec prazna */
    if( *adresa_glave == NULL )
28      return;

30  /* Ako lista nije prazna, treba osloboditi memoriju. Pre
     nego oslobodimo memoriju za glavu liste, moramo osloboditi
32  rep liste. */
    oslobodi_listu( &(*adresa_glave)->sledeci);
34  /* Nakon oslobodjenog repa, oslobadjamo i glavu liste */
    free(*adresa_glave);
36  /* Azuriramo glavu u pozivajucoj funkciji tako da odgovara
     praznoj listi */
38  *adresa_glave = NULL;
}

40

42  /* Funkcija dodaje novi cvor na pocetak liste.
     Kreira novi cvor koriscenjem funkcije napravi_cvor() i
44  uvezuje ga na pocetak. Funkcija vraca 1 ukoliko je doslo do
     greske pri alokaciji, inace vraca 0. */
46  int dodaj_na_pocetak_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj)
    {
48      /* Kreiramo nov cvor i proverimo da li je bilo greske pri
         alokaciji */
50      Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
        if( novi == NULL)
52          return 1;

54      /* Uvezujemo novi cvor na pocetak */
        novi->sledeci = *adresa_glave;
56      /* Nov cvor je sada nova glava liste */
        *adresa_glave = novi;
58      return 0;
    }

60

62  /* Funkcija dodaje novi cvor na kraj liste.
     Prilikom dodavanja u listu na kraj u velikoj vecini slucajeva
     nov broj se dodaje u rep liste u rekurzivnom pozivu. U slucaju
64  da je u rekurzivnom pozivu doslo do greske pri alokaciji,
     funkcija vraca 1 visem rekurzivnom pozivu koji tu informaciju
66  vraca u rekurzivni poziv iznad, sve dok se ne vrati u main.
     Ako je funkcija vratila 0, onda nije bilo greske. Tek je iz
68  main funkcije moguće pristupiti pravom pocetku liste i
     osloboditi je celu, ako ima potrebe. */
70  int dodaj_na_kraj_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj)
    {
72      if (*adresa_glave == NULL)
        {
74          /* Glava liste je upravo novi cvor i ujedno i cela lista.*/
            Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
76            if( novi == NULL)

```

```

    return 1;
78
    /* Azuriramo vrednost na koju pokazuje adresa_glave i tako
80    azuriramo i pokazivacku promenljivu u pozivajucoj
    funkciji. */
82    *adresa_glave = novi;
    return 0;
84    }

86    /* Ako lista nije prazna, nov element se dodaje u rep liste. */
    return dodaj_na_kraj_liste(&(*adresa_glave)->sledeci, broj);
88    }

90    /* Funkcija dodaje novi element u rastuce sortiranu listu tako da
    nova lista ostane sortirana. Vraca 0, ako je alokacija novog
92    cvora prosla bez greske, inace vraca 1 da bi ta vrednost bila
    propagirala nazad do prvog poziva. */
94    int dodaj_sortirano(Cvor ** adresa_glave, int broj)
    {
96        /* u slucaju prazne liste adresa_glave nove liste je upravo
        novi cvor */
98        if (*adresa_glave == NULL)
        {
100            Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
            if( novi == NULL)
102                return 1;

            *adresa_glave = novi;
            return 0 ;
104        }

106        /* Lista nije prazna*/
        /* Ako je broj manji ili jednak vrednosti u glavi liste, onda
110        u sustini dodajemo na pocetak liste. */
        if ((*adresa_glave)->vrednost >= broj )
112        {
            /* Vracamo informaciju o uspesnosti alokacije */
114            return dodaj_na_pocetak_liste(adresa_glave, broj);
        }

116        /* Inace, element treba dodati u rep, tako da rep i sa novim
        elementom bude sortirana lista */
118        return dodaj_sortirano(&(*adresa_glave)->sledeci, broj);
120    }

122

124    /* Funkcija trazi u listi element cija je vrednost jednaka datom
        broju. Vraca pokazivac na cvor liste u kome je sadrzan trazeni
126        broj ili NULL u slucaju da takav element ne postoji u listi.*/
    Cvor * pretrazi_listu(Cvor * glava, int broj)
128    {

```

```
130  /* U praznoj listi ga sigurno nema */
    if(glava == NULL )
        return NULL;
132
    /* Ako glava liste sadrzi trazeni broj */
134  if(glava->vrednost == broj )
        return glava;
136
    /* Ako nije nijedna od prethodnih situacija, pretragu
138     nastavljamo u repu */
    return pretrazi_listu(glava->sledeci, broj);
140 }
142
144 /* Funkcija trazi u listi element cija je vrednost jednaka datom
    broju. Funkcija se u pretrazi oslanja na cinjenicu da je lista
146     koja se pretrazuje neopadajuće sortirana. Vraca pokazivac na
    cvor liste u kome je sadržan traženi broj ili NULL u slučaju
148     da takav element ne postoji u listi. */
Cvor * pretrazi_sortiranu_listu(Cvor * glava, int broj)
150 {
    /* U praznoj listi ga sigurno nema */
152  if(glava == NULL || glava->vrednost > broj)
        return NULL;
154
    /* Ako glava liste sadrzi trazeni broj */
156  if(glava->vrednost == broj )
        return glava;
158
    /* Ako nije nijedna od prethodnih situacija, pretragu
160     nastavljamo u repu */
    return pretrazi_listu(glava->sledeci, broj);
162 }
164
166 /* Funkcija brise iz liste sve cvorove koji sadrže dati broj.
    Funkcija azurira pokazivac na glavu liste, koji može biti
    promenjen u slučaju da se obriše stara glava liste. */
168 void obrisi_element(Cvor ** adresa_glave, int broj)
    {
170     /* Ako je lista prazna nema sta da se brise, vracamo se iz
        funkcije. */
172     if( *adresa_glave == NULL)
        return ;
174
    /* Pre nego proverimo situaciju sa glavom liste, obrisacemo sve
176     cvorove iz repa koji imaju vrednost bas broj */
    obrisi_element(&(*adresa_glave)->sledeci, broj);
178
    /* Preostaje da proverimo da li glavu treba obrisati. */
180  if ( (*adresa_glave)->vrednost == broj )
```

```
182     {
183         /* Cvor koji treba da se obrise */
184         Cvor* pomocni = *adresa_glave;
185         /* Azuriramo pokazivac na glavu da pokazuje na sledeci u
186            listi i brisemo element koji je bio glava liste. */
187         *adresa_glave = (*adresa_glave)->sledeci;
188         free(pomocni);
189     }
190 }
191
192 /* Funkcija brise iz liste sve cvorove koji sadrze dati broj,
193    oslanjajuci se na cinjenicu da je prosledjena lista sortirana
194    neopadajuće. Funkcija azurira pokazivac na glavu liste, koji
195    može biti promenjen ukoliko se obrise stara glava liste. */
196 void obrisi_element_sortirane_liste(Cvor ** adresa_glave, int
197 broj)
198 {
199     /* Ako je lista prazna ili glava liste sadrzi vrednost koja je
200        veca od broja, kako je lista sortirana rastuce nema potrebe
201        broj traziti u repu liste i zato prekidamo funkciju */
202     if ( *adresa_glave == NULL || (*adresa_glave)->vrednost > broj)
203         return;
204
205     /* Pre nego proverimo situaciju sa glavom liste, obrisacemo
206        sve cvorove iz repa koji imaju vrednost bas broj */
207     obrisi_element(&(*adresa_glave)->sledeci, broj);
208
209     /* Preostaje da proverimo da li glavu treba obrisati. */
210     if ( (*adresa_glave)->vrednost == broj )
211     {
212         /* Cvor koji treba da se obrise */
213         Cvor* pomocni = *adresa_glave;
214         /* Azuriramo pokazivac na glavu da pokazuje na sledeci u
215            listi i brisemo element koji je bio glava liste. */
216         *adresa_glave = (*adresa_glave)->sledeci;
217         free(pomocni);
218     }
219 }
220
221 /* Funkcija ispisuje samo elemente liste razdvojene zapetama */
222 void ispisi_elemente(Cvor * glava)
223 {
224     /* Prazna lista */
225     if(glava == NULL)
226         return;
227
228     /* Ispisujemo element u glavi liste */
229     printf(" %d",glava->vrednost);
230     /* Rekurzivni poziv za ispis svega ostalo */
231     ispisi_elemente(glava->sledeci);
232 }
```

```

234 /* Funkcija prikazuje elemente liste pocev od glave ka kraju
236     liste. Ne saljemo joj adresu promenljive koja cuva glavu
238     liste, jer ova funkcija nece menjati listu, pa nema ni potrebe
238     da azuriza pokazivac iz pozivajuće funkcije. */
238 void ispisi_listu(Cvor * glava)
238 {
240     putchar('[');
240     ispisi_elemente(glava);
242     putchar(']');
244     putchar('\n');
244 }

```

```

1  /* Rekurzivne funkcije za rad sa jednostruko povezanom listom */
2  #include <stdio.h>
3  #include <stdlib.h>
4  #include "lista.h"
5
6  int main()
7  {
8      /* Lista je prazna na pocetku. */
9      Cvor *glava = NULL;
10     Cvor *trazeni = NULL;
11     int broj;
12
13     /* Testiramo dodavanje na pocetak*/
14     printf("Unosite elemente liste! (za kraj unesite CTRL+D)\n");
15     while(scanf("%d",&broj)>0)
16     {
17         /* Ako je funkcija vratila 1 onda je bilo greske pri
18             alokaciji memorije za nov cvor. Listu moramo osloboditi
19             pre napustanja programa. */
20         if ( dodaj_na_pocetak_liste(&glava, broj) == 1)
21         {
22             fprintf(stderr,"Neuspela alokacija za cvor %d\n",broj);
23             oslobodi_listu(&glava);
24             exit(EXIT_FAILURE);
25         }
26         printf("\n\tLista: ");
27         ispisi_listu(glava);
28     }
29
30     ispisi_listu(glava);
31
32     printf("\nUnosite element koji se trazi u listi: ");
33     scanf("%d", &broj);
34
35     trazeni=pretrazi_listu(glava, broj);
36     if( trazeni == NULL)
37         printf("Element NIJE u listi!\n");
38     else

```

4 Dinamičke strukture podataka

```
39     printf("Trazeni broj %d je u listi!\n", trazen->vrednost);
41     oslobodi_listu(&glava);
43     return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
   #include "lista.h"
4
int main()
6 {
   Cvor * glava = NULL;
8   int broj;

10  /* Testiramo dodavanje na kraj liste */
   printf("Unesite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D)\n");
12  printf("\n\tLista: ");
   ispisi_listu(glava);
14
   while(scanf("%d",&broj) > 0)
16   {
       /* Ako je funkcija vratila 1 onda je bilo greske pri
18        alokaciji memorije za nov cvor. Listu moramo osloboditi
        pre napustanja programa. */
       if ( dodaj_na_kraj_liste(&glava, broj) == 1)
20       {
           fprintf(stderr, "Neuspela alokacija za cvor %d\n", broj);
22           oslobodi_listu(&glava);
           exit(EXIT_FAILURE);
24       }
       printf("\n\tLista: ");
       ispisi_listu(glava);
26   }
28

30  printf("\nUnesite element koji se brise iz liste: ");
   scanf("%d", &broj);
32

   /* Brisemo elemente iz liste cije polje vrednost je jednako
34    broju procitanom sa ulaza */
   obrisi_element(&glava, broj);
36

   printf("Lista nakon brisanja: ");
38   ispisi_listu(glava);

40   oslobodi_listu(&glava);

42   return 0;
}
```



```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include "lista.h"
4
5
6
7  int main() {
8      Cvor * glava = NULL;
9      Cvor * trazeni = NULL;
10     int broj;
11
12     /* Testiramo dodavanje u listu tako da ona bude neopadajuće
13        uredjena */
14     printf("Unosite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D)\n");
15     printf("\n\tLista: ");
16     ispisi_listu(glava);
17
18     while(scanf("%d",&broj)>0)
19     {
20         /* Ako je funkcija vratila 1 onda je bilo greske pri
21            alokaciji memorije za nov cvor. Listu moramo osloboditi
22            pre napustanja programa. */
23         if ( dodaj_sortirano(&glava, broj) == 1)
24         {
25             fprintf(stderr,"Neuspela alokacija za cvor %d\n",broj);
26             oslobodi_listu(&glava);
27             exit(EXIT_FAILURE);
28         }
29         printf("\n\tLista: ");
30         ispisi_listu(glava);
31     }
32
33     printf("\nUnosite element koji se trazi u listi: ");
34     scanf("%d", &broj);
35
36     trazeni = pretrazi_sortiranu_listu(glava, broj);
37     if(trazeni == NULL)
38         printf("Element NIJE u listi!\n");
39     else
40         printf("Trazeni broj %d je u listi!\n", trazeni->vrednost);
41
42     /* Brisemo elemente iz liste cije polje vrednost je jednako
43        broju procitanom sa ulaza */
44     printf("\nUnosite element koji se brise iz liste: ");
45     scanf("%d", &broj);
46
47     obrisi_element_sortirane_liste(&glava, broj);
48
49     printf("Lista nakon brisanja: ");
50     ispisi_listu(glava);
51 }
```

```
    oslobodi_listu(&glava);  
53     return 0;  
55 }
```

Rešenje 4.3

```
1  #ifndef _LISTA_H  
   #define _LISTA_H  
3  
   /* Struktura kojom je predstavljen cvor liste */  
5  typedef struct cvor{  
       int vrednost;  
7       struct cvor *sledeci;  
       struct cvor *prethodni;  
9  } Cvor;  
  
11 Cvor* napravi_cvor(int broj);  
  
13 void oslobodi_listu(Cvor** adresa_glave) ;  
  
15 void prover_i_alokaciju(Cvor** adresa_glave, Cvor* novi) ;  
  
17 void dodaj_na_pocetak_liste(Cvor** adresa_glave, int broj);  
  
19 Cvor * pronadji_poslednji (Cvor * glava);  
  
21 void dodaj_na_kraj_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj);  
  
23 Cvor * pronadji_mesto_umetanja(Cvor * glava, int broj ) ;  
  
25 void dodaj_iza(Cvor * tekuci, Cvor * novi) ;  
  
27 void dodaj_sortirano(Cvor ** adresa_glave, int broj) ;  
  
29 Cvor * pretrazi_listu(Cvor * glava, int broj) ;  
  
31 Cvor * pretrazi_sortiranu_listu(Cvor * glava, int broj);  
  
33 void obrisi_tekuci(Cvor** adresa_glave, Cvor* tekuci);  
  
35 void obrisi_element(Cvor ** adresa_glave, int broj);  
  
37 void obrisi_element_sortirane_liste(Cvor ** adresa_glave, int  
   broj);  
39  
   void ispisi_listu(Cvor * glava);  
41  
   void ispisi_listu_u_nazad(Cvor* glava) ;  
43  
#endif
```

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include "lista.h"
4
5  /* Pomocna funkcija koja kreira cvor. Funkcija vrednost novog
6   cvora inicijalizuje na broj, dok pokazivac na sledeci cvor u
7   novom cvoru postavlja na NULL. Funkcija vraca pokazivac na
8   novokreirani cvor ili NULL ako alokacija nije uspesno
9   izvrшена. */
10 Cvor *napravi_cvor(int broj)
11 {
12     Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
13     if (novi == NULL)
14         return NULL;
15
16     /* Inicijalizacija polja u novom cvoru. */
17     novi->vrednost = broj;
18     novi->sledeci = NULL;
19     return novi;
20 }
21
22 /* Funkcija oslobadja dinamicku memoriju zauzetu za elemente
23 liste ciji se pocetni cvor nalazi na adresi adresa_glave. */
24 void oslobodi_listu(Cvor ** adresa_glave)
25 {
26     Cvor *pomocni = NULL;
27
28     /* Ako lista nije prazna, onda treba osloboditi memoriju. */
29     while (*adresa_glave != NULL) {
30         /* Potrebno je prvo zapamtiti adresu sledeceg elementa i
31            onda osloboditi element koji predstavlja glavu liste*/
32         pomocni = (*adresa_glave)->sledeci;
33         free(*adresa_glave);
34         /* Sledeci element je nova glava liste */
35         *adresa_glave = pomocni;
36     }
37 }
38
39 /* Funkcija proverava uspesnost alokacije memorije za cvor novi
40 i ukoliko alokacija nije bila uspesna, oslobadja se sva
41 prethodno zauzeta memorija za listu ciji pocetni cvor se
42 nalazi na adresi adresa_glave. */
43 void prover_i_alokaciju(Cvor ** adresa_glave, Cvor * novi)
44 {
45     if (novi == NULL) {
46         fprintf(stderr, "Neuspela alokacija za nov cvor\n");
47
48         /* Oslobadjamo dinamicki alociranu memoriju i prekidamo
49            program */
50         oslobodi_listu(adresa_glave);
```

```

        exit(EXIT_FAILURE);
52     }
    }
54
56     /* Funkcija dodaje novi cvor na pocetak liste. Kreira novi cvor
        koriscenjem funkcije napravi_cvor() i uvezuje ga na pocetak.*/
58     void dodaj_na_pocetak_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj)
    {
60         Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
        prover_i_alokaciju(adresa_glave, novi);
62
        /* Sledbenik novog cvora je glava stare liste */
64         novi->sledeci = *adresa_glave;
        /* Ako stara lista nije bila prazna, onda prethodni od glave
66         treba da bude nov cvor. */
        if (*adresa_glave != NULL)
68             (*adresa_glave)->prethodni = novi;
        /* azuriramo pokazivac na glavu u pozivajucoj funkciji jer
70         je novi od sada glava liste */
        *adresa_glave = novi;
72     }
74
76     /* Funkcija pronalazi i vraca pokazivac na poslednji element
        liste, ili NULL kao je lista prazna */
    Cvor *pronadji_poslednji(Cvor * glava)
78     {
        /*
80         * ako je lista prazna, nema ni poslednjeg cvor i u tom
        * slucaju vracamo NULL.
82         */
        if (glava == NULL)
84             return NULL;
86
        /*
88         * Sve dok glava ne pokazuje na cvor koji nema sledeceg,
        * pomeramo pokazivac glava na taj sledeci element. Kada
        * izađemo iz petlje, glava ce pokazivati na element liste
        * koji nema sledeceg, tj, poslednji element liste je. Zato
        * vracamo vrednost pokazivaca glava. glava je argument
        * funkcije i njegove promene nece se odraziti na vrednost
        * pokazivaca glava u pozivajucoj funkciji.
94         */
        while (glava->sledeci != NULL)
96             glava = glava->sledeci;
98
        return glava;
    }
100
102     /*

```

```
104  * Funkcija nov cvor dodaje na kraj liste.
105  */
106  void dodaj_na_kraj_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj)
107  {
108      Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
109      /*
110       * Proveravamo da li je doslo do greske prilikom alokacije
111       * memorije
112       */
113      prover_i_alokaciju(adresa_glave, novi);
114
115      /*
116       * ako je lista u koju dodajemo prazna. Nov cvor je jedini
117       * cvor u novoj listi i time je i glava nove liste.
118       */
119      if (*adresa_glave == NULL) {
120          *adresa_glave = novi;
121          return;
122      }
123
124      /*
125       * Ako lista nije prazna, pronalazimo poslednji element
126       * liste
127       */
128      Cvor *poslednji = pronadji_poslednji(*adresa_glave);
129
130      /*
131       * tada uvezujemo nov cvor na kraj, tako sto mu azuriramo
132       * pokazivac na prethodni da pokazuje na poslednjeg.
133       * Sledeci od poslednjeg treba da bude nov cvor.
134       */
135      poslednji->sledeci = novi;
136      novi->prethodni = poslednji;
137  }
138
139
140
141  /*
142   * Pomocna funkcija pronalazi cvor u listi iza koga treba
143   * umetnuti nov element sa vrednoscu broj.
144   */
145  Cvor *pronadji_mesto_umetanja(Cvor * glava, int broj)
146  {
147      /*
148       * Ako je lista prazna onda nema takvog mesta i vracamo NULL
149       */
150      if (glava == NULL)
151          return NULL;
152
153      /*
154       * Krecemo se kroz listu sve dok se ne dodje do elementa
```

```
156     * ciji je sledeci element veci ili jednak od novog
157     * elementa, ili dok se ne dodje do poslednjeg elementa.
158     *
159     * Zbog lenjog izracunavanja izraza u C-u prvi deo
160     * konjukcije mora biti provera da li smo dosli do
161     * poslednjeg elementa liste pre nego sto proverimo vrednost
162     * njegovog sledeceg elementa, jer u slucaju poslednjeg,
163     * sledeci ne postoji, pa ni vrednost.
164     */
165     while (glava->sledeci != NULL
166            && glava->sledeci->vrednost < broj)
167         glava = glava->sledeci;
168
169     /*
170     * Iz petlje smo mogli izaci jer smo dosli do poslednjeg
171     * elementa ili smo se zaustavili ranije na elementu ciji
172     * sledeci ima vrednost vecu od broj
173     */
174     return glava;
175 }
176
177 void dodaj_iza(Cvor * tekuci, Cvor * novi)
178 {
179     /*
180     * Novi element dodajemo iza tekuceg elementa
181     */
182     novi->sledeci = tekuci->sledeci;
183     novi->prethodni = tekuci;
184
185     /*
186     * Ako tekuci ima sledeceg, onda upravo dodajemo njemu
187     * prethodnika i potrebno je i njemu da postavimo pokazivace
188     * na ispravne adrese
189     */
190     if (tekuci->sledeci != NULL)
191         tekuci->sledeci->prethodni = novi;
192     tekuci->sledeci = novi;
193 }
194
195
196
197 /*
198 * Fukcija dodaje u listu nov cvor na odgovarajuce mesto, tako
199 * sto pronalazi cvor u listi iza kod treba uvezati nov cvor.
200 */
201 void dodaj_sortirano(Cvor ** adresa_glave, int broj)
202 {
203     /*
204     * Ako je lista prazna, glava nove liste je novi cvor
205     */
206 }
```

```

208     if (*adresa_glave == NULL) {
209         Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
210         prover_i_alokaciju(adresa_glave, novi);
211         *adresa_glave = novi;
212         return;
213     }
214
215     /*
216     * Lista nije prazna
217     */
218     /*
219     * Ukoliko je vrednost glave liste veca od nove vrednosti
220     * onda nov cvor treba staviti na pocetak liste.
221     */
222     if ((*adresa_glave)->vrednost >= broj) {
223         dodaj_na_pocetak_liste(adresa_glave, broj);
224         return;
225     }
226
227     Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
228     prover_i_alokaciju(adresa_glave, novi);
229
230     Cvor *pomocni = pronadji_mesto_umetanja(*adresa_glave, broj);
231     /*
232     * Uvezujemo novi cvor iza pomocnog
233     */
234     dodaj_iza(pomocni, novi);
235 }
236
237 /*
238 * Funkcija trazi u listi element cija je vrednost jednaka datom
239 * broju. Vraca pokazivac na cvor liste u kome je sadržan
240 * traženi broj ili NULL u slučaju da takav element ne postoji u
241 * listi.
242 */
243 Cvor *pretrazi_listu(Cvor * glava, int broj)
244 {
245     for (; glava != NULL; glava = glava->sledeci)
246         if (glava->vrednost == broj)
247             return glava;
248
249     /*
250     * Nema traženog broja u listi i vraćamo NULL
251     */
252     return NULL;
253 }
254
255 /*
256 * Funkcija trazi u listi element cija je vrednost jednaka datom
257 * broju. Funkcija se u pretrazi oslanja na činjenicu da je lista
258 * koja se pretražuje neopadajuće sortirana. Vraca pokazivac na
259 * cvor liste u kome je sadržan traženi broj ili NULL u slučaju da

```

```
260  * takav element ne postoji u listi.
261  */
262  Cvor *pretrazi_sortiranu_listu(Cvor * glava, int broj)
263  {
264      /*
265       * U konjukciji koja cini uslov ostanka u petlji, bitan je
266       * redosled!
267       */
268      for (; glava != NULL && glava->vrednost <= broj;
269            glava = glava->sledeci)
270          if (glava->vrednost == broj)
271              return glava;
272
273      /*
274       * Nema trazenog broja u listi i vracamo NULL
275       */
276      return NULL;
277  }
278
279  /*
280  * Funkcija brise u listi na koju pokazuje pokazivac glava onaj
281  * cvor na koji pokazuje pokazivac tekuci. Obratiti paznju da je
282  * kod dvostruke liste ovo mnogo lakse uraditi jer cvor tekuci
283  * sadrzi pokazivace na svog sledbenika i prethodnika u listi.
284  * Pre nego sto fizicki obrisemo tekuci obavezno moramo azurirati
285  * sve pokazivace sledbenika i prethodnika.
286  */
287  void obrisi_tekuci(Cvor ** adresa_glave, Cvor * tekuci)
288  {
289      /*
290       * Ako je tekuci NULL pokazivac nema sta da se brise.
291       */
292      if (tekuci == NULL)
293          return;
294
295      /*
296       * Ako postoji prethodnik od tekuceg onda se postavlja da
297       * njegov sledeci bude sledeci od tekuceg.
298       */
299      if (tekuci->prethodni != NULL)
300          tekuci->prethodni->sledeci = tekuci->sledeci;
301
302      /*
303       * Ako postoji sledbenik tekuceg (cvora koji bismo obrisali)
304       * onda njegov prethodnik treba da bude prethodnik tekuceg.
305       */
306      if (tekuci->sledeci != NULL)
307          tekuci->sledeci->prethodni = tekuci->prethodni;
308
309      /*
310       * Ako je glava element koji se brise, glava nove liste ce
```



```
312     * biti sledbenik od stare glave.
313     */
314     if (tekuci == *adresa_glave)
315         *adresa_glave = tekuci->sledeci;
316
317     /*
318     * Oslobadjamo dinamički alociran prostor za cvor tekuci.
319     */
320     free(tekuci);
321 }
322
323
324 /*
325 * Funkcija brise iz liste sve cvorove koji sadrze dati broj.
326 * Funkcija azurira pokazivac na glavu liste, koji moze biti
327 * promenjen u slucaju da se obrise stara glava.
328 */
329 void obrisi_element(Cvor ** adresa_glave, int broj)
330 {
331     Cvor *tekuci = *adresa_glave;
332
333     while ((tekuci =
334             pretrazi_listu(*adresa_glave, broj)) != NULL)
335         obrisi_tekuci(adresa_glave, tekuci);
336 }
337
338
339 /*
340 * Funkcija brise iz liste sve cvorove koji sadrze dati broj,
341 * oslanjajuci se na cinjenicu da je prosledjena lista sortirana
342 * neopadajuće. Funkcija azurira pokazivac na glavu liste, koji
343 * moze biti promenjen ukoliko se obrise stara glava liste.
344 */
345 void obrisi_element_sortirane_liste(Cvor ** adresa_glave, int
346                                     broj)
347 {
348     Cvor *tekuci = *adresa_glave;
349
350     while ((tekuci =
351             pretrazi_sortiranu_listu(*adresa_glave,
352                                     broj)) != NULL)
353         obrisi_tekuci(adresa_glave, tekuci);
354 }
355
356
357 /*
358 * Funkcija prikazuje elemente liste pocev od glave ka kraju
359 * liste. Ne saljemo joj adresu promenljive koja cuva glavu
360 * liste, jer ova funkcija neće menjati listu, pa nema ni
361 * potrebe da azurira pokazivac na glavu liste iz pozivajuće
362 * funkcije.
```

```
364 */
void ispisi_listu(Cvor * glava)
{
366     putchar('[');
    for (; glava != NULL; glava = glava->sledeci) {
368         printf("%d", glava->vrednost);
        if (glava->sledeci != NULL)
370             printf(", ");
    }

372     printf("]\n");
374 }

376 /*
377  * Funkcija prikazuje elemente liste pocev od kraja ka glavi
378  * liste. Kod dvostruko povezane to je jako jednostavno jer
379  * svaki cvor ima pokazivac na prethodni element u listi.
380  */
void ispisi_listu_u_nazad(Cvor * glava)
{
382     putchar('[');
    if (glava == NULL) {
384         printf("]\n");
386         return;
    }

388     glava = pronadji_poslednji(glava);

390     for (; glava != NULL; glava = glava->prethodni) {
392         printf("%d", glava->vrednost);
        if (glava->prethodni != NULL)
394             printf(", ");
    }
396     printf("]\n");
}

1  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
3  #include "lista.h"

5  int main()
   {
7      /*
8       * Lista je na pocetku prazna.
9       */
   Cvor *glava = NULL;
11  Cvor *trazeni = NULL;
   int broj;

13

   /*
15  * Testiramo dodavanje na pocetak
   */
```

```

17     printf("Unesite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D)\n");
    printf("\n\tLista: ");
19     ispisi_listu(glava);

21     while (scanf("%d", &broj) > 0) {
        dodaj_na_pocetak_liste(&glava, broj);
23         printf("\n\tLista: ");
        ispisi_listu(glava);
25     }

27     printf("\nUnesite element koji se trazi u listi: ");
    scanf("%d", &broj);

29

    trazen_i = pretrazi_listu(glava, broj);
31     if (trazen_i == NULL)
        printf("Element NIJE u listi!\n");
33     else
        printf("Trazeni broj %d je u listi!\n",
35             trazen_i->vrednost);

37     printf("\nLista ispisana u nazad: ");
    ispisi_listu_u_nazad(glava);

39

    oslobodi_listu(&glava);

41

    return 0;
43 }

```

```

1  #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
3  #include "lista.h"

5  int main()
    {
7      Cvor *glava = NULL;
        int broj;

9

        /*
11         * Testiramo dodavanje na kraj liste
        */
13     printf("Unesite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D)\n");
        printf("\n\tLista: ");
15     ispisi_listu(glava);

17     while (scanf("%d", &broj) > 0) {
        dodaj_na_kraj_liste(&glava, broj);
19         printf("\n\tLista: ");
        ispisi_listu(glava);
21     }

23     printf("\nUnesite element koji se brise iz liste: ");
        scanf("%d", &broj);

```

```
25
26     /*
27      * Brisemo elemente iz liste cije polje vrednost je jednako
28      * broju procitanom sa ulaza
29      */
30     obrisi_element(&glava, broj);
31
32     printf("Lista nakon brisanja: ");
33     ispisi_listu(glava);
34
35     printf("\nLista ispisana u nazad: ");
36     ispisi_listu_u_nazad(glava);
37
38     oslobodi_listu(&glava);
39
40     return 0;
41 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include "lista.h"
4
5
6 int main()
7 {
8     Cvor *glava = NULL;
9     Cvor *trazeni = NULL;
10    int broj;
11
12    /*
13     * Testiramo dodavanje u listu tako da ona bude neopadajuće
14     * uredjena
15     */
16    printf
17        ("\nUnosite elemente liste (za kraj unesite CTRL+D)\n");
18    printf("\n\tLista: ");
19    ispisi_listu(glava);
20
21    while (scanf("%d", &broj) > 0) {
22        dodaj_sortirano(&glava, broj);
23        printf("\n\tLista: ");
24        ispisi_listu(glava);
25    }
26
27    printf("\nUnosite element koji se trazi u listi: ");
28    scanf("%d", &broj);
29
30    trazeni = pretrazi_sortiranu_listu(glava, broj);
31    if (trazeni == NULL)
32        printf("Element NIJE u listi!\n");
33    else
```

```

34     printf("Trazeni broj %d je u listi!\n",
35            trazen->vrednost);
36
37
38     /*
39     * Brisemo elemente iz liste cije polje vrednost je jednako
40     * broju procitanom sa ulaza
41     */
42     printf("\nUnesite element koji se brise iz liste: ");
43     scanf("%d", &broj);
44
45     obrisi_element_sortirane_liste(&glava, broj);
46
47     printf("Lista nakon brisanja: ");
48     ispisi_listu(glava);
49
50     printf("\nLista ispisana u nazad: ");
51     ispisi_listu_u_nazad(glava);
52
53     oslobodi_listu(&glava);
54
55     return 0;
56 }

```

Rešenje 4.4

```

1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3
4  typedef struct cvor {
5      char z;
6      struct cvor *sledeci;
7  } Cvor;
8
9  int main()
10 {
11     Cvor *stek = NULL;
12     FILE *in = NULL;
13     char pom;
14     Cvor *tmp = NULL;
15
16     in = fopen("dat.txt", "r");
17     if (in == NULL) {
18         fprintf(stderr,
19                "Greska prilikom otvaranja datoteke dat.txt!\n");
20         exit(EXIT_FAILURE);
21     }
22
23     while ((pom = fgetc(in)) != EOF) {
24         /* Ako je ucitana otvorena zagrada stavljamo je na stek*/
25         if (pom == '(' || pom == '{' || pom == '[') {

```

```

27     Cvor *tmp = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
    if (tmp == NULL) {
29         fprintf(stderr,
            "Greska prilikom alokacije memorije!\n");
31         return 1;
    }
    tmp->z = pom;
33    tmp->sledeci = stek;
    stek = tmp;
35 }
    /* Ako je učitana zatvorena zagrada proveravamo da stek
37    nije prazan i da li se na vrhu steka nalazi njegova
    odgovarajuća otvorena zagrada. */
39    else {
        if (pom == ')' || pom == '}' || pom == ']') {
41            if (stek != NULL
                && ((stek->z == '(' && pom == ')')
43                    || (stek->z == '{' && pom == '}')
                    || (stek->z == '[' && pom == ']'))) {
45                /*Sa vrha steka uklanjamo otvorenu zgradu.*/
                Cvor *tmp = stek->sledeci;
47                free(stek);
                stek = tmp;
49            } else {
                /* Zgrade u aritmetickom izrazu nisu
51                ispravno uparene. */
                break;
53            }
        }
55    }
}

57
59    /* Ako je na kraju stek prazan i procitali smo datoteku,
    zgrade su ispravno uparene, u suprotnom, nisu. */
    if (stek == NULL && pom == EOF)
61        printf("Zgrade su ispravno uparene.\n");
    else {
63        printf("Zgrade nisu ispravno uparene.\n");

65        while (stek != NULL) {
            /* Oslobadjamo memoriju koja je ostala na steku, u
67            slucaju neispravnog uparivanja. */
            Cvor *tmp = stek->sledeci;
69            free(stek);
            stek = tmp;
71        }
    }
73
75    fclose(in);
    return 0;
}

```

Rešenje 4.5

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <ctype.h>
5
6 #define MAX 100
7
8 #define OTVORENA 1
9 #define ZATVORENA 2
10
11 #define VAN_ETIKETE 0
12 #define PROCITANO_MANJE 1
13 #define U_ETIKETI 2
14
15 /* Struktura kojim se predstavlja cvor liste sadrzi ime etikete
16    i pokazivac na sledeci cvor. */
17 typedef struct cvor {
18     char etiketa[MAX];
19     struct cvor * sledeci;
20 } Cvor;
21
22 /* Funkcija kreira novi cvor, upisuje u njega etiketu i
23    vraca njegovu adresu ili NULL ako alokacija nije bila
24    uspesna. */
25 Cvor * napravi_cvor(char *etiketa)
26 {
27     Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
28     if (novi == NULL)
29         return NULL;
30
31     /* Inicijalizacija polja u novom cvoru */
32     if (strlen(etiketa) >= MAX) {
33         fprintf(stderr,
34             "Etiketa koju pokušavamo staviti na stek preduga,
35             bice skracena .\n");
36         etiketa[MAX - 1] = '\0';
37     }
38     strcpy(novi->etiketa, etiketa);
39     novi->sledeci = NULL;
40     return novi;
41 }
42
43 /* Funkcija prazni stek */
44 void oslobodi_stek(Cvor ** adresa_vrha)
45 {
46     Cvor *pomocni;
47     while (*adresa_vrha != NULL) {
48         pomocni = *adresa_vrha;
49         *adresa_vrha = (*adresa_vrha)->sledeci;
50         free(pomocni);

```

```
    }
52 }

54 /* Funkcija proverava uspesnost alokacije memorije za cvor novi i
    ukoliko alokacija nije bila uspesna, oslobadja se sva
56 prethodno zauzeta memorija za listu cija pocetni cvor se
    nalazi na adresi adresa_vrha.*/
58 void prover_i_alokaciju(Cvor ** adresa_vrha, Cvor * novi)
{
60     if (novi == NULL) {
        fprintf(stderr, "Neuspela alokacija za nov cvor\n");
62         oslobodi_stek(adresa_vrha);
        exit(EXIT_FAILURE);
64     }
    }

66 /* Funkcija postavlja na vrh steka novu etiketu. */
68 void potisni_na_stek(Cvor ** adresa_vrha, char *etiketa)
{
70     Cvor *novi = napravi_cvor(etiketa);
    prover_i_alokaciju(adresa_vrha, novi);
72     novi->sledeci = *adresa_vrha;
    *adresa_vrha = novi;
74 }

76 /* Funkcija skida sa vrha steka etiketu. Ako je drugi argument
    pokazivac razlicit od NULL, tada u niz karaktera na koji on
78 pokazuje upisuje ime etikete koja je upravo skinuta sa steka
    dok u suprotnom ne radi nista.
    Funkcija vraca 0 ako je stek prazan (pa samim tim nije bilo
80 moguce skinuti vrednost sa steka) ili 1 u suprotnom. */
82 int skini_sa_steka(Cvor ** adresa_vrha, char * etiketa)
{
84     Cvor * pomocni;

86     /* Pokusavamo da skinemo vrednost sa vrha praznog steka i
        imamo gresku. */
88     if (*adresa_vrha == NULL)
        return 0;

90     /* Ako adresa na koju zelimo da smestamo etiketu nije NULL
        kopiramo tamo etiketu sa vrha steka. */
92     if (etiketa != NULL)
        strcpy(etiketa, (*adresa_vrha)->etiketa);

94     /* Skidamo element sa vrha steka. */
    pomocni = *adresa_vrha;
96     *adresa_vrha = (*adresa_vrha)->sledeci;
    free(pomocni);
98
100     return 1;
102 }
```



```
104 /* Funkcija vraca pokazivac na string koji sadrzi etiketu na vrhu
    steka. Ukoliko je stek prazan, vraca NULL. */
106 char *vrh_steka(Cvor * vrh)
107 {
108     if (vrh == NULL)
109         return NULL;
110     return vrh->etiketa;
111 }
112
113 /* Funkcija prikazuje stek pocev od vrha prema dnu. */
114 void prikazi_stek(Cvor * vrh)
115 {
116     for (; vrh != NULL; vrh = vrh->sledeci)
117         printf("<%s>\n", vrh->etiketa);
118 }
119
120 /* Funkcija iz fajla na koji pokazuje f cita sledecu etiketu, i
    njeno ime upisuje u niz na koji pokazuje pokazivac etiketa.
122 Funkcija vraca EOF u slucaju da se dodje do kraja fajla pre
    nego sto se procita etiketa, vraca OTVORENA ako je procitana
124 otvorena etiketa, odnosno ZATVORENA ako je procitana zatvorena
    etiketa. */
126 int uzmi_etiketu(FILE * f, char *etiketa)
127 {
128     int c;
129     int i = 0;
130
131
132     /* Stanje predstavlja informaciju dokle smo stali sa citanjem
    etikete inicijalno smo ga postavili na vrednost
134 VAN_ETIKETE jer jos uvek nismo poceli da citamo.
    Tip predstavlja informaciju o tipu etikete uzima vrednosti
136 OTVORENA ili ZATVORENA. */
    int stanje = VAN_ETIKETE;
    int tip;
137
138
139     /* HTML je neosetljiv na razliku izmedju malih i velikih
    slova. U HTML-u etikete BODY i body imaju isto znacenje,
142 dok to u C-u ne vazi. Zato cemo sve etikete prevoditi
    u zapis samo malim slovima. */
144 while ((c = fgetc(f)) != EOF) {
    switch (stanje) {
146     case VAN_ETIKETE:
        if (c == '<')
148             stanje = PROCITANO_MANJE;
        break;
150     case PROCITANO_MANJE:
        if (c == '/') {
152             /* Citamo zatvarac */
            tip = ZATVORENA;
154        } else {
```

```
156         if (isalpha(c)) {
157             /* Citamo otvarac */
158             tip = OTVORENA;
159             etiketa[i++] = tolower(c);
160         }
161         /* Sada citamo etiketu i zato menjamo stanje. */
162         stanje = U_ETIKETI;
163         break;
164     case U_ETIKETI:
165         if (isalpha(c) && i < MAX - 1) {
166             /* Ako je procitani karakter slovo i nismo
167              premasili maksimalnu dozvoljenu duzinu za
168              etiketu, smestamo procitani karakter u
169              etiketu. */
170             etiketa[i++] = tolower(c);
171         } else {
172             stanje = VAN_ETIKETE;
173             /* U suprotnom, prestajemo sa citanjem etikete i
174              menjamo stanje. */
175             etiketa[i] = '\0';
176             /* Zavrшили smo sa citanjem etikete i vracamo tip
177              etikete koju smo procitali, a ona nam je
178              sacuvana u nisci etiketa. */
179             return tip;
180         }
181         break;
182     }
183 }
184
185 /* Dosli smo do kraja datoteke pre nego sto smo završili sa
186 citanjem etikete, stoga imamo gresku i vracamo EOF. */
187 return EOF;
188 }
189
190 int main(int argc, char **argv)
191 {
192     /* Stek nam je prazan na pocetku. */
193     Cvor *vrh = NULL;
194     char etiketa[MAX];
195     int tip;
196     /* Na pocetku su nam etikete upare, jer nismo nijednu jos
197      procitali. */
198     int uparene = 1;
199     FILE *f = NULL;
200     /* Ime datoteke dobijamo iz komandne linije. */
201     if (argc < 2) {
202         fprintf(stderr, "Koriscenje: %s ime_html_datoteke\n",
203                 argv[0]);
204         exit(0);
205     }
206 }
```

```

208  /* Otvaramo datoteku. */
    if ((f = fopen(argv[1], "r")) == NULL) {
210      fprintf(stderr, "fopen() greska!\n");
      exit(1);
    }
212  /* Dokle god ima etiketa, uzimamo ih jednu po jednu sa
      ulaza.*/
214  while ((tip = uzmi_etiketu(f, etiketa)) != EOF) {
      /* Ako je otvorena etiketa, dodajemo je na stek.
216      Izuzetak su etikete <br>, <hr> i <meta> koje nemaju
        sadrzaj, tako da ih nije potrebno zatvoriti.
218      NAPOMENA:
        U html-u postoje jos neke etikete koje koje nemaju
220      sadrzaj (npr link). Pretpostavimo da njih nema u
        dokumentu, zbog jednostavnosti. */
222      if (tip == OTVORENA) {
          if (strcmp(etiketa, "br") != 0
224              && strcmp(etiketa, "hr") != 0
              && strcmp(etiketa, "meta") != 0)
226              potisni_na_stek(&vrh, etiketa);
        }
228      /* Ako je zatvorena etiketa, tada je uslov dobre
        uparenosti da je u pitanju zatvaranje etikete koja je
230      poslednja otvorena, a jos uvek nije zatvorena. Ova
        etiketa se mora nalaziti na vrhu steka. Ako je taj
232      uslov ispunjen, tada je skidamo sa steka, jer je
        zatvorena. U suprotnom, obavestavamo korisnika da
234      etikete nisu pravilno uparene. */
        else if (tip == ZATVORENA) {
236          if (vrh_steka(vrh) != NULL
              && strcmp(vrh_steka(vrh), etiketa) == 0)
            skini_sa_steka(&vrh, NULL);
          else {
240            printf(vrh_steka(vrh) !=
              NULL ?
242              "Etikete nisu pravilno uparene\n(nadjena\
etiketa </%s> a poslednja otvorena etiketa je <%s>)\n" : \
244            "Etikete nisu pravilno uparene\n(nadjena etiketa </%s> koja nije\
otvorena)\n", etiketa, vrh_steka(vrh));
            uparene = 0;
            break;
248          }
        }
250      }
    /* Zatvaramo datoteku. */
252    fclose(f);
    /* Ako nismo pronasli pogresno uparivanje do sada, stek
254    treba da bude prazan. Ako nije, tada znaci da postoje jos
        neke etikete koje su otvorene ali nisu bile zatvorene. */
256    if (uparene) {
        if (vrh_steka(vrh) == NULL)
258        printf("Etikete su pravilno uparene!\n");
    }

```

```

        else
260         printf("Etikete nisu pravilno uparene\n(etiketa <%s>
nije zatvorena)\n", vrh_steka(vrh));
262     }

264     /* Oslobadjamo memoriju alociranu za stek, ukoliko vec nije.
        */
266     oslobodi_stek(&vrh);
        return 0;
268 }
```

Rešenje 4.6

```

1  #ifndef _RED_H
2  #define _RED_H
3
4  #include <stdio.h>
5  #include <stdlib.h>
6
7  #define MAX 1000
8  #define JMBG_DUZINA 14
9
10 /* Struktura kojom predstavljamo zahtev korisnika, obuhvata JMBG
11    korisnika i opis njegovog zahteva. */
12 typedef struct {
13     char jmbg[JMBG_DUZINA];
14     char opis[MAX];
15 } Zahtev;
16
17 /* Struktura kojom je predstavljen cvor liste, obuhvata zahtev
18    korisnika i pokazivac na sledeci cvor liste. */
19 typedef struct cvor {
20     Zahtev nalog;
21     struct cvor *sledeci;
22 } Cvor;
23
24 Cvor * napravi_cvor( Zahtev * zahtev);
25
26 void oslobodi_red(Cvor ** pocetak, Cvor ** kraj);
27
28 void prover_i_alokaciju(Cvor ** adresa_pocetka,
29                        Cvor ** adresa_kraja, Cvor* novi) ;
30
31 void dodaj_u_red(Cvor ** adresa_pocetka, Cvor ** adresa_kraja,
32                 Zahtev* zahtev);
33
34 int skini_sa_reda(Cvor ** adresa_pocetka, Cvor ** adresa_kraja,
35                  Zahtev *zahtev);
36
37 Zahtev * pocetak_reda(Cvor * pocetak) ;
```

```

39 void prikazi_red(Cvor * pocetak);
41 #endif

1  #include "red.h"

3  /* Funkcija kreira novi cvor, inicijalizuje polje nalog na
   * zahtev sa poslate adrese i vraca adresu novog cvora ili NULL
   * ako je doslo do greske pri alokaciji. Ako je doslo do greske,
   * trebalo bi osloboditi ceo red. Ostavljamo da to uradi funkcija
   * koja je pozvala funkciju napravi_cvor, a gresku signaliziramo
   * saljuci joj NULL. Funkciji se prosledjuje pokazivac na zahtev
   * koji treba smestiti u nov cvor zbog smestanja manjeg podatka
   * na sistemski stek. Pokazivac na strukturu Zahtev je manje
   * velicine u bajtovima(B) u odnosu na strukturu Zahtev. */
11 Cvor *napravi_cvor(Zahtev * zahtev)
13 {
   Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
15     if (novi == NULL)
       return NULL;

17     novi->nalog = *zahtev;
19     novi->sledeci = NULL;
   return novi;
21 }

23 /* Funkcija prazni red */
void oslobodi_red(Cvor ** pocetak, Cvor ** kraj)
25 {
   Cvor * pomocni = NULL;

27     while (*pocetak != NULL) {
29         pomocni = *pocetak;
        *pocetak = (*pocetak)->sledeci;
31         free(pomocni);
   }
33     *kraj = NULL;
}

35 /* Funkcija proverava uspesnost alokacije memorije za cvor novi
   * i ukoliko alokacija nije bila uspesna, oslobadja se sva
   * prethodno zauzeta memorija za listu cija pocetni cvor se
   * nalazi na adresi adresa_pocetka. */
39 void prover_i_alokaciju(Cvor ** adresa_pocetka,
41                          Cvor ** adresa_kraja, Cvor * novi)
{
43     if (novi == NULL) {
        fprintf(stderr, "Neuspela alokacija za nov cvor\n");
45         oslobodi_red(adresa_pocetka, adresa_kraja);
        exit(EXIT_FAILURE);
47     }
}

```

```

49
51 /* Funkcija dodaje na kraj reda novi fajl. */
void dodaj_u_red(Cvor ** adresa_pocetka, Cvor ** adresa_kraja,
53                 Zahtev * zahtev)
{
55     Cvor * novi = napravi_cvor(zahtev);
    proveri_alokaciju(adresa_pocetka, adresa_kraja, novi);
57
    /* U red se uvek dodaje na kraj, ali zbog postojanja
59     pokazivaca na kraj, dodavanje na kraj je podjednako
    efikasno kao dodavanje na pocetak. */
61     if (*adresa_kraja != NULL) {
        (*adresa_kraja)->sledeci = novi;
63         *adresa_kraja = novi;
    } else {
65         /* Ako je red bio ranije prazan */
        *adresa_pocetka = novi;
67         *adresa_kraja = novi;
    }
69 }

71 /* Funkcija skida sa pocetka reda zahtev. Ako je poslednji
    argument pokazivac razlicit od NULL, tada se u strukturu na
73     koju on pokazuje upisuje zahtev koji je upravo skinut sa reda
    dok u suprotnom ne upisuje nista. Funkcija vraca 0 ako je red
75     bio prazan ili 1 u suprotnom. */
int skini_sa_reda(Cvor ** adresa_pocetka, Cvor ** adresa_kraja,
77                 Zahtev * zahtev)
{
79     Cvor *pomocni = NULL;

81     if (*adresa_pocetka == NULL)
        return 0;

83     if (zahtev != NULL)
85         *zahtev = (*adresa_pocetka)->nalog;

87     pomocni = *adresa_pocetka;
    *adresa_pocetka = (*adresa_pocetka)->sledeci;
89     free(pomocni);

91     if (*adresa_pocetka == NULL)
        *adresa_kraja = NULL;

93     return 1;
95 }

97
99 /* Funkcija vraca pokazivac na strukturu koji sadrzi zahtev
    korisnika na pocetku reda. Ukoliko je red prazan, vraca NULL.
    */

```

```

101 Zahtev * pocetak_reda(Cvor * pocetak)
102 {
103     if (pocetak == NULL)
104         return NULL;
105
106     return &(amp;pocetak->nalog);
107 }
108
109 /* Funkcija prikazuje red. */
110 void prikazi_red(Cvor * pocetak)
111 {
112     for (; pocetak != NULL; pocetak = pocetak->sledeci)
113         printf("%s %s\n",
114             (pocetak->nalog).jmbg, (pocetak->nalog).opis);
115
116     printf("\n");
117 }

```

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4  #include "red.h"
5
6  #define VREME_ZA_PAUZU 5
7
8  int main(int argc, char **argv)
9  {
10     /* Red je prazan. */
11     Cvor *pocetak = NULL, *kraj = NULL;
12     Zahtev nov_zahtev;
13     Zahtev *sledeci = NULL;
14     char odgovor[3];
15     int broj_usluzenih = 0;
16     FILE *izlaz = fopen("izvestaj.txt", "a");
17
18     if (izlaz == NULL) {
19         fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke \
20 izvestaj.txt\n");
21         exit(EXIT_FAILURE);
22     }
23
24     /* Sluzbenik evidentira korisnicke zahteve. */
25     printf("Sluzbenik evidentira korisnicke zahteve unosenjem \
26 njihovog JMBG broja i opisa potrebne usluge:\n[CTRL+D za \
27 kraj]\n");
28
29     /* Neophodan je poziv funkcije getchar da bi se i nov red
30 nakon JMBG broja procitao i da bi fgets nakon toga
31 procitala ispravan red sa opisom zahteva. */
32     printf("\nNovi zahtev [CTRL+D za kraj]\n\tJMBG: ");
33     while (scanf("%s", nov_zahtev.jmbg) != EOF) {
34         getchar();

```

```
35     printf("\tOpis problema: ");
36     fgets(nov_zahtev.opis, MAX - 1, stdin);
37     /* Ako je poslednji karakter nov red, eliminisemo ga. */
38     if (nov_zahtev.opis[strlen(nov_zahtev.opis)-1] == '\n')
39         nov_zahtev.opis[strlen(nov_zahtev.opis)-1] = '\0';
40     dodaj_u_red(&pocetak, &kraj, &nov_zahtev);
41     printf("\nNovi zahtev [CTRL+D za kraj]\n\tJMBG: ");
42 }
43
44 /* Dokle god ima korisnika u redu, uslužujemo ih. */
45 while (1) {
46     sledeci = pocetak_reda(pocetak);
47     /* Ako nema nikog vise u redu. */
48     if (sledeci == NULL)
49         break;
50
51     printf("\nSledeci je korisnik sa JMBG brojem: %s\n",
52           sledeci->jmbg);
53     printf("sa zahtevom: %s\n", sledeci->opis);
54
55     skini_sa_reda(&pocetak, &kraj, &nov_zahtev);
56
57     broj_usluzenih++;
58
59     printf("\tDa li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] ");
60     scanf("%s", odgovor);
61
62     if (strcmp(odgovor, "Da") == 0)
63         dodaj_u_red(&pocetak, &kraj, &nov_zahtev);
64     else
65         fprintf(izlaz, "JMBG: %s\tZahtev: %s\n",
66               nov_zahtev.jmbg, nov_zahtev.opis);
67
68     if (broj_usluzenih == VREME_ZA_PAUZU) {
69         printf("\nDa li je kraj smene? [Da/Ne] ");
70         scanf("%s", odgovor);
71
72         if (strcmp(odgovor, "Da") == 0)
73             break;
74         else
75             broj_usluzenih = 0;
76     }
77 }
78
79 fclose(izlaz);
80
81 /* Oslobadjamo red ukoliko je sluzbenik prekinuo sa radom
82    mozda je bilo jos neusluzenih korisnika. */
83 oslobodi_red(&pocetak, &kraj);
84
85 return 0;
86 }
```



```

2  /* Alternativno resenje bez koriscenja funkcije za skidanje
   zahteva sa pocetak reda. */

4  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
6  #include <string.h>
   #include "red.h"

8

10 #define VREME_ZA_PAUZU 5

12 int main(int argc, char **argv)
{
14     /* Red je prazan. */
   Cvor *pocetak = NULL, *kraj = NULL;
   Zahtev nov_zahtev;
16   Zahtev *sledeci = NULL;
   char odgovor[3];
18   int broj_usluzenih = 0;
   FILE *izlaz = fopen("izvestaj.txt", "a");

20

22   if (izlaz == NULL) {
       fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke \
   izvestaj.txt\n");
24       exit(EXIT_FAILURE);
   }

26

28   /* Sluzbenik evidentira korisnicke zahteve. */
   printf("Sluzbenik evidentira korisnicke zahteve unosnjem \
   njihovog JMBG broja i opisa potrebne usluge:\n");
30   /* Neophodan je poziv funkcije getchar da bi se i nov red
   nakon JMBG broja procitao i da bi fgets nakon toga
32   procitala ispravan red sa opisom zahteva. */
   printf("\nNovi zahtev [CTRL+D za kraj]\n\tJMBG: ");
34   while (scanf("%s", nov_zahtev.jmbg) != EOF) {
       getchar();
36       printf("\tOpis problema: ");
       fgets(nov_zahtev.opis, MAX - 1, stdin);
38       /* Ako je poslednji karakter nov red, eliminisemo ga. */
       if (nov_zahtev.opis[strlen(nov_zahtev.opis)-1] == '\n')
40           nov_zahtev.opis[strlen(nov_zahtev.opis)-1] = '\0';
       dodaj_u_red(&pocetak, &kraj, &nov_zahtev);
42       printf("\nNovi zahtev [CTRL+D za kraj]\n\tJMBG: ");
   }

44

46   /* Dokle god ima korisnika u redu, usluzujemo ih. */
   while (skini_sa_reda(&pocetak, &kraj, &nov_zahtev)) {
       printf("\nSledeci je korisnik sa JMBG brojem: %s\n",
48           nov_zahtev.jmbg);
       printf("sa zahtevom: %s\n", nov_zahtev.opis);

50       broj_usluzenih++;

```

```
52     printf("\tDa li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] ");
53     scanf("%s", odgovor);
54
55     if (strcmp(odgovor, "Da") == 0)
56         dodaj_u_red(&pocetak, &kraj, &nov_zahtev);
57     else
58         fprintf(izlaz, "JMBG: %s\tZahtev: %s\n",
59                 nov_zahtev.jmbg, nov_zahtev.opis);
60
61     if (broj_usluzenih == VREME_ZA_PAUZU) {
62         printf("\nDa li je kraj smene? [Da/Ne] ");
63         scanf("%s", odgovor);
64
65         if (strcmp(odgovor, "Da") == 0)
66             break;
67         else
68             broj_usluzenih = 0;
69     }
70 }
71
72 fclose(izlaz);
73
74 /* Oslobadjamo red ukoliko je sluzbenik prekinuo sa radom
75    mozda je bilo jos neusluzenih korisnika. */
76 oslobodi_red(&pocetak, &kraj);
77
78 return 0;
79 }
80 }
```

Rešenje 4.7

```
1  #include<stdio.h>
2  #include<string.h>
3  #include<stdlib.h>
4  #define MAX_DUZINA 20
5
6  typedef struct _Element {
7      unsigned broj_pojavljivanja;
8      char etiketa[20];
9      struct _Element *sledeci;
10 } Element;
11
12 /* Pomocna funkcija koja kreira cvor. Vraca pokazivac na novi
13    cvor ili NULL ako alokacija nije uspesno izvrшена. */
14 Element *napravi_cvor(unsigned br, char *etiketa)
15 {
16     Element *novi = (Element *) malloc(sizeof(Element));
17     if (novi == NULL)
18         return NULL;
19 }
```

```
21     novi->broj_pojavljivanja = br;
    strcpy(novi->etiketa, etiketa);
    novi->sledeci = NULL;
23     return novi;
24 }
25
26 /* Funkcija oslobadja dinamicku memoriju zauzetu za elemente
27    liste. */
void oslobodi_listu(Element ** glava)
29 {
    Element *pomocni = NULL;
31
    while (*glava != NULL) {
33         pomocni = (*glava)->sledeci;
        free(*glava);
35         *glava = pomocni;
    }
37 }
38
39 /* Funkcija proverava uspesnost alokacije memorije za cvor novi
40    i ukoliko alokacija nije bila uspesna, oslobadja se sva
41    prethodno zauzeta memorija za listu cija pocetni cvor se
    nalazi na adresi glava. */
43 void prover_a_lokacije(Element * novi, Element ** glava)
    {
45         if (novi == NULL) {
            fprintf(stderr, "malloc() greska u funkciji
47     napravi_cvor()!\n");
            oslobodi_listu(glava);
            exit(EXIT_FAILURE);
49         }
51     }
52
53 /* Funkcija dodaje novi cvor na pocetak liste. */
void dodaj_na_pocetak_liste(Element ** glava, unsigned br,
55     char *etiketa)
    {
57         Element *novi = napravi_cvor(br, etiketa);
        prover_a_lokacije(novi, glava);
59         novi->sledeci = *glava;
        *glava = novi;
61     }
62
63 /* Funkcija vraca cvor koji kao vrednost sadrzi trazenu etiketu.
    (NULL u suprotnom) */
65 Element *pretrazi_listu(Element * glava, char etiketa[])
    {
67         Element *tekuci;
        for (tekuci = glava; tekuci != NULL;
69             tekuci = tekuci->sledeci)
            if (strcmp(tekuci->etiketa, etiketa) == 0)
71                 return tekuci;
```

```
        return NULL;
73 }

75 /* Funkcija ispisuje sadržaj liste */
void ispisi_listu(Element * glava)
77 {
    for (; glava != NULL; glava = glava->sledeci)
79         printf("%s - %u\n", glava->etiketa,
                glava->broj_pojavljivanja);
81 }

83 int main(int argc, char **argv)
{
85     if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, "Greska! Program se poziva sa: ./a.out
87 datoteka.html!\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
89     }

    FILE *in = NULL;
    in = fopen(argv[1], "r");
93     if (in == NULL) {
        fprintf(stderr,
95             "Greska prilikom otvaranja datoteke %s!\n",
                argv[1]);
97         exit(EXIT_FAILURE);
    }

99     char c;
    int i = 0;
    char a[MAX_DUZINA];

    Element *glava = NULL;
    Element *trazeni = NULL;

    while ((c = fgetc(in)) != EOF) {
107
        if (c == '<') {
109            /* Citamo zatvarac */
            if ((c = fgetc(in)) == '/') {
111                i = 0;
                while ((c = fgetc(in)) != '>')
113                    a[i++] = c;
115            }

            /* Citamo otvarac */
            else {
117                i = 0;
                a[i++] = c;
119                while ((c = fgetc(in)) != ' ' && c != '>')
121                    a[i++] = c;
123            }
        }
    }
}
```

```

125         a[i] = '\0';
127
128         /* Ispitujemo da li medju do sada formiranim
129         cvorovima postoji cvor sa ucitanom etiketom.
130         Ukoliko ne postoji, dodajemo novi cvor za
131         ucitanu etiketu (broj pojavljivanja postavljamo
132         na 1), inace uvecavamo broj pojavljivanja. */
133         trazeni = pretrazi_listu(glava, a);
134         if (trazeni == NULL)
135             dodaj_na_pocetak_liste(&glava, 1, a);
136         else
137             trazeni->broj_pojavljivanja++;
138     }
139
140     ispisi_listu(glava);
141     oslobodi_listu(&glava);
142
143     fclose(in);
144     return 0;
145 }

```

Rešenje 4.8

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include "601/lista.h"
4
5  Cvor *objedini(Cvor ** glava1, Cvor ** glava2)
6  {
7      Cvor *l3 = NULL;
8      Cvor **tek = &l3;
9
10     if (*glava1 == NULL && *glava2 == NULL)
11         return NULL;
12
13     /* Ako je prva lista prazna, onda je rezultat druga lista. */
14     if (*glava1 == NULL)
15         return *glava2;
16
17     /* Ako je druga lista prazna, onda je rezultat prva lista. */
18     if (*glava2 == NULL)
19         return *glava1;
20
21     /* l3 pokazuje na pocetak nove liste, tj. na manji od brojeva
22     sadrzanih u cvorovima na koje pokazuju glava1 i glava2. */
23     l3 = ((*glava1)->vrednost < (*glava2)->vrednost) ? *glava1 :
24     *glava2;
25
26
27     while (*glava1 != NULL && *glava2 != NULL) {

```

```

29         if ((*glava1)->vrednost < (*glava2)->vrednost) {
30             *tek = *glava1;
31             *glava1 = (*glava1)->sledeci;
32         } else {
33             *tek = *glava2;
34             *glava2 = (*glava2)->sledeci;
35         }
36         tek = &((*tek)->sledeci);
37     }
38
39     /* Ukoliko smo izasli iz petlje zato sto smo stigli do kraja
40     prve liste onda na rezultujucu listu nadovezujemo ostatak
41     druge liste. */
42     if (*glava1 == NULL)
43         *tek = *glava2;
44
45     else if (*glava2 == NULL)
46         *tek = *glava1;
47
48     return l3;
49 }
50
51 int main(int argc, char **argv)
52 {
53     if (argc != 3) {
54         fprintf(stderr,
55             "Greska! Program se poziva sa: ./a.out dat1.txt dat2.
56         txt!\n");
57         exit(EXIT_FAILURE);
58     }
59
60     FILE *in1 = NULL;
61     in1 = fopen(argv[1], "r");
62     if (in1 == NULL) {
63         fprintf(stderr,
64             "Greska prilikom otvaranja datoteke %s.\n",
65             argv[1]);
66         exit(EXIT_FAILURE);
67     }
68
69     FILE *in2 = NULL;
70     in2 = fopen(argv[2], "r");
71     if (in2 == NULL) {
72         fprintf(stderr,
73             "Greska prilikom otvaranja datoteke %s.\n",
74             argv[2]);
75         exit(EXIT_FAILURE);
76     }
77
78     int broj;
79     Cvor *glava1 = NULL;
80     Cvor *glava2 = NULL;

```

```

79     Cvor *l3 = NULL;

81     /* Ucitavamo liste. */
82     while (fscanf(in1, "%d", &broj) != EOF)
83         dodaj_na_kraj_liste(&glava1, broj);
84     while (fscanf(in2, "%d", &broj) != EOF)
85         dodaj_na_kraj_liste(&glava2, broj);

87     /* Objedinjujemo ih u jednu listu. */
88     l3 = objedini(&glava1, &glava2);

89     /* Ispisujemo rezultujuću listu. */
90     ispisi_listu(l3);
91     oslobodi_listu(&l3);

93     fclose(in1);
94     fclose(in2);
95     return 0;
96 }

```

Rešenje 4.9

```

1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3  #include<string.h>

5  #define MAX_INDEKS 11
6  #define MAX_IME_PREZIME 21

7
8  typedef struct _Cvor {
9      char broj_indeksa[MAX_INDEKS];
10     char ime[MAX_IME_PREZIME];
11     char prezime[MAX_IME_PREZIME];
12     struct _Cvor *sledeci;
13 } Cvor;

15 /* Funkcija kreira, inicijalizuje cvor liste i vraca pokazivac
16    na nov cvor ili NULL ukoliko alokacija nije prosla. */
17 Cvor *napravi_cvor(char *broj_indeksa, char *ime, char *prezime)
18 {
19     Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
20     if (novi == NULL)
21         return NULL;
22     strcpy(novi->broj_indeksa, broj_indeksa);
23     strcpy(novi->ime, ime);
24     strcpy(novi->prezime, prezime);
25     novi->sledeci = NULL;
26     return novi;
27 }

29 /* Funkcija oslobadja memoriju zauzetu za elemente liste. */

```

```

31 void oslobodi_listu(Cvor ** glava)
32 {
33     if (*glava == NULL)
34         return;
35     oslobodi_listu(&(*glava)->sledeci);
36     free(*glava);
37     *glava = NULL;
38 }
39
40 void prover_i_alokaciju(Cvor ** glava, Cvor * novi)
41 {
42     if (novi == NULL) {
43         fprintf(stderr, "Neuspela alokacija za nov cvor\n");
44         oslobodi_listu(glava);
45         exit(EXIT_FAILURE);
46     }
47 }
48
49 /* Funkcija dodaje novi cvor na pocetak liste. */
50 void dodaj_na_pocetak_liste(Cvor ** glava, char *broj_indeksa,
51                             char *ime, char *prezime)
52 {
53     Cvor *novi = napravi_cvor(broj_indeksa, ime, prezime);
54     prover_i_alokaciju(glava, novi);
55     novi->sledeci = *glava;
56     *glava = novi;
57 }
58
59 void ispisi_listu(Cvor * glava)
60 {
61     for (; glava != NULL; glava = glava->sledeci)
62         printf("%s %s %s\n", glava->broj_indeksa, glava->ime,
63               glava->prezime);
64 }
65
66 /* Funkcija vraca cvor koji kao vrednost sadrzi trazenu etiketu,
67    u suprotnom vraca NULL. */
68 Cvor *pretrazi_listu(Cvor * glava, char *broj_indeksa)
69 {
70     if (glava == NULL)
71         return NULL;
72     if (!strcmp(glava->broj_indeksa, broj_indeksa))
73         return glava;
74     return pretrazi_listu(glava->sledeci, broj_indeksa);
75 }
76
77 int main(int argc, char **argv)
78 {
79     if (argc != 2) {
80         fprintf(stderr,
81             "Greska! Program se poziva sa: ./a.out \
82             studenti.txt!\n");

```



```
        exit(EXIT_FAILURE);
83    }

85    FILE *in = NULL;
    in = fopen(argv[1], "r");
87    if (in == NULL) {
        fprintf(stderr,
89            "Greska prilikom otvaranja datoteke %s.\n",
                argv[1]);
        exit(EXIT_FAILURE);
91    }

93    char ime[MAX_IME_PREZIME], prezime[MAX_IME_PREZIME];
95    char broj_indeksa[MAX_INDEKS];
    Cvor *glava = NULL;
97    Cvor *trazeni = NULL;

99    /* Ucitavamo listu sa standardnog ulaza. */
    while (fscanf(in, "%s %s %s", broj_indeksa, ime, prezime) !=
101        EOF)
        dodaj_na_pocetak_liste(&glava, broj_indeksa, ime,
103            prezime);

105    while (scanf("%s", broj_indeksa) != EOF) {
        trazeni = pretrazi_listu(glava, broj_indeksa);
107        if (trazeni == NULL)
            printf("ne\n");
109        else
            printf("da: %s %s\n", trazeni->ime,
111                trazeni->prezime);
    }

113    oslobodi_listu(&glava);
115    fclose(in);
    return 0;
117 }
```

Rešenje 4.10

Rešenje 4.11

Rešenje 4.12

Rešenje 4.13

Rešenje 4.14

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 /* a) Struktura kojom se predstavlja cvor binarnog
5 pretrazivackog stabla */
6 typedef struct cvor {
7     int broj;
8     struct cvor *levo;
9     struct cvor *desno;
10 }Cvor;
11
12 /* b) Funkcija koja alokira memoriju za novi cvor stabla,
13 inicijalizuje polja strukture i vraca pokazivac na novi
14 cvor */
15 Cvor * napravi_cvor(int broj)
16 {
17     /* Alociramo memoriju */
18     Cvor * novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
19     if (novi == NULL)
20         return NULL;
21     /* Inicijalizujemo polja novog cvora. */
22     novi->broj = broj;
23     novi->levo = NULL;
24     novi->desno = NULL;
25
26     /* Vracamo adresu novog cvora. */
27     return novi;
28 }
29
30 /* Funkcija koja proverava uspesnost kreiranja novog cvora
31 stabla */
32 void prover_i_alokaciju(Cvor * novi_cvor)
33 {
34     /* Ukoliko je cvor neuspesno kreiran */
35     if (novi_cvor == NULL) {
36         /* Ispisuje se odgovarajuca poruka i prekida izvršavanje programa
37         */
38         fprintf(stderr, "Malloc greska za novi cvor!\n");
39         exit(EXIT_FAILURE);
40     }
41 }
42
43 /* c) Funkcija koja dodaje zadati broj u stablo */
44 void dodaj_u_stablo(Cvor ** adresa_korena, int broj){
45
46     /* Ako je stablo prazno */
47     if (*adresa_korena == NULL) {
48
49         /* Kreiramo novi cvor */
50         Cvor * novi = napravi_cvor(broj);
51         prover_i_alokaciju(novi);
```

```
53      /* I proglašavamo ga korenom stabla */
      *adresa_korena = novi;
55
      return;
57  }

59  /* U suprotnom trazimo odgovarajucu poziciju za zadati broj */

61  /* Ako je zadata vrednost manja od vrednosti korena */
  if (broj < (*adresa_korena)->broj)
63      /* Dodajemo broj u levo podstablo */
      dodaj_u_stablo(&(*adresa_korena)->levo, broj);
65  else
      /* Inace, broj je veci (ili jednak) od vrednosti u korenu pa ga
67  dodajemo u desno podstablo */
      dodaj_u_stablo(&(*adresa_korena)->desno, broj);
69  }

      /*
71  d) Funkcija koja proverava da li se zadati broj nalazi
      u stablu
73  */

75  Cvor * pretrazi_stablo(Cvor * koren, int broj)
  {
77      /* Ako je stablo prazno, vrednost se sigurno ne nalazi u
      * njemu */
79      if (koren == NULL)
          return NULL;

81
      /* Ako je trazena vrednost sadrazana u korenu */
83      if (koren->broj == broj) {
          /* Prekidamo pretragu */
85          return koren;
      }

87
      /* Inace, ako je broj manji od vrednosti sadrzane u korenu */
89      if (broj < koren->broj)
          /* Pretragu nastavljamo u levom podstablu */
          return pretrazi_stablo(koren->levo, broj);
91      else
          /* U suprotnom, pretragu nastavljamo u desnom podstablu */
          return pretrazi_stablo(koren->desno, broj);
93
95  }

97  /* e) Funkcija pronalazi cvor koji sadrzi najmanju vrednost
  u stablu */
99  Cvor * pronadji_najmanji(Cvor * koren)
  {
101      /* Ako je stablo prazno, prekidamo pretragu */
      if (koren == NULL)
103          return NULL;
```

```
105  /* Vrednosti koje su manje od vrednosti u korenu stabla
      nalaze se levo od njega */
107
109  /* Ako je koren cvor koji nema levo podstablo, onda on
      sadrzi najmanju vrednost */
111  if (koren->levo == NULL)
      return koren;

113  /* Inace, pretragu treba nastaviti u levom podstablu */
      return pronadji_najmanji(koren->levo);
115 }

117 /* f) Funkcija pronalazi cvor koji sadrzi najveću vrednost u stablu
      */
119 Cvor * pronadji_najveci(Cvor * koren)
      {
121  /* Ako je stablo prazno, prekidamo pretragu */
      if (koren == NULL)
123  return NULL;

125  /* Vrednosti koje su veće od vrednosti u korenu stabla
      nalaze se desno od njega */
127
129  /* Ako je koren cvor koji nema desno podstablo, onda on
      sadrzi najveću vrednost */
      if (koren->desno == NULL)
131  return koren;

133  /* Inace, pretragu treba nastaviti u desnom podstablu */
      return pronadji_najveci(koren->desno);
135  }

137
139 /* g) Funkcija koja brise cvor stabla koji sadrzi zadati broj */
      void obrisi_element(Cvor ** adresa_korena, int broj)
      {
141  Cvor * pomocni_cvor = NULL;

143  /* ako je stablo prazno, brisanje nije primenljivo pa mozemo
      prekinuti rad funkcije */
145  if (*adresa_korena == NULL)
      return;

147
149  /* Ako je vrednost koju treba obrisati manja od vrednosti
      u korenu stabla,
      ona se eventualno nalazi u levom podstablu,
151  pa treba rekurzivno primeniti postupak na
      levo
153  podstablo. Koren ovako modifikovanog stabla je nepromenjen. */
      if (broj < (*adresa_korena)->broj) {
155  obrisi_element(&(*adresa_korena)->levo, broj);
```

```

157     return;
158 }
159
160 /* Ako je vrednost koju treba obrisati veca od vrednosti u
161 korenu stabla,
162 ona se eventualno nalazi u
163     desnom
164     podstablu
165     pa treba rekurzivno primeniti
166     postupak na
167     desno
168     podstablo. Koren ovako
169     modifikovanog stabla je
170     nepromenjen. */
171 if ((*adresa_korena)->broj < broj) {
172     obrisi_element(&(*adresa_korena)->desno, broj);
173     return;
174 }
175 /* Slede podslucajevi vezani za slucaj kada je vrednost
176 u
177 korenu jednaka broju koji se brise (tj. slucaj
178     kada
179     treba obrisati koren) */
180
181 /* Ako koren nema sinova, tada se on prosto brise, i
182    rezultat je prazno stablo (vracamo NULL) */
183 if ((*adresa_korena)->levo == NULL
184     &&(*adresa_korena)->desno == NULL) {
185     free(*adresa_korena);
186     *adresa_korena = NULL;
187     return;
188 }
189
190 /* Ako koren ima samo levog sina, tada se brisanje vrsi
191    tako sto obrisemo koren, a novi koren postaje levi sin */
192 if ((*adresa_korena)->levo != NULL
193     &&(*adresa_korena)->desno == NULL) {
194     pomocni_cvor = (*adresa_korena)->levo;
195     free(*adresa_korena);
196     *adresa_korena = pomocni_cvor;
197     return;
198 }
199
200 /* Ako koren ima samo desnog sina, tada se brisanje vrsi
201    tako sto obrisemo koren, a novi koren postaje desni sin
202    */
203 if ((*adresa_korena)->desno != NULL
204     &&(*adresa_korena)->levo == NULL) {
205     pomocni_cvor = (*adresa_korena)->desno;
206     free(*adresa_korena);
207     *adresa_korena = pomocni_cvor;

```

```
209     return;
210 }
211 /* Slučaj kada koren ima oba sina. Tada se brisanje vrši
212    na sledeći način:
213 - najpre se potraži sledbenik
214   korena (u smislu poretka) u stablu. To je upravo po
215   vrednosti najmanji cvor u desnom podstablu.
216 On se može
217 pronaci npr. funkcijom pronadji_najmanji().
218 Nakon
219 toga se u koren smesti vrednost tog cvora, a
220   u
221 taj cvor
222 se smesti vrednost korena (tj. broj koji
223   se
224 brise).
225
226 - Onda se prosto rekurzivno pozove
227   funkcija
228 za brisanje
229 na desno podstablo. S obzirom
230   da u njemu
231 treba
232 obrisati
233 najmanji element, a on
234   zasigurno ima
235 najviše
236 jednog potomka, jasno je da će
237 njegovo
238 brisanje biti
239 obavljeno na
240 jedan od
241   jednostavnijih
242 načina koji su
243 gore opisani. */
244 pomocni_cvor = pronadji_najmanji((*adresa_korena)->desno);
245 (*adresa_korena)->broj = pomocni_cvor->broj;
246 pomocni_cvor->broj = broj;
247 obrisi_element(&(*adresa_korena)->desno, broj);
248 }
249
250 /* h) Funkcija ispisuje stablo u infiksnoj notaciji ( Levo
251     postablo - Koren - Desno podstablo ) */
252 void ispisi_stablo_infiksno(Cvor * koren)
253 {
254     /* Ako stablo nije prazno */
255     if (koren != NULL) {
256         /* Prvo ispisujemo sve cvorove levo od korena */
257         ispisi_stablo_infiksno(koren->levo);
258
259         /* Ispisujemo vrednost u korenu */
```

```

printf("%d ", koren->broj);
261
    /* Na kraju ispisujemo cvorove desno od korena */
263    ispisi_stablo_infiksno(koren->desno);
    }
265
267 }
/* i) Funkcija ispisuje stablo u prefiksnoj notaciji ( Koren - Levo
269 podstablo - Desno podstablo ) */
void ispisi_stablo_prefiksno(Cvor * koren)
271 {
    /* Ako stablo nije prazno */
273    if (koren != NULL) {

        /* Prvo ispisujemo vrednost u korenu */
275        printf("%d ", koren->broj);
277
        /* Ispisujemo sve cvorove levo od korena */
279        ispisi_stablo_prefiksno(koren->levo);

        /* Na kraju ispisujemo sve cvorove desno od korena */
281        ispisi_stablo_prefiksno(koren->desno);
283    }
285 }

287 /* j) Funkcija ispisuje stablo postfiksnoj notaciji ( Levo
        podstablo - Desno postablo - Koren ) */
289 void ispisi_stablo_postfiksno(Cvor * koren)
    {
291        /* Ako stablo nije prazno */
        if (koren != NULL) {
293
            /* Prvo ispisujemo sve cvorove levo od korena */
295            ispisi_stablo_postfiksno(koren->levo);

            /* Ispisujemo sve cvorove desno od korena */
297            ispisi_stablo_postfiksno(koren->desno);
299
            /* Na kraju ispisujemo vrednost u korenu */
301            printf("%d ", koren->broj);
        }
303    }
305

307 /*
    k) Funkcija koja oslobadja memoriju zauzetu stablom.
309 */

311 void oslobodi_stablo(Cvor ** adresa_korena)

```

```

313 {
314     /* Ako je stablo prazno, nepotrebno je oslobadjati memoriju */
315     if (*adresa_korena == NULL)
316         return;
317
318     /* U suprotnom rekurzivno oslobadjamo memoriju koje zauzima najpre
319     levo, a zatim i desno podstablo */
320     oslobodi_stablo(&(*adresa_korena)->levo);
321     oslobodi_stablo(&(*adresa_korena)->desno);
322
323     /* Oslobadjamo memoriju koju zauzima koren */
324     free(*adresa_korena);
325
326     /* I proglašavamo stablo praznim */
327     *adresa_korena = NULL;
328 }
329
330 int main()
331 {
332     Cvor * koren;
333     int n;
334     Cvor * trazeni_cvor;
335
336     /* Proglašavamo stablo praznim */
337     koren = NULL;
338
339     /* Dodajemo vrednosti u stablo */
340     printf("Unesite brojeve (CTRL+D za kraj unosa): ");
341     while (scanf("%d", &n) != EOF) {
342         dodaj_u_stablo(&koren, n);
343     }
344
345     /* Generisemo trazene ispise: */
346     printf("\nInfiksni ispis: ");
347     ispisi_stablo_infiksno(koren);
348     printf("\nPrefiksni ispis: ");
349     ispisi_stablo_prefiksno(koren);
350     printf("\nPostfiksni ispis: ");
351     ispisi_stablo_postfiksno(koren);
352
353     /* Demonstriramo rad funkcije za pretragu */
354     printf("\nTraži se broj: ");
355     scanf("%d", &n);
356     trazeni_cvor = pretrazi_stablo(koren, n);
357     if (trazeni_cvor == NULL)
358         printf("Broj se ne nalazi u stablu!\n");
359     else
360         printf("Broj se nalazi u stablu!\n");
361
362     /* Demonstriramo rad funkcije za brisanje */
363     printf("Briše se broj: ");

```



```

scanf("%d", &n);
365 obrisi_element(&koren, n);
printf("Rezultujuće stablo: ");
367 ispisi_stablo_infiksno(koren);
printf("\n");

369 /* Oslobadjamo memoriju zauzetu stablom */
371 oslobodi_stablo(&koren);

373 /* Prekidamo sa programom */
return 0;
375
}
```

Rešenje 4.15

```

1  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
   #include <ctype.h>
5
   #define MAX 50
7
   /* Struktura kojom se opisuje cvor stabla: sadrzi rec, njen broj
9  pojavljivanja i redom pokazivace na levo i desno podstablo */
   typedef struct cvor {
11     char *rec;
       int brojac;
13     struct cvor *levo;
       struct cvor *desno;
15 } Cvor;

17 /* Funkcija koja kreira novi cvora stabla */
Cvor *napravi_cvor(char *rec) {
19
   /* Alociramo memoriju za novi cvor */
21     Cvor *novi_cvor = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
       if (novi_cvor == NULL)
23         return NULL;

25     /* Alociramo memoriju za zadatu rec: potrebno je rezervisati
memoriju za svaki karakter reci ukljucujuci i terminirajucu nulu */
27     novi_cvor->rec = (char*)malloc((strlen(rec)+1)*sizeof(char));
       if( novi_cvor->rec == NULL) {
29         free(novi_cvor);
           return NULL;
31     }

33     /* Inicijalizujemo polja u novom cvoru */
       strcpy(novi_cvor->rec, rec);
35     novi_cvor->brojac = 1;
```

```

37     novi_cvor->levo = NULL;
    novi_cvor->desno = NULL;

39     /* Vracamo adresu novog cvora */
    return novi_cvor;
41 }

43 /* Funkcija koja proverava uspesnost kreiranja novog cvora stabla */
void prover_i_alokaciju(Cvor* novi_cvor) {
45     /* Ukoliko je cvor neuspesno kreiran */
47     if( novi_cvor == NULL) {
        /* Ispisuje se odgovarajuca poruka i prekida
49         izvršavanje programa */
        fprintf(stderr, "Malloc greska za novi cvor!\n");
51         exit(EXIT_FAILURE);
    }
53 }

55 /* Funkcija koja dodaje novu rec u stablo. */
void dodaj_u_stablo(Cvor** adresa_korena, char *rec) {
57     /* Ako je stablo prazno */
59     if( *adresa_korena == NULL) {
        /* Kreiramo novi cvor */
61         Cvor* novi = napravi_cvor(rec);
        prover_i_alokaciju(novi);
63         /* i proglašavamo ga korenom stabla */
        *adresa_korena = novi;
65         return;
    }

67     /* U suprotnom trazimo odgovarajucu poziciju za novu rec */

69     /* Ako je rec leksikografski manju od reci u korenu ubacujemo
71     je u levo podstablo */
    if (strcmp(rec, (*adresa_korena)->rec) < 0)
73         dodaj_u_stablo(&(*adresa_korena)->levo, rec);
    else
75         /* Ako je rec leksikografski veca od reci u korenu
        ubacujemo je u desno podstablo */
77         if (strcmp(rec, (*adresa_korena)->rec) > 0)
            dodaj_u_stablo(&(*adresa_korena)->desno, rec);
79         else
            /* Ako je rec jednaka reci u korenu, uvecavamo njen
81            broj pojavljivanja */
            (*adresa_korena)->brojac++;
83 }

85

87 /* Funkcija koja oslobadja memoriju zauzetu stablom */
void oslobodi_stablo(Cvor** adresa_korena) {

```

```

89  /* Ako je stablo prazno, nepotrebno je oslobadjati memoriju */
    if(*adresa_korena == NULL)
91      return;

93  /* Inace ...*/
  /* Oslobadjamo memoriju zauzetu levim podstablom */
95  oslobodi_stablo(&(*adresa_korena)->levo);
  /* Oslobadjamo memoriju zauzetu desnim podstablom */
97  oslobodi_stablo(&(*adresa_korena)->desno);

99  /* Oslobadjamo memoriju zauzetu korenom */
  free((*adresa_korena)->rec);
101  free(*adresa_korena);

103  /* Proglasavamo stablo praznim */
  *adresa_korena = NULL;
105 }

107

109 /* Funkcija koja pronalazi cvor koji sadrzi najfrekventniju rec (rec
    sa najvećim brojem pojavljivanja) */
111 Cvor *nadj_i_najfrekventniju_rec(Cvor * koren) {

113     Cvor *max, *max_levo, *max_desno;

115     /* Ako je stablo prazno, prekidamo sa pretragom */
    if (koren == NULL)
117         return NULL;

119     /* Pronalazimo najfrekventniju reci u levom podstablu */
    max_levo = nadj_i_najfrekventniju_rec(koren->levo);
121
    /* Pronalazimo najfrekventniju reci u desnom podstablu */
123     max_desno = nadj_i_najfrekventniju_rec(koren->desno);

125     /* Trazimo maksimum vrednosti pojavljivanja reci iz
        levog podstabla, korena i desnog podstabla */
127     max = koren;
    if (max_levo != NULL && max_levo->brojac > max->brojac)
129         max = max_levo;
    if (max_desno != NULL && max_desno->brojac > max->brojac)
131         max = max_desno;

133     /* Vracamo adresu cvora sa najvećim brojcem */
    return max;
135 }

137

139 /* Funkcija koja ispisuje reci iz stabla u leksikografskom poretku
    pracene brojem pojavljivanja */

```

```

141 void prikazi_stablo(Cvor * koren) {
142     /* Ako je stablo prazno, završavamo sa ispisom */
143     if (koren == NULL)
144         return;
145
146     /* Zbog leksikografskog poretka, prvo ispisujemo sve reci iz
147     levog podstabla */
148     prikazi_stablo(koren->levo);
149     /* Zatim ispisujemo rec iz korena */
150     printf("%s: %d\n", koren->rec, koren->brojac);
151     /* I nastavljamo sa ispisom reci iz desnog podstabla */
152     prikazi_stablo(koren->desno);
153 }
154
155 /* Funkcija ucitava sledecu rec iz zadate datoteke i upisuje je
156 u niz rec. Maksimalna duzina reci je odredjena argumentom max.
157 Funkcija vraca EOF ako nema vise reci ili 0 u suprotnom.
158 Rec je niz malih ili velikih slova.*/
159 int procitaj_rec(FILE * f, char rec[], int max) {
160     /* karakter koji citamo */
161     int c;
162     /* indeks pozicije na koju se smesta procitani karakter */
163     int i = 0;
164
165     /* Sve dok ima mesta za jos jedan karakter u nizu
166     i dokle god nismo stigli do kraja datoteke... */
167     while (i < max - 1 && (c = fgetc(f)) != EOF) {
168         /* Proveravamo da li je procitani karakter slovo */
169         if (isalpha(c))
170             /* Ako jeste, smestamo ga u niz - pritom vrsimo
171             konverziju u mala slova jer program treba da bude neosetljiv na
172             razliku izmedju malih i velikih slova */
173             rec[i++] = tolower(c);
174         else
175             /* Ako nije, proveravamo da li smo procitali barem jedno
176             slovo nove rece */
177             /* Ako jesmo prekidamo sa citanjem */
178             if (i > 0)
179                 break;
180
181         /* U suprotnom idemo na sledecu iteraciju */
182     }
183
184     /* Dodajemo na rec terminirajucu nulu */
185     rec[i] = '\0';
186
187     /* Vracamo 0 ako smo procitali rec, EOF u suprotnom */
188     return i > 0 ? 0 : EOF;
189 }
190
191

```

```

193 int main(int argc, char **argv) {
    Cvor *koren = NULL, *max;
    FILE *f;
195     char rec[MAX];

197     /* Proveravamo da li je navedeno ime datoteke prilikom
pokretanja programa */
199     if (argc < 2) {
        fprintf(stderr, "Nedostaje ime ulazne datoteke!\n");
201         exit(EXIT_FAILURE);
    }

203     /* Otvaramo datoteku iz koje citamo reci */
205     if ((f = fopen(argv[1], "r")) == NULL) {
        fprintf(stderr, "fopen() greska pri otvaranju %s\n", argv[1]);
207         exit(EXIT_FAILURE);
    }

209     /* Ucitavamo reci iz datoteke i smestamo u binarno stablo pretrage.
211     */
    while (procitaj_rec(f, rec, MAX) != EOF)
213         dodaj_u_stablo(&koren, rec);

215     /* Posto smo zavrшили sa citanjem reci zatvaramo datoteku */
    fclose(f);

217     /* Prikazujemo sve reci iz teksta i brojeve njihovih
219     pojavljivanja. */
    prikazi_stablo(koren);

221     /* Pronalazimo najfrekventniju rec */
223     max = nadji_najfrekventniju_rec(koren);

225     /* Ako takve reci nema... */
    if (max == NULL)
227         /* Ispisujemo odgovarajuće obvestenje */
        printf("U tekstu nema reci!\n");
    else
229         /* Inace, ispisujemo broj pojavljivanja reci */
        printf("Najcesca rec: %s (pojavljuje se %d puta)\n", max->rec,
231             max->brojac);
233

235     /* Oslobadjamo dinamicki alociran prostor za stablo */
    oslobodi_stablo(&koren);

237     /* Završavamo sa programom */
239     return 0;
}

```

Rešenje 4.16

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4  #include <ctype.h>
5
6  #define MAX_IME_DATOTEKE 50
7  #define MAX_CIFARA 13
8  #define MAX_IME_I_PREZIME 100
9
10 /* Struktura kojom se opisuje cvor stabla: sadrzi ime i prezime,
11    broj telefona i redom pokazivace na levo i desno podstablo */
12 typedef struct cvor {
13     char ime_i_prezime[MAX_IME_I_PREZIME];
14     char telefon[MAX_CIFARA];
15     struct cvor *levo;
16     struct cvor *desno;
17 } Cvor;
18
19 /* Funkcija koja kreira novi cvora stabla */
20 Cvor *napravi_cvor(char *ime_i_prezime, char *telefon)
21 {
22     /* Alociramo memoriju za novi cvor */
23     Cvor *novi_cvor = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
24     if (novi_cvor == NULL)
25         return NULL;
26
27     /* Inicijalizujemo polja u novom cvoru */
28     strcpy(novi_cvor->ime_i_prezime, ime_i_prezime);
29     strcpy(novi_cvor->telefon, telefon);
30     novi_cvor->levo = NULL;
31     novi_cvor->desno = NULL;
32
33     /* Vracamo adresu novog cvora */
34     return novi_cvor;
35 }
36
37 /* Funkcija koja proverava uspesnost kreiranja novog cvora
38    stabla */
39 void proveri_alokaciju(Cvor * novi_cvor)
40 {
41     /* Ukoliko je cvor neuspesno kreiran */
42     if (novi_cvor == NULL) {
43         /* Ispisuje se odgovarajuca poruka i prekida izvršavanje
44            programa */
45         fprintf(stderr, "Malloc greska za novi cvor!\n");
46         exit(EXIT_FAILURE);
47     }
48 }
49
50 /* Funkcija koja dodaje novu osobu i njen broj telefona u
51    stablo. */
```

```

52 void
dodaj_u_stablo(Cvor ** adresa_korena, char *ime_i_prezime,
54             char *telefon)
{
56     /* Ako je stablo prazno */
    if (*adresa_korena == NULL) {
58         /* Kreiramo novi cvor */
        Cvor *novi = napravi_cvor(ime_i_prezime, telefon);
60         prover_i_alokaciju(novi);
        /* i proglašavamo ga korenom stabla */
62         *adresa_korena = novi;
        return;
64     }

    /* U suprotnom trazimo odgovarajucu poziciju za novi unos */
66     /* Kako pretragu treba vrsiti po imenu i prezimenu, stablo
        treba da bude pretrazivacko po ovom polju */
68     /* Ako je zadato ime i prezime leksikografski manje od imena i
        prezimena sadrzanog u korenu, podatke dodajemo u levo
        podstablo */
70     if (strcmp(ime_i_prezime, (*adresa_korena)->ime_i_prezime)
72         < 0)
        dodaj_u_stablo(&(*adresa_korena)->levo, ime_i_prezime,
74                     telefon);

    else
76         /* Ako je zadato ime i prezime leksikografski vece od imena
            i prezimena sadrzanog u korenu, podatke kodajemo u desno
            podstablo */
78         if (strcmp(ime_i_prezime, (*adresa_korena)->ime_i_prezime) > 0)
80             dodaj_u_stablo(&(*adresa_korena)->desno, ime_i_prezime,
                             telefon);
82 }

84 /* Funkcija koja oslobadja memoriju zauzetu stablom */
void oslobodi_stablo(Cvor ** adresa_korena)
86 {
    /* Ako je stablo prazno, nepotrebno je oslobadjati memoriju */
88     if (*adresa_korena == NULL)
        return;
90     /* Inace ... */
    /* Oslobadjamo memoriju zauzetu levim podstablom */
92     oslobodi_stablo(&(*adresa_korena)->levo);
    /* Oslobadjamo memoriju zauzetu desnim podstablom */
94     oslobodi_stablo(&(*adresa_korena)->desno);
    /* Oslobadjamo memoriju zauzetu korenom */
96     free(*adresa_korena);
    /* Proglašavamo stablo praznim */
98     *adresa_korena = NULL;
    }

100
102 /* Funkcija koja ispisuje imenik u leksikografskom poretку */
    /* Napomena: ova funkcija nije trazena u zadatku ali se moze
        koristiti za proveru da li je stablo lepo kreirano ili ne */

```

```
104 void prikazi_stablo(Cvor * koren)
105 {
106     /* Ako je stablo prazno, završavamo sa ispisom */
107     if (koren == NULL)
108         return;
109     /* Zbog leksikografskog poretka, prvo ispisujemo podatke iz
110        levog podstabla */
111     prikazi_stablo(koren->levo);
112     /* Zatim ispisujemo podatke iz korena */
113     printf("%s: %s\n", koren->ime_i_prezime, koren->telefon);
114     /* I nastavljamo sa ispisom podataka iz desnog podstabla */
115     prikazi_stablo(koren->desno);
116 }

118 /* Funkcija učitava sledeći kontakt iz zadate datoteke i upisuje
119     ime i prezime i broj telefona u odgovarajuće nizove.
120     Maksimalna dužina imena i prezimena određena je konstantom
121     MAX_IME_PREZIME, a maksimalna dužina broja telefona
122     konstantom MAX_CIFARA. Funkcija vraća EOF ako nema više
123     kontakata ili 0 u suprotnom. */
124 int procitaj_kontakt(FILE * f, char *ime_i_prezime,
125                     char *telefon)
126 {
127     int c;
128     int i = 0;
129     /* Linije datoteke koje obradjujemo su formata Ime Prezime
130        BrojTelefona */
131     /* Preskacemo eventualne praznine sa pocetka linije datoteke */
132     while ((c = fgetc(f)) != EOF && isspace(c));
133     /* Prvo procitano slovo upisujemo u ime i prezime */
134     if (!feof(f))
135         ime_i_prezime[i++] = c;
136     /* Naznaka kraja citanja imena i prezimena ce biti pojava prve
137        cifre, tako da cemo citanje forsirati sve dok ne nađjemo na
138        cifru. Pri tom cemo voditi racuna da li ima dovoljno mesta za
139        smestanje procitanog karaktera i da slucajno ne dodjemo do
140        kraja datoteke */
141     while (i < MAX_IME_I_PREZIME - 1 && (c = fgetc(f)) != EOF) {
142         if (!isdigit(c))
143             ime_i_prezime[i++] = c;
144         else if (i > 0)
145             break;
146     }
147     /* Upisujemo terminirajucu nulu na mesto poslednjeg procitanog
148        blanko karaktera */
149     ime_i_prezime[--i] = '\0';
150     /* I pocinjemo sa citanjem broja telefona */
151     i = 0;
152     /* Upisujemo cifru koju smo vec procitali */
153     telefon[i++] = c;
154     /* I citamo peostale cifre - naznaka kraja ce nam biti pojava
155        karaktera cije prisustvo nije dozvoljeno u broju telefona */
```



```

156 while (i < MAX_CIFARA - 1 && (c = fgetc(f)) != EOF)
157     if (c == '/' || c == '-' || isdigit(c))
158         telefon[i++] = c;
159     else
160         break;
161 /* Upisujemo terminirajucu nulu */
162 telefon[i] = '\0';
163 /* Vracamo 0 ako smo procitali kontakt, EOF u suprotnom */
164 return !feof(f) ? 0 : EOF;
165 }
166
167 /* Funkcija koja trazi u imeniku osobu sa zadatim imenom i
168    prezimenom */
169 Cvor *pretrazi_imenik(Cvor * koren, char *ime_i_prezime)
170 {
171     /* Ako je imenik prazan, završavamo sa pretragom */
172     if (koren == NULL)
173         return NULL;
174     /* Ako je trazeno ime i prezime sadržano u korenu, takodje
175        završavamo sa pretragom */
176     if (strcmp(koren->ime_i_prezime, ime_i_prezime) == 0)
177         return koren;
178     /* Ako je zadato ime i prezime leksikografski manje od
179        vrednosti u korenu pretragu nastavljamo levo */
180     if (strcmp(ime_i_prezime, koren->ime_i_prezime) < 0)
181         return pretrazi_imenik(koren->levo, ime_i_prezime);
182     else
183         /* u suprotnom, pretragu nastavljamo desno */
184         return pretrazi_imenik(koren->desno, ime_i_prezime);
185 }
186
187 int main(int argc, char **argv)
188 {
189     char ime_datoteke[MAX_IME_DATOTEKE];
190     Cvor *koren = NULL;
191     Cvor *trazeni;
192     FILE *f;
193     char ime_i_prezime[MAX_IME_I_PREZIME];
194     char telefon[MAX_CIFARA];
195     char c;
196     int i;
197
198     /* Ucitavamo ime datoteke i pripremamo je za citanje */
199     printf("Unesite ime datoteke: ");
200     scanf("%s", ime_datoteke);
201     if ((f = fopen(ime_datoteke, "r")) == NULL) {
202         fprintf(stderr, "fopen() greska prilikom otvaranja
203 %s\n", ime_datoteke);
204         exit(EXIT_FAILURE);
205     }
206
207     /* Ucitavamo podatke iz datoteke i smestamo kontakte u binarno

```

```
208     stablo pretrage. */
209     while (procitaj_kontakt(f, ime_i_prezime, telefon) != EOF)
210         dodaj_u_stablo(&koren, ime_i_prezime, telefon);

212     /* Posto smo završili sa citanjem podataka zatvaramo datoteku */
213     fclose(f);

214     /* Omogućavamo pretragu imenika */
215     while (1) {
216         /* Učitavamo ime i prezime */
217         printf("Unesite ime i prezime: ");
218         i = 0;
219         while ((c = getchar()) != '\n')
220             ime_i_prezime[i++] = c;
221         ime_i_prezime[i] = '\0';
222         /* Ako je korisnik uneo naznaku za kraj pretrage,
223            obustavljamo funkcionalnost */
224         if (strcmp(ime_i_prezime, "KRAJ") == 0)
225             break;
226         /* Inace, ispisujemo rezultat pretrage */
227         trazen_i = pretrazi_imenik(koren, ime_i_prezime);
228         if (trazen_i == NULL)
229             printf("Broj nije u imeniku!\n");
230         else
231             printf("Broj je: %s \n", trazen_i->telefon);
232     }

234     /* Oslobadjamo memoriju zauzetu imenikom */
235     oslobodi_stablo(&koren);

238     /* Završavamo sa programom */
239     return 0;
240 }
```

Rešenje 4.17

```
#include<stdio.h>
2 #include<stdlib.h>
#include<string.h>

4
#define MAX 51

6
/* Struktura koja definise cvorove stabla: sadrzi ime i prezime
8   studenta, ukupan uspeh, uspeh iz matematike, uspeh iz
   maternjeg jezika i redom pokazivace na levo i desno podstablo
10 */
typedef struct cvor_stabla {
12     char ime[MAX];
13     char prezime[MAX];
14     double uspeh;
15     double matematika;
```

```

16     double jezik;
17     struct cvor_stabla *levo;
18     struct cvor_stabla *desno;
19 } Cvor;

20
21 /* Funkcija kojom se kreira cvor drveta */
22 Cvor *napravi_cvor(char ime[], char prezime[], double uspeh,
23                    double matematika, double jezik)
24 {
25
26     /* Alociramo memoriju za novi cvor */
27     Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
28     if (novi == NULL)
29         return NULL;
30
31     /* Inicijalizujemo polja strukture */
32     strcpy(novi->ime, ime);
33     strcpy(novi->prezime, prezime);
34     novi->uspeh = uspeh;
35     novi->matematika = matematika;
36     novi->jezik = jezik;
37     novi->levo = NULL;
38     novi->desno = NULL;
39
40     /* Vracamo adresu kreiranog cvora */
41     return novi;
42 }
43
44 /* Funkcija kojom se proverava uspesnost alokiranja memorije */
45 void prover_i_alokaciju(Cvor * novi_cvor)
46 {
47
48     /* Ako alokacije nije uspesna */
49     if (novi_cvor == NULL) {
50         /* Ispisujemo poruku i prekidamo sa izvršavanjem */
51         fprintf(stderr, "Malloc greska za novi cvor!\n");
52         exit(EXIT_FAILURE);
53     }
54 }
55
56 /* Funkcija kojom se oslobadja memorija zauzeta stablom */
57 void oslobodi_stablo(Cvor ** koren)
58 {
59
60     /* Ako je stablo prazno, nema potrebe za oslobadjanjem
61     memorije */
62     if (*koren == NULL)
63         return;
64
65     /* oslobadjamo memoriju zauzetu levim podstablom */
66     oslobodi_stablo(&(*koren)->levo);

```

```
68      /* oslobadjamo memoriju zauzetu desnim podstablom */
69      oslobodi_stablo(&(*koren)->desno);

70
71      /* oslobadjamo memoriju zauzetu korenom */
72      free(*koren);

73
74      /* proglašavamo stablo praznim */
75      *koren = NULL;
76  }

77
78      /* Funkcija koja dodaje cvor sa zadatim vrednostima u stablo */
79      void dodaj_u_stablo(Cvor ** koren, char ime[], char prezime[],
80                          double uspeh, double matematika,
81                          double jezik)
82  {
83
84      /* Ako je stablo prazno */
85      if (*koren == NULL) {
86          /* Kreiramo novi cvor */
87          Cvor *novi =
88              napravi_cvor(ime, prezime, uspeh, matematika, jezik);
89          prover_i_alokaciju(novi);

90
91          /* I proglašavamo ga korenom stabla */
92          *koren = novi;
93
94          return;
95      }

96
97      /* Inace, dodajemo cvor u stablo tako da bude sortiran po
98         ukupnom broju poena */
99      if (uspeh + matematika + jezik >
100          (*koren)->uspeh + (*koren)->matematika + (*koren)->jezik)
101          dodaj_u_stablo(&(*koren)->levo, ime, prezime, uspeh,
102                        matematika, jezik);
103      else
104          dodaj_u_stablo(&(*koren)->desno, ime, prezime, uspeh,
105                        matematika, jezik);
106  }

107
108
109      /* Funkcija ispisuje sadržaj stabla - ukoliko je vrednost
110         argumenta položili jednaka 0 ispisuju se informacije o
111         uenicima koji nisu položili prijemni, a ako je vrednost
112         argumenta razlicita od nule, ispisuju se informacije o
113         uenicima koji su položili prijemni */
114      void stampaj(Cvor * koren, int položili)
115  {

116
117      /* Stablo je prazno - prekidamo sa ispisom */
118      if (koren == NULL)
```

```

120     return;

122     /* Stampamo informacije iz levog podstabla */
    stampaj(koren->levo, polozili);

124     /* Stampamo informacije iz korenog cvora */
126     if (polozili && koren->matematika + koren->jezik >= 10)
        printf("%s %s %.1lf %.1lf %.1lf %.1lf\n", koren->ime,
128            koren->prezime, koren->uspeh, koren->matematika,
            koren->jezik,
130            koren->uspeh + koren->matematika + koren->jezik);
    else if (!polozili && koren->matematika + koren->jezik < 10)
132        printf("%s %s %.1lf %.1lf %.1lf %.1lf\n", koren->ime,
            koren->prezime, koren->uspeh, koren->matematika,
134            koren->jezik,
            koren->uspeh + koren->matematika + koren->jezik);

136     /* Stampamo informacije iz desnog podstabla */
138     stampaj(koren->desno, polozili);
    }

140

142     /* Funkcija koja odredjuje koliko studenata nije polozilo
        prijemni ispit */
144     int nisu_polozili(Cvor * koren)
    {

146         /* Ako je stablo prazno, broj onih koji nisu polozili je 0 */
148         if (koren == NULL)
            return 0;

150         /* Pretragu vrsimo i u levom i u desnom podstablu - ako uslov
152            za polaganje nije ispunjen za koreni cvor, broj studenata
            uvecavamo za 1 */
154         if (koren->matematika + koren->jezik < 10)
            return 1 + nisu_polozili(koren->levo) +
156                nisu_polozili(koren->desno);

158         return nisu_polozili(koren->levo) +
            nisu_polozili(koren->desno);

160     }

162     int main(int argc, char **argv)
    {

164         FILE *in;
166         Cvor *koren;
        char ime[MAX], prezime[MAX];
168         double uspeh, matematika, jezik;

170         /* Otvaramo datoteku sa rezultatima sa prijemnog za citanje */
        in = fopen("prijemni.txt", "r");

```

4 Dinamičke strukture podataka

```
172     if (in == NULL) {
173         fprintf(stderr, "Greska prilikom citanja podataka!\n");
174         exit(EXIT_FAILURE);
175     }
176
177     /* Citamo podatke i dodajemo ih u stablo */
178     koren = NULL;
179     while (fscanf(in, "%s %s %lf %lf %lf", ime, prezime, &uspeh,
180                 &matematika, &jezik) != EOF) {
181         dodaj_u_stablo(&koren, ime, prezime, uspeh, matematika,
182                      jezik);
183     }
184
185     /* Zatvaramo datoteku */
186     fclose(in);
187
188     /* Stampamo prvo podatke o ucenicima koji su polozili prijemni
189     */
190     stampaj(koren, 1);
191
192     /* Liniju iscrtavamo samo ako postoje ucenici koji nisu
193     polozili prijemni */
194     if (nisu_polozili(koren) != 0)
195         printf("-----\n");
196
197     /* Stampamo podatke o ucenicima koji nisu polozili prijemni */
198     stampaj(koren, 0);
199
200     /* Oslobadjamo memoriju zauzetu stablom */
201     oslobodi_stablo(&koren);
202
203     /* Završavamo sa programom */
204     return 0;
205 }
206
```

Rešenje 4.18

```
1 #include<stdio.h>
2 #include<stdlib.h>
3 #include<string.h>
4
5 #define MAX_NISKA 51
6 #define MAX_DATUM 3
7
8 /* Struktura koja opisuje jedan cvor stabla: sadrzi ime i
9    prezime osobe, dan, mesec i godinu rođenja i redom
10    pokazivace na levo i desno podstablo */
11 typedef struct cvor_stabla {
12     char ime[MAX_NISKA];
13     char prezime[MAX_NISKA];
14
```

```

14     int dan;
15     int mesec;
16     int godina;
17     struct cvor_stabla *levo;
18     struct cvor_stabla *desno;
19 } Cvor;

21 /* Funkcija koja kreira novi cvor */
Cvor *napravi_cvor(char ime[], char prezime[], int dan,
23                   int mesec, int godina)
{
25     /* Alociramo memoriju */
27     Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
    if (novi == NULL)
29         return NULL;

31     /* Inicijalizujemo polja strukture */
    strcpy(novi->ime, ime);
33     strcpy(novi->prezime, prezime);
    novi->dan = dan;
35     novi->mesec = mesec;
    novi->godina = godina;
37     novi->levo = NULL;
    novi->desno = NULL;

39     /* Vracamo adresu novog cvora */
41     return novi;
}

43 /* Funkcija koja proverava uspesnost alokacije */
45 void proveri_alokaciju(Cvor * novi_cvor)
{
47     /* Ako memorija nije uspesno alocirana */
49     if (novi_cvor == NULL) {
        /* Ispisujemo poruku i prekidamo izvršavanje programa */
51         fprintf(stderr, "Malloc greska za novi cvor!\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
53     }
}

55 /* Funkcija koja oslobadja memoriju zauzetu stablom */
57 void oslobodi_stablo(Cvor ** koren)
{
59     /* Stablo je prazno */
61     if (*koren == NULL)
        return;

63     /* Oslobadjamo memoriju zauzetu levim podstablom (ako postoji)
65     */

```

```
67     if ((*koren)->levo)
        oslobodi_stablo(&(*koren)->levo);

69     /* Oslobadjamo memoriju zauzetu desnim podstablom (ako
        postoji) */
71     if ((*koren)->desno)
        oslobodi_stablo(&(*koren)->desno);

73     /* Oslobadjamo memoriju zauzetu korenom */
75     free(*koren);

77     /* Proglasavamo stablo praznim */
    *koren = NULL;
79 }

81 /* Funkcija koja dodaje novi cvor u stablo - stablo treba da
    bude uredjeno po datumu */
83 void dodaj_u_stablo(Cvor ** koren, char ime[], char prezime[],
                      int dan, int mesec, int godina)
85 {

87     /* Ako je stablo prazno */
    if (*koren == NULL) {

89         /* Kreiramo novi cvor */
91         Cvor *novi_cvor =
            napravi_cvor(ime, prezime, dan, mesec, godina);
93         proveri_alokaciju(novi_cvor);

95         /* I proglasavamo ga korenom */
        *koren = novi_cvor;

97         return;
99     }

101     /* Kako se ne unosi godina za pretragu, stablo uredjujemo samo
        po mesecu (i danu u okviru istog meseca) */
103     if (mesec < (*koren)->mesec)
        dodaj_u_stablo(&(*koren)->levo, ime, prezime, dan, mesec,
105                      godina);
    else if (mesec == (*koren)->mesec && dan < (*koren)->dan)
107        dodaj_u_stablo(&(*koren)->levo, ime, prezime, dan, mesec,
                      godina);
    else
109        dodaj_u_stablo(&(*koren)->desno, ime, prezime, dan, mesec,
111                      godina);
113 }

115 /* Funkcija vrši pretragu stabla i vraća cvor sa traženim
    datumom (null ako takav ne postoji). u promenljivu pom ce
    biti smesten prvi datum (dan i mesec) veci od traženog
    datuma (null ako takav ne postoji)
117
```



```

119  */
120  Cvor *pretrazi(Cvor * koren, int dan, int mesec)
121  {
122      /* Stablo je prazno, obustavljamo pretragu */
123      if (koren == NULL)
124          return NULL;
125
126      /* Nasli smo trazeni datum u stablu */
127      if (koren->dan == dan && koren->mesec == mesec)
128          return koren;
129
130      /* Ako je mesec trazenog datuma manji od meseca sadrzanog u
131      korenu ili ako su meseci isti ali je dan trazenog datuma
132      manji od aktuelnog datuma, pretrazujemo levo podstablo -
133      pre toga svakako proveravamo da li leva grana postoji - ako
134      ne postoji treba da vratimo prvi sledeci, a to je bas
135      vrednost uocnog korena */
136      if (mesec < koren->mesec
137          || (mesec == koren->mesec && dan < koren->dan)) {
138          if (koren->levo == NULL)
139              return koren;
140          else
141              return pretrazi(koren->levo, dan, mesec);
142      }
143
144      /* inace, nastavljamo pretragu u desnom delu */
145      return pretrazi(koren->desno, dan, mesec);
146  }
147
148
149  int main(int argc, char **argv)
150  {
151      FILE *in;
152      Cvor *koren;
153      Cvor *slavljenik;
154      char ime[MAX_NISKA], prezime[MAX_NISKA];
155      int dan, mesec, godina;
156
157      /* Proveravamo da li je zadato ime ulazne datoteke */
158      if (argc < 2) {
159          /* Ako nije, ispisujemo poruku i prekidamo sa izvršavanjem
160          programa */
161          printf("Nedostaje ime ulazne datoteke!\n");
162          return 0;
163      }
164
165      /* Inace, pripremamo datoteku za citanje */
166      in = fopen(argv[1], "r");
167      if (in == NULL) {
168          fprintf(stderr, "Greska prilikom otvaranja datoteke!\n");
169          exit(EXIT_FAILURE);

```

```
171     }
172
173     /* I popunjavamo podacima stablo */
174     koren = NULL;
175     while (fscanf
176         (in, "%s %s %d.%d.%d.", ime, prezime, &dan, &mesec,
177          &godina) != EOF)
178         dodaj_u_stablo(&koren, ime, prezime, dan, mesec, godina);
179
180     /* I zatvaramo datoteku */
181     fclose(in);
182
183     /* Omogućavamo pretragu podataka */
184     while (1) {
185
186         /* Učitavamo novi datum */
187         printf("Unesite datum: ");
188         if (scanf("%d.%d.", &dan, &mesec) == EOF)
189             break;
190
191         /* Pretražujemo stablo */
192         slavljenik = pretrazi(koren, dan, mesec);
193
194         /* Ispisujemo pronadjene podatke */
195         if (slavljenik == NULL) {
196             printf("Nema podataka o ovim ni o sledecem rodjendanu.\n");
197             continue;
198         }
199
200         /* Slučaj kada smo pronasli prave podatke */
201         if (slavljenik->dan == dan && slavljenik->mesec == mesec) {
202             printf("Slavljenik: %s %s\n", slavljenik->ime,
203                  slavljenik->prezime);
204             continue;
205         }
206
207         /* Slučaj kada smo pronasli podatke o prvom sledecem
208            rodjendanu */
209         printf("Slavljenik: %s %s %d.%d.\n", slavljenik->ime,
210              slavljenik->prezime, slavljenik->dan,
211              slavljenik->mesec);
212     }
213
214     /* Oslobadjamo memoriju zauzetu stablom */
215     oslobodi_stablo(&koren);
216
217     /* Prekidamo sa izvršavanjem programa */
218     return 0;
219 }
```

Rešenje 4.19

```

1  #ifndef __STABLA_H__
2  #define __STABLA_H__ 1

4  /* Struktura kojom se predstavlja cvor binarnog pretrazivackog stabla */
5  /*
6  typedef struct cvor{
7      int broj;
8      struct cvor* levo, *desno;
9  }Cvor;

10
11  /* Funkcija koja alocira memoriju za novi cvor stabla,
12  inicijalizuje polja strukture i vraca pokazivac na novi cvor */
13  Cvor* napravi_cvor(int broj);

14
15  /* Funkcija koja proverava uspesnost kreiranja novog cvora stabla. */
16  void prover_i_alokaciju( Cvor* novi_cvor);

17
18  /* Funkcija koja dodaje zadati broj u stablo */
19  void dodaj_u_stablo(Cvor** adresa_korena, int broj);

20
21  /* Funkcija koja proverava da li se zadati broj nalazi u stablu */
22  Cvor* pretrazi_stablo(Cvor * koren, int broj);

23
24  /* Funkcija koja pronalazi cvor koji sadrzi najmanju vrednost
25  u stablu */
26  Cvor * pronadji_najmanji(Cvor * koren);

27
28  /* Funkcija koja pronalazi cvor koji sadrzi najveći vrednost u stablu
29  */
30  Cvor * pronadji_najveci(Cvor * koren);

31
32  /* Funkcija koja brise cvor stabla koji sadrzi zadati broj */
33  void obrisi_element(Cvor** adresa_korena, int broj);

34
35  /* Funkcija koja ispisuje sadržaj stabla u infiksnoj notaciji (levo
36  podstablo - koren - desno podstablo) */
37  void prikazi_stablo(Cvor * koren);

38
39  /* Funkcija koja oslobadja memoriju zauzetu stablom */
40  void oslobodi_stablo(Cvor** adresa_korena);

41
42  #endif

```

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include "stabla.h"
4  /* Funkcija kojom se kreira novi cvor stabla koji sadrzi zadatu
5  vrednost */
6  Cvor *napravi_cvor(int broj)
7  {
8      /* Alociramo memoriju za novi cvor */

```

```

9   Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
   if (novi == NULL)
11      return NULL;
   /* Inicijalizujemo polja cvora */
13   novi->broj = broj;
   novi->levo = NULL;
15   novi->desno = NULL;
   /* Vracamo adresu novog cvora */
17   return novi;
}

19
/* Funkcija koja proverava uspesnost kreiranja novog cvora
21   stabla */
void prover_i_alokaciju(Cvor * novi_cvor)
23 {
   /* Ukoliko je cvor neuspesno kreiran */
25   if (novi_cvor == NULL) {
       /* Ispisuje se odgovarajuca poruka i prekida izvršavanje
27       programa */
       fprintf(stderr, "Malloc greska za novi cvor!\n");
29       exit(EXIT_FAILURE);
   }
31 }

33 /* Funkcija koja dodaje novi broj u stablo. */
void dodaj_u_stablo(Cvor ** koren, int broj)
35 {
   /* Ako je stablo prazno */
37   if (*koren == NULL) {
       /* Kreiramo novi cvor */
39       Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
       prover_i_alokaciju(novi);
41       /* i proglašavamo ga korenom stabla */
       *koren = novi;
43       return;
   }
45   /* U suprotnom trazimo odgovarajucu poziciju za novi broj */
   /* Ako je broj manji od vrednosti sadržane u korenu, ubacujemo
47   ga u levo podstablo */
   if (broj < (*koren)->broj)
49       dodaj_u_stablo(&(*koren)->levo, broj);
   else
51       /* Inace, ubacujemo broj u desno podstablo */
       dodaj_u_stablo(&(*koren)->desno, broj);
53 }

55 /* Funkcija koja oslobadja memoriju zauzetu stablom */
void oslobodi_stablo(Cvor ** koren)
57 {
   /* Ako je stablo prazno, nepotrebno je oslobadjati memoriju */
59   if (*koren == NULL)
       return;

```

```

61  /* Inace ... */
    /* Oslobadjamo memoriju zauzetu levom podstablom */
63  if ((*koren)->levo)
        oslobodi_stablo(&(*koren)->levo);
65  /* Oslobadjamo memoriju zauzetu desnom podstablom */
    if ((*koren)->desno)
67      oslobodi_stablo(&(*koren)->desno);
    /* Oslobadjamo memoriju zauzetu korenom */
69  free(*koren);
    /* Proglasavam stablo praznim */
71  *koren = NULL;
}

73 Cvor *pronadji_najmanji(Cvor * koren)
{
    /* ako je stablo prazno, prekidamo pretragu */
77  if (koren == NULL)
        return NULL;
79  /* vrednosti koje su manje od vrednosti u korenu stabla nalaze
    se levo od njega */
81  /* ako je koren cvor koji nema levo podstablo, onda on sadrzi
    najmanju vrednost */
83  if (koren->levo == NULL)
        return koren;
85  /* inace, pretragu treba nastaviti u levom podstablu */
    return pronadji_najmanji(koren->levo);
87 }

89 Cvor *pronadji_najveci(Cvor * koren)
{
    /* ako je stablo prazno, prekidamo pretragu */
91  if (koren == NULL)
        return NULL;
93  /* vrednosti koje su vece od vrednosti u korenu stabla nalaze
    se desno od njega */
95  /* ako je koren cvor koji nema desno podstablo, onda on sadrzi
    najveću vrednost */
97  if (koren->desno == NULL)
        return koren;
99  /* inace, pretragu treba nastaviti u desnom podstablu */
    return pronadji_najveci(koren->desno);
101 }

103 /* Funkcija brise element iz stabla ciji je broj upravo jednak
105 broju n. Funkcija azurira koren stabla u pozivajucoj
    funkciji, jer u ovoj funkciji koren moze biti promenjen u
107 funkciji. */
void obrisi_element(Cvor ** adresa_korena, int n)
109 {
    Cvor *pomocni = NULL;
111  /* Izlaz iz rekurzije: ako je stablo prazno, nema sta da se
    brise */

```

```
113     if (*adresa_korena == NULL)
114         return;
115     /* Ako je vrednost broja veća od vrednosti u korenu stabla,
116        tada se broj eventualno nalazi u desnom podstablu, pa treba
117        rekurzivno primeniti postupak na desno podstablo. Koren
118        ovako modifikovanog stabla je nepromenjen. */
119     if ((*adresa_korena)->broj < n) {
120         obrisi_element(&(*adresa_korena)->desno, n);
121         return;
122     }
123     /* Ako je vrednost broja manja od vrednosti korena, tada se
124        broj eventualno nalazi u levom podstablu, pa treba
125        rekurzivno primeniti postupak na levo podstablo. Koren
126        ovako modifikovanog stabla je nepromenjen. */
127     if ((*adresa_korena)->broj > n) {
128         obrisi_element(&(*adresa_korena)->levo, n);
129         return;
130     }
131     /* Slede podslučajevi vezani za slučaj kada je vrednost u
132        korenu jednaka broju koji se briše (tj. slučaj kada treba
133        obrisati koren) */
134     /* Ako koren nema sinova, tada se on prosto briše, i rezultat
135        je prazno stablo (vracamo NULL) */
136     if ((*adresa_korena)->levo == NULL
137         && (*adresa_korena)->desno == NULL) {
138         free(*adresa_korena);
139         *adresa_korena = NULL;
140         return;
141     }
142     /* Ako koren ima samo levog sina, tada se brisanje vrši tako
143        što obrisemo koren, a novi koren postaje levo sin */
144     if ((*adresa_korena)->levo != NULL
145         && (*adresa_korena)->desno == NULL) {
146         pomocni = (*adresa_korena)->levo;
147         free(*adresa_korena);
148         *adresa_korena = pomocni;
149         return;
150     }
151     /* Ako koren ima samo desnog sina, tada se brisanje vrši tako
152        što obrisemo koren, a novi koren postaje desno sin */
153     if ((*adresa_korena)->desno != NULL
154         && (*adresa_korena)->levo == NULL) {
155         pomocni = (*adresa_korena)->desno;
156         free(*adresa_korena);
157         *adresa_korena = pomocni;
158         return;
159     }
160     /* Slučaj kada koren ima oba sina. Tada se brisanje vrši na
161        sledeći način: - najpre se potraži sledbenik korena (u
162        smislu poretka) u stablu. To je upravo po vrednosti
163        najmanji cvor u desnom podstablu. On se može pronaći npr.
164        funkcijom pronadji_najmanji(). - Nakon toga se u koren
```

```

165     smesti vrednost tog cvora, a u taj cvor se smesti vrednost
166     korena (tj. broj koji se brise). - Onda se prosto
167     rekursivno pozove funkcija za brisanje na desno podstablo.
168     S obzirom da u njemu treba obrisati najmanji element, a on
169     definitivno ima najvise jednog potomka, jasno je da ce
170     njegovo brisanje biti obavljeno na jedan od jednostavnijih
171     nacina koji su gore opisani. */
172     pomocni = pronadji_najmanji((*adresa_korena)->desno);
173     (*adresa_korena)->broj = pomocni->broj;
174     pomocni->broj = n;
175     obrisi_element(&(*adresa_korena)->desno, n);
176 }
177
178 /* Funkcija prikazuje stablo s leva u desno (tj. prikazuje
179     elemente u rastucem poretku) */
180 void prikazi_stablo(Cvor * koren)
181 {
182     /* izlaz iz rekurzije */
183     if (koren == NULL)
184         return;
185     prikazi_stablo(koren->levo);
186     printf("%d ", koren->broj);
187     prikazi_stablo(koren->desno);
188 }
189
190 Cvor *pretrazi_stablo(Cvor * koren, int broj)
191 {
192     /* ako je stablo prazno, vrednost se sigurno ne nalazi u njemu
193     */
194     if (koren == NULL)
195         return NULL;
196     /* ako je trazena vrednost sadrazana u korenu */
197     if (koren->broj == broj) {
198         /* prekidamo pretragu */
199         return koren;
200     }
201     /* inace, ako je broj manji od vrednosti sadrzane u korenu */
202     if (broj < koren->broj)
203         /* pretragu nastavljamo u levom podstablu */
204         return pretrazi_stablo(koren->levo, broj);
205     else
206         /* u suprotnom, pretragu nastavljamo u desnom podstablu */
207         return pretrazi_stablo(koren->desno, broj);
208 }

```

```

1 #include<stdio.h>
2 #include<stdlib.h>
3
4 /* Ukljucujemo biblioteku za rad sa stablima - pogledati uvodni
5     zadatak ove glave */
6 #include "stabla.h"

```

```
8
9  /* Funkcija koja proverava da li su dva stabla koja sadrze cele
10     brojeve identicna. Povratna vrednost funkcije je 1 ako jesu,
        odnosno 0 ako nisu */
12 int identitet(Cvor * koren1, Cvor * koren2)
13 {
14     /* Ako su oba stabla prazna, jednaka su */
        if (koren1 == NULL && koren2 == NULL)
16         return 1;

18     /* Ako je jedno stablo prazno, a drugo nije, stabla nisu
        jednaka */
20     if (koren1 == NULL || koren2 == NULL)
        return 0;

22     /* Ako su oba stabla neprazna i u korenu se nalaze razlicite
        vrednosti, mozemo da zakljucimo da se razlikuju */
24     if (koren1->broj != koren2->broj)
26         return 0;

28     /* inace, proveravamo da li vazi i jednakost u levih
        podstabala i desnih podstabala */
30     return (identitet(koren1->levo, koren2->levo)
        && identitet(koren1->desno, koren2->desno));
32 }

34 int main()
35 {
36     int broj;
37     Cvor *koren1, *koren2;

40     koren1 = NULL;
        /* učitavamo elemente prvog stabla */
42     printf("Prvo stablo: ");
        scanf("%d", &broj);
44     while (broj != 0) {
        dodaj_u_stablo(&koren1, broj);
46         scanf("%d", &broj);
    }

48

50     koren2 = NULL;
        /* učitavamo elemente drugog stabla */
52     printf("Drugog stablo: ");
        scanf("%d", &broj);
54     while (broj != 0) {
        dodaj_u_stablo(&koren2, broj);
56         scanf("%d", &broj);
    }

58     /* pozivamo funkciju koja ispituje identitet stabala */
        if (identitet(koren1, koren2))
```



```

60     printf("Stabla jesu identicna.\n");
    else
62     printf("Stabla nisu identicna.\n");

64     /* oslobadjamo memoriju zauzetu stablima */
    oslobodi_stablo(&koren1);
66     oslobodi_stablo(&koren2);

68     /* završavamo sa radom programa */
    return 0;
70 }

```

Rešenje 4.20

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* Uključujemo biblioteku za rad sa stablima */
#include "stabla.h"

/* Funkcija kreira novo stablo identicno stablu koje je dato
korenom.*/
void kopiraj_stablo(Cvor * koren, Cvor ** duplikat){
10     /* Izlaz iz rekurzije: ako je stablo prazno nema sta da se kopira
    */
    if (koren == NULL){
12         *duplikat = NULL;
        return;
14     }
    /* Dupliramo koren stabla i postavljamo ga da bude koren novog
stabla */
16     *duplikat = napravi_cvor(koren->broj);
    prover_i_alokaciju(*duplikat);

20     /* Rekurzivno dupliramo levo podstablo i njegovu adresu cuvamo
u pokazivacu na levo podstablo korena duplikata. */
22     kopiraj_stablo(koren->levo, &(*duplikat)->levo);

24     /* Rekurzivno dupliramo desno podstablo i njegovu
adresu cuvamo u pokazivacu na desno podstablo korena duplikata. */
26     kopiraj_stablo(koren->desno, &(*duplikat)->desno);
}

/* Funkcija izracunava uniju dva stabla - rezultujuce stablo se
30 dobija modifikacijom prvog stabla */
void kreiraj_uniju(Cvor ** adresa_korena1, Cvor * koren2) {
32     /* Ako drugo stablo nije prazno */
    if (koren2 != NULL) {
34         /* dodajemo njegov koren u prvo stablo */
        dodaj_u_stablo(adresa_korena1, koren2->broj);
36         /* rekurzivno racunamo uniju levog i desnog podstabla drugog

```

```
        stabla sa prvim stablom */
38     kreiraj_uniju(adresa_korena1, koren2->levo);
        kreiraj_uniju(adresa_korena1, koren2->desno);
40 }
}

42
/* Funkcija izracunava presek dva stabla - rezultujuce stablo se
44 dobija modifikacijom prvog stabla */
void kreiraj_presek(Cvor ** adresa_korena1, Cvor * koren2) {
46     /* Ako je prvo stablo prazno, tada je i rezultat prazno stablo */
    if (*adresa_korena1 == NULL)
48         return ;

50     /* Kreiramo presek levog i desnog podstabla sa drugim stablom, tj.
    iz levog i desnog podstabla prvog stabla brisemo sve one elemente
52 koji ne postoje u drugom stablu */
    kreiraj_presek(&(*adresa_korena1)->levo, koren2);
54     kreiraj_presek(&(*adresa_korena1)->desno, koren2);

56     /* Ako se koren prvog stabla ne nalazi u drugom stablu tada ga
    uklanjamo iz prvog stabla */
58     if (pretrazi_stablo(koren2, (*adresa_korena1)->broj) == NULL)
        obrisi_element(adresa_korena1, (*adresa_korena1)->broj);
60 }

62 /* Funkcija izracunava razliku dva stabla - rezultujuce stablo se
    dobija modifikacijom prvog stabla */
64 void kreiraj_razliku(Cvor ** adresa_korena1, Cvor * koren2) {
    /* Ako je prvo stablo prazno, tada je i rezultat prazno stablo */
66     if (*adresa_korena1 == NULL)
        return ;

68     /* Kreiramo razliku levog i desnog podstabla sa drugim stablom, tj.
    iz levog i desnog podstabla prvog stabla brisemo sve one elemente
70 koji postoje i u drugom stablu */
    kreiraj_razliku(&(*adresa_korena1)->levo, koren2);
72     kreiraj_razliku(&(*adresa_korena1)->desno, koren2);

74     /* Ako se koren prvog stabla nalazi i u drugom stablu
    tada ga uklanjamo iz prvog stabla */
76     if (pretrazi_stablo(koren2, (*adresa_korena1)->broj) != NULL)
        obrisi_element(adresa_korena1, (*adresa_korena1)->broj);
78 }

80 int main() {
    Cvor* koren1;
82     Cvor* koren2;
    Cvor *pomocni = NULL;
84     int n;

86
    /* Ucitavamo elemente prvog stabla: */
88     koren1=NULL;
```

```

90     printf("Prvo stablo: ");
91     while( scanf("%d",&n) != EOF) {
92         dodaj_u_stablo(&koren1,n);
93     }
94
95     /* Ucitavamo elemente drugog stabla: */
96     koren2=NULL;
97     printf("Drugo stablo: ");
98     while( scanf("%d",&n) != EOF) {
99         dodaj_u_stablo(&koren2,n);
100     }
101
102     /* Kreiramo uniju stabala: prvo napravimo kopiju prvog stabla kako
103     bi mogli da ga iskoristimo i za preostale operacije */
104     kopiraj_stablo(koren1,&pomocni);
105     kreiraj_uniju(&pomocni, koren2);
106     printf("Unija: ");
107     prikazi_stablo(pomocni);
108     putchar('\n');
109     /* Oslobadjamo stablo za rezultatom operacije */
110     oslobodi_stablo(&pomocni);
111
112     /* Kreiramo presek stabala: prvo napravimo kopiju prvog stabla kako
113     bi mogli da ga iskoristimo i za preostale operacije;
114     */
115     kopiraj_stablo(koren1,&pomocni);
116     kreiraj_presek(&pomocni, koren2);
117     printf("Presek: ");
118     prikazi_stablo(pomocni);
119     putchar('\n');
120     /* Oslobadjamo stablo za rezultatom operacije */
121     oslobodi_stablo(&pomocni);
122
123     /* Kreiramo razliku stabala: prvo napravimo
124     kopiju prvog stabla kako
125     bi mogli da ga iskoristimo i za preostale operacije;
126     */
127     kopiraj_stablo(koren1,&pomocni);
128     kreiraj_razliku(&pomocni, koren2);
129     printf("Razlika: ");
130     prikazi_stablo(pomocni);
131     putchar('\n');
132     /* Oslobadjamo stablo za rezultatom operacije */
133     oslobodi_stablo(&pomocni);
134
135     /* Oslobadjamo i polazna stabla */
136     oslobodi_stablo(&koren2);
137     oslobodi_stablo(&koren1);
138
139
140

```

```
142  /* Završavamo sa programom */
    return 0;
}
```

Rešenje 4.21

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  /* Uključujemo biblioteku za rad sa stablima */
5  #include "stabla.h"
6
7  #define MAX 50
8
9  /* Funkcija koja obilazi stablo sa leva na desno i smesta
10     vrednosti cvorova u niz. Povratna vrednost funkcije je broj
11     vrednosti koje su smestene u niz. */
12
13 int kreiraj_niz(Cvor * koren, int a[])
14 {
15     int r, s;
16
17     /* Drvo je prazno - u niz je smesteno 0 elemenata */
18     if (koren == NULL)
19         return 0;
20
21     /* Dodajemo u niz elemente iz levog podstabla */
22     r = kreiraj_niz(koren->levo, a);
23
24     /* Tekuća vrednost promenljive r je broj elemenata koji su
25        upisani u niz i na osnovu nje možemo odrediti indeks novog
26        elementa */
27
28     /* Smestamo vrednost iz korena */
29     a[r] = koren->broj;
30
31     /* Dodajemo elemente iz desnog podstabla */
32     s = kreiraj_niz(koren->desno, a + r + 1);
33
34     /* Računamo indeks na koji treba smestiti naredni element */
35     return r + s + 1;
36 }
37
38
39 /* Funkcija sortira niz tako što najpre elemente niza smesti u
40     stablo, a zatim kreira novi niz prolazeci kroz stablo sa
41     leva u desno.
42
43     Ovaj način sortiranja primer sortiranja koje nije "u mestu "
44     kao što je to slučaj sa ostalim prethodno opisanim
45     algoritmima sortiranja, jer se sortiranje vrši u pomoćnoj
```

```

47     dinamickoj strukturi, a ne razmenom elemenata niza. */
48 void sortiraj(int a[], int n)
49 {
50     int i;
51     Cvor *koren;
52
53     /* Kreiramo stablo smestanjem elemenata iz niza u stablo */
54     koren = NULL;
55     for (i = 0; i < n; i++)
56         dodaj_u_stablo(&koren, a[i]);
57
58     /* Infiksnim obilaskom stabla elemente iz stabla prepisujemo u
59     niz a */
60     kreiraj_niz(koren, a);
61
62     /* Vise nam stablo nije potrebno i oslobadjamo memoriju */
63     oslobodi_stablo(&koren);
64 }
65
66 int main()
67 {
68     int a[MAX];
69     int n, i;
70
71     /* Ucitavamo dimenziju i elemente niza */
72     printf("n: ");
73     scanf("%d", &n);
74     if (n < 0 || n > MAX) {
75         printf("Greska: pogresna dimenzija niza!\n");
76         return 0;
77     }
78
79     printf("a: ");
80     for (i = 0; i < n; i++)
81         scanf("%d", &a[i]);
82
83     /* Pozivamo funkciju za sortiranje */
84     sortiraj(a, n);
85
86     /* Ispisujemo rezultat */
87     for (i = 0; i < n; i++)
88         printf("%d ", a[i]);
89     printf("\n");
90
91     /* Prekidamo sa programom */
92     return 0;
93 }

```

Rešenje 4.22

```
1 #include<stdio.h>
2 #include<stdlib.h>
3
4 /* Uključujemo biblioteku za rad sa stablima */
5 #include "stabla.h"
6
7 /* a) Funkcija koja izracunava broj cvorova stabla */
8 int broj_cvorova(Cvor * koren)
9 {
10
11     /* Ako je stablo prazno, broj cvorova je nula */
12     if (koren == NULL)
13         return 0;
14
15     /* U suprotnom je broj cvorova stabla jednak zbiru broja
16        cvorova u levom podstablu i broja cvorova u desnom
17        podstablu - 1 dodajemo zato sto treba racunati i koren */
18     return broj_cvorova(koren->levo) + broj_cvorova(koren->desno) +
19         1;
20 }
21
22 /* b) Funkcija koja izracunava broj listova stabla */
23 int broj_listova(Cvor * koren)
24 {
25
26     /* Ako je stablo prazno, broj listova je nula */
27     if (koren == NULL)
28         return 0;
29
30     /* Proveravamo da li je tekuci cvor list */
31     if (koren->levo == NULL && koren->desno == NULL)
32         /* i ako jeste vratimo 1 - to ce kasnije zbog rekurzivnih
33            poziva uvecati broj listova za 1 */
34         return 1;
35
36     /* U suprotnom prebrojavamo listove koje se nalaze u
37        podstablima */
38     return broj_listova(koren->levo) + broj_listova(koren->desno);
39 }
40
41 /* c) Funkcija koja stampa pozitivne vrednosti listova stabla */
42 void pozitivni_listovi(Cvor * koren)
43 {
44
45     /* Slucaj kada je stablo prazno */
46     if (koren == NULL)
47         return;
48
49     /* Ako je cvor list i sadrzi pozitivnu vrednost */
50     if (koren->levo == NULL && koren->desno == NULL
51         && koren->broj > 0)
```

```
/* Stampamo ga */
53 printf("%d ", koren->broj);

55 /* Nastavljamo sa stampanjem pozitivnih listova u podstablama */
pozitivni_listovi(koren->levo);
57 pozitivni_listovi(koren->desno);
}
59

61 /* d) Funkcija koja izracunava zbir cvorova stabla */
int zbir_cvorova(Cvor * koren)
63 {

65 /* Ako je stablo prazno, zbir cvorova je 0 */
if (koren == NULL)
67 return 0;

69 /* Inace, zbir cvorova stabla izracunavamo kao zbir korena i
svih elemenata u podstablama */
71 return koren->broj + zbir_cvorova(koren->levo) +
zbir_cvorova(koren->desno);
73 }

75 /* e) Funkcija koja izracunava najveći element stabla. */
Cvor *najveci_element(Cvor * koren)
77 {

79 /* Ako je stablo prazno, obustavljamo pretragu */
if (koren == NULL)
81 return NULL;

83 /* Zbog prirode pretrazivackog stabla, sigurni smo da su
vrednosti veće od korena u desnom podstablu */
85

/* Ako desnog podstabla nema */
87 if (koren->desno == NULL)
/* Najveća vrednost je koren */
89 return koren;

91 /* Inace, najveću vrednost trazimo jos desno */
return najveci_element(koren->desno);
93 }

95 /* f) Funkcija koja izracunava dubinu stabla */
int dubina_stabla(Cvor * koren)
97 {

99 /* Dubina praznog stabla je 0 */
if (koren == NULL)
101 return 0;

103 /* Izracunavamo dubinu levog podstabla */
```

```
105     int dubina_levo = dubina_stabla(koren->levo);
107     /* Izracunavamo dubinu desnog podstabla */
109     int dubina_desno = dubina_stabla(koren->desno);
111     /* dubina stabla odgovara vecoj od dubina podstabala - 1
        dodajemo jer racunamo i koren */
113     return dubina_levo >
        dubina_desno ? dubina_levo + 1 : dubina_desno + 1;
115 }
117 /* g) Funkcija koja izracunava broj cvorova na i-tom nivou */
119 int broj_cvorova_na_itom_nivou(Cvor * koren, int i)
121 {
123     /* ideja je da ste spustamo kroz drvo sve dok ne stignemo do
        trazenog nivoa */
125     /* Ako nema vise cvorova, ne mozemo da se spustamo niz stablo */
127     if (koren == NULL)
129         return 0;
131     /* Ako smo stigli do trazenog nivoa, vracamo 1 - to ce kasnije
        zbog rekurzivnih poziva uvecati broj pojavljivanja za 1 */
133     if (i == 0)
135         return 1;
137     /* inace, spustamo se jedan nivo nize i u levom i u desnom
        postablu */
139     return broj_cvorova_na_itom_nivou(koren->levo, i - 1)
        + broj_cvorova_na_itom_nivou(koren->desno, i - 1);
141 }
143 /* h) Funkcija koja ispisuje sve elemente na i-tom nivou */
145 void ispis_nivo(Cvor * koren, int i)
147 {
149     /* ideja je slicna ideji iz prethodne funkcije */
151     /* nema vise cvorova, ne mozemo da se spustamo kroz stablo */
153     if (koren == NULL)
155         return;
157     /* ako smo na trazenom nivou - ispisujemo vrednost */
159     if (i == 0) {
161         printf("%d ", koren->broj);
163         return;
165     }
167     /* inace, spustamo se jedan nivo nize i u levom i u desnom
        podstablu */
169     ispis_nivo(koren->levo, i - 1);
171     ispis_nivo(koren->desno, i - 1);
173 }
```



```
157 /* i) Funkcija koja izracunava maksimalnu vrednost na i-tom
    nivou stabla */
159 Cvor *max_nivo(Cvor * koren, int i)
    {
161
162     /* Ako je stablo prazno, obustavljamo pretragu */
163     if (koren == NULL)
164         return NULL;
165
166     /* Ako smo na trazenom nivou, takodje prekidamo pretragu */
167     if (i == 0)
168         return koren;
169
170     /* Pronalazimo maksimum sa i-tog nivoa levog podstabla */
171     Cvor *a = max_nivo(koren->levo, i - 1);
172
173     /* Pronalazimo maksimum sa i-tog nivoa desnog podstabla */
174     Cvor *b = max_nivo(koren->desno, i - 1);
175
176     /* Trazimo i vracamo maksimum izracunatih vrednosti */
177     if (a == NULL && b == NULL)
178         return NULL;
179     if (a == NULL)
180         return b;
181     if (b == NULL)
182         return a;
183     return a->broj > b->broj ? a : b;
184 }
185
186 /* j) Funkcija koja izracunava zbir cvorova na i-tom nivou */
187 int zbir_nivo(Cvor * koren, int i)
188 {
189
190     /* Ako je stablo prazno, zbir je nula */
191     if (koren == NULL)
192         return 0;
193
194     /* Ako smo na trazenom nivou, vracamo vrednost */
195     if (i == 0)
196         return koren->broj;
197
198     /* Inace, spustamo se jedan nivo nize i trazimo sume iz levog
199     i desnog podstabla */
200     return zbir_nivo(koren->levo, i - 1) + zbir_nivo(koren->desno,
201                                                       i - 1);
202 }
203
204 /* k) Funkcija koja izracunava zbir svih vrednosti u stablu koje
    su manje ili jednake od date vrednosti x */
205 int suma(Cvor * koren, int x)
```

```

{
209
    /* Ako je stablo prazno, zbir je nula */
211    if (koren == NULL)
        return 0;
213
    /* Ako je vrednost u korenu manja od trazene vrednosti, zbog
215    prirode pretrazivackog stabla treba obici i levo i desno
    podstablo */
217    if (koren->broj < x)
        return koren->broj + suma(koren->levo,
219                                x) + suma(koren->desno, x);

221    /* Inace, racunamo samo sumu vrednosti iz levog podstabla jer
    medju njima jedino moze biti onih koje zadovoljavaju uslov */
223    return suma(koren->levo, x);
225
}

227 int main(int argc, char **argv)
{
229
    /* Analiziramo argumente komandne linije */
231    if (argc != 3) {
        fprintf(stderr, "Greska! Program se poziva sa: ./a.out nivo
233 broj_za_pretragu\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
235    }
    int i = atoi(argv[1]);
237    int x = atoi(argv[2]);

239    /* Kreiramo stablo */
    Cvor *koren = NULL;
241    int broj;
    while (scanf("%d", &broj) != EOF)
243        dodaj_u_stablo(&koren, broj);

245    /* ispisujemo rezultat rada funkcija */
    printf("broj cvorova: %d\n", br_cvorova(koren));
247    printf("broj listova: %d\n", br_listova(koren));
    printf("pozitivni listovi: ");
249    pozitivni_listovi(koren);
    printf("zbir cvorova: %d\n", suma_cvorova(koren));
251

    if (najveci_element(koren) == NULL)
253        printf("najveci element: ne postoji\n");
    else
255        printf("najveci element: %d\n",
                najveci_element(koren)->broj);
257

    printf("dubina stabla: %d\n", dubina_stabla(koren));
259    printf("\n");

```

```

printf("broj cvorova na %d. nivou: %d\n", i,
261     cvorovi_nivo(koren, i));
printf("elementi na %d. nivou: ", i);
263 ispis_nivo(koren, i);
printf("\n");
265 if (max_nivo(koren, i) == NULL)
    printf("Nema elemenata na %d. nivou!\n", i);
267 else
    printf("maksimalni na %d. nivou: %d\n", i,
269         max_nivo(koren, i)->broj);

printf("zbir na %d. nivou: %d\n", i, zbir_nivo(koren, i));
printf("zbir elemenata manjih ili jednakih od %d: %d\n", x,
273     suma(koren, x));

/* Oslobadjamo memoriju zauzetu stablom */
oslobodi_stablo(&koren);
277

/* Prekidamo izvršavanje programa */
279 return 0;
}

```

Rešenje 4.23

Rešenje 4.24

```

1  #include<stdio.h>
   #include<stdlib.h>
3
   /* Uključujemo biblioteku za rad sa stablima */
5  #include "stabla.h"

7  /* Funkcija koja izračunava dubinu stabla */
   int dubina_stabla(Cvor * koren)
9  {

11     /* Dubina praznog stabla je 0 */
    if (koren == NULL)
13         return 0;

15     /* Izračunavamo dubinu levog podstabla */
    int dubina_levo = dubina_stabla(koren->levo);

17     /* Izračunavamo dubinu desnog podstabla */
    int dubina_desno = dubina_stabla(koren->desno);

19

21     /* Dubina stabla odgovara vecoj od dubina podstabala - 1
       dodajemo jer racunamo i koren */
23     return dubina_levo >
        dubina_desno ? dubina_levo + 1 : dubina_desno + 1;

```

```
25 }

27 /* Funkcija koja ispisuje sve elemente na i-tom nivou */
void ispisi_nivo(Cvor * koren, int i)
29 {
    /* Ideja je slicna ideji iz prethodne funkcije */

31     /* Nema vise cvorova, ne mozemo da se spustamo kroz stablo */
33     if (koren == NULL)
        return;

35     /* Ako smo na trazenom nivou - ispisujemo vrednost */
37     if (i == 0) {
        printf("%d ", koren->broj);
39         return;
    }

41     /* Inace, spustamo se jedan nivo nize i u levom i u desnom
        podstablu */
43     ispisi_nivo(koren->levo, i - 1);
    ispisi_nivo(koren->desno, i - 1);
45 }

47 /* Funkcija koja ispisuje stablo po nivoima */
void ispisi_stablo_po_nivoima(Cvor * koren)
49 {

51     int i;

53     /* Prvo izracunavamo dubinu stabla */
    int dubina;
55     dubina = dubina_stabla(koren);

57     /* Ispisujemo nivo po nivo stabla */
    for (i = 0; i < dubina; i++) {
59         printf("%d. nivo: ", i);
        ispisi_nivo(koren, i);
61         printf("\n");
    }
63 }

65 int main(int argc, char **argv)
{
67     Cvor *koren;
    int broj;

69     /* Citamo vrednosti sa ulaza i dodajemo ih u stablo */
71     koren = NULL;
    while (scanf("%d", &broj) != EOF) {
73         dodaj_u_stablo(&koren, broj);
    }

75     /* Ispisujemo stablo po nivoima */
```

```

77     ispisi_stablo_po_nivoima(koren);

79     /* Oslobadjamo memoriju zauzetu stablom */
    oslobodi_stablo(&koren);

81     /* Prekidamo izvršavanje programa */
83     return 0;
}

```

Rešenje 4.25

Rešenje 4.26

```

1  #include<stdio.h>
   #include<stdlib.h>

3

   /* Uključujemo biblioteku za rad sa stablima */
5  #include "stabla.h"

7  /* Funkcija koja izračunava dubinu stabla */
   int dubina_stabla(Cvor * koren)
9  {

11     /* Dubina praznog stabla je 0 */
    if (koren == NULL)
13         return 0;

15     /* Izračunavamo dubinu levog podstabla */
    int dubina_levo = dubina_stabla(koren->levo);

17     /* Izračunavamo dubinu desnog podstabla */
    int dubina_desno = dubina_stabla(koren->desno);

19     /* Dubina stabla odgovara vecoj od dubina podstabala - 1
       dodajemo jer racunamo i koren */
21     return dubina_levo >
23         dubina_desno ? dubina_levo + 1 : dubina_desno + 1;
25 }

27 /* Funkcija koja racuna broj cvorova koji ispunjavaju uslov za
   AVL stablo */
29 int avl(Cvor * koren)
   {
31     int dubina_levo, dubina_desno;

33     /* Ako je stablo prazno, zaustavljamo brojanje */
    if (koren == NULL) {
35         return 0;
    }

37

```

```
39  /* Izracunavamo dubinu levog podstabla korena */
    dubina_levo = dubina_stabla(koren->levo);

41  /* Izracunavamo dubinu desnog podstabla korena */
    dubina_desno = dubina_stabla(koren->desno);

43

45  /* Ako je uslov za AVL stablo ispunjen */
    if (abs(dubina_desno - dubina_levo) <= 1) {
        /* Racunamo broj avl cvorova u levom i desnom podstablu i
47         uvecavamo za jedan iz razloga sto koren ispunjava uslov */
        return 1 + avl(koren->levo) + avl(koren->desno);
49     } else {
        /* Inace, racunamo samo broj avl cvorova u podstablama */
51         return avl(koren->levo) + avl(koren->desno);
    }
53 }

55 int main(int argc, char **argv)
{
57     Cvor *koren;
    int broj;

59

    /* Citamo vrednosti sa ulaza i dodajemo ih u stablo */
61     koren = NULL;
    while (scanf("%d", &broj) != EOF) {
63         dodaj_u_stablo(&koren, broj);
    }

65

    /* Racunamo i ispisujemo broj AVL cvorova */
67     printf("%d\n", avl(koren));

69

    /* Oslobadjamo memoriju zauzetu stablom */
    oslobodi_stablo(&koren);

71

    /* Prekidamo izvršavanje programa */
73     return 0;
}
```

Rešenje 4.27

```
1  #include<stdio.h>
   #include<stdlib.h>

3

   /* Uključujemo biblioteku za rad sa stablima */
5  #include "stabla.h"

7  /* Funkcija proverava da li je zadato binarno stablo celih
   pozitivnih brojeva heap. Ideja koju cemo implementirati u
9   osnovi ima pronalazenje maksimalne vrednosti levog i
   maksimalne vrednosti desnog podstabla - ako je vrednost u
11  korenu veca od izracunatih vrednosti uoceni fragment stabla
```

```

13     zadovoljava uslov za heap. Zato ce funkcija vratiti
maksimalne vrednosti iz uocenog podstabala ili vrednost -1
ukoliko zakljucimo da stablo nije heap. */
15 int heap(Cvor * koren)
{
17     int max_levo, max_desno;

19     /* Prazno sablo je heap. */
21     if (koren == NULL) {
        /* posto je 0 najmanji pozitivan broj, moze nam poslužiti
23         kao indikator */
        return 0;
25     }

27     /* Ukoliko je stablo list ... */
    if (koren->levo == NULL && koren->desno == NULL) {
29         /* ... vracamo njegovu vrednost */
        return koren->broj;
31     }

33     /* Proveravamo svojstvo za levo podstablo. */
    max_levo = heap(koren->levo);

35     /* Proveravamo svojstvo za desno podstablo. */
    max_desno = heap(koren->desno);
37     /* Ako levo ili desno podstablo uocenog cvora nije heap, onda
    nije ni celo stablo. */
39     if (max_levo == -1 || max_desno == -1) {
41         return -1;
    }

43     /* U suprotnom proveravamo da li svojstvo vazi za uceni
    cvor. */
45     if (koren->broj > max_levo && koren->broj > max_desno) {
47         /* ako vazi, vracamo vrednost korena */
        return koren->broj;
49     }

51     /* u suprotnom zakljucujemo da stablo nije heap */
    return -1;
53 }

55 int main(int argc, char **argv)
{
57     Cvor *koren;
    int heap_indikator;

59     /* Kreiramo stablo koje sadrzi brojeve 100 19 36 17 3 25 1 2 7 */
61     koren = NULL;
    koren = napravi_cvor(100);
63     koren->levo = napravi_cvor(19);

```

```

    koren->levo->levo = napravi_cvor(17);
65 koren->levo->levo->levo = napravi_cvor(2);
    koren->levo->levo->desno = napravi_cvor(7);
67 koren->levo->desno = napravi_cvor(3);
    koren->desno = napravi_cvor(36);
69 koren->desno->levo = napravi_cvor(25);
    koren->desno->desno = napravi_cvor(1);
71
    /* pozivamo funkciju kojom proveravamo da li je stablo heap */
73 heap_indikator = heap(koren);

75 /* i ispisujemo rezultat */
    if (heap_indikator == -1) {
77         printf("Zadato tablo nije heap\n");
    } else {
79         printf("Zadato stablo je heap!\n");
    }
81
    /* Oslobadjamo memoriju zauzetu stablom. */
83 oslobodi_stablo(&koren);

85 /* Završavamo sa programom */
    return 0;
87
}
```


Glava 5

Ispitni rokovi

5.1 Programiranje 2, praktični deo ispita, jun 2015.

Zadatak 5.1

Kao argument komandne linije zadaje se ime ulazne datoteke u kojoj se nalaze niske. U prvoj liniji datoteke nalazi se informacija o broju niski, a zatim u narednim linijama po jedna niska ne duža od 50 karaktera.

Napisati program u kojem se dinamički alocira memorija za zadati niz niski, a zatim se na standardnom izlazu u redosledu suprotnom od redosleda čitanja ispisuju sve niske koje počinju velikim slovom.

U slučaju pojave bilo kakve greške na standardnom izlazu ispisati vrednost -1 i prekinuti izvršavanje programa.

Test 1

```
Poziv: ./a.out ulaz.txtž
Sadraj datoteke ulaz.txt:
5
Programiranje
Matematika
12345
dInAmiCnArEc
Ispit
Izlaz:
Ispit
Matematika
Programiranje
```

Test 2

```
Poziv: ./a.out ulaz.txtž
Sadraj datoteke ulaz.txt:
2
maksimalano
poena
Izlaz:
```

Test 3

```
|| Poziv: ./a.out ulaz.txt
|| Problem: datoteka
|| ulaz.txt ne postoji
|| Izlaz:
|| -1
```

Test 4

```
|| Poziv: ./a.out
|| Izlaz:
|| -1
```

[Rešenje 5.1]

Zadatak 5.2

Data je biblioteka za rad sa binarnim pretraživačkim stablima čiji čvorovi sadrže cele brojeve. Napisati funkciju `int sumirajN (Cvor * koren, int n)` koja izračunava zbir svih čvorova koji se nalaze na n -tom nivou stabla (koren se nalazi na nultom nivou, njegova deca na prvom nivou i tako redom). Ispravnost napisane funkcije testirati na osnovu zadate `main` funkcije i biblioteke za rad sa pretraživačkim stablima.

Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava najpre prirodan broj n , a potom i brojeve sve do pojave nule koje smešta u stablo i ispisuje rezultat pozivanja funkcije `prebrojN` za broj n i tako kreirano stablo. U slučaju greške na standardni izlaz za grešku ispisati `-1`.

Test 1

```
|| Ulaz:
|| 2 8 10 3 6 14 13 7 4 0
|| Izlaz:
|| 20
```

Test 2

```
|| Ulaz:
|| 0 50 14 5 2 4 56 8 52 7 1 0
|| Izlaz:
|| 50
```

[Rešenje 5.2]

Zadatak 5.3 Sa standardnog ulaza učitava se broj vrsta i broj kolona celobrojne matrice A , a zatim i elementi matrice A . Napisati program koji će ispisati indeks kolone u kojoj se nalazi najviše negativnih elemenata. Ukoliko postoji više takvih kolona, ispisati indeks prve kolone. Može se pretpostaviti da je broj vrsta i broj kolona manji od 50. U slučaju greške ispisati vrednost `-1` na standardni izlaz za greške.

<p><i>Test 1</i></p> <pre> Ulaz: 4 5 1 2 3 4 5 -1 2 -3 4 -5 -5 -4 -3 -2 1 -1 0 0 0 0 Izlaz: 0 </pre>	<p><i>Test 2</i></p> <pre> Ulaz: 2 3 0 0 -5 1 2 -4 Izlaz: 2 </pre>	<p><i>Test 3</i></p> <pre> Ulaz: -2 Izlaz (na stderr): -1 </pre>
--	--	--

[Rešenje 5.3]

5.2 Programiranje 2, praktični deo ispita, jul 2015.

Zadatak 5.4

Napisati program koji kao prvi argument komandne linije prima ime dokumenta u kome treba prebrojati sva pojavljivanja tražene niske (bez preklapanja) koja se navodi kao drugi argument komandne linije (iskoristiti funkciju standardne biblioteke `strstr`). U slučaju bilo kakve greške ispisati `-1` na standardni izlaz za greške. Pretpostaviti da linije datoteke neće biti duže od 127 karaktera. Potpis funkcije `strstr`:

```
char *strstr(const char *haystack, const char *needle);
```

Funkcija traži prvo pojavljivanje podniske `needle` u nisci `haystack`, i vraća pokazivač na početak podniske, ili `NULL` ako podniska nije pronađena.

<p><i>Test 1</i></p> <pre> Poziv: ./a.out ulaz.txt test ulaz.txt: Ovo je test primer. U njemu se rec test javlja vise puta. testtesttest Izlaz: 5 </pre>	<p><i>Test 2</i></p> <pre> Poziv: ./a.out Izlaz (na stderr): -1 </pre>
<p><i>Test 3</i></p> <pre> Poziv: ./a.out ulaz.txt foo ulaz.txt: (ne postoji) Izlaz (na stderr): -1 </pre>	<p><i>Test 4</i></p> <pre> Poziv: ./a.out ulaz.txt . ulaz.txt: (prazna) Izlaz: 0 </pre>

[Rešenje 5.4]

Zadatak 5.5 Jelena: Uključeno rešenje prethodnog zadatka. Dodati rešenje ovog zadatka. Na početku datoteke „trouglovi.txt” nalazi se broj trouglova čije su koordinate temena zapisane u nastavku datoteke. Napisati program koji učitva

trouglove, i ispisuje ih na standardni izlaz sortirane po površini opadajuće (koristiti Heronov obrazac: $P = \sqrt{s * (s - a) * (s - b) * (s - c)}$, gde je s poluobim trougla). U slučaju bilo kakve greške ispisati -1 na standardni izlaz za greške. Ne praviti nikave pretpostavke o broju trouglova u datoteci, i proveriti da li je datoteka ispravno zadata.

<p><i>Test 1</i></p> <pre> Datoteka: 4 0 0 0 1.2 1 0 0.3 0.3 0.5 0.5 0.9 1 -2 0 0 0 0 1 2 0 2 2 -1 -1 Izlaz: 2 0 2 2 -1 -1 -2 0 0 0 0 1 0 0 0 1.2 1 0 0.3 0.3 0.5 0.5 0.9 1 </pre>	<p><i>Test 2</i></p> <pre> Datoteka: 3 1.2 3.2 1.1 4.3 Izlaz: -1 </pre>
<p><i>Test 3</i></p> <pre> Datoteka: (nema datoteke) Izlaz: -1 </pre>	<p><i>Test 4</i></p> <pre> Datoteka: 0 Izlaz: </pre>

[Rešenje 5.5]

Zadatak 5.6 Data je biblioteka za rad sa binarnim pretraživačkim stablima celih brojeba. Napisati funkciju

```
int f3(Cvor *koren, int n)
```

koja u datom stablu prebrojava čvorove na n -tom nivou, koji imaju tačno jednog potomka. Pretpostaviti da se koren nalazi na nivou 0. Ispravnost napisane funkcije testirati na osnovu zadate `main` funkcije i biblioteke za rad sa stablima.

<p><i>Test 1</i></p> <pre> Ulaz: 1 5 3 6 1 4 7 9 Izlaz: 1 </pre>	<p><i>Test 2</i></p> <pre> Ulaz: 2 5 3 6 1 0 4 7 9 Izlaz: 2 </pre>	<p><i>Test 3</i></p> <pre> Ulaz: 0 4 2 5 Izlaz: 0 </pre>
<p><i>Test 4</i></p> <pre> Ulaz: 3 Izlaz: 0 </pre>	<p><i>Test 5</i></p> <pre> Ulaz: -1 4 5 1 7 Izlaz: 0 </pre>	

[Rešenje 5.6]

5.3 Rešenja

Rešenje 5.1

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <ctype.h>
4  #define MAX 50
5
6  void greska(){
7      printf("-1\n");
8      exit(EXIT_FAILURE);
9  }
10
11 int main(int argc, char* argv[]){
12
13     FILE* ulaz;
14     char** linije;
15     int i, j, n;
16
17     /* Proveravamo argumente komandne linije.
18     */
19     if(argc!=2){
20         greska();
21     }
22
23     /* Otvaramo datoteku cije ime je navedeno kao argument komandne
24     linije neposredno nakon imena programa koji se poziva. */
25     ulaz=fopen(argv[1], "r");
26     if(ulaz==NULL){
27         greska();
28     }
29
30     /* Ucitavamo broj linija. */
31     fscanf(ulaz, "%d", &n);
32
33     /* Alociramo memoriju na osnovu ucitanog broja linija.*/
34     linije=(char**)malloc(n*sizeof(char*));
35     if(linije==NULL){
36         greska();
37     }
38     for(i=0; i<n; i++){
39         linije[i]=malloc(MAX*sizeof(char));
40         if(linije[i]==NULL){
41             for(j=0; j<i; j++){
42                 free(linije[j]);
43             }
44             free(linije);
45             greska();
46         }
47     }
```

```

    }
47
    /* Ucitavamo svih n linija iz datoteke. */
49    for(i=0; i<n; i++){
        fscanf(ulaz, "%s", linije[i]);
51    }

53    /* Ispisujemo u odgovarajucem poretku učitane linije koje
    zadovoljavaju kriterijum. */
    for(i=n-1; i>=0; i--){
55        if(isupper(linije[i][0])){
            printf("%s\n", linije[i]);
57        }
    }

59
    /* Oslobadjamo memoriju koju smo dinamički alocirali. */
61    for(i=0; i<n; i++){
        free(linije[i]);
63    }

65    free(linije);

67    /* Zatvaramo datoteku. */
    fclose(ulaz);

69

    /* Završavamo sa programom. */
71    return 0;

73 }
```

Rešenje 5.2

```

#include <stdio.h>
2  #include "stabla.h"

4
int sumirajN (Cvor * koren, int n){
6    if(koren==NULL){
        return 0;
8    }

10    if(n==0){
        return koren->broj;
12    }

14    return sumirajN(koren->levo, n-1) + sumirajN(koren->desno, n-1);
}

16

18 int main(){
    Cvor* koren=NULL;
```

```

20     int n;
21     int nivo;
22
23     /* Citamo vrednost nivoa */
24     scanf("%d", &nivo);
25
26     while(1){
27
28         /* Citamo broj sa standardnog ulaza */
29         scanf("%d", &n);
30
31         /* Ukoliko je korisnik uneo 0, prekidamo dalje citanje. */
32         if(n==0){
33             break;
34         }
35
36         /* A ako nije, dodajemo procitani broj u stablo. */
37         dodaj_u_stablo(&koren, n);
38
39     }
40
41     /* Ispisujemo rezultat rada trazene funkcije */
42     printf("%d\n", sumirajN(koren,nivo));
43
44     /* Oslobadjamo memoriju */
45     oslobodi_stablo(&koren);
46
47
48     /* Prekidamo izvršavanje programa */
49     return 0;
50 }

```

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include "stabla.h"
4
5  Cvor* napravi_cvor(int b ) {
6      Cvor* novi = (Cvor*) malloc(sizeof(Cvor));
7      if( novi == NULL)
8          return NULL;
9
10     /* Inicijalizacija polja novog Cvora */
11     novi->broj = b;
12     novi->levo = NULL;
13     novi->desno = NULL;
14
15     return novi;
16 }
17
18
19 void oslobodi_stablo(Cvor** adresa_korena) {

```

```

21     /* Prazno stablo i nema sta da se oslobadja */
    if( *adresa_korena == NULL)
        return;
23
    /* Rekurzivno oslobadjamo najpre levo, a onda i desno podstablo*/
25    if( (*adresa_korena)->levo )
        oslobodi_stablo(&(*adresa_korena)->levo);
27    if( (*adresa_korena)->desno)
        oslobodi_stablo(&(*adresa_korena)->desno);
29
    free(*adresa_korena);
31    *adresa_korena =NULL;
}
33
35 void prover_i_alokaciju( Cvor* novi) {
    if( novi == NULL) {
37        fprintf(stderr, "Malloc greska za nov cvor!\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
39    }
}
41
43 void dodaj_u_stablo(Cvor** adresa_korena, int broj) {
    /* Postojece stablo je prazno*/
    if( *adresa_korena == NULL){
45        Cvor* novi = napravi_cvor(broj);
        prover_i_alokaciju(novi);
47        *adresa_korena = novi; /* Kreirani Cvor novi ce biti od
        sada koren stabla*/
        return;
49    }

51    /* Brojeve smestamo u uredjeno binarno stablo, pa
    ako je broj koji ubacujemo manji od broja koji je u korenu */
53    if( broj < (*adresa_korena)->broj)
        /* Dodajemo u levo podstablo */
55        dodaj_u_stablo(&(*adresa_korena)->levo, broj);
    /* Ako je broj manji ili jednak od broja koji je u korenu stabla,
    dodajemo nov Cvor desno od korena */
57    else
        dodaj_u_stablo(&(*adresa_korena)->desno, broj);
59 }

#ifdef __STABLA_H__
2 #define __STABLA_H__ 1

4 /* Struktura kojom se predstavlja Cvor drвета */
typedef struct dcvor{
6     int broj;
    struct dcvor* levo, *desno;
8 } Cvor;

```



```

10 /* Funkcija alokira prostor za novi Cvor drveta, inicijalizuje polja
    strukture i vraca pokazivac na nov Cvor */
12 Cvor* napravi_cvor(int b );

14 /* Oslobadjamo dinamicki alokirani prostor za stablo
    * Nakon oslobadjanja se u pozivajucoj funkciji koren
16 * postavlja NULL, jer je stablo prazno */
void oslobodi_stablo(Cvor** adresa_korena);

18

20 /* Funkcija proverava da li je novi Cvor ispravno alokiran,
    * i nakon toga prekida program */
22 void prover_i_alokaciju( Cvor* novi);

24

26 /* Funkcija dodaje nov Cvor u stablo i
    * azurira vrednost korena stabla u pozivajucoj funkciji.
    */
28 void dodaj_u_stablo(Cvor** adresa_korena, int broj);

30 #endif

```

Rešenje 5.3

```

#include <stdio.h>
#define MAX 50

4

int main(){
6     int m[MAX][MAX];
    int v, k;
    int i, j;
8     int max_broj_negativnih, max_indeks_kolone;
    int broj_negativnih;

12     /* Ucitavamo dimenzije matrice */
    scanf("%d", &v);
14     if(v<0 || v>MAX ){
        fprintf(stderr, "-1\n");
16         return 0;
    }

18     scanf("%d", &k);
    if(k<0 || k>MAX){
20         fprintf(stderr, "-1\n");
        return 0;
22     }

24     /* Ucitavamo elemente matrice */
26     for(i=0; i<v; i++){
        for(j=0; j<k; j++){

```

```

28         scanf("%d", &m[i][j]);
29     }
30 }
31
32 /*Pronalazimo kolonu koja sadrzi najveći broj negativnih
33 elemenata */
34 max_indeks_kolone=0;
35
36 max_broj_negativnih=0;
37 for(i=0; i<v; i++){
38     if(m[i][0]<0){
39         max_broj_negativnih++;
40     }
41 }
42
43 for(j=0; j<k; j++){
44     broj_negativnih=0;
45     for(i=0; i<v; i++){
46         if(m[i][j]<0){
47             broj_negativnih++;
48         }
49         if(broj_negativnih>max_broj_negativnih){
50             max_indeks_kolone=j;
51         }
52     }
53 }
54
55 /* Ispisujemo trazeni rezultat */
56 printf("%d\n", max_indeks_kolone);
57
58 /* Završavamo program */
59 return 0;
60 }

```

Rešenje 5.4

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4  #define MAX 128
5
6  int main(int argc, char **argv) {
7      FILE *f;
8      int brojac = 0;
9      char linija[MAX], *p;
10
11     if (argc != 3) {
12         fprintf(stderr, "-1\n");
13         exit(EXIT_FAILURE);

```

```

    }

15  if ((f = fopen(argv[1], "r")) == NULL) {
17      fprintf(stderr, "-1\n");
      exit(EXIT_FAILURE);
19  }

21  while (fgets(linija, MAX, f) != NULL) {
      p = linija;
23      while (1) {
          p = strstr(p, argv[2]);
25          if (p == NULL)
              break;
          brojac++;
          p = p + strlen(argv[2]);
29      }
      }

31  fclose(f);

33  printf("%d\n", brojac);

35  return 0;
37 }

```

Rešenje 5.5

```

#include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
#include <math.h>

4
typedef struct _trougao {
6     double xa, ya, xb, yb, xc, yc;
} trougao;

8
double duzina(double x1, double y1, double x2, double y2) {
10     return sqrt((x1 - x2) * (x1 - x2) + (y1 - y2) * (y1 - y2));
}

12
double povrsina(trougao t) {
14     double a = duzina(t.xb, t.yb, t.xc, t.yc);
      double b = duzina(t.xa, t.ya, t.xc, t.yc);
16     double c = duzina(t.xa, t.ya, t.xb, t.yb);
      double s = (a + b + c) / 2;
18     return sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
}

20
int poredi(const void *a, const void *b) {
22     trougao x = *(trougao*)a;
      trougao y = *(trougao*)b;
24     double xp = povrsina(x);

```

```
double yp = površina(y);
26 if (xp < yp)
    return 1;
28 if (xp > yp)
    return -1;
30 return 0;
}

32
33 int main() {
34     FILE *f;
35     int n, i;
36     trougao *niz;

37     if ((f = fopen("trouglovi.txt", "r")) == NULL) {
38         fprintf(stderr, "-1\n");
39         exit(EXIT_FAILURE);
40     }

41     if (fscanf(f, "%d", &n) != 1) {
42         fprintf(stderr, "-1\n");
43         exit(EXIT_FAILURE);
44     }

45     if ((niz = malloc(n * sizeof(trougao))) == NULL) {
46         fprintf(stderr, "-1\n");
47         exit(EXIT_FAILURE);
48     }

49     for (i = 0; i < n; i++) {
50         if (fscanf(f, "%lf%lf%lf%lf%lf%lf",
51                 &niz[i].xa, &niz[i].ya,
52                 &niz[i].xb, &niz[i].yb,
53                 &niz[i].xc, &niz[i].yc) != 6) {
54             fprintf(stderr, "-1\n");
55             exit(EXIT_FAILURE);
56         }
57     }

58     qsort(niz, n, sizeof(trougao), &poredi);

59     for (i = 0; i < n; i++)
60         printf("%g %g %g %g %g %g\n",
61             niz[i].xa, niz[i].ya,
62             niz[i].xb, niz[i].yb,
63             niz[i].xc, niz[i].yc);

64     free(niz);
65     fclose(f);

66     return 0;
67 }
```

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include "stabla.h"
4
5  Cvor *napravi_cvor(int broj)
6  {
7
8      /* Dinamicki kreiramo cvor */
9      Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
10
11     /* U slucaju greske ... */
12     if (novi == NULL) {
13         fprintf(stderr, "-1\n");
14         exit(1);
15     }
16
17     /* Inicijalizacija */
18     novi->vrednost = broj;
19     novi->levi = NULL;
20     novi->desni = NULL;
21
22     /* Vracamo adresu novog cvora */
23     return novi;
24 }
25
26 void dodaj_u_stablo(Cvor **koren, int broj)
27 {
28
29     /* Izlaz iz rekurzije: ako je stablo bilo prazno,
30        novi koren je upravo novi cvor */
31     if (*koren == NULL) {
32         *koren = napravi_cvor(broj);
33         return;
34     }
35
36     /* Ako je stablo neprazno, i koren sadrzi manju vrednost
37        od datog broja, broj se umece u desno podstablo,
38        rekurzivnim pozivom */
39     if ((*koren)->vrednost < broj)
40         dodaj_u_stablo(&(*koren)->desni, broj);
41     /* Ako je stablo neprazno, i koren sadrzi vecu vrednost
42        od datog broja, broj se umece u levo podstablo,
43        rekurzivnim pozivom */
44     else if ((*koren)->vrednost > broj)
45         dodaj_u_stablo(&(*koren)->levi, broj);
46 }
47
48 void prikazi_stablo(Cvor * koren)
49 {
50
51     /* Izlaz iz rekurzije */
```

```

    if (koren == NULL)
53  return;

    prikazi_stablo(koren->levi);
    printf("%d ", koren->vrednost);
57  prikazi_stablo(koren->desni);
}

59  Cvor* ucitaj_stablo() {
61  Cvor *koren = NULL;
    int x;
63  while (scanf("%d", &x) == 1)
        dodaj_u_stablo(&koren, x);
65  return koren;
}

67  void oslobodi_stablo(Cvor **koren)
69  {

71  /* Izlaz iz rekurzije */
    if (*koren == NULL)
73  return;

75  oslobodi_stablo(&(*koren)->levi);
    oslobodi_stablo(&(*koren)->desni);
77  free(*koren);

79  *koren = NULL;
}

1  #ifndef __STABLA_H__
   #define __STABLA_H__ 1
3
   /* Struktura koja predstavlja cvor stabla */
5  typedef struct cvor {
    int vrednost; /* Vrednost koja se cuva */
7    struct cvor *levi; /* Pokazivac na levo podstablo */
    struct cvor *desni; /* Pokazivac na desno podstablo */
9  } Cvor;

11 /* Pomocna funkcija za kreiranje cvora. Cvor se kreira
    dinamicki, funkcijom malloc(). U slucaju greske program
13 se prekida i ispisuje se poruka o gresci. U slucaju
    uspeha inicijalizuje se vrednost datim brojem, a pokazivaci
15 na podstabla se inicijalizuju na NULL. Funkcija vraca
    adresu novokreiranog cvora */
17 Cvor *napravi_cvor(int broj);

19 /* Funkcija dodaje novi cvor u stablo sa datim korenom.
    Ukoliko broj vec postoji u stablu, ne radi nista.
    Cvor se kreira funkcijom napravi_cvor(). */
21 void dodaj_u_stablo(Cvor **koren, int broj);

```

```

23  /* Funkcija prikazuje stablo s leva u desno (tj.
25     prikazuje elemente u rastucem poretku) */
    void prikazi_stablo(Cvor * koren);
27
    /* Funkcija ucitava stablo sa standardnog ulaza do kraja ulaza i
       vraca
29     pokazican na njegov koren */
    Cvor* ucitaj_stablo();
31
    /* Funkcija oslobadja prostor koji je alociran za
33     cvorove stabla. */
    void oslobodi_stablo(Cvor **koren);
35
    #endif

```

Rešenje 5.6

```

#include <stdio.h>
2  #include "stabla.h"

4  int f3(Cvor *koren, int n) {
    if (koren == NULL || n < 0)
6      return 0;
    if (n == 0) {
8      if (koren -> levi == NULL && koren -> desni != NULL)
        return 1;
10     if (koren -> levi != NULL && koren -> desni == NULL)
        return 1;
12     return 0;
    }
14     return f3(koren -> levi, n - 1) + f3(koren -> desni, n - 1);
}

16
17 int main() {
18     Cvor *koren;
19     int n;
20
21     scanf("%d", &n);
22     koren = ucitaj_stablo();
23
24     printf("%d\n", f3(koren, n));
25
26     oslobodi_stablo(&koren);
27
28     return 0;
}

```