

Univerzitet u Beogradu
Matematički fakultet

Milena Vujošević Janićić, Jelena Graovac, Ana Spasić,
Mirko Spasić, Anđelka Zečević, Nina Radojičić

Zbirka programa

Beograd, 2015.

Predgovor

U okviru kursa *Programiranje 2* na Matematičkom fakultetu vežbaju se zadaci koji imaju za cilj da studente nauče rekurzivnom pristupu rešavanju problema, ispravnom radu sa pokazivačima i dinamički alociranom memorijom, osnovnim algoritmima pretraživanja i sortiranja, kao i radu sa dinamičkim strukturama podataka, poput listi i stabala. Zadaci koji se nalaze u ovoj zbirci predstavljaju objedinjen skup zadataka sa vežbi i praktikuma ovog kursa, kao i primere zadataka sa kolokvijuma i ispita. Elektronska verzija zbirke, dostupna je u okviru strane kursa www.programiranje2.matf.bg.ac.rs, a tu je dostupan i radni repozitorijum elektronskih verzija rešenja zadataka.

Autori velikog broja zadataka ove zbirke su ujedno i autori same zbirke, ali postoje i zadaci za koje se ne može tačno utvrditi ko je originalni autor jer su zadacima davali svoje doprinose različiti asistenti koji su držali vežbe iz ovog kursa u prethodnih desetak godina, pomenimo tu, pre svega, Milana Bankovića i doc dr Filipa Marića. Zbog toga smatramo da je naš osnovni doprinos što smo objedinili, precizno formulisali i rešili sve najvažnije zadatke koji su potrebni za uspešno savlađivanje koncepata koji se obrađuju u okviru kursa.

Zahvaljujemo se recenzentima na ..., kao i studentima koji su svojim aktivnim učešćem u nastavi pomogli i doprineli u obličavanju ovog materijala.

Autori

Sadržaj

1	Uvodni zadaci	3
1.1	Podela koda po datotekama	3
1.2	Algoritmi za rad sa bitovima	6
1.3	Rekurzija	12
1.4	Rešenja	19
2	Pokazivači	63
2.1	Pokazivačka aritmetika	63
2.2	Višedimenzioni nizovi	67
2.3	Dinamička alokacija memorije	72
2.4	Pokazivači na funkcije	75
2.5	Rešenja	77
3	Algoritmi pretrage i sortiranja	115
3.1	Pretraživanje	115
3.2	Sortiranje	120
3.3	Bibliotečke funkcije pretrage i sortiranja	129
3.4	Rešenja	134
4	Dinamičke strukture podataka	207
4.1	Liste	207
4.2	Stabla	221
4.3	Rešenja	229
5	Ispitni rokovi	319
5.1	Programiranje 2, praktični deo ispita, jun 2015.	319
5.2	Programiranje 2, praktični deo ispita, jul 2015.	321
5.3	Rešenja	323

Glava 1

Uvodni zadaci

1.1 Podela koda po datotekama

Zadatak 1.1 Napisati program za rad sa kompleksnim brojevima.

- (a) Definirati strukturu `KompleksanBroj` koja predstavlja kompleksan broj i sadrži realan i imaginaran deo kompleksnog broja.
- (b) Napisati funkciju `ucitaj_kompleksan_broj` koja učitava kompleksan broj sa standardnog ulaza.
- (c) Napisati funkciju `ispisi_kompleksan_broj` koja ispisuje kompleksan broj na standardni izlaz u odgovarajućem formatu (npr. broj čiji je realan deo 2 a imaginarni -3 ispisati kao $(2 - 3i)$ na standardni izlaz).
- (d) Napisati funkciju `realan_deo` koja računa vrednosti realnog dela broja.
- (e) Napisati funkciju `imaginaran_deo` koja računa vrednosti imaginarnog dela broja.
- (f) Napisati funkciju `moduo` koja računa moduo kompleksnog broja.
- (g) Napisati funkciju `konjugovan` koja računa konjugovano-kompleksni broj svog argumenta.
- (h) Napisati funkciju `saberi` koja sabira dva kompleksna broja.
- (i) Napisati funkciju `oduzmi` koja oduzima dva kompleksna broja.
- (j) Napisati funkciju `mnozi` koja množi dva kompleksna broja.

1 Uvodni zadaci

(k) Napisati funkciju `argument` koja računa argument kompleksnog broja.

Napisati program koji testira prethodno napisane funkcije tako što redom:

- (a) pozivanjem funkcije `ucitaj_kompleksan_broj` omogućava da se kompleksan broj z_1 unosi sa standardnog ulaza,
- (b) ispisuje realni deo, imaginarni deo i moduo kompleksnog broja z_1 ,
- (c) pozivanjem funkcije `ucitaj_kompleksan_broj` omogućava da se kompleksan broj z_2 unosi sa standardnog ulaza,
- (d) ispisuje konjugovano kompleksan broj i argument broja z_2 ,
- (e) ispisuje zbir, razliku i proizvod brojeva z_1 i z_2 .

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite realan i imaginaran deo kompleksnog broja:  1 -3
(1.00 - 3.00 i)
realan_deo: 1
imaginaran_deo: -3.000000
moduo 3.162278
Unesite realan i imaginaran deo kompleksnog broja:  -1 4
(-1.00 + 4.00 i)
Njegov konjugovano kompleksan broj: (-1.00 - 4.00 i)
Argument kompleksnog broja: 1.815775
(1.00 - 3.00 i) + (-1.00 + 4.00 i) = (1.00 i)
(1.00 - 3.00 i) - (-1.00 + 4.00 i) = (2.00 - 7.00 i)
(1.00 - 3.00 i) * (-1.00 + 4.00 i) = (11.00 + 7.00 i)
```

[Rešenje 1.1]

Zadatak 1.2 Uraditi prethodni zadatak tako da su sve napisane funkcije za rad sa kompleksnim brojevima zajedno sa definicijom strukture `KompleksanBroj` izdvojene u posebnu biblioteku. Test program treba da koristi tu biblioteku da za kompleksan broj unet sa standardnog ulaza ispiše polarni oblik unetog broja.

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite realan i imaginaran deo kompleksnog broja:  -5 2
Polarni oblik kompleksnog broja je 5.39 * e^i * 2.76
```

[Rešenje 1.2]

Zadatak 1.3 Napisati malu biblioteku za rad sa polinomima.

- (a) Definirati strukturu `Polinom` koja predstavlja polinom (stepena najviše 20). Struktura sadrži stepen i niz koeficijenata. Redosled navođenja koeficijenata u nizu treba da bude takav da na nultoj poziciji u nizu bude koeficijent uz slobodan član, na prvoj koeficijent uz prvi stepen, itd.
- (b) Napisati funkciju koja ispisuje polinom na standardni izlaz u što lepšem obliku.
- (c) Napisati funkciju koja učitava polinom sa standardnog ulaza.
- (d) Napisati funkciju za izračunavanje vrednosti polinoma u datoj tački koristeći Hornerov algoritam.
- (e) Napisati funkciju koja sabira dva polinoma.
- (f) Napisati funkciju koja množi dva polinoma.

Napisati program koji testira prethodno napisane funkcije tako što se najpre unosi polinom `p` (stepen polinoma, a zatim i koeficijenti) i ispisuje na standardan izlaz u odgovarajućem obliku. Nakon toga se od korisnika traži da unese tačku u kojoj se računa vrednost tog polinoma a zatim se ispisuje izračunata vrednost zaokružena na dve decimale. Nakon toga se unosi polinom `q`, a potom se ispisuju zbir i proizvod polinoma `p` i `q`. Na kraju se sa standardnog ulaza unosi broj `n`, a potom se ispisuje `n`-ti izvod polinoma `p`.

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite polinom (prvo stepen, pa zatim koeficijente od najvećeg stepena do nultog):
3 1.2 3.5 2.1 4.2
Unesite tačku u kojoj racunate vrednost polinoma
5
Vrednost polinoma u tacki je 252.20
Unesite polinom (prvo stepen, pa zatim koeficijente od najvećeg stepena do nultog):
2 2.1 0 -3.9
Zbir polinoma je: 1.20x^3+5.60x^2+2.10x+0.30
Prozvod polinoma je: 2.52x^5+7.35x^4-0.27x^3-4.83x^2-8.19x-16.38
Unesite izvod polinoma koji zelite:
2
2. izvod prvog polinoma je: 7.20x+7.00
```

[Rešenje 1.3]

Zadatak 1.4 Napraviti biblioteku za rad sa razlomcima.

- (a) Definirati strukturu za reprezentovanje razlomaka.
- (b) Napisati funkcije za učitavanje i ispis razlomaka.

Test 5

```
ULAZ:
0xABCDE123
IZLAZ:
10101011110011011110000100100011
```

[Rešenje 1.5]

Zadatak 1.6

Napisati funkcije `count_bits1` i `count_bits2` koje broje bitove sa vrednošću 1 u binarnom zapisu celog broja x . Prebrojavanje bitova ostvariti na dva načina:

- (a) formiranjem odgovarajuće maske i njenim pomeranjem
- (b) formiranjem odgovarajuće maske i pomeranjem promenljive x .

Napisati program koji testira tu funkciju za brojeve koji se sa standardnog ulaza zadaju u heksadekaskom formatu.

Test 1

```
ULAZ:
0x7F
IZLAZ:
Broj jedinica u zapisu je
funkcija count_bits1: 7
funkcija count_bits2: 7
```

Test 2

```
ULAZ:
0x80
IZLAZ:
Broj jedinica u zapisu je
funkcija count_bits1: 1
funkcija count_bits2: 1
```

Test 3

```
ULAZ:
0x00FF00FF
IZLAZ:
Broj jedinica u zapisu je
funkcija count_bits1: 16
funkcija count_bits2: 16
```

Test 4

```
ULAZ:
0xFFFFFFFF
IZLAZ:
Broj jedinica u zapisu je
funkcija count_bits1: 32
funkcija count_bits2: 32
```

Test 5

```
ULAZ:
0xABCDE123
IZLAZ:
Broj jedinica u zapisu je
funkcija count_bits1: 17
funkcija count_bits2: 17
```

[Rešenje 1.6]

Zadatak 1.7 Napisati funkciju `najveci` koja određuje najveći broj koji se može zapisati istim binarnim ciframa kao dati broj i funkciju `najmanji` koja

1 Uvodni zadaci

određuje najmanji broj koji se može zapisati istim binarnim ciframa kao dati broj.

Napisati program koji testira prethodno napisane funkcije tako što prikazuje binarnu reprezentaciju brojeva koji se dobijaju nakon poziva funkcije **najveci**, odnosno **najmanji** za brojeve koji se sa standardnog ulaza zadaju u heksadekadsnom formatu.

Test 1

```
ULAZ:
0x7F
IZLAZ:
Najveci:
11111110000000000000000000000000
Najmanji:
000000000000000000000000111111
```

Test 2

```
ULAZ:
0x80
IZLAZ:
Najveci:
10000000000000000000000000000000
Najmanji:
00000000000000000000000000000001
```

Test 3

```
ULAZ:
0x00FF00FF
IZLAZ:
Najveci:
11111111111111111000000000000000
Najmanji:
00000000000000001111111111111111
```

Test 4

```
ULAZ:
0xFFFFFFFF
IZLAZ:
Najveci:
11111111111111111111111111111111
Najmanji:
11111111111111111111111111111111
```

Test 5

```
ULAZ:
0xABCD123
IZLAZ:
Najveci:
11111111111111111000000000000000
Najmanji:
00000000000000001111111111111111
```

[Rešenje 1.7]

Zadatak 1.8 Napisati program za rad sa bitovima.

- Napisati funkciju koja određuje broj koji se dobija kada se n bitova datog broja, počevši od pozicije p postave na 0.
- Napisati funkciju koja određuje broj koji se dobija kada se n bitova datog broja, počevši od pozicije p postave na 1.
- Napisati funkciju koja određuje broj koji se dobija od n bitova datog broja, počevši od pozicije p i vraća ih kao bitove najmanje težine rezultata.
- Napisati funkciju koja vraća broj koji se dobija upisivanjem poslednjih n bitova broja y u broj x , počevši od pozicije p .

- Program treba da testira prethodno napisane funkcije nad neoznačenim celim brojem koji se unosi sa standardnog ulaza. **NAPOMENA:** *pozicije se broje počev od pozicije bita najmanje težine, pri čemu je pozicija bita najmanje težine nula.*

```
ULAZ:
    235 5 10 127

IZLAZ:
    Broj 235 = 0000000000000000000000000000000011101011
    reset( 235, 5, 10) = 00000000000000000000000000000000101011
    set( 235, 5, 10) = 000000000000000000000000000000001111101011
    get_bits( 235, 5, 10) = 000000000000000000000000000000000011
    y = 127 = 00000000000000000000000000000000001111111
    set_n_bits( 235, 5, 10, 127) = 0000000000000000000000000000000011111101011
    invert( 235, 5, 10) = 0000000000000000000000000000000011100101011
```

Zadatak 1.9 Rotiranje ulevo podrazumeva pomeranje svih bitova za jednu poziciju ulevo, s tim što se bit sa pozicije najviše težine pomera na poziciju najmanje težine. Analogno, rotiranje udesno podrazumeva pomeranje svih bitova za jednu poziciju udesno, s tim što se bit sa pozicije najmanje težine pomera na poziciju najviše težine.

- Napisati program koji testira prethodno napisane funkcije za broj `x` i broj `k` koji se sa standardnog ulaza unose u heksadekasnom formatu.

```
ULAZ:
    B10011A7 5
IZLAZ:
    x = 1011000100000000001000110100111
    rotate_left(2969571751, 5) = 00100000000000100011010011110110
    rotate_right(2969571751, 5) = 00111101100010000000000010001101
    rotate_right_signed(2969571751, 5) = 00111101100010000000000010001101
```

[Rešenje 1.9]

Zadatak 1.10 Napisati funkciju `mirror` koja određuje ceo broj čiji je binarni zapis slika u ogledalu binarnog zapisa argumenta funkcije. Napisati i program koji testira datu funkciju za brojeve koji se sa standardnog ulaza zadaju u heksadekaskom formatu, tako što najpre ispisuje binarnu reprezentaciju unetog broja, a potom i binarnu reprezentaciju broja dobijenog nakon poziva funkcije `mirror` za uneti broj.

Test 1

```
|| ULAZ:
|| 255
|| IzLAZ:
|| 0000000000000000000000001001010101
|| 10101010010000000000000000000000
```

[Rešenje 1.10]

Zadatak 1.11 Napisati funkciju `int Broj01(unsigned int n)` koja za dati broj `n` vraća 1 ako u njegovom binarnom zapisu ima više jedinica nego nula, a inače vraća 0. Napisati program koji tu funkciju testira za broj koji se zadaje sa standardnog ulaza.

Test 1

```
|| ULAZ:
|| 10
|| IzLAZ:
|| 0
```

Test 2

```
|| ULAZ:
|| 1024
|| IzLAZ:
|| 0
```

Test 3

```
|| ULAZ:
|| 2147377146
|| IzLAZ:
|| 1
```

Test 4

```
|| ULAZ:
|| 1111111115
|| IzLAZ:
|| 0
```

[Rešenje 1.11]

Zadatak 1.12 Napisati funkciju koja broji koliko se puta kombinacija 11 (dve uzastopne jedinice) pojavljuje u binarnom zapisu celog neoznačenog broja x . Tri uzastopne jedinice se broje dva puta. Napisati program koji tu funkciju testira za broj koji se zadaje sa standardnog ulaza.

<i>Test 1</i>	<i>Test 2</i>	<i>Test 3</i>
<pre> ULAZ: 11 IZLAZ: 1 </pre>	<pre> ULAZ: 1024 IZLAZ: 0 </pre>	<pre> ULAZ: 2147377146 IZLAZ: 22 </pre>

[Rešenje 1.12]

Zadatak 1.13 ++ Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava pozitivan ceo broj, a na standardni izlaz ispisuje vrednost tog broja sa razmenjenim vrednostima bitova na pozicijama i , j . Pozicije i , j se učitavaju kao parametri komandne linije. Smatrati da je krajnji desni bit binarne reprezentacije 0-ti bit. Pri rešavanju nije dozvoljeno koristiti pomoćni niz niti aritmetičke operatore $+$, $-$, $/$, $*$, $\%$.

<i>Primer 1</i>	<i>Primer 2</i>	<i>Primer 2</i>
<pre> POZIV: ./a.out 1 2 INTERAKCIJA PROGRAMA: 11 13 </pre>	<pre> POZIV: ./a.out 1 2 INTERAKCIJA PROGRAMA: 1024 1024 </pre>	<pre> POZIV: ./a.out 12 12 INTERAKCIJA PROGRAMA: 12345 12345 </pre>

Zadatak 1.14 Napisati funkciju koja na osnovu neoznačenog broja x formira nisku s koja sadrži heksadekadni zapis broja x , koristeći algoritam za brzo prevođenje binarnog u heksadekadni zapis (svake 4 binarne cifre se zamenjuju jednom odgovarajućom heksadekadnom cifrom). Napisati program koji tu funkciju testira za broj koji se zadaje sa standardnog ulaza.

<i>Test 1</i>	<i>Test 2</i>	<i>Test 3</i>
<pre> ULAZ: 11 IZLAZ: 0000000B </pre>	<pre> ULAZ: 1024 IZLAZ: 00000400 </pre>	<pre> ULAZ: 12345 IZLAZ: 00003039 </pre>

[Rešenje 1.14]

Zadatak 1.15 ++ Napisati funkciju koja za dva data neoznačena broja x i y invertuje u podatku x one bitove koji se poklapaju sa odgovarajućim bitovima u broju y . Ostali bitovi ostaju nepromenjeni. Napisati program koji tu funkciju testira za brojeve koji se zadaju sa standardnog ulaza.

Test 1	Test 2	Test 3
ULAZ: 123 10 IZLAZ: 4294967285	ULAZ: 3251 0 IZLAZ: 4294967295	ULAZ: 12541 1024 IZLAZ: 4294966271

Zadatak 1.16 ++ Napisati funkciju koja računa koliko petica bi imao ceo neoznačen broj x u oktalnom zapisu. Napisati program koji tu funkciju testira za broj koji se zadaje sa standardnog ulaza.

Test 1	Test 2	Test 3
ULAZ: 123 IZLAZ: 0	ULAZ: 3245 IZLAZ: 2	ULAZ: 100328 IZLAZ: 1

1.3 Rekurzija

Zadatak 1.17 Napisati rekurzivnu funkciju koja izračunava x^k , za dati ceo broj x i prirodan broj k . Napisati program koji testira napisanu funkciju za vrednosti koje se unose sa standardnog ulaza.

Test 1	Test 2	Test 3
ULAZ: 2 10 IZLAZ: 1024	ULAZ: 5 3 IZLAZ: 125	ULAZ: 9 4 IZLAZ: 6561

[Rešenje 1.17]

Zadatak 1.18 Koristeći uzajamnu (posrednu) rekurziju napisati naredne dve funkcije:

- funkciju `paran` koja proverava da li je broj cifara nekog broja paran i vraća 1 ako jeste, a 0 inače;
- i funkciju `neparan` koja vraća 1 ukoliko je broj cifara nekog broja neparan, a 0 inače.

Napisati program koji testira napisanu funkciju tako što se za heksadekadnu vrednost koja se unosi sa standardnog ulaza ispisuje da li je paran ili neparan.

Test 1

```
|| ULAZ:
|| 11
|| IZLAZ:
|| Uneti broj ima paran broj cifara
```

Test 2

```
|| ULAZ:
|| 123
|| IZLAZ:
|| Uneti broj ima neparan broj cifara
```

[Rešenje 1.18]

Zadatak 1.19 Napisati repno-rekurzivnu funkciju koja izračunava faktorijel broja n . Napisati program koji testira napisanu funkciju za proizvoljan broj n ($n \leq 12$) unet sa standardnog ulaza.

Primer 1

```
|| INTERAKCIJA PROGRAMA:
|| Unesite n (<= 12): 5
|| 5! = 120
```

[Rešenje 1.19]

Zadatak 1.20 Elementi funkcije F izračunavaju se na osnovu sledećih rekurentnih relacija:

$$F(0) = 0$$

$$F(1) = 1$$

$$F(n) = a * F(n - 1) + b * F(n - 2)$$

Napisati rekurzivnu funkciju koja računa n -ti element u nizu F ali tako da se problemi manje dimenzije rešavaju samo jedan put. Napisati program koji testira napisane funkcije za proizvoljan broj n ($n \in \mathbb{N}$) unet sa standardnog ulaza.

Primer 1

```
|| INTERAKCIJA PROGRAMA:
|| Unesite koeficijente 2 3
|| Unesite koji clan niza se racuna 5
|| F(5) = 61
```

[Rešenje 1.20]

Zadatak 1.21 Napisati rekurzivnu funkciju koja sabira dekadne cifre datog celog broja x . Napisati program koji testira ovu funkciju, za broj koji se unosi sa standardnog ulaza.

<i>Test 1</i>	<i>Test 2</i>	<i>Test 3</i>
<pre> ULAZ: 123 IZLAZ: 6 </pre>	<pre> ULAZ: 23156 IZLAZ: 17 </pre>	<pre> ULAZ: 1432 IZLAZ: 10 </pre>
<i>Test 4</i>	<i>Test 5</i>	
<pre> ULAZ: 1 IZLAZ: 1 </pre>	<pre> ULAZ: 0 IZLAZ: 0 </pre>	

[Rešenje 1.21]

Zadatak 1.22 Napisati rekurzivnu funkciju koja sumira elemente niza celih brojeva. Napisati program koji testira napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati dimenziju n ($0 < n \leq 100$) celobrojnog niza, a zatim i elemente niza. Na standardni izlaz ispisati rezultat primene napisane funkcije nad učitanim nizom.

Test 1

```

|| ULAZ:
|| 5 1 2 3 4 5
|| IZLAZ:
|| Suma elemenata je 15

```

[Rešenje 1.22]

Zadatak 1.23 Napisati rekurzivnu funkciju koja određuje maksimum niza celih brojeva. Napisati program koji testira ovu funkciju za niz koji se unosi sa standardnog ulaza. Niz neće imati više od 256 elemenata, i njegovi elementi se unose sve do kraja ulaza.

<i>Test 1</i>	<i>Test 2</i>
<pre> ULAZ: 3 2 1 4 21 IZLAZ: 21 </pre>	<pre> ULAZ: 2 -1 0 -5 -10 IZLAZ: 2 </pre>
<i>Test 3</i>	<i>Test 4</i>
<pre> ULAZ: 1 11 3 5 8 1 IZLAZ: 11 </pre>	<pre> ULAZ: 5 IZLAZ: 5 </pre>

[Rešenje 1.23]

Zadatak 1.24 Napisati rekurzivnu funkciju **skalarno** koja izračunava skalarni proizvod dva data vektora. Napisati program koji testira ovu funkciju, za nizove koji se unose sa standardnog ulaza. Nizovi neće imati više od 256 elemenata. Prvo se unosi dimenzija nizova, a zatim i sami njihovi elementi.

Test 1

```

|| ULAZ:
| 3 1 2 3 1 2 3
|| IZLAZ:
| 14
||

```

Test 2

```

|| ULAZ:
| 2 3 5 2 6
|| IZLAZ:
| 36
||

```

Test 3

```

|| ULAZ:
| 0
|| IZLAZ:
| 0
||

```

[Rešenje 1.24]

Zadatak 1.25 Napisati rekurzivnu funkciju **br_pojave** koja računa broj pojavljivanja elementa x u nizu a dužine n . Napisati program koji testira ovu funkciju, za x i niz koji se unose sa standardnog ulaza. Niz neće imati više od 256 elemenata. Prvo se unosi x , a zatim elementi niza sve do kraja ulaza.

Test 1

```

|| ULAZ:
| 4 1 2 3 4
|| IZLAZ:
| 1
||

```

Test 2

```

|| ULAZ:
| 11 3 2 11 14 11 43 1
|| IZLAZ:
| 2
||

```

Test 3

```

|| ULAZ:
| 1 3 21 5 6
|| IZLAZ:
| 0
||

```

[Rešenje 1.25]

Zadatak 1.26 Napisati rekurzivnu funkciju **tri_uzastopna_clana** kojom se proverava da li su tri zadata broja uzastopni članovi niza. Potom, napisati program koji je testira. Sa standardnog ulaza se unose najpre tri tražena broja,

1 Uvodni zadaci

a zatim elementi niza, sve do kraja ulaza. Pretpostaviti da neće biti uneto više od 256 brojeva.

Test 1

ULAZ:	1	2	3	4	1	2	3	4	5
IZLAZ:	da								

Test 2

ULAZ:	1	2	3	11	1	2	4	3	6
IzLAZ:	ne								

[Rešenje 1.26]

Zadatak 1.27 Napisati rekurzivnu funkciju koja vraća broj bitova koji su postavljeni na 1, u binarnoj reprezentaciji njenog celobrojnog argumenta. Napisati program koji testira napisanu funkciju za broj koji se učitava sa standardnog ulaza u heksadekadnom formatu.

Test 1

ULAZ:	0x7F
IZLAZ:	7

Test 2

ULAZ:	0x80
IZLAZ:	1

Test 3

ULAZ:	0x00FF00FF
IZLAZ:	16

Test 4

ULAZ:	0xFFFFFFFF
IZLAZ:	32

[Rešenje 1.27]

Zadatak 1.28 Napisati rekurzivnu funkciju koja štampa bitovsku reprezentaciju neoznačenog celog broja, i program koji je testira za vrednost koja se zadaje sa standardnog ulaza.

[illegible]

Zadatak 1.29 Napisati rekurzivnu funkciju za određivanje najveće cifre u oktalnom zapisu neoznačenog celog broja korišćenjem bitskih operatora. UPUTSTVO: *binarne cifre grupisati u podgrupe od po tri cifre, počev od bitova najmanje težine.*

Test 1	Test 2	Test 3
<pre> ULAZ: 5 IZLAZ: 5 </pre>	<pre> ULAZ: 125 IZLAZ: 7 </pre>	<pre> ULAZ: 8 IZLAZ: 1 </pre>

[Rešenje 1.29]

Zadatak 1.30 Napisati rekurzivnu funkciju za određivanje (dekadne vrednosti) najveće cifre u heksadekadnom zapisu neoznačenog celog broja korišćenjem bitskih operatora. UPUTSTVO: *binarne cifre grupisati u podgrupe od po četiri cifre, počev od bitova najmanje težine.*

Test 1	Test 2	Test 3
<pre> ULAZ: 5 IZLAZ: 5 </pre>	<pre> ULAZ: 16 IZLAZ: 1 </pre>	<pre> ULAZ: 18 IZLAZ: 2 </pre>

[Rešenje 1.30]

Zadatak 1.31 Napisati rekurzivnu funkciju **palindrom** koja ispituje da li je data niska palindrom. Napisati program koji testira ovu funkciju. Pretpostaviti da niska neće imati više od 31 karaktera, i da se unosi sa standardnog ulaza.

Test 1	Test 2	
<pre>ULAZ: programiranje IZLAZ: ne</pre>	<pre>ULAZ: anavolimilovana IZLAZ: da</pre>	
Test 3	Test 4	Test 5
<pre>ULAZ: a IZLAZ: da</pre>	<pre>ULAZ: aba IZLAZ: da</pre>	<pre>ULAZ: aa IZLAZ: da</pre>

[Rešenje 1.31]

* **Zadatak 1.32** Napisati rekurzivnu funkciju koja prikazuje sve permutacije skupa $\{1, 2, \dots, n\}$. Napisati program koji testira napisanu funkciju za poizvoljan prirodan broj n ($n \leq 50$) unet sa standardnog ulaza.

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite duzinu permutacije: 3
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
```

[Rešenje 1.32]

* **Zadatak 1.33** Paskalov trougao se dobija tako što mu je svako polje (izuzev jedinica po krajevima) zbir jednog polja levo i jednog polja iznad.

```

      1
    1 1
  1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
```

- Napisati rekurzivnu funkciju koja izračunava vrednost binomnog koeficijenta $\binom{n}{k}$, tj. vrednost polja (n, k) , gde je n redni broj hipotenuze, a k redni broj elementa u tom redu (na toj hipotenuzi). Brojanje počinje od nule. Na primer vrednost polja $(4, 2)$ je 6.
- Napisati rekurzivnu funkciju koja izračunava d_n kao sumu elemenata n -te hipotenuze Paskalovog trougla.

Napisati program koji za unetu veličinu Paskalovog trougla i hipotenuzu najpre iscrtava Paskalov trougao a zatim sumu elemenata hipotenuze.

Test 1

```
ULAZ:
5 3
IZLAZ:
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
8
```

[Rešenje 1.33]

Zadatak 1.34 Napisati rekurzivnu funkciju koja prikazuje sve varijacije sa ponavljanjem dužine n skupa $\{a, b\}$, i program koji je testira, za n koje se unosi sa standardnog ulaza.

Test 1

```
ULAZ:
3
IZLAZ:
a a a
a a b
a b a
a b b
b a a
b a b
b b a
b b b
```

Zadatak 1.35 *Hanojske kule*: Data su tri vertikalna štapa, na jednom se nalazi n diskova poluprečnika 1,2,3,... do n , tako da se najveći nalazi na dnu, a najmanji na vrhu. Ostala dva štapa su prazna. Potrebno je premestiti diskove na drugi štap tako da budu u istom redosledu, pri čemu se ni u jednom trenutku ne sme staviti veći disk preko manjeg, a preostali štap se koristi kao pomoćni štap prilikom premeštanja.

Napisati program koji za proizvoljnu vrednost n , koja se unosi sa standardnog ulaza, prikazuje proces premeštanja diskova.

Zadatak 1.36 *Modifikacija Hanojskih kula*: Data su četiri vertikalna štapa, na jednom se nalazi n diskova poluprečnika 1,2,3,... do n , tako da se najveći nalazi na dnu, a najmanji na vrhu. Ostala tri štapa su prazna. Potrebno je premestiti diskove na drugi štap tako da budu u istom redosledu, premestajući jedan po jedan disk, pri čemu se ni u jednom trenutku ne sme staviti veći disk preko manjeg, pri čemu se preostala dva štapa koriste kao pomoćni štapovi prilikom premeštanja.

Napisati program koji za proizvoljnu vrednost n , koja se unosi sa standardnog ulaza, prikazuje proces premeštanja diskova.

1.4 Rešenja

Rešenje 1.1

```
#include <stdio.h>
2 #include <math.h>
```

```
4  /* Struktura kojom je predstavljan kompleksan broj sadrzi realan i
   imaginaran deo kompleksnog broja */
typedef struct {
6     float real;
   float imag;
8 } KompleksanBroj;

10 /* Funkcija ucitava sa standardnog ulaza realan i imaginara deo
   kompleksnog broja i smesta ih u strukturu cija adresa je argument
   funkcije */
void ucitaj_kompleksan_broj(KompleksanBroj* z) {
12     printf("Unesite realan i imaginaran deo kompleksnog broja: ");
   scanf("%f", &z->real);
14     scanf("%f", &z->imag);
}

16 /* Funkcija ispisuje na standardan izlaz kompleksan broj z koji joj
   se salje kao argument u obliku (x + i y)
   Ovoj funkciji se kompleksan broj prenosi po vrednosti (za ispis
   nije neophodna adresa)
   */
20 void ispisi_kompleksan_broj(KompleksanBroj z) {
   printf("(");
22     if( z.real != 0 ) {
       printf("%.2f",z.real);
24         if(z.imag > 0 )
           printf(" +");
26     }
28     if(z.imag !=0 )
       printf(" %.2f i ",z.imag);
30
   if(z.imag ==0 && z.real ==0 )
32       printf("0 ");

34     printf(")");
}

36 /* Funkcija vraca vrednosti realnog dela kompleksnog broja */
38 float realan_deo(KompleksanBroj z) {
   return z.real;
40 }

42 /* Funkcija vraca vrednosti imaginarnog dela kompleksnog broja */
float imaginaran_deo(KompleksanBroj z) {
44     return z.imag;
}

46 /* Funkcija vraca vrednost modula kompleksnog broja koji joj se salje
   kao argument */
48 float moduo(KompleksanBroj z) {
   return sqrt( z.real* z.real + z.imag* z.imag);
```



```
50 }
52 /* Funkcija vraca vrednost konjugovano kompleksnog broja koji
   odgovara kompleksnom broju poslatom kao argument */
KompleksanBroj konjugovan(KompleksanBroj z) {
54     KompleksanBroj z1 = z;
56     z1.imag *= -1;
58     return z1;
60 }
62 /* Funkcija vraca kompleksan broj cija vrednost je jednaka zbiru
   argumenata funkcije */
KompleksanBroj saberi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2 ) {
64     KompleksanBroj z = z1;
66     z.real += z2.real;
68     z.imag += z2.imag;
70     return z;
72 }
74 /* Funkcija vraca kompleksan broj cija vrednost je jednaka razlici
   argumenata funkcije */
KompleksanBroj oduzmi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2 ) {
76     KompleksanBroj z = z1;
78     z.real -= z2.real;
80     z.imag -= z2.imag;
82     return z;
84 }
86 /* Funkcija vraca kompleksan broj cija vrednost je jednaka proizvodu
   argumenata funkcije */
KompleksanBroj mnozi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2 ) {
88     KompleksanBroj z;
90     z.real = z1.real * z2.real - z1.imag * z2.imag;
92     z.imag = z1.real * z2.imag + z1.imag * z2.real;
94     return z;
96 }
98 /* Funkcija vraca argument kompleksnog broja koji je funkciji poslat
   kao argument */
float argument(KompleksanBroj z) {
100     return atan2(z.imag, z.real);
102 }
104 int main() {
```

```
98      /* Deklaracija 2 promenljive tipa KompleksanBroj */
KompleksanBroj z1, z2;

100     /* Ucitavanje prvog kompleksnog broja u promenljivu z1, a potom
njegovo ispisivanje na standardni izlaz */
102     ucitaj_kompleksan_broj(&z1);
ispisi_kompleksan_broj(z1);

104     /* Ispisuje se na standardni izlaz realan, imaginaran deo i moduo
kompleksnog broja z1 */
106     printf("\nrealan_deo: %.f\nimaginaran_deo: %.f\nmoduo %.f\n",
realan_deo(z1), imaginaran_deo(z1), moduo(z1));
printf("\n");

108     /* Ucitavanje drugog kompleksnog broja u promenljivu z2, a potom
njegovo ispisivanje na standardni izlaz */
110     ucitaj_kompleksan_broj(&z2);
ispisi_kompleksan_broj(z2);

112     /* Racunanje i ispisivanje konjugovano kompleksan broj od z2 */
114     printf("\nNjegov konjugovano kompleksan broj: ");
ispisi_kompleksan_broj( konjugovan(z2) );
printf("\n");

116     /* Sabiranje kompleksnih brojeva */
118     printf("\n");
ispisi_kompleksan_broj(z1);
120     printf(" + ");
ispisi_kompleksan_broj(z2);
122     printf(" = ");
ispisi_kompleksan_broj(saberi(z1, z2));
124     printf("\n");

126     /* Oduzimanje kompleksnih brojeva */
128     printf("\n");
ispisi_kompleksan_broj(z1);
130     printf(" - ");
ispisi_kompleksan_broj(z2);
132     printf(" = ");
ispisi_kompleksan_broj(oduzmi(z1, z2));
printf("\n");

134     /* Mnozenje kompleksnih brojeva */
136     printf("\n");
ispisi_kompleksan_broj(z1);
138     printf(" * ");
ispisi_kompleksan_broj(z2);
140     printf(" = ");
ispisi_kompleksan_broj(mnozi(z1, z2));

142     /* Testiranje funkcije koja racuna argument kompleksnih brojeva
*/
```

```

144     printf("\n");
        ispisi_kompleksan_broj(z2);
146     printf("\nArgument kompleksnog broja %f\n", argument(z2) );

148     return 0;
}

```

Rešenje 1.2

```

/* Uključuje se zaglavlje neophodno za rad sa kompleksnim brojevima.
2   Ovde je to neophodno jer nam je neophodno da bude poznata definicija
   tipa KompleksanBroj. Takođe, time
   su uključena zaglavlja standardne biblioteke koja su navedena u
   complex.h
4   */
   #include "complex.h"
6
   /* Funkcija učitava sa standardnog ulaza realan i imaginaran deo
   kompleksnog broja i smesta ih u strukturu čija adresa je argument
   funkcije */
8   void učitaj_kompleksan_broj(KompleksanBroj* z) {
        printf("Unesite realan i imaginaran deo kompleksnog broja: ");
10        scanf("%f", &z->real);
        scanf("%f", &z->imag);
12    }

14   /* Funkcija ispisuje na standardan izlaz kompleksan broj z koji joj
   se šalje kao argument u obliku (x + y i)
   */
16   void ispisi_kompleksan_broj(KompleksanBroj z) {
        printf("(");
18        if(z.real != 0) {
            printf("%.2f", z.real);
20
            if(z.imag > 0)
22                printf(" + %.2f i", z.imag);
            else if(z.imag < 0)
24                printf(" - %.2f i", -z.imag);
            }
26        else
            printf("%.2f i", z.imag);

28        if(z.imag == 0 && z.real == 0 )
30            printf("0");

32        printf(")");
    }
34
   /* Funkcija vraća vrednosti realnog dela kompleksnog broja */
36   float realan_deo(KompleksanBroj z) {
        return z.real;

```

```
38 }

40 /* Funkcija vraca vrednosti imaginarnog dela kompleksnog broja */
float imaginaran_deo(KompleksanBroj z) {
42     return z.imag;
44 }

/* Funkcija vraca vrednost modula kompleksnog broja koji joj se salje
kao argument */
46 float moduo(KompleksanBroj z) {
    return sqrt(z.real* z.real + z.imag* z.imag);
48 }

50 /* Funkcija vraca vrednost konjugovano kompleksnog broja koji
odgovara kompleksnom broju poslatom kao argument */
KompleksanBroj konjugovan(KompleksanBroj z) {
52     KompleksanBroj z1 = z;
    z1.imag *= -1;
54     return z1;
56 }

/* Funkcija vraca kompleksan broj cija vrednost je jednaka zbiru
argumenata funkcije */
58 KompleksanBroj saberi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2) {
    KompleksanBroj z = z1;

60     z.real += z2.real;
62     z.imag += z2.imag;

64     return z;
66 }

/* Funkcija vraca kompleksan broj cija vrednost je jednaka razlici
argumenata funkcije */
68 KompleksanBroj oduzmi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2 ) {
    KompleksanBroj z = z1;

70     z.real -= z2.real;
72     z.imag -= z2.imag;

74     return z;
76 }

/* Funkcija vraca kompleksan broj cija vrednost je jednaka proizvodu
argumenata funkcije */
78 KompleksanBroj mnozi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2 ) {
    KompleksanBroj z;

80     z.real = z1.real * z2.real - z1.imag * z2.imag;
82     z.imag = z1.real * z2.imag + z1.imag * z2.real;

84     return z;
```

```

}
86 /* Funkcija vraca argument kompleksnog broja koji je funkciji poslat
    kao argument */
88 float argument(KompleksanBroj z) {
    return atan2(z.imag, z.real);
90 }

```

```

/*
2  Zaglavlje complex.h sadrzi definiciju tipa KompleksanBroj i
    deklaracije funkcija za rad sa kompleksnim brojevima.
    Zaglavlje nikada ne treba da sadrzi definicije funkcija.
4  Da bi neki program mogao da koristi ove brojeve i funkcije iz ove
    biblioteke, neophodno je da ukljuci ovo zaglavlje.
*/
6
/* Ovim pretprocesorskim direktivama se zakljucava zaglavlje i time
    onemogućujemo da se sadržaj zaglavlja više puta ukljuci.
8  Niska posle ključne reci ifndef je proizvoljna, ali treba da se
    ponovi u narednoj pretprocesorskoj define direktivi.
*/
10 #ifndef _COMPLEX_H
    #define _COMPLEX_H
12
/* Zaglavlja standardne biblioteke koje sadrže deklaracije funkcija
    koje se koriste u definicijama funkcija navedenim u complex.c */
14 #include <stdio.h>
    #include <math.h>
16
/* Struktura KompleksanBroj*/
18 typedef struct {
    float real;
20     float imag;
} KompleksanBroj;
22
/* Deklaracije funkcija za rad sa kompleksnim brojevima.
    Sve one su definisane u complex.c */
24 void ucitaj_kompleksan_broj(KompleksanBroj* z) ;
26 void ispisi_kompleksan_broj(KompleksanBroj z) ;
28 float realan_deo(KompleksanBroj z) ;
30 float imaginaran_deo(KompleksanBroj z);
32 float moduo(KompleksanBroj z);
34 KompleksanBroj konjugovan(KompleksanBroj z) ;
36 KompleksanBroj saberi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2 ) ;
38 KompleksanBroj oduzmi(KompleksanBroj z1, KompleksanBroj z2 ) ;

```

1 Uvodni zadaci

```
40   KomplexanBroj mnozi(KomplexanBroj z1, KomplexanBroj  z2 ) ;
42
43   float argument(KomplexanBroj z) ;
44
45   /* Kraj zakljucanog dela */
46 #endif

/*****
2  Ovaj program koristi korektno definisanu biblioteku kompleksnih
   brojeva. U zaglavlju complex.h nalazi se definicija kompleksnog
4  broja i popis deklaracija podrzanih funkcija, a u complex.c se
   nalaze njihove definicije.
6
   Kompilacija programa se najjednostavnije postize naredbom
8 gcc -Wall -lm -o izvrsni complex.c main.c

10 Kompilacija se moze uraditi i na sledeci nacin:
   gcc -Wall -c -o complex.o complex.c
12 gcc -Wall -c -o main.o main.c
   gcc -lm -o complex complex.o main.o
14 *****/

16
17 #include <stdio.h>
18 /* Ukljucuje aw zaglavlje neophodno za rad sa kompleksnim
   brojevima */
20 #include "complex.h"

22 /* U glavnoj funkciji se za uneti kompleksan broj ispisuje
   njegov polarni oblik */
24 int main() {
   KomplexanBroj z;

26
   /* Ucitavamo kompleksan broj */
28   ucitaj_kompleksan_broj(&z);

30   printf("Polarni oblik kompleksnog broja je %.2f * e^i * %.2f\n",
   moduo(z), argument(z));

32   return 0;
}
```

Rešenje 1.3

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#include "polinom.h"
4
```

```

6  /* Funkcija koja ispisuje polinom na standardan izlaz u citljivom
   obliku.
   Kako bi uštedeli kopiranje cele strukture, polinom prenosimo po
   adresi */
8  void ispisi(const Polinom * p)
   {
10     int i;
12     for (i = p->stepen; i >= 0; i--) {
14         if (p->koef[i]) {
16             if (p->koef[i] >= 0 && i != p->stepen)
18                 putchar('+');
20             if (i > 1)
22                 printf("%.2fx^%d", p->koef[i], i);
24             else if (i == 1)
26                 printf("%.2fx", p->koef[i]);
28             else
30                 printf("%.2f", p->koef[i]);
32         }
34     }
36     putchar('\n');
38 }

40 /* Funkcija koja ucitava polinom sa tastature */
42 Polinom ucitaj()
44 {
46     int i;
48     Polinom p;

50     /* Ucitavamo stepen polinoma */
52     scanf("%d", &p.stepen);

54     /* Ponavljamo ucitavanje stepena sve dok ne unesemo stepen iz
56     dozvoljenog opsega */
58     while (p.stepen > MAX_STEPEN || p.stepen < 0) {
60         printf("Stepen polinoma pogresno unet, pokusajte ponovo: ");
62         scanf("%d", &p.stepen);
64     }

66     /* Unosimo koeficijente polinoma */
68     for (i = p.stepen; i >= 0; i--)
70         scanf("%lf", &p.koef[i]);
72     return p;
74 }

76 /* Funkcija racuna vrednost polinoma p u tacki x Hornerovim
78 algoritmom */
80 /*  $x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1 = ((x+2)x + 3)x + 2)x + 1$  */
82 double izracunaj(const Polinom * p, double x)
84 {
86     double rezultat = 0;
88     int i = p->stepen;
90     for (; i >= 0; i--)

```

```
54     rezultat = rezultat * x + p->koef[i];
55     return rezultat;
56 }

58 /* Funkcija koja sabira dva polinoma */
59 Polinom saberi(const Polinom * p, const Polinom * q)
60 {
61     Polinom rez;
62     int i;

64     rez.stepen = p->stepen > q->stepen ? p->stepen : q->stepen;

66     for (i = 0; i <= rez.stepen; i++)
67         rez.koef[i] =
68             (i > p->stepen ? 0 : p->koef[i]) + (i >
69                 q->stepen ? 0 : q->
70                 koef[i]);
71     return rez;
72 }

74 /* Funkcija mnozi dva polinoma p i q */
75 Polinom pomnozi(const Polinom * p, const Polinom * q)
76 {
77     int i, j;
78     Polinom r;

80     r.stepen = p->stepen + q->stepen;
81     if (r.stepen > MAX_STEPEN) {
82         fprintf(stderr, "Stepen proizvoda polinoma izlazi iz opsega\n");
83         exit(EXIT_FAILURE);
84     }

86     for (i = 0; i <= r.stepen; i++)
87         r.koef[i] = 0;

90     for (i = 0; i <= p->stepen; i++)
91         for (j = 0; j <= q->stepen; j++)
92             r.koef[i + j] += p->koef[i] * q->koef[j];

94     return r;
95 }

96 /* Funkcija racuna izvod polinoma p */
97 Polinom izvod(const Polinom * p)
98 {
99     int i;
100    Polinom r;

102    if (p->stepen > 0) {
104        r.stepen = p->stepen - 1;
```



```

106     for (i = 0; i <= r.stepen; i++)
107         r.koef[i] = (i + 1) * p->koef[i + 1];
108     } else
109         r.koef[0] = r.stepen = 0;
110
111     return r;
112 }
113
114 /* Funkcija racuna n-ti izvod polinoma p */
115 Polinom nIzvod(const Polinom * p, int n)
116 {
117     int i;
118     Polinom r;
119
120     if (n < 0) {
121         fprintf(stderr, "U n-tom izvodu polinoma, n mora biti >=0 \n");
122         exit(EXIT_FAILURE);
123     }
124
125     if (n == 0)
126         return *p;
127
128     r = izvod(p);
129     for (i = 1; i < n; i++)
130         r = izvod(&r);
131
132     return r;
133 }

```

```

1
2  /* Ovim preprocesorskim direktivama zakljucavamo zaglavlje i time
3     onemogucujemo
4     da se sadrzaj zaglavlja vise puta ukljuci
5  */
6
7  #ifndef _POLINOM_H
8  #define _POLINOM_H
9
10 #include <stdio.h>
11 #include <stdlib.h>
12
13
14 /* Maksimalni stepen polinoma */
15 #define MAX_STEPEN 20
16
17
18 /* Polinome predstavljamo strukturom koja cuva
19    koeficijente (koef[i] je koeficijent uz clan x^i)
20    i stepen polinoma */
21 typedef struct {
22     double koef[MAX_STEPEN + 1];
23     int stepen;
24 } Polinom;

```

1 Uvodni zadaci

```
23  /* Funkcija koja ispisuje polinom na stdout u citljivom obliku
    Polinom prenosimo po adresi, da bi uštedeli kopiranje cele
    strukture,
25     vec samo prenosimo adresu na kojoj se nalazi polinom kog
    ispisujemo */
    void ispisi(const Polinom * p);

27  /* Funkcija koja ucitava polinom sa tastature */
29  Polinom ucitaj();

31  /* Funkcija racuna vrednost polinoma p u tacki x Hornerovim
    algoritmom */
    /*  $x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1 = ((x+2)*x + 3)*x + 2)*x + 1$  */
33  double izracunaj(const Polinom * p, double x);

35  /* Funkcija koja sabira dva polinoma */
    Polinom saberi(const Polinom * p, const Polinom * q);

37  /* Funkcija mnozi dva polinoma p i q */
39  Polinom pomnozi(const Polinom * p, const Polinom * q);

41  /* Funkcija racuna izvod polinoma p */
    Polinom izvod(const Polinom * p);

43  /* Funkcija racuna n-ti izvod polinoma p */
45  Polinom nIzvod(const Polinom * p, int n);
    #endif

#include <stdio.h>
2  #include "polinom.h"

4  /*
    Prevodjenje:
6  gcc -o test-polinom polinom.c main.c

8  ili:
    gcc -c polinom.c
10   gcc -c main.c
    gcc -o test-polinom polinom.o main.o
12  */

14  int main(int argc, char **argv)
    {
16     Polinom p, q, r;
        double x;
18     int n;

20     /* Unos polinoma */
        printf
22     ("Unesite polinom (prvo stepen, pa zatim koeficijente od najveceg
        stepena do nultog):\n");
        p = ucitaj();
```

```

24      /* Ispis polinoma */
25      ispisi(&p);

26      printf("Unesite tacku u kojoj racunate vrednost polinoma\n");
27      scanf("%lf", &x);

28      /* Ispisujemo vrednost polinoma u toj tacki */
29      printf("Vrednost polinoma u tacki je %.2f\n", izracunaj(&p, x));

30      /* Unesimo drugi polinom */
31      printf
32      ("Unesite drugi polinom (prvo stepen, pa zatim koeficijente od
33      najveceg stepena do nultog):\n");
34      q = ucitaj();

35      /* Sabiramo polinome i ispisujemo zbir ta dva polinoma */
36      r = saberi(&p, &q);
37      printf("Zbir polinoma je: ");
38      ispisi(&r);

39      /* Mnozimo polinome i ispisujemo proizvod ta dva polinoma */
40      r = pomnozi(&p, &q);
41      printf("Prozvod polinoma je: ");
42      ispisi(&r);

43      /* Izvod polinoma */
44      printf("Unesite izvod polinoma koji zelite:\n");
45      scanf("%d", &n);
46      r = nIzvod(&p, n);
47      printf("%d. izvod prvog polinoma je: ", n);
48      ispisi(&r);

49      /* Uspesno završavamo program */
50      return 0;
51  }

```

Rešenje 1.5

```

1  #include <stdio.h>

2
3  /* Funkcija prikazuje na standardni izlaz binarnu reprezentaciju
4     celog broja u memoriji. Bitove koji predstavljaju binarnu
5     reprezentaciju broja treba ispisati sa leva na desno, tj. od
6     bita najveće težine ka bitu najmanje težine. */
7  void print_bits(unsigned x)
8  {

9
10     /* Broj bitova celog broja */
11     unsigned velicina = sizeof(unsigned) * 8;
12     /* Maska koja se koristi za "ocitavanje" bitova */

```

```
14 unsigned maska;

16 /* Pocetna vrednost maske se postavlja na broj ciji binarni
   zapis na mestu bita najvece tezine sadrzi jedinicu, a na
   svim ostalim mestima sadrzi nulu. U svakoj iteraciji maska se
   menja
18 tako sto se jedini bit jedinica pomera udesno, kako bi se ocitao
   naredni bit
   broja x koji je argument funkcije. Odgovarajuci
20 karakter, ('0' ili '1'), ispisuje se na standardnom izlazu.
   Neophodno je da
   promenljiva maska bude deklarirana kao neoznacena ceo
22 broj kako bi se siftovanjem u desno vrsilo logicko siftovanje
   (popunjavanje nulama) a ne aritmeticko siftovanje (popunjavanje
   znakom broja). */
24 for (maska = 1 << (velicina - 1); maska != 0; maska >>= 1)
26     putchar(x & maska ? '1' : '0');

28     putchar('\n');
   }

30

32 int main()
   {
34     int broj;
       scanf("%x", &broj);
36     print_bits(broj);

38     return 0;
   }
```

Rešenje 1.6

```
#include <stdio.h>

2 /* Funkcija prikazuje na standardni izlaz binarnu reprezentaciju
   celog broja u memoriji */
4 void print_bits(int x)
   {
6     unsigned velicina = sizeof(int) * 8;
       unsigned maska;

8     for (maska = 1 << (velicina - 1); maska != 0; maska >>= 1)
10         putchar(x & maska ? '1' : '0');

12     putchar('\n');
14 }

16 /* Funkcija vraca broj jedinica u binarnoj reprezentaciji broja
   x kreiranjem odgovarajuce maske i njenim pomeranjem*/
18 int count_bits1(int x)
```

```
{
20  int br = 0;
    unsigned wl = sizeof(unsigned) * 8 - 1;
22
    /* Formiranje se maska cija binarna reprezentacija izgleda
24     100000...00000000, koja služi za očitavanje
        bita najveće težine. U svakoj iteraciji maska se pomera u
26     desno za 1 mesto, i očitavamo sledeći bit. Petlja se
        završava kada više nema jedinica tj. kada maska postane
28     nula. */
    unsigned maska = 1 << wl;
30  for (; maska != 0; maska >>= 1)
        x & maska ? br++ : 1;
32
    return br;
34 }

36 /* Funkcija vraća broj jedinica u binarnoj reprezentaciji broja
    x formiranjem odgovarajuće maske i pomeranjem promenljive x
38     */
    int count_bits2(int x)
40  {
        int br = 0;
42     unsigned wl = sizeof(int) * 8 - 1;

44     /* Kako je argument funkcije označen ceo broj x naredba x>>=1
        vrsila
        bi aritmetičko pomeranje u desno, tj. popunjavanje bita najveće
46     težine bitom znaka. U tom slučaju nikad ne bi bio ispunjen
        uslov x!=0 i program bi bio zarobljen u beskončnoj petlji.
48     Zbog toga se koristi pomeranje broja x ulevo i maska koja
        očitava bit najveće težine. */

50     unsigned maska = 1 << wl;
52     for (; x != 0; x <<= 1)
        x & maska ? br++ : 1;
54
    return br;
56 }

58
    int main()
60  {
        int x;
62     scanf("%x", &x);
        printf("Broj jedinica u zapisu je\n");
64     printf("funkcija count_bits1: %d\n", count_bits1(x));
        printf("funkcija count_bits2: %d\n", count_bits2(x));
66     return 0;
    }
```

Rešenje 1.7

```
1 #include <stdio.h>

3 /* Funkcija vraca najveći neoznačeni broj sastavljen od istih
   bitova koji se nalaze u binarnoj reprezentaciji vrednosti
   promenljive x */
5 unsigned najveći(unsigned x)
7 {
   unsigned velicina = sizeof(unsigned) * 8;

9   /* Formira se maska 100000...0000000 */
11  unsigned maska = 1 << (velicina - 1);

13  /* Rezultat se inicijalizuje vrednošću 0 */
   unsigned rezultat = 0;

15
17  /* Promenljiva x se pomera u levo sve dok postoje jedinice
   u njoj binarnoj reprezentaciji (tj. sve dok je promenljiva
   x različita od nule). */
19  for (; x != 0; x <<= 1) {
       /* Za svaku jedinicu koja se korišćenjem maske detektuje na
       poziciji najveće težine u binarnoj reprezentaciji
       promenljive x, potiskuje se jedna nova jedinica sa
       leva u rezultat */
23     if (x & maska) {
25         rezultat >>= 1;
           rezultat |= maska;
27     }
   }

29   return rezultat;
31 }

33 /* Funkcija vraca najmanji neoznačeni broj sastavljen od istih
   bitova koji se nalaze u binarnoj reprezentaciji vrednosti
   promenljive x */
35 unsigned najmanji(unsigned x)
37 {
   /* Rezultat se inicijalizuje vrednošću 0 */
39   unsigned rezultat = 0;

41
43   /* Promenljiva x se pomera u desno sve dok postoje jedinice
   u njoj binarnoj reprezentaciji (tj. sve dok je promenljiva
   x različita od nule). */
45   for (; x != 0; x >>= 1) {
       /* Za svaku jedinicu koja se korišćenjem vrednosti 1 za masku
       detektuje na
       poziciji najmanje težine u binarnoj reprezentaciji
       promenljive x, potiskuje se jedna nova jedinica sa
       desna u rezultat */
49     if (x & 1) {
```

```

51     rezultat <<= 1;
      rezultat |= 1;
53 }
    }
55
    return rezultat;
57 }

59 /* Funkcija prikazuje na standardni ekran binarnu reprezentaciju
      celog broja u memoriji */
61 void print_bits(int x)
{
63     unsigned velicina = sizeof(int) * 8;
      unsigned maska;

65     for (maska = 1 << (velicina - 1); maska != 0; maska >>= 1)
67         putchar(x & maska ? '1' : '0');

69     putchar('\n');
    }

71
73 int main()
{
75     int broj;
      scanf("%x", &broj);

77     printf("Najveci:\n");
      print_bits(najveci(broj));

79
      printf("Najmanji:\n");
      print_bits(najmanji(broj));

81
83     return 0;
    }

```

Rešenje 1.8

```

#include <stdio.h>

2

4 /******
      Funkcija postavlja na nulu n bitova pocev od pozicije p.
      Pozicije se broje pocev od pozicije najnizeg bita, pri cemu
      se broji od nule . Npr, za n=5, p=10 1010 1011 1100 1101 1110
      1010 1110 0111 1010 1011 1100 1101 1110 1000 0010 0111 */
      unsigned reset(unsigned x, unsigned n, unsigned p)
10 {
12 /******
      Cilj je anulirati samo zeljene bitove, a da ostali
      ostanu nepromenjeni. Maska koja ce se koristiti je ona cija
      binarna reprezentacija ima n bitova
14

```

1 Uvodni zadaci

```
16     postavljenih na 0 pocev od pozicije p, dok su svi ostali
    postavljeni na 1.

18     Na primer, za n=5 i p=10 cilj je maska oblika
    1111 1111 1111 1111 1111 1000 0011 1111
20     To se postize na sledeci nacin:
    ~0                1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
22 (~0 << n)          1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000
~(~0 << n)            0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1111
24 ~(~0 << n) << ( p-n+1)) 0000 0000 0000 0000 0000 0111 1100 0000
~(~0 << n) << (p-n+1)) 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0011 1111
26 *****/
    unsigned maska = ~(~0 << n) << (p - n + 1));
28
    return x & maska;
30 }

32
34 /******
    Funkcija postavlja na 1 n bitova pocev od pozicije p.
    Pozicije se broje pocev od pozicije najnizeg bita, pri cemu
36 se broji od nule . Npr, za n=5, p=10
    1010 1011 1100 1101 1110 1010 1110 0111
38 1010 1011 1100 1101 1110 1111 1110 0111
    *****/
40 unsigned set(unsigned x, unsigned n, unsigned p)
{
42
44     /******
        Cilj je samo odredjenih n bitova postaviti na 1, dok
        ostali treba da ostanu netaknuti. Na primer, za n=5 i p=10
46 formira se maska oblika
        0000 0000 0000 0000 0000 0111 1100 0000
48 prateci vrlo slican postupak kao za prethodnu funkciju
    *****/
50     unsigned maska = ~(~0 << n) << (p - n + 1);

52     return x | maska;
}

54
56 /******
    Funkcija vraca celobrojno polje bitova, desno poravnato, koje
58 predstavlja n bitova pocev od pozicije p u binarnoj
    reprezentaciji broja x, pri cemu se pozicija broji sa desna
    ulevo, gde je pocetna pozicija 0. Na primer za n = 5 i p = 10
60 i broj cija je binarna reprezentacija:
    1010 1011 1100 1101 1110 1010 1110 0111
62 trazi se
    0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011
64 *****/
66 unsigned get_bits(unsigned x, unsigned n, unsigned p)
```



```

68 {
69
70 /******
71     Kreira se maska kod koje su poslednjih n bitova 1, a
72     ostali su 0. Na primer za n=5
73     0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1111
74     *****/
75     unsigned maska = ~(~0 << n);
76
77     /* Najpre se vrednost promenljive x pomera u desno tako da trazeno
78        polje bude uz
79        desni kraj. Zatim se maskiraju ostali bitovi, sem zeljenih n i
80        funkcija vraca tako dobijenu vrednost */
81     return maska & (x >> (p - n + 1));
82 }
83
84 /* Funkcija vraca broj x kome su n bitova pocev od pozicije p
85    postavljeni na vrednosti n bitova najnize tezine binarne
86    reprezentacije broja y */
87 unsigned set_n_bits(unsigned x, unsigned n, unsigned p,
88                    unsigned y)
89 {
90     /******
91         Kreira se maska kod koje su poslednjih n bitova 1, a
92         ostali su 0. Na primer za n=5
93         0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1111
94         *****/
95     unsigned last_n_1 = ~(~0 << n);
96     /******
97         Kao sto je i u funkciji reset, i ovde se kreira masku koja ima n
98         bitova postavljenih na 0 pocevsi od pozicije p, dok su
99         ostali bitovi 1. Na primer za n=5 i p =10
100        1111 1111 1111 1111 1111 1000 0011 1111
101        *****/
102     unsigned middle_n_0 = ~(~0 << n) << (p - n + 1);
103
104     /* U promenljivu x_reset se smesta vrednost dobijena kada se u
105        binarnoj reprezentaciji vrednosti promenljive x resetuje n bitova
106        na pozicijama pocev od p */
107     unsigned x_reset = x & middle_n_0;
108
109     /* U promenljivu y_shift_middle se smesta vrednost dobijena od
110        binarne reprezentacije vrednosti promenljive y cijih je n bitova
111        najnize tezine pomera tako da stoje
112        pocev od pozicije p. Ostali bitovi su nule. (y & last_n_1)
113        Resetuju se svi bitovi osim najnizih n */
114     unsigned y_shift_middle = (y & last_n_1) << (p - n + 1);
115
116     return x_reset ^ y_shift_middle;
117 }

```

```

114  /* Funkcija invertuje bitove u zapisu broja x pocevsi od
116     pozicije p njih n */
118  unsigned invert(unsigned x, unsigned n, unsigned p)
119  {
120      /******
121         Formira se maska sa n jedinica pocev od pozicije p.
122         Na primer za n=5 i p=10
123         0000 0000 0000 0000 0000 0111 1100 0000
124         *****/
125     unsigned maska = ~(~0 << n) << (p - n + 1);

126     /* Operator ekskluzivno ili invertuje sve bitove gde je
127        odgovarajuci bit maske 1. Ostali bitovi ostaju
128        nepromenjeni. */
129     return maska ^ x;
130 }

132  /* Funkcija prikazuje na standardni ekran binarnu reprezentaciju
133     celog broja u memoriji */
134  void print_bits(int x)
135  {
136     unsigned velicina = sizeof(int) * 8;
137     unsigned maska;

138     for (maska = 1 << (velicina - 1); maska != 0; maska >>= 1)
139         putchar(x & maska ? '1' : '0');

140     putchar('\n');
141 }

142
143
144
145
146
147
148  int main()
149  {
150     unsigned broj, p, n, y;
151     scanf("%u%u%u%u", &broj, &n, &p, &y);
152     printf("Broj %5u %25s= ", broj, "");
153     print_bits(broj);

154
155     printf("reset(%5u,%5u,%5u)%11s = ", broj, n, p, "");
156     print_bits(reset(broj, n, p));

157
158     printf("set(%5u,%5u,%5u)%13s = ", broj, n, p, "");
159     print_bits(set(broj, n, p));

160
161     printf("get_bits(%5u,%5u,%5u)%8s = ", broj, n, p, "");
162     print_bits(get_bits(broj, n, p));

163
164     printf("y = %31u = ", y);

```

```

166 print_bits(y);
    printf("set_n_bits(%5u,%5u,%5u,%5u) = ", broj, n, p, y);
168 print_bits(set_n_bits(broj, n, p, y));

170 printf("invert(%5u,%5u,%5u)%10s = ", broj, n, p, "");
    print_bits(invert(broj, n, p));
172
    return 0;
174 }

```

Rešenje 1.9

```

1  #include <stdio.h>

3  /*****
   Funkcija binarnu reprezentaciju svog argumenta x rotira u
5  levo za n mesta i vraća odgovarajući neoznačen ceo broj čija
   je binarna reprezentacija dobijena nakon rotacije.
7  Na primer za n =5 i x čija je interna reprezentacija
   1010 1011 1100 1101 1110 0001 0010 0011
9  funkcija vraća neoznačen ceo broj čija je binarna
   reprezentacija:
11  0111 1001 1011 1100 0010 0100 0111 0101
   *****/
13 unsigned rotate_left(int x, unsigned n)
   {
15     unsigned first_bit;
       /* Maska koja ima samo najvisi bit postavljen na 1 neophodna
17     da bi pre siftovanja u levo za 1 najvisi bit bio sačuvan.*/
       unsigned first_bit_mask = 1 << (sizeof(unsigned) * 8 - 1);
19     int i;

21     /* n puta se vrši rotaciju za jedan bit u levo. U svakoj
       iteraciji se odredi prvi bit, a potom se pomera binarna
       reprezentacija trenutne vrednosti promenljive
23     x u levo za 1. Nakon toga, potom najnizi bit se postavlja na
       vrednost
       koju je imao prvi bit koji je istisnut siftovanjem */
25     for (i = 0; i < n; i++) {
         first_bit = x & first_bit_mask;
27         x = x << 1 | first_bit >> (sizeof(unsigned) * 8 - 1);
       }
29     return x;
   }

31
33 /*****
   Funkcija neoznačen broj x rotira u desno za n.
   Na primer za n=5 i x čija je binarna reprezentacija
35  1010 1011 1100 1101 1110 0001 0010 0011
   funkcija vraća neoznačen ceo broj čija je binarna
37  reprezentacija:

```

```

0001 1101 0101 1110 0110 1111 0000 1001
39  *****/
unsigned rotate_right(unsigned x, unsigned n)
41 {
    unsigned last_bit;
43     int i;

45     /* n puta se ponavlja rotacija u desno za jedan bit. U svakoj
        iteraciji se odredjuje bit najmanje tezine broja x, zatm
47     tako odredjeni bit se siftuje u levo tako da najnizi bit
        dode do pozicije najviseg bita. Zatim, nakon siftovanja binarne
        reprezentacije trenutne vrednosti promenljive x za 1 u
49     desno, najvisi bit se postavlja na vrednost vec zapamcenog bita
        koji je bio na poziciji najmanje tezine. */
    for (i = 0; i < n; i++) {
51         last_bit = x & 1;
        x = x >> 1 | last_bit << (sizeof(unsigned) * 8 - 1);
53     }

55     return x;
57 }

/* Verzija funkcije koja broj x rotira u desno za n mesta, gde
59 je argument funkcije x oznaceni ceo broj */
int rotate_right_signed(int x, unsigned n)
61 {
    unsigned last_bit;
63     int i;

65     /* U svakoj iteraciji se odredjuje bit najmanje tezine i smesta u
        promenljivu
67     last_bit. Kako je x oznacen ceo broj, tada se prilikom
        siftovanja u desno vrši aritmeticki sift i cuva se znak
69     broja. Dakle, razlikuju se dva slucaja u zavisnosti od
        znaka od x. Nije dovoljno da se ova provera izvrši pre
71     petlje, s obzirom da rotiranjem u desno na mesto najviseg bita
        moze
        doci i 0 i 1, nezavisno od pocetnog znaka broja smestenog u
        promenljivu x. */
73     for (i = 0; i < n; i++) {
        last_bit = x & 1;

75         if (x < 0)
77     /******
        Siftovanjem u desno broja koji je negativan dobija se 1
79     kao bit na najvisoj poziciji. Na primer ako je x
        1010 1011 1100 1101 1110 0001 0010 001b
        (sa b je oznacen ili 1 ili 0 na najnizoj poziciji)
        Onda je sadrzaj promenljive last_bit:
        0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000b
83     Nakon siftovanja sadrzaja promenljive x za 1 u desno

```

```

85         1101 0101 1110 0110 1111 0000 1001 0001
      Kako bi umesto 1 na najvisoj poziciji u trenutnoj
87         binarnoj reprezentaciji x bilo postavljeno b nije
      dovoljno da se siftuje na najvisu poziciju jer bi se
89         time dobile 0, a u ovom slucaju su potrebne jedinice
      zbog bitovskog & zato se prvo vrsi komplementiranje, a
91         zatim siftovanje
      ~last_bit << (sizeof(int)*8 -1)
93         B000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
      gde B oznacava ~b.
95         Potom se ponovo vrsi komplementiranje kako bi se b
      nalazilo na najvisoj poziciji i sve jedinice na ostalim
97         pozicijama
      ~(~last_bit << (sizeof(int)*8 -1))
99         b111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
      *****/
101         x = (x >> 1) & ~(~last_bit << (sizeof(int) * 8 - 1));
      else
103         x = (x >> 1) | last_bit << (sizeof(int) * 8 - 1);
      }

105     return x;
107 }

109 /* Funkcija prikazuje na standardni ekran binarnu reprezentaciju
111     celog broja u memoriji */
void print_bits(int x)
113 {
    unsigned velicina = sizeof(int) * 8;
115     unsigned maska;
    for (maska = 1 << (velicina - 1); maska != 0; maska >>= 1)
117         putchar(x & maska ? '1' : '0');

119     putchar('\n');
121 }

123 int main()
{
    unsigned x, k;
125     scanf("%x%x", &x, &k);
    printf("x %36s = ", "");
127     print_bits(x);
    printf("rotate_left(%7u,%6u)%8s = ", x, k, "");
129     print_bits(rotate_left(x, k));

131     printf("rotate_right(%7u,%6u)%7s = ", x, k, "");
    print_bits(rotate_right(x, k));
133

    printf("rotate_right_signed(%7u,%6u) = ", x, k);
135     print_bits(rotate_right_signed(x, k));

```

1 Uvodni zadaci

```
137 | return 0;
    | }
```

Rešenje 1.10

```
1 | #include <stdio.h>
3 | /*****
5 | Funkcija vraća vrednost čija je binarna reprezentacija slika
7 | u ogledalu binarne reprezentacije broja x koji se prosledjuje
9 | kao argument funkcije. Na primer za x
11 | čija binarna reprezentacija izgleda ovako
13 | 101010111100110111100100100100011
15 | funkcija treba da vrati broj čija binarna reprezentacija
17 | izgleda:
19 | 11000100100001111011001111010101
21 | *****/
23 | unsigned mirror(unsigned x)
25 | {
27 |     unsigned najnizi_bit;
29 |     unsigned rezultat = 0;
31 |
33 |     int i;
35 |     /* U svakoj iteraciji najnizi bit u binarnoj reprezentaciji tekuće
37 |        vrednosti broja x se određuje i pamti u promenljivoj najnizi_bit
39 |        , nakon čega se na promenljivu x primeni siftovanje u desno.*/
41 |     for (i = 0; i < sizeof(x) * 8; i++) {
43 |         najnizi_bit = x & 1;
45 |         x >>= 1;
47 |         /* Potiskivanjem trenutnog rezultata ka levom kraju svi
49 |            prethodno postavljeni bitovi dobijaju veću poziciju. Novi
51 |            bit se postavlja na najnižu poziciju */
53 |         rezultat <<= 1;
55 |         rezultat |= najnizi_bit;
57 |     }
59 |     return rezultat;
61 | }
63 |
65 | /* Funkcija prikazuje na standardni izlaz binarnu reprezentaciju
67 |    celog broja u memoriji */
69 | void print_bits(int x)
71 | {
73 |     unsigned velicina = sizeof(int) * 8;
75 |     unsigned maska;
77 |     for (maska = 1 << (velicina - 1); maska != 0; maska >>= 1)
79 |         putchar(x & maska ? '1' : '0');
81 |
83 |     putchar('\n');
```

```
45 int main()
46 {
47     int broj;
48     scanf("%x", &broj);
49
50     /* Ispisuje se binarna reprezentaciju unetog broja */
51     print_bits(broj);
52
53     /* Ispisuje se binarna reprezentaciju broja dobijenog pozivom
54        funkcije mirror */
55     print_bits(mirror(broj));
56
57     return 0;
58 }
```

Rešenje 1.11

```
1  #include <stdio.h>
2
3  /* Funkcija vraca 1 ukoliko je u binarnoj reprezentaciji broja n
4     broj jedinica veci od broja nula. U suprotnom funkcija vraca
5     0 */
6  int Broj01(unsigned int n)
7  {
8
9     int broj_nula, broj_jedinica;
10    unsigned int maska;
11
12    broj_nula = 0;
13    broj_jedinica = 0;
14
15    /* Maska je inicijalizovana tako da moze da analizira bit
16       najvece tezine */
17    maska = 1 << (sizeof(unsigned int) * 4 - 1);
18
19    /* Cilj je proci kroz sve bitove broja x, zato se maska u svakoj
20       iteraciji pomera u desno pa ce jedini bit koji je postavljen na 1
21       biti na svim pozicijama u binarnoj reprezentaciji maske */
22    while (maska != 0) {
23
24        /* Provera da li se na poziciji koju odredjuje maska
25           nalazi 0 ili 1 i uveca se odgovarajuci brojac */
26        if (n & maska) {
27            broj_jedinica++;
28        } else {
29            broj_nula++;
30        }
31
32        /* Pomera se maska u desnu stranu */
33        maska = maska >> 1;
34    }
```

1 Uvodni zadaci

```
34  /* Ako je broj jedinica veci od broja nula funkcija vraca 1, u
    suprotnom vraca 0 */
36  return (broj_jedinica > broj_nula) ? 1 : 0;
38  }
40  int main()
41  {
42      unsigned int n;
44      scanf("%u", &n);
46      printf("%d\n", Broj01(n));
48      return 0;
49  }
```

Rešenje 1.12

```
#include <stdio.h>
2
int broj_parova(unsigned int x)
4 {
6     int broj_parova;
    unsigned int maska;
8
    /* Vrednost promenljive koja predstavlja broj parova se
       inicijalizuje na 0 */
10    broj_parova = 0;
12
    /* Postavlja se maska tako da moze da procitamo da li su dva
       najmanja bita u zapisu broja x 11 */
14    /* Binarna reprezentacija broja 3 je 000...00011 */
    maska = 3;
16
    while (x != 0) {
18
        /* Provera da li se na najmanjim pozicijama broj x
           nalazi 11 par */
20        if ((x & maska) == maska) {
22            broj_parova++;
        }
24
        /* Pomera se broj u desnu stranu da bi se u narednoj iteraciji
           proveravao sledeci par bitova. Pomeranjem u desno
           bit najvece tezine se popunjava nulom jer je x
           neoznaceni broj. */
26        x = x >> 1;
28    }
}
```



```

30     return broj_parova;
32 }
34
35 int main()
36 {
37     unsigned int x;
38
39     scanf("%u", &x);
40
41     printf("%d\n", broj_parova(x));
42
43     return 0;
44 }

```

Rešenje 1.13

Rešenje 1.14

```

1  #include <stdio.h>
2
3  /*
4   * Niska koja se formiramo je duzine (sizeof(unsigned int)*8)/4 +1
5   * jer su za svaku heksadekadnu cifru potrebne 4 binarne cifre i
6   * jedna dodatna pozicija za terminirajucu nulu.
7
8   * Prethodni izraz je identican sa sizeof(unsigned int)*2+1.
9   */
10
11 #define MAX_DUZINA sizeof(unsigned int)*2 +1
12
13 void prevod(unsigned int x, char s[])
14 {
15
16     int i;
17     unsigned int maska;
18     int vrednost;
19
20     /* Heksadekadni zapis broja 15 je 000...0001111 - odgovarajuca
21     maska za citanje 4 uzastopne cifre */
22     maska = 15;
23
24     /******
25     Broj se posmatra od pozicije najmanje tezine ka poziciji
26     najvece tezine. Na primer za broj
27     00000000001101000100001111010101
28     u prvom koraku se citaju bitovi izdvojeni sa <...>:
29     0000000000110100010000111101<0101>

```

1 Uvodni zadaci

```
30      u drugom koraku:
31      000000000011010001000011<1101>0101
32      u trecem koraku:
33      00000000001101000100<0011>11010101 i tako redom
34
35      Indeks i oznacava poziciju na koju se smesta vrednost.
36
37      */
38      for (i = MAX_DUZINA - 2; i >= 0; i--) {
39          /* Vrednost izdvojene cifre */
40          vrednost = x & maska;
41
42          /* Ako je vrednost iz opsega od 0 do 9 odgovarajuci karakter
43             se dobija dodavanjem ASCII koda '0'. Ako je vrednost iz
44             opsega od 10 do 15 odgovarajuci karakter se dobija tako
45             sto se prvo oduzme 10 (time se dobiju vrednosti od 0 do 5) pa
46             se na tako dobijenu vrednost doda ASCII kod 'A' (time se
47             dobija odgovarajuce slovo 'A', 'B', ...
48             'F') */
49          if (vrednost < 10) {
50              s[i] = vrednost + '0';
51          } else {
52              s[i] = vrednost - 10 + 'A';
53          }
54
55          /* Primenljiva x se pomera za 4 bita u desnu stranu i time ce u
56             narednoj iteraciji biti posmatrane sledece 4 cifre */
57          x = x >> 4;
58      }
59
60      s[MAX_DUZINA - 1] = '\0';
61  }
62
63  int main()
64  {
65
66      unsigned int x;
67      char s[MAX_DUZINA];
68
69      scanf("%u", &x);
70
71      prevod(x, s);
72
73      printf("%s\n", s);
74
75      return 0;
76  }
```

Rešenje 1.17

```

1  #include <stdio.h>
2
3
4  /*****
   Linearno resenje se zasniva na cinjenici:
   x^0 = 1 x^k = x * x^(k-1)
   *****/
5  int stepen(int x, int k)
6  {
7      // printf("Racunam stepen (%d, %d)\n", x, k);
8      if (k == 0)
9          return 1;
10
11     return x * stepen(x, k - 1);
12 }
13 /*****
   Celo telo funkcije se moze ovako kratko zapisati
   return k == 0 ? 1 : x * stepen(x,k-1);
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

```

Druga verzija prethodne funkcije. Obratiti paznju na efikasnost u odnosu na prvu verziju!

Logaritamsko resenje je zasnovano na cinjenicama:

$x^0 = 1$;

$x^k = x * (x^2)^{(k/2)}$, za neparno k

$x^k = (x^2)^{(k/2)}$, za parno k

Ovom resenju ce biti potrebno manje rekurzivnih poziva da bi doslo do rezultata, i stoga je efikasnije.

```

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

```

U prethodnim funkcijama iskomentarisano je pozivanje funkcije printf koji ispisuje odgovarajucu poruku prilikom svakog ulaska u funkciju. Odkomentarisati pozive printf funkcije u obe funkcije da uocite razliku u broju rekurzivnih poziva obe verzije. */

```

48
49
50
51
52

```

```
printf("%d\n", stepen(x, k));
54 // printf("\n-----\n");
// printf("%d\n", stepen2(2,10));
56 return 0;
}
```

Rešenje 1.18

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>

4 #define MAX 100

6 /* NAPOMENA: Ovaj problem je iskoriscen da ilustruje uzajamnu
   (posrednu) rekurziju. */

8
10 /* Deklaracija funkcije neparan mora da bude navedena jer se ta
   funkcija koristi u telu funkcije paran, tj. koristi se pre
   svoje definicije. Funkcija je mogla biti deklarirana i u telu
   funkcije paran. */
12
14 unsigned neparan(unsigned n);

16 /* Funkcija vraca 1 ako broj n ima paran broj cifara inace
   vraca 0. */
18 unsigned paran(unsigned n)
{
20     if (n <= 9)
        return 0;
22     else
        return neparan(n / 10);
24 }

26 /* Funkcija vraca 1 ako broj n ima neparan broj cifara inace
   vraca 0. */
28 unsigned neparan(unsigned n)
{
30     if (n <= 9)
        return 1;
32     else
        return paran(n / 10);
34 }

36 /* Glavna funkcija za testiranje */
int main()
38 {
    int n;
40     scanf("%d", &n);
    printf("Uneti broj ima %s paran broj cifara\n",
42         (paran(n) == 1 ? "" : "ne"));
    return 0;
}
```

44 }

Rešenje 1.19

```

1  #include <stdio.h>
2      /* Pomocna funkcija koja izracunava n! * result. Koristi
3      repnu rekurziju. Result je argument u kome se akumulira
4      do tada izracunatu vrednost faktoriijela. Kada dodje do
5      izlaza iz rekurzije iz rekurzije potrebno je da vratimo
6      result. */
7  int faktorijelRepna(int n, int result)
8  {
9      if (n == 0)
10         return result;
11
12     return faktorijelRepna(n - 1, n * result);
13 }
14
15 /* U sledece dve funkcije je prikazan postupak oslobadjanja od
16 repne rekurzije koja postoji u funkciji faktorijelRepna,
17 koristeći algoritam sa predavanja.
18
19 Najpre, funkcija se transformise tako sto rekurzivni poziv
20 zemeni sa naredbama kojima se vrednost argumenta funkcije
21 postavlja na vrednost koja bi se prosledjivala rekurzivnom
22 pozivu i navodjenjem goto naredbe za vraćanje na pocetak
23 tela funkcije. */
24
25 int faktorijelRepna_v1(int n, int result)
26 {
27     pocetak:
28         if (n == 0)
29             return result;
30
31     result = n * result;
32     n = n - 1;
33     goto pocetak;
34 }
35
36 /* Pisanje bezuslovnih skokova (goto naredbi) nije dobra
37 programerska praksa i prethodna funkcija se koristi samo kao
38 medjukorak. Sledi iterativno resenje bez bezuslovnih skokova: */
39 int faktorijelRepna_v2(int n, int result)
40 {
41     while (n != 0) {
42         result = n * result;
43         n = n - 1;
44     }
45
46     return result;
47 }

```

```
49  /* Prilikom poziva prethodnih funkcija pored prvog argumenta
51     celog broja n, mora da se salje i 1 za vrednost drugog argumenta
    u kome ce se akumulirati rezultat. Funkcija faktorijel(n) je ovde
    radi udobnosti korisnika, jer je sasvim prirodno da za faktorijel
    zahteva
53     samo 1 parametar. Funkcija faktorijel izracunava n!, tako sto
    odgovarajucoj gore navedenoj funkciji koja zaista racuna
55     faktorijel, salje ispravne argumente i vraca rezultat koju
    joj ta funkcija vrati. Za testiranje, zameniti u telu
57     funkcije faktorijel poziv faktorijelRepna sa pozivom
    faktorijelRepna_v1, a zatim sa pozivom funkcije
59     faktorijelRepna_v2. */
int faktorijel(int n)
61 {
    return faktorijelRepna(n, 1);
63 }

65 /* Test program */
int main()
67 {
    int n;
69
    printf("Unesite n (<= 12): ");
71     scanf("%d", &n);
    printf("%d! = %d\n", n, faktorijel(n));
73
    return 0;
75 }
```

Rešenje 1.20

Rešenje 1.21

```
#include <stdio.h>
2
int zbir_cifara(unsigned int x)
4 {
    /* Izlazak iz rekurzije: ako je broj jednocifren */
    if (x < 10)
6         return x;
8
    /* Zbir cifara broja jednak je zbiru svih njegovih cifara osim
10     poslednje cifre + poslednja cifra tog broja */
    return zbir_cifara(x / 10) + x % 10;
12 }

14 int main()
{
16     unsigned int x;
```

```

18  /* Ucitava se ceo broj sa ulaza */
    scanf("%u", &x);
20
    /* Ispisuje se zbir cifara ucitanog broja */
22  printf("%d\n", zbir_cifara(x));
24
    return 0;
}

```

Rešenje 1.22

```

#include <stdio.h>
#define MAX_DIM 1000

/*
   Ako je n==0, onda je suma(a,0) = 0 Ako je n>0, onda je
   suma(a,n) = a[n-1] + suma(a,n-1) Suma celog niza je jednaka
   sumi prvih n-1 elementa uvecenoj za poslednji element celog
   niza. */
int sumaNiza(int *a, int n)
{
    /* Nije postavljena stroga jednakost n==0, za slucaj da korisnik
       prilikom prvog poziva, posalje negativan broj za velicinu
       niza. */
    if (n <= 0)
        return 0;

    return a[n - 1] + sumaNiza(a, n - 1);
}

/*
   Funkcija napisana na drugi nacin:
   n==0, suma(a,0) = 0 n >0, suma(a,n) = a[0]+suma(a+1,n-1) Suma
   celog niza je jednaka zbiru prvog elementa niza i sume
   preostalih n-1 elementa. */
int sumaNiza2(int *a, int n)
{
    if (n <= 0)
        return 0;

    return a[0] + sumaNiza2(a + 1, n - 1);
}

int main()
{
    int a[MAX_DIM];
    int n, i = 0;

    /* Ucitavamo broj elemenata niza */
    scanf("%d", &n);

```

```
40      /* Ucitavamo n elemenata niza. */
42      for (i = 0; i < n; i++)
          scanf("%d", &a[i]);

44      printf("Suma elemenata je %d\n", sumaNiza(a, n));
46      // printf("Suma elemenata je %d\n", sumaNiza2(a, n));

48      return 0;
}
```

Rešenje 1.23

```
#include <stdio.h>
2 #define MAX_DIM 256

4 /* Rekurzivna funkcija koja odredjuje maksimum celobrojnog niza
   niz dimenzije n */
6 int maksimum_niza(int niz[], int n)
{
8     /* Izlazak iz rekurzije: ako je niz dimenzije jedan, najveći
       je ujedno i jedini element niza */
10    if (n == 1)
        return niz[0];

12    /* Resavanje problema manje dimenzije */
14    int max = maksimum_niza(niz, n - 1);

16    /* Na osnovu poznatog resenja problema dimenzije n-1, resava se
       problem dimenzije n */
18    return niz[n - 1] > max ? niz[n - 1] : max;
}

20
22 int main()
{
24     int brojevi[MAX_DIM];
    int n;

26     /* Sve dok se ne stigne do kraja ulaza, brojeve se ucitavaju u niz.
       Promenljiva
       i predstavlja indeks tekućeg broja. */
28     int i = 0;
    while (scanf("%d", &brojevi[i]) != EOF) {
30         i++;
    }

32     n = i;

34     /* Stampa se maksimum unetog niza brojeva */
    printf("%d\n", maksimum_niza(brojevi, n));
36     return 0;
}
```


Rešenje 1.24

```

#include <stdio.h>
#define MAX_DIM 256

int skalarно(int a[], int b[], int n)
{
    /* Izlazak iz rekurzije */
    if (n == 0)
        return 0;

    /* Na osnovu resenja problema dimenzije n-1, resava se problem
       dimenzije n */
    else
        return a[n - 1] * b[n - 1] + skalarно(a, b, n - 1);
}

int main()
{
    int i, a[MAX_DIM], b[MAX_DIM], n;

    /* Unosi se dimenzija nizova, */
    scanf("%d", &n);

    /* A zatim i elementi nizova. */
    for (i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);

    for (i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &b[i]);

    /* Ispisuje se rezultat skalarnog proizvoda dva učitana niza. */
    printf("%d\n", skalarно(a, b, n));

    return 0;
}

```

Rešenje 1.25

```

#include<stdio.h>
#define MAX_DIM 256

int br_pojave(int x, int a[], int n)
{
    /* Izlazak iz rekurzije */
    if (n == 1)
        return a[0] == x ? 1 : 0;
}

```

1 Uvodni zadaci

```
10  int bp = br_pojave(x, a, n - 1);
    return a[n - 1] == x ? 1 + bp : bp;
12 }

14 int main()
{
16     int x, a[MAX_DIM];
    int n, i = 0;

18     scanf("%d", &x);

20     /* Sve dok se ne stigne do kraja ulaza, ucitavaju se brojevi u niz;
    Promenljiva i predstavlja indeks tekuceg broja */
    i = 0;
22     while (scanf("%d", &a[i]) != EOF) {
        i++;
24     }
    n = i;
26     printf("%d\n", br_pojave(x, a, n));
30     return 0;
}
```

Rešenje 1.26

```
#include<stdio.h>
2 #define MAX_DIM 256

4 int tri_uzastopna_clana(int x, int y, int z, int a[], int n)
{
6     /* Ako niz ima manje od tri elementa izlazi se iz rekurzije */
    if (n < 3)
8         return 0;

10     else
        return ((a[n - 3] == x) && (a[n - 2] == y)
12             && (a[n - 1] == z))
            || tri_uzastopna_clana(x, y, z, a, n - 1);
14 }

16 int main()
{
18     int x, y, z, a[MAX_DIM];
    int n;

20     /* Ucitavaju se tri cela broja za koje se ispituje da li su
    uzastopni clanovi niza */
22     scanf("%d%d%d", &x, &y, &z);

24     int i = 0;
```

```

26 while (scanf("%d", &a[i]) != EOF) {
    i++;
28 }
    n = i;

30 if (tri_uzastopna_clana(x, y, z, a, n))
32     printf("da\n");
    else
34     printf("ne\n");

36 return 0;
}

```

Rešenje 1.27

```

#include <stdio.h>

2
/*****
4 Funkcija koja broji bitove svog argumenta

6 ako je x ==0, onda je count(x) = 0
   inace count(x) = najvisi_bit +count(x<<1)

8
   Za svaki naredni rekurzivan poziv prosledjuje se x<<1. Kako se
10 siftovanjem sa desne strane uvek dopisuju 0, argument x ce u
   nekom rekurzivnom pozivu biti bas 0 i izacicemo iz rekurzije.
12 *****/
int count(int x)
14 {
    /* Izlaz iz rekurzije */
16 if (x == 0)
    return 0;

18
    /* Ukoliko vrednost promenljive x nije 0, neki od bitova broja
20 x je postavljen na 1. Koriscenjem odgovarajuce maske proverava
   se vrednost najviseg bita. Rezultat koliko ima jedinica u
   ostatku
22 binarnog zapisa broja x se uvecava za 1. Najvisi bit je 0. Stoga
   je broj jedinica u zapisu x isti
   kao broj jedinica u zapisu broja x<<1, jer se siftovanjem
24 u levo sa desne stane dopisuju 0.
   Za rekurzivni poziv se salje vrednost koja se dobija kada se
26 x siftuje u levo.
   Napomena: argument funkcije x je oznacen ceo broj, usled cega
28 se ne koristi siftovanje udesno, jer funkciji moze biti
   prosleden i negativan broj. Iz tog razloga, odlucujemo se
30 da proveramo najvisi, umesto najnizeg bita */
if (x & (1 << (sizeof(x) * 8 - 1)))
32     return 1 + count(x << 1);
else
34     return count(x << 1);

```

1 Uvodni zadaci

```
36 }
37 /*****
38      Telo prethodne funkcije je moglo biti zapisano i krace:
39      jednolinijska return naredba sa proverom i rekurzivnim pozivom
40      return ((x& (1<<(sizeof(x)*8-1))) ? 1 : 0) + count(x<<1);
41      *****/
42
43
44 int main()
45 {
46     int x;
47     scanf("%x", &x);
48     printf("%d\n", count(x));
49
50     return 0;
51 }
```

Rešenje 1.29

```
1  #include<stdio.h>
2
3  /* Rekurzivna funkcija za odredjivanje najveće heksadekadne
4     cifre u broju */
5  int max_oktalna_cifra(unsigned x)
6  {
7      /* Izlazak iz rekurzije */
8      if (x == 0)
9          return 0;
10     /* Odredjivanje poslednje heksadekadne cifre u broju */
11     int poslednja_cifra = x & 7;
12     /* Odredjivanje maksimalne oktalne cifre u broju kada se iz
13        njega izbrise poslednja oktalna cifra */
14     int max_bez_poslednje_cifre = max_oktalna_cifra(x >> 3);
15     return poslednja_cifra >
16         max_bez_poslednje_cifre ? poslednja_cifra :
17         max_bez_poslednje_cifre;
18 }
19
20 int main()
21 {
22     unsigned x;
23     scanf("%u", &x);
24     printf("%d\n", max_oktalna_cifra(x));
25     return 0;
26 }
```

Rešenje 1.30

```

1  #include<stdio.h>
2
3
4  /* Rekurzivna funkcija za odredjivanje najveće oktalne cifre u
   broj */
5
6  int max_heksadekadna_cifra(unsigned x)
7  {
8      /* Izlazak iz rekurzije */
9      if (x == 0)
10         return 0;
11     /* Odredjivanje poslednje heksadekadne cifre u broju */
12     int poslednja_cifra = x & 15;
13     /* Odredjivanje maksimalne heksadekadne cifre broja kada se iz
       njega izbrise poslednja heksadekadna cifra */
14     int max_bez_poslednje_cifre = max_heksadekadna_cifra(x >> 4);
15     return poslednja_cifra >
16         max_bez_poslednje_cifre ? poslednja_cifra :
17         max_bez_poslednje_cifre;
18 }
19
20 int main()
21 {
22     unsigned x;
23     scanf("%u", &x);
24     printf("%d\n", max_heksadekadna_cifra(x));
25     return 0;
26 }

```

Rešenje 1.31

```

1  #include<stdio.h>
2  #include<string.h>
3  /* Niska može imati najviše 32 karaktera + 1 za terminalnu nulu */
4  #define MAX_DIM 33
5
6  int palindrom(char s[], int n)
7  {
8      if ((n == 1) || (n == 0))
9         return 1;
10     return (s[n - 1] == s[0]) && palindrom(s + 1, n - 2);
11 }
12
13 int main()
14 {
15     char s[MAX_DIM];
16     int n;
17
18     scanf("%s", s);
19
20     /* Odredjuje se dužina niske */

```

1 Uvodni zadaci

```
    n = strlen(s);
22
    /* Ispisuje se poruka da li je niska palindrom ili
24     nije */
    if (palindrom(s, n))
26         printf("da\n");
    else
28         printf("ne\n");
30
    return 0;
}
```

Rešenje 1.32

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#define MAX_DUZINA_NIZA 50
4
void ispisiNiz(int a[], int n)
6 {
    int i;
8
    for (i = 1; i <= n; i++)
10         printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
12 }

14 /* Funkcija proverava da li se x vec nalazi u permutaciji na
    prethodnih 1...n mesta */
16 int koriscen(int a[], int n, int x)
{
18     int i;
    for (i = 1; i <= n; i++)
20         if (a[i] == x)
            return 1;
22
    return 0;
24 }

26 /* F-ja koja ispisuje sve permutacije od skupa {1,2,...,n} a[]
    je niz u koji smesta permutacije m - oznacava da se na m-tu
28 poziciju u permutaciji smesta jedan od preostalih celih
    brojeva n- je velicina skupa koji se permutuje Funkciju
30 se poziva sa argumentom m=1 jer formiranje
    permutacije pocinje od 1. pozicije. Stoga, nece se koristiti a[0].
    */
32 void permutacija(int a[], int m, int n)
{
34     int i;

36     /* Izlaz iz rekurzije: Ako je pozicija na koju treba smestiti
```

```
    broj premasila velicinu skupa, onda se svi brojevi vec
38     nalaze u permutaciji i ispisuje se permutacija. */
    if (m > n) {
40         ispisiNiz(a, n);
        return;
42     }

44     /* Ideja: pronalazi se prvi broj koji moze da se postavi na
    m-to mesto u nizu (broj koji se do sada nije pojavio u
46     permutaciji). Zatim, rekursivno se pronalaze one permutacije
    koje odgovaraju ovako postavljenom pocetku permutacije.
48     Kada se to završi, vrši se provera da li postoji jos neki broj
    koji moze da se stavi na m-to mesto u nizu (to se radi u
50     petlji). Ako ne postoji, funkcija završava sa radom.
    Ukoliko takav broj postoji, onda se ponovo poziva rekursivno
52     pronalazenje odgovarajucih permutacija, ali sada sa
    drugacije postavljenim prefiksom. */

54

56     for (i = 1; i <= n; i++) {
        /* Ako se broj i nije do sada pojavio u permutaciji od 1 do
58         m-1 pozicije, onda se on postavlja na poziciju m i poziva se
        funkcija da napravi permutaciju za jedan vece duzine, tj.
60         m+1. Inace, nastavlja se dalje, trazeci broj koji se nije
        pojavio do sada u permutaciji. */
62         if (!koriscen(a, m - 1, i)) {
            a[m] = i;
64             /* Poziva se ponovo funkcija da dopuni ostatak permutacije
            posle upisivanja i na poziciju m. */
            permutacija(a, m + 1, n);
66         }
        }
68     }
}

70
72 int main(void)
73 {
    int n;
74     int a[MAX_DUZINA_NIZA];

76     printf("Unesite duzinu permutacije: ");
    scanf("%d", &n);
78     if (n < 0 || n >= MAX_DUZINA_NIZA) {
        fprintf(stderr,
80             "Duzina permutacije mora biti broj veci od 0 i manji od %
            d!\n",
                MAX_DUZINA_NIZA);
82         exit(EXIT_FAILURE);
    }

84     permutacija(a, 1, n);

86     exit(EXIT_SUCCESS);
```

88 }

Rešenje 1.33

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 /* Rekurzivna funkcija za racunanje binomnog koeficijenta. */
5 /* ako je k=0 ili k=n, onda je binomni koeficijent 0 ako je k
   izmedju 0 i n, onda je bk(n,k) = bk(n-1,k-1) + bk(n-1,k) */
7 int binomniKoeficijent(int n, int k)
8 {
9     return (0 < k
10            && k < n) ? binomniKoeficijent(n - 1,
11                                           k - 1) +
12                    binomniKoeficijent(n - 1, k) : 1;
13 }
14
15 /* Iterativno izracunavanje datog binomnog koeficijenta.
16
17     int binomniKoeficijent (int n, int k) { int i, j, b; for
18     (b=i=1, j=n; i<=k; b=b*j--/i++); return b; }
19
20 */
21
22 /* Prostim opaZanjem se uocava da se svaki element n-te
23 hipotenuze (osim ivicnih 1) dobija kao zbir 2 elementa iz n-1
24 hipotenuze. Uz pomenute dve nove ivicne jedinice lako se
25 zakljucuje da ce suma elementa n-te hipotenuze biti tacno 2
26 puta veca. */
27 int sumaElemenataHipotenuze(int n)
28 {
29     return n > 0 ? 2 * sumaElemenataHipotenuze(n - 1) : 1;
30 }
31
32 int main()
33 {
34     int n, k, i, d, r;
35
36     scanf("%d %d", &d, &r);
37
38     /* Ispisivanje Paskalovog trougla */
39     putchar('\n');
40     for (n = 0; n <= d; n++) {
41         for (i = 0; i < d - n; i++)
42             printf(" ");
43         for (k = 0; k <= n; k++)
44             printf("%4d", binomniKoeficijent(n, k));
45         putchar('\n');
46     }
47 }
```



```
49  if (r < 0) {  
    fprintf(stderr,  
51      "Redni broj hipotenuze mora biti veci ili jednak od 0!\n"  
    );  
    exit(EXIT_FAILURE);  
53 }  
    printf("%d\n", sumaElemenataHipotenuze(r));  
55     exit(EXIT_SUCCESS);  
57 }
```


Glava 2

Pokazivači

2.1 Pokazivačka aritmetika

Zadatak 2.1 Za dati celobrojni niz dimenzije n , napisati funkciju koja obrće njegove elemente:

- (a) korišćenjem indeksne sintakse,
- (b) korišćenjem pokazivačke sintakse.

Napisati program koji testira napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati dimenziju niza n ($0 < n \leq 100$), a zatim elemente niza. Pozvati funkciju koja obrće njegove elemente korišćenjem indeksne sintakse i prikazati sadržaj niza. Nakon toga pozvati funkciju koja obrće njegove elemente korišćenjem pokazivačke sintakse i prikazati sadržaj niza.

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite dimenziju niza: 3
Unesite elemente niza:
1 -2 3
Nakon obrtanja elemenata, niz je:
3 -2 1
Nakon ponovnog obrtanja elemenata,
niz je:
3 -2 1
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite dimenziju niza: 0
Greska: neodgovarajuca dimenzija niza.
```

[Rešenje 2.1]

Zadatak 2.2 Dat je niz realnih brojeva dimenzije n .

- (a) Napisati funkciju `zbir` koja izračunava zbir elemenata niza.
- (b) Napisati funkciju `proizvod` koja izračunava proizvod elemenata niza.
- (c) Napisati funkciju `min_element` koja izračunava najmanji element niza.
- (d) Napisati funkciju `max_element` koja izračunava najveći element niza.

Napisati program koji testira napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati dimenziju n ($0 < n \leq 100$) realnog niza, a zatim i elemente niza. Na standardni izlaz ispisati zbir, proizvod, minimalni i maksimalni element učitano niza.

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite dimenziju niza: 3
Unesite elemente niza:
-1.1 2.2 3.3
Zbir elemenata niza je 4.400.
Proizvod elemenata niza je -7.986
Minimalni element niza je -1.100
Maksimalni element niza je 3.300
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite dimenziju niza: 5
Unesite elemente niza:
1.2 3.4 0.0 -5.4 2.1
Zbir elemenata niza je 1.300.
Proizvod elemenata niza je -0.000.
Minimalni element niza je -5.400.
Maksimalni element niza je 3.400.
```

[Rešenje 2.2]

Zadatak 2.3 Korišćenjem pokazivačke sintakse, napisati funkciju koja vrednosti elemenata u prvoj polovini niza povećava za jedan, a u drugoj polovini smanjuje za jedan. Ukoliko niz ima neparan broj elemenata, onda vrednost srednjeg elementa niza ostaviti nepromenjenim. Napisati program koji testira napisanu funkciju. Sa standardnog ulaza učitati dimenziju n ($0 < n \leq 100$) celobrojnog niza, a zatim i elemente niza. Na standardni izlaz ispisati rezultat primene napisane funkcije nad učitanim nizom.

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite dimenziju niza: 5
Unesite elemente niza:
1 2 3 4 5
Transformisan niz je:
2 3 3 3 4
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite dimenziju niza: 4
Unesite elemente niza:
4 -3 2 -1
Transformisan niz je:
5 -2 1 -2
```

Primer 3

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite dimenziju niza: 0
Greska: neodgovarajuca dimenzija niza.
```

Primer 4

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite dimenziju niza: 101
Greska: neodgovarajuca dimenzija niza.
```

[Rešenje 2.3]

Zadatak 2.4 Napisati program koji ispisuje broj prihvaćenih argumenata komandne linije, a zatim i same argumenate kojima prethode njihovi redni brojevi. Nakon toga ispisati prve karaktere svakog od argumenata. Zadatak rešiti:

- (a) korišćenjem indeksne sintakse,
- (b) korišćenjem pokazivačke sintakse.

Od korisnika sa ulaza tražiti da izabere da li koje od ova dva rešenja treba koristiti prilikom ispisa.

Primer 1

```
Poziv: ./a.out prvi 2. treci -4

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Broj prihvacenih argumenata komandne linije je 5.
Kako zelite da ispisete argumente, koriscenjem
indeksne ili pokazivacke sintakse (I ili P)? I
Argumenti komandne linije su:
0 ./a.out
1 prvi
2 2.
3 treci
4 -4
Pocetna slova argumenata komandne linije su:
. p 2 t -
```

Primer 2

```
Poziv: ./a.out

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Broj prihvacenih argumenata komandne linije je 1.
Kako zelite da ispisete argumente, koriscenjem
indeksne ili pokazivacke sintakse (I ili P)? P
Argumenti komandne linije su:
0 ./a.out
Pocetna slova argumenata komandne linije su:
.
```

[Rešenje 2.4]

Zadatak 2.5 Korišćenjem pokazivačke sintakse, napisati funkciju koja za datu nisku ispituje da li je palindrom. Napisati program koji vrši prebrojavanje argumenata komandne linije koji su palindromi.

Milena: nedostaje poziv u prvom primeru

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
  Broj argumenata komandne linije
  koji su palindromi je 4.
```

Primer 2

```
POZIV: ./a.out a b 11 212
INTERAKCIJA PROGRAMA:
  Broj argumenata komandne linije koji
  koji su palindromi je 4.
```

Primer 3

```
POZIV: ./a.out
INTERAKCIJA PROGRAMA:
  Broj argumenata komandne linije koji
  koji su palindromi je 0.
```

[Rešenje 2.5]

Zadatak 2.6 Napisati program koji kao prvi argument komandne linije prihvata putanju do datoteke za koju treba proveriti koliko reči ima n karaktera, gde se n zadaje kao drugi argument komandne linije. Smatrati da reč ne sadrži više od 100 karaktera. U zadatku ne koristiti ugrađene funkcije za rad sa niskama, već implementirati svoje koristeći pokazivačku sintaksu.

Primer 1

```
POZIV: ./a.out ulaz.txt 1
ULAZNA DATOTEKA (ULAZ.TXT)
  Ovo je sadržaj datoteke i u njoj ima
  reci koje imaju 1 karakter
INTERAKCIJA PROGRAMA:
  Broj reci ciji je broj karaktera 1 je 3.
```

Primer 2

```
POZIV: ./a.out ulaz.txt
ULAZNA DATOTEKA (ULAZ.TXT)
  Ovo je sadržaj datoteke i u njoj ima
  reci koje imaju 1 karakter
INTERAKCIJA PROGRAMA:
  Greska: Nedovoljan broj argumenata
  komandne linije.
  Program se poziva sa
  ./a.out ime_dat br_karaktera.
```

Primer 3

```
POZIV: ./a.out ulaz.txt 2
DATOTEKA ULAZ.TXT NE POSTOJI
INTERAKCIJA PROGRAMA:
  Greska: Neuspesno otvaranje datoteke ulaz.txt.
```

[Rešenje 2.6]

Zadatak 2.7 Napisati program koji kao prvi argument komandne linije prihvata putanju do datoteke za koju treba proveriti koliko reči ima zadati sufiks

(ili prefiks), koji se zadaje kao drugi argument komandne linije. Smatrati da reč ne sadrži više od 100 karaktera. Program je neophodno pozvati sa jednom od opcija `-s` ili `-p` u zavisnosti od čega treba proveriti koliko reči ima zadati sufiks (ili prefiks). U zadatku ne koristiti ugrađene funkcije za rad sa niskama, već implementirati svoje koristeći pokazivačku sintaksu.

Primer 1

```
Poziv: ./a.out ulaz.txt ke -s
ULAZNA DATOTEKA (ULAZ.TXT)
Ovo je sadrzaj datoteke i u njoj ima reci
koje se završavaju na ke
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Broj reci koje se završavaju na ke je 2.
```

Primer 2

```
Poziv: ./a.out ulaz.txt sa -p
ULAZNA DATOTEKA (ULAZ.TXT)
Ovo je sadrzaj datoteke i u njoj ima reci
koje pocinju sa sa
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Broj reci koje pocinju na sa je 3.
```

Primer 3

```
Poziv: ./a.out ulaz.txt sa -p
DATOTEKA ULAZ.TXT NE POSTOJI
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Greska: Neuspesno otvaranje
datoteke ulaz.txt.
```

Primer 4

```
Poziv: ./a.out ulaz.txt
ULAZNA DATOTEKA (ULAZ.TXT)
Ne postoji
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Greska: Nedovoljan broj argumenata
komandne linije.
Program se poziva sa
./a.out ime_dat suf/pref -s/-p.
```

[Rešenje 2.7]

2.2 Višedimenzioni nizovi

Zadatak 2.8 Data je kvadratna matrica dimenzije n .

- Napisati funkciju koja izračunava trag matrice (sumu elemenata na glavnoj dijagonali).
- Napisati funkciju koja izračunava euklidsku normu matrice (koren sume kvadrata svih elemenata).
- Napisati funkciju koja izračunava gornju vandijagonalnu normu matrice (sumu apsolutnih vrednosti elemenata iznad glavne dijagonale).

Napisati program koji testira napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati dimanziju kvadratne matrice n ($0 < n \leq 100$), a zatim i elemente matrice.

2 Pokazivači

Na standardni izlaz ispisati učitanu matricu a zatim trag, euklidsku normu i vandijagonalnu normu učitane matrice.

```
Test Test 1
|| Ulaz:  3  1 -2  3  4 -5  6  7 -8  9
|| Izlaz: 1 -2  3
||         4 -5  6
||         7 -8  9
||         trag = 5
||         euklidska norma = 16.88
||         vandijagonalna norma = 11
```

```
Test Test 2
|| Ulaz:  0
|| Izlaz: Greska: neodgovarajuca dimenzija matrice.
```

Zadatak 2.9 Date su dve kvadratne matrice istih dimenzija n .

- (a) Napisati funkciju koja proverava da li su matrice jednake.
- (b) Napisati funkciju koja izračunava zbir matrica.
- (c) Napisati funkciju koja izračunava proizvod matrica.

Napisati program koji testira napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati dimanziju kvadratnih matrica n ($0 < n \leq 100$), a zatim i elemente matrica. Na standardni izlaz ispisati „da“ ako su matrice jednake, „ne“ ako nisu a zatim ispisati zbir i proizvod učitanih matrica.

```
Test Test 1
|| Ulaz:  3
||         1  2  3  1  2  3  1  2  3
||         1  2  3  1  2  3  1  2  3
|| Izlaz:  da
||         Zbir matrica je:
||         2  4  6
||         2  4  6
||         2  4  6
||         Proizvod matrica je:
||         6 12 18
||         6 12 18
||         6 12 18
```

Zadatak 2.10 Relacija se može predstaviti kvadratnom matricom nula i jedinica na sledeći način: dva elementa i i j su u relaciji ukoliko se u preseku i -te vrste i j -te kolone matrice nalazi broj 1, a nisu u relaciji ukoliko se tu nalazi broj 0.

- Napisati funkciju koja proverava da li je relacija zadata matricom refleksivna.
- Napisati funkciju koja proverava da li je relacija zadata matricom simetrična.
- Napisati funkciju koja proverava da li je relacija zadata matricom tranzitivna.
- Napisati funkciju koja određuje refleksivno zatvorenje relacije (najmanju refleksivnu relaciju koja sadrži datu).
- Napisati funkciju koja određuje simetrično zatvorenje relacije (najmanju simetričnu relaciju koja sadrži datu).
- Napisati funkciju koja određuje refleksivno-tranzitivno zatvorenje relacije (najmanju refleksivnu i tranzitivnu relaciju koja sadrži datu) (Napomena: koristiti Varšalov algoritam).

Napisati program koji učitava matricu iz datoteke čije se ime zadaje kao prvi argument komandne linije. U prvoj liniji datoteke nalazi se dimenzija matrice n ($0 < n \leq 64$), a potom i sami elementi matrice. Na standardni izlaz ispisati rezultat testiranja napisanih funkcija.

Test Test 1

```
Poziv: ./a.out ulaz.txt
ulaz.txt: 4
          1 0 0 0
          0 1 1 0
          0 0 1 0
          0 0 0 0
Izlaz:    Refleksivnost: ne
          Simetricnost: ne
          Tranzitivnost: da
          Refleksivno zatvorenje:
          1 0 0 0
          0 1 1 0
          0 0 1 0
          0 0 0 1
          Simetricno zatvorenje:
          1 0 0 0
          0 1 1 0
          0 1 1 0
          0 0 0 0
          Refleksivno-tranzitivno zatvorenje:
          1 0 0 0
          0 1 1 0
          0 0 1 0
          0 0 0 0
```

Zadatak 2.11 Data je kvadratna matrica dimenzije n .

- (a) Napisati funkciju koja određuje najveći element matrice na sporednoj dijagonali.
- (b) Napisati funkciju koja određuje indeks kolone koja sadrži najmanji element matrice.
- (c) Napisati funkciju koja određuje indeks vrste koja sadrži najveći element matrice.
- (d) Napisati funkciju koja određuje broj negativnih elemenata matrice.

Napisati program koji testira napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati elemente celobrojne kvadratne matrice čija se dimenzija n ($0 < n \leq 32$) zadaje kao argument komandne linije. Na standardni izlaz ispisati najveći element matrice na sporednoj dijagonali, indeks kolone koja sadrži najmanji element, indeks vrste koja sadrži najveći element i broj negativnih elemenata učitane matrice.

Milena: Izbegavala bih komentare koji ulaze u kod i na taj način narušavaju citljivost koda, kao što je to npr u funkciji `indeks_min` i `indeks_max`. Resenje 2.15 - izbacila bih napomenu iz komentara. Slično mi se čini i za zadatak 2.17. Zadatak 2.17 - čini mi se da je resenje bez koriscenja bibliotekskih funkcija visak? Zadatak 2.19 — izvuci komentare za učitaj i ispisi ispred funkcija, umesto što su unutar funkcija. Zadatak 2.21 - čini mi se da komentari unutar funkcije izmeni narušavaju citljivost koda. Resenje 2.26 — izbaciti nasa slova iz komentara, izbaciti možda napomenu sa početka jer je suvisna

Test Test 1

```
Poziv: ./a.out 3
Ulaz:  1 2 3
        -4 -5 -6
        7 8 9
Izlaz: 7 2 2 3
```

Test Test 2

```
Poziv: ./a.out 4
Ulaz:  -1 -2 -3 -4
        -5 -6 -7 -8
        -9 -10 -11 -12
        -13 -14 -15 -16
Izlaz: -4 3 0 16
```

Test Test 3

```
Poziv: ./a.out
Izlaz: Greska: Nedovoljan broj argumenata komandne linije.
        Program se poziva sa ./a.out dim_matrice.
```

Zadatak 2.12 Napisati funkciju kojom se proverava da li je zadata kvadratna matrica dimenzije n ortonormirana. Matrica je ortonormirana ako je skalarni proizvod svakog para različitih vrsta jednak nuli, a skalarni proizvod vrste sa samom sobom jednak jedinici. Napisati program koji testira napisanu funkciju. Sa standardnog ulaza učitati dimenziju celobrojne kvadratne matrice n ($0 < n \leq 32$), a zatim i njene elemente. Na standardni izlaz ispisati rezultat primene napisane funkcije na učitanoj matrici.

<i>Test Test 1</i>	<i>Test Test 2</i>
<pre> Ulaz: 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Izlaz: da </pre>	<pre> Ulaz: 3 1 2 3 5 6 7 1 4 2 Izlaz: ne </pre>

Test Test 3

```

|| Ulaz:  33
|| Izlaz: Greska: neodgovarajuca dimenzija matrice.
  
```

Zadatak 2.13 Data je matrica dimenzije $n \times m$.

- (a) Napsiati funkciju koja učitava elemente matrice sa standardnog ulaza
- (b) Napsiati funkciju koja na standardni izlaz spiralno ispisuje elemente matrice.

Napisati program koji testira napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati dimenzije matrice n ($0 < n \leq 10$) i m ($0 < m \leq 10$), a zatim i elemente matrice (pozivom gore napisane funkcije). Na standardni izlaz spiralno ispisati elemente učitane matrice.

<i>Test Test 1</i>	<i>Test Test 2</i>
<pre> Ulaz: 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Izlaz: 1 2 3 6 9 8 7 4 5 </pre>	<pre> Ulaz: 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Izlaz: 1 2 3 4 8 12 11 10 9 5 6 7 </pre>
<p><i>Test Test 3</i></p> <pre> Ulaz: 11 4 Izlaz: Greska: neodgovarajuca dimenzija matrice. </pre>	

Zadatak 2.14 Napisati funkciju koja izračunava k -ti stepen kvadratne matrice dimenzije n ($0 < n \leq 32$). Napisati program koji testira napisanu funkciju. Sa standardnog ulaza učitati dimenziju celobrojne matrice n , elemente matrice i stepen k ($0 < k \leq 10$). Na standardni izlaz ispisati rezultat primene napisane funkcije. Napomena: voditi računa da se prilikom stepenovanja matrice izvrši što manji broj množenja.

```
Test Test 1
||
|| Ulaz: 3
||       1 2 3
||       4 5 6
||       7 8 9
||       8
|| Izlaz: 510008400 626654232 743300064
||       1154967822 1419124617 1683281412
||       1799927244 2211595002 2623262760
```

2.3 Dinamička alokacija memorije

Zadatak 2.15 Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava dimenziju niza celih brojeva a zatim i njegove elemente. Ne praviti nikakve pretpostavke o dimenziji niza. Na standardni izlaz ispisati ove brojeve u obrnutom poretku.

```
Test Test 1                                Test Test 2
||                                           ||
|| Ulaz: 3                                || Ulaz: -1
||       1 -2 3                            || Izlaz: malloc(): neuspela alokacija memorije.
|| Izlaz: 3 -2 1
```

Zadatak 2.16 Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava niz celih brojeva. Brojevi se unose sve dok se ne unese nula. Ne praviti nikakve pretpostavke o dimenziji niza. Na standardni izlaz ispisati ovaj niz brojeva u obrnutom poretku. Zadatak uraditi na dva načina:

- (a) realokaciju memorije niza vršiti korišćenjem `malloc()` funkcije,
- (b) realokaciju memorije niza vršiti korišćenjem `realloc()` funkcije.

```
Test Test 1                                Test Test 2
||                                           ||
|| Ulaz: 1 -2 3 -4 0                        || Ulaz: 0
|| Izlaz: -4 3 -2 1                        || Izlaz:
```

Zadatak 2.17 Napisati funkciju koja kao rezultat vraća nisku koja se dobija nadovezivanjem dve niske, bez promene njihovog sadržaja. Napisati program koji testira rad napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati dve niske karaktera (pretpostaviti da niske nisu duže od 1000 karaktera i da ne sadrže praznine). Na standardni izlaz ispisati nisku koja se dobija njihovim nadovezivanjem. Za rezultujuću nisku dinamički alocirati memoriju.

Test Test 1

```
|| Ulaz:  Jedan Dva
|| Izlaz: JedanDva
```

Zadatak 2.18 Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava matricu celih brojeva. Prvo se učitavaju dimenzije matrice n i m (ne praviti nikakve pretpostavke o njihovoj veličini), a zatim i elementi matrice. Na standardni izlaz ispisati trag matrice.

Test Test 1

```
|| Ulaz:  2 3
||         1.2 2.3 3.4
||         4.5 5.6 6.7
|| Izlaz: 6.80
```

Zadatak 2.19 Data je celobrojna matrica dimenzije $n \times m$ napisati:

- (a) Napisati funkciju koja vrši učitavanje matrice sa standardnog ulaza.
- (b) Napisati funkciju koja ispisuje elemente ispod glavne dijagonale matrice (uključujući i glavnu dijagonalu).

Napisati program koji testira napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati n i m (ne praviti nikakve pretpostavke o njihovoj veličini), zatim učitati elemente matrice i na standardni izlaz ispisati elemente ispod glavne dijagonale matrice.

Test Test 1

```
|| Ulaz:  2 3
||         1 -2 3
||         -4 5 -6
|| Izlaz: 1
||         -4 5
```

Zadatak 2.20 Za zadatu matricu dimenzije $n \times m$ napisati funkciju koja izračunava redni broj kolone matrice čiji je zbir maksimalan. Napisati program koji testira ovu funkciju. Sa standardnog ulaza učitati dimenzije matrice n i m (ne praviti nikakve pretpostavke o njihovoj veličini), a zatim elemente matrice. Na standardni izlaz ispisati redni broj kolone matrice sa maksimalnim zbirom.

Test Test 1

```
Ulaz:  Unesite dimenzije matrice:
      2 3
      Unesite elemente matrice:
      1 2 3
      4 5 6
Izlaz: Kolona pod rednim brojem 3 ima najveći zbir.
```

Zadatak 2.21 Data je kvadratna realna matrica dimenzije n .

- Napisati funkciju koja izračunava zbir apsolutnih vrednosti matrice ispod sporedne dijagonale.
- Napisati funkciju koja menja sadržaj matrice tako što polovi elemente iznad glavne dijagonale, duplira elemente ispod glavne dijagonale, dok elemente na glavnoj dijagonali ostavlja nepromenjene.

Napisati program koji testira ove funkcije za matricu koja se učitava iz datoteke čije se ime zadaje kao argument komandne linije. U datoteci se nalazi prvo dimenzija matrice, a zatim redom elementi matrice.

Test Test 1

```
Poziv: ./a.out matrica.txt
matrica.txt: 3
             1.1 -2.2 3.3
             -4.4 5.5 -6.6
             7.7 -8.8 9.9
Izlaz: Zbir apsolutnih vrednosti ispod sporedne dijagonale je 25.30.
      Transformisana matrica je:
      1.10 -1.10 1.65
      -8.80 5.50 -3.30
      15.40 -17.60 9.90
```

Zadatak 2.22 Petar sakuplja sličice igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo u fudbalu. U datoteci „slicice.txt“ se nalaze informacije o sličicama koje mu nedostaju u formatu: `redni_broj_sličice ime_reprezentacije_kojoj_sličica_pripada`. Pomozite Petru da otkrije koliko mu sličica ukupno nedostaje, kao i da pronade ime reprezentacije čijih sličica ima najmanje. Dobijene podatke ispisati na standardni izlaz. Napomena: za realokaciju memorije koristiti `realloc()` funkciju. **Jelena: treba dodati test primer.**

Zadatak 2.23 U datoteci „temena.txt“ se nalaze tačke koje predstavljaju temena nekog n -tougla. Napisati program koji na osnovu sadržaja datoteke na standardni izlaz ispisuje o kom n -touglu je reč, a zatim i vrednosti njegovog obima i površine. Pretpostavka je da će mnogougao biti konveksan. **Jelena: treba dodati test primer.**

Zadatak 2.24 Napisati program koji na osnovu dve matrice dimenzija $m \times n$ formira matricu dimenzije $2 \cdot m \times n$ tako što naizmenično kombinuje jednu vrstu prve matrice i jednu vrstu druge matrice. Matrice su zapisane u datoteci „matrice.txt“. U prvom redu se nalaze dimenzije matrica m i n , u narednih m redova se nalaze vrste prve matrice, a u narednih m redova vrste druge matrice. Rezultujuću matricu ispisati na standardni izlaz. **Jelena: treba dodati test primer.**

Zadatak 2.25 Na ulazu se zadaje niz celih brojeva čiji se unos završava nulom. Napisati funkciju koja od zadatog niza formira matricu tako da prva vrsta odgovara unetom nizu, a svaka naredna se dobija cikličkim pomeranjem elementa niza za jednu poziciju ulevo. Napisati program koji testira ovu funkciju. Sa standardnog ulaza se prvo unosi dimenzija matrice, a zatim redom elementi matrice. Rezultujuću matricu ispisati na standardni izlaz. **Jelena: treba dodati test primer.**

2.4 Pokazivači na funkcije

Zadatak 2.26 Napisati program koji tabelarno štampa vrednosti proizvoljne realne funkcije sa jednim realnim argumentom, odnosno izračunava i ispisuje vrednosti date funkcije na diskretnoj ekvidistantnoj mreži od n tačaka intervala $[a, b]$. Realni brojevi a i b ($a < b$) kao i ceo broj n ($n \geq 2$) se učitavaju sa standardnog ulaza. Ime funkcije se zadaje kao argument komandne linije (sin, cos, tan, atan, acos, asin, exp, log, log10, sqrt, floor, ceil, sqr).

Test Test 1

```
Poziv: ./a.out sin
Ulaz: Unesite krajeve intervala:
      -0.5 1
      Koliko tacaka ima na ekvidistantnoj mrezi (ukljucujuci krajeve intervala)?
      4
Izlaz:
      x          sin(x)
-----
| -0.50000 | -0.47943 |
|  0.00000 |  0.00000 |
|  0.50000 |  0.47943 |
|  1.00000 |  0.84147 |
-----
```

Test Test 2

```

Poziv: ./a.out cos
Ulaz: Unesite krajeve intervala:
      0 2
      Koliko tacaka ima na ekvidistantnoj mrezi (ukljucujuci krajeve intervala)?
      4
Izlaz:
      x          cos(x)
      -----
      | 0.00000 | 1.00000 |
      | 0.66667 | 0.78589 |
      | 1.33333 | 0.23524 |
      | 2.00000 | -0.41615 |
      -----

```

Zadatak 2.27 Napisati funkciju koja izračunava limes funkcije $f(x)$ u tački a . Adresa funkcije f čiji se limes računa se prenosi kao parametar funkciji za računanje limesa. Limes se računa sledećom aproksimacijom (vrednosti n i a uneti sa standardnog ulaza kao i ime funkcije):

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(a + \frac{1}{n}\right)$$

Test Test 1

```

Ulaz: tan 1.570795 10000
Izlaz: -10134.5

```

Test Test 2

```

Ulaz: log 0 1000000
Izlaz: -13.81551

```

Zadatak 2.28 Napisati funkciju koja određuje integral funkcije $f(x)$ na intervalu $[a, b]$. Adresa funkcije f se prenosi kao parametar. Integral se računa prema formuli:

$$\int_a^b f(x) = h \cdot \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^n f(a + i \cdot h) \right)$$

Vrednost h se izračunava po formuli $h = (b - a)/n$, dok se vrednosti n , a i b unose sa standardnog ulaza kao i ime funkcije iz zaglavlja `math.h`. Na standardni izlaz ispisati vrednost integrala. **Jelena: treba dodati test primer.**

Zadatak 2.29 Napisati funkciju koja približno izračunava integral funkcije $f(x)$ na intervalu $[a, b]$. Funkcija f se prosleđuje kao parametar, a integral se procenjuje po Simpsonovoj formuli:

$$I = \frac{h}{3} \left(f(a) + 4 \sum_{i=1}^{n/2} f(a + (2i - 1)h) + 2 \sum_{i=1}^{n/2-1} f(a + 2ih) + f(b) \right)$$

Granice intervala i n su argumenti funkcije. Napisati program, koji kao argumente komandne linije prihvata ime funkcije iz zaglavlja `math.h`, krajeve intervala pretrage i n , a na standardni izlaz ispisuje vrednost odgovarajućeg integrala.

Jelena: treba dodati test primer.

2.5 Rešenja

Rešenje 2.1

```

1  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
3
   #define MAX 100
5
   /* Funkcija obrće elemente niza koriscenjem indekse sintakse */
7  void obrni_niz_v1(int a[], int n)
   {
9     int i, j;

11    for (i = 0, j = n - 1; i < j; i++, j--) {
        int t = a[i];
13        a[i] = a[j];
        a[j] = t;
15    }
   }
17
   /* Funkcija obrće elemente niza koriscenjem pokazivacke sintakse */
19  void obrni_niz_v2(int *a, int n)
   {
21     /* Pokazivaci na elemente niza */
        int *prvi, *poslednji;

23
        /* Vrsi se obrtanje niza */
25    for (prvi = a, poslednji = a + n - 1; prvi < poslednji;) {
        int t = *prvi;
27
        /* Na adresu na koju pokazuje pokazivac "prvi" postavlja se
29         vrednost koja se nalazi na adresi na koju pokazuje
        pokazivac "poslednji". Nakon toga se pokazivac "prvi"
31         uvecava za jedan sto za posledicu ima da "prvi" pokazuje
        na sledeci element u nizu */
33        *prvi++ = *poslednji;

35
        /* Vrednost promenljive "t" se postavlja na adresu na koju
        pokazuje pokazivac "poslednji". Ovaj pokazivac se zatim
37         umanjuje za jedan, sto za posledicu ima da pokazivac
        "poslednji" sada pokazuje na element koji mu prethodi u
39         nizu */

```

```

    *poslednji-- = t;
41 }

43 /* Drugi nacin za obrtanje niza */
44 /*
45 for (prvi = a, poslednji = a + n - 1;
46     prvi < poslednji; prvi++, poslednji--) {
47     int t = *prvi;
48     *prvi = *poslednji;
49     *poslednji = t;
50 }
51 */
52 }

53 int main()
54 {
55     /* Deklarise se niz od najvise MAX elemenata */
56     int a[MAX];

57     /* Broj elemenata niza a */
58     int n;

59     /* Pokazivac na elemente niza */
60     int *p;

61     printf("Unesite dimenziju niza: ");
62     scanf("%d", &n);

63     /* Proverava se da li je doslo do prekoracenja ogranicenja
64        dimenzije */
65     if (n <= 0 || n > MAX) {
66         fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuca dimenzija niza.\n");
67         exit(EXIT_FAILURE);
68     }

69     printf("Unesite elemente niza:\n");
70     for (p = a; p - a < n; p++)
71         scanf("%d", p);

72     obrni_niz_v1(a, n);

73     printf("Nakon obrtanja elemenata, niz je:\n");

74     for (p = a; p - a < n; p++)
75         printf("%d ", *p);
76     printf("\n");

77     obrni_niz_v2(a, n);

78     printf("Nakon ponovnog obrtanja elemenata, niz je:\n");

79     for (p = a; p - a < n; p++)
```

```
    printf("%d ", *p);  
93 printf("\n");  
  
95 return 0;  
}
```

Rešenje 2.2

```
#include <stdio.h>  
2 #include <stdlib.h>  
  
4 #define MAX 100  
  
6 /* Funkcija izracunava zbir elemenata niza */  
double zbir(double *a, int n)  
8 {  
    double s = 0;  
10    int i;  
  
12    for (i = 0; i < n; s += a[i++]);  
  
14    return s;  
}  
16  
/* Funkcija izracunava proizvod elemenata niza */  
18 double proizvod(double a[], int n)  
{  
20    double p = 1;  
  
22    for (; n; n--)  
        p *= *a++;  
24  
    return p;  
26 }  
  
28 /* Funkcija izracunava minimalni element niza */  
double min(double *a, int n)  
30 {  
    /* Na pocetku, minimalni element je prvi element */  
32    double min = a[0];  
    int i;  
  
34    /* Ispituje se da li se medju ostalim elementima niza nalazi  
36    minimalni */  
    for (i = 1; i < n; i++)  
38        if (a[i] < min)  
            min = a[i];  
40  
    return min;  
42 }
```

```
44 /* Funkcija izracunava maksimalni element niza */
double max(double *a, int n)
46 {
    /* Na pocetku, maksimalni element je prvi element */
48     double max = *a;

50     /* Ispituje se da li se medju ostalim elementima niza nalazi
        maksimalni */
52     for (a++, n--; n > 0; a++, n--)
        if (*a > max)
54             max = *a;

56     return max;
}

58

60 int main()
{
62     double a[MAX];
    int n, i;

64     printf("Unesite dimenziju niza: ");
66     scanf("%d", &n);

68     /* Proverava se da li je doslo do prekoračenja ograničenja
        dimenzije */
70     if (n <= 0 || n > MAX) {
        fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuca dimenzija niza.\n");
72         exit(EXIT_FAILURE);
    }

74     printf("Unesite elemente niza:\n");
76     for (i = 0; i < n; i++)
        scanf("%lf", a + i);

78     /* Vrsi se testiranje definisanih funkcija */
80     printf("Zbir elemenata niza je %5.3f.\n", zbir(a, n));
    printf("Proizvod elemenata niza je %5.3f.\n", proizvod(a, n));
82     printf("Minimalni element niza je %5.3f.\n", min(a, n));
    printf("Maksimalni element niza je %5.3f.\n", max(a, n));

84     return 0;
86 }
```

Rešenje 2.3

```
1 #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
3 #define MAX 100

5 /* Funkcija povecava za jedan sve elemente u prvoj polovini niza
```

```
7      a smanjuje za jedan sve elemente u drugoj polovini niza.  
      Ukoliko niz ima neparan broj elemenata, srednji element ostaje  
      nepromenjen */  
9 void povecaj_smanji(int *a, int n)  
10 {  
11     int *prvi = a;  
12     int *poslednji = a + n - 1;  
13  
14     while (prvi < poslednji) {  
15  
16         /* Povecava se vrednost elementa na koji pokazuje pokazivac  
17            prvi */  
18         (*prvi)++;  
19  
20         /* Pokazivac prvi se pomera na sledeci element */  
21         prvi++;  
22  
23         /* Smanjuje se vrednost elementa na koji pokazuje pokazivac  
24            poslednji */  
25         (*poslednji)--;  
26  
27         /* Pokazivac poslednji se pomera na prethodni element */  
28         poslednji--;  
29     }  
30  
31     /* Drugi nacin */  
32     while (prvi < poslednji) {  
33         (*prvi++)++;  
34         (*poslednji--)--;  
35     }  
36 }  
37  
38 int main()  
39 {  
40     int a[MAX];  
41     int n;  
42     int *p;  
43  
44     printf("Unesite dimenziju niza: ");  
45     scanf("%d", &n);  
46  
47     /* Proverava se da li je doslo do prekoračenja ograničenja  
48        dimenzije */  
49     if (n <= 0 || n > MAX) {  
50         fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuca dimenzija niza.\n");  
51         exit(EXIT_FAILURE);  
52     }  
53  
54     printf("Unesite elemente niza:\n");  
55     for (p = a; p - a < n; p++)  
56         scanf("%d", p);  
57 }
```

2 Pokazivači

```
    povecaj_smanji(a, n);
59
    printf("Transformisan niz je:\n");
61    for (p = a; p - a < n; p++)
        printf("%d ", *p);
63    printf("\n");
65    return 0;
}
```

Rešenje 2.4

```
#include <stdio.h>
2
int main(int argc, char *argv[])
4 {
    int i;
    char tip_ispisa;
6
    printf("Broj prihvacenih argumenata komandne linije je %d.\n", argc
    );
8
    printf("Kako zelite da ispisete argumente, ");
    printf("koriscenjem indeksne ili pokazivacke sintakse (I ili P)? ")
    ;
10    scanf("%c", &tip_ispisa);
12
    printf("Argumenti komandne linije su:\n");
    if (tip_ispisa == 'I') {
14        /* Ispisuju se argumenti komandne linije koriscenjem indeksne
           sintakse */
16        for (i = 0; i < argc; i++)
            printf("%d %s\n", i, argv[i]);
18    } else if (tip_ispisa == 'P') {
        /* Ispisuju se argumenti komandne linije koriscenjem pokazivacke
           sintakse */
20        i = argc;
        for (; argc > 0; argc--)
            printf("%d %s\n", i - argc, *argv++);
22
        /* Nakon ove petlje "argc" je jednako nuli a "argv" pokazuje
           na polje u memoriji koje se nalazi iza poslednjeg argumenta
           komandne linije. Kako je u promenljivoj "i" sacuvana vrednost
           broja argumenta komandne linije to sada moze ponovo da se
           postavi "argv" da pokazuje na nulti argument komandne linije */
24        argv = argv - i;
        argc = i;
26    }
28
    printf("Pocetna slova argumenata komandne linije su:\n");
    if (tip_ispisa == 'I') {
30
32
34
36
```

```

38     /* koristeći indeksnu sintaksu */
    for (i = 0; i < argc; i++)
39         printf("%c ", argv[i][0]);
    printf("\n");
42 } else if (tip_ispisa == 'P'){
    /* koristeći pokazivačku sintaksu */
44     for (i = 0; i < argc; i++)
        printf("%c ", **argv++);
46     printf("\n");
    }
48
50     return 0;
}

```

Rešenje 2.5

```

1  #include<stdio.h>
   #include<string.h>
3  #define MAX 100

5  /* Funkcija ispituje da li je niska palindrom */
   int palindrom(char *niska)
7  {
    int i, j;
9    for (i = 0, j = strlen(niska) - 1; i < j; i++, j--)
        if (*(niska + i) != *(niska + j))
11         return 0;
    return 1;
13 }

15 int main(int argc, char **argv)
   {
17     int i, n = 0;

19     /* Multi argument komandne linije je ime izvršnog programa */
    for (i = 1; i < argc; i++)
21         if (palindrom(*(argv + i)))
            n++;
23
    printf("Broj argumenata komandne linije koji su palindromi je %d.\n", n);
25     return 0;
}

```

Rešenje 2.6

```

1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>

```

```
4 #define MAX_KARAKTERA 100

6 /* Implementacija funkcija strlen() iz standardne biblioteke */
int duzina(char *s)
8 {
    int i;
10    for (i = 0; *(s + i); i++);
    return i;
12 }

14 int main(int argc, char **argv)
{
16     char rec[MAX_KARAKTERA];
    int br = 0, n;
18     FILE *in;

20     /* Ako korisnik nije uneo trazene argumente, prijavljuje se
       greska */
22     if (argc < 3) {
        printf("Greska: ");
24         printf("Nedovoljan broj argumenata komandne linije.\n");
        printf("Program se poziva sa %s ime_dat br_karaktera.\n",
26             argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
28     }

30     /* Otvara se datoteka sa imenom koje se zadaje kao prvi
       argument komandne linije. */
32     in = fopen(*(argv + 1), "r");
    if (in == NULL) {
34         fprintf(stderr, "Greska: ");
        fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke %s.\n",
36             argv[1]);
        exit(EXIT_FAILURE);
38     }

40     n = atoi(*(argv + 2));

42     /* Broje se reci cija je duzina jednaka broju zadatom drugim
       argumentom komandne linije */
44     while (fscanf(in, "%s", rec) != EOF)
        if (duzina(rec) == n)
46         br++;

48     printf("Broj reci ciji je broj karaktera %d je %d.\n", n, br);

50     /* Zatvara se datoteka */
    fclose(in);
52     return 0;
}
```


Rešenje 2.7

```
1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3
4  #define MAX_KARAKTERA 100
5
6  /* Implementacija funkcije strcpy() iz standardne biblioteke */
7  void kopiranje_niske(char *dest, char *src)
8  {
9      int i;
10     for (i = 0; *(src + i); i++)
11         *(dest + i) = *(src + i);
12 }
13
14 /* Implementacija funkcije strcmp() iz standardne biblioteke */
15 int poredjenje_niski(char *s, char *t)
16 {
17     int i;
18     for (i = 0; *(s + i) == *(t + i); i++)
19         if (*(s + i) == '\0')
20             return 0;
21     return *(s + i) - *(t + i);
22 }
23
24 /* Implementacija funkcije strlen() iz standardne biblioteke */
25 int duzina_niske(char *s)
26 {
27     int i;
28     for (i = 0; *(s + i); i++);
29     return i;
30 }
31
32 /* Funkcija ispituje da li je niska zadata drugim argumentom
33    funkcije sufiks niske zadate prvi argumentom funkcije */
34 int sufiks_niske(char *niska, char *sufiks)
35 {
36     if (duzina_niske(sufiks) <= duzina_niske(niska) &&
37         poredjenje_niski(niska + duzina_niske(niska) -
38                         duzina_niske(sufiks), sufiks) == 0)
39         return 1;
40     return 0;
41 }
42
43 /* Funkcija ispituje da li je niska zadata drugim argumentom
44    funkcije prefiks niske zadate prvi argumentom funkcije */
45 int prefiks_niske(char *niska, char *prefiks)
46 {
47     int i;
48     if (duzina_niske(prefiks) <= duzina_niske(niska)) {
49         for (i = 0; i < duzina_niske(prefiks); i++)
50             if (*(prefiks + i) != *(niska + i))
```

```
        return 0;
52     return 1;
    } else
54         return 0;
}

56
int main(int argc, char **argv)
58 {
    /* Ukoliko korisnik nije uneo trazene argumente, prijavljuje se
60     greska */
    if (argc < 4) {
62         printf("Greska: ");
        printf("Nedovoljan broj argumenata komandne linije.\n");
64         printf("Program se poziva sa %s ime_dat suf/pref -s/-p.\n",
            argv[0]);
66         exit(EXIT_FAILURE);
    }

68
    FILE *in;
70     int br = 0;
    char rec[MAX_KARAKTERA];

72
    in = fopen(*(argv + 1), "r");
74     if (in == NULL) {
        fprintf(stderr, "Greska: ");
76         fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke %s.\n",
            argv[1]);
78         exit(EXIT_FAILURE);
    }

80
    /* Provera se opcija kojom je pozvan program a zatim se
82     učitavaju reci iz datoteke i broji se koliko njih zadovoljava
        trazeni uslov */
84     if (!(poredjenje_niski(*(argv + 3), "-s"))) {
        while (fscanf(in, "%s", rec) != EOF)
86             br += sufiks_niske(rec, *(argv + 2));
        printf("Broj reci koje se završavaju na %s je %d.\n", *(argv + 2),
            br);
88     } else if (!(poredjenje_niski(*(argv + 3), "-p"))) {
        while (fscanf(in, "%s", rec) != EOF)
90             br += prefiks_niske(rec, *(argv + 2));
        printf("Broj reci koje počinju na %s je %d.\n", *(argv + 2), br);
92     }

94     fclose(in);
    return 0;
96 }
```

Rešenje 2.8

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3  #include <stdlib.h>
4
5  #define MAX 100
6
7  /* Deklarisemo funkcije koje cemo kasnije da definisemo */
8  double euklidska_norma(int M[][MAX], int n);
9  int trag(int M[][MAX], int n);
10 int gornja_vandijagonalna_norma(int M[][MAX], int n);
11
12 int main()
13 {
14     int A[MAX][MAX];
15     int i, j, n;
16
17     /* Unosimo dimenziju kvadratne matrice */
18     scanf("%d", &n);
19
20     /* Proveravamo da li je prekoraceno ogranicenje */
21     if (n > MAX || n <= 0) {
22         fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuca dimenzija ");
23         fprintf(stderr, "matrice.\n");
24         exit(EXIT_FAILURE);
25     }
26
27     /* Popunjavamo vrstu po vrstu matrice */
28     for (i = 0; i < n; i++)
29         for (j = 0; j < n; j++)
30             scanf("%d", &A[i][j]);
31
32     /* Ispis elemenata matrice koriscenjem indeksne sintakse.
33        Ispis vrsimo vrstu po vrstu */
34     for (i = 0; i < n; i++) {
35         /* Ispisujemo elemente i-te vrste */
36         for (j = 0; j < n; j++)
37             printf("%d ", A[i][j]);
38         printf("\n");
39     }
40
41     /* Ispis elemenata matrice koriscenjem pokazivacke sintakse.
42        Kod ovako definisane matrice, elementi su uzastopno
43        smesteni u memoriju, kao na traci. To znaci da su svi
44        elementi prve vrste redom smesteni jedan iza drugog. Odmah
45        iza poslednjeg elementa prve vrste smesten je prvi element
46        druge vrste za kojim slede svi elementi te vrste i tako
47        dalje redom */
48     /*
49        for( i = 0; i<n; i++) { for ( j=0 ; j<n; j++) printf("%d ",
50        (*(A+i)+j)); printf("\n"); } */
51
52     int tr = trag(A, n);

```

```
printf("trag = %d\n", tr);
54
printf("euklidska norma = %.2f\n", euklidska_norma(A, n));
56 printf("vandijagonalna norma = %d\n",
    gornja_vandijagonalna_norma(A, n));
58
    return 0;
60 }

62 /* Definisemo funkcije koju smo ranije deklarirali */

64 /* Funkcija izracunava trag matrice */
int trag(int M[][MAX], int n)
66 {
    int trag = 0, i;
68     for (i = 0; i < n; i++)
        trag += M[i][i];
70     return trag;
}

72
74 /* Funkcija izracunava euklidsku normu matrice */
double euklidska_norma(int M[][MAX], int n)
76 {
    double norma = 0.0;
    int i, j;
78
    for (i = 0; i < n; i++)
80         for (j = 0; j < n; j++)
            norma += M[i][j] * M[i][j];
82
    return sqrt(norma);
84 }

86 /* Funkcija izracunava gornju vandijagonalnu normu matrice */
int gornja_vandijagonalna_norma(int M[][MAX], int n)
88 {
    int norma = 0;
    int i, j;
90
    for (i = 0; i < n; i++) {
92         for (j = i + 1; j < n; j++)
94             norma += abs(M[i][j]);
    }
96
    return norma;
98 }
```

Rešenje 2.9

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
```

```
4 #define MAX 100

6 /* Funkcija ucitava elemente kvadratne matrice dimenzije n sa
   standardnog ulaza */
8 void ucitaj_matricu(int m[][MAX], int n)
{
10     int i, j;

12     for (i = 0; i < n; i++)
         for (j = 0; j < n; j++)
14         scanf("%d", &m[i][j]);
}

16 /* Funkcija ispisuje elemente kvadratne matrice dimenzije n na
   standardni izlaz */
18 void ispisi_matricu(int m[][MAX], int n)
20 {
     int i, j;

22     for (i = 0; i < n; i++) {
         for (j = 0; j < n; j++)
24             printf("%d ", m[i][j]);
         printf("\n");
26     }
28 }

30 /* Funkcija proverava da li su zadate kvadratne matrice a i b
   dimenzije n jednake */
32 int jednake_matrice(int a[][MAX], int b[][MAX], int n)
{
34     int i, j;

36     for (i = 0; i < n; i++)
         for (j = 0; j < n; j++)
38             /* Nasli smo elemente na istim pozicijama u matricama koji
               se razlikuju */
40             if (a[i][j] != b[i][j])
                 return 0;

42     /* Prosla je provera jednakosti za sve parove elemenata koji
       su na istim pozicijama sto znaci da su matrice jednake */
44     return 1;
46 }

48 /* Funkcija izracunava zbir dve kvadratne matrice */
void saberi(int a[][MAX], int b[][MAX], int c[][MAX], int n)
50 {
     int i, j;

52     for (i = 0; i < n; i++)
         for (j = 0; j < n; j++)
54         
```

```
        c[i][j] = a[i][j] + b[i][j];
56 }

58 /* Funkcija izracunava proizvod dve kvadratne matice */
void pomnozi(int a[][MAX], int b[][MAX], int c[][MAX], int n)
60 {
    int i, j, k;
62
    for (i = 0; i < n; i++)
        for (j = 0; j < n; j++) {
64             /* Mnozimo i-tu vrstu prve sa j-tom kolonom druge matrice */
66             c[i][j] = 0;
            for (k = 0; k < n; k++)
68                 c[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
        }
70 }

72 int main()
{
74     /* Matrice ciji se elementi zadaju sa ulaza */
    int a[MAX][MAX], b[MAX][MAX], c[MAX][MAX];
76
    /* Matrice zbira i proizvoda */
78     int zbir[MAX][MAX], proizvod[MAX][MAX];

80     /* Dimenzija matrica */
    int n;
82     int i, j;

84     /* Ucitavamo dimenziju kvadratnih matrica i proveravamo njenu
        korektnost */
86     scanf("%d", &n);

88     /* Proveravamo da li je prekoraceno ogranicenje */
    if (n > MAX || n <= 0) {
90         fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuca dimenzija ");
        fprintf(stderr, "matrica.\n");
92         exit(EXIT_FAILURE);
    }
94

    /* Ucitavamo matrice */
96     ucitaj_matricu(a, n);
    ucitaj_matricu(b, n);
98

    /* Izracunavamo zbir i proizvod matrica */
100     saberi(a, b, zbir, n);
    pomnozi(a, b, proizvod, n);
102

    /* Ispisujemo rezultat */
104     if (jednake_matrice(a, b, n) == 1)
        printf("da\n");
106     else
```

```

    printf("ne\n");
108
    printf("Zbir matrica je:\n");
110    ispisi_matricu(zbir, n);

    printf("Proizvod matrica je:\n");
112    ispisi_matricu(proizvod, n);
114
    return 0;
116 }

```

Rešenje 2.10

```

#include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>

4  #define MAX 64

6  /* Funkcija proverava da li je relacija refleksivna. Relacija je
   refleksivna ako je svaki element u relaciji sam sa sobom,
   odnosno ako se u matrici relacije na glavnoj dijagonali nalaze
   jedinice */
10 int refleksivnost(int m[][MAX], int n)
   {
12     int i;

14     /* Obilazimo glavnu dijagonalu matrice. Za elemente na glavnoj
       dijagonali vazi da je indeks vrste jednak indeksu kolone */
16     for (i = 0; i < n; i++) {
         if (m[i][i] != 1)
18             return 0;
       }

20     return 1;
22 }

24 /* Funkcija odredjuje refleksivno zatvorenje zadate relacije.
   Ono je odredjeno matricom koja sadrzi sve elemente polazne
   matrice dopunjene jedinicama na glavnoj dijagonali */
26 void ref_zatvorenje(int m[][MAX], int n, int zatvorenje[][MAX])
   {
28     int i, j;

30     /* Prepisujemo vrednosti elemenata matrice pocetne matrice */
32     for (i = 0; i < n; i++)
         for (j = 0; j < n; j++)
34             zatvorenje[i][j] = m[i][j];

36     /* Postavljamo na glavnoj dijagonali jedinice */
     for (i = 0; i < n; i++)
38         zatvorenje[i][i] = 1;

```

```

    }
40
41 /* Funkcija proverava da li je relacija simetricna. Relacija je
42    simetricna ako za svaki par elemenata vazi: ako je element
43    "i" u relaciji sa elementom "j", onda je i element "j" u
44    relaciji sa elementom "i". Ovakve matrice su simetricne u
45    odnosu na glavnu dijagonalu */
46 int simetricnost(int m[][MAX], int n)
47 {
48     int i, j;
49
50     /* Obilazimo elemente ispod glavne dijagonale matrice i
51        uporedjujemo ih sa njima simetricnim elementima */
52     for (i = 0; i < n; i++)
53         for (j = 0; j < i; j++)
54             if (m[i][j] != m[j][i])
55                 return 0;
56
57     return 1;
58 }
59
60 /* Funkcija odredjuje simetricno zatvorenje zadate relacije. Ono
61    je odredjeno matricom koja sadrzi sve elemente polazne
62    matrice dopunjene tako da matrica postane simetricna u odnosu
63    na glavnu dijagonalu */
64 void sim_zatvorenje(int m[][MAX], int n, int zatvorenje[][MAX])
65 {
66     int i, j;
67
68     /* Prepisujemo vrednosti elemenata matrice m */
69     for (i = 0; i < n; i++)
70         for (j = 0; j < n; j++)
71             zatvorenje[i][j] = m[i][j];
72
73     /* Odredjujemo simetricno zatvorenje matrice */
74     for (i = 0; i < n; i++)
75         for (j = 0; j < n; j++)
76             if (zatvorenje[i][j] == 1)
77                 zatvorenje[j][i] = 1;
78 }
79
80
81 /* Funkcija proverava da li je relacija tranzitivna. Relacija je
82    tranzitivna ako ispunjava sledece svojstvo: ako je element
83    "i" u relaciji sa elementom "j" i element "j" u relaciji sa
84    elementom "k", onda je i element "i" u relaciji sa elementom
85    "k" */
86 int tranzitivnost(int m[][MAX], int n)
87 {
88     int i, j, k;
89
90     for (i = 0; i < n; i++)
```



```

    for (j = 0; j < n; j++)
122     /* Pokusavamo da pronadjemo element koji narusava *
        tranzitivnost */
124     for (k = 0; k < n; k++)
        if (m[i][k] == 1 && m[k][j] == 1 && m[i][j] == 0)
126         return 0;

128     return 1;
}

130
132 /* Funkcija odredjuje refleksivno-tranzitivno zatvorenje zadate
    relacije koriscenjem Varsalovog algoritma */
134 void tran_zatvorenje(int m[][MAX], int n, int zatvorenje[][MAX])
{
136     int i, j, k;

138     /* Kopiramo pocetnu matricu u matricu rezultata */
    for (i = 0; i < n; i++)
        for (j = 0; j < n; j++)
            zatvorenje[i][j] = m[i][j];

140     /* Primenom Varsalovog algoritma odredjujemo
        refleksivno-tranzitivno zatvorenje matrice */
    for (k = 0; k < n; k++)
        for (i = 0; i < n; i++)
            for (j = 0; j < n; j++)
142                 if ((zatvorenje[i][k] == 1) && (zatvorenje[k][j] == 1)
                    && (zatvorenje[i][j] == 0))
                        zatvorenje[i][j] = 1;
}

144 /* Funkcija ispisuje elemente matrice */
void pisi_matricu(int m[][MAX], int n)
{
146     int i, j;

148     for (i = 0; i < n; i++) {
        for (j = 0; j < n; j++)
150             printf("%d ", m[i][j]);
        printf("\n");
    }
}

152 int main(int argc, char *argv[])
{
154     FILE *ulaz;
156     int m[MAX][MAX];
    int pomocna[MAX][MAX];
158     int n, i, j, k;

160     /* Ako korisnik nije uneo trazene argumente, prijavljujemo

```

```
    gresku */
144 if (argc < 2) {
    printf("Greska: ");
146 printf("Nedovoljan broj argumenata komandne linije.\n");
    printf("Program se poziva sa %s ime_dat.\n", argv[0]);
148 exit(EXIT_FAILURE);
}

150 /* Otvaramo datoteku za citanje */
152 ulaz = fopen(argv[1], "r");
    if (ulaz == NULL) {
154 fprintf(stderr, "Greska: ");
    fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke %s.\n",
156 argv[1]);
    exit(EXIT_FAILURE);
158 }

160 /* Ucitavamo dimenziju matrice */
    fscanf(ulaz, "%d", &n);
162

164 /* Proveravamo da li je prekoraceno ogranicenje */
    if (n > MAX || n <= 0) {
    fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuca dimenzija ");
166 fprintf(stderr, "matrice.\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
168 }

170 /* Ucitavamo element po element matrice */
    for (i = 0; i < n; i++)
172     for (j = 0; j < n; j++)
        fscanf(ulaz, "%d", &m[i][j]);
174

176 /* Ispisujemo trazene vrednosti */
    printf("Refleksivnost: %s\n",
        refleksivnost(m, n) == 1 ? "da" : "ne");
178

    printf("Simetricnost: %s\n",
180 simetricnost(m, n) == 1 ? "da" : "ne");

    printf("Tranzitivnost: %s\n",
182 tranzitivnost(m, n) == 1 ? "da" : "ne");
184

    printf("Refleksivno zatvorenje:\n");
186 ref_zatvorenje(m, n, pomocna);
    pisi_matricu(pomocna, n);
188

    printf("Simetricno zatvorenje:\n");
190 sim_zatvorenje(m, n, pomocna);
    pisi_matricu(pomocna, n);
192

    printf("Refleksivno-tranzitivno zatvorenje:\n");
194 tran_zatvorenje(m, n, pomocna);
```

```

196     pisi_matricu(pomocna, n);
198     /* Zatvaramo datoteku */
198     fclose(ulaz);
200     return 0;
}

```

Rešenje 2.11

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  #define MAX 32
5
6  int max_sporedna_dijagonala(int m[][MAX], int n)
7  {
8      int i, j;
9      /* Trazimo najveći element na sporednoj dijagonali. Za
10         elemente sporedne dijagonale vazi da je zbir indeksa vrste
11         i indeksa kolone jednak n-1. Za pocetnu vrednost maksimuma
12         uzimamo element u gornjem desnom uglu */
13     int max_na_sporednoj_dijagonali = m[0][n - 1];
14     for (i = 1; i < n; i++)
15         if (m[i][n - 1 - i] > max_na_sporednoj_dijagonali)
16             max_na_sporednoj_dijagonali = m[i][n - 1 - i];
17
18     return max_na_sporednoj_dijagonali;
19 }
20
21 /* Funkcija izracunava indeks kolone najmanjeg elementa */
22 int indeks_min(int m[][MAX], int n)
23 {
24     int i, j;
25     /* Za pocetnu vrednost minimuma uzimamo element u gornjem
26        levom uglu */
27     int min = m[0][0], indeks_kolone = 0;
28
29     for (i = 0; i < n; i++)
30         for (j = 0; j < n; j++)
31             /* Ako je tekuci element manji od minimalnog */
32             if (m[i][j] < min) {
33                 /* cuvamo njegovu vrednost */
34                 min = m[i][j];
35                 /* i cuvamo indeks kolone u kojoj se nalazi */
36                 indeks_kolone = j;
37             }
38     return indeks_kolone;
39 }
40
41 /* Funkcija izracunava indeks vrste najveceg elementa */

```

```
int indeks_max(int m[][MAX], int n)
43 {
    int i, j;
45     /* Za maksimalni element uzimamo gornji levi ugao */
    int max = m[0][0], indeks_vrste = 0;
47
    for (i = 0; i < n; i++)
49         for (j = 0; j < n; j++)
            /* Ako je tekuci element manji od minimalnog */
51             if (m[i][j] > max) {
                /* cuvamo njegovu vrednost */
53                 max = m[i][j];
                /* i cuvamo indeks vrste u kojoj se nalazi */
55                 indeks_vrste = i;
            }
57     return indeks_vrste;
}

59 /* Funkcija izracunava broj negativnih elemenata matrice */
61 int broj_negativnih(int m[][MAX], int n)
{
63     int i, j;

65     int broj_negativnih = 0;

67     for (i = 0; i < n; i++)
        for (j = 0; j < n; j++)
69             if (m[i][j] < 0)
                broj_negativnih++;
71     return broj_negativnih;
}

73
75 int main(int argc, char *argv[])
{
    int m[MAX][MAX];
77     int n;
    int i, j;
79

    /* Proveravamo broj argumenata komandne linije */
81     if (argc < 2) {
        printf("Greska: ");
83         printf("Nedovoljan broj argumenata komandne linije.\n");
        printf("Program se poziva sa %s dim_matrice.\n", argv[0]);
85         exit(EXIT_FAILURE);
    }

87
    /* Ucitavamo vrednost dimenzije i proveravamo njenu korektnost
89     */
    n = atoi(argv[1]);

91
    if (n > MAX || n <= 0) {
93         fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuca dimenzija ");
    }
```

```

    fprintf(stderr, "matrice.\n");
95     exit(EXIT_FAILURE);
}

97     /* Ucitavamo element po element matrice */
99     for (i = 0; i < n; i++)
        for (j = 0; j < n; j++)
101         scanf("%d", &m[i][j]);

103     int max_sd = max_sporedna_dijagonala(m, n);
104     int i_min = indeks_min(m, n);
105     int i_max = indeks_max(m, n);
106     int bn = broj_negativnih(m, n);

107     /* Ispisujemo rezultat */
109     printf("%d %d %d %d\n", max_sd, i_min, i_max, bn);

111     /* Prekidamo izvršavanje programa */
112     return 0;
113 }

```

Rešenje 2.12

```

#include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>

4  #define MAX 32

6  /* Funkcija ucitava elemente kvadratne matrice sa standardnog
   ulaza */
8  void ucitaj_matricu(int m[][MAX], int n)
{
10     int i, j;

12     for (i = 0; i < n; i++)
        for (j = 0; j < n; j++)
14         scanf("%d", &m[i][j]);
}

16     /* Funkcija ispisuje elemente kvadratne matrice na standardni
   izlaz */
18     void ispisi_matricu(int m[][MAX], int n)
20     {
        int i, j;

22         for (i = 0; i < n; i++) {
            for (j = 0; j < n; j++)
24                 printf("%d ", m[i][j]);
                printf("\n");
26         }
28     }
}

```

```
30 /* Funkcija proverava da li je zadata matrica ortonormirana */
31 int ortonormirana(int m[][MAX], int n)
32 {
33     int i, j, k;
34     int proizvod;
35
36     /* Proveravamo uslov normiranosti, odnosno da li je proizvod
37        svake vrste matrice sa samom sobom jednak jedinici */
38     for (i = 0; i < n; i++) {
39
40         /* Izracunavamo skalarni proizvod vrste sa samom sobom */
41         proizvod = 0;
42
43         for (j = 0; j < n; j++)
44             proizvod += m[i][j] * m[i][j];
45
46         /* Ako proizvod bar jedne vrste nije jednak jedinici, odmah
47            zakljucujemo da matrica nije normirana */
48         if (proizvod != 1)
49             return 0;
50     }
51
52     /* Proveravamo uslov ortogonalnosti, odnosno da li je proizvod
53        dve bilo koje razlicite vrste matrice jednak nuli */
54     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
55         for (j = i + 1; j < n; j++) {
56
57             /* Izracunavamo skalarni proizvod */
58             proizvod = 0;
59
60             for (k = 0; k < n; k++)
61                 proizvod += m[i][k] * m[j][k];
62
63             /* Ako proizvod dve bilo koje razlicite vrste nije jednak
64                nuli, odmah zakljucujemo da matrica nije ortogonalna */
65             if (proizvod != 0)
66                 return 0;
67         }
68     }
69
70     /* Ako su oba uslova ispunjena, vracamo jedinicu kao rezultat */
71     return 1;
72 }
73
74 int main()
75 {
76     int A[MAX][MAX];
77     int n;
78
79     /* Ucitavamo vrednost dimenzije i proveravamo njenu korektnost
80        */
```

```

scanf("%d", &n);
82
if (n > MAX || n <= 0) {
84     fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuca dimenzija ");
    fprintf(stderr, "matrice.\n");
86     exit(EXIT_FAILURE);
}
88
/* Ucitavamo matricu */
90 ucitaj_matricu(A, n);

/* Ispisujemo rezultat rada funkcije */
92 if (ortonormirana(A, n))
94     printf("da\n");
else
96     printf("ne\n");
98
return 0;
}

```

Rešenje 2.13

```

#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>

#define MAX_V 10
#define MAX_K 10

4
/* Funkcija proverava da li su ispisani svi elementi iz matrice,
8   odnosno da li se nariusio prirodan poredak medju granicama */
int krajIspisa(int top, int bottom, int left, int right)
10 {
    return !(top <= bottom && left <= right);
12 }

14 /* Funkcija spiralno ispisuje elemente matrice */
void ispisi_matricu_spiralno(int a[][MAX_K], int n, int m)
16 {
    int i, j, top, bottom, left, right;
18
    top = left = 0;
    bottom = n - 1;
20     right = m - 1;
22
    while (!krajIspisa(top, bottom, left, right)) {
24         /* Ispisuje se prvi red */
        for (j = left; j <= right; j++)
26             printf("%d ", a[top][j]);
28
        /* Spustamo prvi red */
        top++;
    }
}

```

```
30     if (krajIspisa(top, bottom, left, right))
31         break;
32
33     for (i = top; i <= bottom; i++)
34         printf("%d ", a[i][right]);
35
36     /* Pomeramo desnu kolonu za naredni krug ispisa blize levom
37        kraju */
38     right--;
39
40     if (krajIspisa(top, bottom, left, right))
41         break;
42
43     /* Ispisujemo donju vrstu */
44     for (j = right; j >= left; j--)
45         printf("%d ", a[bottom][j]);
46
47     /* Podizemo donju vrstu za naredni krug ispisa */
48     bottom--;
49
50     if (krajIspisa(top, bottom, left, right))
51         break;
52
53     /* Ispisujemo prvu kolonu */
54     for (i = bottom; i >= top; i--)
55         printf("%d ", a[i][left]);
56
57     /* Pripremamo levu kolonu za naredni krug ispisa */
58     left++;
59 }
60 putchar('\n');
61 }
62
63 void ucitaj_matricu(int a[][MAX_K], int n, int m)
64 {
65     int i, j;
66
67     for (i = 0; i < n; i++)
68         for (j = 0; j < m; j++)
69             scanf("%d", &a[i][j]);
70 }
71
72 int main()
73 {
74     int a[MAX_V][MAX_K];
75     int m, n;
76
77     /* Ucitaj broj vrsta i broj kolona matrice */
78     scanf("%d", &n);
79     scanf("%d", &m);
80 }
```



```

82  if (n > MAX_V || n <= 0 || m > MAX_K || m <= 0) {
      fprintf(stderr, "Greska: neodgovarajuće dimenzije ");
84  fprintf(stderr, "matrice.\n");
      exit(EXIT_FAILURE);
86  }

88  učitaj_matricu(a, n, m);
      ispisi_matricu_spiralno(a, n, m);
90
      return 0;
92 }

```

Rešenje 2.14

Rešenje 2.15

```

#include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>

4  /* NAPOMENA: Primer demonstrira dinamičku alokaciju niza od n
   elementa. Dovoljno je alocirati n * sizeof(T) bajtova, gde
6  je T tip elemenata niza. Povratnu adresu malloc()-a treba
   pretvoriti iz void * u T *, kako bismo dobili pokazivac koji
8  pokazuje na prvi element niza tipa T. Na dalje se elementima
   može pristupiti na isti način kao da nam je dato ime niza
10  (koje se tako i ponasa - kao pokazivac na element tipa T koji
   je prvi u nizu) */
12  int main()
   {
14      int *p = NULL;
      int i, n;

16      /* Unosimo dimenziju niza. Ova vrednost nije ogranicena bilo
      kakvom konstantom, kao sto je to ranije bio slucaj kod
18      staticke alokacije gde je dimenzija niza bila unapred
      ogranicena definisanim prostorom. */
20      scanf("%d", &n);

22      /* Alociramo prostor za n celih brojeva */
24      if ((p = (int *) malloc(sizeof(int) * n)) == NULL) {
          fprintf(stderr, "malloc(): ");
26          fprintf(stderr, "greska pri alokaciji memorije.\n");
          exit(EXIT_FAILURE);
28      }

30      /* Od ovog trenutka pokazivac "p" mozemo da koristimo kao da
      je ime niza, odnosno i-tom elementu se moze pristupiti sa
32      p[i] */

34      /* Unosimo elemente niza */

```

```
36     for (i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &p[i]);

38     /* Ispisujemo elemente niza unazad */
    for (i = n - 1; i >= 0; i--)
        printf("%d ", p[i]);
    printf("\n");

42     /* Oslobadjamo prostor */
    free(p);

44

46     return 0;
}
```

Rešenje 2.16

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#define KORAK 10

4
int main(void)
6 {
    /* Adresa prvog alociranog bajta */
    8     int *a = NULL;

    /* Velicina alocirane memorije */
    10     int alocirano;

    /* Broj elemenata niza */
    12     int n;

    /* Broj koji se učitava sa ulaza */
    14     int x;
    16     int i;
    18     int *b = NULL;

    /* Inicijalizacija */
    20     alocirano = n = 0;

    /* Unosimo brojeve sa ulaza */
    22     scanf("%d", &x);

    /* Sve dok je procitani broj razlicit od nule... */
    24     while (x != 0) {
        26
        /* Ako broj ucitanih elemenata niza odgovara broju
        30         alociranih mesta, za smestanje novog elementa treba
        32         obezbediti dodatni prostor. Da se ne bi za svaki sledeci
        element pojedinačno alocirala memorija, prilikom
        34         alokacije se vrši rezervacija za još KORAK dodatnih mesta
        za buduće elemente */
    }
```

```

36  if (n == alocirano) {
37      /* Povecava se broj alociranih mesta */
38      alocirano = alocirano + KORAK;

40      /* Vrsi se realokacija memorije sa novom velicinom */
41      /*******/
42      /* Resenje sa funkcijom malloc() */
43      /*******/
44      /* Vrsi se alokacija memorije sa novom velicinom, a adresa
45         pocetka novog memorijskog bloka se cuva u promenljivoj
46         b */
47      b = (int *) malloc(alocirano * sizeof(int));

48
49      /* Ako prilikom alokacije dodje do neke greske */
50      if (b == NULL) {
51          /* poruku ispisujemo na izlaz za greske */
52          fprintf(stderr, "malloc(): ");
53          fprintf(stderr, "greska pri alokaciji memorije.\n");
54
55          /* Pre kraja programa moramo svu dinamicki alociranu
56             memoriju da oslobodimo. U ovom slucaju samo memoriju
57             na adresi a */
58          free(a);

59          /* Završavamo program */
60          exit(EXIT_FAILURE);
61      }

62
63      /* Svih n elemenata koji pocinju na adresi a prepisujemo
64         na novu adresu b */
65      for (i = 0; i < n; i++)
66          b[i] = a[i];

67
68      /* Posle prepisivanja oslobadjamo blok memorije sa
69         pocetnom adresom u a */
70      free(a);

71
72      /* Promenljivoj a dodeljujemo adresu pocetka novog, veceg
73         bloka koji je prilikom alokacije zapamcen u
74         promenljivoj b */
75      a = b;

76
77      /*******/
78      /* Resenje sa funkcijom realloc() */
79      /*******/
80      /* Zbog funkcije realloc je neophodno da i u prvoj
81         iteraciji "a" bude inicijalizovano na NULL */
82      /*
83
84      a = (int*) realloc(a,alocirano*sizeof(int));

85
86      if(a == NULL) { fprintf(stderr, "realloc(): ");
87          fprintf(stderr, "greska pri alokaciji memorije.\n");

```

2 Pokazivači

```
88         exit(EXIT_FAILURE); } */
89     }
90
91     /* Smestamo element u niz */
92     a[n++] = x;
93
94     /* i učitavamo sledeci element */
95     scanf("%d", &x);
96 }
97
98 /* Ispisujemo brojeve u obrnutom poretaku */
99 for (n--; n >= 0; n--)
100     printf("%d ", a[n]);
101 printf("\n");
102
103 /* Oslobadjamo dinamicki alociranu memoriju */
104 free(a);
105
106 /* Program se završava */
107 exit(EXIT_SUCCESS);
108 }
```

Rešenje 2.17

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4
5 #define MAX 1000
6
7 /* NAPOMENA: Primer demonstrira "vracanje nizova iz funkcije".
8  Ovako nesto se moze improvizovati tako sto se u funkciji
9  dinamicki kreira niz potrebne velicine, popuni se potrebnim
10  informacijama, a zatim se vrati njegova adresa. Imajuci u
11  vidu cinjenicu da dinamicki kreiran objekat ne nestaje kada
12  se izadje iz funkcije koja ga je kreirala, vraceni pokazivac
13  se kasnije u pozivajucoj funkciji moze koristiti za pristup
14  "vracenom" nizu. Medjutim, pozivajuca funkcija ima
15  odgovornost i da se brine o dealokaciji istog prostora */
16
17 /* Funkcija dinamicki kreira niz karaktera u koji smesta
18  rezultat nadovezivanja niski. Adresa niza se vraca kao
19  povratna vrednost. */
20 char *nadovezi(char *s, char *t)
21 {
22     /* Dinamicki kreiramo prostor dovoljne velicine */
23     char *p = (char *) malloc((strlen(s) + strlen(t) + 1)
24                               * sizeof(char));
25
26     /* Proveravamo uspeh alokacije */
27     if (p == NULL) {
```

```

28     fprintf(stderr, "malloc(): ");
    fprintf(stderr, "greska pri alokaciji memorije.\n");
30     exit(EXIT_FAILURE);
}

32     /* Kopiramo i nadovezujemo stringove */
34     /* Resenje bez koriscenja biblioteckih funkcija */
36     /*
        int i,j; for(i=j=0; s[j]!='\0'; i++, j++) p[i]=s[j];

        for(j=0; t[j]!='\0'; i++, j++) p[i]=t[j];

        p[i]='\0'; */

42     /* Resenje sa koriscenjem biblioteckih funkcija iz zaglavlja
        string.h */
44     strcpy(p, s);
46     strcat(p, t);

48     /* Vracamo pokazivac p */
    return p;
50 }

52 int main()
{
54     char *s = NULL;
    char s1[MAX], s2[MAX];

56     /* Ucitavamo dve niske koje cemo da nadovezemo */
58     scanf("%s", s1);
    scanf("%s", s2);

60     /* Pozivamo funkciju da nadoveze stringove */
62     s = nadovezi(s1, s2);

64     /* Prikazujemo rezultat */
    printf("%s\n", s);

66     /* Oslobadjamo memoriju alociranu u funkciji nadovezi() */
68     free(s);

70     return 0;
}

```

Rešenje 2.18

```

#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#include <math.h>
4

```

```
int main()
6 {
    int i, j;

    /* Pokazivac na dinamički alociran niz pokazivaca na vrste
       matrice */
10 double **A = NULL;

12 /* Broj vrsta i broj kolona */
14 int n = 0, m = 0;

16 /* Trag matrice */
18 double trag = 0;

    /* Unosimo dimenzije matrice */
20 scanf("%d%d", &n, &m);

22 /* Dinamički alociramo prostor za n pokazivaca na double */
    A = malloc(sizeof(double *) * n);

24 /* Proveramo da li je doslo do greske pri alokaciji */
26 if (A == NULL) {
    fprintf(stderr, "malloc(): ");
28 fprintf(stderr, "greska pri alokaciji memorije.\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
30 }

32 /* Dinamički alociramo prostor za elemente u vrstama */
    for (i = 0; i < n; i++) {
34         A[i] = malloc(sizeof(double) * m);

36         if (A[i] == NULL) {
            /* Alokacija je neuspesna. Pre zavrsetka programa moramo
               da oslobodimo svih i-1 prethodno alociranih vrsta, i
               alociran niz pokazivaca */
38             for (j = 0; j < i; j++)
                free(A[j]);
40             free(A);
42             exit(EXIT_FAILURE);
44         }
46     }

48 /* Unosimo sa standardnog ulaza brojeve u matricu. Popunjavamo
       vrstu po vrstu */
50 for (i = 0; i < n; i++)
    for (j = 0; j < m; j++)
52         scanf("%lf", &A[i][j]);

54 /* Racunamo trag matrice, odnosno sumu elemenata na glavnoj
       dijagonali */
56 trag = 0.0;
```

```
58     for (i = 0; i < n; i++)
59         trag += A[i][i];
60
61     printf("%.2f\n", trag);
62
63     /* Oslobadjamo prostor rezervisan za svaku vrstu */
64     for (j = 0; j < n; j++)
65         free(A[j]);
66
67     /* Oslobadjamo memoriju za niz pokazivaca na vrste */
68     free(A);
69
70     return 0;
71 }
```

Rešenje 2.19

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4
5  void ucitaj_matricu(int **M, int n, int m)
6  {
7      int i, j;
8
9      /* Popunjavamo matricu vrstu po vrstu */
10     for (i = 0; i < n; i++)
11         /* Popunjavamo i-tu vrstu matrice */
12         for (j = 0; j < m; j++)
13             scanf("%d", &M[i][j]);
14 }
15
16 void ispisi_elemente_ispod_dijagonale(int **M, int n, int m)
17 {
18     int i, j;
19
20     for (i = 0; i < n; i++) {
21         /* Ispisujemo elemente ispod glavne dijagonale matrice */
22         for (j = 0; j <= i; j++)
23             printf("%d ", M[i][j]);
24         printf("\n");
25     }
26 }
27
28 int main()
29 {
30     int m, n, i, j;
31     int **matrica = NULL;
32
33     /* Unosimo dimenzije matrice */
```

```
scanf("%d %d", &n, &m);

35
/* Alociramo prostor za niz pokazivaca na vrste matrice */
37 matrica = (int **) malloc(n * sizeof(int *));
if (matrica == NULL) {
39     fprintf(stderr, "malloc(): Neuspela alokacija\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
41 }

/* Alociramo prostor za svaku vrstu matrice */
43 for (i = 0; i < n; i++) {
45     matrica[i] = (int *) malloc(m * sizeof(int));

    if (matrica[i] == NULL) {
47         fprintf(stderr, "malloc(): Neuspela alokacija\n");
49         for (j = 0; j < i; j++)
            free(matrica[j]);
51         free(matrica);
        exit(EXIT_FAILURE);
53     }
}

55 ucitaj_matricu(matrica, n, m);

57 ispisi_elemente_ispod_dijagonale(matrica, n, m);

59
/* Oslobadjamo dinamički alociranu memoriju za matricu. Prvo
61 oslobadjamo prostor rezervisan za svaku vrstu */
for (j = 0; j < n; j++)
63     free(matrica[j]);

65 /* Zatim oslobadjamo memoriju za niz pokazivaca na vrste
    matrice */
67 free(matrica);

69 return 0;
}
```

Rešenje 2.20

```
#include<stdio.h>

2
int main()
4 {
    printf("Hello pokazivaci!\n");
6     return 0;
}
}
```

Rešenje 2.21


```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4
5 /* Funkcija izvrsava trazene transformacije nad matricom */
6 void izmeni(float **a, int n)
7 {
8     int i, j;
9
10    for (i = 0; i < n; i++)
11        for (j = 0; j < n; j++)
12            /* Ako je indeks vrste manji od indeksa kolone */
13            if (i < j)
14                /* element se nalazi iznad glavne dijagonale pa ga
15                 polovimo */
16                a[i][j] /= 2;
17            else
18                /* Ako je indeks vrste veci od indeksa kolone */
19                if (i > j)
20                    /* element se nalazi ispod glavne dijagonale pa ga
21                     dupliramo */
22                    a[i][j] *= 2;
23 }
24
25 /* Funkcija izracunava zbir apsolutnih vrednosti elemenata ispod
26    sporedne dijagonale */
27 float zbir_ispod_sporedne_dijagonale(float **m, int n)
28 {
29     int i, j;
30     float zbir = 0;
31
32     for (i = 0; i < n; i++)
33         for (j = 0; j < n; j++)
34             /* Ukoliko je zbir indeksa vrste i indeksa kolone elementa
35              veci od n-1, to znaci da se element nalazi ispod
36              sporedne dijagonale */
37             if (i + j > n - 1)
38                 zbir += fabs(m[i][j]);
39
40     return zbir;
41 }
42
43 /* Funkcija ucitava elemente kvadratne matrice dimenzije n iz
44    zadate datoteke */
45 void ucitaj_matricu(FILE * ulaz, float **m, int n)
46 {
47     int i, j;
48
49     for (i = 0; i < n; i++)
50         for (j = 0; j < n; j++)
51             fscanf(ulaz, "%f", &m[i][j]);
```

```
52 }

54 /* Funkcija ispisuje elemente kvadratne matrice dimenzije n na
   standardni izlaz */
56 void ispisi_matricu(float **m, int n)
57 {
58     int i, j;

60     for (i = 0; i < n; i++) {
61         for (j = 0; j < n; j++)
62             printf("%.2f ", m[i][j]);
63         printf("\n");
64     }
65 }

66
67 /* Funkcija alokira memoriju za kvadratnu matricu dimenzije n */
68 float **alociraj_memoriju(int n)
69 {
70     int i, j;
71     float **m;

72
73     m = (float **) malloc(n * sizeof(float *));
74     if (m == NULL) {
75         fprintf(stderr, "malloc(): Neuspela alokacija\n");
76         exit(EXIT_FAILURE);
77     }

78
79     /* Za svaku vrstu matrice */
80     for (i = 0; i < n; i++) {
81         /* Alociramo memoriju */
82         m[i] = (float *) malloc(n * sizeof(float));

83
84         /* Proveravamo da li je doslo do greske pri alokaciji */
85         if (m[i] == NULL) {
86             /* Ako jeste, ispisujemo poruku */
87             printf("malloc(): neuspela alokacija memorije!\n");

88
89             /* Oslobadjamo memoriju zauzetu do ovog koraka */
90             for (j = 0; j < i; j++)
91                 free(m[j]);
92             free(m);
93             exit(EXIT_FAILURE);
94         }
95     }
96     return m;
97 }

98
99 /* Funkcija oslobadja memoriju zauzetu kvadratnom matricom
   dimenzije n */
100 void oslobodi_memoriju(float **m, int n)
101 {
102     int i;
```

```
104     for (i = 0; i < n; i++)
106         free(m[i]);
107     free(m);
108 }
109
110 int main(int argc, char *argv[])
111 {
112     FILE *ulaz;
113     float **a;
114     int n;
115
116     /* Ako korisnik nije uneo trazene argumente, prijavljujemo
117        gresku */
118     if (argc < 2) {
119         printf("Greska: ");
120         printf("Nedovoljan broj argumenata komandne linije.\n");
121         printf("Program se poziva sa %s ime_dat.\n", argv[0]);
122         exit(EXIT_FAILURE);
123     }
124
125     /* Otvaramo datoteku za citanje */
126     ulaz = fopen(argv[1], "r");
127     if (ulaz == NULL) {
128         fprintf(stderr, "Greska: ");
129         fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke %s.\n",
130             argv[1]);
131         exit(EXIT_FAILURE);
132     }
133
134     /* citamo dimenziju matrice */
135     fscanf(ulaz, "%d", &n);
136
137     /* Alociramo memoriju */
138     a = alociraj_memoriju(n);
139
140     /* Ucitavamo elemente matrice */
141     ucitaj_matricu(ulaz, a, n);
142
143     float zbir = zbir_ispod_sporodne_dijagonale(a, n);
144
145     /* Pozivamo funkciju za modifikovanje elemenata */
146     izmeni(a, n);
147
148     /* Ispisujemo rezultat */
149     printf("Zbir apsolutnih vrednosti ispod sporedne dijagonale ");
150     printf("je %.2f.\n", zbir);
151
152     printf("Transformisana matrica je:\n");
153     ispisi_matricu(a, n);
154
155     /* Oslobadjamo memoriju */
```

2 Pokazivači

```
156   oslobodi_memoriju(a, n);  
158   /* Zatvaramo datoteku */  
      fclose(ulaz);  
160  
      /* i prekidamo sa izvršavanjem programa */  
162   return 0;  
}
```

Rešenje 2.22

Rešenje 2.23

Rešenje 2.24

Rešenje 2.25

Rešenje 2.26

```
2  #include <stdio.h>  
   #include <stdlib.h>  
4  #include <math.h>  
   #include <string.h>  
6  
   /* NAPOMENA: Zaglavlje math.h sadrzi deklaracije raznih  
8   matematičkih funkcija. dIzmeu ostalog, to su čsledee  
   funkcije: double sin(double x); double cos(double x); double  
10  tan(double x); double asin(double x); double acos(double x);  
   double atan(double x); double atan2(double y, double x);  
12  double sinh(double x); double cosh(double x); double  
   tanh(double x); double exp(double x); double log(double x);  
14  double log10(double x); double pow(double x, double y);  
   double sqrt(double x); double ceil(double x); double  
16  floor(double x); double fabs(double x); */  
  
18  /* Funkcija tabela() prihvata granice intervala a i b, broj  
   ekvidistantnih čtaaka n, kao i čpokaziva f koji pokazuje na  
20  funkciju koja prihvata double argument, i čvraa double  
   vrednost. Za tako datu funkciju ispisuje njene vrednosti u  
22  intervalu [a,b] u n ekvidistantnih čtaaka intervala */  
   void tabela(double a, double b, int n, double (*fp) (double))  
24  {  
      int i;  
26      double x;  
  
28      printf("-----\n");
```

```
30     for (i = 0; i < n; i++) {
31         x = a + i * (b - a) / (n - 1);
32         printf("| %8.5f | %8.5f |\n", x, (*fp) (x));
33     }
34     printf("-----\n");
35 }
36
37 /* Umesto da koristimo stepenu funkciju iz zaglavlja math.h ->
38    pow(a,2) čpozivaemo čkorisniku sqr(a) */
39 double sqr(double a)
40 {
41     return a * a;
42 }
43
44 int main(int argc, char *argv[])
45 {
46     double a, b;
47     int n;
48     /* Imena funkcija koja ćemo navoditi su čkraa ili čtano
49        duga 5 karaktera */
50     char ime_fje[6];
51     /* Pokazivac na funkciju koja ima jedan argument tipa double i
52        povratnu vrednost istog tipa */
53     double (*fp) (double);
54
55     /* Ako korisnik nije uneo žtraene argumente, prijavljujemo
56        šgreku */
57     if (argc < 2) {
58         printf("Greska: ");
59         printf("Nedovoljan broj argumenata komandne linije.\n");
60         printf("Program se poziva sa %s ime_funkcije iz math.h.\n",
61             argv[0]);
62         exit(EXIT_FAILURE);
63     }
64
65     /* Niska ime_fje žsadri ime žtraene funkcije koja je
66        navedena u komandnoj liniji */
67     strcpy(ime_fje, argv[1]);
68
69     /* Inicijalizujemo čpokaziva na funkciju koja treba da se
70        tabelira */
71     if (strcmp(ime_fje, "sin") == 0)
72         fp = &sin;
73     else if (strcmp(ime_fje, "cos") == 0)
74         fp = &cos;
75     else if (strcmp(ime_fje, "tan") == 0)
76         fp = &tan;
77     else if (strcmp(ime_fje, "atan") == 0)
78         fp = &atan;
79     else if (strcmp(ime_fje, "acos") == 0)
80         fp = &acos;
81     else if (strcmp(ime_fje, "asin") == 0)
```

```
    fp = &asin;
82  else if (strcmp(ime_fje, "exp") == 0)
    fp = &exp;
84  else if (strcmp(ime_fje, "log") == 0)
    fp = &log;
86  else if (strcmp(ime_fje, "log10") == 0)
    fp = &log10;
88  else if (strcmp(ime_fje, "sqrt") == 0)
    fp = &sqrt;
90  else if (strcmp(ime_fje, "floor") == 0)
    fp = &floor;
92  else if (strcmp(ime_fje, "ceil") == 0)
    fp = &ceil;
94  else if (strcmp(ime_fje, "sqr") == 0)
    fp = &sqr;
96  else {
    printf("Program jos uvek ne podrzava trazenu funkciju!\n");
98  exit(EXIT_SUCCESS);
}

100
102  printf("Unesite krajeve intervala:\n");
    scanf("%lf %lf", &a, &b);

104  printf("Koliko tacaka ima na ekvidistantnoj mrezi ");
    printf("(ukljucujuci krajeve intervala)?\n");
106  scanf("%d", &n);

108  /* Mreza mora da čukljuuje bar krajeve intervala, tako da se
    mora uneti broj veci od 2 */
110  if (n < 2) {
    fprintf(stderr, "Broj čtaaka žmree mora biti bar 2!\n");
112  exit(EXIT_FAILURE);
}

114
116  /* Ispisujemo ime funkcije */
    printf("      x %10s(x)\n", ime_fje);

118  /* dProsleujemo funkciji tabela() funkciju zadatu kao
    argument komandne linije */
120  tabela(a, b, n, fp);

122  exit(EXIT_SUCCESS);
}
```

Rešenje [2.27](#)

Rešenje [2.28](#)

Rešenje [2.29](#)

Glava 3

Algoritmi pretrage i sortiranja

3.1 Pretraživanje

Zadatak 3.1 Napisati iterativne funkcije pretraga nizova. Svaka funkcija treba da vrati indeks pozicije na kojoj je pronađen traženi element ili broj -1 ukoliko element nije pronađen.

- (a) Napisati funkciju koja vrši linearnu pretragu niza celih brojeva \mathbf{a} , dužine \mathbf{n} , tražeći u njemu broj \mathbf{x} .
- (b) Napisati funkciju koja vrši binarnu pretragu sortiranog niza \mathbf{a} , dužine \mathbf{n} , tražeći u njemu broj \mathbf{x} .
- (c) Napisati funkciju koja vrši interpoacionu pretragu sortiranog niza \mathbf{a} , dužine \mathbf{n} , tražeći u njemu broj \mathbf{x} .

Napisati i program koji generiše slučajni rastući niz dimenzije \mathbf{n} (prvi argument komandne linije, ne veći od 1000000), i u njemu već napisanim funkcijama traži element \mathbf{x} (drugi argument komandne linije). Potrebna vremena za izvršavanje ovih funkcija upisati u fajl `vremena.txt`.

Test 1

```
Poziv: ./a.out 1000000 235423
```

```
IzLAZ:
```

```
Linearna pretraga  
Element nije u nizu
```

```
-----  
Binarna pretraga  
Element nije u nizu
```

```
-----  
Interpolaciona pretraga  
Element nije u nizu
```

Test Test 2

```
Poziv: ./a.out 100000 37842
```

```
IzLAZ:
```

```
Linearna pretraga  
Element nije u nizu
```

```
-----  
Binarna pretraga  
Element nije u nizu
```

```
-----  
Interpolaciona pretraga  
Element nije u nizu
```

[Rešenje 3.1]

Zadatak 3.2 Napisati rekurzivne funkcije algoritama linearne, binarne i interpolacione pretrage i program koji ih testira za brojeve koji se unose sa standardnog ulaza. Linearnu pretragu implementirati na dva načina, svođenjem pretrage na prefiks i na sufiks niza. Pretpostaviti da niz brojeva koji se unosi neće biti duži od 1024 elemenata. Prvo se unosi broj koji se traži, a zatim sortirani elementi niza sve do kraja ulaza.

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:  
Unesite traženi broj: 11  
Unesite sortiran niz elemenata:  
2 5 6 8 10 11 23  
Linearna pretraga  
Pozicija elementa je 5.  
Binarna pretraga  
Pozicija elementa je 5.  
Interpolaciona pretraga  
Pozicija elementa je 5.
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:  
Unesite traženi broj: 14  
Unesite sortiran niz elemenata:  
10 32 35 43 66 89 100  
Linearna pretraga  
Element se ne nalazi u nizu.  
Binarna pretraga  
Element se ne nalazi u nizu.  
Interpolaciona pretraga  
Element se ne nalazi u nizu.
```

[Rešenje 3.2]

Zadatak 3.3 Napisati program koji preko argumenta komandne linije dobija ime datoteke koja sadrži sortirani spisak studenata po broju indeksa rastuće. Za svakog studenta u jednom redu stoje informacije o indeksu, imenu i prezimenu. Program učitava spisak studenata u niz i traži od korisnika indeks studenta čije informacije se potom prikazuju na ekranu. Zatim, korisnik učitava prezime studenta i prikazuju mu se informacije o prvom studentu sa unetim prezimenom. U slučaju neuspješnih pretragi, štampati odgovarajuću poruku. Pretrage implementirati u vidu iterativnih funkcija što bolje manje složenosti. Pretpostaviti da u datoteci neće biti više od 128 studenata i da su imena i prezimena svih kraća od 16 slova.

Primer 1

```

Poziv: ./a.out datoteka.txt

DATOTEKA.TXT
20140003 Marina Petrovic
20140012 Stefan Mitrovic
20140032 Dejan Popovic
20140049 Mirko Brankovic
20140076 Sonja Stevanovic
20140104 Ivan Popovic
20140187 Vlada Stankovic
20140234 Darko Brankovic

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite indeks studenta cije informacije zelite: 20140076
Indeks: 20140076, Ime i prezime: Sonja Stevanovic
Unesite prezime studenta cije informacije zelite: Popovic
Indeks: 20140032, Ime i prezime: Dejan Popovic

```

[Rešenje 3.3]

Zadatak 3.4 Modifikovati prethodni zadatak 3.3 tako da tražene funkcije budu rekurzivne.

[Rešenje 3.4]

Zadatak 3.5 U datoteci koja se zadaje kao prvi argument komandne linije, nalaze se koordinate tačaka. U zavisnosti od prisustva opcija komandne linije ($-x$ ili $-y$), pronaći onu koja je najbliža x (ili y) osi, ili koordinatnom početku, ako nije prisutna nijedna opcija. Pretpostaviti da je broj tačaka u datoteci veći od 0 i ne veći od 1024.

Test 1

```

Poziv: ./a.out dat.txt -x

DAT.TXT
12 53
2.342 34.1
-0.3 23
-1 23.1
123.5 756.12

IZLAZ:
-0.3 23

```

Test 2

```

Poziv: ./a.out dat.txt

DAT.TXT
12 53
2.342 34.1
-0.3 23
-1 2.1
123.5 756.12

IZLAZ:
-1 2.1

```

Test 3

```

Poziv: ./a.out dat.txt -y

DAT.TXT
12 53
2.342 34.1
-0.3 0.23
-1 2.1
123.5 756.12

IZLAZ:
-0.3 0.23

```

[Rešenje 3.5]

Zadatak 3.6 Napisati funkciju koja određuje nulu funkcije $\cos(x)$ na intervalu $[0, 2]$ metodom polovljenja intervala. Algoritam se završava kada se

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

vrednost kosinusne funkcije razlikuje za najviše 0.001 od nule. UPUTSTVO: *Koristiti algoritam analogan algoritmu binarne pretrage.*

Test 1

```
|| IZLAZ:  
|| 1.57031
```

[Rešenje 3.6]

Zadatak 3.7 Napisati funkciju koja u rastuće sortiranom nizu celih brojeva binarnom pretragom pronalazi indeks prvog elementa većeg od nule. Ukoliko nema elemenata većih od nule, funkcija kao rezultat vraća -1. Napisati program koji testira ovu funkciju za rastući niz elemenata koji se učitavaju sa standardnog ulaza. Niz neće biti duži od 256, i njegovi elementi se unose sve do kraja ulaza.

Test 1

```
|| ULAZ:  
|| -151 -44 5 12 13 15  
||  
|| IZLAZ:  
|| 2
```

Test 2

```
|| ULAZ:  
|| -100 -15 -11 -8 -7 -5  
||  
|| IZLAZ:  
|| -1
```

Test 3

```
|| ULAZ:  
|| -100 -15 0 13 55 124  
|| 258 315 516 7000  
||  
|| IZLAZ:  
|| 3
```

[Rešenje 3.7]

Zadatak 3.8 Napisati funkciju koja u opadajuće sortiranom nizu celih brojeva binarnom pretragom pronalazi indeks prvog elementa manjeg od nule. Ukoliko nema elemenata manjih od nule, funkcija kao rezultat vraća -1. Napisati program koji testira ovu funkciju za opadajući niz elemenata koji se učitavaju sa standardnog ulaza. Niz neće biti duži od 256, i njegovi elementi se unose sve do kraja ulaza.

Test 1

```
|| ULAZ:  
|| 151 44 5 -12 -13 -15  
||  
|| IZLAZ:  
|| 3
```

Test 2

```
|| ULAZ:  
|| 100 55 15 0 -15 -124  
|| -155 -258 -315 -516  
||  
|| IZLAZ:  
|| 4
```

Test 3

```
|| ULAZ:  
|| 100 15 11 8 7 5 4 3 2  
||  
|| IZLAZ:  
|| -1
```

[Rešenje 3.8]

Zadatak 3.9 Napisati funkciju koja određuje ceo deo logaritma za osnovu 2 datog neoznačenog celog broja koristeći samo bitske i relacione operatore.

- Napisati funkciju linearne složenosti koja određuje logaritam pomeranjem broja udesno.
- Napisati funkciju logaritmske složenosti koja određuje logaritam koristeći binarnu pretragu.

Tražene funkcije testirati programom koji pozitivan broj učitava sa standardnog ulaza, a logaritam ispisuje na standardnom izlazu.

<i>Test 1</i>	<i>Test 2</i>	<i>Test 3</i>
ULAZ: 4	ULAZ: 17	ULAZ: 1031
IZLAZ: 2 2	IZLAZ: 4 4	IZLAZ: 10 10

[Rešenje 3.9]

**** Zadatak 3.10** U prvom kvadrantu dato je $1 \leq N \leq 10000$ duži svojim koordinatama (duži mogu da se seku, preklapaju, itd.). Napisati program koji pronalazi najmanji ugao $0 \leq \alpha \leq 90^\circ$, na dve decimale, takav da je suma dužina duži sa obe strane polupoluprave iz koordinatnog početka pod uglom α jednak (neke duži bivaju presečene, a neke ne). Program prvo učitava broj N, a zatim i same koordinate temena duži. UPUTSTVO: *Vršiti binarnu pretragu intervala $[0, 90^\circ]$.*

<i>Primer 1</i>	<i>Primer 2</i>	<i>Primer 3</i>
INTERAKCIJA PROGRAMA: Unesi broj tacaka: 2 Unesi koordinate tacaka: 2 0 2 1 1 2 2 2 26.57	INTERAKCIJA PROGRAMA: Unesi broj tacaka: 2 Unesi koordinate tacaka: 1 0 1 1 0 1 1 1 45	INTERAKCIJA PROGRAMA: Unesi broj tacaka: 3 Unesi koordinate tacaka: 1 0 1 1 2 0 2 1 1 2 2 2 26.57

Zadatak 3.11 Napisati program u kome se prvo inicijalizuje statički niz struktura osoba sa članovima ime i prezime (uređen u rastućem poretку prezimena) sa manje od 10 elemenata, a zatim se učitava jedan karakter i pronalazi (bibliotečkom funkcijom `bsearch`) i štampa jedna struktura iz niza osoba čije prezime počinje tim karakterom. Ako takva osoba ne postoji, štampati `-1` na standardnom izlazu.

```
Osoba niz_osoba[]={{"Mika", "Antic"},
                    {"Dobrica", "Eric"},
                    {"Desanka", "Maksimovic"},
                    {"Dusko", "Radovic"},
                    {"Ljubivoje", "Rsumovic"}};
```

Test 1	Test 2	Test 3
ULAZ: R	ULAZ: E	ULAZ: A
IZLAZ: Dusko Radovic	IZLAZ: Dobrica Eric	IZLAZ: Mika Antic

3.2 Sortiranje

Zadatak 3.12 U datom nizu brojeva pronaći dva broja koja su na najmanjem rastojanju. Niz se zadaje sa standardnog ulaza, sve do kraja ulaza, i neće sadržati više od 256 i manje od 2 elemenata. Na izlaz ispisati njihovu razliku. UPUTSTVO: *Prvo sortirati niz.*

Test 1	Test 2	Test 3
ULAZ: 23 64 123 76 22 7	ULAZ: 21 654 65 123 65 12 61	ULAZ: 34 30
IZLAZ: 1	IZLAZ: 0	IZLAZ: 4

[Rešenje 3.12]

Zadatak 3.13 Dve niske su anagrami ako se sastoje od istog broja istih karaktera. Napisati program koji proverava da li su dve niske karaktera anagrami. Niske se zadaju sa standardnog ulaza i neće biti duže od 127 karaktera. UPUTSTVO: *Napisati funkciju koja sortira slova unutar niske karaktera, a zatim za sortirane niske proveriti da li su identične.*

Primer 1	Primer 2	Primer 3
INTERAKCIJA PROGRAMA: Unesite prvu nisku anagram Unesite drugu nisku rangana jesu	INTERAKCIJA PROGRAMA: Unesite prvu nisku anagram Unesite drugu nisku anagram nisu	INTERAKCIJA PROGRAMA: Unesite prvu nisku test Unesite drugu nisku tset jesu

[Rešenje 3.13]

Zadatak 3.14 Napisati program koji pronalazi broj koji se najviše puta pojavljivao u datom nizu. Niz se zadaje sa standardnog ulaza sve do kraja ulaza i neće biti duži od 256 i kraći od jednog elemenata. UPUTSTVO: *Prvo sortirati niz, a zatim naći najdužu sekvencu jednakih elemenata.*

Test 1	Test 2	Test 3
<pre> ULAZ: 4 23 5 2 4 6 7 34 6 4 5 IzLAZ: 4 </pre>	<pre> ULAZ: 2 4 6 2 6 7 99 1 IzLAZ: 2 </pre>	<pre> ULAZ: 123 IzLAZ: 123 </pre>

[Rešenje 3.14]

Zadatak 3.15 Napisati funkciju koja proverava da li u datom nizu postoje dva elementa kojima je zbir zadati ceo broj. Napisati i program koji testira ovu funkciju. U programu se prvo učitava broj, a zatim i niz (pretpostaviti da za niz neće biti uneto više od 256 brojeva). Elementi niza se unose sve do kraja ulaza. UPUTSTVO: *Prvo sortirati niz.*

Primer 1	Primer 2	Primer 3
<pre> INTERAKCIJA PROGRAMA: Unesite trazeni zbir: 34 Unesite elemente niza: 134 4 1 6 30 23 da </pre>	<pre> INTERAKCIJA PROGRAMA: Unesite trazeni zbir: 12 Unesite elemente niza: 53 1 43 3 56 13 ne </pre>	<pre> INTERAKCIJA PROGRAMA: Unesite trazeni zbir: 52 Unesite elemente niza: 52 ne </pre>

[Rešenje 3.15]

Zadatak 3.16 Napraviti biblioteku `sort.h` i `sort.c` koja implementira algoritme sortiranja nizova celih brojeva. Biblioteka treba da sadrži `selection`, `merge`, `quick`, `bubble`, `insertion` i `shell sort`. Upotrebiti biblioteku kako bi se napravilo poređenje efikasnosti različitih algoritama sortiranja. Efikasnost meriti na slučajno generisanim nizovima, na rastuće sortiranim nizovima i na opadajuće sortiranim nizovima. Izbor algoritma, veličine i početnog rasporeda elemenata niza birati kroz argumente komandne linije. Vreme meriti programom `time`. Analizirati porast vremena sa porastom dimenzije `n`.

Test 1

```
Poziv: time a.out 100000 -i -o
IZLAZ:
real 0m17.631s
user 0m17.604s
sys 0m0.000s
```

Test 2

```
Poziv: time a.out 100000 -b -r
IZLAZ:
real 0m0.005s
user 0m0.004s
sys 0m0.000s
```

[Rešenje 3.16]

Zadatak 3.17 Napisati funkciju potpisa `int merge(int *niz1, int dim1, int *niz2, int dim2, int *niz3, int dim3)` koja prima dva sortirana niza, i na osnovu njih pravi novi sortirani niz koji koji sadrži elemente oba niza. Treća dimenzija predstavlja veličinu niza u koji se smešta rezultat. Ako je ona manja od potrebne dužine, funkcija vraća -1 kao indikator neuspeha, inače vraća 0. Napisati zatim program koji testira ovu funkciju. Nizovi se unose sa standardnog ulaza sve dok se ne unese 0 i može se pretpostaviti da će njihove dimenzije biti manje od 256.

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite elemente prvog niza:
3 6 7 11 14 35 0
Unesite elemente drugog niza:
3 5 8 0
3 3 5 6 7 8 11 14 35
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite elemente prvog niza:
1 4 7 0
Unesite elemente drugog niza:
9 11 23 54 75 0
1 4 7 9 11 23 54 75
```

[Rešenje 3.17]

Zadatak 3.18 Napisati program koji čita sadržaj dveju datoteka od kojih svaka sadrži spisak imena i prezimena studenata iz jedne od dve grupe, rastuće sortiran po imenima i kreira jedinstven spisak studenata sortiranih takode po imenu rastuće. Program dobija nazive datoteka iz komandne linije i jedinstveni spisak upisuje u datoteku `ceo-tok.txt`. Pretpostaviti da je ime studenta nije duže od 10, a prezime od 15 karaktera.

Test 1

```
POZIV: ./a.out prvi-deo.txt drugi-deo.txt

PRVI-DEO.TXT                                GEO-TOK.TXT
Andrija Petrovic                             Aleksandra Cvetic
Anja Ilic                                    Andrija Petrovic
Ivana Markovic                              Anja Ilic
Lazar Micic                                Bojan Golubovic
Nenad Brankovic                             Dragan Markovic
Sofija Filipovic                           Filip Dukic
Vladimir Savic                            Ivana Stankovic
Uros Milic                                 Ivana Markovic
                                           Lazar Micic
DRUGI-DEO.TXT                               Marija Stankovic
Aleksandra Cvetic                           Nenad Brankovic
Bojan Golubovic                             Ognjen Peric
Dragan Markovic                             Sofija Filipovic
Filip Dukic                                Uros Milic
Ivana Stankovic                             Vladimir Savic
Marija Stankovic
Ognjen Peric
```

[Rešenje 3.18]

Zadatak 3.19 Napisati funkcije koje sortiraju niz struktura tačaka na osnovu sledećih kriterijuma:

- (a) njihovog rastojanja od koordinatnog početka,
- (b) x koordinata tačaka,
- (c) y koordinata tačaka.

Napisati program koji učitava niz tačaka iz datoteke čije se ime zadaje kao drugi argument komandne linije, i u zavisnosti od prisutnih opcija (prvi argument) u komandnoj liniji (-o, -x ili -y) sortira tačke po jednom od prethodna tri kriterijuma i rezultat upisuje u datoteku čije se ime zadaje kao treći argument komandne linije. U ulaznoj datoteci nije zadato više od 128 tačaka.

Test 1

```
Poziv: ./a.out -x in.txt out.txt

IN.TXT
3 4
11 6
7 3
2 82
-1 6

OUT.TXT
-1 6
2 82
3 4
7 3
11 6
```

Test 2

```
Poziv: ./a.out -o in.txt out.txt

IN.TXT
3 4
11 6
7 3
2 82
-1 6

OUT.TXT
3 4
-1 6
7 3
11 6
2 82
```

[Rešenje 3.19]

Zadatak 3.20 Napisati program koji učitava imena i prezimena građana (najviše njih 1000) iz datoteke `biracki-spisak.txt` i kreira biračke spiskove. Jedan birački spisak je sortiran po imenu građana, a drugi po prezimenu. Program treba da ispisuje koliko građana ima isti redni broj u oba biračka spiska. Pretpostaviti da je za ime, odnosno prezime građana dovoljno 15 karaktera.

Test 1

```
BIRACKI-SPISAK.TXT
Bojan Golubovic
Andrija Petrovic
Anja Ilic
Aleksandra Cvetic
Dragan Markovic
Ivana Markovic
Lazar Micic
Marija Stankovic
Filip Dukic

IZLAZ:
3
```

Test 2

```
BIRACKI-SPISAK.TXT
Milan Milicevic

IZLAZ:
1
```

Test 3

```
BIRACKI-SPISAK.TXT
[datoteka ne postoji]

IZLAZ:
Problem pri otvaranju
datoteke.
```

[Rešenje 3.20]

Zadatak 3.21 Definisana je struktura podataka

```
typedef struct dete
{
    char ime[MAX_IME];
    char prezime[MAX_IME];
}
```



```
    unsigned godiste;
} Dete;
```

Napisati funkciju koja sortira niz dece po godištu, a kada su deca istog godišta, tada ih sortira leksikografski po prezimenu i imenu. Napisati program koji učitava podatke o deci koji se nalaze u datoteci čije se ime zadaje kao prvi argument komandne linije, sortira ih i sortirani niz upisuje u datoteku čije se ime zadaje kao drugi argument komandne linije. Pretpostaviti da u ulaznoj datoteci nisu zadati podaci o više od 128 deteta.

Test 1

```
Poziv: ./a.out in.txt out.txt

IN.OUT
  Petar Petrovic 2007
  Milica Antonic 2008
  Ana Petrovic 2007
  Ivana Ivanovic 2009
  Dragana Markovic 2010
  Marija Antic 2007

OUT.TXT
  Marija Antic 2007
  Ana Petrovic 2007
  Petar Petrovic 2007
  Milica Antonic 2008
  Ivana Ivanovic 2009
  Dragana Markovic 2010
```

Test 2

```
Poziv: ./a.out in.txt out.txt

IN.OUT
  Milijana Maric 2009

OUT.TXT
  Milijana Maric 2009
```

Zadatak 3.22 Napisati funkciju koja sortira niz niski po broju suglasnika u niski. Ukoliko reči imaju isti broj suglasnika tada sortirati ih po dužini niske, a ukoliko su i dužine jednake onda leksikografski. Napisati program koji testira ovu funkciju za niske koje se zadaju u datoteci `niske.txt`. Pretpostaviti da u nizu nema više od 128 elemenata, kao i da svaka niska sadrži najviše 31 karakter.

Test 1

```
NISKE.TXT
  ana petar andjela milos nikola aleksandar ljubica matej milica

IZLAZ:
  ana matej milos petar milica nikola andjela ljubica aleksandar
```

[Rešenje 3.22]

Zadatak 3.23 Napisati program koji simulira rad kase u prodavnici. Kupci prilaze kasi, a prodavac unošenjem bar-koda kupljenog proizvoda dodaje njegovu cenu na ukupan račun. Na kraju, program ispisuje ukupnu vrednost svih proi-

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

zvoda. Sve artikle, zajedno sa bar-kodovima, proizvođačima i cenama učitati iz datoteke `artikli.txt`. Pretraživanje niza artikala vršiti binarnom pretragom.

Primer 1

```
ARTIKLI.TXT
1001 Keks Jaffa 120
2530 Napolitanke Bambi 230
0023 MedenoSrce Pionir 150
2145 Pardon Marbo 70

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Asortiman:
KOD Naziv artikla Ime proizvođača Cena
23 MedenoSrce Pionir 150.00
1001 Keks Jaffa 120.00
2145 Pardon Marbo 70.00
2530 Napolitanke Bambi 230.00
-----
- Za kraj za kraj rada kase, pritisnite CTRL+D!
- Za nov racun unesite kod artikla!

1001
Trazili ste: Keks Jaffa 120.00
Unesite kod artikla [ili 0 za prekid]: 23
Trazili ste: MedenoSrce Pionir 150.00
Unesite kod artikla [ili 0 za prekid]: 0

UKUPNO: 270.00 dinara.

-----
- Za kraj za kraj rada kase, pritisnite CTRL+D!
- Za nov racun unesite kod artikla!

232
GRESKA: Ne postoji proizvod sa trazanim kodom!
Unesite kod artikla [ili 0 za prekid]: 2530
Trazili ste: Napolitanke Bambi 230.00
Unesite kod artikla [ili 0 za prekid]: 0

UKUPNO: 230.00 dinara.

-----
- Za kraj za kraj rada kase, pritisnite CTRL+D!
- Za nov racun unesite kod artikla!

Kraj rada kase!
```

[Rešenje 3.23]

Zadatak 3.24 Napisati program koji iz datoteke `aktivnost.txt` čita podatke o aktivnostima studenata na praktikumima i u datoteke `dat1.txt`, `dat2.txt` i `dat3.txt` upisuje redom tri spiska. Na prvom su studenti sortirani leksikografski po imenu rastuće. Na drugom su sortirani po ukupnom broju urađenih zadataka opadajuće, a ukoliko neki studenti imaju isti broj rešenih zadataka sortiraju se po dužini imena rastuće. Na trećem spisku kriterijum sortiranja je broj časova na

kojima su bili opadajuće. Ukoliko neki studenti imaju isti broj časova, sortirati ih opadajuće po broju urađenih zadataka, a ukoliko se i on poklapa sortirati po prezimenu opadajuće. U datoteci se nalazi ime, prezime studenta, broj časova na kojima je prisustvovao, kao i ukupan broj urađenih zadataka. Pretpostaviti da studenata neće biti više od 500 i da je za ime studenta dovoljno 20, a za prezime 25 karaktera.

Test 1

AKTIVNOSTI.TXT

```
Aleksandra Cvetic 4 6
Bojan Golubovic 4 3
Dragan Markovic 3 5
Ivana Stankovic 3 1
Marija Stankovic 1 3
Ognjen Peric 1 2
Uros Milic 2 5
Andrija Petrovic 2 5
Anja Ilic 3 1
Lazar Micic 1 3
Nenad Brankovic 2 4
```

DAT1.TXT

```
Studenti sortirani po imenu
leksikografski rastece:
Aleksandra Cvetic 4 6
Andrija Petrovic 2 5
Anja Ilic 3 1
Bojan Golubovic 4 3
Dragan Markovic 3 5
Ivana Stankovic 3 1
Lazar Micic 1 3
Marija Stankovic 1 3
Nenad Brankovic 2 4
Ognjen Peric 1 2
Uros Milic 2 5
```

DAT2.TXT

```
Studenti sortirani po broju zadataka
opadajuće, pa po dužini imena rastece:
Aleksandra Cvetic 4 6
Uros Milic 2 5
Dragan Markovic 3 5
Andrija Petrovic 2 5
Nenad Brankovic 2 4
Lazar Micic 1 3
Bojan Golubovic 4 3
Marija Stankovic 1 3
Ognjen Peric 1 2
Anja Ilic 3 1
Ivana Stankovic 3 1
```

DAT3.TXT

```
Studenti sortirani po prisustvu
opadajuće, pa po broju zadataka,
pa po prezimenima leksikografski
opadajuće:
Aleksandra Cvetic 4 6
Bojan Golubovic 4 3
Dragan Markovic 3 5
Ivana Stankovic 3 1
Anja Ilic 3 1
Andrija Petrovic 2 5
Uros Milic 2 5
Nenad Brankovic 2 4
Marija Stankovic 1 3
Lazar Micic 1 3
Ognjen Peric 1 2
```

[Rešenje 3.24]

Zadatak 3.25 U datoteci „pesme.txt“ nalaze se informacije o gledanosti pesama na Youtube-u. Format datoteke sa informacijama je sledeći:

- U prvoj liniji datoteke se nalazi ukupan broj pesama prisutnih u datoteci.
- Svaki naredni red datoteke sadrži informacije o gledanosti pesama u formatu izvođač - naslov, broj gledanja.

Napisati program koji učitava informacije o pesmama i vrši sortiranje pesama u zavisnosti od argumenata komandne linije na sledeći način:

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

- nema opcija, sortiranje se vrši po broju gledanja;
- prisutna je opcija `-i`, sortiranje se vrši po imenima izvođača;
- prisutna je opcija `-n`, sortiranje se vrši po naslovu pesama.

Na standardnom izlazu ispisati informacije o pesmama sortiranim na opisani način. Uraditi zadatak bez pravljenja pretpostavki o maksimalnoj dužini imena izvođača i naslova pesme.

Test 1	Test 2	Test 3
<pre>POZIV: ./a.out PESME.TXT 5 Ana - Nebo, 2342 Laza - Oblaci, 29 Pera - Ptice, 327 Jelena - Sunce, 92321 Mika - Kisa, 5341 IZLAZ: Jelena - Sunce, 92321 Mika - Kisa, 5341 Ana - Nebo, 2342 Pera - Ptice, 327 Laza - Oblaci, 29</pre>	<pre>POZIV: ./a.out -i PESME.TXT 5 Ana - Nebo, 2342 Laza - Oblaci, 29 Pera - Ptice, 327 Jelena - Sunce, 92321 Mika - Kisa, 5341 IZLAZ: Ana - Nebo, 2342 Jelena - Sunce, 92321 Laza - Oblaci, 29 Mika - Kisa, 5341 Pera - Ptice, 327</pre>	<pre>POZIV: ./a.out -n PESME.TXT 5 Ana - Nebo, 2342 Laza - Oblaci, 29 Pera - Ptice, 327 Jelena - Sunce, 92321 Mika - Kisa, 5341 IZLAZ: Mika - Kisa, 5341 Ana - Nebo, 2342 Laza - Oblaci, 29 Pera - Ptice, 327 Jelena - Sunce, 92321</pre>

[Rešenje 3.25]

**** Zadatak 3.26** Razmatrajmo dve operacije: operacija U je unos novog broja x , a operacija N određivanje n -tog po veličini od unetih brojeva. Implementirati program koji izvršava ove operacije. Može postojati najviše 100000 operacija unosa, a uneti elementi se mogu ponavljati, pri čemu se i ponavljanja računaju prilikom brojanja. NAPOMENA: *Brojeve čuvati u sortiranom nizu i svaki naredni element umetati na svoje mesto.* Optimizovati program, ukoliko se zna da neće biti više od 500 različitih unetih brojeva.

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesi niz operacija: U 2 U 0 U 6 U 4 N 1 U 8 N 2 N 5 U 2 N 3 N 5
0 2 8 2 6
```

**** Zadatak 3.27** Šef u restoranu je neuredan i palačinke koje ispeče ne slaže redom po veličini. Konobar pre serviranja mora da sortira palačinke po veličini, a jedina operacija koju sme da izvodi je da obrne deo palačinki. Na primer, sledeća slika po kolonama predstavlja naslagane palačinke posle svakog

okretanja. Na početku, palačinka veličine 2 je na dnu, iznad nje se redom nalaze najmanja, najveća, itd... Na slici crtica predstavlja mesto iznad koga će konobar okrenuti palačinke. Prvi potez konobara je okretanje palačinki veličine 5, 4 i 3 (prva kolona), i tada će veličine palačinki odozdo nagore biti 2, 1, 3, 4, 5 (druga kolona). Posle još dva okretanja, palačinke će biti složene.

3	5	2	1
4	4	1__	2
5__	3	3	3
1	1	4	4
2	2__	5	5

Napisati program koji u najviše $2n-3$ okretanja sortira učitani niz. UPUTSTVO: Imitirati *selection sort* i u svakom koraku dovesti jednu palačinku na svoje mesto korišćenjem najviše dva okretanja.

Test 1

ULAZ:

23 64 123 76 22 7 34 123 54562 12 453 342 5342 42 542 1 3 432 1 32 43

IZLAZ:

1 1 3 7 12 22 23 32 34 42 43 64 76 123 123 342 432 453 542 5342 54562

3.3 Bibliotečke funkcije pretrage i sortiranja

Zadatak 3.28 Napisati program koji ilustruje upotrebu bibliotečkih funkcija za pretraživanje i sortiranje nizova i mogućnost zadavanja različitih kriterijuma sortiranja. Sa standardnog ulaza se unosi dimenzija niza celih brojeva (ne veća od 100), a potom i sami elementi niza. Upotrebom funkcije `qsort` sortirati niz u rastućem poretku, sa standardnog ulaza učitati broj koji se traži u nizu, pa zatim funkcijama `bsearch` i `lfind` utvrditi da li se zadati broj nalazi u nizu. Na standardnom izlazu ispisati odgovarajuću poruku.

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Uneti dimenziju niza: 10
Uneti elemente niza:
5 3 1 6 8 90 34 5 3 432
Sortirani niz u rastucem poretku:
1 3 3 5 5 6 8 34 90 432
Uneti element koji se trazi u nizu: 34
Binarna pretraga:
Element je nadjen na poziciji 7
Linearna pretraga (lfind):
Element je nadjen na poziciji 7
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Uneti dimenziju niza: 4
Uneti elemente niza:
4 2 5 7
Sortirani niz u rastucem poretku:
2 4 5 7
Uneti element koji se trazi u nizu: 3
Binarna pretraga:
Elementa nema u nizu!
Linearna pretraga (lfind):
Elementa nema u nizu!
```

[Rešenje 3.28]

Zadatak 3.29 Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava dimenziju niza celih brojeva (ne veću od 100), a potom i same elemente niza. Upotrebom funkcije `qsort` sortirati niz u rastućem poretku prema broju delilaca i tako dobijeni niz odštampati na standardnom izlazu.

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Uneti dimenziju niza: 10
Uneti elemente niza:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sortirani niz u rastucem poretku prema broju delilaca: 1 2 3 5 7 4 9 6 8 10
```

[Rešenje 3.29]

Zadatak 3.30 Korišćenjem bibliotečke funkcije `qsort` napisati program koji sortira niz niski po sledećim kriterijumima:

- (a) leksikografski,
- (b) po dužini.

Niske se učitavaju iz fajla `niske.txt`, neće ih biti više od 1000 i svaka će biti dužine najviše 30 karaktera. Program prvo leksikografski sortira niz, primenjuje binarnu pretragu (`bsearch`) zarad traženja niske unete sa standardnog ulaza, a potom linearnu pretragu koristeći funkciju `lfind`. Na kraju, niske bivaju sortirane po dužini. Rezultate svih sortiranja i pretraga ispisati na standardnom izlazu.

Primer 1

```
NISKE.TXT
ana petar andjela milos nikola aleksandar ljubica matej milica

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Leksikografski sortirane niske:
aleksandar ana andjela ljubica matej milica milos nikola petar
Uneti trazenu nisku: matej
Niska "matej" je pronadjena u nizu na poziciji 4
Niska "matej" je pronadjena u nizu na poziciji 4
Niske sortirane po duzini:
ana matej milos petar milica nikola andjela ljubica aleksandar
```

[Rešenje 3.30]

Zadatak 3.31 Uraditi prethodni zadatak 3.30 sa dinamički alociranim niskama i sortiranjem niza pokazivača (umesto niza niski).

[Rešenje 3.31]

Zadatak 3.32 Napisati program koji korišćenjem bibliotečke funkcije `qsort` sortira studente prema broju poena osvojenih na kolokvijumu. Ukoliko više studenata ima isti broj bodova, sortirati ih po prezimenu leksikografski rastuće. Korisnik potom unosi broj bodova i prikazuje mu se jedan od studenata sa tim brojem bodova ili poruka ukoliko nema takvog. Potom, sa standardnog ulaza, unosi se prezime traženog studenta i prikazuje se osoba sa tim prezimenom ili poruka da se nijedan student tako ne preziva. Za pretraživanje koristiti odgovarajuće bibliotečke funkcije. Podaci o studentima čitaju se iz datoteke čije se ime zadaje preko argumenata komandne linije. Za svakog studenta u datoteci postoje ime, prezime i bodovi osvojeni na kolokvijumu. Pretpostaviti da neće biti više od 500 studenata i da je za ime i prezime svakog studenta dovoljno po 20 karaktera.

Primer 1

```
Poziv: ./a.out kolokvijum.txt

ULAZNA DATOTEKA (KOLOKVIJUM.TXT):
Aleksandra Cvetic 15
Bojan Golubovic 30
Dragan Markovic 25
Filip Dukic 20
Ivana Stankovic 25
Marija Stankovic 15
Ognjen Peric 20
Uros Milic 10
Andrija Petrovic 0
Anja Ilic 5
Ivana Markovic 5
Lazar Micic 20
Nenad Brankovic 15
```

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Studenti sortirani po broju poena
opadajuće, pa po prezimenu rastuće:
Bojan Golubovic 30
Dragan Markovic 25
Ivana Stankovic 25
Filip Dukic 20
Lazar Micic 20
Ognjen Peric 20
Nenad Brankovic 15
Aleksandra Cvetic 15
Marija Stankovic 15
Uros Milic 10
Anja Ilic 5
Ivana Markovic 5
Andrija Petrovic 0
Unesite broj bodova: 20
Pronadjen je student sa unetim
brojem bodova: Filip Dukic 20
Unesite prezime: Markovic
Pronadjen je student sa unetim
prezimenom: Dragan Markovic 25
```

[Rešenje 3.32]

Zadatak 3.33 Uraditi zadatak 3.13, ali korišćenjem bibliotečke `qsort` funkcije.

[Rešenje 3.33]

Zadatak 3.34 Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava prvo ceo broj n ($n \leq 10$), a zatim niz S od n stringova (maksimalna dužina stringa je 31 karakter). Sortirati niz S (bibliotečkom funkcijom `qsort`) i proveriti da li u njemu ima identičnih stringova.

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite broj niski: 4
Unesite niske:
prog search sort search
ima
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite broj niski: 3
Unesite niske:
test kol ispit
nema
```

Primer 3

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite broj niski: 5
Unesite niske:
a ab abc abcd abcde
nema
```

[Rešenje 3.34]

Zadatak 3.35 Datoteka `studenti.txt` sadrži spisak studenata. Za svakog studenta poznat je nalog na Alas-u (oblika npr. `mr97125`, `mm09001`), ime i prezime i broj poena. I ime i prezime neće biti duže od 20 karaktera. Napisati

3.3 Bibliotečke funkcije pretrage i sortiranja

program koji sortira (korišćenjem funkcije `qsort`) studente po broju poena opadajuće (ukoliko je prisutna opcija `-p`) ili po nalogu (ukoliko je prisutna opcija `-n`). Studenti se po nalogu sortiraju tako što se sortiraju na osnovu godine, zatim na osnovu smeru, i na kraju na osnovu broja indeksa. Sortirane studente upisati u datoteku `izlaz.txt`. Ukoliko je u komandnoj liniji uz opciju `-n` naveden i nalog nekog studenta, funkcijom `bsearch` potražiti i prijaviti broj poena studenta sa tim nalogom.

Test 1

```
Poziv: ./a.out -n mm13321

STUDENTI.TXT
mr14123 Marko Antic 20
mm13321 Marija Radic 12
ml13011 Ivana Mitrovic 19
ml13066 Pera Simic 15
mv14003 Jovan Jovanovic 17

IZLAZ.TXT
ml13011 Ivana Mitrovic 19
ml13066 Pera Simic 15
mm13321 Marija Radic 12
mr14123 Marko Antic 20
mv14003 Jovan Jovanovic 17

IZLAZ:
mm13321 Marija Radic 12
```

Test 2

```
Poziv: ./a.out -p

STUDENTI.TXT
mr14123 Marko Antic 20
mm13321 Marija Radic 12
ml13011 Ivana Mitrovic 19
ml13066 Pera Simic 15
mv14003 Jovan Jovanovic 17

IZLAZ.TXT
mr14123 Marko Antic 20
ml13011 Ivana Mitrovic 19
mv14003 Jovan Jovanovic 17
ml13066 Pera Simic 15
mm13321 Marija Radic 12
```

[Rešenje 3.35]

Zadatak 3.36 Definisana je struktura:

```
typedef struct { int dan; int mesec; int godina; } Datum;
```

Napisati funkciju koja poredi dva datuma i program koji učitava datume iz datoteke koja se zadaje kao prvi argument komandne linije (ne više od 128 datuma), sortira ih pozivajući funkciju `qsort` iz standardne biblioteke i potom pozivanjem funkcije `bsearch` iz standardne biblioteke proverava da li datumi učitani sa standardnog ulaza (sve do kraja ulaza) postoje među prethodno unetim datumima.

Primer 1

```
Poziv: ./a.out datoteka.txt

DATOTEKA.TXT
1.1.2013.
13.12.2016.
11.11.2011.
3.5.2015.
5.2.2009.
```

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesi sledeci datum: 13.12.2016.
postoji
Unesi sledeci datum: 10.5.2015.
ne postoji
Unesi sledeci datum: 5.2.2009.
postoji
```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

Zadatak 3.37 Za zadatau celobrojnu matricu dimenzije $n \times m$ napisati funkciju koja vrši sortiranje vrsta matrice rastuće na osnovu sume elemenata u vrsti. Napisati potom program koji testira ovu funkciju. Sa standardnog ulaza se prvo unose dimenzije matrice, a zatim redom elementi matrice. Rezultujuću matricu ispisati na standardnom izlazu.

Test 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite dimenzije matrice: 3 2
Unesite elemente matrice po vrstama:
6 -5
-4 3
2 1
Sortirana matrica je:
-4 3
6 -5
2 1
```

Test 2

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite dimenzije matrice: 4 4
Unesite elemente matrice po vrstama:
34 12 54 642
1 2 3 4
53 2 1 5
54 23 5 671
Sortirana matrica je:
1 2 3 4
53 2 1 5
34 12 54 642
54 23 5 671
```

[Rešenje 3.37]

Zadatak 3.38 Za zadatau kvadratnu matricu dimenzije n napisati funkciju koja sortira kolone matrice opadajuće na osnovu vrednosti prvog elementa u koloni. Napisati program koji testira ovu funkciju. Sa standardnog ulaza se prvo unosi dimenzija matrice, a zatim redom elementi matrice. Rezultujuću matricu ispisati na standardnom izlazu.

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite dimenziju matrice: 2
Unesite elemente matrice po vrstama:
6 -5
-4 3
Sortirana matrica je:
-5 6
3 -4
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite dimenziju matrice: 4
Unesite elemente matrice po vrstama:
34 12 54 642
1 2 3 4
53 2 1 5
54 23 5 671
Sortirana matrica je:
12 34 54 642
2 1 3 4
2 53 1 5
23 54 5 671
```

3.4 Rešenja

Rešenje 3.1

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define MAX 1000000

/* Pri prevodjenju program linkovati sa bibliotekom librt opcijom
   -lrt zbog funkcije clock_gettime() */

/* Funkcija pretrazuje niz a[] celih brojeva duzine n, trazeci u
   njemu element x. Pretraga se vrsi prostom iteracijom kroz niz. Ako
   se element pronadje funkcija vraca indeks pozicije na kojoj je
   pronadjen. Ovaj indeks je uvek nenegativan. Ako element nije
   pronadjen u nizu, funkcija vraca -1, kao indikator neuspesne
   pretrage. */
int linearna_pretraga(int a[], int n, int x)
{
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++)
        if (a[i] == x)
            return i;
    return -1;
}

/* Funkcija trazi u sortiranom nizu a[] duzine n broj x. Vraca indeks
   pozicije nadjenog elementa ili -1, ako element nije pronadjen. */
int binarna_pretraga(int a[], int n, int x)
{
    int levi = 0;
    int desni = n - 1;
    int srednji;
    /* Dokle god je indeks levi levo od indeksa desni */
    while (levi <= desni) {
        /* Srednji indeks je njihova aritmeticka sredina */
        srednji = (levi + desni) / 2;
        /* Ako je element sa sredisnjim indeksom veci od x, tada se x
           mora nalaziti u levoj polovini niza */
        if (x < a[srednji])
            desni = srednji - 1;
        /* Ako je element sa sredisnjim indeksom manji od x, tada se x
           mora nalaziti u desnoj polovini niza */
        else if (x > a[srednji])
            levi = srednji + 1;
        else
            /* Ako je element sa sredisnjim indeksom jednak x, tada je broj
               x pronadjen na poziciji srednji */
            return srednji;
    }
    /* Ako element x nije pronadjen, vraca se -1 */
    return -1;
}
```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
52 /* Funkcija trazi u sortiranom nizu a[] duzine n broj x. Vraca indeks
    pozicije nadjenog elementa ili -1, ako element nije pronadjen */
54 int interpolaciona_pretraga(int a[], int n, int x)
{
56     int levi = 0;
    int desni = n - 1;
58     int srednji;
    /* Dokle god je indeks levi levo od indeksa desni... */
60     while (levi <= desni) {
        /* Ako je trazeni element manji od pocetnog ili veci od
62         poslednjeg elementa u delu niza a[levi],...,a[desni], tada on
        nije u tom delu niza. Ova provera je neophodna, da se ne bi
64         dogodilo da se prilikom izracunavanja indeksa srednji izadje
        izvan opsega indeksa [levi,desni] */
66         if (x < a[levi] || x > a[desni])
            return -1;
68         /* U suprotnom, x je izmedju a[levi] i a[desni], pa ako su
        a[levi] i a[desni] jednaki, tada je jasno da je trazeni broj x
70         jednak ovim vrednostima, pa se vraca indeks levi (ili indeks
        desni). Ova provera je neophodna, jer bi se u suprotnom
72         prilikom izracunavanja indeksa srednji pojavilo deljenje
        nulom. */
74         else if (a[levi] == a[desni])
            return levi;
76         /* Racunanje srednjeg indeksa */
        srednji =
78             levi +
                ((double) (x - a[levi]) / (a[desni] - a[levi])) *
80             (desni - levi);
        /* Napomena: Indeks srednji je uvek izmedju levi i desni, ali ce
82         verovatno biti blize trazenoj vrednosti nego da je prosto uvek
        uzimana aritmiticka sredina indeksa levi i desni. Ovo se moze
84         porediti sa pretragom recnika: ako neko trazi rec na slovo 'B
        ',
        sigurno nece da otvori recnik na polovini, vec verovatno negde
86         blize pocetku. */
        /* Ako je element sa indeksom srednji veci od trazenog, tada se
88         trazeni element mora nalaziti u levoj polovini niza */
        if (x < a[srednji])
90            desni = srednji - 1;
        /* Ako je element sa indeksom srednji manji od trazenog, tada se
92         trazeni element mora nalaziti u desnoj polovini niza */
        else if (x > a[srednji])
94            levi = srednji + 1;
        else
96            /* Ako je element sa indeksom srednji jednak trazenom, onda se
            pretraga zavrшава na poziciji srednji */
            return srednji;
98    }
100 /* U slucaju neuspesne pretrage vraca se -1 */
    return -1;
102 }
```

```
104 /* Funkcija main */
105 int main(int argc, char **argv)
106 {
107     int a[MAX];
108     int n, i, x;
109     struct timespec time1, time2, time3, time4, time5, time6;
110     FILE *f;
111
112     /* Provera argumenata komandne linije */
113     if (argc != 3) {
114         fprintf(stderr,
115             "koriscenje programa: %s dim_niza trazeni_br\n", argv[0])
116         ;
117         exit(EXIT_FAILURE);
118     }
119
120     /* Dimenzija niza */
121     n = atoi(argv[1]);
122     if (n > MAX || n <= 0) {
123         fprintf(stderr, "Dimenzija niza neodgovarajuca\n");
124         exit(EXIT_FAILURE);
125     }
126
127     /* Broj koji se trazi */
128     x = atoi(argv[2]);
129
130     /* Elementi niza se generisu slucajno, tako da je svaki sledeci
131     veci od prethodnog. srandom() funkcija obezbedjuje novi seed za
132     pozivanje random() funkcije. Kako generisani niz ne bi uvek isto
133     izgledao, seed se postavlja na tekuce vreme u sekundama od Nove
134     godine 1970. random()%100 daje brojeve izmedju 0 i 99 */
135     srandom(time(NULL));
136     for (i = 0; i < n; i++)
137         a[i] = i == 0 ? random() % 100 : a[i - 1] + random() % 100;
138
139     /* Linearna pretraga */
140     printf("Linearna pretraga\n");
141     /* Vreme proteklo od Nove godine 1970 */
142     clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &time1);
143     i = linearna_pretraga(a, n, x);
144     /* Novo vreme i razlika sa prvim predstavlja vreme utroseno za
145     linearnu pretragu */
146     clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &time2);
147     if (i == -1)
148         printf("Element nije u nizu\n");
149     else
150         printf("Element je u nizu na poziciji %d\n", i);
151     printf("-----\n");
152
153     /* Binarna pretraga */
154     printf("Binarna pretraga\n");
```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
154 clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &time3);
    i = binarna_pretraga(a, n, x);
156 clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &time4);
    if (i == -1)
158         printf("Element nije u nizu\n");
    else
160         printf("Element je u nizu na poziciji %d\n", i);
    printf("-----\n");
162
    /* Interpolaciona pretraga */
164 printf("Interpolaciona pretraga\n");
    clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &time5);
166 i = interpolaciona_pretraga(a, n, x);
    clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &time6);
168 if (i == -1)
        printf("Element nije u nizu\n");
170 else
        printf("Element je u nizu na poziciji %d\n", i);
172 printf("-----\n");

174 /* Podaci o izvršavanju programa bivaju upisani u log fajl */
    if ((f = fopen("vremena.txt", "a")) == NULL) {
176         fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje log fajla.\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
178     }

180 fprintf(f, "Dimenzija niza od %d elemenata.\n", n);
    fprintf(f, "\tLinearna pretraga:%10ld ns\n",
182            (time2.tv_sec - time1.tv_sec) * 1000000000 +
            time2.tv_nsec - time1.tv_nsec);
184 fprintf(f, "\tBinarna: %19ld ns\n",
            (time4.tv_sec - time3.tv_sec) * 1000000000 +
186            time4.tv_nsec - time3.tv_nsec);
    fprintf(f, "\tInterpolaciona: %12ld ns\n\n",
188            (time6.tv_sec - time5.tv_sec) * 1000000000 +
            time6.tv_nsec - time5.tv_nsec);
190
    /* Zatvaranje datoteke */
192 fclose(f);

194 return 0;
}
```

Rešenje 3.2

```
#include <stdio.h>
2
int lin_pretraga_rek_sufiks(int a[], int n, int x)
4 {
    int tmp;
6    /* Izlaz iz rekurzije */
```

```

8     if (n <= 0)
9         return -1;
10    /* Ako je prvi element trazeni */
11    if (a[0] == x)
12        return 0;
13    /* Pretraga ostatka niza */
14    tmp = lin_pretgraga_rek_sufiks(a + 1, n - 1, x);
15    return tmp < 0 ? tmp : tmp + 1;
16}

17int lin_pretgraga_rek_prefiks(int a[], int n, int x)
18{
19    /* Izlaz iz rekurzije */
20    if (n <= 0)
21        return -1;
22    /* Ako je poslednji element trazeni */
23    if (a[n - 1] == x)
24        return n - 1;
25    /* Pretraga ostatka niza */
26    return lin_pretgraga_rek_prefiks(a, n - 1, x);
27}

28int bin_pretgraga_rek(int a[], int l, int d, int x)
29{
30    int srednji;
31    if (l > d)
32        return -1;
33    /* Sredisnja pozicija na kojoj se trazi vrednost x */
34    srednji = (l + d) / 2;
35    /* Ako je element na sredisnjoj poziciji trazeni */
36    if (a[srednji] == x)
37        return srednji;
38    /* Ako je trazeni broj veci od broja na sredisnjoj poziciji,
39       pretrazuje se desna polovina niza */
40    if (a[srednji] < x)
41        return bin_pretgraga_rek(a, srednji + 1, d, x);
42    /* Ako je trazeni broj manji od broja na sredisnjoj poziciji,
43       pretrazuje se leva polovina niza */
44    else
45        return bin_pretgraga_rek(a, l, srednji - 1, x);
46}

47
48
49int interp_pretgraga_rek(int a[], int l, int d, int x)
50{
51    int p;
52    if (x < a[l] || x > a[d])
53        return -1;
54    if (a[d] == a[l])
55        return l;
56    /* Pozicija na kojoj se trazi vrednost x */
57    p = l + (d - l) * (x - a[l]) / (a[d] - a[l]);

```

```

    if (a[p] == x)
60         return p;
    if (a[p] < x)
62         return interp_pretgraga_rek(a, p + 1, d, x);
    else
64         return interp_pretgraga_rek(a, l, p - 1, x);
}

66 #define MAX 1024

68 int main()
69 {
70     int a[MAX];
72     int x;
73     int i, indeks;

74     /* Ucitavanje trazenog broja */
75     printf("Unesite trazeni broj: ");
76     scanf("%d", &x);

77     /* Ucitavanje elemenata niza sve do kraja ulaza - ocekuje se da
78        korisnik pritisne CTRL+D za naznaku kraja */
79     i = 0;
80     printf("Unesite sortiran niz elemenata: ");
81     while (scanf("%d", &a[i]) == 1) {
82         i++;
83     }

84     /* Linearna pretraga */
85     printf("Linearna pretraga\n");
86     indeks = lin_pretgraga_rek_sufiks(a, i, x);
87     if (indeks == -1)
88         printf("Element se ne nalazi u nizu.\n");
89     else
90         printf("Pozicija elementa je %d.\n", indeks);

91     /* Binarna pretraga */
92     printf("Binarna pretraga\n");
93     indeks = bin_pretgraga_rek(a, 0, i - 1, x);
94     if (indeks == -1)
95         printf("Element se ne nalazi u nizu.\n");
96     else
97         printf("Pozicija elementa je %d.\n", indeks);

98     /* Interpolaciona pretraga */
99     printf("Interpolaciona pretraga\n");
100     indeks = interp_pretgraga_rek(a, 0, i - 1, x);
101     if (indeks == -1)
102         printf("Element se ne nalazi u nizu.\n");
103     else
104         printf("Pozicija elementa je %d.\n", indeks);
105 }
110
```



```

112     return 0;
    }

```

Rešenje 3.3

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4
5  #define MAX_STUDENATA 128
6  #define MAX_DUZINA 16
7
8  /* 0 svakom studentu postoje 3 informacije i one su objedinjene u
9     strukturi kojom se predstavlja svaki student. */
10 typedef struct {
11     /* Indeks mora biti tipa long jer su podaci u datoteci preveliki za
12        int, npr. 20140123 */
13     long indeks;
14     char ime[MAX_DUZINA];
15     char prezime[MAX_DUZINA];
16 } Student;
17
18 /* Ucitani niz studenata ce biti sortiran rastuce prema indeksu, jer
19    su studenti u datoteci vec sortirani. Iz tog razloga pretraga po
20    indeksu se vrši binarno, dok pretraga po prezimenu mora linearno,
21    jer nema garancije da postoji uredjenje po prezimenu. */
22
23 /* Funkcija trazi u sortiranom nizu studenata a[] duzine n studenta
24    sa indeksom x i vraca indeks pozicije nadjenog clana niza ili -1,
25    ako element nije pronadjen. */
26 int binarna_pretraga(Student a[], int n, long x)
27 {
28     int levi = 0;
29     int desni = n - 1;
30     int srednji;
31     /* Dokle god je indeks levi levo od indeksa desni */
32     while (levi <= desni) {
33         /* Racuna se srednja pozicija */
34         srednji = (levi + desni) / 2;
35         /* Ako je indeks studenta na toj poziciji veci od trazenog, tada
36            se trazi indeks mora nalaziti u levoj polovini niza */
37         if (x < a[srednji].indeks)
38             desni = srednji - 1;
39         /* Ako je pak manji od trazenog, tada se on mora nalaziti u
40            desnoj polovini niza */
41         else if (x > a[srednji].indeks)
42             levi = srednji + 1;
43         else
44             /* Ako je jednak trazenom indeksu x, tada je pronadjen student
45                sa trazenom indeksom na poziciji srednji */
46             return srednji;
47     }
48     return -1;
49 }

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
47     }
48     /* Ako nije pronadjen, vraca se -1 */
49     return -1;
50 }
51
52 /* Linearnom pretragom niza studenata trazi se prezime x */
53 int linearna_pretraga(Student a[], int n, char x[])
54 {
55     int i;
56     for (i = 0; i < n; i++)
57         /* Poredjenje prezimena i-tog studenta i poslatog x */
58         if (strcmp(a[i].prezime, x) == 0)
59             return i;
60     return -1;
61 }
62
63 /* Main funkcija mora imati argumente jer se ime datoteke prosledjuje
64    kao argument komandne linije */
65 int main(int argc, char *argv[])
66 {
67     Student dosije[MAX_STUDENATA];
68     FILE *fin = NULL;
69     int i;
70     int br_studenata = 0;
71     long trazen_indeks = 0;
72     char trazeno_prezime[MAX_DUZINA];
73
74     /* Provera da li je korisnik prilikom poziva programa prosledio ime
75        datoteke sa informacijama o studentima */
76     if (argc != 2) {
77         fprintf(stderr,
78             "Greska: Program se poziva sa %s ime_datoteke\n",
79             argv[0]);
80         exit(EXIT_FAILURE);
81     }
82
83     /* Otvaranje datoteke */
84     fin = fopen(argv[1], "r");
85     if (fin == NULL) {
86         fprintf(stderr,
87             "Neuspesno otvaranje datoteke %s za citanje\n", argv[1]);
88         exit(EXIT_FAILURE);
89     }
90
91     /* Citanje se vrshi sve dok postoji red sa informacijama o studentu
92        */
93     i = 0;
94     while (1) {
95         if (i == MAX_STUDENATA)
96             break;
97         if (fscanf
98             (fin, "%ld %s %s", &dosije[i].indeks, dosije[i].ime,
```

```

    dosije[i].prezime) != 3)
99     break;
    i++;
101 }
    br_studenata = i;
103
    /* Nakon citanja, datoteka vise nije neophodna i odmah se zatvara
    */
105 fclose(fin);

    /* Unos indeksa koji se binarno trazi u nizu */
107 printf("Unesite indeks studenta cije informacije zelite: ");
109 scanf("%ld", &trazen_indeks);
    i = binarna_pretraga(dosije, br_studenata, trazen_indeks);
111 /* Rezultat binarne pretrage */
    if (i == -1)
113     printf("Ne postoji student sa indeksom %ld\n", trazen_indeks);
    else
115     printf("Indeks: %ld, Ime i prezime: %s %s\n",
            dosije[i].indeks, dosije[i].ime, dosije[i].prezime);
117

    /* Unos prezimena koje se linearno trazi u nizu */
119 printf("Unesite prezime studenta cije informacije zelite: ");
    scanf("%s", trazeno_prezime);
121 i = linearna_pretraga(dosije, br_studenata, trazeno_prezime);
    /* Rezultat linearne pretrage */
123 if (i == -1)
    printf("Ne postoji student sa prezimenom %s\n", trazeno_prezime);
125 else
    printf("Indeks: %ld, Ime i prezime: %s %s\n",
127         dosije[i].indeks, dosije[i].ime, dosije[i].prezime);

129 return 0;
}

```

Rešenje 3.4

```

#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#include <string.h>

4
#define MAX_STUDENATA 128
6 #define MAX_DUZINA 16

8 typedef struct {
    long indeks;
10     char ime[MAX_DUZINA];
    char prezime[MAX_DUZINA];
12 } Student;

14 int binarna_pretraga_rekurzivna(Student a[], int levi, int desni,

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```

                                long x)
16 {
18     /* Ako je pozicija elementa na levom kraju veca od pozicije
20        elementa na desnom kraju dela niza koji se pretrazuje, onda se
        zapravo pretrazuje prazan deo niza. U praznom delu niza nema
        trazenog elementa pa se vraca -1 */
22     if (levi > desni)
23         return -1;
24     /* Racunanje pozicije srednjeg elementa */
25     int srednji = (levi + desni) / 2;
26     /* Da li je srednji bas onaj trazeni */
27     if (a[srednji].indeks == x) {
28         return srednji;
29     }
30     /* Ako je trazeni indeks manji od indeksa studenta na srednjoj
31        poziciji, onda se pretraga nastavlja u levoj polovini niza, jer
32        je poznato da je niz sortiran po indeksu u rastucem poretku. */
33     if (x < a[srednji].indeks)
34         return binarna_pretraga_rekurzivna(a, levi, srednji - 1, x);
35     /* Inace ga treba traziti u desnoj polovini */
36     else
37         return binarna_pretraga_rekurzivna(a, srednji + 1, desni, x);
38 }
39
40 int linearna_pretraga_rekurzivna_v2(Student a[], int n, char x[])
41 {
42     /* Ako je niz prazan, vraca se -1 */
43     if (n == 0)
44         return -1;
45     /* Kako se trazi prvi student sa trazanim prezimenom, pocinje se sa
46        prvim studentom u nizu. */
47     if (strcmp(a[0].prezime, x) == 0)
48         return 0;
49     int i = linearna_pretraga_rekurzivna_v2(a + 1, n - 1, x);
50     return i >= 0 ? 1 + i : -1;
51 }
52
53 int linearna_pretraga_rekurzivna(Student a[], int n, char x[])
54 {
55     /* Ako je niz prazan, vraca se -1 */
56     if (n == 0)
57         return -1;
58     /* Ako se trazi poslednji student sa trazanim prezimenom, pocinje
59        se sa poslednjim studentom u nizu. */
60     if (strcmp(a[n - 1].prezime, x) == 0)
61         return n - 1;
62     return linearna_pretraga_rekurzivna(a, n - 1, x);
63 }
64
65 /* Main funkcija mora imate argumente jer se ime datoteke prosledjuje
66    kao argument komandne linije */
67 int main(int argc, char *argv[])

```

```
{
68 Student dosije[MAX_STUDENATA];
FILE *fin = NULL;
70 int i;
int br_studenata = 0;
72 long trazen_indeks = 0;
char trazeno_prezime[MAX_DUZINA];
74
/* Provera da li je korisnik prilikom poziva prosledio ime datoteke
sa informacijama o studentima */
76 if (argc != 2) {
78     fprintf(stderr,
        "Greska: Program se poziva sa %s ime_datoteke\n",
80         argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
82     }

84 /* Otvaranje datoteke */
fin = fopen(argv[1], "r");
86 if (fin == NULL) {
88     fprintf(stderr,
        "Neuspesno otvaranje datoteke %s za citanje\n", argv[1]);
        exit(EXIT_FAILURE);
90     }

92 /* Citanje se vrši sve dok postoji sledeći red sa informacijama o
studentu */
94 i = 0;
while (1) {
96     if (i == MAX_STUDENATA)
        break;
98     if (fscanf
        (fin, "%ld %s %s", &dosije[i].indeks, dosije[i].ime,
100         dosije[i].prezime) != 3)
        break;
102     i++;
}
104 br_studenata = i;

106 /* Nakon citanja datoteka nam više nije neophodna i odmah se
zatvara */
108 fclose(fin);

110 /* Unos indeksa koji se binarno traži u nizu */
printf("Unesite indeks studenta čije informacije želite: ");
112 scanf("%ld", &trazen_indeks);
i = binarna_pretraga_rekurzivna(dosije, 0, br_studenata - 1,
114     trazen_indeks);

if (i == -1)
116     printf("Ne postoji student sa indeksom %ld\n", trazen_indeks);
else
118     printf("Indeks: %ld, Ime i prezime: %s %s\n",
```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
dosije[i].indeks, dosije[i].ime, dosije[i].prezime);
120
/* Unos prezimena koje se linearno trazi u nizu */
122 printf("Unesite prezime studenta cije informacije želite: ");
scanf("%s", trazeno_prezime);
124 i = linearna_pretraga_rekurzivna_v2(dosije, br_studenata,
                                     trazeno_prezime);
126 if (i == -1)
    printf("Ne postoji student sa prezimenom %s\n", trazeno_prezime);
128 else
    printf
130     ("Prvi takav student:\nIndeks: %ld, Ime i prezime: %s %s\n",
     dosije[i].indeks, dosije[i].ime, dosije[i].prezime);
132
    return 0;
134 }
```

Rešenje 3.5

```
1 #include <stdio.h>
#include <string.h>
3 #include <math.h>
#include <stdlib.h>
5
/* Struktura koja opisuje tacku u ravni */
7 typedef struct Tacka {
    float x;
9    float y;
} Tacka;
11
/* Funkcija koja racuna rastojanje zadate tacke od koordinatnog
13 pocetka (0,0) */
float rastojanje(Tacka A)
15 {
    return sqrt(A.x * A.x + A.y * A.y);
17 }
19
/* Funkcija koja pronalazi tacku najblizu koordinatnom pocetku u nizu
zadatih tacaka t dimenzije n */
21 Tacka najbliza_koordinatnom(Tacka t[], int n)
{
23     Tacka najbliza;
    int i;
25     najbliza = t[0];
    for (i = 1; i < n; i++) {
27         if (rastojanje(t[i]) < rastojanje(najbliza)) {
            najbliza = t[i];
29         }
    }
31     return najbliza;
}
```

```
33 /* Funkcija koja pronalazi tacku najblizu x osi u nizu zadatih tacaka
34    t dimenzije n */
35 Tacka najbliza_x_osi(Tacka t[], int n)
36 {
37
38     Tacka najbliza;
39     int i;
40     najbliza = t[0];
41     for (i = 1; i < n; i++) {
42         if (fabs(t[i].x) < fabs(najbliza.x)) {
43             najbliza = t[i];
44         }
45     }
46     return najbliza;
47 }
48
49 /* Funkcija koja pronalazi tacku najblizu y osi u nizu zadatih tacaka
50    t dimenzije n */
51 Tacka najbliza_y_osi(Tacka t[], int n)
52 {
53     Tacka najbliza;
54     int i;
55     najbliza = t[0];
56     for (i = 1; i < n; i++) {
57         if (fabs(t[i].y) < fabs(najbliza.y)) {
58             najbliza = t[i];
59         }
60     }
61     return najbliza;
62 }
63
64 #define MAX 1024
65
66 int main(int argc, char *argv[])
67 {
68     FILE *ulaz;
69     Tacka tacke[MAX];
70     Tacka najbliza;
71     int i, n;
72
73     /* Ocekuje se da korisnik prosledi barem ime izvrsnog programa i
74        ime datoteke sa tackama */
75     if (argc < 2) {
76         fprintf(stderr,
77             "koriscenje programa: %s ime_datoteke\n", argv[0]);
78         return EXIT_FAILURE;
79     }
80
81     /* Otvaranje datoteke za citanje */
82     ulaz = fopen(argv[1], "r");
83     if (ulaz == NULL) {
```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
85     fprintf(stderr, "Greska prilikom otvaranja datoteke %s!\n",
86             argv[1]);
87     return EXIT_FAILURE;
88 }
89
90 /* Sve dok ima tacaka u datoteci, one bivaju smestane u niz sa
91    tackama; i predstavlja indeks tekuće tacke */
92 i = 0;
93 while (fscanf(ulaz, "%f %f", &tacke[i].x, &tacke[i].y) == 2) {
94     i++;
95 }
96 n = i;
97
98 /* Proverava se koji su dodatni argumenti komandne linije. Ako nema
99    dodatnih argumenata */
100 if (argc == 2)
101     /* Trazi se najbliza tacka u odnosu na koordinatni pocetak */
102     najbliza = najbliza_koordinatnom(tacke, n);
103 /* Inace proverava se koji je dodatni argument prosledjen. Ako je u
104    pitanju opcija -x */
105 else if (strcmp(argv[2], "-x") == 0)
106     /* Racuna se rastojanje u odnosu na x osu */
107     najbliza = najbliza_x_osi(tacke, n);
108 /* Ako je u pitanju opcija -y */
109 else if (strcmp(argv[2], "-y") == 0)
110     /* Racuna se rastojanje u odnosu na y osu */
111     najbliza = najbliza_y_osi(tacke, n);
112 else {
113     /* Ako nije zadata opcija -x ili -y, ispisuje se obavestenje za
114        korisnika i prekida se izvršavanje programa */
115     fprintf(stderr, "Pogresna opcija\n");
116     return EXIT_FAILURE;
117 }
118
119 /* Stampaње koordinata trazene tacke */
120 printf("%g %g\n", najbliza.x, najbliza.y);
121
122 /* Zatvaranje datoteke */
123 fclose(ulaz);
124
125 return 0;
126 }
```

Rešenje 3.6

```
#include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 /* Tacnost */
5 #define EPS 0.001
6
```



```

8  int main()
{
    double l, d, s;

10     /* Kako je u pitanju interval [0, 2] leva granica je 0, a desna 2
        */
12     l = 0;
    d = 2;

14     /* Sve dok se ne pronadje trazena vrednost argumenta */
16     while (1) {
        /* Polovi se interval */
18         s = (l + d) / 2;
        /* Ako je vrednost kosinusa u ovoj tacki manja od zadate
20         tacnosti, prekida se pretraga */
        if (fabs(cos(s)) < EPS) {
22             break;
        }
24         /* Ako je nula u levom delu intervala, nastavlja se pretraga na
            [l, s] */
26         if (cos(l) * cos(s) < 0)
            d = s;
28         else
            /* Inace, na intervalu [s, d] */
30             l = s;
    }

32     /* Stampanje vrednost trazene tacke */
34     printf("%g\n", s);

36     return 0;
}

```

Rešenje 3.7

```

#include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>

4  int prvi_veci_od_nule(int niz[], int n)
{
6     /* Granice pretrage */
    int l = 0, d = n - 1;
8     int s;
    /* Sve dok je leva manja od desne granice */
10    while (l <= d) {
        /* Racuna se sredisnja pozicija */
12        s = (l + d) / 2;
        /* Ako je broj na toj poziciji veci od nule, a eventualni njegov
14        prethodnik manji ili jednak nuli, pretraga je završena */
        if (niz[s] > 0 && ((s > 0 && niz[s - 1] <= 0) || s == 0))
16            return s;
    }
}

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
18      /* U slucaju broja manjeg ili jednakog nuli, pretrazuje se desna
      polovina niza */
      if (niz[s] <= 0)
20          l = s + 1;
      /* A inace, leva polovina */
22      else
          d = s - 1;
24  }
      return -1;
26  }

28  #define MAX 256

30  int main()
31  {
32      int niz[MAX];
33      int n = 0;
34
35      /* Unos niza */
36      while (scanf("%d", &niz[n]) == 1)
37          n++;
38
39      /* Stampanje rezultata */
40      printf("%d\n", prvi_veci_od_nule(niz, n));
41
42      return 0;
43  }
```

Rešenje 3.8

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int prvi_manji_od_nule(int niz[], int n)
5  {
6      /* Granice pretrage */
7      int l = 0, d = n - 1;
8      int s;
9      /* Sve dok je leva manja od desne granice */
10     while (l <= d) {
11         /* Racuna se sredisnja pozicija */
12         s = (l + d) / 2;
13         /* Ako je broj na toj poziciji manji od nule, a eventualni njegov
14         prethodnik veci ili jednak nuli, pretraga se zavrшава */
15         if (niz[s] < 0 && ((s > 0 && niz[s - 1] >= 0) || s == 0))
16             return s;
17         /* Ako je broj veci ili jednak nuli, pretrazuje se desna polovina
18         niza */
19         if (niz[s] >= 0)
20             l = s + 1;
21         /* A inace leva */
22     }
```

```

    else
23         d = s - 1;
    }
25     return -1;
}
27
#define MAX 256
29
int main()
31 {
    int niz[MAX];
33     int n = 0;

    /* Unos niza */
    while (scanf("%d", &niz[n]) == 1)
37         n++;

    /* Stampanje rezultata */
    printf("%d\n", prvi_manji_od_nule(niz, n));
41
    return 0;
43 }

```

Rešenje 3.9

```

1  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
3
unsigned int logaritam_a(unsigned int x)
5 {
    /* Izlaz iz rekurzije */
    if (x == 1)
7         return 0;
    /* Rekurzivni korak */
    return 1 + logaritam_a(x >> 1);
11 }

13 unsigned int logaritam_b(unsigned int x)
   {
15     /* Binarnom pretragom se trazi jedinica u binarnom zapisu broja x
       najveće važnosti, tj. najlevlja. Pretragu se vrši od pozicije 0
       do 31 */
17     int d = 0, l = sizeof(unsigned int) * 8 - 1;
    int s;
    /* Sve dok je desna granica pretrage desnije od leve */
21     while (d <= l) {
        /* Racuna se sredisnja pozicija */
23         s = (l + d) / 2;
        /* Proverava se da li je na toj poziciji trazena jedinica */
25         if ((1 << s) <= x && (1 << (s + 1)) > x)
            return s;
    }
}

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
27      /* Pretraga desne polovine binarnog zapisa */
28      if ((l << s) > x)
29          l = s - 1;
30      /* Pretraga leve polovine binarnog zapisa */
31      else
32          d = s + 1;
33  }
34  return s;
35 }

37 int main()
38 {
39     unsigned int x;

41     /* Unos podatka */
42     scanf("%u", &x);

43     /* Provera da li je uneti broj pozitivan */
44     if (x == 0) {
45         fprintf(stderr, "Logaritam od nule nije definisan\n");
46         exit(EXIT_FAILURE);
47     }

49     /* Ispis povratnih vrednosti funkcija */
50     printf("%u %u\n", logaritam_a(x), logaritam_b(x));

52     return 0;
53 }
```

Rešenje 3.12

```
1  #include<stdio.h>
2  #define MAX 256

3
4  /* Iterativna verzija funkcije koja sortira niz celih brojeva,
5   primenom algoritma Selection Sort */
6  void selectionSort(int a[], int n)
7  {
8      int i, j;
9      int min;
10     int pom;

11
12     /* U svakoj iteraciji ove petlje se pronalazi najmanji element
13      medju elementima a[i], a[i+1],...,a[n-1], i postavlja se na
14      poziciju i, dok se element na poziciji i premesta na poziciju
15      min, na kojoj se nalazio najmanji od gore navedenih elemenata.
16      */
17     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
18         /* Unutrasnja petlja pronalazi poziciju min, na kojoj se nalazi
19          najmanji od elemenata a[i],...,a[n-1]. */
20         min = i;
```

```

21     for (j = i + 1; j < n; j++)
        if (a[j] < a[min])
            min = j;
23     /* Zamena elemenata na pozicijama (i) i min. Ovo se radi samo ako
        su (i) i min razliciti, inace je nepotrebno. */
25     if (min != i) {
        pom = a[i];
27         a[i] = a[min];
        a[min] = pom;
29     }
    }
31 }

33 /* Funkcija koja pronalazi najmanje rastojanje izmedju dva broja u
    sortiranom nizu celih brojeva */
35 int najmanje_rastojanje(int a[], int n)
{
37     int i, min;
    min = a[1] - a[0];
39     for (i = 2; i < n; i++)
        if (a[i] - a[i - 1] < min)
41         min = a[i] - a[i - 1];
    return min;
43 }

45
47 int main()
{
    int i, a[MAX];

49     /* Ucitavaju se elementi niza sve do kraja ulaza */
51     i = 0;
    while (scanf("%d", &a[i]) != EOF)
53         i++;

55     /* Sortiranje */
    selectionSort(a, i);

57     /* Ispis rezultata */
59     printf("%d\n", najmanje_rastojanje(a, i));

61     return 0;
}

```

Rešenje 3.13

```

#include<stdio.h>
2 #include<string.h>

4 #define MAX_DIM 128

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
6  /* Funkcija za sortiranje niza karaktera */
void selectionSort(char s[])
8 {
    int i, j, min;
    char pom;
10  for (i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
12      min = i;
        for (j = i + 1; s[j] != '\0'; j++)
14          if (s[j] < s[min])
              min = j;
16      if (min != i) {
          pom = s[i];
18          s[i] = s[min];
          s[min] = pom;
20      }
22  }

24  /* Funkcija vraca 1 ako su argumenti anagrami, a 0 inace. */
int anagrami(char s[], char t[])
26 {
    int i;

28    /* Ako dve niske imaju razlicit broj karaktera onda one nisu
30       anagrami */
    if (strlen(s) != strlen(t))
32        return 0;

34    /* Sortiramo niske */
    selectionSort(s);
    selectionSort(t);

36    /* Dve sortirane niske su anagrami ako i samo ako su jednake */
    for (i = 0; s[i] != '\0'; i++)
38        if (s[i] != t[i])
40            return 0;
42    return 1;
}

44
int main()
46 {
    char s[MAX_DIM], t[MAX_DIM];

48    /* Ucitavanje niski sa ulaza */
    printf("Unesite prvu nisku: ");
50    scanf("%s", s);
    printf("Unesite drugu nisku: ");
52    scanf("%s", t);

54    /* Poziv funkcije */
56    if (anagrami(s, t))
        printf("jesu\n");
```

```

58     else
        printf("nisu\n");
60
        return 0;
62 }

```

Rešenje 3.14

```

1  #include<stdio.h>
   #define MAX_DIM 256
3
   /* Funkcija za sortiranje niza */
5  void selectionSort(int s[], int n)
   {
7      int i, j, min;
       char pom;
9      for (i = 0; i < n; i++) {
           min = i;
11         for (j = i + 1; j < n; j++)
             if (s[j] < s[min])
13                 min = j;
           if (min != i) {
15                 pom = s[i];
                   s[i] = s[min];
17                 s[min] = pom;
           }
19     }
   }
21
   /* Funkcija za odredjivanje onog elementa sortiranog niza koji se
23     najvise puta pojavio u tom nizu */
   int najvise_puta(int a[], int n)
25 {
       int i, j, br_pojava, i_max_pojava = -1, max_br_pojava = -1;
27     /* Za i-ti element izracunava se koliko puta se pojavio u nizu */
       for (i = 0; i < n; i = j) {
29         br_pojava = 1;
           for (j = i + 1; j < n && a[i] == a[j]; j++)
31             br_pojava++;
           /* Ispitivanje da li se do tog trenutka i-ti element pojavio
33             najvise puta u nizu */
           if (br_pojava > max_br_pojava) {
35                 max_br_pojava = br_pojava;
                   i_max_pojava = i;
37             }
           }
39     /* Vraca se element koji se najvise puta pojavio u nizu */
       return a[i_max_pojava];
41 }
43 int main()

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
{
45  int a[MAX_DIM], i;

47  /* Ucitavanje elemenata niza sve do kraja ulaza */
  i = 0;
49  while (scanf("%d", &a[i]) != EOF)
    i++;

51

  /* Niz se sortira */
53  selectionSort(a, i);

55  /* Odredjuje se broj koji se najvise puta pojavio u nizu */
  printf("%d\n", najvise_puta(a, i));
57

  return 0;
59 }
```

Rešenje 3.15

```
1  #include<stdio.h>
   #define MAX_DIM 256
3
   /* Funkcija za sortiranje niza */
5  void selectionSort(int a[], int n)
   {
7     int i, j, min, pom;
     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
9         min = i;
         for (j = i + 1; j < n; j++)
11            if (a[j] < a[min])
                min = j;
13         if (min != i) {
             pom = a[i];
15             a[i] = a[min];
             a[min] = pom;
17         }
     }
19 }

21 /* Funkcija za binarnu pretragu niza vraca 1 ako se element x nalazi
   u nizu, a 0 inace. Pretpostavlja se da je niz sortiran u rastucem
23  poretku */
   int binarna_pretraga(int a[], int n, int x)
25 {
     int levi = 0, desni = n - 1, srednji;

27     while (levi <= desni) {
         srednji = (levi + desni) / 2;
29         if (a[srednji] == x)
31             return 1;
         else if (a[srednji] > x)
```



```

33     desni = srednji - 1;
    else if (a[srednji] < x)
35         levi = srednji + 1;
    }
37     return 0;
}

39
int main()
41 {
    int a[MAX_DIM], n = 0, zbir, i;
43
    /* Ucitava se trazeni zbir */
45     printf("Unesite trazeni zbir: ");
    scanf("%d", &zbir);
47
    /* Ucitavaju se elementi niza sve do kraja ulaza */
49     i = 0;
    printf("Unesite elemente niza: ");
51     while (scanf("%d", &a[i]) != EOF)
        i++;
53     n = i;

55     /* Sortira se niz */
    selectionSort(a, n);
57
    for (i = 0; i < n; i++)
59         /* Za i-ti element niza binarno se pretrazuje da li se u ostatku
            niza nalazi element koji sabran sa njim ima ucitanu vrednost
            zbira */
61         if (binarna_pretraga(a + i + 1, n - i - 1, zbir - a[i])) {
63             printf("da\n");
            return 0;
65         }
    printf("ne\n");
67
    return 0;
69 }

```

Rešenje 3.16

```

/* Datoteka sort.h */
2 #ifndef __SORT_H__
#define __SORT_H__ 1
4
/* Selection sort */
6 void selectionsort(int a[], int n);
/* Insertion sort */
8 void insertionsort(int a[], int n);
/* Bubble sort */
10 void bubblesort(int a[], int n);
/* Shell sort */

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
12 void shellsort(int a[], int n);
   /* Merge sort */
14 void mergesort(int a[], int l, int r);
   /* Quick sort */
16 void quicksort(int a[], int l, int r);

18 #endif

/* Datoteka sort.c */

2
#include "sort.h"

4
/* Funkcija sortira niz celih brojeva metodom sortiranja izborom.
   Ideja algoritma je sledeca: U svakoj iteraciji pronalazi se
   najmanji element i premesta se na pocetak niza. Dakle, u prvoj
   iteraciji, pronalazi se najmanji element, i dovodi na nulto mesto
   u nizu. U i-toj iteraciji najmanjih i elemenata su vec na svojim
   pozicijama, pa se od i+1 do n-1 elementa trazi najmanji, koji se
   dovodi na i+1 poziciju. */
12 void selectionsort(int a[], int n)
   {
14     int i, j;
       int min;
16     int pom;

18     /* U svakoj iteraciji ove petlje pronalazi se najmanji element
       medju elementima a[i], a[i+1],...,a[n-1], i postavlja se na
       poziciju i, dok se element na poziciji i premesta na poziciju
       min, na kojoj se nalazio najmanji od gore navedenih elemenata.
       */
22     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
       /* Unutrasnja petlja pronalazi poziciju min, na kojoj se nalazi
       najmanji od elemenata a[i],...,a[n-1]. */
24         min = i;
26         for (j = i + 1; j < n; j++)
           if (a[j] < a[min])
28             min = j;

30         /* Zamena elemenata na pozicijama (i) i min. Ovo se radi samo ako
           su (i) i min razliciti, inace je nepotrebno. */
32         if (min != i) {
           pom = a[i];
34           a[i] = a[min];
           a[min] = pom;
36         }
       }
38 }

40 /* Funkcija sortira niz celih brojeva metodom sortiranja umetanjem.
   Ideja algoritma je sledeca: neka je na pocetku i-te iteracije niz
   prvih i elemenata (a[0],a[1],...,a[i-1]) sortirano. U i-toj
   iteraciji treba element a[i] umetnuti na pravu poziciju medju
```

```

44     prvih i elemenata tako da se dobije niz duzine i+1 koji je
45     sortiran. Ovo se radi tako sto se i-ti element najpre uporedi sa
46     njegovim prvim levim susedom (a[i-1]). Ako je a[i] vece, tada je
47     on vec na pravom mestu, i niz a[0],a[1],...,a[i] je sortiran, pa
48     se moze preci na sledecu iteraciju. Ako je a[i-1] vece, tada se
49     zamenjuju a[i] i a[i-1], a zatim se proverava da li je potrebno
50     dalje potiskivanje elementa u levo, poredeci ga sa njegovim novim
51     levim susedom. Ovim uzastopnim premestanjem se a[i] umece na pravo
52     mesto u nizu. */
53 void insertionsort(int a[], int n)
54 {
55     int i, j;
56
57     /* Na pocetku iteracije pretpostavlja se da je niz a[0],...,a[i-1]
58        sortiran */
59     for (i = 1; i < n; i++) {
60
61         /* U ovoj petlji se redom potiskuje element a[i] ulevo koliko je
62            potrebno, dok ne zauzme pravo mesto, tako da niz a[0],...a[i]
63            bude sortiran. Indeks j je trenutna pozicija na kojoj se
64            element koji se umece nalazi. Petlja se zavrшава ili kada
65            element dodje do levog kraja (j==0) ili kada se naidje na
66            element a[j-1] koji je manji od a[j]. */
67         for (j = i; j > 0 && a[j] < a[j - 1]; j--) {
68             int temp = a[j];
69             a[j] = a[j - 1];
70             a[j - 1] = temp;
71         }
72     }
73 }
74
75 /* Funkcija sortira niz celih brojeva metodom mehurica. Ideja
76    algoritma je sledeca: prolazi se kroz niz redom poredeci susedne
77    elemente, i pri tom ih zamenjujuci ako su u pogresnom poretku.
78    Ovim se najveći element poput mehurica istiskuje na "povrsinu",
79    tj. na krajnju desnu poziciju. Nakon toga je potrebno ovaj
80    postupak ponoviti nad nizom a[0],...,a[n-2], tj. nad prvih n-1
81    elemenata niza bez poslednjeg koji je postavljen na pravu
82    poziciju. Nakon toga se isti postupak ponavlja nad sve kracim i
83    kracim prefiksima niza, cime se jedan po jedan istiskuju
84    elementi na svoje prave pozicije. */
85 void bubblesort(int a[], int n)
86 {
87     int i, j;
88     int ind;
89
90     for (i = n, ind = 1; i > 1 && ind; i--)
91
92         /* Poput "mehurica" potiskuje se najveći element medju elementima
93            od a[0] do a[i-1] na poziciju i-1 upoređujući susedne
94            elemente niza i potiskujući veci u desno */
95         for (j = 0, ind = 0; j < i - 1; j++)

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
96     if (a[j] > a[j + 1]) {
97         int temp = a[j];
98         a[j] = a[j + 1];
99         a[j + 1] = temp;
100
101         /* Promenljiva ind registruje da je bilo premestanja. Samo u
102            tom slucaju ima smisla ici na sledecu iteraciju, jer ako
103            nije bilo premestanja, znaci da su svi elementi vec u
104            dobrom poretku, pa nema potrebe prelaziti na kraci prefiks
105            niza. Algoritam moze biti i bez ovoga, sortiranje bi bilo
106            ispravno, ali manje efikasano, jer bi se cesto nepotrebno
107            vrsila mnoga uporedjivanja, kada je vec jasno da je
108            sortiranje zavrшено. */
109         ind = 1;
110     }
111 }
112
113 /* Selsort je jednostavno prosirenje sortiranja umetanjem koje
114    dopusta direktnu razmenu udaljenih elemenata. Prosirenje se
115    sastoji u tome da se kroz algoritam umetanja prolazi vise puta; u
116    prvom prolazu, umesto koraka 1 uzima se neki korak h koji je manji
117    od n (sto omogucuje razmenu udaljenih elemenata) i tako se dobija
118    h-sortiran niz, tj. niz u kome su elementi na rastojanju h
119    sortirani, mada susedni elementi to ne moraju biti. U drugom
120    prolazu kroz isti algoritam sprovodi se isti postupak ali za manji
121    korak h. Sa prolazima se nastavlja sve do koraka h = 1, u kome se
122    dobija potpuno sortirani niz. Izbor pocetne vrednosti za h, i
123    nacina njegovog smanjivanja menja u nekim slucajevima brzinu
124    algoritma, ali bilo koja vrednost ce rezultovati ispravnim
125    sortiranjem, pod uslovom da je u poslednjoj iteraciji h imalo
126    vrednost 1. */
127 void shellsort(int a[], int n)
128 {
129     int h = n / 2, i, j;
130     while (h > 0) {
131         /* Insertion sort sa korakom h */
132         for (i = h; i < n; i++) {
133             int temp = a[i];
134             j = i;
135             while (j >= h && a[j - h] > temp) {
136                 a[j] = a[j - h];
137                 j -= h;
138             }
139             a[j] = temp;
140         }
141         h = h / 2;
142     }
143 }
144
145 #define MAX 1000000
146
147 /* Funkcija sortira niz celih brojeva a[] ucesljavanjem. Sortiranje
```

```

148 se vrši od elementa na poziciji l do onog na poziciji d. Na
150 početku, da bi niz bio kompletno sortirani, l mora biti 0, a d je
152 jednako posljednjem validnom indeksu u nizu. Funkcija niz podeli na
154 dve polovine, levu i desnu, koje zatim rekurzivno sortira. Od ova
156 dva sortirana podniza, sortirani niz se dobija ucesljavanjem, tj.
158 istovremenim prolaskom kroz oba niza i izborom trenutnog manjeg
160 elementa koji se smesta u pomocni niz. Na kraju algoritma,
162 sortirani elementi su u pomocnom nizu, koji se kopira u originalni
164 niz. */
166 void mergesort(int a[], int l, int d)
168 {
170     int s;
172     static int b[MAX];          /* Pomocni niz */
174     int i, j, k;
176
178     /* Izlaz iz rekurzije */
180     if (l >= d)
182         return;
184
186     /* Odredjivanje sredisnjeg indeksa */
188     s = (l + d) / 2;
190
192     /* Rekurzivni pozivi */
194     mergesort(a, l, s);
196     mergesort(a, s + 1, d);
198
199     /* Inicijalizacija indeksa. Indeks i prolazi kroz levu polovinu
200        niza, dok indeks j prolazi kroz desnu polovinu niza. Indeks k
201        prolazi kroz pomocni niz b[] */
202     i = l;
203     j = s + 1;
204     k = 0;
205
206     /* "Ucesljavanje" koriscenjem pomocnog niza b[] */
207     while (i <= s && j <= d) {
208         if (a[i] < a[j])
209             b[k++] = a[i++];
210         else
211             b[k++] = a[j++];
212     }
213
214     /* U slucaju da se prethodna petlja zavrсила izlaskom promenljive j
215        iz dopustenog opsega u pomocni niz se prepisuje ostatak leve
216        polovine niza */
217     while (i <= s)
218         b[k++] = a[i++];
219
220     /* U slucaju da se prethodna petlja zavrсила izlaskom promenljive i
221        iz dopustenog opsega u pomocni niz se prepisuje ostatak desne
222        polovine niza */
223     while (j <= d)
224         b[k++] = a[j++];

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
200      /* Prepisuje se "ucesljani" niz u originalni niz */
202      for (k = 0, i = 1; i <= d; i++, k++)
          a[i] = b[k];
204  }

206  /* Pomocna funkcija koja menja mesto i-tom i j-tom elementu niza a */
207  void swap(int a[], int i, int j)
208  {
209      int tmp = a[i];
210      a[i] = a[j];
211      a[j] = tmp;
212  }

214
215  /* Funkcija sortira deo niza brojeva a izmedju pozicija l i r. Njena
216     ideja sortiranja je izbor jednog elementa niza, koji se naziva
217     pivot, i koji se dovodi na svoje mesto. Posle ovog koraka, svi
218     elementi levo od njega bice manji, a svi desno bice veci od njega.
219     Kako je pivot doveden na svoje mesto, da bi niz bio kompletno
220     sortirani, potrebno je sortirati elemente levo (manje) od njega, i
221     elemente desno (vece). Kako su dimenzije ova dva podniza manje od
222     dimenzije pocetnog niza koji je trebalo sortirati, ovaj deo moze
223     se uraditi rekurzivno. */
224  void quicksort(int a[], int l, int r)
225  {
226      int i, pivot_position;

227
228      /* Izlaz iz rekurzije -- prazan niz */
229      if (l >= r)
230          return;

231
232
233      /* Particionisanje niza. Svi elementi na pozicijama levo od
234         pivot_position (izuzev same pozicije l) su strogo manji od
235         pivota. Kada se pronadje neki element manji od pivota, uvecava
236         se promenljiva pivot_position i na tu poziciju se premesta
237         nadjeni element. Na kraju ce pivot_position zaista biti pozicija
238         na koju treba smestiti pivot, jer ce svi elementi levo od te
239         pozicije biti manji a desno biti veci ili jednaki od pivota. */
240      pivot_position = l;
241      for (i = l + 1; i <= r; i++)
242          if (a[i] < a[l])
243              swap(a, ++pivot_position, i);

244
245      /* Postavljanje pivota na svoje mesto */
246      swap(a, l, pivot_position);

247
248      /* Rekurzivno sortiranje elementa manjih od pivota */
249      quicksort(a, l, pivot_position - 1);
250      /* Rekurzivno sortiranje elementa vecih od pivota */
251      quicksort(a, pivot_position + 1, r);
```

```

252 }

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include "sort.h"

/* Maksimalna duzina niza */
#define MAX 1000000

int main(int argc, char *argv[])
{
    /******
    tip_sortiranja == 0 => selectionsort, (podrazumevano)
    tip_sortiranja == 1 => insertionsort, -i opcija komandne linije
    tip_sortiranja == 2 => bubblesort, -b opcija komandne linije
    tip_sortiranja == 3 => shellsort, -s opcija komandne linije
    tip_sortiranja == 4 => mergesort, -m opcija komandne linije
    tip_sortiranja == 5 => quicksort, -q opcija komandne linije
    *****/
    int tip_sortiranja = 0;
    /******
    tip_niza == 0 => slucajno generisani nizovi, (podrazumevano)
    tip_niza == 1 => rastuce sortirani nizovi, -r opcija
    tip_niza == 2 => opadajuće sortirani nizovi, -o opcija
    *****/
    int tip_niza = 0;

    /* Dimenzija niza koji se sortira */
    int dimenzija;
    int i;
    int niz[MAX];

    /* Provera argumenata komandne linije */
    if (argc < 2) {
        fprintf(stderr,
            "Program zahteva bar 2 argumenta komandne linije!\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    /* Ocitavanje opcija i argumenata prilikom poziva programa */
    for (i = 1; i < argc; i++) {
        /* Ako je u pitanju opcija... */
        if (argv[i][0] == '-') {
            switch (argv[i][1]) {
                case 'i':
                    tip_sortiranja = 1;
                    break;
                case 'b':
                    tip_sortiranja = 2;
                    break;
                case 's':

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```

        tip_sortiranja = 3;
52     break;
    case 'm':
54     tip_sortiranja = 4;
        break;
56     case 'q':
        tip_sortiranja = 5;
58     break;
    case 'r':
60     tip_niza = 1;
        break;
62     case 'o':
        tip_niza = 2;
64     break;
    default:
66     printf("Pogresna opcija -%c\n", argv[i][1]);
        return 1;
68     break;
    }
70 }
/* Ako je u pitanju argument, onda je to duzina niza koji treba
72 da se sortira */
else {
74     dimenzija = atoi(argv[i]);
    if (dimenzija <= 0 || dimenzija > MAX) {
76         fprintf(stderr, "Dimenzija niza neodgovarajuca!\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
78     }
    }
80 }

82 /* Elementi niza se odredjuju slucajno, ali vodeci racuna o tipu
    niza dobijenom iz komandne linije. srandom() funkcija
84 obezbedjuje novi seed za pozivanje random funkcije, i kako
    generisani niz ne bi uvek bio isti seed je postavljen na tekuce
86 vreme u sekundama od Nove godine 1970. random()%100 daje brojeve
    izmedju 0 i 99 */
88 srandom(time(NULL));
if (tip_niza == 0)
90     for (i = 0; i < dimenzija; i++)
        niz[i] = random();
92 else if (tip_niza == 1)
    for (i = 0; i < dimenzija; i++)
94         niz[i] = i == 0 ? random() % 100 : niz[i - 1] + random() % 100;
    else
96         for (i = 0; i < dimenzija; i++)
            niz[i] = i == 0 ? random() % 100 : niz[i - 1] - random() % 100;
98

/* Ispisivanje elemenata niza */
100 /******
    Ovaj deo je iskomentarisan jer sledeci ispis ne treba da se nadje
102 na standardnom izlazu. Njegova svrha je samo bila provera da li
```



```

je niz generisan u skladu sa opcijama komandne linije.

104     printf("Niz koji sortiramo je:\n");
106     for (i = 0; i < dimenzija; i++)
        printf("%d\n", niz[i]);
108     *****/

110
/* Sortiranje niza na odgovarajuci nacin */
112 if (tip_sortiranja == 0)
    selectionsort(niz, dimenzija);
114 else if (tip_sortiranja == 1)
    insertion sort(niz, dimenzija);
116 else if (tip_sortiranja == 2)
    bubblesort(niz, dimenzija);
118 else if (tip_sortiranja == 3)
    shellsort(niz, dimenzija);
120 else if (tip_sortiranja == 4)
    mergesort(niz, 0, dimenzija - 1);
122 else
    quicksort(niz, 0, dimenzija - 1);
124

/* Ispis elemenata niza */
126 /******
Ovaj deo je iskomentaran jer vreme potrebno za njegovo
128 izvršavanje ne bi trebalo da bude ukljuceno u vreme izmereno
programom time. Takodje, kako je svrha ovog programa da prikaze
130 vremena razlicitih algoritama sortiranja, dimenzije nizova ce
biti, verovatno, ogromne, pa nema smisla imati na izlazu nizove
132 od toliko elemenata. Ovaj deo je koriscen u razvoju programa
zarad testiranja korektnosti.

134
    printf("Sortiran niz je:\n");
    for (i = 0; i < dimenzija; i++)
        printf("%d\n", niz[i]);
138     *****/

140     return 0;
}

```

Rešenje 3.17

```

#include <stdio.h>
2  #define MAX_DIM 256

4  int merge(int *niz1, int dim1, int *niz2, int dim2, int *niz3,
           int dim3)
6  {
    int i = 0, j = 0, k = 0;
8  /* U slucaju da je dimenzija treceg niza manja od neophodne,
    funkcija vraća -1 */

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
10  if (dim3 < dim1 + dim2)
11      return -1;
12
13  /* Vrsi se ucesljavanje nizova sve dok se ne dodje do kraja jednog
14     od njih */
15  while (i < dim1 && j < dim2) {
16      if (niz1[i] < niz2[j])
17          niz3[k++] = niz1[i++];
18      else
19          niz3[k++] = niz2[j++];
20  }
21  /* Ostatak prvog niza prepisujemo u treci */
22  while (i < dim1)
23      niz3[k++] = niz1[i++];
24
25  /* Ostatak drugog niza prepisujemo u treci */
26  while (j < dim2)
27      niz3[k++] = niz2[j++];
28  return dim1 + dim2;
29  }
30
31  int main()
32  {
33      int niz1[MAX_DIM], niz2[MAX_DIM], niz3[2 * MAX_DIM];
34      int i = 0, j = 0, k, dim3;
35
36      /* Ucitavaju se nizovi sa ulaza sve dok se ne unese nula.
37         Pretpostavka je da na ulazu nece biti vise od MAX_DIM elemenata
38         */
39      printf("Unesite elemente prvog niza: ");
40      while (1) {
41          scanf("%d", &niz1[i]);
42          if (niz1[i] == 0)
43              break;
44          i++;
45      }
46      printf("Unesite elemente drugog niza: ");
47      while (1) {
48          scanf("%d", &niz2[j]);
49          if (niz2[j] == 0)
50              break;
51          j++;
52      }
53
54      /* Poziv trazene funkcije */
55      dim3 = merge(niz1, i, niz2, j, niz3, 2 * MAX_DIM);
56
57      /* Ispis niza */
58      for (k = 0; k < dim3; k++)
59          printf("%d ", niz3[k]);
60      printf("\n");
```

```

    return 0;
62 }

```

Rešenje 3.18

```

#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#include <string.h>
4
int main(int argc, char *argv[])
6 {
    FILE *fin1 = NULL, *fin2 = NULL;
    FILE *fout = NULL;
    char ime1[11], ime2[11];
10 char prezime1[16], prezime2[16];
    int kraj1 = 0, kraj2 = 0;
12
    /* Ako nema dovoljno argumenata komandne linije */
14 if (argc < 3) {
        fprintf(stderr, "koriscenje programa: %s fajl1 fajl2\n", argv[0])
        ;
16 exit(EXIT_FAILURE);
    }
18
    /* Otvaranje datoteke zadate prvim argumentom komandne linije */
20 fin1 = fopen(argv[1], "r");
    if (fin1 == NULL) {
22         fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke %s\n", argv[1]);
        exit(EXIT_FAILURE);
24     }

    /* Otvaranje datoteke zadate drugim argumentom komandne linije */
26 fin2 = fopen(argv[2], "r");
    if (fin2 == NULL) {
28         fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke %s\n", argv[2]);
        exit(EXIT_FAILURE);
30     }

    /* Otvaranje datoteke za upis rezultata */
32 fout = fopen("ceo-tok.txt", "w");
    if (fout == NULL) {
34         fprintf(stderr,
36             "Neuspesno otvaranje datoteke ceo-tok.txt za pisanje\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
38     }

    /* Citanje narednog studenta iz prve datoteke */
40 if (fscanf(fin1, "%s%s", ime1, prezime1) == EOF)
42     kraj1 = 1;

    /* Citanje narednog studenta iz druge datoteke */
44

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
46  if (fscanf(fin2, "%s%s", ime2, prezime2) == EOF)
    kraj2 = 1;
48
/* Sve dok nije dostignut kraj neke datoteke */
50  while (!kraj1 && !kraj2) {
    if (strcmp(ime1, ime2) < 0) {
52      /* Ime i prezime iz prve datoteke je leksikografski ranije, i
        biva upisano u izlaznu datoteku */
54      fprintf(fout, "%s %s\n", ime1, prezime1);
        /* Citanje narednog studenta iz prve datoteke */
56      if (fscanf(fin1, "%s%s", ime1, prezime1) == EOF)
          kraj1 = 1;
58    } else {
        /* Ime i prezime iz druge datoteke je leksikografski ranije, i
        biva upisano u izlaznu datoteku */
60      fprintf(fout, "%s %s\n", ime2, prezime2);
        /* Citanje narednog studenta iz druge datoteke */
62      if (fscanf(fin2, "%s%s", ime2, prezime2) == EOF)
          kraj2 = 1;
64    }
    }
66 }

68 /* Ako se iz prethodne petlje izaslo zato sto je dostignut kraj
   druge datoteke, onda ima jos studenata u prvoj datoteci, koje
70 treba prepisati u izlaznu, redom, jer su vec sortirani po imenu.
   */
72 while (!kraj1) {
    fprintf(fout, "%s %s\n", ime1, prezime1);
74    if (fscanf(fin1, "%s%s", ime1, prezime1) == EOF)
        kraj1 = 1;
76 }

78 /* Ako se iz prve petlje izaslo zato sto je dostignut kraj prve
   datoteke, onda ima jos studenata u drugoj datoteci, koje treba
80 prepisati u izlaznu, redom, jer su vec sortirani po imenu. */
while (!kraj2) {
82     fprintf(fout, "%s %s\n", ime2, prezime2);
    if (fscanf(fin2, "%s%s", ime2, prezime2) == EOF)
84         kraj2 = 1;
    }

86 /* Zatvaranje datoteka */
88 fclose(fin1);
fclose(fin2);
90 fclose(fout);

92 return 0;
}
```

Rešenje 3.19

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  #include <math.h>
4  #include <stdlib.h>
5
6  #define MAX_BR_TACAKA 128
7
8  /* Struktura koja reprezentuje koordinate tacke */
9  typedef struct Tacka {
10     int x;
11     int y;
12 } Tacka;
13
14 /* Funkcija racuna rastojanje zadate tacke od koordinatnog pocetka
15    (0,0) */
16 float rastojanje(Tacka A)
17 {
18     return sqrt(A.x * A.x + A.y * A.y);
19 }
20
21 /* Funkcija koja sortira niz tacaka po rastojanju od koordinatnog
22    pocetka */
23 void sortiraj_po_rastojanju(Tacka t[], int n)
24 {
25     int min, i, j;
26     Tacka tmp;
27
28     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
29         min = i;
30         for (j = i + 1; j < n; j++) {
31             if (rastojanje(t[j]) < rastojanje(t[min])) {
32                 min = j;
33             }
34         }
35         if (min != i) {
36             tmp = t[i];
37             t[i] = t[min];
38             t[min] = tmp;
39         }
40     }
41 }
42
43 /* Funkcija koja sortira niz tacaka po vrednosti x koordinate */
44 void sortiraj_po_x(Tacka t[], int n)
45 {
46     int min, i, j;
47     Tacka tmp;
48
49     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
50         min = i;
51         for (j = i + 1; j < n; j++) {
```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```

        if (abs(t[j].x) < abs(t[min].x)) {
53             min = j;
        }
55     }
    if (min != i) {
57         tmp = t[i];
        t[i] = t[min];
59         t[min] = tmp;
    }
61 }
}

63 /* Funkcija koja sortira niz tacaka po vrednosti y koordinate */
65 void sortiraj_po_y(Tacka t[], int n)
{
67     int min, i, j;
    Tacka tmp;

69     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
71         min = i;
        for (j = i + 1; j < n; j++) {
73             if (abs(t[j].y) < abs(t[min].y)) {
                min = j;
75             }
        }
77         if (min != i) {
            tmp = t[i];
79             t[i] = t[min];
            t[min] = tmp;
81         }
    }
83 }

85 int main(int argc, char *argv[])
{
87     FILE *ulaz;
    FILE *izlaz;
89     Tacka tacke[MAX_BR_TACAKA];
    int i, n;

91     /* Proveravanje broja argumenata komandne linije: ocekuje se ime
93        izvrsnog programa, opcija, ime ulazne datoteke i ime izlazne
        datoteke, tj. 4 argumenta */
95     if (argc != 4) {
        fprintf(stderr,
97             "Program se poziva sa: ./a.out opcija ulaz izlaz!\n");
        return 0;
99     }

101    /* Otvaranje datoteke u kojoj su zadate tacke */
    ulaz = fopen(argv[2], "r");
103    if (ulaz == NULL) {
```

```
105     fprintf(stderr, "Greska prilikom otvaranja datoteke %s!\n",
        argv[2]);
107     return 0;
}

109 /* Otvaranje datoteke u koju treba upisati rezultat */
izlaz = fopen(argv[3], "w");
111 if (izlaz == NULL) {
    fprintf(stderr, "Greska prilikom otvaranja datoteke %s!\n",
113         argv[3]);
    return 0;
115 }

117 /* Sve dok se ne stigne do kraja ulazne datoteke, ucitavaju se
    koordinate tacaka i smestaju na odgovarajuce pozicije odredjene
119     brojacem i. */
i = 0;
121 while (fscanf(ulaz, "%d %d", &tacke[i].x, &tacke[i].y) != EOF) {
    i++;
123 }

125 /* Ukupan broj procitanih tacaka */
n = i;
127

129 /* Analizira se prosledjena opcija. Moguce vrednosti za argv[1] su
    "-x" ili "-y" ili "-o", pa je argv[1][0] sigurno crtica
    (karakter -), a karakter argv[1][1] odredjuje kriterijum
131     sortiranja */
switch (argv[1][1]) {
133     case 'x':
        /* Sortiranje po vrednosti x koordinate */
135         sortiraj_po_x(tacke, n);
        break;
137     case 'y':
        /* Sortiranje po vrednosti y koordinate */
139         sortiraj_po_y(tacke, n);
        break;
141     case 'o':
        /* Sortiranje po udaljenosti od koorinatnog pocetka */
143         sortiraj_po_rastojanju(tacke, n);
        break;
145 }

147 /* Upisivanje dobijenog niza u izlaznu datoteku */
for (i = 0; i < n; i++) {
149     fprintf(izlaz, "%d %d\n", tacke[i].x, tacke[i].y);
}

151

153 /* Zatvaranje otvorenih datoteka */
fclose(ulaz);
fclose(izlaz);
155
```

```
157     return 0;
    }
```

Rešenje 3.20

```
#include <stdio.h>
2 #include <string.h>
#include <stdlib.h>
4
#define MAX 1000
6 #define MAX_DUZINA 16

8 /* Struktura koja reprezentuje jednog gradjanina */
typedef struct gr {
10     char ime[MAX_DUZINA];
    char prezime[MAX_DUZINA];
12 } Gradjanin;

14 /* Funkcija sortira niz gradjana rastuce po imenima */
void sort_ime(Gradjanin a[], int n)
16 {
    int i, j;
18     int min;
    Gradjanin pom;

20     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
22         /* Unutrasnja petlja pronalazi poziciju min, na kojoj se nalazi
            najmanji od elemenata a[i].ime,...,a[n-1].ime. */
24         min = i;
        for (j = i + 1; j < n; j++)
26             if (strcmp(a[j].ime, a[min].ime) < 0)
                min = j;
28         /* Zamena elemenata na pozicijama (i) i min. Ovo se radi samo ako
            su (i) i min razliciti, inace je nepotrebno. */
30         if (min != i) {
            pom = a[i];
32             a[i] = a[min];
            a[min] = pom;
34         }
        }
36     }

38 /* Funkcija sortira niz gradjana rastuce po prezimenima */
void sort_prezime(Gradjanin a[], int n)
40 {
    int i, j;
42     int min;
    Gradjanin pom;

44     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
46         /* Unutrasnja petlja pronalazi poziciju min, na kojoj se nalazi
```



```

    najmanji od elemenata a[i].prezime,...,a[n-1].prezime. */
48 min = i;
    for (j = i + 1; j < n; j++)
50     if (strcmp(a[j].prezime, a[min].prezime) < 0)
        min = j;
52 /* Zamena elemenata na pozicijama (i) i min. Ovo se radi samo ako
    su (i) i min razliciti, inace je nepotrebno. */
54 if (min != i) {
    pom = a[i];
56     a[i] = a[min];
    a[min] = pom;
58 }
}
60 }

62 /* Pretraga niza Gradjana */
int linearna_pretraga(Gradjanin a[], int n, Gradjanin * x)
64 {
    int i;
66     for (i = 0; i < n; i++)
        if (strcmp(a[i].ime, x->ime) == 0
68             && strcmp(a[i].prezime, x->prezime) == 0)
            return i;
70     return -1;
}

72

74 int main()
{
76     Gradjanin spisak1[MAX], spisak2[MAX];
    int isti_rbr = 0;
78     int i, n;
    FILE *fp = NULL;
80

    /* Otvaranje datoteke */
82     if ((fp = fopen("biracki-spisak.txt", "r")) == NULL) {
        fprintf(stderr,
84             "Neupesno otvaranje datoteke biracki-spisak.txt.\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
86     }

88     /* Citanje sadrzaja */
    for (i = 0;
90         fscanf(fp, "%s %s", spisak1[i].ime,
            spisak1[i].prezime) != EOF; i++)
92         spisak2[i] = spisak1[i];
    n = i;
94

    /* Zatvaranje datoteke */
96     fclose(fp);

98     sort_ime(spisak1, n);

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
100  /*****
102      Ovaj deo je iskomentarisan jer se u zadatku ne trazi ispis
      sortiranih nizova. Koriscen je samo u fazi testiranja programa.

104      printf("Biracki spisak [uredjen prema imenima]:\n");
      for(i=0; i<n; i++)
106          printf(" %d. %s %s\n",i,spisak1[i].ime, spisak1[i].prezime);
      *****/
108
      sort_prezime(spisak2, n);

110  /*****
112      Ovaj deo je iskomentarisan jer se u zadatku ne trazi ispis
      sortiranih nizova. Koriscen je samo u fazi testiranja programa.

114      printf("Biracki spisak [uredjen prema prezimenima]:\n");
      for(i=0; i<n; i++)
116          printf(" %d. %s %s\n",i,spisak2[i].ime, spisak2[i].prezime);
      *****/
118

120  /* Linearno pretrazivanje nizova */
      for (i = 0; i < n; i++)
122          if (i == linearna_pretraga(spisak2, n, &spisak1[i]))
              isti_rbr++;

124
      /* Alternativno (efikasnije) resenje */
126  /*****
      for(i=0; i<n ;i++)
128          if( strcmp(spisak2[i].ime, spisak1[i].ime) == 0 &&
              strcmp(spisak1[i].prezime, spisak2[i].prezime)==0)
130              isti_rbr++;
      *****/
132

134  /* Ispis rezultata */
      printf("%d\n", isti_rbr);

136  exit(EXIT_SUCCESS);
}
```

Rešenje 3.22

```
1  #include <stdio.h>
   #include <string.h>
3  #include <ctype.h>

5  #define MAX_BR_RECII 128
   #define MAX_DUZINA_RECII 32
7

9  /* Funkcija koja izracunava broj suglasnika u reci */
```

```

11 int broj_suglasnika(char s[])
12 {
13     char c;
14     int i;
15     int suglasnici = 0;
16     /* Prolaz karakter po karakter kroz zadatu nisku */
17     for (i = 0; s[i]; i++) {
18         /* Ako je u pitanju slovo */
19         if (isalpha(s[i])) {
20             /* Konvertuje se u veliko da bi bio pokriven slucaj i malih i
21              velikih suglasnika */
22             c = toupper(s[i]);
23             /* Ukoliko slovo nije samoglasnik */
24             if (c != 'A' && c != 'E' && c != 'I' && c != 'O' && c != 'U') {
25                 /* Uvecava se broj suglasnika */
26                 suglasnici++;
27             }
28         }
29     }
30     /* Vraca se izracunata vrednost */
31     return suglasnici;
32 }
33
34 /* Funkcija koja sortira reci po zadatom kriterijumu. Informacija o
35    duzini reci se mora proslediti zbog pravilnog upravljanja
36    memorijom */
37 void sortiraj_reci(char reci[][MAX_DUZINA_RECII], int n)
38 {
39     int min, i, j, broj_suglasnika_j, broj_suglasnika_min,
40         duzina_j, duzina_min;
41     char tmp[MAX_DUZINA_RECII];
42     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
43         min = i;
44         for (j = i; j < n; j++) {
45             /* Prvo se upoređuje broj suglasnika */
46             broj_suglasnika_j = broj_suglasnika(reci[j]);
47             broj_suglasnika_min = broj_suglasnika(reci[min]);
48             if (broj_suglasnika_j < broj_suglasnika_min)
49                 min = j;
50             else if (broj_suglasnika_j == broj_suglasnika_min) {
51                 /* Zatim, recima koje imaju isti broj suglasnika upoređuju
52                  se duzine */
53                 duzina_j = strlen(reci[j]);
54                 duzina_min = strlen(reci[min]);
55
56                 if (duzina_j < duzina_min)
57                     min = j;
58                 else
59                     /* A ako reci imaju i isti broj suglasnika i iste duzine,
60                      upoređuju se leksikografski */
61                     if (duzina_j == duzina_min && strcmp(reci[j], reci[min]) < 0)
62                         min = j;

```

```
        }
63    }
    if (min != i) {
65        strcpy(tmp, reci[min]);
        strcpy(reci[min], reci[i]);
67        strcpy(reci[i], tmp);
    }
69 }
}

71 int main()
73 {
75     FILE *ulaz;
    int i = 0, n;
77
    /* Niz u kojem ce biti smestane reci. Prvi broj oznacava broj reci,
79     a drugi maksimalnu duzinu pojedinačne reci */
    char reci[MAX_BR_RECII][MAX_DUZINA_RECII];
81
    /* Otvaranje datoteke niske.txt za citanje */
83    ulaz = fopen("niske.txt", "r");
    if (ulaz == NULL) {
85        fprintf(stderr,
87            "Greska prilikom otvaranja datoteke niske.txt!\n");
        return 0;
    }
89
    /* Sve dok se moze procitati sledeca rec */
91    while (fscanf(ulaz, "%s", reci[i]) != EOF) {
        /* Proverava se da li ucitan maksimalan broj reci, i ako jeste,
93        prekida se ucitavanje */
        if (i == MAX_BR_RECII)
95            break;
        /* Priprema brojac za narednu iteraciju */
97        i++;
    }
99
    /* n je duzina niza reci i predstavlja poslednju vrednost
101    koriscenog brojac */
    n = i;
103    /* Poziv funkcije za sortiranje reci */
    sortiraj_reci(reci, n);
105
    /* Ispis sortiranog niza reci */
107    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("%s ", reci[i]);
109    }
    printf("\n");
111
    /* Zatvaranje datoteke */
113    fclose(ulaz);
```

```

115     return 0;
    }

```

Rešenje 3.23

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_ARTIKALA 100000

/* Struktura koja predstavlja jedan artikal */
typedef struct art {
    long kod;
    char naziv[20];
    char proizvodjac[20];
    float cena;
} Artikal;

/* Funkcija koja u nizu artikala binarnom pretragom nalazi onaj sa
   traženim bar kodom */
int binarna_pretraga(Artikal a[], int n, long x)
{
    int levi = 0;
    int desni = n - 1;

    /* Dokle god je indeks levi levo od indeksa desni */
    while (levi <= desni) {
        /* Racuna se sredisnji indeks */
        int srednji = (levi + desni) / 2;
        /* Ako je sredisnji element veci od traženog, tada se traženi
           mora nalaziti u levoj polovini niza */
        if (x < a[srednji].kod)
            desni = srednji - 1;
        /* Ako je sredisnji element manji od traženog, tada se traženi
           mora nalaziti u desnoj polovini niza */
        else if (x > a[srednji].kod)
            levi = srednji + 1;
        else
            /* Ako je sredisnji element jednak traženom, tada je artikal sa
               bar kodom x pronađen na poziciji srednji */
            return srednji;
    }
    /* Ako nije pronađen artikal za traženim bar kodom, vraća se -1 */
    return -1;
}

/* Funkcija koja sortira niz artikala po bar kodovima rastuće */
void selection_sort(Artikal a[], int n)
{

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
46  int i, j;
47  int min;
48  Artikal pom;

50  for (i = 0; i < n - 1; i++) {
51      min = i;
52      for (j = i + 1; j < n; j++)
53          if (a[j].kod < a[min].kod)
54              min = j;
55      if (min != i) {
56          pom = a[i];
57          a[i] = a[min];
58          a[min] = pom;
59      }
60  }
61 }

62
63 int main()
64 {
65     Artikal asortiman[MAX_ARTIKALA];
66     long kod;
67     int i, n;
68     float racun;

69
70     FILE *fp = NULL;

71
72     /* Otvaranje datoteke */
73     if ((fp = fopen("artikli.txt", "r")) == NULL) {
74         fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke artikli.txt.\n");
75         exit(EXIT_FAILURE);
76     }

77
78     /* Ucitavanje artikala */
79     i = 0;
80     while (fscanf(fp, "%ld %s %s %f", &asortiman[i].kod,
81                  asortiman[i].naziv, asortiman[i].proizvodjac,
82                  &asortiman[i].cena) == 4)
83         i++;
84
85     /* Zatvaranje datoteke */
86     fclose(fp);

87
88     n = i;

89
90     /* Sortira se celokupan asortiman prodavnice prema kodovima jer ce
91     pri kucanju racuna prodavac unositi kod artikla. Prilikom
92     kucanja svakog racuna pretrazuje se asortiman, da bi se utvrdila
93     cena artikla. Kucanje racuna obuhvata vise pretraga asortimana i
94     cilj je da ta operacija bude sto efikasnija. Zato se koristi
95     algoritam binarne pretrage prilikom pretrazivanja po kodu
96     artikla. Iz tog razloga, potrebno je da asortiman bude sortiran
97     po kodovima i to ce biti uradjeno primenom selection sort
```

```

108     algoritma. Sortiranje se vrši samo jednom na početku, ali se
100     zato posle artikli mogu brzo pretraživati prilikom kucanja
102     proizvoljno puno racuna. Vreme koje se utrosi na sortiranje na
        početku izvršavanja programa, kasnije se isplati jer se za
        brojna trazenja artikla umesto linearne moze koristiti
        efikasnija binarna pretraga. */
104     selection_sort(asortiman, n);

106     /* Ispis stanja u prodavnici */
    printf
108     ( "Asortiman:\nKOD           Naziv artikla       Ime
        proizvodjaca       Cena\n");
    for (i = 0; i < n; i++)
110         printf("%10ld %20s %20s %12.2f\n", asortiman[i].kod,
            asortiman[i].naziv, asortiman[i].proizvodjac,
112            asortiman[i].cena);

114     kod = 0;
    while (1) {
116         printf("-----\n");
        printf("- Za kraj za kraj rada kase, pritisnite CTRL+D!\n");
118         printf("- Za nov racun unesite kod artikla!\n\n");
        /* Unos bar koda provog artikla sledeceg kupca */
120         if (scanf("%ld", &kod) == EOF)
            break;
        /* Trenutni racun novog kupca */
        racun = 0;
124         /* Za sve artikule trenutnog kupca */
        while (1) {
126             /* Vrsi se njihov pronalazak u nizu */
            if ((i = binarna_pretraga(asortiman, n, kod)) == -1) {
128                 printf("\tGRESKA: Ne postoji proizvod sa trazanim kodom!\n");
            } else {
130                 printf("\tTrazili ste:\t%s %s %12.2f\n",
                    asortiman[i].naziv, asortiman[i].proizvodjac,
132                    asortiman[i].cena);
                /* I dodavanje na ukupan racun */
134                 racun += asortiman[i].cena;
            }
            /* Unos bar koda sledeceg artikla trenutnog kupca, ili 0 ako on
               nema vise artikla */
136             printf("Unesite kod artikla [ili 0 za prekid]: \t");
            scanf("%ld", &kod);
138             if (kod == 0)
                break;
140             if (kod == 0)
                break;
142         }
        /* Stampanje ukupnog racuna trenutnog kupca */
144         printf("\n\tUKUPNO: %.2lf dinara.\n\n", racun);
    }

146     printf("Kraj rada kase!\n");
148

```

```
    exit(EXIT_SUCCESS);  
150 }
```

Rešenje 3.24

```
1  #include <stdio.h>  
2  #include <stdlib.h>  
3  #include <string.h>  
  
5  #define MAX 500  
  
7  /* Struktura sa svim informacijama o pojedinacnom studentu */  
typedef struct {  
9      char ime[20];  
10     char prezime[25];  
11     int prisustvo;  
12     int zadaci;  
13 } Student;  
  
15 /* Funkcija za sortiranje niza struktura po prezimenu leksikografski  
rastuce */  
17 void sort_ime_leksikografski(Student niz[], int n)  
{  
19     int i, j;  
20     int min;  
21     Student pom;  
  
23     for (i = 0; i < n - 1; i++) {  
24         min = i;  
25         for (j = i + 1; j < n; j++)  
26             if (strcmp(niz[j].ime, niz[min].ime) < 0)  
27                 min = j;  
  
29         if (min != i) {  
30             pom = niz[min];  
31             niz[min] = niz[i];  
32             niz[i] = pom;  
33         }  
34     }  
35 }  
  
37 /* Funkcija za sortiranje niza struktura po ukupnom broju uradjenih  
zadataka opadajuće, a ukoliko neki studenti imaju isti broj  
39 uradjenih zadataka sortiraju se po dužini imena rastuce. */  
void sort_zadatke_pa_imena(Student niz[], int n)  
41 {  
42     int i, j;  
43     int max;  
44     Student pom;  
45     for (i = 0; i < n - 1; i++) {  
46         max = i;
```



```

47     for (j = i + 1; j < n; j++)
48         if (niz[j].zadaci > niz[max].zadaci)
49             max = j;
50         else if (niz[j].zadaci == niz[max].zadaci
51                 && strlen(niz[j].ime) < strlen(niz[max].ime))
52             max = j;
53     if (max != i) {
54         pom = niz[max];
55         niz[max] = niz[i];
56         niz[i] = pom;
57     }
58 }
59 }

61 /* Funkcija za sortiranje niza struktura po broju casova na kojima
62    su bili opadajuće. Ukoliko neki studenti imaju isti broj casova,
63    sortiraju se opadajuće po broju uradjenih zadataka, a ukoliko se
64    i po broju zadataka poklapaju, njihovo sortiranje ce biti po
65    prezimenu opadajuće. */
66 void sort_prisustvo_pa_zadatke_pa_prezimana(Student niz[], int n)
67 {
68     int i, j;
69     int max;
70     Student pom;
71     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
72         max = i;
73         for (j = i + 1; j < n; j++)
74             if (niz[j].prisustvo > niz[max].prisustvo)
75                 max = j;
76             else if (niz[j].prisustvo == niz[max].prisustvo
77                     && niz[j].zadaci > niz[max].zadaci)
78                 max = j;
79             else if (niz[j].prisustvo == niz[max].prisustvo
80                     && niz[j].zadaci == niz[max].zadaci
81                     && strcmp(niz[j].prezime, niz[max].prezime) > 0)
82                 max = j;
83     if (max != i) {
84         pom = niz[max];
85         niz[max] = niz[i];
86         niz[i] = pom;
87     }
88 }
89 }

91

93 int main(int argc, char *argv[])
94 {
95     Student praktikum[MAX];
96     int i, br_studenata = 0;
97
98     FILE *fp = NULL;

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
99  /* Otvaranje datoteke za citanje */
101 if ((fp = fopen("aktivnost.txt", "r")) == NULL) {
    fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke aktivnost.txt.\n");
103     exit(EXIT_FAILURE);
    }
105
106 /* Ucitavanje sadrzaja */
107 for (i = 0;
    fscanf(fp, "%s%s%d", praktikum[i].ime,
109         praktikum[i].prezime, &praktikum[i].prisustvo,
        &praktikum[i].zadaci) != EOF; i++);
111 /* Zatvaranje datoteke */
    fclose(fp);
113 br_studenata = i;

115 /* Kreiranje prvog spiska studenata po prvom kriterijumu */
    sort_ime_leksikografski(praktikum, br_studenata);
117 /* Otvaranje datoteke za pisanje */
    if ((fp = fopen("dat1.txt", "w")) == NULL) {
119         fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke dat1.txt.\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
121     }
    /* Upis niza u datoteku */
123     fprintf
        (fp, "Studenti sortirani po imenu leksikografski rastuce:\n");
125     for (i = 0; i < br_studenata; i++)
        fprintf(fp, "%s %s %d %d\n", praktikum[i].ime,
127             praktikum[i].prezime, praktikum[i].prisustvo,
            praktikum[i].zadaci);
129 /* Zatvaranje datoteke */
    fclose(fp);
131

132 /* Kreiranje drugog spiska studenata po drugom kriterijumu */
133 sort_zadatke_pa_imena(praktikum, br_studenata);
    /* Otvaranje datoteke za pisanje */
135     if ((fp = fopen("dat2.txt", "w")) == NULL) {
        fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke dat2.txt.\n");
137         exit(EXIT_FAILURE);
    }
    /* Upis niza u datoteku */
139     fprintf(fp, "Studenti sortirani po broju zadataka opadajuce,\n");
141     fprintf(fp, "pa po duzini imena rastuce:\n");
    for (i = 0; i < br_studenata; i++)
143         fprintf(fp, "%s %s %d %d\n", praktikum[i].ime,
            praktikum[i].prezime, praktikum[i].prisustvo,
145             praktikum[i].zadaci);
    /* Zatvaranje datoteke */
147     fclose(fp);

149 /* Kreiranje treceg spiska studenata po trecem kriterijumu */
    sort_prisustvo_pa_zadatke_pa_prezimana(praktikum, br_studenata);
```

```

151  /* Otvaranje datoteke za pisanje */
152  if ((fp = fopen("dat3.txt", "w")) == NULL) {
153      fprintf(stderr, "Neuspješno otvaranje datoteke dat3.txt.\n");
154      exit(EXIT_FAILURE);
155  }
156  /* Upis niza u datoteku */
157  fprintf(fp, "Studenti sortirani po prisustvu opadajuće,\n");
158  fprintf(fp, "pa po broju zadataka,\n");
159  fprintf(fp, "pa po prezimenima leksikografski opadajuće:\n");
160  for (i = 0; i < br_studenata; i++)
161      fprintf(fp, "%s %s %d %d\n", praktikum[i].ime,
162              praktikum[i].prezime, praktikum[i].prisustvo,
163              praktikum[i].zadaci);
164  /* Zatvaranje datoteke */
165  fclose(fp);
166
167  return 0;
168  }

```

Rešenje 3.25

```

#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#include <string.h>
4 #define KORAK 10

6 /* Struktura koja opisuje jednu pesmu */
typedef struct {
8     char *izvodjac;
    char *naslov;
10    int broj_gledanja;
} Pesma;

12
13 /* Funkcija za upoređivanje pesama po broju gledanosti (potrebna za
14    rad qsort funkcije) */
15 int uporedi_gledanost(const void *pp1, const void *pp2)
16 {
17     Pesma *p1 = (Pesma *) pp1;
18     Pesma *p2 = (Pesma *) pp2;
19
20     return p2->broj_gledanja - p1->broj_gledanja;
21 }
22
23 /* Funkcija za upoređivanje pesama po naslovu (potrebna za rad qsort
24    funkcije) */
25 int uporedi_naslove(const void *pp1, const void *pp2)
26 {
27     Pesma *p1 = (Pesma *) pp1;
28     Pesma *p2 = (Pesma *) pp2;
29
30     return strcmp(p1->naslov, p2->naslov);

```

```

32 }
33
34 /* Funkcija za upoređjivanje pesama po izvodjaju (potrebna za rad
35    qsort funkcije) */
36 int uporedi_izvodjace(const void *pp1, const void *pp2)
37 {
38     Pesma *p1 = (Pesma *) pp1;
39     Pesma *p2 = (Pesma *) pp2;
40
41     return strcmp(p1->izvodjac, p2->izvodjac);
42 }
43
44 int main(int argc, char *argv[])
45 {
46     FILE *ulaz;
47     Pesma *pesme;
48
49     /* Pokazivac na deo memorije za
50        cuvanje pesama */
51     int alocirano_za_pesme;
52     /* Broj mesta alociranih za pesme */
53     int i;
54     /* Redni broj pesme cije se
55        informacije citaju */
56     int n;
57     /* Ukupan broj pesama */
58     int j, k;
59     char c;
60     int alocirano;
61     /* Broj mesta alociranih za propratne
62        informacije o pesmama */
63     int broj_gledanja;
64
65     /* Priprema datoteke za citanje */
66     ulaz = fopen("pesme_bez_pretpostavki.txt", "r");
67     if (ulaz == NULL) {
68         printf("Greska pri otvaranju ulazne datoteke!\n");
69         return 0;
70     }
71
72     /* Citanje informacija o pesmama */
73     pesme = NULL;
74     alocirano_za_pesme = 0;
75     i = 0;
76
77     while (1) {
78
79         /* Proverava da li je dostignut kraj datoteke */
80         c = fgetc(ulaz);
81         if (c == EOF) {
82             /* Nema vise sadrzaja za citanje */
83             break;
84         } else {
85             /* Inace, vracamo procitani karakter nazad */
86             ungetc(c, ulaz);
87         }
88     }
89 }
```

```
84  /* Provera da li postoji dovoljno memorije za citanje nove pesme
    */
    if (alocirano_za_pesme == i) {
86
        /* Ako ne, ako je potrosena sva alocirana memorija, alocira se
88         novih KORAK mesta */
        alocirano_za_pesme += KORAK;
90         pesme =
            (Pesma *) realloc(pesme,
92                             alocirano_za_pesme * sizeof(Pesma));

94         /* Proverava da li je nova memorija uspesno realocirana */
        if (pesme == NULL) {
96             /* Ako nije ispisuje se obavestenje */
            printf("Problem sa alokacijom memorije!\n");
98             /* I oslobadja sva memorija zauzeta do ovog koraka */
            for (k = 0; k < i; k++) {
100                 free(pesme[k].izvodjac);
                    free(pesme[k].naslov);
102             }
            free(pesme);
104             return 0;
        }
106    }

108
    /* Ako jeste, nastavlja se sa citanjem pesama ... */
110    /* Cita se ime izvodjaca */

112    j = 0;                                /* Pozicija na koju treba smestiti
                                           procitani karakter */
114    alocirano = 0;                          /* Broj alociranih mesta */
    pesme[i].izvodjac = NULL;               /* Memorija za smestanje procitanih
116                                           karaktera */

118    /* Sve do prve beline u liniji (beline koja se nalazi nakon imena
        izvodjaca) citaju se karakteri iz datoteke */
120    while ((c = fgetc(ulaz)) != ' ') {
        /* Proverav da li postoji dovoljno memorije za smestanje
122         procitanog karaktera */
        if (j == alocirano) {
124
            /* Ako ne, ako je potrosena sva alocirana memorija, alocira
126             se novih KORAK mesta */
            alocirano += KORAK;
128             pesme[i].izvodjac =
                (char *) realloc(pesme[i].izvodjac,
130                                alocirano * sizeof(char));

132
            /* Provera da li je nova alokacija uspesna */
            if (pesme[i].izvodjac == NULL) {
```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
134         /* Ako nije oslobadja se sva memorija zauzeta do ovog
           koraka */
136         for (k = 0; k < i; k++) {
           free(pesme[k].izvodjac);
138           free(pesme[k].naslov);
           }
140         free(pesme);
           /* I prekida sa izvršavanjem programa */
142         return 0;
           }

144     }

146     /* Ako postoji dovoljno memorije, smestamo procitani karakter
    */
           pesme[i].izvodjac[j] = c;
148           j++;
           /* I nastavlja se sa citanjem */
150     }

152     /* Upis terminirajuće nule na kraj reci */
           pesme[i].izvodjac[j] = '\0';
154

156     /* Preskace se karakter - */
           fgetc(ulaz);
158

160     /* Preskace se razmak */
           fgetc(ulaz);

162     /* Cita se naslov pesme */
           j = 0;
164                                     /* Pozicija na koju treba smestiti
                                           procitani karakter */
           alocirano = 0;
166                                     /* Broj alociranih mesta */
           pesme[i].naslov = NULL;
168                                     /* Memorija za smestanje procitanih
                                           karaktera */

170     /* Sve do zarez (koji se nalazi nakon naslova pesme) citaju se
           karakteri iz datoteke */

172     while ((c = fgetc(ulaz)) != ',') {
           /* Provera da li postoji dovoljno memorije za smestanje
           procitanog karaktera */
174           if (j == alocirano) {
176               /* Ako ne, ako je potrosena sva alocirana memorija, alocira
               se novih KORAK mesta */
               alocirano += KORAK;
178               pesme[i].naslov =
180                   (char *) realloc(pesme[i].naslov,
                                   alocirano * sizeof(char));

182               /* Provera da li je nova alokacija uspesna */
184               if (pesme[i].naslov == NULL) {
```

```

186         /* Ako nije, oslobadja se sva memorija zauzeta do ovog
           koraka */
188         for (k = 0; k < i; k++) {
189             free(pesme[k].izvodjac);
190             free(pesme[k].naslov);
191         }
192         free(pesme[i].izvodjac);
193         free(pesme);

194         /* I prekida izvršavanje programa */
195         return 0;
196     }

197 }

198 /* Ako postoji dovoljno memorije, smesta se procitani karakter
   */
200 pesme[i].naslov[j] = c;
201 j++;
202 /* I nastavlja dalje sa citanjem */
203 }
204 /* Upisuje se terminirajuca nula na kraj reci */
205 pesme[i].naslov[j] = '\0';

206 /* Preskace se razmak */
207 fgetc(ulaz);

208 /* Cita se broj gledanja */
209 broj_gledanja = 0;

210 /* Sve do znaka za novi red (kraja linije) citaju se karakteri iz
   datoteke */
211 while ((c = fgetc(ulaz)) != '\n') {
212     broj_gledanja = broj_gledanja * 10 + (c - '0');
213 }
214 pesme[i].broj_gledanja = broj_gledanja;

215 /* Prelazi se na citanje sledece pesme */
216 i++;
217 }

218 /* Informacija o broju procitanih pesama */
219 n = i;
220 /* Zatvaranje nepotrebne datoteke */
221 fclose(ulaz);

222 /* Analiza argumenta komandne linije */
223 if (argc == 1) {
224     /* Nema dodatnih opcija => sortiranje po broju gledanja */
225     qsort(pesme, n, sizeof(Pesma), &uporedi_gledanost);
226 } else {
227     if (argc == 2 && strcmp(argv[1], "-n") == 0) {
228         /* Sortiranje po naslovu */

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
236     qsort(pesme, n, sizeof(Pesma), &uporedi_naslove);
    } else {
238     if (argc == 2 && strcmp(argv[1], "-i") == 0) {
        /* Sortiranje po izvodjaku */
240     qsort(pesme, n, sizeof(Pesma), &uporedi_izvodjace);
    } else {
242     printf("Nedozvoljeni argumenti!\n");
        free(pesme);
244     return 0;
    }
246 }
}
248
/* Ispis rezultata */
250 for (i = 0; i < n; i++) {
    printf("%s - %s, %d\n", pesme[i].izvodjac, pesme[i].naslov,
252         pesme[i].broj_gledanja);
}
254
/* Oslobadjanje memorije */
256 for (i = 0; i < n; i++) {
    free(pesme[i].izvodjac);
258     free(pesme[i].naslov);
}
260 free(pesme);
262 return 0;
}
```

Rešenje 3.28

```
1 #include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
#include <search.h>
5
#define MAX 100
7
/* Funkcija poredjenja dva cela broja */
9 int compare_int(const void *a, const void *b)
{
11     /* Konvertovanje void pokazivaca u int pokazivace koji se zatim
        dereferenciraju, a dobijeni int-ovi se oduzimaju i razlika
13     vraca. */

15     /* Zbog moguceg prekoracenja opsega celih brojeva, sledece
        oduzimanje treba izbegavati return *((int *)a) - *((int *)b); */
17
    int b1 = *((int *) a);
19     int b2 = *((int *) b);
}
```



```
21     if (b1 > b2)
22         return 1;
23     else if (b1 < b2)
24         return -1;
25     else
26         return 0;
27 }

29 int compare_int_desc(const void *a, const void *b)
30 {
31     /* Za obrnuti poredak treba samo oduzimati a od b */
32     /* return *((int *)b) - *((int *)a); */

33     /* Ili samo promeniti znak vrednosti koju koju vraca prethodna
34        funkcija */
35     return -compare_int(a, b);
36 }

39 int main()
40 {
41     size_t n;
42     int i, x;
43     int a[MAX], *p = NULL;

44     /* Unos dimenzije */
45     printf("Uneti dimenziju niza: ");
46     scanf("%ld", &n);
47     if (n > MAX)
48         n = MAX;

51     /* Unos elementa niza */
52     printf("Uneti elemente niza:\n");
53     for (i = 0; i < n; i++)
54         scanf("%d", &a[i]);

55     /* Sortiranje niza celih brojeva */
56     qsort(a, n, sizeof(int), &compare_int);

59     /* Prikaz sortiranog niz */
60     printf("Sortirani niz u rastucem poretku:\n");
61     for (i = 0; i < n; i++)
62         printf("%d ", a[i]);
63     putchar('\n');

65     /* Pretrazivanje niza */
66     /* Vrednost koja ce biti trazena u nizu */
67     printf("Uneti element koji se trazi u nizu: ");
68     scanf("%d", &x);

69     /* Binarna pretraga */
71     printf("Binarna pretraga: \n");
72     p = bsearch(&x, a, n, sizeof(int), &compare_int);
```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
73  if (p == NULL)
    printf("Elementa nema u nizu!\n");
75  else
    printf("Element je nadjen na poziciji %ld\n", p - a);
77
/* Linearna pretraga */
79  printf("Linearna pretraga (lfind): \n");
p = lfind(&x, a, &n, sizeof(int), &compare_int);
81  if (p == NULL)
    printf("Elementa nema u nizu!\n");
83  else
    printf("Element je nadjen na poziciji %ld\n", p - a);
85
    return 0;
87 }
```

Rešenje 3.29

```
1  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
   #include <search.h>
5
   #define MAX 100
7
/* Funkcija racuna broj delilaca broja x */
9  int no_of_deviders(int x)
{
11     int i;
    int br;
13
    /* Negativni brojevi imaju isti broj delilaca kao i pozitivni */
15     if (x < 0)
        x = -x;
17     if (x == 0)
        return 0;
19     if (x == 1)
        return 1;
21     /* Svaki broj veci od 1 ima bar 2 delioca, (1 i samog sebe) */
    br = 2;
23     for (i = 2; i < sqrt(x); i++)
        if (x % i == 0)
25         /* Ako i deli x onda su delioci: i, x/i */
            br += 2;
27     /* Ako je broj x bas kvadrat, onda se iz petlje izaslo kada je
        promenljiva i bila bas jednaka korenu od x, i tada broj x ima
29         jos jednog delioca */
    if (i * i == x)
31         br++;
33
    return br;
```

```

}
35
/* Funkcija poredjenja dva cela broja po broju delilaca */
37 int compare_no_deviders(const void *a, const void *b)
{
39     int ak = *(int *) a;
    int bk = *(int *) b;
41     int n_d_a = no_of_deviders(ak);
    int n_d_b = no_of_deviders(bk);
43
    if (n_d_a > n_d_b)
45         return 1;
    else if (n_d_a < n_d_b)
47         return -1;
    else
49         return 0;
}
51
int main()
53 {
    size_t n;
55     int i;
    int a[MAX];
57
    /* Unos dimenzije */
59     printf("Uneti dimenziju niza: ");
    scanf("%ld", &n);
61     if (n > MAX)
        n = MAX;
63
    /* Unos elementa niza */
65     printf("Uneti elemente niza:\n");
    for (i = 0; i < n; i++)
67         scanf("%d", &a[i]);
69
    /* Sortiranje niza celih brojeva prema broju delilaca */
    qsort(a, n, sizeof(int), &compare_no_deviders);
71
    /* Prikaz sortiranog niza */
73     printf("Sortirani niz u rastucem poretku prema broju delilaca:\n");
    for (i = 0; i < n; i++)
75         printf("%d ", a[i]);
    putchar('\n');
77
    return 0;
79 }

```

Rešenje 3.30

```

1 #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
3 #include <string.h>
4 #include <search.h>
5 #define MAX_NISKI 1000
6 #define MAX_DUZINA 30
7
8 /******
9  Niz nizova karaktera ovog potpisa
10  char niske[3][4];
11  se moze graficki predstaviti ovako:
12  -----
13  | a | b | c | \0 || d | e | \0|   || f | g | h | \0||
14  -----
15  Dakle kao tri reci (abc, de, fgh), nadovezane jedna na drugu. Za
16  svaku je rezervisano po 4 karaktera ukljucujuci \0. Druga rec sa
17  nalazi na adresi koja je za 4 veka od prve reci, a za 4 manja od
18  adrese na kojoj se nalazi treca rec. Adresa i-te reci je niske[i]
19  i ona je tipa char*.
20
21  Kako pokazivaci a i b u sledecoj funkciji sadrze adrese elemenata
22  koji trebaju biti uporedjeni, (npr. pri porecenju prve i poslednje
23  reci, pokazivac a ce pokazivati na slovo 'a', a pokazivac b na
24  slovo 'f') treba ih kastovati na char*, i pozvati funkciju strcmp
25  nad njima.
26  *****/
27 int poredi_leksikografski(const void *a, const void *b)
28 {
29     return strcmp((char *) a, (char *) b);
30 }
31
32 /* Funkcija slicna prethodnoj, osim sto elemente ne uporeduje
33    leksikografski, vec po duzini */
34 int poredi_duzine(const void *a, const void *b)
35 {
36     return strlen((char *) a) - strlen((char *) b);
37 }
38
39 int main()
40 {
41     int i;
42     size_t n;
43     FILE *fp = NULL;
44     char niske[MAX_NISKI][MAX_DUZINA];
45     char *p = NULL;
46     char x[MAX_DUZINA];
47
48     /* Otvaranje datoteke */
49     if ((fp = fopen("niske.txt", "r")) == NULL) {
50         fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke niske.txt.\n");
51         exit(EXIT_FAILURE);
52     }
53
54     /* Citanje sadrzaja datoteke */
```

```

55     for (i = 0; fscanf(fp, "%s", niske[i]) != EOF; i++);

57     /* Zatvaranje datoteke */
    fclose(fp);
59     n = i;

61     /* Sortiranje niski leksikografski. Biblioteckoj funkciji qsort
        prosledjuje se funkcija kojom se zadaje kriterijum poredjenja 2
63     niske po duzini */
    qsort(niske, n, MAX_DUZINA * sizeof(char), &poredi_leksikografski);

65
    printf("Leksikografski sortirane niske:\n");
67     for (i = 0; i < n; i++)
        printf("%s ", niske[i]);
69     printf("\n");

71     /* Unos trazene niske */
    printf("Uneti trazenu nisku: ");
73     scanf("%s", x);

75     /* Binarna pretraga */
    /* Prosledjuje se pokazivac na funkciju poredi_leksikografski jer
77     je niz vec sortiran leksikografski. */
    p = bsearch(&x, niske, n, MAX_DUZINA * sizeof(char),
79                &poredi_leksikografski);

81     if (p != NULL)
        printf("Niska \"%s\" je pronadjena u nizu na poziciji %ld\n",
83                p, (p - (char *) niske) / MAX_DUZINA);
    else
85        printf("Niska nije pronadjena u nizu\n");

87     /* Linearna pretraga */
    p = lfind(&x, niske, &n, MAX_DUZINA * sizeof(char),
89                &poredi_leksikografski);

91     if (p != NULL)
        printf("Niska \"%s\" je pronadjena u nizu na poziciji %ld\n",
93                p, (p - (char *) niske) / MAX_DUZINA);
    else
95        printf("Niska nije pronadjena u nizu\n");

97     /* Sortiranje po duzini */
    qsort(niske, n, MAX_DUZINA * sizeof(char), &poredi_duzine);

99
    printf("Niske sortirane po duzini:\n");
101    for (i = 0; i < n; i++)
        printf("%s ", niske[i]);
103    printf("\n");

105    exit(EXIT_SUCCESS);
}

```

Rešenje 3.31

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <search.h>
5 #define MAX_NISKI 1000
6 #define MAX_DUZINA 30
7
8 /*****
9  Niz pokazivaca na karaktere ovog potpisa
10 char *niske[3];
11 posle alokacije u main-u se moze graficki predstaviti ovako:
12
13 | X | -----> | a | b | c | \0|
14
15 | Y | -----> | d | e | \0|
16
17 | Z | -----> | f | g | h | \0|
18
19 Sa leve strane je vertikalno prikazan niz pokazivaca, gde je i-ti
20 njegov element pokazivac koji pokazuje na alocirane karaktere i-te
21 reci. Njegov tip je char*.
22
23 Kako pokazivaci a i b u sledecoj funkciji sadrze adrese elemenata
24 koji trebaju biti upoređeni (recimo adresu od X i adresu od Z), i
25 kako su X i Z tipa char*, onda a i b su tipa char**, pa se tako
26 moraju i kastovati. Da bi se leksikografski uporedili elementi X i
27 Z, moraju se uporediti stringovi na koje oni pokazuju, pa zato se
28 u sledecoj funkciji poziva strcmp() nad onim na sta pokazuju a i b,
29 kastovani na odgovarajuci tip.
30 *****/
31 int poredi_leksikografski(const void *a, const void *b)
32 {
33     return strcmp(*(char **) a, *(char **) b);
34 }
35
36 /* Funkcija slicna prethodnoj, osim sto elemente ne upoređuje
37    leksikografski, vec po duzini */
38 int poredi_duzine(const void *a, const void *b)
39 {
40     return strlen(*(char **) a) - strlen(*(char **) b);
41 }
42
43 /* Ovo je funkcija poredjenja za bsearch. Pokazivac b pokazuje na
44    element u nizu sa kojim se poredi, pa njega treba kastovati na
45    char* i dereferencirati, (videti obrazlozenje za prvu funkciju u
46    ovom zadatku, a pokazivac a pokazuje na element koji se trazi. U
47    main funkciji je to x, koji je tipa char*, tako da pokazivac a
48    ovde samo treba kastovati i ne dereferencirati. */
49 int poredi_leksikografski_b(const void *a, const void *b)
50 {

```

```

    return strcmp((char *) a, *(char **) b);
52 }

54 int main()
55 {
56     int i;
57     size_t n;
58     FILE *fp = NULL;
59     char *niske[MAX_NISKI];
60     char **p = NULL;
61     char x[MAX_DUZINA];
62
63     /* Otvaranje datoteke */
64     if ((fp = fopen("niske.txt", "r")) == NULL) {
65         fprintf(stderr, "Neuspješno otvaranje datoteke niske.txt.\n");
66         exit(EXIT_FAILURE);
67     }
68
69     /* Citanje sadržaja datoteke */
70     i = 0;
71     while (fscanf(fp, "%s", x) != EOF) {
72         /* Alociranje dovoljne memorije za i-tu nisku */
73         if ((niske[i] = malloc(strlen(x) * sizeof(char))) == NULL) {
74             fprintf(stderr, "Greska pri alociranju niske\n");
75             exit(EXIT_FAILURE);
76         }
77         /* Kopiranje procitane niske na svoje mesto */
78         strcpy(niske[i], x);
79         i++;
80     }
81
82     /* Zatvaranje datoteke */
83     fclose(fp);
84     n = i;
85
86     /* Sortiranje niski leksikografski. Bibliotečkoj funkciji qsort se
87        prosledjuje funkcija kojom se zadaje kriterijum poredjenja 2
88        niske po duzini */
89     qsort(niske, n, sizeof(char *), &poredi_leksikografski);
90
91     printf("Leksikografski sortirane niske:\n");
92     for (i = 0; i < n; i++)
93         printf("%s ", niske[i]);
94     printf("\n");
95
96     /* Unos trazene niske */
97     printf("Uneti trazenu nisku: ");
98     scanf("%s", x);
99
100    /* Binarna pretraga */
101    p = bsearch(x, niske, n, sizeof(char *), &poredi_leksikografski_b);
102    if (p != NULL)

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
104     printf("Niska \"%s\" je pronadjena u nizu na poziciji %ld\n",
        *p, p - niske);
106     else
        printf("Niska nije pronadjena u nizu\n");

108     /* Linearna pretraga */
    p = lfind(x, niske, &n, sizeof(char *), &poredi_leksikografski_b);
110     if (p != NULL)
        printf("Niska \"%s\" je pronadjena u nizu na poziciji %ld\n",
112             *p, p - niske);
    else
114        printf("Niska nije pronadjena u nizu\n");

116     /* Sortiramo po duzini */
    qsort(niske, n, sizeof(char *), &poredi_duzine);
118
    printf("Niske sortirane po duzini:\n");
120    for (i = 0; i < n; i++)
        printf("%s ", niske[i]);
122    printf("\n");

124    /* Oslobadjanje zauzete memorije */
    for (i = 0; i < n; i++)
126        free(niske[i]);

128    exit(EXIT_SUCCESS);
}
```

Rešenje 3.32

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#include <string.h>
4 #include <search.h>

6 #define MAX 500

8 /* Struktura sa svim informacijama o pojedinacnom studentu */
typedef struct {
10     char ime[21];
    char prezime[21];
12     int bodovi;
} Student;
14

/* Funkcija poredjenja za sortiranje po broju bodova. Studenti sa
16     istim brojem bodova se dodatno sortiraju leksikografski po
    prezimenu */
18 int compare(const void *a, const void *b)
{
20     Student *prvi = (Student *) a;
    Student *drugi = (Student *) b;
```



```
22     if (prvi->bodovi > drugi->bodovi)
23         return -1;
24     else if (prvi->bodovi < drugi->bodovi)
25         return 1;
26     else
27         /* Ako su jednaki po broju bodova, treba ih uporediti po
28            prezimenu */
29         return strcmp(prvi->prezime, drugi->prezime);
30 }
31
32 /* Funkcija za poredjenje koja se koristi u pretrazi po broju bodova.
33    Prvi parametar je ono sto se trazi u nizu (broj bodova), a drugi
34    parametar je element niza ciji se bodovi porede. */
35 int compare_za_bsearch(const void *a, const void *b)
36 {
37     int bodovi = *(int *) a;
38     Student *s = (Student *) b;
39     return s->bodovi - bodovi;
40 }
41
42 /* Funkcija za poredjenje koja se koristi u pretrazi po prezimenu.
43    Prvi parametar je ono sto se trazi u nizu (prezime), a drugi
44    parametar je element niza cije se prezime poredi. */
45 int compare_za_linearna_prezimana(const void *a, const void *b)
46 {
47     char *prezime = (char *) a;
48     Student *s = (Student *) b;
49     return strcmp(prezime, s->prezime);
50 }
51
52
53
54 int main(int argc, char *argv[])
55 {
56     Student kolokvijum[MAX];
57     int i;
58     size_t br_studenata = 0;
59     Student *nadjen = NULL;
60     FILE *fp = NULL;
61     int bodovi;
62     char prezime[21];
63
64     /* Ako je program pozvan sa nedovoljnim brojem argumenata daje se
65        informacija korisniku kako se program koristi i prekida se
66        izvorsavanje. */
67     if (argc < 2) {
68         fprintf(stderr,
69             "Program se poziva sa:\n%s datoteka_sa_rezultatima\n",
70             argv[0]);
71         exit(EXIT_FAILURE);
72     }
73 }
```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
74  /* Otvaranje datoteke */
75  if ((fp = fopen(argv[1], "r")) == NULL) {
76      fprintf(stderr, "Neuspješno otvaranje datoteke %s\n", argv[1]);
77      exit(EXIT_FAILURE);
78  }

80  /* Učitavanje sadržaja */
81  for (i = 0;
82      fscanf(fp, "%s%s%d", kolokvijum[i].ime,
83              kolokvijum[i].prezime,
84              &kolokvijum[i].bodovi) != EOF; i++);

86  /* Zatvaranje datoteke */
87  fclose(fp);
88  br_studenata = i;

90  /* Sortiranje niza studenata po broju bodova, gde se unutar grupe
91     studenata sa istim brojem bodova sortiranje vrši po prezimenu */
92  qsort(kolokvijum, br_studenata, sizeof(Student), &compare);

94  printf("Studenti sortirani po broju poena opadajuće, ");
95  printf("pa po prezimenu rastuće:\n");
96  for (i = 0; i < br_studenata; i++)
97      printf("%s %s %d\n", kolokvijum[i].ime,
98              kolokvijum[i].prezime, kolokvijum[i].bodovi);

100 /* Pretraživanje studenata po broju bodova se vrši binarnom
101     pretragom jer je niz sortiran po broju bodova. */
102 printf("Unesite broj bodova: ");
103 scanf("%d", &bodovi);

104
105 nadjen =
106     bsearch(&bodovi, kolokvijum, br_studenata, sizeof(Student),
107             &compare_zabsearch);

108
109 if (nadjen != NULL)
110     printf
111         ("Pronadjen je student sa unetim brojem bodova: %s %s %d\n",
112          nadjen->ime, nadjen->prezime, nadjen->bodovi);
113 else
114     printf("Nema studenta sa unetim brojem bodova\n");

116 /* Pretraga po prezimenu se mora vršiti linearno jer je niz
117     sortiran po bodovima. */
118 printf("Unesite prezime: ");
119 scanf("%s", prezime);

120
121 nadjen =
122     lfind(prezime, kolokvijum, &br_studenata, sizeof(Student),
123           &compare_zalinearnaprezimena);

124
125 if (nadjen != NULL)
```

```

126     printf
127     ("Pronadjen je student sa unetim prezimenom: %s %s %d\n",
128      nadjen->ime, nadjen->prezime, nadjen->bodovi);
129     else
130     printf("Nema studenta sa unetim prezimenom\n");
131
132     return 0;
133 }

```

Rešenje 3.33

```

1  #include<stdio.h>
2  #include<string.h>
3  #include <stdlib.h>
4
5  #define MAX 128
6
7  /* Funkcija poredi dva karaktera */
8  int uporedi_char(const void *pa, const void *pb)
9  {
10     return *(char *) pa - *(char *) pb;
11 }
12
13 /* Funkcija vraca 1 ako su argumenti anagrami, a 0 inace */
14 int anagrami(char s[], char t[])
15 {
16     /* Ako dve niske imaju razlicitu duzinu onda one nisu anagrami */
17     if (strlen(s) != strlen(t))
18         return 0;
19
20     /* Sortiranje niski */
21     qsort(s, strlen(s) / sizeof(char), sizeof(char), &uporedi_char);
22     qsort(t, strlen(t) / sizeof(char), sizeof(char), &uporedi_char);
23
24     /* Ako su niske nakon sortiranja iste onda one jesu anagrami, u
25        suprotnom, nisu */
26     return !strcmp(s, t);
27 }
28
29 int main()
30 {
31     char s[MAX], t[MAX];
32
33     /* Unos niski */
34     printf("Unesite prvu nisku: ");
35     scanf("%s", s);
36     printf("Unesite drugu nisku: ");
37     scanf("%s", t);
38
39     /* Ispituje se da li su niske anagrami */
40     if (anagrami(s, t))

```

3 Algoritmi pretrage i sortiranja

```
41     printf("jesu\n");
    else
43     printf("nisu\n");

45     return 0;
}
```

Rešenje 3.34

```
1  #include <stdio.h>
   #include <string.h>
3  #include <stdlib.h>

5  #define MAX 10
   #define MAX_DUZINA 32

7
   /* Funkcija porenjenja */
9  int uporedi_niske(const void *pa, const void *pb)
   {
11     return strcmp((char *) pa, (char *) pb);
   }

13
   int main()
15   {
       int i, n;
17       char S[MAX][MAX_DUZINA];

19       /* Unos broja niski */
       printf("Unesite broj niski:");
21       scanf("%d", &n);

23       /* Unos niza niski */
       printf("Unesite niske:\n");
25       for (i = 0; i < n; i++)
           scanf("%s", S[i]);

27       /* Sortiranje niza niski */
29       qsort(S, n, MAX_DUZINA * sizeof(char), &uporedi_niske);

31       /*****
        Ovaj deo je iskomentarisan jer se u zadatku ne trazi ispis
33       sortiranih niski. Koriscen je samo u fazi testiranja programa.

35       printf("Sortirane niske su:\n");
       for(i = 0; i < n; i++)
37           printf("%s ", S[i]);
       *****/

39
       /* Ako postoje dve iste niske u nizu, onda ce one nakon sortiranja
41       niza biti jedna do druge */
       for (i = 0; i < n - 1; i++)
```

```

43     if (strcmp(S[i], S[i + 1]) == 0) {
44         printf("ima\n");
45         return 0;
46     }
47
48     printf("nema\n");
49     return 0;
50 }

```

Rešenje 3.35

```

1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3  #include<string.h>
4
5  #define MAX 21
6
7  /* Struktura koja predstavlja jednog studenta */
8  typedef struct student {
9      char nalog[8];
10     char ime[MAX];
11     char prezime[MAX];
12     int poeni;
13 } Student;
14
15
16 /* Funkcija poredi studente prema broju poena, rastuce */
17 int uporedi_poeni(const void *a, const void *b)
18 {
19     Student s = *(Student *) a;
20     Student t = *(Student *) b;
21     return s.poeni - t.poeni;
22 }
23
24 /* Funkcija poredi studente prvo prema godini, zatim prema smeru i
25    na kraju prema indeksu */
26 int uporedi_nalog(const void *a, const void *b)
27 {
28     Student s = *(Student *) a;
29     Student t = *(Student *) b;
30     /* Za svakog studenta iz naloga se izdvaja godina upisa, smer i
31        broj indeksa */
32     int godina1 = (s.nalog[2] - '0') * 10 + s.nalog[3] - '0';
33     int godina2 = (t.nalog[2] - '0') * 10 + t.nalog[3] - '0';
34     char smer1 = s.nalog[1];
35     char smer2 = t.nalog[1];
36     int indeks1 =
37         (s.nalog[4] - '0') * 100 + (s.nalog[5] - '0') * 10 +
38         s.nalog[6] - '0';
39     int indeks2 =
40         (t.nalog[4] - '0') * 100 + (t.nalog[5] - '0') * 10 +

```

```
41     t.nalog[6] - '0';
42     if (godina1 != godina2)
43         return godina1 - godina2;
44     else if (smer1 != smer2)
45         return smer1 - smer2;
46     else
47         return indeks1 - indeks2;
48 }
49
50 int uporedi_bsearch(const void *a, const void *b)
51 {
52     /* Nalog studenta koji se trazi */
53     char *nalog = (char *) a;
54     /* Kljuc pretrage */
55     Student s = *(Student *) b;
56
57     int godina1 = (nalog[2] - '0') * 10 + nalog[3] - '0';
58     int godina2 = (s.nalog[2] - '0') * 10 + s.nalog[3] - '0';
59     char smer1 = nalog[1];
60     char smer2 = s.nalog[1];
61     int indeks1 =
62         (nalog[4] - '0') * 100 + (nalog[5] - '0') * 10 + nalog[6] - '0';
63     ;
64     int indeks2 =
65         (s.nalog[4] - '0') * 100 + (s.nalog[5] - '0') * 10 +
66         s.nalog[6] - '0';
67     if (godina1 != godina2)
68         return godina1 - godina2;
69     else if (smer1 != smer2)
70         return smer1 - smer2;
71     else
72         return indeks1 - indeks2;
73 }
74
75 int main(int argc, char **argv)
76 {
77     Student *nadjen = NULL;
78     char nalog_trazeni[8];
79     Student niz_studenata[100];
80     int i = 0, br_studenata = 0;
81     FILE *in = NULL, *out = NULL;
82
83     /* Ako je broj argumenata komandne linije razlicit i od 2 i od 3,
84        korisnik nije ispravno pozvao program i prijavljuje se greska.
85        */
86     if (argc != 2 && argc != 3) {
87         fprintf(stderr,
88             "Greska! Program se poziva sa: ./a.out -opcija [nalog]\n"
89         );
90         exit(EXIT_FAILURE);
91     }
92 }
```

```
/* Otvaranje datoteke za citanje */
91 in = fopen("studenti.txt", "r");
92 if (in == NULL) {
93     fprintf(stderr,
94         "Greska prilikom otvaranja datoteke studenti.txt!\n");
95     exit(EXIT_FAILURE);
96 }

/* Otvaranje datoteke za pisanje */
99 out = fopen("izlaz.txt", "w");
100 if (out == NULL) {
101     fprintf(stderr,
102         "Greska prilikom otvaranja datoteke izlaz.txt!\n");
103     exit(EXIT_FAILURE);
104 }

/* Ucitavanje studenta iz ulazne datoteke sve do njenog kraja */
107 while (fscanf
108     (in, "%s %s %s %d", niz_studenata[i].nalog,
109     niz_studenata[i].ime, niz_studenata[i].prezime,
110     &niz_studenata[i].poeni) != EOF)
111     i++;

113 br_studenata = i;

115 /* Ako je prisutna opcija -p, vrsi se sortiranje po poenima */
116 if (strcmp(argv[1], "-p") == 0)
117     qsort(niz_studenata, br_studenata, sizeof(Student),
118         &uporedi_poeni);
119 /* A ako je prisutna opcija -n, vrsi se sortiranje po nalogu */
120 else if (strcmp(argv[1], "-n") == 0)
121     qsort(niz_studenata, br_studenata, sizeof(Student),
122         &uporedi_nalog);
123

/* Sortirani studenti se ispisuju u izlaznu datoteku */
125 for (i = 0; i < br_studenata; i++)
126     fprintf(out, "%s %s %s %d\n", niz_studenata[i].nalog,
127         niz_studenata[i].ime, niz_studenata[i].prezime,
128         niz_studenata[i].poeni);
129

/* Ukoliko je u komandnoj liniji uz opciju -n naveden i nalog
131     studenta... */
132 if (argc == 3 && (strcmp(argv[1], "-n") == 0)) {
133     strcpy(nalog_trazeni, argv[2]);

135     /* ... pronalazi se student sa tim nalogom... */
136     nadjen =
137         (Student *) bsearch(nalog_trazeni, niz_studenata,
138             br_studenata, sizeof(Student),
139             &uporedi_bsearch);

141     if (nadjen == NULL)
```

```
143     printf("Nije nadjen!\n");
144     else
145         printf("%s %s %s %d\n", nadjen->nalog, nadjen->ime,
146             nadjen->prezime, nadjen->poeni);
147 }
148
149 /* Zatvaranje datoteka */
150 fclose(in);
151 fclose(out);
152
153 return 0;
154 }
```

Rešenje 3.37

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 /* Funkcija koja učitava elemente matrice a dimenzije nxm sa
5    standardnog ulaza */
6 void učitaj_matricu(int **a, int n, int m)
7 {
8     printf("Unesite elemente matrice po vrstama:\n");
9     int i, j;
10
11     for (i = 0; i < n; i++) {
12         for (j = 0; j < m; j++) {
13             scanf("%d", &a[i][j]);
14         }
15     }
16 }
17
18 /* Funkcija koja određuje zbir v-te vrste matrice a koja ima m
19    kolona */
20 int zbir_vrste(int **a, int v, int m)
21 {
22     int i, zbir = 0;
23
24     for (i = 0; i < m; i++) {
25         zbir += a[v][i];
26     }
27     return zbir;
28 }
29
30 /* Funkcija koja sortira vrste matrice (pokazivace na vrste) na
31    osnovu zbira koriscenjem selection sort algoritma */
32 void sortiraj_vrste(int **a, int n, int m)
33 {
34     int i, j, min;
35
36     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
```



```
min = i;
38 for (j = i + 1; j < n; j++) {
    if (zbir_vrste(a, j, m) < zbir_vrste(a, min, m)) {
40         min = j;
    }
42 }
    if (min != i) {
44         int *tmp;
        tmp = a[i];
46         a[i] = a[min];
        a[min] = tmp;
48     }
}
50 }

52 /* Funkcija koja ispisuje elemente matrice a dimenzije nxm na
    standardni izlaz */
54 void ispis_matricu(int **a, int n, int m)
{
56     int i, j;

58     for (i = 0; i < n; i++) {
        for (j = 0; j < m; j++) {
60             printf("%d ", a[i][j]);
        }
        printf("\n");
62     }
64 }

66 /* Funkcija koja alocira memoriju za matricu dimenzija nxm */
68 int **alociraj_memoriju(int n, int m)
{
70     int i, j;
    int **a;

72     a = (int **) malloc(n * sizeof(int *));
74     if (a == NULL) {
        fprintf(stderr, "Problem sa alokacijom memorije!\n");
76         exit(EXIT_FAILURE);
    }

78     /* Za svaku vrstu ponasob */
    for (i = 0; i < n; i++) {
80         /* Alocira se memorija */
        a[i] = (int *) malloc(m * sizeof(int));
82         /* Proverava se da li je doslo do greske prilikom alokacije */
        if (a[i] == NULL) {
84             /* Ako jeste, ispisuje se poruka */
            fprintf(stderr, "Problem sa alokacijom memorije!\n");
86             /* I oslobadja memorija zauzeta do ovog koraka */
            for (j = 0; j < i; j++) {
88                 free(a[j]);
            }
        }
    }
}
```

```
    }
    free(a);
    exit(EXIT_FAILURE);
}

}

return a;
}

/* Funkcija koja oslobadja memoriju zauzetu matricom a dimenzije nxm
*/
void oslobodi_memoriju(int **a, int n, int m)
{
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        free(a[i]);
    }
    free(a);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    int **a;
    int n, m;

    /* Unos dimenzija matrice */
    printf("Unesite dimenzije matrice: ");
    scanf("%d %d", &n, &m);

    /* Alokacija memorije */
    a = alociraj_memoriju(n, m);

    /* Ucitavanje elementa matrice */
    ucitaj_matricu(a, n, m);

    /* Poziv funkcije koja sortira vrste matrice prema zbiru */
    sortiraj_vrste(a, n, m);

    /* Ispis rezultujuce matrice */
    printf("Sortirana matrica je:\n");
    ispisi_matricu(a, n, m);

    /* Oslobadjanje memorije */
    oslobodi_memoriju(a, n, m);

    return 0;
}
```

Glava 4

Dinamičke strukture podataka

4.1 Liste

Zadatak 4.1 Napisati biblioteku za rad sa jednostruko povezanom listom, čiji čvorovi sadrže cele brojeve.

- (a) Definirati strukturu `Cvor` kojom se predstavlja čvor liste. Treba da sadrži ceo broj `vrednost` i pokazivač na sledeći čvor liste.
- (b) Napisati funkciju `Cvor* napravi_cvor(int broj)` koja kao argument dobija ceo broj, kreira nov čvor liste, inicijalizuje polja novog čvora i vraća njegovu adresu.
- (c) Napisati funkciju `int dodaj_na_pocetak_liste(Cvor** adresa_glave, int broj)` koja dodaje novi čvor sa vrednošću `broj` na početak liste, čija glava se nalazi na adresi `adresa_glave`.
- (d) Napisati funkciju `Cvor* pronadji_poslednji(Cvor* glava)` koja pronalazi poslednji čvor u listi.
- (e) Napisati funkciju `int dodaj_na_kraj_liste(Cvor** adresa_glave, int broj)` koja dodaje novi čvor sa vrednošću `broj` na kraj liste.
- (f) Napisati funkciju `Cvor* pronadji_mesto_umetanja(Cvor* glava, int broj)` koja vraća pokazivač na čvor u neopadajuće uređenoj listi iza kojeg bi trebalo dodati nov čvor sa vrednošću `broj`.

- (g) Napisati funkciju `void dodaj_iza(Cvor* tekuci, Cvor* novi)` koja uvezuje u postojeću listu čvor `novi` iza čvora `tekuci`.
- (h) Napisati funkciju `int dodaj_sortirano(Cvor** adresa_glave, int broj)` koja dodaje novi elemenat u neopadajuće uređenu listu tako da se očuva postojeće uređenje.
- (i) Napisati funkciju `void ispisi_listu(Cvor* glava)` koja ispisuje čvorove liste, uokvirene zagradama `[,]` i međusobno razdvojene zapetama.
- (j) Napisati funkciju `Cvor* pretrazi_listu(Cvor* glava, int broj)` koja proverava da li se u listi nalazi čvor čija se vrednost zadaje kao argument funkcije.
- (k) Napisati funkciju `Cvor* pretrazi_sortiranu_listu(Cvor* glava, int broj)` koja proverava da li se u listi nalazi čvor čija se vrednost zadaje kao argument funkcije, pri čemu se pretpostavlja da se pretraživanje vrši nad neopadajuće uređenoj listi.
- (l) Napisati funkciju `void obrisi_cvor(Cvor** adresa_glave, int broj)` koja briše sve čvorove u listi koji imaju vrednost koja se zadaje kao argument funkcije.
- (m) Napisati funkciju `void obrisi_cvor_sortirane_liste(Cvor** adresa_glave, int broj)` koja briše sve čvorove u listi koji imaju vrednost koja se zadaje kao argument funkcije, pri čemu se pretpostavlja da se pretraživanje vrši nad neopadajuće uređenoj listi.
- (n) Napisati funkciju `void oslobodi_listu(Cvor** adresa_glave)` koja oslobađa dinamički zauzetu memoriju za čvorove liste.

NAPOMENA: *Sve funkcije za rad sa listom implementirati iterativno.*

Napisati programe koji koriste jednostruko povezanu listu za čuvanje elemenata koji se unose sa standardnog ulaza. Unošenje novih brojeva u listu prekida se učitavanjem kraja ulaza (EOF). Svako dodavanje novog broja u listu ispratiti ispisivanjem trenutnog sadržaja liste.

- (1) U programu se učitani celi brojevi dodaju na početak liste. Unosi se ceo broj koji se traži u unetoj listi, i na ekran se ispisuje rezultat pretrage.

Primer 1

```

Poziv: ./a.out

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unosite brojeve: (za kraj unesite CTRL+D)
2
Lista: [2]
3
Lista: [3, 2]
14
Lista: [14, 3, 2]
5
Lista: [5, 14, 3, 2]
3
Lista: [3, 5, 14, 3, 2]
3
Lista: [3, 3, 5, 14, 3, 2]
17
Lista: [17, 3, 3, 5, 14, 3, 2]
3
Lista: [3, 17, 3, 3, 5, 14, 3, 2]
1
Lista: [1, 3, 17, 3, 3, 5, 14, 3, 2]
9
Lista: [9, 1, 3, 17, 3, 3, 5, 14, 3, 2]

Unosite broj koji se trazi u listi: 17
Trazeni broj 17 je u listi!

```

Primer 2

```

Poziv: ./a.out

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unosite brojeve: (za kraj unesite CTRL+D)
23
Lista: [23]
14
Lista: [14, 23]
35
Lista: [35, 14, 23]

Unosite broj koji se trazi u listi: 8
Broj 8 se ne nalazi u listi!

```

Primer 3

```

Poziv: ./a.out

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unosite brojeve: (za kraj unesite CTRL+D)

Unosite broj koji se trazi u listi: 1
Broj 1 se ne nalazi u listi!

```

- (2) U programu se učitani celi brojevi dodaju na kraj liste. Unosi se ceo broj

4 Dinamičke strukture podataka

čija se sva pojavljivanja u listi brišu. Na ekran se ispisuje sadržaj liste nakon brisanja.

Primer 1

```
Poziv: ./a.out

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unosite brojeve: (za kraj unesite CTRL+D)
2
Lista: [2]
3
Lista: [2, 3]
14
Lista: [2, 3, 14]
5
Lista: [2, 3, 14, 5]
3
Lista: [2, 3, 14, 5, 3]
3
Lista: [2, 3, 14, 5, 3, 3]
17
Lista: [2, 3, 14, 5, 3, 3, 17]
3
Lista: [2, 3, 14, 5, 3, 3, 17, 3]
1
Lista: [2, 3, 14, 5, 3, 3, 17, 3, 1]
3
Lista: [2, 3, 14, 5, 3, 3, 17, 3, 1, 3]

Unosite broj koji se briše iz liste: 3
Lista nakon brisanja: [2, 14, 5, 17, 1]
```

Primer 2

```
Poziv: ./a.out

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unosite brojeve: (za kraj unesite CTRL+D)
23
Lista: [23]
14
Lista: [23, 14]
35
Lista: [23, 14, 35]

Unosite broj koji se briše iz liste: 3
Lista nakon brisanja: [23, 14, 35]
```

Primer 3

```
Poziv: ./a.out

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unosite brojeve: (za kraj unesite CTRL+D)

Unosite broj koji se briše iz liste: 12
Lista nakon brisanja: []
```

- (3) U glavnom programu se učitani celi brojevi dodaju u listu tako da je vrednosti budu uređene u neopadajućem poretku. Unosi ceo broj koji se traži u unetoj listi, i na ekran se ispisuje rezultat pretrage. Potom se unosi još jedan ceo broj čija se sva pojavljivanja u listi brišu i prikazuje se aktuelni sadržaj liste nakon brisanja. NAPOMENA: *Prilikom pretraživanja liste i brisanja cvora liste koristiti činjenicu da je lista uređena.*

Primer 1

```
Poziv: ./a.out

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite brojeve: (za kraj unesite CTRL+D)
2
Lista: [2]
3
Lista: [2, 3]
14
Lista: [2, 3, 14]
5
Lista: [2, 3, 5, 14]
3
Lista: [2, 3, 3, 5, 14]
3
Lista: [2, 3, 3, 3, 5, 14]
17
Lista: [2, 3, 3, 3, 5, 14, 17]
3
Lista: [2, 3, 3, 3, 3, 5, 14, 17]
1
Lista: [1, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 14, 17]
9
Lista: [1, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 9, 14, 17]

Unesite broj koji se trazi u listi: 5
Trazeni broj 5 je u listi!

Unesite broj koji se brise iz liste: 3
Lista nakon brisanja: [1, 2, 5, 9, 14, 17]
```

Primer 3

```
Poziv: ./a.out

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite brojeve: (za kraj unesite CTRL+D)

Unesite broj koji se trazi u listi: 1
Broj 1 se ne nalazi u listi!

Unesite broj koji se brise iz liste: 12
Lista nakon brisanja: []
```

Primer 2

```
Poziv: ./a.out

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite brojeve: (za kraj unesite CTRL+D)
23
Lista: [23]
14
Lista: [14, 23]
35
Lista: [14, 23, 35]

Unesite broj koji se trazi u listi: 8
Broj 8 se ne nalazi u listi!

Unesite broj koji se brise iz liste: 3
Lista nakon brisanja: [14, 23, 35]
```

[Rešenje 4.1]

Zadatak 4.2 Napisati biblioteku za rad sa jednostruko povezanim listama koja sadrži sve funkcije iz zadatka 4.1, ali tako da funkcije budu implementirane rekurzivno. NAPOMENA: *Koristiti iste main programe i upotrebe programa iz zadatka 4.1.*

[Rešenje 4.2]

Zadatak 4.3 Napisati biblioteku za rad sa dvostruko povezanom listom celih brojeva, koja ima iste funkcionalnosti kao biblioteka iz zadatka 4.1. Dopuniti biblioteku novim funkcijama.

- (a) Napisati funkciju `void obrisi_tekuci(Cvor** adresa_glave, Cvor* tekuci)` koja iz liste čija se glava nalazi na adresi `adresa_glave` briše čvor na koji pokazuje pokazivač `tekuci`.
- (b) Napisati funkciju `void ispisi_listu_u_nazad(Cvor* glava)` koja ispisuje sadržaj liste od poslednjeg čvora ka glavi liste.

Sve funkcije za rad sa listom implementirati iterativno. NAPOMENA: *Koristiti iste main programe i upotrebe programa iz zadatka 4.1. Ove programe dopuniti pozivom funkcije koja ispisuje listu u nazad.*

[Rešenje 4.3]

Zadatak 4.4 Sadržaj datoteke je aritmetički izraz koji može sadržati zagrade {, [i (. Napisati program koji učitava sadržaj datoteke `izraz.txt` i korišćenjem steka utvrđuje da li su zagrade u aritmetičkom izrazu dobro uparene. Program štampa odgovarajuću poruku na standardni izlaz.

Test 1

```

Poziv: ./a.out

IZRAZ.TXT
{[23 + 5344] * (24 - 234)} - 23

IZLAZ:
Zagrade su ispravno uparene.

```

Test 2

```

Poziv: ./a.out

IZRAZ.TXT
{[23 + 5] * (9 * 2)} - {23}

IZLAZ:
Zagrade su ispravno uparene.

```

Test 3

```

Poziv: ./a.out

IZRAZ.TXT
{[2 + 54] / (24 * 87)} + (234 + 23)

IZLAZ:
Zagrade nisu ispravno uparene.

```

Test 4

```

Poziv: ./a.out

IZRAZ.TXT
{(2 - 14) / (23 + 11)} * (2 + 13)

IZLAZ:
Zagrade nisu ispravno uparene.

```

Test 5

```

Poziv: ./a.out

IZRAZ.TXT
Datoteka je prazna.

IZLAZ:
Zagrade su ispravno uparene.

```

Test 6

```

Poziv: ./a.out

IZRAZ.TXT
Datoteka ne postoji.

IZLAZ:
Greska prilikom otvaranja
datoteke izraz.txt!

```

[Rešenje 4.4]

Zadatak 4.5 Napisati program koji proverava ispravnost uparivanja etiketa u HTML datoteci. Ime datoteke se zadaje kao argument komandne linije. Poruke o greškama ispisivati na standardni izlaz za greške. UPUTSTVO: Za rešavanje problema koristiti stek implementiran preko liste čiji su čvorovi HTML etikete.

Test 1

```

Poziv: ./a.out datoteka.html

DATOTEKA.HTML
<html>
<head>
<title>Primer</title>
</head>
<body>
</body>

IZLAZ:
Etikete nisu pravilno uparene
(etiketa <html> nije zatvorena)

```

Test 2

```

Poziv: ./a.out datoteka.html

DATOTEKA.HTML
Datoteka ne postoji.

IZLAZ:
Greska prilikom otvaranja
datoteke datoteka.html.

```

Test 3

```
Poziv: ./a.out datoteka.html
```

```
DATOTEKA.HTML
<html>
<head>
<title>Primer</title>
</head>
<body>
<h1>Naslov</h1>
Danas je lep i suncan dan. <br>
A sutra ce biti jos lepsi.
<a link="http://www.google.com"> Link 1</a>
<a link="http://www.math.rs"> Link 2</a>
</body>
</html>
```

```
IZLAZ:
Etikete su pravilno uparene!
```

Test 4

```
Poziv: ./a.out datoteka.html
```

```
DATOTEKA.HTML
<html>
<head>
<title>Primer</title>
</head>
<body>
</html>
```

```
IZLAZ:
Etikete nisu pravilno uparene
(nadjena etiketa </html>, a poslednja
otvorena etiketa je <body>)
```

Test 5

```
Poziv: ./a.out
```

```
IZLAZ:
Greska! Program se poziva
sa: ./a.out datoteka.html!
```

Test 6

```
Poziv: ./a.out datoteka.html
```

```
DATOTEKA.HTML
Datoteka je prazna.
```

```
IZLAZ:
Etikete su pravilno uparene!
```

[Rešenje 4.5]

Zadatak 4.6 Napisati program kojim se simulira rad jednog šaltera na kojem se prvo kod službenika zakazuju termini, a potom službenik uslužuje korisnike. Službenik evidentira korisničke JMBG brojeve (niske koje sadrže po 13 karaktera) i zahteve (niska koja sadrži najviše 999 karaktera). Prijem zahteva korisnika se prekida unošenjem karaktera za kraj ulaza, (EOF). Službenik redom pregleda zahteve i odlučuje da li zahtev obrađuje odmah ili kasnije, tj. službeniku se postavlja pitanje **Da li korisnika vracate na kraj reda?** i ukoliko on da odgovor **Da**, korisnik se stavlja na kraj reda, čime se obrada njegovog zahteva odlaže. Ukoliko odgovor nije **Da**, tada službenik obrađuje zahtev i podatke o korisniku dopisuje na kraj datoteke `izvestaj.txt`. Ova datoteka, za svaki obrađen zahtev, sadrži `jmbg` i zahtev usluženog korisnika. Posle svakog 5 usluženog korisnika, službeniku se nudi mogućnost da prekine sa radom, nezvezano od broja korisnika koji i dalje čekaju u redu. UPUTSTVO: *Za čuvanje korisničkih zahteva koristiti red implementiran korišćenjem listi.*

Primer 1

```
Poziv: ./a.out

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Sluzbenik evidentira korisnicke zahteve unosenjem
njihovog JMBG broja i opisa potrebne usluge:
Novi zahtev [CTRL+D za kraj]
JMBG: 1234567890123
Opis problema: Otvaranje racuna

Novi zahtev [CTRL+D za kraj]
JMBG: 2345678901234
Opis problema: Podizanje novca

Novi zahtev [CTRL+D za kraj]
JMBG: 3456789012345
Opis problema: Reklamacija

Novi zahtev [CTRL+D za kraj]
JMBG: 4567890123456
Opis problema: Zatvaranje racuna

Novi zahtev [CTRL+D za kraj]
JMBG:

Sledeci je korisnik sa JMBG brojem: 1234567890123
sa zahtevom: Otvaranje racuna
Da li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] Da

Sledeci je korisnik sa JMBG brojem: 2345678901234
sa zahtevom: Podizanje novca
Da li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] Ne

Sledeci je korisnik sa JMBG brojem: 3456789012345
sa zahtevom: Reklamacija
Da li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] Da

Sledeci je korisnik sa JMBG brojem: 4567890123456
sa zahtevom: Zatvaranje racuna
Da li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] Ne

Sledeci je korisnik sa JMBG brojem: 1234567890123
sa zahtevom: Otvaranje racuna
Da li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] Ne

Da li je kraj smene? [Da/Ne] Ne

Sledeci je korisnik sa JMBG brojem: 3456789012345
sa zahtevom: Reklamacija
Da li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] Ne

IZVESTAJ.TXT
JMBG: 2345678901234 Zahtev: Podizanje novca
JMBG: 4567890123456 Zahtev: Zatvaranje racuna
JMBG: 1234567890123 Zahtev: Otvaranje racuna
JMBG: 3456789012345 Zahtev: Reklamacija
```

[Rešenje 4.6]

Zadatak 4.7 Napisati program koji prebrojava pojavljivanja etiketa HTML datoteke čije se ime zadaje kao argument komandne linije. Rezultat prebrojavanja ispisati na standardni izlaz. Etikete smestati u listu, a za formiranje liste koristiti strukturu:

```
typedef struct _Element
{
    unsigned broj_pojavljivanja;
    char etiketa[20];
    struct _Element *sledeci;
} Element;
```

Test 1

```
POZIV: ./a.out datoteka.html

DATOTEKA.HTML
<html>
  <head><title>Primer</title></head>
  <body>
    <h1>Naslov</h1>
    Danas je lep i suncan dan. <br>
    A sutra ce biti jos lepsi.
    <a link="http://www.google.com"> Link 1</a>
    <a link="http://www.math.rs"> Link 2</a>
  </body>
</html>

IZLAZ:
a - 4
br - 1
h1 - 2
body - 2
title - 2
head - 2
html - 2
```

Test 3

```
POZIV: ./a.out

IZLAZ:
Greska! Program se poziva
sa: ./a.out datoteka.html!
```

Test 2

```
POZIV: ./a.out datoteka.html

DATOTEKA.HTML
Datoteka ne postoji.

IZLAZ:
Greska prilikom otvaranja
datoteke datoteka.html.
```

Test 4

```
POZIV: ./a.out datoteka.html

DATOTEKA.HTML
Datoteka je prazna.
```

[Rešenje 4.7]

Zadatak 4.8 U datoteci se nalaze podaci o studentima. U svakom redu datoteke nalazi se indeks, ime i prezime studenta. Napisati program kome se preko argumenata komandne linije prosleđuje ime datoteke sa studentskim podacima, koje program treba da pročita i smesti u listu. Nakon završenog učitavanja svih studenata, sa standardnog ulaza unose se, jedan po jedan, indeksi

studenata koji se traže u učitanoj listi. Posle svakog unetog indeksa, program ispisuje poruku da ili ne, u zavisnosti od toga da li u listi postoji student sa unetim indeksom ili ne. Prekid unosa indeksa se vrši unošenjem karaktera za kraj ulaza (EOF). UPUTSTVO: *Dodavanje novog studenta izdvojiti u funkciju void dodaj_na_pocetak_liste(Cvor** glava, char* broj_indeksa, char* ime, char* prezime). Napisati rekursivnu funkciju Cvor* pretrazi_listu(Cvor* glava, char* broj_indeksa) koja određuje da li student sa zadatim brojem indeksa pripada listi ili ne. Nakon završenog pretraživanja rekursivnom funkcijom void oslobodi_listu(Cvor** glava) osloboditi memoriju koju je lista sa studentima zauzimala. Pretpostaviti da je 10 karaktera dovoljno za zapis indeksa i da je 20 karaktera maksimalna dužina bilo imena bilo prezimena studenta.*

Primer 1

```
Poziv: ./a.out studenti.txt

STUDENTI.TXT
123/2014 Marko Lukic
3/2014 Ana Sokic
43/2013 Jelena Ilic
41/2009 Marija Zaric
13/2010 Milovan Lazic

INTERAKCIJA PROGRAMA:
3/2014 da: Ana Sokic
235/2008 ne
41/2009 da: Marija Zaric
```

Primer 2

```
Poziv: ./a.out studenti.txt

STUDENTI.TXT
Datoteka je prazna.

INTERAKCIJA PROGRAMA:
3/2014 ne
235/2008 ne
41/2009 ne
```

Primer 3

```
Poziv: ./a.out

IZLAZ:
Greska! Program se poziva sa:
./a.out studenti.txt!
```

Primer 4

```
Poziv: ./a.out studenti.txt

STUDENTI.TXT
Datoteka ne postoji.

IZLAZ:
Greska prilikom otvaranja datoteke
studenti.txt.
```

[Rešenje 4.8]

Zadatak 4.9 Napisati program koji objedinjuje dve sortirane liste u jednu sortiranu listu. Funkcija ne treba da kreira nove čvorove, već da samo postojće čvorove preraspodeli. Prva lista se učitava iz datoteke koja se zadaje kao prvi argument komandne linije, a druga iz datoteke čije se ime zadaje kao drugi argument komandne linije. Rezultujuću listu ispisati na standardni izlaz. NAPOMENA: *Koristiti biblioteku za rad sa listama celih brojeva iz zadatka 4.1.*

Test 1

```
Poziv: ./a.out dat1.txt dat2.txt

DAT1.TXT
 2 4 6 10 15

DAT2.TXT
 5 6 11 12 14 16

IZLAZ:
 2 4 5 6 6 10 11 12 14 15 16
```

Test 2

```
Poziv: ./a.out dat1.txt dat2.txt

DAT1.TXT
 2 4 6 10 15

DAT2.TXT
Datoteka ne postoji.

IZLAZ:
Greska prilikom otvaranja datoteke
dat2.txt.
```

Test 3

```
Poziv: ./a.out dat1.txt dat2.txt

DAT1.TXT
Datoteka ne postoji.

DAT2.TXT
 5 6 11 12 14 16

IZLAZ:
Greska prilikom otvaranja datoteke
dat1.txt.
```

Test 4

```
Poziv: ./a.out dat1.txt dat2.txt

DAT1.TXT
 2 4 6 10 15

DAT2.TXT
Datoteka je prazna.

IZLAZ:
 2 4 6 10 15
```

Test 5

```
Poziv: ./a.out dat1.txt dat2.txt

DAT1.TXT
Datoteka je prazna.

DAT2.TXT
 5 6 11 12 14 16

IZLAZ:
 5 6 11 12 14 16
```

Test 6

```
Poziv: ./a.out

IZLAZ:
Greska! Program se poziva sa:
./a.out dat1.txt dat2.txt!
```

Test 7

```
Poziv: ./a.out dat1.txt

IZLAZ:
Greska! Program se poziva sa:
./a.out dat1.txt dat2.txt!
```

[Rešenje 4.9]

Zadatak 4.10 Date su dve jednostruko povezane liste L1 i L2. Napisati funkciju koja od tih lista formira novu listu L koja sadrži alternirajući raspoređene čvorove lista L1 i L2 (prvi čvor iz L1, prvi čvor iz L2, drugi čvor L1, drugi čvor L2, itd). Ne formirati nove čvorove, već samo postojeće čvorove rasporediti

u jednu listu. Prva lista se učitava iz datoteke čije se ime zadaje kao prvi argument komandne linije, a druga iz datoteke čije se ime zadaje kao drugi argument komandne linije. Rezultujuću listu ispisati na standardni izlaz.

NAPOMENA: *Iskoristiti testove 2 - 7 za zadatak 4.9.*

Test 1

```
Poziv: ./a.out dat1.txt dat2.txt

DAT1.TXT
 2 4 6 10 15

DAT2.TXT
 5 6 11 12 14 16

IZLAZ:
 2 5 4 6 6 11 10 12 15 14 16
```

Zadatak 4.11 Data je datoteka `brojevi.txt` koja sadrži cele brojeve.

- Napisati funkciju koja iz zadate datoteke učitava brojeve i smešta ih u listu.
- Napisati funkciju koja u jednom prolazu kroz zadatu listu celih brojeva pronalazi maksimalan strogo rastući podniz.

Napisati program koji u datoteku `Rezultat.txt` upisuje nađeni strogo rastući podniz.

Test 1

```
Poziv: ./a.out

BROJEVI.TXT
43 12 15 16 4 2 8

IZLAZ:
REZULTAT.TXT
12 15 16
```

Test 2

```
Poziv: ./a.out

BROJEVI.TXT
Datoteka ne postoji.

IZLAZ:
REZULTAT.TXT
Greska prilikom otvaranja
datoteke brojevi.txt.
```

Test 3

```
Poziv: ./a.out

BROJEVI.TXT
Datoteka je prazna.

IZLAZ:
REZULTAT.TXT
Rezultat.txt ce biti prazna.
```

Zadatak 4.12 Grupa od n plesača na kostimima imaju brojeve od 1 do n , redom, u smeru kazaljke na satu. Plesači izvode svoju plesnu tačku tako što formiraju krug iz kog najpre izlazi k -ti plesač. Odbrojava se počevši od plesača označenog brojem 1 u smeru kretanja kazaljke na satu. Preostali plesači obrazuju manji krug iz kog opet izlazi k -ti plesač. Odbrojavanje počinje od sledećeg suseda prethodno izbačenog, opet u smeru kazaljke na satu. Izlasci iz kruga se nastavljaju sve dok svi plesači ne budu isključeni. Celi brojevi n, k ($k < n$) se učitavaju sa standardnog ulaza. Napisati program koji će na standardni

4 Dinamičke strukture podataka

izlaz ispisati redne brojeve plesača u redosledu napuštanja kruga. UPUTSTVO: Pri implementaciji koristiti jednostruko povezanu kružnu listu.

Test 1

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  5 3
Izlaz:
  3 1 5 2 4
```

Test 2

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  8 4
Izlaz:
  4 8 5 2 1 3 7 6
```

Test 3

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  3 8
Izlaz:
  n mora biti uvek vece
  od k, a 3 < 8!
```

Test 4

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  0 0
Izlaz:
  Broj plesaca mora biti
  veci od 0!
```

Zadatak 4.13 Grupa od n plesača na kostimima imaju brojeve od 1 do n , redom, u smeru kazaljke na satu. Plesači izvode svoju plesnu tačku tako što formiraju krug iz kog najpre izlazi k -ti plesač. Odbrojavanje se počevoši od plesača označenog brojem 1 u smeru kretanja kazaljke na satu. Preostali plesači obrazuju manji krug iz kog opet izlazi k -ti plesač. Odbrojavanje počinje od sledećeg suseda prethodno izbačenog, uz promenu smera. Ukoliko se prilikom prethodnog izbacivanja odbrojavalo u smeru kazaljke na satu sada će se obrojavati u suprotnom smeru, i obrnuto. Izlasci iz kruga se nastavljaju sve dok svi plesači ne budu isključeni. Celi brojevi n , k ($k < n$) se učitavaju sa standardnog ulaza. Napisati program koji će na standardni izlaz ispisati redne brojeve plesača u redosledu napuštanja kruga. UPUTSTVO: Pri implementaciji koristiti dvostruko povezanu kružnu listu. NAPOMENA: Iskoristiti 3. i 4. test za 4.12. zadatak.

Test 1

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  5 3
Izlaz:
  3 5 4 2 1
```

Test 2

```
Poziv: ./a.out
Ulaz:
  8 4
Izlaz:
  4 8 5 7 6 3 2 1
```


4.2 Stabla

Zadatak 4.14 Napisati program za rad sa binarnim pretraživačkim stablima.

- (a) Definirati strukturu `Cvor` kojom se opisuje čvor binarnog pretraživačkog stabla koja sadrži ceo broj `broj` i pokazivače `levo` i `desno` redom na levo i desno podstablo.
- (b) Napisati funkciju `Cvor* napravi_cvor(int broj)` koja alokira memoriju za novi čvor stabla i vrši njegovu inicijalizaciju zadatim celim brojem `broj`.
- (c) Napisati funkciju `void dodaj_u_stablo(Cvor** koren, int broj)` koja u stablo na koje pokazuje argument `koren` dodaje ceo broj `broj`.
- (d) Napisati funkciju `Cvor* pretrazi_stablo(Cvor* koren, int broj)` koja proverava da li se ceo broj `broj` nalazi u stablu sa korenom `koren`. Funkcija vraća pokazivač na čvor stabla koji sadrži traženu vrednost ili `NULL` ukoliko takav čvor ne postoji.
- (e) Napisati funkciju `Cvor* pronadji_najmanji(Cvor* koren)` koja pronalazi čvor koji sadrži najmanju vrednost u stablu sa korenom `koren`.
- (f) Napisati funkciju `Cvor* pronadji_najveci(Cvor* koren)` koja pronalazi čvor koji sadrži najveću vrednost u stablu sa korenom `koren`.
- (g) Napisati funkciju `void obrisi_element(Cvor** koren, int broj)` koja briše čvor koji sadrži vrednost `broj` iz stabla na koje pokazuje argument `koren`.
- (h) Napisati funkciju `void ispisi_stablo_infiksno(Cvor* koren)` koja infiksno ispisuje sadržaj stabla sa korenom `koren`. Infiksni ispis podrazumeva ispis levog podstabla, korena, a zatim i desnog podstabla.
- (i) Napisati funkciju `void ispisi_stablo_prefiksno(Cvor* koren)` koja prefiksno ispisuje sadržaj stabla sa korenom `koren`. Prefiksni ispis podrazumeva ispis korena, levog podstabla, a zatim i desnog podstabla.
- (j) Napisati funkciju `void ispisi_stablo_postfiksno(Cvor* koren)` koja postfiksno ispisuje sadržaj stabla sa korenom `koren`. Postfiksni ispis podrazumeva ispis levog podstabla, desnog podstabla, a zatim i korena.
- (k) Napisati funkciju `void oslobodi_stablo(Cvor** koren)` koja oslobađa memoriju zauzetu stablom na koje pokazuje argument `koren`.

4 Dinamičke strukture podataka

Korišćenjem prethodnih funkcija, napisati program koji sa standardnog ulaza učitava cele brojeve sve do kraja ulaza, dodaje ih u binarno pretraživačko stablo i ispisuje stablo u svakoj od navedenih notacija. Zatim omogućiti unos još dva cela broja i demonstrirati rad funkcije za pretragu nad prvim unetim brojem i rad funkcije za brisanje elemenata nad drugim unetim brojem.

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite brojeve (CRL+D za kraj unosa):
7 2 1 9 32 18
Infiksni ispis: 1 2 7 9 18 32
Prefiksni ispis: 7 2 1 9 32 18
Postfiksni ispis: 1 2 18 32 9 7
Traži se broj: 11
Broj se ne nalazi u stablu!
Brise se broj: 7
Rezultuje stablo: 1 2 9 18 32
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite brojeve (CRL+D za kraj unosa):
8 -2 6 13 24 -3
Infiksni ispis: -3 -2 6 8 13 24
Prefiksni ispis: 8 -2 -3 6 13 24
Postfiksni ispis: -3 6 -2 24 13 8
Traži se broj: 6
Broj se nalazi u stablu!
Brise se broj: 14
Rezultuje stablo: -3 -2 6 8 13 24
```

[Rešenje 4.14]

Zadatak 4.15 Napisati program koji izračunava i na standardnom izlazu ispisuje broj pojavljivanja svake reči datoteke čije se ime zadaje kao argument komandne linije. Program realizovati korišćenjem binarnog pretraživačkog stabla uređenog leksikografski po rečima ne uzimajući u obzir razliku između malih i velikih slova. Ukoliko prilikom pokretanja programa korisnik ne navede ime ulazne datoteke ispisati poruku *Nedostaje ime ulazne datoteke!*. Može se pretpostaviti da dužina reči neće biti veća od 50 karaktera.

Test 1

```
Poziv: ./a.out test.txt

TEST.TXT
Sunce utorak raCunar SUNCE programiranje
jabuka PROGramiranje sunCE JABUka

IZLAZ:
jabuka: 2
programiranje: 2
racunar: 1
sunce: 3
utorak: 1

Najcesca rec: sunce (pojavljuje se 3 puta)
```

Test 2

```
Poziv: ./a.out suma.txt

SUMA.TXT
lipa zova hrast ZOVA breza LIPA

IZLAZ:
breza: 1
hrast: 1
lipa: 2
zova: 2

Najcesca rec: lipa
(pojavljuje se 2 puta)
```

Test 3

```
Poziv: ./a.out

IZLAZ:
Nedostaje ime ulazne datoteke!
```

[Rešenje 4.15]

Zadatak 4.16 U svakoj liniji datoteke čije se ime zadaje sa standardnog ulaza nalazi se ime osobe, prezime osobe i njen broj telefona, npr. *Pera Peric* 064/123-4567. Napisati program koji korišćenjem binarnog pretraživačkog stabla implementira mapu koja sadrži navedene informacije i koja će omogućiti pretragu brojeva telefona za zadata imena i prezimena. Imena i prezimena se unose sve do unosa reči *KRAJ*, a za svaki od unetih podataka ispisuje se ili broj telefona ili obaveštenje da traženi broj nije u imeniku. Može se pretpostaviti da imena, prezimena i brojevi telefona neće biti duži od 30 karaktera, kao i da imenik ne sadrži podatke o osobama sa istim imenom i prezimenom.

Primer 1

```
IMENIK.TXT
Pera Peric 011/3240-987
Marko Maric 064/1234-987
Mirko Maric 011/589-333
Sanja Savkovic 063/321-098
Zika Zikic 021/759-858

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite ime datoteke: imenik.txt
Unesite ime i prezime: Pera Peric
Broj je: 011/3240-987
Unesite ime i prezime: Marko Markovic
Broj nije u imeniku!
Unesite ime i prezime: KRAJ
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite ime datoteke: imenik1.txt
fopen() greska prilikom otvaranja
imeniki.txt
```

[Rešenje 4.16]

Zadatak 4.17 U datoteci *prijemni.txt* nalaze se podaci o prijemnom ispitu učenika jedne osnovne škole tako što je u svakom redu navedeno ime i prezime učenika (niz najviše 50 karaktera), broj poena na osnovu uspeha (realan broj), broj poena na prijemnom ispitu iz matematike (realan broj) i broj poena na prijemnom ispitu iz maternjeg jezika (realan broj). Za učenika koji u zbiru osvoji manje od 10 poena na oba prijemna ispita smatra se da nije položio prijemni. Napisati program koji na osnovu podataka iz ove datoteke formira i prikazuje rang listu učenika. Rang lista sadrži redni broj učenika, njegovo ime i prezime, broj poena na osnovu uspeha, broj poena na prijemnom ispitu iz matematike, broj poena na prijemnom ispitu iz maternjeg jezika i ukupan broj poena i sortirana je opadajuće po ukupnom broju poena. Na rang listi se prvo navode oni učenici koji su položili prijemni ispit, a potom i učenici koji ga nisu položili. Između ovih dveju grupa učenika postoji i horizontalna linija koja ih vizuelno razdvaja.

Test 1

```
PRIJEMNI.TXT
Marko Markovic 45.4 12.3 11
Milan Jevremovic 35.2 1.3 9
Maja Agic 60 19 20
Nadica Zec 54.2 10 15.8
Jovana Milic 23.3 2 5.6

IZLAZ:
1. Maja Agic 60.0 19.0 20.0 99.0
2. Nadica Zec 54.2 10.0 15.8 80.0
3. Marko Markovic 45.4 12.3 11.0 68.7
4. Milan Jevremovic 35.2 1.3 9.0 45.5
-----
5. Jovana Milic 23.3 2.0 5.6 30.9
```

Test 2

```
PRIJEMNI.TXT
[Ova datoteka ne postoji]

IZLAZ:
Greska prilikom citanja podataka!
```

[Rešenje 4.17]

* **Zadatak 4.18** Napisati program koji implementira podsetnik za rođendane. Informacije o rođendanima se nalaze u datoteci čije se ime zadaje kao argument komandne linije u formatu `Ime Prezime DD.MM.YYYY.` - za svaku osobu po jedna linija datoteke. Korisnik unosi datum u naznačenom formatu, a program pronalazi i ispisuje ime i prezime osobe čiji je rođendan zadatog datuma ili ime i prezime osobe koja prva sledeća slavi rođendan. Ovaj postupak treba ponavljati dokle god korisnik ne unese komandu za kraj rada. Informacije o rođendanima uneti u mapu koja je implementirana preko binarnog pretraživačkog stabla i uređena po datumima. Može se pretpostaviti da će svi korišćeni datumi biti validni i u formatu `DD.MM.YYYY.`

Primer 1

```
POZIV: a.out rodjendani.txt

RODJENDANI.TXT
Marko Markovic 12.12.1990.
Milan Jevremovic 04.06.1989.
Maja Agic 23.04.2000.
Nadica Zec 01.01.1993.
Jovana Milic 05.05.1990.

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Unesite datum: 23.04.
Slavljenik: Maja Agic
Unesite datum: 01.01.
Slavljenik: Nadica Zec
Unesite datum: 01.05.
Slavljenik: Jovana Milic 05.05.
Unesite datum:
```

Primer 1

```
POZIV: a.out rodjendani1.txt

INTERAKCIJA PROGRAMA:
Greska prilikom otvaranja datoteke!
```

[Rešenje 4.18]

Zadatak 4.19 Dva binarna stabla su identična ako su ista po strukturi i sadržaju tj. ako oba korena imaju isti sadržaj i identična odgovarajuća podstabla. Napisati funkciju `int identitet(Cvor* koren1, Cvor* koren2)` koja proverava da li su binarna stabla `koren1` i `koren2` koja sadrže cele brojeve identična, a zatim i glavni program koji testira njen rad. Elemente pojedinačnih stabla unositi sa standardnog ulaza sve do pojave broja 0. *NAPOMENA: Skup funkcija koje smo napisali u prvom zadatku možemo iskoristiti kao malu biblioteku za rad sa binarnim pretraživačkim stablima celih brojeva. Tako će u zadacima koji slede, datoteka `stabla.h` predstavljati popis funkcija biblioteke, a datoteka `stabla.c` njihove implementacije. Programe koji koriste ovu biblioteku treba prevoditi i pokretati u skladu sa smernicama iz poglavlja 1.1.*

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Prvo stablo:
10 5 15 3 2 4 30 12 14 13 0
Drugo stablo:
10 15 5 3 4 2 12 14 13 30 0
Stabla jesu identicna.
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Prvo stablo:
10 5 15 4 3 2 30 12 14 13 0
Drugo stablo:
10 15 5 3 4 2 12 14 13 30 0
Stabla nisu identicna.
```

[Rešenje 4.19]

* **Zadatak 4.20** Napisati program koji za dva binarna pretraživačka stabla čiji se elementi zadaju sa standardnog ulaza, sve do kraja ulaza, ispisuje uniju, presek i razliku stabla. Unija dva stabala je stablo koje sadrži vrednosti iz oba stabla. Presek dva stabala je stablo koje sadrži vrednosti koje se pojavljuju i u prvom i u drugom stablu. Razlika dva stabla je stablo koje sadrži sve vrednosti prvog stabla koje se ne pojavljuju u drugom stablu.

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Prvo stablo: 1 7 8 9 2 2
Drugo stablo: 3 9 6 11 1
Unija: 1 1 2 2 3 6 7 8 9 9 11
Presek: 1 9
Razlika: 2 2 7 8
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Prvo stablo: 11 2 7 5
Drugo stablo: 4 3 3 7
Unija: 2 3 3 4 5 7 7 11
Presek: 7
Razlika: 2 5 11
```

[Rešenje 4.20]

Zadatak 4.21 Napisati funkciju `void sortiraj(int a[], int n)` koja sortira niz celih brojeva `a` dimenzije `n` korišćenjem binarnog pretraživačkog stabla. Napisati i program koji sa standardnog ulaza učitava ceo broj `n` manji od 50 i niz `a` celih brojeva dužine `n`, poziva funkciju `sortiraj` i rezultat ispisuje na standardnom izlazu.

Primer 1

```
|| INTERAKCIJA PROGRAMA:
|| n: 7
|| a: 1 11 8 6 37 25 30
|| 1 6 8 11 25 30 37
```

Primer 2

```
|| INTERAKCIJA PROGRAMA:
|| n: 55
|| Greska: pogresna dimenzija niza!
```

[Rešenje 4.21]

Zadatak 4.22 Dato je binarno pretraživačko stablo celih brojeva.

- (a) Napisati funkciju koja izračunava broj čvorova stabla.
- (b) Napisati funkciju koja izračunava broj listova stabla.
- (c) Napisati funkciju koja štampa pozitivne vrednosti listova stabla.
- (d) Napisati funkciju koja izračunava zbir čvorova stabla.
- (e) Napisati funkciju koja izračunava najveći element stabla.
- (f) Napisati funkciju koja izračunava dubinu stabla.
- (g) Napisati funkciju koja izračunava broj čvorova na i -tom nivou stabla.
- (h) Napisati funkciju koja ispisuje sve elemente na i -tom nivou stabla.
- (i) Napisati funkciju koja izračunava maksimalnu vrednost na i -tom nivou stabla.
- (j) Napisati funkciju koja izračunava zbir čvorova na i -tom nivou stabla.
- (k) Napisati funkciju koja izračunava zbir svih vrednosti stabla koje su manje ili jednake od date vrednosti x .

Napisati program koji testira prethodne funkcije. Stablo formirati na osnovu vrednosti koje se unose sa standardnog ulaza, sve do kraja ulaza, a vrednosti parametara i i x pročitati kao argumente komandne linije.

Test 1

```

Poziv: ./a.out 2 15

ULAZ:
  10 5 15 3 2 4 30 12 14 13

IZLAZ:
  broj cvorova: 10
  broj listova: 4
  pozitivni listovi: 2 4 13 30
  zbir cvorova: 108
  najveći element: 30
  dubina stabla: 5
  broj cvorova na 2. nivou: 3
  elementi na 2. nivou: 3 12 30
  maksimalni na 2. nivou: 30
  zbir na 2. nivou: 45
  zbir elemenata manjih ili jednakih od 15: 7

```

[Rešenje 4.22]

Zadatak 4.23 Napisati program koji ispisuje sadržaj binarnog pretraživačkog stabla po nivoima. Elementi stabla se učitavaju sa standardnog ulaza sve do kraja ulaza.

Test 1

```

ULAZ:
  10 5 15 3 2 4 30 12 14 13

IZLAZ:
  0.nivo: 10
  1.nivo: 5 15
  2.nivo: 3 12 30
  3.nivo: 2 4 14
  4.nivo: 13

```

Test 2

```

ULAZ:
  6 11 8 3 -2

IZLAZ:
  0.nivo: 6
  1.nivo: 3 11
  2.nivo: -2 8

```

[Rešenje 4.23]

* **Zadatak 4.24** Dva binarna stabla su *slična kao u ogledalu* ako su ili oba prazna ili ako oba nisu prazna i levo podstablo svakog stabla je *slično kao u ogledalu* desnom podstablu onog drugog (bitna je struktura stabala, ali ne i njihov sadržaj). Napisati funkciju koja proverava da li su dva binarna pretraživačka stabla *slična kao u ogledalu*, a potom i program koji testira rad funkcije nad stablima čiji se elementi unose sa standardnog ulaza sve do unosa broja 0 i to redom za prvo stablo, pa zatim i za drugo stablo.

Primer 1

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Prvo stablo: 11 20 5 3 0
Drugo stablo: 8 14 30 1 0
Stabla su slična kao u ogledalu.
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Prvo stablo: 11 20 5 3 0
Drugo stablo: 8 20 15 0
Stabla nisu slična kao u ogledalu.
```

Zadatak 4.25 AVL-stablo je binarno pretraživačko stablo kod kojeg apsolutna razlika visina levog i desnog podstabla svakog elementa nije veća od jedan. Napisati funkciju `int avl(Cvor* koren)` koja izračunava broj čvorova stabla sa korenom `koren` koji ispunjavaju uslov za AVL stablo. Napisati zatim i glavni program koji ispisuje rezultat `avl` funkcije za stablo čiji se elementi unose sa standardnog ulaza sve do kraja ulaza.

Test 1

```
ULAZ:
10 5 15 2 11 16 1 13

IZLAZ:
7
```

Test 2

```
ULAZ:
16 30 40 24 10 18 45 22

IZLAZ:
6
```


[Rešenje 4.25]

Zadatak 4.26 Binarno stablo se naziva HEAP ako za svaki čvor u stablu važi da je njegova vrednost veća od vrednosti svih ostalih čvorova u njegovim podstablama. Napisati funkciju `int heap(Cvor* koren)` koja proverava da li je dato binarno stablo celih brojeva HEAP. Napisati zatim i glavni program koji kreira stablo kao na slici ..., poziva funkciju `heap` i ispisuje rezultat na standardnom izlazu.


[Rešenje 4.26]

Zadatak 4.27 Dato je binarno stablo celih brojeva.

- Napisati funkciju koja pronalazi čvor u stablu sa maksimalnim proizvodom vrednosti iz desnog podstabla.
- Napisati funkciju koja pronalazi čvor u stablu sa najmanjom sumom vrednosti iz levog podstabla.
- Napisati funkciju koja štampa sadržaj svih čvorova stabla na putanji od korena do najdubljeg čvora.
- Napisati funkciju koja štampa sadržaj svih čvorova stabla na putanji od korena do čvora koji ima najmanju vrednost u stablu.



Slika 4.1: zadatak 4.27



Slika 4.2: zadatak 4.23

Napisati program koji testira gore navedene funkcije nad stablom zadatim slikom
...

4.3 Rešenja

Rešenje 4.1

```

1  #ifndef _LISTA_H
2  #define _LISTA_H

4  /* Struktura kojom je predstavljen cvor liste sadrzi celobrojni
   podatak vrednost i pokazivac na sledeci cvor liste. */
6  typedef struct cvor {
8      int vrednost;
      struct cvor *sledeci;
   } Cvor;

10 Cvor *napravi_cvor(int broj);
12 void oslobodi_listu(Cvor ** adresa_glave);
14 int dodaj_na_pocetak_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj);
16 Cvor *pronadji_poslednji(Cvor * glava);
18 int dodaj_na_kraj_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj);
20 Cvor *pronadji_mesto_umetanja(Cvor * glava, int broj);
22 void dodaj_iza(Cvor * tekuci, Cvor * novi);
24 int dodaj_sortirano(Cvor ** adresa_glave, int broj);
  
```

```
26 Cvor *pretrazi_listu(Cvor * glava, int broj);
28 Cvor *pretrazi_sortiranu_listu(Cvor * glava, int broj);
30 void obrisi_cvor(Cvor ** adresa_glave, int broj);
32 void obrisi_cvor_sortirane_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj);
34 void ispisi_listu(Cvor * glava);
36 #endif
```

```
1 #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
3 #include "lista.h"

5 /* Pomocna funkcija koja kreira cvor. Funkcija vrednost novog
   cvora inicijalizuje na broj, dok pokazivac na sledeci cvor u
7   novom cvoru postavlja na NULL. Funkcija vraća pokazivac na
   novokreirani cvor ili NULL ako alokacija nije uspesno
9   izvršena. */
Cvor *napravi_cvor(int broj)
11 {
    Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
13     if (novi == NULL)
        return NULL;

15     novi->vrednost = broj;
17     novi->sledeci = NULL;
    return novi;
19 }

21 /* Funkcija oslobadja dinamičku memoriju zauzetu za cvorove
   liste ciji se pocetni cvor nalazi na adresi adresa_glave. */
23 void oslobodi_listu(Cvor ** adresa_glave)
{
25     Cvor *pomocni = NULL;

27     /* Ako lista nije prazna, onda treba osloboditi memoriju. */
    while (*adresa_glave != NULL) {
29         /* Potrebno je prvo zapamtiti adresu sledeceg cvora i onda
            osloboditi cvor koji predstavlja glavu liste */
31         pomocni = (*adresa_glave)->sledeci;
        free(*adresa_glave);
33         /* Sledeci cvor je nova glava liste. */
        *adresa_glave = pomocni;
35     }
}
37

39 /* Funkcija dodaje broj na pocetak liste. Kreira novi cvor
   koriscenjem funkcije napravi_cvor i uvezuje ga na pocetak.
```

```
41     Funkcija treba da vrati 0 ukoliko je sve bilo u redu, odnosno
42     1 ukoliko je doslo do greske prilikom alokacije memorije za
43     nov cvor. */
44 int dodaj_na_pocetak_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj)
45 {
46     /* Kreira se nov cvor i proverava se da li je bilo greske pri
47     alokaciji */
48     Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
49     if (novi == NULL)
50         return 1;
51
52     /* Novi cvor se uvezuje na pocetak, i tako postaje nova glave
53     liste. */
54     novi->sledeci = *adresa_glave;
55     *adresa_glave = novi;
56
57     return 0;
58 }
59
60 /* Funkcija pronalazi i vraca pokazivac na poslednji cvor liste,
61 ili NULL ukoliko je lista prazna. */
62 Cvor *pronadji_poslednji(Cvor * glava)
63 {
64     /* U praznoj listi nema ni poslednjeg cvora i vraca se NULL. */
65     if (glava == NULL)
66         return NULL;
67
68     /* Sve dok glava ne pokazuje na cvor koji nema sledeceg,
69     pokazivac glava se pomera na sledeci cvor. Nakon izlaska iz
70     petlje, glava ce pokazivati na cvor liste koji nema
71     sledeceg, tj, poslednji je cvor liste, vraca se vrednost
72     pokazivaca glava. Pokazivac glava je argument funkcije i
73     njegove promene nece se odraziti na vrednost pokazivaca
74     glava u pozivajucoj funkciji. */
75     while (glava->sledeci != NULL)
76         glava = glava->sledeci;
77
78     return glava;
79 }
80
81 /* Funkcija dodaje broj na kraj liste. Ukoliko dodje do greske
82 pri alokaciji memorije vratice 1, inace vraca 0. */
83 int dodaj_na_kraj_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj)
84 {
85     Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
86     if (novi == NULL)
87         return 1;
88
89     /* U slucaju prazne liste, glava nove liste je upravo novi
90     cvor i ujedno i cela lista. Azurira se vrednost na koju
91     pokazuje adresa_glave i tako se azurira i pokazivacka
92     promenljivu u pozivajucoj funkciji. */
93 }
```

```

    if (*adresa_glave == NULL) {
93         *adresa_glave = novi;
        return 0;
95     }

97     /* Ako lista nije prazna, pronalazi se poslednji cvor i novi
        cvor se dodaje na kraj liste kao sledbenik poslednjeg. */
99     Cvor *poslednji = pronadji_poslednji(*adresa_glave);
    poslednji->sledeci = novi;

101     return 0;
103 }

105 /* Pomocna funkcija pronalazi cvor u listi iza koga treba
    umetnuti nov cvor sa vrednoscu broj. */
107 Cvor *pronadji_mesto_umetanja(Cvor * glava, int broj)
{
109     /* U praznoj listi nema takvog mesta i vraca se NULL. */
    if (glava == NULL)
111         return NULL;

113     /* Pokazivac glava se pomera na sledeci cvor sve dok ne bude
        pokazivala na cvor ciji je sledeci ili ne postoji ili ima
115         vrednost vecu ili jednaku vrednosti novog cvora.

        Zbog izracunavanja izraza u C-u prvi deo konjukcije mora
        biti provera da li se doslo do poslednjeg cvora liste pre
        nego sto se proveru vrednost njegovog sledeceg cvora, jer u
        slucaju poslednjeg, sledeci ne postoji, pa ni njegova
121         vrednost. */
    while (glava->sledeci != NULL
123           && glava->sledeci->vrednost < broj)
        glava = glava->sledeci;

125     /* Iz petlje se moglo izaci pomeranjem pokazivaca glava do
        poslednjeg cvora ili, ranije, na cvoru ciji sledeci ima
        vrednost vecu od broj. */
127     return glava;
129 }

131 /* Funkcija uvezuje cvor novi iza cvora tekuci. */
133 void dodaj_iza(Cvor * tekuci, Cvor * novi)
{
135     /* Novi cvor se dodaje iza tekuceg cvora. */
    novi->sledeci = tekuci->sledeci;
137     tekuci->sledeci = novi;
}

139 /* Funkcija dodaje broj u sortiranu listu tako da lista ostane
    sortirana. Vraca 1 ukoliko je bilo greski pri alokaciji
    memorije, inace vraca 0. */
141 int dodaj_sortirano(Cvor ** adresa_glave, int broj)
```

```

145 {
146     /* U slucaju prazne liste glava nove liste je novi cvor. */
147     if (*adresa_glave == NULL) {
148         Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
149         if (novi == NULL)
150             return 1;
151         *adresa_glave = novi;
152         return 0;
153     }
154
155     /* Lista nije prazna. */
156     /* Ako je broj manji ili jednak vrednosti u glavi liste, onda
157        ga treba dodati na pocetak liste. */
158     if ((*adresa_glave)->vrednost >= broj) {
159         return dodaj_na_pocetak_liste(adresa_glave, broj);
160     }
161
162     /* U slucaju da je glava liste cvor sa vrednoscu manjom od
163        broj, tada se pronalazi cvor liste iza koga treba da se
164        umetne nov broj. */
165     Cvor *pomocni = pronadji_mesto_umetanja(*adresa_glave, broj);
166     Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
167     if (novi == NULL)
168         return 1;
169
170     /* Uvezuje se novi cvor iza pomocnog. */
171     dodaj_iza(pomocni, novi);
172     return 0;
173 }
174
175 /* Funkcija trazi u listi cvor cija je vrednost jednaka datom
176    broju. Vraca pokazivac na cvor liste u kome je sadržan
177    trazeni broj ili NULL u slucaju da takav cvor ne postoji u
178    listi. */
179 Cvor *pretrazi_listu(Cvor * glava, int broj)
180 {
181     for (; glava != NULL; glava = glava->sledeci)
182         if (glava->vrednost == broj)
183             return glava;
184
185     /* Nema trazenog broja u listi i vraca se NULL. */
186     return NULL;
187 }
188
189 /* Funkcija trazi u listi cvor cija je vrednost jednaka datom
190    broju. Vraca pokazivac na cvor liste u kome je sadržan
191    trazeni broj ili NULL u slucaju da takav cvor ne postoji u
192    listi. Funkcija se u pretrazi oslanja na cinjenicu da je
193    lista koja se pretrazuje neopadajuće sortirana. */
194 Cvor *pretrazi_sortiranu_listu(Cvor * glava, int broj)
195 {
196     /* U uslovu ostanka u petlji, bitan je redosled u konjukciji.*/

```

```

197     for (; glava != NULL && glava->vrednost <= broj;
        glava = glava->sledeci)
199         if (glava->vrednost == broj)
            return glava;

201     return NULL;
}

203
204 /* Funkcija brise iz liste sve cvorove koji sadrze dati broj.
205    Funkcija azurira pokazivac na glavu liste, koji moze biti
        promenjen u slucaju da se obrise stara glava. */
207 void obrisi_cvor(Cvor ** adresa_glave, int broj)
{
209     Cvor *tekuci = NULL;
        Cvor *pomocni = NULL;

211
        /* Sa pocetka liste se brisu svi cvorovi koji su jednaki datom
213         broju, i azurira se pokazivac na glavu liste. */
        while (*adresa_glave != NULL
215             && (*adresa_glave)->vrednost == broj) {
            /* Adresu repa liste treba sacuvati pre oslobadjanja cvora
217             na adresi adresa_glave. */
            pomocni = (*adresa_glave)->sledeci;
219             free(*adresa_glave);
            *adresa_glave = pomocni;
221         }

223     /* Ako je nakon toga lista ostala prazna, izlazi se iz
        funkcije. */
225     if (*adresa_glave == NULL)
        return;

227
        /* Od ovog trenutka, u svakoj iteraciji petlje tekuci pokazuje
229         na cvor cija vrednost je razlicita od trazenog broja. Isto
        vazi i za sve cvorove levo od tekućeg. Poredi se vrednost
231         sledećeg cvora (ako postoji) sa trazanim brojem. Cvor se
        brise ako je jednak, ili, ako je razlicit, prelazi se na
233         sledeći cvor. Ovaj postupak se ponavlja dok se ne dodje do
        poslednjeg cvora. */
235     tekuci = *adresa_glave;
        while (tekuci->sledeci != NULL)
237         if (tekuci->sledeci->vrednost == broj) {
            /* tekuci->sledeci treba obrisati, zbog toga se njegova
239             adresa prvo cuva u pomocni. */
            pomocni = tekuci->sledeci;
241             /* Tekucem se preusmerava pokazivac sledeci, preskakanjem
            njegovog trenutnog sledećeg. Njegov novi sledeci ce
243             biti sledeci od ovog cvor koji se brise. */
            tekuci->sledeci = pomocni->sledeci;
245             /* Sada treba osloboditi cvor sa vrednoscu broj. */
            free(pomocni);
247         } else {

```

```

249     /* Ne treba brisati sledeceg od tekuceg i pokazivac se
        pomera dalje. */
        tekuci = tekuci->sledeci;
251     }
        return;
253 }

255 /* Funkcija brise iz liste sve cvorove koji sadrze dati broj,
        oslanjajuci se na cinjenicu da je prosledjena lista sortirana
257 neopadajuce. Funkcija azurira pokazivac na glavu liste, koji
        moze biti promenjen ukoliko se obrise stara glava liste. */
259 void obrisi_cvor_sortirane_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj)
{
261     Cvor *tekuci = NULL;
        Cvor *pomocni = NULL;
263
        /* Sa pocetka liste se brisu svi cvorovi koji su jednaki datom
265 broju, i azurira se pokazivac na glavu liste. */
        while (*adresa_glave != NULL
267             && (*adresa_glave)->vrednost == broj) {
            /* Adresu repa liste treba sacuvati pre oslobadjanja cvora
269 na adresi adresa_glave. */
            pomocni = (*adresa_glave)->sledeci;
271 free(*adresa_glave);
            *adresa_glave = pomocni;
273 }

275 /* Ako je nakon toga lista ostala prazna, funkcija se prekida.
        Isto se radi i ukoliko glava liste sadrzi vrednost koja je
277 veca od broja, jer kako je lista sortirana rastuce nema
        potrebe broj traziti u repu liste. */
279 if (*adresa_glave == NULL || (*adresa_glave)->vrednost > broj)
        return;
281
        /* Od ovog trenutka se u svakoj iteraciji pokazivac tekuci
283 pokazuje na cvor cija vrednost je manja od trazenog broja,
        kao i svim cvorovima levo od njega. Cvor se brise ako je
285 jednak, ili, ako je razlicit, prelazi se na sledeci cvor.
        Ovaj postupak se ponavlja dok se ne dodje do poslednjeg
287 cvora ili prvog cvora cija vrednost je veca od trazenog
        broja. */
289 tekuci = *adresa_glave;
        while (tekuci->sledeci != NULL
291             && tekuci->sledeci->vrednost <= broj)
            if (tekuci->sledeci->vrednost == broj) {
293                 pomocni = tekuci->sledeci;
                tekuci->sledeci = tekuci->sledeci->sledeci;
295                 free(pomocni);
            } else {
297                 /* Ne treba brisati sledeceg od tekuceg, jer je manji od
                    trazenog i prelazi se na sledeci. */
299                 tekuci = tekuci->sledeci;

```

```
    }
301   return;
302 }
303
304 /* Funkcija prikazuje vrednosti cvorova liste pocev od glave ka
305    kraju liste. Ne salje joj se adresa promenljive koja cuva
306    glavu liste, jer ova funkcija nece menjati listu, pa nema ni
307    potrebe da azuriza pokazivac na glavu liste iz pozivajuće
308    funkcije. */
309 void ispisi_listu(Cvor * glava)
310 {
311     putchar('[');
312     for (; glava != NULL; glava = glava->sledeci) {
313         printf("%d", glava->vrednost);
314         if (glava->sledeci != NULL)
315             printf(", ");
316     }
317     printf("]\n");
318 }
319 }
```

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include "lista.h"
4
5  int main()
6  {
7      /* Lista je prazna na pocetku. */
8      Cvor *glava = NULL;
9      Cvor *trazeni = NULL;
10     int broj;
11
12     /* Testiranje dodavanja novog broja na pocetak liste. */
13     printf("Unosite brojeve: (za kraj unesite CTRL+D)\n");
14     while (scanf("%d", &broj) > 0) {
15         /* Ako je funkcija vratila 1 onda je bilo greske pri
16            alokaciji memorije za nov cvor. Memoriju alociranu za
17            cvorove liste treba osloboditi pre napustanja programa. */
18         if (dodaj_na_pocetak_liste(&glava, broj) == 1) {
19             fprintf(stderr, "Neuspela alokacija za cvor %d\n", broj);
20             oslobodi_listu(&glava);
21             exit(EXIT_FAILURE);
22         }
23         printf("\tLista: ");
24         ispisi_listu(glava);
25     }
26
27     printf("\nUnesite broj koji se trazi u listi: ");
28     scanf("%d", &broj);
29
30     trazeni = pretrazi_listu(glava, broj);
31     if (trazeni == NULL)
```



```

    printf("Broj %d se ne nalazi u listi!\n", broj);
33 else
    printf("Trazeni broj %d je u listi!\n", trazen->vrednost);
35
    oslobodi_listu(&glava);
37
    return 0;
39 }

```

```

1  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
3  #include "lista.h"

5  int main()
   {
7      Cvor *glava = NULL;
       int broj;

9
       /* Testiranje dodavanja novog broja na kraj liste. */
11     printf("Unesite brojeve: (za kraj unesite CTRL+D)\n");
       printf("\tLista: ");
13     ispisi_listu(glava);

15     while (scanf("%d", &broj) > 0) {
       /* Ako je funkcija vratila 1 onda je bilo greske pri
17        alokaciji memorije za nov cvor. Memoriju alociranu za
        cvorove liste treba osloboditi pre napustanja programa. */
19         if (dodaj_na_kraj_liste(&glava, broj) == 1) {
             fprintf(stderr, "Neuspela alokacija za cvor %d\n", broj);
21             oslobodi_listu(&glava);
             exit(EXIT_FAILURE);
23         }
             printf("\tLista: ");
25             ispisi_listu(glava);
        }

27     printf("\nUnesite broj koji se brise iz liste: ");
29     scanf("%d", &broj);

31     /* Brisu se cvorovi iz liste cije polje vrednost je jednako
        broju procitanom sa ulaza */
33     obrisi_cvor(&glava, broj);

35     printf("Lista nakon brisanja: ");
       ispisi_listu(glava);

37     oslobodi_listu(&glava);

39     return 0;
41 }

```

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include "lista.h"
4
5 int main()
6 {
7     Cvor *glava = NULL;
8     Cvor *trazeni = NULL;
9     int broj;
10
11     /* Testira se dodavanje u listu tako da ona bude neopadajuće
12        uredjena */
13     printf("Unosite brojeve (za kraj unesite CTRL+D)\n");
14     printf("\tLista: ");
15     ispisi_listu(glava);
16
17     while (scanf("%d", &broj) > 0) {
18         /* Ako je funkcija vratila 1 onda je bilo greske pri
19            alokaciji memorije za nov cvor. Memoriju alociranu za
20            cvorove liste treba osloboditi pre napustanja programa. */
21         if (dodaj_sortirano(&glava, broj) == 1) {
22             fprintf(stderr, "Neuspela alokacija za cvor %d\n", broj);
23             oslobodi_listu(&glava);
24             exit(EXIT_FAILURE);
25         }
26         printf("\tLista: ");
27         ispisi_listu(glava);
28     }
29
30     printf("\nUnesite broj koji se trazi u listi: ");
31     scanf("%d", &broj);
32
33     trazeni = pretrazi_listu(glava, broj);
34     if (trazeni == NULL)
35         printf("Broj %d se ne nalazi u listi!\n", broj);
36     else
37         printf("Trazeni broj %d je u listi!\n", trazeni->vrednost);
38
39     printf("\nUnesite broj koji se brise iz liste: ");
40     scanf("%d", &broj);
41
42     /* Brisu se cvorovi iz liste cije polje vrednost je jednako
43        broju procitanom sa ulaza */
44     obrisi_cvor_sortirane_liste(&glava, broj);
45
46     printf("Lista nakon brisanja: ");
47     ispisi_listu(glava);
48
49     oslobodi_listu(&glava);
50
51     return 0;
```

```
}

```

Rešenje 4.2

```

1  #ifndef _LISTA_H
2  #define _LISTA_H

4  /* Struktura kojom je predstavljen cvor liste sadrzi celobrojni
   podatak vrednost i pokazivac na sledeci cvor liste. */
6  typedef struct cvor {
   int vrednost;
   struct cvor *sledeci;
8  } Cvor;

10 Cvor *napravi_cvor(int broj);

12 void oslobodi_listu(Cvor ** adresa_glave);

14 int dodaj_na_pocetak_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj);

16 Cvor *pronadji_poslednji(Cvor * glava);

18 int dodaj_na_kraj_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj);

20 Cvor *pronadji_mesto_umetanja(Cvor * glava, int broj);

22 void dodaj_iza(Cvor * tekuci, Cvor * novi);

24 int dodaj_sortirano(Cvor ** adresa_glave, int broj);

26 Cvor *pretrazi_listu(Cvor * glava, int broj);

28 Cvor *pretrazi_sortiranu_listu(Cvor * glava, int broj);

30 void obrisi_cvor(Cvor ** adresa_glave, int broj);

32 void obrisi_cvor_sortirane_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj);

34 void ispisi_vrednosti(Cvor * glava);

36 void ispisi_listu(Cvor * glava);

38 #endif

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include "lista.h"

5  /* Pomocna funkcija koja kreira cvor. Funkcija vrednost novog
   cvora inicijalizuje na broj, dok pokazivac na sledeci cvor u

```

```
7      novom cvoru postavlja na NULL. Funkcija vraća pokazivač na
      novokreirani cvor ili NULL ako alokacija nije uspešno
9      izvršena. */
Cvor *napravi_cvor(int broj)
11 {
    Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
13     if (novi == NULL)
        return NULL;

15     novi->vrednost = broj;
    novi->sledeci = NULL;
17     return novi;
19 }

21 /* Funkcija oslobadja dinamičku memoriju zauzetu za cvorove
    liste čiji se početni cvor nalazi na adresi adresa_glave. */
23 void oslobodi_listu(Cvor ** adresa_glave)
    {
25     /* Lista je već prazna */
    if (*adresa_glave == NULL)
27         return;

29     /* Ako lista nije prazna, treba osloboditi memoriju. Pre
        oslobađanja memorije za glavu liste, treba osloboditi rep
31     liste. */
    oslobodi_listu(&(*adresa_glave)->sledeci);
33     /* Nakon oslobodjenog repa, oslobađja se glava liste, i
        azurira se glava u pozivajućoj funkciji tako da odgovara
35     praznoj listi */
    free(*adresa_glave);
37     *adresa_glave = NULL;
    }

39
41 /* Funkcija dodaje novi cvor na početak liste. Kreira novi cvor
    koriscenjem funkcije napravi_cvor() i uvezuje ga na početak.
    Funkcija vraća 1 ukoliko je došlo do greske pri alokaciji,
43     inace vraća 0. */
int dodaj_na_pocetak_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj)
45 {
    /* Kreira se nov cvor i proverava se da li je bilo greske pri
47     alokaciji */
    Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
49     if (novi == NULL)
        return 1;

51     /* Novi cvor se uvezuje na početak, i tako postaje nova glava
        liste */
53     novi->sledeci = *adresa_glave;
    *adresa_glave = novi;
55     return 0;
57 }
```

```

59  /* Funkcija dodaje novi cvor na kraj liste. Prilikom dodavanja u
61  listu na kraj u velikoj vecini slucajeva nov broj se dodaje u
63  rep liste u rekursivnom pozivu. U slucaju da je u rekursivnom
65  pozivu doslo do greske pri alokaciji, funkcija vraca 1 visem
67  rekursivnom pozivu koji tu informaciju vraca u rekursivni
   poziv iznad, sve dok se ne vrati u main. Ako je funkcija
   vratila 0, onda nije bilo greske. Tek je iz main funkcije
   moguće pristupiti pravom pocetku liste i osloboditi je celu,
   ako ima potrebe. */
   int dodaj_na_kraj_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj)
69  {
   if (*adresa_glave == NULL) {
71     /* Glava liste je upravo novi cvor i ujedno i cela lista. */
       Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
73     if (novi == NULL)
         return 1;
75
       /* Azurira se vrednost na koju pokazuje adresa_glave i
77        ujedno se azurira i pokazivacka promenljiva u pozivajucoj
         funkciji. */
79     *adresa_glave = novi;
       return 0;
81   }

83   /* Ako lista nije prazna, broj se dodaje u rep liste. */
   return dodaj_na_kraj_liste(&(*adresa_glave)->sledeci, broj);
85 }

87  /* Funkcija dodaje broj u rastuce sortiranu listu tako da nova
   lista ostane sortirana. Vraca 0, ako je alokacija novog cvora
89  prosla bez greske, inace vraca 1 da bi ta vrednost bila
   propagirala nazad do prvog poziva. */
91  int dodaj_sortirano(Cvor ** adresa_glave, int broj)
   {
93     /* U slucaju prazne liste adresa_glave nove liste je upravo
       novi cvor. */
95     if (*adresa_glave == NULL) {
       Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
97     if (novi == NULL)
       return 1;
99
       *adresa_glave = novi;
101    return 0;
   }

103
   /* Lista nije prazna. Ako je broj manji ili jednak vrednosti u
105   glavi liste, onda se dodaje na pocetak liste i vraca se
   informacija o uspesnosti alokacije. */
107   if ((*adresa_glave)->vrednost >= broj)
       return dodaj_na_pocetak_liste(adresa_glave, broj);
109
   /* Inace, broj treba dodati u rep, tako da rep i sa novim

```

```
111     cvorom bude sortirana lista. */
112     return dodaj_sortirano(&(*adresa_glave)->sledeci, broj);
113 }

115 /* Funkcija trazi u listi cvor cija je vrednost jednaka datom
116     broju. Vraca pokazivac na cvor liste u kome je sadržan
117     trazeni broj ili NULL u slucaju da takav cvor ne postoji u
118     listi. */
119 Cvor *pretrazi_listu(Cvor * glava, int broj)
120 {
121     /* U praznoj listi ga sigurno nema */
122     if (glava == NULL)
123         return NULL;

125     /* Ako glava liste sadrzi trazeni broj */
126     if (glava->vrednost == broj)
127         return glava;

129     /* Ako nije nijedna od prethodnih situacija, pretraga se
130         nastavlja u repu liste. */
131     return pretrazi_listu(glava->sledeci, broj);
132 }

133
135 /* Funkcija trazi u listi cvor cija je vrednost jednaka datom
136     broju. Funkcija se u pretrazi oslanja na cinjenicu da je
137     lista koja se pretrazuje neopadajuće sortirana. Vraca
138     pokazivac na cvor liste u kome je sadržan trazeni broj ili
139     NULL u slucaju da takav cvor ne postoji u listi. */
140 Cvor *pretrazi_sortiranu_listu(Cvor * glava, int broj)
141 {
142     /* Trazenog broja nema ako je lista prazna ili ako je broj
143         manji od vrednosti u glavi liste, jer je lista neopadajuće
144         sortirana. */
145     if (glava == NULL || glava->vrednost > broj)
146         return NULL;

147     /* Ako glava liste sadrzi trazeni broj, vraca se glava. */
148     if (glava->vrednost == broj)
149         return glava;

151     /* Ako nije nijedna od prethodnih situacija, pretraga se
152         nastavlja u repu. */
153     return pretrazi_listu(glava->sledeci, broj);
154 }

155
157 /* Funkcija brise iz liste sve cvorove koji sadrže dati broj.
158     Funkcija azurira pokazivac na glavu liste, koji može biti
159     promenjen u slucaju da se obrise stara glava liste. */
160 void obrisi_cvor(Cvor ** adresa_glave, int broj)
161 {
162     /* U praznoj listi, nema cvorova za brisanje. */
163     if (*adresa_glave == NULL)
```

```

163     return;

165     /* Prvo se brisu cvorovi iz repa koji imaju vrednost broj. */
    obrisi_cvor(&(*adresa_glave)->sledeci, broj);

167

169     /* Preostaje provera da li glavu liste treba obrisati. */
    if ((*adresa_glave)->vrednost == broj) {
        /* pomocni pokazuje na cvor koji treba da se obrise. */
171        Cvor *pomocni = *adresa_glave;
        /* Azurira se pokazivac na glavu da pokazuje na sledeci u
173        listi i brise se cvor koji je bio glava liste. */
        *adresa_glave = (*adresa_glave)->sledeci;
175        free(pomocni);
    }
177 }

179 /* Funkcija brise iz liste sve cvorove koji sadrze dati broj,
    oslanjajuci se na cinjenicu da je prosledjena lista sortirana
181    neopadajuće. Funkcija azurira pokazivac na glavu liste, koji
    može biti promenjen ukoliko se obrise stara glava liste. */
183 void obrisi_cvor_sortirane_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj)
    {
185     /* Ako je lista prazna ili glava liste sadrzi vrednost koja je
        veca od broja, kako je lista sortirana rastuce nema potrebe
187     broj traziti u repu liste i zato se funkcija prekida. */
        if (*adresa_glave == NULL || (*adresa_glave)->vrednost > broj)
189            return;

191     /* Brisu se cvorovi iz repa koji imaju vrednost broj. */
    obrisi_cvor(&(*adresa_glave)->sledeci, broj);

193

195     /* Preostaje provera da li glavu liste treba obrisati. */
    if ((*adresa_glave)->vrednost == broj) {
        /* pomocni pokazuje na cvor koji treba da se obrise. */
197        Cvor *pomocni = *adresa_glave;
        /* Azurira se pokazivac na glavu da pokazuje na sledeci u
199        listi i brise se cvor koji je bio glava liste. */
        *adresa_glave = (*adresa_glave)->sledeci;
201        free(pomocni);
    }
203 }

205 /* Funkcija ispisuje samo vrednosti cvorova liste razdvojene
    zaptetama. */
207 void ispisi_vrednosti(Cvor * glava)
    {
209     /* Prazna lista */
    if (glava == NULL)
211        return;

213     /* Ispisuje se vrednost u glavi liste. */
    printf("%d", glava->vrednost);

```

```
215  /* Ako rep nije prazan, ispisuje se znak ',' i razmak.
217     Rekurzivno se poziva ista funkcija za ispis ostalih. */
219  if (glava->sledeci != NULL) {
221      printf(", ");
223      ispisi_vrednosti(glava->sledeci);
225  }
227  /* Funkcija prikazuje vrednosti cvorova liste pocev od glave ka
229     kraju liste. Ne salje joj se adresa promenljive koja cuva
231     glavu liste, jer ova funkcija nece menjati listu, pa nema ni
233     potrebe da azuriza pokazivac na glavu liste iz pozivajuće
235     funkcije. Ova funkcija ispisuje samo zagrade, a rekurzivno
237     ispisivanje vrednosti u listi prepusta rekurzivnoj pomocnoj
     funkciji ispisi_vrednosti, koja ce ispisati elemente
     razdvojene zapetom i razmakom. */
void ispisi_listu(Cvor * glava)
{
    putchar('[');
    ispisi_vrednosti(glava);
    printf("]\n");
}
```

Rešenje 4.3

```
1  #ifndef _LISTA_H
2  #define _LISTA_H
3
4  /* Struktura kojom je predstavljen cvor liste sadrzi celobrojni
5     podatak vrednost i pokazivace na sledeci i prethodni cvor
6     liste. */
7  typedef struct cvor {
8      int vrednost;
9      struct cvor *sledeci;
10     struct cvor *prethodni;
11 } Cvor;
12
13 Cvor *napravi_cvor(int broj);
14
15 void oslobodi_listu(Cvor ** adresa_glave);
16
17 int dodaj_na_pocetak_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj);
18
19 Cvor *pronadji_poslednji(Cvor * glava);
20
21 int dodaj_na_kraj_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj);
22
23 Cvor *pronadji_mesto_umetanja(Cvor * glava, int broj);
24
25 void dodaj_iza(Cvor * tekuci, Cvor * novi);
```



```

27 int dodaj_sortirano(Cvor ** adresa_glave, int broj);
29 Cvor *pretrazi_listu(Cvor * glava, int broj);
31 Cvor *pretrazi_sortiranu_listu(Cvor * glava, int broj);
33 void obrisi_tekuci(Cvor ** adresa_glave, Cvor * tekuci);
35 void obrisi_cvor(Cvor ** adresa_glave, int broj);
37 void obrisi_cvor_sortirane_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj);
39 void ispisi_listu(Cvor * glava);
41 void ispisi_listu_u_nazad(Cvor * glava);
43 #endif

```

```

1  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
3  #include "lista.h"

5  /* Pomocna funkcija koja kreira cvor. Funkcija vrednost novog
   cvora inicijalizuje na broj, dok pokazivac na sledeci cvor u
7  novom cvoru postavlja na NULL. Funkcija vraca pokazivac na
   novokreirani cvor ili NULL ako alokacija nije uspesno
9  izvrшена. */
   Cvor *napravi_cvor(int broj)
11 {
   Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
13   if (novi == NULL)
       return NULL;

15   novi->vrednost = broj;
17   novi->sledeci = NULL;
   return novi;
19 }

21 /* Funkcija oslobadja dinamicku memoriju zauzetu za cvorove
   liste ciji se pocetni cvor nalazi na adresi adresa_glave. */
23 void oslobodi_listu(Cvor ** adresa_glave)
   {
25   Cvor *pomocni = NULL;

27   /* Ako lista nije prazna, onda treba osloboditi memoriju. */
   while (*adresa_glave != NULL) {
29       /* Potrebno je prvo zapamtiti adresu sledeceg cvora i onda
           osloboditi memoriju cvora koji predstavlja glavu liste. */
31       pomocni = (*adresa_glave)->sledeci;
       free(*adresa_glave);
33       /* Sledeci cvor je nova glava liste. */

```

```

    *adresa_glave = pomocni;
35 }
36 }
37
38 /* Funkcija dodaje novi cvor na pocetak liste. Kreira novi cvor
39 koriscenjem funkcije napravi_cvor() i uvezuje ga na pocetak.
40 Vraca 1 ukoliko je bilo greski pri alokaciji memorije, inace
41 vraca 0. */
42 int dodaj_na_pocetak_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj)
43 {
44     Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
45     if (novi == NULL)
46         return 1;
47
48     /* Sledbenik novog cvora je glava stare liste */
49     novi->sledeci = *adresa_glave;
50     /* Ako stara lista nije bila prazna, onda prethodni od glave
51        treba da bude nov cvor. */
52     if (*adresa_glave != NULL)
53         (*adresa_glave)->prethodni = novi;
54     /* Novi cvor je nova glava liste. */
55     *adresa_glave = novi;
56
57     return 0;
58 }
59
60 /* Funkcija pronalazi i vraca pokazivac na poslednji cvor liste,
61    ili NULL ukoliko je lista prazna. */
62 Cvor *pronadji_poslednji(Cvor * glava)
63 {
64     /* U praznoj listi nema ni poslednjeg cvora i vraca se NULL. */
65     if (glava == NULL)
66         return NULL;
67
68     /* Sve dok glava ne pokazuje na cvor koji nema sledeceg,
69        pokazivac glava se pomera na sledeci cvor. Nakon izlaska iz
70        petlje, glava ce pokazivati na cvor liste koji nema
71        sledeceg, tj, poslednji je cvor liste, vraca se vrednost
72        pokazivaca glava. Pokazivac glava je argument funkcije i
73        njegove promene nece se odraziti na vrednost pokazivaca
74        glava u pozivajucoj funkciji. */
75     while (glava->sledeci != NULL)
76         glava = glava->sledeci;
77
78     return glava;
79 }
80
81 /* Funkcija dodaje broj na kraj liste. Ukoliko dodje do greske
82    pri alokaciji memorije vratice 1, inace vraca 0. */
83 int dodaj_na_kraj_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj)
84 {
85     Cvor *novi = napravi_cvor(broj);

```

```

87     if (novi == NULL)
        return 1;

89     /* U slucaju prazne liste, glava nove liste je upravo novi
91     cvor i ujedno i cela lista. Azurira se vrednost na koju
        pokazuje adresa_glave i tako se azurira i pokazivacka
        promenljivu u pozivajucoj funkciji. */
93     if (*adresa_glave == NULL) {
        *adresa_glave = novi;
95     return 0;
    }

97     /* Kako lista nije prazna, pronalazi se poslednji cvor i novi
99     cvor se dodaje na kraj liste kao sledbenik poslednjeg. */
    Cvor *poslednji = pronadji_poslednji(*adresa_glave);
101    poslednji->sledeci = novi;
    novi->prethodni = poslednji;

103    return 0;
105 }

107 /* Pomocna funkcija pronalazi cvor u listi iza koga treba
    umetnuti nov cvor sa vrednoscu broj. */
109 Cvor *pronadji_mesto_umetanja(Cvor * glava, int broj)
{
111     /* U praznoj listi nema takvog mesta i vraca se NULL. */
    if (glava == NULL)
113     return NULL;

115     /* Pokazivac glava se pomera na sledeci cvor sve dok ne bude
        pokazivala na cvor ciji je sledeci ili ne postoji ili ima
        vrednost vecu ili jednaku vrednosti novog cvora.

117

119     Zbog izracunavanja izraza u C-u prvi deo konjukcije mora
        biti provera da li se doslo do poslednjeg cvora liste pre
        nego sto se proveru vrednost njegovog sledeceg cvora, jer u
        slucaju poslednjeg, sledeci ne postoji, pa ni njegova
        vrednost. */
121     while (glava->sledeci != NULL
123             && glava->sledeci->vrednost < broj)
        glava = glava->sledeci;

125     /* Iz petlje se moglo izaci pomeranjem pokazivaca glava do
        poslednjeg cvora ili, ranije, na cvoru ciji sledeci ima
        vrednost vecu od broj. */
127     return glava;

129 }

131 /* Funkcija uvezuje cvor novi iza cvora tekuci. */
133 void dodaj_iza(Cvor * tekuci, Cvor * novi)
{
135     novi->sledeci = tekuci->sledeci;
137

```

```
139     novi->prethodni = tekuci;
141     /* Ako tekuci ima sledeceg, onda se sledecem dodeljuje
142        prethodnik i tekuci dobija novog sledeceg postavljajanjem
143        pokazivaca na ispravne adrese. */
144     if (tekuci->sledeci != NULL)
145         tekuci->sledeci->prethodni = novi;
146     tekuci->sledeci = novi;
147 }
148
149 /* Funkcija dodaje u listu nov cvor na odgovarajuće mesto, tako
150    sto pronalazi cvor u listi iza kod treba uvezati nov cvor.
151    Ukoliko dodje do greske pri alokaciji memorije vratice 1,
152    inace vraca 0. */
153 int dodaj_sortirano(Cvor ** adresa_glave, int broj)
154 {
155     /* Ako je lista prazna, glava nove liste je novi cvor. */
156     if (*adresa_glave == NULL) {
157         Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
158         if (novi == NULL)
159             return 1;
160         *adresa_glave = novi;
161         return 0;
162     }
163
164     /* Ukoliko je vrednost glave liste veca ili jednaka od nove
165        vrednosti onda nov cvor treba staviti na pocetak liste. */
166     if ((*adresa_glave)->vrednost >= broj) {
167         dodaj_na_pocetak_liste(adresa_glave, broj);
168         return 0;
169     }
170
171     Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
172     if (novi == NULL)
173         return 1;
174
175     /* Pronazi se cvor iza koga treba uveziti nov cvor. */
176     Cvor *pomocni = pronadji_mesto_umetanja(*adresa_glave, broj);
177     dodaj_iza(pomocni, novi);
178
179     return 0;
180 }
181
182 /* Funkcija trazi u listi cvor cija je vrednost jednaka datom
183    broju. Vraca pokazivac na cvor liste u kome je sadržan
184    traženi broj ili NULL u slučaju da takav cvor ne postoji u
185    listi. */
186 Cvor *pretrazi_listu(Cvor * glava, int broj)
187 {
188     for (; glava != NULL; glava = glava->sledeci)
189         if (glava->vrednost == broj)
190             return glava;
```

```
191  /* Nema trazenog broja u listi i vraca se NULL. */
    return NULL;
193 }

195 /* Funkcija trazi u listi cvor cija je vrednost jednaka datom
    broju. Funkcija se u pretrazi oslanja na cinjenicu da je
197 lista koja se pretrazuje neopadajuće sortirana. Vraca
    pokazivac na cvor liste u kome je sadržan traženi broj ili
199 NULL u slučaju da takav cvor ne postoji u listi. */
Cvor *pretrazi_sortiranu_listu(Cvor * glava, int broj)
201 {
    /* U uslovu ostanka u petlji, bitan je redosled u konjukciji. */
203     for (; glava != NULL && glava->vrednost <= broj;
           glava = glava->sledeci)
205         if (glava->vrednost == broj)
            return glava;
207
    /* Nema trazenog broja u listi i bice vraceno NULL. */
209     return NULL;
    }

211 /* Funkcija brise u listi na koju pokazuje pokazivac glava onaj
    cvor na koji pokazuje pokazivac tekuci. Obratiti paznju da je
213 kod dvostruke liste ovo mnogo lakse uraditi jer cvor tekuci
    sadrži pokazivace na svog sledbenika i prethodnika u listi. */
void obrisi_tekuci(Cvor ** adresa_glave, Cvor * tekuci)
215 {
217     /* Ako je tekuci NULL pokazivac, nema sta da se brise. */
    if (tekuci == NULL)
219         return;
221
    /* Ako postoji prethodnik od tekućeg, onda se postavlja da
    njegov sledeci bude sledeci od tekućeg. */
223     if (tekuci->prethodni != NULL)
225         tekuci->prethodni->sledeci = tekuci->sledeci;

227     /* Ako postoji sledbenik tekućeg (cvora koji se brise), onda
    njegov prethodnik treba da bude prethodnik tekućeg. */
229     if (tekuci->sledeci != NULL)
231         tekuci->sledeci->prethodni = tekuci->prethodni;

    /* Ako je glava cvor koji se brise, glava nove liste ce biti
    sledbenik od stare glave. */
233     if (tekuci == *adresa_glave)
235         *adresa_glave = tekuci->sledeci;

237     /* Oslobadja se dinamički alokirani prostor za cvor tekuci. */
    free(tekuci);
239 }

241 /* Funkcija brise iz liste sve cvorove koji sadrže dati broj.
```

```
243     Funkcija azurira pokazivac na glavu liste, koji moze biti
        promenjen u slucaju da se obrise stara glava. */
245 void obrisi_cvor(Cvor ** adresa_glave, int broj)
246 {
247     Cvor *tekuci = *adresa_glave;
248
249     while ((tekuci = pretrazi_listu(*adresa_glave, broj)) != NULL)
        obrisi_tekuci(adresa_glave, tekuci);
251 }
252
253 /* Funkcija brise iz liste sve cvorove koji sadrze dati broj,
        oslanjajuci se na cinjenicu da je prosledjena lista
        neopadajuće sortirana. Funkcija azurira pokazivac na glavu
        liste, koji moze biti promenjen ukoliko se obrise stara glava
        liste. */
255 void obrisi_cvor_sortirane_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj)
256 {
257     Cvor *tekuci = *adresa_glave;
258
259     while ((tekuci =
        pretrazi_sortiranu_listu(*adresa_glave, broj)) != NULL)
        obrisi_tekuci(adresa_glave, tekuci);
261 }
262
263 /* Funkcija prikazuje cvorove liste pocev od glave ka kraju
        liste. Ne salje joj se adresa promenljive koja cuva glavu
        liste, jer ova funkcija neće menjati listu, pa nema ni
        potrebe da azuriza pokazivac na glavu liste iz pozivajuće
        funkcije. */
265 void ispisi_listu(Cvor * glava)
266 {
267     putchar('[');
268     for (; glava != NULL; glava = glava->sledeci) {
269         printf("%d", glava->vrednost);
270         if (glava->sledeci != NULL)
271             printf(", ");
272     }
273     printf("]\n");
274 }
275
276 /* Funkcija prikazuje cvorove liste pocev od kraja ka glavi
        liste. */
278 void ispisi_listu_u_nazad(Cvor * glava)
279 {
280     putchar('[');
281     if (glava == NULL) {
282         printf("]\n");
283         return;
284     }
285 }
286
287 glava = pronadji_poslednji(glava);
```

```

295     for (; glava != NULL; glava = glava->prethodni) {
        printf("%d", glava->vrednost);
297         if (glava->prethodni != NULL)
            printf(", ");
299     }
    printf("\n");
301 }

```

```

1  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
3  #include "lista.h"

5  int main()
   {
7      /* Lista je prazna na pocetku. */
      Cvor *glava = NULL;
9      Cvor *trazeni = NULL;
      int broj;

11     /* Testiranje dodavanja novog broja na pocetak liste. */
13     printf("Unosite brojeve: (za kraj unesite CTRL+D)\n");
      while (scanf("%d", &broj) > 0) {
15         /* Ako je funkcija vratila 1 onda je bilo greske pri
            alokaciji memorije za nov cvor. Memoriju alociranu za
17         cvorove liste treba osloboditi pre napustanja programa. */
            if (dodaj_na_pocetak_liste(&glava, broj) == 1) {
19                 fprintf(stderr, "Neuspela alokacija za cvor %d\n", broj);
                    oslobodi_listu(&glava);
21                 exit(EXIT_FAILURE);
            }
23             printf("\tLista: ");
                ispisi_listu(glava);
25         }

27         printf("\nUnosite broj koji se trazi u listi: ");
            scanf("%d", &broj);

29         trazeni = pretrazi_listu(glava, broj);
            if (trazeni == NULL)
31                 printf("Broj %d se ne nalazi u listi!\n", broj);
            else
33                 printf("Trazeni broj %d je u listi!\n", trazeni->vrednost);

35         printf("\nLista ispisana u nazad: ");
37         ispisi_listu_u_nazad(glava);

39         oslobodi_listu(&glava);

41         return 0;
    }

```

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include "lista.h"
4
5 int main()
6 {
7     Cvor *glava = NULL;
8     int broj;
9
10    /* Testiranje dodavanja novog broja na kraj liste. */
11    printf("Unesite brojeve: (za kraj unesite CTRL+D)\n");
12    printf("\tLista: ");
13    ispisi_listu(glava);
14
15    while (scanf("%d", &broj) > 0) {
16        /* Ako je funkcija vratila 1 onda je bilo greske pri
17         * alokaciji memorije za nov cvor. Memoriju alociranu za
18         * cvorove liste treba osloboditi pre napustanja programa. */
19        if (dodaj_na_kraj_liste(&glava, broj) == 1) {
20            fprintf(stderr, "Neuspela alokacija za cvor %d\n", broj);
21            oslobodi_listu(&glava);
22            exit(EXIT_FAILURE);
23        }
24        printf("\tLista: ");
25        ispisi_listu(glava);
26    }
27
28    printf("\nUnesite broj koji se brise iz liste: ");
29    scanf("%d", &broj);
30
31    /* Brisu se cvorovi iz liste cije polje vrednost je jednako
32     * broju procitanom sa ulaza */
33    obrisi_cvor(&glava, broj);
34
35    printf("Lista nakon brisanja: ");
36    ispisi_listu(glava);
37
38    printf("\nLista ispisana u nazad: ");
39    ispisi_listu_u_nazad(glava);
40
41    oslobodi_listu(&glava);
42
43    return 0;
44 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include "lista.h"
4
5 int main()
6 {
```



```

8   Cvor *glava = NULL;
   Cvor *trazeni = NULL;
   int broj;

10  /* Testira se dodavanje u listu tako da ona bude neopadajuće
   uredjena */
12  printf("Unosite brojeve (za kraj unesite CTRL+D)\n");
14  printf("\tLista: ");
   ispisi_listu(glava);

16  while (scanf("%d", &broj) > 0) {
18     /* Ako je funkcija vratila 1 onda je bilo greske pri
       alokaciji memorije za nov cvor. Memoriju alociranu za
20     cvorove liste treba osloboditi pre napustanja programa. */
       if (dodaj_sortirano(&glava, broj) == 1) {
22         fprintf(stderr, "Neuspela alokacija za cvor %d\n", broj);
           oslobodi_listu(&glava);
24         exit(EXIT_FAILURE);
       }
26     printf("\tLista: ");
       ispisi_listu(glava);
28 }

30 printf("\nUnosite broj koji se trazi u listi: ");
   scanf("%d", &broj);

32   trazeni = pretrazi_listu(glava, broj);
34   if (trazeni == NULL)
       printf("Broj %d se ne nalazi u listi!\n", broj);
36   else
       printf("Trazeni broj %d je u listi!\n", trazeni->vrednost);

38   printf("\nUnosite broj koji se brise iz liste: ");
40   scanf("%d", &broj);

42   /* Brisu se cvorovi iz liste cije polje vrednost je jednako
       broju procitanom sa ulaza */
44   obrisi_cvor_sortirane_liste(&glava, broj);

46   printf("Lista nakon brisanja: ");
   ispisi_listu(glava);

48   printf("\nLista ispisana u nazad: ");
50   ispisi_listu_u_nazad(glava);

52   oslobodi_listu(&glava);

54   return 0;
}

```

Rešenje 4.4

```

1 #include<stdio.h>
2 #include<stdlib.h>

4 typedef struct cvor {
5     char zagrada;
6     struct cvor *sledeci;
7 } Cvor;

8
9
10 int main()
11 {
12     Cvor *stek = NULL;
13     FILE *ulaz = NULL;
14     char c;
15     Cvor *pomocni = NULL;

16     ulaz = fopen("izraz.txt", "r");
17     if (ulaz == NULL) {
18         fprintf(stderr,
19             "Greska prilikom otvaranja datoteke izraz.txt!\n");
20         exit(EXIT_FAILURE);
21     }

22
23     while ((c = fgetc(ulaz)) != EOF) {
24         /* Ako je ucitana otvorena zagrada, stavlja se na stek. */
25         if (c == '(' || c == '{' || c == '[') {
26             pomocni = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
27             if (pomocni == NULL) {
28                 fprintf(stderr, "Greska prilikom alokacije memorije!\n");
29                 return 1;
30             }
31             pomocni->zagrada = c;
32             pomocni->sledeci = stek;
33             stek = pomocni;
34         }
35         /* Ako je ucitana zatvorena zagrada, proverava se da li je
36            stek je prazan i ako nije, da li se na vrhu steka nalazi
37            odgovarajuca otvorena zagrada. */
38         else {
39             if (c == ')' || c == '}' || c == ']') {
40                 if (stek != NULL && ((stek->zagrada == '(' && c == ')')
41                     || (stek->zagrada == '{' && c
42                         == '}')
43                     || (stek->zagrada == '[' && c
44                         == ']')))) {
45                     /* Sa vrha steka se uklanja otvorena zagrada */
46                     pomocni = stek->sledeci;
47                     free(stek);
48                     stek = pomocni;
49                 } else {
50                     /* Zagrade u izrazu nisu ispravno uparene. */
51                     break;

```

```

52     }
53     }
54 }
55
56 /* Ako je na kraju stek prazan i procitana je cela datoteka,
57    zagrade su ispravno uparene, u suprotnom, nisu. */
58 if (stek == NULL && c == EOF)
59     printf("Zagrade su ispravno uparene.\n");
60 else {
61     printf("Zagrade nisu ispravno uparene.\n");
62
63     while (stek != NULL) {
64         /* U slucaju neispravnog uparivanja treba osloboditi
65            memoriju koja je ostala zauzeta stekom. */
66         pomocni = stek->sledeci;
67         free(stek);
68         stek = pomocni;
69     }
70 }
71
72 fclose(ulaz);
73 return 0;
74 }

```

Rešenje 4.5

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4  #include <ctype.h>
5
6  #define MAX 100
7
8  #define OTVORENA 1
9  #define ZATVORENA 2
10
11 #define VAN_ETIKETE 0
12 #define PROCITANO_MANJE 1
13 #define U_ETIKETI 2
14
15 /* Struktura kojim se predstavlja cvor liste sadrzi ime etikete
16    i pokazivac na sledeci cvor. */
17 typedef struct cvor {
18     char etiketa[MAX];
19     struct cvor *sledeci;
20 } Cvor;
21
22 /* Funkcija kreira novi cvor, upisuje u njega etiketu i
23    vraca njegovu adresu ili NULL ako alokacija nije bila
24    uspesna. */
25 Cvor *napravi_cvor(char *etiketa)

```

```

25 {
    Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
27     if (novi == NULL)
        return NULL;
29
    /* Inicijalizacija polja u novom cvoru */
31     if (strlen(etiketa) >= MAX) {
        fprintf(stderr,
33             "Etiketa koju biste stavili na stek je preduga, \
bice skracena .\n");
35         etiketa[MAX - 1] = '\0';
    }
37     strcpy(novi->etiketa, etiketa);
    novi->sledeci = NULL;
39     return novi;
}

41
/* Funkcija prazni stek */
43 void oslobodi_stek(Cvor ** adresa_vrha)
{
45     Cvor *pomocni;
    while (*adresa_vrha != NULL) {
47         pomocni = *adresa_vrha;
        *adresa_vrha = (*adresa_vrha)->sledeci;
49         free(pomocni);
    }
51 }

53 /* Funkcija proverava uspesnost alokacije memorije za cvor novi
   i ukoliko alokacija nije bila uspesna, oslobadja se sva
55 prethodno zauzeta memorija za listu cija pocetni cvor se
   nalazi na adresi adresa_vrha. */
57 void proveri_alokaciju(Cvor ** adresa_vrha, Cvor * novi)
{
59     if (novi == NULL) {
        fprintf(stderr, "Neuspela alokacija za nov cvor\n");
61         oslobodi_stek(adresa_vrha);
        exit(EXIT_FAILURE);
63     }
}

65
/* Funkcija postavlja na vrh steka novu etiketu. */
67 void potisni_na_stek(Cvor ** adresa_vrha, char *etiketa)
{
69     Cvor *novi = napravi_cvor(etiketa);
    proveri_alokaciju(adresa_vrha, novi);
71     novi->sledeci = *adresa_vrha;
    *adresa_vrha = novi;
73 }

75 /* Funkcija skida sa vrha steka etiketu. Ako je drugi argument
   pokazivac razlicit od NULL, tada u niz karaktera na koji on

```

```

77     pokazuje upisuje ime etikete koja je upravo skinuta sa steka
79     dok u suprotnom ne radi nista. Funkcija vraca 0 ako je stek
    prazan (pa samim tim nije bilo moguće skinuti vrednost sa
    steka) ili 1 u suprotnom. */
81 int skini_sa_steka(Cvor ** adresa_vrha, char *etiketa)
    {
83     Cvor *pomocni;

85     /* Pokusaj skidanja vrednost sa vrha praznog steka rezultuje
    greskom i vraca se 0. */
87     if (*adresa_vrha == NULL)
        return 0;

89     /* Ako adresa na koju se smesta etiketa nije NULL, onda se na
    91     tu adresu kopira etiketa sa vrha steka. */
    if (etiketa != NULL)
    93         strcpy(etiketa, (*adresa_vrha)->etiketa);

    95     /* Element sa vrha steka se uklanja. */
    pomocni = *adresa_vrha;
    97     *adresa_vrha = (*adresa_vrha)->sledeci;
    free(pomocni);

    99     return 1;
    101 }

    103 /* Funkcija vraca pokazivac na string koji sadrzi etiketu na
    vrhu steka. Ukoliko je stek prazan, vraca NULL. */
    105 char *vrh_steka(Cvor * vrh)
    {
    107     if (vrh == NULL)
        return NULL;
    109     return vrh->etiketa;
    }

    111 /* Funkcija prikazuje stek pocev od vrha prema dnu. */
    113 void prikazi_stek(Cvor * vrh)
    {
    115     for (; vrh != NULL; vrh = vrh->sledeci)
        printf("<%=s>\n", vrh->etiketa);
    117 }

    119 /* Funkcija iz fajla na koji pokazuje f cita sledecu etiketu, i
    njeno ime upisuje u niz na koji pokazuje pokazivac etiketa.
    121 Funkcija vraca EOF u slucaju da se dodje do kraja fajla pre
    nego sto se procita etiketa, vraca OTVORENA ako je procitana
    123 otvorena etiketa, odnosno ZATVORENA ako je procitana
    zatvorena etiketa. */
    125 int uzmi_etiketu(FILE * f, char *etiketa)
    {
    127     int c;
    int i = 0;

```

```
129  /* Stanje predstavlja informaciju dokle se stalo sa citanjem
131  etikete. Inicijalizuje se vrednoscu VAN_ETIKETE jer jos
133  uvek nije zapoceto citanje. Tip predstavlja informaciju o
135  tipu etikete uzima vrednosti OTVORENA ili ZATVORENA. */
137  int stanje = VAN_ETIKETE;
139  int tip;

141  /* HTML je neosetljiv na razliku izmedju malih i velikih
143  slova. U HTML-u etikete BODY i body imaju isto znacenje,
145  dok to u C-u ne vazi. Zato ce sve etikete biti prevedene u
147  zapis samo malim slovima. */
149  while ((c = fgetc(f)) != EOF) {
151      switch (stanje) {
153          case VAN_ETIKETE:
155              if (c == '<')
157                  stanje = PROCITANO_MANJE;
159              break;
161          case PROCITANO_MANJE:
163              if (c == '/') {
165                  /* Cita se zatvarac */
167                  tip = ZATVORENA;
169              } else {
171                  if (isalpha(c)) {
173                      /* Cita se otvarac */
175                      tip = OTVORENA;
177                      etiketa[i++] = tolower(c);
179                  }
181              }
183              /* Od sada se cita etiketa i zato se menja stanje. */
185              stanje = U_ETIKETI;
187              break;
189          case U_ETIKETI:
191              if (isalpha(c) && i < MAX - 1) {
193                  /* Ako je procitani karakter slovo i nije premasena
195                  dozvoljena duzina etikete, procitani karakter se
197                  smanjuje i smesta u etiketu. */
199                  etiketa[i++] = tolower(c);
201              } else {
203                  /* U suprotnom, staje se sa citanjem etikete i stanje se
205                  menja. Korektno se zavrшава niska koja sadrzi
207                  procitanu etiketu i vraca se njen tip. */
209                  stanje = VAN_ETIKETE;
211                  etiketa[i] = '\0';
213                  return tip;
215              }
217              break;
219      }
221  }

223  /* Doslo se do kraja datoteke pre nego sto je procitana
225  naredna etiketa i vraca se EOF. */
```

```

181     return EOF;
182 }
183
184 int main(int argc, char **argv)
185 {
186     /* Na pocetku, stek je prazan i etikete su uparene jer nijedna
187        jos nije procitana. */
188     Cvor *vrh = NULL;
189     char etiketa[MAX];
190     int tip;
191     int uparene = 1;
192     FILE *f = NULL;
193
194     /* Ime datoteke se preuzima iz komandne linije. */
195     if (argc < 2) {
196         fprintf(stderr, "Koriscenje: %s ime_html_datoteke\n",
197             argv[0]);
198         exit(0);
199     }
200
201     /* Datoteka se otvara za citanje. */
202     if ((f = fopen(argv[1], "r")) == NULL) {
203         fprintf(stderr, "Greska prilikom otvaranja datoteke %s.\n",
204             argv[1]);
205         exit(1);
206     }
207
208     /* Cita se etiketa po etiketa, sve dok ih ima u datoteci. */
209     while ((tip = uzmi_etiketu(f, etiketa)) != EOF) {
210         /* Ako je otvorena etiketa, stavlja se na stek. Izuzetak su
211            etikete <br>, <hr> i <meta> koje nemaju sadrzaj, tako da
212            ih nije potrebno zatvoriti. NAPOMENA: U HTML-u postoje
213            jos neke etikete koje nemaju sadrzaj (npr link).
214            Pretpostavlja se da njih nema u HTML dokumentu, zbog
215            jednostavnosti. */
216         if (tip == OTVORENA) {
217             if (strcmp(etiketa, "br") != 0
218                 && strcmp(etiketa, "hr") != 0
219                 && strcmp(etiketa, "meta") != 0)
220                 potisni_na_stek(&vrh, etiketa);
221         }
222         /* Ako je zatvorena etiketa, tada je uslov dobre uparenosti
223            da je u pitanju zatvaranje etikete koja je poslednja
224            otvorena, a jos uvek nije zatvorena. Ova etiketa se mora
225            nalaziti na vrhu steka. Ako je taj uslov ispunjen, skida
226            se sa steka, jer je zatvorena. U suprotnom, pronadjena je
227            nepravilnost i etikete nisu pravilno uparene. */
228         else if (tip == ZATVORENA) {
229             if (vrh_steka(vrh) != NULL
230                 && strcmp(vrh_steka(vrh), etiketa) == 0)
231                 skini_sa_steka(&vrh, NULL);
232             else {

```

```
233     printf("Etikete nisu pravilno uparene\n(nadjena\
etiketa </%s>", etiketa);
235     if (vrh_steka(vrh) != NULL)
        printf(", a poslednja otvorena etiketa je </%s>\n",
237             vrh_steka(vrh));
        else
239             printf(" koja nije otvorena)\n");
        uparene = 0;
241         break;
    }
243 }
}
245 /* Završeno je citanje datoteke i zatvara se. */
fclose(f);
247
/* Ako do sada nije pronadjeno pogresno uparivanje, stek bi
249 trebalo da bude prazan. Ukoliko nije, tada postoje etikete
koje su ostale otvorene. */
251 if (uparene) {
    if (vrh_steka(vrh) == NULL)
253         printf("Etikete su pravilno uparene!\n");
    else {
255         printf("Etikete nisu pravilno uparene\n(etiketa </%s> \
nije zatvorena)\n", vrh_steka(vrh));
257         /* Oslobadja se memorija zauzeta stekom. */
        oslobodi_stek(&vrh);
259     }
    }
261 return 0;
}
```

Rešenje 4.6

```
1  #ifndef _RED_H
   #define _RED_H
3
   #include <stdio.h>
5  #include <stdlib.h>
7
   #define MAX 1000
   #define JMBG_DUZINA 14
9
   /* Struktura predstavlja zahtev korisnika. Obuhvata JMBG
11    korisnika i opis njegovog zahteva. */
   typedef struct {
13     char jmbg[JMBG_DUZINA];
     char opis[MAX];
15 } Zahtev;

17 /* Struktura kojom je predstavljen cvor liste, obuhvata zahtev
    korisnika i pokazivac na sledeci cvor liste. */
```



```

19 typedef struct cvor {
    Zahtev nalog;
21     struct cvor *sledeci;
    } Cvor;

23 Cvor *napravi_cvor(Zahtev * zahtev);

25 void oslobodi_red(Cvor ** pocetak, Cvor ** kraj);

27 void prover_i_alokaciju(Cvor ** adresa_pocetka,
29     Cvor ** adresa_kraja, Cvor * novi);

31 void dodaj_u_red(Cvor ** adresa_pocetka, Cvor ** adresa_kraja,
    Zahtev * zahtev);

33 int skini_sa_reda(Cvor ** adresa_pocetka, Cvor ** adresa_kraja,
35     Zahtev * zahtev);

37 Zahtev *pocetak_reda(Cvor * pocetak);

39 void prikazi_red(Cvor * pocetak);

41 #endif

1 #include "red.h"

3 /* Funkcija kreira novi cvor, inicijalizuje polje nalog na
   zahtev sa poslate adrese i vraca adresu novog cvora ili NULL
5   ako je doslo do greske pri alokaciji. Ako je doslo do greske,
   trebalo bi osloboditi ceo red. To je ostavljeno da to uradi
7   funkcija koja je pozvala funkciju napravi_cvor, a gresku ce
   biti signalizirana vraćanjem NULL. Funkciji se prosledjuje
9   pokazivac na zahtev koji treba smestiti u nov cvor zbog
   smestanja manjeg podatka na sistemski stek. Pokazivac na
11  strukturu Zahtev je manje velicine u bajtovima(B) u odnosu na
   strukturu Zahtev. */

13 Cvor *napravi_cvor(Zahtev * zahtev)
{
15     Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
    if (novi == NULL)
17         return NULL;

19     novi->nalog = *zahtev;
    novi->sledeci = NULL;
21     return novi;
}

23 /* Funkcija prazni red */
25 void oslobodi_red(Cvor ** pocetak, Cvor ** kraj)
{
27     Cvor *pomocni = NULL;

```

```
29 while (*pocetak != NULL) {
    pomocni = *pocetak;
31     *pocetak = (*pocetak)->sledeci;
    free(pomocni);
33 }
    *kraj = NULL;
35 }

37 /* Funkcija proverava uspesnost alokacije memorije za cvor novi
   i ukoliko alokacija nije bila uspesna, oslobadja se sva
39 prethodno zauzeta memorija za listu cija pocetni cvor se
   nalazi na adresi adresa_pocetka. */
41 void prover_i_alokaciju(Cvor ** adresa_pocetka,
                        Cvor ** adresa_kraja, Cvor * novi)
43 {
    if (novi == NULL) {
45         fprintf(stderr, "Neuspela alokacija za nov cvor\n");
        oslobodi_red(adresa_pocetka, adresa_kraja);
47         exit(EXIT_FAILURE);
    }
49 }

51 /* Funkcija dodaje na kraj reda novi fajl. */
void dodaj_u_red(Cvor ** adresa_pocetka, Cvor ** adresa_kraja,
53                 Zahtev * zahtev)
{
55     Cvor *novi = napravi_cvor(zahtev);
    prover_i_alokaciju(adresa_pocetka, adresa_kraja, novi);
57
    /* U red se uvek dodaje na kraj, ali zbog postojanja
59     pokazivaca na kraj, dodavanje na kraj je podjednako
       efikasno kao dodavanje na pocetak. */
61     if (*adresa_kraja != NULL) {
        (*adresa_kraja)->sledeci = novi;
63         *adresa_kraja = novi;
    } else {
65         /* Ako je red bio ranije prazan */
        *adresa_pocetka = novi;
67         *adresa_kraja = novi;
    }
69 }

71 /* Funkcija skida sa pocetka reda zahtev. Ako je poslednji
   argument pokazivac razlicit od NULL, tada se u strukturu na
73 koju on pokazuje upisuje zahtev koji je upravo skinut sa reda
   dok u suprotnom ne upisuje nista. Funkcija vraca 0 ako je red
75 bio prazan ili 1 u suprotnom. */
int skini_sa_reda(Cvor ** adresa_pocetka, Cvor ** adresa_kraja,
77                  Zahtev * zahtev)
{
79     Cvor *pomocni = NULL;
```

```

81     if (*adresa_pocetka == NULL)
82         return 0;
83
84     if (zahtev != NULL)
85         *zahtev = (*adresa_pocetka)->nalog;
86
87     pomocni = *adresa_pocetka;
88     *adresa_pocetka = (*adresa_pocetka)->sledeci;
89     free(pomocni);
90
91     if (*adresa_pocetka == NULL)
92         *adresa_kraja = NULL;
93
94     return 1;
95 }
96
97 /* Funkcija vraca pokazivac na strukturu koji sadrzi zahtev
98    korisnika na pocetku reda. Ukoliko je red prazan, vraca NULL.
99 */
100 Zahtev *pocetak_reda(Cvor * pocetak)
101 {
102     if (pocetak == NULL)
103         return NULL;
104
105     return &(pocetak->nalog);
106 }
107
108 /* Funkcija prikazuje red. */
109 void prikazi_red(Cvor * pocetak)
110 {
111     for (; pocetak != NULL; pocetak = pocetak->sledeci)
112         printf("%s %s\n",
113             (pocetak->nalog).jmbg, (pocetak->nalog).opis);
114
115     printf("\n");
116 }

```

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include "red.h"
5
6 #define VREME_ZA_PAUZU 5
7
8 int main(int argc, char **argv)
9 {
10     /* Red je prazan. */
11     Cvor *pocetak = NULL, *kraj = NULL;
12     Zahtev nov_zahtev;
13     Zahtev *sledeci = NULL;
14     char odgovor[3];
15     int broj_usluzenih = 0;

```

```

16 FILE *izlaz = fopen("izvestaj.txt", "a");

18 if (izlaz == NULL) {
19     fprintf(stderr, "Neuspesno otvaranje datoteke \
20 izvestaj.txt\n");
21     exit(EXIT_FAILURE);
22 }

24 /* Sluzbenik evidentira korisnicke zahteve. */
25 printf("Sluzbenik evidentira korisnicke zahteve unosnjem \
26 njihovog JMBG broja i opisa potrebne usluge:\n[CTRL+D za \
27 kraj]\n");

28 /* Neophodan je poziv funkcije getchar da bi se i nov red
29 nakon JMBG broja procitao i da bi fgets nakon toga
30 procitala ispravan red sa opisom zahteva. */
31 printf("\nNovi zahtev [CTRL+D za kraj]\n\tJMBG: ");
32 while (scanf("%s", nov_zahtev.jmbg) != EOF) {
33     getchar();
34     printf("\tOpis problema: ");
35     fgets(nov_zahtev.opis, MAX - 1, stdin);
36     /* Ako je poslednji karakter nov red, eliminiše se. */
37     if (nov_zahtev.opis[strlen(nov_zahtev.opis) - 1] == '\n')
38         nov_zahtev.opis[strlen(nov_zahtev.opis) - 1] = '\0';
39     dodaj_u_red(&pocetak, &kraj, &nov_zahtev);
40     printf("\nNovi zahtev [CTRL+D za kraj]\n\tJMBG: ");
41 }

42 }

44 /* Datoteka više nije potrebna i treba je zatvoriti. */
45 fclose(izlaz);

46 /* Dokle god ima korisnika u redu, treba ih uslužiti. */
47 while (1) {
48     sledeci = pocetak_reda(pocetak);
49     /* Ako nema nikog više u redu, prekida se petlja. */
50     if (sledeci == NULL)
51         break;

52     printf("\nSledeci je korisnik sa JMBG brojem: %s\n",
53           sledeci->jmbg);
54     printf("sa zahtevom: %s\n", sledeci->opis);

55     skini_sa_reda(&pocetak, &kraj, &nov_zahtev);

56     broj_usluzenih++;

57     printf("\tDa li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] ");
58     scanf("%s", odgovor);

59     if (strcmp(odgovor, "Da") == 0)
60         dodaj_u_red(&pocetak, &kraj, &nov_zahtev);
61     else

```

```

68     fprintf(izlaz, "JMBG: %s\tZahtev: %s\n",
70             nov_zahtev.jmbg, nov_zahtev.opis);

72     if (broj_usluzenih == VREME_ZA_PAUZU) {
74         printf("\nDa li je kraj smene? [Da/Ne] ");
76         scanf("%s", odgovor);

78         if (strcmp(odgovor, "Da") == 0)
80             break;
82         else
84             broj_usluzenih = 0;
86     }
88 }

90 /* Prethodno usluživanje korisnika moze da se izvrši i na
92    sledeći način */
94 /* while (skini_sa_reda(&pocetak, &kraj, &nov_zahtev)) {
96     printf("\nSledeći je korisnik sa JMBG brojem: %s\n",
98     nov_zahtev.jmbg); printf("sa zahtevom: %s\n",
100     nov_zahtev.opis);

102     broj_usluzenih++;

104     printf("\tDa li ga vracate na kraj reda? [Da/Ne] ");
106     scanf("%s", odgovor);

108     if (strcmp(odgovor, "Da") == 0) dodaj_u_red(&pocetak,
110     &kraj, &nov_zahtev); else fprintf(izlaz, "JMBG: %s\tZahtev:
112     %s\n", nov_zahtev.jmbg, nov_zahtev.opis);

114     if (broj_usluzenih == VREME_ZA_PAUZU) { printf("\nDa li je
116     kraj smene? [Da/Ne] "); scanf("%s", odgovor);

118     if (strcmp(odgovor, "Da") == 0) break; else broj_usluzenih
120     = 0; } } */

122 /* Ukoliko je sluzbenik prekinuo sa radom, mozda je bilo jos
124    neusluzenih korisnika, u tom slucaju treba osloboditi
126    memoriju koju zauzima red sa neobradjenim zahtevima
128    korisnika. */
130 oslobodi_red(&pocetak, &kraj);

132 return 0;
134 }

```

Rešenje 4.7

```

1 #include<stdio.h>
2 #include<string.h>
3 #include<stdlib.h>
4 #define MAX_DUZINA 20

```

```
6 typedef struct _Element {
    unsigned broj_pojavljivanja;
8     char etiketa[20];
    struct _Element *sledeci;
10 } Element;

12 /* Pomocna funkcija koja kreira cvor. Vraca pokazivac na novi
    cvor ili NULL ako alokacija nije uspesno izvrшена. */
14 Element *napravi_cvor(unsigned br, char *etiketa)
{
16     Element *novi = (Element *) malloc(sizeof(Element));
    if (novi == NULL)
18         return NULL;

20     novi->broj_pojavljivanja = br;
    strcpy(novi->etiketa, etiketa);
22     novi->sledeci = NULL;
    return novi;
24 }

26 /* Funkcija oslobadja dinamicku memoriju zauzetu za elemente
    liste. */
28 void oslobodi_listu(Element ** glava)
{
30     Element *pomocni = NULL;

32     while (*glava != NULL) {
        pomocni = (*glava)->sledeci;
34         free(*glava);
        *glava = pomocni;
36     }
}

38

40 /* Funkcija proverava uspesnost alokacije memorije za cvor novi
    i ukoliko alokacija nije bila uspesna, oslobadja se sva
    prethodno zauzeta memorija za listu cija pocetni cvor se
    nalazi na adresi glava. */
42 void prover_a_lokacije(Element * novi, Element ** glava)
{
44     if (novi == NULL) {
        fprintf(stderr, "malloc() greska u funkciji \
46     napravi_cvor()!\n");
        oslobodi_listu(glava);
        exit(EXIT_FAILURE);
50     }
}

52

54 /* Funkcija dodaje novi cvor na pocetak liste. */
void dodaj_na_pocetak_liste(Element ** glava, unsigned br,
    char *etiketa)
56 {
```

```

58     Element *novi = napravi_cvor(br, etiketa);
    provera_alokacije(novi, glava);
    novi->sledeci = *glava;
60     *glava = novi;
    }

62     /* Funkcija vraca cvor koji kao vrednost sadrzi trazenu etiketu.
    (NULL u suprotnom) */
    Element *pretrazi_listu(Element * glava, char etiketa[])
64     {
        Element *tekuci;
68         for (tekuci = glava; tekuci != NULL; tekuci = tekuci->sledeci)
            if (strcmp(tekuci->etiketa, etiketa) == 0)
70             return tekuci;
        return NULL;
72     }

74     /* Funkcija ispisuje sadrzaj liste */
    void ispisi_listu(Element * glava)
76     {
        for (; glava != NULL; glava = glava->sledeci)
78             printf("%s - %u\n", glava->etiketa,
                glava->broj_pojavljivanja);
80     }

82     int main(int argc, char **argv)
    {
84         if (argc != 2) {
            fprintf(stderr, "Greska! Program se poziva sa: ./a.out \
86             datoteka.html!\n");
            exit(EXIT_FAILURE);
88         }

90         FILE *in = NULL;
        in = fopen(argv[1], "r");
92         if (in == NULL) {
            fprintf(stderr,
94                 "Greska prilikom otvaranja datoteke %s!\n", argv[1]);
            exit(EXIT_FAILURE);
96         }

98         char c;
        int i = 0;
100        char a[MAX_DUZINA];

102        Element *glava = NULL;
        Element *trazeni = NULL;
104

106        while ((c = fgetc(in)) != EOF) {
            if (c == '<') {
108                /* Cita se zatvarac. */

```

```
110     if ((c = fgetc(in)) == '/') {
111         i = 0;
112         while ((c = fgetc(in)) != '>')
113             a[i++] = c;
114     }
115     /* Cita se otvarac. */
116     else {
117         i = 0;
118         a[i++] = c;
119         while ((c = fgetc(in)) != ' ' && c != '>')
120             a[i++] = c;
121     }
122     a[i] = '\0';
123
124     /* Trazi se učitana etiketa medju postojećim cvorovima
125     liste. Ukoliko ne postoji, dodaje se novi cvor za
126     učitane etiketu sa brojem pojavljivanja 1, inace
127     uvecava se broj pojavljivanja etikete. */
128     trazeni = pretrazi_listu(glava, a);
129     if (trazeni == NULL)
130         dodaj_na_pocetak_liste(&glava, 1, a);
131     else
132         trazeni->broj_pojavljivanja++;
133 }
134 }
135
136 fclose(in);
137
138 ispisi_listu(glava);
139 oslobodi_listu(&glava);
140
141 return 0;
142 }
```

Rešenje 4.8

```
1 #include<stdio.h>
2 #include<stdlib.h>
3 #include<string.h>
4
5 #define MAX_INDEKS 11
6 #define MAX_IME_PREZIME 21
7
8 typedef struct _Cvor {
9     char broj_indeksa[MAX_INDEKS];
10     char ime[MAX_IME_PREZIME];
11     char prezime[MAX_IME_PREZIME];
12     struct _Cvor *sledeci;
13 } Cvor;
14
15 /* Funkcija kreira, inicijalizuje cvor liste i vraca pokazivac
```



```

16     na nov cvor ili NULL ukoliko alokacija nije prosla. */
Cvor *napravi_cvor(char *broj_indeksa, char *ime, char *prezime)
18 {
    Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
20     if (novi == NULL)
        return NULL;
22     strcpy(novi->broj_indeksa, broj_indeksa);
    strcpy(novi->ime, ime);
24     strcpy(novi->prezime, prezime);
    novi->sledeci = NULL;
26     return novi;
}

/* Funkcija oslobadja memoriju zauzetu za elemente liste. */
30 void oslobodi_listu(Cvor ** glava)
{
32     if (*glava == NULL)
        return;
34     oslobodi_listu(&(*glava)->sledeci);
    free(*glava);
36     *glava = NULL;
}

void prover_i_alokaciju(Cvor ** glava, Cvor * novi)
40 {
    if (novi == NULL) {
42         fprintf(stderr, "Neuspela alokacija za nov cvor\n");
        oslobodi_listu(glava);
44         exit(EXIT_FAILURE);
    }
46 }

/* Funkcija dodaje novi cvor na pocetak liste. */
void dodaj_na_pocetak_liste(Cvor ** glava, char *broj_indeksa,
50                             char *ime, char *prezime)
{
52     Cvor *novi = napravi_cvor(broj_indeksa, ime, prezime);
    prover_i_alokaciju(glava, novi);
54     novi->sledeci = *glava;
    *glava = novi;
56 }

void ispisi_listu(Cvor * glava)
58 {
    for (; glava != NULL; glava = glava->sledeci)
60         printf("%s %s %s\n", glava->broj_indeksa, glava->ime,
62                     glava->prezime);
}

/* Funkcija vraca cvor koji kao vrednost sadrzi trazenu etiketu,
64     u suprotnom vraca NULL. */
Cvor *pretrazi_listu(Cvor * glava, char *broj_indeksa)

```

```
68 {
    if (glava == NULL)
69         return NULL;
    if (!strcmp(glava->broj_indeksa, broj_indeksa))
70         return glava;
    return pretrazi_listu(glava->sledeci, broj_indeksa);
71 }

72 int main(int argc, char **argv)
73 {
    if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, "Greska! Program se poziva sa: ./a.out \
74 student_i.txt!\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    FILE *in = NULL;
    in = fopen(argv[1], "r");
    if (in == NULL) {
        fprintf(stderr,
75             "Greska prilikom otvaranja datoteke %s.\n", argv[1]);
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    char ime[MAX_IME_PREZIME], prezime[MAX_IME_PREZIME];
    char broj_indeksa[MAX_INDEKS];
    Cvor *glava = NULL;
    Cvor *trazeni = NULL;

    /* Ucitavanje vrednosti u listu. */
    while (fscanf(in, "%s %s %s", broj_indeksa, ime, prezime) !=
76 EOF)
        dodaj_na_pocetak_liste(&glava, broj_indeksa, ime, prezime);

    fclose(in);

    while (scanf("%s", broj_indeksa) != EOF) {
        trazeni = pretrazi_listu(glava, broj_indeksa);
        if (trazeni == NULL)
            printf("ne\n");
        else
            printf("da: %s %s\n", trazeni->ime, trazeni->prezime);
77 }

    oslobodi_listu(&glava);

    return 0;
78 }
```

Rešenje 4.9

```
1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3  #include "601/lista.h"
4
5  Cvor *objedini(Cvor ** glava1, Cvor ** glava2)
6  {
7      Cvor *l3 = NULL;
8      Cvor **tek = &l3;
9
10     if (*glava1 == NULL && *glava2 == NULL)
11         return NULL;
12
13     /* Ako je prva lista prazna, rezultat je druga lista. */
14     if (*glava1 == NULL)
15         return *glava2;
16
17     /* Ako je druga lista prazna, rezultat je prva lista. */
18     if (*glava2 == NULL)
19         return *glava1;
20
21     /* l3 pokazuje na pocetak nove liste, tj. na manji od brojeva
22        sadrzanih u cvorovima na koje pokazuju glava1 i glava2. */
23     l3 = ((*glava1)->vrednost < (*glava2)->vrednost) ? *glava1 :
24           *glava2;
25
26     while (*glava1 != NULL && *glava2 != NULL) {
27         if ((*glava1)->vrednost < (*glava2)->vrednost) {
28             *tek = *glava1;
29             *glava1 = (*glava1)->sledeci;
30         } else {
31             *tek = *glava2;
32             *glava2 = (*glava2)->sledeci;
33         }
34         tek = &((*tek)->sledeci);
35     }
36
37     /* Ako se iz petlje izaslo jer se stiglo do kraja prve liste,
38        na rezultujucu listu treba nadovezati ostatak druge liste. */
39     if (*glava1 == NULL)
40         *tek = *glava2;
41
42     else if (*glava2 == NULL)
43         *tek = *glava1;
44
45     return l3;
46 }
47
48 int main(int argc, char **argv)
49 {
50     if (argc != 3) {
```

```

53     fprintf(stderr,
        "Greska! Program se poziva sa: ./a.out dat1.txt dat2.txt
        !\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
55 }

57 FILE *in1 = NULL;
    in1 = fopen(argv[1], "r");
59 if (in1 == NULL) {
        fprintf(stderr,
61         "Greska prilikom otvaranja datoteke %s.\n", argv[1]);
        exit(EXIT_FAILURE);
63 }

65 FILE *in2 = NULL;
    in2 = fopen(argv[2], "r");
67 if (in2 == NULL) {
        fprintf(stderr,
69         "Greska prilikom otvaranja datoteke %s.\n", argv[2]);
        exit(EXIT_FAILURE);
71 }

73 int broj;
    Cvor *glava1 = NULL;
75 Cvor *glava2 = NULL;
    Cvor *l3 = NULL;

77 /* Ucitavanje listi */
79 while (fscanf(in1, "%d", &broj) != EOF)
    dodaj_na_kraj_liste(&glava1, broj);
81 while (fscanf(in2, "%d", &broj) != EOF)
    dodaj_na_kraj_liste(&glava2, broj);

83 l3 = objedini(&glava1, &glava2);

85 /* Ispis rezultujuće liste. */
87 ispisi_listu(l3);
    oslobodi_listu(&l3);

89 fclose(in1);
91 fclose(in2);
    return 0;
93 }

```

Rešenje 4.14

```

#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>

4 /* a) Struktura kojom se predstavlja cvor binarnog
    pretraživackog stabla */

```

```
6 typedef struct cvor {
    int broj;
8     struct cvor *levo;
    struct cvor *desno;
10 } Cvor;

12 /* b) Funkcija koja alokira memoriju za novi cvor stabla,
    inicijalizuje polja strukture i vraca pokazivac na novi cvor */
14 Cvor *napravi_cvor(int broj)
{
16     /* Alociramo memoriju */
    Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
18     if (novi == NULL)
        return NULL;

20     /* Inicijalizuju se polja novog cvora. */
22     novi->broj = broj;
    novi->levo = NULL;
24     novi->desno = NULL;

26     /* Vraca se adresa novog cvora. */
    return novi;
28 }

30 /* Funkcija koja proverava uspesnost kreiranja novog cvora
    stabla */
32 void prover_i_alokaciju(Cvor * novi_cvor)
34 {
    /* Ukoliko je cvor neuspesno kreiran */
36     if (novi_cvor == NULL) {

38         /* Ispisuje se odgovarajuca poruka i prekida izvršavanje
            programa */
40         fprintf(stderr, "Malloc greska za novi cvor!\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
42     }
}

44

46 /* c) Funkcija koja dodaje zadati broj u stablo */
void dodaj_u_stablo(Cvor ** adresa_korena, int broj)
48 {
    /* Ako je stablo prazno */
50     if (*adresa_korena == NULL) {

52         /* Kreira se novi cvor */
        Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
54         prover_i_alokaciju(novi);

56         /* I proglašava se korenom stabla */
        *adresa_korena = novi;
```

```
58     return;
59 }
60
61 /* U suprotnom trazi se odgovarajuca pozicija za zadati broj */
62
63 /* Ako je zadata vrednost manja od vrednosti korena */
64 if (broj < (*adresa_korena)->broj)
65
66     /* Dodaje se broj u levo podstablo */
67     dodaj_u_stablo(&(*adresa_korena)->levo, broj);
68
69 else
70     /* Inace, broj je veci (ili jednak) od vrednosti u korenu pa
71     se dodaje u desno podstablo */
72     dodaj_u_stablo(&(*adresa_korena)->desno, broj);
73 }
74
75 /* d) Funkcija koja proverava da li se zadati broj nalazi u
76 stablu */
77 Cvor *pretrazi_stablo(Cvor * koren, int broj)
78 {
79     /* Ako je stablo prazno, vrednost se sigurno ne nalazi u njemu
80     */
81     if (koren == NULL)
82         return NULL;
83
84     /* Ako je trazena vrednost sadrazana u korenu */
85     if (koren->broj == broj) {
86
87         /* Prekidamo pretragu */
88         return koren;
89     }
90
91     /* Inace, ako je broj manji od vrednosti sadrzane u korenu */
92     if (broj < koren->broj)
93
94         /* Pretraga se nastavlja u levom podstablu */
95         return pretrazi_stablo(koren->levo, broj);
96
97     else
98         /* U suprotnom, pretraga se nastavlja u desnom podstablu */
99         return pretrazi_stablo(koren->desno, broj);
100 }
101
102
103 /* e) Funkcija pronalazi cvor koji sadrzi najmanju vrednost u
104 stablu */
105 Cvor *pronadji_najmanji(Cvor * koren)
106 {
107     /* Ako je stablo prazno, prekida se pretraga */
108     if (koren == NULL)
```

```

110     return NULL;

112     /* Vrednosti koje su manje od vrednosti u korenu stabla nalaze
        se levo od njega */

114     /* Ako je koren cvor koji nema levo podstablo, onda on sadrzi
        najmanju vrednost */
116     if (koren->levo == NULL)
118         return koren;

120     /* Inace, pretragu treba nastaviti u levom podstablu */
    return pronadji_najmanji(koren->levo);
122 }

124 /* f) Funkcija pronalazi cvor koji sadrzi najveću vrednost u
126     stablu */
Cvor *pronadji_najveci(Cvor * koren)
128 {
    /* Ako je stablo prazno, prekida se pretraga */
130     if (koren == NULL)
        return NULL;

132     /* Vrednosti koje su veće od vrednosti u korenu stabla nalaze
        se desno od njega */

134     /* Ako je koren cvor koji nema desno podstablo, onda on sadrzi
        najveću vrednost */
136     if (koren->desno == NULL)
        return koren;

138     /* Inace, pretragu treba nastaviti u desnom podstablu */
    return pronadji_najveci(koren->desno);
140 }

142

144

146 /* g) Funkcija koja briše cvor stabla koji sadrži zadati broj */
void obrisi_element(Cvor ** adresa_korena, int broj)
148 {
    Cvor *pomocni_cvor = NULL;

150     /* ako je stablo prazno, brisanje nije primenljivo pa se može
        prekinuti rad funkcije */
152     if (*adresa_korena == NULL)
        return;

154     /* Ako je vrednost koju treba obrisati manja od vrednosti u
        korenu stabla, ona se eventualno nalazi u levom podstablu,
        pa treba rekurzivno primeniti postupak na levo podstablo.
        Koren ovako modifikovanog stabla je nepromenjen. */
156     if (broj < (*adresa_korena)->broj) {
158         obrisi_element(&(*adresa_korena)->levo, broj);
160

```

```
162     return;
163 }
164
165 /* Ako je vrednost koju treba obrisati veca od vrednosti u
166    korenu stabla, ona se eventualno nalazi u desnom podstablu
167    pa treba rekursivno primeniti postupak na desno podstablo.
168    Koren ovako modifikovanog stabla je nepromenjen. */
169 if ((*adresa_korena)->broj < broj) {
170     obrisi_element(&(*adresa_korena)->desno, broj);
171     return;
172 }
173
174 /* Slede podslucajevi vezani za slucaj kada je vrednost u
175    korenu jednaka broju koji se brise (tj. slucaj kada treba
176    obrisati koren) */
177
178 /* Ako koren nema sinova, tada se on prosto brise, i rezultat
179    je prazno stablo (vraca se NULL) */
180 if ((*adresa_korena)->levo == NULL
181     && (*adresa_korena)->desno == NULL) {
182     free(*adresa_korena);
183     *adresa_korena = NULL;
184     return;
185 }
186
187 /* Ako koren ima samo levog sina, tada se brisanje vrši tako
188    sto se brise koren, a novi koren postaje levi sin */
189 if ((*adresa_korena)->levo != NULL
190     && (*adresa_korena)->desno == NULL) {
191     pomocni_cvor = (*adresa_korena)->levo;
192     free(*adresa_korena);
193     *adresa_korena = pomocni_cvor;
194     return;
195 }
196
197 /* Ako koren ima samo desnog sina, tada se brisanje vrši tako
198    sto se brise koren, a novi koren postaje desni sin */
199 if ((*adresa_korena)->desno != NULL
200     && (*adresa_korena)->levo == NULL) {
201     pomocni_cvor = (*adresa_korena)->desno;
202     free(*adresa_korena);
203     *adresa_korena = pomocni_cvor;
204     return;
205 }
206
207 /* Slucaj kada koren ima oba sina. Tada se brisanje vrši na
208    sledeci nacin: - najpre se potrazi sledbenik korena (u
209    smislu poretka) u stablu. To je upravo po vrednosti
210    najmanji cvor u desnom podstablu. On se moze pronaci npr.
211    funkcijom pronadji_najmanji(). Nakon toga se u koren smesti
212    vrednost tog cvora, a u taj cvor se smesti vrednost korena
    (tj. broj koji se brise). - Zatim se prosto rekursivno
```



```

214     pozove funkcija za brisanje na desno podstablo. S obzirom
216     da u njemu treba obrisati najmanji element, a on zasigurno
218     ima najviše jednog potomka, jasno je da će njegovo brisanje
    biti obavljeno na jedan od jednostavnijih načina koji su
    gore opisani. */
    pomocni_cvor = pronadji_najmanji((*adresa_korena)->desno);
220    (*adresa_korena)->broj = pomocni_cvor->broj;
    pomocni_cvor->broj = broj;
222    obrisi_element(&(*adresa_korena)->desno, broj);
    }
224

226    /* h) Funkcija ispisuje stablo u infiksnoj notaciji ( Levo
        postablo - Koren - Desno podstablo ) */
228    void ispisi_stablo_infiksno(Cvor * koren)
    {
230        /* Ako stablo nije prazno */
        if (koren != NULL) {
232
234            /* Prvo se ispisuju svi cvorovi levo od korena */
            ispisi_stablo_infiksno(koren->levo);

236            /* Ispisuje se vrednost u korenu */
            printf("%d ", koren->broj);

238            /* Na kraju se ispisuju cvorovi desno od korena */
            ispisi_stablo_infiksno(koren->desno);
240        }
242    }

244
246    /* i) Funkcija ispisuje stablo u prefiksnoj notaciji ( Koren -
        Levo podstablo - Desno podstablo ) */
    void ispisi_stablo_prefiksno(Cvor * koren)
248    {
250        /* Ako stablo nije prazno */
        if (koren != NULL) {

252            /* Prvo se ispisuje vrednost u korenu */
            printf("%d ", koren->broj);

254            /* Ispisuje se svi cvorovi levo od korena */
            ispisi_stablo_prefiksno(koren->levo);

256            /* Na kraju se ispisuju svi cvorovi desno od korena */
            ispisi_stablo_prefiksno(koren->desno);
258        }
260    }
262

264    /* j) Funkcija ispisuje stablo postfiksnoj notaciji ( Levo
        podstablo - Desno postablo - Koren ) */

```

```
266 void ispisi_stablo_postfiksno(Cvor * koren)
267 {
268     /* Ako stablo nije prazno */
269     if (koren != NULL) {
270
271         /* Prvo se ispisuju svi cvorovi levo od korena */
272         ispisi_stablo_postfiksno(koren->levo);
273
274         /* Ispisuje se svi cvorovi desno od korena */
275         ispisi_stablo_postfiksno(koren->desno);
276
277         /* Na kraju se ispisuje vrednost u korenu */
278         printf("%d ", koren->broj);
279     }
280 }
281
282 /* k) Funkcija koja oslobadja memoriju zauzetu stablom. */
283 void oslobodi_stablo(Cvor ** adresa_korena)
284 {
285     /* Ako je stablo prazno, nepotrebno je oslobadjati memoriju */
286     if (*adresa_korena == NULL)
287         return;
288
289     /* U suprotnom rekurzivno se oslobadja memorija koju zauzima
290        najpre levo, a zatim i desno podstablo */
291     oslobodi_stablo(&(*adresa_korena)->levo);
292     oslobodi_stablo(&(*adresa_korena)->desno);
293
294     /* Oslobadja se memorija koju zauzima koren */
295     free(*adresa_korena);
296
297     /* I proglašava se stablo praznim */
298     *adresa_korena = NULL;
299 }
300
301 int main()
302 {
303     Cvor *koren;
304     int n;
305     Cvor *trazeni_cvor;
306
307     /* Proglašava se stablo praznim */
308     koren = NULL;
309
310     /* Dodaju se vrednosti u stablo */
311     printf("Unesite brojeve (CTRL+D za kraj unosa): ");
312     while (scanf("%d", &n) != EOF) {
313         dodaj_u_stablo(&koren, n);
314     }
315
316     /* Trazeni ispisi: */
```

```

318 printf("\nInfiksni ispis: ");
    ispisi_stablo_infiksno(koren);
320 printf("\nPrefiksni ispis: ");
    ispisi_stablo_prefiksno(koren);
322 printf("\nPostfiksni ispis: ");
    ispisi_stablo_postfiksno(koren);
324
    /* Demonstrira se rad funkcije za pretragu */
326 printf("\nTraži se broj: ");
    scanf("%d", &n);
    trazen_i_cvor = pretrazi_stablo(koren, n);
    if (trazen_i_cvor == NULL)
330     printf("Broj se ne nalazi u stablu!\n");
    else
332     printf("Broj se nalazi u stablu!\n");
334
    /* Demonstrira se rad funkcije za brisanje */
    printf("Brise se broj: ");
336 scanf("%d", &n);
    obrisi_element(&koren, n);
338 printf("Rezultujuće stablo: ");
    ispisi_stablo_infiksno(koren);
340 printf("\n");
342
    /* Oslobadja se memorija zauzeta stablom */
    oslobodi_stablo(&koren);
344
    return 0;
346 }

```

Rešenje 4.15

```

#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#include <string.h>
4 #include <ctype.h>
6
#define MAX 50
8
/* Struktura kojom se opisuje cvor stabla: sadrzi rec, njen broj
   pojavljivanja i redom pokazivace na levo i desno podstablo */
10 typedef struct cvor {
    char *rec;
12     int broj;
    struct cvor *levo;
14     struct cvor *desno;
} Cvor;
16
/* Funkcija koja kreira novi cvor stabla */
18 Cvor *napravi_cvor(char *rec)
{

```

```
20  /* Alocira se memorija za novi cvor */
    Cvor *novi_cvor = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
22  if (novi_cvor == NULL)
    return NULL;

24
    /* Alocira se memorija za zadatu rec: potrebno je rezervirati
26     memoriju za svaki karakter reci ukljucujuci i terminirajucu
        nulu */
28  novi_cvor->rec =
        (char *) malloc((strlen(rec) + 1) * sizeof(char));
30  if (novi_cvor->rec == NULL) {
        free(novi_cvor);
32  return NULL;
    }

34
    /* Inicijalizuju se polja u novom cvoru */
36  strcpy(novi_cvor->rec, rec);
    novi_cvor->brojac = 1;
38  novi_cvor->levo = NULL;
    novi_cvor->desno = NULL;

40
    /* Vraca se adresa novog cvora */
42  return novi_cvor;
}

44
    /* Funkcija koja proverava uspesnost kreiranja novog cvora
46     stabla */
void proveri_alokaciju(Cvor * novi_cvor)
48 {
    /* Ukoliko je cvor neuspesno kreiran */
50  if (novi_cvor == NULL) {
        /* Ispisuje se odgovarajuca poruka i prekida izvršavanje
52     programa */
        fprintf(stderr, "Malloc greska za novi cvor!\n");
54     exit(EXIT_FAILURE);
    }

56 }

58 /* Funkcija koja dodaje novu rec u stablo. */
void dodaj_u_stablo(Cvor ** adresa_korena, char *rec)
60 {
    /* Ako je stablo prazno */
62  if (*adresa_korena == NULL) {
        /* Kreira se novi cvor */
64     Cvor *novi = napravi_cvor(rec);
        proveri_alokaciju(novi);

66
        /* i proglašava korenom stabla */
68     *adresa_korena = novi;
        return;
70  }
```

```

72  /* U suprotnom se trazi odgovarajuca pozicija za novu rec */
74  /* Ako je rec leksikografski manja od reci u korenu ubacuje se
    u levo podstablo */
76  if (strcmp(rec, (*adresa_korena)->rec) < 0)
    dodaj_u_stablo(&(*adresa_korena)->levo, rec);
78
    else
80  /* Ako je rec leksikografski veca od reci u korenu ubacuje se
    u desno podstablo */
82  if (strcmp(rec, (*adresa_korena)->rec) > 0)
    dodaj_u_stablo(&(*adresa_korena)->desno, rec);
84
    else
86  /* Ako je rec jednaka reci u korenu, uvecava se njen broj
    pojavljivanja */
88  (*adresa_korena)->brojac++;
}
90
/* Funkcija koja oslobadja memoriju zauzetu stablom */
92 void oslobodi_stablo(Cvor ** adresa_korena)
{
94  /* Ako je stablo prazno, nepotrebno je oslobadjati memoriju */
    if (*adresa_korena == NULL)
96      return;
98
    /* Inace ... */
    /* Oslobadja se memorija zauzeta levim podstablom */
100  oslobodi_stablo(&(*adresa_korena)->levo);
102
    /* Oslobadja se memorija zauzeta desnim podstablom */
    oslobodi_stablo(&(*adresa_korena)->desno);
104
    /* Oslobadja se memorija zauzeta korenom */
106  free((*adresa_korena)->rec);
    free(*adresa_korena);
108
    /* Proglasava se stablo praznim */
110  *adresa_korena = NULL;
}
112

114 /* Funkcija koja pronalazi cvor koji sadrzi najfrekventniju rec
    (rec sa najvećim brojem pojavljivanja) */
116 Cvor *nadj_i_najfrekventniju_rec(Cvor * koren)
{
118  Cvor *max, *max_levo, *max_desno;

120  /* Ako je stablo prazno, prekida se sa pretragom */
    if (koren == NULL)
122      return NULL;

```

```
124  /* Pronalazi se najfrekventnija rec u levom podstablu */
    max_levo = najfrekventniju_rec(koren->levo);
126
    /* Pronalazi se najfrekventnija rec u desnom podstablu */
128  max_desno = najfrekventniju_rec(koren->desno);

130  /* Trazi se maksimum vrednosti pojavljivanja reci iz levog
    podstabla, korena i desnog podstabla */
132  max = koren;
    if (max_levo != NULL && max_levo->brojac > max->brojac)
134      max = max_levo;
    if (max_desno != NULL && max_desno->brojac > max->brojac)
136      max = max_desno;

138  /* Vraca se adresa cvora sa najvećim brojacem */
    return max;
140 }

142
144  /* Funkcija koja ispisuje reci iz stabla u leksikografskom
    poretku pracene brojem pojavljivanja */
    void prikazi_stablo(Cvor * koren)
146  {
    /* Ako je stablo prazno, završava se sa ispisom */
148    if (koren == NULL)
        return;

150
    /* Zbog leksikografskog poretka, prvo se ispisuju sve reci iz
    levog podstabla */
152    prikazi_stablo(koren->levo);

154
    /* Zatim rec iz korena */
156    printf("%s: %d\n", koren->rec, koren->brojac);

158
    /* I nastavlja se sa ispisom reci iz desnog podstabla */
    prikazi_stablo(koren->desno);
160 }

162
164  /* Funkcija učitava sledeću rec iz zadate datoteke i upisuje je
    u niz rec. Maksimalna dužina reci je određena argumentom
    max. Funkcija vraća EOF ako nema više reci ili 0 u suprotnom.
    Rec je niz malih ili velikih slova. */
166  int procitaj_rec(FILE * f, char rec[], int max)
168  {
    /* karakter koji se čita */
170    int c;

172
    /* indeks pozicije na koju se smesta procitani karakter */
    int i = 0;
174
    /* Sve dok ima mesta za još jedan karakter u nizu i dokle se god
```

```

176     nije stiglo do kraja datoteke... */
177 while (i < max - 1 && (c = fgetc(f)) != EOF) {
178     /* Proverava se da li je procitani karakter slovo */
179     if (isalpha(c))
180
181         /* Ako jeste, smesta se u niz - pritom se vrši konverzija
182            u mala slova jer program treba da bude neosetljiv na
183            razliku između malih i velikih slova */
184         rec[i++] = tolower(c);
185
186     else
187         /* Ako nije, proverava se da li je procitano barem jedno
188            slovo nove reci */
189         /* Ako jesmo prekida se sa citanjem */
190         if (i > 0)
191             break;
192
193     /* U suprotnom ide se na sledeću iteraciju */
194 }
195
196 /* Dodaje se na rec terminirajuća nula */
197 rec[i] = '\0';
198
199 /* Vraća se 0 ako je procitana rec, EOF u suprotnom */
200 return i > 0 ? 0 : EOF;
201 }
202
203 int main(int argc, char **argv)
204 {
205     Cvor *koren = NULL, *max;
206     FILE *f;
207     char rec[MAX];
208
209     /* Provera da li je navedeno ime datoteke prilikom
210        pokretanja programa */
211     if (argc < 2) {
212         fprintf(stderr, "Nedostaje ime ulazne datoteke!\n");
213         exit(EXIT_FAILURE);
214     }
215
216     /* Otvaranje datoteke iz koje se citaju reci */
217     if ((f = fopen(argv[1], "r")) == NULL) {
218         fprintf(stderr, "fopen() greska pri otvaranju %s\n",
219             argv[1]);
220         exit(EXIT_FAILURE);
221     }
222
223     /* Ucitavanje reci iz datoteke i smestanje u binarno stablo
224        pretrage. */
225     while (procitaj_rec(f, rec, MAX) != EOF)
226         dodaj_u_stablo(&koren, rec);

```

4 Dinamičke strukture podataka

```
228  /* Posto je završeno sa citanjem reci zatvara se datoteka */
    fclose(f);
230
    /* Prikazuju se sve reci iz teksta i brojevi njihovih
232     pojavljivanja. */
    prikazi_stablo(koren);
234
    /* Pronalazi se najfrekventnija rec */
236    max = najdi_najfrekventniju_rec(koren);
238
    /* Ako takve reci nema... */
    if (max == NULL)
240
        /* Ispisuje se odgovarajuće obavještenje */
242        printf("U tekstu nema reci!\n");
244
    else
        /* Inace, ispisuje se broj pojavljivanja reci */
246        printf("Najcesca rec: %s (pojavljuje se %d puta)\n",
                max->rec, max->brojac);
248
    /* Oslobadja se dinamički alociran prostor za stablo */
250    oslobodi_stablo(&koren);
252
    return 0;
}
```

Rešenje 4.16

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
4 #include <ctype.h>
6
  #define MAX_IME_DATOTEKE 50
  #define MAX_CIFARA 13
8  #define MAX_IME_I_PREZIME 100
10
  /* Struktura kojom se opisuje cvor stabla: sadrzi ime i prezime,
    broj telefona i redom pokazivace na levo i desno podstablo */
12  typedef struct cvor {
    char ime_i_prezime[MAX_IME_I_PREZIME];
14    char telefon[MAX_CIFARA];
    struct cvor *levo;
16    struct cvor *desno;
  } Cvor;
18
  /* Funkcija koja kreira novi cvor stabla */
20  Cvor *napravi_cvor(char *ime_i_prezime, char *telefon)
  {
22    /* Alocira se memorija za novi cvor */
```



```

24     Cvor *novi_cvor = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
    if (novi_cvor == NULL)
        return NULL;
26
    /* Inicijalizuju se polja u novom cvoru */
28     strcpy(novi_cvor->ime_i_prezime, ime_i_prezime);
    strcpy(novi_cvor->telefon, telefon);
30     novi_cvor->levo = NULL;
    novi_cvor->desno = NULL;
32
    /* Vraca se adresa novog cvora */
34     return novi_cvor;
}
36
38 /* Funkcija koja proverava uspesnost kreiranja novog cvora
    stabla */
40 void prover_i_alokaciju(Cvor * novi_cvor)
{
42     /* Ukoliko je cvor neuspesno kreiran */
    if (novi_cvor == NULL) {
44         /* Ispisuje se odgovarajuca poruka i prekida izvršavanje
            programa */
46         fprintf(stderr, "Malloc greska za novi cvor!\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
48     }
}
50
52 /* Funkcija koja dodaje novu osobu i njen broj telefona u
    stablo. */
54 void
dodaj_u_stablo(Cvor ** adresa_korena, char *ime_i_prezime,
56              char *telefon)
{
58     /* Ako je stablo prazno */
    if (*adresa_korena == NULL) {
60         /* Kreira se novi cvor */
        Cvor *novi = napravi_cvor(ime_i_prezime, telefon);
62         prover_i_alokaciju(novi);
64
        /* I proglašava korenom stabla */
        *adresa_korena = novi;
66         return;
    }
68
    /* U suprotnom trazi se odgovarajuca pozicija za novi unos */
70     /* Kako pretragu treba vrsiti po imenu i prezimenu, stablo
        treba da bude pretrazivacko po ovom polju */
72     /* Ako je zadato ime i prezime leksikografski manje od imena i
        prezimena sadržanog u korenu, podaci se dodaju u levo
        podstablo */
74

```

```

76     if (strcmp(ime_i_prezime, (*adresa_korena)->ime_i_prezime)
77         < 0)
78         dodaj_u_stablo(&(*adresa_korena)->levo, ime_i_prezime,
79             telefon);
80     else
81         /* Ako je zadato ime i prezime leksikografski vece od imena
82            i prezimena sadrzanog u korenu, podaci se dodaju u desno
83            podstablo */
84     if (strcmp(ime_i_prezime, (*adresa_korena)->ime_i_prezime) > 0)
85         dodaj_u_stablo(&(*adresa_korena)->desno, ime_i_prezime,
86             telefon);
87 }
88
89 /* Funkcija koja oslobadja memoriju zauzetu stablom */
90 void oslobodi_stablo(Cvor ** adresa_korena)
91 {
92     /* Ako je stablo prazno, nepotrebno je oslobadjati memoriju */
93     if (*adresa_korena == NULL)
94         return;
95
96     /* Inace ... */
97     /* Oslobadja se memorija zauzeta levim podstablom */
98     oslobodi_stablo(&(*adresa_korena)->levo);
99
100    /* Oslobadja se memorija zauzeta desnim podstablom */
101    oslobodi_stablo(&(*adresa_korena)->desno);
102
103    /* Oslobadja se memorija zauzeta korenom */
104    free(*adresa_korena);
105
106    /* Proglasava se stablo praznim */
107    *adresa_korena = NULL;
108 }
109
110
111 /* Funkcija koja ispisuje imenik u leksikografskom poretku */
112 /* Napomena: ova funkcija nije trazena u zadatku ali se moze
113    koristiti za proveru da li je stablo lepo kreirano ili ne */
114 void prikazi_stablo(Cvor * koren)
115 {
116     /* Ako je stablo prazno, završava se sa ispisom */
117     if (koren == NULL)
118         return;
119
120     /* Zbog leksikografskog poretka, prvo se ispisuju podaci iz
121        levog podstabla */
122     prikazi_stablo(koren->levo);
123
124     /* Zatim se ispisuju podaci iz korena */
125     printf("%s: %s\n", koren->ime_i_prezime, koren->telefon);

```

```
128  /* I nastavlja se sa ispisom podataka iz desnog podstabla */
129  prikazi_stablo(koren->desno);
130  }

131
132  /* Funkcija ucitava sledeci kontakt iz zadate datoteke i upisuje
133     ime i prezime i broj telefona u odgovarajuce nizove.
134     Maksimalna duzina imena i prezimena odredjena je konstantom
135     MAX_IME_PREZIME, a maksimalna duzina broja telefona
136     konstantom MAX_CIFARA. Funkcija vraca EOF ako nema vise
137     kontakata ili 0 u suprotnom. */
138  int procitaj_kontakt(FILE * f, char *ime_i_prezime,
139                      char *telefon)
140  {
141      int c;
142      int i = 0;
143
144      /* Linije datoteke koje se obradjuju su formata Ime Prezime
145         BrojTelefona */
146      /* Preskacu se eventualne praznine sa pocetka linije datoteke */
147      while ((c = fgetc(f)) != EOF && isspace(c));
148
149      /* Prvo procitano slovo upisuje se u ime i prezime */
150      if (!feof(f))
151          ime_i_prezime[i++] = c;
152
153      /* Naznaka kraja citanja imena i prezimena ce biti pojava prve
154         cifre, tako da ce citanje biti forsirano sve dok se ne naidje
155         na cifru. Pri tom treba voditi racuna da li ima dovoljno
156         mesta za smestanje procitanog karaktera i da se slucajno ne
157         dodje do kraja datoteke */
158      while (i < MAX_IME_I_PREZIME - 1 && (c = fgetc(f)) != EOF) {
159          if (!isdigit(c))
160              ime_i_prezime[i++] = c;
161
162          else if (i > 0)
163              break;
164      }
165
166      /* Upisuje se terminirajuca nula na mesto poslednjeg procitanog
167         blanko karaktera */
168      ime_i_prezime[--i] = '\0';
169
170      /* I pocinje se sa citanjem broja telefona */
171      i = 0;
172
173      /* Upisuje se cifra koja je vec procitana */
174      telefon[i++] = c;
175
176      /* I citaju se preostale cifre. Naznaka kraja ce biti pojava
177         karaktera cije prisustvo nije dozvoljeno u broju telefona */
```

```

180     while (i < MAX_CIFARA - 1 && (c = fgetc(f)) != EOF)
181         if (c == '/' || c == '-' || isdigit(c))
182             telefon[i++] = c;
183
184         else
185             break;
186
187     /* Upisuje se terminirajuca nula */
188     telefon[i] = '\0';
189
190     /* Vraca se 0 ako je procitan kontakt, EOF u suprotnom */
191     return !feof(f) ? 0 : EOF;
192 }
193
194 /* Funkcija koja trazi u imeniku osobu sa zadatim imenom i
195    prezimenom */
196 Cvor *pretrazi_imenik(Cvor * koren, char *ime_i_prezime)
197 {
198     /* Ako je imenik prazan, završava se sa pretragom */
199     if (koren == NULL)
200         return NULL;
201
202     /* Ako je trazeno ime i prezime sadržano u korenu, takodje
203        se završava sa pretragom */
204     if (strcmp(koren->ime_i_prezime, ime_i_prezime) == 0)
205         return koren;
206
207     /* Ako je zadato ime i prezime leksikografski manje od
208        vrednosti u korenu pretraga se nastavlja levo */
209     if (strcmp(ime_i_prezime, koren->ime_i_prezime) < 0)
210         return pretrazi_imenik(koren->levo, ime_i_prezime);
211
212     else
213         /* u suprotnom, pretraga se nastavlja desno */
214         return pretrazi_imenik(koren->desno, ime_i_prezime);
215 }
216
217 int main(int argc, char **argv)
218 {
219     char ime_datoteke[MAX_IME_DATOTEKE];
220     Cvor *koren = NULL;
221     Cvor *trazeni;
222     FILE *f;
223     char ime_i_prezime[MAX_IME_I_PREZIME];
224     char telefon[MAX_CIFARA];
225     char c;
226     int i;
227
228     /* Učitava se ime datoteke i priprema se ista za citanje */
229     printf("Unesite ime datoteke: ");
230     scanf("%s", ime_datoteke);

```

```

232     if ((f = fopen(ime_datoteke, "r")) == NULL) {
233         fprintf(stderr, "fopen() greska prilikom otvaranja
%s\n", ime_datoteke);
234         exit(EXIT_FAILURE);
235     }
236
237     /* Ucitavanje podataka iz datoteke i smestanje kontakata u binarno
238        stablo pretrage. */
239     while (procitaj_kontakt(f, ime_i_prezime, telefon) != EOF)
240         dodaj_u_stablo(&koren, ime_i_prezime, telefon);
241
242     /* Zatvaranje datoteke */
243     fclose(f);
244
245     /* Omogucava se pretragu imenika */
246     while (1) {
247         /* Ucitavanje imena i prezimena */
248         printf("Unesite ime i prezime: ");
249         i = 0;
250         while ((c = getchar()) != '\n')
251             ime_i_prezime[i++] = c;
252         ime_i_prezime[i] = '\0';
253
254         /* Ako je korisnik uneo naznaku za kraj pretrage,
255            obustavlja se funkcionalnost */
256         if (strcmp(ime_i_prezime, "KRAJ") == 0)
257             break;
258
259         /* Inace se ispisuje rezultat pretrage */
260         trazeni = pretrazi_imenik(koren, ime_i_prezime);
261         if (trazeni == NULL)
262             printf("Broj nije u imeniku!\n");
263
264         else
265             printf("Broj je: %s \n", trazeni->telefon);
266     }
267
268     /* Oslobadja se memorija zauzeta imenikom */
269     oslobodi_stablo(&koren);
270
271     return 0;
272 }

```

Rešenje 4.17

```

1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3  #include<string.h>
4
5  #define MAX 51

```

```
7  /* Struktura koja definise cvorove stabla: sadrzi ime i prezime
   studenta, ukupan uspeh, uspeh iz matematike, uspeh iz
9  maternjeg jezika i redom pokazivace na levo i desno podstablo
   */
11 typedef struct cvor_stabla {
    char ime[MAX];
13    char prezime[MAX];
    double uspeh;
15    double matematika;
    double jezik;
17    struct cvor_stabla *levo;
    struct cvor_stabla *desno;
19 } Cvor;

21 /* Funkcija kojom se kreira cvor stabla */
Cvor *napravi_cvor(char ime[], char prezime[], double uspeh,
23                  double matematika, double jezik)
{
25     /* Alocira se memorija za novi cvor */
    Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
27     if (novi == NULL)
        return NULL;

29     /* Inicijalizuju se polja strukture */
31     strcpy(novi->ime, ime);
    strcpy(novi->prezime, prezime);
33     novi->uspeh = uspeh;
    novi->matematika = matematika;
35     novi->jezik = jezik;
    novi->levo = NULL;
37     novi->desno = NULL;

39     /* Vraca se adresa kreiranog cvora */
    return novi;
41 }

43 /* Funkcija kojom se proverava uspesnost alociranja memorije */
void proveri_alokaciju(Cvor * novi_cvor)
45 {
    /* Ako alokacije nije uspesna */
47     if (novi_cvor == NULL) {
        /* Ispisuje se poruka i prekida se sa izvršavanjem */
49         fprintf(stderr, "Malloc greska za novi cvor!\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
51     }
53 }

/* Funkcija kojom se oslobadja memorija zauzeta stablom */
55 void oslobodi_stablo(Cvor ** koren)
{
57     /* Ako je stablo prazno, nema potrebe za oslobadjanjem
        memorije */
```

```

59     if (*koren == NULL)
60         return;
61
62     /* oslobadja se memorija zauzeta levim podstablom */
63     oslobodi_stablo(&(*koren)->levo);
64
65     /* oslobadja se memorija zauzeta desnim podstablom */
66     oslobodi_stablo(&(*koren)->desno);
67
68     /* oslobadja se memorija zauzeta korenom */
69     free(*koren);
70
71     /* proglašava se stablo praznim */
72     *koren = NULL;
73 }
74
75 /* Funkcija koja dodaje cvor sa zadatim vrednostima u stablo */
76 void dodaj_u_stablo(Cvor ** koren, char ime[], char prezime[],
77                     double uspeh, double matematika,
78                     double jezik)
79 {
80     /* Ako je stablo prazno */
81     if (*koren == NULL) {
82         /* Kreira se novi cvor */
83         Cvor *novi =
84             napravi_cvor(ime, prezime, uspeh, matematika, jezik);
85         prover_i_alokaciju(novi);
86
87         /* I proglašava korenom stabla */
88         *koren = novi;
89
90         return;
91     }
92
93     /* Inace, dodaje se cvor u stablo tako da bude sortiran po
94     ukupnom broju poena */
95     if (uspeh + matematika + jezik >
96         (*koren)->uspeh + (*koren)->matematika + (*koren)->jezik)
97         dodaj_u_stablo(&(*koren)->levo, ime, prezime, uspeh,
98                         matematika, jezik);
99     else
100         dodaj_u_stablo(&(*koren)->desno, ime, prezime, uspeh,
101                         matematika, jezik);
102 }
103
104
105 /* Funkcija ispisuje sadržaj stabla. Ukoliko je vrednost
106 argumenta položili jednaka 0 ispisuju se informacije o
107 učenicima koji nisu položili prijemni, a ako je vrednost
108 argumenta različita od nule, ispisuju se informacije o
109 učenicima koji su položili prijemni */
110 void stampaj(Cvor * koren, int položili)

```

```
111 {
112     /* Stablo je prazno - prekida se sa ispisom */
113     if (koren == NULL)
114         return;
115
116     /* Stampaju se informacije iz levog podstabla */
117     stampaj(koren->levo, polozili);
118
119     /* Stampaju se informacije iz korenog cvora */
120     if (polozili && koren->matematika + koren->jezik >= 10)
121         printf("%s %s %.1lf %.1lf %.1lf %.1lf\n", koren->ime,
122             koren->prezime, koren->uspeh, koren->matematika,
123             koren->jezik,
124             koren->uspeh + koren->matematika + koren->jezik);
125     else if (!polozili && koren->matematika + koren->jezik < 10)
126         printf("%s %s %.1lf %.1lf %.1lf %.1lf\n", koren->ime,
127             koren->prezime, koren->uspeh, koren->matematika,
128             koren->jezik,
129             koren->uspeh + koren->matematika + koren->jezik);
130
131     /* Stampaju se informacije iz desnog podstabla */
132     stampaj(koren->desno, polozili);
133 }
134
135 /* Funkcija koja odredjuje koliko studenata nije polozilo
136    prijemni ispit */
137 int nisu_polozili(Cvor * koren)
138 {
139     /* Ako je stablo prazno, broj onih koji nisu polozili je 0 */
140     if (koren == NULL)
141         return 0;
142
143     /* Pretraga se vrši i u levom i u desnom podstablu - ako uslov
144        za polaganje nije ispunjen za koreni cvor, broj studenata
145        se uvecava za 1 */
146     if (koren->matematika + koren->jezik < 10)
147         return 1 + nisu_polozili(koren->levo) +
148             nisu_polozili(koren->desno);
149
150     return nisu_polozili(koren->levo) +
151         nisu_polozili(koren->desno);
152 }
153
154 int main(int argc, char **argv)
155 {
156     FILE *in;
157     Cvor *koren;
158     char ime[MAX], prezime[MAX];
159     double uspeh, matematika, jezik;
160
161     /* Otvaranje datoteke sa rezultatima sa prijemnog za citanje */
```



```

163 in = fopen("prijemni.txt", "r");
164 if (in == NULL) {
165     fprintf(stderr, "Greska prilikom citanja podataka!\n");
166     exit(EXIT_FAILURE);
167 }

169 /* Citanje podataka i dodavanje u stablo */
koren = NULL;
171 while (fscanf(in, "%s %s %lf %lf %lf", ime, prezime, &uspeh,
172             &matematika, &jezik) != EOF) {
173     dodaj_u_stablo(&koren, ime, prezime, uspeh, matematika,
174                 jezik);
175 }

177 /* Zatvaranje datoteke */
fclose(in);

179 /* Stampaju se prvo podaci o ucenicima koji su polozili prijemni
180 */
181 stampaj(koren, 1);

183 /* Linij se iscrtava samo ako postoje ucenici koji nisu
184 polozili prijemni */
185 if (nisu_polozili(koren) != 0)
186     printf("-----\n");

189 /* Stampaju se podaci o ucenicima koji nisu polozili prijemni */
stampaj(koren, 0);

191 /* Oslobadja se memorija zauzeta stablom */
192 oslobodi_stablo(&koren);

195 return 0;
}

```

Rešenje 4.18

```

#include<stdio.h>
2 #include<stdlib.h>
#include<string.h>

4
#define MAX_NISKA 51
6 #define MAX_DATUM 3

8 /* Struktura koja opisuje jedan cvor stabla: sadrzi ime i
   prezime osobe, dan, mesec i godinu rođenja i redom
10   pokazivace na levo i desno podstablo */
typedef struct cvor_stabla {
12     char ime[MAX_NISKA];
    char prezime[MAX_NISKA];
14     int dan;

```

```

    int mesec;
16    int godina;
    struct cvor_stabla *levo;
18    struct cvor_stabla *desno;
} Cvor;

20
/* Funkcija koja kreira novi cvor */
22 Cvor *napravi_cvor(char ime[], char prezime[], int dan,
                    int mesec, int godina)
24 {
    /* Alocira se memorija */
26    Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
    if (novi == NULL)
28        return NULL;

    /* Inicijalizuju se polja strukture */
30    strcpy(novi->ime, ime);
32    strcpy(novi->prezime, prezime);
    novi->dan = dan;
34    novi->mesec = mesec;
    novi->godina = godina;
36    novi->levo = NULL;
    novi->desno = NULL;

38
    /* Vraca se adresa novog cvora */
40    return novi;
}

42
/* Funkcija koja proverava uspesnost alokacije */
44 void proveri_alokaciju(Cvor * novi_cvor)
{
    /* Ako memorija nije uspesno alocirana */
46    if (novi_cvor == NULL) {
48        /* Ispisuje se poruka i prekida se sa izvorsavanjem programa */
        fprintf(stderr, "Malloc greska za novi cvor!\n");
50        exit(EXIT_FAILURE);
    }
52 }

54 /* Funkcija koja oslobadja memoriju zauzetu stablom */
void oslobodi_stablo(Cvor ** koren)
56 {
    /* Stablo je prazno */
58    if (*koren == NULL)
        return;

60
    /* Oslobadja se memorija zauzeta levim podstablom (ako postoji)
62    */
    if ((*koren)->levo)
64        oslobodi_stablo(&(*koren)->levo);

66
    /* Oslobadja se memorija zauzeta desnim podstablom (ako

```

```

    postoji) */
68  if ((*koren)->desno)
    oslobodi_stablo(&(*koren)->desno);
70
    /* Oslobadja se memorija zauzeta korenom */
72  free(*koren);

74  /* Proglasava se stablo praznim */
    *koren = NULL;
76 }

78 /* Funkcija koja dodaje novi cvor u stablo - stablo treba da
    bude uredjeno po datumu */
80 void dodaj_u_stablo(Cvor ** koren, char ime[], char prezime[],
    int dan, int mesec, int godina)
82 {
    /* Ako je stablo prazno */
84  if (*koren == NULL) {

86      /* Kreira se novi cvor */
      Cvor *novi_cvor =
88          napravi_cvor(ime, prezime, dan, mesec, godina);
      prover_i_alokaciju(novi_cvor);
90
      /* I proglasava se korenom */
92      *koren = novi_cvor;

94      return;
    }

96
    /* Kako se ne unosi godina za pretragu, stablo se uredjuje samo
    po mesecu (i danu u okviru istog meseca) */
98  if (mesec < (*koren)->mesec)
100     dodaj_u_stablo(&(*koren)->levo, ime, prezime, dan, mesec,
        godina);
102  else if (mesec == (*koren)->mesec && dan < (*koren)->dan)
      dodaj_u_stablo(&(*koren)->levo, ime, prezime, dan, mesec,
104         godina);
    else
106     dodaj_u_stablo(&(*koren)->desno, ime, prezime, dan, mesec,
        godina);
108 }

110 /* Funkcija vrši pretragu stabla i vraća cvor sa traženim
    datumom (null ako takav ne postoji). U promenljivoj pom ce
    biti smesten prvi datum (dan i mesec) veci od traženog datuma
    (null ako takav ne postoji) */
112
114 Cvor *pretrazi(Cvor * koren, int dan, int mesec)
    {
116     /* Stablo je prazno, obustavlja se pretraga */
      if (koren == NULL)
118         return NULL;

```

```
120  /* Ako je trazeni datum u korenu */
121  if (koren->dan == dan && koren->mesec == mesec)
122      return koren;

124  /* Ako je mesec trazenog datuma manji od meseca sadrzanog u
125     korenu ili ako su meseci isti ali je dan trazenog datuma
126     manji od aktuelnog datuma, pretrazuje se levo podstablo -
127     pre toga se svakako proverava da li leva grana postoji - ako
128     ne postoji treba vratiti prvi sledeci, a to je bas
129     vrednost uocenog korena */
130  if (mesec < koren->mesec
131      || (mesec == koren->mesec && dan < koren->dan)) {
132      if (koren->levo == NULL)
133          return koren;
134      else
135          return pretrazi(koren->levo, dan, mesec);
136  }

138  /* inace se nastavlja pretraga u desnom delu */
139  return pretrazi(koren->desno, dan, mesec);
140 }

142
143 int main(int argc, char **argv)
144 {
145     FILE *in;
146     Cvor *koren;
147     Cvor *slavljenik;
148     char ime[MAX_NISKA], prezime[MAX_NISKA];
149     int dan, mesec, godina;

150
151     /* Provera da li je zadato ime ulazne datoteke */
152     if (argc < 2) {
153         /* Ako nije, ispisuje se poruka i prekida sa izvršavanjem
154            programa */
155         printf("Nedostaje ime ulazne datoteke!\n");
156         return 0;
157     }

158
159     /* Inace, priprema se datoteka za citanje */
160     in = fopen(argv[1], "r");
161     if (in == NULL) {
162         fprintf(stderr, "Greska prilikom otvaranja datoteke!\n");
163         exit(EXIT_FAILURE);
164     }

165
166     /* I stablo se popunjava podacima */
167     koren = NULL;
168     while (fscanf
169         (in, "%s %s %d.%d.%d.", ime, prezime, &dan, &mesec,
170          &godina) != EOF)
```

```

172     dodaj_u_stablo(&koren, ime, prezime, dan, mesec, godina);
174
175     /* Zatvaranje datoteke */
176     fclose(in);
177
178     /* Omogucuje se pretraga podataka */
179     while (1) {
180
181         /* Ucitava se novi datum */
182         printf("Unesite datum: ");
183         if (scanf("%d.%d.", &dan, &mesec) == EOF)
184             break;
185
186         /* Pretrazuje se stablo */
187         slavljenik = pretrazi(koren, dan, mesec);
188
189         /* Ispisuju se pronadjeni podaci */
190         if (slavljenik == NULL) {
191             printf("Nema podataka o ovim ni o sledecem rojendanu.\n");
192             continue;
193         }
194
195         /* Slucaj kada su pronadjeni pravi podaci */
196         if (slavljenik->dan == dan && slavljenik->mesec == mesec) {
197             printf("Slavljenik: %s %s\n", slavljenik->ime,
198                   slavljenik->prezime);
199             continue;
200         }
201
202         /* Slucaj su pronadjeni podaci o prvom sledecem
203            rojendanu */
204         printf("Slavljenik: %s %s %d.%d.\n", slavljenik->ime,
205             slavljenik->prezime, slavljenik->dan,
206             slavljenik->mesec);
207     }
208
209     /* Oslobadja se memorija zauzeta stablom */
210     oslobodi_stablo(&koren);
211
212     return 0;
213 }

```

Rešenje 4.19

```

1  #ifndef __STABLA_H__
2  #define __STABLA_H__ 1
3
4  /* Struktura kojom se predstavlja cvor binarnog pretrazivackog
5     stabla */
6  typedef struct cvor {
7     int broj;

```

```

8     struct cvor *levo, *desno;
9 } Cvor;
10
11 /* Funkcija koja alokira memoriju za novi cvor stabla,
12    inicijalizuje polja strukture i vraća pokazivac na novi cvor */
13 Cvor *napravi_cvor(int broj);
14
15 /* Funkcija koja proverava uspesnost kreiranja novog cvora
16    stabla. */
17 void proveri_alokaciju(Cvor * novi_cvor);
18
19 /* Funkcija koja dodaje zadati broj u stablo */
20 void dodaj_u_stablo(Cvor ** adresa_korena, int broj);
21
22 /* Funkcija koja proverava da li se zadati broj nalazi u stablu */
23 Cvor *pretrazi_stablo(Cvor * koren, int broj);
24
25 /* Funkcija koja pronalazi cvor koji sadrži najmanju vrednost u
26    stablu */
27 Cvor *pronadji_najmanji(Cvor * koren);
28
29 /* Funkcija koja pronalazi cvor koji sadrži najveću vrednost u
30    stablu */
31 Cvor *pronadji_najveci(Cvor * koren);
32
33 /* Funkcija briše element iz stabla čiji je broj upravo jednak
34    broju n. Funkcija azurira koren stabla u pozivajućoj
35    funkciji, jer u ovoj funkciji koren može biti promenjen u
36    funkciji. */
37 void obrisi_element(Cvor ** adresa_korena, int broj);
38
39 /* Funkcija koja ispisuje sadržaj stabla u infiksnoj notaciji
40    (levo podstablo - koren - desno podstablo) */
41 void prikazi_stablo(Cvor * koren);
42
43 /* Funkcija koja oslobadja memoriju zauzetu stablom */
44 void oslobodi_stablo(Cvor ** adresa_korena);
45
46 #endif

```

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include "stabla.h"
4
5 Cvor *napravi_cvor(int broj)
6 {
7     /* Alokira se memorija za novi cvor */
8     Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));
9     if (novi == NULL)
10         return NULL;
11     /* Inicijalizuju se polja cvora */
12     novi->broj = broj;

```

```
14     novi->levo = NULL;
15     novi->desno = NULL;
16     /* Vraca se adresa novog cvora */
17     return novi;
18 }
19
20 void prover_i_alokaciju(Cvor * novi_cvor)
21 {
22     /* Ukoliko je cvor neuspesno kreiran */
23     if (novi_cvor == NULL) {
24         /* Ispisuje se odgovarajuca poruka i prekida izvršavanje
25            programa */
26         fprintf(stderr, "Malloc greska za novi cvor!\n");
27         exit(EXIT_FAILURE);
28     }
29 }
30
31 void dodaj_u_stablo(Cvor ** koren, int broj)
32 {
33     /* Ako je stablo prazno */
34     if (*koren == NULL) {
35         /* Kreira se novi cvor */
36         Cvor *novi = napravi_cvor(broj);
37         prover_i_alokaciju(novi);
38         /* I proglašava se korenom stabla */
39         *koren = novi;
40         return;
41     }
42     /* U suprotnom se trazi odgovarajuca pozicija za novi broj */
43     /* Ako je broj manji od vrednosti sadržane u korenu, ubacuje se
44        u levo podstablo */
45     if (broj < (*koren)->broj)
46         dodaj_u_stablo(&(*koren)->levo, broj);
47     else
48         /* Inace, ubacuje se u desno podstablo */
49         dodaj_u_stablo(&(*koren)->desno, broj);
50 }
51
52 void oslobodi_stablo(Cvor ** koren)
53 {
54     /* Ako je stablo prazno, nepotrebno je oslobadjati memoriju */
55     if (*koren == NULL)
56         return;
57     /* Inace ... */
58     /* Oslobadja se memorija zauzeta levim podstablom */
59     if ((*koren)->levo)
60         oslobodi_stablo(&(*koren)->levo);
61     /* Oslobadja se memorija zauzeta desnim podstablom */
62     if ((*koren)->desno)
63         oslobodi_stablo(&(*koren)->desno);
64     /* Oslobadja se memorija zauzeta korenom */
65     free(*koren);
66 }
```

```
/* Proglasava se stablo praznim */
66 *koren = NULL;
68 }

Cvor *pronadji_najmanji(Cvor * koren)
70 {
    /* ako je stablo prazno, prekida se pretraga */
72     if (koren == NULL)
        return NULL;
74     /* vrednosti koje su manje od vrednosti u korenu stabla nalaze
        se levo od njega */
76     /* ako je koren cvor koji nema levo podstablo, onda on sadrzi
        najmanju vrednost */
78     if (koren->levo == NULL)
        return koren;
80     /* inace, pretragu treba nastaviti u levom podstablu */
    return pronadji_najmanji(koren->levo);
82 }

Cvor *pronadji_najveci(Cvor * koren)
84 {
86     /* ako je stablo prazno, prekida se pretraga */
    if (koren == NULL)
88         return NULL;
    /* vrednosti koje su vece od vrednosti u korenu stabla nalaze
90     se desno od njega */
    /* ako je koren cvor koji nema desno podstablo, onda on sadrzi
92     najveću vrednost */
    if (koren->desno == NULL)
94         return koren;
    /* inace, pretragu treba nastaviti u desnom podstablu */
96     return pronadji_najveci(koren->desno);
}

98 void obrisi_element(Cvor ** adresa_korena, int n)
100 {
    Cvor *pomocni = NULL;
102     /* Izlaz iz rekurzije */
    if (*adresa_korena == NULL)
104         return;
    /* Ako je vrednost broja veka od vrednosti u korenu stabla,
106     tada se broj eventualno nalazi u desnom podstablu, pa treba
    rekurzivno primeniti postupak na desno podstablo. Koren
108     ovako modifikovanog stabla je nepromenjen. */
    if ((*adresa_korena)->broj < n) {
110        obrisi_element(&(*adresa_korena)->desno, n);
        return;
112    }
    /* Ako je vrednost broja manja od vrednosti korena, tada se
114     broj eventualno nalazi u levom podstablu, pa treba
    rekurzivno primeniti postupak na levo podstablo. Koren
116     ovako modifikovanog stabla je nepromenjen. */
}
```



```

118     if ((*adresa_korena)->broj > n) {
        obrisi_element(&(*adresa_korena)->levo, n);
        return;
120     }
    /* Slede podslucajevi vezani za slucaj kada je vrednost u
122     korenu jednaka broju koji se brise (tj. slucaj kada treba
        obrisati koren) */
124     /* Ako koren nema sinova, tada se on prosto brise, i rezultat
        je prazno stablo (vraca se NULL) */
126     if ((*adresa_korena)->levo == NULL
        && (*adresa_korena)->desno == NULL) {
128         free(*adresa_korena);
        *adresa_korena = NULL;
130         return;
    }
132     /* Ako koren ima samo levog sina, tada se brisanje vrši tako
        sto se obrisu koren, a novi koren postaje levi sin */
134     if ((*adresa_korena)->levo != NULL
        && (*adresa_korena)->desno == NULL) {
136         pomocni = (*adresa_korena)->levo;
        free(*adresa_korena);
138         *adresa_korena = pomocni;
        return;
140     }
    /* Ako koren ima samo desnog sina, tada se brisanje vrši tako
142     sto se obrisu koren, a novi koren postaje desni sin */
144     if ((*adresa_korena)->desno != NULL
        && (*adresa_korena)->levo == NULL) {
146         pomocni = (*adresa_korena)->desno;
        free(*adresa_korena);
148         *adresa_korena = pomocni;
        return;
    }
150     /* Slucaj kada koren ima oba sina. Tada se brisanje vrši na
        sledeci nacin: - najpre se potrazi sledbenik korena (u
152     smislu poretka) u stablu. To je upravo po vrednosti
        najmanji cvor u desnom podstablu. On se moze pronaci npr.
154     funkcijom pronadji_najmanji(). - Nakon toga se u koren
        smesti vrednost tog cvora, a u taj cvor se smesti vrednost
156     korena (tj. broj koji se brise). - Zatim se
        rekurzivno pozove funkcija za brisanje nad desnim podstablom.
158     S obzirom da u njemu treba obrisati najmanji element, a on
        definitivno ima najvise jednog potomka, jasno je da ce
160     njegovo brisanje biti obavljeno na jedan od jednostavnijih
        nacina koji su gore opisani. */
162     pomocni = pronadji_najmanji((*adresa_korena)->desno);
    (*adresa_korena)->broj = pomocni->broj;
164     pomocni->broj = n;
    obrisi_element(&(*adresa_korena)->desno, n);
166 }

168 void prikazi_stablo(Cvor * koren)

```

```

170 {
171     /* Izlaz iz rekurzije */
172     if (koren == NULL)
173         return;
174     prikazi_stablo(koren->levo);
175     printf("%d ", koren->broj);
176     prikazi_stablo(koren->desno);
177 }

178 Cvor *pretrazi_stablo(Cvor * koren, int broj)
179 {
180     /* Ako je stablo prazno, vrednost se sigurno ne nalazi u njemu
181      */
182     if (koren == NULL)
183         return NULL;
184     /* Ako je trazena vrednost sadrazana u korenu */
185     if (koren->broj == broj) {
186         /* Prekida se pretraga */
187         return koren;
188     }
189     /* Inace, ako je broj manji od vrednosti sadrzane u korenu */
190     if (broj < koren->broj)
191         /* Pretraga se nastavlja u levom podstablu */
192         return pretrazi_stablo(koren->levo, broj);
193     else
194         /* U suprotnom, pretraga se nastavlja u desnom podstablu */
195         return pretrazi_stablo(koren->desno, broj);
196 }

```

```

#include<stdio.h>
2 #include<stdlib.h>

4 /* Ukljucuje se biblioteka za rad sa stablima - pogledati uvodni
   zadatak ove glave */
6 #include "stabla.h"

8

10 /* Funkcija koja proverava da li su dva stabla koja sadrze cele
   brojeve identicna. Povratna vrednost funkcije je 1 ako jesu,
   odnosno 0 ako nisu */
12 int identitet(Cvor * koren1, Cvor * koren2)
13 {
14     /* Ako su oba stabla prazna, jednaka su */
15     if (koren1 == NULL && koren2 == NULL)
16         return 1;

18     /* Ako je jedno stablo prazno, a drugo nije, stabla nisu
       jednaka */
20     if (koren1 == NULL || koren2 == NULL)
21         return 0;

22     /* Ako su oba stabla neprazna i u korenu se nalaze razlicite

```

```

24     vrednosti, moze se zakljuciti da se razlikuju */
    if (koren1->broj != koren2->broj)
26         return 0;

28     /* inace, proverava se da li vazi i jednakost levih
        i desnih podstabala */
30     return (identitet(koren1->levo, koren2->levo)
        && identitet(koren1->desno, koren2->desno));
32 }

34 int main()
{
36     int broj;
    Cvor *koren1, *koren2;

38     koren1 = NULL;
    /* učitavaju se elementi prvog stabla */
40     printf("Prvo stablo: ");
42     scanf("%d", &broj);
    while (broj != 0) {
44         dodaj_u_stablo(&koren1, broj);
        scanf("%d", &broj);
46     }

48     koren2 = NULL;
    /* učitavaju se elementi drugog stabla */
50     printf("Drugo stablo: ");
52     scanf("%d", &broj);
    while (broj != 0) {
        dodaj_u_stablo(&koren2, broj);
54         scanf("%d", &broj);
    }

56     /* poziva se funkcija koja ispituje identitet stabala */
58     if (identitet(koren1, koren2))
        printf("Stabla jesu identicna.\n");
60     else
        printf("Stabla nisu identicna.\n");

62     /* oslobadja se memorija zauzeta stablima */
64     oslobodi_stablo(&koren1);
    oslobodi_stablo(&koren2);

66     return 0;
68 }

```

Rešenje 4.20

```

#include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>

```

```

4  /* Uklucuje se biblioteka za rad sa stablima */
   #include "stabla.h"
6
   /* Funkcija kreira novo stablo identicno stablu koje je dato
      korenom. */
8  void kopiraj_stablo(Cvor * koren, Cvor ** duplikat)
10 {
12     /* Izlaz iz rekurzije */
13     if (koren == NULL) {
14         *duplikat = NULL;
15         return;
16     }
17
18     /* Duplira se koren stabla i postavlja da bude koren novog
       stabla */
19     *duplikat = napravi_cvor(koren->broj);
20     prover_i_alokaciju(*duplikat);
21
22     /* Rekurzivno se duplira levo podstablo i njegova adresa se cuva
       u pokazivacu na levo podstablo korena duplikata. */
23     kopiraj_stablo(koren->levo, &(*duplikat)->levo);
24
25     /* Rekurzivno se duplira desno podstablo i njegova adresa se cuva
       u pokazivacu na desno podstablo korena duplikata. */
26     kopiraj_stablo(koren->desno, &(*duplikat)->desno);
27 }
28
29 /* Funkcija izracunava uniju dva stabla - rezultujuce stablo se
   dobija modifikacijom prvog stabla */
30 void kreiraj_uniju(Cvor ** adresa_korena1, Cvor * koren2)
31 {
32     /* Ako drugo stablo nije prazno */
33     if (koren2 != NULL) {
34         /* dodaje se njegov koren u prvo stablo */
35         dodaj_u_stablo(adresa_korena1, koren2->broj);
36
37         /* rekurzivno se racuna unija levog i desnog podstabla drugog
           stabla sa prvim stablom */
38         kreiraj_uniju(adresa_korena1, koren2->levo);
39         kreiraj_uniju(adresa_korena1, koren2->desno);
40     }
41 }
42
43 /* Funkcija izracunava presek dva stabla - rezultujuce stablo se
   dobija modifikacijom prvog stabla */
44 void kreiraj_presek(Cvor ** adresa_korena1, Cvor * koren2)
45 {
46     /* Ako je prvo stablo prazno, tada je i rezultat prazno stablo
       */
47     if (*adresa_korena1 == NULL)
48         return;
49 }

```

```

56  /* Kreira se presek levog i desnog podstabla sa drugim stablom,
    tj. iz levog i desnog podstabla prvog stabla brisu se svi
58     oni elementi koji ne postoje u drugom stablu */
kreiraj_presek(&(*adresa_korena1)->levo, koren2);
60  kreiraj_presek(&(*adresa_korena1)->desno, koren2);

62  /* Ako se koren prvog stabla ne nalazi u drugom stablu tada se
    on uklanja iz prvog stabla */
64  if (pretrazi_stablo(koren2, (*adresa_korena1)->broj) == NULL)
    obrisi_element(adresa_korena1, (*adresa_korena1)->broj);
66  }

68  /* Funkcija izracunava razliku dva stabla - rezultujuce stablo
    se dobija modifikacijom prvog stabla */
70  void kreiraj_razliku(Cvor ** adresa_korena1, Cvor * koren2)
    {
72      /* Ako je prvo stablo prazno, tada je i rezultat prazno stablo
        */
74      if (*adresa_korena1 == NULL)
        return;
76
78      /* Kreira se razlika levog i desnog podstabla sa drugim
        stablom, tj. iz levog i desnog podstabla prvog stabla
        se brisu svi oni elementi koji postoje i u drugom stablu */
80      kreiraj_razliku(&(*adresa_korena1)->levo, koren2);
      kreiraj_razliku(&(*adresa_korena1)->desno, koren2);
82
84      /* Ako se koren prvog stabla nalazi i u drugom stablu tada se isti
        uklanja iz prvog stabla */
      if (pretrazi_stablo(koren2, (*adresa_korena1)->broj) != NULL)
86          obrisi_element(adresa_korena1, (*adresa_korena1)->broj);
    }
88
89  int main()
90  {
91      Cvor *koren1;
92      Cvor *koren2;
93      Cvor *pomocni = NULL;
94      int n;

96      /* Ucitavanje elemenata prvog stabla: */
      koren1 = NULL;
98      printf("Prvo stablo: ");
      while (scanf("%d", &n) != EOF) {
100          dodaj_u_stablo(&koren1, n);
      }

102
103      /* Ucitavanje elemenata drugog stabla: */
104      koren2 = NULL;
      printf("Drugo stablo: ");
106      while (scanf("%d", &n) != EOF) {
          dodaj_u_stablo(&koren2, n);
      }

```

```

108     }

110     /* Kreira se unija stabala: prvo se napravi kopija prvog stabla
        kako bi se isto moglo iskoristiti i za preostale operacije */
112     kopiraj_stablo(koren1, &pomocni);
        kreiraj_uniju(&pomocni, koren2);
114     printf("Unija: ");
        prikazi_stablo(pomocni);
116     putchar('\n');

118     /* Oslobadja se stablo za rezultatom operacije */
        oslobodi_stablo(&pomocni);
120

122     /* Kreira se presek stabala: prvo se napravi kopija prvog stabla
        kako bi se isto moglo iskoristiti i za preostale operacije; */
124     kopiraj_stablo(koren1, &pomocni);
        kreiraj_presek(&pomocni, koren2);
126     printf("Presek: ");
        prikazi_stablo(pomocni);
        putchar('\n');
128

130     /* Oslobadja se stablo za rezultatom operacije */
        oslobodi_stablo(&pomocni);

132     /* Kreira se razlika stabala: prvo se napravi kopija prvog
        stabla kako bi se isto moglo iskoristiti i za preostale
134     operacije; */
        kopiraj_stablo(koren1, &pomocni);
136     kreiraj_razliku(&pomocni, koren2);
        printf("Razlika: ");
138     prikazi_stablo(pomocni);
        putchar('\n');
140

142     /* Oslobadja se stablo za rezultatom operacije */
        oslobodi_stablo(&pomocni);

144     /* Oslobadjaju se i polazna stabla */
        oslobodi_stablo(&koren2);
146     oslobodi_stablo(&koren1);

148     return 0;
}

```

Rešenje 4.21

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  /* Uključuje se biblioteka za rad sa stablima */
5  #include "stabla.h"

```

```

7  #define MAX 50

9  /* Funkcija koja obilazi stablo sa leva na desno i smesta
   vrednosti cvorova u niz. Povratna vrednost funkcije je broj
11  vrednosti koje su smestene u niz. */
int kreiraj_niz(Cvor * koren, int a[])
13 {
    int r, s;

15     /* Stablo je prazno - u niz je smesteno 0 elemenata */
17     if (koren == NULL)
        return 0;

19     /* Dodaju se u niz elementi iz levog podstabla */
21     r = kreiraj_niz(koren->levo, a);

23     /* Tekuca vrednost promenljive r je broj elemenata koji su
       upisani u niz i na osnovu nje se moze odrediti indeks novog
25     elementa */

27     /* Smesta se vrednost iz korena */
    a[r] = koren->broj;

29     /* Dodaju se elementi iz desnog podstabla */
31     s = kreiraj_niz(koren->desno, a + r + 1);

33     /* Racuna se indeks na koji treba smestiti naredni element */
    return r + s + 1;
35 }

37 /* Funkcija sortira niz tako sto najpre elemente niza smesti u
   stablo, a zatim kreira novi niz prolazeci kroz stablo sa leva
39   u desno.

41   Ovaj nacin sortiranja primer sortiranja koje nije "u mestu "
   kao sto je to slucaj sa ostalim prethodno opisanim
43   algoritmima sortiranja, jer se sortiranje vrši u pomocnoj
   dinamičkoj strukturi, a ne razmenom elemenata niza. */
45 void sortiraj(int a[], int n)
{
47     int i;
    Cvor *koren;

49     /* Kreira se stablo smestanjem elemenata iz niza u stablo */
    koren = NULL;
51     for (i = 0; i < n; i++)
        dodaj_u_stablo(&koren, a[i]);

53     /* Infiksnim obilaskom stabla elementi iz stabla se prepisuju u
       niz a */
55     kreiraj_niz(koren, a);

```

```
59  /* Vise stablo nije potrebno i oslobadja se memorija */
    oslobodi_stablo(&koren);
61 }

63 int main()
{
65     int a[MAX];
    int n, i;

67     /* Ucitava se dimenzija i elementi niza */
    printf("n: ");
69     scanf("%d", &n);
    if (n < 0 || n > MAX) {
71         printf("Greska: pogresna dimenzija niza!\n");
73         return 0;
    }

75     printf("a: ");
    for (i = 0; i < n; i++)
77         scanf("%d", &a[i]);

79     /* Poziva se funkcija za sortiranje */
81     sortiraj(a, n);

83     /* Ispisuje se rezultat */
    for (i = 0; i < n; i++)
85         printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");

87     return 0;
89 }
```

Rešenje 4.22

```
1  #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>

3

    /* Ukljucuje se biblioteka za rad sa stablima */
5  #include "stabla.h"

7  /* a) Funkcija koja izracunava broj cvorova stabla */
    int broj_cvorova(Cvor * koren)
9  {
    /* Ako je stablo prazno, broj cvorova je nula */
11     if (koren == NULL)
        return 0;

13

    /* U suprotnom je broj cvorova stabla jednak zbiru broja
15     cvorova u levom podstablu i broja cvorova u desnom
        podstablu - 1 dodajemo zato sto treba racunati i koren */
17     return broj_cvorova(koren->levo) + broj_cvorova(koren->desno) +
```



```
1;
19 }

21 /* b) Funkcija koja izracunava broj listova stabla */
22 int broj_listova(Cvor * koren)
23 {
24     /* Ako je stablo prazno, broj listova je nula */
25     if (koren == NULL)
26         return 0;
27
28     /* Proverava se da li je tekuci cvor list */
29     if (koren->levo == NULL && koren->desno == NULL)
30         /* i ako jeste vraća se 1 - to će kasnije zbog rekurzivnih
31            poziva uvećati broj listova za 1 */
32         return 1;
33
34     /* U suprotnom prebrojavaju se listovi koje se nalaze u
35        podstablama */
36     return broj_listova(koren->levo) + broj_listova(koren->desno);
37 }

39 /* c) Funkcija koja stampa pozitivne vrednosti listova stabla */
40 void pozitivni_listovi(Cvor * koren)
41 {
42     /* Slučaj kada je stablo prazno */
43     if (koren == NULL)
44         return;
45
46     /* Ako je cvor list i sadrži pozitivnu vrednost */
47     if (koren->levo == NULL && koren->desno == NULL
48         && koren->broj > 0)
49         /* Stampa se */
50         printf("%d ", koren->broj);
51
52     /* Nastavlja se sa stampanjem pozitivnih listova u podstablama */
53     pozitivni_listovi(koren->levo);
54     pozitivni_listovi(koren->desno);
55 }

57 /* d) Funkcija koja izracunava zbir cvorova stabla */
58 int zbir_cvorova(Cvor * koren)
59 {
60     /* Ako je stablo prazno, zbir cvorova je 0 */
61     if (koren == NULL)
62         return 0;
63
64     /* Inace, zbir cvorova stabla izracunava se kao zbir korena i
65        svih elemenata u podstablama */
66     return koren->broj + zbir_cvorova(koren->levo) +
67            zbir_cvorova(koren->desno);
68 }
69
```

```
/* e) Funkcija koja izracunava najveći element stabla. */
71 Cvor *najveci_element(Cvor * koren)
{
73     /* Ako je stablo prazno, obustavlja se pretraga */
    if (koren == NULL)
75         return NULL;

77     /* Zbog prirode pretrazivackog stabla,
        vrednosti veće od korena se nalaze u desnom podstablu */

79     /* Ako desnog podstabla nema */
    if (koren->desno == NULL)
81         /* Najveća vrednost je koren */
        return koren;
83

85     /* Inace, najveća vrednost se trazi desno */
    return najveci_element(koren->desno);
87 }

89 /* f) Funkcija koja izracunava dubinu stabla */
int dubina_stabla(Cvor * koren)
91 {
    /* Dubina praznog stabla je 0 */
93     if (koren == NULL)
        return 0;
95

    /* Izracunava se dubina levog podstabla */
97     int dubina_levo = dubina_stabla(koren->levo);

99     /* Izracunava se dubina desnog podstabla */
    int dubina_desno = dubina_stabla(koren->desno);
101

    /* Dubina stabla odgovara vecoj od dubina podstabala - 1
    se dodaje jer se racuna i koren */
103     return dubina_levo >
        dubina_desno ? dubina_levo + 1 : dubina_desno + 1;
105 }
107

/* g) Funkcija koja izracunava broj cvorova na i-tom nivou */
109 int broj_cvorova_na_itom_nivou(Cvor * koren, int i)
{
111     /* Ideja je spustanje kroz stablo sve dok se ne stigne do
        trazenog nivoa */

113

    /* Ako nema vise cvorova, nema spustanja niz stablo */
115     if (koren == NULL)
        return 0;
117

    /* Ako se stiglo do trazenog nivoa, vraca se 1 - to ce kasnije
    zbog rekurzivnih poziva uvecati broj pojavljivanja za 1 */
119     if (i == 0)
        return 1;
121 }
```

```
123  /* Inace, spusta se jedan nivo nize i u levom i u desnom
    postablu */
125  return broj_cvorova_na_itom_nivou(koren->levo, i - 1)
    + broj_cvorova_na_itom_nivou(koren->desno, i - 1);
127 }

129 /* h) Funkcija koja ispisuje sve elemente na i-tom nivou */
void ispis_nivo(Cvor * koren, int i)
131 {
    /* Ideja je slicna ideji iz prethodne funkcije */
133  /* Nema vise cvorova, nema spustanja kroz stablo */
    if (koren == NULL)
135      return;

137  /* Ako se stiglo do trazenog nivoa - ispisuje se vrednost */
    if (i == 0) {
139      printf("%d ", koren->broj);
        return;
141    }

    /* Inace, spustanje se nastavlja za jedan nivo nize i u levom i u
    desnom
143      podstablu */
    ispis_nivo(koren->levo, i - 1);
145    ispis_nivo(koren->desno, i - 1);
147  }

147  /* i) Funkcija koja izracunava maksimalnu vrednost na i-tom
    nivou stabla */
Cvor *max_nivo(Cvor * koren, int i)
149 {
    /* Ako je stablo prazno, obustavlja se pretraga */
151    if (koren == NULL)
        return NULL;

153    /* Ako se stiglo do trazenog nivoa, takodje se prekida pretragu */
    if (i == 0)
155        return koren;

157    /* Pronalazi se maksimum sa i-tog nivoa levog podstabla */
    Cvor *a = max_nivo(koren->levo, i - 1);

161    /* Pronalazi se maksimum sa i-tog nivoa desnog podstabla */
    Cvor *b = max_nivo(koren->desno, i - 1);

163    /* Trazi se i vraca maksimum izracunatih vrednosti */
    if (a == NULL && b == NULL)
165        return NULL;
    if (a == NULL)
167        return b;
    if (b == NULL)
169        return a;
171 }
```

```
173     return a->broj > b->broj ? a : b;
174 }
175
176 /* j) Funkcija koja izracunava zbir cvorova na i-tom nivou */
177 int zbir_nivo(Cvor * koren, int i)
178 {
179     /* Ako je stablo prazno, zbir je nula */
180     if (koren == NULL)
181         return 0;
182
183     /* Ako se stiglo do trazenog nivoa, vraca se vrednost */
184     if (i == 0)
185         return koren->broj;
186
187     /* Inace, spustanje se nastavlja za jedan nivo nize i traze se sume
188     iz levog
189     i desnog podstabla */
190     return zbir_nivo(koren->levo, i - 1) + zbir_nivo(koren->desno,
191                                                         i - 1);
192 }
193
194 /* k) Funkcija koja izracunava zbir svih vrednosti u stablu koje
195 su manje ili jednake od date vrednosti x */
196 int suma(Cvor * koren, int x)
197 {
198     /* Ako je stablo prazno, zbir je nula */
199     if (koren == NULL)
200         return 0;
201
202     /* Ako je vrednost u korenu manja od trazene vrednosti, zbog
203     prirode pretrazivackog stabla treba obici i levo i desno
204     podstablo */
205     if (koren->broj < x)
206         return koren->broj + suma(koren->levo,
207                                   x) + suma(koren->desno, x);
208
209     /* Inace, racuna se samo suma vrednosti iz levog podstabla jer
210     medju njima jedino moze biti onih koje zadovoljavaju uslov */
211     return suma(koren->levo, x);
212 }
213
214 int main(int argc, char **argv)
215 {
216     /* Analiza argumenata komandne linije */
217     if (argc != 3) {
218         fprintf(stderr,
219                 "Greska! Program se poziva sa: ./a.out nivo
220                 broj_z_a_pretragu\n");
221         exit(EXIT_FAILURE);
222     }
223     int i = atoi(argv[1]);
```

```

223     int x = atoi(argv[2]);

225     /* Kreira se stablo */
    Cvor *koren = NULL;
227     int broj;
    while (scanf("%d", &broj) != EOF)
229         dodaj_u_stablo(&koren, broj);

231     /* ispisuju se rezultati rada funkcija */
    printf("broj cvorova: %d\n", br_cvorova(koren));
233     printf("broj listova: %d\n", br_listova(koren));
    printf("pozitivni listovi: ");
235     pozitivni_listovi(koren);
    printf("zbir cvorova: %d\n", suma_cvorova(koren));

237     if (najveci_element(koren) == NULL)
239         printf("najveci element: ne postoji\n");
    else
241         printf("najveci element: %d\n",
                najveci_element(koren)->broj);

243     printf("dubina stabla: %d\n", dubina_stabla(koren));
245     printf("\n");
    printf("broj cvorova na %d. nivou: %d\n", i,
247         cvorovi_nivo(koren, i));
    printf("elementi na %d. nivou: ", i);
249     ispis_nivo(koren, i);
    printf("\n");
251     if (max_nivo(koren, i) == NULL)
        printf("Nema elemenata na %d. nivou!\n", i);
253     else
        printf("maksimalni na %d. nivou: %d\n", i,
255         max_nivo(koren, i)->broj);

257     printf("zbir na %d. nivou: %d\n", i, zbir_nivo(koren, i));
    printf("zbir elemenata manjih ili jednakih od %d: %d\n", x,
259         suma(koren, x));

261     /* Oslobadja se memorija zauzeta stablom */
    oslobodi_stablo(&koren);

263     return 0;
265 }

```

Rešenje 4.23

```

1  #include<stdio.h>
   #include<stdlib.h>
3
   /* Ukljucuje se biblioteka za rad sa stablima */
5  #include "stabla.h"

```

```
7  /* Funkcija koja izracunava dubinu stabla */
   int dubina_stabla(Cvor * koren)
9  {
   /* Dubina praznog stabla je 0 */
11  if (koren == NULL)
       return 0;
13
   /* Izracunava se dubina levog podstabla */
15  int dubina_levo = dubina_stabla(koren->levo);
17
   /* Izracunava se dubina desnog podstabla */
   int dubina_desno = dubina_stabla(koren->desno);
19
   /* Dubina stabla odgovara vecoj od dubina podstabala - 1
      se dodaje jer se racuna i koren */
21  return dubina_levo >
23         dubina_desno ? dubina_levo + 1 : dubina_desno + 1;
   }
25
   /* Funkcija koja ispisuje sve elemente na i-tom nivou */
27  void ispisi_nivo(Cvor * koren, int i)
   {
29     /* Ideja je slicna ideji iz prethodne funkcije */
     /* Nema vise cvorova, nema spustanja niz stablo */
31     if (koren == NULL)
           return;
33
     /* Ako se stiglo do trazenog nivoa - ispisuje se vrednost */
35     if (i == 0) {
           printf("%d ", koren->broj);
           return;
37     }
39     /* Inace, vrsi se spustanje za jedan nivo nize i u levom i u desnom
       podstablu */
     ispisi_nivo(koren->levo, i - 1);
     ispisi_nivo(koren->desno, i - 1);
43  }

45  /* Funkcija koja ispisuje stablo po nivoima */
   void ispisi_stablo_po_nivoima(Cvor * koren)
47  {
       int i;
49
       /* Prvo se izracunava dubina stabla */
       int dubina;
       dubina = dubina_stabla(koren);
53
       /* Ispisuje se nivo po nivo stabla */
       for (i = 0; i < dubina; i++) {
           printf("%d. nivo: ", i);
           ispisi_nivo(koren, i);
57       }
```

```

    printf("\n");
59 }
}

61
62 int main(int argc, char **argv)
63 {
64     Cvor *koren;
65     int broj;

66     /* Citanje vrednosti sa ulaza i dodavanje istih u stablo */
67     koren = NULL;
68     while (scanf("%d", &broj) != EOF) {
69         dodaj_u_stablo(&koren, broj);
70     }

71     /* Ispis stabla po nivoima */
72     ispisi_stablo_po_nivoima(koren);
73
74     /* Oslobadja se memorija zauzeta stablom */
75     oslobodi_stablo(&koren);
76
77     return 0;
78 }

```

Rešenje 4.24

Rešenje 4.25

```

1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3
4  /* Ukljucuje se biblioteka za rad sa stablima */
5  #include "stabla.h"
6
7  /* Funkcija koja izracunava dubinu stabla */
8  int dubina_stabla(Cvor * koren)
9  {
10     /* Dubina praznog stabla je 0 */
11     if (koren == NULL)
12         return 0;
13
14     /* Izracunava se dubina levog podstabla */
15     int dubina_levo = dubina_stabla(koren->levo);
16
17     /* Izracunava se dubina desnog podstabla */
18     int dubina_desno = dubina_stabla(koren->desno);
19
20     /* Dubina stabla odgovara vecoj od dubina podstabala - 1
21        se dodaje jer se racuna i koren */
22     return dubina_levo >

```

```
23     dubina_desno ? dubina_levo + 1 : dubina_desno + 1;
24 }
25
26 /* Funkcija koja racuna broj cvorova koji ispunjavaju uslov za
27    AVL stablo */
28 int avl(Cvor * koren)
29 {
30     int dubina_levo, dubina_desno;
31
32     /* Ako je stablo prazno, zaustavlja se brojanje */
33     if (koren == NULL) {
34         return 0;
35     }
36
37     /* Izracunava se dubina levog podstabla korena */
38     dubina_levo = dubina_stabla(koren->levo);
39
40     /* Izracunava se dubina desnog podstabla korena */
41     dubina_desno = dubina_stabla(koren->desno);
42
43     /* Ako je uslov za AVL stablo ispunjen */
44     if (abs(dubina_desno - dubina_levo) <= 1) {
45         /* Racuna se broj avl cvorova u levom i desnom podstablu i
46            uvecava za jedan iz razloga sto koren ispunjava uslov */
47         return 1 + avl(koren->levo) + avl(koren->desno);
48     } else {
49         /* Inace, racuna se samo broj avl cvorova u podstablama */
50         return avl(koren->levo) + avl(koren->desno);
51     }
52 }
53
54 int main(int argc, char **argv)
55 {
56     Cvor *koren;
57     int broj;
58
59     /* Citanje vrednosti sa ulaza i dodavanje u stablo */
60     koren = NULL;
61     while (scanf("%d", &broj) != EOF) {
62         dodaj_u_stablo(&koren, broj);
63     }
64
65     /* Racuna se i ispisuje broj AVL cvorova */
66     printf("%d\n", avl(koren));
67
68     /* Oslobadja se memorija zauzeta stablom */
69     oslobodi_stablo(&koren);
70
71     return 0;
72 }
```


Rešenje 4.26

```

1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>

4  /* Uključuje se biblioteka za rad sa stablima */
   #include "stabla.h"

6  /* Funkcija proverava da li je zadato binarno stablo celih
8  pozitivnih brojeva heap. Ideja koju ćemo implementirati u
   osnovi ima pronalazjenje maksimalne vrednosti levog i
10  maksimalne vrednosti desnog podstabla - ako je vrednost u
   korenu veća od izračunatih vrednosti uoceni fragment stabla
12  zadovoljava uslov za heap. Zato će funkcija vratiti
   maksimalne vrednosti iz uocenog podstabala ili vrednost -1
14  ukoliko zaključimo da stablo nije heap. */
   int heap(Cvor * koren)
16  {
       int max_levo, max_desno;

18
       /* Prazno sablo je heap. */
       if (koren == NULL) {
20           return 0;
       }
       /* Ukoliko je stablo list ... */
24       if (koren->levo == NULL && koren->desno == NULL) {
           /* ... vraća se njegova vrednost */
26           return koren->broj;
       }

28
       /* Proverava se svojstvo za levo podstablo. */
       max_levo = heap(koren->levo);

30
       /* Proverava se svojstvo za desno podstablo. */
       max_desno = heap(koren->desno);

32
       /* Ako levo ili desno podstablo uocenog cvora nije heap, onda
           nije ni celo stablo. */
       if (max_levo == -1 || max_desno == -1) {
34           return -1;
       }

40
       /* U suprotnom proverava se da li svojstvo vazi za uoceni
           cvor. */
       if (koren->broj > max_levo && koren->broj > max_desno) {
42           /* ako vazi, vraća se vrednost korena */
           return koren->broj;
44       }

46
       /* u suprotnom zaključuje se da stablo nije heap */
       return -1;

48
50 }

```

```
52 int main(int argc, char **argv)
53 {
54     Cvor *koren;
55     int heap_indikator;
56
57     /* Kreira se stablo koje sadrzi brojeve 100 19 36 17 3 25 1 2 7
58        */
59     koren = NULL;
60     koren = napravi_cvor(100);
61     koren->levo = napravi_cvor(19);
62     koren->levo->levo = napravi_cvor(17);
63     koren->levo->levo->levo = napravi_cvor(2);
64     koren->levo->levo->desno = napravi_cvor(7);
65     koren->levo->desno = napravi_cvor(3);
66     koren->desno = napravi_cvor(36);
67     koren->desno->levo = napravi_cvor(25);
68     koren->desno->desno = napravi_cvor(1);
69
70     /* Poziv funkcije kojom se proverava da li je stablo heap */
71     heap_indikator = heap(koren);
72
73     /* Ispis rezultata */
74     if (heap_indikator == -1) {
75         printf("Zadato tablo nije heap\n");
76     } else {
77         printf("Zadato stablo je heap!\n");
78     }
79
80     /* Oslobadja se memorija zauzeta stablom. */
81     oslobodi_stablo(&koren);
82
83     return 0;
84 }
```

Rešenje 4.27

Glava 5

Ispitni rokovi

5.1 Programiranje 2, praktični deo ispita, jun 2015.

Zadatak 5.1

Kao argument komandne linije zadaje se ime ulazne datoteke u kojoj se nalaze niske. U prvoj liniji datoteke nalazi se informacija o broju niski, a zatim u narednim linijama po jedna niska ne duža od 50 karaktera.

Napisati program u kojem se dinamički alocira memorija za zadati niz niski, a zatim se na standardnom izlazu u redosledu suprotnom od redosleda čitanja ispisuju sve niske koje počinju velikim slovom.

U slučaju pojave bilo kakve greške na standardnom izlazu ispisati vrednost -1 i prekinuti izvršavanje programa.

Primer 1

```
Poziv: ./a.out ulaz.txt
ULAZNA DATOTEKA (ULAZ.TXT)
5
Programiranje
Matematika
12345
dInAmiCnArEc
Ispit
INTERAKCIJA PROGRAMA:
Ispit
Matematika
Programiranje
```

Primer 2

```
Poziv: ./a.out ulaz.txt
ULAZNA DATOTEKA (ULAZ.TXT)
2
maksimalano
poena
INTERAKCIJA PROGRAMA:
```

Primer 3

```
POZIV: ./a.out ulaz.txt
DATOTEKA ULAZ.TXT NE POSTOJI
INTERAKCIJA PROGRAMA:
-1
```

Primer 4

```
POZIV: ./a.out
INTERAKCIJA PROGRAMA:
-1
```

[Rešenje 5.1]

Zadatak 5.2

Data je biblioteka za rad sa binarnim pretraživačkim stablima čiji čvorovi sadrže cele brojeve. Napisati funkciju `int sumirajN (Cvor * koren, int n)` koja izračunava zbir svih čvorova koji se nalaze na n -tom nivou stabla (koren se nalazi na nultom nivou, njegova deca na prvom nivou i tako redom). Ispravnost napisane funkcije testirati na osnovu zadate `main` funkcije i biblioteke za rad sa pretraživačkim stablima.

Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava najpre prirodan broj n , a potom i brojeve sve do pojave nule koje smešta u stablo i ispisuje rezultat pozivanja funkcije `prebrojN` za broj n i tako kreirano stablo. U slučaju greške na standardni izlaz za grešku ispisati `-1`.

Test 1

```
ULAZ:
2 8 10 3 6 14 13 7 4 0
IZLAZ:
20
```

Test 2

```
ULAZ:
0 50 14 5 2 4 56 8 52 7 1 0
IZLAZ:
50
```

[Rešenje 5.2]

Zadatak 5.3 Sa standardnog ulaza učitava se broj vrsta i broj kolona celobrojne matrice A , a zatim i elementi matrice A . Napisati program koji će ispisati indeks kolone u kojoj se nalazi najviše negativnih elemenata. Ukoliko postoji više takvih kolona, ispisati indeks prve kolone. Može se pretpostaviti da je broj vrsta i broj kolona manji od 50. U slučaju greške ispisati vrednost `-1` na standardni izlaz za greške.

<p><i>Test 1</i></p> <pre> ULAZ: 4 5 1 2 3 4 5 -1 2 -3 4 -5 -5 -4 -3 -2 1 -1 0 0 0 0 IZLAZ: 0 </pre>	<p><i>Test 2</i></p> <pre> ULAZ: 2 3 0 0 -5 1 2 -4 IZLAZ: 2 </pre>	<p><i>Test 3</i></p> <pre> ULAZ: -2 IZLAZ: -1 </pre>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

[Rešenje 5.3]

5.2 Programiranje 2, praktični deo ispita, jul 2015.

Zadatak 5.4

Napisati program koji kao prvi arugment komandne linije prima ime dokumenta u kome treba prebrojati sva pojavljivanja tražene niske (bez preklapanja) koja se navodi kao drugi argument komandne linije (iskoristiti funkciju standardne biblioteke `strstr`). U slučaju bilo kakve greške ispisati `-1` na standardni izlaz za greške. Pretpostaviti da linije datoteke neće biti duže od 127 karaktera. Potpis funkcije `strstr`:

```
char *strstr(const char *haystack, const char *needle);
```

Funkcija traži prvo pojavljivanje podniske `needle` u nisci `haystack`, i vraća pokazivač na početak podniske, ili `NULL` ako podniska nije pronađena.

<p><i>Primer 1</i></p> <pre> Poziv: ./a.out ulaz.txt test ULAZNA DATOTEKA (ULAZ.TXT) Ovo je test primer. U njemu se rec test javlja vise puta. testtesttest INTERAKCIJA PROGRAMA: 5 </pre>	<p><i>Primer 2</i></p> <pre> Poziv: ./a.out INTERAKCIJA PROGRAMA: (na stderr) -1 </pre>
<p><i>Primer 3</i></p> <pre> Poziv: ./a.out ulaz.txt foo DATOTEKA ULAZ.TXT NE POSTOJI INTERAKCIJA PROGRAMA: (na stderr) -1 </pre>	<p><i>Primer 4</i></p> <pre> Poziv: ./a.out ulaz.txt . ULAZNA DATOTEKA (ULAZ.TXT) JE PRAZNA INTERAKCIJA PROGRAMA: 0 </pre>

[Rešenje 5.4]

Zadatak 5.5 Na početku datoteke „trouglovi.txt” nalazi se broj trouglova čije su koordinate temena zapisane u nastavku datoteke. Napisati program koji učitva trouglove, i ispisuje ih na standardni izlaz sortirane po površini opadajuće (koristiti Heronov obrazac: $P = \sqrt{s * (s - a) * (s - b) * (s - c)}$, gde je s poluobim trougla). U slučaju bilo kakve greške ispisati -1 na standardni izlaz za greške. Ne praviti nikave pretpostavke o broju trouglova u datoteci, i proveriti da li je datoteka ispravno zadata.

Primer 1

```

|| ULAZNA DATOTEKA (TROUGLOVI.TXT)
|| 4
|| 0 0 0 1.2 1 0
|| 0.3 0.3 0.5 0.5 0.9 1
|| -2 0 0 0 0 1
|| -2 0 0 0 0 1
||
|| INTERAKCIJA PROGRAMA:
|| 2 0 2 2 -1 -1
|| -2 0 0 0 0 1
|| 0 0 0 1.2 1 0
|| 0.3 0.3 0.5 0.5 0.9 1

```

Primer 2

```

|| ULAZNA DATOTEKA
|| (TROUGLOVI.TXT)
|| 3
|| 1.2 3.2 1.1 4.3
||
|| INTERAKCIJA PROGRAMA:
|| -1

```

Primer 3

```

|| DATOTEKA (TROUGLOVI.TXT) NE POSTOJI
||
|| INTERAKCIJA PROGRAMA:
|| -1

```

Primer 2

```

|| ULAZNA DATOTEKA
|| (TROUGLOVI.TXT)
|| 0
||
|| INTERAKCIJA PROGRAMA:

```

[Rešenje 5.5]

Zadatak 5.6 Data je biblioteka za rad sa binarnim pretraživačkim stablima celih brojeba. Napisati funkciju

```
int f3(Cvor *koren, int n)
```

koja u datom stablu prebrojava čvorove na n -tom nivou, koji imaju tačno jednog potomka. Pretpostaviti da se koren nalazi na nivou 0. Ispravnost napisane funkcije testirati na osnovu zadate main funkcije i biblioteke za rad sa stablima.

Test 1

```

|| ULAZ:
|| 1 5 3 6 1 4 7 9
|| IZLAZ:
|| 1

```

Test 2

```

|| ULAZ:
|| 2 5 3 6 1 0 4 7 9
|| IZLAZ:
|| 2

```

Test 3

```

|| ULAZ:
|| 0 4 2 5
|| IZLAZ:
|| 0

```

Test 4

```

ULAZ:
  3
IZLAZ:
  0

```

Test 5

```

ULAZ:
-1 4 5 1 7
IZLAZ:
  0

```

[Rešenje 5.6]

5.3 Rešenja

Rešenje 5.1

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <ctype.h>
4  #define MAX 50
5
6  void greska()
7  {
8      printf("-1\n");
9      exit(EXIT_FAILURE);
10 }
11
12 int main(int argc, char *argv[])
13 {
14     FILE *ulaz;
15     char **linije;
16     int i, j, n;
17
18     /* Proverava argumenata komandne linije. */
19     if (argc != 2) {
20         greska();
21     }
22
23     /* Otvaranje datoteke cije ime je navedeno kao argument
24        komandne linije neposredno nakon imena programa koji se
25        poziva. */
26     ulaz = fopen(argv[1], "r");
27     if (ulaz == NULL) {
28         greska();
29     }
30
31     /* Ucitavanje broja linija. */
32     fscanf(ulaz, "%d", &n);
33
34

```

```

36  /* Alociranje memorije na osnovu ucitanog broja linija. */
    linije = (char **) malloc(n * sizeof(char *));
    if (linije == NULL) {
38      greska();
    }
    for (i = 0; i < n; i++) {
40      linije[i] = malloc(MAX * sizeof(char));
42      if (linije[i] == NULL) {
          for (j = 0; j < i; j++) {
44          free(linije[j]);
          }
46      free(linije);
          greska();
48      }
    }
50
    /* Ucitavanje svih n linija iz datoteke. */
52    for (i = 0; i < n; i++) {
          fscanf(ulaz, "%s", linije[i]);
54    }

56    /* Ispisivanje u odgovarajucem poretку ucitane linije koje
        zadovoljavaju kriterijum. */
58    for (i = n - 1; i >= 0; i--) {
          if (isupper(linije[i][0])) {
60      printf("%s\n", linije[i]);
          }
62    }

64    /* Oslobadjanje memorije koja je dinamicki alocirana. */
    for (i = 0; i < n; i++) {
66      free(linije[i]);
    }

68    free(linije);

70    /* Zatvaranje datoteku. */
72    fclose(ulaz);

74    return 0;
76 }

```

Rešenje 5.2

```

#include <stdio.h>
2  #include "stabla.h"

4

int sumirajN (Cvor * koren, int n){
6    if(koren==NULL){

```



```

        return 0;
8    }

10    if(n==0){
        return koren->broj;
12    }

14    return sumirajN(koren->levo, n-1) + sumirajN(koren->desno, n-1);
}

16

18 int main(){
    Cvor* koren=NULL;
20    int n;
    int nivo;

22    scanf("%d", &nivo);

24

26    while(1){

28        scanf("%d", &n);

30        /* Ukoliko je korisnik uneo 0, prekida se dalje citanje. */
        if(n==0){
32            break;
        }

34        /* A ako nije, dodaje se procitani broj u stablo. */
        dodaj_u_stablo(&koren, n);

36

38    }

40    /* Ispisuje se rezultat rada trazene funkcije */
    printf("%d\n", sumirajN(koren,nivo));

42

44    /* Oslobadja se memorija */
    oslobodi_stablo(&koren);

46    return 0;
}

```

```

1  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
3  #include "stabla.h"

5  Cvor* napravi_cvor(int b ) {
    Cvor* novi = (Cvor*) malloc(sizeof(Cvor));
7    if( novi == NULL)
        return NULL;

9

    /* Inicijalizacija polja novog Cvora */

```

```

11     novi->broj = b;
12     novi->levo = NULL;
13     novi->desno = NULL;

14     return novi;
15 }

16
17
18 void oslobodi_stablo(Cvor** adresa_korena) {
19     /* Prazno stablo i nema sta da se oslobadja */
20     if( *adresa_korena == NULL)
21         return;

22     /* Rekurzivno se oslobadja najpre levo, a onda i desno podstablo */
23     if( (*adresa_korena)->levo )
24         oslobodi_stablo(&(*adresa_korena)->levo);
25     if( (*adresa_korena)->desno )
26         oslobodi_stablo(&(*adresa_korena)->desno);

27     free(*adresa_korena);
28     *adresa_korena = NULL;
29 }

30
31
32 void prover_i_alokaciju( Cvor* novi) {
33     if( novi == NULL) {
34         fprintf(stderr, "Malloc greska za nov cvor!\n");
35         exit(EXIT_FAILURE);
36     }
37 }

38
39 void dodaj_u_stablo(Cvor** adresa_korena, int broj) {
40     /* Postojece stablo je prazno*/
41     if( *adresa_korena == NULL){
42         Cvor* novi = napravi_cvor(broj);
43         prover_i_alokaciju(novi);
44         *adresa_korena = novi; /* Kreirani Cvor novi ce biti od
45 sada koren stabla*/
46         return;
47     }

48     /* Brojevi se smestaju u uredjeno binarno stablo, pa
49 ako je broj koji se ubacuje manji od broja koji je u korenu onda
50 se dodaje u levo podstablo. */
51     if( broj < (*adresa_korena)->broj)
52         dodaj_u_stablo(&(*adresa_korena)->levo, broj);
53     /* Ako je broj manji ili jednak od broja koji je u korenu stabla,
54 dodaje se nov Cvor desno od korena. */
55     else
56         dodaj_u_stablo(&(*adresa_korena)->desno, broj);
57 }

```

```

1  #ifndef __STABLA_H__
2  #define __STABLA_H__ 1
3
4  /* Struktura kojom se predstavlja Cvor stabla */
5  typedef struct dcvor{
6      int broj;
7      struct dcvor* levo, *desno;
8  } Cvor;
9
10 /* Funkcija alokira prostor za novi Cvor stabla, inicijalizuje polja
11    strukture i vraća pokazivac na nov Cvor */
12 Cvor* napravi_cvor(int b );
13
14 /* Funkcija oslobadja dinamički alokirani prostor za stablo
15    * Nakon oslobađanja se u pozivajućoj funkciji koren
16    * postavlja NULL, jer je stablo prazno */
17 void oslobodi_stablo(Cvor** adresa_korena);
18
19
20 /* Funkcija proverava da li je novi Cvor ispravno alokiran,
21    * i nakon toga prekida program */
22 void prover_i_alokaciju( Cvor* novi);
23
24
25 /* Funkcija dodaje nov Cvor u stablo i
26    * azurira vrednost korena stabla u pozivajućoj funkciji.
27    */
28 void dodaj_u_stablo(Cvor** adresa_korena, int broj);
29
30 #endif

```

Rešenje 5.3

```

1  #include <stdio.h>
2  #define MAX 50
3
4
5
6  int main()
7  {
8      int m[MAX][MAX];
9      int v, k;
10     int i, j;
11     int max_broj_negativnih, max_indeks_kolone;
12     int broj_negativnih;
13
14     /* Učitavanje dimenzije matrice */
15     scanf("%d", &v);
16     if (v < 0 || v > MAX) {
17         fprintf(stderr, "-1\n");
18         return 0;
19     }
20 }

```

```
18 }
20 scanf("%d", &k);
21 if (k < 0 || k > MAX) {
22     fprintf(stderr, "-1\n");
23     return 0;
24 }
25
26 /* Ucitavanje elemenata matrice */
27 for (i = 0; i < v; i++) {
28     for (j = 0; j < k; j++) {
29         scanf("%d", &m[i][j]);
30     }
31 }
32
33 /* Pronalazenje kolone koja sadrzi najveći broj negativnih
34    elemenata */
35 max_indeks_kolone = 0;
36
37 max_broj_negativnih = 0;
38 for (i = 0; i < v; i++) {
39     if (m[i][0] < 0) {
40         max_broj_negativnih++;
41     }
42 }
43
44 for (j = 0; j < k; j++) {
45     broj_negativnih = 0;
46     for (i = 0; i < v; i++) {
47         if (m[i][j] < 0) {
48             broj_negativnih++;
49         }
50         if (broj_negativnih > max_broj_negativnih) {
51             max_indeks_kolone = j;
52         }
53     }
54 }
55
56 }
57
58 /* Ispisivanje traženog rezultata */
59 printf("%d\n", max_indeks_kolone);
60
61 return 0;
62 }
```

Rešenje 5.4

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

```

4 #define MAX 128

6 int main(int argc, char **argv)
{
8     FILE *f;
9     int brojac = 0;
10    char linija[MAX], *p;

12    if (argc != 3) {
13        fprintf(stderr, "-1\n");
14        exit(EXIT_FAILURE);
15    }

16    if ((f = fopen(argv[1], "r")) == NULL) {
17        fprintf(stderr, "-1\n");
18        exit(EXIT_FAILURE);
19    }

20    while (fgets(linija, MAX, f) != NULL) {
21        p = linija;
22        while (1) {
23            p = strstr(p, argv[2]);
24            if (p == NULL)
25                break;
26            brojac++;
27            p = p + strlen(argv[2]);
28        }
29    }

30    fclose(f);

31    printf("%d\n", brojac);

32    return 0;
33 }

```

Rešenje 5.5

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>

5 typedef struct _trougao {
6     double xa, ya, xb, yb, xc, yc;
7 } trougao;

9 double duzina(double x1, double y1, double x2, double y2) {
10    return sqrt((x1 - x2) * (x1 - x2) + (y1 - y2) * (y1 - y2));
11 }

13 double povrsina(trougao t) {

```

```
15     double a = duzina(t.xb, t.yb, t.xc, t.yc);
16     double b = duzina(t.xa, t.ya, t.xc, t.yc);
17     double c = duzina(t.xa, t.ya, t.xb, t.yb);
18     double s = (a + b + c) / 2;
19     return sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
20 }
21
22 int poredi(const void *a, const void *b) {
23     trougao x = *(trougao*)a;
24     trougao y = *(trougao*)b;
25     double xp = povrsina(x);
26     double yp = povrsina(y);
27     if (xp < yp)
28         return 1;
29     if (xp > yp)
30         return -1;
31     return 0;
32 }
33
34 int main() {
35     FILE *f;
36     int n, i;
37     trougao *niz;
38
39     if ((f = fopen("trouglovi.txt", "r")) == NULL) {
40         fprintf(stderr, "-1\n");
41         exit(EXIT_FAILURE);
42     }
43
44     if (fscanf(f, "%d", &n) != 1) {
45         fprintf(stderr, "-1\n");
46         exit(EXIT_FAILURE);
47     }
48
49     if ((niz = malloc(n * sizeof(trougao))) == NULL) {
50         fprintf(stderr, "-1\n");
51         exit(EXIT_FAILURE);
52     }
53
54     for (i = 0; i < n; i++) {
55         if (fscanf(f, "%lf%lf%lf%lf%lf%lf",
56                 &niz[i].xa, &niz[i].ya,
57                 &niz[i].xb, &niz[i].yb,
58                 &niz[i].xc, &niz[i].yc) != 6) {
59             fprintf(stderr, "-1\n");
60             exit(EXIT_FAILURE);
61         }
62     }
63
64     qsort(niz, n, sizeof(trougao), &poredi);
65
66     for (i = 0; i < n; i++)
```

```

67     printf("%g %g %g %g %g %g\n",
        niz[i].xa, niz[i].ya,
69     niz[i].xb, niz[i].yb,
        niz[i].xc, niz[i].yc);

71     free(niz);
    fclose(f);

73     return 0;
75 }

```

Rešenje 5.6

```

#include <stdio.h>
2  #include "stabla.h"

4  int f3(Cvor * koren, int n)
{
6     if (koren == NULL || n < 0)
        return 0;
8     if (n == 0) {
        if (koren->levi == NULL && koren->desni != NULL)
10        return 1;
        if (koren->levi != NULL && koren->desni == NULL)
12        return 1;
        return 0;
14    }
    return f3(koren->levi, n - 1) + f3(koren->desni, n - 1);
16 }

18 int main()
{
20     Cvor *koren;
    int n;

22     scanf("%d", &n);
    koren = ucitaj_stablo();

24     printf("%d\n", f3(koren, n));

26     oslobodi_stablo(&koren);

28     return 0;
30 }

```

```

1  #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
3  #include "stabla.h"

5  Cvor *napravi_cvor(int broj)

```

```
{
7
/* Dinamicki kreiramo cvor */
9   Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));

11 /* U slucaju greske ... */
    if (novi == NULL) {
13     fprintf(stderr, "-1\n");
    exit(1);
15     }

17 /* Inicijalizacija */
    novi->vrednost = broj;
19     novi->levi = NULL;
    novi->desni = NULL;

21 /* Vracamo adresu novog cvora */
23     return novi;
}

25 void dodaj_u_stablo(Cvor **koren, int broj)
27 {

29 /* Izlaz iz rekurzije: ako je stablo bilo prazno,
    novi koren je upravo novi cvor */
31     if (*koren == NULL) {
        *koren = napravi_cvor(broj);
33         return;
    }

35

37 /* Ako je stablo neprazno, i koren sadrzi manju vrednost
    od datog broja, broj se umece u desno podstablo,
    rekurzivnim pozivom */
39     if ((*koren)->vrednost < broj)
        dodaj_u_stablo(&(*koren)->desni, broj);
41 /* Ako je stablo neprazno, i koren sadrzi vecu vrednost
    od datog broja, broj se umece u levo podstablo,
    rekurzivnim pozivom */
43     else if ((*koren)->vrednost > broj)
        dodaj_u_stablo(&(*koren)->levi, broj);
45

47 }

49 void prikazi_stablo(Cvor * koren)
{
51 /* Izlaz iz rekurzije */
    if (koren == NULL)
53     return;

55     prikazi_stablo(koren->levi);
    printf("%d ", koren->vrednost);
57     prikazi_stablo(koren->desni);
}
```



```

}
59
Cvor* ucitaj_stablo() {
61     Cvor *koren = NULL;
        int x;
63     while (scanf("%d", &x) == 1)
            dodaj_u_stablo(&koren, x);
65     return koren;
}
67
void oslobodi_stablo(Cvor **koren)
69 {
71     /* Izlaz iz rekurzije */
        if (*koren == NULL)
73         return;
75
        oslobodi_stablo(&(*koren)->levi);
        oslobodi_stablo(&(*koren)->desni);
77     free(*koren);
79
        *koren = NULL;
}

```

```

1  #ifndef __STABLA_H__
        #define __STABLA_H__ 1
3
        /* Struktura koja predstavlja cvor stabla */
5  typedef struct cvor {
        int vrednost; /* Vrednost koja se cuva */
7        struct cvor *levi; /* Pokazivac na levo podstablo */
        struct cvor *desni; /* Pokazivac na desno podstablo */
9    } Cvor;
11
        /* Pomocna funkcija za kreiranje cvora. Cvor se kreira
        dinamicki, funkcijom malloc(). U slucaju greske program
13     se prekida i ispisuje se poruka o gresci. U slucaju
        uspeha inicijalizuje se vrednost datim brojem, a pokazivaci
15     na podstabla se inicijalizuju na NULL. Funkcija vraca
        adresu novokreiranog cvora */
17     Cvor *napravi_cvor(int broj);
19
        /* Funkcija dodaje novi cvor u stablo sa datim korenom.
        Ukoliko broj vec postoji u stablu, ne radi nista.
21     Cvor se kreira funkcijom napravi_cvor(). */
        void dodaj_u_stablo(Cvor **koren, int broj);
23
        /* Funkcija prikazuje stablo s leva u desno (tj.
        prikazuje elemente u rastucem poretku) */
25     void prikazi_stablo(Cvor * koren);
27

```

```
/* Funkcija ucitava stablo sa standardnog ulaza do kraja ulaza i
   vraca
   pokazican na njegov koren */
29 Cvor* ucitaj_stablo();
31
/* Funkcija oslobadja prostor koji je alociran za
   cvorove stabla. */
33 void oslobodi_stablo(Cvor **koren);
35
#endif
```